



Rapport National d'Inventaire pour la France au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et du Protocole de Kyoto

CCNUCC

Mars 2017



Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique



Rapport National d'Inventaire pour la France au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et du Protocole de Kyoto

Mars 2017

Rédaction	
	<i>Nom</i>
Rédacteur principal	Romain BORT
Contributeur(s)	Jean-Marc ANDRE, Damien BOUCHARD, Ariane DRUART, Anaïs DURAND, Antoine GAVEL, Céline GUEGUEN, Coralie JEANNOT, Etienne MATHIAS, Laetitia NICCO, Laëtizia SERVEAU, Johany RINGUET, Thamara VIEIRA DA ROCHA

Vérification		
	<i>Nom, Fonction au sein du CITEPA</i>	<i>Date</i>
Vérification	Jean-Pierre CHANG, Julien VINCENT (responsables des départements)	14/03/2017
Approbation finale	Jérôme BOUTANG, directeur général Nadine ALLEMAND, directrice adjointe	14/03/2017

Pour citer ce document :

CITEPA, 2017. Rapport CCNUCC

© CITEPA 2017

Ce Rapport a été réalisé avec la participation financière du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM).

Ce document constitue le rapport national d'inventaire au titre de la convention cadre sur les changements climatiques, édition mars 2016.

La PARTIE 1 constitue le rapport relatif à l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour la France, préparé par le CITEPA.

La PARTIE 2 contient les informations supplémentaires requises dans le cadre de l'article 7.1 du Protocole de Kyoto, préparées par la Caisse des Dépôts, le MEEM, le MINEFI, le MAAF et le CITEPA.

Cette édition annule et remplace toutes les éditions antérieures relatives au même format d'inventaire.

Rapport n°1402CRF/ 2017 | CCNUCC_France_2017.doc

Ce rapport national d'inventaire au titre de la convention cadre sur les changements climatiques est disponible sur le site Internet du CITEPA, à la page suivante :

<http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ccnucc>

Pour obtenir une version papier ou des éléments contenus dans ce rapport :

Centre Interprofessionnel Technique d'Étude de la Pollution Atmosphérique (CITEPA)
42, rue de Paradis - 75010 PARIS - Tel. 01 44 83 68 83 - Fax 01 40 22 04 83
www.citepa.org | contact@citepa.org



I/G

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	5
Table des figures.....	15
Table des tableaux	18
Préambule	23
Résumé.....	25
1 INTRODUCTION.....	33
1.1 Généralités sur les inventaires de gaz à effet de serre et les changements climatiques.....	33
1.2 Système national d'inventaire	36
1.2.1 Dispositions institutionnelles, législatives et procédurales	36
1.2.2 Planification, préparation et management	40
1.2.3 Assurance qualité, contrôle qualité et vérification	42
1.2.4 Modification depuis la dernière soumission.....	52
1.3 Préparation des inventaires, collecte des données, traitement et archivage	53
1.4 Généralités sur les méthodes et les sources de données utilisées.....	61
1.4.1 Principes méthodologiques.....	62
1.4.2 Méthodes de calculs et facteurs d'émission utilisés.....	65
1.4.3 Cohérence entre l'inventaire CCNUCC et les déclarations au titre du SEQUE .	68
1.5 Catégories clés	68
1.5.1 Analyse Tier 1	69
1.5.2 Analyse Tier 2.....	71
1.5.3 Vue d'ensemble des sources clés	72
1.6 Évaluation des incertitudes.....	73
1.7 Exhaustivité des inventaires.....	76
2 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE	80
2.1 Évolution globale des émissions de gaz à effet de serre	80
2.1.1 Évolution en France - périmètre Kyoto.....	80
2.1.2 Particularités des émissions de la Métropole et des territoires Outre-mer inclus dans l'UE	83
2.1.3 Évolutions des émissions au titre de la Convention	83
2.1.4 Évolution des émissions par gaz à effet de serre direct	85
2.1.5 Évolution des émissions des gaz à effet de serre indirect.....	90
2.2 Évolution des émissions par sources émettrices.....	90

3	ENERGIE (CRF 1).....	105
3.1	Présentation générale du secteur	105
3.2	Consommation de combustibles (CRF 1A)	109
3.2.1	Comparaison de l'approche sectorielle avec l'approche de référence.....	109
3.2.2	Soutes internationales	110
3.2.3	Usages non énergétiques des combustibles.....	112
3.2.4	Caractéristiques communes pour la combustion (1A)	113
3.2.5	Industrie de l'énergie (1A1).....	121
3.2.6	Industrie manufacturière (1A2).....	135
3.2.7	Transports (1A3)	169
3.2.8	Autres secteurs (1A4)	193
3.3	Émissions fugitives des combustibles (CRF 1B)	201
3.3.1	Combustibles solides (1B1).....	201
3.3.2	Combustibles liquides et gaz naturel (1B2).....	205
3.4	Transport et stockage de CO ₂ (CRF 1C)	218
3.4.1	Injection et stockage (CRF 1C2)	218
4	PROCEDES INDUSTRIELS (CRF 2)	219
4.1	Présentation générale du secteur	219
4.2	Produits minéraux (CRF 2A)	220
4.2.1	Caractéristiques de la catégorie	220
4.2.2	Méthode d'estimation des émissions	225
4.2.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	237
4.2.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	237
4.2.5	Recalculs.....	238
4.2.6	Améliorations envisagées.....	240
4.3	Chimie (CRF 2B)	240
4.3.1	Caractéristiques de la catégorie	240
4.3.2	Méthode d'estimation des émissions	246
4.3.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	254
4.3.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	254
4.3.5	Recalculs.....	255
4.3.6	Améliorations envisagées.....	256
4.4	Métallurgie (CRF 2C).....	257
4.4.1	Caractéristiques de la catégorie	257
4.4.2	Méthode d'estimation des émissions	262

4.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	267
4.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	268
4.4.5	Recalculs.....	269
4.4.6	Améliorations envisagées.....	270
4.5	Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants (CRF 2D) 270	
4.5.1	Caractéristiques de la catégorie	270
4.5.2	Méthode d'estimation des émissions	272
4.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	278
4.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	278
4.5.5	Recalculs.....	278
4.5.6	Améliorations envisagées.....	279
4.6	Industrie électronique (CRF 2E).....	279
4.6.1	Caractéristiques de la catégorie	279
4.6.2	Méthode d'estimation des émissions	280
4.6.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	280
4.6.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	280
4.6.5	Recalculs.....	281
4.6.6	Améliorations envisagées.....	281
4.7	Consommations d'halocarbures et SF6 (CRF 2F)	282
4.7.1	Caractéristiques de la catégorie	282
4.7.2	Méthode d'estimation des émissions	288
4.7.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	301
4.7.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	301
4.7.5	Recalculs.....	301
4.7.6	Améliorations envisagées.....	303
4.8	Autres usages et fabrication de produits (CRF 2G).....	304
4.8.1	Caractéristiques de la catégorie	304
4.8.2	Méthode d'estimation des émissions	306
4.8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	308
4.8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	309
4.8.5	Recalculs.....	309
4.8.6	Améliorations envisagées.....	310
4.9	Autres procédés (CRF 2H).....	310
4.9.1	Caractéristiques de la catégorie	310
4.9.2	Méthode d'estimation des émissions	310

4.9.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	311
4.9.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	311
4.9.5	Recalculs.....	311
4.9.6	Améliorations envisagées.....	311
5	AGRICULTURE (CRF 3)	312
5.1	Présentation générale du secteur	312
5.2	Fermentation entérique (3A).....	325
5.2.1	Caractéristiques de la catégorie	325
5.2.2	Méthode d'estimation des émissions	325
5.2.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	331
5.2.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	332
5.2.5	Recalculs.....	335
5.2.6	Améliorations envisagées.....	336
5.3	Gestion des déjections (3B)	336
5.3.1	Caractéristiques de la catégorie	336
5.3.2	Méthode d'estimation des émissions	337
5.3.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	354
5.3.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	354
5.3.5	Recalculs.....	356
5.3.6	Améliorations envisagées.....	357
5.4	Culture du riz (3C)	357
5.4.1	Caractéristiques de la catégorie	357
5.4.2	Méthode d'estimation des émissions	358
5.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	359
5.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	359
5.4.5	Recalculs.....	359
5.4.6	Améliorations envisagées.....	360
5.5	Sols agricoles (3D)	360
5.5.1	Caractéristiques de la catégorie	360
5.5.2	Méthode d'estimation des émissions	363
5.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	370
5.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	370
5.5.5	Recalculs.....	371
5.5.6	Améliorations envisagées.....	371
5.6	Brûlage de résidus agricoles (3F)	371

5.6.1	Caractéristiques de la catégorie	371
5.6.2	Méthode d'estimation des émissions	372
5.6.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	372
5.6.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	372
5.6.5	Recalculs.....	373
5.6.6	Améliorations envisagées.....	373
5.7	Chaulage des terres (3G)	373
5.7.1	Caractéristiques de la catégorie	373
5.7.2	Méthode d'estimation des émissions	373
5.7.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	374
5.7.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	375
5.7.5	Recalculs.....	375
5.7.6	Améliorations envisagées.....	375
5.8	Epandage d'urée minérale (3H).....	375
5.8.1	Caractéristiques de la catégorie	375
5.8.2	Méthode d'estimation des émissions	376
5.8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	376
5.8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	376
5.8.5	Recalculs.....	376
5.8.6	Améliorations envisagées.....	376
6	UTCATF (CRF 4)	377
6.1	Présentation générale du secteur	377
6.2	Définitions des types de terres	378
6.2.1	Forêts	378
6.2.2	Cultures.....	379
6.2.3	Prairies.....	379
6.2.4	Zones humides	380
6.2.5	Zones urbaines	380
6.2.6	Autres terres	380
6.2.7	Produits bois	381
6.2.8	Autres	381
6.3	Description des méthodes et données utilisées	381
6.4	Forêts (CRF 4A).....	401
6.4.1	Caractéristiques de la catégorie	401
6.4.2	Méthode d'estimation des émissions	406

6.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	425
6.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	425
6.4.5	Recalculs.....	426
6.4.6	Améliorations envisagées.....	427
6.5	Cultures (CRF 4B)	427
6.5.1	Caractéristiques de la catégorie	427
6.5.2	Méthode d'estimation des émissions	427
6.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	435
6.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	435
6.5.5	Recalculs.....	435
6.5.6	Améliorations envisagées.....	436
6.6	Prairies (CRF 4C)	436
6.6.1	Caractéristiques de la catégorie	436
6.6.2	Méthode d'estimation des émissions	436
6.6.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	440
6.6.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	441
6.6.5	Recalculs.....	441
6.6.6	Améliorations envisagées.....	441
6.7	Zones humides (CRF 4D)	442
6.7.1	Caractéristiques de la catégorie	442
6.7.2	Méthode d'estimation des émissions	442
6.7.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	443
6.7.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	444
6.7.5	Recalculs.....	444
6.7.6	Améliorations envisagées.....	444
6.8	Zones urbanisées (CRF 4E).....	444
6.8.1	Caractéristiques de la catégorie	444
6.8.2	Méthode d'estimation des émissions	445
6.8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	446
6.8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	446
6.8.5	Recalculs.....	446
6.8.6	Améliorations envisagées.....	447
6.9	Autres terres (CRF 4F).....	447
6.9.1	Caractéristiques de la catégorie	447
6.9.2	Méthode d'estimation des émissions	447

6.9.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	449
6.9.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	449
6.9.5	Recalculs.....	449
6.9.6	Améliorations envisagées.....	450
6.10	Produits bois (CRF 4G)	450
6.10.1	Caractéristiques de la catégorie	450
6.10.2	Méthode d'estimation des émissions	450
6.10.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	453
6.10.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	454
6.10.5	Recalculs.....	454
6.10.6	Améliorations envisagées.....	454
6.11	Autres (CRF 4H).....	454
6.11.1	Caractéristiques de la catégorie	454
6.11.2	Méthode d'estimation des émissions	455
6.11.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	455
6.11.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	455
6.11.5	Recalculs.....	455
6.11.6	Améliorations envisagées.....	456
7	DECHETS (CRF 5)	457
7.1	Présentation générale du secteur	457
7.2	Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) (5A).....	460
7.2.1	Caractéristiques de la catégorie	460
7.2.2	Méthode d'estimation des émissions	461
7.2.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	464
7.2.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	465
7.2.5	Recalculs.....	465
7.2.6	Améliorations envisagées.....	465
7.3	Traitement biologiques (5B).....	466
7.3.1	Caractéristiques de la catégorie	466
7.3.2	Méthode d'estimation des émissions	466
7.3.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	467
7.3.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	467
7.3.5	Recalculs.....	468
7.3.6	Améliorations envisagées.....	468
7.4	Incinération des déchets (5C)	468

7.4.1	Caractéristiques de la catégorie	470
7.4.2	Méthode d'estimation des émissions	472
7.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	477
7.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	477
7.4.5	Recalculs.....	477
7.4.6	Améliorations envisagées.....	478
7.5	Traitement des eaux (5D).....	478
7.5.1	Caractéristiques de la catégorie	478
7.5.2	Méthode d'estimation des émissions	479
7.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	485
7.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	486
7.5.5	Recalculs.....	486
7.5.6	Améliorations envisagées.....	486
8	AUTRES	487
8.1	Caractéristiques de la catégorie.....	487
8.2	Méthode d'estimation des émissions.....	487
8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	487
8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC).....	487
8.5	Recalculs	487
8.6	Améliorations envisagées	487
9	EMISSIONS INDIRECTES DE CO ₂ ET N ₂ O	488
9.1	Caractéristiques de la catégorie.....	488
9.2	Méthode d'estimation des émissions.....	488
9.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	488
9.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC).....	488
9.5	Recalculs	488
9.6	Améliorations envisagées	488
10	RECALCULS ET AMELIORATIONS	489
10.1	Explications et justifications concernant les nouveaux calculs	490
10.2	Incidences sur les niveaux d'émissions.....	491
10.3	Incidences sur l'évolution d'émissions	492
10.4	Améliorations transversales envisagées.....	493
11	UTCATF dans le cadre du Protocole de Kyoto (« KP-LULUCF »)	499
11.1	Informations générales	499
11.1.1	Activités retenues dans le cadre de l'article 3.4 du Protocole de Kyoto.....	501

11.1.2	Description de la manière dont les définitions de chaque activité retenue au titre de l'article 3.3 et de l'article 3.4 ont été mises en œuvre et appliquées de manière cohérente au fil du temps	501
11.1.3	Description des conditions de priorité et / ou de hiérarchie entre les activités de l'Article 3.4, et cohérence dans la classification des terres	501
11.2	Information sur les terres	502
11.2.1	Unités spatiales utilisées pour le rapportage des surfaces relatives à l'article 3.3	502
11.2.2	Méthodologie utilisée pour la construction des matrices de transitions	502
11.2.3	Cartes et/ou base de données pour identifier les emplacements géographiques.....	503
11.3	Informations spécifiques aux activités	503
11.3.1	Méthodes de variation du stock de carbone et d'estimation des émissions et absorptions de GES	503
11.4	Article 3.3	507
11.4.1	Éléments démontrant que les activités relevant de l'article 3.3 ont débuté le ou après le 1 Janvier 1990 et avant le 31 Décembre 2012 et sont directement induites par l'homme.....	507
11.4.2	Information sur la distinction entre récolte, dégradation et déforestation .	507
11.4.3	Information sur la taille et l'emplacement géographique des terres forestières ayant perdu leur couverture arborée, mais qui ne sont pas encore classées comme défrichées	508
11.4.4	Information sur les provisions pour les perturbations naturelles.....	508
11.4.5	Information sur les Produits Ligneux Récoltés (PLR)	508
11.5	Article 3.4.....	508
11.5.1	Éléments démontrant que les activités relevant de l'article 3.4 ont eu lieu depuis le 1 Janvier 1990 et sont d'origine humaine	508
11.5.2	Informations relatives à la gestion forestière	509
11.5.3	Informations pour l'année de base relative à la gestion des cultures, des prairies, à la restauration du couvert végétal et le drainage des zones humides et la réhumidification (si ces options ont été choisies)	511
11.6	Autres informations	511
11.6.1	Analyse en catégories clés des activités de l'article 3.3 et de toute activité choisie pour l'article 3.4.....	511
11.7	Information relative à l'article 6	511
12	Information sur la comptabilisation des unités Kyoto.....	513
12.1	Informations de base	513
12.2	Résumé des informations contenues dans les tables SEF.....	515
12.3	Notifications et erreurs.....	515

12.4	Informations accessibles au public	517
12.5	Calcul de la réserve de la partie pour la période d'engagement (CPR)	517
12.6	Comptabilisation du secteur UTCATF	518
13	Information sur les changements concernant le système national d'inventaire	520
13.1	Nom et coordonnées du responsable du système national d'inventaire désigné par la Partie.....	520
13.2	Répartition des rôles et des responsabilités au sein du système national d'inventaire	520
14	Information sur les changements concernant le registre national	523
15	Information sur la minimisation des effets adverses sur les pays en développement des politiques et mesures mises en œuvre par la France (article 3.14)	526
15.1	Description des externalités potentielles des politiques et mesures de la France	526
15.2	Ressources financières	530
15.3	Transfert de technologie	532
16	Déclarations relatives à d'autres informations pertinentes pour le changement climatique	534
Annexe 1	543
Annexe 2	553
Annexe 3	555
Annexe 4	561
Annexe 5	563
Annexe 6	565
Annexe 7	571
Annexe 8	575
Annexe 9	581
Annexe 10	587
Annexe 11	599
Références	601

Table des figures

Figure 1 : Schéma organisationnel simplifié	41
Figure 2 : Dispositions mises en œuvre pour l'assurance qualité	46
Figure 3 : Schéma du contrôle et de l'assurance qualité de l'inventaire français	48
Figure 4 : Schéma opérationnel simplifié du système d'inventaire	56
Figure 5 : Choix des méthodologies	58
Figure 6 : Typologie des sources au regard de l'utilisation de l'énergie	65
Figure 7 : Carte de la France (Métropole et Outre-mer)	78
Figure 8 : Variations des émissions des émissions totales hors UTCATF au cours de la période 1990-2015 en France (Périmètre Kyoto)	80
Figure 9 : Contribution des différents gaz à effet de serre aux émissions totales hors UTCATF en 1990 et 2015 pour la France (périmètre Kyoto)	81
Figure 10 : Évolution des émissions hors UTCATF par habitant entre 1990 et 2015 (périmètre Kyoto)	83
Figure 11 : coefficient de rigueur (Métropole)	86
Figure 12 : Variations des émissions de gaz à effet de serre direct hors UTCATF au cours de la période	89
Figure 13 : Consommation d'énergie primaire en France métropolitaine (non corrigée du climat)	106
Figure 14 : Consommation de combustibles fossiles dans les territoires d'Outre-mer (non corrigée du climat)	107
Figure 15 : Consommation de combustibles fossiles dans les territoires d'Outre-mer au périmètre Kyoto	108
Figure 16 : Répartition du trafic domestique et international pour la France	112
Figure 17 : Consommations de combustibles de la catégorie 1A1a (périmètre Kyoto)	121
Figure 18 : Distribution des combustibles pour la production d'électricité thermique (périmètre Kyoto)	123
Figure 19 : Évolution du « panier » de combustibles des installations de chauffage urbain (périmètre Kyoto)	124
Figure 20 : Brut traité et produits raffinés dans les raffineries en France métropolitaine	125
Figure 21 : Combustibles consommés pour le raffinage du pétrole (périmètre Kyoto)	126
Figure 22 : Production de coke en France (périmètre Kyoto)	127
Figure 23 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole	130
Figure 24 : Évolution de la consommation d'énergie par sous catégorie de l'industrie manufacturière (périmètre Kyoto)	136
Figure 25 : Evolution de la consommation d'énergie par combustible dans l'industrie manufacturière en France - (périmètre Kyoto) (non corrigée du climat)	137
Figure 26 : Détail des combustibles « solides » et « liquides » consommés dans l'industrie manufacturière en France - Périmètre Kyoto	138
Figure 27 : Production de fonte (périmètre Kyoto)	140
Figure 28 : Répartition des émissions des ateliers sidérurgiques au sein des secteurs de l'inventaire	140
Figure 29 : Les procédés de fabrication de l'acier	141
Figure 30 : Schéma de la déshydratation de la luzerne	145
Figure 31 : Logigramme du processus d'estimation des consommations d'énergie en France métropolitaine	154
Figure 32 : Schéma de répartition des flux de combustibles et matières des installations sidérurgiques et des émissions de CO ₂ associées	157

Figure 33 : Consommation des différents modes de transports sur la période 1990 - 2015 et répartition en 2015 (y compris agro-carburants) (Périmètre Kyoto)	169
Figure 34 : Consommations de carburants de l'aviation civile touchant la Métropole et l'Outre-mer	172
Figure 35 : Trafic domestique en milliers de passagers	173
Figure 36 : Consommations de carburants en France métropolitaine (y compris agro-carburants) ..	174
Figure 37 : Taux d'incorporation d'agro-carburants en France métropolitaine	174
Figure 38 : Consommations des différents combustibles en France métropolitaine et en Outre-mer	175
Figure 39 : Logigramme du processus d'estimation du parc statique dans le modèle OPALE.....	179
Figure 40 : Logigramme du processus d'estimation des données nécessaires au calcul des émissions dans le modèle COPERT	181
Figure 41 : Logigramme du processus d'estimation des émissions dans le modèle COPERT	183
Figure 42 : Différence relative du calcul par le modèle COPERT vis-à-vis de la statistique des consommations d'essence, de gazole, de GPLc et de GNV pour le transport routier de 1990 à 2015. Essence et gazole sur l'échelle de gauche. GPLc et GNV sur l'échelle de droite	185
Figure 43 : Consommation d'énergie finale dans les différents sous-secteurs (Périmètre Kyoto) ...	194
Figure 44 : Répartition des combustibles dans les sous-secteurs en 2015 (Périmètre Kyoto).....	194
Figure 45 : Extraction de gaz naturel (périmètre Kyoto)	206
Figure 46 : Longueur de réseau du gaz naturel en France (périmètre Kyoto)	207
Figure 47 : Productions des principaux produits minéraux en France (périmètre Kyoto) depuis 1990	220
Figure 48 : Principales productions de l'industrie chimique	240
Figure 49 : Répartition des émissions des ateliers sidérurgiques au sein des secteurs de l'inventaire	257
Figure 50 : Les procédés de fabrication de l'acier	258
Figure 51 : Production de fonte brute en France (périmètre Kyoto)	259
Figure 52 : Production d'acier en France - périmètre Kyoto	259
Figure 53 : Production de ferroalliages en France (périmètre Kyoto).....	260
Figure 54 : Production d'aluminium par électrolyse en France (périmètre Kyoto)	261
Figure 55 : Répartition des émissions de gaz fluorés par secteurs en 2015 (France métropolitaine)	282
Figure 56 : Répartition des émissions de gaz fluorés par secteurs en 2015 (hors secteur climatisation/réfrigération) (France métropolitaine).....	283
Figure 57 : Evolution des émissions de gaz fluorés de 1990 à 2015 (France métropolitaine)	283
Figure 58 : Distribution des émissions de HFC en masse du CRF 2F1 en 2015 (périmètre Kyoto) ...	284
Figure 59 : Contribution des secteurs aux émissions de HFC en CO ₂ e de la catégorie CRF 2F1 en 2015 (périmètre Kyoto)	284
Figure 60 : Évolution de la demande en gaz pour les équipements neufs (périmètre Kyoto).....	285
Figure 61 : Évolution des quantités de gaz contenus dans les équipements en fonctionnement (périmètre Kyoto)	285
Figure 62 : Méthode de calcul des émissions de réfrigération et climatisation	289
Figure 63 : Emissions au cours de la vie de l'équipement.....	289
Figure 64 : Comparaison de la demande totale de gaz fluorés calculée dans les inventaires (RIEP) avec le marché total déclaré au SNEFCCA de 2000 à 2015 (périmètre France métropole)	296
Figure 65 : Comparaison de la demande totale de gaz fluorés calculée dans les inventaires (RIEP) avec le marché total déclaré au SNEFCCA de 2000 à 2015 (périmètre France métropole)	296
Figure 66 : Évolution des cheptels agricoles en France (Métropole uniquement).....	316
Figure 67 : Répartition des systèmes de gestion des déjections en France	317
Figure 68 : Évolution des surfaces de culture en France	324
Figure 69 : Évolution des rendements de culture en France.....	324
Figure 70 : Schéma comparatif de la méthode de la méthode MONDFERENT (vert) avec la méthode GIEC (rouge)	328

Figure 71 : Schéma récapitulatif de l'évaluation du CH ₄ entérique par la méthode MONDFERENT II329	
Figure 72 : Quantités d'azote lissées issues des engrais minéraux épandues en Métropole	361
Figure 73 : Schéma de la méthodologie d'estimation des émissions pour le N ₂ O des sols	367
Figure 74 : Représentation schématique de l'approche 2 pour les 27 régions françaises (sur 45 ans)	382
Figure 75 : Représentation schématique de l'échantillonnage TERUTI	383
Figure 76 : Représentation des 3 strates d'échantillonnage pour le suivi des terres en Guyane françaises	388
Figure 77 : Représentation schématique des flux de carbone estimés en UTCATF	392
Figure 78 : Cartographie des zones climatiques.....	399
Figure 79 : Cartographie des zones pédologiques (basée sur la texture des sols)	399
Figure 80 : Cartographie des zones pédoclimatiques	399
Figure 81 : Carte des inter-régions IGN.....	402
Figure 82 : Représentation schématique de la méthode (dite « modèle ») d'estimation des émissions liées aux récoltes de bois)	413
Figure 83 : Représentation de l'ajustement sur la base des données de prélèvement direct issues de l'IFN	414
Figure 84 : Conversion de volumes de bois commercialisés en carbone	415
Figure 85 : Représentation de l'évolution des stocks de carbone suite à une tempête	417
Figure 86 : Représentation de l'évolution des stocks de carbone des différents réservoirs suite à un défrichement.	434
Figure 87 : Stocks de carbone dans la biomasse aérienne des terres non forestières, tC/ha.....	434
Figure 88 : Flux considérés dans la formulation concernant le compartiment "sciages".....	451
Figure 89 : Evolution des taux de décomposition pour les deux méthodes (« 1er ordre » en orange et « Gamma » en violet), pour trois types de produit-bois. Source : Marland et al, 2010.....	452
Figure 90 : Vision d'ensemble des flux utilisés dans la méthode	453
Figure 91 : Emissions de CH ₄ et de CO ₂ dues au barrage de Petit-Saut en Guyane	455
Figure 92 : Synoptique des principaux flux de déchets (source : ITOMA 2014, ADEME).....	458
Figure 93 : Evolution des quantités de DMA traitées par filière de traitement - périmètre Kyoto ..	459
Figure 94 : Evolution des quantités de déchets non dangereux stockés en ISDND en kt en France (périmètre Kyoto)	460
Figure 95 : Evolution des quantités de déchets incinérés et brûlés selon leur type (en kt) - (Périmètre Kyoto)	469
Figure 96 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole	473
Figure 97 : Pollution traitée par système en Métropole	479
Figure 98 : Représentation de l'évolution du stock de carbone.....	504
Figure 99 : Émissions pour deux scénarii de changement d'usage - INRA	505
Figure 100: flux considérés dans la formulation concernant le compartiment "sciages". Orange : volumes entrant dans les scieries ; jaune : volumes de sciages produits ; bleu : flux entrant dans le compartiment « sciages ».	510
Figure 101 : évolution des taux de décomposition pour les deux méthodes (« 1er ordre » en orange et « Gamma » en violet), pour trois types de produit-bois. Source : Marland et al, 2010.	510
Figure 102: vision d'ensemble des flux utilisés dans la méthode.....	511

Table des tableaux

Tableau 1 : Résumé des émissions de gaz à effet de serre en France (périmètre Kyoto)	27
Tableau 2 : Relation entre les bonnes pratiques du GIEC et les éléments du SMQ	50
Tableau 3 : Principaux formats de rapportage produits par le SNIEBA.....	55
Tableau 4 : Présentation des différents référentiels utilisés	57
Tableau 5 : Données collectées et leurs sources.....	59
Tableau 6 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secteur	66
Tableau 7 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secteur (suite).....	67
Tableau 8 : Résumé des sources clés en 1990 avec et hors UTCATF	72
Tableau 9 : Résumé des sources clés en 2015 avec et hors UTCATF	73
Tableau 10 : Couverture géographique de la France au regard des divers inventaires d'émissions ..	77
Tableau 11 : Paramètres socio-économiques de la France.....	77
Tableau 12 : Émissions de gaz à effet de serre en France (Périmètre Kyoto)	82
Tableau 13 : Émissions des gaz à effet de serre en France (France entière)	84
Tableau 14 : coefficient de rigueur (Métropole)	86
Tableau 15 : Émissions détaillées des HFC et PFC en France (Périmètre Kyoto).....	89
Tableau 16 : Contribution des catégories GIEC aux émissions de gaz à effet de serre en France en 2015 (Périmètre Kyoto).....	91
Tableau 17 : Émissions de CO2 en France par catégorie CRF (Périmètre Kyoto).....	92
Tableau 18 : Émissions de CH4 en France par catégorie CRF	93
Tableau 19 : Émissions de N2O en France par catégorie CRF	94
Tableau 20 : Émissions de HFC en France par catégorie CRF	95
Tableau 21 : Émissions de PFC en France par catégorie CRF	95
Tableau 22 : Émissions de SF6 en France par catégorie CRF.....	96
Tableau 23 : Émissions de NF3 en France par catégorie CRF	96
Tableau 24 : Émissions de SO2 en France par catégorie CRF	97
Tableau 25 : Émissions de NOx en France par catégorie CRF	98
Tableau 26 : Émissions de COVM en France par catégorie CRF	99
Tableau 27 : Émissions de CO en France par catégorie CRF	100
Tableau 28 : Contribution du trafic intra et hors Union européenne aux émissions de CO2 du trafic international aérien relatif à la France.....	104
Tableau 29 : Correspondance des secteurs bilan de l'énergie français / CRF	106
Tableau 30 : Émissions de gaz à effet de serre de l'ENERGIE	108
Tableau 31 : Comparaison de l'approche de référence et de l'approche sectorielle - périmètre Kyoto	109
Tableau 32 : Equivalence des unités d'énergie courantes	114
Tableau 33 : Détail des PCI utilisés dans les inventaires nationaux	115
Tableau 34 : facteurs d'émission utilisés dans les inventaires d'émission nationaux	119
Tableau 35 : Production brute d'électricité en Métropole (y compris autoproduction)	122
Tableau 36 : Production brute d'électricité en Outre-mer au périmètre Kyoto (y compris autoproduction).....	122
Tableau 37 : Production du chauffage urbain en Métropole	124
Tableau 38 : Consommation d'énergie finale dans les sous-secteurs de l'industrie manufacturière par type de combustible en 1990 et 2015 - périmètre Kyoto	136
Tableau 39 : Sous-secteurs du système d'inventaire	153
Tableau 40 : Comparaison des consommations de l'année 2015 pour le transport routier issues des statistiques et du modèle COPERT.....	186
Tableau 41 : Comparaison entre les consommations théoriques du modèle et les ventes totales françaises de carburants	190

Tableau 42 : Émissions de gaz à effet de serre des PROCÉDES INDUSTRIELS (périmètre Kyoto)	219
Tableau 43 : production de clinker aluminé (uniquement en France métropolitaine) en kt	227
Tableau 44 : Production des autres types de clinker (uniquement en France métropolitaine) (kt)	228
Tableau 45 : Méthodes mises en œuvre pour le calcul des émissions de CO ₂ du secteur de la production de ciment	229
Tableau 46 : Part des différentes sources d'émission dans le facteur d'émission induit du CO ₂ pour la décarbonation dans le secteur du ciment	229
Tableau 47 : Facteur d'émission de CO ₂ pour la production de chaux hydraulique (en kg/t chaux hydraulique)	230
Tableau 48 : Facteur d'émission de CO ₂ pour la production de chaux aérienne et magnésienne (en kg/t chaux)	231
Tableau 49 : Nombre d'installations produisant de la chaux (hydraulique et autre) et nature des données utilisées	232
Tableau 50 : Composition et PRG des fluides frigorigènes commerciaux.....	284
Tableau 51 : Durée de vie moyenne des équipements.....	291
Tableau 52 : Taux d'émissions fugitives par sous-secteur en 2015, sources et incertitudes.....	292
Tableau 53 : Efficacité de récupération en fin de vie des équipements en 2015 par sous-secteur	293
Tableau 54 : Charge moyenne ou ratio par sous-secteur en 2015, tendance, sources et incertitudes	294
Tableau 55 : Charge moyenne ou ratio par sous-secteur en 2015, tendance, sources et incertitudes	295
Tableau 56 : Sources des facteurs d'émission par sous-application des mousses	298
Tableau 57 : Sources et données d'activités par sous-application des mousses	299
Tableau 58 : Émissions de gaz à effet de serre de l'AGRICULTURE.....	312
Tableau 59 : Récapitulatif des méthodes d'ajustement de la statistique agricole annuelle (SAA)	313
Tableau 60 : Correspondances entre les catégories SAA et les catégories de l'inventaire pour les porcins	314
Tableau 61 : Catégories et sous-catégories de l'inventaire	315
Tableau 62 : Cheptels en France selon le périmètre considéré	316
Tableau 63 : Répartition des systèmes de gestion des déjections en France	317
Tableau 64 : Récapitulatif des méthodes d'estimation du CH ₄ entérique	326
Tableau 65 : Récapitulatif des facteurs d'émission CH ₄ entérique et paramètres associés.....	331
Tableau 66 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH ₄ entérique des bovins.....	332
Tableau 67 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH ₄ entérique des ovins et caprins	333
Tableau 68 : Comparaison des FE CH ₄ entérique - MONDFERENT I et II / GIEC 2006	333
Tableau 69 : Comparaison des EB - MONDFERENT I et II / GIEC 2006	334
Tableau 70 : Comparaison des Ym - MONDFERENT I et II / GIEC 2006	334
Tableau 71 : Comparaison des FE nationaux aux FE Tiers 1 du GIEC 2006	335
Tableau 72 : Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV	340
Tableau 73 : Paramètres Bo utilisés dans l'inventaire	341
Tableau 74 : Tableau récapitulatif des proportions de TAN utilisées par catégorie animale	346
Tableau 75 : Facteurs d'émission de N-NH ₃ au bâtiment.....	347
Tableau 76 : Facteurs d'émission de N-NH ₃ au stockage	348
Tableau 77 : Facteurs d'émission de N-NH ₃ à l'épandage	350
Tableau 78 : Combinaisons des pratiques tirées de l'enquête Pratiques Culturelles 2011	351
Tableau 79 : Facteurs d'ajustement liés aux pratiques d'épandage	352
Tableau 80 : Facteurs d'émission de N-NH ₃ à la pâture	353
Tableau 81 : Comparaison des VS - MONDFERENT I et II / GIEC 2006	355
Tableau 82 : Comparaison des Fex - MONDFERENT I et II / GIEC 2006.....	356
Tableau 83 : Principales fractions utilisées dans le calcul des émissions de N ₂ O des sols.....	365
Tableau 84 : Azote apportés aux sols cultivés par source en Métropole (tonnes d'azote)	367

Tableau 85 : Facteurs d'émission de NH ₃ pour les engrais minéraux.....	368
Tableau 86 : Répartition des amendements carbonés	374
Tableau 87 : Catégories du secteur UTCATF estimées (O = Oui / N = Non) dans l'inventaire français	377
Tableau 88 : Sources d'information utilisée pour le suivi des terres en fonction de la région	382
Tableau 89 : Source ou méthode utilisée pour le suivi des terres en Métropole en fonction de la période	384
Tableau 90 : Extrait de la correspondance entre les codes TERUTI et la nomenclature GIES	385
Tableau 91 : Les 16 sous-catégories d'utilisation des terres.....	385
Tableau 92 : Illustration du protocole d'estimation des surfaces à partir des surfaces de l'année 2007	387
Tableau 93 : Représentativité d'un point d'enquête dans chaque strate	389
Tableau 94 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane (ha)	390
Tableau 95 : Matrice 2008-2012 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane (ha)	390
Tableau 96 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guadeloupe (ha)	390
Tableau 97 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Martinique (ha)	391
Tableau 98 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation pour La Réunion (ha).....	391
Tableau 99 : Matrice 1989-2009 produite en combinant plusieurs sources d'information pour Mayotte (ha).....	392
Tableau 100 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne des terres forestières	394
Tableau 101 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne des terres non forestières	394
Tableau 102 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante racinaire des terres forestières	395
Tableau 103 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne des terres non forestières	395
Tableau 104 : Stocks de carbone (tC/ha) dans le bois mort des terres forestières.....	396
Tableau 105 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la litière des terres forestières	396
Tableau 106 : Stocks de carbone de référence pour les sols (sols forestiers)	398
Tableau 107 : Stocks de carbone moyens selon les caractéristiques des zones pédoclimatiques (tC/ha).....	400
Tableau 108 : Moyenne des FUT régionaux utilisés (Minimum et Maximum entre parenthèses)	401
Tableau 109 : Production brute annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée par inter-région telle qu'elle est fournie par l'IGN (exemple pour l'année 2007)	404
Tableau 110 : Mortalité annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée par interrégion telle qu'elle est fournie par l'IGN (exemple pour l'année 2007)	404
Tableau 111 : Paramètres et bilan pour la biomasse forestière totale en métropole (ktC/an)	406
Tableau 112 : Récoltes de bois matériau et de bois énergie en Métropole depuis 1990.....	412
Tableau 113 : Facteurs d'expansion utilisés pour les prélèvements de bois matériau.....	415
Tableau 114 : Infradensité utilisées pour les principales essences [598]	415
Tableau 115 : Données forestières pour les départements d'Outre-mer	416
Tableau 116 : Surfaces incendiées en France depuis 1990	419
Tableau 117 : Répartition des surfaces de culture selon le travail du sol.....	431
Tableau 118 : Valeurs par défaut du GIEC associées au travail du sol	431
Tableau 119 : Protocole d'allocation entre les catégories GIEC	432
Tableau 120 : Répartition des surfaces de culture selon le niveau d'apport	432
Tableau 121 : Valeurs par défaut du GIEC associées aux apports.....	433
Tableau 122 : Protocole d'allocation entre les catégories GIEC	439
Tableau 123 : Répartition des surfaces de prairie par catégorie GIEC	439
Tableau 124 : Valeurs par défaut du GIEC associées aux types de prairie	440

Tableau 125 : Production de déchets en France (périmètre Kyoto) en 2012	457
Tableau 126 : Émissions de gaz à effet de serre des DECHETS (CRF 5)	459
Tableau 127 : Composition des déchets stockés en installation de stockage recevant des déchets ménagers (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole	463
Tableau 128 : MCF retenus par type d'installation de stockage	463
Tableau 129 : Répartition du type de traitement des eaux usées domestiques en Métropole	478
Tableau 130 : Evolution de la consommation journalière de protéines d'un habitant français	479
Tableau 131 : Résumé des modifications des descriptions méthodologiques et des recalculs	489
Tableau 132 : Écart en émissions entre la version de juin 2016 v7 et celle de mars 2017 (pour les années 1990 et 2014) - périmètre Kyoto	492
Tableau 133 : Écart en évolution entre la version de juin 2016 v7 et celle de mars 2017 (pour l'écart 2014 / 1990) - périmètre Kyoto	493
Tableau 134 : Suivi des améliorations méthodologiques envisagées sur les inventaires	494
Tableau 135 : Sélection des paramètres pour la définition de « Forêt » pour le Protocole de Kyoto	500
Tableau 136 : surfaces rapportées au titre du protocole de Kyoto depuis 2008	506
Tableau 137 : Synthèse tables SEF 2016, unités de période 2	515
Tableau 138 : Niveau de référence pour les produits ligneux	519
Tableau 139 : Effets directs et indirects sur les pays en développement des principales politiques et mesures climatiques de la France	527
Tableau 140 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF - Tier 1.....	544
Tableau 141 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF - Tier 1	545
Tableau 142 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des évolutions des émissions hors UTCATF - Tier 1	546
Tableau 143 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 1.....	547
Tableau 144 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 1.....	548
Tableau 145 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des évolutions des émissions avec UTCATF - Tier1	549
Tableau 146 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 2.....	550
Tableau 147 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 2.....	551
Tableau 148 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des évolutions des émissions avec UTCATF - Tier 2	552
Tableau 149 : Evolutions de productions en kt - Métropole.....	557
Tableau 150 : Modifications intervenues dans le secteur de l'énergie (CRF 1) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)	566
Tableau 151 : Modifications intervenues dans le secteur des procédés industriels (CRF 2) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)	567
Tableau 152 : Modifications intervenues dans le secteur de l'agriculture (CRF 3) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)	568
Tableau 153 : Modifications intervenues dans le secteur de l'UTCATF (CRF 4) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)	569
Tableau 154 : Modifications intervenues dans le secteur des déchets (CRF 5) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)	570
Tableau 155 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 2015	572
Tableau 156 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 1990	573

Préambule

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) comporte les dispositions relatives à la communication des informations portant sur les émissions dans l'air ; à savoir, les émissions de gaz à effet de serre direct (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆ et NF₃) et à effet indirect (NO_x, CO, COVNM, SO₂). Le Protocole de Kyoto, adopté le 10 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005, précise les engagements assignés à chaque État signataire. La France et l'Union européenne l'ont approuvé le 31 mai 2002. La loi n° 2014-1753 du 30 décembre 2014 autorise la ratification par la France de l'amendement de Doha qui établit la 2^{ème} période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto (2013-2020). Cet amendement a été adopté par la décision 1/CMP.8 à la 8^{ème} réunion des Parties au Protocole de Doha (8 décembre 2012). L'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, constitue le premier instrument juridique international liant pays industrialisés et pays en développement et visant la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des pays de la planète. La France a ratifié cet accord le 5 octobre 2016.

Les données présentées s'appliquent aux champs géographiques, temporels et sectoriels définis spécifiquement dans ce cadre et peuvent donc différer de celles correspondant à d'autres définitions établies dans le cadre d'autres conventions comme par exemple celle relative à la pollution transfrontalière à longue distance.

Les efforts permanents visant à augmenter la fiabilité des inventaires conduisent à mener régulièrement diverses investigations pour améliorer les méthodes d'estimation et les données utilisées, intégrer les révisions statistiques et, d'une manière générale, prendre en compte l'amélioration des connaissances. Le présent rapport intègre les changements et progrès effectifs à ce jour. Certaines estimations peuvent donc différer sensiblement de celles produites précédemment.

L'inventaire national est constitué des éléments suivants :

- **le rapport d'inventaire** (présent document) fournissant les résultats, les commentaires associés et les sources d'émissions en 1^{ère} partie ainsi que les éléments supplémentaires du Protocole de Kyoto en 2^{ème} partie,
- **la base de donnée OMINEA** dans laquelle sont rapportés les activités et facteurs d'émission de l'inventaire,
- **les tables de données au format CRF**,
- **la soumission électronique au format XML du CRF Reporter** (incluant toutes les données rapportées de 1990 à 2015).

La structure du rapport est conforme aux exigences de la CCNUCC (cf. section 1.1.).

Ce rapport est basé sur les inventaires d'émission soumis au GCII et validés par le MEEM en décembre 2016.

Ce rapport annule et remplace toutes les publications antérieures établies pour la même application, en particulier celles relatives à la mise à jour de l'inventaire de mars 2016.

L'attention du lecteur est attirée sur la nécessité de s'assurer auprès du CITEPA de l'existence éventuelle d'une mise à jour plus récente, cette dernière étant en principe effectuée annuellement.

Résumé

Généralités sur les inventaires

Le présent rapport national d'inventaire fournit pour la France, sur la période 1990-2015, les données d'émissions des différentes substances impliquées dans l'accroissement de l'effet de serre retenues au titre :

- de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC),
- du Protocole de Kyoto en général,
- de l'amendement de Doha établissant la 2^{ème} période d'engagement au Protocole de Kyoto (2013-2020).

Les substances inventoriées sont les sept gaz à effet de serre direct qui constituent le « panier de Kyoto » : dioxyde de carbone (CO₂), méthane (CH₄), protoxyde d'azote (N₂O), les deux familles de substances halogénées - hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF₆) et le trifluorure d'azote (NF₃). A ces substances s'ajoutent les quatre gaz à effet de serre indirect : SO₂, NO_x, COVNM et CO pour lesquels les Etats sont invités à rapporter les émissions dans le cadre de la Convention.

Pour l'ensemble de la période 1990-2014, les estimations produites dans les inventaires précédents ont été revues et corrigées pour tenir compte des mises à jour statistiques, de l'amélioration des connaissances, de modifications méthodologiques et des spécifications contenues dans le document FCCC/CP/2013/10 de la décision 24/CP.19 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Certaines modifications ont été introduites par suite des recommandations formulées lors des processus de revue des inventaires.

Bien que des progrès significatifs soient introduits en continu quant à la couverture des sources et la qualité des estimations, les émissions s'accompagnent d'incertitudes non négligeables dont il convient de tenir compte dans l'utilisation de ces informations. Un tableau sur les estimations des incertitudes est présenté dans ce rapport. Elles ont été estimées sur la base des connaissances actuelles.

Des révisions ultérieures de ces données sont toujours possibles sinon probables pour tenir compte des modifications méthodologiques et des travaux en cours au plan international en vue d'améliorer la connaissance et les règles

Summary

Background information

This national inventory report supplies emission data for France within the period 1990-2015, concerning all the substances that contribute to enhancing the greenhouse effect, required under:

- the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
- the Kyoto Protocol,
- the 2nd commitment period to the Kyoto Protocol (2013-2020).

The substances covered are the direct greenhouse gases comprising the "Kyoto Protocol basket": carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), nitrous oxide (N₂O), the two species of halogenous substances, hydrofluorocarbons (HFCs) and perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF₆) and nitrogen trifluoride (NF₃). Emissions of sulphur dioxide (SO₂), nitrogen oxides (NO_x), non methane volatile organic compounds (NMVOCs), and carbon monoxide (CO), have also to be reported by the Parties under the Convention.

For the period 1990-2014 as a whole, estimates provided in the previous inventories have been reviewed and corrected to take into account updated statistics, improved knowledge, possible changes in methodology and specifications contained in the guidelines (FCCC/CP/2013/10), as defined by the UNFCCC. Several changes have been added to take into account the remarks of the reviews of UNFCCC.

Although significant continuous progress has been achieved in terms of the sources covered and the quality of estimates, considerable uncertainties remain concerning emissions. These should be borne in mind when using the data in this report. A table indicating uncertainties based on current knowledge has been included in the report.

Future reviews of these data are always possible, if not probable, to take into account both changes in methodology and work underway at international level with a view to improving

d'établissement et de présentation des émissions.

knowledge and rules on compiling and presenting emissions.

Pour répondre spécifiquement aux obligations du Protocole de Kyoto, ce rapport inclut également les informations supplémentaires requises dans le cadre de :

To answer specifically to the Kyoto Protocol's requirements, this report also includes the supplementary information required under:

- l'article 7.1 du Protocole de Kyoto, en particulier les informations concernant la prise en compte de l'UTCATF dans le Protocole de Kyoto (articles 3.3 et 3.4), la comptabilité des unités Kyoto, les changements dans le système national et dans le registre national,
- l'article 3.14 du Protocole de Kyoto concernant les questions de minimisation des effets adverses sur les pays en développement.

- Article 7, paragraph 1, of the Kyoto Protocol, especially information on LULUCF activities under Kyoto Protocol (articles 3.3 and 3.4), accounting of Kyoto units, changes in national system and in national registry,
- Article 3, paragraph 14, of the Kyoto protocol, concerning issues relating to minimization of adverse impacts on developing country Parties.

Périmètre Kyoto (périmètre géographique France des territoires appartenant à l'UE (Métropole + Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE)

Kyoto scope (geographical perimeter of France relating to French UE territories (France Main Land + French Overseas territories belonging to UE)

Tendances relatives aux émissions (Cf. Tableau 1)

National emissions and removal trends (Cf. Table 1)

Les émissions des gaz à effet de serre direct exprimées en CO₂ équivalent hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) se situent pour l'année 2015 à 16,4% au-dessous de celles de 1990. Cette évolution globale se traduit dans le détail des sept gaz impliqués par des situations beaucoup plus contrastées. Hors UTCATF, le niveau d'émission de dioxyde de carbone est en 2015 inférieur de 16% à celui de 1990, les rejets de méthane sont en recul de 15%, les émissions de protoxyde d'azote en baisse de 37%.

Emissions of the gases that directly contribute to the greenhouse effect are expressed in terms of CO₂ equivalent, which decreased by 16.4% in 2015 compared to 1990. However, this overall trend masks contrasting situations depending on the gases considered. Without LULUCF (land use, land use change and forestry), the level of CO₂ emissions is 16% lower in 2014 than in 1990, CH₄ and N₂O emissions fell by 15% and 37% respectively.

L'inventaire met aussi en évidence une évolution très importante des émissions des hydrofluorocarbures en masse (+ 1245%) qui, compte tenu des différences structurelles liées aux molécules mises en jeu, se traduit "seulement" par un accroissement de 338% en termes de pouvoir de réchauffement global (pour les HFC). Exprimés en CO₂ équivalent, les perfluorocarbures sont en régression de 90%, l'hexafluorure de soufre de 77% et le trifluorure d'azote de 36% sur la période 1990-2015.

The inventory also shows a strong increase in mass hydrofluorocarbons emissions (+ 1245%). Taking into account structural differences in the molecules, the result is "only" a 338% increase in terms of Global Warming Potential (GWP). Expressed in CO₂ equivalent, in the period 1990-2015, PFC, SF₆ and NF₃ emissions fell by 90%, 77% and 36% respectively.

La contribution des différents gaz à effet de serre est la suivante pour 2015 (en % des émissions en CO₂e hors UTCATF) : CO₂ 73,6% ;

Out of the greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol, CO₂ accounted for the largest share in total CO₂e emissions (without LULUCF) in

CH₄ 12,9% ; N₂O 9,0% ; HFC 4,2% ; PFC 0,12% ; 2015 (73.6%), followed by CH₄ (12.9%), N₂O (9.0%), HFCs (4.2%), PFCs (0.12%), SF₆ (0.11%) and NF₃ (<0,01%).

Tableau 1 : Résumé des émissions de gaz à effet de serre en France (périmètre Kyoto)

EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (périmètre Kyoto^(***))

Ces valeurs sont régulièrement révisées et complétées afin de tenir compte de l'amélioration permanente des connaissances et des méthodes d'estimation. Les utilisateurs sont invités à s'assurer de l'existence de mises à jour plus récentes.

source CITEPA / format CCNUCC (*) - janvier 2017

serre/résumé.xls

Substance	Unité	1990		2015		Ecart 2015/90 (%)	
		hors UTCATF (c)	net (a)	hors UTCATF (c)	net (a)	hors UTCATF (c)	net (a)
Gaz à effet de serre direct							
CO ₂ (direct et indirect)	Tg	400	370	337	298	-16	-19,5
	Tg équ. C ^(**)	109	101	92	81	-16	-19,5
CH ₄	Gg	2 786	2 824	2 356	2 401	-15	-15,0
	Tg CO ₂ e	70	71	59	60	-15	-15,0
	Tg équ. C ^(**)	19	19	16	16	-15	-15,0
N ₂ O	Gg	222	230	139	146	-37	-36
	Tg CO ₂ e	66	68	41	43	-37	-36
	Tg équ. C ^(**)	18	19	11	12	-37	-36
HFC	Mg	659	659	8 994	8 994	1 266	1 266
	Tg CO ₂ e	4,4	4,4	19	19	338	338
	Tg équ. C ^(**)	1,2	1,2	5,3	5,3	338	338
PFC	Mg	588	588	59	59	-90	-90
	Tg CO ₂ e	5,2	5,2	0,5	0,5	-90	-90
	Tg équ. C ^(**)	1,4	1,4	0,1	0,1	-90	-90
SF ₆	Mg	97	97	23	23	-77	-77
	Tg CO ₂ e	2,2	2,2	0,5	0,5	-77	-77
	Tg équ. C ^(**)	0,6	0,6	0,1	0,1	-77	-77
NF ₃	Mg	1,0	1,0	0,6	0,6	-36	-36
	Tg CO ₂ e	0,02	0,02	0,01	0,01	-36	-36
	Tg équ. C ^(**)	0,004	0,004	0,003	0,003	-36	-36
PRG (b)	Tg CO ₂ e	547	521	457	421	-16,4	-19,1
	Tg équ. C ^(**)	149	142	125	115	-16,4	-19
	kg CO ₂ /hab.	9 392	8 937	6 870	6 332	-27	-29
	kg C/hab. ^(**)	2 562	2 437	1 874	1 727	-27	-29
	g CO ₂ /€ PIB	519	494	209	193	-60	-61
	g C/€ PIB ^(**)	142	135	57	53	-60	-61
Gaz à effet de serre indirect							
SO ₂	Gg	1 340	1 340	171	171	-87	-87
NOx	Gg	2 069	2 091	929	947	-55	-55
COVNM	Gg	2 767	3 869	931	2 187	-66	-43
CO	Gg	10 500	11 260	2 968	3 579	-72	-68

(a) puits, changement d'utilisation des sols et sylviculture inclus

(b) pouvoir de réchauffement global intégré sur une période de 100 ans et calculé sur la base des coefficients suivants :

CO₂ = 1 ; CH₄ = 25 ; N₂O = 298 ; SF₆ = 22800 ; NF₃ = 17200 ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la part relative des différentes molécules.

(c) utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (LULUCF en anglais)

(*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

(**) Tg équivalent Carbone = (12/44) Tg équivalent CO₂

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

	1990	2015	Ecart (%) 2015/90
Population (1000 hab.)(d)	58 248	66 538	14
PIB (10 ⁹ € courants)(d)	1 054	2 182	107

(d) source INSEE

Tendances relatives aux émissions par catégorie de sources

L'énergie, avec 69,3% des émissions totales en CO₂e hors UTCATF en 2015, occupe le premier rang des catégories de sources émettrices en France au sens de la classification de la CCNUCC devant l'agriculture, 17,1%. Viennent ensuite les procédés industriels, 9,7% et les déchets 3,8%. Par rapport à 1990, les contributions relatives des déchets et de l'agriculture sont plus importantes, alors que celle de l'énergie et des procédés industriels a diminué.

Parmi les faits marquants, il faut souligner depuis 1990 :

- une augmentation des émissions de CO₂ du transport (+10%) avec toutefois une baisse à partir de 2005 suivie d'une stabilisation depuis 2008,
- une baisse considérable des émissions de N₂O de la chimie (-95%) et, à un degré moindre, des sols agricoles (-6%),
- une baisse des émissions fugitives de CH₄ consécutivement à l'arrêt de l'exploitation des mines de charbon,
- le déclin de l'utilisation des PFC (-90% en CO₂e) au bénéfice des HFC et l'augmentation très importante des émissions de ces derniers composés (+338% en CO₂e).

Le bilan de l'UTCATF représente un puits de CO₂ compensant, en 2015, 8% des émissions totales hors UTCATF de GES exprimées en CO₂e (soit 36 Tg CO₂e).

Emissions de gaz à effet de serre indirect (UTCATF inclus)

Entre 1990 et 2015, les émissions des gaz à effet de serre indirect sont orientées à la baisse pour les quatre gaz visés. Cette baisse exprimée en masse est de 87% pour le dioxyde de soufre, de 68% pour le monoxyde de carbone, de 55% pour les oxydes d'azote et de 43% pour les composés organiques volatils non méthaniques.

Comptabilité Kyoto

Pour la deuxième période Kyoto, les Etats Membres de l'Union européenne ont pris un engagement conjoint de réduction de leurs émissions de 20% en 2020 par rapport à 1990. Au sein de l'Union européenne, cet objectif se décompose en deux objectifs :

Source and sink category emission estimates and trends

Energy sector is the most important emitting source in 2015 in France in regard to the UNFCCC source categories with 69,3% of the CO₂e emissions without LULUCF. Agriculture represents 17.1%, industrial processes, 9.7% and waste, 3.8%. Since 1990, waste and agriculture relatives contributions have increased whereas contribution of energy and industrial processes has decreased.

Key trends since 1990 include:

- an overall increase in emissions in the transport sector since 1990 (+10%), however with a decrease since 2005, followed by stabilization since 2008,
- a considerable reduction in N₂O emissions in the chemical industry (-95%), and to a lesser extend from agricultural soils (-6%),
- a fall in CH₄ fugitive emissions as a result of the closure of coal mines,
- the decline in the use of PFCs (-90% in CO₂e) in favour of HFC and the major increase in emissions of these compounds (+338% in CO₂e).

In 2015, the CO₂ balance for LULUCF is a net removal which represents 8% of the total emissions without LULUCF of GHG expressed as CO₂ equivalent (36 Tg CO₂e).

Indirect greenhouse gas emissions (LULUCF included)

Between 1990 and 2015, there was a downward trend in mass emissions of the four gases that indirectly contribute to the greenhouse effect: - 87% for sulphur dioxide, -68% for carbon monoxide, -55% for nitrogen oxides and -43% for non-methane volatile organic compounds.

Kyoto Accounting

Concerning the second Kyoto period, member states have made a commitment to reduce its GHG emissions by 2020 by 20% compared to 1990. For EU, this target reduction has two aims: one for ETS emissions and another for non-ETS emissions. It has been decided to share the

l'un pour les émissions soumis au système d'échange de quotas (ETS) et un deuxième pour les émissions qui ne sont pas prises en compte dans ce système (hors ETS). La décision du partage de l'effort a réparti l'objectif de 20% en objectifs pour chaque Etat Membre soit -14% de réduction des émissions hors ETS pour la France en 2020 par rapport au niveau 2005.

Concernant l'UTCATF, sa prise en compte dans le cadre du Protocole de Kyoto est assurée par les articles 3.3 et 3.4 du Protocole et le rapportage spécifique CRF KP UTCATF.

efforts to achieve this target attributing objectives for each member state (-14% of non-ETS emissions reduction for France to 2020 compared to 1990).

Concerning LULUCF under the Kyoto Protocol, related activities are managed with the articles 3.3 and 3.4 of the Protocol and the dedicated reporting within the CRF KP LULUCF tables.

1ère PARTIE

Inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre

Jean-Pierre CHANG¹, Julien VINCENT², Romain BORT³, Jean-Marc ANDRE⁴, Damien BOUCHARD⁴, Ariane DRUART⁴, Anaïs DURAND⁴, Céline GUEGUEN⁴, Coralie JEANNOT⁴, Etienne MATHIAS⁴, Laetitia NICCO⁴, Johany RINGUET⁴, Laetitia SERVEAU⁴,

¹CITEPA, Supervision des travaux

²CITEPA, Approbateur

³CITEPA, Rédacteur principal

⁴CITEPA, Contributeur

1 INTRODUCTION

1.1 Généralités sur les inventaires de gaz à effet de serre et les changements climatiques

Cadre général

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC ou Convention de Rio), adoptée en 1992, a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cette convention couvre l'ensemble des gaz à effet de serre non couverts par le protocole de Montréal à savoir les gaz à effet de serre direct (GES) : dioxyde de carbone (CO₂), protoxyde d'azote (N₂O), méthane (CH₄), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF₆) et le trifluorure d'azote (NF₃), ainsi que les gaz à effet de serre indirect, SO₂, NO_x, CO et COVNM.

La Convention a été renforcée par l'adoption du Protocole de Kyoto le 11 décembre 1997. Ce protocole fixe un objectif de réduction pour les émissions agrégées de gaz à effet de serre direct (GES) et ce, pour 38 pays industrialisés. Ces derniers se sont engagés à réduire globalement leurs émissions de GES de 5,2% sur la période 2008-2012, par rapport au niveau de 1990. Pour sa part, l'Union européenne (UE) s'est engagée à réduire ses émissions de 8%.

Au niveau communautaire, les 15 Etats membres sont parvenus, le 16 juin 1998, à un accord définissant la répartition des efforts de réduction des émissions au sein de l'UE (burden-sharing agreement) afin de respecter cet objectif global de 8%. **Pour la France, cet accord fixe un objectif de stabilisation des émissions sur la période 2008-2012 au niveau de 1990 (année de référence). Cet objectif a été fixé en valeur absolue sous le terme de quantité attribuée.**

La France et l'Union Européenne ont ratifié le Protocole de Kyoto le 31 mai 2002. Le protocole est entré en vigueur le 16 février 2005 suite à la ratification du traité par la Russie fin 2004.

Il faut ajouter que la Communauté européenne a mis en place pour répondre à ses engagements en tant que Partie à la Convention un mécanisme de surveillance et de rapportage des émissions de CO₂ et autres gaz à effet de serre (décisions 280/2004/CE et 2005/166/CE actualisées par le règlement UE « MMR » n° 525/2013) destiné à :

- surveiller, dans l'UE / États membres, toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et,
- évaluer les progrès réalisés en vue de respecter les engagements en ce qui concerne ces émissions.

Un amendement au protocole de Kyoto a été adopté lors de la 18^{ème} Conférence des Parties (COP-18) réunie à Doha le 8 décembre 2012. Cet amendement de Doha permet ainsi la poursuite du protocole de Kyoto avec une seconde période d'engagement entre 2013 et 2020. La France a ratifié cet amendement le 30 décembre 2014. L'Union-Européenne et les Etats membres se sont engagés, sur la période 2013-2020, à réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Un nouveau gaz à effet de serre, le trifluorure d'azote (NF₃), a été ajouté aux six gaz à effet de serre direct initialement pris en compte.

Inventaires nationaux de gaz à effet de serre

Dans ce cadre et conformément aux prescriptions définies par la CCNUCC, à savoir :

- les lignes directrices relatives à l'établissement des communications nationales des Parties visées par l'annexe I de la Convention (cf. document FCCC/CP/2013/10),
- les lignes directrices du GIEC de 2006.

La France remet chaque année un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre couvrant :

- présentement la période 1990-2015,
- sept gaz à effet de serre direct (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆, NF₃),
- quatre gaz à effet de serre indirect (SO₂, CO, COVM et NO_x).

Afin de respecter les exigences de la CCNUCC, le rapport d'inventaire national pour la France est organisé selon la structure suivante :

- le rapport global (présent document) présentant et commentant les résultats ainsi que les sources d'émissions,
- la base de données contenant les activités et facteurs d'émission par secteurs fournit en support informatique,
- les tables de données au format CRF (l'année de référence et les deux dernières années, les autres années sont en support informatique).

Pouvoir de réchauffement global et définitions

Afin de déterminer l'impact relatif de chacun des polluants sur le changement climatique, un indicateur, le pouvoir de réchauffement global (PRG), a été défini. Il s'agit de l'effet radiatif d'un polluant intégré sur une période de 100 ans, comparativement au CO₂ pour lequel le PRG est fixé à 1. Le pouvoir de réchauffement global, provenant des sept substances retenues dans l'amendement du Protocole de Kyoto est calculé au moyen des PRG respectifs de chacune des substances exprimés en équivalent CO₂ (CO₂e). Les valeurs des PRG utilisées et retenues pour les inventaires d'émissions correspondent aux valeurs définies par la CCNUCC, c'est à dire celles indiquées dans le 4^{ème} rapport du GIEC (AR4):

PRG_{CO2} = 1 par définition

PRG_{CH4} = 25

PRG_{N2O} = 298

PRG_{SF6} = 22 800

PRG_{NF3} = 17 200

PRG_{HFC} = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée. Les calculs sont effectués sur les bases suivantes :

Polluant	HFC-125	HFC-134a	HFC-143a	HFC-152a	HFC-227ea	HFC-365mfc	HFC-23	HFC-4310mee	HFC-32	HFC-245fa
Base de calcul	3 500	1 430	4 470	124	3 220	794	14 800	1 640	675	1 030

PRG_{PFC} = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée. Les calculs sont effectués sur les bases suivantes :

Polluant	PFC-14	PFC-116	C ₃ F ₈	c-C ₄ F ₈	C ₄ F ₁₀	C ₅ F ₁₂	C ₆ F ₁₄	C ₁₀ F ₁₈ *
Base de calcul	7 390	12 200	8 830	10 300	8 860	9 160	9 300	7 500

* le PRG utilisé pour le C₁₀F₁₈ est de 7 500 (indiqué « > 7 500 » dans l'AR4)

Les émissions des différentes substances rapportées sous-entendent les définitions suivantes :

- CO₂ dioxyde de carbone exprimé en CO₂, soit hors UTCATF¹, soit UTCATF inclus,
- CH₄ méthane exprimé en CH₄,
- N₂O protoxyde d'azote ou oxyde nitreux exprimé en N₂O,
- HFC hydrofluorocarbures exprimés en somme de HFC en masse (aucune équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG),
- PFC perfluorocarbures exprimés en somme de PFC en masse (aucune équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG),
- SF₆ hexafluorure de soufre exprimé en SF₆,
- NF₃ trifluorure d'azote exprimé en NF₃.

Les quatre gaz mentionnés ci-après ont une action indirecte sur l'effet de serre en tant que polluants primaires intervenant dans la formation de polluants secondaires comme l'ozone ou les aérosols. Ils n'entrent pas dans le "panier" de Kyoto. Ils sont inclus dans l'inventaire avec les conventions suivantes :

- CO, monoxyde de carbone exprimé en CO,

Dans l'atmosphère, le CO s'oxyde en CO₂.

- COVNM, composés organiques volatils non méthaniques exprimés en somme de COV en masse (aucune équivalence n'est prise en compte),
- NO_x (NO + NO₂), exprimés en équivalent NO₂,

Ces deux familles de composés interagissent selon des réactions complexes dans l'atmosphère pour former de l'ozone qui participe à l'effet de serre.

- SO_x (SO₂ + SO₃), exprimés en équivalent SO₂,

Les oxydes de soufre ont indirectement une action de refroidissement climatique car ils servent de noyaux de nucléation à des aérosols dont l'albédo est assez élevé.

¹ UTCATF: Utilisation des Terres, de Changement d'affectation des Terres et de Foresterie

1.2 Système national d'inventaire

Cette section décrit les principales composantes et caractéristiques organisationnelles du système national d'inventaires des émissions de polluants dans l'atmosphère conformément aux dispositions mises en place par le **Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM)**, en particulier, l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère (SNIEBA).

1.2.1 Dispositions institutionnelles, législatives et procédurales

Les pouvoirs publics s'attachent à disposer de données relatives aux émissions de polluants dans l'atmosphère qui correspondent quantitativement et qualitativement aux différents besoins nationaux et internationaux du fait de l'importance de ces données pour identifier les sources concernées, définir les programmes appropriés d'actions de prévention et de réduction des émissions, informer les nombreux acteurs intervenant à divers titres et sur divers thèmes en rapport avec la pollution atmosphérique.

La responsabilité de la définition et de la maîtrise d'ouvrage du **système national d'inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère** appartient au **Ministère en charge de l'environnement (MEEM)**.

Le MEEM prend en coordination avec les autres ministères concernés les décisions utiles à la mise en place et au fonctionnement du SNIEBA, en particulier les dispositions institutionnelles, juridiques ou de procédure. A ce titre, il définit et répartit les responsabilités attribuées aux différents organismes impliqués. Il met en œuvre les dispositions qui assurent la mise en place des processus relatifs à la détermination des méthodes d'estimation, à la collecte des données, au traitement des données, à l'archivage, au contrôle et à l'assurance de la qualité, la diffusion des inventaires tant au plan national qu'international ainsi que les dispositions relatives au suivi de la bonne exécution.

La multiplicité des besoins conduisant à l'élaboration d'inventaires d'émission de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère portant souvent sur des substances et des sources similaires justifie dans un souci de cohérence, de qualité et d'efficacité de retenir le **principe d'unicité du système d'inventaire**. Cette stratégie correspond aux recommandations des instances internationales telles que la Commission européenne et les Nations unies.

Les inventaires d'émission doivent garantir diverses qualités de cohérence, comparabilité, transparence, exactitude, ponctualité, exhaustivité qui conditionnent l'organisation du système tant au plan administratif que technique.

L'organisation du système actuel a fait l'objet de l'**arrêté interministériel (SNIEBA) du 24 août 2011 qui annule et remplace l'arrêté du 29 décembre 2006** relatif au **système national d'inventaires des émissions de polluants dans l'atmosphère (SNIEPA)**.

Cette organisation est compatible avec le cadre directeur des systèmes nationaux prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du protocole de Kyoto (décision CMP.1 annexée à la décision 20/CP.7 de la CCNUCC) et aux articles 3 et 4 de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto.

Répartition des responsabilités

Les responsabilités sont réparties comme suit :

- La **maîtrise d'ouvrage de la réalisation des inventaires et la coordination d'ensemble du système** sont assurées par le **MEEM**.
- **D'autres ministères et organismes publics** contribuent aux inventaires d'émissions par la mise à disposition de **données et statistiques** utilisées pour l'élaboration des inventaires.
- **L'élaboration des inventaires d'émission** en ce qui concerne les **méthodes** et la préparation de leurs **évolutions**, la **collecte et le traitement des données**, l'**archivage**, la **réalisation des rapports et divers supports**, la gestion du **contrôle** et de la **qualité**, est confiée au **CITEPA** (Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) par le MEEM. Le CITEPA assiste le MEEM dans la coordination d'ensemble du système national d'inventaire des émissions de polluants dans l'atmosphère. A ce titre, il convient de mentionner tout particulièrement la coordination qui doit être assurée entre les inventaires d'émissions et les registres d'émetteurs tels que l'E-PRTR et le registre des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQUE), sans oublier d'autres aspects (guides publiés par le MEEM, système de déclaration annuelle des rejets de polluants, etc.) pour lesquels il est important de veiller à la cohérence des informations.
- Le MEEM met à disposition du CITEPA toutes les informations dont il dispose dans le cadre de la réglementation existante, comme les déclarations annuelles de rejets de polluants des Installations Classées, ainsi que les résultats des différentes études permettant un enrichissement des connaissances sur les émissions qu'il a initiées tant au sein de ses services que d'autres organismes publics comme l'INERIS. Par ailleurs, le MEEM établit dans l'arrêté SNIEBA du 24 août 2011 une liste des statistiques et données émanant d'organismes publics ou ayant une mission de service public, utilisées pour les inventaires d'émission (cf. tableau suivant relatif à l'annexe II de l'arrêté SNIEBA).

ANNEXE II

LISTE INDICATIVE DES STATISTIQUES ET DONNÉES ÉMANANT D'ORGANISMES PUBLICS
OU AYANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC UTILISÉES POUR LES INVENTAIRES D'ÉMISSION

SECTEUR	TYPE DE DONNÉES	ORGANISME ÉMETTEUR des données
Energie	Bilan de l'énergie. Consommation d'énergie en France. Consommation et ventilation des produits pétroliers à usage non énergétique. Consommations d'énergie dans l'industrie. Consommations d'énergie dans le résidentiel et le tertiaire. Consommations d'énergies renouvelables dans l'industrie et le résidentiel/tertiaire. Bilan de la pétrochimie.	Ministère chargé de l'industrie
	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées.	Ministère chargé de l'écologie
	Consommations d'énergie dans les industries agricoles et alimentaires (IAA).	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
	Comptes des transports de la nation. Statistiques du transport maritime. Statistiques du transport aérien.	Ministère chargé des transports
Procédés industriels	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées.	Ministère chargé de l'écologie
	Production des IAA. Enquêtes de branches.	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
	Statistiques industrielles.	INSEE
	Inventaires de fluides frigorigènes.	ADEME
Utilisation de solvants et autres produits	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées.	Ministère chargé de l'écologie
	Production, imports et exports, consommation de peinture/encre/colle.	INSEE et ministère chargé du commerce extérieur
Agriculture	Statistiques agricoles. Caractérisation des modes d'élevage (mode de gestion des déjections, bâtiments). Caractérisation des pratiques culturales. Facteurs d'émission.	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche INRA
UTCF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)	Statistiques forestières. Utilisation du territoire. Récolte de bois et production de sciages.	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
	Accroissement et stocks forestiers en métropole.	IFN
	Température/rayonnement solaire global.	Réseau RenEcofor/ONF
Déchets	Inventaire des installations de traitement des déchets ménagers et assimilés. Statistiques déchets de soins à risques. Statistiques déchets industriels.	ADEME et ministère en charge de l'écologie
	Déclarations de rejets polluants. Surveillance dioxines/métaux lourds des usines d'incinération.	Ministère chargé de l'écologie
Tous secteurs	Tout ou partie des éléments ci-dessus selon les secteurs, pour les inventaires territoriaux.	Voir ci-dessus, et AASQA, CITEPA, services des collectivités

- Le MEEM pilote le **Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émission (GCIE)** qui a notamment pour mission de :
 - o **donner un avis sur les résultats** des estimations produites dans les inventaires,
 - o **donner un avis sur les changements** apportés dans les **méthodologies** d'estimation,
 - o **donner un avis sur le plan d'action d'amélioration** des inventaires pour les échéances futures,
 - o **émettre des recommandations** relativement à tout sujet en rapport direct ou indirect avec les inventaires d'émission afin d'assurer la cohérence et le bon déroulement des actions, favoriser leurs synergies, etc.,
 - o **recommander des actions d'amélioration** des estimations des émissions vers les **programmes de recherche**,

Le GCIE est composé à ce jour de représentants :

- o du **Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, et de la forêt (MAAF)**, notamment le Service de la statistique et de la prospective (SSP) et la Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT),
- o des **Ministères de l'Economie et de l'Industrie numérique (MEIN) et des Finances et des Comptes Publics (MFCP)**, notamment de la Direction générale de l'INSEE et de la Direction générale du Trésor (DGT)
- o du **Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM)**, au travers de la **Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)**, la **Direction générale de la prévention des risques (DGPR)**, la **Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)**, de la **Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)**, de la **Direction générale de l'aviation civile (DGAC)** et des services statistiques du MEEM notamment le SOeS,
- o du **Ministère en charge de la Recherche**,
- o de l'**Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)**,
- o de l'**Institut National de l'Environnement industriel et des RISques (INERIS)**.
- La **diffusion des inventaires d'émission** est partagée entre plusieurs services du MEEM qui reçoivent les inventaires approuvés transmis par la DGEC :
 - o La **DGEC** assure la diffusion des **inventaires d'émissions** qui doivent être transmis à la **Commission européenne** en application des directives, notamment l'**inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC)** au titre de la directive 2001/80/CE ainsi que les inventaires au titre de la directive 2001/81/CE relative aux **Plafonds d'Emission Nationaux**. Elle assure également la diffusion des inventaires relatifs à la **Convention de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies relative à la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (CEE-NU - CPATLD)**. Hormis les responsabilités attribuées spécifiquement au Service de l'Observation et des Statistiques (CGDD / SOeS) décrites ci-dessous, la **DGEC** assure la diffusion de tous les inventaires d'émissions à **tous les publics** et en particulier aux Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (**DREAL**).
 - o La DGEC assure également la diffusion de l'**inventaire des émissions de gaz à effet de serre** établi au titre de la **Décision communautaire sur le mécanisme de suivi des gaz à effet de serre auprès de la Commission européenne** ainsi que la diffusion de cet inventaire au titre de la **Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)** et en particulier relativement au Protocole de Kyoto auprès du **Secrétariat de la Convention**.
 - o A la demande du MEEM, le **CITEPA** assure la diffusion de tous les inventaires qu'il réalise par, notamment, la **mise en accès public libre des rapports** correspondants à l'adresse Internet <http://www.citepa.org/fr/le-citepa/publications/rapports-d-inventaires>. Certains de ces rapports sont parfois également présents sur d'autres sites ou diffusés sous différentes formes par d'autres organismes. Le CITEPA est également chargé de diffuser des informations techniques relatives aux méthodes d'estimation et est notamment désigné comme **correspondant technique des institutions internationales** citées ci-dessus. A ce titre, le CITEPA est le **Point Focal National** désigné par le MEEM dans le cadre de l'**évaluation de la modélisation intégrée** pour ce qui concerne les émissions. Le CITEPA

assure conjointement avec le MEEM la diffusion de l'inventaire d'émission dit « SECTEN » qui présente d'une manière générale des séries longues et des analyses spécifiques des sources émettrices en France.

1.2.2 Planification, préparation et management

Les différentes étapes du processus sont explicitées ci-après et représentées par le schéma ci-après.

A partir de l'expression des différents besoins et des exigences qui s'y attachent, les termes de référence sont établis.

Les méthodologies à appliquer sont choisies et mises au point en tenant compte des connaissances et des données disponibles, notamment les éléments contenus dans certaines lignes directrices définies par les Nations unies ou la Commission européenne.

Les données nécessaires et les sources susceptibles de les produire sont identifiées.

Les données sont collectées, validées, traitées selon les processus établis, y compris en tenant compte des critères liés à la confidentialité.

Les données obtenues sont stockées dans des bases de données pour exploitation ultérieure.

Les principaux éléments utiles à l'approbation des inventaires (résultats d'ensemble, principales analyses, changements majeurs notamment liés à des évolutions méthodologiques) sont produits pour transmission au Groupe de coordination.

Le Groupe de coordination et d'information sur les inventaires d'émission fait part de son avis sur les inventaires et les ajustements nécessaires. Il émet des recommandations et propose un plan d'actions visant à améliorer les inventaires tant en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des estimations que les aspects de forme, d'analyse, de présentation des résultats ou de tout autre point en rapport avec les inventaires.

Le Ministre en charge de l'environnement prend les décisions finales concernant les inventaires.

Les ajustements éventuels sont apportés à l'édition de l'inventaire en cours ou dans le cadre de l'application du plan d'amélioration des inventaires qui comporte des actions à plus long terme.


Les éléments finalisés sont remis au MEEM qui, après examen et approbation, les communique aux instances internationales après les avoir éventuellement intégrées dans les rapports nationaux (communication nationale, rapportage au titre de la décision 2005/166/CE, décision 15/CMP1 de la CCNUCC, etc.).

Une diffusion étendue des inventaires est réalisée au travers de la mise en ligne sur le site Internet du CITEPA des différents rapports. D'autres vecteurs de diffusion sont également utilisés par les différents organismes utilisateurs des rapports par l'intermédiaire de publications, communications et envois des rapports à certains organismes.

L'ensemble des éléments utilisés pour construire les inventaires est archivé pour en assurer la traçabilité.

Des vérifications sont effectuées notamment par des instances internationales. Certaines, comme les revues au moyen d'équipes d'experts dépêchées par les Nations unies dans les pays concernés, vont très en profondeur dans le détail des méthodologies et procédures de rapportage des inventaires. A cela s'ajoutent toutes les remarques effectuées par divers lecteurs et les anomalies éventuellement détectées ainsi que le résultat des actions menées au titre de l'assurance qualité (cf. section « Programme d'assurance et de contrôle de la qualité »). Tous ces éléments nourrissent le plan d'actions et sont utilisés pour améliorer les éditions suivantes des inventaires.

Figure 1 : Schéma organisationnel simplifié



1.2.3 Assurance qualité, contrôle qualité et vérification

L'élaboration d'un inventaire d'émission est une tâche complexe au regard :

- Du nombre important de données à manipuler,
- De la grande diversité quantitative et qualitative des sources d'information,
- Des méthodologies à mettre en œuvre pour quantifier au mieux chaque activité émettrice,
- De la nécessité de fournir des informations aussi pertinentes et exactes que possible tout en respectant les contraintes de ressources et de respect des échéances,
- De la garantie du respect de qualités fondamentales attachées aux inventaires (cohérence, exhaustivité, traçabilité, etc.).

Un dispositif de contrôle et d'assurance de la qualité est indispensable pour accomplir de manière satisfaisante cette tâche.

Management de la qualité

Le système national d'inventaire d'émission est établi en intégrant les critères usuels applicables aux **Systèmes de Management de la Qualité (SMQ)**. Le CITEPA, qui a la charge de réaliser au plan technique les inventaires d'émission nationaux, a mis en place un tel système basé sur le référentiel **ISO 9001**. Cette disposition est confirmée par l'attribution d'un certificat délivré par l'AFAQ en 2004 et renouvelé en 2007, 2010 et 2013 ainsi que par les audits annuels de suivi. La réalisation des inventaires d'émission nationaux est couverte par le SMQ au travers de plusieurs processus spécifiques (voir Manuel Qualité - document interne non public).

Dans ce cadre, plusieurs processus relatifs au contrôle et à l'assurance de la qualité des inventaires sont intégrés dans les différents processus et procédures mis en œuvre, correspondant aux différentes phases et actions relatives aux points suivants :

- Fonctions générales de revue, de management des ressources, de planification, de veille et de participations à des travaux externes en rapport avec les inventaires d'émission.
- Choix, mise en œuvre et développement des méthodologies ainsi que la sélection des sources d'information et la collecte des données. Les processus de choix des méthodes sont clairement établis notamment vis-à-vis des cadres référentiels et des caractéristiques de pertinence et de pérennité attendues des sources de données. Ces choix sont généralement effectués en concertation avec les acteurs et experts des domaines concernés. Les modifications méthodologiques sont soumises à l'appréciation du Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émission (GCIIE).
- Développement des procédures de calcul notamment des modèles de calcul des émissions, des bases de données, du reporting.
- Recherche d'un niveau élevé de traçabilité et de transparence.
- Mise en œuvre et enregistrement de contrôles relatifs aux étapes importantes et à risques de la réalisation de l'inventaire, à travers de multiples contrôles internes, tant sur les données d'entrée que sur les calculs, les bases de données, les rapports, l'archivage des données, le suivi des modifications (corrections d'erreurs ou améliorations) et les non conformités. Plusieurs outils destinés à accompagner ces contrôles ont été développés.
- Validation et approbation des résultats des inventaires, suite à l'avis formulé par le Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émission GCIIE).
- Validation et approbation des rapports et autres supports d'information par le ministère en charge de l'environnement.
- Archivage systématique des éléments nécessaires pour assurer la traçabilité requise.
- Diffusion des informations et produits correspondants.
- Compatibilité avec les exigences communautaires en matière de communication des données et des caractéristiques des inventaires d'émission nécessaires à la Commission Européenne. En particulier, afin de lui permettre de préparer les inventaires de l'Union Européenne sur la base

des inventaires des Etats membres et contribuer notamment à l'atteinte des exigences relatives à la qualité que la Commission met en œuvre à son niveau (ie. en ce qui concerne les gaz à effet de serre dont la surveillance est soumise à des dispositions réglementaires particulières).

- Amélioration permanente de la qualité des estimations en développant les procédures pour éviter d'éventuelles erreurs systématiques, réduire les incertitudes associées, couvrir plus complètement les substances et les sources émettrices, etc. visant à satisfaire les objectifs relatifs à la qualité. Un plan d'action est défini et mis régulièrement à jour. Il intègre les améliorations requises et possibles en tenant compte des recommandations du GCIE.
- Evaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives au contrôle et à l'assurance de la qualité, en particulier les objectifs et le plan qualité.

Objectifs qualité

L'objectif global du programme d'assurance et de contrôle de la qualité porte sur la réalisation des inventaires nationaux d'émissions et de puits, conformément aux exigences formulées dans les différents cadres nationaux et internationaux couverts par le SNIEBA. Ces exigences portent sur la définition, la mise en œuvre et l'application de procédures et de méthodes visant à satisfaire les critères de traçabilité, d'exhaustivité, de cohérence, de comparabilité et de ponctualité requis notamment par les instances internationales et européennes en application des engagements souscrits par la France.

En particulier, cet objectif global se décline en sous éléments :

- Préparation des rapports (notamment rapports nationaux d'inventaires pour certains protocoles et directives européennes) conformément aux critères de contenu et de forme éventuellement exigés (en particulier analyses de tendance, incertitudes, contrôle et assurance de la qualité, système national d'inventaire, méthodes utilisées, etc.),
- Fourniture des données sectorielles de base requises dans les formats de rapports définis (CRF, NFR, GIC, etc.) et en particulier : explications additionnelles, utilisation des codes de notes définis, modifications introduites dans le dernier exercice, ajustements rétrospectifs, données spécifiques (en particulier pour l'UTCATF en application des articles 3.3 et 3.4 du protocole de Kyoto), etc.
- Développement des procédures appropriées pour le choix des méthodes et des référentiels, la collecte, le traitement, la validation des données ainsi que leur archivage et leur sauvegarde,
- Détermination des incertitudes quantitatives attachées aux estimations,
- Recherche et élimination des incohérences,
- Développement des procédures d'assurance qualité,
- Contribution à l'amélioration continue des inventaires par :
 - La recherche et la mise en œuvre de méthodes et/ou données plus pertinentes et précises,
 - La formulation de recommandations auprès des divers organismes impliqués dans le système national d'inventaires d'émission, voire d'autres organismes y compris internationaux,
 - La participation aux travaux internationaux sur les thèmes en rapport avec les inventaires d'émissions et les puits,
 - La coopération avec d'autres pays sur ces mêmes aspects,
 - Le respect des échéances communautaires et internationales de communication des inventaires d'émission,
 - La recherche d'une efficacité dans les travaux réalisés (pertinence, précision, mise en œuvre des méthodes vs. moyens, etc.) visant à satisfaire les besoins de détermination des émissions et des puits.

Contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité est intégré dans les différentes phases des processus et procédures développées par les organismes impliqués dans le système national pour ce qui concerne les éléments dont ils ont la charge afin d'atteindre les objectifs définis.

Le CITEPA, organisme responsable de la coordination technique et de la compilation des inventaires est chargé du suivi du contrôle qualité et formule des recommandations visant à améliorer, compléter, développer les processus et procédures nécessaires.

Ces procédures peuvent être automatiques ou manuelles, revêtir la forme de check-list, de tests de plausibilité, de cohérence et d'exhaustivité, d'analyses de tendances, de simulations, etc. Elles interviennent à plusieurs étapes de la réalisation de l'inventaire. Plus particulièrement certaines sont précisées ci-après :

➤ Données entrantes

- Veille relative à la collecte des données (démarches nécessaires, publication effective, relance, etc.),
- Réception effective (délivrance, captation sur Internet, données effectivement présentes au CITEPA),
- Conformité du contenu au plan quantitatif (flux complet) et qualitatif (éventuelles observations quant à l'échantillonnage, au changement de périmètre, de méthodologie pouvant entraîner une rupture statistique, etc.).
- Enregistrement et archivage des données brutes avant traitement.

➤ Traitement des données :

Il est principalement réalisé au travers de fiches de calcul dédiées chacune à une catégorie de sources émettrices (le SNIEBA en compte plus d'une centaine).

Ainsi chaque fiche de calcul sectorielle contient ses propres contrôles internes. Il s'agit notamment de tests internes visant à s'assurer des calculs (par exemple vérification de sous-totaux, affichage des tendances au niveau le plus fin des activités) et de la cohérence entre les valeurs calculées et les valeurs exportées vers le système de bases de données nationales. De même la documentation des sources et des hypothèses fait l'objet d'un soin particulier pour assurer la traçabilité.

➤ Contrôle et validation interne des résultats :

Avant d'être exportée vers ces bases de données, plusieurs étapes de contrôles complémentaires sont réalisées. Chaque fiche de calcul sectorielle est soumise par son auteur à un contrôle au moyen d'un outil spécialement développé à cette fin par le CITEPA, appelé VESUVE². Cet outil permet de vérifier non seulement la cohérence entre les facteurs d'émission, les activités et les émissions, mais assure l'affichage graphique des tendances des activités, des facteurs d'émissions et des émissions de tous les polluants pour l'édition précédente et celle en cours de l'inventaire. Les évolutions observées entre les deux éditions sont systématiquement analysées et commentées par l'auteur de la fiche de calcul.

Chaque fiche de calcul sectorielle est ensuite soumise, au minimum, à la vérification par une tierce personne et par une seconde hiérarchiquement plus haut placée dans le cas de modifications méthodologiques. Le contrôle effectué porte entre autres points sur la cohérence et la transparence de la méthode, le référencement des données utilisées, le traitement des éventuelles non-conformités ou améliorations programmées (cf. application RISQ au paragraphe 4 ci-après) et l'enregistrement des vérifications effectuées avec VESUVE.

La représentativité des informations (définition, domaine, pertinence, exactitude, etc.), la pertinence et la conformité des méthodes, l'adéquation des outils de traitement et des formats de communication sont notamment concernés.

Une étape supplémentaire de contrôle vient s'ajouter lors de la compilation des éléments descriptifs méthodologiques au cours de laquelle un nouveau passage en revue des évolutions des méthodes et des facteurs d'émission est opéré (justification des évolutions, explicitation

² VESUVE : VErification et SUivi des fiches de l'inVEntaire

des méthodes, référencement des sources, etc.). Par ailleurs, la compilation finale du rapport d'inventaire permet un contrôle d'ensemble sur les résultats.

Etant donné la quantité considérable de données collectées et traitées dans les différents domaines concernés, il convient d'examiner la documentation correspondante de chacun des organismes impliqués. En particulier, il y a lieu de noter les procédures relatives aux processus de gestion de la qualité mises en place par le CITEPA à cet effet (le CITEPA a reçu la certification ISO 9001) pour la réalisation des inventaires d'émission.

En ce qui concerne la compilation des inventaires, la quasi totalité des dispositions générales (de rang 1) décrites dans les Bonnes Pratiques du GIEC sont appliquées. Les dispositions spécifiques à certaines catégories de sources (de rang 2) sont mises en œuvre au cas par cas principalement dans les secteurs « industrie », « transports » et agriculture et, dans une moindre mesure, dans les autres secteurs. En particulier, l'accès et l'utilisation de données relatives à des sources individuelles ou des sous-ensembles très fins de sources débouchent sur l'application de procédures spécifiques. Le SMQ s'attache particulièrement :


- A assurer la disponibilité de la documentation utilisée pour les inventaires d'émission,
- Au classement et à l'archivage de toutes les données et informations considérées pour chaque inventaire,
- A préserver l'éventuelle confidentialité de certaines données.
- Le tableau présenté au paragraphe ci-après fournit la liste des vérifications effectuées en référence aux Bonnes Pratiques du GIEC. Bien d'autres dispositions s'y ajoutent.

Assurance de la qualité

Elle est assurée au travers de plusieurs dispositions visant à soumettre les inventaires à des revues et recueillir les commentaires et évaluations de publics disposant généralement d'une expertise appropriée. Plus particulièrement, les actions suivantes dont certaines sont intégrées dans le système d'inventaire et par suite dans le SMQ, sont effectives (voir également la figure ci-après) :

- Les commentaires des membres du Groupe de coordination et d'information sur les inventaires d'émission (GCIIE) qui disposent en outre de leurs propres données de recoupement des éléments méthodologiques.
- Les évaluations des autorités locales (DREAL) pour ce qui concerne les données individuelles d'activité et/ou d'émission de polluants déclarées annuellement qui concernent plus de 10 000 installations dont la totalité des installations soumises au SEQE. A noter, que dans ce dernier cadre, le second niveau de vérification ne peut être franchi si le premier niveau de vérification n'est pas concluant.

Figure 2 : Dispositions mises en œuvre pour l'assurance qualité



- L'assurance qualité mise en œuvre par les entités statistiques chargées d'élaborer certaines données dans le cadre des agréments reçus par l'Administration (bilan énergie, productions, etc.). Cette assurance qualité est donc intégrée en amont de l'inventaire proprement dit.
- Les revues diligentées par le Secrétariat des Nations Unies de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, tant en ce qui concerne les examens sur documents remis que les revues en profondeur effectuées dans les pays comme par exemple celles de janvier 2002, de mai 2007 et de septembre 2010 et 2016 dans le cas de la France. Ces revues donnent lieu à des rapports qui permettent d'introduire des améliorations. Bien que ces revues ne correspondent pas aux actions d'assurance qualité organisées par le pays, la nature et les résultats de ces revues sont totalement similaires à ce que produiraient des revues tierces organisées dans le cadre de l'assurance qualité du pays. De nombreuses améliorations introduites dans les inventaires de gaz à effet de serre proviennent de ces revues internationales.
- Les revues effectuées dans les différents cadres (CCNUCC, CEE-NU / LRTAP, CE / Mécanisme communautaire de surveillance des émissions de gaz à effet de serre, etc.) sont autant d'analyses d'experts qui participent chacune, vis-à-vis des autres cadres, à l'assurance qualité des inventaires d'émissions. A minima, ces analyses portent sur des éléments communs tels que les activités de certaines sources (e.g. l'énergie), mais aussi de divers autres aspects (organisation, incertitudes, etc.) du fait des éléments communs de rapportage et des fortes similarités entre ces exercices.
- Les examens ponctuels réalisés par diverses personnes ayant accès aux rapports d'inventaires disponibles au public ou faisant suite à des commentaires formulés par des tiers.


- Les échanges et actions bi et multi latérales conduites avec les organismes et experts étrangers chargés de réaliser des inventaires nationaux. La réalisation de revues complètes et approfondies par des tierces personnes se heurte à la double difficulté de la disponibilité des compétences et des ressources requises. Dans ce registre, des opérations bilatérales entre experts de deux pays limitées à certains secteurs et / ou polluants sont des formules qui associent intérêt et plus grande facilité de mise en œuvre. Une telle opération a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture et fin 2013/début 2014 entre experts français et allemands pour les émissions de gaz fluorés.

Les informations recueillies alimentent un outil dédié à l'enregistrement et au suivi de correction des non-conformités identifiées et des améliorations prévues, appelé RISQ³. Cet outil est systématiquement consulté par tous les auteurs de fiches de calcul et de rapports lors de leur mise à jour et la réalisation des actions prévues est consignée et contrôlée par leur vérificateur.

Ces informations contribuent à améliorer les éditions suivantes des inventaires selon l'impact de la modification vis-à-vis, d'une part, de l'écart engendré dans les estimations et, d'autre part, des ressources et du temps nécessaire pour disposer des données et/ou mettre en œuvre des méthodes alternatives.

³ RISQ : Réseau Intégré du Système Qualité

48 | CITEPA | Mars 2017



Exemples de dispositions pratiques

Quelques exemples (non exhaustifs) d'opérations réalisées sont fournis :

- **Méthodologie et traitement des données :**
 - Tout développement de traitement des données inclut des tests de vérification de l'exactitude des calculs,
 - Un calcul distinct de l'ordre de grandeur du résultat est effectué,
 - Des indicateurs de bouclage sont introduits dans la mesure du possible,
 - Enregistrement de toutes les méthodes utilisées, des hypothèses associées, des modifications survenues,
 - Analyse de l'impact des méthodes nouvelles ou modifiées.
- **Données d'activité et d'émissions :**
 - Veille sur la méthode d'élaboration des statistiques utilisées afin de déceler les éventuels biais susceptibles d'affecter l'information utilisée (périmètre, structure, continuité de série, etc.),
 - Prise en compte de données spécifiques à certaines sources, notamment les données qui proviennent de la mise en œuvre des dispositions relatives au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. section « methodology introduction_COM ») afin d'assurer une cohérence quasi totale,
 - Analyses de tendances, justification des écarts importants,
 - Test de présence, de plausibilité, de cohérence, etc.
- **Non conformités :**
 - Les non conformités décelées en interne ou signalées par des correspondants externes sont examinées (cause et effet), les procédures existantes sont corrigées, les actions correctrices (erratum) mises en place si nécessaire.
 - Les non conformités sont enregistrées pour permettre la mise en place d'actions correctives.

Correspondance entre les procédures générales de niveau 1 du GIEC et celles du SMQ

Le tableau ci-après présente les relations entre les activités de contrôle qualité identifiées dans les bonnes pratiques du GIEC et les divers éléments du SMQ (processus, procédures, etc.).

Tableau 2 : Relation entre les bonnes pratiques du GIEC et les éléments du SMQ

Activités de contrôle qualité		Procédures	Procédures (codes)	Processus impliqués (codes)	Modes opératoires (codes)	Enregistrements (codes)	Commentaires
1	Vérifier que les hypothèses et critères pour la sélection des données sur les activités et les facteurs d'émission sont documentés.	1a Comparer les descriptions des données sur les activités et les facteurs d'émission à l'information sur les catégories de source et s'assurer qu'elles sont consignées et archivées correctement.	INV-Pd-1.01 INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	
2	Vérifier l'absence d'erreur de transcription dans les entrées de données et les références.	2a Confirmer que les références bibliographiques sont citées correctement dans la documentation interne.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	
		2b Vérifier par recoupement un échantillon de données d'entrée pour chaque catégorie de source (mesures ou paramètres utilisés pour le calcul) afin de rechercher des erreurs de transcription.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	boudages, examen des tendances des séries historiques par applicatif interne
3	Vérifier que les émissions sont calculées correctement.	3a Reproduire un échantillon représentatif des calculs d'émissions.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	contrôle des modules de calculs par un vérificateur interne désigné
		3b Simuler sélectivement des calculs d'un modèle complexe à l'aide de calculs abrégés pour évaluer l'exactitude relative.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.02	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02 INV-En-1.2.0-01	validation du choix des méthodes par comparaison à des modèles simplifiés
4	Vérifier que les paramètres et les unités d'émission sont consignés correctement et que les facteurs de conversion appropriés sont utilisés.	4a Vérifier que les unités sont étiquetées correctement dans les feuilles de calculs.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.01	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	cf. tables de références des unités + contrôle automatique des feuillets d'exportation des fiches méthodologiques par applicatif interne
		4b Vérifier que les unités sont utilisées correctement du début à la fin des calculs.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.01	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	applicatif interne
		4c Vérifier que les facteurs de conversion sont corrects.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	contrôle automatique des feuillets d'exportation des fiches méthodologiques par applicatif interne
		4d Vérifier que les facteurs d'ajustement temporel et spatial sont utilisés correctement.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	
5	Vérifier l'intégrité des fichiers de la base de données.	5a Confirmer que les phases de traitement des données appropriées sont représentées correctement dans la base de données.	INV-Pd-1.06 INV-Pd-1.04	CIT-Pr-01	INV-Mo-1.6.1 INV-Mo-1.6.2		
		5b Confirmer que les relations entre les données sont représentées correctement dans la base de données.	INV-Pd-1.06 INV-Pd-1.04				
		5c Vérifier que les champs de données sont étiquetés correctement et indiquent les spécifications de conception correctes.	INV-Pd-1.06				
		5d Vérifier que la documentation appropriée de la base de données et la structure et le fonctionnement du modèle sont archivés.	INV-Pd-1.04				

Activités de contrôle qualité		Procédures	Procédures (codes)	Processus impliqués (codes)	Modes opératoires (codes)	Enregistrements (codes)	Commentaires
6	Vérifier la cohérence des données entre les catégories de source.	6a	Identifier les paramètres (données sur les activités, constantes, etc.) communs à plusieurs catégories de sources et confirmer la cohérence des valeurs utilisées pour ces paramètres dans les calculs d'émissions.	INV-P d-1.05 INV-P d-1.01	INV-Pr-01	Fi-SNAP, références des fiches méthodologiques cf. FM (INV-En-1.5.0-01/INV-En-1.5.0-02) et cartographie des liens entre les données communes des fiches méthodologiques	commentaires dans le logigramme du processus
7	Vérifier que le mouvement des données d'inventaires entre les phases de traitement est correct.	7a	Vérifier que les données sur les émissions sont agrégées correctement, des niveaux de présentations inférieurs vers des niveaux supérieurs, lors de la préparation des récapitulatifs.	INV-P d-1.06	INV-Pr-01		applicatifs externes et internes
		7b	Vérifier que les données sur les émissions sont transcrites correctement entre divers produits intermédiaires.	INV-P d-1.04 INV-P d-1.05	INV-Pr-01	CIT-En-0.2.0-02 CIT-En-0.2.0-03 CIT-En-0.2.0-05 CIT-En-0.2.0-06 INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	cohérence des données sources et des versions des rapports
8	Vérifier que les incertitudes des émissions et absorptions sont estimées ou calculées correctement.	8a	Vérifier que les qualifications des personnes apportant une opinion d'experts sur l'estimation de l'incertitude sont appropriées.	CIT-Pd-7.01	CIT-Pr-07	CIT-En-7.1.0-05 CIT-En-7.1.0-03	
		8b	Vérifier que les qualifications, hypothèses et opinions d'experts sont consignées. Vérifier que les incertitudes calculées sont complètes et calculées correctement.	CIT-Pd-0.02		CIT-En-0.2.0-02	
		8c	Au besoin, dupliquer les calculs d'erreurs ou un petit échantillon des distributions de probabilité utilisés par l'analyse Monte Carlo.	Approche "Monte-Carlo" à développer et appliquer sur quelques secteurs			
9	Effectuer un examen de la documentation interne.	9a	Vérifier qu'il existe une documentation interne détaillée à la base des estimations et permettant la duplication des estimations d'émissions et d'incertitudes.	INV-P d-1.06	INV-Pr-01		+ OMINE A
		9b	Vérifier que les données d'inventaire, données justificatives et dossiers sont archivés et stockés pour faciliter un examen détaillé.	INV-P d-1.06 + CIT-Pd-0.03	INV-Pr-01	INV-Mo-1.6.01 INV-Mo-1.6.02	
		9c	Vérifier l'intégrité de tout système d'archivage de données par des organisations externes participant à la préparation de l'inventaire.	CIT-Pd-0.03			

Activités de contrôle qualité		Procédures	Procédures (codes)	Processus impliqués (codes)	Modes opératoires (codes)	Enregistrements (codes)	Commentaires
10	Vérifier les changements méthodologiques et les changements relatifs aux données à l'origine de recalculs.	10a	Vérifier la cohérence temporelle des données d'entrée des séries temporelles pour chaque catégorie de source.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		contrôle base de données et enregistrement du suivi par applicatif interne
		10b	Vérifier la cohérence des algorithmes/méthodes utilisés pour le calcul pour la totalité des séries temporelles.	INV-Pd-1.02	INV-Pr-01	INV-En-1.2.0-01	
11	Effectuer des vérifications de l'exhaustivité.	11a	Confirmer que les estimations sont présentées pour toutes les catégories de source et pour toutes les années, depuis l'année de référence appropriée jusqu'à la période de l'inventaire courant.	INV-Pd-1.01 INV-Pd-1.05	INV-Pr-01	INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	contrôle base de données par applicatif interne
		11b	Vérifier que les lacunes connues en matière de données, à l'origine d'estimations incomplètes pour des catégories de sources, sont documentées.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01	FI-SNAP + fiches méthodologiques (INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02)	
12	Comparer les estimations à des estimations antérieures	12a	Pour chaque catégorie de source, comparer les estimations de l'inventaire courant à celles des inventaires antérieurs. En cas de variations importantes ou de variations par rapport à des tendances prévues, vérifier de nouveau les estimations et expliquer toute différence.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.02	INV-Pr-01	(modification des fiches méthodologiques) INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02 INV-En-1.2.0-01	+INV-Pd-1.02 pour les changements de méthode utilisation d'un applicatif interne

Les définitions des composantes mentionnées dans le tableau précédent telles que procédures, processus, modes opératoires, etc. sont explicitées dans le tableau suivant.

Processus		Procédures/ modes opératoires		Documents/ enregistrements	
Code	Intitulé	Code	Intitulé	Code	Intitulé
INV-Pr-01	Réalisation des inventaires	INV-Pd-1.01	Référentiels	INV-En-1.2.0-01	Améliorations GC/E
		INV-Pd-1.02	PAM Méthodes		
		INV-Pd-1.03	Collecte des données		
		INV-Pd-1.04	Traitement des données	INV-Mo-1.6.1	INAD
		INV-Pd-1.05	Fiches méthodologiques		
		INV-Pd-1.06	Bases de données		
		INV-Pd-1.07	Rapports		
x	Ensemble des processus	CIT-Pd-0.03	Sauvegarde informatique	INV-Mo-1.6.2	GIC (Grandes Installations de Combustion)

1.2.4 Modification depuis la dernière soumission

Les dispositions institutionnelles du système national d'inventaire décrites dans le précédent rapport d'inventaire NIR (édition de mars 2016) restent valables à l'exception du nom du responsable du système national d'inventaire au MEEM : Mme Pascale VIZY qui a pris cette fonction au 1^{er} mai 2016.

1.3 Préparation des inventaires, collecte des données, traitement et archivage

Cette section décrit les principales composantes et caractéristiques techniques du système national d'inventaires des émissions de polluants et de bilans dans l'atmosphère (SNIEBA).

Principe et champ général

Le système national d'inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est conçu sur le principe de l'unicité du système répondant à la multiplicité des demandes. Toutefois, le SNIEBA ne prétend pas répondre à l'avance à tous les besoins qui pourraient être formulés dans le domaine très étendu des inventaires d'émissions. Il vise à pouvoir s'adapter pour répondre à ceux qui ont reçu l'agrément des pouvoirs publics et qui justifient de par leurs caractéristiques et leur intérêt d'être couverts par le système national.

De fait, le SNIEBA est conçu pour répondre à des demandes récurrentes et dont le contenu est bien spécifié afin de justifier le développement des processus et des outils mis en œuvre. Des besoins ponctuels peuvent éventuellement être satisfaits par le système au moyen de procédures connexes développées à cet effet. Une condition technique impérieuse porte sur la compatibilité de la demande en termes de concept, de couverture et de résolution des substances, des catégories de sources, des caractéristiques spatio-temporelles, etc. avec les caractéristiques actuelles du SNIEBA.

Le SNIEBA fait l'objet d'une actualisation régulière pour assurer dans toute la mesure du possible le respect des spécifications définies au plan international par la Commission européenne et les Nations unies.

Le SNIEBA offre également un intérêt important au plan national en produisant de nombreuses données et analyses mais aussi comme base de cadrage pour des études à l'échelle régionale ou locale en particulier en ce qui concerne les aspects méthodologiques, les référentiels, etc. De nombreuses données élaborées au cours du processus et disponibles dans le SNIEBA sont également géoréférencées et utilisables pour des applications à l'échelle régionale ou locale. Ces données sont également utilisables par des applications connexes utilisées pour la détermination des rejets dans des cadres déclaratifs (tels que E-PRTR, SEQE, etc.).

Caractéristiques requises pour les inventaires d'émissions

Les inventaires d'émissions doivent généralement présenter les caractéristiques décrites ci-après afin d'être effectivement utilisables. Ces caractéristiques sont des exigences formelles dans le cas des inventaires réalisés dans le cadre des Conventions internationales (CCNUCC, CEE-NU / CLRTAP) et des directives de l'Union européenne. La conception et le développement du SNIEBA sont effectués afin d'être compatibles avec ces caractéristiques qui sont :

- **exhaustivité** : toutes les sources entrant dans le périmètre défini par le ou les inventaires doivent être traitées.
- **cohérence** : les séries doivent être homogènes au fil des années.
- **exactitude / incertitude** : les estimations doivent être aussi exactes que possible compte tenu des connaissances du moment. Ces estimations ne pouvant souvent être très précises compte tenu de la complexité des phénomènes mis en jeu et des difficultés à les mesurer ou les modéliser, elles doivent être accompagnées des incertitudes associées.
- **transparence** : les méthodes et les données utilisées doivent être clairement explicitées pour pouvoir être évaluées dans le cadre de la validation et de la vérification. En conséquence, la traçabilité des données est indispensable. Les données doivent être enregistrées et accessibles. Cette caractéristique est également très utile pour la mise à jour ou la comparaison des inventaires. Cependant, elle peut être limitée dans quelques cas par le respect de la confidentialité.

- **comparabilité** : les inventaires doivent autant que possible pouvoir être comparés. Cette comparaison peut porter sur les aspects géographiques et temporels aussi bien que sur les sources prises en compte (mêmes sources, mêmes méthodologies dans le même espace-temps). Cette qualité requiert généralement une adéquation avec les autres qualités citées ci-dessus et l'utilisation de référentiels identiques ou au moins compatibles.
- **confidentialité** : le respect de certaines règles légales ou contractuelles limite l'accès à certaines informations. Les données communiquées dans les inventaires doivent respecter les règles de confidentialité qui sont éventuellement définies.
- **ponctualité** : le dispositif d'élaboration des inventaires doit permettre de produire ceux-ci dans les délais requis.

Dispositions opérationnelles relatives à l'élaboration et au rapport des émissions

Les inventaires d'émission comportent deux phases types (voir schéma page suivante) :

- une **phase d'élaboration des émissions** des différentes sources émettrices prises en compte en fonction des spécifications de chaque inventaire. Le système d'inventaire doit, au titre de cette phase, considérer des entités suffisamment fines quant au type de source émettrice pour que l'estimation des rejets soit tout à la fois aussi exacte que possible, et qu'elle se conforme autant que possible aux critères définissant l'appartenance aux différentes catégories visées dans la phase de rapport des émissions. L'application de cette clause à l'ensemble des demandes que le système doit satisfaire, conduit à décomposer les types de source en éléments assez fins en fonction :
 - o du secteur, de la branche ou de l'activité économique,
 - o du type de procédé,
 - o de la nature des équipements utilisés,
 - o de la présence et du type d'équipements de prévention ou de réduction des émissions,
 - o de la capacité de production ou de fonctionnement de l'installation,
 - o de l'âge de l'installation ou de l'ancienneté de certains équipements,
 - o de divers paramètres liés aux conditions opératoires, etc.
 Cette phase d'élaboration se décompose en deux étapes :
 - o une étape préalable de mise en place des termes de référence, du choix des méthodologies, d'identification des données (source, disponibilité, confidentialité, etc.), des procédures de calcul, etc. Ces éléments sont ajustés suite aux retours des exercices précédents, des revues nationales et internationales, etc.
 - o une étape d'application des dispositions définies précédemment relative à la collecte et au traitement des données qui englobe validation, archivage, calculs, mise en œuvre de modèles, consolidation, etc.
- une **phase de rapport des émissions** des différentes sources émettrices prises en compte en fonction des catégories définies dans les formats spécifiques de rapportage. Ces derniers font partie des spécifications requises de la part des instances internationales comme les Nations unies et la Commission européenne.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des principaux formats produits par le SNIEBA.

Tableau 3 : Principaux formats de rapportage produits par le SNIEBA

Inventaire	Nom du format opérationnel
CCNUCC et CCNUCC-KP	Common Reporting Format (CRF)
CEE-NU et NEC	Nomenclature For Reporting (NFR)
CEE-NU (EMEP)	EMEP (NFR limité en résolution mais grille 50 x 50 km)
GIC	GIC (partie sur une base individuelle et partie agrégée)
SECTEN	SECTEN niveaux 1 et 2
NAMEA	NAMEA
PLAN CLIMAT	PLAN CLIMAT (CRF avec arrangements de certains items visant à reconstituer pour partie des secteurs économiques traditionnels)


Les différences passées ou à venir entre les formats des inventaires s'inscrivant dans le cadre des conventions des Nations unies et les directives européennes sont explicitées en annexe 5.

Le format pour le protocole de Kyoto comporte des éléments additionnels spécifiques relatifs à l'UTCATF et en particulier à l'application des articles 3.3 et 3.4 du protocole.

A noter également que la transmission des inventaires CEE-NU et CCNUCC / CCNUCC-KP à la Commission européenne comporte des états complémentaires spécifiques à leur intégration dans l'inventaire d'ensemble de l'Union européenne.

Schéma opérationnel simplifié du système d'inventaire

Figure 4 : Schéma opérationnel simplifié du système d'inventaire



(*) Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émission

Référentiels

Les différents éléments constitutifs des inventaires d'émission doivent être définis avec soin et de façon transparente. Les référentiels utilisés doivent également assurer la compatibilité avec les exigences internationales et les différentes applications supportées par le SNIEBA. Les éléments faisant appel à des référentiels sont :

- les substances et les formes physico-chimiques à considérer (par exemple les oxydes d'azote en équivalent NO₂, le dioxyde de carbone sous forme de CO₂ et non de C, etc.),
- les types de sources émettrices pour l'élaboration,
- les combustibles,
- les catégories de sources pour le rapport des émissions,
- la relation entre sources émettrices et catégories de sources pour le rapport des émissions,
- la nature des sources (grandes sources ponctuelles, grandes sources linéaires, grandes installations de combustion, sources mobiles, sources fixes, etc.),
- la couverture et le découpage du territoire (inclusion ou non des territoires situés outre-mer, découpage administratif ou maillé, etc.),
- les méthodes d'estimation,
- les divers paramètres utiles dans le système.


Tableau 4 : Présentation des différents référentiels utilisés

Elément	Nom du référentiel	Source	Commentaire
Activité émettrice (niveau élaboration)	Selected Nomenclature for Air Pollution (SNAP)	EMEP / CORINAIR (SNAP 97) adaptée par le CITEPA (SNAP 97c)	Voir annexe 1
Combustible (niveau élaboration)	Nomenclature for Air Pollution of FUEls (NAPFUE)	EMEP / CORINAIR (NAPFUE 94) complétée par le CITEPA (NAPFUE 94c)	Voir annexe 2
Catégories de sources pour CCNUCC	Common Reporting Format (CRF)	CCNUCC / GIEC	Voir annexe 3
Catégories de sources pour CEE-NU / LRTAP	Nomenclature For Reporting (NFR)	CEE-NU	Voir annexe 3
Catégories de rapport Plan Climat	Catégories Plan Climat	Ministère / DGEC	Voir annexe 4
Entités géographiques	Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS), Administratives	EUROSTAT et INSEE	Voir annexe 5

Choix des méthodologies

S'agissant de la conception des éléments de l'inventaire, le choix des méthodes d'estimation prend en compte divers aspects et passe par une étape de test et d'approbation du GCIE comme illustré dans la figure ci-après. L'approche rationnelle de ces choix est développée dans la section « rationale_COM » du présent rapport.

Figure 5 : Choix des méthodologies



Nature des données collectées

Les données sont de natures très diverses et en quantités assez considérables. Les informations utilisées sont décrites précisément dans chaque section du présent rapport relativement aux différents types de sources et de polluants.

La liste ci-dessous relative à la nature des données ne saurait prétendre à l'exhaustivité mais regroupe l'essentiel des cas rencontrés :

- statistiques publiques ou non produites par les organismes spécialisés de l'Administration ou dûment mandatés par elle. A ce titre s'attachent la plupart des principaux flux de données utilisés dans l'inventaire concernant la détermination du paramètre « activité » (consommations d'énergie, productions industrielles, recensement agricole, inventaire forestier, données socio-économiques, etc.). Le tableau suivant issu de l'arrêté du 24 août 2011 comporte nombre de postes appartenant au présent item. Au premier rang figure le bilan énergétique national désormais sous la responsabilité du ministère chargé de l'environnement. S'y ajoutent les statistiques produites par l'INSEE, des données de trafic aérien de la DGAC, etc.

Tableau 5 : Données collectées et leurs sources

Secteur	Type de données	Organisme actuel émetteur des données
Energie	Bilan de l'énergie Consommations d'énergie en France Consommation et ventilation des produits pétroliers à usage non énergétique Consommations d'énergie dans l'industrie. Consommations d'énergie dans le résidentiel et le tertiaire Consommation d'énergies renouvelables dans l'industrie et le résidentiel/ tertiaire Bilan de la pétrochimie	Ministère chargé de l'environnement (CGDD) et Ministère chargé de l'industrie (INSEE)
	Déclaration annuelles des rejets polluants de certaines installations classées	Ministère chargé de l'environnement (DGPR)
	Consommations d'énergie dans les industries agricoles et alimentaires (IAA)	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (SSP)
	Comptes des transports de la nation Statistiques du transport maritime Statistiques du transport aérien	Ministère chargé des transports (CGDD, DGITM, DGAC)
	Déclarations des rejets polluants de certaines installations classées	Ministère chargé de l'environnement (DGPR)
Procédés industriels	Production des IAA. - Enquêtes de branches	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (SSP)
	Statistiques industrielles	Ministère chargé de l'industrie (INSEE)
	Inventaire des fluides frigorigènes	ADEME / Mines ParisTech
Utilisation de solvants et autres produits	Déclarations des rejets polluants de certaines installations classées	Ministère chargé de l'environnement (DGPR)
	Production, imports et exports, consommation de peinture/encre/colle	Ministère chargé de l'industrie (INSEE)
Agriculture	Statistiques agricoles Caractérisation des modes d'élevage (mode de gestion des déjections, bâtiments), caractérisation des pratiques culturales Facteurs d'émission	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (SSP), INRA
UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)	Statistiques forestières Utilisation du territoire Récolte de bois et production de sciages	Ministère chargé de l'agriculture (SSP)
	Accroissement et stocks forestiers en métropole	IFN
	Température/rayonnement solaire global	Réseau RenEcofor/ONF
Déchets	Inventaire des installations de traitement des déchets ménagers et assimilés Statistiques déchets de soins à risques Statistiques déchets industriels	ADEME et Ministère chargé de l'Ecologie (DGPR)

- statistiques professionnelles provenant d'organismes représentatifs d'un secteur d'activité (syndicats, fédérations, etc.). Ces organismes sont dans nombre de cas producteurs de statistiques officielles et mandatées par des organismes statistiques publics. Ils disposent aussi de données accessibles mais généralement diffusées dans des cercles plus restreints. C'est le cas pour de nombreux secteurs industriels (chimie, sidérurgie, chauffage urbain, etc.). Il convient de citer particulièrement les publications du CPDP et notamment la parution annuelle de « Pétrole » qui produit un grand nombre de données utilisées dans les inventaires.

- données administratives qui résultent :
 - d'une part, de la mise en œuvre de dispositions réglementaires. Le flux le plus notable s'inscrivant dans cet item est la déclaration annuelle des rejets des installations classées soumises à autorisation qui conduit plus de 10 000 exploitants de l'industrie et de l'agriculture principalement à remplir des déclarations par voie électronique chaque année concernant leurs rejets dans l'air, dans l'eau, dans les déchets et les transferts. Ce dispositif est conçu pour répondre à plusieurs usages dont l'alimentation des inventaires d'émission dans l'air, le rapportage à l'E-PRTR, le rapportage au SEQE, ce qui permet d'obtenir par construction, des données homogènes et spécifiques des différents procédés et de leurs conditions de fonctionnement au sein d'une même activité. De nombreuses informations sont collectées concernant la définition des installations et sous-installations, leurs activités, les caractéristiques des produits et des combustibles, des méthodes d'estimation des émissions, etc. Ces données ne sont pas publiques (à l'exception des émissions proprement dites), mais le Ministère chargé de l'Ecologie les met à disposition du CITEPA, organisme chargé de réaliser les inventaires d'émission.
 - d'autre part, d'enquêtes réalisées pour le compte et/ou par les Administrations ou les Agences publiques (i.e. ADEME) ainsi que de Commissions. Dans ce cadre, figurent, par exemple, l'enquête ITOMA relative aux installations de traitement des déchets, les travaux réalisés par Mines-ParisTech concernant les gaz fluorés, le rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN), etc.
- avis d'experts qui regroupent des personnes du secteur public ou du secteur privé. Ces avis portent aussi bien sur des points de détail précis que sur des éléments plus globaux. Certains de ses avis peuvent être recueillis à titre confidentiel. Lorsqu'il est recouru à de tels avis, ce fait est mentionné (cf. sections spécifiques aux différentes catégories de sources). Prennent également place dans cette catégorie les échanges avec des pairs (consultations bilatérales).
- littérature qui englobe :
 - études et articles publiés,
 - études non publiques,
 - guides parmi lesquels il est possible de distinguer ceux émanant :
 - d'institutions internationales comme le GIEC, EMEP/EEA,
 - de pays (EPA, OFEFP/OFEV, etc.),
 - de guides sectoriels.
 - rapports d'inventaire d'autres pays.

Procédures opérationnelles

Au niveau opérationnel, une fois les termes de référence établis et les méthodologies définies, la phase de production des inventaires s'appuie sur des procédures qui portent sur :

- la réception des données (matière première des inventaires),
- le traitement des informations,
- le stockage des données brutes et des données traitées à différentes étapes,
- le calcul des émissions,
- l'élaboration des différents supports (rapports, tables, autres supports numériques),
- la validation aux différentes étapes du processus et, in fine, la validation des résultats des inventaires par le Ministère chargé de l'environnement après avis du GCIE,
- la diffusion des éléments prévus.

Ces différentes étapes font l'objet de procédures qui sont décrites, évaluées et améliorées progressivement avec la mise en œuvre du système de management de la qualité qui est décrit dans la section relative à l'assurance et contrôle qualité.

1.4 Généralités sur les méthodes et les sources de données utilisées

L'approche générale rationnelle suivie pour la sélection et la mise en œuvre des méthodes d'estimation, le choix des données et l'atteinte d'un niveau qualitatif optimal est basée sur la recherche et la mise en œuvre en priorité de méthodes permettant d'atteindre le niveau de précision et de spécificité le plus élevé possible dans le cadre du SNIEBA.

En pratique, des optimisations sont recherchées pour tenir compte :

- Des **exigences requises notamment par les guidelines CCNUCC et GIEC** quant aux niveaux de méthodes applicables aux catégories de sources clés. Cette exigence conduit à modifier au fil du temps certains postes de l'inventaire suite aux travaux de mise au point visant à obtenir les informations nécessaires plus appropriées par exemple.
- De la **disponibilité des données**, condition indispensable à la réelle mise en œuvre d'une méthode. Le besoin de données plus précises et spécifiques est communiqué au Ministère chargé de l'écologie et/ou aux organismes concernés en vue d'actions visant à générer les dispositions techniques, statistiques ou réglementaires requises (exemple : déclaration annuelle des rejets, données internes du Service producteur des bilans énergétiques, etc.).

Toutefois, la modification des systèmes de collecte de données statistiques s'accompagne généralement d'une très forte inertie liée au cadre dans lequel le système statistique national et international est défini.

- Du **coût d'acquisition des données** qui peut s'avérer prohibitif au regard de l'accroissement de la précision attendu. Un exemple caractéristique est le coût des données relatives au trafic maritime de la Lloyds.

Cet aspect conduit à rechercher des données alternatives parfois moins précises et/ou plus dispersées mais susceptibles de satisfaire le besoin formulé par l'inventaire.

- De la **pérennité des données** qui permet de faciliter la production de séries cohérentes et d'assurer la qualité requise par les termes de référence. En cas de besoin, des actions sont entreprises pour compenser à défaut de pouvoir éviter les ruptures statistiques (suppression ou modifications de champs d'enquêtes) et, dans le cas où elles surviennent néanmoins, d'étudier très attentivement le raccordement des séries.
- De la **confidentialité des informations** et notamment du respect des obligations légales. Sur ce point, la hiérarchie des obligations « international / national » reste à clarifier. Si le SNIEBA s'appuie sur de nombreuses informations définies comme confidentielles (au sens légal, contractuel ou déontologique), au niveau du rapportage, seuls quelques cas de données confidentielles restent à gérer.

En pratique, la relative richesse du système statistique français, la forte centralisation de l'Administration, le statut et la notoriété du CITEPA auprès de diverses branches industrielles et Administrations, conduisent à disposer d'un ensemble de données assez détaillées en comparaison à nombre de pays. Cette situation, associée à la volonté partagée de l'Administration et de nombreux acteurs, conduit à privilégier autant que possible le recours à des méthodes spécifiques nationales.

La **spécificité nationale** se traduit le plus souvent par le détail des informations et leur représentativité du cas français plutôt qu'à l'approche méthodologique proprement dite (en règle générale, les approches méthodologiques suivies sont très proches de celles présentées par le GIEC dans la définition des niveaux méthodologiques).

Les **approches « bottom-up » intégrales** sont limitées aux secteurs de l'industrie tels que production d'électricité, raffinage, cokeries, mines de charbon et depuis une époque relativement récente cimenterie, verrerie, sidérurgie, etc. Cette approche est rendue possible du fait du nombre relativement restreint d'émetteurs et de l'existence d'un suivi régulier et assez précis des données nécessaires à l'estimation des émissions⁴ (production, caractéristiques et consommations de combustibles, information sur les équipements de procédés et de réduction ou de limitation des rejets, mesure ou détermination des émissions, etc.).

Des **approches mixtes « bottom-up » et « top-down »** sont mises en œuvre dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques des installations couvrent des domaines étendus. Dans ce cas, les plus grosses installations sont étudiées individuellement et le solde, différence entre la somme des éléments connus sur une base individuelle et le total statistique, est évalué selon une approche moins spécifique. Cette dernière peut, selon les cas, s'appuyer sur les éléments individuels connus du secteur étudié, des éléments moyennés au niveau national ou encore une valeur par défaut recommandée à partir de l'analyse de données exogènes plus ou moins spécifiques provenant d'un Guidebook (GIEC, EMEP/EEA, etc.), de la littérature ou encore d'autres sources (dire d'expert par exemple).

Ce cas s'applique par exemple à la combustion dans l'industrie manufacturière, le chauffage urbain, etc., où environ un millier d'installations couvertes par le SEQUE (installations >20 MW) parmi les plus consommatrices d'énergie sont recensées individuellement⁵.

Pour les catégories de sources très dispersées comme les transports, le résidentiel, l'agriculture, etc., des **approches « top-down »** sont employées. Cependant, dans nombre de cas, les valeurs de nombreux paramètres proviennent d'enquêtes ou d'études spécifiques comme pour le transport routier (parc, trafic), le transport aérien (mouvements par liaison), le résidentiel (consommations de solvants, modes de chauffage), la sylviculture (inventaire forestier), le traitement des déchets ménagers (enquête individuelle des centres de traitement). Du fait du mode de compilation de certaines de ces données, il s'agit pour partie en fait de processus « bottom-up » masqués.

Ainsi, quelle que soit l'approche, de nombreuses données spécifiques à la France et au sous ensembles étudiés sont recherchées, fréquemment disponibles et utilisées. Les estimations des émissions sont donc beaucoup plus représentatives et par suite intrinsèquement plus exactes.

Un effort d'amélioration continue pour aller dans le sens d'une plus grande spécificité est maintenu en fonction des opportunités et en priorité pour les catégories de sources clé pour lesquelles des progrès sont possibles et souhaitables (variable selon les substances).

Des informations complémentaires sont présentées dans les différentes sections sectorielles apportant le cas échéant des précisions et des justifications sur les méthodes mises en œuvre.

1.4.1 Principes méthodologiques

Les émissions sont estimées pour chacune des activités émettrices élémentaires retenues pour l'inventaire en considérant séparément s'il y a lieu les différentes catégories de sources (surfaciques, grandes sources ponctuelles et grandes sources linéaires).

⁴ Le système de déclaration annuelle des rejets, applicable aux installations classées soumises à autorisation, permet de recenser les émissions de près de 10 000 établissements dont plus de 80% sont industriels.

⁵ Pour plus de précision sur la cohérence des émissions entre le SNIEBA et le SEQUE, se reporter à la section « 1_energy introduction_COM ».

Les émissions d'une activité donnée sont exprimées par la formule générale et schématique suivante :

$$E_{s,a,t} = A_{a,t} \times F_{s,a} \quad (1)$$

avec E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" pendant le temps "t"
 A : quantité d'activité relative à l'activité "a" pendant le temps "t"
 F : facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a".

Pour l'ensemble des activités, les émissions totales sont exprimées par la formule suivante :

$$E_{s,t} = \sum_{a=1}^{a=n} E_{s,a,t}$$

avec n : nombre d'activités émettrices prises en compte.

Il est évident que si la valeur de n diffère d'un inventaire à un autre (ce qui est souvent le cas puisque les substances et les périmètres varient d'un inventaire à l'autre), les émissions totales peuvent ne plus être comparables (inventaires à champs différents) et les contributions relatives des sources varier.

Les termes $A_{a,t}$ et $F_{s,a}$ dans la formule (1) sont en fait déterminés pour des combinaisons plus fines de l'activité associant de manière générale une opération, une technologie et un produit.

Exemples :

- fabriquer de la chaleur au moyen d'une chaudière de 50 MW équipée d'un brûleur bas NOx fonctionnant au fioul lourd,
- se déplacer en voiture particulière équipée d'un moteur à essence de 2 l de cylindrée.

Cette description est illustrée plus finement par la formule ci-après pour une substance, un intervalle de temps et une entité géographique donnés.

$$E_{s,t,z} = \sum_{a,i,f} \left[A_{a,i,f,t,z} \times \sum_p \left[F_{s,a,i,f,p} \times P_{a,i,f,p} \right] \right] \quad (2)$$

avec E : émission,

A : quantité d'activité,
 F : facteur d'émission,
 P : fraction de secteur, d'activité, de combustible et de procédé,
 a : indice relatif au type de source,
 f : indice relatif au type de combustible,
 i : indice relatif au secteur économique,
 p : indice relatif au procédé,
 s : indice relatif à la substance,
 t : indice relatif à l'intervalle de temps,
 z : indice relatif à l'entité géographique.

Dans certains cas, les émissions présentent des relations complexes avec de nombreux paramètres caractéristiques et il est alors nécessaire de recourir à des modèles spécifiques pour obtenir une bonne représentation des phénomènes. C'est le cas du trafic routier, des émissions biotiques, etc.

In fine, il sera toujours possible de se ramener à une expression de la forme de l'équation (1) en rapportant les émissions à un seul paramètre relatif à l'activité. Cette représentation d'une simplicité extrême, qui masque la structure réelle et éventuellement complexe des émissions de l'activité, peut conduire à des interprétations erronées.

Les Grandes Sources (Ponctuelles et Linéaires) sont étudiées individuellement ; des émissions de certaines substances qui sont mesurées en permanence ou à intervalles réguliers sur certaines installations sont disponibles. D'autres méthodes telles que des corrélations entre les paramètres caractéristiques d'un procédé et les émissions, ainsi que des bilans, permettent d'estimer les rejets spécifiques de la source considérée pour certaines substances. Les formules (1) et (2) ne sont alors utilisées qu'en partie.

Pour certaines substances (SO_2 , NO_x , CO , CO_2 , etc.), une part importante des émissions est liée à l'utilisation de l'énergie.

Pour l'application de la formule (2), les rejets peuvent être explicités en exprimant les émissions totales d'une source comme étant égales à la somme de deux émissions distinctes (en pratique, réelles ou virtuelles selon les cas).

$$E = E_1 + E_2$$

avec E_1 : émission liée à la combustion d'énergie fossile et de biomasse.

E_2 : émission liée à d'autres phénomènes se rapportant à l'emploi de matières premières, à des réactions, à des opérations diverses (évaporation, broyage, réaction chimique, etc.).

Selon les valeurs prises respectivement par E_1 et E_2 , six cas sont à considérer :

$E_1 = 0$ et $E_2 < 0$ procédé constituant un puits (émission négative, comme la photosynthèse pour le CO_2).

$E_1 > 0$ et $E_2 < 0$ procédé avec combustion et rétention. L'ensemble peut être positif ou négatif selon les cas.

$E_1 = E_2 = 0$ procédé ne contribuant pas à la pollution atmosphérique ou dont la contribution est négligeable.

$E_1 = 0$ et $E_2 > 0$ procédé sans rapport avec l'utilisation de l'énergie ; les émissions proviennent de réactions chimiques, d'actions mécaniques comme le broyage, d'évaporations de produits, etc.


$E_1 > 0$ et $E_2 = 0$ combustion dans des procédés où il n'y a pas contact entre la flamme ou les produits de combustion et un produit tiers (e.g. combustion sous chaudière, moteurs, etc.).

E_1 et $E_2 > 0$

procédé impliquant une combustion associée à d'autres phénomènes, notamment ceux où il y a contact entre une matière première ou un produit et une flamme ou les produits de la combustion (par exemple dans les fours).

Des différenciations plus fines conduisent à une caractérisation de certaines sources (cf. figure ci-dessous).

Figure 6 : Typologie des sources au regard de l'utilisation de l'énergie



1.4.2 Méthodes de calculs et facteurs d'émission utilisés

L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et des puits de carbone en France utilise divers niveaux de méthodologie de calculs et diverses sources de facteurs d'émission. Les tableaux ci-dessous résument les méthodes de calculs employées ainsi que les facteurs d'émission utilisés par secteurs.

Tableau 6 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secteur

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES	CO ₂		CH ₄		N ₂ O		HFCs		PFCs		SF ₆		Unspecified mix of HFCs and PFCs		NF ₃	
	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor
1. Energy																
A. Fuel combustion																
1.A.1.a Public Electricity and Heat Production	T2, T3	CS, PS	T2	D	T2, T3	PS, D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.1.b Petroleum Refining	T2, T3	CS, PS	T1	OTH	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.1.c Manufacturing of Solid Fuels and Other Energy Industries	T2, T3	CS	T2	D	T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2. Manufacturing industries and construction																
1.A.2.a Iron and Steel	T2, T3	CS, PS	T1, T2, T3	PS, CS, D	T1, T2, T3	PS, CS, D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.2.b Non-Ferrous Metals	T2, T3	CS, PS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.2.c Chemicals and Allied Products	T2, T3	CS, PS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.2.d Pulp, Paper and Print / gas	T2	CS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.2.e Food Processing, Beverages and Tobacco	T2	CS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.2.f Non-Metals, Minerals	T2, T3	CS, PS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.2.g Manufacturing Industries / other	T2	CS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3. Transport																
1.A.3.a Domestic Aviation	T3	M	T3	CR	T3	CR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.3.b Road Transportation	T3	M	T3	M	T3	M	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
c. Railways	T1	CS	T1	OTH	T1	OTH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
d. Domestic navigation	T1	CS	T1	OTH	T1	OTH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4. Other sectors																
1.A.4.a Commercial Institutional	T1, T2	D, CS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.4.b Residential	T1, T2	D, CS	T1, T2	D, CS	T1, T2	D, CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.A.4.c Agriculture/Forestry/Fishing	T1, T2	D, CS	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5. Other	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B. Fugitive emissions from fuels																
1. Solid fuels	NA	NA	T2, T3	CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2. Oil and natural gas	T1, T2, T3	D, CS, PS	T1, T2, T3	D, CS, PS	T2, T3	CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3. Gaseous emissions from Fuels - Oil and Natural Gas	T2, T3	CS, PS	T2, T3	CS, PS	T2, T3	CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.B.2.a. Venting and flaring	T1, T2, T3	D, CS, PS	T1, T2, T3	D, CS, OTH, PS	T1, T2, T3	D, CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.B.2.b. Other (as specified in table 1.B.2)	NE	NE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
C. CO ₂ transport and storage																
1. Industrial processes																
A. Mineral industry																
2.A.1 Cement Production	T2, T3	CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.A.2 Lime Production	T2, T3	CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.A.3 Glass production	T1, T2, T3	CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.A.4 Other Process uses of carbonates	T1, T2, T3	CS, PS, D	T2, T3	CS, PS, D	T2, T3	CS, PS, D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
C. Metal industry																
2.C.1 Iron and Steel Production	T2	CS	T2, T3	CR, CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.C.2 Ferroalloys production	T1, T2, T3	D, CS, PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.C.3. Aluminium production	T3	PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	T2	PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.C.4. Magnesium production	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.C.5. Lead production	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.C.6. Zinc production	T2, T3	PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.C.7. Other (as specified in table 2.D.A-H)	T2, T3	PS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D. Non-ferrous metal production	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E. Electrometallurgy	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F. Product uses as ODS substitutes																
2.F.1 Refrigeration and Air conditioning	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.F.2. Foam blowing agents	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.F.3. Fire Protection	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.F.4. Aerosols	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.F.5. Solvents	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.F.6. Other applications	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
G. Other product manufacture and use	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
H. Other	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Use the following notation keys to specify the method applied:

D (IPCC default)
RA (Reference Approach)
T1 (IPCC Tier 1)
T2 (IPCC Tier 2)
T3 (IPCC Tier 3)

If using more than one method within one source category, list all the relevant methods. Explanations regarding country-specific methods, other methods or any modifications to the default IPCC methods, as well as information regarding the use of different methods per source category where more than one method is indicated, should be provided in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH.

Use the following notation keys to specify the emission factor used:

D (IPCC default)
CR (CORINAIR)
CS (Country Specific)
PS (Plant Specific)
M (model)

Where a mix of emission factors has been used, list all the methods in the relevant cells and give further explanations in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH.

Tableau 7 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secteur (suite)

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES	CO ₂		CH ₄		N ₂ O		HFCs		PFCs		SF ₆		Unspecified mix of HFCs and PFCs		NF ₃	
	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor	Method applied	Emission factor
3. Agriculture																
A. Enteric fermentation	NA	NA	T2,T3	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B. Manure management	NA	NA	T2	CS,D	T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
C. Rice cultivation	NA	NA	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D. Agricultural soils ⁽¹⁾	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.D.a Direct N ₂ O Emissions From Managed Soils	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.D.b Indirect N ₂ O Emissions From Managed Soils	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E. Prescribed burning of savannas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F. Field burning of agricultural residues	NA	NA	T2	D	T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
G. Liming	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
H. Urea application	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
I. Other carbon-containing fertilizers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
J. Other	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4. Land use, land-use change and forestry																
A. Forest land																
4.A.1 Forest Land Remaining Forest Land	T1,T2, T3	D,CR,CS	T1,T2	D,CR	T1,T2	D,CR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.A.2 Land Converted to Forest Land	T1,T2	D,CS	T1,T2	D,CR	T1,T2	D,CR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B. Cropland	T1,T2	D,CS	T1,T2	D	T1,T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
C. Grassland	T1,T2	D,CS	T1,T2	D	T1,T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D. Wetlands	T1,T2	D,CS	T1,T2	D	T1,T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E. Settlements	T1,T2	D,CS	T1,T2	D	T1,T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F. Other land	T1,T2	D,CS	T1,T2	D	T1,T2	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
G. Harvested wood products	T3	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
H. Other	T3	CS	T3	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5. Waste																
A. Solid waste disposal	NA	NA	T2	CS,D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B. Biological treatment of solid waste	NA	NA	T2	CS	T2	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
C. Incineration and open burning of waste	T1,T2a	D,CS	T1,T2a	CR,D	T1,T2a	CS,D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D. Waste water treatment and discharge	NA	NA	T1	D	T1	D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E. Other	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Other (as specified in summary 1.A)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Documentation box

Use the following notation keys to specify the method applied:

D (IPCC default)

RA (Reference Approach)

T1 (IPCC Tier 1)

T2 (IPCC Tier 2)

T3 (IPCC Tier 3)

If using more than one method within one source category, list all the relevant methods. Explanations regarding country-specific methods, other methods or any modifications to the default IPCC methods, as well as information regarding the use of different methods per source category where more than one method is indicated, should be provided in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH.

Use the following notation keys to specify the emission factor used:

D (IPCC default)

CR (CORINAIR)

CS (Country Specific)

PS (Plant Specific)

OTH (Other)

M (model)

T1a, T1b, T1c (IPCC Tier 1a, Tier 1b and Tier 1c, respectively)

T2 (IPCC Tier 2)

T3 (IPCC Tier 3)

CR (CORINAIR)

CS (Country Specific)

OTH (Other)

M (model)

CS (Country Specific)

PS (Plant Specific)

OTH (Other)

M (model)

Where a mix of emission factors has been used, list all the methods in the relevant cells and give further explanations in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH.

1.4.3 Cohérence entre l'inventaire CCNUCC et les déclarations au titre du SEQE

Le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de gaz à effet de serre (GES) est régi par la directive européenne 2003/87/CE modifiée. A l'échelle nationale, les dispositions sont indiquées aux articles L229-5 à 19 et R229-5 à 37 du code de l'environnement.

L'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du SEQE, impose aux industriels concernés de déclarer leurs émissions de CO₂ selon des méthodes d'estimation permettant d'atteindre des niveaux de précision requis par la réglementation européenne.

Cet arrêté concernait la première période d'échange (2005-2007) et a été suivi par l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la seconde période d'échange : 2008-2012.

L'arrêté du 31 octobre 2012 abroge l'arrêté du 31 mars 2008 et met en œuvre le règlement (UE) n°601/2012 qui s'applique à la troisième période du SEQE (2013-2020). Le champ du SEQE a été élargi à de nouveaux secteurs industriels et à de nouveaux gaz à effet de serre pour la troisième période.

Les déclarations annuelles d'émission de GES sont réalisées conformément à ces différents arrêtés depuis 2005 et sont utilisées par le CITEPA dans le cadre de l'inventaire national.

Dans le cas où toutes les installations d'un secteur d'activité donné sont soumises au SEQE, la cohérence entre l'inventaire CCNUCC et le SEQE est assurée grâce à la prise en compte directe des déclarations, vérifiées par un organisme agréé et validée par l'administration française, pour la préparation de l'inventaire. Si une partie seulement des installations couvertes par un secteur de l'inventaire au titre de la CCNUCC entre dans le champ du SEQE, les déclarations correspondantes sont prises en compte et les émissions des autres installations sont calculées grâce à des données individuelles ou statistiques. La pertinence de l'application du facteur d'émission déduit des sites soumis au SEQE est évaluée et il peut être appliqué au solde de l'activité du secteur, afin de rester cohérent avec le SEQE dans le temps.

La France compte à ce jour environ 1 100 installations soumises au SEQE. Les données relatives aux installations SEQE sont utilisées pour la préparation de l'inventaire (consommations de combustibles particuliers, facteurs d'émission spécifiques) et pour des contrôles de cohérence. Notamment, il est vérifié que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant (CRF) de l'inventaire. Cela peut néanmoins arriver mais est justifié (par exemple : la comptabilisation des émissions liées à la production de l'urée sont comptabilisées chez le producteur au titre du SEQE, mais chez le consommateur au titre de l'inventaire national).

La prise en compte des déclarations est détaillée plus spécifiquement dans les sections relatives à chaque secteur.

1.5 Catégories clés

Selon les recommandations du GIEC, une analyse des catégories clés est effectuée dans cette section. Elle est réalisée globalement sur la base des contributions en CO₂ équivalent des différentes sources à un niveau sectoriel plus fin que celui par défaut et pour les sept gaz à effet de serre direct. Suivant les recommandations du GIEC, cette analyse est effectuée par type de combustible pour les installations de combustion.

Deux analyses différentes sont proposées de type Tier 1 :

- la première **hors UTCATF**⁶ permettant d'évaluer les contributions des différentes sources vis-à-vis d'engagement tels que ceux du Protocole de Kyoto,
- la seconde **avec UTCATF** pour répondre aux recommandations de la CCNUCC.

De plus, une analyse de Tier 2 avec UTCATF est conduite en complément de l'analyse Tier 1 (cf. §1.5.2 ci-dessous).

1.5.1 Analyse Tier 1

1.5.1.1 Catégories clés hors UTCATF

Le premier tableau de l'annexe 1 dresse la liste des catégories clés dont les émissions cumulées atteignent 95% des émissions totales hors UTCATF en 2015. Il convient de noter que, malgré une analyse sectorielle relativement fine, les 19 premières sources représentent plus de 80% du total, que les 31 premières sources représentent 90% du total, et que 44 sources forment l'ensemble des catégories clés relatives à 95% des émissions totales hors UTCATF.

Il ressort que le CO₂ du transport routier participe à lui seul pour plus d'un quart du total des émissions hors UTCATF. Le CH₄ de la fermentation entérique de l'élevage contribue à hauteur de 7,6% ; vient ensuite le CO₂ de la combustion du gaz naturel dans le secteur résidentiel avec 7,1% des émissions totales en équivalent CO₂. En y ajoutant le N₂O provenant des émissions directes des sols agricoles (6,0%) ainsi que les HFC utilisés dans la réfrigération et la climatisation (3,6%), ces cinq entités représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France en 2015 hors UTCATF. Parmi les catégories clés (à 95%), sur les 7 gaz à effet de serre direct, le CO₂ représente 70,7% des émissions totales hors UTCATF avec 34 catégories sur 44.

Le deuxième tableau de l'annexe 1 dresse la liste des catégories clés dont les émissions cumulées atteignent 95% des émissions totales hors UTCATF en 1990.

Il ressort que le CO₂ du transport routier était déjà à l'époque la première source d'émission de gaz à effet de serre en France mais avec une contribution (20,5%) au total des émissions nationales hors UTCATF légèrement inférieure qu'en 2015. Le CH₄ de la fermentation entérique de l'élevage contribuait en 1990 à hauteur de 6,9% alors que le CO₂ de la combustion du charbon dans la production d'électricité et de chaleur avait un impact plus important sur l'inventaire puisqu'il occupait le troisième rang et contribuait en 1990 à 6,9% des émissions totales en équivalent CO₂ (7ème rang en 2015, contribution de 3,1% du total national). En 1990, 53 sources forment l'ensemble des catégories clés relatives à 95% des émissions totales hors UTCATF.

Le troisième tableau présenté en annexe 1, concerne l'analyse des catégories clés au regard des évolutions dans le temps entre 1990 et 2015 hors UTCATF. Ce tableau montre que la plupart des catégories clés en niveau d'émissions appartiennent aussi aux catégories clés en termes d'évolution. Cependant, la présence d'autres sources est relevée telles que :

- la quasi disparition du charbon dans la combustion du secteur résidentiel ainsi que la baisse de la consommation de biomasse dans ce secteur,
- la baisse très importante des émissions de PFC de la production d'aluminium et de produits fluorés,

⁶ UTCATF : Utilisation des Terres, Changement d'Affectation et Foresterie

- la baisse des émissions de HFC lors de leur production,
- la baisse des émissions de N₂O dans l'industrie chimique,
- la baisse dans plusieurs secteurs de la consommation de charbon,

pour ne citer que les principales.

Ainsi, alors que 44 sources suffisent pour atteindre le seuil de 95% en niveaux d'émissions, il faut 53 sources pour atteindre ce même seuil pour l'analyse des évolutions des émissions.

Les cinq premières catégories clés en termes d'évolution sont :

- le CO₂ du transport routier (déjà au 1^{er} rang des contributeurs en émissions), pour son poids important et son évolution à la hausse,
- le CO₂ issu de la combustion du charbon pour la production d'électricité et le chauffage urbain, pour son poids relatif et son évolution à la baisse,
- les HFC de la réfrigération et de la climatisation, pour leurs fortes évolutions à la hausse suite à la substitution des CFC et HCFC depuis les années 1990,
- le CO₂ de la combustion du gaz naturel dans le résidentiel (également au 3^{ème} rang des contributions absolues en émissions 2015), pour son poids relatif et son évolution à la hausse,
- Le N₂O de l'acide adipique, pour sa réduction drastique entraînant une faible contribution en 2015.

1.5.1.2 Catégories clés avec UTCATF

Il s'agit de la même analyse que précédemment mais en y incluant l'UTCATF en valeur absolue (la catégorie UTCATF est au bilan global un poste contribuant de manière significative au niveau des émissions et à leur évolution). L'analyse porte en conséquence sur le total hors UTCATF auquel s'ajoute la valeur absolue des postes (émissions ou absorptions) de l'UTCATF en CO₂ équivalent.

Compte tenu de l'importance des émissions de l'UTCATF, 8 sous-catégories viennent s'intercaler par rapport à l'analyse des catégories clés en niveaux d'émission hors UTCATF en 2015 (7 en 1990). La catégorie 4A1 relative aux « forêts restant forêts », traduisant en particulier l'accroissement et la récolte forestière, se place en deuxième position des catégories clés en niveau d'émission avec 8,5% en 2015. Cette catégorie contribuait légèrement moins en 1990 avec 5,4% en niveau d'émission et se classait au 4^{ème} rang. Le transport routier conserve la première place mais sa contribution baisse à 22,1% en 2015 contre 27,1% hors UTCATF. Les sept autres catégories qui apparaissent sont des puits et/ou des sources de CO₂ ou des sources de N₂O selon les cas et représentent 9,6% des émissions françaises avec UTCATF en 2015 (9,0% en 1990).

D'autre part, l'UTCATF contribue à l'évolution de la tendance de l'inventaire avec 7 sous-catégories. La catégorie 4A1 des « forêts restant forêts » se place en 3^{ème} position des catégories clés en termes d'évolution avec 7,0%, la seconde place revenant au CO₂ issu de la combustion du charbon pour la production d'électricité et le chauffage urbain (7,7%) et la première place au CO₂ du transport routier (10,6%). Les autres catégories de l'UTCATF contribuant à l'évolution de la tendance participent à cette évolution pour 6,8%.

☛ *Les résultats détaillés sont disponibles en annexe 1.*

1.5.2 Analyse Tier 2

Cette analyse pondère les niveaux d'émissions et les évolutions avec les niveaux d'incertitude associés à chaque secteur considéré. Ceci permet d'obtenir une classification des catégories clés qui diffère sensiblement de celle réalisée avec le Tier 1, et qui met en exergue de façon complémentaire les secteurs ne ressortant pas forcément en première analyse, mais potentiellement significatifs du fait de l'incertitude élevée qui leur est associée.

Seule l'analyse Tier 2 avec UTCATF a été réalisée.

Les tableaux présentant les résultats, ainsi que les différences observées avec la classification obtenue au Tier 1, sont disponibles en annexe 1.

Le tableau 146 dresse la liste des catégories clés en niveau classées selon leurs émissions pondérées avec l'incertitude associée en **2015**. Alors que l'analyse Tier 1 a fait apparaître 50 sources formant l'ensemble des catégories clés relatives à 95% des émissions totales avec UTCATF en 2015, la liste se réduit à 20 sources pour l'analyse Tier 2 portant sur les incertitudes associées aux différentes sources clés relatives à 90%.

Compte tenu de la prise en compte de l'incertitude associée aux catégories dans l'analyse Tier 2, l'ordre des catégories clés est différent de celui apparaissant dans l'analyse Tier 1. Ainsi, la première catégorie clé au titre de l'analyse de Tier 2 en niveau en 2015 est le N₂O provenant des émissions directes des sols agricoles (3D1), qui participe à près de 27% des contributions de la pondération Tier 2. Viennent ensuite le CH₄ des installations de stockage de déchets non dangereux (14,5%), le N₂O provenant des émissions indirectes des sols agricoles (3D2) et puis le CO₂ capté par les forêts de l'UTCATF (4A1). Les 3 premières catégories représentent à elles seules plus de la moitié du total des contributions Tier 2 en 2015. Ceci reflète l'impact potentiellement très important des sources couplant à la fois des niveaux d'émission significatifs et une grande incertitude associée.

Il convient de noter également que de nouvelles catégories clés apparaissent en 2015 avec l'analyse Tier 2, alors qu'elles ne ressortaient pas dans les catégories clés Tier 1. Il s'agit par exemple du CH₄ et N₂O émis par la biomasse consommée dans le résidentiel (1A4b) respectivement au 18^{ème} et 20^{ème} rang Tier 2, et des émissions fugitives de CH₄ qui se classe en 19^{ème} position Tier 2. A noter également que, du fait des faibles incertitudes sur les émissions de CO₂, le secteur du transport routier passe du 1^{er} rang Tier 1 au 9^{ème} rang Tier 2.

Le tableau 147 dresse la liste des catégories clés en niveau classées selon leurs émissions pondérées avec l'incertitude associée en **1990**. Alors que l'analyse Tier 1 a fait apparaître 58 sources formant l'ensemble des catégories clés relatives à 95% des émissions totales avec UTCATF en 1990, la liste se réduit à 22 sources pour l'analyse Tier 2 portant sur les incertitudes associées aux différentes sources clés relatives à 90%. De nouvelles catégories clés apparaissent en 1990 avec l'analyse Tier 2, alors qu'elles ne ressortaient pas dans les catégories clés Tier 1. Il s'agit par exemple du N₂O des terres convertis en terres cultivées (4B2) et du CH₄ dans le traitement des eaux usées (5D) respectivement au 12^{ème} et 15^{ème} rang Tier 2. La première catégorie clé au titre de l'analyse de Tier 2 en niveau en 1990 est, comme en 2015, le N₂O provenant des émissions directes des sols agricoles (3D1), qui participe à près de 27% des contributions de la pondération Tier 2. Viennent ensuite le CH₄ des installations de stockage de déchets non dangereux (13%) puis le N₂O provenant des émissions indirectes des sols agricoles (3D2).

Concernant l'analyse des catégories clés Tier 2 au regard des **évolutions** pondérées par les incertitudes entre 1990 et 2015, celle-ci est présentée dans le tableau 148. Alors que l'analyse Tier 1 a fait apparaître 60 sources formant l'ensemble des catégories clés relatives à 95% de l'évolution

avec UTCATF, la liste se réduit à 27 sources pour l'analyse Tier 2 portant sur les incertitudes associées aux différentes sources clés relatives à 90%. Les sources prépondérantes sont :

- le N₂O provenant des émissions directes des sols agricoles (3D1), à la première place avec une contribution de 12%,
- le CH₄ issu des installations de stockage des déchets non dangereux (5A) pour 10%,
- l'augmentation des émissions de HFC provenant de la climatisation et la réfrigération (2F1), pour 10%,
- le puits de CO₂ des forêts (4A1), contribuant pour près de 9%,
- le puits de CO₂ des produits ligneux récoltés (4G), contribuant un peu plus de 8%.

Ces 5 sources représentent la moitié des contributions totales à l'analyse Tier 2 en évolution.

1.5.3 Vue d'ensemble des sources clés

Des tableaux résumant les différentes catégories clés par niveau d'émissions et par évolutions (avec et hors UTCATF) sont présentés ci-après pour les années 1990 et 2015 :

Tableau 8 : Résumé des sources clés en 1990 avec et hors UTCATF

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS	Gas	Criteria used for key source identification (excluding LULUCF)	Criteria used for key source identification (including LULUCF)	Criteria used for key source identification (including LULUCF)	Key category excluding LULUCF	Key category including LULUCF
		L,T1	L,T1	L,T2		
1A1a Public Electricity and Heat Production / coal	CO ₂	X	X		X	X
1A1a Public Electricity and Heat Production / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A1a Public Electricity and Heat Production / oil	CO ₂	X	X		X	X
1A1a Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO ₂	X	X		X	X
1A1b Petroleum Refining / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A1b Petroleum Refining / oil	CO ₂	X	X		X	X
1A1c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO ₂	X	X		X	X
1A2a Iron and Steel / coal	CO ₂	X	X		X	X
1A2a Iron and Steel / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A2c Chemicals / coal	CO ₂	X	X		X	X
1A2c Chemicals / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A2c Chemicals / oil	CO ₂	X	X		X	X
1A2d Pulp, Paper and Print / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A2f Non-metallic minerals / coal	CO ₂	X	X		X	X
1A2f Non-metallic minerals / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A2f Non-metallic minerals / oil	CO ₂	X	X		X	X
1A2g Manufacturing Industries / Other	CO ₂	X	X		X	X
1A3a Domestic Aviation	CO ₂	X	X		X	X
1A3b Road Transportation	CO ₂	X	X	X	X	X
1A3b Road Transportation	N ₂ O	X	X		X	X
1A4a Commercial/Institutional / gas	CO ₂	X	X	X	X	X
1A4a Commercial/Institutional / oil	CO ₂	X	X	X	X	X
1A4b Residential / biomass	CH ₄			X		X
1A4b Residential / gas	CO ₂	X	X		X	X
1A4b Residential / oil	CO ₂	X	X	X	X	X
1A4c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO ₂	X	X		X	X
1B1a Coal Mining and handling	CH ₄			X		X
1B2a Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO ₂	X	X		X	X
1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH ₄			X		X
2A1 Cement Production	CO ₂	X	X	X	X	X
2A2 Lime Production	CO ₂	X	X		X	X
2B10 Chemical Industry / Other	CO ₂	X	X		X	X
2B3 Adipic Acid Production	N ₂ O			X		X
2C1 Iron and Steel Production	CO ₂	X	X		X	X
2D3 Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO ₂	X	X		X	X
2F1 Refrigeration and Air Conditioning	HFC	X	X		X	X
2F4 Aerosols	HFC	X	X		X	X
3A Enteric Fermentation	CH ₄	X	X	X	X	X
3B Manure Management	CH ₄	X	X	X	X	X
3B Manure Management	N ₂ O	X	X	X	X	X
3Da Direct N ₂ O emissions from managed soils	N ₂ O	X	X	X	X	X
3Db Indirect N ₂ O Emissions from managed soils	N ₂ O	X	X	X	X	X
4A1 Forest Land remaining Forest Land	CO ₂	X	X	X	X	X
4A2 Land converted to Forest Land	CO ₂		X		X	X
4B1 Cropland remaining Cropland	CO ₂	X	X		X	X
4B2 Land converted to Cropland	CO ₂	X	X	X	X	X
4B2 Land converted to Cropland	N ₂ O	X	X	X	X	X
4C2 Land converted to Grassland	CO ₂	X	X	X	X	X
4E Settlements	CO ₂	X	X		X	X
4E2 Land converted to Settlements	CO ₂			X		X
4G Harvested wood products	CO ₂	X	X	X	X	X
5A Solid Waste Disposal	CH ₄	X	X	X	X	X
5C Incineration and open burning of waste	CO ₂	X	X		X	X
5D Wastewater treatment and discharge	CH ₄	X	X	X	X	X

Tableau 9 : Résumé des sources clés en 2015 avec et hors UTCATF

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS	Gas	Criteria used for key source identification (excluding LULUCF)		Criteria used for key source identification (including LULUCF)		Criteria used for key source identification (including LULUCF)		Key category excluding LULUCF	Key category including LULUCF
		L,T1	T,T1	L,T1	T,T1	L,T2	T,T2		
1A1a Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A1a Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A1a Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A1a Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A1b Petroleum Refining / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A1b Petroleum Refining / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A1c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2	X		X	X			X	X
1A2a Iron and Steel / coal	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2a Iron and Steel / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2a Iron and Steel / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2b Non-Ferrous Metals / coal	CO2		X		X			X	X
1A2c Chemicals / coal	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2c Chemicals / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2c Chemicals / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2c Chemicals / other fossil fuels	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2d Pulp, Paper and Print / coal	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2d Pulp, Paper and Print / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2d Pulp, Paper and Print / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / coal	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2f Non-metallic minerals / coal	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2f Non-metallic minerals / gas	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2f Non-metallic minerals / oil	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A2g Manufacturing Industries / Other	CO2	X	X	X	X		X	X	X
1A3a Domestic Aviation	CO2	X	X	X	X			X	X
1A3b Road Transportation	CH4		X		X			X	X
1A3b Road Transportation	CO2	X	X	X	X	X	X	X	X
1A3b Road Transportation	N2O	X	X	X	X	X	X	X	X
1A3c Railways	CO2		X		X			X	X
1A3d Domestic navigation	CO2	X	X					X	
1A4a Commercial/Institutional / gas	CO2	X	X	X	X	X	X	X	X
1A4a Commercial/Institutional / oil	CO2	X	X	X	X	X	X	X	X
1A4b Residential / biomass	CH4		X		X	X	X	X	X
1A4b Residential / coal	CO2	X	X	X	X	X	X	X	X
1A4b Residential / gas	CO2	X	X	X	X	X	X	X	X
1A4b Residential / oil	CO2	X	X	X	X	X	X	X	X
1A4c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	X	X	X	X			X	X
1B1a Coal Mining and handling	CH4		X		X	X	X	X	X
1B2a Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	X		X				X	X
1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH4					X			X
1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CO2		X		X			X	X
2A1 Cement Production	CO2	X	X	X	X	X		X	X
2A2 Lime Production	CO2	X		X				X	X
2A4 Mineral industry / Other process uses of carbonates	CO2	X						X	
2B1 Ammonia Production	CO2		X		X			X	X
2B10 Chemical Industry / Other	CO2	X	X	X	X			X	X
2B2 Nitric Acid Production	N2O		X		X		X	X	X
2B3 Adipic Acid Production	N2O		X		X	X	X	X	X
2B4 Caprolactam, glycol and glyoxylic acid production	N2O		X		X			X	X
2B9 Fluorochemical production	HFC		X		X		X	X	X
2B9 Fluorochemical production	PFC		X		X			X	X
2C1 Iron and Steel Production	CO2	X		X				X	X
2C3 Aluminium Production	PFC		X		X		X	X	X
2C7 Metal Production / Other	SF6		X		X			X	X
2D3 Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO2	X		X				X	X
2F1 Refrigeration and Air Conditioning	HFC	X	X	X	X		X	X	X
2F4 Aerosols	HFC	X	X	X	X		X	X	X
2G1 Electrical Equipment	SF6				X				X
3A Enteric Fermentation	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
3B Manure Management	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
3B Manure Management	N2O	X		X		X	X	X	X
3Da Direct N2O emissions from managed soils	N2O	X	X	X	X	X	X	X	X
3Db Indirect N2O Emissions from managed soils	N2O	X	X	X		X	X	X	X
3H Urea application	CO2		X					X	
4A1 Forest Land remaining Forest Land	CO2			X	X	X	X		X
4A2 Land converted to Forest Land	CO2			X	X				X
4B1 Cropland remaining Cropland	CO2			X	X				X
4B2 Land converted to Cropland	CO2			X	X	X	X		X
4B2 Land converted to Cropland	N2O			X		X			X
4C1 1. Grassland remaining Grassland	CO2								X
4C2 Land converted to Grassland	CO2			X	X	X	X		X
4E Settlements	CO2			X	X				X
4E2 Land converted to Settlements	CO2					X	X		X
4G Harvested wood products	CO2			X	X	X	X		X
5A Solid Waste Disposal	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X
5C Incineration and open burning of waste	CO2	X		X				X	X
5D Wastewater treatment and discharge	CH4	X	X	X	X	X	X	X	X

1.6 Évaluation des incertitudes

L'évaluation des incertitudes associées à la détermination des émissions est nécessaire pour permettre une utilisation pertinente des informations correspondantes dans les différents cadres pour lesquels des inventaires d'émission sont réalisés.

En tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que la connaissance des flux de polluants dans l'atmosphère reste liée à la connaissance et aux tentatives de représentation très imparfaites des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, etc., intervenant dans la formation des polluants. Cette incertitude varie dans un domaine très large selon la source et la substance considérées.

Cette tâche d'évaluation des incertitudes est particulièrement complexe car, dans un grand nombre de cas, les données d'incertitudes de base, lorsqu'elles existent, sont constituées par des informations plus ou moins subjectives telles qu'un avis d'expert, des données non structurées pour les applications pressenties, introduisant de facto des biais, etc.

Force est de constater également que les données statistiques telles que celles fournies dans les bilans énergétiques ou les productions publiées par les organismes statistiques officiels ne comportent généralement aucune information sur l'incertitude liée à ces données.

Les exigences en matière d'évaluation d'incertitudes des émissions sont de plus en plus fortes au fur et à mesure que les engagements de réduction ou de limitation des émissions sont pris par les Etats dans le cadre de Conventions internationales. La problématique de la pollution de l'air et l'utilisation de données dans des modèles visant à déterminer l'impact des émissions dans l'environnement requiert également de disposer de données dont la précision peut être approchée.

Le GIEC a développé dans son guide des bonnes pratiques deux niveaux de méthodes pour évaluer les incertitudes sur les émissions totales des inventaires d'émissions :

- La méthode de rang 1, qui consiste à déterminer des intervalles de confiance sur chacun des paramètres (activité et facteur d'émission) à partir des données disponibles. Dans l'état actuel des connaissances, ces intervalles de confiance sont le plus souvent des avis d'experts. Un des points importants de cette méthode est l'identification d'éventuels biais (conscients ou inconscients) dans les avis d'experts. A cette fin, le guide du GIEC explicite différents types de biais connus. Les incertitudes sur les activités et/ou les facteurs d'émission peuvent également provenir de la littérature.
- La méthode de rang 2, qui vise à utiliser systématiquement des fonctions de densité de probabilité par la méthode de simulation stochastique comme la méthode de Monte Carlo. La mise en œuvre d'une telle méthode demande un investissement important et s'appuie également en pratique sur des avis d'experts.

L'évaluation des incertitudes totales sur les inventaires d'émission nationaux portent sur la méthode de rang 1. Les incertitudes sont déterminées pour chaque type de source en considérant les deux paramètres « activité » et « facteur d'émission ». La méthode de rang 2 avait fait l'objet d'investigations dans une étude confiée à la société SCM (Société de Calcul Mathématiques) financée par l'ADEME sur le modèle COPERT utilisé pour les émissions du trafic routier.

Cependant, comme dans la plupart des pays développés, les données d'entrée nécessaire à la mise en œuvre de la méthode de rang 2 du GIEC systématiquement à tous les secteurs et à toutes les années ne sont pas disponibles en général. L'expérience existante dans différents pays met en évidence que le gain de précision de la méthode de rang 2 est limité au regard de son rapport coût efficacité en particulier du fait que le recours à l'avis d'expert reste à ce jour la méthode la plus largement répandue, y compris lors de l'application de la méthode de rang 2. Toutefois, en vue de progresser dans l'estimation des incertitudes au moyen de méthodes de rang 2, des travaux de mise en œuvre spécifique sur certains secteurs ont été réalisés. En particulier les deux secteurs qui font l'objet d'une investigation de type Monte-Carlo pour l'inventaire de gaz à effet de serre sont l'agriculture pour le N₂O des sols agricoles et l'UTCATF pour le CO₂. Les résultats de ces évaluations Monte-Carlo sont ensuite injectés dans la détermination des incertitudes tous secteurs, réalisée selon la méthode de rang 1 du GIEC. Le rapport national d'inventaire fait état des résultats tant en ce qui concerne les incertitudes en niveau qu'en tendance.

Certaines activités sont concernées vis-à-vis de plusieurs gaz à effet de serre. Par ailleurs, compte tenu des consolidations effectuées par bouclage sur des bilans énergétiques par exemple, l'incertitude relative à une source ou une catégorie de source peut être intrinsèquement plus

grande que l'incertitude globale. La méthode de calcul des incertitudes globales utilisée pour les émissions de gaz à effet de serre est celle préconisée par le GIEC.

Les travaux effectués pour les gaz à effet de serre sont en partie utilisables pour les autres substances inventoriées pour ce qui concerne le paramètre « activité » souvent commun à diverses substances émises par un même type de source.

Tous les développements réalisés dans le cadre du système national d'inventaire s'efforcent d'intégrer systématiquement la quantification des incertitudes.

Actuellement, les estimations des incertitudes réalisées pour les inventaires couverts par le SNIEBA reposent essentiellement sur des appréciations d'experts et de bibliographie, en particulier la documentation du GIEC.

L'incertitude est ainsi relativement faible, c'est à dire inférieure ou de l'ordre de 5%, pour les gaz/sources pour lesquels il est possible de recouper les calculs par des bilans matières; c'est le cas du SO_2 , du CO_2 et de certains métaux lourds notamment lors de l'utilisation de combustibles. Pour le CO_2 , l'incertitude est notablement plus élevée en ce qui concerne par exemple les puits de carbone. A noter que les données résultant des dispositions relatives à la mise en place du système d'échanges des quotas de gaz à effet de serre contribuent à une réduction des incertitudes par suite des niveaux d'exigence élevés instaurés dans ce cadre.

Pour les polluants dont les émissions sont largement dépendantes des conditions opératoires (e.g. NO_x , CO, COVM, etc.), les incertitudes sont généralement élevées. Les niveaux d'incertitude sont très variables d'une source à l'autre pour une même substance. Il est évident qu'une source dont les rejets sont mesurés de façon permanente ou à intervalles réguliers permettra une évaluation plus précise. Il en est de même lorsque des bilans matières peuvent être mis en œuvre.

Ainsi, pour la plupart des substances relatives à la pollution transfrontalière (NO_x , COVM, NH_3 , etc.), la quantification de l'incertitude est plus difficile que dans le cas des émissions de CO_2 , comme expliqué plus haut. Toutefois, une quantification systématique des incertitudes sur les émissions de ces substances est également effectuée avec la méthode de rang 1 du GIEC (cf. rapport d'inventaire CEE-NU).

Concernant les gaz à effet de serre (GES), une quantification est fournie dans les inventaires d'émissions pour la CCNUCC. Si l'incertitude totale en niveau d'émission est relativement importante, l'incertitude sur l'évolution des émissions dans le temps est plus faible. Cela est dû aux relations qui existent entre les inventaires des différentes années : même méthodologie pour les différentes années, mêmes erreurs systématiques possibles ou approximations entre les années, etc.

Ainsi, le premier tableau de l'annexe 7 présente l'application de la méthode "Tier 1" du calcul d'incertitude pour l'inventaire d'émissions des sept gaz à effet de serre direct en 2015 et son évolution par rapport à 1990. Il ressort que **l'estimation de l'incertitude sur les émissions totales exprimées en CO_2 équivalent hors UTCATF pour l'année 2015 est de +/- 11,2% en niveau d'émission** (i.e. les émissions totales des sept gaz à effet de serre direct en 2015 sont de 457 +/- 51 Tg CO_2e). Pour les émissions totales UTCATF inclus, l'incertitude sur l'année 2015 est de +/- 12,7% en niveau d'émission pour une émission totale de 421 Tg CO_2e .

Les poids notable des émissions de N_2O de l'agriculture (près de 8% en 2015) dans les émissions totales de la France (hors UTCATF), liés à la situation singulière française vis-à-vis de son approvisionnement électrique, dominée par son parc électronucléaire non émetteur en CO_2 , expliquent en grande partie l'incertitude globale relativement élevée de l'inventaire national de GES. En effet, comme le montre le tableau de l'annexe 7 présentant les secteurs par ordre d'importance d'incertitudes des émissions en 2015, **le N_2O des sols de l'agriculture (3Da) affiche une incertitude représentant 9,0%** des émissions totales. Les autres secteurs dont l'incertitude sur les émissions représente un poids important par rapport aux émissions totales sont : le CH_4 des décharges (4,8% des émissions totales), le N_2O indirect des sols de l'agriculture (3Db, 4,1% des émissions totales), le CH_4 de la fermentation entérique (1,2% des émissions totales) et la

consommation de HFC (1,2% des émissions totales). C'est notamment sur ces secteurs qu'il convient de faire porter des efforts en termes d'amélioration des connaissances.

Le deuxième tableau de l'annexe 7 présente l'application de la méthode "Tier 1" du calcul d'incertitude pour l'inventaire d'émissions des sept gaz à effet de serre direct pour l'année de référence de l'inventaire. Ainsi, en 1990, **l'estimation de l'incertitude sur les émissions totales exprimées en CO₂ équivalent hors UTCATF est de +/- 9,8% en niveau d'émission** (i.e. les émissions totales des sept gaz à effet de serre direct en 1990 sont de 547 +/- 54 Tg CO₂e). Pour les émissions totales UTCATF inclus, l'incertitude sur l'année 1990 est de +/- 10,7% en niveau d'émission pour des émissions totales de 521 Tg CO₂e. Comme pour 2015, **le N₂O des sols de l'agriculture (3Da) affiche l'incertitude la plus importante représentant 8,0%** des émissions totales en 1990. Les autres secteurs dont l'incertitude sur les émissions représente un poids important par rapport aux émissions totales sont, comme en 2015, le CH₄ des décharges (3,9% des émissions totales) et le N₂O indirect des sols de l'agriculture (3Db, 3,7% des émissions totales). La consommation des HFC n'apparaît pas contrairement à 2015 car ils n'étaient pas encore utilisés en 1990 et ne sont apparues que quelques années plus tard en remplacement des CFC et HCFC.

La méthode "Tier 1" permet également d'estimer l'incertitude sur l'évolution des émissions entre deux années. Fort logiquement, cette incertitude sur l'évolution est plus faible que celle portant sur le niveau d'émissions d'une année donnée. Cela s'explique par les fortes corrélations entre deux années dans l'élaboration des inventaires : mêmes méthodes d'estimations d'une année sur l'autre, mêmes erreurs systématiques ou approximations au cours de la période, etc. Ainsi, l'application de la méthode "Tier 1" donne **une incertitude sur l'évolution des émissions hors UTCATF entre l'année de référence 1990 et 2015 de +/- 2,2%** des émissions totales 1990 hors UTCATF, pour une évolution des émissions de -16,4%. Pour les émissions avec UTCATF, l'évolution des émissions totales exprimées en CO₂ équivalent en 2015 est de -19,1% des émissions de 1990 et l'incertitude sur la différence entre 2015 et 1990 est de +/- 2,5% des émissions de 1990.

1.7 Exhaustivité des inventaires

Couverture temporelle :

Les inventaires rapportés dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto dans le présent rapport couvrent la période 1990-2015 avec un pas annuel. L'année de référence est 1990 pour toutes les substances.

Couverture géographique (cf. figure 7)

Le champ géographique couvert par la CCNUCC est l'ensemble constitué par les 13 régions de la Métropole et tous les territoires français situés Outre-mer. Ces derniers se classent en :

- Territoires d'Outre-mer non-inclus dans l'Union Européenne (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Mayotte jusqu'en 2014, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, et les Terres Australes et Antarctiques Françaises),
- Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE comprenant la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte depuis 2014 et Saint-Martin.

Périmètre du Protocole de Kyoto : par rapport à la Convention, le périmètre pris en compte n'est constitué que du territoire couvert par l'UE, c'est-à-dire qu'il exclut les territoires d'Outre-mer non inclus dans l'UE. Les tableaux ci-dessous illustrent le statut et les caractéristiques socio-économiques des différentes entités composant la France.

Tableau 10 : Couverture géographique de la France au regard des divers inventaires d'émissions

Catégorie		Inventaires					
statut "français"	Périmètre inclus / non inclus dans l'UE	CEE-NU	NEC	CCNUCC	CCNUCC Kyoto	GIC	SEQUE
96 départements sur le continent européen	Départements métropolitains	inclus					
Guadeloupe	Départements d'Outre-mer	inclus					
Guyane							
Martinique							
Réunion							
Mayotte (a)	Département d'Outre-mer (depuis 2011)	inclus depuis janvier 2014					
Saint Martin	Collectivités d'Outre-mer	inclus					
Saint Barthélemy	(depuis mi-2007)	non inclus (PTOM) (c) depuis janvier 2012					
Saint-Pierre et Miquelon	Collectivités d'Outre-mer	non inclus (PTOM) (c)					
Wallis et Futuna							
Polynésie française							
Nouvelle Calédonie	Collectivité <i>sui generis</i>	non inclus (PTOM) (c)					
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et Ile de Clipperton (b)	TAAF et Ile de Clipperton	non inclus (PTOM) (c)					

(a) Le territoire de Mayotte est devenu un département d'Outre-mer le 31 mars 2011, toutefois il n'est pas inclus automatiquement dans l'UE par son changement de statut (il reste un PTOM avant janvier 2014, date à laquelle il est intégré à l'UE)

(b) Clipperton n'est pas cité dans l'annexe du Traité, ce n'est donc pas un PTOM officiellement et n'appartient pas à l'UE (cas similaire à celui des îles anglo-normandes pour le Royaume-Uni)

(c) La France comme d'autres Etats-membres comporte donc des territoires situés Outre-mer et n'appartenant pas à l'Union européenne ; ils ont généralement des liens d'association particuliers avec l'UE. Ces territoires sont désignés par le terme « Pays et Territoires d'Outre-mer » (PTOM) et figurent nommément dans l'annexe II de la Partie IV du Traité établissant une constitution pour l'Europe.

N.B. : afin de suivre les lignes directrices et bonnes pratiques du GIEC en matière de cohérence des séries temporelles, le même périmètre géographique « Kyoto » (le dernier en date) est appliqué depuis 1990 (avec Mayotte sur toute la série temporelle).

Tableau 11 : Paramètres socio-économiques de la France

CITEPA/format CCNUCC - janvier 2017

UNFCCC-Para-socio.xls

		Superficie	Population (milliers)			PIB (millions € courants)		
		(km ²)	1990	2015	Evolution (%) 2015/1990	1990	2015	Evolution (%) 2015/1990
METROPOLE		548 473	56 709	64 395	14	1 043 844	2 141 436	105
Territoires Outre-mer inclus dans l'UE	Guadeloupe	1 688	352	400	14	1 834	8 093	341
	Saint-Martin	56	29	36	26	356	612	72
	Martinique	1 128	358	378	6	2 945	8 531	190
	Guyane	83 534	113	255	125	995	4 015	304
	Réunion	2 504	598	844	41	4 326	17 436	303
	Mayotte	375	89	230	160	64	2 166	3 302
	TOTAL	89 285	1 539	2 143	39	10 520	40 852	288
PERIMETRE KYOTO		637 758	58 248	66 538	14	1 054 364	2 182 288	107
Territoires Outre-mer non inclus dans l'UE	Nouvelle Calédonie	18 576	169	270	60	2 099	8 010	282
	Polynésie Française	3 520	194	272	40	2 639	4 447	69
	Wallis et Futuna	142	14	12	-15	68	196	189
	St-Pierre et Miquelon	242	6	6	-4	135	188	39
	Saint-Barthélemy	21	5	10	90	127	439	245
	TOTAL	22 501	388	570	47	5 068	13 280	162
TOTAL FRANCE		660 259	58 635	67 108	14	1 059 432	2 195 568	107

Il en ressort que la Métropole représente 83,1% de la superficie totale de la France, avec 96% de la population et 97,5% du PIB en 2015. Cependant l'évolution relative à la hausse à la fois de la population et du PIB est plus forte en Outre-mer qu'en Métropole de 1990 à 2015.

Substances inventoriées :

Toutes les substances exigées par la CCNUCC sont estimées, à savoir :

- CO₂,
- CH₄,


- N_2O ,
- HFC (HFC-23, HFC-32, HFC-4310mee, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HFC-227ea, HFC-365mfc, HFC-245fa),
- PFC (PFC-14, PFC-116, C_3F_8 , C_4F_8 , C_4F_{10} , C_5F_{12} , C_6F_{14} , $C_{10}F_{18}$),
- SF_6 ,
- NF_3 ,
- Les gaz à effet de serre indirect (SO_2 , CO, NO_x et COVM).

Figure 7 : Carte de la France (Métropole et Outre-mer)

France métropolitaine



Territoires d'Outre-mer



Couverture des sources émettrices :

Tous les puits et sources d'émission appartenant à la nomenclature du GIEC sont inventoriés. Toutefois, il est utile de rappeler que les conventions suivantes ont été retenues :

- l'autoproduction d'électricité est comptabilisée dans le secteur producteur comme par exemple l'industrie, le chauffage urbain, etc. (spécification GIEC),
- les émissions de COVNM par évaporation dans le cas des véhicules routiers figurent dans la rubrique "transports routiers" de la catégorie "combustion" (spécification CCNUCC),
- la définition du trafic maritime international prise en compte est identique à celle retenue par la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU). De ce fait, la majeure partie des ventes relatives aux ventes françaises n'est pas comptabilisée dans le champ couvert par les émissions nationales. Cette partie correspond à environ 5,7 Mt CO₂e en 2015 et 8,3 Mt CO₂e en 1990 pour la France entière. La partie non comptabilisée dans le total national est rapportée hors total (spécification CCNUCC),
- le trafic aérien domestique, y compris les vols Métropole - Territoires d'Outre-mer, est inclus dans le total national, tandis que la part relative au trafic aérien international est rapportée séparément selon les spécifications CCNUCC (les quantités correspondantes passent de près de 8,9 Mt CO₂e en 1990 à 17,6 Mt CO₂e en 2015 pour la France entière),
- les forêts qui ne sont pas dans un état d'équilibre naturel ont été intégrées dans les émissions anthropiques,
- pour les incinérateurs avec récupération d'énergie, les émissions sont affectées à la production d'électricité et de chaleur.

Périmètre du Protocole de Kyoto : en application de l'article 3 paragraphe 7, seules les sources occasionnant des émissions nettes de gaz à effet de serre en 1990 sont comptabilisées. Ainsi l'UTCATF représentant un bilan puits de CO₂, ces émissions ne sont pas prises en compte dans les totaux relatifs au Protocole. Cependant, en vertu des articles 3.3. et 3.4, une comptabilité à part est mise en œuvre pour les activités.

Particularités

Selon les règles en vigueur, les émissions de CO₂ issues de la biomasse sont comptabilisées de la façon suivante :

- *pour la biomasse dite à rotation annuelle* : il s'agit de la matière organique produite et détruite dans la même année (ex : carottes, etc.). Les émissions de CO₂ liées à la destruction thermique ou par dégradation aérobie de cette biomasse sont exclues ;
- *pour la biomasse ligneuse (bois et dérivés)* : les émissions de CO₂ issues de cette biomasse sont comptabilisées dans la catégorie 4 du CRF relative à l'UTCATF, partie récolte forestière. L'utilisation en tant que combustible est rappelée pour mémoire dans la catégorie 1 du CRF relative à l'énergie mais exclue des totaux du secteur de l'énergie ;
- *pour les déchets* : les émissions de CO₂ d'origine organique lors du traitement des déchets ne sont pas retenues : seule la part inorganique est conservée, et le CO₂ provenant de l'incinération des boues issues du traitement des eaux, de l'épandage des boues, des décharges, de la fabrication de compost et de la production de biogaz est exclu.

2 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE


2.1 Évolution globale des émissions de gaz à effet de serre

☞ cf. annexe 8 : CRF 1990, 2014 et 2015 pour des résultats résumés, les autres années sont disponibles sur les fichiers informatiques

2.1.1 Évolution en France - périmètre Kyoto

Les variations des rejets des sept gaz à effet de serre se traduisent globalement par une baisse de 16,4% des émissions (hors UTCATF) en 2015 comparé au niveau de 1990. Les émissions totales exprimées en CO₂ équivalent, UTCATF inclus, sont en baisse de 19,1% de 1990 à 2015. Une réduction encore plus notable est observée lorsque les émissions totales, UTCATF inclus, sont rapportées à la population (-29%) ou au Produit Intérieur Brut (-61%). Cette baisse des émissions totales résulte des évolutions respectives des différents gaz dont les émissions sont toutes en baisse par rapport à 1990, excepté pour les HFC. Les fluctuations des émissions totales sont également liées à la rigueur du climat selon les années, et aux conditions économiques.

Figure 8 : Variations des émissions des émissions totales hors UTCATF au cours de la période 1990-2015 en France (Périmètre Kyoto)




Source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

Serre.xls/graph_var

Les évolutions respectives des différents gaz à effet de serre conduisent aux contributions suivantes (hors UTCATF) en France pour les années 1990 et 2015 :

Figure 9 : Contribution des différents gaz à effet de serre aux émissions totales hors UTCATF en 1990 et 2015 pour la France (périmètre Kyoto)



La contribution du CO₂ aux émissions totales hors UTCATF augmente de 1990 à 2015 tout comme celle du CH₄ et des HFC alors que, pour tous les autres gaz à effet de serre, celle-ci diminue. En 2015, le CO₂ participe à hauteur de 73,6% aux émissions totales hors UTCATF devant le CH₄ avec 12,9%, puis le N₂O avec 9,0%. Les HFC, PFC, SF₆, et NF₃ occupent respectivement les dernières positions avec une contribution totale d'environ 4,4%.

Le tableau suivant synthétise les évolutions des émissions de l'ensemble des gaz couverts par le Protocole de Kyoto.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

Tableau 12 : Émissions de gaz à effet de serre en France (Périmètre Kyoto)

EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (Périmètre Kyoto^(***))

Ces valeurs sont régulièrement révisées et complétées afin de tenir compte de l'amélioration permanente des connaissances et des méthodes

source CITEPA / format CCNUCC (*) - janvier 2017

serre/recap_Kyoto.xls

Substance	Unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ecart (%) 2015/90
Gaz à effet de serre direct																
CO ₂ (direct et indirect)	Tg	400	398	415	424	412	403	396	378	388	362	362	362	332	337	-15,8
Hors UTCATF	Tg équ. C ^(**)	109	108	113	116	112	110	108	103	106	99	99	99	90	92	-15,8
CO ₂ (direct et indirect)	Tg	370	363	388	372	358	349	343	330	345	323	314	314	289	298	-20
net ^(b)	Tg équ. C ^(**)	101	99	106	101	98	95	93	90	94	88	86	86	79	81	-20
CH ₄	Gg	2 786	2 862	2 815	2 607	2 594	2 575	2 574	2 529	2 513	2 474	2 413	2 365	2 393	2 356	-15
Hors UTCATF	Tg CO ₂ e	70	72	70	65	65	64	64	63	63	62	60	59	60	59	-15
	Tg équ. C ^(**)	19	20	19	18	18	18	18	17	17	17	16	16	16	16	-15
CH ₄	Gg	2 824	3 008	2 881	2 655	2 640	2 621	2 619	2 575	2 560	2 520	2 456	2 407	2 436	2 401	-15
net (b)	Tg équ. CO ₂	71	75	72	66	66	66	65	64	64	63	61	60	61	60	-15
	Tg équ. C ^(**)	19	21	20	18	18	18	18	18	17	17	17	16	17	16	-15
N ₂ O	Gg	222	225	184	159	155	156	153	148	140	135	136	135	139	139	-37
Hors UTCATF	Tg CO ₂ e	66	67	55	47	46	46	46	44	42	40	40	40	42	41	-37
	Tg équ. C ^(**)	18	18	15	13	13	13	12	12	11	11	11	11	11	11	-37
N ₂ O	Gg	230	233	192	166	162	163	160	155	148	142	143	142	146	146	-36
net (b)	Tg équ. CO ₂	68	69	57	49	48	49	48	46	44	42	43	42	44	43	-36
	Tg équ. C ^(**)	19	19	16	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	-36
HFC	Mg	659	900	3 332	6 641	7 021	7 569	7 981	7 867	8 271	8 806	8 948	8 888	8 997	8 994	1 266
	Tg CO ₂ e	4,4	1,9	6,6	13,4	14,4	15,3	16,2	16,3	17,4	18,6	19,0	19,1	19,4	19,3	338
	Tg équ. C ^(**)	1,2	0,5	1,8	3,6	3,9	4,2	4,4	4,4	4,7	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	338
PFC	Mg	588	357	346	204	167	135	87	61	68	86	87	74	66	59	-90
	Tg CO ₂ e	5,2	3,1	3,0	1,8	1,5	1,2	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	-90
	Tg équ. C ^(**)	1,4	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-90
SF ₆	Mg	97	114	104	60	55	50	50	42	39	29	29	26	21	23	-77
	Tg CO ₂ e	2,2	2,6	2,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	-77
	Tg équ. C ^(**)	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-77
NF ₃	Mg	1,0	0,4	1,2	1,8	1,7	2,4	2,7	1,5	1,9	1,8	1,2	0,6	0,6	0,6	-36
	Tg CO ₂ e	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	-36
	Tg équ. C ^(**)	0,004	0,002	0,005	0,009	0,008	0,011	0,013	0,007	0,009	0,009	0,006	0,003	0,003	0,003	-36
PRG ^(c)	Tg CO ₂ e	547	544	552	553	541	531	524	503	511	484	483	482	453	457	-16
Hors UTCATF	Tg équ. C ^(**)	149	148	151	151	147	145	143	137	139	132	132	131	124	125	-16
PRG net ^(b)	Tg équ. CO ₂	521	515	529	504	489	480	474	459	472	448	439	436	414	421	-19
	Tg équ. C ^(**)	142	140	144	137	133	131	129	125	129	122	120	119	113	115	-19
	kg CO ₂ /hab.	8 938	8 654	8 684	7 980	7 693	7 505	7 363	7 092	7 263	6 865	6 682	6 617	6 242	6 332	-29
	kg C/hab. ^(**)	2 438	2 360	2 368	2 176	2 098	2 047	2 008	1 934	1 981	1 872	1 822	1 805	1 702	1 727	-29
	g CO ₂ /€ PIB	494	421	356	285	264	247	237	237	236	218	210	206	193	193	-61
	g C /€ PIB ^(**)	135	115	97	78	72	67	65	65	64	59	57	56	53	53	-61
Gaz à effet de serre indirect																
SO ₂ net ^(a)	Gg	1 340	985	659	481	455	443	376	318	297	262	250	220	179	171	-87
NOx net ^(a)	Gg	2 091	1 917	1 758	1 565	1 484	1 417	1 319	1 239	1 221	1 156	1 112	1 089	987	947	-55
hors UTCATF ^(c)	Gg	2 069	1 897	1 739	1 548	1 468	1 401	1 303	1 222	1 203	1 139	1 095	1 073	970	929	-55
COVNM net ^(a)	Gg	3 869	3 533	3 092	2 727	2 742	2 337	2 235	2 279	2 198	2 224	2 152	2 157	2 126	2 187	-43
hors UTCATF ^(c)	Gg	2 767	2 384	1 966	1 511	1 413	1 279	1 175	1 083	1 096	1 033	1 008	999	952	931	-66
CO net ^(a)	Gg	11 260	9 713	7 228	5 858	5 300	5 102	4 885	4 475	4 898	4 214	3 776	3 867	3 617	3 579	-68
hors UTCATF ^(c)	Gg	10 500	9 036	6 553	5 260	4 733	4 533	4 319	3 873	4 268	3 596	3 200	3 310	3 041	2 968	-72
(a) hors utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)																
(b) UTCATF inclus																
(c) pouvoir de réchauffement global intégré sur une période de 100 ans et calculé sur la base des coefficients suivants : CO ₂ = 1 ; CH ₄ = 25 ; N ₂ O = 298 ; SF ₆ = 22800 ; NF ₃ = 17200 ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la part relative des différentes molécules.																
(*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.																
(**) Tg équivalent Carbone = (12/44) Tg équivalent CO ₂																
(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)																
		1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ecart (%) 2015/90
Population (10 ³ hab.) ^(e)		58 248	59 519	60 890	63 159	63 600	63 993	64 355	64 688	65 004	65 327	65 651	65 961	66 270	66 538	14
PIB (10 ⁹ € courants) ^(e)		1 054	1 224	1 485	1 771	1 852	1 944	1 995	1 938	1 998	2 059	2 086	2 116	2 141	2 182	107

(e) source INSEE

2.1.2 Particularités des émissions de la Métropole et des territoires Outre-mer inclus dans l'UE


La France, au sens du Protocole Kyoto, est constituée de deux entités : la Métropole et les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE - cf. §1.7. Les spécificités de l'Outre-mer engendrent des profils d'émissions qui diffèrent pour chaque entité.

En termes d'émissions totales exprimées en CO₂ équivalent (hors UTCATF), les observations suivantes sont faites pour les années 2015 et 1990 :

- En 2015, les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE produisent 16,4 Mt CO₂e soit un peu moins de 4% du total des émissions du périmètre KP, pour respectivement 9,5 Mt CO₂e et peu moins de 2% en 1990.

Une nette augmentation des émissions de CO₂ dans les territoires Outre-mer UE est observée au cours de la période 1990-2015 (+67,5% d'émission de CO₂, soit une hausse de 5,5 Mt). Les émissions totales en CO₂e sur cette même période sont donc en hausse de plus de 80% pour l'Outre-mer UE alors qu'en Métropole, les émissions sont en baisse de près de 20%.

Figure 10 : Évolution des émissions hors UTCATF par habitant entre 1990 et 2015 (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

Serre.xls/graph_var

Cet accroissement important des émissions des territoires Outre-mer UE comparé à l'évolution de la Métropole est lié à une augmentation soutenue de la consommation d'énergie fossile. Les émissions de CO₂ sont faibles en valeurs mais fortes en évolution relative depuis 1990. Cette évolution s'explique, d'une part, par les caractéristiques socio-économiques (cf. section 1.7) et, d'autre part, par les spécificités technologiques de ces territoires.

2.1.3 Évolutions des émissions au titre de la Convention

Les évolutions des émissions au périmètre Convention sont similaires à celles du périmètre Kyoto (cf. chapitre 2.1.1 et 2.2).

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

Les variations des rejets des sept gaz à effet de serre se traduisent globalement par une baisse de 15,8% des émissions totales exprimées en CO₂ équivalent (hors UTCATF) en 2015 comparé au niveau de 1990. Les émissions totales, UTCATF inclus, sont en baisse de 18,3% de 1990 à 2015.

Tableau 13 : Émissions des gaz à effet de serre en France (France entière)

EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (Périmètre France entière)

Ces valeurs sont régulièrement révisées et complétées afin de tenir compte de l'amélioration permanente des connaissances et des méthodes

source CITEPA / format CCNUCC (*) - janvier 2017

serre/recap_France.xls

Substance	Unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ecart (%) 2015/90
Gaz à effet de serre direct																
CO ₂ (direct et indirect)	Tg	402	401	418	428	416	407	400	382	393	367	367	367	338	342	-14,8
Hors UTCATF	Tg éq. C ^(*)	110	109	114	117	114	111	109	104	107	100	100	100	92	93	-14,8
CO ₂ (direct et indirect) net ^(b)	Tg	372	366	391	376	362	353	347	334	350	328	319	319	295	303	-18
	Tg éq. C ^(*)	102	100	107	102	99	96	95	91	95	89	87	87	80	83	-18
CH ₄	Gg	2 802	2 878	2 832	2 623	2 610	2 591	2 591	2 545	2 529	2 491	2 430	2 383	2 411	2 374	-15
Hors UTCATF	Tg CO ₂ e	70	72	71	66	65	65	65	64	63	62	61	60	60	59	-15
	Tg éq. C ^(*)	19	20	19	18	18	18	18	17	17	17	17	16	16	16	-15
CH ₄ net (b)	Gg	2 840	3 024	2 898	2 671	2 656	2 637	2 636	2 592	2 577	2 537	2 473	2 424	2 454	2 418	-15
	Tg éq. CO ₂	71	76	72	67	66	66	66	65	64	63	62	61	61	60	-15
	Tg éq. C ^(**)	19	21	20	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	16	-15
N ₂ O	Gg	222	225	185	160	156	156	153	148	141	135	136	135	140	139	-37
Hors UTCATF	Tg CO ₂ e	66	67	55	48	46	47	46	44	42	40	41	40	42	41	-37
	Tg éq. C ^(*)	18	18	15	13	13	13	12	12	11	11	11	11	11	11	-37
N ₂ O net (b)	Gg	230	233	192	167	163	163	161	156	148	143	143	142	147	146	-36
	Tg éq. CO ₂	69	70	57	50	49	49	48	46	44	43	43	42	44	44	-36
	Tg éq. C ^(**)	19	19	16	14	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	-36
HFC	Mg	659	905	3 345	6 668	7 050	7 603	8 015	7 899	8 305	8 840	8 982	8 922	9 032	9 031	1 271
	Tg CO ₂ e	4,4	1,9	6,6	13,4	14,4	15,3	16,2	16,3	17,4	18,6	19,0	19,2	19,4	19,3	339
	Tg éq. C ^(*)	1,2	0,5	1,8	3,7	3,9	4,2	4,4	4,5	4,7	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	339
PFC	Mg	588	357	346	204	167	135	87	61	68	86	87	74	66	59	-90
	Tg CO ₂ e	5,2	3,1	3,0	1,8	1,5	1,2	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	-90
	Tg éq. C ^(*)	1,4	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-90
SF ₆	Mg	97	114	104	60	55	51	50	42	39	29	29	26	21	23	-77
	Tg CO ₂ e	2,2	2,6	2,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	-77
	Tg éq. C ^(*)	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-77
NF ₃	Mg	1,0	0,4	1,2	1,8	1,7	2,4	2,7	1,5	1,9	1,8	1,2	0,6	0,6	0,6	-36
	Tg CO ₂ e	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	-36
	Tg éq. C ^(*)	0,004	0,002	0,005	0,009	0,008	0,011	0,013	0,007	0,009	0,009	0,006	0,003	0,003	0,003	-36
PRG ^(c)	Tg CO ₂ e	550	547	556	558	545	536	529	508	517	490	489	487	460	464	-16
Hors UTCATF	Tg éq. C ^(*)	150	149	152	152	149	146	144	139	141	134	133	133	125	126	-16
PRG net ^(b)	Tg éq. CO ₂	524	519	533	509	494	485	479	464	477	454	444	442	420	428	-18
	Tg éq. C ^(**)	143	141	145	139	135	132	131	126	130	124	121	121	115	117	-18
	kg CO ₂ /hab.	8 930	8 652	8 681	7 989	7 702	7 517	7 374	7 107	7 284	6 892	6 709	6 647	6 287	6 375	-29
	kg C/hab. ^(*)	2 435	2 360	2 367	2 179	2 101	2 050	2 011	1 938	1 986	1 880	1 830	1 813	1 715	1 739	-29
	g CO ₂ /€ PIB	494	422	357	285	265	248	238	238	237	219	212	208	195	195	-61
	g C / € PIB ^(*)	135	115	97	78	72	68	65	65	65	60	58	57	53	53	-61
Gaz à effet de serre indirect																
SO ₂ net ^(a)	Gg	1 358	1 007	677	500	473	460	389	333	314	280	268	237	200	192	-86
NOx net ^(a)	Gg	2 110	1 937	1 783	1 593	1 512	1 445	1 346	1 267	1 248	1 183	1 138	1 115	1 014	973	-54
hors UTCATF ^(c)	Gg	2 088	1 918	1 763	1 576	1 496	1 429	1 330	1 249	1 230	1 166	1 122	1 099	997	955	-54
COVM net ^(a)	Gg	3 878	3 540	3 098	2 732	2 746	2 341	2 239	2 282	2 202	2 227	2 155	2 160	2 129	2 190	-44
hors UTCATF ^(c)	Gg	2 775	2 392	1 972	1 515	1 417	1 283	1 179	1 087	1 099	1 037	1 011	1 003	955	934	-66
CO net ^(a)	Gg	11 287	9 736	7 243	5 867	5 309	5 110	4 893	4 481	4 904	4 220	3 782	3 873	3 623	3 584	-68
hors UTCATF ^(c)	Gg	10 526	9 059	6 569	5 269	4 741	4 541	4 327	3 879	4 274	3 602	3 206	3 316	3 046	2 973	-72

(a) hors utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)

(b) UTCATF inclus

(c) pouvoir de réchauffement global intégré sur une période de 100 ans et calculé sur la base des coefficients suivants :

CO₂ = 1 ; CH₄ = 25 ; N₂O = 298 ; SF₆ = 22800 ; NF₃ = 17200 ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la part relative des différentes molécules.

(*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

(**) Tg équivalent Carbone = (12/44) Tg équivalent CO₂

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ecart (%) 2015/90
Population (10 ³ hab.) ^(e)	58 635	59 951	61 362	63 671	64 120	64 521	64 889	65 225	65 548	65 875	66 202	66 517	66 836	67 108	14
PIB (10 ⁹ € courants) ^(e)	1 059	1 230	1 493	1 782	1 863	1 956	2 007	1 950	2 010	2 072	2 099	2 128	2 155	2 196	103

(e) source INSEE

2.1.4 Évolution des émissions par gaz à effet de serre direct

Le Tableau 9 présente les émissions des sept gaz à effet de serre direct ainsi que les émissions totales exprimées en CO₂ équivalent pour la France (périmètre Kyoto) au cours de la période 1990-2015. Lors de l'analyse des résultats, les émissions sont présentées, d'une part, hors UTCATF et, d'autre part, UTCATF inclus.

L'analyse des émissions par gaz est effectuée ci-après en se basant sur les émissions du périmètre Kyoto.

Des points spécifiques d'analyse au périmètre de la Convention sont aussi ajoutés en encadré. Les résultats pour ce périmètre sont présentés dans le Tableau 10.

CO₂

Les émissions de CO₂ (hors UTCATF) sont en diminution de 15,8% sur la période 1990-2015 : compte tenu de l'évolution de l'UTCATF, l'écart entre les émissions de CO₂ UTCATF inclus en 2015 par rapport à 1990 est de -19,5%. Les rejets de CO₂ sont très fortement corrélés à la consommation d'énergie fossile (CRF 1A) puisqu'en 2015, 92,2% des émissions de CO₂ hors UTCATF lui sont imputables. Le transport contribue à 38,8% aux émissions de CO₂ (hors UTCATF) devant le secteur résidentiel/tertiaire/agriculture (25,2%), la combustion dans l'industrie manufacturière (14,9%) et l'industrie de l'énergie avec 12,4%. L'unique secteur en hausse sur la période 1990 - 2015 est celui du transport (+10,1%) alors qu'une baisse des émissions est observée pour les autres secteurs (-37% pour l'industrie de l'énergie, -39% pour l'industrie manufacturière, -10% pour le résidentiel/tertiaire/agriculture).


Au périmètre Convention, les émissions de CO₂ sont en baisse de 14,8% sur la période hors UTCATF et de -18,5% avec UTCATF. Les secteurs les plus contributeurs à ces émissions suivent la même hiérarchie dans les mêmes proportions que pour le périmètre Kyoto.

Pour le secteur "résidentiel/tertiaire et agriculture" particulièrement, et pour l'industrie de l'énergie dans une moindre mesure compte tenu du parc électronucléaire, il faut noter que les émissions sont estimées sur la base de données **non corrigées des variations climatiques**. La comparaison entre deux années doit donc être appréciée en tenant compte de ce paramètre.

Le coefficient de rigueur de l'année 2015 atteint 0,87, ce qui en fait l'une des années les plus chaudes de la période 1990-2015. Ceci influence directement les niveaux de consommations d'énergie et donc les émissions de CO₂ du secteur "résidentiel/tertiaire". En 2015, une légère hausse des émissions est observée pour ce secteur du fait d'un hiver moins doux qu'en 2014. Sur des périodes plus longues les comparaisons sont plus difficiles, car l'influence des comportements, du prix des énergies et des performances des bâtiments est également à considérer. En ce qui concerne l'industrie de l'énergie, et la production d'électricité en particulier, la rigueur climatique influe secondairement sur les émissions car l'approvisionnement électrique français est composé entre 88% et 94% par des filières dites "non carbonées" majoritairement nucléaire (74% à 79%) et renouvelable (hydraulique, éolien, solaire, etc.). La disponibilité de ces filières est variable selon les années. En 2005 par exemple, la disponibilité de la filière hydraulique a été particulièrement mauvaise, ce qui explique en partie la hausse des émissions de la filière électrique qui a eu davantage recours à l'énergie fossile.

Les émissions peuvent également être influencées par le bilan import-export d'électricité évolutif au fil des années.

Tableau 14 et Figure 11 : coefficient de rigueur (Métropole)



Des épisodes singuliers, comme la canicule de l'été 2003, ont également un effet sur l'augmentation de la consommation d'énergie, du fait d'un surcroît d'utilisation de la climatisation dans le secteur "résidentiel/tertiaire". Le coefficient de rigueur climatique annuel ne reflète pas ces épisodes extrêmes de chaleur estivale.

Concernant les émissions de CO₂ ne provenant pas de la consommation d'énergie fossile, les procédés industriels en constituent le principal secteur émetteur avec 6,8% des émissions de CO₂ hors UTCATF en 2015.

Le bilan de l'UTCATF représente un puits de CO₂ compensant en 2015 11,6% des émissions de CO₂ (hors UTCATF) et suit une tendance générale en hausse (augmentation du puits) sur la période même si des fluctuations interannuelles peuvent survenir. Le bilan de l'UTCATF en CO₂ est passé de -29,8 Tg en 1990 à -39 Tg en 2015. La baisse du puits en 2000 est liée aux tempêtes de 1999. En 2010, le puits régresse également du fait de la tempête Klaus début 2009.

Pour les deux derniers paragraphes, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires non pris en compte dans Kyoto influent peu sur les résultats globaux.

CH₄

Les émissions de CH₄ (hors UTCATF) diminuent sur la période 1990-2015 (-15,4%), mais avec des évolutions très disparates selon les secteurs.

L'agriculture est, tout au long de la période, la source d'émission dominante de CH₄ avec 69,5% des émissions hors UTCATF en 2015 et enregistre une baisse depuis 1990 de 5,3%, principalement du fait de l'érosion des cheptels.

La baisse de ce polluant sur la période résulte également des évolutions importantes enregistrées dans les secteurs de l'énergie et des déchets.

Le secteur de l'énergie (4,9% du total des émissions de CH₄ hors UTCATF en 2015) enregistre une baisse de 76,9% de ses émissions de CH₄, du fait de l'arrêt de l'activité minière et de la baisse des consommations de bois de chauffage dans le résidentiel couplée à l'introduction d'équipements plus performants.

Le secteur des déchets, autre contributeur significatif aux émissions de CH₄ (25,5% du total hors UTCATF en 2015), enregistre quant à lui une hausse de 9,2%, principalement due à la part croissante des fausses septiques entre 1990 et 2004 et à un degré moindre à l'augmentation des volumes et de la cinétique de dégradation dans les installations de stockage des déchets non dangereux et du développement des installations de traitement biologiques des déchets solides (compostage, méthanisation).

Pour le CH₄, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires non pris en compte dans Kyoto influent peu sur les résultats globaux.

N₂O

Jusqu'en 1997, les émissions de N₂O hors UTCATF fluctuaient avec une amplitude de quelques pour cent. Depuis cette date, une nette diminution est observée en raison principalement des actions menées dans le secteur des industries chimiques. L'écart est de -37,5% hors UTCATF en 2015 par rapport à 1990.

L'agriculture reste le secteur prédominant avec près de 86% des émissions de N₂O en 2015. Les émissions de ce secteur ont toutefois diminué de 7% entre 1990 et 2015.

La baisse importante des émissions des procédés de l'industrie (36% des émissions totales de N₂O hors UTCATF en 1990 contre 3,1% en 2015) renforce la contribution du secteur de l'énergie qui passe de 4,9% en 1990 à 9,1% en 2015 dont les émissions augmentent 15,4%.

Pour le N₂O, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires non pris en compte dans Kyoto influent peu sur les résultats globaux.

HFC

Les rejets de HFC sont caractérisés par un accroissement très fort de la quantité émise en masse entre 1990 et 2015 suite à l'utilisation de ces produits en substitution aux CFC et HCFC (+ 1 266% en masse). Toutefois, l'effet de structure des différentes molécules émises conduit à un accroissement plus limité du PRG moyen (+ 338%). Depuis 1995, les émissions de HFC (en CO₂e) ont chaque année été en augmentation jusqu'en 2014. A partir de 2015, un léger déclin des émissions apparaît (-0,6% entre 2014 et 2015) engendré notamment par une baisse des émissions de la réfrigération.

Pour les HFC, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires non pris en compte dans Kyoto influent peu sur les résultats globaux.

De 1990 à 1993, la synthèse de HFC et ses sous-produits sont la principale source d'émission. Le HFC-23, sous-produit de la fabrication du HCFC-22, et le HFC-143a, produit par l'industrie chimique, étaient les principaux composés émis à l'atmosphère avec des coefficients respectifs de 14 800 et 4 470 en équivalent CO₂ (PRG à 100 ans). Les réductions opérées dès 1992 par la mise en place de traitements ont permis une première baisse des émissions jusqu'en 1995 (meilleure maîtrise des émissions fugitives).

A partir de 1993, la consommation de HFC, en substitution des CFC interdits par le Protocole de Montréal, augmente largement notamment avec le développement de l'utilisation de ces produits comme fluides frigorigènes (climatisation automobile et froid commercial) et dans les aérosols. Le

HFC-134a (coefficient de 1 430 en équivalent CO₂), est donc de plus en plus utilisé et son accroissement se poursuit à un rythme soutenu depuis.

A partir de 2000, l'utilisation des HFC comme agent propulseur de certaines mousses, en substitution des HCFC, entraîne des émissions supplémentaires lors de la fabrication, pendant leur durée de vie et en fin de vie des équipements.

PFC

Les PFC voient leurs émissions en masse et en CO₂e réduites de 90% au cours de la période 1990 - 2015.

Les émissions en masse de PFC sont en régression jusqu'en 1996 (meilleur contrôle des émissions du PFC-14 et du PFC-116 lors de la production d'aluminium par électrolyse) puis repartent à la hausse du fait d'une utilisation accrue de ces produits dans l'industrie électronique et d'une recrudescence des émissions de l'électrolyse de l'aluminium. De nouveau, depuis 2000, un meilleur contrôle des conditions opératoires des procédés de l'aluminium a permis une diminution des émissions, même si les émissions spécifiques ont connu des pics en 2002 et 2003. L'arrêt d'un site de production d'aluminium en 2003 a permis une nouvelle baisse des émissions en 2004 de près de 30% en un an. Une autre fermeture de site début 2008 a conduit à une autre baisse significative. Les émissions de PFC de l'industrie des semi-conducteurs sont également en baisse ces dernières années. Depuis 2008, les émissions de PFC, en masse comme en CO₂e, sont relativement stables et proviennent en majorité du C₆F₁₄ employé comme solvant et comme fluide de transfert de chaleur.

Les effets de structure sont moins importants pour les PFC que dans le cas des HFC car les PRG des différentes molécules sont plus proches (entre 7 390 et 12 200 équivalent CO₂). De plus, les variations des émissions en masse de chaque PFC ne sont pas aussi importantes que dans le cas des HFC. Par suite, les quantités de PFC exprimées en équivalent CO₂, diminuent entre 1990 et 2015 dans une proportion similaire à celle des émissions en masse.

Pour les PFC, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires non pris en compte dans Kyoto n'influent pas sur les résultats globaux.

SF₆

Les émissions de SF₆ étaient en hausse lente mais régulière jusqu'en 1998. Le niveau des années suivantes enregistre une baisse du fait d'une consommation de SF₆ plus faible dans l'industrie du magnésium, de la suppression de l'utilisation de ce composé dans la fabrication de certaines chaussures de sport, d'une meilleure maîtrise des fuites dans la fabrication des équipements électriques et de la réduction des émissions diffuses dans les opérations de maintenance de ces équipements. La situation observée en 2015 fait apparaître une baisse de -76,5% par rapport à 1990.

Pour le SF₆, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires non pris en compte dans Kyoto influent peu sur les résultats globaux.

NF₃

Le NF₃ est uniquement utilisé en France dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs. Les émissions de NF₃ augmentent jusqu'en 1994 du fait d'une augmentation accrue des consommations de ce gaz dans ce secteur puis diminuent en 1995 suite à la mise en place de procédés de traitement des gaz. A partir de 1996, une nouvelle augmentation des émissions est observée due à la consommation plus importante de ce gaz. A partir de 2005, les émissions fluctuent et évoluent

annuellement en fonction des consommations et de l'efficacité des systèmes de traitement. La situation observée en 2015 fait apparaître une baisse de 35,5% par rapport à 1990.

Pour le NF₃, l'analyse au périmètre de la Convention est identique puisqu'il n'y a aucune usine de production de semi-conducteurs dans les territoires Outre-mer non inclus dans l'UE.

Figure 12 : Variations des émissions de gaz à effet de serre direct hors UTCATF au cours de la période 1990-2015 en France (périmètre Kyoto)




Tableau 15 : Émissions détaillées des HFC et PFC en France (Périmètre Kyoto)

émissions brutes (Mg)																Ecart (%)	
Substances	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/90		
HFC-23	142,0	19,5	31,8	35,4	42,3	26,8	29,0	15,2	11,6	7,5	8,0	9,1	9,2	9,3	-93		
HFC-32	NO,NA	3	19	123	167	207	242	277	311	352	384	417	466	517	-		
HFC-4310mee	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	-		
HFC-125	9	70	235	761	866	963	1 028	1 153	1 309	1 449	1 517	1 583	1 631	1 636	18 985		
HFC-134a	NO,IE,NA	718	2 690	4 483	4 654	4 921	5 080	4 783	4 905	5 050	4 998	4 936	5 005	5 029	-		
HFC-152a	NO,NA	2	10	323	301	329	369	349	353	365	369	281	250	210	-		
HFC-143a	508	65	305	749	802	859	929	1 006	1 089	1 170	1 198	1 210	1 209	1 166	129		
HFC-227ea	NO,NA	1	17	41	52	56	60	62	65	74	77	78	78	81	-		
HFC-365mfc	NO,NA	NO,NA	NO,NA	19	35	40	59	68	85	103	109	111	138	150	-		
HFC-245fa	NO,NA	NO,NA	1	10	17	18	24	24	27	33	39	40	44	61	-		
HFC-mix(*) (Gg CO ₂ e)	NO,NA	36	40	140	123	214	236	191	159	276	347	307	229	181	-		
total HFC hors HFC-mix	659	878	3 308	6 544	6 935	7 419	7 820	7 736	8 157	8 605	8 698	8 665	8 830	8 859	1 245		
PFC-14	391	242	238	131	101	77	38	18	20	26	22	16	13	11	-97		
PFC-116	162	68	77	38	34	25	13	7	7	9	8	5	5	5	-97		
PFC-218	0,003	0,003	0,092	0,093	0,007	NO,IE,NA	NO,IE,NA	NO,IE,NA	NO,IE,NA	NO,IE,NA	0,013	NO,IE,NA	NO,IE,NA	NO,IE,NA	-		
PFC-318	8,4	10,2	14,0	0,7	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-100		
PFC-mix(**) (Gg CO ₂ e)	241,3	335,3	151,3	318,2	287,3	295,4	329,1	338,4	380,9	477,1	529,7	490,9	441,5	397,0	-		
total PFC hors HFC-mix	562	321	329	170	136	103	52	25	27	35	30	21	19	16	-96		
																Ecart (%)	
Substances	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/90		
total HFC (Gg CO ₂ e)	4 402	1 891	6 612	13 365	14 381	15 265	16 153	16 295	17 356	18 552	18 956	19 147	19 385	19 264	338		
total PFC (Gg CO ₂ e)	5 202	3 065	2 997	1 760	1 462	1 179	778	559	617	774	790	670	604	540	-90		

(*) Comprend les HFC utilisés dans les secteurs solvant et production de caoutchouc synthétique

(**) Comprend les PFC utilisés dans des applications spécifiques (solvant, médicales et cosmétiques, etc.)

2.1.5 Évolution des émissions des gaz à effet de serre indirect

Les quatre gaz à effet de serre indirect étudiés voient leurs émissions, UTCATF inclus, orientées à la baisse au cours de la période 1990 - 2015 (-87% pour le SO₂, -68% pour le CO, -43% pour les COVNM et -55% pour les NO_x).

Le rejet de 171 Gg de SO₂ en 2015 constitue le plus bas niveau atteint depuis près d'un demi-siècle et confirme la forte tendance à la baisse entamée au milieu des années 70 et qui avait été interrompue en 1991 et 1998 en raison de circonstances particulières. Cette tendance est à mettre principalement à l'actif de la réduction de la teneur en soufre des combustibles pétroliers et à la part de plus en plus prépondérante des combustibles peu soufrés.

Les émissions de NO_x continuent à décroître principalement en raison de l'équipement accru des véhicules routiers en pots catalytiques et de la mise aux normes des installations de combustion.

La même cause contribue à la baisse des rejets de COVNM, mais celle-ci est également due à des progrès significatifs dans le domaine de la distribution des carburants et dans l'utilisation des solvants. Il est à noter que les très importantes émissions biotiques de COVNM des forêts sont comptabilisées dans l'UTCATF dans le total national de l'inventaire CCNUCC alors qu'elles sont comptabilisées hors total national dans les inventaires des polluants atmosphériques pour la convention sur la pollution transfrontalière à longue distance et la Directive NEC.

La forte baisse du CO provient aussi de l'équipement des véhicules en pots catalytiques, mais également de progrès dans le domaine de l'industrie, notamment la sidérurgie.

2.2 Évolution des émissions par sources émettrices

Le premier tableau ci-après présente les contributions les plus importantes aux émissions de chacun des gaz étudiés pour les catégories sources définies par la CCNUCC, pour l'année 2015.

Les tableaux suivants récapitulent l'ensemble des émissions au format CRF pour les polluants CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆, NF₃, SO₂, NO_x, CO et COVNM au cours de la période 1990-2015.

Tableau 16 : Contribution des catégories GIEC aux émissions de gaz à effet de serre en France en 2015 (Périmètre Kyoto)

source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

s_cle_hors_UTCATF.xls/secteurs.xls

CO ₂ hors UTCF (Tg)		337	CH ₄ hors UTCF (Gg)		2 356
Catégories GIEC		%	Catégories GIEC		%
1A3 Transports		39	3A Fermentation entérique		59
1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		25	5A Stockage de déchets non dangereux		21
1A2 Combustion industrie manufacturière et construction		15	3B Gestion des déjections animales		10,6
1A1 Combustion transformation d'énergie		12	5D Traitement des eaux usées		3,7
2A Procédés industriels - produits minéraux		3,2	1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		2,4
Autres sources		5,6	Autres sources		3,3
N ₂ O hors UTCF (Gg)		139	HFC net (Gg équivalent CO ₂)		19 264
Catégories GIEC		%	Catégories GIEC		%
3Da Emissions directes des sols agricoles		66	2F Utilisation des HFC		98,88
3Db Emissions indirectes des sols agricoles		15	2B Procédés industrie chimique		1,08
3B Gestion des déjections animales		4,5	Autres sources		0,04
1A3 Transports		3,9			
1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		3,6			
2B Procédés industrie chimique		2,8			
Autres sources		3,9			
SF ₆ net (Gg)		0,02	PFC net (Gg équivalent CO ₂)		540
Catégories GIEC		%	Catégories GIEC		%
2G Autre utilisation de SF ₆ dans l'industrie manufacturière		92	2G Autre utilisation de PFC dans l'industrie manufacturière		73
2C Procédés industrie métallurgique		7	2E Procédés industrie électronique		15
2E Procédés industrie électronique		0,9	2C Procédés industrie métallurgique		12
			Autres sources		0,4
NF ₃ net (Gg)		0,001			
Catégories GIEC		%			
2E Procédés industrie électronique		100			
POUVOIR RECHAUFFEMENT GLOBAL hors UTCF sur 7 gaz : CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFC, PFC, SF ₆ , NF ₃ (Tg équiv. CO ₂)		457			
Catégories GIEC		%	Catégories GIEC		%
1A3 Transports		29	3Da Emissions directes des sols agricoles		7,3
1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		19	2F Utilisation d'halocarbures		4,2
1A2 Combustion industrie manufacturière et construction		11	5A Stockage de déchets non dangereux		2,7
1A1 Combustion transformation d'énergie		9	2A Procédés industriels - produits minéraux		2,3
3A Fermentation entérique		8	3B Gestion des déjections animales		1,8
			Autres sources		5,7
NO _x net (Gg)		947	CO net (Gg)		3 579
Catégories GIEC		%	Catégories GIEC		%
1A3 Transports		54	1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		37
1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		19	2C Procédés industrie métallurgique		17
1A2 Combustion industrie manufacturière et construction		10	4 Forêts		17
1A1 Combustion transformation d'énergie		7	1A3 Transports		14
3Da Emissions directes des sols agricoles		6,5	1A2 Combustion industrie manufacturière et construction		11
Autres sources		3,5	Autres sources		2,9
CO ₂ net (Gg)		2 187	SO ₂ net (Gg)		171
Catégories GIEC		%	Catégories GIEC		%
4 Forêts		57	1A2 Combustion industrie manufacturière et construction		34
3B Gestion des déjections animales		8	1A1 Combustion transformation d'énergie		29
2G Autre utilisation de solvants dans l'industrie manufacturière		7,7	1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		16
1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		7,6	1B2 Extraction et distribution du pétrole et gaz naturel		12
2D Utilisation non-énergétique de produits		5,7	2C Procédés industrie métallurgique		4
3Da Emissions directes des sols agricoles		5,4	Autres sources		4,4
1A3 Transports		3,2			
Autres sources		5,1			

(*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

(a) hors biomasse

Tableau 17 : Émissions de CO2 en France par catégorie CRF (Périmètre Kyoto)

FRANCE (Périmètre Kyoto (***))

source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

secteurs CCNUCC

1990 - 2015CO₂ (Gg)

serre/CO2.xls

2015/1990

écart (%)

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 18 : Émissions de CH4 en France par catégorie CRF

1990 - 2015 CH ₄ (Gg CO ₂ e)														serre/CH ₄ .xls	
secteurs CCNUCC														écart (%)	
	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/1990
Total national (émissions nettes)	70 592	75 209	72 029	66 369	66 000	65 528	65 483	64 385	63 996	62 995	61 394	60 173	60 906	60 016	-15
1 Énergie	12 594	12 133	7 653	4 954	4 449	4 035	3 907	3 753	3 907	3 376	3 385	3 403	2 897	2 910	-77
A Cons. de combustible (approche sectorielle)	6 008	5 606	4 134	3 151	2 748	2 564	2 437	2 287	2 371	1 917	1 957	2 037	1 669	1 709	-72
1 Industries de l'énergie	66	46	31	35	35	36	31	34	35	33	28	28	23	28	-57
2 Industries manufacturières et construction	238	224	218	196	161	217	186	139	168	172	137	119	110	106	-55
3 Transport	994	794	607	429	382	348	302	271	250	220	202	190	174	165	-83
4 Autres secteurs	4 710	4 542	3 277	2 492	2 171	1 962	1 919	1 843	1 918	1 492	1 590	1 700	1 361	1 409	-70
5 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
B Émissions fugitives des combustibles	6 586	6 526	3 519	1 803	1 701	1 472	1 470	1 466	1 536	1 460	1 427	1 366	1 228	1 201	-82
1 Combustibles solides	4 810	4 927	2 026	389	255	54	51	52	52	32	16	20	14	15	-100
2 Combustibles liquides et gazeux	1 776	1 599	1 492	1 413	1 446	1 417	1 420	1 414	1 484	1 427	1 411	1 346	1 214	1 186	-33
C Stockage et transport du CO₂															
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	85	101	108	100	94	88	77	68	81	55	46	47	54	50	-42
B Chimie	81	97	105	97	91	86	75	67	80	54	45	45	53	49	-40
C Métallurgie	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-34
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-92
G Autres fabrication et utilisations de produits	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
H Autre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 Agriculture	43 221	42 254	43 451	40 873	41 306	41 464	41 829	41 449	40 871	40 970	40 108	39 399	41 060	40 930	-5
A Fermentation entérique	37 613	36 516	37 098	34 603	34 682	34 930	35 358	34 975	34 805	34 222	33 897	33 953	34 434	34 580	-8
B Gestion des déjections animales	5 392	5 494	6 136	6 092	6 465	6 381	6 323	6 305	5 900	6 583	6 050	5 297	6 494	6 219	15
C Rizières	147	175	143	130	112	107	100	119	117	116	111	102	83	81	-45
D Sols agricoles	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
E Brûlage de la savane	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
F Incinération des résidus de culture	69	68	74	47	46	45	49	50	49	49	50	47	48	49	-29
J Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	947	3 663	1 666	1 199	1 150	1 146	1 122	1 163	1 182	1 144	1 078	1 038	1 072	1 110	17
A Forêts	626	672	715	570	529	530	523	584	625	619	563	522	562	592	-5
B Terres cultivées	127	118	105	112	114	115	124	121	125	116	113	114	113	116	-8
C Prairies	137	124	109	139	147	153	139	137	129	112	108	111	108	113	-17
D Terres humides	7	5	6	9	11	13	7	9	7	9	9	9	9	9	26
E Terrains bâtis	50	47	44	62	67	70	78	71	61	58	58	58	58	58	17
F Autres terres	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
H Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5 Déchets	13 744	17 058	19 151	19 244	19 000	18 794	18 547	17 952	17 955	17 449	16 777	16 285	15 824	15 015	9
A Installations de stockage de déchets non dangereux	12 144	15 078	16 883	16 993	16 735	16 515	16 255	15 632	15 611	15 065	14 399	13 893	13 391	12 553	3
B Traitement biologique des déchets solides (compostage, méthanisation...)	46	62	94	112	115	117	120	139	159	170	181	200	219	242	428
C Incinération et brûlage de déchets	20	22	23	25	25	26	26	26	26	27	27	27	28	28	37
D Traitement des eaux et rejets	1 534	1 896	2 151	2 113	2 126	2 137	2 147	2 155	2 158	2 168	2 171	2 166	2 186	2 192	43
E Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo															
Soutes internationales	24	20	24	22	23	24	21	21	20	21	20	19	16	15	-37
Aviation	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-60
Marine	18	16	22	20	21	21	19	18	18	19	18	17	14	13	-31
Opérations multilatérales	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Emissions de CO₂ de la biomasse															
Captage du CO₂															

(**) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 19 : Émissions de N2O en France par catégorie CRF

1990 - 2015

N₂O (Gg CO₂e)

FRANCE (Périmètre Kyoto(**))

source CITEPA / format CNUCC - janvier 2017

secteurs CNUCC	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/1990
Total national (émissions nettes)	68 419	69 395	57 171	49 497	48 386	48 564	47 694	46 281	44 016	42 437	42 546	42 284	43 635	43 467	-36
1 Énergie	3 245	3 712	3 607	3 898	3 853	3 749	3 734	3 525	3 593	3 547	3 619	3 844	3 674	3 745	15
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	3 218	3 686	3 577	3 857	3 811	3 695	3 689	3 477	3 555	3 528	3 604	3 830	3 660	3 731	16
1 Industries de l'énergie	318	258	331	345	346	331	323	323	331	298	314	299	240	260	-18
2 Industries manufacturières et construction	488	447	489	611	601	539	500	426	402	402	377	387	373	364	-25
3 Transport	956	1 541	1 386	1 429	1 422	1 432	1 408	1 248	1 314	1 366	1 442	1 511	1 561	1 606	68
4 Autres secteurs	1 456	1 439	1 371	1 471	1 441	1 393	1 458	1 481	1 508	1 460	1 470	1 633	1 485	1 500	3
5 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
B Émissions fugitives des combustibles	26	26	30	41	42	54	45	48	38	19	16	15	15	15	-45
1 Combustibles solides	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2 Combustibles liquides et gazeux	26	26	30	41	42	54	45	48	38	19	16	15	15	15	-45
C Stockage et transport du CO₂	23 773	25 923	11 914	6 749	6 039	5 621	4 631	3 920	2 277	1 377	1 014	991	1 176	1 283	-95
2 Procédés Industriels, utilisation de solvants et autres produits	A Produits minéraux														
B Chimie	23 649	25 796	11 787	6 618	5 908	5 490	4 499	3 788	2 144	1 244	880	857	1 041	1 148	-95
C Métallurgie	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	2 850	3 462	2 815	2 663	2 629	2 563	2 445	2 052	2 113	2 192	2 295	2 460	2 539	2 633	-7,609
G Autres fabrication et utilisations de produits	121	123	125	128	129	129	129	130	130	131	131	132	132	132	9
H Autre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 Agriculture	38 118	36 466	38 426	35 928	35 573	36 304	36 385	35 834	35 098	34 531	34 973	34 551	35 841	35 438	-7
B Gestion des déjections animales	2 348	2 273	2 179	1 940	1 918	1 914	1 917	1 891	1 885	1 855	1 838	1 837	1 854	1 859	-21
D Sols agricoles	35 748	34 171	36 223	33 972	33 640	34 376	34 453	33 927	33 197	32 661	33 119	32 699	33 972	33 564	-6
E Brûlage de la savane	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
F Incinération des résidus de culture	21	21	23	15	14	14	15	16	15	15	15	14	15	15	-29
J Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	2 381	2 352	2 285	2 093	2 081	2 103	2 166	2 210	2 222	2 206	2 155	2 112	2 131	2 167	-9
A Forêts	406	352	365	296	270	271	269	296	317	318	291	271	290	310	-24
B Terres cultivées	1 905	1 933	1 861	1 735	1 749	1 771	1 837	1 853	1 841	1 826	1 805	1 780	1 781	1 795	-12
C Prairies	66	64	56	58	58	56	55	58	61	58	55	57	55	59	-12
D Terres humides	0,6	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	26,3
E Terrains bâtis	2,9	2,8	2,6	3,2	3,3	3,4	2,9	2,7	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	9,7
F Autres terres	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
H Autre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5 Déchets	902	942	939	829	839	877	779	792	827	776	786	785	814	834	-8
B Traitement biologique des déchets solides (compostage, méthanisation,...)	88	115	153	194	207	210	213	233	261	272	284	299	313	331	276
C Incinération et brûlage de déchets	92	94	90	90	91	79	71	66	60	60	56	37	46	47	-49
D Traitement des eaux et rejets	722	733	696	546	541	497	496	493	506	444	445	449	455	457	-37
E Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo															
Soules internationales	146	159	213	219	230	239	231	217	216	227	220	214	207	211	44
Aviation	84	103	139	152	160	167	168	154	155	162	158	157	159	168	101
Marine	63	56	74	68	70	72	63	63	61	66	62	57	48	43	-30,7
Opérations multilatérales	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Émissions de CO₂ de la biomasse	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Captage du CO₂	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
N ₂ O indirect	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)															

Tableau 20 : Émissions de HFC en France par catégorie CRF

Tableau 21 : Émissions de PFC en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre Kyoto (***))		1990 - 2015 HFCs (Gg CO ₂ e)														serre/HFCs.xls	
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017		1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/1990	
secteurs CCNUCC		1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Total national (émissions nettes)		4 402	1 891	6 612	13 365	14 381	15 265	16 153	16 295	17 356	18 552	18 956	19 147	19 385	19 264	338	
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits		4 402	1 891	6 612	13 365	14 381	15 265	16 153	16 295	17 356	18 552	18 956	19 147	19 385	19 264	338	
B Chimie		4 374	666	680	823	883	584	555	304	205	122	140	129	150	209	-95	
C Métallurgie		NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA		
E Industrie électronique		29	17	26	18	21	21	22	10	12	18	11	6	6	6	-77	
F Consommation d'halocarbures		NO,IE	1 208	5 906	12 524	13 477	14 661	15 577	15 981	17 138	18 412	18 805	19 011	19 228	19 048		
G Autres fabrication et utilisations de produits		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,1	0,3	0,5	0,5		
(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)																	

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

FRANCE (Périmètre Kyoto(***))		1990 - 2015 PFCs (Gg CO ₂ e)														serre/PFCs.xls	
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017		1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/1990	
secteurs CCNUCC		1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/1990	
Total national (émissions nettes)		5 202	3 065	2 997	1 760	1 462	1 179	778	559	617	774	790	670	604	540	-90	
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits		5 202	3 065	2 997	1 760	1 462	1 179	778	559	617	774	790	670	604	540	-90	
B Chimie		1 191	318	340	255	117	109	98	28	13	4	3	3	3	2	-100	
C Métallurgie		3 567	2 103	1 922	830	696	508	105	34	53	98	134	98	81	62	-98	
E Industrie électronique		203	308	584	357	363	267	246	158	171	195	124	79	79	79	-61	
G Autres fabrication et utilisations de produits		241	335	151	318	287	295	329	338	381	477	530	491	442	397	65	
(***) Outre-mer: périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)																	

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 22 : Émissions de SF6 en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre Kyoto (**))	1990-2015 SF ₆ (Gg CO ₂ e)														serre/SF ₆ .xls
	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/1990
secteurs CCNUCC															
Total national (émissions nettes)	2 218	2 595	2 377	1 358	1 254	1 151	1 147	962	888	659	667	596	489	521	-77
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	2 218	2 595	2 377	1 358	1 254	1 151	1 147	962	888	659	667	596	489	521	-77
B Chimie	130	130	137	112	119	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	
C Métallurgie	781	928	933	344	287	326	263	201	191	80	98	87	52	38	-95
E Industrie électronique	56	55	65	35	13	9	5	5	5	5	5	5	5	5	-92
G Autres fabrication et utilisations de produits	1 252	1 482	1 243	867	835	816	878	756	691	573	564	504	433	479	-62
(**) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)															

Tableau 23 : Émissions de NF3 en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre Kyoto (**))	1990 - 2015 NF ₃ (Gg CO ₂ e)														serre/NF ₃ .xls
	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/1990
secteurs CCNUCC															
Total national (émissions nettes)	16	6	20	31	30	42	46	25	32	31	20	11	11	11	-36
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	16	6	20	31	30	42	46	25	32	31	20	11	11	11	-36
B Chimie	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	
C Métallurgie	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
E Industrie électronique	16	6	20	31	30	42	46	25	32	31	20	11	11	11	-36
G Autres fabrication et utilisations de produits	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
(**) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)															

Tableau 24 : Émissions de SO₂ en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre Kyoto (**))

source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

SO₂ (Gg)

1990 - 2015

serre/SO2.xls

secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%) 2015/199
Total national (émissions nettes)	1 340	985	659	481	455	443	376	318	297	262	250	220	179	171	-87
1 Energie	1 303	961	635	465	440	429	363	308	288	253	241	211	169	160	-88
A Conso. de combustible (approche de référence)															
(approche sectorielle)															
1 Industries de l'énergie	1 207	891	559	403	382	373	309	267	251	216	215	187	149	140	-88
2 Industries manufacturières et construction	503	381	258	207	185	177	156	132	113	86	101	89	59	50	-90
3 Transport	389	273	183	117	123	124	107	95	99	95	81	64	61	59	-85
4 Autres secteurs	153,4	125,0	29,2	8,1	7,2	6,8	6,6	3,2	3,3	3,4	3,8	3,8	3,7	3,7	-98
5 Autre	162	111	88	72	67	65	39	37	36	32	30	29	25	28	-83
6 Emissions fugitives des combustibles	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1 Combustibles solides	96	70	76	62	58	57	55	41	37	37	26	24	19	20	-79
2 Combustibles liquides et gazeux	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2 Combustibles liquides et gazeux	96	70	76	62	58	57	55	41	37	37	26	24	19	20	-79
C Stockage et transport du CO2															
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	33,3	21,0	23,1	15,2	14,7	13,4	11,9	9,2	8,9	9,2	8,8	8,7	10,0	10,0	-70
A Produits minéraux	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA	NO, I.E, NA
B Chimie	27,7	15,0	14,9	7,7	7,4	6,9	6,3	4,7	4,6	4,8	4,0	4,0	4,1	3,4	-88
C Métallurgie	5,1	5,7	8,1	7,5	7,3	6,5	5,6	4,5	4,3	4,4	4,8	4,6	5,9	6,6	28
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	0,4242	0,3248	0,0521	0,0082	0,0080	0,0077	0,0072	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0017	-100
G Autres fabrication et utilisations de produits	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
H Autre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 Agriculture	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	-72
H Autre	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	-72
5 Déchets	3,5	2,9	1,0	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-91
C Incinération et brûlage de déchets	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91
E Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo															
Soutes Internationales	150	122	153	154	137	137	94	99	93	101	136	125	106	93	-38
Aviation	2,7	3,4	4,6	5,0	5,3	5,5	5,5	5,1	5,1	5,3	5,2	5,2	5,2	5,5	101
Marine	147	118	149	149	132	132	89	94	88	96	130	120	101	87	-41
Opérations multilatérales	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
(*) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)															

(**) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 25 : Émissions de NOx en France par catégorie CRF

1990 - 2015 NOx (Gg)														serre/NOx.xls	
FRANCE (Périmètre Kyoto(***)														écart (%)	
source CITEPA / format CCNUCC - Janvier 2017														2015/1990	
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Total national (émissions nettes)	2 091	1 917	1 758	1 565	1 484	1 417	1 319	1 239	1 221	1 156	1 112	1 089	987	947	-55
1 Énergie	1 962	1 805	1 646	1 464	1 387	1 320	1 224	1 147	1 129	1 066	1 023	1 001	896	855	-56
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	1 957	1 800	1 640	1 459	1 382	1 315	1 218	1 141	1 124	1 062	1 019	999	894	852	-56
1 Industries de l'énergie	176	156	179	195	172	162	141	138	133	112	114	114	70	62	-65
2 Industries manufacturières et construction	213	192	188	179	175	163	149	125	126	123	110	105	96	92	-57
3 Transport	1 292	1 173	994	804	770	741	679	635	629	610	580	561	538	515	-60
4 Autres secteurs	277	279	280	281	264	248	248	236	236	217	215	218	189	183	-34
5 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
B Emissions fugitives des combustibles	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	4	3	3	3	-45
1 Combustibles solides	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
2 Combustibles liquides et gazeux	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	4	3	3	3	
C Stockage et transport du CO2															-45
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	29	20	19	16	15	15	13	10	10	9	9	10	10	9	-68
A Produits minéraux	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	
B Chimie	24	14	14	13	11	12	10	8	7	7	7	7	8	8	-68
C Métallurgie	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-40
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-78
G Autres fabrication et utilisations de produits	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
H Autre	0,0004	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-45
3 Agriculture	71	66	69	63	63	64	62	62	62	61	61	60	62	63	-12
D Sols agricoles	70	64	68	63	62	63	62	61	61	60	60	59	61	62	-12
E Brûlage de la savane	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
F Incinération des résidus de culture	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-35
J Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	22	19	19	17	16	16	16	17	18	17	16	16	16	17	-21
A Forêts	16	14	14	12	10	11	10	12	12	12	11	11	11	12	-26
B Terres cultivées	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-9
C Prairies	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	-14
D Terres humides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
E Terrains bâtis	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
F Autres terres	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
H Autre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5 Déchets	6,7	6,7	4,6	3,6	3,0	2,7	2,7	2,3	2,4	2,4	2,3	2,0	2,2	2,0	-70
A Installations de stockage de déchets non dangereux	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
B Traitement biologiques des déchets solides (compostage, méthanisation...)	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	
C Incinération et brûlage de déchets	6,7	6,7	4,6	3,6	3,0	2,7	2,7	2,3	2,4	2,4	2,3	2,0	2,2	2,0	-70
D Traitement des eaux et rejets	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
E Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
6 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Memo															
Soules internationales	225	209	277	261	272	279	249	246	240	256	243	225	198	183	-19
Aviation	20	25	35	38	40	41	42	38	38	40	39	39	39	41	103
Marine	205	183	242	223	238	208	207	202	216	205	187	159	142	142	-31
Opérations multilatérales	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 26 : Émissions de COVNM en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre Kyoto(**))

source CITEPA / format CNUCC - janvier 2017

1990 - 2015 COVNM (Gg)

serre/COVNM.xls

secteurs CNUCC	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart (%)	
Total national (émissions nettes)	3 869	3 533	3 092	2 727	2 742	2 337	2 235	2 279	2 198	2 224	2 152	2 157	2 126	2 187	-43	
1 Énergie	1 699	1 392	977	646	564	500	453	414	401	335	327	331	281	276	-84	
A Conso. de combustible (approche de référence)																
1 Industries de l'énergie	1 541	1 295	907	598	516	453	411	374	364	298	293	297	249	245	-84	
2 Industries manufacturières et construction	6,9	5,5	3,5	3,5	3,0	3,1	2,9	3,0	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	-62,9	
3 Transport	19	17	17	17	17	15	13	10	10	10	9	9	8	8	-59	
4 Autres secteurs	951	730	480	268	226	192	159	135	118	102	91	82	74	69	-93	
5 Autre	564	544	405	309	270	242	236	226	233	183	191	204	164	166	-71	
B Emissions fugitives des combustibles																
1 Combustibles solides	159	97	71	49	48	48	42	40	38	37	35	33	31	31	-80	
2 Combustibles liquides et gazeux	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-78,4	
C Stockage et transport du CO2																
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits																
A Produits minéraux	723	639	645	529	504	457	422	376	392	400	378	372	370	351	-51	
B Chimie	47	49	51	43	36	30	28	23	24	19	18	16	17	20	-57	
C Métaallurgie	1,6	1,6	2,0	1,7	1,6	1,7	1,6	1,2	1,5	1,4	1,3	1,4	1,5	1,3	-15,9	
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	413	341	323	265	244	201	183	147	144	152	134	129	131	124	-70	
G Autres fabrication et utilisations de produits	228	217	239	186	188	191	174	171	187	191	187	189	185	169	-26	
H Autre	33	31	31	33	34	35	34	34	35	37	36	36	36	37	11	
3 Agriculture	334	341	330	322	331	307	287	280	290	286	291	286	291	293	-12	
B Gestion des déjections animales	184	181	182	170	170	173	175	173	172	172	170	170	173	174	-5	
C Rizières	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
D Sols agricoles	148	158	146	151	159	133	110	106	116	112	120	114	116	118	-20	
E Brûlage de la savane	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
F Incinération des résidus de culture	1,8	1,8	2,0	1,6	1,5	1,3	1,5	1,6	1,3	1,3	1,4	1,1	1,2	1,2	-32,8	
J Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture																
A Forêts	1 102	1 148	1 126	1 217	1 329	1 058	1 060	1 196	1 102	1 190	1 144	1 157	1 174	1 256	14	
H Autre	9,1	3,1	2,9	2,7	1,0	1,1	1,0	2,5	1,9	2,0	1,6	0,6	1,3	2,6	-71,8	
5 Déchets	1 093	1 145	1 123	1 214	1 328	1 057	1 059	1 193	1 100	1 188	1 142	1 157	1 173	1 253	15	
A Installations de stockage de déchets non dangereux	11	12	13	13	13	14	13	13	13	13	12	11	11	11	-5,46	
B Traitement biologique des déchets solides (compostage, méthanisation...)	4,9	6,0	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,0	3,4	
C Incinération et brûlage de déchets	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
D Traitement des eaux et rejets	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	14,1	
6 Autre	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,9	3,9	3,7	3,3	3,3	2,6	2,3	2,2	2,2	-34,8	
Memo																
Soutes internationales																
Aviation	9,9	8,6	10,8	10,2	10,6	10,9	9,9	9,7	9,5	10,2	9,7	9,1	8,1	7,7	-22,8	
Marine	2,7	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7	-1,8	
Opérations multilatérales																
(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	

Tableau 27 : Émissions de CO en France par catégorie CRF

1990 - 2015 CO (Gg)														serre/CO.xls
FRANCE (Périmètre Kyoto(***))														écart (%)
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017														2015/199
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total national (émissions nettes)	11 260	9 713	7 228	5 858	5 300	5 102	4 885	4 475	4 898	4 214	3 776	3 867	3 617	3 579
1 Énergie	9 687	7 854	5 704	4 270	3 922	3 669	3 493	3 123	3 215	2 764	2 635	2 705	2 345	2 302
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	9 631	7 806	5 657	4 228	3 878	3 625	3 445	3 078	3 179	2 722	2 597	2 688	2 325	2 282
1 Industries de l'énergie	35	30	27	30	29	30	31	31	33	32	31	32	29	33
2 Industries manufacturières et construction	868	791	825	769	789	768	739	510	571	561	414	428	420	401
3 Transport	6 161	4 507	2 830	1 692	1 453	1 335	1 146	1 009	922	783	705	641	565	507
4 Autres secteurs	2 566	2 478	1 975	1 736	1 607	1 493	1 529	1 528	1 653	1 347	1 447	1 587	1 310	1 341
5 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
B Emissions fugitives des combustibles	56	48	48	42	44	44	48	44	36	41	38	17	20	20
1 Combustibles solides	39	31	28	25	24	25	25	18	18	17	16	15	18	18
2 Combustibles liquides et gazeux	17	16	20	18	19	19	23	26	18	24	22	2	2	2
C Stockage et transport du CO2														
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	749	1 120	781	948	769	823	781	703	1 008	787	518	562	650	618
A Produits minéraux	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA
B Chimie	15	15	18	11	12	12	9	7	9	8	9	10	5	4
C Métallurgie	715	1 091	755	933	754	808	769	693	997	777	508	551	644	613
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	19	14	8	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1
G Autres fabrication et utilisations de produits	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
H Autre	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3 Agriculture	48	47	53	28	27	26	30	32	31	30	32	29	30	32
D Sols agricoles	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
E Brûlage de la savane	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
F Incinération des résidus de culture	48	47	53	28	27	26	30	32	31	30	32	29	30	32
J Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	761	677	674	598	567	569	566	602	631	618	576	557	577	611
A Forêts	555	483	501	406	371	372	369	405	432	432	396	374	397	424
B Terres cultivées	85	80	71	73	73	72	75	76	81	76	73	75	73	77
C Prairies	101	96	84	94	96	96	92	93	94	87	83	85	83	87
D Terres humides	3	2	2	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3
E Terrains bâtis	17	17	16	22	23	25	27	25	21	20	20	20	20	20
5 Déchets	15	16	15	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
B Traitement biologiques des déchets solides (compostage, méthanisation)	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA
C Incinération et brûlage de déchets	15	16	15	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
6 Autre	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo														
Soutes internationales	27	24	31	29	30	31	29	28	27	30	28	27	24	23
Aviation	7,1	6,5	7,9	8,0	8,3	8,7	8,8	8,2	8,3	9,0	9,0	8,9	9,0	9,4
Marine	20	18	23	21	22	23	20	19	21	19	18	15	14	14
Opérations multilatérales	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Énergie (CRF 1)

L'utilisation de l'énergie hors biomasse représente, en 2015, 69,3% des émissions de gaz à effet de serre hors UTCATF pour la France (périmètre Kyoto) alors qu'en ne considérant que les émissions de CO₂, l'utilisation de l'énergie hors biomasse représente à elle près de 92,2% des émissions de CO₂ hors UTCATF. Ce niveau se situe dans le bas de la fourchette en comparaison à la plupart des pays développés du fait de la part importante d'électricité produite à partir d'énergie nucléaire.

Cette catégorie est également largement prépondérante vis à vis des émissions de gaz à effet de serre indirect (UTCATF inclus) comme le SO₂ (94%), les NO_x (90%) et le CO (64%). Elle contribue à un degré beaucoup moindre aux émissions de COVNM (13%) en 2015.

En revanche, cette catégorie contribue seulement à hauteur de 9,1% aux émissions de N₂O et de 4,9% aux émissions de CH₄ hors UTCATF en 2015. Il n'y a pas d'émissions de HFC, PFC, NF₃ et SF₆ associées à cette catégorie dans le rapportage CCNUCC.

En 2015, le secteur des transports, et principalement le transport routier, ressort nettement quant aux émissions nationales de CO₂ avec 39% des émissions hors UTCATF (périmètre Kyoto) devant le secteur "résidentiel / tertiaire / agriculture" (25%), l'industrie manufacturière (15%), les industries de l'énergie (12%) et les émissions fugitives des combustibles (moins de 1%).

Pour les émissions de NO_x (UTCATF inclus), le transport domine avec 54% des émissions, suivi par le "résidentiel / tertiaire / agriculture" (19%), puis l'industrie manufacturière (10%) et l'industrie de l'énergie (7%).

Concernant les émissions de CO (UTCATF inclus), elles sont issues à 37% du secteur "résidentiel / tertiaire / agriculture", à 14% du transport et à 11% de l'industrie manufacturière (partie énergétique). Le CO dans l'industrie de l'énergie et les émissions fugitives des combustibles est très marginal (moins de 1%). A noter la pénétration accrue des pots catalytiques qui a permis de réduire considérablement les émissions de NO_x et de CO du transport routier.

Au sujet des rejets de SO₂ (UTCATF inclus), en 2015, le secteur de l'énergie est prépondérant. En effet, la combustion regroupe 82% des émissions (industrie manufacturière 34% ; production d'énergie 29% ; "résidentiel / tertiaire / agriculture" 16% ; transport 2%). Les procédés de l'industrie pétrolière viennent compléter ces émissions (12%).

En termes d'émissions totales exprimées en CO₂ équivalent (hors UTCATF), en 2015, les transports sont le premier secteur contribuant à l'effet de serre avec 29% puis viennent la combustion dans le "résidentiel / tertiaire / agriculture" (19%), l'industrie manufacturière (11%) et la combustion dans la transformation d'énergie (9%). Ce sont les quatre secteurs contribuant le plus à l'effet de serre.

Les émissions de CH₄, N₂O et COVNM du secteur énergie représentent des contributions aux totaux nationaux bien moins importantes que celles du CO₂. A noter tout de même l'émission de ces substances dans la combustion du résidentiel / tertiaire / agriculture, ainsi que dans le transport routier. Enfin, l'extraction et la distribution du pétrole et du gaz naturel sont sources d'émissions diffuses de COVNM.

Les émissions des industries de l'énergie, en particulier les centrales électriques, connaissent des fluctuations significatives au cours de la période 1990-2015 consécutives aux conditions particulières rencontrées chaque année (conditions climatiques, disponibilité des centrales nucléaires et hydroélectriques, imports/exports d'électricité).

Les émissions de CO₂ du transport sont en nette augmentation depuis 1990 (+10% entre 1990 et 2015). Cependant, une stabilisation de ces émissions est observée sur la période 2001-2004, suivie d'une baisse jusqu'en 2008, puis d'une stabilisation les années suivantes. Ainsi, entre 2004 et 2009, les émissions ont baissé de plus de 8%. Ces évolutions s'expliquent principalement par le ralentissement de la hausse du parc roulant pour le transport routier, puis sa relative stabilité depuis 2005 et, dans le même temps, par l'augmentation des taux d'agrocarburants incorporés dans

l'essence et le gazole (émissions CO₂ biomasse hors total). Pour les autres polluants, entre 1990 et 2015, les émissions du transport sont en baisse :

- -98% pour les émissions de SO₂, soit un recul d'environ 150 Gg lié à l'évolution de la teneur en soufre des carburants,
- -92% pour les émissions de CO,
- -93% pour les émissions de COVNM soit une baisse d'environ 880 Gg,
- -60% pour les émissions de NO_x soit une baisse de près de 780 Gg,
- -83% pour les émissions de CH₄,
- sauf pour les émissions de N₂O (+68%).

Pour toutes ces substances (sauf le CO₂ et le SO₂) la raison de ces évolutions est essentiellement la mise en place des pots catalytiques et les dernières normes Euro sur les véhicules pour le transport routier.

Procédés industriels (CRF 2)

En dehors des émissions de HFC (en forte hausse), les émissions de toutes les substances sont orientées à la baisse pour cette catégorie.

Pour les gaz à effet de serre direct, la baisse la plus importante est celle du N₂O (-95% de 1990 à 2015). Ce secteur ne représente plus que 3,1% des émissions de N₂O de la France (hors UTCATF) en 2015 contre 36% en 1990. Cette importante réduction fait suite à la mise en place, à partir de 1998, de systèmes de traitement sur les installations de production chimique, seules contributrices du secteur industriel (acide adipique, glyoxylique et nitrique). Ainsi, de 2003 à 2004, une baisse de 30% des émissions a été observée pour cette catégorie. Depuis, les émissions continuent de baisser, suite à la diminution de la production d'acide nitrique.

Bien qu'elles ne soient pas significatives, étant donné leur très faible niveau, les émissions de CH₄, occasionnées par la production de noir de carbone et la métallurgie sont en baisse de 42% de 1990 à 2015.

Les émissions de CO₂ baissent de 27% de 1990 à 2015, pour atteindre 6,8% des émissions de la France (hors UTCATF). La baisse est observée à la fois dans la production de produits minéraux (-35%) et dans la chimie (-11%) suite à des diminutions de production principalement. Les émissions de la métallurgie sont assez fluctuantes sur la période mais en 2015 se situent 15% en dessous de celles de 1990.

Les procédés industriels regroupent également les sources de HFC, de PFC, de NF₃ et de SF₆ qui sont commentées dans le paragraphe 2.1.4 « Évolution des émissions par gaz à effet de serre direct » du présent rapport.

En ce qui concerne les gaz à effet de serre indirect, il est à noter que la part relative la plus importante dans les émissions France (périmètre Kyoto), UTCATF inclus, en 2015 concerne le CO (17%) et les COVNM (16%), les parts des autres polluants dans les procédés industriels étant très faibles. Ces émissions sont orientées à la baisse entre 1990 et 2015 (NO_x -68%, COVNM -51%, SO₂ -70%, CO -17%).

Concernant les COVNM, les émissions proviennent en grande majorité de l'utilisation de solvants et d'autres produits (83% des émissions du CRF 2 et 31% des émissions totales de COVNM en France en 2015 hors UTCATF). Les émissions de ces secteurs sont en baisse de plus de 50% en 2015 par rapport à 1990, soit une réduction de près de 350 Gg.

En termes d'émissions totales exprimées en CO₂ équivalent, ce secteur représente, en 2015, 9,7% des émissions France (périmètre Kyoto) hors UTCATF.

Agriculture (CRF 3)

L'agriculture est le secteur prépondérant quant aux émissions de CH_4 et de N_2O avec respectivement 69,5% et 86% des émissions de la France (périmètre Kyoto) hors UTCATF en 2015. Les émissions de CH_4 du secteur sont en diminution de 5,3% entre 1990 et 2015, tout comme les émissions de N_2O qui baissent de 7,0% durant la même période.

La fermentation entérique (59% en 2015 du total CH_4 en France au périmètre Kyoto hors UTCATF) et les déjections animales (11% en 2015) constituent l'essentiel des sources émettrices de CH_4 de cette catégorie. Les émissions de la fermentation entérique sont en baisse entre 1990 et 2005 et relativement stables depuis du fait de l'intensification de la production laitière et de l'évolution du cheptel. Celles de la gestion des déjections animales sont en hausse en 2015 par rapport à 1990 (+15%).

La baisse des émissions de N_2O provient principalement du secteur des sols agricoles et en particulier de l'épandage des engrais minéraux. En effet, la quantité d'engrais épandus entre 1990 et 2015 est en diminution.

En ce qui concerne le CO_2 , les émissions des sols agricoles sont traitées dans le secteur 4 du CRF (voir ci-après).

Enfin, les cultures sont émettrices de COVM pour 118 Gg en 2015 (environ 5% des COVM totaux avec UTCATF).

L'agriculture participe pour une part non négligeable aux émissions de gaz à effet de serre en CO_2 de 2015 avec environ 17% du total national hors UTCATF.

Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCATF) (CRF 4)

L'accroissement de la biomasse (en forêts et hors forêts) et la récolte forestière sont les postes prépondérants dans le calcul des puits et des émissions de CO_2 liés aux changements dans l'utilisation des sols et de la sylviculture.

Les forêts sont le principal contributeur à cette catégorie. L'accroissement de la matière ligneuse forestière entraîne un stockage de CO_2 passant de 39 Tg en 1990 à 54 Tg en 2015 traduisant le fort potentiel de la forêt française.

Les changements d'utilisation des sols impliquent à la fois un déstockage de CO_2 (conversion des forêts et des prairies en terres agricoles) et un stockage de CO_2 (conversion des prairies et terres agricoles en forêts ainsi que des prairies en terres agricoles non cultivées).

Au bilan, les changements d'affectation des sols et la sylviculture conduisent à un puits de CO_2 qui augmente entre 1990 et 2015, passant de 30 Tg à 39 Tg.

L'UTCATF est à l'origine d'émissions de CH_4 du fait de l'exploitation forestière (feux de résidus sur place mais aussi par le barrage de Petit Saut à partir de 1994). Les émissions sont en augmentation de 17% entre 1990 et 2015.

Déchets (CRF 5)

Le traitement des déchets représente moins de 1% des émissions totales de SO_2 , de CO , de NO_x , de COVM avec UTCATF. Le CO_2 du secteur représente 0,5% des émissions nationales hors UTCATF et le N_2O environ 2,0% hors UTCATF. Il faut noter que l'incinération avec récupération d'énergie est comptabilisée dans la catégorie CRF 1 Énergie.

Le stockage de déchets en installations de stockage de déchets non dangereux est la principale source de cette catégorie. Elle représente 21% des émissions de CH_4 de la France (périmètre Kyoto) hors UTCATF en 2015 et plus de 83% des émissions de CH_4 des déchets. Ces émissions de CH_4 sont en augmentation de 3% sur la période 1990-2015 et le pic d'émission a été atteint en 2003 du fait de

l'augmentation des volumes de déchets et de la cinétique de dégradation des déchets stockés. Depuis 2003, les émissions sont en constante diminution pour, en 2015, presque atteindre son niveau d'émissions de 1990. Le traitement des eaux usées, et particulièrement les traitements autonomes à base de fosses septiques, comptent pour près de 15% des émissions de CH₄ de cette catégorie en 2015.

Il faut noter le développement de la filière du compostage des déchets dont les émissions de CH₄ et de N₂O, bien que faibles (1,6% de la catégorie CRF 5 déchets pour le CH₄, mais environ 40% de la catégorie pour le N₂O), augmentent fortement entre 1990 et 2015 (respectivement de 428% et 276%).

Autres sources (CRF 6)

Aucune source n'est rapportée dans cette catégorie, toutes les sources ayant été assignées aussi spécifiquement que possible.

Emissions hors total national (memo items)

Cette catégorie regroupe les émissions des sources définies hors du champ « national » dans le cadre du protocole de Kyoto et, pour mémoire, le CO₂ issu de la combustion dans le secteur « Energie » de la biomasse qui est comptabilisé implicitement dans le secteur 4.

Soutes internationales

Le paragraphe 1.7 précise les particularités de l'estimation du trafic maritime international et celle du trafic aérien international. Les trafics internationaux aériens et maritimes relatifs aux quantités de combustibles vendus en France représentent des émissions " internationales " non négligeables en ce qui concerne plusieurs des substances inventoriées.

Comparées aux émissions totales de la France au périmètre Kyoto hors UTCATF, les soutes internationales correspondent, en 2015, à 6,8% du CO₂, 19,7% des NO_x, et 54,3% du SO₂ (moins de 1% pour le CO, le CH₄, les COVM et le N₂O).

En ce qui concerne le trafic aérien international, les contributions françaises à ces émissions de CO₂ ont été estimées séparément pour les trafics intra Union européenne et hors Union européenne pour la Métropole, l'Outre-mer, ainsi que pour la France entière. Au niveau de la France entière, la contribution aux émissions de CO₂ des trafics intra Union européenne est d'environ 21 à 24% du trafic international.

Tableau 28 : Contribution du trafic intra et hors Union européenne aux émissions de CO₂ du trafic international aérien relatif à la France

source CITEPA / CORALIE format UNFCCC	Edition février 2017										Res_faisceaux/diffusion_rapport.xls				
	Trafic aérien international - Contributions au CO ₂ des vols intra et hors UE (%)														
Trafic international	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Métropole - UE	23,2	22,8	22,4	22,3	22,7	23,1	23,2	23,3	22,6	23,3	23,7	22,9	23,3	23,7	
Métropole - hors UE	76,8	77,2	77,6	77,7	77,3	76,9	76,8	76,7	77,4	76,7	76,3	77,1	76,7	76,3	
Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE	1,3	15,8	16,8	5,8	5,5	6,3	9,8	7,9	8,1	8,6	13,4	9,6	16,7	17,5	
Territoires d'Outre-mer non inclus dans l'UE	98,7	84,2	83,2	94,2	94,5	93,7	90,2	92,1	91,9	91,4	86,6	90,4	83,3	82,5	
FRANCE - UE	22,0	22,0	21,7	21,6	22,0	22,4	22,7	22,8	22,1	22,7	23,2	22,4	22,9	23,3	
FRANCE - hors UE	78,0	78,0	78,3	78,4	78,0	77,6	77,3	77,2	77,9	77,3	76,8	77,6	77,1	76,7	

Opérations multilatérales

Cet item comptabilise les émissions de CO₂ des tirs de fusée Ariane (utilisation de propergol) sur le site ARIANESPACE à Kourou (Guyane). Les consommations de propergol sont confidentielles (un seul site de tir).

3 ENERGIE (CRF 1)

3.1 Présentation générale du secteur

La consommation d'énergie regroupe les industries de l'énergie (producteurs d'énergie : les centrales électriques, les raffineries de pétrole et la production de combustibles solides et gazeux notamment), les industries manufacturières, les transports mais également la consommation d'énergie du secteur résidentiel/tertiaire et de l'agriculture. Il faut ajouter les émissions dites fugitives en provenance, d'une part, de l'élaboration des produits pétroliers et, d'autre part, de l'extraction et de la distribution des combustibles (mines, réseaux de transport de gaz naturel, stations services, etc.).

L'une des principales bases d'information pour le secteur CRF1 est le bilan énergétique national réalisé chaque année par le Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS). Ce bilan fourni au CITEPA est non corrigé du climat et concerne la Métropole uniquement. Les usages à des fins énergétiques du charbon, du pétrole, des gaz et des énergies renouvelables sont comptabilisés pour les différents secteurs présentés dans le tableau ci-dessous. Un autre poste du bilan est consacré aux usages non énergétiques de ces énergies. Néanmoins, ces consommations font l'objet d'un traitement particulier par le CITEPA (cf. chapitre 3.2.3). Ces bilans annuels sont construits à partir des retours d'enquêtes annuelles, voire mensuelles auprès des producteurs et des utilisateurs d'énergie.

En ce qui concerne le bilan énergétique des territoires d'Outre-mer, le CITEPA élabore les bilans énergétiques de chaque territoire à partir de différentes sources dont le Comité Professionnel du Pétrole - CPDP (consommations par territoire et type de combustible depuis 1990, sans distinction par secteur), les déclarations annuelles des émissions de certains exploitants (notamment pour la production centralisée d'électricité et les GIC) ainsi que les bilans élaborés par les Observatoires de l'énergie existants en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie et à la Réunion. D'autres données sectorielles sont disponibles pour quelques années pour Mayotte et la Polynésie française notamment.

Le **CITEPA et les services du SOeS** en charge de l'élaboration du bilan de l'énergie, travaillent ensemble afin d'affiner la prise en compte des statistiques énergétiques nationales dans l'estimation des émissions en France.

La prise en compte de ces bilans a nécessité de bien identifier les correspondances entre les secteurs du bilan de l'énergie et ceux de l'inventaire, pour les usages énergétiques de combustibles. Cette correspondance est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 29 : Correspondance des secteurs bilan de l'énergie français / CRF


Secteur bilan énergie SOeS	Secteur CRF
Consommation de la branche énergie	
<i>Raffinage</i>	1A1b, 1B2
<i>Production d'électricité thermique</i>	1A1a (production centralisée d'électricité, autoproduction d'électricité du chauffage urbain et UIDND avec récupération d'énergie), 1A2 (autoproduction d'électricité)
<i>Usages interne de la branche</i>	1A1c, 1A3e
Consommation finale énergétique	
<i>Sidérurgie</i>	1A2a, 1B1b, 2C (distinction entre les usages énergétiques et non énergétiques de CMS par bilan matière)
<i>Industrie</i>	1A2 hors 1A2a
<i>Résidentiel Tertiaire</i>	1A1a (chauffage urbain hors autoproduction d'électricité), 1A4a, 1A4b
<i>Agriculture</i>	1A4c
<i>Transports (hors soutes maritimes internationales)</i>	1A3 (hors 1A3e), 1A4b (pour les EMNR essence et diesel routier uniquement)

Pour plus de détail sur les traitements par secteur, se reporter aux chapitres correspondants.

Les données du SOeS sont généralement complétées par d'autres sources de données plus sectorielles afin d'affiner les données relatives aux différents postes à prendre en compte dans l'élaboration de l'inventaire. Ces autres sources d'informations sont cohérentes avec le bilan établi par le SOeS. Il s'agit notamment des données du Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) qui détaille les consommations par type de combustibles pour le pétrole raffiné, des statistiques de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN), des données de consommations des sites traités individuellement (déclaration annuelle des rejets), etc.

La figure ci-dessous illustre l'évolution de la consommation d'énergie primaire en Métropole (électricité comprise).

Figure 13 : Consommation d'énergie primaire en France métropolitaine (non corrigée du climat)



Alors que la tendance de consommations de la décennie 1990 était à la hausse de + 1,7% par an en moyenne, la consommation d'énergie primaire a cessé de croître depuis 2005 avant de baisser nettement en 2009 suite à la crise économique. Depuis 2010, dans un contexte de stagnation de l'économie française, les variations des consommations sont notamment influencées par les effets climatiques, dont les impacts sont particulièrement visibles en 2014.


La structure du mix énergétique primaire de la France reste assez stable : 45,8% d'électricité primaire, 30,2% de pétrole, 13,8% de gaz, 6,9% de renouvelables thermiques (y compris déchets) et 3,3% de charbon en 2015.

L'augmentation de la consommation globale d'énergie depuis 1990 a été absorbée en premier lieu par l'électricité d'origine nucléaire et hydraulique dite « non carbonée » dont la croissance est de 33 Mtep, soit +40% (dont environ 94% proviennent du parc électronucléaire et 6% du parc hydraulique en 2015). Les consommations des énergies renouvelables (+62% soit 6,7 Mtep entre 1990 et 2015) et du gaz (+42% soit 10,3 Mtep entre 1990 et 2015) sont à la hausse. La tendance au recul du pétrole se confirme au fil des ans (-12%) tandis que celle du charbon est significative (-56%).

Le bilan énergétique français est singulier étant donné l'importance du parc électronucléaire dont l'impact en termes de gaz à effet de serre est limité compte tenu de son origine.

En ce qui concerne l'Outre-mer, la situation observée est très différente. Un bilan annuel est réalisé sur la base des statistiques disponibles localement pour estimer les consommations de combustibles fossiles qui sont présentées dans la figure ci-dessous. Le niveau de consommation, bien que très inférieur à celui de la Métropole (l'ensemble Outre-mer ne représente que 2% environ), est en augmentation soutenue depuis 1990. La consommation totale d'énergie en outre-mer est relativement stable depuis 2010 même si les consommations de charbon continuent d'augmenter (x 10 depuis 1990, x 2 depuis 2000 et x 1,4 depuis 2009).

Figure 14 : Consommation de combustibles fossiles dans les territoires d'Outre-mer (non corrigée du climat)



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1A.xls/comb fossile OM

Les consommations d'énergie en Outre-mer pour les territoires du périmètre Kyoto suivent sensiblement la même évolution que pour l'ensemble des territoires d'Outre-mer sauf depuis 2011 où il est constaté une baisse des consommations, notamment de charbon.

Figure 15 : Consommation de combustibles fossiles dans les territoires d’Outre-mer au périmètre Kyoto
(non corrigée du climat)




Tableau 30 : Émissions de gaz à effet de serre de l'ENERGIE

ENERGIE (périmètre Kyoto)			Secteurs-d.xls	
Polluants	1990		2015	
	Emissions en CO2 eq (kt)	% du total national hors UTCATF	Emissions en CO2 eq (kt)	% du total national hors UTCATF
CO ₂	364 477	91,2%	310 205	92,2%
CH ₄	12 594	18,1%	2 910	4,9%
N ₂ O	3 245	4,9%	3 745	9,1%
HFC	0	0,0%	0	0,0%
PFC	0	0,0%	0	0,0%
SF ₆	0	0,0%	0	0,0%
NF ₃	0	0,0%	0	0,0%
PRG	380 316	69,5%	316 861	69,3%

CITEPA

La consommation de combustibles fossiles est la première source d'émissions de CO₂, produit fatal de la combustion. Ainsi en 2015, environ 92% des émissions de CO₂ en France au périmètre Kyoto proviennent de l'utilisation de l'énergie. Les parts des émissions de CH₄ et N₂O sont bien moindres avec respectivement 4,9% et 9,1% des émissions en 2015 (hors UTCATF). Cette catégorie représente plus de 69% des émissions totales de la France au périmètre Kyoto (hors UTCATF) en 2015, soit une légère érosion de sa contribution depuis 1990.

3.2 Consommation de combustibles (CRF 1A)

3.2.1 Comparaison de l'approche sectorielle avec l'approche de référence

Des tentatives de recoupements peuvent être effectuées quand cela est possible en particulier en ce qui concerne l'énergie en comparant les méthodes "sectorielle" et de "référence" (pour l'énergie). Cette dernière méthode alternative est globale et a ses propres limites. Elle ne saurait constituer un référentiel absolu malgré son appellation.

L'approche de référence est recommandée par le GIEC. Celle-ci figure dans les tables CRF (voir tableau ci-après et annexe 8). L'approche dite de "référence" est appliquée sur les deux périmètres géographiques considérés (Kyoto et France entière). Ici, c'est le périmètre Kyoto qui est présenté. Pour l'énergie (CRF 1A), elle fournit des résultats plus ou moins proches de l'approche "sectorielle".

Tableau 31 : Comparaison de l'approche de référence et de l'approche sectorielle - périmètre Kyoto

Comparaison entre les approches de référence et sectorielle pour l'énergie - périmètre Kyoto			
	Approche de référence en kt CO ₂	Approche sectorielle en kt CO ₂ Kyoto (Métropole et DOM)	Ecart %
	A	B	A/B
1990	368 704	360 148	2,4
1991	385 796	385 080	0,2
1992	363 570	376 728	-3,5
1993	357 119	356 854	0,1
1994	335 196	353 856	-5,3
1995	348 691	359 376	-3,0
1996	372 936	374 300	-0,4
1997	349 354	367 099	-4,8
1998	374 648	387 539	-3,3
1999	367 398	379 579	-3,2
2000	359 927	377 327	-4,6
2001	377 237	378 947	-0,5
2002	376 138	375 571	0,2
2003	382 144	382 654	-0,1
2004	385 174	383 941	0,3
2005	385 461	387 454	-0,5
2006	373 259	376 146	-0,8
2007	364 950	366 231	-0,3
2008	364 665	360 894	1,0
2009	352 264	346 913	1,5
2010	356 132	354 958	0,3
2011	333 831	329 784	1,2
2012	337 482	332 316	1,6
2013	337 357	331 861	1,7
2014	304 728	301 391	1,1
2015	313 092	307 245	1,9
Moyenne	358 741	361 315	-0,7

Appro-ref_CRF.xls

Les données détaillées, transmises par le SOeS à l'AIE, sont utilisées sur toute la série y compris la dernière année. Cependant, il est à noter que les données pour la dernière année ne sont pas entièrement détaillées pour tous les postes et ne sont fournies qu'à titre provisoire car elles sont susceptibles d'évoluer. En effet, le calcul dans le cadre de l'inventaire intervient avant la

transmission par le SOeS des données des statistiques énergétiques détaillées et définitives aux instances internationales.

Au **niveau global** (tous combustibles confondus), sur la période 1990-2015, les écarts sont en moyenne de -0,7% entre les deux approches (périmètre géographique Kyoto). Entre 2002 et 2015, l'écart moyen entre les deux approches est de +0,6%. Ces écarts observés sont très faibles par rapport aux recommandations du GIEC (5%) ou du MMR européen (2%).

La principale raison expliquant les écarts entre les deux approches avant 2002 vient du fait que les données transmises par le SOeS à l'AIE ne sont pas révisées pour les années antérieures à 2002 : cela signifie que les données pour la période 1990-2001 ne sont pas mises à jour (notamment pour les produits pétroliers) ce qui explique les écarts observés entre l'approche sectorielle (réalisée à partir des bilans énergétiques nationaux mis à jour annuellement sur l'ensemble de la période 1990-2015) et l'approche de référence (réalisée à partir des bilans fournis à l'AIE).

Au niveau de chaque catégorie de combustibles :

- Liquid fuels : les forts écarts constatés pour des années avant 2000 proviennent du fait que les données transmises à l'AIE par le SOeS ne sont pas révisées pour les années antérieures à 2002. Les écarts sont constatés aussi bien sur la consommation apparente que sur les émissions de CO₂.
- Solid fuels : des écarts de -16 à -44% sont observés sur les consommations sectorielles par rapport aux consommations de l'approche de référence. Sur les émissions, les écarts observés sont de 0,7% à -16%. Des différences entre le bilan fourni à l'AIE et le bilan énergétique national utilisé dans le cadre des inventaires sont observées mais n'expliquent pas la totalité des différences. **Cette question a été mise à l'ordre du jour du programme d'amélioration du groupe de travail sur la cohérence des bilans énergétiques au niveau français.**
- Gaseous fuels : des écarts jusqu'à 6% sont observés sur la consommation apparente. Tout d'abord le poste « pertes et ajustements » (représentant l'incertitude du bilan de l'énergie) explique une bonne part de ces écarts. D'autre part, il est constaté de légères différences entre le bilan fourni à l'AIE et le bilan énergétique national utilisé dans le cadre des inventaires. **Cette question a été mise à l'ordre du jour du programme d'amélioration du groupe de travail sur la cohérence des bilans énergétiques.**
- Other fossil fuels : des écarts de l'ordre de 10% sont observés sur les émissions de CO₂. Cet écart provient des facteurs d'émission CO₂ utilisés. Dans l'approche de référence c'est la valeur du GIEC 2006 qui est retenu (25 kg C/GJ) alors que la valeur moyenne utilisée dans l'approche sectorielle est plus proche de 29 kg C/GJ.

Du fait des multiples périmètres possibles de rapportage pour la France, voici un aperçu des périmètres retenus pour différentes soumissions officielles :

AIE : Métropole uniquement,

EUROSTAT : Métropole uniquement,

UNECE : Métropole uniquement.

Ces périmètres sont à considérer lors de la comparaison de données car ils expliquent souvent une grande partie des différences observées.

3.2.2 Soutes internationales

Dans l'inventaire de GES, les émissions rapportées sur les postes soutes internationales (hors total national) concernent les émissions relatives à l'aviation civile internationale et au trafic maritime international basées sur les ventes de combustibles en France.

Soutes internationales relatives à l'aviation

Les soutes internationales relatives à l'aviation concernent les consommations de carburant des vols internationaux sur avitaillements en France.

Les émissions des vols internationaux relatives à la France sont déterminées sur la base d'une méthode détaillée exploitant les bases de données trafics de la DGAC :

- pour les émissions produites au-dessous de 1000 m sur le territoire français (cycle LTO), de plus, la méthode prend en compte les données caractéristiques moteurs de l'OACI,
- pour les émissions internationales au-dessus de 1000 m (croisières internationales / contribution française), les émissions sont calées sur un solde de consommation de combustibles : vente totale de carburant en France diminuée de la consommation des vols domestiques puis des consommations des LTO des vols internationaux sur le sol français. Les statistiques de vente de carburants pour l'aviation ne distinguent pas les soutes internationales des ventes pour le trafic domestique.

Soutes internationales relatives au transport maritime

Concernant le transport maritime international (entre un port français et un port étranger), les statistiques de ventes en France métropolitaine existent pour les soutes maritimes. Ces statistiques pour le transport maritime international distinguent les soutes dites « françaises » (navires sous pavillon français) et les soutes dites « internationales » (navires sous pavillon étranger). Toutefois, les émissions de ces deux types de soutes ne sont pas affectées en totalité aux émissions maritimes internationales.

En effet, des travaux récents (2010) réalisés par le CITEPA, s'appuyant sur les données de trafics portuaires de l'année 2005, ont permis de préciser la consommation du trafic international correspondant à du cabotage sur les côtes françaises (sans distinction du pavillon des navires), c'est à dire du trafic domestique. Afin de simplifier l'utilisation de ces résultats à d'autres années, cette consommation totale de cabotage a été rapportée uniquement aux statistiques de consommations des soutes françaises (6,2%) ce qui n'impacte pas les émissions totales du cabotage et ne signifie pas que les navires sous pavillon étranger ne sont pas considérés dans le cabotage *in fine*.

Ainsi, pour la France métropolitaine, les consommations relatives au trafic maritime international sont estimées à 93,8% des soutes « françaises » ajoutées au total des soutes « internationales ».

Pour les territoires d'Outre mer inclus dans l'UE, les parts relatives de consommations de combustibles du trafic domestique vis-à-vis des consommations globales sont établies selon le bilan d'énergie réalisé au CITEPA. Ces valeurs sont les suivantes :

Guadeloupe	0%	Martinique	0%	La Réunion	50%
Guyane	50%	Mayotte	69%	St Martin	0%

De même pour territoires d'Outre mer non inclus dans l'UE, les valeurs sont les suivantes :

Nouvelle-Calédonie	0%	Saint-Barthélemy	0%	Wallis-et-Futuna	50%
Polynésie française	50%	Saint-Pierre-et-Miquelon	50%		

Figure 16 : Répartition du trafic domestique et international pour la France



Dans l'approche de référence, les consommations maritimes internationales sont tirées du bilan fourni à l'AIE. Ce bilan est au format géographique Métropole. Ainsi les consommations attribuées à l'Outre mer sont donc considérées comme internationales alors qu'elles ne le sont pas si l'on se place au périmètre Kyoto. Cependant, cette explication n'explique pas la totalité de l'écart constaté. Cette question a été mise à l'ordre du jour du programme d'amélioration du groupe de travail sur la cohérence des bilans énergétiques, notamment pour comprendre et éventuellement harmoniser les méthodes de traitement des consommations maritimes internationales.

3.2.3 Usages non énergétiques des combustibles

Les combustibles fossiles peuvent être consommés pour différents usages tels que la combustion pour des besoins énergétiques ou en tant que matière première, intermédiaire ou agent réducteur (usages non énergétiques).

Comme défini dans l'encadré 1.1 du Volume d'introduction pour les procédés industriels des lignes directrices du GIEC 2006, la combustion de combustible est définie comme l'oxydation intentionnelle de matière dans un appareil conçu pour fournir de la chaleur ou un travail mécanique à un procédé, ou destinée à un usage en dehors de l'appareil.

Lors des activités, les émissions peuvent se produire à la fois au stade de la combustion de combustible et du procédé industriel. Cependant, il n'est pas toujours possible, en partie pour des raisons pratiques, de rapporter séparément ces deux types d'émissions.

Dans les **lignes directrices du GIEC 2006**, la règle suivante est formulée :

Les émissions de combustion, provenant des combustibles, obtenus directement ou indirectement des matières intermédiaires pour un procédé relevant des procédés industriels et de l'utilisation des produits seront normalement attribuées à la partie de la catégorie source dans laquelle le procédé a lieu. Ces catégories sources sont normalement 2B et 2C. Cependant, si les combustibles dérivés sont transférés pour combustion à une autre catégorie source, les émissions doivent être rapportées dans la partie correspondante des catégories sources du secteur Energie (normalement 1A1 ou 1A2).

Dans l'inventaire français, cette règle des lignes directrices est notamment suivie pour le vapocraquage du naphta (émissions comptabilisées dans le 2B) mais pas pour les émissions de la sidérurgie où la distinction entre les usages énergétiques (rapportés en CRF 1A) et non énergétiques (en CRF 2) est réalisée pour des questions historiques. Ce dernier point est en cours d'investigation pour se mettre en cohérence avec la règle des lignes directrices. Cependant, au final, afin de s'assurer de la complétude de l'inventaire, un rebouclage sur le total des consommations finales (énergétiques + non énergétiques) du bilan énergétique est assuré afin d'éviter toute omission ou double-compte des consommations et donc des émissions.

Au niveau de chaque combustible, les distinctions sont les suivantes (cf. tables CRF « Table 1.A(d) Sectoral background data for energy - Feedstocks, reductants and other non-energy use of fuels pour plus de détails) :

Combustibles solides :

En ce qui concerne les consommations de combustibles solides (charbon et coke de charbon), elles sont toutes rapportées en tant que consommations énergétiques dans le bilan de l'énergie du SOeS. Dans l'inventaire, les usages énergétiques et non énergétiques sont distingués.

Les consommations de combustibles solides en tant que réducteurs ou intermédiaires sont considérées dans le code CRF 2C, pour les sites sidérurgiques et de production de ferro-alliages. Pour plus de détail sur les méthodologies mises en œuvre afin de distinguer les consommations et les émissions entre ces deux types d'usage, se reporter à la section « 2C Métallurgie ».

Les consommations de gaz sidérurgiques pour la production centralisée d'électricité ou dans le raffinage sont considérées dans les codes CRF relatifs (1A1a et 1Ab).

Combustibles liquides :

Les *produits pétroliers* à usage non énergétique sont essentiellement consommés sur les sites pétrochimiques. Ils font l'objet d'une enquête exhaustive de la part du SOeS. Environ 14% de la consommation française de produits pétroliers sont utilisés comme matière première pour la chimie organique. Cette enquête définit les quantités des différentes bases pétrolières consommées ainsi que les productions des vapocraqueurs, dont une part des produits est autoconsommée (fioul et gaz industriel issu des matières premières) à des fins énergétiques.

Dans le bilan de l'énergie français du SOeS, ces autoconsommations énergétiques sont comptabilisées dans les consommations non énergétiques de produits pétroliers et, depuis cette édition, l'inventaire français prend en compte ces consommations (déterminées directement à partir des déclarations annuelles des industriels) ainsi que les émissions associées dans le CRF 2B et non plus dans le secteur 1A2.

Les émissions liées à la combustion des huiles des moteurs pour les 2-temps sont prises en compte dans la catégorie CRF 1A3. Les émissions de l'utilisation d'huiles moteur dans les moteurs 4 temps sont, elles, reportées dans la catégorie CRF 2D1. Les émissions des huiles récupérées et brûlées dans les procédés (i.e. cimenterie) sont prises en compte en CRF 1A2 et celles traitées en incinérateurs de déchets spéciaux, en CRF 5.

Combustible gazeux :

Les principaux usages non énergétiques du *gaz naturel* correspondent à la production d'ammoniac et d'hydrogène. Les émissions de CO₂ associées sont comptabilisées dans la catégorie CRF 2B. Les consommations énergétiques de gaz naturel de ces mêmes sites sont prises en compte dans la catégorie CRF 1A2. La méthodologie appliquée est explicitée dans les sections relatives à ces secteurs.

3.2.4 Caractéristiques communes pour la combustion (1A)

3.2.4.1 Caractéristiques des combustibles (section générale)

A - Propos liminaire

L'estimation des émissions de toutes les sources consommant des combustibles fossiles, de la biomasse et divers produits valorisés thermiquement, nécessite fréquemment sinon systématiquement de connaître leurs caractéristiques (composition, pouvoir calorifique, etc.).

Le terme "combustible" est utilisé par la suite pour désigner tout produit utilisé dans une installation de combustion (combustibles fossiles, biomasse, autres produits) afin de produire de la chaleur.

Les caractéristiques des combustibles varient de l'un à l'autre et également au sein d'un même combustible en fonction de son origine. Par suite, certaines de ces caractéristiques évoluent dans le temps, notamment lorsque les spécifications réglementaires sont modifiées.

L'application de la règle, qui veut que l'utilisation de la meilleure donnée disponible soit privilégiée, conduit à s'intéresser au cas par cas aux caractéristiques des combustibles utilisés dans les installations considérées individuellement. Ces informations sont généralement disponibles au travers des systèmes de collecte des données (cf. déclarations annuelles des rejets de polluants). A défaut, des valeurs moyennes types peuvent pallier cet inconvénient.

Dans le cas des ensembles regroupant un grand nombre de sources, l'approche individualisée n'est plus employée et l'utilisation de caractéristiques moyennes par défaut est à la fois plus simple, la seule faisable et n'engendre pas des écarts très importants car il s'agit le plus souvent de petites installations n'utilisant majoritairement que des combustibles très classiques (fioul domestique, gaz naturel, etc.) dont les caractéristiques sont assez constantes et contenues dans des limites définies réglementairement.

B - Pouvoir calorifique

Le pouvoir calorifique est utilisé pour traduire les quantités de combustibles exprimées en unité d'énergie à partir des quantités exprimées en masse ou en volume^(a) lorsque ces quantités ne sont pas déjà exprimées dans une unité d'énergie. Parmi les unités les plus rencontrées dans les données disponibles se trouvent :

Tableau 32 : Equivalence des unités d'énergie courantes

Unité	Symbole	Equivalence Joules	Multiples les plus usités
tonne équivalent pétrole	tep	42 GJ	ktep, Mtep
Watt heure PCI	Wh	3600 J	kWh, MWh, GWh
Joule	J	1 J	MJ, GJ, TJ
Thermie	th	4,18 MJ	kth
Calorie	cal	4,18 J	kcal

k (kilo) = 10^3

M (Mega) = 10^6

G (Giga) = 10^9

T (Tera) = 10^{12}

Si disponible, le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) spécifique à l'installation concernée est utilisé.

A défaut et pour les ensembles statistiques considérés globalement, des valeurs moyennes de PCI sont utilisées. Ces valeurs ont été retenues en tenant compte des informations disponibles au niveau international. Elles s'appliquent donc aussi bien pour la Métropole que pour l'Outre-mer.

Les pouvoirs calorifiques inférieurs nationaux moyens utilisés dans les inventaires d'émission nationaux sont présentés ci-après.

^(a) Le SNIEBA utilise le système d'unité international en vigueur. Relativement à l'énergie, le "joule" (J) et ses multiples (kJ, MJ, GJ, etc.) sont utilisés.

Tableau 33 : Détail des PCI utilisés dans les inventaires nationaux

combustible ()		
101	Charbon à coke	26
102	Charbon vapeur	26
103	Charbon sous-bitumineux	20
104	Aggloméré de houille	32
105	Lignite	17
106	Brique de lignite	17
107	Coke de houille	28
108	Coke de lignite	17
110	Coke de pétrole	32
111	Bois et assimilé	18,0
112	Charbon de bois	32,5
113	Tourbe	11,6
116	Déchets de bois	18,0
117	Déchets agricoles	18
118	Boues d'épuration	5
120	Schistes bitumineux	9,4
201	Pétrole brut	42
203	Fioul lourd (tous types)	40
204	Fioul domestique	42
205	Gazole et Gazole Non Routier	42
206	Kérosène	44
207	Carburacteur	44
208	Essence automobile (avec et sans plomb)	44
209	Essence aviation	44
210	Naphta	45
211	Huile de schiste bitumineux	36
212	Huile de moteur à essence	40,2
213	Huile de moteur diesel	40,2
219	Autres lubrifiants	40,2
220	White spirit	41,9
222	Bitumes	40,2
224	Autres produits pétroliers (graisses, ...)	40,2
301	Gaz naturel type H (Lacq) / B (Groningue) ⁷	49,6 / 38,2
302	Gaz naturel liquéfié / Gaz naturel véhicule (GNV)	49,6
303	Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc)	46
304	Gaz de cokerie	31,5
305	Gaz de haut fourneau	2,3
312	Gaz d'aciérie	6,9
313	Hydrogène	120

⁷ Le type H est majoritairement répandu (85 à 90%).

C - Teneur en carbone

La teneur en carbone varie d'un type de combustible à l'autre et également de façon parfois significative au sein d'un même type.

L'émission de CO₂, produit fatal de la combustion avec la vapeur d'eau est en très grande partie liée à la teneur en carbone du combustible.

Le pouvoir calorifique est lui-même dépendant de la teneur en carbone ainsi que de la teneur en hydrogène. Il en résulte que la dispersion des facteurs d'émission de CO₂ rapportés à la quantité d'énergie consommée est bien moindre que lorsqu'ils sont rapportés à la masse ou au volume consommé, ce qui réduit l'incertitude associée à l'estimation des émissions. Cette dispersion réduite justifie généralement, pour les combustibles classiques dont les caractéristiques sont relativement constantes, de ne pas rechercher systématiquement la teneur en carbone des produits par une analyse comme cela s'avère parfois judicieux pour le soufre vis-à-vis de certains combustibles. Sauf produits particuliers comme certains déchets, les valeurs évoluent peu d'une année sur l'autre et peuvent généralement être transposées sans précaution particulière. Les facteurs d'émission nationaux de CO₂ sont présentés dans la section générale énergie.

Il en résulte que les facteurs d'émission de CO₂ sont généralement utilisés pour les installations de combustion quels que soient : l'année, le secteur et le type d'équipement.

Dans le cas des installations soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE ou EU-ETS), selon leurs niveaux d'émission, des mesures précises de la teneur en carbone du combustible utilisé sont exigées. Ces facteurs d'émission spécifiques sont utilisés dans l'inventaire.

Parmi les cas particuliers, il convient de noter que la teneur en carbone dans les déchets ménagers varie au cours des années. La part du carbone d'origine fossile est elle-même variable et ne représente qu'une fraction de la teneur en carbone des déchets. Se reporter aux sections spécifiques relatives à l'incinération.

Attention, il y a lieu d'estimer séparément le CO₂ issu de certains phénomènes concomitants tels que la décarbonatation et d'autres qui se rencontrent avec certains procédés industriels (cf. sections relatives aux sous-catégories du CRF 2).

3.2.4.2 Facteurs d'émission par combustible (section générale)

Les émissions des sources liées à l'utilisation de l'énergie sont déterminées :

- soit à partir d'une approche individuelle des sources appliquée aux grandes sources ponctuelles pour lesquelles on dispose de données par le biais de diverses enquêtes : déclarations annuelles des émissions de polluants dans l'atmosphère, inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC), etc. La mesure directe des émissions ou les estimations spécifiques établies par bilan, corrélation, voire facteurs d'émission sont prises en compte dans la mesure où tout ou partie des éléments de l'estimation traduisent une spécificité de l'installation considérée. Ces données sont en partie validées par les vérificateurs agréés dans le cas des émissions de CO₂ entrant dans le champ du système d'échange des quotas (SEQE) et en tout état de cause dans tous les cas par les autorités locales (DRIRE/DREAL) et nationales (Ministère en charge de l'Environnement) ainsi que par le CITEPA au travers des procédures de vérification liées à l'établissement des inventaires d'émissions (cf. section relative aux incertitudes).

En règle générale, l'information et par suite l'estimation découlant de la mesure des émissions sont retenues en priorité. Corrélations et bilans viennent ensuite. Ces derniers sont généralement à l'origine d'estimations assez précises pour certaines substances (SO₂, CO₂, HCl) dès lors que leur rétention éventuelle dans les équipements thermiques y compris les dispositifs d'épuration (dépoussiérage, désulfuration, déchloration) n'altère pas la pertinence de cette approche.

- soit à partir de données statistiques globales et de facteurs d'émission choisis par des experts des secteurs concernés en tenant compte de l'état courant des connaissances. Des

hypothèses relatives à la structure énergétique, du parc d'équipement voire aux conditions d'exploitation sous-jacentes. Ces éléments peuvent évoluer au cours du temps.

Les émissions sont donc déterminées au moyen de l'une des trois formules suivantes :

Mesure :

$$E_s = \int_{t_1}^{t_n} C_s \times Q_v \times dt \quad (1)$$

avec :

E_s : émission de la substance s (en unité massique)

C_s : concentration de la substance s dans les effluents rejetés à l'atmosphère (en unité massique/ Nm^3)

Q_v : débit volumique d'effluents rejetés à l'atmosphère (en Nm^3/h)

$t, t_1 \dots t_n$: intervalles de temps relatifs à C_s et Q_v (en h)

Bilan :

$$E_s = \sum_{f=1}^{f=n} Q_f \times T_{c,f} \times F_{c,f} \times (1 - R_{c,f}) \times \frac{M_s}{M_c} \quad (2)$$

avec :

E_s : émission de la substance s (en unité massique)

Q_f : quantité de combustible f consommé (en masse)

$T_{c,f}$: teneur massique du composé c dans le combustible f (valeur comprise entre 0 et 1)

$F_{c,f}$: facteur d'oxydation du composé c pour le combustible f

$R_{c,f}$: rétention du composé c pour le combustible f dans l'installation (valeur comprise entre 0 et 1)

M_s : masse molaire de la substance s

M_c : masse molaire du composé c conduisant à la substance s (exemple $S \rightarrow \text{SO}_2$, $C \rightarrow \text{CO}_2$).

Facteur d'émission :

$$E_s = \sum_{f=1}^{f=n} Q_f \times PCI_f \times FE_{s,f} \quad (3)$$

avec :

E_s : émission de la substance s (en unité massique)

Q_f : quantité de combustible f consommé (en masse)

PCI_f : pouvoir calorifique inférieur du combustible f (en unité énergétique/unité massique)

$FE_{s,f}$: facteur d'émission de la substance s pour le combustible f (en unité massique de polluant/unité énergétique)

Dans le cas du CO_2 , le facteur d'émission peut englober le facteur d'oxydation (cas des facteurs d'émission nationaux). Dans le cas d'utilisation de facteurs d'émission spécifiques, un facteur d'oxydation est pris en compte le cas échéant. Les facteurs d'oxydation appliqués sont ceux préconisés par le GIEC et les Nations unies.

Emissions de CO₂

A. Cas général (hors agro-carburants)

Généralement, la méthode du bilan matière est utilisée car d'une très bonne précision relative (formule 2 de la section précédente).

Conventionnellement, il est d'usage de déterminer le CO₂ dit "ultime", c'est-à-dire le CO₂ correspondant à toutes les formes d'oxydation (CO notamment) qui s'observent généralement à des concentrations très inférieures à celles du CO₂ dans les gaz de combustion (sauf exception comme les sources mobiles à essence non catalysées ou certains foyers ouverts où la combustion est beaucoup moins bien maîtrisée).

L'interdépendance de la teneur en carbone et du PCI conduit à une faible dispersion des facteurs d'émission de CO₂ y compris en tenant compte du facteur d'oxydation.

En l'absence actuellement de dispositif de récupération du CO₂ sur les installations de combustion, l'estimation des émissions de CO₂ au moyen de la formule du bilan (2) est équivalente à la formule du facteur d'émission (3) tout en restant aussi pertinente (cf. section précédente pour les formules).

Sauf dans le cas d'utilisation de facteurs d'émission spécifiques et dûment justifiés (exemple de certaines déclarations annuelles dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission), les facteurs d'émission de CO₂ nationaux sont appliqués de façon identique à toutes les installations consommatrices de combustibles.

Ces facteurs d'émission présentés dans le tableau ci-après résultent d'une compilation de données plus ou moins nombreuses selon les types de combustibles. Les valeurs recommandées par le GIEC sont parfois légèrement différentes, mais il convient de rappeler que les valeurs du GIEC sont des moyennes internationales qui ne sont pas nécessairement représentatives de la spécificité d'un pays donné, donc du cas français et que l'utilisation de données spécifiques nationales voire spécifiques de chaque installation est encouragée sous réserve de justification.

A la date de la mise à jour du rapport, les valeurs présentées ci-dessous sont la plupart du temps identiques aux facteurs d'émission par défaut officiellement retenus par les autorités françaises dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (cf. arrêté du 31 octobre 2012 [525]). Pour les sites réalisant des mesures du contenu en carbone de leurs combustibles dans le cadre du système de quotas, les valeurs spécifiques sont prises en compte dans l'inventaire.

Les facteurs d'émission nationaux sont applicables aussi bien en Métropole qu'en Outre-mer.

Tableau 34 : facteurs d'émission utilisés dans les inventaires d'émission nationaux

Code NAPFUEc	Désignation	kg CO ₂ / GJ y compris facteur d'oxydation	Source
101	Charbon à coke	94,6	[638]
102	Charbon vapeur	94,6	[638]
103	Charbon sous-bitumineux	96,1	[638]
105	Lignite	101	[638]
107	Coke de houille	107	[638]
110	Coke de pétrole	variable selon les années	-
111	Bois et assimilé	96,8 (0 pour certaines applications)	[766]
116	Déchets de bois	96,8 (0 pour certaines applications)	Idem bois (111)
117	Déchets agricoles	99	[765]
118	Boues d'épuration	110 (0 pour certaines applications)	[50]
203	Fioul lourd HTS / BTS / TBTS	78 (*)	Moyenne calculée selon %s et FE de [3]
204	Fioul domestique	75,0	Idem Gazole (205)
205	Gazole / Gazole non routier	75,0	[17] [716]
214	Solvants usagés	70	[50]
215	Liqueur noire	95,3 (0 pour certaines applications)	[638]
222	Bitumes	80,7	[638]
224	Autres produits pétroliers (graisses, etc.)	73,3	[638]
301	Gaz naturel type H (Lacq) / B (Groningue)	Variable selon les années	-
303	Gaz de pétrole liquéfié	63,1	[638]
304	Gaz de cokerie	45,6	[50]
305	Gaz de haut fourneau	274,1	[50]
308	Gaz de raffinerie / pétrochimie	57,6	[638]
309	Biogaz	110 (0 pour certaines applications)	Calcul théorique selon %c moyen
312	Gaz d'aciérie	188,7	[50]

(*) les facteurs d'émission CO₂ du FOL varient de ± 1 kg CO₂/GJ autour de la valeur indiquée selon qu'il s'agit de FOL HTS ou de FOL TBTS. En l'absence de résultats spécifiques disponibles, la valeur indiquée est appliquée.

B. Cas des agro-carburants

L'estimation des émissions de CO₂ issues de la combustion des agro-carburants est réalisée en intégrant au modèle COPERT [544] les pourcentages massiques d'agro-carburants dans les produits pétroliers ainsi que leurs facteurs d'émissions.

Pour rappel, les émissions de CO₂ issues des agro-carburants sont exclues du total des émissions des gaz à effet de serre dans le cadre de la convention sur les changements climatiques.

Les pourcentages donnés dans les tableaux ci-dessous, correspondent à la partie biogénique des agro-carburants (bio-essence et bio-gazole). Le bio-essence est uniquement de l'éthanol, alors que le bio-gazole est composé de différents produits (EMAG⁸ et biodiesel de synthèse) dont les taux d'incorporation respectifs diffèrent suivant les années. Il est considéré que les EMAG ne sont pas entièrement composés de produits biotiques. En effet, les EMAG sont réalisés par transestérification avec du méthanol (qui n'est pas d'origine biogénique).

Les livraisons de carburants étant fournies comme étant les livraisons de mélanges (essence+bio-essence et gazole+bio-gazole), le calcul des pourcentages massiques et/ou volumiques d'incorporation est nécessaire afin d'extraire la partie biotique. Pour cela, les données volumiques d'agro-carburants fournies par les douanes [552] sont utilisées. Ces valeurs permettent de calculer des taux d'incorporation (volumique, massique et énergétique) qui seront légèrement différents de ceux diffusés par la DGEC. En effet, ces derniers sont, d'une part, calculés à partir de PCI différents de ceux utilisés dans les inventaires d'émission et, d'autre part, depuis 2010, certains agro-carburants peuvent faire l'objet d'un double comptage dans le calcul du taux d'incorporation énergétique rapporté dans le cadre de la circulaire du 9 mars 2012 relative à la TGAP⁹.

Les données pour calculer les facteurs d'émission de CO₂ de chaque agro-carburant sont issues de l'ADEME [361].

L'ensemble des données relatives aux agro-carburants sont disponibles dans la base de données OMINEA.

Emissions de CH₄

Les émissions dépendent des conditions d'exploitation, du type d'équipement thermique, du combustible et des dispositifs d'épuration.

Compte tenu du faible niveau des émissions, elles sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut provenant du GIEC 2006 [638].

Dans le cas des installations de chauffage urbain, du secteur résidentiel et du secteur tertiaire, des facteurs d'émission spécifiques sont utilisés (se reporter aux sections correspondantes).

Les facteurs d'émission présentés dans la base de données OMINEA sont utilisés pour la Métropole et l'Outre-mer.

Emissions de N₂O

Comme indiqué précédemment pour les NO_x, de nombreux paramètres sont à prendre en compte. Les rejets de N₂O sont généralement faibles exceptés pour certains équipements tels que les lits fluidisés (par exemple dans la production centralisée d'électricité, se reporter à la section correspondante).

Les émissions de N₂O sont déterminées la plupart du temps au moyen de facteurs d'émission par défaut provenant du GIEC 2006 [638].

Les facteurs d'émission présentés dans la base de données OMINEA sont utilisés pour la Métropole et l'Outre-mer.

Emissions de Gaz fluorés

La combustion n'engendre pas d'émission de gaz fluorés à effet de serre.

Toutefois, certaines sources associées à l'utilisation et à la distribution de l'énergie (climatisation, disjoncteurs, etc.) qui utilisent certains de ces composés constituent des émetteurs qui sont traités séparément dans les sections relatives aux codes CRF 2F.

⁸ EMAG = Esther méthyl d'acide gras (esther méthyl d'huile végétal et esther méthyl d'huile usagée)

⁹ Circulaire du 9 mars 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes/prélèvement sur les carburants

3.2.5 Industrie de l'énergie (1A1)


3.2.5.1 Caractéristiques de la catégorie

3.2.5.1.1 Production centralisée d'électricité, chauffage urbain et UIDND avec récupération d'énergie (1A1a)

Les niveaux d'émissions de CO₂ de la catégorie 1A1a comptent parmi les catégories clés pour tous les combustibles. La consommation de charbon est la catégorie clé la plus importante en termes d'émissions. Elle occupe le 7^{ème} rang en 2015 (3,1%) et le 2^{ème} rang pour sa contribution à l'évolution des émissions (8,2%). Par le CO₂ émis (tous combustibles confondus), ce secteur contribue à 6,9% en niveau d'émission et à 14,2% en évolution.

Le graphique ci-dessous présente les consommations pour la production centralisée d'électricité, le chauffage urbain ainsi que l'incinération d'ordures ménagères avec récupération d'énergie.

Figure 17 : Consommations de combustibles de la catégorie 1A1a (périmètre Kyoto)



source CITEPA / format OMINEA- janvier 2017

Graph_OMINEA_1A1a.xls/consos

Jusqu'en 2011, une tendance à la baisse des consommations de combustibles « solides » (charbon) est constatée parallèlement à une augmentation des consommations de gaz naturel, de biomasse et des « autres » (déchets). En 2012 et 2013, une hausse de la consommation des combustibles solides est observée due essentiellement à l'augmentation de la consommation de charbon dans les centrales thermiques de production d'électricité. L'exploitation massive du gaz de schiste aux Etats-Unis (exportation de charbon à bas prix) ainsi qu'un prix du quota européen au plus bas expliquent ce regain de consommation. Plusieurs éléments conjoncturels expliquent la chute globale de l'activité 1A1a en 2014 : la douceur historique de cette année, combinée à une production plus importante d'électricité du parc électronucléaire notamment. La chute particulière de la consommation de charbon est également due à la fermeture de plusieurs centrales électriques charbon afin d'anticiper le renforcement des normes en termes d'émissions de polluants. En 2015, les consommations repartent à la hausse, et notamment pour le gaz naturel.

De manière générale, la très forte fluctuation des consommations est directement liée à la structure de la production d'électricité (i.e. nucléaire, thermique, ENR) qui varie d'une année sur l'autre ainsi qu'aux conditions climatiques, les combustibles fossiles étant essentiellement consommés pendant les périodes de pointe. L'impact climatique est particulièrement visible sur les années 2011 ou 2014.

Les centrales thermiques électriques

L'importance du parc électronucléaire de production d'électricité en France métropolitaine, complété par les productions d'origines hydroélectrique, éolienne, etc. ne laisse qu'une relative faible part à la filière thermique à flamme qui ne contribue à hauteur que de quelques pour cent de l'électricité produite sur le territoire national.

Selon les recommandations du GIEC, l'autoproduction d'électricité des secteurs industriels et du chauffage urbain est comptabilisée dans le secteur producteur, à savoir respectivement les rubriques CRF 1A2 et 1A1a.

Le tableau suivant illustre les contributions des différentes filières à la production nationale d'électricité y compris l'autoproduction.

Tableau 35 : Production brute d'électricité en Métropole (y compris autoproduction)

source CITEPA / format OMINEA - janvier 2016

Graph_OMINEA_1A1a.xls / Electricité

	Production brute et consommation d'électricité en TWh - Métropole													
	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Production nationale	421	493	540	577	574	570	574	539	570	563	565	572	563	568
Hydraulique, éolien et photovoltaïque	58	77	72	58	64	68	75	71	78	65	83	97	93	89
Thermique nucléaire	314	377	415	452	450	440	440	410	429	442	425	424	436	437
Thermique classique	49	39	53	67	60	62	60	59	63	56	56	51	33	41
Solde des échanges	-45	-70	-69	-60	-63	-57	-48	-26	-31	-56	-45	-48	-67	-64
Importations	7	3	4	8	9	11	11	19	19	10	12	12	8	10
Exportations	-52	-73	-73	-68	-72	-68	-59	-45	-50	-66	-57	-60	-75	-74
Pompes et Consommation des auxiliaires	-25	-26	-31	-33	-33	-33	-31	-31	-32	-34	-35	-38	-39	-38
Consommation (1)	351	397	440	484	478	480	495	482	507	473	484	516	488	497

(1) Consommation intérieure ou énergie appelée, non corrigée du climat

Source : SOeS

En Métropole, le nombre de sites tend à rester à peu près stable depuis 1990 autour d'une trentaine. Les sites de la Métropole sont majoritairement équipés de chaudières charbon et fioul lourd. Mais depuis 2005, cette situation tend à s'inverser progressivement avec la mise en service d'une dizaine de nouvelles centrales au gaz. Les équipements constitués principalement de chaudières qui consommaient 99% de l'énergie entrante en 1990 voient cette part passer à environ 80% ces dernières années avec la mise en service de nouvelles centrales au gaz depuis 2005.

Tableau 36 : Production brute d'électricité en Outre-mer au périmètre Kyoto (y compris autoproduction)

source CITEPA / format OMINEA - février 2016

Graph_OMINEA_1A1a.xls / DOM COM


		Production brute d'électricité en GWh - DOM									
		1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Energies renouvelables (hydraulique, photovoltaïque, éolien, etc.)	Guadeloupe	-	13	35	144	90	145	207	256	250	253
	Martinique	-	-	-	6	21	37	82	76	84	82
	Guyane	-	204	467	426	470	500	608	534	552	546
	Réunion	788	1 144	1 747	2 884	637	550	703	803	674	745
	Mayotte						14	15	17	17	17
Production thermique (dont bagasse et incinération)	Guadeloupe	747	1 050	1 381	1 609	2 049	1 608	1 610	1 562	1 563	1 591
	Martinique	682	936	1 152	1 504	1 704	1 635	1 600	1 591	1 566	1 573
	Guyane	352	306	132	288	402	373	266	349	359	377
	Réunion	421	606	1 184	1 740	2 189	2 326	2 241	2 138	2 311	2 261
	Mayotte						248	256	277	292	308
Production totale par Territoire d'Outre-mer incluant l'UE	Guadeloupe	747	1 062	1 415	1 753	2 139	1 753	1 817	1 818	1 813	1 844
	Martinique	682	936	1 152	1 510	1 725	1 672	1 682	1 667	1 650	1 656
	Guyane	352	510	599	714	872	873	875	883	911	923
	Réunion	788	1 144	1 758	2 271	2 189	2 340	2 944	2 941	2 984	3 006
	Mayotte						262	271	293	309	325
TOTAL Production Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE		15 123	3 652	4 924	6 248	6 925	6 900	7 589	7 602	7 667	7 754

En Outre-mer, le nombre total de sites est aussi d'environ une trentaine mais les équipements présents sont très différents de la Métropole. En effet, ces sites sont équipés majoritairement de moteurs et/ou de turbines [35, 36, 37, 38].

Le parc thermique français est donc constitué au total par plus d'une vingtaine de chaudières, une douzaine de turbines et une trentaine de moteurs.

Les centrales thermiques électriques ont consommé environ 5,3 Mtep d'énergie en 2015, dont 0,12 Mtep de bagasse (combustible biomasse provenant de résidus de canne à sucre). Les figures suivantes présentent la répartition des consommations de ces installations en 1990 et 2015.

Figure 18 : Distribution des combustibles pour la production d'électricité thermique (périmètre Kyoto)



Depuis 1990, la part des CMS (dont gaz sidérurgique) a chuté de 82% à 46% au profit du fioul et du gaz naturel principalement (52% de la consommation à eux deux en 2015). La bagasse est uniquement consommée dans les territoires d'Outre-mer.

Quelques faits sont à signaler pour expliquer les tendances :

- d'une part, en 2004, l'arrêt d'une tranche consommant des gaz sidérurgiques (gaz de hauts-fourneaux en particulier). Cet arrêt explique la baisse des consommations de ces gaz,
- d'autre part, la mise en service et la montée en puissance, depuis 2005 sur le sol métropolitain, de plusieurs turbines à combustion ou de cycles combinés gaz (CCG) expliquent l'augmentation de la consommation de gaz naturel,
- de plus, deux installations de production centralisée d'électricité fonctionnent avec un lit fluidisé (l'une depuis 1990 et l'autre depuis 1995) dont les émissions spécifiques de N₂O sont importantes.

Les installations de chauffage urbain

Il y a en France métropolitaine plus de 650 installations de chauffage urbain alimentant plus de 500 réseaux de distribution (production centralisée de chaleur en vue de sa distribution à des tiers au moyen de réseaux de distribution).

Les installations ont consommé au total 1,8 Mtep en 1990 et 2,2 Mtep en 2015. Cette consommation, variable selon les années, présente une tendance à la hausse depuis 2002. Cette augmentation est en particulier liée au développement de la cogénération. En effet en 2010, sur les 31 TWh d'énergie produite, l'électricité représente environ 15% contre une part négligeable en 1990.

Tableau 37 : Production du chauffage urbain en Métropole¹⁰


Source : SNCU

Graph_OMINEA_1A1a.xls /ChaufUrb

	Nombre de réseaux	Chaleur vendue (GWh)	Electricité vendue (GWh)
1990	366	22 594	-
1992	372	25 114	-
1993	373	24 840	-
1994	377	24 157	-
1995	379	23 695	584
1997	375	24 300	957
1999	392	23 846	1 562
2002	394	23 212	4 279
2005	391	24 470	5 307
2006	391	24 340	5 800
2007	425	23 133	5 471
2008	427	25 256	5 791
2009	432	24 949	5 064
2010	436	26 505	4 833
2011	473	21 807	4 530
2012	384	23 356	4 740
2013	411	24 920	3 921
2014	536	20 485	2 736

Depuis 1990, une baisse importante des consommations de charbon et de fioul est constatée au profit du gaz naturel, dont la contribution est passée de 22% à 64% de la consommation énergétique totale du secteur entre 1990 et 2015. Le recours à la biomasse se développe également de façon notable : sa contribution est passée de 0% à 24% des consommations totales entre 1990 et 2015.

Figure 19 : Évolution du « panier » de combustibles des installations de chauffage urbain (périmètre Kyoto)



Les UIDND (usines d'incinération de déchets non dangereux) avec récupération d'énergie

Environ 125 sites d'incinération de déchets non dangereux recevant des déchets ménagers étaient recensés en Métropole dont 2 sites en Outre-mer (Martinique et St Barthélemy). Parmi ces sites, un peu plus d'une dizaine sont sans récupération d'énergie, et traitent moins de un demi-million de déchets [32], soit moins de 2,5% des quantités totales de déchets non dangereux incinérés. L'incinération de déchets sans récupération d'énergie continue à disparaître peu à peu au profit notamment de l'incinération avec récupération d'énergie et ne devrait plus exister à partir de 2025 [608].

¹⁰ Les chiffres pour 2015 n'étaient pas disponibles lors de la rédaction du rapport

3.2.5.1.2 Raffinage du pétrole (1A1b)

Il y a actuellement 10 raffineries déclarant une activité en France dont une située en Martinique (territoire hors PTOM) et une actuellement en reconversion (site de La Mède).

Les sites de raffinage ont connu des modifications de capacité au cours des années écoulées.


Le site de La Mède est en cours de transformation pour créer la première bio-raffinerie française afin de répondre à la demande croissante en biocarburants, tout en arrêtant, d'ici fin 2016, le traitement de pétrole brut.

On notera également que :

- 9 raffineries ont fermé dans la période 1980 - 1985,
- En 2003, un site a abandonné son activité de raffinage, ne conservant que ses activités pétrochimiques,
- En 2010, la raffinerie des Flandres (Nord) a été arrêtée et reconvertie en dépôt pétrolier. Le démontage des unités a été réalisé jusqu'en 2013 expliquant les faibles consommations énergétiques dédiées aux utilités et déclarées de 2010 à 2013,
- En 2011, la raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin) a arrêté son activité,
- En 2012, la raffinerie de Berre (Bouches du Rhône) a été mise en arrêt temporaire pour 2 années dans l'attente d'une reprise de site. Faute de repreneurs, l'exploitant a confirmé la fermeture de la raffinerie mais s'engage à continuer de développer les activités pétrochimiques sur le site,
- Enfin, en 2013, la raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime) a fermé ses portes. Ce site est en cours de reconversion en dépôt pétrolier.

Ces fermetures consécutives expliquent ainsi la baisse de la production de brut traité et raffiné en Métropole.

Figure 20 : Brut traité et produits raffinés dans les raffineries en France métropolitaine



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017


Graph_OMINEA_1A1b.xls/brut_raffiné

En 2015, la production de pétrole raffiné est de 56 Mtep contre 70 Mtep en 1990 en Métropole (production en Outre-mer très marginale).

La production de brut raffiné a fortement chuté entre 2008 et 2010 (-24%). Cette baisse brutale s'explique notamment par la crise économique mondiale installée courant 2008 et à la fermeture de plusieurs sites dans les années suivant cette crise.

Le creux de 1999 s'explique par une situation économique affaiblie en France (diminution de la consommation intérieure et augmentation des importations). La baisse observée en 2002 est liée aux « grands arrêts quinquennaux » pour maintenance dans 6 raffineries, entraînant une baisse d'activité.

Figure 21 : Combustibles consommés pour le raffinage du pétrole (périmètre Kyoto)



Parmi les spécificités des installations françaises, il faut noter :

- qu'un site utilise des gaz de haut-fourneau du site sidérurgique voisin, ce qui explique les émissions spécifiques importantes pour la catégorie des combustibles solides pour ce secteur,
- qu'un site a démarré une turbine à combustion en 2004 au gaz naturel, dont la pleine capacité est atteinte à partir de 2005. Cet équipement consomme plus de 80% des quantités totales de gaz naturel allouées à ce secteur,
- parmi les combustibles dits « liquides » au sens de la CCNUCC, il faut noter la part très importante des gaz de raffinerie (plus de 50% des consommations totales d'énergie).

3.2.5.1.3 Transformation des combustibles minéraux solides et Raffinage du gaz (1A1c)

En 2015, cette catégorie occupe le 27^{ème} rang des catégories clés pour sa contribution au niveau des émissions hors UTCATF (0,67%) du fait du CO₂ émis par la consommation de charbon. Cette catégorie n'est plus en 2015 une catégorie clé pour sa contribution à l'évolution des émissions.

Transformation des combustibles minéraux solides


En France, la transformation de combustibles solides est pratiquement circonscrite à la production de coke dans les cokeries minières et les cokeries sidérurgiques. La liquéfaction, la gazéification et la production de combustibles défumés sont inexistantes ou marginales.

L'activité minière hors cokerie est également rapportée dans cette catégorie. Le dernier bassin a cessé toute exploitation en 2004.

Il n'existe plus de cokerie minière en France depuis fin 2009. Trois cokeries sidérurgiques (i.e. au sein des sites intégrés de fabrication d'acier) existent à ce jour en France.

La fabrication de charbon de bois figure également parmi les activités couvertes par cette catégorie.

Figure 22 : Production de coke en France (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_2C.xls/Coke

Raffinage du gaz

Il n'y avait qu'une seule installation de raffinage de gaz qui traite le gaz issu du gisement de Lacq en France métropolitaine. L'activité décroît fortement au cours du temps avec l'épuisement progressif du gisement ; la consommation d'énergie également. La fermeture du site a eu lieu en 2014.

3.2.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

3.2.5.2.1 Production centralisée d'électricité, chauffage urbain et UIDND avec récupération d'énergie (1A1a)

Les émissions de CO₂ induites par les systèmes de désulfuration et de dé-NOx sont prises en compte respectivement dans les catégories CRF 2A4 et 2D3.

Les centrales thermiques électriques

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 voire 3 pour le CO₂ du fait de la prise en compte de données spécifiques à une partie des installations et de rang GIEC 3 pour le CH₄ et le N₂O (facteurs d'émission et consommations par types d'installations tels que les moteurs, chaudières, TAG).

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, etc.) permettent une estimation assez fine des émissions [19, 39]. Ces éléments tiennent également compte des méthodes développées dans le cadre de l'E-PRTR [380].

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. La mise en place du système d'échange de quotas SEQE depuis 2005 permet de disposer par l'intermédiaire des déclarations annuelles [19] de données spécifiques pour chaque installation. Les facteurs d'émission moyens déterminés à partir des données de 2005 à 2012 sont appliqués sur l'ensemble de la période 1990-2004. Pour les combustibles utilisés uniquement avant 2005, les facteurs d'émission nationaux sont utilisés (cf. section générale sur l'énergie).

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638].

Emissions de N₂O

Les facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638] sont utilisés, excepté pour les installations munies de dispositifs à lit fluidisé et pour lesquelles des données spécifiques sont disponibles [19].

Les installations de chauffage urbain

La méthode appliquée est de rang GIEC 2/3 pour le CO₂ du fait de la prise en compte de données spécifiques (consommations et émissions) à une partie des installations et de rang GIEC 1 pour le CH₄ et le N₂O.

Cette section concerne la production centralisée de chaleur en vue de sa distribution à des tiers au moyen de réseaux de distribution. Ne sont pas reprises dans cette section les installations de chauffage collectif et les installations d'incinération d'ordures ménagères avec récupération d'énergie.

Les données de production et de consommations d'énergie sont recensées annuellement par l'enquête « Réseaux de chaleur et de froid » diligentée par le SNCU (Syndicat National du Chauffage Urbain) [41]. Cette enquête nationale s'adresse à toutes les entreprises gestionnaires d'un ou plusieurs réseaux de chaleur et de froid.

Les installations de chauffage urbain sont distinguées en deux catégories :

- Installations de puissance supérieure à 50 MW : ces installations sont recensées individuellement chaque année dans le cadre de l'inventaire GIC (Grandes Installations de Combustion) [39] et leurs consommations sont donc connues de façon exhaustive ;
- Installations de puissance inférieure à 50 MW : les consommations de ces installations sont tirées de l'enquête annuelle du SNCU.

L'enquête sectorielle annuelle donne un cadrage de la consommation d'énergie par combustible. L'enquête n'est pas disponible pour les années 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 et 2004. De plus, elle est souvent publiée avec deux années de décalage.

Pour les années manquantes ou pas encore disponibles de l'enquête sectorielle, des extrapolations sont effectuées sur la base des données individuelles disponibles et par rapport aux années les plus proches. En tout état de cause, cette approximation n'introduit pas de biais vis-à-vis de l'estimation des consommations d'énergie car le chauffage urbain est un sous-ensemble du secteur résidentiel/tertiaire du bilan énergétique national [1] et un équilibrage est effectué à ce niveau supérieur. De plus, la consommation d'énergie de ce secteur est relativement modeste (de l'ordre de 2 Mtep, soit un peu plus de 1% du bilan énergétique national).

Il est à noter que les consommations de combustibles dédiés à l'autoproduction d'électricité des installations de chauffage urbain sont comptabilisées dans ce secteur. Par ailleurs, les consommations d'énergie de ce secteur sont directement liées à la rigueur climatique.

Emissions de CO₂

Pour la houille, le fioul lourd et les combustibles gazeux, les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission, calculés à partir des émissions spécifiques déclarées par les installations soumises aux quotas [19] et des facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638] pour les installations non soumises aux quotas.

Pour les autres combustibles, les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Les UIDND (usines d'incinération de déchets non dangereux) avec récupération d'énergie

Données d'activité

L'ADEME réalise périodiquement, depuis plusieurs décennies, les enquêtes ITOM [32]. Ces enquêtes contiennent des données relatives à tous les sites recevant au moins des déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets, implantés en Métropole et dans les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE. Les données collectées sont nombreuses : il s'agit, pour chaque installation, des quantités traitées par type de déchets selon la nomenclature ITOM, de l'énergie produite et son usage (vendue ou autoconsommée), des refus etc. Les données nécessaires à l'inventaire national (essentiellement les quantités traitées par type de déchets pour chaque installation) sont obtenues sous forme d'une base de données auprès de l'ADEME.

Les résultats de l'enquête ITOM font en outre l'objet d'un rapport public tous les 2 ans.

Règle de rapportage

La distinction entre « avec » ou « sans » récupération d'énergie se fait selon la classification effectuée par l'ADEME dans le cadre des enquêtes ITOM [32], c'est-à-dire sans prendre en compte le rendement énergétique de l'incinérateur.

Les émissions de CO₂ issues de la part organique des déchets est comptabilisée hors total.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées selon la méthodologie recommandée dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [743] au moyen de facteurs d'émission calculés sur la base du contenu en carbone des déchets (FC), de la composition des déchets traités en UIDND (WF), du facteur d'oxydation de l'incinération (OF) et du ratio de carbone d'origine biomasse (CFC)

La composition des déchets incinérés selon les catégories nécessaires à l'application de la méthodologie du GIEC (déchets alimentaires, déchets verts, papier/carton, bois, textiles, textiles sanitaires et incombustibles) est estimée sur la base, d'une part, d'enquêtes de caractérisation des déchets ménagers (dites MODECOM [368]), d'enquêtes de caractérisation des déchets industriels selon l'activité, la nature des déchets et le type de traitement [733] et, d'autre part, d'enquêtes bisannuelles caractérisant les déchets incinérés réalisées par l'ADEME [32].

Figure 23 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole

Année	Déchets alimentaires (%)	Déchets verts (%)	Papier / carton (%)	Bois (%)	Textile (%)	Textile sanitaire (%)	Cuir et caoutchouc (%)	Plastiques et autres inertes combustibles (%)		Boues (%)	Construction et démolition (%)	Déchets Dangereux (%)
								total	dont combustibles			
1990	24%	4,4%	24%	7%	2,7%	4%	0,0%	32,1%	14%	0,6%	0,1%	1,1%
1995	24%	4,4%	24%	7%	2,7%	4%	0,0%	32,1%	14%	0,6%	0,1%	1,1%
2000	27%	4,8%	21%	9%	2,4%	6%	0,0%	28,3%	13%	0,9%	0,0%	1,2%
2005	28%	6,3%	17%	10%	2,1%	8%	0,1%	26,2%	13%	1,2%	0,0%	1,2%
2010	31%	5,6%	14%	11%	1,9%	11%	0,1%	23,7%	13%	0,9%	0,1%	1,3%
2011	30%	5,5%	13%	13%	1,8%	11%	0,2%	23,1%	13%	1,1%	0,0%	1,4%
2012	30%	5,4%	12%	14%	1,7%	11%	0,2%	22,5%	13%	1,2%	0,0%	1,5%
2013	31%	5,8%	12%	13%	1,7%	12%	0,2%	22,4%	13%	1,0%	0,0%	1,8%
2014	31%	6,1%	11%	12%	1,7%	12%	0,3%	22,3%	14%	0,8%	0,0%	2,0%
2015	31%	6,1%	11%	12%	1,7%	12%	0,3%	22,3%	14%	0,8%	0,0%	2,0%

Graph_OMINEA_5.xls/Composition_uidnd

Les valeurs par défaut de contenu en carbone des déchets (FC) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

La valeur par défaut du facteur d'oxydation de l'incinération proposée par le GIEC est appliquée [618].

Les valeurs par défaut du ratio de carbone d'origine biomasse (FCF) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

Emissions de CH₄

Le facteur d'émission de CH₄ dépend du type de technologie d'incinération (four à grille ou à lits fluidisés).

Pour une technologie à grille, le facteur d'émission est de 0,2 kg CH₄ / Gg de déchets [619].

Pour une technologie à lits fluidisés, le facteur d'émission du CH₄ est nul [619].

La répartition des usines par type de four en France, en proportion de la capacité installée, est connue pour 2005 au travers de l'enquête de l'ADEME [335]. Elle est composée de 97,2% de fours à grille (grilles fixes, grilles mobiles et fours rotatifs) et de 2,8% de lits fluidisés.

Le facteur d'émission moyen déduit est de 0,19 g / Mg de déchets.

Emissions de N₂O

Le facteur d'émission de 31 g / t déchets ménagers issu d'une campagne de mesure de la FNADE [310] est appliqué sur toute la série temporelle.

3.2.5.2.2 Raffinage du pétrole (1A1b)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3 selon les années et les substances.

Cette section concerne uniquement les installations de combustion dans le raffinage du pétrole brut ou de produits partiellement élaborés provenant d'autres raffineries.

Les émissions issues des procédés du raffinage, notamment le brulage de coke lors de la régénération du craqueur catalytique, sont comptabilisées dans la section « 1B2a_petrol refining » et celles relatives aux torchères « 1B2c_petrol refining ».

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, bilans, etc.) [13, 14, 19, 39, 47] permettent une estimation assez fine des émissions de la combustion pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique.

Parmi les spécificités des installations françaises, il faut noter :

- qu'un site utilise des gaz de haut fourneau du site sidérurgique voisin, ce qui explique les émissions spécifiques importantes pour la catégorie des combustibles solides pour ce secteur,

- qu'un site a démarré une turbine à combustion en 2004 au gaz naturel, dont la pleine capacité est atteinte à partir de 2005. Cet équipement consomme plus de 80% des quantités totales de gaz naturel allouées à ce secteur.

Les estimations sont effectuées pour chaque sous-ensemble de la raffinerie (fours, moteurs fixes, turbines à gaz, chaudières).

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible.

Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du Système d'Echange de Quotas d'Emissions (SEQE), basées sur des mesures spécifiques.

Lorsque l'exploitant ne déclare pas de facteurs spécifiques, pour une année donnée, les facteurs d'émission moyens par combustible et par site sont appliqués (notamment avant 2005) ou, en dernier recours, les valeurs nationales (par combustible) sont utilisées (cf. section générale énergie).

Emissions de CH₄

Les émissions sont calculées à partir des facteurs d'émission qui dépendent du combustible et de l'installation. Si l'exploitant propose des facteurs d'émission ou des mesures fiables, ceux-ci sont pris en compte en priorité. Les facteurs d'émission par défaut sont tirés du Concawe [396] et du GIEC [397] pour les fours et les chaudières. Pour les turbines à combustion et les moteurs, les facteurs d'émission proviennent du Concawe [396] et d'un guide méthodologique E-PRTR [676].

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut (cf. section générale énergie).

3.2.5.2.3 Transformation des combustibles minéraux solides et Raffinage du gaz (1A1c)

Transformation des combustibles minéraux solides

Les statistiques de consommation d'énergie du secteur minier font la distinction entre les diverses utilisations [52].

Les émissions des cokeries minières et sidérurgiques sont déterminées à partir des données spécifiques disponibles (consommations et caractéristiques des combustibles, productions, mesures, etc.) [19, 27, 53]. Lorsque les cokeries minières fonctionnaient encore, du gaz de mine et du gaz de cokerie étaient produits. L'une des cokeries réutilisait le gaz de mine et le gaz de cokerie au sein de la cokerie comme intrants énergétiques, et l'autre n'utilisait que du gaz de cokerie. Au sein des cokeries sidérurgiques, le gaz de four à coke produit est réutilisé en tant que source d'énergie dans les différents ateliers du site intégré de fabrication d'acier (au sein de l'atelier de production de coke, de l'agglomération, des hauts-fourneaux, des fours à oxygène ou encore des ateliers connexes). Une partie de ce gaz de cokerie est également vendu, notamment à des producteurs d'électricité.

Les émissions liées à la fabrication du charbon de bois sont calculées à partir de la production [517, 518], et des facteurs d'émission spécifiques au secteur [78].

Emissions de CO₂

Pour la transformation du charbon, les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen des consommations [52] et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie). A la suite d'une rupture statistique en 2004, les consommations de 2003 sont reportées pour les années ultérieures.

Pour la fabrication de coke au sein des cokeries sidérurgiques, les consommations de combustibles sont fournies par la fédération professionnelle [27]. Le facteur d'émission est tiré des teneurs en carbone moyennes (sur 2008-2011) de chaque combustible [27].

Dans le cas des cokeries minières (arrêt de l'activité fin 2009), les productions sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. Les facteurs d'émission pour le CO₂ liés aux consommations de gaz de cokerie, de gaz de mine et de charbon à coke sont tirés des informations individuelles des deux sites : une seule année (2001) pour l'un des sites, six années (2004 à 2009) pour le second site [19] (Rang 3 pour ces années connues). Le même facteur d'émission est appliqué pour les années pour lesquelles l'information n'est pas disponible (Rang 2).

Concernant la fabrication du charbon de bois, le facteur d'émission provenant de l'USEPA est pris par défaut [66]. Ces émissions sont assimilées à du CO₂ biomasse et ne sont donc pas comptabilisées dans le total national.

Emissions de CH₄

Pour la transformation du charbon, les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen des consommations [52] et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible issus du GIEC 2006 [638]. A la suite d'une rupture statistique en 2003, les consommations de 2004 sont reportées pour les années ultérieures.

Pour la fabrication de coke au sein des cokeries sidérurgiques, les consommations de combustibles sont fournies par la fédération professionnelle [27]. Les facteurs d'émission sont tirés du GIEC 2006 [638].

Dans le cas des cokeries minières (arrêt de l'activité fin 2009), les productions sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. Les facteurs d'émission sont tirés du GIEC 2006 [638].

Concernant la fabrication du charbon de bois, deux facteurs d'émission sont considérés selon le type de procédé de production (artisanal ou industriel) ; ils proviennent d'une étude du CITEPA [78]. Le facteur d'émission global varie au cours du temps en fonction de la répartition entre les productions de type artisanale et industrielle.

Emissions de N₂O

Pour la transformation du charbon, les émissions de N₂O sont déterminées au moyen des consommations [52] et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible issus du GIEC 2006 [638]. A la suite d'une rupture statistique en 2003, les consommations de 2004 sont reportées pour les années ultérieures.

Dans le cas des cokeries sidérurgiques et minières, les facteurs d'émission sont tirés du GIEC 2006 [638].

Pour la fabrication de charbon de bois, les émissions de N₂O sont estimées à partir de facteurs d'émission issus du GIEC 2006 [638].

Raffinage du gaz

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, bilans, etc.) [19, 39, 50] permettent une estimation assez fine des émissions des différents équipements pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs aux combustibles consommés. Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19, 50], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du Système d'Echange de Quotas d'Emissions (SEQE), basées sur des mesures spécifiques. Lorsque, pour une année donnée, l'exploitant ne fournit pas de facteur spécifique pour un ou plusieurs combustibles, la moyenne des facteurs d'émission sur les années renseignées ou la valeur par défaut est appliquée (notamment avant 2005). Les facteurs d'émission spécifiques à cette activité sont confidentiels (un seul site concerné).

Emissions de CH₄

Pour les chaudières et les fours, les facteurs d'émission proviennent du Guidebook EMEP / CORINAIR [17] pour le fioul lourd et de facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant pour le gaz naturel [50].

Pour les moteurs fixes, des valeurs spécifiques sont utilisées [50].

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut.

3.2.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes associées au secteur de l'industrie de l'énergie reflètent le fait que les données d'activité et les facteurs d'émission des combustibles concernant le CO₂ sont connus, mesurés et bien suivis.

Ainsi pour les combustibles solides, liquides et le gaz naturel, l'incertitude sur les émissions de CO₂ est de 2,2% (1% sur les consommations et 2% sur les facteurs d'émission). Pour les autres combustibles, l'incertitude des émissions de CO₂ est de 6% (1% sur l'activité et 6% sur les facteurs d'émission).

Pour les émissions de CH₄ et N₂O, l'incertitude est plus élevée pour l'ensemble des combustibles (100%), reflétant l'utilisation de facteurs par défaut et notamment provenant des lignes directrices du GIEC.

La cohérence temporelle est respectée sur l'ensemble de la période pour les centrales thermiques électriques (consommations et émissions suivies chaque année) et pour les UIDND avec récupération d'énergie.

Pour les installations de chauffage urbain, il existe certaines années avant 2005 où l'enquête sur les consommations d'énergie n'est pas disponible ou est peu fiable. Dans ces cas particuliers la cohérence temporelle est rétablie en recalculant les consommations à partir des GIC (Grandes Installations de Combustion) qui sont suivies annuellement.

La cohérence temporelle est respectée sur l'ensemble de la période pour le secteur du raffinage puisque les données d'activité sont connues au niveau de chaque site depuis 1990.

La cohérence temporelle est respectée sur l'ensemble de la période pour les cokeries, l'activité minière et le raffinage de gaz puisque les données d'activité proviennent soit du site lui-même, soit des mêmes sources statistiques depuis 1990.

3.2.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre pour ces sous-secteurs de l'énergie :

- les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la mer (MEEM),
- une validation indirecte des émissions de CO₂ est effectuée par des organismes certifiés (désignés par le Ministère chargé de l'Environnement) dans le cadre du SEQE,
- les données SEQE permettent par ailleurs d'effectuer un contrôle de cohérence et vérifier que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant dans l'inventaire,
- les émissions recalculées sont vérifiées,
- la cohérence globale avec le bilan de l'énergie national est vérifiée,
- une validation spécifique est mise en place pour l'inventaire des grandes installations de combustion (GIC).

Par ailleurs, pour les installations de chauffage urbain et les UIDND, les entités statistiques fournissant les enquêtes mettent en œuvre leur propre assurance qualité.

3.2.5.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 1A1

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	66 451	56 018	62 145	67 209	63 040	62 661	61 329	59 582	60 117	51 725	52 959	52 449	39 382	
Nouveau	kt CO ₂ e	66 446	56 013	62 140	67 200	63 053	62 673	61 342	59 601	60 143	51 812	53 111	52 715	40 031	42 088
Différence	kt CO ₂ e	-5,8	-5,2	-5,0	-9,1	+12	+12	+13	+19	+26	+88	+152	+266	+648	
	%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+1%	+2%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

3.2.5.5.1 Production d'électricité (1A1a)

Description des recalculs

Pour l'année 1998, une consommation manquante de charbon sur un site de production d'électricité en Guadeloupe a été ajoutée.

Pour les années 2013 et 2014, une correction des consommations de biomasse sur un site de Guyane a été réalisée.

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité des données.

3.2.5.5.2 Chauffage urbain (1A1a)

Description des recalculs

Les consommations de gaz naturel d'un site de chauffage urbain ont été ajoutées (complétude des grandes installations de combustion).

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité des données.

3.2.5.5.3 Transformation des combustibles minéraux solides (1A1c)

Description des recalculs

La production nationale de coke a été actualisée pour l'année 2014.

Raison et justification du recalcul

Au moment de la récupération des données pour l'édition 2016 de l'inventaire, le bilan Energies et Matières que fournissait la fédération professionnelle (A3M) n'était pas disponible à temps. Les calculs pour l'année 2014 étaient donc basés sur une estimation. Ce bilan a néanmoins été reçu plus tard et a donc pu servir à mettre à jour les données 2014 pour l'édition 2017.

Ce recalcul contribue à l'amélioration de l'exactitude de l'inventaire.

3.2.5.6 Améliorations envisagées

3.2.5.6.1 Transformation des combustibles minéraux solides (1A1c)

Pour la production de coke au sein des sites sidérurgiques intégrés, il est envisagé d'étudier l'évolution de la méthode mise en œuvre dans le secteur sidérurgique (compatibilité avec le SEQUE et les lignes directrices 2006 du GIEC pour le rapportage).

3.2.6 Industrie manufacturière (1A2)

3.2.6.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2015, pour la France au périmètre Kyoto, l'industrie manufacturière (CRF 1A2), du fait des émissions de CO₂, apparaît 11 fois parmi les 44 catégories clés recensées en termes de niveau d'émissions hors UTCATF. La contribution la plus importante est celle de la combustion du charbon dans le secteur de l'acier située au 11^{ème} rang (2,4%). De même, pour la contribution à l'évolution des émissions (hors UTCATF), l'industrie manufacturière apparaît également 13 fois pour les émissions de CO₂ sur les 53 catégories clés recensées, la contribution la plus importante étant à nouveau celle de la combustion du charbon dans le secteur de l'acier, située au 8^{ème} rang (2,3%).

En considérant les différentes sources clés cumulées, la combustion dans l'industrie manufacturière contribue, par le CO₂ émis, à 10,1% en niveau d'émissions (hors UTCATF) et à 12,1% en termes d'évolution (hors UTCATF).

La catégorie 1A2 regroupe les activités de consommation d'énergie de l'industrie manufacturière.

Plusieurs secteurs de l'industrie sont identifiés et notamment l'industrie des métaux ferreux, l'industrie des métaux non ferreux, la chimie, l'industrie papetière, l'industrie agroalimentaire et l'ensemble des autres branches d'activité (dont cimenterie, verrerie, etc.) rassemblées dans une catégorie « autres ». Les équipements consommateurs d'énergie dans l'industrie peuvent être répartis en trois familles :

- procédés énergétiques communs à la plupart des secteurs : ils regroupent les activités de combustion sans contact dans les chaudières, turbines et moteurs destinés à produire de la vapeur et/ou de l'électricité,
- procédés énergétiques spécifiques à certains secteurs : ils regroupent les fours sans contact (comme les régénérateurs de hauts-fourneaux, les fours à plâtre, etc.) et les fours avec contact dans les secteurs de la sidérurgie, de la métallurgie, des industries cimentières et verrières, etc.,
- sources mobiles hors transports : elles regroupent les engins et machines à moteurs thermiques utilisés dans l'industrie et le BTP (chariots élévateurs, etc.).

L'autoproduction industrielle d'électricité est comptabilisée dans chaque secteur producteur de cette section.

Les consommations finales d'énergie de l'industrie manufacturière sont rappelées dans le tableau suivant.

Tableau 38 : Consommation d'énergie finale dans les sous-secteurs de l'industrie manufacturière par type de combustible en 1990 et 2015 - périmètre Kyoto


source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

energie.xls/Energie finale

INDUSTRIE ¹ en Mtep	1990					2015				
	Liquides	Solides	Gaz naturel	Biomasse	Autres	Liquides	Solides	Gaz naturel	Biomasse	Autres
Sidérurgie (1A2a)	0,4	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	0,0	0,0
Métallurgie (non ferreux) (1A2b)	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Chimie (1A2c)	2,1	0,4	2,8	0,0	0,2	1,1	0,4	2,0	0,0	0,5
Papier (1A2d)	0,5	0,2	1,0	1,3	0,0	0,1	0,1	1,0	1,1	0,0
IAA (1A2e)	1,1	0,4	1,5	0,1	0,0	0,1	0,3	2,5	0,1	0,0
Minéraux non-métalliques (1A2f)	2,1	1,1	1,7	0,1	0,0	0,8	0,5	1,6	0,4	0,1
Autres (1A2g) - tous combustibles	4,6					2,7				

¹ catégories de combustibles définis par le GIEC² Les informations n'étant pas disponibles pour l'Outre-mer, l'électricité n'est pas incluse


Les figures suivantes montrent d'une part l'évolution sur la période 1990-2015 des consommations totales (tous combustibles confondus) des différentes sous-catégories de l'industrie manufacturière pour la France au périmètre Kyoto, et d'autre part .

Figure 24 : Évolution de la consommation d'énergie par sous catégorie de l'industrie manufacturière (périmètre Kyoto)

Source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

energie.xls/Secteurs

Figure 25 : Evolution de la consommation d'énergie par combustible dans l'industrie manufacturière en France - (périmètre Kyoto) (non corrigée du climat)



source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017


Graph_OMINEA_1A2.xls / Evolution industrie

Au total, hors électricité, la consommation d'énergie finale dans le secteur de l'industrie manufacturière au périmètre Kyoto est en baisse de 1990 à 2015 (-31%), particulièrement ces dernières années depuis la crise économique de 2008-2009 (année 2009 fortement marquée par une baisse). La structure énergétique, quant à elle, montre une tendance à un recours plus important au gaz naturel et à la biomasse au détriment des combustibles liquides et solides. Ce changement de structure a permis notamment de diminuer les émissions de CO₂ du secteur sur la période.

Une légère chute de la production des installations sidérurgiques en 1993 explique la baisse des consommations de combustibles solides cette année là.

Parmi les spécificités de cette catégorie, sont à noter pour le périmètre Kyoto :

- la part importante des consommations de gaz sidérurgiques (gaz de hauts-fourneaux, de convertisseurs d'aciérie, et de cokerie) comptabilisés parmi les combustibles « solides » (28% de cette catégorie de combustibles en 1990 et 36% en 2015). Ces gaz sont produits et autoconsommés en grande partie par l'industrie sidérurgique dans les hauts-fourneaux et les fours de réchauffage pour l'acier,
- l'augmentation de la part du coke de pétrole dans les combustibles « liquides » passant de 9% en 1990 à 15% en 2015. Cette évolution est imputable à l'industrie des produits minéraux (industrie cimentière en particulier),
- suite à la réglementation applicable aux engins mobiles, depuis 2011, le fioul domestique a été remplacé par le gazole non routier (pris en compte dans la catégorie diesel),

Figure 26 : Détail des combustibles « solides » et « liquides » consommés dans l'industrie manufacturière en France - Périmètre Kyoto

Sources fixes

L'industrie manufacturière est un ensemble hétérogène dans le sens où l'on constate :

- que des émissions de polluants sont liées à l'utilisation de l'énergie tandis que d'autres sont liées à d'autres phénomènes (mécanique, chimique, etc.),
- la grande diversité des procédés spécifiques aux différents secteurs de la branche et aux divers produits,
- la variabilité des caractéristiques des installations même au sein d'un secteur (type d'équipement, taille, etc.).

Il en résulte que les méthodes d'estimation des émissions font appel :

- d'une part, à des données spécifiques de chaque secteur d'activité (cf. sections suivantes) et,
- d'autre part, à des données communes à tous les secteurs lorsque l'estimation porte sur la combustion de produits fossiles, de biomasse et de déchets valorisés pour leur contenu énergétique dans des équipements (chaudières, engins, etc.) appartenant aux entreprises et activités classées dans l'industrie manufacturière quel que soit le secteur considéré. Ces éléments communs sont présentés dans la section ci-dessous.

Cependant, les phénomènes éventuellement concomitants responsables d'émissions des mêmes substances ou d'autres substances sont traités dans d'autres sections (par exemple le CO₂ issu de la décarbonatation, cf. sections relatives aux codes CRF 2A1 à 2A4&6) en fonction de la classification internationale des sources CRF.

La question de la consommation d'énergie de l'industrie manufacturière et de sa répartition dans les différents sous-secteurs est traitée dans la présente section car de nombreuses inter relations

existent entre les sous-secteurs. Par ailleurs, cette disposition permet de répondre aux attentes des instances internationales notamment vis-à-vis de la classification internationale des sources retenues pour la présentation des inventaires d'émission.

Sources mobiles

Cette section traite des émissions liées à la combustion provenant de sources mobiles du secteur de l'industrie et du BTP (engins mobiles non routiers). Les engins concernés sont essentiellement les équipements de machinerie tels que les groupes électrogènes, les chariots élévateurs, etc. Les engins de transport sont inclus dans les modes de transport correspondants.

Les équipements mobiles consommateurs d'énergie fossile dans le secteur de l'industrie et du BTP sont nombreux et divers. Leur identification et leur dénombrement sont délicats car il n'existe pas de statistiques spécifiques et très fiables concernant les parcs et les consommations d'énergie.

3.2.6.1.1 Métallurgie des métaux ferreux (1A2a)

En 2015, ces procédés constituent la 11^{ème} catégorie clé (1,4%) en termes de niveau d'émission (CO₂) pour la consommation de charbon et des gaz sidérurgiques, et la 37^{ème} catégorie clé (0,38%) pour la consommation de gaz. Ce secteur constitue également la 8^{ème} catégorie clé (2,3%) en termes d'évolution des émissions pour le charbon et les gaz sidérurgiques, et la 37^{ème} (0,48%) pour le fioul.

Production de fonte grise

La production de fonte regroupe divers produits dont :

- les produits en fonte d'hydraulique et de bâtiment,
- les produits en fonte sur album (cuisine, autres fontes sur album),
- les produits en fonte sur modèles,
- les produits en fontes malléables (jusque 2001 inclus).


La fonte est un produit sidérurgique, non forgeable, contenant plus de 2% de carbone, d'autres éléments tels que du silicium et du manganèse, ainsi que des impuretés, telles que du phosphore ou du soufre. Plusieurs centaines de millions de tonnes de fonte sont produites par an mais seule une petite partie est destinée à la fonderie pour la production de moulages, l'autre partie étant majoritairement produite en vue d'un affinage pour obtenir de l'acier.

La fonte grise est caractérisée par la présence de carbone sous forme de graphite.

Les produits en fonte sont obtenus par le moulage de fonte liquide produite, soit immédiatement avant la coulée dans des fours à cubilot, soit par le réchauffage de lingots de fonte dans des fours à induction, à arc ou rotatifs [253].

Les cubilots sont des fours remplis alternativement de couches de coke de houille et de minerais de fer où l'on souffle de l'air à la partie inférieure après avoir procédé à l'allumage du coke. A mesure de la combustion du coke, les charges de métal s'échauffent et descendent dans le cubilot et la fonte finit par arriver dans la zone de fusion où elle passe à l'état liquide.

Figure 27 : Production de fonte (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_2C.xls/Fonte


Production d'acier

Les activités traitées dans cette section concernent la partie énergétique des ateliers sidérurgiques.

- L'agglomération de minerai ;
- Les réchauffeurs de hauts-fourneaux ;
- Les fours de réchauffage.


Les autres activités (chargement des hauts-fourneaux, coulée des hauts-fourneaux, aciéries à l'oxygène, aciéries électriques et laminage) sont traitées dans la section « 2C1 - iron steel » (émissions non liées à la combustion). Les installations de combustion connexes nécessaires à l'activité sidérurgique sont traitées dans les sections générales énergie.

Figure 28 : Répartition des émissions des ateliers sidérurgiques au sein des secteurs de l'inventaire



Le procédé et les différents ateliers de fabrication sont rappelés ci-dessous.

Figure 29 : Les procédés de fabrication de l'acier



Source : acier.org

➤ L'agglomération de minerais

La **chaîne d'agglomération** est une installation dans laquelle du minerai de fer fin, homogénéisé, est mélangé à de la castine et à de la poussière de coke, puis cuit ("fritté") par combustion de coke. L'aggloméré constitue l'essentiel de la charge minérale du haut fourneau. L'aggloméré obtenu est concassé puis chargé dans le haut fourneau avec du coke. Le coke est un résidu solide de la distillation de la houille. On distingue les émissions liées à la combustion lors du processus d'agglomération qui s'effectue à chaud avec utilisation d'énergie fossile (code SNAP 030301, traité dans la présente section) et les autres émissions liées à l'utilisation de castine (code SNAP 040209, traité dans la section « 2A4d - other decarbonising »).

➤ Les réchauffeurs de hauts-fourneaux

Les **hauts-fourneaux** produisent de la **fonte** à partir du fer extrait du minerai et du coke. Ces deux produits sont introduits par le haut du haut-fourneau. L'air chaud (1 200°C) insufflé à la base du haut-fourneau provoque la combustion du coke. L'oxyde de carbone formé va réduire les oxydes de fer pour isoler le fer. La chaleur dégagée fait fondre le fer. Le mélange obtenu est la fonte. Les résidus formés (laitier) sont exploités par d'autres industries : construction de routes, cimenterie, etc. L'opération qui se déroule dans les hauts-fourneaux est consommatrice d'énergie fossile. On distingue, d'une part, la combustion d'énergie fossile (essentiellement du gaz de haut fourneau) dans les régénérateurs ou « cowpers » (code SNAP 030203), également appelés « réchauffeurs », qui s'apparente à une combustion sans contact et, d'autre part, des procédés non énergétiques tels que le chargement (code SNAP 040202) et la coulée au niveau du haut-fourneau (code SNAP 040203). La présente section traite de la partie énergétique, tandis que les procédés non énergétiques sont traités dans la section « 2C1 - iron and steel ».

L'élaboration des aciers conduit à des traitements particuliers effectués soit dans les usines sidérurgiques intégrées, soit dans des usines distinctes, à partir de fonte, d'ajouts de diverses substances et dans des conditions de fonctionnement particulières (température, atmosphère, etc.). Différents procédés sont utilisés pour **fabriquer l'acier** : les **fours à oxygène** dans lesquels on injecte de l'oxygène (code SNAP 040206) et les **fours électriques** (code SNAP 040207). Ces émissions de procédés sont traitées dans la section « 2C1 - iron and steel ».

➤ Les fours de réchauffage (autres ateliers)

Les **autres ateliers sidérurgiques** (code SNAP 030302) et les **laminoirs** (code SNAP 040208) vont permettre une mise en forme du métal (bandes, fils, poutres, etc.). Ces opérations sont consommatrices d'énergie et sources d'émissions diffuses, notamment de COVNM. Les émissions sont traitées dans la présente section.

Actuellement, deux sites intégrés de production d'acier sont encore en activité (présence du haut-fourneau, de l'aciérie à l'oxygène, et de laminoirs), un site ayant fermé en octobre 2011. Cependant, certains sites conservent une ou plusieurs activités spécifiques (hauts-fourneaux par exemple) sans posséder toute la chaîne de production d'acier.

Quatre chaînes d'agglomération existent en France actuellement. Trois hauts-fourneaux dont deux au sein des sites intégrés sont encore en fonctionnement. Ces deux sites comptent les deux convertisseurs à l'oxygène présents sur le territoire français. Une vingtaine d'aciéries électriques existe en France. Les laminoirs étaient au nombre de 70 en 2000 selon l'enquête EACEI (d'après les codes NAF 272 et 273 (sauf 273J)).

3.2.6.1.2 Métallurgie des métaux non ferreux (1A2b)

Cette catégorie est la 45^{ème} catégorie clé pour la contribution à l'évolution des émissions (0,3%), pour les émissions de CO₂ engendrées par la combustion du charbon.

Production de cuivre

Cette section concerne la production de cuivre de première et seconde fusion.

Jusqu'en 2000, la production de cuivre de première fusion avait lieu sur un seul site en France. A partir de 1999, il n'y a plus de raffinage de cuivre de 1^{ère} fusion, seulement transformation de cathodes achetées (déjà raffinées) en billettes. La production de cuivre de seconde fusion avait lieu sur deux sites et s'est achevée en 1998.

Il n'y a plus de production de cuivre de première ou de seconde fusion en France depuis 2000.

a/ Production de cuivre de première fusion :

80 producteurs dans le monde utilisent des techniques liées à la pyrométallurgie pour produire plus de 90% de la production totale de cuivre de première fusion.

Les différentes étapes du processus sont :

- Les mines produisent du minerai contenant 1% de cuivre. La concentration en cuivre s'effectue par concassage, passage sur tamis et flottation pour obtenir un minerai titrant 15 à 35% de cuivre.
- La production de cuivre de première fusion est ensuite réalisée par pyrométallurgie qui comprend 4 étapes principales :
 - la cuisson pour réduire les impuretés (soufre, antimoine, arsenic, plomb),
 - le produit obtenu est ensuite fondu et concentré pour aboutir à une mixture de sulfide de cuivre (Cu₂S),
 - la conversion du produit conduit au "blister" de cuivre titrant 98,5 à 99,5% de cuivre,
 - le produit subit enfin un raffinage thermique (moulage en anodes) puis est envoyé au raffinage électrolytique afin d'éliminer des dernières impuretés : le cuivre se dépose à la cathode et les dernières impuretés restent dans l'électrolyte.

Les cathodes de cuivre sont ensuite refondues dans un four de type ASARCO puis transformées en produits marchands (billettes et plateaux) dans un four de coulée continue.

b/ Production de cuivre de seconde fusion :

Le cuivre de seconde fusion est obtenu par fusion des déchets de récupération (fils électriques, laiton, bronze, etc.) contenant des proportions diverses en cuivre, puis converti en cuivre blister dans un convertisseur de type Pierce-Smith par exemple.

Les facteurs d'émission dépendent de la technologie de fusion adoptée et des matériaux utilisés. La seconde fusion du cuivre se déroule comme suit :

- Le prétraitement des déchets inclut le nettoyage et la préparation des déchets pour la fonderie.
- Le passage en fonderie consiste à chauffer les déchets pour séparer et purifier les métaux spécifiques.
- L'ajout facultatif d'un ou plusieurs métaux au cuivre obtenu permet d'obtenir la qualité désirée et les caractéristiques des différents alliages recherchés le cas échéant (principalement laiton et bronze).

Production de magnésium

Entre 1964 et 2001, la production de magnésium a eu lieu sur un seul site en France. Le site a fermé au cours de l'année 2001. Il n'y a plus de production depuis 2002. A partir de 2003, ce site de première fusion du magnésium devient une fonderie de seconde fusion classée parmi l'élaboration et l'affinage des alliages non ferreux [222].

Les émissions de CO₂ liées au phénomène de décarbonatation de la dolomie sont traitées en section 2A relative aux produits minéraux et à la décarbonatation. Les émissions de gaz fluorés liées à la production de magnésium sont traitées en section 2C relative à la métallurgie.

a/ Première fusion

En raison de la grande stabilité des composés et du caractère électrochimique du magnésium, son extraction des minerais exige une grande dépense d'énergie sous forme de courant électrique. La métallurgie est basée soit sur l'électrolyse du chlorure fondu, soit sur la réduction de l'oxyde, par l'intermédiaire de ferro-silicium (ou de charbon ou de carbure de calcium), favorisée par la volatilité du métal.

Le processus métallurgique se déroule en deux phases : la première est la préparation de chlorure ou de l'oxyde purs et la suivante l'extraction du magnésium à partir de ses composés.

- Préparation d'oxydes purs

La production en France était basée entièrement sur l'électrolyse du chlorure fondu, obtenu à partir de la dolomie. La dolomie (MgCO₃) est transformée en oxydes (MgO) par calcination qui sont soumis à un processus de réduction pour obtenir le métal.

- Production de métal

Le procédé électrolytique fut le premier à être mis au point. L'électrolyte est un mélange fondu de chlorures alcalins et de chlorure de magnésium (extraits de l'eau de mer).

Les procédés industriels de réduction thermique du magnésium sont bien plus récents (entre 1930 et 1940). Dans le principe, on chauffe un mélange de magnésie (MgO) obtenu à partir de la calcination de la dolomie - MgCO₃), d'un réducteur et de produits de scarification. Le magnésium métal est libéré à l'état gazeux : $MgO + R \rightarrow RO + Mg$.

Le SF₆ était utilisé comme gaz inertant pour la production de magnésium notamment, en raison de la complexité du procédé. Il y avait donc des émissions de SF₆ dues à des fuites lors de la production [222]. Ces émissions sont traitées dans la section 2C relative aux procédés de la métallurgie. Les autres polluants étaient émis lors de la consommation de combustibles nécessaires au procédé [26].

b/ Seconde fusion

Outre le site précédemment évoqué après transformation, il existe également d'autres sites de production de magnésium de seconde fusion dont les émissions proviennent des mêmes sources. Ces sites utilisent aussi le SF₆ et des HFC comme gaz inertant. Les émissions de ces gaz fluorés sont traitées dans la section 2C relative aux procédés de la métallurgie.

Productions de plomb et de zinc de première fusion

Le plomb et le zinc de première fusion sont traités dans le même chapitre car historiquement un site commun produisait les deux métaux en France. Depuis 2003, il n'y a plus de production de plomb de première fusion en France et il n'existe plus qu'un site de production de zinc de première fusion. Ce site est séparé en 2 entités depuis 2008 pour distinguer l'activité de production brute des activités d'affinage et de laminage. Par cohérence historique et pour conserver l'exhaustivité sur la période, les émissions des 2 établissements sont considérées pour la production de zinc de première fusion.

Productions de plomb et de zinc de seconde fusion

Il n'y a plus véritablement de production de zinc de seconde fusion en France depuis 2002. Cependant, dans cette activité est comptabilisé un site qui valorise des poussières d'aciérie et des résidus zincifères pour produire des oxydes de Waelz fortement chargés en zinc.

Depuis 2012, il reste trois sites de production de plomb de seconde fusion en France. Deux sites ont fermé entre 2000 et 2002, et en 2012 un troisième site a recentré son activité uniquement sur le broyage des batteries (cf. section 2C relative aux procédés de la métallurgie). Le plomb et le zinc de première fusion sont traités dans la section « Production de plomb et zinc de première fusion » (1A2b).

a/ Plomb de seconde fusion

Le plomb de seconde fusion représente les quantités de plomb qui ont déjà fait l'objet d'une première fusion et/ou de plomb contenu dans des produits recyclés. Après un prétraitement, destiné par exemple à éliminer les matériaux indésirables des batteries ou à effectuer une première fusion sélective (ressuage) des vieux métaux, les matériaux sont placés dans des fours tournants, des fours réverbères ou des hauts-fourneaux, en condition réductrice (obtention de plomb antimonieux - mélange Pb-Sb) ou oxydante (obtention de plomb doux). Les procédés d'affinage ne diffèrent pas notablement de ceux utilisés en première fusion.

b/ Zinc de seconde fusion

La récupération du zinc, dans les déchets métalliques ou vieux zinc, était nettement moins importante que pour les autres métaux (autour de 10% de la production de zinc raffiné). Elle était, de plus, difficile à cerner autant du point de vue quantitatif, à cause de la réutilisation directe du zinc usagé dans la fabrication du laiton par exemple, que du point de vue qualitatif puisque les unités et les procédés utilisés n'avaient pu être répertoriés.

Production d'aluminium secondaire

L'activité concernée dans cette section est la production d'aluminium de seconde fusion. La production d'aluminium de première fusion (par électrolyse) est traitée dans la section 2C relative aux procédés de la métallurgie.

Outre la 1^{ère} fusion, l'aluminium est également produit à partir d'une grande diversité de déchets (canettes de boisson usagées, feuilles minces, déchets commerciaux, métaux laminés ou coulés, résidus d'écémage, laitiers salés, etc.), par l'industrie de 2^{nde} fusion. Les produits à recycler passent dans un four de fusion afin de redevenir une matière première destinée à créer de nouveaux produits. Il existe actuellement une dizaine de sites en France (affineurs), de capacité variable, implantés sur tout le territoire.

3.2.6.1.3 Industrie agro-alimentaire (1A2e)

Production de produits de fourrage vert déshydratés

La déshydratation de fourrage vert permet de produire des aliments pour animaux (ruminants mais aussi chevaux, lapins, volailles,...).


Le fourrage vert utilisé est essentiellement la luzerne puis la pulpe de betteraves et dans une moindre mesure, d'autres produits. Les fourrages déshydratés se présentent sous forme de granulés ou de balles de fibres longues.

Les sécheurs fonctionnent actuellement au charbon, à la lignite, à la biomasse ou au gaz naturel. La chaleur produite entre en contact avec le produit à sécher dans le sécheur (tambour rotatif).

Un important programme de substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables est mis en place dans la filière depuis ces dernières années, en parallèle de la quête perpétuelle de la réduction de la consommation énergétique.

Le schéma suivant présente le fonctionnement d'une usine de déshydratation de fourrage vert.

Figure 30 : Schéma de la déshydratation de la luzerne



Source : www.luzernes.org

Les sites de production de fourrage vert n'existent qu'en France métropolitaine. Ils sont au nombre de 22.

3.2.6.1.4 Minéraux non métalliques (1A2f)

Production de ciment

Les principales étapes lors de la fabrication de ciment sont les suivantes :

- les matières premières sont extraites des carrières. Les émissions induites par les carrières ne sont pas comptabilisées dans cette section (cf. section relative aux carrières),

- des broyeurs sont utilisés pour réduire ces matières premières en poudre. La poudre obtenue est appelée "farine crue",
- cette farine est transformée en granules par addition d'eau. Les granules sont introduits dans un échangeur à grille pour séchage puis dans des fours dont la plupart sont des fours rotatifs. La température de la flamme est de 2000 °C et la température des matières de 1450 °C. Le produit obtenu est du clinker,
- le produit final, le ciment, est obtenu par ajout de produits tels que du gypse, des cendres volantes, etc.

Plusieurs procédés ont été ou sont utilisés en France :

- le procédé par voie sèche,
- le procédé par voie semi-sèche,
- le procédé par voie humide.

Le procédé par voie sèche est le procédé le plus utilisé en France.

En 2015, il existait en France 30 usines de production de ciment dont 3 produisent du ciment aluminaté (environ 4% de la production nationale) et 6 centres de broyage répartis sur l'ensemble du territoire français.

Production d'émail

Cette section concerne uniquement les émissions provenant de la combustion dans les sites de production d'émail.

Les émissions de CO₂ liées au phénomène de décarbonatation dans les installations de production d'émail sont présentées dans la section relative aux procédés industriels.

En France, quatre sites de production d'émail sont identifiés. Seuls deux de ces sites sont soumis à la déclaration annuelle des rejets de polluants atmosphériques du fait de leur taille. Faute d'informations, seuls ces deux sites sont retenus dans le calcul de l'inventaire national. Toutefois, ils sont pris en compte dans le solde du bilan de l'énergie.

De plus, depuis avril 2010, un des deux sites retenus dans l'inventaire national a fermé.

Le principe de fabrication d'émail est le suivant : l'émail est un mélange de silice, minium, potasse et soude. Par la fusion à haute température de ces différents éléments, il est obtenu après broyage une poudre incolore appelée « fondant », qui par sa nature s'apparente davantage au cristal qu'au verre.

L'émail peut être soit transparent, soit opaque. La coloration du fondant s'obtient par addition d'oxydes métalliques réduits en poudre.

L'émaillage consiste à fixer la poudre d'émail sur son support métallique par des cuissons successives et rapides de l'ordre de 800°C. L'or, l'argent, le cuivre, l'acier peuvent constituer le support de toute pièce émaillée.

L'émail est utilisé essentiellement en verrerie et en céramique.

Production de céramique

Le terme "céramique" regroupe quatre grandes familles :

- la poterie,
- la faïence,
- le grès,
- la porcelaine.

La fabrication de céramiques fines se décompose en quatre étapes principales :

- la fabrication de la terre : les matières premières constituées de terres argileuses sont broyées avec de l'eau. Le grain obtenu est filtré puis pressé dans des filtres à presse. La terre subit ensuite une dernière opération : le désaérage (étape permettant de supprimer les bulles d'air).
- le façonnage ou modelage : étape de mise en forme du produit.
- la cuisson : avant d'être décoré, l'objet subit une première cuisson à 900°C dont le but est de sécher l'objet déjà façonné avant d'être émaillé. La porcelaine dure doit atteindre 1400°C.
- la décoration : les couleurs sont obtenues grâce à des oxydes métalliques après cuisson - le bleu par le cobalt, le vert/turquoise par le cuivre, le jaune/rouge par le fer, le brun par le manganèse, le rose/pourpre par le chlorure d'or.

En 2015, il existait en France environ 80 usines de production de céramiques contre une vingtaine de plus au début des années 2000.

Production de verre

La production de verre se répartit en plusieurs secteurs :

- la production de verre plat (SNAP 030314) qui correspond aux glaces et verres à vitres, 6 sites de production en activité.
- la production de verre creux (SNAP 030315) qui comporte les bouteilles et bombonnes, les flacons et les pots industriels, la gobeletterie et les bocaliers. Le verre creux, avec 35 sites en activité, est le poste le plus important dans la fabrication de verre puisqu'il représente plus de 60% de la production totale de verre en poids.
- la production de fibres de verre (en particulier laine de verre et fils de verre) (SNAP 030316) compte 9 sites en activité.
- la production de verre technique (SNAP 030317) qui regroupe en particulier, la lunetterie et l'optique, les ampoules, le verre pour télévision et radio, le verre de laboratoire, les isolateurs, compte 6 sites en activité.
- la production de fibre minérale (laine de roche) (SNAP 030318), uniquement 2 sites en activité.

Tous les sites de production de verre sont localisés en France métropolitaine.

Les sources de données relatives à la production qui ont été utilisées sont les suivantes :

- **Verre plat (030314)** : de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- **Verre creux (030315)** : de 1990 à 2013, les données proviennent de la Fédération des Industriels du Verre [457]. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.
- **Fibre de verre (030316)** : de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- **Verre technique (030317)** : de 1990 à 2004, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Depuis 2005, le SESSI ne fournit plus de donnée sur cette activité. Comme

des écarts importants sont observés entre les statistiques de la Fédération des Industriels du Verre [457] et les statistiques du SESSI, la production retenue correspond à l'évolution entre deux années des statistiques de la Fédération des Industriels du Verre appliquée à la dernière année disponible du SESSI. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.

- **Fibre minérale (030318)** : depuis 2001, les données de production proviennent des déclarations individuelles des industriels [19]. Avant cette date, faute de données précises, il est fait l'hypothèse du maintien de la production de 2001 depuis la date de création de chaque site industriel.

Les différentes étapes intervenant dans la fabrication du verre sont les suivantes :

- Le calcin, nécessaire à la fusion, est une matière première qui est, soit produite par l'installation (réutilisation du surplus de production, récupération des pièces rejetées par le contrôle qualité, etc.), soit récupérée à l'extérieur (recyclage du verre),
- Les matières premières utilisées lors de la fabrication de verre sont : la silice sous forme de sable, l'oxyde de sodium sous forme de carbonate, les éléments alcalino-terreux sous forme de chaux ou de dolomie,
- La fusion de ces matières premières ainsi que du calcin s'effectue, soit dans un four de combustion, soit dans un four électrique à une température de 1550 °C,
- Le verre incandescent en fusion quitte le four pour passer dans l'avant bassin où il est amené à sa température de travail (500 °C),
- Il s'écoule ensuite par des goulottes jusqu'aux machines.

En 2015, il existait en France 53 usines de production de verre qui se répartissaient en 30 sites de production de verre creux, 6 sites de production de verre technique, 5 sites de production de verre plat, 9 sites de production de fibre de verre et 3 sites de production de laine de roche. Cette répartition a peu évolué au cours des dix dernières années.

Production de chaux

Cette section concerne uniquement les installations de combustion des installations de production de chaux. Il s'agit donc des émissions liées à la combustion des combustibles dans les fours.

La partie relative à la décarbonatation provenant des installations de production de chaux est traitée dans la section relative au code CRF 2A2.

Les auto-producteurs de chaux des secteurs de la papeterie et de la sucrerie sont pris en compte dans les secteurs correspondants.

La fabrication de la chaux se déroule en plusieurs étapes dont les principales sont les suivantes:

- Le calcaire est extrait des carrières. Il est l'élément de base de la fabrication de la chaux. Les émissions provenant des carrières ne sont pas comptabilisées dans cette partie.
- Le calcaire est concassé puis introduit dans des fours verticaux ou des fours rotatifs. Les combustibles utilisés diffèrent selon les fours. Le produit obtenu est de la chaux vive.
- Le passage de la chaux vive à la chaux éteinte se fait par réaction chimique exothermique, dite hydratation. Cette réaction a lieu dans un appareil appelé hydrateur où chaux et eau sont mises en contact.

Deux types de production de chaux sont à distinguer :

- d'une part, la chaux aérienne [190], également appelée chaux grasse ou chaux calcique et, d'autre part, la chaux magnésienne. La chaux aérienne est principalement constituée d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium qui durcit lentement à l'air sous l'effet du CO₂ présent

dans l'air. La chaux magnésienne est constituée intégralement d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium et de magnésium. Elle résulte de la calcination de la dolomie.

- d'autre part, la production de chaux hydraulique [19, 196] produite par la calcination d'un calcaire plus ou moins argileux et siliceux avec réduction en poudre par extinction avec ou sans broyage. Elle est constituée d'hydroxyde de calcium, de silicates et d'aluminates de calcium.

Selon les substances et le type de chaux, les approches méthodologiques passent :

- soit sur l'utilisation de données spécifiques aux installations sur une base individuelle qui servent, par extrapolation à déterminer les émissions de l'ensemble des installations,
- soit sur l'utilisation de données nationales de production et de facteurs d'émission associés (exemple : cas des particules),
- soit sur l'utilisation de données nationales de consommation d'énergie et de facteurs d'émission (nationaux ou spécifiques à une année donnée).

En 2015, il existait en France 16 usines de production de chaux aériennes et magnésiennes (contre 18 au début des années 2000) et 5 sites de production de chaux hydraulique dont 2 ayant une capacité inférieure à 3000t/an.

La répartition de la production nationale par type de chaux pour l'année 2015 est la suivante :

- chaux aérienne, environ 91%,
- chaux magnésienne, environ 3%,
- chaux hydraulique, environ 6%.

Production de plâtre

Le plâtre est produit à partir de gypse. Le gypse est un sulfate de calcium hydraté, de formule $\text{Ca}(\text{SO}_4)_2\text{H}_2\text{O}$. C'est le sulfate naturel le plus distribué dans la nature. Le plâtre est préparé à partir du gypse naturel par chauffage à une température pas trop élevée.

La cuisson des gypses peut avoir lieu dans différents types de four : à chambre, à cuve ou tubulaire rotatif.

Différents types de plâtre sont obtenus suivant la température de cuisson :

- plâtres à prise rapide, préparés à basse température (107°C), qui prennent en 1 ou 2 minutes,
- plâtres à staff et à stuc, préparés à une température inférieure à 180°C, qui prennent en 3 à 4 minutes,
- plâtres d'ouvrages, préparés à une température de 200 à 230°C, qui prennent en plusieurs minutes.

Lorsqu'on atteint une température de 600°C, le gypse n'a pratiquement plus de prise et est appelé « plâtre mort ». Par contre, si on atteint 900 à 1200°C, le composé perd une partie du sulfate et devient de la chaux (CaO) qui présente une bonne résistance mécanique et que l'on emploie comme hourdis pour carrelages, dallages, etc. (plâtre à carrelage).

Production de tuiles et briques

La fabrication de tuiles et briques se décompose en plusieurs étapes :

- La matière première est extraite des carrières.
- Un mélange constitué de 20% d'argile jaune et 80% d'argile noire est passé au broyeur puis stocké pendant trois semaines afin de lui assurer une parfaite malléabilité.
- De l'eau et des produits complémentaires tels que du calcaire sont ajoutés à l'argile.

- Une mouleuse constitue ensuite des galettes qui sont emmenées vers des moules types.
- Les tuiles formées sont ensuite séchées dans un sécheur tunnel pendant 12 heures à une température de 85°C.
- De couleur rouge grâce à l'oxyde de fer très présent dans l'argile, les tuiles peuvent être colorées avec des pigments d'origine naturelle par exemple.
- Les tuiles sont ensuite cuites pendant 21 heures dans des fours tunnel. La température peut atteindre environ 1100°C.

En 2015, il existait en France environ 130 usines de production de tuiles et briques, dont une en Martinique, réparties entre la production de tuiles, de briques de façade, de briques de structure et d'autres produits dont une quarantaine est soumise au SEQE-UE. Elles se répartissent entre 85 sociétés différentes. Ce nombre d'entreprises est relativement stable sur la dernière décennie.

3.2.6.1.5 Autres secteurs (1A2g)

Cette catégorie se situe, du fait des émissions de CO₂, au 14^{ème} rang (1,4 %) des catégories clés en termes de niveau d'émissions et au 13^{ème} rang (1,8 %) en termes de contribution à l'évolution des émissions.

Production d'enrobés routiers

Cette section concerne les émissions provenant de la combustion dans les stations de production d'enrobés routiers.

La fabrication d'enrobés routiers se décompose en plusieurs étapes :

- la sélection et le transport de la matière première. Au cours de cette étape, les agrégats sont concassés au niveau de la carrière afin d'obtenir des éléments de taille standard. La matière première est généralement constituée de pierres et de cailloux mais on utilise parfois également du verre pilé.
- l'asphalte est produit, soit par un procédé continu, soit par un procédé discontinu. Simultanément, la matière première (pierres et cailloux concassés) est transportée dans un sécheur puis passe à travers un jeu de tamis.
- l'opération finale consiste à mélanger la matière première et l'asphalte dans une cuve spéciale.

Les centrales d'enrobage mobiles se partagent par moitié entre les procédés continus et discontinus.

La consommation de bitume représente entre 7% et 8% de la production d'enrobés.

Les émissions déterminées dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de combustibles pour alimenter les fours (sécheurs).

3.2.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

Sources fixes

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3 selon les substances (c'est-à-dire la spécificité des facteurs d'émission de chaque installation et leur poids dans l'ensemble du secteur).

L'activité des secteurs de cette catégorie CRF 1A2 est caractérisée par la consommation d'énergie. La connaissance de ce dernier paramètre est de toute façon indispensable pour permettre une évaluation correcte des consommations d'énergie des différents sous-secteurs et démontrer, vis-à-vis du CO₂ notamment, la pertinence de l'approche dite « sectorielle » (cf. section 1A relative à la consommation de combustibles)

L'industrie manufacturière fait l'objet d'une classification en sous-secteurs définis dans les formats de restitution des inventaires d'émission (voir plus loin).


Par ailleurs, la nécessité de prendre en compte la nature des équipements de combustion (chaudières, turbines à gaz, moteurs, fours avec et sans contact entre la flamme ou les produits de combustion et la matière première), engins mobiles à moteur thermique, etc. mais également les équipements de dépollution, la taille des installations, etc., tous paramètres influents sur les émissions de certaines substances, est également à considérer.

Ces critères rendent complexes la détermination des consommations d'énergie car il n'existe pas de statistiques appropriées prêtes à cet emploi environnemental. Les consommations énergétiques sont donc reconstituées pour les divers sous-ensembles considérés à partir des statistiques et données disponibles. A cet effet plusieurs sources sont utilisées :

- Le bilan de l'énergie du SOeS (anciennement Observatoire de l'Energie) [1] qui couvre l'ensemble de l'industrie y compris l'industrie du bâtiment et des travaux publics (BTP) et la production du tabac, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette statistique ne renseigne pas sur les différents sous-secteurs sauf pour la sidérurgie. L'autoproduction d'énergie n'est pas incluse dans la catégorie « industrie » par le SOeS.
- L'enquête annuelle des consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI et AGRESTE) [26] qui couvre l'autoproduction d'énergie et la consommation de combustibles tels que biomasse et déchets depuis 2006. Le BTP et l'industrie du tabac ne sont pas inclus dans le champ qui se limite en outre aux entreprises de plus de 20 salariés (10 salariés pour les industries agro-alimentaires). En règle générale, plus de 15 000 établissements sont enquêtés chaque année dont tous les gros consommateurs d'énergie.
- L'inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC) [39] dans lequel les données sont disponibles par combustible pour les installations de plus de 50 MW.
- Les données relatives aux déclarations annuelles des rejets de polluants [19] qui comportent des informations relatives aux différents combustibles consommés et à leurs caractéristiques pour chaque installation.
- Les données statistiques publiques ou internes produites par certains secteurs tels que la sidérurgie [27], la production de ciment [28] et la production d'enrobage routier [64].
- Les données relatives à l'Outre-mer fournies par le CPDP [14] et les observatoires régionaux (cf section générale énergie).
- Les données relatives aux installations soumises au système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) : les déclarations annuelles de rejets [19] fournissent les consommations de combustibles particuliers non prises en compte dans les statistiques nationales, et qui sont donc à ajouter au bilan national. Les données SEQE permettent par ailleurs d'effectuer un contrôle de cohérence et vérifier que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant dans l'inventaire.

Les différences entre les champs des diverses sources sont illustrées par les figures ci-après respectivement en ce qui concerne la couverture sectorielle et la couverture des combustibles.

Périmètres des sources relatives aux bilans énergétiques



Périmètres relatifs aux combustibles dans les bilans énergétiques

	Combustibles minéraux solides	Produits pétroliers	Gaz naturel	Autres gaz	Biomasse	Déchets utilisés comme combustibles
SOEs						
EACEI						depuis 2006
GIC						
Autres						

Les caractéristiques des combustibles prises en compte sont celles disponibles pour les installations considérées individuellement [19, 39] (les plus gros consommateurs généralement). A défaut, les caractéristiques moyennes par défaut sont utilisées (cf. section générale énergie). A noter que les produits dérivés ou déchets utilisés comme combustibles le sont généralement dans des installations de taille importante et sont appréciés sur une base individuelle. L'incertitude sur les niveaux d'activité s'en trouve réduite.

Les sous-secteurs identifiés sont ceux définis par les Nations unies dans le CRF et le NFR.

Le système d'inventaire retient 8 sous-secteurs dont 2 constituent après agrégation le sous-secteur « autres industries » du CRF / NFR.

Les définitions de ces sous-secteurs figurent dans le tableau ci-après :

Tableau 39 : Sous-secteurs du système d'inventaire

SELON LE REFERENTIEL NAF rév.2 (version 2008)

Référentiel CCNUCC / CRF et CEE-NU / NFR				Référentiel SNIEBA	
Secteur	ISIC rev 4	NACE rev 2	NAF rev 2	Secteur	Retenu
Iron and steel	241, 2431 et 25	24 (en partie)	24.1 et 24.5 (en partie)	Sidérurgie et métaux ferreux	NCE E16 +NAF 2433Z (en partie) et 2451Z (en partie) et 2452Z (en partie)
Non ferrous metals	242 et 2432	24 (en partie)	24.4, 2453Z et 2454Z	Métaux ferreux non	NCE E18 + NAF 2453Z et 2454Z
Chemicals	20, 21 et 22	20, 21 et 22	20, 21 et 22	Chimie	NCE E23 à E26, E28 et NAF 20.60
Pulp, paper and print	17 et 18	17 et 18	17 et 18	Pâte à papier et carton ¹¹	NCE E35 + NAF 58.1, 59.2, 18.11 et 18.12
Food processing, beverages and tobacco	10, 11 et 12	10, 11 et 12	10, 11 et 12	Industries agro-alimentaires	NCE E12, E13 et E14 (en partie)
Non metallic minerals	23	23	23	Minéraux non métalliques	NCE E19 à 22
Other	13 à 16, 26 à 32	13 à 16, 26 à 32	13 à 16, 26 à 32	Equipements et matériels de transports	NCE E30 à 33
				Divers industrie	NCE 34, 36, 37 et 39+ NAF 25 sauf 25.3 + NAF 16 et 31

Pour des raisons de confidentialité statistique, l'EACEI ne couvre pas l'industrie du tabac qui se retrouve de facto répartie sur l'ensemble des secteurs et pas nécessairement dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire.

Le logigramme ci-après décrit les différentes phases de traitement de l'information qui aboutissent :


D'une part, à déterminer les consommations de combustibles fossiles, de biomasse et de déchets valorisés dans des installations de combustion hors incinération pour les différents secteurs de l'industrie,

D'autre part, à déterminer les consommations des mêmes combustibles pour les catégories SNAP relatives à la combustion sous chaudières (SNAP 0301XX), dans des fours sans contact (SNAP 0302xx) et avec contact¹² (SNAP 0303xx) qui servent de données d'activité.

¹¹ y compris Imprimerie.

¹² se dit des installations où les produits de la combustion entrent en contact avec d'autres produits tels que des matières premières dans certains fours.

Figure 31 : Logigramme du processus d'estimation des consommations d'énergie en France métropolitaine



Des ajustements sont introduits pour boucler, in fine, avec le bilan énergétique national. Ces ajustements qui sont généralement limités et quantitativement faibles s'expliquent par les différences structurelles des diverses sources d'information, la prise en compte de données spécifiques à certaines installations, etc.

Les émissions sont calculées à partir des consommations d'énergie et des facteurs d'émission éventuellement spécifiques à certaines catégories d'installation, voire par installation lorsque les données sont disponibles (notamment les GIC).

Les consommations d'énergie relatives à tous ses sous-ensembles représentent une grande quantité de données gérée par des bases de données qui ne peut être fournie ici. Un récapitulatif plus détaillé par type de combustible est présenté en annexe 13 pour quelques années à partir de 1990.

Les équipements tels que turbine à gaz, moteurs fixes et autres équipements thermiques, fours exceptés, sont assimilés aux chaudières car les parcs de ces équipements ne sont pas connus avec assez de précision. La machinerie et les engins mobiles font l'objet d'une estimation distincte associée à des facteurs d'émission spécifiques.

La détermination des émissions des installations visées est effectuée au moyen de plusieurs approches potentielles :

- La mesure directe des émissions en continu au moyen de chaînes de mesurage automatiques. Ces dispositifs sont imposés par la réglementation pour certaines substances aux installations dont les rejets dépassent certains seuils, ou présentent un caractère de dangerosité ou de toxicité. En deçà de ces seuils, la mesure peut être périodique.
- L'estimation des rejets est également effectuée au moyen de bilans matières pour certaines installations et certaines substances (CO_2 , SO_2 , métaux lourds, etc.) sous certaines conditions de représentativité.

- La modélisation des émissions est également envisageable mais relativement peu pratiquée car complexe et onéreuse à mettre en œuvre.
- Le recours à des facteurs d'émission est très fréquent notamment pour les substances non visées par les approches précédentes, mais aussi comme indicateur représentant in fine la quantité rejetée au cours d'une période donnée par rapport à une unité d'activité.

Les données disponibles que constituent les déclarations des exploitants aux DREAL [19] comportent de nombreuses indications qui sont basées sur les approches citées ci-dessus. Ces informations sont exploitées au niveau de chaque installation pour les plus importantes, notamment pour réaliser certains inventaires (cf. inventaire GIC). Ce processus permet une prise en compte des spécificités de chaque installation le cas échéant (par exemple, tenir compte de la teneur en soufre du combustible spécifiquement consommé par l'installation). A défaut d'être disponible, l'information recherchée est remplacée, soit par un bilan matière, soit par l'utilisation d'un facteur d'émission moyen qui peut toutefois rester spécifique d'un type d'équipement, d'une taille d'installation, etc.

Ces facteurs d'émission sont développés dans les sous-sections suivantes propres aux différentes catégories de polluants.

Les secteurs présentant des spécificités sont développés dans des sections particulières (sidérurgie, métaux non ferreux, etc. - catégories CRF 1A2a, 1A2b et 1A2g) tandis que pour les autres secteurs ne comportant que des installations de combustion relativement classiques et homogènes (catégories CRF 1A2c, 1A2d, 1A2e et 1A2f), les éléments généraux développés dans la présente section et ses sous-sections sont directement applicables.

Concernant la sidérurgie, les flux énergétiques présentent une complexité dans la répartition des usages énergétiques et non énergétiques correspondant aux catégories CRF 1A2a, 1B1b et 2C1.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les facteurs par défaut, nationaux ou par sites sont appliqués selon les secteurs (cf. section générale énergie).

Emissions de CH₄ et N₂O

Les émissions de CH₄ et N₂O sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les valeurs par défaut par combustible proviennent du GIEC 2006 [624].

Sources mobiles

La méthode appliquée est de rang GIEC 1 ou 2 du fait de l'utilisation de FE provenant de la littérature et de FE nationaux.

Il est fait l'hypothèse que les engins spéciaux dans l'industrie ne consomment que du fioul domestique (FOD) et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). A partir de 2011, il ne s'agit plus de FOD mais de gazole non routier (GNR). Cependant, les consommations énergétiques n'étant pas connues spécifiquement dans les statistiques, des hypothèses sont formulées, à savoir que la part des "autres usages" des publications de l'INSEE et du Ministère de l'agriculture [26] est affectée à ce type d'engins.

Par ailleurs, les publications de l'INSEE et du Ministère de l'agriculture [26] ne prennent pas en compte le secteur du BTP (Bâtiments et Travaux Publics). Il est fait l'hypothèse que les engins de ce secteur ne consomment que du FOD jusqu'en mai 2011 et uniquement du GNR par la suite. Les données de consommations sont celles transmises à l'AIE par le SOeS [25].

Les facteurs d'émission utilisés sont basés sur les sources disponibles et/ou dérivés des caractéristiques des combustibles [17, 70, 71, 74, 141, 312].

Les caractéristiques des combustibles prises en compte sont les caractéristiques moyennes par défaut (cf. section générale énergie). Les consommations d'énergie pour l'ensemble du secteur de l'industrie manufacturière sont indiquées en annexe 13.

Les émissions sont calculées à partir des consommations d'énergie estimées et des facteurs d'émission retenus pour chaque sous-ensemble « équipement x combustible » qui tiennent compte

des avancées technologiques au travers des réglementations en vigueur. Une activité globale pour chaque combustible et des facteurs d'émission pondérés sont recalculés.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les valeurs nationales (par combustible) sont appliquées uniformément à tous les équipements (cf. section générale énergie).

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission dont les valeurs différentes selon les combustibles sont issues de plusieurs références [624, 71].

Emissions de N₂O

Le calcul des émissions fait intervenir de multiples hypothèses sur la nature des équipements et leur utilisation. Les facteurs d'émission proviennent du GIEC 2006 [624].

3.2.6.2.1 Métallurgie des métaux ferreux (1A2a)

Production de fonte grise

La consommation de combustibles [26] et des facteurs d'émission spécifiques aux combustibles sont utilisés. La méthode d'estimation des émissions est de rang GIEC 1.

Emissions de CO₂

D'après CORINAIR [583], les émissions de CO₂ induites par la production de fonte grise sont uniquement dues à la consommation de combustibles. Le facteur d'émission du CO₂ est obtenu en rapportant la quantité de CO₂ émise par l'ensemble des combustibles consommés [26][638] à la production annuelle [622]. Le facteur d'émission varie donc en fonction des années.

Emissions de CH₄ et N₂O

Comme pour le CO₂, les émissions de méthane et de N₂O sont obtenues en appliquant les facteurs d'émission par défaut par combustible aux consommations [26] [638]. Le facteur d'émission est déterminé en rapportant les émissions à la production annuelle [622].

Production d'acier

➤ Agglomération de minerai

Les émissions liées à l'agglomération du minerai sont calculées sur la base des déclarations annuelles des émissions des sites à partir de 2004 [19], d'une part, et de la production d'agglomérés [27] et de facteurs d'émission moyens appliqués sur les années antérieures, d'autre part. Les consommations de combustibles [27], les contenus en carbone [27] et des facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie) sont également utilisés pour estimer les émissions de certaines substances. La méthode d'estimation des émissions est de rang GIEC 3.

➤ Réchauffeurs de hauts-fourneaux

En ce qui concerne les réchauffeurs de haut-fourneau, les émissions sont calculées à partir du bilan énergétique fourni par la fédération professionnelle [27] et de facteurs d'émission moyens calculés à partir de données disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19]. Les consommations de combustibles [27], les contenus en carbone [27] et des facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie) sont également utilisés pour estimer les émissions de certaines substances. La méthode d'estimation des émissions est de rang GIEC 3.

➤ Autres ateliers

Pour les autres ateliers, les émissions sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission nationaux relatifs à ces


combustibles (cf. section générale énergie). La méthode d'estimation des émissions est de rang GIEC 1 ou 2.

Il convient de noter que la distinction entre les émissions liées à la combustion (1A2a) et les émissions liées au procédé (2C1) est réalisée en fonction de l'atelier sidérurgique. La fédération professionnelle fournit un bilan des consommations et productions « Energies et matières » par atelier [27]. Par exemple, l'atelier de production de fonte (au sein du haut-fourneau) utilise du coke et des charbons comme réducteurs (matières premières) et des combustibles liquides et gazeux pour réchauffer l'air injecté à la base du haut-fourneau qui provoque la combustion des matières premières. Des gaz de haut-fourneau issus de la transformation des matières premières sont produits et sont en partie réutilisés comme combustibles au sein du site intégré. Les émissions associées sont donc comptabilisées en combustion. Les émissions des gaz de haut-fourneau non valorisés et issues de la transformation des matières premières sont comptabilisées en procédé. La distinction est réalisée de différentes façons selon les substances considérées (cf. sections dédiées aux émissions par polluant).

Emissions de CO₂

Concernant les émissions de CO₂, la distinction entre les émissions liées à la combustion (section présente - 1A2a) et les émissions liées au procédé (2C1) est réalisée grâce à un bilan matière au sein de l'atelier concerné. La fédération professionnelle du secteur fournit la quantité de carbone entrant dans le haut-fourneau, en ne tenant compte que des matières premières utilisées comme réducteurs (charbon et coke), ainsi que la quantité de carbone sortant, qui est contenu dans le produit (fonte) et dans les gaz d'échappement (gaz de haut-fourneau). Ces gaz sont soit captés et valorisés (réutilisés comme combustibles pour réchauffer l'air du haut-fourneau), soit captés mais non valorisés (torches), soit non captés. Les émissions liées au procédé sont basées sur la quantité de carbone présente dans les gaz torchés et dans les gaz non captés (et sont attribuées au chargement et à la coulée du haut fourneau, c'est-à-dire en procédé (2C1)). Les quantités de gaz de haut-fourneau valorisés, ainsi que les consommations de combustibles liquides et gazeux utilisés comme combustibles (ex. : gaz de four à coke, gaz d'aciérie, gaz naturel) sont multipliées par des facteurs nationaux (cf. section générale énergie) pour déterminer les émissions liées à la combustion.

Figure 32 : Schéma de répartition des flux de combustibles et matières des installations sidérurgiques et des émissions de CO₂ associées



Par ailleurs, la majorité des installations du secteur est soumise au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE-UE). Les données sont utilisées à des fins de contrôles de cohérence.

➤ *Agglomération de minerais*

Les émissions de CO₂ sont calculées par type de combustible sur la base des consommations annuelles des différents combustibles et matières employés [27] et des teneurs en carbone moyennes (sur 2001-2008) spécifiques à ces combustibles [27]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle d'agglomérés [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne d'agglomérés produits. Les émissions relatives à l'utilisation de castine (décarbonatation) sont traitées en section « 2A4d - other decarbonising ».

➤ *Réchauffeurs de hauts-fourneaux*

Les émissions de CO₂ sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des teneurs en carbone moyennes (sur 2001-2008) spécifiques à ces combustibles [27]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne de fonte produite.

➤ *Autres ateliers*

Les émissions de CO₂ sont calculées par type de combustible sur la base des consommations annuelles des différents combustibles et matières employés [27] et des teneurs en carbone moyennes (sur 2001-2008) spécifiques à ces combustibles [27].

Emissions de CH₄

➤ *Agglomération de minerais*

Les émissions de CH₄ sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l'aide de la production nationale d'agglomérés, un facteur d'émission moyen est recalculé. Avant 2003, un facteur d'émission moyen basé sur les données de 2003 et 2004 est appliqué.

➤ *Réchauffeurs de hauts-fourneaux*

Les émissions de CH₄ sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne de fonte produite.

➤ *Autres ateliers*

Les émissions de CH₄ pour ces ateliers sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638].

Emissions de N₂O

➤ *Agglomération de minerais*

Les émissions de N₂O sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l'aide de la production nationale d'agglomérés, le facteur d'émission moyen est recalculé. Avant 2003, un facteur d'émission moyen basé sur les données de 2003 et 2004 est appliqué.

➤ *Réchauffeurs de hauts-fourneaux*

Les émissions de N₂O sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne de fonte produite.

➤ *Autres ateliers*

Les émissions de N₂O pour ces ateliers sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638].

3.2.6.2.2 Métallurgie des métaux non ferreux (1A2b)

Production de cuivre

Les niveaux d'activité correspondent aux productions de cuivre de 1^{ère} et de 2^{nde} fusion en France ainsi qu'aux consommations de combustibles des sites qui produisent ce cuivre : ces données proviennent des communications avec les industriels [50] ainsi que des statistiques françaises [272] et mondiales de production [223].

Emissions de CO₂

Les facteurs d'émission sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site [26] et des facteurs d'émission par combustible (cf. section générale énergie).

Emissions de CH₄ et N₂O

Les facteurs d'émission sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site [26] et de facteurs d'émission par combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Production de magnésium

La production était connue via l'annuaire statistique mondial des minerais et métaux [223].

Emissions de CO₂

Pour la première fusion, les facteurs d'émission du CO₂ sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site et des facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie). Ils varient donc en fonction des années.

Emissions de CH₄ et N₂O

Pour la première fusion, les facteurs d'émission du CH₄ et du N₂O sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site et des facteurs d'émission des guidelines du GIEC 2006 [623]. Ils varient donc en fonction des années.

Emissions de Gaz fluorés

Les gaz fluorés émis par la production de magnésium sont traités dans la section en section 2C relative à la métallurgie.

Productions de plomb et de zinc de première fusion

Une partie des émissions provient de la combustion liée aux procédés et une autre partie provient plus spécifiquement du procédé (dégagement de métaux lourds par exemple).

Les données d'activité sont fournies par l'inspection des installations classées [19] :

- dans des publications annuelles entre 1990 et 2002
- par communication directe entre 2003 et 2007
- dans les déclarations annuelles depuis 2008

La détermination des rejets nécessite également de connaître des ratios des consommations énergétiques par rapport aux productions au moyen des enquêtes disponibles [26] et des données précédentes.

Les émissions sont calculées à partir de facteurs d'émission. Il n'y a plus de production de plomb de première fusion en France depuis 2003.

Emissions de CO₂

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles du secteur d'activité et des facteurs d'émission correspondant aux différents combustibles (cf. section générale énergie).

Depuis 2003, les facteurs d'émission rapportés à la production de zinc (confidentiels) ont fortement diminué suite à la cessation d'activité d'un site très émetteur, du fait des combustibles utilisés, qui produisait à la fois du plomb et du zinc de première fusion.

Emissions de CH₄ et N₂O

Les émissions sont déterminées sur la base des consommations du secteur et des facteurs d'émission par combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Depuis 2003, les facteurs d'émission rapportés à la production de zinc (confidentiels) ont fortement diminué suite à la cessation d'activité d'un site mettant en œuvre des procédés très émetteurs qui produisait à la fois du plomb et du zinc de première fusion.

Productions de plomb et de zinc de seconde fusion

Jusqu'en 2010, les consommations nationales de combustibles pour la production de plomb et zinc de seconde fusion étaient déterminées à partir des consommations d'énergie du secteur du plomb et du zinc [26], desquelles étaient déduites les consommations pour la production de plomb et zinc de première fusion (section 1A2b « production de plomb et zinc de première fusion »).

Depuis 2010, les consommations d'énergie du secteur du plomb et du zinc ne sont plus disponibles dans les statistiques. Les consommations des années suivantes sont recalculées à partir de la production nationale annuelle de plomb et zinc de seconde fusion, et du ratio énergétique de consommation de combustibles par rapport à la production pour l'année 2010, dernière année connue.

La production de plomb de seconde fusion est connue jusqu'en 2007 à partir des statistiques mondiales de minerais et minéraux [223]. Entre 2007 et 2013, la production de plomb est issue des déclarations annuelles [19]. Depuis 2014, pour cause de confidentialité, seule une valeur nationale est fournie par la fédération du secteur [712].

La production de zinc de seconde fusion est connue jusqu'en 2002, date de cessation de production hors déchets spéciaux, grâce aux bulletins mensuels de statistiques industrielles [53]. Un site de production à partir de rejets spéciaux a ouvert en 1993 et est toujours en activité : les données de productions sont communiquées par l'exploitant [714].

Emissions de CO₂

- *Plomb de seconde fusion*

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles (cf. section générale énergie).

- *Zinc de seconde fusion*

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles (cf. section générale énergie).

Emissions de CH₄ et N₂O

- *Plomb de seconde fusion*

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Le facteur d'émission ramené à la production varie selon le mix énergétique au cours de la période. Celui-ci est considéré identique à partir de 2010, dû au recalcul des consommations de combustibles.

- *Zinc de seconde fusion*

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Le facteur d'émission ramené à la production varie selon le mix énergétique au cours de la période. Il est confidentiel compte tenu du nombre réduit de sites.

Production d'aluminium secondaire

Les données de consommation de combustibles proviennent des enquêtes EACEI [26] de 1999 à 2010. Pour les années antérieures, de 1990 à 1998, les étapes et hypothèses suivantes sont suivies :

1. Estimation d'un ratio énergie/production (GJ combustible / t Al produit) sur la base des données de consommation d'énergie et de production des sites pour lesquels ces deux types de données sont disponibles (de 2003 à 2010) ;
2. Application du ratio calculé pour 2003 aux productions d'aluminium secondaire (t) pour les années 1990 à 1998, afin d'obtenir la consommation énergétique totale (en GJ) ;
3. Application de la répartition de la consommation totale entre les consommations des différents combustibles consommés en 1999 aux consommations totales de 1990 à 1998, afin d'obtenir les consommations par type de combustible.

A partir de 2011, les données de consommations ne sont plus disponibles. Par conséquent, la consommation globale annuelle est estimée en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus, à la différence près que le ratio utilisé à partir de 2011 est le ratio moyen des années 2003 à 2010. De plus, la répartition des consommations de combustibles de 2010 est appliquée pour les années à partir de 2011.

Les rejets atmosphériques proviennent essentiellement de la combustion de combustibles dans les fours de fusion. Les émissions sont déterminées à partir des données disponibles dans les déclarations annuelles des rejets des exploitants depuis 2003 [19]. Des facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [623] et de la littérature sont utilisés pour les années antérieures ou pour pallier l'absence d'information pour certains sites [42, 68]. Les données sur la série temporelle sont cohérentes.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont calculées à partir des consommations de combustibles utilisées pour la production d'aluminium de seconde fusion [26] et des facteurs d'émission nationaux par combustible (cf section générale énergie).

Emissions de CH₄ et N₂O

Les émissions de CH₄ sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

3.2.6.2.3 Industrie agro-alimentaire (1A2e)

Données relatives à la production

De 1990 à maintenant, les données de production de fourrage vert sont communiquées par la fédération (COOP de France déshydratation) [776].

Données relatives aux consommations de combustible

Les données de consommation d'énergie sont connues pour les trois catégories de produits déshydratés : pulpes de betterave, luzerne et autres produits.

De 1990 à 2012, les données de consommation d'énergie par combustible et par type de produits sont communiquées par COOP de France déshydratation via une enquête annuelle interne [776].

A partir de 2013, même si ces données sont toujours disponibles auprès de COOP de France déshydratation, afin d'assurer la totale cohérence avec le système de quotas de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie proviennent des déclarations annuelles des industriels (la plupart des sites industriels sont soumis au système d'échanges de quotas et tous les sites déclarent dans le cadre du système européen E-PRTR) [19].

Emissions de CO₂

A partir de 2013, les données spécifiques d'émission de CO₂ disponibles par l'intermédiaire des déclarations des émissions sont utilisées que ce soit dans le cadre du système d'échanges des quotas d'émissions (SEQE) ou non (le même dispositif de déclaration servant au SEQE et à l'E-PRTR) [19].

Jusqu'en 2012 inclus, les émissions de CO₂ sont déterminées en multipliant la consommation par combustible par le facteur d'émission national relatif à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

La cohérence temporelle entre ces deux périodes est vérifiée et assurée par le CITEPA.

Emissions de CH₄

Pour toutes les années, les émissions de CH₄ sont estimées en multipliant la consommation par combustible par les facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

Emissions de N₂O

Pour toutes les années, les émissions de N₂O sont estimées en multipliant la consommation par combustible par les facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

3.2.6.2.4 Minéraux non métalliques (1A2f)

Production de ciment

Pour les gaz à effet de serre (CO₂, N₂O et CH₄), les émissions sont calculées sur la base de la consommation d'énergie annuelle par combustible.

De 1990 à 2004, la consommation par combustible pour l'ensemble du secteur provient de la profession (ATILH) [28].

A partir de 2005, afin d'assurer la cohérence avec le système d'échange de quotas d'émission, les consommations par combustible pour l'ensemble de la profession proviennent des déclarations annuelles des industriels [19].

Emissions de CO₂

A partir de 2005, les données spécifiques d'émission de CO₂ disponibles par l'intermédiaire des déclarations des émissions sont utilisées que ce soit dans le cadre du système d'échanges des quotas d'émissions (SEQUE) ou non (le même dispositif de déclaration servant au SEQUE et à l'E-PRTR) [19].

Jusqu'en 2004 inclus, les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible qui correspondent à la moyenne des facteurs d'émission par combustible déterminés, sur la période 2005-2012 (1^{ère} période du SEQUE), à partir des déclarations des émissions par combustible [19].

Emissions de CH₄

Pour toutes les années, les émissions de CH₄ sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

Emissions de N₂O

Pour toutes les années, les émissions de N₂O sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

Production d'émail

Pour information, compte tenu du nombre restreint d'installations concernées, les facteurs d'émission ne sont pas communiqués dans la base de données OMINEA.

Emissions de CO₂

Les émissions nationales correspondent à la somme des émissions des installations de production d'émail [19]. Toutefois, lorsqu'une valeur d'émission spécifique manque, la valeur de l'année précédente ou un facteur d'émission moyen est utilisé.

Emissions de CH₄

Les émissions nationales sont estimées à partir des consommations de combustibles déclarées par les sites [19] et des facteurs d'émission par combustible (cf. section générale énergie).

Emissions de N₂O

Les émissions nationales sont estimées à partir des consommations de combustibles déclarées par les sites [19] et des facteurs d'émission par combustible (cf. section générale énergie).

Production de céramique

Les émissions déterminées dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de combustibles pour alimenter les fours.

Avant 2011, la consommation nationale de combustibles provenait de la publication de l'EACEI [26]. Depuis 2011, cette consommation nationale n'est plus disponible. Un ratio énergétique de la consommation de combustibles par tonne de produit est déterminé chaque année à partir des sites déclarants. Ce ratio est ensuite appliqué à la production nationale [251]. La répartition des consommations par combustible est ensuite effectuée, proportionnellement à celle de l'année précédente.

Emissions de CO₂

Sur l'ensemble de la période, les émissions de CO₂ sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie). Ces émissions peuvent être ramenées, au niveau national, soit à la consommation d'énergie, soit à la production nationale.

Emissions de CH₄

Sur l'ensemble de la période, les émissions de CH₄ sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut tirés du GIEC 2006 [623], relatifs à chaque combustible.

Emissions de N₂O

Sur l'ensemble de la période, les émissions de N₂O sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut tirés du GIEC 2006 [623], relatifs à chaque combustible.

Production de verre

Pour quantifier les gaz à effet de serre (CO₂, N₂O et CH₄), les consommations énergétiques par combustible sont utilisées.

Pour les différentes catégories, les sources de données utilisées pour déterminer les consommations par combustible sont les suivantes :

- après 2005, les consommations proviennent des données individuelles des sites à partir des déclarations (approche site par site) [19].
- de 1990 à 2004, les consommations totales de l'ensemble des activités verrières hors laine de roche (code NCE E22 fourni par le SESSI [26]) sont connues. Afin de répartir les consommations par catégorie, les ratios déterminés en 2005 par catégorie sur la base des données individuelles sont appliqués à la consommation totale annuelle de 1990 à 2004.

Emissions de CO₂

La méthodologie mise en œuvre est appliquée à l'ensemble de la production de verre. Elle est présentée sur le schéma ci-après.

A partir de 2005, les émissions par combustible et par installation sont directement connues via les déclarations annuelles [19]. A partir des consommations par combustible, un facteur d'émission par combustible est déterminé par année.

Pour les années antérieures à 2005, un facteur d'émission moyen est déterminé sur la période 2005-2012 par combustible et par type de verre. Il est ensuite appliqué aux consommations par combustible et par type de verre pour calculer les émissions de CO₂.

Les émissions ainsi obtenues par année et par combustible sont sommées pour estimer les émissions de CO₂ totales annuelles.

Emissions de CH₄

Pour toutes les années et quel que soit le type de verre produit, les émissions de CH₄ sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible appliqués uniformément à toutes les installations et présentés en section générale énergie.

Emissions de N₂O

Pour toutes les années et quel que soit le type de verre produit, les émissions de N₂O sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible appliqués uniformément à toutes les installations et présentés en section générale énergie.

Production de chaux

Pour quantifier les gaz à effet de serre (CO₂, N₂O et CH₄), les consommations énergétiques par combustible sont utilisées.

Détermination des consommations énergétiques

A partir de 2005, les consommations énergétiques par combustible sont disponibles dans les déclarations annuelles [19]. Toutefois, quelques petits sites de production de chaux ne sont pas soumis au système déclaratif de leurs émissions. Une estimation de leurs consommations énergétiques est réalisée à partir, d'une part, du ratio énergétique des sites faisant l'objet de déclarations annuelles exprimée en GJ/t chaux produite, d'autre part, de la répartition par année de la consommation énergétique des sites déclaratifs et enfin de la production de chaux associée à ces petits sites.

Entre 1993 et 2004, les consommations énergétiques proviennent des statistiques nationales de consommations énergétiques [26] qui prennent en compte tous les sites de production de chaux.

Pour les années 1990 à 1992, les consommations énergétiques par combustible sont estimées à partir des consommations disponibles en 1993 et en appliquant le ratio d'évolution de la production entre les années.

Emissions de CO₂

La méthodologie mise en œuvre pour calculer les émissions de CO₂ du secteur de la production de chaux aérienne, magnésienne et de chaux hydraulique s'applique pour l'ensemble de la production de chaux mais dépend de l'année considérée.

Méthode mise en œuvre depuis 2005

Pour les plus gros sites de production de chaux, les émissions de CO₂ (par combustible) proviennent des déclarations individuelles [19]. Les autres données disponibles dans ces déclarations sont les données de consommation par combustible par site. Ainsi, un facteur d'émission moyen par année et par combustible est déterminé sur la base des données déclarées.

Pour les plus petits sites pour lesquels aucune déclaration individuelle n'est disponible, les émissions de CO₂ sont calculées sur la base des consommations associées à ces petits sites (méthode décrite précédemment) et des facteurs d'émission moyens annuels déterminés par combustible sur la base des données déclarées par les sites plus importants.

Méthode mise en œuvre avant 2005

Pour l'ensemble des sites de production de chaux (aucune donnée individuelle disponible), les émissions de CO₂ sont calculées sur la base des consommations par combustible et des facteurs d'émission moyens de la période 2005-2012 par combustible.

Emissions de CH₄

Pour toutes les années, les émissions de CH₄ sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les différentes sources utilisées pour déterminer les consommations de combustibles sont présentées dans la section précédente. Les facteurs d'émission nationaux par combustible sont appliqués uniformément à toutes les installations (cf. section générale énergie).

Emissions de N₂O

Pour toutes les années, les émissions de N₂O sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les différentes sources utilisées pour déterminer les consommations de combustibles sont présentées dans la section précédente. Les facteurs d'émission nationaux par combustible sont appliqués uniformément à toutes les installations (cf. section générale énergie).

Production de plâtre

Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de la consommation énergétique.

Consommation énergétique

La méthode d'estimation des consommations du secteur du plâtre est présentée ci-après :

Méthode après 2003

A partir de 2003, les consommations par combustible proviennent, d'une part, des déclarations individuelles des industriels [19] et, d'autre part, pour les sites non soumis au système déclaratif (consommation surfacique), un calcul est réalisé par année :

Consommation surfacique par combustible = (consommation connue par combustible / production connue) x (production nationale - production connue).

Entre 1990 et 2002

Le secteur du plâtre est inclus dans le code NCE E20. Ainsi, en 2003, il est possible de déterminer la part que représente le secteur du plâtre dans le total du code NCE E20 par combustible [452].

Ce ratio par combustible déterminé en 2003 est supposé constant sur la période 1990-2002.

Les consommations par combustible sur la période 1990-2002 correspondent donc au produit entre les consommations par combustible du code NCE E20 et le ratio déterminé pour l'année 2003.

Emissions de CO₂

La méthodologie mise en œuvre est la suivante. Elle permet d'assurer une cohérence temporelle.

A partir de 2005, les émissions de CO₂ par combustible proviennent, d'une part, des déclarations annuelles [19] et, d'autre part, elles sont calculées par produit entre la consommation surfacique telle que décrite précédemment et le facteur d'émission de CO₂ par combustible déterminé par année sur la base des déclarations individuelles.

Pour les années antérieures à 2005, les émissions de CO₂ sont estimées sur la base des données de consommation par combustible (méthode décrite précédemment) et des facteurs d'émission moyens de la période 2005-2012 par combustible (cas particulier : pour le gaz naturel, le facteur d'émission national est retenu car il est évolutif en fonction des années).

Emissions de CH₄

Pour toutes les années, les émissions de CH₄ sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible appliqués uniformément à toutes les installations (cf. section générale énergie).

Emissions de N₂O

La méthode appliquée est similaire à celle du CH₄.

Production de tuiles et briques

Les émissions déterminées dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de combustibles pour alimenter les fours.

Consommation d'énergie

Avant 2005, la consommation nationale de combustibles provient de l'EACEI [26]. Depuis 2005, cette consommation nationale n'est plus disponible. Elle est recalculée à partir de deux sources complémentaires : des consommations par site, disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19], et pour la consommation surfacique, du ratio énergétique de la consommation de combustibles par tonne de produit pour l'année 2004, appliqué au solde de la production [241].

Production de tuiles et briques

Les données de production proviennent de la Fédération Française des Tuiles et Briques [241].

Emissions de CO₂

A partir de 2005, les émissions de CO₂ par combustible proviennent, d'une part, des déclarations annuelles [19] et, d'autre part, elles sont calculées sur la base des consommations surfaciques et des facteurs d'émission nationaux de CO₂ par combustible (mix Tier 2/3).

Pour les années antérieures à 2005, les émissions de CO₂ sont estimées sur la base des données de consommation par combustible (méthode décrite précédemment) et des facteurs d'émission nationaux (Tier 2).

La cohérence temporelle est vérifiée en comparant les facteurs d'émission de CO₂ recalculés depuis 2005 à partir des données des exploitants avec les facteurs d'émission CO₂ nationaux.

Pour information, pour les sites soumis au SEQUE, un contrôle de cohérence est effectué entre les émissions déclarées dans ce cadre, et les données disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19].

Emissions de CH₄

Sur l'ensemble de la période, les émissions de CH₄ sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

Emissions de N₂O

Sur l'ensemble de la période, les émissions de N₂O sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

3.2.6.2.5 Autres secteurs (1A2g)**Production d'enrobés routiers**

Les émissions sont calculées, selon les polluants :

- soit à partir de la consommation nationale de bitume des centrales d'enrobage, obtenue auprès de l'USIRF par communication avant 2005 [184] et dans une publication annuelle à partir de 2005 [715] ;
- soit à partir de la répartition par type de combustibles, obtenue auprès de la profession pour certaines années et de la consommation spécifique d'énergie rapportée au bitume consommé [185].

Emissions de CO₂

Les émissions sont déterminées au moyen de la répartition par type de combustibles consommés [185] et du ratio énergétique associé [717] ainsi que des facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie).

Emissions de CH₄ et N₂O

Les émissions sont déterminées au moyen de la répartition par type de combustibles consommés [185] et du ratio énergétique associé [717] ainsi que des facteurs d'émission nationaux du secteur par combustible provenant d'une étude nationale [717] pour le fioul lourd et le gaz naturel et des lignes directrices du GIEC 2006 [623] pour les autres combustibles.

3.2.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Malgré la diversité des installations couvertes par ce secteur, les données d'activité correspondantes sont relativement homogènes (consommations de combustibles) et bien suivies par les organismes statistiques correspondants. L'incertitude estimée pour les données d'activité est de 3%.

En ce qui concerne les facteurs d'émission, l'incertitude estimée dépend du combustible, selon que sa composition est susceptible de varier significativement ou non. Pour le CO₂, l'incertitude sur le facteur d'émission est fixée à 2% pour les combustibles liquides, solides et le gaz naturel et à 6% pour les autres combustibles. Pour le CH₄ et le N₂O, les facteurs d'émission proviennent principalement de la littérature (lignes directrices du GIEC) pour lesquels une incertitude de 100% est considérée.

Concernant la cohérence temporelle des séries, les consommations de combustibles sont connues, pour l'ensemble de l'industrie et aussi par grand sous-secteur, pour toutes les années de la période à partir des données du SOeS.

3.2.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont élaborées pour ce sous-secteur de l'énergie :

- les émissions recalculées sont vérifiées ainsi que les tendances sur la série temporelle,
- une vérification systématique de l'absence de valeur négative dans les consommations et les émissions (pouvant être due au bouclage sur le bilan de l'énergie national),
- les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM),
- une validation indirecte des émissions de CO₂ est effectuée par des organismes agréés dans le cadre du SEQE,
- Les données SEQE permettent par ailleurs d'effectuer un contrôle de cohérence et vérifier que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant dans l'inventaire,
- une validation spécifique est mise en place pour l'inventaire des GIC (Grandes Installations de Combustion),
- pour le secteur de la production de ciment, le ratio énergétique, exprimé en GJ/t clinker, oscille pour la France entre 3,7 et 4 GJ/t clinker. Or, dans les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour les cimenteries (décision d'exécution de la commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles - tableau 1), le ratio énergétique est compris entre 2,9 et 3,3 GJ/t clinker pour les nouveaux fours. La valeur française semble donc être réaliste puisque la plupart des fours en activité ne sont pas récents.

3.2.6.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 1A2

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	85 996	84 089	85 142	79 887	81 134	79 193	75 187	64 249	68 266	64 847	64 507	62 010	59 964	
Nouveau	kt CO ₂ e	82 110	79 142	79 417	73 358	73 516	71 560	67 932	58 166	61 936	58 852	56 145	54 207	51 546	50 505
Différence	kt CO ₂ e	-3 886	-4 947	-5 724	-6 529	-7 618	-7 633	-7 255	-6 083	-6 329	-5 995	-8 362	-7 803	-8 418	
	%	-5%	-6%	-7%	-8%	-9%	-10%	-10%	-9%	-9%	-9%	-13%	-13%	-14%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Plusieurs modifications et corrections ont été introduites dans la nouvelle édition de l'inventaire pour le secteur 1A2 :

- liquid fuels : Mise à jour du bilan de l'énergie et correction d'un biais de calcul introduit temporairement dans le bilan de l'énergie de l'édition 2015 pour pallier au transfert des consommations des vapocraqueurs en usages non énergétiques dans les statistiques alors qu'ils étaient toujours pris en compte dans les usages énergétiques de l'édition 2015 de l'inventaire.
- solid fuels : Mise à jour du bilan de l'énergie et transfert de consommations non énergétiques vers CRF 2C (Production de silicium et ferro-silicium) pour toute la série.
- Gaseous fuels : Mise à jour du bilan de l'énergie ; transfert de consommations de gaz naturel vers le non énergétique pour la production de HCN sur toute la série ; corrections mineures des quantités de gaz naturel non énergétique pour les productions d'ammoniac et d'hydrogène.
- Other fuels : Transfert des émissions de combustion du fuel gaz des vapocraqueurs du 1A2c vers le 2B10 (mise en cohérence de la méthodologie appliquée avec les lignes directrices du GIEC) ; corrections à la baisse sur les consommations d'autres fuels provenant des données du SEQUE (principalement secteurs chimie et autres industries) car ces consommations étaient surestimées (erreur dans les PCI considérés).
- Biomasse : Transfert de consommations énergétiques vers du non énergétique (CRF 2C pour la production de silicium et ferrosilicium) pour toute la série.
- FE CO₂ : Mise à jour de quelques facteurs d'émission du CO₂.

Raison et justification

Amélioration de la justesse et de la cohérence temporelle.

3.2.6.6 Améliorations envisagées

Les travaux démarrés depuis quelques années visant à améliorer la cohérence entre les données utilisées dans l'inventaire et celles du bilan de l'énergie national se poursuivent (coopération CITEPA/SOeS).

D'autre part, la prise en compte de données individuelles relatives aux émissions de CO₂ ainsi qu'aux consommations énergétiques a besoin d'être encore affinée dans différents secteurs de la combustion pour les procédés énergétiques avec contact, en particulier sur la partie relative à la rétopolation des émissions sur toute la période.



Par ailleurs, pour la sidérurgie, compte tenu de la simplification de l'enquête statistique demandée par l'Administration à partir de l'année 2015, il est envisagé d'utiliser directement les déclarations SEQUE comme source de l'inventaire des émissions CO₂, sous réserve de pouvoir assurer la répartition des émissions entre les différents secteurs CRF. Une attention particulière sera portée afin d'éviter les doubles comptages ou omissions d'émission.

3.2.7 Transports (1A3)

3.2.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Parmi tous les modes de transports, le transport routier constitue loin devant l'aérien, le maritime, et le ferroviaire, le plus important consommateur d'énergie avec 95,3% (périmètre Kyoto avec Mayotte) de la consommation du secteur du transport en 2015.

Figure 33 : Consommation des différents modes de transports sur la période 1990 - 2015 et répartition en 2015 (y compris agro-carburants) (Périmètre Kyoto)



3.2.7.1.1 Transport aérien (1A3a)

Le transport aérien est à l'origine d'émissions de diverses substances dans l'atmosphère. Ces dernières sont constituées schématiquement par :

- Les rejets lors de la combustion de carburants par les équipements de propulsion ou de servitude (par exemple les APU). Les engins militaires sont exclus pour des raisons de confidentialité. L'ensemble de l'activité militaire est inclus dans les sources institutionnelles.
- Les émissions connexes attachées aux aéronefs (usure des pneumatiques, des freins, érosion des pistes, etc.),

- Les émissions liées aux activités environnantes telles que : engins de piste, trafic routier induit, servitudes aéroports (chaufferie, restauration, entretien espaces verts, etc.). Ces sources sont généralement incluses dans les activités de même nature à une échelle plus générale (par exemple trafic routier, combustion, etc.). C'est pourquoi, cette catégorie n'est pas traitée dans cette section. Au niveau de la plate forme aéroportuaire, elles sont d'importance variable selon la taille du site. Il est parfois justifié de les appréhender spécifiquement. Le lecteur se reportera éventuellement au guide méthodologique développé par le CITEPA [697].

Contrairement à la plupart des autres sources, les aéronefs se caractérisent par :

- Une altitude de rejet dans un domaine beaucoup plus étendu et variable au cours du vol, comprise entre le sol et plus de 10 000 m,
- Une localisation des rejets très étendue située dans des pays différents pour un même aéronef en vol international.

Par suite, en application des règles convenues dans le cadre des conventions internationales mais également de la particularité de la répartition du territoire français hors Europe ainsi que de la variabilité des caractéristiques de fonctionnement des aéronefs au cours des différentes phases de vol, il est nécessaire de décomposer le trafic aérien en sous-ensembles relatifs :

- A la phase de vol, dite « LTO (Landing and Take Off) », située au-dessous 3000 ft (914 m, souvent arrondi à 1000 m),
- A la phase de vol, dite « croisière », au-dessus de 3000 ft (914 m souvent arrondi à 1000 m).

Chacun de ces deux sous-ensembles est lui-même partagé en :

- Trafic domestique ou intérieur (liaisons entre deux points situés dans le pays considéré, en l'occurrence la France),
- Trafic international (liaisons entre deux points, l'un en France l'autre à l'étranger) pour la contribution relative aux ventes de carburant sur le territoire national.

La combinaison de ces deux critères, conduit à définir quatre catégories qui sont diversement prises en compte dans les inventaires :

	Trafic < 1000 m (LTO)	Trafic > 1000 m (croisière)
<i>Liaisons domestiques</i>	SNAP 080501 - dans le total CCNUCC - dans le total CEE-NU/NEC ¹³	SNAP 080503 - dans le total CCNUCC - hors total CEE-NU/NEC
<i>Liaisons internationales</i>	SNAP 080502 - hors total CCNUCC - dans le total CEE-NU/NEC	SNAP 080504 - hors total CCNUCC - hors total CEE-NU/NEC

NB : selon les lignes directrices de la CEE-NU de 2008, à partir des inventaires CEE-NU du 15 février 2009, le périmètre de l'inventaire CEE-NU pour le secteur de l'aviation a été modifié pour s'harmoniser avec celui de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (NEC). Par contre, le périmètre diffère à présent de celui des inventaires des gaz à effet de serre pour la CCNUCC.

¹³ Format utilisé dans le cadre de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (National Emission Ceilings)

Le cycle LTO

La partie du vol au-dessous de 3000 ft correspond aux phases de décollage et d'atterrissage des avions. Elle comprend plusieurs phases :

- L'approche (de 3000 ft au sol),
- Le roulage sur la piste (après l'atterrissage et avant le décollage),
- Le parking,
- Le décollage,
- La montée (jusqu'à 3000 ft, soit environ 1000 m).

Les émissions dépendent de la durée de chacune de ces phases (elle-même variable selon les aéroports et les couples avion x moteur) et des caractéristiques des aéronefs (notamment du couple avion x moteur et des conditions d'exploitation).

NB : à partir des inventaires d'émissions de décembre 2007, les émissions des APU ont été ajoutées dans les émissions LTO.

La croisière

La partie du vol au-dessus de 3000 ft dite « croisière » comporte :

- La montée (de 3000 ft à l'altitude de croisière),
- La croisière stabilisée (partie du vol à altitude stabilisée),
- La descente (de l'altitude de croisière à 3000 ft).

Les émissions dépendent de la durée de chacune de ces phases (elle-même variable selon les types d'avions) et des caractéristiques des aéronefs (selon les types d'avions et les conditions d'exploitation).

Données caractéristiques du trafic

Les données relatives aux mouvements des aéronefs sont recensées par la DGAC [127, 131, 132]. Le temps de « taxi » est déterminé pour chaque aéroport, lorsque ces données sont disponibles dans les bases de la DGAC. En l'absence d'information, des données moyennes des années disponibles sont appliquées. Les aéroports pour lesquels aucune information n'est disponible se voient appliquer des temps forfaitaires et sont regroupés selon les classes suivantes :

- Roissy et Orly,
- Les 11 aéroports français dont les trafics commerciaux (en nombre de mouvements) sont les plus importants après Roissy et Orly : Ajaccio, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Aquitaine, Lille-Lesquin, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Montpellier-Méditerranée, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac,
- Les autres aéroports français,
- Les aéroports internationaux étrangers.

Les informations sur la motorisation des aéronefs et les consommations associées proviennent de différentes sources [787, 127, 128, 129, 130]. Certaines assimilations sont opérées en cas d'information manquante ou de multiples motorisations.

Le partage des liaisons entre métropole et Outre-mer (avec distinction des Territoires inclus dans l'UE ou non) est effectué en retenant l'hypothèse du partage pour moitié des liaisons respectives entre ces trois ensembles.

Données statistiques de consommation

Les données de ventes de carburants à usage de l'aviation (CPDP [14]) sont disponibles et permettent d'assurer un bouclage sur les consommations totales de carburants avions. Pour les territoires d'Outre-mer inclus ou non dans l'UE, c'est le bilan de l'énergie compilé par le CITEPA qui est utilisé [666].

La consommation relative à la croisière internationale est bornée par le solde obtenu entre le total des ventes françaises diminué des consommations déterminées pour les cycles LTO (domestique et international) et la croisière domestique.


En 2015, l'aviation domestique est la 23^{ème} catégorie clé (1,0%) en termes de niveau d'émission de CO₂ et la 39^{ème} pour sa contribution à l'évolution de ces émissions (0,5%).

Le pic des émissions a été atteint en 2000 avec 6,1 Mt de CO₂. Depuis, une baisse régulière est observée, qui semble s'être stabilisée entre 2007 et 2010, et remonte légèrement depuis l'année 2011 en lien avec un trafic domestique en reprise à la même année (cf. figure ci-après).

En 2015, les émissions de CO₂ sont de 4,6 Mt (-25% comparé au maximum observé en 2000).

Le graphique suivant présente l'évolution des consommations de carburants de l'aviation civile touchant la Métropole et l'Outre-mer (les consommations du trafic international sont données à titre indicatif car non comptées dans cette catégorie).

Figure 34 : Consommations de carburants de l'aviation civile touchant la Métropole et l'Outre-mer




Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1A3a.xls/1A3a_conso

Dans ce sous-secteur des transports, la consommation et les rejets lors de la combustion des carburants par les équipements de propulsion ou de servitude sont pris en compte. Les engins militaires sont exclus pour des raisons de confidentialité. L'ensemble de l'activité militaire est inclus dans le CRF 1A4. De même, les émissions liées aux activités environnantes (engins de piste, trafic routier induit, chaufferie, etc.) ne sont pas incluses en 1A3a mais dans les activités de même nature à une échelle plus générale (par exemple trafic routier, combustion, etc.), par exemple les consommations des engins de pistes sont comptabilisées dans le 1A2g.

La figure suivante présente l'évolution du nombre de passagers dans le trafic domestique.

Figure 35 : Trafic domestique en milliers de passagers



L'évolution du nombre de passagers semble suivre la tendance de la consommation de carburant bien qu'il n'y ait pas de relation linéaire entre ces deux paramètres (notamment à cause des distances, du type d'avion et du remplissage de l'avion).

Le développement du train à grande vitesse peut aussi expliquer la baisse et la stagnation du trafic depuis les années 2000. Une reprise du trafic domestique est observée depuis l'année 2011.

3.2.7.1.2 Transport routier (1A3b)

Cette section concerne le transport routier de personnes et de marchandises à l'exclusion des engins dits « off-road » tels que engins agricoles, forestiers, industriels, de loisirs, etc. Les émissions non directement liées à l'utilisation de l'énergie sont également traitées dans cette section.

Les émissions associées aux transports routiers sont liées à plusieurs types de phénomènes qui peuvent être classés dans ces trois grandes catégories :

- Les émissions liées à la combustion et son post-traitement,
- Les émissions liées à l'évaporation des carburants et aux fuites des climatisations
 - L'évaporation de composés organiques volatils (COV) contenus dans les carburants tant lors du fonctionnement qu'à l'arrêt du véhicule,
 - Les fuites de fluides frigorigènes utilisés pour la climatisation.
- Les émissions liées à l'abrasion
 - L'abrasion mécanique de divers organes des véhicules (freins, pneumatiques),
 - L'usure du revêtement routier.

Ce secteur est un émetteur prépondérant de CO₂. Ainsi en 2015, le transport routier est la 1^{ère} catégorie clé (27.1%) en termes de niveau d'émission de CO₂. Il constitue également la 1^{ère} catégorie clé (14,4%) pour sa contribution à l'évolution de ces émissions.

Il faut observer que l'année 2004 a enregistré le plus haut niveau d'émission, avec 133,1 Mt de CO₂. Les émissions de CO₂ sont depuis en recul (diminution de 6,8% entre 2004 et 2015), traduisant notamment une évolution des comportements du fait de l'impact des hausses des prix des

carburants et de vitesses plus limitées, ainsi que le renouvellement du parc roulant incluant des modèles moins énergivores. A cela, il convient d'ajouter l'augmentation de la part d'agro-carburants incorporés (uniquement en métropole, il n'y a à ce jour pas d'incorporation d'agro-carburants en Outre-mer).

En 2015, le transport routier est la 40^{ème} catégorie clé (0,3%) en termes de niveau d'émission de N₂O et la 41^{ème} pour sa contribution à l'évolution des émissions (0,4%).

En ce qui concerne le CH₄, ce secteur n'est pas source clé en niveau d'émission mais il se place à la 44^{ème} place pour sa contribution à l'évolution des émissions (0,3%).

Figure 36 : Consommations de carburants en France métropolitaine (y compris agro-carburants)





Figure 37 : Taux d'incorporation d'agro-carburants en France métropolitaine



Une légère différence est observée entre le total CITEPA et celui du SOeS (DGEC). Cela s'explique d'une part, par l'application de valeurs pour le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) différentes et d'autre part, par le fait que le CITEPA considère que l'EMAG, constituant du bio-gazole, n'est pas à 100% d'origine biogénique (l'estérification conduit à ce qu'une part de carbone fossile se retrouve dans le bio-gazole). Il y a aussi la possibilité par le ministère de faire du double comptage de certains agro-carburants (ceux en non concurrence avec l'alimentation).

Figure 38 : Consommations des différents combustibles en France métropolitaine et en Outre-mer

routier_ominea.xls										
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Essence (kt)	17901	17457	17539	16805	16024	15280	14737	14387	14130	14053
Bio-Essence (kt)	0	0	3.9	33	44	44	69	103	112	104
Essence+Bio-Essence (kt)	17901	17457	17543	16838	16069	15324	14806	14490	14242	14157
Gazole	16985	18224	19579	20365	21374	22478	23289	24288	25175	26062
Bio-Gazole	0	0	0.6	7.2	59	142	201	233	209	228
Gazole+Bio-Gazole	16985	18224	19580	20373	21434	22620	23489	24521	25385	26290
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Essence	13362	13087	12561	11835	11244	10458	9737	9094	8042	7702
Bio-Essence	105	103	103	88	91	156	223	410	657	608
Essence+Bio-Essence	13467	13190	12664	11923	11335	10614	9961	9504	8700	8310
Gazole	26593	27854	28647	29338	30021	30162	30800	31072	30079	30033
Bio-Gazole	286	288	287	299	303	529	610	1255	2033	2233
Gazole+Bio-Gazole	26880	28142	28933	29638	30324	30692	31410	32327	32112	32266
	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Essence	7347	6850	6373	6156	6132	6194				
Bio-Essence	590	584	550	536	560	580				
Essence+Bio-Essence	7937	7434	6923	6691	6691	6775				
Gazole	31297	31738	31694	31708	31831	32087				
Bio-Gazole	2196	2124	2209	2213	2443	2466				
Gazole+Bio-Gazole	33493	33862	33904	33921	34274	34553				

routier_ominea.xls										
Conso DOM&COM (kt)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Essence	539	555	570	579	590	592	587	584	526	535
Gazole	322	346	369	393	412	424	478	478	492	518
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Essence	538	562	559	553	550	534	515	510	489	475
Gazole	547	589	628	653	689	712	744	777	809	829
	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Essence	473	448	442	434	424	430				
Gazole	853	866	882	892	895	922				

copert_new_diesel_nox.xlsx										
Répartition DOM/COM %	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
% Essence DOM	81%	81%	81%	81%	81%	81%	80%	80%	78%	78%
% Essence COM	19%	19%	19%	19%	19%	19%	20%	20%	22%	22%
% Gazole DOM	69%	69%	68%	67%	68%	71%	69%	73%	71%	74%
% Gazole COM	31%	31%	32%	33%	32%	29%	31%	27%	29%	26%
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
% Essence DOM	78%	79%	80%	79%	78%	77%	77%	76%	75%	75%
% Essence COM	22%	21%	20%	21%	22%	23%	23%	24%	25%	25%
% Gazole DOM	73%	75%	74%	75%	76%	76%	77%	78%	78%	78%
% Gazole COM	27%	25%	26%	25%	24%	24%	23%	22%	22%	22%
	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
% Essence DOM	74%	72%	72%	71%	71%	71%				
% Essence COM	26%	28%	28%	29%	29%	29%				
% Gazole DOM	78%	78%	78%	78%	78%	79%				
% Gazole COM	22%	22%	22%	22%	22%	21%				

3.2.7.1.3 Transport ferroviaire (1A3c)

Deux sources d'émissions sont différenciées : les émissions issues de la combustion et les émissions provenant de l'usure des freins, rails, roues et caténaires.

En ce qui concerne les émissions liées à la combustion, seuls les modes de tractions à motorisation diesel, à savoir les locomotives, les autorails et les locotracteurs sont considérés. La traction électrique est supposée ne pas émettre de polluants liés à l'utilisation de l'énergie, les émissions liées à la production d'électricité étant comptabilisées au lieu de la production. Alors qu'elle dépassait 40% en 1990, la consommation d'énergie des tractions diesel représente désormais moins de 20% de la consommation totale d'énergie de traction ferroviaire. Depuis 2011, le gazole non routier remplace le gazole dans le ferroviaire qui lui-même à remplacer le fioul domestique en 2006.

Tous les types de véhicules (électriques et diesel) sont considérés pour les émissions dues à l'usure du matériel.

En 2015, ce secteur n'est pas source clé en niveau d'émission mais il se place à la 50^{ème} place pour sa contribution à l'évolution des émissions de CO₂ (0,2%).

Cette section couvre les émissions du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Les émissions des sources fixes (gares, locaux, etc.) ne sont pas considérées ici mais dans le secteur résidentiel/tertiaire.

3.2.7.1.4 Transport maritime et voie navigable (1A3d)

En 2015, ce secteur est la 43^{ème} catégorie clé (0,3%) en termes de niveau d'émission du fait du CO₂, et 52^{ème} pour sa contribution à l'évolution des émissions de CO₂ (0,2%). Cette catégorie regroupe les émissions de la combustion de différentes activités :

- le transport des biens et des personnes par voie maritime,
 - le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures (fleuves, canaux, etc.).
- ☛ *Les activités militaires sont exclues et la pêche est traitée dans le CRF 1A4c (chapitre 3.2.7).*

3.2.7.1.5 Stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz (1A3e)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en termes de niveau d'émission, ni en termes d'évolution des émissions.

Ce secteur concerne la combustion de gaz naturel par les stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz naturel.

De l'ordre d'une quarantaine de stations de compression sont dénombrées. Longtemps, les motocompresseurs ont été nettement privilégiés devant les électrocompresseurs et les turbocompresseurs. Les stations de compression ont fait l'objet d'un programme de rénovation important à partir de 2006 dans lequel la mise en place d'électrocompresseurs a été privilégiée.

3.2.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

3.2.7.2.1 Transport aérien (1A3a)

La méthode appliquée est de rang GIEC 3a.

L'activité relative à la combustion est donc déterminée pour les divers éléments fins (par type de couple avion x moteur, phase, liaison, etc.). Face au volume important de données (le seul fichier de trafic des vols commerciaux par liaison type comporte plus de un million d'enregistrements pour une année, et aux divers paramètres en relation, le traitement des données est réalisé au moyen d'une application informatique développée conjointement avec la DGAC, qui constitue un outil commun pour les inventaires d'émissions nationaux et le calculateur DGAC.

Les émissions sont déterminées chaque année aussi bien pour les vols commerciaux et non commerciaux de manière à renseigner les différents sous-ensembles requis par le reporting des inventaires. Des résultats individualisés par aéroport peuvent également être déduits pour des applications locales. De manière analogue, un traitement approprié permet de déterminer au sein du trafic international, la fraction correspondant aux liaisons intra UE.

Les émissions non liées à la combustion (abrasion des pneus, des freins, de la piste) sont déterminées en fonction du nombre de cycles LTO au moyen de facteurs d'émission.

Emissions de CO₂

Le facteur d'émission retenu est de 71,6 kg CO₂/GJ (cf. partie générale combustion), pour le kérosène et 70,5 kg CO₂/GJ pour l'essence aviation [682]. Les émissions sont calculables à partir des consommations d'énergie déterminées pour l'entité considérée (type de trafic, d'aéronef, d'aéroport, etc.).

Emissions de CH₄

Selon les hypothèses du Guidebook EMEP [787], il est supposé que les émissions de CH₄ n'ont lieu que pendant les phases LTO et sont estimées à 10% des émissions des COV totaux.

Emissions de N₂O

Des facteurs d'émission de N₂O moyens sont utilisés : 2,8 g/GJ pour le LTO et 2,3 g/GJ pour la croisière [787].

3.2.7.2.2 Transport routier (1A3b)

La méthode appliquée est :

CO₂ :

Méthode de rang 3 (modèle d'émissions COPERT), mais avec des facteurs d'émission de CO₂ par défaut de COPERT (contenus en carbone moyen par défaut Européen) pour le gazole, l'essence et le GPLc. Un facteur d'émission spécifique national est utilisé pour le CO₂ du GNV.

CH₄, N₂O :

Méthode de rang 3 (modèle d'émissions COPERT), avec des facteurs d'émission prenant en compte les conditions de trafic national.

Introduction

D'ordinaire, les instances internationales classent dans des catégories différentes les émissions liées à l'utilisation de l'énergie et les émissions liées aux autres causes. Dans le cas du transport routier, elles dérogent en partie à cette règle et classent dans la même catégorie 1.A.3.b toutes les émissions dues au transport routier à l'exception :

- des fluides frigorigènes rapportés dans la catégorie 2.F,
- des émissions de CO₂ liées à l'utilisation de l'urée dans les systèmes de catalyse déNOx SCR (Selective Catalyst Reduction), rapporté en 2.D.3.4 « autres usages non énergétiques de produits »,

- les émissions de CO₂ liées à la combustion des huiles 4 temps (usage non énergétique), rapportées dans la catégorie CRF 2.D.1 (les autres polluants sont rapportés en NFR 2.G).

Les données pour le calcul des émissions du transport routier

L'estimation des émissions des véhicules routiers liées à la combustion/évaporation fait appel à de très nombreux paramètres relatifs :

- Au parc de véhicules :
 - Type de véhicule : véhicule particulier (VP), véhicule utilitaire léger (VUL), poids lourd (PL), bus et cars, deux-roues,
 - Type de motorisation / carburant : essence, diesel, bicarburation, GPLc, GNV, etc.,
 - Taille, masse ou cylindrée,
 - Age du véhicule et conformité aux normes environnementales notamment EURO (donc de la présence d'équipements tels que pot catalytique, filtre à particules, injection, type de réservoir, climatisation),
- A l'utilisation du véhicule :
 - Répartition par type de voie / comportement routier (autoroute, route, urbain),
 - Vitesse moyenne,
 - Pente de la route,
 - Distance annuelle parcourue,
 - Longueur moyenne du trajet,
- A divers autres :
 - Température ambiante,
 - Bilan des ventes de carburants y compris la part d'agro-carburants.

L'estimation des émissions des véhicules routiers liées à l'abrasion et aux fluides frigorigènes fait appel aux paramètres suivants :

- Les émissions de particules, de métaux lourds et de HAP provenant de l'usure de divers organes du véhicule (frein et pneumatiques), d'une part, et provenant de l'érosion du revêtement routier, d'autre part, sont basées sur les parcs dynamiques (i.e. trafic) issus du modèle COPERT [544] et d'une étude du WBCSD [499].
- Les émissions de HFC utilisées comme fluide frigorigène pour la climatisation des véhicules sont déterminées à partir des travaux réalisés par l'Ecole des Mines de Paris [61] considérant les quantités de fluide mises en jeu à partir des caractéristiques des équipements, des données de parc et d'une hypothèse de renouvellement du fluide tous les trois ans (cf. 2.F).

Les modèles de calculs pour les émissions à l'échappement/évaporation

Deux modèles sont couplés pour déterminer les émissions : le modèle OPALE pour le parc statique (nombre) des véhicules et le modèle COPERT pour les émissions.

1/ Le modèle OPALE (Ordonnancement du Parc Automobile en Liaison avec les Emissions)

Il a été développé par le CITEPA pour établir un parc statique détaillé des véhicules immatriculés en France à partir des données statistiques disponibles [54, 55, 56, 57, 58, 60, 311, 387] qui soit compatible avec le modèle COPERT (Computer Programme to Calculate Emissions from Road Traffic) [544].

- *Calcul du parc statique pour les VP*

Le parc global de référence retenu pour les VP est celui établi par le CCFA [54] qui, de l'avis de nombreux experts, est le plus représentatif et, contrairement aux données administratives, tient mieux compte des véhicules en fin de vie retirés du parc.

La structure plus fine nécessaire pour le modèle COPERT [544] est établie à partir des immatriculations de véhicules de particuliers neufs par cylindrée [56], introduites dans une base de données au CITEPA depuis 1960.

Les taux de survie annuels déterminés à partir des deux jeux de données précédents (parc par âge et immatriculations) sont de facto appliqués uniformément à cette structure fine de véhicules.

Pour les VP roulant au GPL ou au GNV, la structure fine est obtenue en appliquant la répartition fine des véhicules essences, car en général ces véhicules ont une double motorisation.


- *Calcul du parc statique pour les VUL*

Comme pour les VP, le parc global de référence est celui établi par le CCFA [54].

La structure plus fine nécessaire est établie à partir des immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs par PTAC [55], introduites dans une base de données au CITEPA depuis 1960.

Les taux de survie annuels déterminés à partir des deux jeux de données précédents (parc par âge et immatriculations) sont de facto appliqués uniformément à cette structure fine de véhicules.

Figure 39 : Logigramme du processus d'estimation du parc statique dans le modèle OPALE



Logigramme du processus d'estimation du parc statique dans le modèle OPALE

- *Calcul du parc statique pour les PL (y compris les bus et cars)*

Comme pour les VUL, le parc global de référence est celui établi par le CCFA [54] et le calage se fait en appliquant une fonction de pondération en fonction de l'âge pour éviter entre autre de recalculer les véhicules nouvellement immatriculés.

La structure plus fine nécessaire est établie à partir des immatriculations des poids lourds, bus et cars neufs par PTAC [55], introduites dans une base de données au CITEPA depuis 1960.

Les taux de survie sont ceux de la littérature [311].

Pour les Bus roulant au GNV, la structure fine est obtenue en appliquant la répartition fine des PL essences.

- *Calcul du parc statique pour les 2 roues*

Le parc global de référence est celui établi par le CSNM [57] (jusqu'en 2005) et par l'officiel du cycle [387] (depuis 2007). Le calage se fait en appliquant une fonction de pondération en fonction de l'âge.

La structure plus fine nécessaire est établie à partir des immatriculations des 2 roues neufs par cylindrée [55], introduites dans une base de données au CITEPA depuis 1960. Pour les 2 roues dont la cylindrée est inférieure à 50 cm³ les immatriculations ne sont disponibles que depuis mi-2004. Avant cette date, il est fait l'hypothèse que les ventes représentent les immatriculations.

Les taux de survie sont ceux de la littérature [311].

Quel que soit le type de véhicule (VP, VUL, PL ou 2 roues), hypothèse est faite que 30% des immatriculations qui précèdent la mise en place d'une norme sont conformes à la dite norme [547].


Le parc détaillé (type de véhicule, type de motorisation, cylindrée, rattachement aux normes d'émissions) est alors disponible.

Le modèle OPALE estime donc un parc statique au 31 décembre de chaque année et pour chaque type de véhicules par norme.

Le parc par norme ainsi calculé est le parc des véhicules immatriculés en France. Or les ventes de carburants en France concernent principalement des véhicules français mais aussi des véhicules étrangers.

Il faut donc estimer les parcs statiques et roulants des véhicules français et étrangers roulant sur prise carburant en France.

Figure 40 : Logigramme du processus d'estimation des données nécessaires au calcul des émissions dans le modèle COPERT



Logigramme du processus d'estimation des données nécessaires au calcul des émissions dans le modèle COPERT.

Les consommations de carburants, calées sur les ventes en France, par type de véhicules/motorisations ($Conso_{calée, Fr+Et}(type\ veh, motorisation)$) sont estimées à partir des consommations sur le territoire par type de véhicules (Français et étrangers)/motorisation ($Conso_{territoire, Fr+Et}(type\ veh, motorisation)$) et du solde aux frontières (solde) issues de la CCTN [60].

$$Conso_{calée, Fr+Et}(type\ veh, motorisation) = \frac{Conso_{territoire, Fr+Et}(type\ veh, motorisation) * \sum_i Conso_{territoire, Fr+Et}(i, motorisation) + solde}{\sum_i Conso_{territoire, Fr+Et}(i, motorisation)}$$

$i = 2\ Roues, VP, VUL, PL, Bus\ et\ cars$

Le trafic par type de véhicules/motorisations calé sur les ventes de carburants en France ($Trafic_{calé, Fr+Et}(type\ veh, motorisation)$) est obtenu en divisant les consommations obtenues précédemment par la consommation unitaire [60] par type de véhicules (français)/motorisations ($Conso_{Unitaire, Fr}(type\ veh, motorisation)$).

$$Trafic_{calé, Fr+Et}(type\ veh, motorisation) = \frac{Conso_{calée, Fr+Et}(type\ veh, motorisation)}{Conso_{Unitaire, Fr}(type\ veh, motorisation)}$$

Ce trafic, divisé par les kilométrages annuels moyens [60] par type de véhicules (français)/motorisations ($km_{Fr}(type\ veh, motorisation)$), donne le nombre de véhicule (VP, VUL, PL,

Bus et cars et les deux roues) circulant sur prise carburant française ($Nb\ véhicule_{calé,Fr+Et}(type\ veh, motorisation)$)).

$$Nb\ véhicule_{calé,Fr+Et}(type\ veh, motorisation) = \frac{Trafic_{calé,Fr+Et}(type\ veh, motorisation)}{km_{Fr}(type\ veh, motorisation)}$$

L'hypothèse que les véhicules étrangers ayant fait une prise de carburant en France sont plus jeunes que le parc français est appliquée de la façon suivante :

$$Nb\ véhicule_{calé,Fr+Et}(type\ veh, motorisation, âge) = Nb\ véhicule_{OPALE}(type\ veh, motorisation, âge) * \alpha_{type\ veh, motorisation}^{(âge_{max} - âge)}$$

avec $âge_{max}$ = longévité maximum des véhicules (30 ans pour VP et VUL, 24 ans pour les PL, 30 ans pour les bus et cars, 15 ans pour les 2 roues).

$$Et\ \sum_{âge} Nb\ véhicule_{OPALE}(type\ veh, motorisation, âge) * \alpha_{type\ veh, motorisation}^{(âge_{max} - âge)} =$$

$$Nb\ véhicule_{calé,Fr+Et}(type\ veh, motorisation) = \sum_{âge} Nb\ véhicule_{calé,Fr+Et}(type\ veh, motorisation, âge)$$

Cette hypothèse ne s'applique qu'au VP essence et diesel, VUL essence et diesel, PL diesel et cars diesel.

Nous gardons l'hypothèse que les VP GPL, électriques, GNV, les bus diesel et GNV ainsi que les 2 roues sont des véhicules français.

La répartition par norme est obtenue en considérant la norme à la date de première immatriculation correspondante.

Les données entrées dans le modèle COPERT sont des parcs à mi-année calculés par moyenne arithmétique des parcs estimés ci-dessus de deux années consécutives.

2/ Le modèle COPERT [544]

Développé au travers de projets européens financés par l'AEE et la Commission européenne, ce modèle est utilisé pour estimer les émissions à l'échappement et par évaporation. Ses données d'entrée sont les paramètres mentionnés précédemment.

Le modèle calcule dans un premier temps la consommation globale de chaque carburant (essence + bio-essence, gazole + bio-gazole, GPLc, GNV) sur la base des divers paramètres renseignés. Le rapprochement de ces consommations calculées avec les ventes de carburants conduit à un processus itératif d'ajustement de certains paramètres jusqu'à obtention de balances énergétiques satisfaisantes. Les valeurs des paramètres sont fixées à partir de diverses études [58, 60, 311]. Des règles logiques sont respectées comme la décroissance de la distance annuelle parcourue en fonction de l'âge du véhicule [547, 548, 549, 550, 551], la hiérarchie des vitesses moyennes sur les différents réseaux [546], etc.

- Toutes les valeurs des paramètres et conditions de trafic sont revues et si nécessaire ajustées chaque année. Les principaux paramètres d'ajustement sont :
- Les distances annuelles parcourues pour tous les véhicules pour la période 1960-1989 (pour les véhicules GPLc, GNV et les 2 roues à partir de 1990),
- Les vitesses moyennes sur les différents réseaux pour les VP et VUL à partir de 1990, ainsi que les réductions annuelles des consommations unitaires des VP et VUL basées sur les données du « car labelling » [500, 545],

La pente pour les poids lourds à partir de 1990.


Les bilans énergétiques

Ils servent dans le modèle COPERT d'éléments de calage et de validation globale, par le biais d'un processus d'ajustement itératif entre le calcul théorique COPERT de la consommation de carburant (dépendant des paramètres de circulation) et la valeur statistique entrée¹⁴ (respectivement pour les différents carburants) (cf. logigramme ci-dessous).

La différenciation entre les livraisons sur le territoire français (ventes CPDP [14] auxquelles sont soustraites les usages non routiers) et les consommations sur le territoire français [60] est nécessaire du fait des exigences liées aux spécifications du rapportage des émissions auprès des instances internationales.

Les spécifications des inventaires d'émissions CCNUCC pour les gaz à effet de serre et CEE-NU pour les autres polluants requièrent pour le transport routier un calage énergétique sur les ventes de carburant plutôt que sur l'estimation des consommations de carburant sur le territoire national. Les chiffres de consommation de carburant de la CCTN [60] sont des estimations de consommation sur le territoire français (indépendamment du lieu d'achat du carburant, en France ou à l'étranger). C'est pourquoi, pour les inventaires d'émissions, ces chiffres de consommation de carburant par grand type de véhicules de la CCTN [60] sont recalés sur les livraisons de carburant du transport routier (déterminées comme les livraisons CPDP de carburant auxquelles les consommations des usages non routiers estimées par la CCTN [60] sont soustraites).

Figure 41 : Logigramme du processus d'estimation des émissions dans le modèle COPERT



Logigramme du processus d'estimation des émissions dans le modèle COPERT.

Pour ce qui est des données et conditions de circulation, celles-ci concernent :

- Les kilomètres parcourus (trafic) : du fait du recalage des consommations CCTN [60] par rapport aux livraisons pour le routier, et du ratio entre ces consommations et les consommations unitaires de la CCTN [60], le trafic correspond au trafic des véhicules circulant sur prise carburant française. Après cet ajustement, les kilomètres parcourus par grand type de véhicule servent de référence pour l'estimation des kilomètres parcourus par type de véhicule défini dans COPERT.

¹⁴ Les statistiques énergétiques disponibles (et utilisées dans les inventaires) pour les carburants routiers, correspondent aux données de livraisons de carburants plutôt qu'à des ventes à la pompe. La différence entre les deux valeurs est faible et est due à un décalage temporel de stock(s).

- Les kilométrages annuels moyens par véhicule : la variation des kilométrages annuels moyens en fonction de l'âge des véhicules est prise en compte, d'après les éléments du rapport de l'IFSTTAR [547] pour les VP, des enquêtes TRM, TRV, VUL et 2R [548, 549, 550, 551] pour les autres types de véhicules. D'autre part, comme indiqué ci-avant, un bouclage sur les kilomètres parcourus (trafic) CCTN [60] ajustés est assuré par grand type de véhicule.
- La répartition du trafic sur les 3 modes (urbain, rural, autoroute) : la répartition du trafic sur les 3 modes par type de véhicule est estimée à partir d'éléments relatifs dans le rapport de l'IFSTTAR [547] et avec un recalage sur la répartition par réseau de la CCTN [60], globale tout véhicule.
- Les vitesses moyennes de référence sur les 3 modes (urbain, rural, autoroute) : finalement de nombreux paramètres et conditions de trafic sont calés et contraints par les statistiques nationales (les ventes de carburant, les kilomètres parcourus, la distribution globale par réseau, le parc global de véhicule). Par conséquent, les degrés de liberté dans l'application du modèle COPERT sont limités. Ainsi, en pratique, c'est in-fine sur les vitesses moyennes de référence que sont effectués les ajustements qui permettent le bouclage de validation entre le calcul théorique COPERT des consommations et le bilan énergie (les livraisons de carburant pour l'usage du transport routier). Toutefois, la variation des vitesses sur les différents réseaux [545] est prise en compte pour refléter au mieux la réalité des conditions de trafic en France.

A ce stade du processus, le kilométrage et donc le parc roulant (i.e. trafic = véhicules x kilomètres parcourus) sont disponibles ainsi que le bilan énergétique par type de véhicule.

Dans un deuxième temps, le modèle COPERT permet d'estimer les émissions de certains polluants sur la base du jeu de paramètres déterminés. Des tests de sensibilité ont montré que l'incidence de la paramétrisation est relativement limitée du fait que les fourchettes plausibles de valeurs sont assez bien maîtrisées et que pour obtenir une balance énergétique équilibrée, l'incidence de la modification d'un paramètre nécessite généralement la modification d'un ou plusieurs paramètres dont l'effet sera antagoniste.

Les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) par évaporation, véhicule en fonctionnement, à l'arrêt ou au remplissage du réservoir sont aussi déterminées [630].

La consommation d'huile servant de lubrifiant dans les moteurs et qui est brûlée avec le carburant est déterminée en utilisant la méthodologie développée par le NERI [453]. La consommation d'huile est fonction du type de véhicule (VL, PL, 2 roues hors motocyclettes) et de l'âge de celui-ci en considérant que les véhicules neufs consomment entre 0,25 litre / 10 000 km (2 roues) et 2,5 litres / 10 000 km (PL). Pour les motocyclettes et les motos à moteur 2 temps, l'hypothèse que l'huile est mélangée à l'essence à hauteur de 3% en volume est retenue.

L'huile consommée contribue en tant qu'hydrocarbure aux émissions liées à la combustion de manière similaire aux carburants, à l'exception des métaux lourds pour lesquels les compositions différenciées des huiles et des combustibles sont prises spécifiquement en compte.

Les données de calcul pour les émissions liées à l'utilisation des climatisations

Cf. CRF 2.F (chapitre 4.7).

Outre-mer

Les données pour le calcul des émissions pour l'Outre-mer y compris les PTOM sont dérivées en partie des données de la métropole pour ce qui est de la structure de parc roulant.

Pour le parc statique, un parc agrégé (VP, VUL, PL, 2 Roues) est d'abord calculé à partir des données de l'INSEE [318, 319, 320, 321, 322] et du SOeS [55] pour ces territoires ainsi que pour la métropole. Les ratios par grand types de véhicules entre les données de la métropole et les données de l'Outre-mer sont appliqués à chaque catégorie de véhicule (norme - cylindrée/poids) du parc de la métropole pour obtenir le parc de l'Outre-mer global (y compris PTOM).


Les consommations de carburants dans ces territoires sont données dans le bilan énergétique réalisé en interne [318, 319, 320, 321, 400, 401, 402 et 403]. Les kilométrages annuels moyens introduits dans le modèle COPERT [544] sont ceux de la métropole. Des ajustements sont effectués pour obtenir une balance énergétique équilibrée puis, in fine, le parc roulant et calculer les émissions. Les émissions sont réparties au prorata des consommations de carburants dans chaque territoire.

Remarques :

- un minimum de degrés de liberté est nécessaire pour permettre les ajustements. Ceux-ci sont effectués différemment selon les types de véhicules de manière à conserver un maximum de cohérence avec les données de la CCTN.
- les agro-carburants sont pris en compte. Pour les inventaires de gaz à effet de serre requis pour la CCNUCC, la contribution des agro-carburants dans les émissions de CO₂ est nulle car ces derniers sont produits à partir de biomasse à rotation rapide (cycle annuel). Les émissions de CO₂ issues des agro-carburants sont rapportées sur la ligne "biomasse" des tables CRF, mais ne sont pas cumulées dans le total CO₂ du transport routier.

La figure suivante présente les différences de consommations pour la période 1990-2014 avant ajustement par carburant.

Figure 42 : Différence relative du calcul par le modèle COPERT vis-à-vis de la statistique des consommations d'essence, de gazole, de GPLc et de GNV pour le transport routier de 1990 à 2015. Essence et gazole sur l'échelle de gauche. GPLc et GNV sur l'échelle de droite



Le tableau suivant présente les valeurs des consommations pour l'année 2015 avant et après ajustement. La différence entre les consommations provenant des statistiques, et celles du modèle, est de -2,2% avant ajustement et devient nulle sur le total après ajustement.

Tableau 40 : Comparaison des consommations de l'année 2015 pour le transport routier issues des statistiques et du modèle COPERT

Consommation Essence kt	consommations statistiques	consommations calculées (COPERT)		différence avant ajustement (%)	différence après ajustement (%)
		avant ajustement	après ajustement		
2 roues	528	454	528	-14.1	0.0
VP Fr + étrangers	5 570	5 539	5 570	-0.6	0.0
VUL Fr + étrangers	676	632	675	-6.4	0.0
PL	0	1	1		
Total consommation	6 775	6 625	6 775	-2.2	0.0

Consommation Gazole kt	consommations statistiques	consommations calculées (COPERT)		différence (%)	différence (%)
		avant ajustement	après ajustement		
VP Fr + étrangers	17 774	18 311	17 774	3.0	0.0
VUL Fr + étrangers	7 752	7 927	7 752	2.3	0.0
Bus et cars	1 004	1 204	1 004	20.0	0.0
PL	8 023	6 317	8 023	-21.3	0.0
Total consommation	34 553	33 759	34 553	-2.3	0.0

Consommation GPL kt	consommations statistiques	consommations calculées (COPERT)		différence (%)	différence (%)
		avant ajustement	après ajustement		
VP GPL	81	131	81	61.3	0.0

Consommation GNV kt	consommations statistiques	consommations calculées (COPERT)		différence (%)	différence (%)
		avant ajustement	après ajustement		
VP/PL GNV	84	71	84	-15.5	0.0
TOTAL	41 493	40 586	41 493	-2.2	0.0

ajustement_copert.xls

Les émissions sont calculées, sauf dans quelques cas, au moyen des facteurs d'émissions unitaires proposées par le modèle COPERT. Ces dernières sont basées sur un nombre important de mesures réalisées par divers laboratoires européens dont l'IFSTTAR en France. A ces émissions sont ajoutées les émissions dues aux huiles des moteurs deux temps d'une part (rapportées dans le 1A3b) et des moteurs 4 temps d'autre part (rapportées en 2D1).

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont issues de la combustion des carburants (essence, gazole, gaz naturel véhicule et GPLc) et des agro-carburants (bio-essence et bio-gazole). L'incorporation d'agro-carburant n'a lieu qu'en métropole.

L'estimation des émissions de CO₂ issues de la combustion des agro-carburants est réalisée en intégrant au modèle méthodologique COPERT [544] les pourcentages massiques d'agro-carburants dans les produits pétroliers ainsi que leurs facteurs d'émission. Il est ainsi possible de distinguer les émissions de CO₂ issues des produits pétroliers et celles issues des agro-carburants. Ces dernières étant exclues du total des émissions des gaz à effet de serre dans le cadre de la convention sur les changements climatiques.

Les facteurs d'émission des différents carburants, sont calculés en fonction du ratio hydrogène sur carbone (H/C), issu du logiciel COPERT 4 v11.0 [716]. La consommation d'huile des moteurs 2 temps est aussi prise en compte. Pour les agro-carburants, le détail des facteurs d'émission de CO₂ est présenté en section 1.A.

Les facteurs d'émission sont fournis dans le tableau ci-dessous.

Une investigation est en cours auprès d'experts nationaux afin de définir des valeurs spécifiques nationales de ces ratios.

Les émissions de CO₂ liées à la combustion de l'huile dans les moteurs 4 temps (huile qui remonte du carter moteur dans la chambre de combustion) sont rapportées dans la section 2.D.1.

Les émissions de CO₂ liées à la l'utilisation d'urée dans les catalyseurs SCR sont rapportées dans la section 2.D.3.4 en considérant que les émissions de CO₂ correspondent à 23,8% de la consommation d'urée.

Il est à noter que la totalité des émissions de CO₂ issues de l'huile est incluse dans l'inventaire national faute d'information sur la part d'huiles moteur d'origine biologique.

NAPFUE	Produit	FE CO ₂ g/kg
205	Gazole	3151
208	Essence plombée	3156
	Essence non plombée	3105
25B	Bio Gazole	cf. Partie générale combustion
28B	Bio Essence	
303	GPLc	3002
219	Huile	2935
302	GNV	cf. Partie générale combustion

Emissions de CH₄

Les facteurs d'émissions de méthane sont issus du guidebook EMEP/EEA [544]. Ils sont fonction de divers paramètres comme : le type de véhicule, la norme d'émission, le réseau et la température.

Pour estimer les émissions de CH₄ issues de la combustion de l'huile, les facteurs d'émission déduits des émissions de CH₄ des produits pétroliers ramenés à la consommation de carburant sont appliqués à la consommation d'huile.

Emissions de N₂O

Les facteurs d'émission de N₂O sont issus du guidebook EMEP/EEA [544].

Pour estimer les émissions de N₂O issues de la combustion de l'huile, les facteurs d'émission de N₂O des produits pétroliers ramenés à la consommation de carburant sont appliqués à la consommation d'huile.

Les facteurs d'émission N₂O des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers dépendent du kilométrage cumulé et du taux de soufre dans les carburants.

3.2.7.2.3 Transport ferroviaire (1A3c)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2.

Introduction

Le parc de matériel en exploitation n'est pas connu avec précision, une méthodologie simplifiée est donc utilisée. Les consommations de combustibles des locomotives et des locotracteurs sont estimées à partir des données du CPDP [14], du bilan RSE de la SNCF [668] et de la CCTN [60]. Pour les émissions dues à l'usure des matériels, les longueurs des parcours sont déterminées à partir des références [14, 60 et 104].

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs au combustible utilisé. La valeur pour le gazole est appliquée uniformément à tous les engins (cf. Partie générale combustion). Les émissions de CO₂ diminuent à partir de 2006 suite à l'utilisation de gazole et de gazole non-routier contenant des agro-carburants.

Emissions de CH₄

Utilisation du facteur d'émission tiré de la section routier [544] du fait de l'assimilation du moteur des locomotives diesel au moteur des poids lourds routiers conventionnels (i.e. sans post-traitement). La valeur moyenne pour tous les équipements est de 6,98 g/GJ.

Emissions de N₂O

Le facteur d'émission dépend du combustible utilisé (cf. Partie générale combustion). Pour le gazole, la valeur est de 2,51 g/GJ. L'origine des facteurs d'émission de base est la référence [544] du fait de l'assimilation du moteur des locomotives diesel au moteur des poids lourds routiers conventionnels (i.e. sans post-traitement).

3.2.7.2.4 Transport maritime et voie navigable (1A3d)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1.

Transport maritime

En application des règles convenues dans le cadre des conventions internationales, mais également de la particularité de la répartition du territoire français hors Europe, il est nécessaire de décomposer le trafic maritime en sous-ensembles relatifs :

- Au trafic domestique, liaisons entre deux ports d'un même pays ;
- Au trafic international, liaisons entre deux ports dont l'un est situé dans un pays étranger.

Le pavillon, la nationalité de l'armateur, etc. ne sont pas des critères déterminants du pays auquel les émissions sont affectées.

Le trafic international est exclu du total national de l'inventaire. Les émissions correspondant aux combustibles vendus en France, déduction faite de la part attribuée au trafic domestique, sont rapportées séparément, hors total.

☞ Voir le schéma de la répartition du trafic domestique et international section 3.2.2 « soutes internationales ».

Le CPDP communique chaque année les consommations pour la métropole des soutes françaises et internationales. La même référence renseigne dans son ensemble les soutes pour l'Outre-mer y compris les COM (pas de distinguo entre national et international).

La DIMAH fournit des données équivalentes jusqu'en 2000 pour l'Outre-mer y compris les COM. Pour ces territoires, l'absence de données détaillées après cette date est palliée par l'hypothèse d'une structure inchangée dans la répartition des combustibles par type d'usage. Les écarts engendrés sont faibles en valeur absolue compte tenu des quantités en jeu et du bouclage sur le bilan énergétique global de chacun de ces territoires.

L'étude des trafics portuaires en France en 2005 (trafics réels, reconstitution statistique de la flotte navigante) et des considérations relatives aux différents types et tailles de bateaux conduisent à un ratio de l'ordre de 6,2 % des soutes françaises (pavillons français) pour les consommations maritimes nationales relatives à la Métropole. Les soutes étrangères ainsi que les 93,8 % des soutes françaises sont comptabilisés en dehors du total national (cf. § 3.2.2 pour plus de détails).

Pour les Départements-Régions d'Outre-mer (DROM), les parts relatives de consommations de combustibles du trafic domestique vis-à-vis des consommations globales sont établies selon le bilan d'énergie réalisé au CITEPA. Ces valeurs sont les suivantes :

Guadeloupe	100%	Martinique	100%	La Réunion	50%
Guyane	50%	Mayotte	31%	St Martin	100%

De même pour les Collectivités d'Outre-Mer (COM), les valeurs sont les suivantes :

Nouvelle-Calédonie	100%	Saint-Barthélemy	100%	Wallis-et-Futuna	50%
Polynésie française	50%	Saint-Pierre-et-Miquelon	50%		

Voie navigable

Les consommations de combustibles des embarcations de plaisance et des transports fluviaux de marchandises sont déduites annuellement à partir de différentes sources de données statistiques.

Pour le CO₂, les émissions sont déterminées au moyen des facteurs d'émission nationaux relatifs à chaque combustible et appliqués uniformément à tous les bateaux (cf. section 3.2.5 « Points spécifiques à la France »).

Pour le CH₄, les facteurs d'émission proviennent du guide GIEC 2006 et dépendent du combustible et du type de bateaux (maritime, fluvial ou plaisance).

Pour le N₂O, les émissions sont déterminées à partir de facteurs d'émission issus du guide 2006 quels que soient le combustible et appliqués uniformément à tous les bateaux.

3.2.7.2.5 Stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz (1A3e)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2.

Les données de consommation de gaz sont disponibles pour les différents sites ou entreprises [19, 29] et permettent une estimation assez fine des émissions pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique.

Les données d'activités et les émissions déclarées par les exploitants permettent de calculer des facteurs d'émission moyens représentatifs du parc français.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen du facteur d'émission relatif au gaz naturel. La valeur nationale est appliquée jusqu'en 2004. Elle est déterminée à partir des déclarations dans le cadre du SEQUE à partir de 2005 [19].

Emissions de CH₄

Un facteur d'émission spécifique moyen est calculé à partir des déclarations depuis 2005 [19]. Avant cette date, afin d'assurer la cohérence temporelle, le facteur d'émission appliqué correspond à la moyenne de la période 2005 - 2011.

Emissions de N₂O

Pour le N₂O, un facteur d'émission moyen est utilisé sur la période 1990-2004. Cette donnée est issue de la moyenne des déclarations GEREP entre 2005 et 2011. Depuis 2005, les émissions sont issues des déclarations.

3.2.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Du fait de l'analyse d'incertitude en tier 1, l'incertitude du transport est considérée globalement, elle est de 3% sur l'activité. En effet, les activités de ce secteur sont bien suivies par les organismes statistiques. Concernant l'incertitude sur le facteur d'émission de CO₂, celui-ci dépend uniquement

du combustible et est peu sujet à des fluctuations en moyenne. En conséquence la valeur de 1% a été retenue. L'incertitude globale, de 3%, est surtout représentative du transport routier qui compte pour 94% des émissions de CO₂ du CRF 1A3.

Pour le transport aérien, les incertitudes peuvent être plus importantes. Toutefois, au global, la comparaison des consommations théoriques et des ventes françaises montre des différences variant de -3,1% à 0,5%.

Pour les stations de compression, les déclarations individuelles par site sont utilisées à partir de 2005 alors qu'auparavant, des données globales étaient transmises par le groupe industriel (GDF). Les deux approches n'ont pas montré de rupture statistique.

Tableau 41 : Comparaison entre les consommations théoriques du modèle et les ventes totales françaises de carburants

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total des ventes carburants en France (Gg)	4214	5057	6565	6691	6650	6938	6806	6751	6753	7045
Total théorique avec moitié aller-retours des vols internationaux (Gg)	4223	5084	6472	6635	6518	6842	6738	6730	6755	6913
Différence en % (calcul / vente)	0.2	0.5	-1.4	-0.8	-2.0	-1.4	-1.0	-0.3	0.0	-1.9

avion_res.xls/Validation

La cohérence temporelle des séries est respectée.

Pour le transport routier, les statistiques proviennent des mêmes organismes sur l'ensemble de la période. Lors de changements méthodologiques provenant, soit de la mise en place d'une nouvelle version du logiciel COPERT, soit de modifications dans la prise en compte des statistiques de parc, l'ensemble de la série est recalculée pour conserver la cohérence temporelle.

Pour les transports aériens et maritimes aucune rupture de continuité n'a été identifiée.

Pour les stations de compression, les déclarations individuelles par site sont utilisées à partir de 2005 alors qu'auparavant, des données globales étaient transmises par le groupe industriel (GDF). Les deux approches n'ont pas montré de rupture statistique.

3.2.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont aussi mises en place selon les sous-secteurs :

- les bilans énergétiques sont contrôlés,
- les émissions recalculées sont vérifiées ainsi que les tendances sur la série temporelle,
- pour le secteur aérien, une revue périodique des méthodologies utilisées est assurée par un groupe de travail placé sous l'égide de la DGAC,
- une validation indirecte des émissions de CO₂, pour les stations de compression, est effectuée par des organismes certifiés (désignés par le Ministère chargé de l'Environnement) dans le cadre du SEQE.

D'autre part, les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur.

3.2.7.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 1A3

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	120 698	131 044	139 337	140 924	140 209	138 844	132 426	131 097	134 031	133 881	132 256	131 434	130 973	
Nouveau	kt CO2e	120 655	130 893	139 175	140 724	140 059	138 645	132 236	130 680	133 621	133 654	132 165	131 418	131 409	132 502
Différence	kt CO2e	-43	-150	-162	-200	-151	-199	-190	-417	-410	-226	-91	-16	+436	
	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

3.2.7.5.1 Transport aérien (1A3a)

Description du recalcul

Activité :

- Utilisation de la base de données CASE/ASCEND comme source principale pour les associations immatriculation <-> type_appareil/moteur/compagnie, depuis 1990,
- Prise en compte des temps réels des temps taxi dans la plupart des vols.

Facteurs de consommation et d'émission :

- Modification de certains facteurs de consommation et facteurs d'émission pour la phase taxi,
- Mise à jour de certains types moteurs.

Raison et justification

- Mise à jour de différents types avions et de données d'activités suite au passage sous Qlikview depuis 1990
- Modifications de certaines consommations jugées plus réalistes,
- Des grosses mises à jour se traduisent selon les années par des augmentations ou des diminutions, selon la phase (LTO ou CR) et les polluants,
- Globalement diminution de la consommation et donc des émissions de LTO domestiques (temps taxi réels).

3.2.7.5.2 Transport routier (1A3b)

Description du recalcul

Activité :

- Mise à jour du parc VP et VUL : augmentation de la longévité à 30 ans au lieu de 20 ans,
- Ajustement de l'âge moyen du parc roulant,
- Mise à jour du kilométrage annuel moyen par âge des bus et cars,
- Prise en compte des données tri-horaires de température et humidité relative
- Correction des taux d'incorporation de bio-carburants pour les années 2013 et 2014

- Correction de la consommation de gazole pour la Guadeloupe sur la série temporelle (surestimation dans l'édition précédente).

Facteurs d'émission :

- Changement de la forme des équations pour les véhicules lourds (PL, Bus et cars) pour les consommations et émissions (CO, COV, NO_x, PM),

Raison et justification

- Pour le parc VP et VUL, il s'agit de mieux prendre en compte l'augmentation de l'âge moyen du parc et surtout du nombre de véhicules de 20 ans et plus.
- Pour l'ajustement de l'âge moyen, il s'agit de prendre en compte le fait que les véhicules étrangers qui roulent sont des véhicules plutôt jeunes.
- Pour les kilométrages annuels moyen des bus et cars, il s'agit de prendre en compte la réalité des données issues des contrôles techniques.
- Pour les données de température et d'humidité relative, il s'agit d'avoir des données plus facile d'obtention.
- Pour les facteurs d'émissions, il s'agit de prendre un facteur d'émission tenant compte des circulations sur terrain plat et montagneux (avec montée et descente).

3.2.7.5.3 Transport ferroviaire (1A3c)

Raison et justification

Activité :

- Modification de la source pour l'activité, utilisation des données venant du mémento statistique du SOeS. Les données utilisées historiquement n'étant plus exhaustives, cette source de données a été préférée.

3.2.7.5.4 Transport maritime et voie navigable (1A3d)

Description du recalcul

Activité :

- Mise à jour de certaines données d'activité du transport maritime, impactant les émissions en résultantes pour les années de 1990 à 2013.
- Pour le trafic fluvial, application partielle de la consommation de gazole non routier pour l'année 2011 : un tiers de la consommation totale correspond à la consommation de gazole non routier et deux tiers correspondent au fioul domestique.
- Mise à jour de certaines données d'activité des embarcations de plaisance (consommations de gazole et de biogazole), impactant les émissions en résultantes pour entre les années 2006 et 2010.
- Séparation des consommations et par conséquent des émissions liées au trafic fluvial domestique et international.

Facteurs d'émission :

- Mise à jour des facteurs d'émission de CO₂ liés à la combustion d'agro-essence et d'agrogazole.
- Prise en compte du facteur d'émission de CO₂ spécifique à la combustion de l'huile énergétique.

Raison et justification

Mise à jour de données : amélioration de l'exactitude.

Séparation du trafic fluvial domestique et international : application des lignes directrices du GIEC 2006.

3.2.7.5.5 Stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz (1A3e)**Description du recalcul**

Modification de la donnée d'activité 2014 pour les stations de compression suite à une erreur de calcul. Ce recalcul impacte seulement des facteurs d'émission puisque les émissions sont collectées directement dans les déclarations annuelles des exploitants.

Raison et justification

Mise à jour de données : amélioration de l'exactitude.


3.2.7.6 Améliorations envisagées

Pour le secteur du transport routier, des mesures pour déterminer un facteur d'émission de CO₂ spécifique à la France seront réalisées en 2017. Les résultats seront finalisés pour la soumission de l'inventaire de mars 2019.

3.2.8 Autres secteurs (1A4)**3.2.8.1 Caractéristiques de la catégorie**

Ce secteur regroupe les autres activités consommatrices d'énergie que sont les activités commerciale et tertiaire, le secteur résidentiel et l'agriculture/sylviculture/pêche. Pour des raisons de confidentialité, les activités militaires sont aussi prises en compte dans cette section. Les usages énergétiques de ces activités reposent pour une part importante sur le chauffage qui est directement lié à la rigueur climatique. Le graphique ci-dessous rappelle les consommations d'énergie de ce secteur. Les variations interannuelles illustrent les effets de la rigueur du climat.


Figure 43 : Consommation d'énergie finale dans les différents sous-secteurs (Périmètre Kyoto)



source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017


Graph_OMINEA_1A4.xls / Consos

Figure 44 : Répartition des combustibles dans les sous-secteurs en 2015 (Périmètre Kyoto)

Répartition des combustibles dans le résidentiel
(périmètre Kyoto)


source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1A4.xls/Consos

Répartition des combustibles dans le tertiaire
(périmètre Kyoto)


source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1A4.xls/Consos

Répartition des combustibles en agriculture/sylviculture
(périmètre Kyoto)

source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1A4.xls/Consos

Répartition des combustibles dans le secteur de la pêche
(périmètre Kyoto)

source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1A4.xls/Consos

Une tendance au recours accru au gaz naturel est observée depuis 1990, notamment dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Ce secteur se caractérise par un grand nombre de sources individuelles généralement de taille unitaire réduite mais qui couvre un domaine très étendu tant en ce qui concerne la nature que les conditions de fonctionnement de ces sources.

La grande diversité et le nombre important de sources conduisent à adopter une approche statistique dans la détermination des activités et des émissions à l'exception de quelques installations de taille importante qui peuvent faire l'objet d'estimations plus spécifiques.

Les activités prises en compte ici sont :

- les sources fixes (chaudières, inserts, poêles, etc.),
- les sources mobiles hors transports telles que tracteurs, groupes électrogènes, outils de jardinage mais aussi les bateaux de pêche.

3.2.8.1.1 Commercial/tertiaire (1A4a)

En 2015, du fait des émissions de CO₂ des produits pétroliers et du gaz naturel, ce secteur constitue une catégorie clé en niveau d'émission avec respectivement le 8^{ème} rang (3,0%) et le 10^{ème} rang (2,5%). Les émissions de CO₂ liées à la consommation de gaz naturel (en hausse) contribuent également à l'évolution des émissions et occupent le 10^{ème} rang (2,0%) tout comme les produits pétroliers (en baisse) avec le 23^{ème} rang (1,3%).

Cette section concerne les activités commerciales, institutionnelles et tertiaires consommatrices d'énergie. Les usages énergétiques de ces activités reposent pour une part importante sur la production de chaleur (chauffage) pour différents type de bâtiments (bureaux, commerces, hôpitaux, universités, bâtiments collectifs d'habitation, etc.).

3.2.8.1.2 Résidentiel (1A4b)

Les consommations importantes de gaz naturel et de fioul domestique font de ce secteur une catégorie clé en termes d'émissions de CO₂. Ainsi en 2015, pour le gaz naturel et le fioul domestique, ce secteur constitue les 3^{ème} et 6^{ème} catégories clés en niveau (7,1% et 3,4%). En termes d'évolution des émissions de CO₂, le résidentiel occupe les rangs 4 (gaz naturel 7,4%), 6 (fioul 4,9%), et 27 (charbon 1,1%) du fait des variations des consommations de ces combustibles (hausse du gaz naturel et baisse des deux autres combustibles).

Le secteur résidentiel est le plus gros consommateur de biomasse par l'utilisation du bois de chauffage. Or, la combustion du bois est une source d'énergie émettrice de CH₄. La baisse des consommations de bois depuis 1990, associée à la pénétration dans le parc d'équipements plus performants place cette source au 26^{ème} rang pour l'évolution des émissions de CH₄ (1,1%).

Les installations concernées par cette section sont essentiellement les suivantes :

- Sources fixes du secteur résidentiel : installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et divers équipements ménagers (cuisson, agrément) ;
- Sources mobiles du secteur résidentiel : équipements de machinerie tels que les groupes électrogènes ou les outils de jardinage (tondeuses, débroussailleuses, etc.). Les engins de transport sont exclus de cette section et inclus dans les sections relatives aux modes de transport correspondants. Une partie de ces engins est utilisée à des fins professionnelles par des prestataires de service mais, dans l'ensemble, la plus grande partie se trouve employée par des particuliers et il est donc considéré que tous ces appareils font partie du secteur résidentiel.

3.2.8.1.3 Agriculture/sylviculture/pêche (1A4c)

En 2015, du fait des émissions de CO₂ des produits pétroliers, ce secteur constitue une catégorie clé en niveau d'émission avec le 12^{ème} rang (2,3%). Cette même catégorie contribue également à l'évolution des émissions et occupe le 32^{ème} rang (0,8%).

Les caractéristiques des combustibles pris en compte sont les caractéristiques moyennes par défaut décrites dans la section générale sur l'énergie.

Sources fixes

La consommation de combustibles fossiles et de biomasse des sources fixes agricoles est déterminée à partir du bilan de l'énergie produit annuellement par le SOeS [1, 23] pour la métropole.

D'autres sources statistiques sont disponibles pour l'Outre-mer [69]. Les engins agricoles et sylvicoles n'étant pas identifiés en Outre-mer, la consommation d'énergie du secteur est considérée en totalité dans les sources fixes.

Les données complémentaires disponibles au CPDP [14] permettent une distinction plus fine vis-à-vis des combustibles pour le secteur agricole.

Sources mobiles

Les équipements mobiles dans les secteurs agricoles et sylvicoles sont supposés consommer la totalité du FOD du GNR et de l'essence indiquée dans les bilans énergétiques du SOeS [1, 14]. Les parcs de tracteurs agricoles, de moissonneuses et de motoculteurs sont issus du CPDP [14] et de l'Agreste [333]. Des évolutions dans les séries statistiques ont conduit à extrapoler le parc pour les années postérieures à 2005 tout en conservant la tendance décrite dans les statistiques.

Les parcs d'engins forestiers (tracteurs, débusqueuses, débardeuses) sont issus de plusieurs références [76, 77]. Il est également pris en compte un parc de tronçonneuses sur la base des données disponibles [72, 73] dans la proportion de respectivement 50% et 35% pour l'agriculture et la sylviculture. Le solde est supposé appartenir au secteur résidentiel / tertiaire. Les caractéristiques relatives à l'utilisation de ces engins sont déterminées à partir des données disponibles dans plusieurs sources [71, 75].

L'ensemble de ces hypothèses reste approximatif mais permet de déterminer des consommations d'énergie. Ces dernières sont consolidées grâce aux consommations fournies par les bilans énergétiques ce qui permet de s'affranchir, dans une certaine mesure, des risques de double compte dans les parcs de machines.

Pour la pêche, les données sont fournies par le CPDP [14]. A noter que depuis 1997, les quantités de FOL (environ 0,5% du total) ne sont plus communiquées. La consommation de la dernière année disponible est reportée chaque année. La pêche est affectée en totalité au périmètre national même si les zones de pêche s'étendent bien au-delà des eaux territoriales et des zones économiques exclusives (ZEE).

3.2.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponibles en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

3.2.8.2.1 Commercial/tertiaire (1A4a)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2/3 pour les installations > 50 MW et de rang GIEC ½ pour les installations < 50 MW.

Les installations du secteur tertiaire sont distinguées en deux catégories :

- Installations de puissance supérieure à 50 MW : ces installations sont recensées individuellement chaque année dans le cadre de l'inventaire GIC (Grandes Installations de Combustion) [39] et leurs consommations sont donc connues de façon exhaustive ;
- Installations de puissance inférieure à 50 MW : les consommations de ces installations sont tirées du bilan national de l'énergie [1].

Les consommations des installations tertiaires sont intégrées dans le secteur résidentiel/tertiaire du bilan énergétique national [1]. Ce bilan englobe les installations de chauffage urbain qui font l'objet d'une enquête distincte [41] et qui sont rapportées dans le secteur spécifique au chauffage urbain et les consommations d'énergie liées aux activités de la Défense dont la décomposition en divers sous produits est confidentielle. La part utilisée pour les sources mobiles (engins terrestres, maritimes et aériens) est de fait assimilée à des sources fixes (donc à des équipements de natures très différentes). L'approximation induite par cette disposition engendre des écarts relativement limités sur les émissions globales en raison de la part faible d'énergie concernée (quelques pour cent de la consommation du secteur) et varient selon les substances, allant d'une valeur proche de zéro pour le CO₂ à des valeurs qui sont certainement plus significatives pour les NO_x ou le CO par exemple.

D'autres sources statistiques sont disponibles pour l'outre-mer [63, 69].

Les données complémentaires disponibles dans les services en charge du bilan énergétique national [23] et publiées par le CPDP [14] permettent une distinction plus fine vis-à-vis des combustibles, de la répartition entre secteurs résidentiel et tertiaire ainsi que parmi les usages (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson).

Il est à noter que les consommations d'énergie de ce secteur sont directement liées à la rigueur climatique.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission nationaux. Une vérification de la cohérence des émissions ainsi estimées avec les émissions déclarées par les quelques sites soumis à quotas est réalisée.

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

3.2.8.2.2 Résidentiel (1A4b)

Sources mobiles

Les équipements mobiles dans le secteur résidentiel consommateurs d'énergie fossile sont nombreux et divers. Leur identification et leur dénombrement sont délicats car il n'existe pas de statistique spécifique et fiable concernant les parcs et les consommations d'énergie.

A partir des données disponibles sur les ventes [72, 73], de caractéristiques d'utilisation de ces équipements [71] et de diverses hypothèses relatives à l'importation et à l'exportation, à l'utilisation des tailles d'équipements dans le secteur visé, *etc.*, les parcs des engins et leurs consommations sont estimées. Il est fait l'hypothèse que la consommation de gazole est le fait de groupes électrogènes et que la consommation d'essence est principalement le fait de groupes électrogènes et d'engins de jardinage.

Compte tenu des approximations importantes, il est fait l'hypothèse que tous les équipements considérés dans cette section appartiennent au secteur résidentiel et qu'aucun n'appartient au

secteur tertiaire. Cette hypothèse n'engendre pas d'erreur autre qu'un biais dans la répartition des sous-secteurs, supposé relativement faible car la majeure partie de ces équipements est utilisée par des particuliers.

Sources fixes

Les consommations des installations résidentielles sont intégrées dans le secteur résidentiel/tertiaire du bilan énergétique national [1]. Ce bilan englobe les installations de chauffage urbain qui font l'objet d'une enquête distincte [41] et qui sont rapportées dans le secteur spécifique au chauffage urbain et les activités de la Défense dont la décomposition en divers sous-produits est confidentielle. D'autres sources statistiques sont disponibles pour l'outre-mer [63, 69].

Les données complémentaires disponibles dans les services en charge du bilan énergétique national [23] et publiées par le CPDP [14] permettent une distinction plus fine vis-à-vis des combustibles, de la répartition entre secteurs résidentiel et tertiaire ainsi que parmi les usages (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson).

L'estimation des émissions liées à l'usage du bois dans les appareils domestiques individuels est réalisée à l'aide d'une méthodologie spécifique permettant la prise en compte de la diversité des appareils domestiques de chauffage au bois. En effet, les facteurs d'émission varient fortement d'un type d'équipement à un autre, c'est pourquoi les émissions de ce secteur sont calculées à partir d'un parc d'équipements. Ce parc est estimé, d'une part, à partir de données du CEREN [421] proposant des distributions d'équipements au regard de certaines années et, d'autre part, des données de ventes d'équipements fournies par Observ'ER [422].

Il est à noter que les consommations d'énergie de ce secteur sont directement liées à la rigueur climatique.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Emissions de CH₄

Sources fixes

Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Sources mobiles

Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [645] et spécifiques à la nature du carburant (essence et gazole) et au type d'engin (2 temps et 4 temps pour les engins à essence).

Emissions de N₂O

Sources fixes

Les émissions de N₂O sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Sources mobiles

Les émissions de N₂O sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [645] et spécifiques à la nature du carburant (essence et gazole) et au type d'engin (2 temps et 4 temps pour les engins à essence).

3.2.8.2.3 Agriculture/sylviculture/pêche (1A4c)

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie). Ces facteurs sont appliqués uniformément à toutes les installations et à tous les types d'engins.

Emissions de CH₄

En agriculture, les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par combustible issus des lignes directrices du GIEC 2006 pour les sources fixes [645] et les sources mobiles [646], sauf pour la combustion du bois qui est estimée à partir des facteurs d'émissions fournies par une étude ADEME [285]. Pour les sources mobiles, la combustion souvent imparfaite conduit surtout au rejet de COVNM.

Pour la pêche, les émissions de CH₄ sont également estimées à partir du GIEC 2006 [700] mais un seul facteur est fourni, ce facteur est pris en compte pour les différents combustibles consommés sur les bateaux de pêche : le fuel lourd, le diesel marine et l'essence.

Emissions de N₂O

En agriculture, les émissions de N₂O sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par combustible des lignes directrices du GIEC 2006 pour les sources fixes [645] et les sources mobiles [646].

Pour la pêche, les émissions de N₂O sont également estimées à partir du GIEC 2006 [700] mais un seul facteur est fourni, ce facteur est pris en compte pour les différents combustibles consommés sur les bateaux de pêche : le fuel lourd, le diesel marine et l'essence.

3.2.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude moyenne sur l'activité de la catégorie 1A4 a été estimée à 5%, quel que soit le combustible. En effet, les activités de ce secteur sont plutôt bien suivies par les organismes statistiques. Concernant l'incertitude sur le facteur d'émission de CO₂, celui-ci dépend uniquement du combustible et est peu sujet à des fluctuations. En conséquence la valeur de 2% a été retenue.

L'incertitude résultante sur les émissions de CO₂ est de 5,4%.

A noter que l'incertitude sur les facteurs d'émission du CH₄ et N₂O est de 100% entraînant ainsi une incertitude sur les émissions très élevée.

Concernant la cohérence temporelle des séries, les consommations de combustibles sont cohérentes avec les données du SOeS sur l'ensemble de la période.

3.2.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions particulières sont aussi mises en œuvre :

- une validation distincte est mise en place pour l'inventaire des GIC (pour le commercial/tertiaire),
- une vérification de la cohérence des émissions ainsi estimées avec les émissions déclarées par les sites soumis à quotas (secteur commercial/tertiaire) est réalisée,
- le bilan énergétique est vérifié spécifiquement,
- les émissions recalculées et la cohérence des séries temporelles sont vérifiées.

D'autre part, les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité des organismes émetteurs.

3.2.8.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 1A4

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	100 400	104 008	104 179	113 016	105 921	99 364	105 297	104 020	104 939	90 881	96 368	99 690	85 347	
Nouveau	kt CO2e	100 163	102 619	104 304	113 181	106 078	99 611	105 510	104 230	105 183	90 910	96 457	99 388	83 734	87 589
Différence	kt CO2e	-236	-1 389	+125	+165	+157	+247	+213	+210	+244	+29	+88	-303	-1 613	
	%	-0%	-1%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	-0%	-2%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

3.2.8.5.1 Commercial/tertiaire (1A4a)

Description des recalculs

Mise à jour du bilan de l'énergie pour les produits pétroliers et le gaz naturel ;

Modification des consommations du chauffage urbain pour 2014 qui ont un impact sur les consommations du 1A4a/1A4b car ce sont des secteurs « solde » ;

Ajout des consommations de biogaz depuis 1994.

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité des données.

3.2.8.5.2 Résidentiel (1A4b)

Description des recalculs

Mise à jour du bilan de l'énergie ;

Modification des consommations du chauffage urbain pour 2014 qui ont un impact sur les consommations du 1A4a/1A4b car ce sont des secteurs « solde ».

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

3.2.8.5.3 Agriculture/sylviculture/pêche (1A4c)

Description des recalculs

Mise à jour du bilan de l'énergie.

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

3.2.8.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration particulière envisagée.

3.3 Émissions fugitives des combustibles (CRF 1B)

Cette catégorie regroupe les émissions fugitives des activités d'extraction, de traitement et éventuellement de distribution des combustibles solides (charbon), liquides (pétrole et produits pétroliers) et gazeux (gaz naturel).

3.3.1 Combustibles solides (1B1)

3.3.1.1 Caractéristiques de la catégorie

3.3.1.1.1 Extraction du charbon (1B1a)

Ce secteur est une catégorie clé en termes d'évolution des émissions de CH₄. Il se situe au 11^{ème} rang en 2015 avec une contribution à l'évolution des émissions de 1,9%.

L'activité minière est à l'origine d'émissions de méthane et de particules.

Les rejets de CH₄ contenu dans le gaz de mine ou grisou proviennent :

- Du dégazage naturel de la mine (mines à ciel ouvert dites « découvertes »),
- De l'aération de la mine et de la fraction de gaz de mine non captée (mines souterraines),
- Du dégazage lors du stockage du charbon après extraction.

L'activité minière est recensée pour chaque site [52]. En France l'activité d'extraction a fortement décru au cours des dernières décennies pour cesser totalement en 2002 pour les mines à ciel ouvert et en 2004 pour les mines souterraines.

La formation du CH₄ dans les mines dépend des caractéristiques des veines exploitées. Certaines mines non grisouteuses ne sont pas émettrices. Les émissions se poursuivent après la fin de l'exploitation.

Les émissions de CH₄ de l'après mine (après la cessation de l'activité d'extraction dans les mines souterraines) sont prises en compte dans ce sous-secteur à partir de 2004. Avant cette date, ces émissions sont agrégées avec celles de l'extraction. Ces fuites de méthane sont faibles et se réduisent progressivement (22 Gg CH₄ en 2004 et 0,42 Gg en 2015). Ces émissions concernent uniquement la France métropolitaine.

Concernant la « production » de charbon indiquée dans l'approche de référence, celle-ci correspond en fait à des tas de stockage (terrils) non utilisés pour lesquels les émissions de l'extraction ont déjà été considérées (l'année de leur extraction).

Il n'y a pas de mines de charbon en Outre-mer.

3.3.1.1.2 Transformation des combustibles minéraux solides (1B1b)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en 2015.

Cette section est dédiée aux émissions se produisant au cours des phases d'extinction et au défournement lors de la production de coke (fuites aux portes) au sein des cokeries minières et sidérurgiques. Les émissions liées à la combustion sont traitées en section « 1A1c - solid fuel transformation ».

En France, la transformation de combustibles solides est pratiquement circonscrite à la production de coke dans les cokeries minières et les cokeries sidérurgiques. La liquéfaction, la gazéification et la production de combustibles défumés sont inexistantes ou marginales. L'activité minière hors cokerie est également rapportée dans cette catégorie. Le dernier bassin a cessé toute exploitation en 2004.

Trois cokeries sidérurgiques (i.e. au sein des sites intégrés de fabrication d'acier) subsistent en France.

3.3.1.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

3.3.1.2.1 Extraction du charbon (1B1a)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3 pour la période d'activité extractive (jusqu'en 2004), 2 pour la période après mine à compter de 2005.

Emissions de CO₂

Pas d'émission attendue.

Emissions de CH₄

Période pré-2004

Les hypothèses suivantes sont faites :

Le charbon importé a dégazé en totalité avant de parvenir sur le territoire national. Il est en effet impossible de connaître le temps de séjour de ce charbon hors de France. Cette hypothèse est minorante en valeur absolue mais préserve actuellement les engagements nationaux de limitation et de réduction des émissions dans la mesure où les quantités de charbon consommées se réduisent au fil des années. En effet, la baisse des émissions qui en résulterait n'est pas prise en compte.

Le charbon produit en France dégaze en totalité avant de parvenir à l'utilisateur. En conséquence, aucune émission de CH₄ liée au stockage et à la manutention n'est affectée aux secteurs consommateurs. Les émissions sont géographiquement attachées aux sites miniers. Cette hypothèse a un impact d'autant plus faible que l'on considère une année proche de 2004, date à laquelle toute activité d'extraction a cessé. Les données de base exploitées pour cette partie proviennent d'une étude réalisée par l'INERIS [160].

L'activité étant connue par site, la spatialisation des émissions est relativement aisée, bien que les émissions diffuses puissent être de fait moins précisément localisées.

Les émissions de CH₄ lors de l'exploitation étaient déterminées jusqu'en 2004 chaque année pour chaque bassin par CdF à partir des caractéristiques des veines exploitées (grisouteuses ou non) [159]. Des fluctuations importantes sont donc observées d'une année à l'autre. Il n'y a plus d'exploitation de mines de charbon en France depuis avril 2004.

Cette estimation englobe aussi le dégazage lié à la ventilation des galeries après la fin d'exploitation à l'exception des quantités captées et valorisées.

Période post 2004

Après la fin d'exploitation, les mines de charbon grisouteuses continuent de rejeter du méthane à l'atmosphère via notamment les exutoires. Il est donc nécessaire d'estimer les émissions de l'« après-mine ». Le BRGM, et plus particulièrement le DPSM (Département Prévention et Sécurité Minière), est en charge de la problématique de l'après-mine et notamment de la surveillance des émissions des anciennes mines.

Les débits des exutoires sont mesurés par le BRGM. Cependant, ceux-ci sont très faibles et très variables en fonction de la localisation et de la pression atmosphérique. De plus, la teneur en méthane du gaz de mine est également très variable d'un point de rejet à un autre.

A l'aide de ces différentes données, le BRGM [377], a élaboré une estimation des rejets de méthane à l'air libre pour l'ensemble des anciennes mines [377].

Ces émissions sont variables d'une année à l'autre en fonction des caractéristiques des mines mais diminuent progressivement au cours du temps après la fin d'exploitation des mines. Un processus de mise à jour annuelle est effectué.

Les facteurs d'émission calculés ont principalement une utilité fonctionnelle puisque les émissions ne sont pas proportionnelles à la production (on peut obtenir des facteurs d'émission de valeur infinie lorsque l'émission est rapportée à une production nulle).

Emissions de N₂O

Pas d'émission attendue.

3.3.1.2.2 Transformation des combustibles minéraux solides (1B1b)

Les statistiques de production sont connues selon les années, soit par installation, soit par sous-ensemble sectoriel [19][27][52][53].

L'estimation des émissions est effectuée au moyen de facteurs d'émissions issus des déclarations et des données communiquées par la fédération professionnelle du secteur [19][27] pour les cokeries sidérurgiques (rang GIEC 3). Ces facteurs sont ensuite appliqués à l'ensemble de la production de coke (minier et sidérurgique).

Emissions de CO₂

Pas d'émission attendue.

Emissions de CH₄

Le méthane est le seul gaz à effet de serre considéré comme émis lors des phases d'extinction et de défournement des fours à coke. Les émissions des autres GES sont intégralement comptabilisées dans la section « 1A1c - solid fuels transformation ».

Les déclarations annuelles des sites [19] et des données communiquées par la fédération professionnelle du secteur de la sidérurgie [27] permettent de calculer un facteur d'émission par année à partir de 2006. Pour les années antérieures le facteur d'émission de 2006 est utilisé.

Emissions de N₂O

Pas d'émission attendue.

3.3.1.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude sur les émissions fugitives de CH₄ de la catégorie 1B1 est estimée à 21% (5% sur l'activité et 20% sur le facteur d'émission).

3.3.1.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Un contrôle qualité de niveau 2 est assuré sur les facteurs d'émission et émissions car le CITEPA est en étroite relation avec le BRGM qui fournit les données de l'après mines. Le CITEPA vérifie les calculs et s'assure de la cohérence de la méthode appliquée pour l'ensemble des anciens bassins miniers français.

3.3.1.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 1B1

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	4 810	4 927	2 839	372	255	54	51	52	52	97	16	20	14	
Nouveau	kt CO2e	4 810	4 927	2 026	389	255	54	51	52	52	32	16	20	14	15
Différence	kt CO2e	0	0	-812	+17	0	0	0	0	0	-64	0	0	-0,48	
	%	0%	0%	-29%	+4%	0%	0%	0%	0%	0%	-67%	0%	0%	-3%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Les impacts significatifs proviennent des recalculs du CRF 1B1a. Les divers recalculs du CRF 1B1 sont listés ci-dessous.

3.3.1.5.1 Extraction du charbon (1B1a)

Description du recalcul

2000 : Modification des émissions de CH₄ suite à la correction d'une erreur (la valeur de l'année 1999 avait été insérée par erreur pour l'année 2000 dans l'édition de 2015).

2002 : Suite à une remarque lors de la revue CCNUCC de septembre 2016, il y a eu une correction des émissions de CH₄ pour 2002 car le facteur d'émission n'était pas cohérent. Le facteur d'émission a donc été estimé par la moyenne des facteurs d'émission de la période 1999-2001.

2005, 2011, 2014 : Mise à jour des données d'activités avec la nouvelle communication de 2016 du BRGM.

Raison et justification du recalcul

Amélioration de l'exactitude.

3.3.1.5.2 Transformation des combustibles minéraux solides (1B1b)

Description du recalcul

La production nationale de coke a été actualisée pour l'année 2014.

Raison et justification du recalcul

Au moment de la récupération des données pour l'édition 2016 de l'inventaire, le bilan Energies et Matières que fournissait la fédération professionnelle (A3M) n'était pas disponible à temps. Les calculs pour l'année 2014 étaient donc basés sur une estimation. Ce bilan a néanmoins été reçu plus tard et a donc pu servir à mettre à jour les données 2014 pour l'édition 2017.

Ce recalcul contribue à l'amélioration de l'exactitude de l'inventaire.

3.3.1.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration envisagée.

3.3.2 Combustibles liquides et gaz naturel (1B2)

3.3.2.1 Caractéristiques de la catégorie

3.3.2.1.1 Production, transport, transformation des produits pétroliers et leur distribution (1B2a)

L'activité englobe l'exploration, la production et le transfert du pétrole brut vers les lieux de traitement ainsi que les activités de procédés dans les raffineries françaises, le stockage et la distribution des produits raffinés en France. Cette activité constitue la 29^{ème} catégorie clé en niveau d'émissions de CO₂ en 2015 (0,6%).

Les émissions liées à l'exploration sont négligeables et ne sont pas estimées dans l'inventaire (la notation key « NE » est donc utilisée dans les tables CRF). En effet, des calculs préliminaires Tier 1 ont démontré que, pour toute la période de l'inventaire, de telles émissions sont bien en deçà de 500 kt CO₂e et représentent moins de 0,05% des émissions totales de gaz à effet de serre de la France.

L'extraction de pétrole brut est localisée uniquement en France métropolitaine. Les raffineries se situent dans le périmètre Kyoto (une en Martinique), l'activité de transport de pétrole est englobée dans ce même périmètre et la distribution de produits pétroliers concerne la France entière.

L'extraction de pétrole brut est une activité très réduite en France. La production nationale qui ne cesse de diminuer (moins de 1 Mt en 2008, moins de 1,5 Mt en 2000, 3 Mt en 1990) [14] ne satisfaisait que 4% de la consommation en 1990 et à peine plus de 1% une vingtaine d'années plus tard.

Le transport de pétrole brut depuis les sites de production en France est assuré par pipeline et camion-citerne.

Les procédés du raffinage du pétrole sont émetteurs de CO₂, CH₄ et N₂O. Il y a actuellement 10 raffineries déclarant une activité en France dont une située en Martinique (territoire hors PTOM) et une actuellement en reconversion (site de La Mède).

Les sites de raffinage ont connu des modifications de capacité au cours des années écoulées.

Le site de La Mède est en cours de transformation pour créer la première bio-raffinerie française afin de répondre à la demande croissante en biocarburants, tout en arrêtant, d'ici fin 2016, le traitement de pétrole brut.


On notera également que 9 raffineries ont fermé dans la période 1980 - 1985 :

- En 2003, un site a abandonné son activité de raffinage, ne conservant que ses activités pétrochimiques,
- En 2010, la raffinerie des Flandres (Nord) a été arrêtée et reconvertie en dépôt pétrolier. Le démontage des unités a été réalisé jusqu'en 2013 expliquant les faibles consommations énergétiques dédiées aux utilités et déclarées de 2010 à 2013,
- En 2011, la raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin) a arrêté son activité,
- En 2012, la raffinerie de Berre (Bouches du Rhône) a été mise en arrêt temporaire pour 2 années dans l'attente d'une reprise de site. Faute de repreneurs, l'exploitant a confirmé la fermeture de la raffinerie mais s'engage à continuer de développer les activités pétrochimiques sur le site,
- Enfin, en 2013, la raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime) a fermé ses portes. Ce site est en cours de reconversion en dépôt pétrolier.

3.3.2.1.2 Extraction et distribution du gaz naturel (1B2b)

Plusieurs installations d'extraction et de traitement de gaz naturel sont encore en fonctionnement [14]. Cependant, l'activité décroît fortement au cours du temps avec l'épuisement progressif des gisements.

Figure 45 : Extraction de gaz naturel (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1B2b.xls/Gaz_Nat

Le site de Lacq représentait 90% de la production totale jusqu'en 2013 mais le site a fermé en 2014.

Les émissions fugitives de CO₂ contenu dans le gaz extrait se sont limitées à 32 kt en 2015 soit 25 fois moins que le niveau de 1990 et constituent donc une catégorie clé en termes d'évolution (46^{ème} rang avec 0,3%).

Concernant la distribution du gaz naturel, les fuites des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel occasionnent des émissions de CH₄ et de CO₂. Le transport et la distribution du gaz ne sont pas des catégories clés en 2015.


Les principales sources d'émissions fugitives couvertes proviennent :

- du réseau de distribution,
- du réseau de transport,
- des stations de compressions
- des sites de stockage,
- des terminaux méthaniers.

La nature des émissions est ici étroitement liée à la composition du gaz naturel. En conséquence, les émissions renseignées portent sur le CH₄, les COVNM et le CO₂.

Le transport du gaz naturel (via le réseau de distribution) s'effectue au travers du réseau haute pression (HP) d'une longueur supérieure à 35 000 km, tandis que la distribution correspond aux réseaux moyenne et basse pressions (MP et BP) d'une longueur de l'ordre de 200 000 km. Les réseaux MP et BP utilisent des canalisations hétérogènes quant aux matériaux utilisés : vieilles fontes grises, fontes grises à joint express, polyéthylène, acier, fonte ductile, etc. Le renouvellement des canalisations en fonte depuis 1990 a permis d'améliorer l'étanchéité du réseau et ainsi de diminuer les fuites de CH₄.

Figure 46 : Longueur de réseau du gaz naturel en France (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_1B2b_NG_transmission.xls/DistGN

Les émissions du secteur 1B2b sont spécifiques de la France métropolitaine.

Pour répondre à une demande de transparence pendant la revue in-country de septembre 2016, un tableau présentant les consommations de gaz en France et la longueur du réseau de transport/distribution est ajouté ci-dessous. En effet, la donnée d'activité rapportée dans les tables CRF correspond à la consommation de gaz naturel alors que les émissions fugitives sont notamment basées sur la longueur et le type de canalisation.

Année	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Consommation de gaz naturel (PJ)	1 055	1 240	1 495	1 716	1 778	1 465
Longueur du réseau de distribution (km)	170 615	177 987	183 383	190 675	197 968	204 846
Longueur du réseau de transport (km)	32 712	32 712	33 979	36 090	37 301	37 456

3.3.2.1.3 Torchères et Venting (1B2c)

Cette activité n'est pas une source clé en 2015. Elle regroupe les torchères en raffinerie de pétrole, celles de l'extraction de gaz et de pétrole et celles situées au niveau des terminaux méthaniers, des sites de stockage de gaz naturel et des stations de compression. Les émissions dues aux gaz rejetés par les installations (purgas, événements, etc.) dans l'extraction de pétrole sont également reportées dans cette section. Le secteur 1B2c est relatif au périmètre Kyoto.

Les activités d'extraction de pétrole sont marginales en France du fait d'une ressource limitée. Les activités d'extraction de gaz étaient localisées majoritairement (90%) sur le site de Lacq. Cependant, ce site a fermé en 2014 et l'extraction de gaz est devenue quasiment inexistante en France.

Le torchage au niveau des terminaux méthaniers et des stations de compression participe marginalement aux émissions de ce secteur.

3.3.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

3.3.2.2.1 Production, transport, transformation des produits pétroliers et leur distribution (1B2a)

Extraction des combustibles fossiles liquides

Les émissions de l'extraction de combustibles fossiles liquides sont faibles et suivent la courbe de production. Elles sont déterminées en utilisant les facteurs d'émission du GIEC (méthode Tier 1).

Le même niveau de méthode est utilisé pour les émissions relatives au transport de pétrole brut. Dans cette catégorie sont comptabilisées les émissions liées au transport de pétrole brut en pipelines et camion-citernes mais également les émissions fugitives de pétrole brut transitant par les terminaux pétroliers. La donnée d'activités de cette catégorie correspond à la quantité de pétrole brut chargée en pipelines, camion-citernes et terminaux pétroliers.

Les émissions issues de quatre types de sources sont estimées :

- Les émissions fugitives liées aux fuites des équipements (brides, raccords...) lors de l'extraction, pertes au stockage (FUG).
- Les émissions fugitives dues au réseau de transport de pétrole brut par pipelines (PIP).
- Les émissions fugitives dues au réseau de transport de pétrole brut par camions et wagons citernes (CIT).
- Les émissions fugitives liées au stockage de brut dans les terminaux pétroliers (BRT).

Les données d'activités et de facteurs d'émission pour chaque type de source sont disponibles dans la base de données OMINEA.

Même si des permis de recherche off-shore sont accordés, l'extraction de pétrole brut off-shore en France est négligeable. L'activité prise en compte pour la catégorie FUG correspond donc à l'extraction terrestre. Au début des années 2000, moins de 1% de la production était localisée en dehors du Bassin Parisien et de l'Aquitaine.

L'activité de transport par pipeline est fournie par le CPDP chaque année. Celle pour les camions citernes est déterminée à partir de données d'expert et de la production française [14]. La quantité de brut importé est principalement acheminé par pipeline et le transport en camions et wagons-citernes est exclusif à la production de pétrole brut en France.

La quantité de pétrole brut importé transitant par les terminaux pétroliers est fournie par le CPDP chaque année.

La quantité de pétrole brut transporté ou stocké dans les terminaux est convertie des Mg en PJ en utilisant le PCI du pétrole brut (42 MJ/kg).

Le torchage et la partie « venting » issue de l'extraction de pétrole sur le site de production sont inclus dans la section « 1B2c_flaring ».

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ survenant lors de l'extraction et du transport des combustibles fossiles liquides (FUG, PIP, CIT) sont calculées et déterminées à partir des facteurs d'émission par défaut du GIEC [627]. Les émissions qui proviennent du torchage sur le site de production sont incluses en section 1B2c.

Les facteurs d'émission pour le transport par pipeline et camion-citerne étant indiqués en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/Mg à partir de la densité (0,86) et du PCI (42 MJ/kg) du pétrole brut.

Les émissions liées au déchargement et stockage de pétrole brut dans les terminaux pétroliers sont estimées grâce à une méthodologie mise en place en collaboration avec des experts du secteur pétrolier [13]. Elle est basée sur les émissions de COVNM estimées préalablement ainsi que du ratio entre le facteur d'émission pour les COVNM et celui du CO₂ pour l'activité de transport par pipelines et camions citernes.

	COVNM	CO ₂
Facteur d'émission transport pipeline (Gg/1000 m ³)	5,40E-05	4,90E-07
Ratio /COVNM	1,00E+00	9,07E-03

Emissions de CH₄

Pour l'extraction (FUG et VEN), les lignes directrices du GIEC 2006 donnent un facteur d'émission « venting ». Aucun facteur d'émission n'est mentionné pour le CH₄ fuitif. Le ratio CO₂/CH₄ a été calculé pour les facteurs d'émission « venting » et utilisé pour déterminer le facteur d'émission du CH₄ fuitif [627].

Les émissions de CH₄ survenant lors du transport des combustibles fossiles liquides (PIP, CIT) sont calculées et déterminées à partir des facteurs d'émission par défaut du GIEC [627]. Les facteurs d'émission pour le transport par pipeline et camion-citerne étant indiqués en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/Mg à partir de la densité (0,86) et du PCI (42 MJ/kg) du pétrole brut.

Les émissions liées au déchargement et stockage de pétrole brut dans les terminaux pétroliers sont estimées grâce à une méthodologie mise en place en collaboration avec des experts du secteur pétrolier [13]. Elle est basée sur les émissions de COVNM estimées préalablement ainsi que du ratio entre le facteur d'émission pour les COVNM et celui du CH₄.

	COVNM	CH ₄
Facteur d'émission (Gg/1000 m ³)	5,40E-05	5,40E-06
Ratio /COVNM	1,00E+00	1,00E-01

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O proviennent du torchage et sont prises en compte dans la section 1B2c.

Raffinage du pétrole

Selon les substances, le niveau de méthode utilisée est de Tier 2 ou 3.

Le niveau d'activité est spécifique du procédé considéré :

- Les quantités de pétrole brut traité [14, 19] servent à estimer les émissions fugitives des procédés,
- La quantité de coke brûlé [19] permet de calculer les émissions de la régénération du craqueur catalytique.

Pour les autres procédés, les niveaux d'activités ne sont pas connus. Les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles de rejets [19]. Les niveaux d'émission aux postes de stockage et d'expédition varient en fonction des techniques mises en œuvre sur le site (type de stockage, technique de chargement, etc.) [48].

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen d'un facteur d'émission relatif au coke brûlé.

Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du SEQUE, basées sur des mesures spécifiques.

Lorsque l'exploitant ne fournit pas de facteur spécifique, la moyenne des facteurs d'émission du coke par site ou, en dernier recours, la valeur nationale est appliquée.

Pour les autres procédés (SNAP 010405), les émissions proviennent directement des déclarations annuelles d'émissions [19].

Emissions de CH₄

Des émissions de CH₄ sont recensées au niveau du craqueur catalytique. Les facteurs spécifiques et les mesures déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19]. Lorsque l'exploitant ne fournit pas de données, les émissions sont estimées à partir d'un facteur d'émission moyen basé sur les déclarations annuelles de rejets [19] (craqueur catalytique avec chaudière à CO).

Pour le site ne possédant pas de chaudière à CO avant 2013, le facteur d'émission associé est environ 120 fois plus élevé. Depuis 2013, les émissions ont été réduites suite à l'installation de cette technologie.

Emissions de N₂O

Des émissions de N₂O sont recensées au niveau du craqueur catalytique. Les facteurs spécifiques et les mesures déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19]. Lorsque l'exploitant ne fournit pas de données, les émissions sont estimées à partir d'un facteur d'émission moyen basé sur les déclarations annuelles de rejets [19] (craqueur catalytique avec chaudière à CO).

Le facteur d'émission est environ 18 fois plus élevé pour le site non équipé d'une chaudière à CO avant 2013.

3.3.2.2.2 Extraction et distribution du gaz naturel (1B2b)**Extraction et traitement du gaz naturel**

Le niveau de méthode utilisé pour cette section est de niveau 3 pour le site de production déclarant ses émissions (activités terrestres-désulfuration) et de niveau 2 pour les autres sites (Activités terrestre - autres que la désulfuration). Pour le site de production de Lacq (site majoritaire), les données proviennent directement de la déclaration annuelle des rejets du site de Lacq [19, 404]. Pour les autres sites, les productions nationales de gaz naturel sont données par le CPDP [14].

Emissions de CO₂ et de CH₄

Avant 2014, la déclaration annuelle de rejets des polluants du site de Lacq donne les émissions pour le site [19, 404]. Les émissions des autres sites de production sont estimées au prorata de leurs productions de gaz considérant un ratio équivalent de production / émissions au site de Lacq. A partir de 2014, un changement méthodologique est opéré puisque le site de Lacq est à l'arrêt. Un facteur d'émission moyen est calculé sur la période 2007-2013. Ce facteur est ensuite appliqué pour le calcul des émissions postérieures à 2014.

Transport, stockage et distribution du gaz naturel

Pour cette section, le niveau de méthode utilisé est de rang 2.

Emissions du réseau de distribution

Les émissions du réseau de distribution sont principalement induites par les incidents et par les actes d'exploitation et de maintenance survenus sur le réseau de distribution.

Les émissions ne sont pas liées à la quantité de gaz passant dans les canalisations mais à la longueur de ces dernières (fuites liées à la perméabilité), aux micro-fuites et aux différentes opérations ayant lieu sur le réseau (travaux, incidents, rénovation, etc.). Ces émissions sont estimées selon une méthodologie développée par GRDF et extrapolées ensuite à l'ensemble du réseau de distribution.

Emissions du réseau de transport

Les émissions de CH₄ liées au réseau de transport proviennent des opérations de décompression des gazoducs lors des travaux sur le réseau (maintenance, exploitation, etc.) ainsi que des fuites liées à la conception et aux conditions d'exploitation de certains types d'équipements et des rejets liés au fonctionnement des soupapes de sécurité. Deux opérateurs partagent le réseau de transport : GRTgaz (filiale de ENGIE et représentant 86% du kilométrage en 2015) et TIGF.

GRTgaz [334] transmet annuellement les émissions de son réseau depuis 2004. Avant cette date, les émissions du réseau GRTgaz sont considérées constantes hormis pour les micro-fuites résiduelles calculées au prorata du nombre de postes réseau.

TIGF transmet annuellement les émissions de méthane depuis 2006. Avant cette date les émissions sont supposées constantes.

Emissions des sites de stockage

Les émissions des sites de stockage de gaz naturel proviennent des rejets liés à la conception et aux conditions d'exploitation de certains types d'équipements (démarrage et arrêt des installations de compression), des rejets ponctuels lors des opérations de maintenance et/ou de travaux, des fuites liées à un défaut d'étanchéité d'un équipement. Deux opérateurs partagent le stockage de gaz naturel : Storengy (filiale de ENGIE) et TIGF.

Depuis 2007, les émissions sont issues des déclarations GERE pour les installations de Storengy ou communiquées annuellement par TIGF [19, 629]. Avant cette date, les émissions sont considérées constantes.

Emissions des terminaux méthaniers

Les émissions des terminaux méthaniers sont issues des fuites des réservoirs de stockage, des rejets ponctuels lors d'opération de maintenance et/ou travaux sur les installations des terminaux méthaniers, des fuites liées à la conception et aux conditions d'exploitations de certains types d'équipement.

Depuis 2007, ces émissions sont issues des déclarations GERE pour les installations de Elengy (filiale de ENGIE) [19]. Avant cette date, les émissions sont considérées constantes.

Emissions des stations de compression

Les émissions des stations de compression sont issues des fuites des équipements, des rejets ponctuels lors d'opération de maintenance et/ou travaux sur les installations de compression, ou des émissions lors de la mise en sécurité du site.

Depuis 2007, ces émissions sont issues des déclarations GERE pour les installations de GRTgaz ((filiale de ENGIE) ou communiquées annuellement par TIGF [19, 629]. Avant cette date, les émissions sont considérées constantes hormis pour les micro-fuites de GRTgaz calculées au prorata du nombre de compresseurs.

Les émissions totales obtenues sont ramenées à la longueur totale du réseau (transport + distribution).

Emissions de CO₂ et de CH₄

Emissions du réseau de distribution

Les émissions de CH₄ du réseau de distribution sont transmises annuellement par GRDF [334].

La méthodologie de calcul mise en œuvre par GRDF intègre des données précises recueillies par les équipes de terrain. Les émissions de méthane sont divisées en 3 catégories [783] :


- **Emissions liées à la perméabilité** : du fait des conditions de pression, le gaz naturel traverse par un processus de "dissolution-diffusion" les films polymères denses du polyéthylène.
- **Emissions dues aux travaux** : lors des actes d'allongement, de réfection, ... du réseau, il est nécessaire de purger une partie du réseau, l'équipement, puis de purger l'air introduit lors des travaux et de le remplacer par du gaz naturel.
- **Emissions dues aux incidents** : lorsqu'une fuite est détectée sur le réseau de distribution ou les équipements, l'incident est reporté par le personnel de GRDF.

Pour les émissions liées à la perméabilité, un facteur d'émission linéique est utilisé étant donné que cette émission est directement proportionnelle à la longueur de canalisation en polyéthylène.

Pour les émissions dues aux travaux, GRDF a identifié différents type de travaux (renouvellement, allongement, ...) réalisés sur le réseau, et quantifié les émissions de méthane de chaque évènement à partir d'équations de mécanique des fluides. Le nombre annuel de travaux est connu de GRDF.

Pour les émissions dues aux incidents, GRDF a aussi calculé des émissions de méthane par type d'incidents à l'aide d'équations de mécanique des fluides. Néanmoins, pour les événements les plus importants (en occurrence ou en quantité estimée de méthane), un logiciel utilisé pour les études de danger a été mis en œuvre pour vérifier et corriger ces émissions unitaires. Quant au nombre d'incidents, les équipes de terrain de GRDF notent tout évènement, quel que soit son importance, dans une base de données, que ce dernier soit repéré lors d'une tournée systématique ou signalé par des équipes GRDF ou des tiers.

Les émissions totales sont calculées en sommant les trois types d'émissions comme décrit dans le schéma ci-dessous :



Les émissions de CH₄ ainsi obtenues par GRDF sont ensuite extrapolées à l'ensemble du réseau de distribution (un peu plus de 3%).

Les émissions de CO₂ sont ensuite déterminées à partir de la composition moyenne du gaz naturel ci-dessous [679] :

	composition du gaz naturel
CH ₄	81,3%
CO ₂	1,0%
Ratio CO ₂ /CH ₄	0,012

Emissions du réseau de transport

Les émissions de CH₄ du réseau de transport sont transmises annuellement par les deux opérateurs nationaux GRTgaz et TIGF.

GRTgaz estime les émissions de méthane en distinguant plusieurs sources distinctes [784] :

- **Les micro-fuites résiduelles** qui sont les rejets aux jonctions hors soudages des assemblages (raccords, joints, vannes d'isolement avec l'atmosphère, etc.). Elles sont présentes sur les postes réseau, les stations d'interconnexion et les stations de compression.

La méthodologie de quantification est la Norme NF EN 15 446 en appliquant la table de conversion Petroleum (Oil and Gas). La norme est équivalente à l'USEPA (Environmental Protection Agency) méthode 21 en utilisant la conversion d'une concentration mesurée vers un débit.

- **Les soupapes** qui sont les organes de sécurité destinés à protéger les installations d'une surpression éventuelle.

Trois types de défauts soupapes sont identifiés (fuite, ouverture, non fermeture) : à chacun des défauts est associé une quantité de rejet dépendant des caractéristiques de la soupape et du mode de détection du défaut.

- **Les essais de fonctionnement des postes** qui correspondent à une moyenne d'une mise à l'évent par an et par poste (pré-détente et poste de livraison). Ceci est nécessaire pour assurer leur maintenance.

Le volume est estimé par poste en fonction des diamètres amont et aval et de la longueur associée, la pression utilisée est la pression aval (décompression du poste par les clients avant essai).

- **Les vannes pilotées en régulation au gaz**

Les quantités émises par le réseau sont calculées à partir du débit multiplié par le nombre d'heures de l'année et le nombre de vannes concernées.

- **Les dépressurisations pour travaux** qui sont comptabilisés individuellement et font l'objet d'un calcul spécifique dépendant du volume en eau et de la pression en début de purge. Sur certaines opérations, le gaz mis à l'évent est brûlé.
- **Les chromatographes** : chaque analyseur de gaz (chromatographe) prélève l'échantillon de gaz à analyser à partir d'une ligne d'échantillonnage. Cette ligne prélève, en continu et à un débit fixé, du gaz naturel dans la canalisation de transport et rejette ce gaz à l'atmosphère. C'est ce débit de fuite qui est comptabilisé.

Deux valeurs normatives sont utilisées : l'une pour les postes et l'autre pour les interconnexions et les stations de compression.

TIGF (représentant 14% du kilométrage de réseau de transport en 2015) estime les émissions de méthane en fonction de deux sources distinctes [785] :

- **Les postes de livraison**

Des campagnes de mesure par échantillonnage sur les installations ont été réalisées pour déterminer des débits de pertes diffuses pour un poste sans action de maintenance d'une part et, d'autre part, pour un poste avec action de maintenance.

Le débit total de pertes diffuses pour les postes de livraison correspond aux émissions des postes avec et sans maintenance, ces postes se distinguant par des débits de pertes diffuses unitaires différents (en tonne CH₄/poste).

Les postes de sectionnement

Les postes de sectionnement sont divisés en 3 catégories :

- Gros postes de sectionnement : plus de 30 équipements
- Postes de sectionnement moyens : entre 10 et 30 équipements
- Petits postes de sectionnement : moins de 10 équipements

Des campagnes de mesures par échantillonnage sur ces postes ont été réalisées pour déterminer des débits de pertes diffuses unitaires. Pour chaque année et pour chaque catégorie de poste (gros, moyens, petits), le nombre de postes ayant subi des actions de maintenance et le nombre de postes n'en ayant pas reçu sont connus. Le débit total de pertes diffuses pour les postes de sectionnement

correspond aux émissions des postes avec et sans maintenance, ces postes se distinguant par des débits de pertes diffuse unitaires différents (en tonne CH₄/poste).

Emissions des sites de stockage, de compression et terminaux méthaniers

Les émissions lors du stockage, de la regazéification du GNL ou sur les sites de compression de gaz naturel sont déterminées séparément à partir des déclarations des exploitants [19].

Les fuites des sites de stockage, de compression ou des terminaux méthaniers sont agrégées avec les émissions du réseau de transport.

Les facteurs d'émission sont déduits en rapportant les émissions à la longueur totale du réseau.

Il est également possible de rapporter ces émissions à la consommation annuelle de gaz naturel, mais les ratios ainsi obtenus ne sont pas représentatifs de la réalité du phénomène d'émission.

Malgré l'augmentation constante de la longueur des réseaux de transport et de distribution, les émissions ont diminué en raison des efforts de sécurisation et de maintenance se traduisant par une diminution des incidents, une meilleure détection des fuites et une meilleure maîtrise des émissions.

3.3.2.2.3 Torchères et Venting (1B2c)

Torchères dans l'extraction de gaz et de pétrole

Le niveau de méthode est de rang 1 (pour l'extraction de pétrole), 2 (pour l'extraction de gaz, les stations de compression et terminaux méthaniers) et 3 (pour l'extraction de gaz, les stations de compression et terminaux méthaniers).

Extraction du pétrole

Concernant les émissions de la mise en torchère et du venting sur les sites d'extraction de pétrole, les facteurs d'émission utilisés sont tirés des lignes directrices du GIEC 2006 [627].

Les facteurs d'émission pour le venting et les torchères étant indiqués en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/Mg à partir de la densité (0,86) et du PCI (42 MJ/kg) du pétrole brut. Les résultats des conversions sont les suivants :

FE pétrole	CO ₂		CH ₄		N ₂ O	
	Gg/1000m ³	kg/PJ	Gg/1000m ³	kg/PJ	Gg/1000m ³	kg/PJ
Venting	9,5E-05	2 631	7,2E-04	19 942	NA	NA
Torchères	4,1E-02	1,1E06	4,1E-02	692 430	4,1E-02	17 726

A ces émissions issues des torches de l'extraction de pétrole s'ajoutent les émissions des torches des raffineries.

Extraction du gaz

Jusqu'en 2014, les émissions proviennent directement de la déclaration annuelle des rejets du site de Lacq qui représente la quasi-totalité de la production [19]. Les facteurs d'émission de gaz à effet de serre du site de Lacq sont appliqués à la production des autres sites d'extraction de gaz naturel afin de calculer les émissions liées au torchage de l'ensemble de la production française.

A partir de 2014, le site de Lacq étant fermé, la méthodologie mise en place consiste en l'estimation d'un facteur moyen d'émission pour chacun des gaz à effet de serre sur les années 2009-2013. Ces facteurs permettent ensuite le calcul des émissions pour les années 2014 et suivantes liées aux activités de torchage sur les sites d'extraction de gaz encore en activité.

Stations de compression et terminaux méthaniers

Concernant les émissions de la mise en torchères dans les stations de compression et les terminaux méthaniers, deux méthodes sont utilisées :

- soit les émissions sont directement tirées des déclarations des exploitants [19] pour les années récentes (notamment pour le CO₂ depuis 2005),
- soit un facteur d'émission moyen est recalculé à partir des consommations et des émissions des années connues.

Raffinage du pétrole

Le niveau de méthode appliqué de rang 2 ou 3 selon les substances.

Le niveau d'activité considéré par raffinerie est la quantité de brut traité [14, 19].

Selon les informations disponibles, les émissions sont déterminées avec l'une des méthodes suivantes :

- les émissions sont déterminées par l'exploitant et rapportées via les déclarations annuelles de rejets [19].
- les émissions ne sont pas déterminées par l'exploitant. Des facteurs d'émission (littérature ou moyenne du site pour les années connues) rapportés à la quantité de brut traité sont appliqués.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées :

- à partir des déclarations annuelles d'émissions de chaque raffinerie [19],
- à partir d'un facteur d'émission moyen spécifique à chaque raffinerie basé sur les données des années récentes.

Emissions de CH₄

Selon les informations disponibles, les émissions de CH₄ sont déterminées :

- à partir des déclarations annuelles d'émissions de chaque raffinerie [19],
- à partir d'un facteur d'émission moyen spécifique à chaque raffinerie basé sur les données des années récentes,
- à partir du facteur d'émission par défaut provenant du guidebook du CONCAWE [396], pour les sites pour lesquels aucune information n'est disponible sur toute la série.

Emissions de N₂O

Selon les informations disponibles, les émissions de N₂O sont déterminées :

- à partir des déclarations annuelles d'émissions de chaque raffinerie [19],
- à partir d'un facteur d'émission moyen spécifique à chaque raffinerie basé sur les données des années récentes,
- à partir d'un facteur d'émission moyen calculé à partir de toutes les raffineries métropolitaines, pour les raffineries ne disposant d'aucune donnée sur l'ensemble de la série.

3.3.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Pour les émissions de CO₂ de la catégorie 1B2, l'incertitude globale associée est évaluée à 10% (10% pour l'activité et 2% pour le facteur d'émission).

L'incertitude du CH₄ pour la catégorie 1B2 est plus large (100% d'incertitude globale), traduisant le fait que ces émissions proviennent davantage de sources diffuses. En conséquence, le facteur d'incertitude pour le CH₄ est de 10% pour l'activité et de 100% pour le facteur d'émission.

Enfin, l'incertitude liée au N₂O est de 10% pour l'activité et 100% pour le facteur d'émission.

La grande majorité des données provenant directement des industriels concernés depuis le début de la période considérée, après vérification par l'administration, la cohérence temporelle est assurée.

3.3.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont prises pour ce sous-secteur :

- Participation de l'industrie : les données concernant les activités sont directement demandées aux industries pétrolières et gazéifères permettant ainsi de couvrir toutes les sources. Un recoupement du périmètre est aussi réalisé avec la publication du CPDP qui couvre ces activités.
- Pour la distribution et le transport de gaz naturel, un projet de Convention entre le CITEPA, le MEEM, GrDF, GRTgaz et TIGF est en cours de réalisation afin que les données nécessaires à l'inventaire soient transmises chaque année au CITEPA s'accompagnant d'une note explicative sur les éventuelles évolutions des émissions entre deux éditions et d'une note détaillée décrivant les éventuelles évolutions méthodologiques.
- Utilisation de mesures directes : les émissions obtenues par mesure dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) qui s'assurent de la bonne application des méthodes standards de mesures reconnues. Elles sont ensuite validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM). De plus dans le cadre du SEQE les émissions de CO₂ des sites soumis sont vérifiées par un vérificateur agréé avant d'être transmises à la DREAL et validées par le MEEM.
- Vérification des FE du CH₄ et N₂O : pour les torches des raffineries de pétrole où les mesures directes des exploitants peuvent être utilisées, les FE recalculés par site sont comparés à ceux du CONCAWE (1/09 Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries) avant d'être validés ou écartés, à l'exception du FE du CO₂ qui est dans tous les cas conservés afin d'assurer la cohérence avec le SEQE.

3.3.2.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 1B2

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	5 821	5 683	5 435	5 081	5 406	5 719	5 996	5 713	5 363	5 040	4 426	4 177	3 955	
Nouveau	kt CO2e	6 132	6 020	5 804	5 452	5 794	6 089	6 366	6 075	5 728	5 420	4 812	4 481	4 269	4 161
Différence	kt CO2e	+311	+337	+369	+371	+388	+370	+369	+362	+365	+380	+387	+304	+313	
	%	+5%	+6%	+7%	+7%	+7%	+6%	+6%	+6%	+7%	+8%	+9%	+7%	+8%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Les impacts les plus importants proviennent des recalculs du CRF 1B2b4 (cf. ci-dessous).

3.3.2.5.1 Extraction et distribution du gaz naturel (1B2b)

Description des recalculs

Modification des émissions de CO₂ pour l'année 2014 suite à la mise à jour de la donnée d'activité avec la nouvelle édition du CPDP dans l'extraction de gaz naturel (CRF 1B2b3).

Ajout des micro-fuites résiduelles du réseau de transport et modification des sources de données pour les rejets des stations de compression (les déclarations des exploitants étaient utilisées jusqu'alors pour les stations de compression de GRTgaz, or dorénavant GRTgaz fournit des données agrégées pour les postes et les stations). Afin d'assurer l'homogénéité de la série, les données de GRTgaz sont donc prises en compte à la fois pour les postes et pour les stations de compression (CRF 1B2b4).

Ajout des micro-fuites de type III du réseau de distribution de gaz naturel et modification des émissions pour 2014 suite à une nouvelle communication des données par GRDF (CRF 1B2b5).

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité.

3.3.2.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration envisagée.

3.4 Transport et stockage de CO₂ (CRF 1C)

3.4.1 Injection et stockage (CRF 1C2)

3.4.1.1 Caractéristiques de la catégorie

En France, un seul site pilote expérimental a été dénombré. Ce site expérimental visant à tester au niveau industriel la chaîne complète de captage-stockage-transport du CO₂ (CSC) a été lancé en janvier 2010 par le groupe TOTAL dans le bassin de Lacq (Aquitaine). Ce bassin est un ancien site d'extraction de gaz. Le but de ce projet est de tester la faisabilité industrielle du CSC selon les phases suivantes :

- 2010-2013 : phase d'injection du CO₂ dans le puits de Rousse
- 2013-2016 : phase de surveillance environnementale et de monitoring du réservoir.

Le CO₂ stocké par ce pilote n'est pas comptabilisé dans l'inventaire.

3.4.1.2 Méthode d'estimation des émissions

A ce jour, les émissions fugitives de CO₂ liées à cette activité ne sont pas estimées.

3.4.1.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Aucune incertitude n'est associée à cette activité.

3.4.1.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Non concerné.

3.4.1.5 Recalculs

Non concerné.

3.4.1.6 Améliorations envisagées

Une action d'amélioration a été enregistrée dans le système qualité afin de prendre en compte les émissions de CO₂ liées à l'activité de transport et de stockage de CO₂.

4 PROCEDES INDUSTRIELS (CRF 2)

4.1 Présentation générale du secteur

Cette catégorie regroupe l'ensemble des activités industrielles pour lesquelles le procédé utilisé est une source potentielle d'émissions de gaz à effet de serre. Cette section inclut les procédés industriels dont les émissions ne résultent pas des combustibles à savoir, la production de produits minéraux, la chimie, la métallurgie, la production de produits non énergétique issus des combustibles (par exemple utilisation de la paraffine) et utilisation de solvants et des productions diverses (industries agro-alimentaires, etc.) et de façon spécifique la production de HFC, PFC, SF₆ et NF₃ ainsi que la consommation de ces produits. Les émissions occasionnées par la combustion de combustibles dans les fours (procédés énergétiques avec contact) sont comptabilisées dans la catégorie énergie (1A2).

Tableau 42 : Émissions de gaz à effet de serre des PROCEDES INDUSTRIELS (périmètre Kyoto)

PROCEDES INDUSTRIELS (périmètre Kyoto)			Secteurs-d.xls	
Polluants	1990		2015	
	Emissions en CO2 eq (kt)	% du total national hors UTCATF	Emissions en CO2 eq (kt)	% du total national hors UTCATF
CO ₂	31 100	7,8%	22 851	6,8%
CH ₄	85	0,1%	50	0,1%
N ₂ O	23 773	36,0%	1 283	3,1%
HFC	4 402	100,0%	19 264	100,0%
PFC	5 202	100,0%	540	100,0%
SF ₆	2 218	100,0%	521	100,0%
NF ₃	16	100,0%	11	100,0%
PRG	66 798	12,2%	44 519	9,7%

CITEPA

En 2015, au périmètre France Kyoto et hors UTCATF, la catégorie 2 relative aux procédés industriels est :

- le second émetteur de CO₂ après l'énergie (CRF 1) avec 6,8% ;
- le troisième contributeur aux émissions de N₂O avec 3,1%, très loin derrière l'agriculture (premier contributeur) du fait de la baisse très importante des émissions de N₂O depuis 1990 ;
- la seule catégorie émettrice de HFC, PFC, NF₃ et SF₆ ;
- le quatrième contributeur aux émissions de CH₄ avec seulement 0,1%, très loin derrière le premier contributeur : l'agriculture.

4.2 Produits minéraux (CRF 2A)


4.2.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie n'est émettrice que d'émissions de CO₂. Le phénomène de décarbonatation est à l'origine de la majorité des émissions du fait de plusieurs secteurs d'activités :

- production de ciment (CRF 2A1),
- production de chaux (CRF 2A2) (chaux aérienne, magnésienne, hydraulique et auto-producteurs de chaux dans le secteur du raffinage des betteraves dans les sucreries),
- production de verre (CRF 2A3),
- production de céramique et de tuiles et briques (CRF 2A4-a),
- autres utilisations de carbonates de sodium (CRF 2A4-b),
- autres utilisations (CRF 2A4-d) :
 - l'utilisation de carbonates dans la production d'émail (données confidentielles mais niveau d'émission très faible),
 - l'utilisation de produits carbonés dans les techniques de désulfuration de certaines centrales thermiques et de certaines installations de chauffage urbain,
 - l'utilisation de dolomie pour produire du magnésium (données confidentielles),
 - l'utilisation de castine ou de matières carbonées sur des sites chimiques,
 - l'utilisation de castine (comme fondant) dans le secteur sidérurgique (production d'aggloméré).

Le graphique suivant donne l'évolution des productions de certains produits minéraux en France (périmètre Kyoto) depuis 1990.

Figure 47 : Productions des principaux produits minéraux en France (périmètre Kyoto) depuis 1990



Production de verre neuf = production totale de verre déduite de la quantité de calcin externe introduit dans les fours.

Pour l'ensemble de ces activités, l'année 2009 est marquée par une forte baisse de la production par rapport à 2008 du fait essentiellement de la crise économique. Une reprise s'est amorcée en 2010 et en 2011 bien que le niveau observé ne soit pas encore celui d'avant la crise économique pour un certain nombre de secteurs. Les années 2012, 2013 et 2014 sont marquées par une nouvelle baisse de l'activité et pour certains secteurs, l'année 2015 présente une légère reprise.

4.2.1.1 Ciment décarbonatation (2A1)

En 2015, en termes de catégorie clé pour la France périmètre Kyoto hors UTCATF, la production de ciment constitue la 15^{ème} catégorie clé (1,4%) en termes de niveau d'émission (CO₂) et la 24^{ème} pour sa contribution à l'évolution des émissions (1,2%).

La production de clinker évolue depuis 1990 en fonction du marché. Quelques fermetures de sites au début des années 1990 ont entraîné une baisse de 21% de la production entre 1990 et 1993.

Bien qu'une reprise de l'activité soit visible en 2010 et 2011, l'année 2012 est marquée par une nouvelle baisse de 7% de la production par rapport à l'année 2011. Les années qui suivent, 2013, 2014 et 2015 ont des niveaux encore en baisse par rapport à 2012 (2015 correspond au niveau de production de clinker le plus bas observé sur l'ensemble de la période).

En 2015, 30 cimenteries classiques assurent la majeure partie de la production et 3 sites fabriquent des ciments aluminates (environ 3/4% de la production nationale). Ces sites sont tous implantés en France métropolitaine.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO₂ est de rang GIEC 2 ou 3 selon les années et du fait de la prise en compte de données spécifiques à une partie des installations.

4.2.1.2 Chaux décarbonatation (2A2)

En 2015, en termes de catégorie clé pour la France périmètre Kyoto hors UTCATF, la production de chaux est la 32^{ème} catégorie clé (0,5%) en termes de niveau d'émission (CO₂).

Les émissions proviennent, d'une part, de l'utilisation par les producteurs de chaux de pierres calciques et/ou dolomiques et, d'autre part, de l'utilisation de roches calciques par les auto-producteurs de chaux en sucreries.

Dans le secteur de la production de chaux, trois types de production de chaux sont à distinguer :

- la production de **chaux aérienne**, également appelée chaux grasse ou chaux calcique et de **chaux magnésienne**. La chaux aérienne est principalement constituée d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium qui durcit lentement à l'air sous l'effet du CO₂ présent dans l'air. Elle prend en compte la chaux vive et la chaux éteinte.

La chaux magnésienne est constituée intégralement d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium et de magnésium. Elle résulte de la calcination de la dolomie.

Les données de production pour ces deux types de chaux proviennent de la fédération de la chaux [190] sur l'ensemble de la période. Les sites de production de chaux aérienne et magnésienne sont présents en France métropolitaine.

- la production de **chaux hydraulique**. La chaux hydraulique est produite par la calcination d'un calcaire plus ou moins argileux et siliceux avec réduction en poudre par extinction avec ou sans broyage. Elle est constituée d'hydroxyde de calcium, de silicates et d'aluminates de calcium.



Il y a très peu de sites de production de chaux hydraulique en France métropolitaine : les quatre sites les plus importants soumis au système déclaratif annuel des rejets (plus que 3 sites depuis 2013) et deux autres plus petits sites.

La production pour les plus gros sites est connue via les déclarations individuelles [19] ou via des communications directes des sites. La production des deux autres plus petits sites est connue en 2004 à partir de données transmises par la profession [195]. En 2004, ces 2 sites

représentent 3% de la production de chaux hydraulique totale. Ce pourcentage est conservé pour estimer la production sur l'ensemble de la période.

- la production de chaux dans le secteur du **raffinage en sucrerie** (auto-producteur). L'estimation de la quantité de CaCO_3 contenue dans les roches calcaires utilisées par les sucriers est basée sur la quantité de betterave traitée [332]. Toutefois, une partie de la quantité de CaCO_3 se retrouve dans les écumes de sucrerie (ensuite réutilisées en agriculture comme amendement minéral basique). De manière conservatoire, un rendement de 80% de récupération des carbonates, pour estimer la quantité de CO_2 émise au niveau du site, est retenu.

Le CO_2 de la décarbonatation provient de la transformation du carbonate de calcium en oxyde de calcium (chaux aérienne) ou du carbonate double de calcium et de magnésium constituant la dolomie en chaux magnésienne :



Dans le cas de la production de la chaux hydraulique, tout le calcium ne peut pas être décarbonaté. Le facteur d'émission dépend de la chaux hydraulique produite et sera variable en fonction du site de production.

La production de chaux (hors auto-production en sucrerie) sur la période 1990 - 2008 est assez stable mais en 2009, la production chute (-16% par rapport à 2008). Les années 2010 et 2011 sont marquées par une reprise de l'activité économique de ce secteur avec une nouvelle baisse en 2012 suivie d'une belle reprise en 2013 mais de nouveau une chute en 2014 puis une reprise en 2015.

En 2015, 16 sites se répartissent la production de chaux aérienne et magnésienne et 5 la production de chaux hydraulique, soit un total de 21 sites qui sont uniquement présents en France métropolitaine. Au cours de la décennie 1990, une dizaine de sites a fermé.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO_2 est la suivante :

- Chaux aérienne et magnésienne : niveau GIEC 1 avant 2000 et niveau 2/3 à partir de 2000 (données individuelles en partie),
- Chaux hydraulique : niveau GIEC 2/3 avant 2005 et niveau 3 à partir de 2005 (données individuelles),
- Chaux du secteur du raffinage en sucrerie : niveau GIEC 1.

***Remarque :** la chaux est produite à partir de carbonate de calcium (le calcaire). Les émissions issues de la fabrication de chaux sur des sites spécifiques sont comptabilisées dans cette catégorie. A ceux-là s'ajoute d'autres secteurs auto-producteurs de chaux pour leurs procédés. Il s'agit :*

- ***des papeteries :** les émissions de CO_2 sont nulles car elles sont recyclées dans le procédé et ont pour origine la biomasse,*
- ***de la fabrication du carbonate de soude :** le CO_2 résultant de la fabrication de la chaux participe au procédé. L'excédent est émis à l'atmosphère et rapporté dans la catégorie 2B7.*

4.2.1.3 Verre décarbonatation (2A3)

La production de verre n'est pas une catégorie clé en 2015.

L'activité retenue pour ce secteur est la production de verre « neuf » qui correspond à la production totale de verre déduite du calcin externe (verre « recyclé ») introduit dans les fours.

La production de verre se répartit en plusieurs secteurs :

- la production de verre plat (SNAP 030314) qui correspond aux glaces et verres à vitres, 6 sites de production en activité,

- la production de verre creux (SNAP 030315) qui comporte les bouteilles et bombonnes, les flacons et les pots industriels, la gobeletterie et les bocaux. Le verre creux avec 35 sites en activité, est le poste le plus important dans la fabrication de verre puisqu'il représente plus de 60% de la production totale de verre en poids,
- la production de fibres de verre (en particulier laine de verre et fils de verre) (SNAP 030316) compte 9 sites en activité,
- la production de verre technique (SNAP 030317) qui regroupe en particulier, la lunetterie et l'optique, les ampoules, le verre pour télévision et radio, le verre de laboratoire, les isolateurs, compte 6 sites en activité,
- la production de fibre minérale (laine de roche) (SNAP 030318), uniquement 2 sites en activité.

Les sites de production de verre ne sont présents qu'en France métropolitaine.

Les sources de données relatives à la production qui ont été utilisées sont les suivantes :

- **Verre plat (030314)** : de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- **Verre creux (030315)** : de 1990 à 2013, les données proviennent de la Fédération des Industriels du Verre [457]. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.
- **Fibre de verre (030316)** : de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- **Verre technique (030317)** : de 1990 à 2004, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Depuis 2005, le SESSI ne fournit plus de donnée sur cette activité. Comme des écarts importants sont observés entre les statistiques de la Fédération des Industriels du Verre [457] et les statistiques du SESSI, la production retenue correspond à l'évolution entre deux années des statistiques de la Fédération des Industriels du Verre appliquée à la dernière année disponible du SESSI. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.
- **Fibre minérale (030318)** : depuis 2001, les données de production proviennent des déclarations individuelles des industriels [19]. Avant cette date, faute de données précises, il est fait l'hypothèse du maintien de la production de 2001 depuis la date de mise en activité de chaque site industriel.

La production de verre totale correspond à la somme de ces différentes productions.

En 2015, la production de verre « neuf », de 2,6 Mt, provient d'une cinquantaine de sites situés en France métropolitaine (30 sites de production de verre creux, 6 sites de production de verre technique, 5 sites de production de verre plat, 9 sites de production de fibres de verre et 3 sites de production de laine de roche).

Sur la période, la production de verre neuf a connu de légères fluctuations entre 1990 et 2007 avec un pic observé en 2002. Depuis, la production de verre neuf ne cesse de baisser pour atteindre son niveau le plus bas en 2013. Le niveau relatif aux années 2014 et 2015 est légèrement supérieur à celui de l'année 2013.

Des émissions de CO₂ sont comptabilisées pour le verre plat, creux, technique, la fibre de verre et la laine de roche.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO₂ est de rang GIEC 2 ou 3 selon les années.

4.2.1.4 Autres procédés utilisant des carbonates (2A4)

En 2015, pour la France au périmètre Kyoto hors UTCATF, les autres procédés utilisant des carbonates constituent la 44^{ème} catégorie clé (0,3%) en termes de niveau d'émission (CO₂).

Tuiles et briques/céramique décarbonatation (2A4-a)

En 2015, la production de tuiles et briques, qui s'élève à 4 Mt, est assurée par environ 130 sites (dont 1 en Outre-mer - périmètre Kyoto).

Par ailleurs, en 2015, la production de céramique, qui s'élève à environ 0,9 Mt, est assurée par environ 80 sites de production.

La production de tuiles et briques/céramiques a connu de nombreuses fluctuations depuis 1990 avec un niveau relativement élevé entre 2003 et 2007 (pic en 2007). Entre 2007 et 2009, la production a fortement diminué et cette baisse représente 30% entre 2007 et 2009. Bien qu'une reprise de l'activité se soit fait ressentir en 2010 et 2011 avec une augmentation de 20% entre 2009 et 2011, une nouvelle baisse est ressentie depuis 2012. Les années 2014/2015 se situe au même niveau qu'en 2009.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO₂ est de rang GIEC 2/3 du fait de la prise en compte de données spécifiques à une partie des installations.

Autres utilisations de calcaire (2A4-b et 2A4-d)

Ces deux catégories sont émettrices de CO₂.

Autres utilisations du carbonate de sodium et bicarbonate de sodium (2A4-b)

Cette catégorie correspond aux autres utilisations du carbonate de sodium et du bicarbonate de sodium (2A4-b).

Le carbonate de sodium et bicarbonate de sodium sont principalement utilisés dans l'industrie du verre, dans l'industrie de la détergence (agent de blanchiment), et dans l'industrie chimique. Le bicarbonate de sodium est quant à lui utilisé dans l'industrie de la détergence mais également pour des usages alimentaires ou médicaux.

Autres utilisations de calcaire (2A4-d)

Afin d'assurer l'exhaustivité dans la prise en compte des émissions de CO₂ induites par l'utilisation de matières carbonées et carbonatées, une analyse fine de l'ensemble des 10 000 installations françaises soumises au système déclaratif a été réalisée afin de définir l'ensemble des secteurs utilisateurs de carbonates.

Les émissions de CO₂ sont donc prises en compte pour chacun de ces secteurs utilisateurs, soit dans ce code CRF, soit dans un autre code CRF tel que mentionné ci-après.

Il ressort de cette analyse que les secteurs utilisateurs de carbonates ou matières carbonées sont les suivants :

- fonderie de fonte (CRF 2C7)
- émail (CRF 2A4d)
- papier (CRF 2H1)
- technique de désulfuration sur certaines usines de chauffage urbain et centrales thermiques (CRF 2A4d)
- dolomie pour produire du magnésium (CRF 2A4d)
- matières carbonées utilisées sur certains sites chimiques (CRF 2A4d)

- sidérurgie - castine en agglomération (CRF 2A4d) et sidérurgie - utilisation de carbonates dans les aciéries électriques (CRF 2C1f)
- installation de métaux non ferreux (CRF 2C6)
- verrerie (CRF 2A3)
- chaux (CRF 2A2)
- ciment (CRF 2A1)
- tuiles/briques (CRF 2A4a)
- céramique (CRF 2A4a)

De plus, pour construire des routes, des matières calcaires et de la dolomie sont utilisées [762]. Toutefois, compte tenu du niveau des températures dans les sécheurs des centrales d'enrobage (maximum 200°C), il n'est pas attendu d'émission de CO₂ induites par la décarbonatation car ce phénomène se produit pour des températures avoisinant 800°C.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO₂ du code CRF 2A4-d est de rang GIEC 3 et de rang GIEC 1 pour le code CRF 2A4-b.

4.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>


Les seules émissions induites dans ce secteur CRF 2A sont celles relatives au CO₂.

4.2.2.1 Ciment décarbonatation (2A1)

La quantité de clinker produite annuellement est connue auprès du Syndicat Français de l'Industrie Cimentière [218].

La méthode mise en œuvre dépend de l'année considérée. Le schéma suivant présente ces différentes méthodes et une description plus fine est fournie dans la suite de ce document.

Niveau de méthode appliqué pour la détermination des émissions de CO₂



Les cimenteries ne déclarent leurs émissions annuelles de façon très détaillée que depuis 2004 (inclus). Ces émissions individuelles sont traitées spécifiquement et prises en compte dans l'inventaire (approche totale bottom-up) depuis 2004.

Avant 2004, les émissions sont calculées au moyen de facteurs d'émission déterminés sur la base des données détaillées disponibles depuis 2008 dans les déclarations annuelles.

Entre l'année 2004, année des premières déclarations détaillées et l'année 2008, première année de la 2^{ème} période du système d'échange des quotas d'émissions (SEQE), le périmètre des émissions



déclarées par les industriels a évolué. Depuis 2008, les cimenteries déclarent tout ou partie des émissions des différentes sources suivantes :

- la calcination des carbonates dans les matières premières utilisées pour produire le clinker,
- la calcination totale ou partielle des poussières des fours à ciment ou des poussières de by-pass,
- dans certains cas du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières.

Entre 2004 et 2008, les industriels ne déclaraient pas les émissions de CO₂ induites par les poussières de by-pass, ni celles induites par le carbone non issu des carbonates. Afin d'assurer une série homogène et cohérente sur l'ensemble de la période, un facteur d'émission pour les différents types d'émissions de décarbonatation est déterminé et appliqué sur toute la série temporelle.

Le détail des différents types d'émissions de décarbonatation est présenté ci-après :

Concernant la calcination des carbonates dans les matières premières utilisées pour produire le clinker, le CO₂ de la décarbonatation provient de la transformation du carbonate de calcium en oxyde de calcium au cours du procédé de fabrication selon la réaction suivante :



Le GIEC [613], dans son niveau 1, recommande de calculer le CO₂ de la décarbonatation à partir du contenu en chaux du clinker et une valeur par défaut est proposée pour le contenu en CaO du clinker : 65%.

Toutefois, le GIEC, dans son niveau 1, ne prend pas en compte la décomposition du MgCO₃. D'après la profession cimentière [239], le clinker contient environ 2% de MgO.

Depuis 2004, les émissions de décarbonatation déterminées au niveau national sont cohérentes avec les données d'émissions relatives à la décarbonatation des cimenteries couvertes par le système d'échanges de quotas de gaz à effet de serre (SEQE). Ce dernier ne regroupant pas l'ensemble des cimenteries, les émissions nationales sont légèrement supérieures à celles observées dans le système d'échange. Toutefois, depuis 2013, toutes les cimenteries sont couvertes par le système d'échanges de quotas de gaz à effet de serre.

Les émissions nationales dans l'inventaire correspondent au total des émissions déclarées par l'ensemble des cimenteries.

Le facteur d'émission par défaut est de 525 kg CO₂ / t clinker [348-annexe VI]. Depuis la mise en place du SEQE, la plupart des cimenteries ont mis en œuvre des niveaux élevés quant à la méthode de détermination des émissions et, de ce fait réalisent des mesures de la teneur en carbone dans leurs matières premières et disposent de valeurs spécifiques précises.

Concernant la calcination des poussières des fours à ciment ou des poussières de by-pass, seules quelques installations sont concernées (environ la moitié est munie de tels équipements). Ces émissions ne sont déclarées par les exploitants que depuis 2008 dans le cadre de la seconde période du SEQE mais elles sont estimées dans l'inventaire pour les années antérieures grâce à une méthode de calcul décrite ci-après.

Concernant le carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, seules quelques installations sont concernées (environ 1/3). Ces émissions ne sont déclarées par les exploitants que depuis 2008. Elles sont toutefois estimées dans l'inventaire pour les années antérieures grâce à une méthode de calcul décrite ci-après.

Le procédé relatif à la **production de ciment aluminaté** étant différent de celui de la fabrication du ciment de Portland, le facteur d'émission est différent et très variable. Une distinction est donc opérée entre ces deux types de produits. La méthode est décrite ci-après pour chacun de ces produits.

Emissions de CO₂

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 voire 3 pour les années les plus récentes (cf. schéma ci-dessus).

Le facteur d'émission de CO₂ est déterminé, d'une part, pour la production de ciment aluminé et, d'autre part, pour la production des autres types de ciments.

Particularités

Suite à l'application de l'arrêté du 28 juillet 2005 puis de l'arrêté du 31 mars 2008 et enfin de l'arrêté du 31 octobre 2012 relatifs à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système communautaire d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, les industriels déclarent précisément leurs émissions de CO₂ issues de la décarbonatation. Ces informations permettent, à partir de l'année 2004, de connaître par une approche bottom-up les émissions de cette activité ce qui explique l'évolution du facteur d'émission déduit à partir de cette année. Ces données sont utilisées afin d'affiner les estimations sur la période 1990-2004 et assurer la cohérence de la série temporelle.

En fonction des données disponibles et de l'année, la méthodologie diffère. Elle est synthétiquement explicitée ci-dessous.

Ciment aluminé

Les sites de production de ciment aluminé n'existent qu'en France métropolitaine et ils sont au nombre de trois. Toutefois, compte tenu des matières premières utilisées, les trois sites sont à l'origine d'émissions induites par la décarbonatation dont l'un avec des émissions très faibles (inférieures à 500 t).

La production de ciment aluminé ne représente qu'entre 3/4% de la production nationale de clinker.

Les données de production de clinker aluminé pour certaines années sont présentées dans le tableau suivant (uniquement en France métropolitaine).

Tableau 43 : production de clinker aluminé (uniquement en France métropolitaine) en kt

Production de clinker aluminé (kt)									
1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
626	494	490	520	447	457	425	413	394	375

La méthodologie mise en œuvre est la suivante. Cette méthodologie permet d'assurer une cohérence temporelle.

- Avant 2004, le facteur d'émission moyen calculé sur la période 2008 - 2009 est appliqué à la production de clinker aluminé qui représente environ 3/4% de la production nationale de clinker (méthode appliquée : rang GIEC 2).
- Depuis 2004, les déclarations annuelles sont utilisées [19] (émissions de by-pass incluses dans la déclaration) (méthode appliquée : rang GIEC 3).

Les facteurs d'émission résultants pour la décarbonatation de la production de clinker aluminé sont présentés dans la base de données OMINEA (pour toutes les années).

La variation des facteurs d'émission est liée à la teneur en carbone dans la matière première.

Autres types de ciments

Les sites de production de ciment classique, au nombre de 29, n'existent qu'en France métropolitaine.

Les données de production des autres types de clinker pour certaines années sont présentées dans le tableau suivant (uniquement en France métropolitaine).

Tableau 44 : Production des autres types de clinker (uniquement en France métropolitaine) (kt)

Production des autres types de clinker (kt)									
1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20 228	15 971	15 833	16 812	14 454	14 772	13 753	13 365	12 752	12 138

La méthodologie mise en œuvre est la suivante. Elle permet d'assurer une cohérence temporelle sur l'ensemble de la période.

- Avant 2004, ne disposant pas des déclarations annuelles des exploitants, plusieurs estimations sont effectuées pour chacune des trois sources et les émissions finales correspondent à la somme de ces trois sources :
 - Tout d'abord, les émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières sont estimées par année sur la base du facteur d'émission de 525 kg/t clinker [348 - annexe VI] et de la production relative aux autres types de clinker.
 - Par ailleurs, une fois cette première source quantifiée, les émissions de CO₂ induites par la calcination totale ou partielle des poussières sont estimées sur la base d'un ratio de 0,4% des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières. Ce ratio est déterminé à partir des données rapportées pour l'année 2009 par les exploitants [19].
 - Enfin, les émissions de CO₂ induites par le carbone non issu des carbonates de la farine crue sont estimées sur la base d'un ratio de 1,1% des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières. Ce ratio est déterminé à partir des données rapportées pour l'année 2009 par les exploitants [19].
- De 2004 à 2007, les déclarations annuelles [19] sont utilisées et les émissions de chaque site sont corrigées (majoration) pour tenir compte du carbone non issu des carbonates de la farine crue et des poussières de four et de by-pass qui ne sont pas estimées par les exploitants durant cette période dans leurs déclarations (méthode appliquée : mix entre les rangs GIEC 2 et 3). Les émissions déclarées sont donc majorées à partir d'un ratio déterminé avec les données rapportées pour l'année 2009 par les exploitants [19]:
 - majoration de 1,1% des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières pour estimer les émissions induites par le carbone non issu des carbonates de la farine crue,
 - majoration de 0,4% des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières pour estimer les poussières de four et celles de by-pass.
- A partir de 2008, les déclarations annuelles [19] comprennent la totalité des éléments relatifs à la décarbonatation pour les installations concernées (méthode appliquée : rang GIEC 3).

Le tableau suivant présente une synthèse des différentes méthodes mises en œuvre depuis 1990.

Tableau 45 : Méthodes mises en œuvre pour le calcul des émissions de CO₂ du secteur de la production de ciment

	Ciment aluminaté	Autres types de ciment
Avant 2004	Utilisation du facteur d'émission de CO ₂ moyen déterminé sur la période 2008-2009 appliqué sur la production de ciment aluminaté	Utilisation du facteur d'émission 525 kg/t clinker majoré des poussières by-pass et de la farine crue appliquée sur la production relative aux autres types de ciment
De 2004 à 2007	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels majorées des émissions de poussières issues de la farine crue (site ne disposant pas de by-pass de by-pass)	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels (quotas) majorées des émissions des poussières de by-pass et de la farine crue
A partir de 2008	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels (site ne disposant pas de by-pass et farine crue inclus)	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels (quotas) (les émissions induites par les poussières de by-pass et farine crue sont déjà incluses)

Les facteurs d'émission résultants pour la décarbonatation de la production des autres types de production de clinker et pour l'ensemble de la production de ciment sont présentés dans la base de données OMINEA (pour toutes les années).

Enfin, pour l'ensemble de la production de ciment, la distinction entre la part induite par les émissions provenant de la calcination totale ou partielle des poussières et du carbone non issu des carbonates de la farine crue de celle des émissions provenant de la calcination des carbonates est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 46 : Part des différentes sources d'émission dans le facteur d'émission induit du CO₂ pour la décarbonatation dans le secteur du ciment

	Avant 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Part des émissions induites par la calcination des carbonates (%)	98,5	98,5	98,3	98,6	98,1	98,2	98,2
Part des émissions induites par les poussières de by-pass et le carbone non issu des carbonates de la farine crue (%)	1,5	1,5	1,7	1,4	1,9	1,8	1,8

4.2.2.2 Chaux décarbonatation (2A2)

➤ Pour les producteurs de chaux

En termes de méthodologie de calcul des émissions, deux approches sont mises en œuvre selon le type de chaux : chaux hydraulique et les autres types de chaux (chaux aérienne et magnésienne).

A1. Chaux hydraulique

Tout le calcium n'étant pas décarbonaté dans le cas de la production de la chaux hydraulique, les émissions de CO₂ proviennent des données des industriels [19, 195].

Les émissions de CO₂ induites par la chaux hydraulique représentent entre 2,5 et 5% des émissions totales.

Les méthodes de calcul des émissions de CO₂ pour ce type de chaux sont les suivantes car elles dépendent de l'année considérée (cf. schéma ci-dessous et méthodologie associée). Dans tous les cas, une cohérence temporelle est assurée.

1990	2004	2005	maintenant
Niveau GIEC Tier 2/3		Niveau GIEC Tier 3	
Emissions CO ₂ = communication directe des émissions de CO ₂ pour 2 sites [195] + production du site x facteur d'émission déterminé en 2005 pour ce site		Emissions CO ₂ des déclarations annuelles [19] ou des communications des sites [195]	

De 1990 à 2004, les émissions de CO₂ pour le secteur de la production de chaux hydraulique proviennent, d'une part, des données de CO₂ directement communiquées par certains sites industriels (2 sites) et, d'autre part, pour les autres sites, de la production des sites et du facteur d'émission déterminé en 2005.

Depuis 2005, les émissions de CO₂ pour le secteur de la production de chaux hydraulique ne proviennent que des déclarations annuelles des industriels [19] ou des données communiquées par les sites [195].


Les facteurs d'émission de CO₂ obtenus pour la production de chaux hydraulique sont présentés ci-après.

Tableau 47 : Facteur d'émission de CO₂ pour la production de chaux hydraulique (en kg/t chaux hydraulique)


	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FE CO ₂ (kg/t chaux hydraulique)	473	489	494	457	455	515	514	439	476	508

A2. Autres types de chaux (hors chaux hydraulique)

Le facteur d'émission de CO₂ est déterminé à partir de la réaction chimique :



Le facteur d'émission pour la chaux calcique communiqué par la profession est de 785 kg CO₂ / t chaux calcique produite [194]. Ce facteur est également celui proposé dans le cadre de la directive quotas de gaz à effet de serre. Il correspond à la valeur stœchiométrique de la réaction chimique ci-dessus [614].



Le facteur d'émission pour la chaux dolomique est de 913 kg CO₂ / t chaux dolomique [614]. Il s'agit de la valeur stœchiométrique de la réaction chimique.

Toutefois, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les industriels peuvent réaliser des mesures sur la teneur en carbone des pierres utilisées et de fait utiliser un facteur d'émission différent de celui obtenu par défaut.

Les éventuelles corrections effectuées pour tenir compte des impuretés conformément à la méthode appliquée dans le cadre du Système d'Echange de Quotas d'Emissions (SEQUE) sont prises en compte [19].

Les méthodes de calcul des émissions de CO₂ pour ce secteur sont les suivantes car elles dépendent de l'année considérée (cf. schéma ci-dessous et méthodologie associée). Dans tous les cas, une cohérence temporelle est assurée.

1990	1999	2000	2002	2003	maintenant
Niveau GIEC Tier 1	Niveau GIEC Tier 2/3		Niveau GIEC Tier 2/3		
Emissions CO ₂ = production nationale de chaux aérienne x 785 kg/t + production nationale de chaux magnésienne x 913 kg/t (valeurs stœchiométriques [614])	Emissions CO ₂ des déclarations annuelles (peu de sites) [19] + (production nationale chaux aérienne et magnésienne - production des sites utilisés en approche individuelle) x facteur d'émission moyen déterminé en 2004		Emissions CO ₂ des déclarations annuelles [19] + (production nationale chaux aérienne et magnésienne - production des sites utilisés en approche individuelle) x facteur d'émission moyen déterminé par année à partir des données déclarées		

De 1990 à 1999, les émissions de CO₂ sont déterminées à partir des productions nationales annuelles par type de chaux (chaux aérienne et chaux magnésienne) et des facteurs stœchiométriques [614].

De 2000 à 2002, les émissions de CO₂ induites par la décarbonatation sont connues pour un nombre très restreint de sites via les déclarations annuelles de polluants [19]. Pour les autres sites, les émissions correspondent au produit entre la différence de la production nationale de chaux aérienne et magnésienne et de la production des sites utilisés en approche individuelle et du facteur d'émission moyen déterminé en 2004 (première année pour lesquelles des données individuelles sont plus complètes).

Depuis 2003, les émissions de CO₂ induites par la décarbonatation sont connues pour un nombre plus important de sites via les déclarations annuelles de polluants [19]. Pour les autres sites, les émissions correspondent au produit entre la différence de la production nationale de chaux aérienne et magnésienne et de la production des sites utilisés en approche individuelle et du facteur d'émission moyen déterminé annuellement à partir des données de CO₂ déclarées par les sites.

Les facteurs d'émission obtenus pour l'ensemble de ce secteur sont dépendants de la qualité des pierres utilisées et du mix entre la chaux aérienne et la chaux magnésienne. Ils sont présentés ci-après.

Tableau 48 : Facteur d'émission de CO₂ pour la production de chaux aérienne et magnésienne (en kg/t chaux)

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FE CO ₂ (kg/t chaux aérienne et magnésienne)	828	792	792	770	743	749	743	739	731	731

A3. Informations générales

Ainsi, dans de nombreux cas, les émissions sont déterminées sur la base des déclarations annuelles par une approche individuelle (approche site par site).

Le tableau suivant présente, en fonction des années, le nombre d'installations de production de chaux (hydraulique et autre) pour lesquels des données sont disponibles.

Tableau 49 : Nombre d'installations produisant de la chaux (hydraulique et autre) et nature des données utilisées

	Nombre d'installations pour lesquelles les données individuelles sont disponibles	Nombre d'installations pour lesquelles un facteur d'émission moyen est utilisé	Nombre total d'installations
1994	2	34	36
1995	2	33	35
1999	2	20	22
2000	2	20	22
2001	3	19	22
2002	9	13	22
2003	14	8	22
≥ 2004	22	0	22

➤ Pour les auto-producteurs de chaux en sucrerie

Les raffineries de betterave à sucre n'existent qu'en France métropolitaine.

Dans le cas des sucreries, les émissions relatives à la production de chaux sont déterminées à partir de la quantité de chaux estimée et du facteur d'émission spécifique à ce secteur.

Comme il n'existe pas de données sur la consommation de roches des auto-producteurs en sucrerie, les données sont estimées à partir des informations connues sur les écumes de sucrerie.

La formule suivante est mise en œuvre pour estimer la production de chaux du secteur des sucreries :

Quantité de chaux produite (CaO) (t) = $R1 \times R2 / 100 \times (\text{masse molaire CaO} / \text{masse molaire CaCO}_3) \times \text{quantité de betteraves produite brute (t)} / 1000$


soit

Quantité de chaux produite (CaO) (t) = $R1 \times R2 / 100 \times (56,1/100,1) \times \text{quantité de betteraves produite brute (t)} / 1000$

Avec :

- $R1 = 18 \text{ kg roche calcaire/ tonne betterave [527]}$,
- $R2 = 98\% \text{ CaCO}_3/\text{roche calcaire}$ (hypothèse retenue par le CITEPA car pour le raffinage des betteraves, les roches calcaires doivent être de très grande qualité)

Le facteur d'émission de CO_2 est déterminé à partir de la réaction chimique suivante :



Toutefois, un rendement de 80% de récupération des carbonates dans les écumes des sucreries est retenu afin d'estimer la quantité de CO_2 émis (valeur moyenne de la quantité d'écume en sucrerie sur la production de betterave brute). Ce rendement est déterminé à partir des estimations de la

quantité de roche calcaire utilisée en sucrerie communiquées par le SNFS [527] et les statistiques relatives aux écumes de sucreries fournies par l'ANPEA [332].

Le facteur d'émission est donc déterminé à l'aide de la formule suivante :

$FE\ CO_2\ (kg/t\ chaux) = \text{masse molaire } CO_2 / \text{masse molaire } CaCO_3 \times 1000 \times (1 - 80/100)$

soit un facteur d'émission de **156,9 kg CO₂/t chaux produite en sucrerie**.

Les émissions relatives à la production de chaux pour le raffinage des betteraves en sucrerie ne représentent qu'environ 2% des émissions totales de ce secteur, selon les années.

4.2.2.3 Verre décarbonatation (2A3)

Les émissions de CO₂ de la décarbonatation dans la production de verre sont déterminées à partir du produit entre la production nationale de verre neuf et le facteur d'émission national.

Elles sont induites par l'utilisation de diverses matières premières telles que le calcaire, la dolomie, le carbonate de soude et le bicarbonate de soude.

La production de verre neuf est déterminée comme suit :

Production de verre neuf = production de verre totale - quantité de calcin externe utilisée

Les sources de données de production nationale par type de verre produit sont décrites ci-dessus.

La quantité de calcin externe utilisée est fournie annuellement par la Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre [457].

Le facteur d'émission établi à partir de données de la profession est de 185 kg CO₂/ t verre neuf [240]. Ce facteur est supposé constant de 1990 à 2003 car les données permettant de connaître les variations annuelles ne sont pas disponibles.

A partir de 2004, les données disponibles dans le cadre du système d'échange des quotas de gaz à effet de serre [19] permettent d'apprécier les fluctuations annuelles. Le facteur d'émission est calculé à partir des déclarations annuelles des émissions de polluants [19]. Il se situe autour de la valeur fournie par la profession.

4.2.2.4 Autres procédés utilisant des carbonates (2A4)

Tuiles et briques/céramique décarbonatation (2A4-a)


Tuiles et briques décarbonatation

Le CO₂ lié à la décarbonatation de ce secteur d'activité provient de la calcination du calcaire, de la dolomie et des autres carbonates présents dans les matières premières, ainsi que du calcaire et des autres carbonates utilisés pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques, et des additifs organiques.

Les émissions sont, soit déclarées directement [19], soit recalculées à partir de la production et d'un facteur d'émission par défaut [604].

La production nationale de céramiques fines provient de la Confédération des Industries céramiques de France [251].

Le CO₂ lié à la décarbonatation a une provenance chimique et il provient de la transformation du calcaire (CaCO₃) en CO₂ et en chaux (CaO) selon la réaction chimique :



Plusieurs méthodologies sont mises en œuvre en fonction des années :

- A partir de 2013, les émissions déclarées pour certains sites via les déclarations annuelles de polluants [19] sont utilisées. Pour le reste de la production nationale, le facteur d'émission par défaut proposé par la Commission européenne [604] est appliqué. Un facteur d'émission national moyen est ainsi déterminé en sommant les émissions, ramenées ensuite à la production nationale,
- De 1990 à 2012, faute de données, le facteur d'émission appliqué est le facteur moyen national déterminé en 2013, sur la base de l'ensemble des émissions qui proviennent, soit des déclarations annuelles [19], soit calculées à partir du facteur par défaut proposé par la Commission européenne [604] et de la production restante.

Certains des sites déclarant leurs émissions annuelles de polluants [19] sont des sites soumis au système de quotas (SEQE-UE). Ces émissions déclarées sont vérifiées par un vérificateur indépendant, assurant ainsi un niveau qualitatif plus élevé sur les émissions déclarées.

Céramique décarbonatation

Le CO₂ lié à la décarbonatation de ce secteur d'activité provient de la calcination du calcaire contenu dans les argiles utilisées, ou ajouté aux matières premières (notamment dans le cas d'argile ferrugineuse pour réduire la dilatation à l'humidité [467]). La teneur en calcaire des argiles utilisées dans le procédé de fabrication varie en fonction du lieu d'extraction. Il peut aller de 0% (argile ferrugineuse) à 23% (argile très calcaire).

Les émissions sont, soit déclarées directement [19], soit recalculées à partir de la production et d'un facteur d'émission national [242].

La production nationale de tuiles et briques provient de la Fédération des Tuiles et Briques [241].

Le CO₂ de la décarbonatation a une provenance chimique et il provient de la transformation du calcaire (CaCO₃) en CO₂ et en chaux (CaO) selon la réaction chimique :



Plusieurs méthodologies sont mises en œuvre en fonction des années :

- De 1990 à 2003, le facteur d'émission utilisé est celui communiqué par la profession [242], appliqué à la production nationale [241].
- A partir de 2004, les émissions sont déterminées en utilisant les déclarations annuelles de polluants [19] et, pour le reste de la production, en utilisant le facteur d'émission de la profession [242].

La plupart des sites déclarant leurs émissions annuelles de polluants [19] sont des sites soumis au SEQE-UE. Ces émissions déclarées sont vérifiées par un vérificateur indépendant, assurant ainsi un niveau qualitatif plus élevé des estimations réalisées. Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué entre les émissions déclarées par les sites soumis au SEQE-UE et le calcul effectué avec le facteur d'émission communiqué par la profession [242].

Autres utilisations de calcaire (2A4-b et 2A4-d)

Autres utilisations de carbonates de sodium (2A4-b)

Le carbonate de sodium est principalement utilisé dans l'industrie du verre, dans l'industrie de la détergence (agent de blanchiment), et dans l'industrie chimique. Le bicarbonate de sodium est quand à lui utilisé dans l'industrie de la détergence mais également pour des usages alimentaires ou médicaux.

Le carbonate de sodium et le bicarbonate de sodium étant consommés dans de nombreux secteurs dont certains sont comptabilisés spécifiquement dans l'inventaire, seules les quantités utilisées dans des secteurs ne faisant pas l'objet de calculs incluant de facto l'utilisation de ces produits sont considérés ici, ceci afin d'éviter des double comptes dans le calcul des émissions.

Pour cette raison, les quantités de carbonate de sodium utilisées dans l'industrie du verre ainsi que les quantités de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium consommées dans les autres secteurs mettant en œuvre de la décarbonatation ne sont pas prises en compte ici. Connaissant les quantités de carbonate de sodium utilisées dans l'industrie du verre [240] ainsi que dans ces autres secteurs,

on en déduit les quantités à prendre en compte pour l'utilisation du carbonate de sodium et bicarbonate de sodium dans les autres industries.

Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC [244].

Utilisation de carbonates dans la production d'émail (2A4-d)

L'émail est un mélange de silice, de minium, de potasse et de soude. Par la fusion à haute température de ces différents éléments suivie d'un broyage, est obtenue une poudre incolore appelée "fondant" qui, par sa nature, s'apparente davantage au cristal qu'au verre. L'émail peut être soit transparent, soit opaque. La coloration du fondant s'obtient par addition d'oxydes métalliques réduits en poudre.

L'émaillage consiste à fixer la poudre d'émail sur son support métallique par des cuissons successives et rapides de l'ordre de 800 degrés. L'or, l'argent, le cuivre, l'acier peuvent constituer le support de toute pièce émaillée.

Comme indiqué en préambule, les émissions visées dans cette section sont celles liées au phénomène de décarbonatation dans les installations de production d'émaux.

En France, il y a très peu de sites de production d'émail. Seuls deux de ces sites sont soumis à la déclaration annuelle des rejets de polluants atmosphériques du fait de leur taille. Un seul de ces deux sites met en œuvre des matériaux engendrant une décarbonatation. Ce site est fermé depuis avril 2010.

Les données de production nationales sont connues pour les sites de production d'émail via la déclaration annuelle de polluants [19] depuis 2004. Avant cette date, faute de données, la production est supposée être celle de 2004. L'ensemble des données de production est confidentiel.

En France, quatre sites de production d'émail sont identifiés. Seuls deux de ces sites sont soumis à la déclaration annuelle des rejets de polluants atmosphériques du fait de leur taille. Faute d'informations, seuls ces deux sites sont retenus dans l'inventaire national.

Parmi ces deux sites, un seul, en activité depuis 1962, utilise des matières premières carbonatées. Ce site a fermé en avril 2010.

Les émissions nationales sont déterminées à partir des éléments suivants :

A partir de 1999, les données d'émission sont disponibles pour le site de production via les déclarations annuelles [19].

Avant 1999, le facteur d'émission moyen déterminé pour l'année 1999 est utilisé sur l'ensemble de la période (1990-1998).

Compte tenu du nombre d'installations concernées, les facteurs d'émission de CO₂ ne sont pas communiqués.

Les fluctuations observées entre les années s'expliquent par la variabilité de la teneur en carbone de la matière première.

Utilisation de produits carbonés pour la désulfuration sur certains sites industriels (2A4-d)

Les émissions de CO₂ sont liées au phénomène de décarbonatation induit par l'utilisation de produits carbonés dans les techniques de désulfuration.

Certaines installations de chauffage urbain (3 sites) et certaines centrales thermiques (4 sites) sont équipées d'un système de désulfuration afin de réduire les émissions de SO₂. Ces techniques utilisent comme neutralisant un produit carboné tel que du calcaire ou du bicarbonate de soude. En chauffant, cette matière émet du CO₂.

Chauffage urbain

L'activité correspond à la consommation de produits utilisés (carbonate de calcium dans un cas depuis 2006, bicarbonate de sodium depuis 2008 dans l'autre et depuis 2013 pour le dernier). Ces consommations sont déterminées site par site [19].

Trois sites de chauffage urbain mettent en œuvre une technique secondaire de désulfuration respectivement depuis 2006 et 2008 et 2013.

Les émissions nationales proviennent des déclarations annuelles de polluants [19].

Centrales thermiques

L'activité correspond à la consommation de produits utilisés. Les quantités sont déterminées site par site. Diverses méthodes sont appliquées selon les cas rencontrés comme indiqué ci-dessous.

Centrales thermiques avec mise en œuvre de la désulfuration depuis 1999		Centrales thermiques avec mise en œuvre de la désulfuration de 1990 à 1998
1999-2004	à partir de 2005	Méthode C
Méthode B	Méthode A	

Méthode A : Utilisation des déclarations annuelles de polluants [19].

Méthode B : Les consommations sont déterminées à partir des émissions de CO₂ liées à la décarbonatation qui sont connues via les déclarations annuelles de polluants [19] et du facteur d'émission associé à l'utilisation du calcaire, soit 440 kg CO₂/t calcaire [348 - tableau 5].

Méthode C : Données communiquées par les sites.

Quatre centrales thermiques sont équipées de systèmes de désulfuration afin de réduire les émissions de SO₂ (1 site depuis 1990, 1 site depuis 1995 et 2 sites depuis 1999). La technique appliquée utilise comme neutralisant du calcaire.

Les émissions sont déterminées de la même façon que la méthode décrite précédemment pour la consommation de produit.

Utilisation de dolomie pour produire du magnésium (2A4-d)

Ce procédé utilise la dolomie (CaMg(CO₃)₂) comme matière première ce qui engendre des émissions de CO₂ sous l'effet de la chaleur (décarbonatation).

Un seul site de production de magnésium existe en France. Il a fermé en 2002. L'activité retenue correspond à la quantité de dolomie consommée par le site. Ces données sont confidentielles.

De 1990 à 2002, la production de magnésium de première fusion du site est connue [223]. Les lignes directrices du GIEC 2006 [528] fournissent le facteur d'émission de CO₂ lié à la décarbonatation par tonne de magnésium produit. Les émissions de CO₂ induites par l'utilisation de dolomie résultent du produit de ces deux paramètres.

Le facteur d'émission de CO₂ relatif à l'utilisation de dolomie est disponible dans la littérature [529]. La consommation de dolomie est déterminée à partir de ce facteur d'émission et des émissions calculées précédemment.

Utilisation de castine ou de matières carbonées sur des sites chimiques (2A4-d)

Une dizaine de sites industriels chimiques utilisent de la castine ou une matière carbonée (calcaire par exemple) pour le traitement des fumées engendrant des émissions de CO₂.

L'activité retenue correspond à la consommation de matière carbonée des sites.

Les consommations de matière carbonée sont connues via les déclarations annuelles de polluants [19] au mieux à partir de 2003 (selon les sites). Pour les années antérieures, les consommations de matière carbonée sont, soit déduites du facteur d'émission et des émissions de CO₂ connues liées à la décarbonatation [19], soit la valeur de la production de la dernière année disponible est reportée.

Les émissions nationales sont déterminées à partir des éléments suivants :

Si les données d'émission sont disponibles pour un site de production via les déclarations annuelles [19], alors ses données d'émission sont utilisées.

Dans le cas contraire, la dernière année d'émission disponible d'un site est reportée jusqu'à la date de mise en service du site.

Utilisation de castine (comme fondant) dans le secteur sidérurgique (2A4-d)

Il existe actuellement 4 chaînes d'agglomération en France, celle de Florange ayant été arrêtée fin 2011. Toutes utilisent de la castine comme fondant dans le procédé.

Les données de production d'agglomérés et de consommation de castine de ces sites, ainsi que les émissions associées, sont connues à la fois grâce aux déclarations annuelles de polluants [19] et aux bilans de la Fédération Française de l'Acier/A3M [27] depuis 2000. Avant cette date, faute de données, les consommations en castine sont déduites de la production d'agglomérés qui est connue. Les émissions sont calculées à partir du coefficient stœchiométrique de la castine.

Les émissions nationales sont déterminées à partir des éléments suivants :

A partir de 2009, le bilan de la FFA/A3M ne mentionne plus la castine utilisée et les consommations ne sont plus connues. Les émissions sont estimées à partir de la production d'aggloméré et du facteur d'émission moyen de la période 2000 - 2008.

De 2000 à 2008, les données d'émission sont disponibles directement à la fois grâce aux déclarations annuelles de polluants [19] et aux bilans de la FFA/A3M [27].

Avant 2000, les consommations en castine sont déduites de la production d'agglomérés qui est connue, et les émissions sont calculées à partir du coefficient stœchiométrique de la castine (440 kg CO₂ / tonne de castine utilisée).

4.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Pour l'ensemble du secteur 2A, l'incertitude sur les émissions de CO₂ selon l'approche Tier 1 du GIEC est de 9,1% (5% sur l'activité et 7,6% sur le facteur d'émission).

La cohérence temporelle des séries est respectée. En effet, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes sont prises en compte pour recalculer les séries dans les années antérieures lorsque cela s'avère nécessaire.

Des contacts avec certains industriels permettent aussi d'obtenir des données pour les années antérieures aux déclarations. Dans tous les cas, les années manquantes sont complétées en s'appuyant sur les données disponibles (typiquement, soit un facteur d'émission moyen est calculé, soit le plus ancien facteur d'émission connu est reporté sur les années antérieures, soit une évolution linéaire est calculée entre deux années connues éloignées dans le temps).

Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture brusque dans les séries lorsque les données relatives à certaines années sont manquantes.

4.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les émissions provenant des déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM). De plus, dans le cadre du SEQE, les émissions de CO₂ sont vérifiées par un organisme agréé avant d'être transmises aux autorités (la plupart des émissions de CO₂ du CRF 2A sont couvertes par le SEQE).

Pour le secteur de la production de ciment, des contrôles spécifiques sont effectués :

- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que la somme des productions de clinker des sites est très proche de la production nationale provenant des statistiques nationales (ATILH),

- Comparaison d'une année sur l'autre que les facteurs d'émission déclarés par type de produit utilisé par les exploitants dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont du même ordre de grandeur,
- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que d'une année sur l'autre les émissions déclarées sont du même ordre de grandeur et si non en comprendre la raison,
- Comparaison du facteur d'émission recalculé par année avec le facteur par défaut proposé par le GIEC, à savoir 520 kg CO₂/t clinker. Les facteurs d'émission de CO₂ recalculés sont compris entre 525 et 530 kg CO₂/t clinker donc ces valeurs sont cohérentes avec la valeur par défaut du GIEC.

Pour le secteur de la production de chaux, des contrôles spécifiques sont effectués :

- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que la somme des productions de chaux hydrauliques et aériennes des sites est inférieure à la production nationale provenant des statistiques nationales (Fédération de la chaux) ;
- Comparaison d'une année sur l'autre que les facteurs d'émission déclarés, par type de produit utilisé par les exploitants dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, sont du même ordre de grandeur ;
- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que d'une année sur l'autre les émissions déclarées sont cohérentes et, si non, en comprendre la raison ;
- Comparaison du facteur d'émission recalculé par année avec le facteur par défaut proposé par le GIEC, à savoir 750 kg CO₂/t chaux. Les facteurs d'émission de CO₂ recalculés (hors auto-producteur de chaux en sucrerie) sont compris entre 740 et 830 kg CO₂/t chaux donc ces valeurs sont cohérentes avec la valeur par défaut du GIEC.

Pour le secteur de la production de verre, des contrôles spécifiques sont effectués :

- Comparaison d'une année sur l'autre que les facteurs d'émission déclarés par type de produit utilisé par les exploitants dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont cohérents ;
- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que d'une année sur l'autre les émissions déclarées sont cohérentes et si non en comprendre la raison ;

Comparaison du facteur d'émission recalculé par année avec le facteur par défaut proposé par le GIEC, à savoir 200 kg CO₂/t verre neuf. Les facteurs d'émission de CO₂ recalculés sont compris entre 185 et 200 kg CO₂/t verre neuf donc ces valeurs sont cohérentes avec la valeur par défaut du GIEC.

4.2.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	16 467	13 810	13 795	13 893	14 161	14 232	13 378	11 371	12 054	12 304	11 528	11 611	10 988	
Nouveau	kt CO ₂ e	16 404	13 751	13 752	13 855	14 130	14 202	13 347	11 335	12 015	12 273	11 500	11 582	10 947	10 625
Différence	kt CO ₂ e	-64	-59	-42	-38	-30	-31	-31	-36	-39	-32	-29	-29	-41	
	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Pour le secteur 2A, les recalculs concernent plusieurs secteurs.

4.2.5.1 Chaux décarbonatation (2A2)

Description du recalcul

Mise à jour des émissions de CO₂ induites par la décarbonatation pour les producteurs de chaux en sucrerie sur l'ensemble de la période 1990-2014.

Raison et justification

Nouvelle méthodologie de calcul : amélioration de la justesse.

4.2.5.2 Verre décarbonatation (2A3)

Description du recalcul

Mise à jour des données d'émission de CO₂ relatives à la décarbonatation sur la période 2004-2014 (meilleure prise en compte des déclarations individuelles).

Raison et justification

Nouvelle méthodologie de calcul : amélioration de la justesse.

4.2.5.3 Tuiles et briques et céramiques décarbonatation (2A4a)

Description du recalcul

Pour le secteur de la production de tuiles et briques et pour l'année 2014 uniquement, la production restant à allouer (production nationale - production déclarée par les sites) a été corrigée suite à une erreur détectée.

Raison et justification

Nouvelle méthodologie de calcul : amélioration de la justesse.

4.2.5.4 Utilisation du carbonate et bicarbonate de sodium (2A4b)

Description du recalcul

Mise à jour, sur l'ensemble de la période 1990-2014, des données relatives à la consommation de carbonate et bicarbonate de sodium suite à la prise en compte des données relatives aux imports et exports de ces produits et à la déduction des consommations de ces produits dans des activités autres que celles de la production de verre.

Raison et justification

Nouvelle méthodologie de calcul : amélioration de la justesse.

4.2.5.5 Autres utilisation de matières carbonées (2A4d)

Description du recalcul

Prise en compte de nouveaux sites dans le secteur de la chimie qui consomment des carbonates et donc impact sur l'ensemble de la période 1990-2014.

Raison et justification

Nouvelle méthodologie de calcul : amélioration de la justesse.

4.2.6 Améliorations envisagées

Poursuivre la prise en compte des nouveaux sites qui pourront être identifiés, à partir des déclarations annuelles, comme consommateurs de matières carbonées ou carbonatées.


4.3 Chimie (CRF 2B)

4.3.1 Caractéristiques de la catégorie

La chimie est à l'origine d'émissions de CO₂ et N₂O principalement. Chaque sous-secteur a ses propres spécificités.

Le graphique suivant présente les productions des principaux secteurs de la chimie en base 100 en 1990 afin d'intégrer l'évolution des productions confidentielles.

Figure 48 : Principales productions de l'industrie chimique



Source CITEPA / form at OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_2B.xls/2B

4.3.1.1 Production d'ammoniac (2B1)

En 2015, la production d'ammoniac n'est pas une catégorie clé en termes de niveau d'émissions mais se place en 49^{ème} position des catégories clés liées à l'évolution des émissions (0,3%) du fait de la baisse de ses émissions de CO₂.

La synthèse de l'ammoniac est réalisée par reformage à la vapeur à partir du gaz naturel (utilisé en tant que matière première).

Le carbone libéré conduit à la production de CO₂, dont une partie est valorisée pour la synthèse d'urée ou la production de dioxyde de carbone liquéfié et l'autre partie est rejetée directement à l'atmosphère. L'hydrogène est mis en réaction avec l'azote pour produire l'ammoniac.

La production d'ammoniac a baissé de 45% de 1990 à 2015. Cette baisse peut s'expliquer notamment par la fermeture successive de 3 sites de production (sur les 7 sites en activité en 1990) ; 2 ont fermé en 2001 et 1 en 2009. Le niveau de production de l'année 2006 est particulièrement bas, en raison de problèmes d'approvisionnement en gaz naturel (matière première).

Les émissions de CO₂ ont été réduites de 43% de 1990 à 2015.

4.3.1.2 Production d'acide nitrique (2B2)

En 2015, la production d'acide nitrique n'est pas une catégorie clé en termes de niveau d'émissions, mais se place en 9^{ème} position des catégories clés liées à l'évolution des émissions (2,3%) du fait de la baisse de ses émissions de N₂O.

L'acide nitrique (HNO₃) est produit par oxydation catalytique (toile de platine) de l'ammoniac (NH₃) en présence d'air. Deux types de procédés industriels sont utilisés : simple pression et double pression.

On distingue chimiquement trois étapes :

- Oxydation de l'ammoniac en oxyde nitreux (NO) : $4 \text{ NH}_3 + 5 \text{ O}_2 \rightarrow 4 \text{ NO} + 6 \text{ H}_2\text{O}$
- Oxydation de celui-ci en oxyde nitrique (NO₂) : $2 \text{ NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ NO}_2$
- Absorption de celui-ci dans l'eau (HNO₃) : $4 \text{ NO}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 4 \text{ HNO}_3$

La réaction complète est donc : $\text{NH}_3 + 2 \text{ O}_2 \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

De plus les réactions parasites occasionnent la formation de protoxyde d'azote (N₂O) :

- Sur toute la durée du cycle : $4 \text{ NH}_3 + 4 \text{ O}_2 \rightarrow 2 \text{ N}_2\text{O} + 3 \text{ H}_2\text{O}$
- En début/fin de cycle : $2 \text{ NH}_3 + 8 \text{ NO} \rightarrow 5 \text{ N}_2\text{O} + 3 \text{ H}_2\text{O}$; $4 \text{ NH}_3 + 4 \text{ NO} + 3 \text{ O}_2 \rightarrow 4 \text{ N}_2\text{O} + 6 \text{ H}_2\text{O}$

En conséquence, la production d'acide nitrique est une source de N₂O, de NO_x et de NH₃.

La production d'acide nitrique a diminué de 36% entre 1990 et 2015. Cette baisse peut s'expliquer notamment par la fermeture successive de 10 sites de production (sur les 19 sites en activité en 1990). Les années de fermeture des 10 sites sont les suivantes : 1991, 1992 (4 sites), 1993, 1995, 2002, 2003 et 2009.

Les émissions de N₂O ont été réduites de 87% de 1990 à 2015. La baisse des émissions de N₂O, principalement sur la période 1990 - 2002, est liée à des fermetures d'ateliers non conformes et à l'amélioration des conditions de réactions notamment. Depuis 2002, l'introduction de catalyseurs réduit la formation de N₂O, jusqu'à 90% selon les conditions, sur certains ateliers.

4.3.1.3 Production d'acide adipique (2B3)

En 2015, la production d'acide adipique n'est pas une catégorie clé en termes de niveau d'émissions, mais se classe en 5^{ème} position des catégories clé en termes de contribution à l'évolution des émissions (5,6%) du fait de la baisse importante des émissions de N₂O.

L'acide adipique se présente sous la forme d'une poudre blanche employée essentiellement pour la production de nylon. L'acide adipique est produit par oxydation d'un mélange de cyclohexanone / cyclohexanol sous l'action de l'acide nitrique. Cette oxydation engendre des émissions de N_2O principalement et de NO_x dans une moindre mesure. Il n'y a qu'un seul site de production d'acide adipique en France, l'usine Rhodia à Chalampé. Les effluents gazeux émis par les ateliers de Chalampé contiennent entre 40 et 65% de N_2O . Le gaz de procédé est épuré thermiquement.

L'atelier de destruction des N_2O , installé depuis 1998 sur le site, permet la synthèse d'acide nitrique par absorption des NO_x formés. Cet atelier est équipé d'un traitement catalytique des NO_x avant rejet à l'atmosphère. Les émissions liées à la synthèse de l'acide nitrique sont traitées dans la section 2.B.2.

Il est à noter que le site émet également du CO_2 qui provient de l'oxydation d'une partie des matières premières.

De 1990 à 2015, la production a augmenté de 38%, malgré une forte chute de la production entre 2006 et 2009. Il n'existe, actuellement, plus qu'un seul site de production et de ce fait le niveau de production est confidentiel.

Les émissions de N_2O ont été réduites de plus de 99% depuis 1990 grâce au système de traitement installé en 1998. Une forte réduction a été observée entre 2003 et 2004 suite au renouvellement d'un élément du système de traitement qui s'avérait perturber la performance de l'ensemble. La diminution du facteur d'émission depuis 2011 résulte de la réalisation d'un projet visant à réduire les émissions de N_2O par augmentation et fiabilisation de la collecte de N_2O en direction de l'unité de traitement N_2O (Projet Chal'ange, réalisé en plusieurs tranches à partir de 2008). Les fluctuations des émissions de N_2O sont fonction du nombre et de la durée des phases d'arrêt du système de traitement pour maintenance ou incident.

4.3.1.4 Production d'acide glyoxylique (2B4.c)

En 2015, la production d'acide glyoxylique n'est pas une catégorie clé en termes de niveau d'émissions mais se classe en 30^{ème} position des catégories clés en termes de contribution à l'évolution des émissions (0,9%) du fait de la baisse importante des émissions de N_2O .

Le glyoxal est produit par oxydation de l'acétaldéhyde sous l'action de l'acide nitrique. L'acide glyoxylique est produit par oxydation du glyoxal par l'acide nitrique. Le glyoxal et l'acide glyoxylique sont vendus en phase aqueuse, le premier est un produit employé par les industries textile, papetière et pharmaceutique notamment, le second est un intermédiaire de synthèse employé notamment par les industries pharmaceutiques ainsi que l'industrie des arômes et des parfums.

La production d'acide glyoxylique a augmenté de 33% entre 1990 et 2015. Jusqu'en 2001, 2 sites produisaient de l'acide glyoxylique en France. Depuis la fermeture en 2001 du site Clariant de Lillebonne, seul le site Weylchem (ex Clariant) de Cuise-Lamotte produit de l'acide glyoxylique, émetteur de N_2O et de NO_x . De ce fait, le niveau de production est confidentiel. Ce site fabrique également des produits de spécialités à l'origine d'émissions de N_2O , de NO_x et de COVNM comptabilisées dans la catégorie « autres productions de la chimie organique ».


Les émissions de N_2O ont été réduites de 92 % depuis 1990. Un système de traitement a été installé en 1999 sur le seul site actuellement en activité. Ce système vise à détruire le N_2O par traitement catalytique.

4.3.1.5 Production de carbure de calcium (2B5.b)

En 2015, la production de carbure de calcium n'est pas une catégorie clé, ni en termes de niveau d'émissions ni en termes de contribution à l'évolution des émissions.

Production

Le carbure de calcium est obtenu dans un four électrique à très haute température (2200°C) par réduction de la chaux par du carbone (sous forme de coke) selon la réaction suivante :




Les gaz produits étant réutilisés comme combustibles, le CO contenu dans les gaz est oxydé en CO₂. Il y avait jusqu'en 2002 une seule usine de production en France. Cette usine a fermé en 2002 et il n'y a donc plus d'émissions de CO₂ à partir de 2003 concernant la production de carbure de calcium.

Utilisation

Le carbure de calcium est utilisé pour la fabrication d'engrais (cyanamide), mais également en métallurgie ou en tant que précurseur d'acétylène.

La réaction se produisant lors de l'utilisation du carbure de calcium est la suivante :



L'utilisation de carbure de calcium est responsable d'émissions de CO₂.

4.3.1.6 Production de carbonate de sodium (2B7)

En 2015, la production de carbonate de sodium n'est pas une catégorie clé, ni en termes de niveau d'émissions ni en termes de contribution à l'évolution des émissions.

Il existe deux procédés de fabrication du carbonate de sodium : l'un est naturel et l'autre, dit synthétique, est basé sur la réaction du chlorure de sodium avec l'hydrogénocarbonate d'ammonium. En France, seule la voie de fabrication dite synthétique est utilisée.

Les étapes du procédé de fabrication dit synthétique sont les suivantes :

- Production d'hydrogénocarbonate d'ammonium à partir de chaux : $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$; $\text{CaO} + 2\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ et $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4\text{CO}_3\text{H}$
- Production de bicarbonate de sodium par réaction du chlorure de sodium, avec l'hydrogénocarbonate d'ammonium : $\text{NaCl} + \text{NH}_4\text{CO}_3\text{H} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaCO}_3\text{H}$
- Torréfaction du bicarbonate de sodium en carbonate de sodium :
- $2 \text{NaCO}_3\text{H} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- Transformation des sous-produits (chlorure d'ammonium et gaz carbonique) en hydrogénocarbonate d'ammonium.

La production de carbonate de sodium a diminué de 30% entre 1990 et 2015. Il n'existe en France que 2 sites de production en activité et, de ce fait, le niveau de production est confidentiel.

Les émissions de CO₂ générées par la production de carbonate de sodium ont diminué de 20% entre 1990 et 2015.

4.3.1.7 Production de dérivés pétrochimiques et noir de carbone (2B8)

En 2015, la production de dérivés pétrochimique et noir de carbone n'est pas une catégorie clé, ni en termes de niveau d'émissions ni en termes de contribution à l'évolution des émissions.

Cette catégorie regroupe en particulier :

- Les émissions de CO₂ et CH₄ générées par la production de noir de carbone (2.B.8.f). Suite à la fermeture d'un site de production en 2009, il ne reste plus que 2 sites en activité et de ce fait le niveau de production est confidentiel. Il est à noter que les émissions liées aux installations de combustion (chaudières, turbines, etc.) ne sont pas comptabilisées sous cette catégorie ; elles sont prises en compte dans le secteur de la combustion dans l'industrie. Le Noir de carbone est produit par cracking catalytique par combustion ménagée d'hydrocarbures aromatiques : $\text{C}_x\text{H}_y + \text{O}_2 + \text{N}_2 \rightarrow \text{C} + \text{CO} + \text{H}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$;
- Les émissions de CO₂ et N₂O des autres procédés de la chimie organique (2.B.8.g) :
 - Les émissions de CO₂ et N₂O des autres procédés de la chimie organique (2.B.8.g) :

- la production de chlorure de vinyle ;
- la production de polyéthylène (basse et haute densité) ;
- la production de polychlorure de vinyle ;
- la production d'anhydride phthalique ;
- la production de styrène (suite à la fermeture successive de 2 sites de production, il ne reste plus, depuis 2010, qu'un seul site en activité en France, de ce fait le niveau de production est confidentiel).

4.3.1.8 Productions d'halocarbures, NF_3 et SF_6 (2B9)

Cette catégorie correspond aux émissions liées à la production de HFC, PFC, SF_6 et NF_3 ainsi que de leurs sous-produits.

Il existe deux sites de production d'hydrocarbures halogénés en France. Un autre site produit également un acide fluoré qui engendre comme sous produits des HFC et PFC.

Il n'y a pas de production de SF_6 en France. L'essentiel de la production en Europe se concentre en Allemagne et en Italie. Cependant, un site dans l'industrie nucléaire a émis du SF_6 par destruction de fluor jusqu'en 2006. Cette activité est classée, par simplification, comme sous produit de la production d'halocarbures.

Les productions n'étant pas disponibles pour des raisons de confidentialité, les activités sont fictives.

Ce sous-secteur contribue comme catégorie clé pour l'évolution des émissions (HFC) au 15^{ème} rang en 2015 (1,6%) du fait des réductions d'émissions de HFC-23.

De plus, cette catégorie est la 38^{ème} catégorie clé (0,5%) en termes de contribution à l'évolution des émissions pour les PFC.

Sous produits

Production du HCFC-22

Il existe un site en France, producteur de HCFC-22, émetteur du sous-produit HFC-23. Les émissions ont été réduites de façon importante depuis 1994 après la mise en place d'une unité de traitement des produits fluorés par oxydation thermique. Les productions sont confidentielles.

Production d'acide trifluoroacétique

Ce produit est fabriqué sur un site. Le procédé engendre des sous-produits fluorés dont le HFC-125 et le CF_4 . La production depuis 1990 a été augmentée entraînant une hausse des émissions jusqu'à la mise en place d'un nouveau réacteur en 2003 et d'un oxydateur thermique fin 2008. La mise en place de ce dernier explique les très faibles émissions à partir de 2009.

Émissions fugitives

Sur l'un des deux sites de production, les émissions ont été réduites de façon importante depuis 1992, pour le HFC-143a en particulier, suite au renouvellement de l'atelier de production et, depuis 1994-1995, pour l'ensemble des gaz après l'introduction d'un incinérateur et la suppression progressive des sources diffuses. Le second site de production était déjà équipé d'un tel dispositif depuis une date antérieure à 1990.

Depuis 2003, il n'y a plus d'émissions de PFC.

Chimie du nucléaire

Un site de traitement de l'uranium utilise, pour traiter les effluents gazeux de fluor, des « pots à soufre » permettant de les neutraliser en SF_6 . Les émissions sont de l'ordre de 5 tonnes par an jusqu'en 2006. Les rejets de SF_6 du site ont fait l'objet d'un plan d'action en 2005-2006 destiné à

réduire les émissions de GES. L'installation qui transformait le fluor en SF_6 a été remplacée par une installation qui ne met plus en œuvre de soufre. En effet, l'effluent gazeux à neutraliser (contenant des traces de fluor) a été orienté vers les installations du procédé, et non plus vers l'ancienne installation qui avait pour objectif de transformer le fluor en SF_6 avant rejet à l'atmosphère. Par conséquent il n'y a plus de rejet de SF_6 depuis 2007.

4.3.1.9 Autres (2B10)

En 2015, l'ensemble des autres procédés de la chimie constitue la 21^{ème} catégorie clé en termes de niveau d'émissions (1,1%) et figure également au 36^{ème} rang des catégories clés en termes d'évolution des émissions (0,5%).

Cette catégorie regroupe en particulier :

- Les émissions de CO_2 , CH_4 et N_2O liées à la combustion de sous-produits issus des matières premières introduites dans les fours de vapocraquage ainsi qu'aux procédés de fabrication de l'éthylène et du propylène.

L'éthylène et le propylène ainsi que d'autres produits organiques sont élaborés par craquage thermique de fractions de pétrole. Le naphta est la principale fraction utilisée mais d'autres peuvent être utilisées comme matières premières (éthane jusqu'aux distillats de pétrole lourds). Il en résulte une production dont la composition est d'environ 36% éthylène, 13% propylène, 8% butylène et 7% aromatiques. Ces produits sont séparés par distillation. On compte 6 vapocraqueurs en France depuis la fermeture d'une unité en 2015.

En plus des produits cités ci-dessus, des déchets gazeux à valeur énergétique intéressante sont réutilisés dans les fours de vapocraquage comme combustibles. Les émissions liées à la combustion de ces gaz sont pris en compte dans cette section conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC [771] ;

- Les émissions de CO_2 liées à la production d'hydrogène : ce composé est produit par vaporeformage du gaz naturel. Ce dernier est donc utilisé en tant que matière première ;
- Les émissions de N_2O générées par la production de tétrafluorure d'uranium (UF_4) : il s'agit de la première étape dans la préparation du combustible nucléaire (conversion de l'uranium brut en UF_4) avant sa transformation en hexafluorure d'uranium (UF_6) puis son enrichissement). Il n'existe qu'un seul site de production d' UF_4 en France ;
- Les émissions de CO_2 liées à la production de tétrachlorure de titane (TiCl_4) : Il n'existe qu'un seul site de production de TiCl_4 en France. Le procédé de production utilisé en France est le procédé par carbo-chloration ($2\text{TiO}_2 + 4\text{Cl}_2 + 3\text{C} \rightarrow 2\text{TiCl}_4 + 2\text{CO} + \text{CO}_2$). L'apport de carbone est réalisé au moyen de coke de pétrole ;
- Les émissions de N_2O générées par la production de N_2O médical et industriel : il n'existe qu'un seul site en France produisant du N_2O médical et industriel. Au cours de la fabrication du N_2O , celui-ci est rejeté dans l'atmosphère à un certain nombre d'étapes du procédé (purges des cuves de stockage et du process, etc.) ;
- Les émissions de CO_2 , CH_4 et N_2O liées à l'utilisation de torchères dans l'industrie chimique : la torchère est un équipement de destruction des gaz résiduels, également utilisé comme organe de sécurité. Ces gaz peuvent être brûlés pour des raisons diverses, le plus souvent en raison de présence d'impuretés et parfois pour incapacité de traitement ou de stockage ;
- Les émissions de CO_2 et N_2O des autres procédés de la chimie organique n'entrant pas dans les catégories précitées.

NB : d'autres catégories de productions chimiques sont prises en compte dans l'inventaire national mais ne sont pas décrites ici car il s'agit d'activités non émettrices de gaz à effet de serre.

4.3.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

Pour le secteur de la chimie, les émissions sont généralement déterminées par une approche « bottom-up » à partir des données communiquées au travers des déclarations annuelles de rejets de polluants et complétées par les informations des industriels.

Des éléments spécifiques à certains secteurs sont présentés ci-après.

4.3.2.1 Production d'ammoniac (2B1)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'ammoniac est de rang 3 depuis 2004 (utilisation des productions et émissions déclarées par les exploitants). De 1990 à 2003, la méthode utilisée est de niveau 2 du fait de l'utilisation des données d'activité par site et du report du facteur d'émission spécifique par site de 2004.

La production d'ammoniac globale provient de statistiques nationales pour les périodes 1960-1978 [272] et 1986-2006 [53], [118]. En l'absence d'information, une interpolation linéaire est mise en œuvre pour la période 1979-1985. Des productions par site ont été obtenues par communications des exploitants pour les années 1990, 1995, 1999 et suivantes [50]. Depuis 2007 la production d'ammoniac est obtenue exclusivement à partir des déclarations annuelles de rejets [19].

Les consommations de gaz naturel des vapoformeurs sont calculées à partir des émissions de CO₂ provenant du procédé et de facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie).

Emissions de CO₂

Deux spécificités sont à considérer quant au calcul des émissions de CO₂ :

- D'une part, le gaz naturel est utilisé en tant que matière première mais également en tant que combustible. Ces deux consommations sont à l'origine d'émissions de CO₂. Seules les émissions du CO₂ issues des consommations non énergétiques de gaz naturel sont comptabilisées dans cette partie. Pour information, les exploitants déclarent soit séparément les émissions procédé et combustion, soit l'ensemble des émissions sans distinction [19]. Dans ce dernier cas, les émissions du procédé sont déterminées à partir des consommations non énergétiques fournies par les exploitants [50] ;
- D'autre part, pour certains sites, une partie du CO₂ émis est réutilisée pour la synthèse de l'urée ou la production de CO₂ liquéfié. Le CO₂ mis en œuvre pour fabriquer le produit (urée ou CO₂ liquéfié) est par la suite réémis après un stockage intermédiaire temporaire (exemple : hydrolyse de l'urée par les microorganismes du sol suite à son épandage en tant que fertilisant).

Conformément aux lignes directrices du GIEC 2006 :

- Les quantités de CO₂ réutilisées pour la production de CO₂ liquéfié sont comptabilisées dans le secteur de la production d'ammoniac alors que ;
- Le CO₂ utilisé pour la production d'urée est comptabilisé dans les secteurs consommateurs d'urée (e.g. agriculture, etc.).

Depuis 2004, les émissions de CO₂ proviennent des déclarations annuelles de rejets [19] complétées par des échanges avec les exploitants [50]. Pour les années 1990 à 2003, les émissions de CO₂ sont recalculées par site, à partir du facteur émission spécifique à chaque installation de 2004 et de la production annuelle. La cohérence temporelle depuis 1990 est vérifiée par le fait que le facteur d'émission global est du même ordre de grandeur sur toute la série et par le fait que le périmètre des producteurs considérés est identique sur toute la série. Les quantités de CO₂ réutilisées pour la production de CO₂ liquéfié et d'urée sont également directement fournies par les exploitants [19, 50]. Avant 1990, les émissions sont déterminées à partir de la production nationale et du facteur d'émission national de 1990.

Il est à noter qu'un site de production, fermé en 2009, ne produisait pas l'hydrogène nécessaire au procédé mais l'achetait à un site voisin : ce site n'émettait donc pas de CO₂ au niveau de son procédé de production d'ammoniac.

En 2013, la production d'ammoniac est entrée dans le champ d'application du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (émissions de CO₂ de procédé).

4.3.2.2 Production d'acide nitrique (2B2)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'acide nitrique est de rang GIEC 3.

De 1990 à 2001, la production d'acide nitrique est obtenue à l'aide de statistiques nationales [143] et par communication d'un groupe [733] puis des données déclarées par les exploitants [19] depuis 2002. Les productions avant 1990 proviennent d'un annuaire statistique [272].

Emissions de N₂O

La fédération sectorielle a communiqué au CITEPA les émissions par site pour 1990 et de 1999 à 2001 et une valeur d'émission pour l'ensemble des sites pour les années 1991 à 1998 [143]. Ces données ont été comparées par le CITEPA aux données disponibles dans les déclarations des rejets des industriels pour validation [19]. A ces valeurs sont ajoutées les émissions des installations d'un groupe [733] non inclus dans les statistiques de la fédération. La totalité des émissions liées à la production nationale est donc prise en compte sur la période 1990-2001, à partir de données collectées en bottom-up ou issues d'une approche bottom-up.

A partir de 2002, les émissions de chaque site du périmètre considéré sont disponibles dans les déclarations des rejets industriels [19]. L'ensemble de ces émissions est déterminé par les exploitants par mesure.

Il est à noter que depuis 2013, la production d'acide nitrique est entrée dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre. Par ailleurs, en 2002, les industriels ont adopté un référentiel de Bonnes Pratiques approuvé par l'AFNOR [146] pour estimer les émissions de N₂O des ateliers de fabrication d'acide nitrique.

4.3.2.3 Production d'acide adipique (2B3)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'acide adipique est de rang GIEC 3.

Les émissions, facteurs d'émission et la production (confidentielle) étaient auparavant communiquées directement par le site [147]. Les données de production (confidentielle) et d'émission sont désormais récupérées dans les déclarations annuelles de rejets [19].

Emissions de CO₂

La production d'acide adipique est émettrice de CO₂ qui provient de l'oxydation d'une partie des matières premières oxydées. Ces émissions de CO₂ sont déterminées à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Le facteur d'émission établi sur la base des années récentes est reporté jusqu'en 1960 compte tenu des caractéristiques de l'installation qui n'ont pas évolué.

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O proviennent de communications directes avec le site ou sont extraites des déclarations annuelles des émissions [19].

En marche normale, les émissions de N₂O sont mesurées en continu au moyen d'un chromatographe. En marche dégradée, les gaz provenant du procédé sont émis directement à l'atmosphère. Les émissions de N₂O sont alors déterminées par bilan matière. Les émissions calculées correspondent à plus de 98% de l'ensemble des émissions.

Les émissions ont été considérablement réduites depuis 1998 suite à l'installation de l'unité de traitement thermique. Le N_2O est brûlé avec du méthane dans des conditions particulières pour transformer le N_2O en NO , NO_2 et N_2 . Le N_2O et le N_2 sont ensuite adsorbés dans l'eau pour créer de l'acide nitrique. Les émissions sont fonction des phases d'arrêt du traitement thermique.

4.3.2.4 Production d'acide glyoxylique (2B4.c)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'acide glyoxylique est de rang GIEC 2 jusqu'en 2002 puis de rang 3 depuis 2003.

Les productions (confidentielles) et les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles des rejets [19] et de données du site [150] validées dans le cadre d'un engagement de progrès.

Emissions de N_2O

Les émissions de N_2O sont extraites des déclarations annuelles des émissions [19]. Depuis l'installation du traitement catalytique, en dehors des phases transitoires (démarrages, arrêts, incidents) rares et de durées limitées, les émissions de N_2O sont réduites en N_2 et O_2 . En marche normale de l'installation, les émissions de N_2O sont déterminées par mesures en continu des débits d'air et des concentrations en sortie de l'unité de traitement. En marche dégradée, les émissions de N_2O sont déterminées à partir de bilans massiques pour le glyoxal et à partir de mesures pour l'acide glyoxylique (les gaz détournés sont analysés en même temps que les gaz normalement traités dans la cheminée).

La marche dégradée de l'installation se résume à environ 6 jours par an.

Les données de production et facteurs d'émission sont confidentiels.

4.3.2.5 Production de carbure de calcium (2B5.b)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de carbure de calcium est de rang GIEC 1.

Production

La production de carbure de calcium était assurée en France par un seul site ayant cessé son activité en 2003.

Les données de production proviennent de statistiques nationales pour les années 2001 et 2002 et sont interpolées pour les années antérieures.

Utilisation

Les consommations sont déterminées à partir des données de production et des données d'import/export fournies par les douanes [497].

Emissions de CO_2

Les émissions de CO_2 liées à la production et à l'utilisation de carbure de calcium sont déterminées au moyen de facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC [255].

4.3.2.6 Production de carbonate de sodium (2B7)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de carbonate de sodium est de rang GIEC 2 (par assimilation) du fait de la prise en compte, pour partie, de données spécifiques aux installations jusqu'en 2000 puis de rang 3.

Il n'existe que deux sites de production de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium en France. C'est pourquoi, en raison du secret statistique, les activités et facteurs d'émission liés à cette production sont confidentiels.

Les données de production de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium proviennent de publications de la profession [243] pour les années antérieures à 1999 puis des déclarations des industriels à partir de cette date [19]. Pour les années manquantes, les niveaux de production sont interpolés.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ liées à la production de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium sont déterminées à partir des déclarations des sites de production à partir de 2001 [19]. Pour les années antérieures, les émissions de CO₂ sont estimées à l'aide du facteur d'émission calculé pour l'année 2001.

4.3.2.7 Production de dérivés pétrochimiques et noir de carbone (2B8)

Production de noir de carbone

La méthode appliquée pour le secteur de la production de noir de carbone est de rang GIEC 2 jusqu'en 2000 du fait de la prise en compte, pour partie, de données spécifiques aux installations puis de rang GIEC 3 depuis 2001.

Les données de production de noir de carbone sont estimées à partir de statistiques nationales [53] jusqu'en 2002 puis à partir des déclarations des sites de production [19].

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées à partir des déclarations des sites de production à partir de 2001 [19]. Pour les années antérieures, les mêmes facteurs d'émission sont conservés.

Il est à noter que la production de noir de carbone est entrée, en 2013, dans le champ d'application du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (émissions de CO₂ de procédé).

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont déterminées à partir des déclarations des sites de production à partir de 2001 [19]. Pour les années antérieures, les mêmes facteurs d'émission sont conservés.

Production de monochlorure de vinyle (MVC)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de MVC est de rang GIEC 2.

Il reste trois sites de production en France. Le niveau d'activité est connu pour les années 1990, 1994 et 1995 à partir d'un recensement auprès des sites. Pour les années 2004 et suivantes, la production provient d'une compilation des données disponibles dans les déclarations annuelles des rejets [19]. Avant 2004, pour les années où la production n'est pas disponible, l'activité est estimée par interpolation des années connues et/ou à partir de la production de PVC qui est connue [53].

Emissions de CO₂

A partir de 2013, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Pour les années 2004 à 2012, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations de rejets et/ou des émissions recalculées par site à partir des derniers facteurs d'émission disponibles.

Le facteur d'émission estimé pour 2004 est utilisé pour les années antérieures.

Production de polyéthylène (basse et haute densité)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de polyéthylène (basse et haute densité) est de rang GIEC 3.

Les activités proviennent pour certaines années des statistiques fournies par l'UIC [118] et pour d'autres, des statistiques du SPMP [115] ainsi que des déclarations annuelles des rejets [19].

Emissions de CO₂

Des émissions de CO₂ sont considérées depuis la mise en œuvre d'un oxydateur sur un site en 2012. Ces émissions proviennent des déclarations annuelles de rejets [19] et sont associées à l'oxydation des COV sur la ligne de polymérisation. Ces émissions sont propres à ce site et le facteur d'émission, qui dépend surtout du système de traitement, est confidentiel et n'est pas applicable à l'ensemble du secteur.

Production de polychlorure de vinyle (PVC)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de PVC est de rang GIEC 2.

Les activités proviennent pour certaines années des statistiques fournies par l'UIC [118] et pour d'autres, des statistiques du SESSI et du SPMP [53, 115] ainsi que des déclarations annuelles des rejets [19].

Emissions de CO₂

Certains sites de production de PVC déclarent des émissions de CO₂ procédés liées à l'utilisation de peroxydes organiques.

Pour les années 2013 et suivantes, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Pour les années 2004 à 2012, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations de rejets et/ou des émissions recalculées par site à partir des derniers facteurs d'émission disponibles.

Le facteur d'émission estimé pour 2004 est utilisé pour les années antérieures.

Production de styrène

La méthode appliquée pour le secteur de la production de styrène est de rang GIEC 2.

En 1990, il y avait trois sites de production en France. Depuis 2010, il n'en reste plus qu'un. Les activités proviennent du SESSI [53] jusqu'en 1990 et directement des déclarations annuelles de rejets des industriels [19] pour les années suivantes. Les activités des années pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sont estimées par interpolation des années connues.

Emissions de CH₄

Des émissions de CH₄ sont considérées pour la production de styrène. Un facteur d'émission moyen est déterminé à l'échelle nationale à partir des lignes directrices du GIEC 2006 [379] et des niveaux d'activité définis dans les statistiques du SESSI [53] et les déclarations annuelles de rejets des industriels [19]. Les productions et facteurs d'émission sont confidentiels.

Production d'anhydride phtalique

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'anhydride phtalique est de rang GIEC 3.

Le seul site producteur d'anhydride phtalique en France a cessé son activité en 2014. Les productions (données confidentielles) et les émissions proviennent des déclarations annuelles [19].

Emissions de CO₂

Les facteurs d'émissions sont calculés à partir des émissions de CO₂ disponibles dans les déclarations annuelles de rejets des industriels [19] à partir de 2001. Le facteur d'émission de cette année est utilisé pour déterminer les émissions des années antérieures.

Les productions et facteurs d'émission sont confidentiels.

4.3.2.8 Productions d'halocarbures, NF₃ et SF₆ (2B9)

La méthode appliquée est de rang GIEC 3.

Les HFC et PFC produits sont émis en partie de manière fugitive ou canalisée.

L'autre partie provient de l'émission des réactions de sous-produits générés par l'activité initiale :

- La production d'HCFC-22 est à l'origine d'émissions de HFC-23,
- La fabrication d'acide fluoré engendre des sous-produits (notamment HFC-125 et CF₄).

La transformation du fluor engendre des émissions de SF₆.

Les émissions sont communiquées directement par les sites de production [50] et les déclarations annuelles de rejets [19].

4.3.2.9 Autres (2B10)

Production d'éthylène - propylène

La méthode appliquée est de rang 2 et plus (par extrapolation) du fait de la prise en compte de données spécifiques aux installations.

Combustion : Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, bilans, etc.) [19, 39] permettent une estimation fine des émissions de la combustion pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique. Les combustibles gazeux considérés correspondent aux déchets industriels gazeux, gaz de pétrochimie et autres combustibles gazeux (respectivement NAPFUE 307, 308 et 314).

Les substances liées à la combustion sont estimées.

Procédés : Le niveau de production national des deux composés est issu des communications des exploitants auprès du CITEPA entre 1990 et 2005 [50] et des déclarations annuelles [19] après 2005.

Les procédés de vapocraquage génèrent des émissions de CO₂ (très faibles), de CH₄ et de COVNM.

Emissions de CO₂

Combustion : Les émissions de CO₂ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du SEQUE, basées sur des mesures spécifiques. Lorsque l'exploitant ne déclare pas de facteurs spécifiques, une moyenne du facteur d'émission par combustible et par site ou les valeurs nationales (par combustible) (cf. section générale énergie) sont appliquées.

Procédés : Un site de production déclare des émissions très faibles de CO₂ liées au procédé depuis 2008 [19]. Pour les années antérieures, le FE CO₂ recalculé pour l'année 2008 est appliqué.

Emissions de CH₄

Combustion : Sur l'ensemble de la période, les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Procédés : Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide d'un facteur d'émission, recalculé à partir du facteur d'émission de COVNM national et du ratio des facteurs d'émission de CH₄ et COVNM issus des lignes directrices du GIEC 2006 [705].

Emissions de N₂O

Combustion : Sur l'ensemble de la période, les émissions de N₂O sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Procédés : Aucune émission de N₂O n'est attendue.

Production de H₂

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'hydrogène est de rang GIEC 2 (par assimilation) jusqu'en 2006 puis rang 3 à partir de 2007.

Jusqu'en 2006, le niveau de production d'hydrogène était disponible dans les statistiques nationales [53]. A partir de 2007, les données de production utilisées proviennent des déclarations des sites de production [19].

Par ailleurs, les consommations de gaz naturel (à usage non énergétique) sont, à partir de 2007, calculées à l'aide des émissions déclarées par les exploitants et d'un facteur d'émission national. Pour les années antérieures, les consommations de gaz naturel sont calculées à partir du niveau de production et d'un facteur d'émission national.

Emissions de CO₂

Jusqu'en 2006, les émissions de CO₂ sont estimées à partir des consommations non énergétiques de gaz naturel en considérant que l'ensemble du carbone entrant dans le procédé sous forme de gaz naturel est émis sous forme de CO₂ et en utilisant un facteur d'émission national (cf. section générale énergie).

A partir de 2007, les émissions de CO₂ proviennent des déclarations des sites de production [19].

La cohérence temporelle est vérifiée en comparant les FE CO₂ recalculés depuis 2007 à partir des données des exploitants avec les FE CO₂ nationaux pour le gaz naturel.

Production de TiCl₄

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'hydrogène est de rang GIEC 2 (par assimilation) jusqu'en 2005 puis rang 3.

Les données de production utilisées proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19]. Pour les années sans information, des reports ou des interpolations sont effectués. Il est à noter que, selon les règles du secret statistique, le niveau de production de ces activités est confidentiel.

Emissions de CO₂

A partir de 2006, les émissions de CO₂ proviennent des déclarations des sites de production [19]. Pour les années antérieures, les émissions de CO₂ sont estimées à l'aide du facteur d'émission déduit pour l'année 2006.

Production d'UF₄

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'UF₄ est de rang GIEC 3.

Depuis 1990, les données de production utilisées proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations du site de production [19]. Pour les années antérieures, un report du niveau de production de 1990 est effectué. Il est à noter que, selon les règles du secret statistique, le niveau de production de cette activité est confidentiel.

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O proviennent selon les années de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19].

Production de N₂O

La méthode appliquée pour le secteur de la production de N₂O est de rang GIEC 3.

Les données de production utilisées proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19]. Pour les années sans information, des reports ou des interpolations sont effectués. Il est à noter que, selon les règles du secret statistique, le niveau de production de ces activités est confidentiel.

Emissions de N₂O

Les émissions de N_2O proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19].

Torches dans l'industrie chimique

La méthode appliquée pour le secteur des torchères dans l'industrie chimique est de rang GIEC 2 jusqu'en 2012 et de rang GIEC 3 depuis 2013.

Les activités et les émissions des torches (depuis 2012) sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. La plupart des torchères prises en compte individuellement sont celles présentes sur des installations chimiques soumises au système d'échange de quotas d'émissions (SEQUE) depuis 2013.

La quantité de gaz torchés avant 2012 est recalculée à partir des données de production de chaque site : les émissions et activités sont déterminées pour les années les plus récentes, puis rétropolées jusqu'en 1990 (1960 pour le CO_2) en indexant l'activité des torches avec les productions connues.

Emissions de CO_2

A partir de 2012, les facteurs d'émission de CO_2 sont déterminés à partir des quantités de gaz torchés et des données d'émissions [19].

Pour les années antérieures à 2012, les émissions sont déterminées site par site via la moyenne des facteurs d'émission des années 2012 et 2013.

Emissions de CH_4 et N_2O

A partir de 2012, les facteurs d'émission de CH_4 et de N_2O sont déterminés à partir des quantités de gaz torchés et des données d'émissions [19]. Si un site ne présente aucune donnée pour une année, un facteur d'émission est déterminé à partir des années connues [19]. Si aucune valeur n'est disponible pour la période, les valeurs moyennes des facteurs d'émission des sites ayant une activité similaire sont utilisées. A défaut, les facteurs d'émission par défaut des lignes directrices du GIEC 2006 [397] sont appliqués.

Pour les années antérieures à 2012, les émissions sont déterminées site par site via la moyenne des facteurs d'émission des années 2012 et 2013.

Production d'autres produits organiques n'entrant pas dans une catégorie citée

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'autres produits organiques n'entrant pas dans une catégorie citée est de rang GIEC 2.

Plus d'une cinquantaine de sites, dont certains sont de petits émetteurs, n'entrent pas dans les activités précitées et sont répertoriés dans cette catégorie. Les activités étant très diverses (i.e. élastomère, etc.), les émissions sont rapportées sur une production fictive.

Les émissions sont déterminées au moyen de facteurs d'émission provenant de sources diverses parfois confidentielles, des statistiques fournies par l'UIC [118] et des déclarations annuelles de rejets [19].

A partir de 2004, les déclarations sont de plus en plus exhaustives. Cependant, la complexité réside dans la détermination des diverses productions ce qui induit une incertitude supérieure au résultat par activité comparée à l'incertitude globale attachée au secteur.

Emissions de CO_2

Pour le reste de la chimie organique, certains sites émettent du CO_2 , en fonction de leurs procédés et caractéristiques. Pour les années 2013 et suivantes, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Pour les années 2004 à 2012, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations de rejets et/ou des émissions recalculées par site à partir des derniers facteurs d'émission disponibles. Avant 2004, c'est la valeur des émissions de cette année qui est reportée.

Emissions de N₂O

Les données d'émission de N₂O proviennent directement des déclarations annuelles des industriels [19] à partir de 2004. Les années antérieures sont estimées via des données des exploitants et en tenant compte du coefficient d'évolution déterminé à partir d'une enquête de l'UIC [331].

4.3.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude moyenne sur le secteur 2B est de :

- 3% pour l'activité et 6% pour le facteur d'émission, pour le CO₂,
- 3% pour l'activité et 100% pour le facteur d'émission, pour le CH₄,
- 7,5% pour les émissions de N₂O (mesure directe),
- 2% pour l'activité et 10% pour le facteur d'émission pour les HFC et PFC,
- 30% pour l'activité et 30% pour le facteur d'émission pour le SF₆.

La cohérence temporelle des séries est respectée, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes étant également prises en compte pour rétropoler les séries pour les années plus lointaines lorsque cela s'avère nécessaire.

Des contacts avec certains industriels permettent aussi d'obtenir des données pour les années antérieures aux déclarations. Dans tous les cas, les années manquantes sont complétées en s'appuyant sur les données disponibles (typiquement soit un facteur d'émission moyen est calculé, soit le plus ancien facteur d'émission connu est reporté sur les années antérieures, soit une évolution linéaire est calculée entre deux années connues éloignées dans le temps).

Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture brusque dans les séries lorsque les données relatives à certaines années ne sont pas disponibles.

4.3.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les émissions obtenues dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM).

Des éléments spécifiques à certains secteurs sont présentés ci-dessous.

Les secteurs de la production d'acide adipique, d'acide nitrique, de noir de carbone et d'hydrogène étant entrés en 2013 dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, les données déclarées par les sites de production de ces secteurs sont également contrôlées par un organisme vérificateur agréé.

Acide adipique : les émissions de N₂O communiquées par le site sont estimées conformément au référentiel de Bonnes Pratiques approuvé par l'AFNOR NP X 30-330.

Acide glyoxylique : les émissions de N₂O déclarées par les 2 sites sont estimées conformément au référentiel de Bonnes Pratiques approuvé par l'AFNOR NP X 30-332.

Acide nitrique : en 2002, les industriels ont adopté un référentiel de bonnes pratiques approuvé par l'AFNOR pour estimer les émissions de N₂O des ateliers de fabrication d'acide nitrique. Il a été vérifié que les données d'activité sont bien déclarées en 100% HNO₃.

Production de gaz fluorés : les facteurs d'émission des différents producteurs français ont été comparés entre eux et à mis en évidence une cohérence entre chaque site. De plus, le facteur d'émission de HFC-23 du producteur français de HCFC-22 a comparé avec ceux proposés dans les lignes directrices du GIEC 2006 et se situe effectivement dans la gamme proposée pour la catégorie *Usine avec capture et destruction de HFC-23*.

Production de gaz fluorés : la France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée.

Production de gaz fluorés : le CITEPA contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites producteurs de gaz fluorés en France à partir du registre déclaratif français [19] pour assurer l'exhaustivité des émissions des industriels.

4.3.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	33 408	30 886	16 977	11 590	10 163	9 586	8 467	7 158	5 283	4 201	3 836	3 866	4 136	
Nouveau	kt CO ₂ e	36 789	34 702	21 421	15 966	14 584	14 039	12 534	10 635	8 828	7 778	7 344	7 222	7 861	7 942
Différence	kt CO ₂ e	+3 381	+3 817	+4 444	+4 375	+4 420	+4 453	+4 067	+3 478	+3 545	+3 577	+3 508	+3 356	+3 726	
	%	+10%	+12%	+26%	+38%	+43%	+46%	+48%	+49%	+67%	+85%	+91%	+87%	+90%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

4.3.5.1 Production d'ammoniac (2B1)

Description du recalcul

Modification des données d'émissions CO₂ procédé déclarées par l'un des sites de production pour l'année 2014 et correction des données d'émissions transformées en CO₂ liquéfié et en urée sur toute la série pour le même site.

Raison et justification

Amélioration de la justesse de l'inventaire.

4.3.5.2 Production de dérivés pétrochimiques et noir de carbone (2B8)

Description du recalcul

Transfert des émissions de procédés des vapocraqueurs (éthylène) du CFR 2.B.8.b vers le CRF 2.B.10 (CO₂ et CH₄).

Transfert des émissions de procédés des vapocraqueurs (propylène) du CFR 2.B.8.g vers le CRF 2.B.10 (CO₂ et CH₄).

Raison et justification

Amélioration de la comparabilité.

4.3.5.3 Productions d'halocarbures, NF_3 et SF_6 (2B9)

Description du recalcul

Légères modifications avec peu d'impacts sur les années 2009, 2013 et 2014 provenant de la correction d'une erreur sur un site de production de gaz fluorés. Cette erreur portait sur un recalcul des émissions de gaz fluorés d'un site afin de lui soustraire les quantités émises par les groupes frigorifiques qui sont comptabilisées en consommation de gaz fluorés - CRF 2F1).

Raison et justification

Amélioration de la justesse de l'inventaire.

4.3.5.4 Autres (2B10)

Description du recalcul

Production d'éthylène propylène

Conformément aux recommandations des lignes directrices du GIEC 2006, transfert des émissions de procédés et de combustion des vapocraqueurs (éthylène/propylène + fuel gaz) à partir des CRF 2.B.8.b / 2.B.8.g / 1A2c vers le CRF 2.B.10.

Raison et justification

Amélioration de la comparabilité de l'inventaire.

4.3.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration sectorielle n'est prévue.

4.4 Métallurgie (CRF 2C)

4.4.1 Caractéristiques de la catégorie


Cette catégorie regroupe la production de fonte et d'acier, de ferroalliages, d'aluminium primaire, de zinc et les fonderies de magnésium. Les principales émissions engendrées sont le CO₂, les PFC et le SF₆.

4.4.1.1 Procédés de la sidérurgie, de la transformation de l'acier et des cokeries (2C1)

En 2015, ces procédés constituent la 31^{ème} catégorie clé (0,51%) en termes de niveau d'émission (CO₂).

Les activités traitées dans cette section concernent une partie des ateliers sidérurgiques, dans la limite de la partie non énergétique.

Figure 49 : Répartition des émissions des ateliers sidérurgiques au sein des secteurs de l'inventaire




Les activités concernées sont :

- les chaînes d'agglomération (mis à part l'utilisation de castine (cf. section « 2A4d - other decarbonising »),
- les hauts-fourneaux - chargement,
- les hauts-fourneaux - coulée,
- les aciéries à l'oxygène,
- les aciéries électriques,
- les laminaires.

Pour information, la production de ferro-alliages est traitée dans la section « 2C2 - ferro alloys ».

Le procédé est rappelé ci-dessous.

Figure 50 : Les procédés de fabrication de l'acier



Source : acier.org

➤ Agglomération

La **chaîne d'agglomération** : le minéral de fer est broyé et calibré en grains qui s'agglomèrent entre eux. L'aggloméré obtenu est concassé puis chargé dans le haut fourneau avec du coke. Le coke est un combustible résidu solide issu de la distillation de la houille. Une distinction est faite entre les émissions liées à la combustion lors du processus d'agglomération qui s'effectue à chaud avec utilisation d'énergie fossile, traitées dans la section « 1A2a - iron and steel » et les émissions fugitives issues notamment des matières utilisées (décarbonation) dans d'autres sections (cf. émissions de CO₂ liées à la castine dans la section « 2A4d - other decarbonising »).

➤ Hauts-fourneaux

Les **hauts-fourneaux** produisent de la fonte à partir du fer extrait du minéral et du coke. Ces deux produits sont introduits par le haut du haut-fourneau. L'air chaud (1 200 °C) insufflé à la base du haut-fourneau provoque la combustion du coke. L'oxyde de carbone formé va réduire les oxydes de fer pour isoler le fer. La chaleur dégagée par la combustion fait fondre le fer. Le mélange obtenu est la fonte. Les résidus formés (laitier) sont exploités par d'autres industries : construction de routes, cimenterie, etc. L'opération qui se déroule dans les hauts-fourneaux est consommatrice d'énergie fossile. On distingue, d'une part, la combustion d'énergie fossile (essentiellement du gaz de haut fourneau) aux régénérateurs ou cowpers également appelés « réchauffeurs », qui s'apparente à une combustion sans contact et, d'autre part, des procédés non énergétiques tels que le chargement (code SNAP 040202) et la coulée au niveau du haut-fourneau (code SNAP 040203). La présente section traite de la partie non énergétique du procédé, tandis que la partie relative à la combustion est traitée dans la section « 1A2a - iron steel ».

➤ Aciéries à l'oxygène et aciéries électriques

L'élaboration des **aciers** conduit à des traitements particuliers effectués, soit dans les usines sidérurgiques, soit dans des usines distinctes à partir de fonte, d'ajouts de diverses substances et dans des conditions de fonctionnement particulières (température, atmosphère, etc.). Différents procédés sont utilisés pour la fabrication de l'acier : les **fours à oxygène** dans lesquels on injecte de l'oxygène (code SNAP 040206) et les **fours électriques** (code SNAP 040207). Les émissions relatives à ces procédés sont traitées dans la présente section.

➤ Autres ateliers


Les **fours de réchauffage** et les laminoirs vont permettre une mise en forme du métal (bandes, fils, poutres, etc.). Ces opérations sont consommatrices d'énergie et sources d'émissions diffuses, notamment de COVNM. La partie relative à la combustion est traitée dans la section « 1A2a - iron steel ».

Actuellement, deux sites intégrés de production d'acier sont en activité (présence du haut-fourneau, de l'aciérie à l'oxygène, et de laminoirs), un site ayant fermé en octobre 2011. Cependant, certains sites conservent une ou plusieurs activités spécifiques (hauts-fourneaux par exemple) sans posséder toute la chaîne de production d'acier.

Quatre chaînes d'agglomération existent en France actuellement. Trois hauts-fourneaux dont deux au sein des sites intégrés sont encore en fonctionnement. Ces deux sites comptent les deux convertisseurs à l'oxygène présents sur le territoire français. Une vingtaine d'aciéries électriques existe en France. Les laminoirs étaient au nombre de 70 en 2000 selon l'enquête EACEI (d'après les codes NAF 272 et 273 (sauf 273J)).

La production de fonte est relativement stable depuis 1990 avec cependant une chute depuis 2008 due à la crise économique. A partir de 2010, une légère reprise est constatée.

Figure 51 : Production de fonte brute en France (périmètre Kyoto)




Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_2C.xls/Siderur

La production d'acier selon la filière électrique (cf. figure ci-dessous) a augmenté de 55% entre 1990 et 2000, année de la plus forte production enregistrée avec 8,5 Mt. Depuis 2004, la production décline, avec une forte baisse entre 2008 et 2009 (-21%), suite à la crise économique. A partir de 2010, la production repart légèrement à la hausse. La filière électrique représente 34% de la production totale d'acier en 2015 contre 29% en 1990.

Figure 52 : Production d'acier en France - périmètre Kyoto



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_2C.xls/Siderur


4.4.1.2 Production de ferroalliages (2C2)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en 2015.

Les ferroalliages sont produits sur des sites spécifiques utilisant de nos jours exclusivement des fours électriques. Autrefois, la production était assurée par les hauts-fourneaux. Les deux technologies ont coexisté entre 1985 et 2003.

Il existe deux sites en activité en métropole et deux en Nouvelle-Calédonie (hors périmètre Kyoto). Les sites de Nouvelle-Calédonie utilisent du charbon et non du coke pour l'alliage.

Figure 53 : Production de ferroalliages en France (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - janvier 2017

Graph_OMINEA_2C.xls/Ferroalliages

4.4.1.3 Production d'aluminium (2C3)


En 2015, la production d'aluminium primaire est la 19^{ème} catégorie clé (1,4%) pour sa contribution à l'évolution des émissions (PFC). L'aluminium primaire est obtenu par électrolyse de l'alumine dans un bain de cryolithe (contient du fluor) qui constitue la cathode, et des anodes en carbone. Deux types de technologies existent :

- la plus ancienne, dénommée SWPB (side-worked pre-baked, ou piquage latéral) correspondant à une alimentation mécanisée sur les côtés de la cuve d'électrolyse,
- la plus récente, dénommée CWPB (centre-worked pre-baked, ou piquage central) correspondant à une alimentation ponctuelle automatique au centre de la cuve.

La technologie CWPB est moins émettrice de PFC car elle limite les effets d'anode à l'origine des émissions, et permet la mise en place de système de captage et de traitement des rejets. L'effet d'anode se produit lorsque l'alumine vient à manquer dans le bain de cryolithe. En 1990, 39% de la production était réalisée par des sites CWPB (2 sites), contre 100% depuis 2008.

Depuis 2008, il ne reste plus que deux sites de production en France, contre 8 en 1991. Les faibles productions d'un centre de recherche à proximité d'un site sont déclarées séparément depuis 2014. La figure suivante présente l'évolution de la production.

Figure 54 : Production d'aluminium par électrolyse en France (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / form at OWINEA - janvier 2017

Graph_OWINEA_2C.xls/Aluminium

4.4.1.4 Production de zinc (2C6)

La production de zinc n'est pas une catégorie clé.

Au cours de la production de zinc, première et seconde fusions, certains procédés sont émetteurs de CO₂ du fait de l'utilisation de carbonates et d'agents réducteurs, notamment pour la neutralisation d'acides divers. Des minerais concentrés de sulfure de zinc et des concentrés issus de l'industrie métallurgique riches en zinc sont également utilisés. Ils peuvent contenir des traces de carbone sous la forme graphite ou carbonate. Lors du grillage du minerai, la part carbone du minerai émet du CO₂, soit par combustion du graphite, soit par décomposition du carbonate.

Les parties relatives à la combustion des installations de production de zinc, première et seconde fusion, sont traitées dans la section 1A2b relative à la combustion dans l'industrie.

4.4.1.5 Autres (2C7)

Cette catégorie concerne les autres secteurs de la métallurgie émetteurs de gaz à effet de serre au cours du procédé, en particulier la production de magnésium et la production de silicium. En 2015, la production de magnésium est la 48^{ème} catégorie clé (0,3%) en termes d'évolution des émissions (SF₆).

➤ Production de magnésium

Cette section regroupe les émissions de gaz fluorés utilisés en tant que gaz inertant, dans la production et la transformation de magnésium (première et seconde fusion).

a/ Première fusion

Voir descriptif en section 1A2b relative à la combustion d'énergie.

Le SF₆ était utilisé comme gaz inertant pour la production de magnésium notamment, en raison de la complexité du procédé. Un seul site de production de magnésium de première fusion a fonctionné jusqu'en 2001 et a transmis ses consommations de SF₆ [222].

Il y avait donc des émissions de SF₆ dues à des fuites lors de la production [222].

b/ Seconde fusion

Outre le site précédemment évoqué après transformation, il existe également d'autres sites de production de magnésium de seconde fusion qui utilisent aussi le SF₆ comme gaz inertant. Depuis 2009, du HFC-134a est utilisé sur un site en complément et substitution du SF₆.

➤ Production de silicium

Cette section concerne uniquement les émissions de CO₂ procédé de la production de silicium, ferrosilicium et silico-alliages du fait de l'utilisation d'agents réducteurs. La production est réalisée par électroméallurgie dans des fours à arc électrique. La réaction globale est une réaction de carboréduction ($\text{SiO}_2 + \text{C} \rightarrow \text{Si} + \text{CO}_2$), avec des réactions intermédiaires conduisant à la formation de SiC, de SiO. En pratique, le silicium est introduit sous forme de morceaux de silice mélangé à des réducteurs tels que le bois, le charbon de bois, la houille, le coke de pétrole.

Les émissions de CO₂ biomasse ne sont pas rapportées pour cette section car hors périmètre mais les consommations d'agents réducteurs biomasse sont déduites du solde du bilan de l'énergie (cf. section 1A2b).

Les parties relatives à la combustion des installations de production de silicium, ferrosilicium et ferroalliages, sont traitées dans la section 1A2b relative à la combustion d'énergie de l'industrie manufacturière.

➤ Décarbonatation dans les fonderies de fonte

Ce paragraphe permet d'introduire la méthode de calcul des différentes sources émettrices de CO₂ en termes de décarbonatation dans les fonderies de fonte.

Quatre sites de fonderie de fonte déclarent des émissions de CO₂ liées à l'utilisation de produits carbonés : castine, chaux, carbure de silicium, etc, qui servent de fondants.

4.4.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

4.4.2.1 Procédés de la sidérurgie, de la transformation de l'acier et des cokeries (2C1)

Les productions nationales des différents ateliers sidérurgiques sont fournies par différentes sources : les déclarations annuelles [19], la fédération professionnelle [27] et le SESSI [53]. Les facteurs d'émission sont calculés d'après les informations relatives aux différents sites [19, 50] et aux caractéristiques des matières et procédés [27].

Il convient de noter que la distinction entre les émissions liées à la combustion (1A2a) et les émissions liées au procédé (2C1) est réalisée en fonction de l'atelier sidérurgique. La fédération professionnelle fournit un bilan des consommations et productions « Energies et matières » par atelier [27]. Par exemple, l'atelier de production de fonte (au sein du haut-fourneau) utilise du coke et des charbons comme réducteurs (matières premières) et des combustibles liquides et gazeux pour réchauffer l'air injecté à la base du haut-fourneau qui provoque la combustion des matières premières. Des gaz de haut-fourneau issus de la transformation des matières premières sont produits et sont en partie réutilisés comme combustibles au sein du site intégré. Les émissions associées sont donc comptabilisées en combustion. Les émissions des gaz de haut-fourneau non valorisés et issues de la transformation des matières premières sont comptabilisées en procédé. La distinction est réalisée de différentes façons selon les substances considérées (cf. sections dédiées aux émissions par polluant).

Emissions de CO₂

Au chargement et à la coulée du haut-fourneau, les fuites de gaz de haut-fourneau sont en grande partie captées. Toutefois, une partie est perdue. L'hypothèse suivante est retenue : 20% des fuites ont lieu lors du chargement et 80% lors de la coulée [27].

La variation annuelle du facteur d'émission de CO₂ s'explique principalement par le taux très variable de valorisation des gaz sidérurgiques selon les années qui impacte directement les émissions finales.

➤ *Chargement des hauts-fourneaux*

Le facteur d'émission du CO₂ est basé sur le bilan carbone de l'atelier : les quantités de carbone entrant (combustibles, coke) et les quantités de carbone sortant (fonte, gaz de haut-fourneaux valorisé) sont connues et fournies par la fédération professionnelle [27]. Le solde du bilan carbone est assimilé à des émissions fugitives et diffuses de gaz de haut-fourneau émis à l'atmosphère. Un facteur d'émission est calculé grâce à la production de fonte fournie par la fédération professionnelle. Or, la production nationale de fonte couvre un périmètre d'installations plus large que celui de la fédération professionnelle. Par conséquent, le facteur d'émission calculé sur la base des données de la fédération professionnelle est appliqué à la production nationale de fonte pour obtenir les émissions totales nationales. Le facteur d'émission obtenu est ensuite multiplié par le ratio chargement/coulée mentionné précédemment afin de séparer les émissions à des fins de rapportage.

➤ *Coulée des hauts-fourneaux*

Pour la détermination des émissions de CO₂, la méthodologie employée pour l'estimation des émissions liée au chargement des hauts-fourneaux est appliquée. Du fait du ratio, le facteur d'émission du CO₂ est quatre fois plus élevé pour la coulée que pour le chargement.

➤ *Aciéries à l'oxygène*

De même que pour les ateliers chargement et coulée des hauts-fourneaux, un bilan carbone de l'aciérie à l'oxygène est utilisé pour estimer les émissions de CO₂. Le flux « carbone entrant » correspond à la fonte et le flux « carbone sortant » correspond à l'acier. Le facteur d'émission évolue en fonction de la quantité de gaz de haut-fourneau et de gaz d'aciérie captés ou non en fonction des aléas de la production [27].

➤ *Aciéries électriques*

Le facteur d'émission du CO₂ est basé sur le bilan carbone de l'atelier, qui tient compte des consommations de fonte, des consommations de combustibles, des consommations des électrodes, du contenu en carbone des électrodes et de la quantité de gaz d'aciérie non capté, fournis par la fédération professionnelle [27].

Certaines aciéries électriques ajoutent également des matières carbonées dans leur procédé (par exemple : ferro-chrome carburés, ferro-manganèse carburés, carbone chrome silicié). Les émissions de CO₂ issues de ces matières sont comptabilisées grâce aux déclarations annuelles [19]. Un facteur d'émission moyen en est déduit et appliqué à la production d'acier pour les années pour lesquelles les déclarations annuelles ne sont pas disponibles. La variation du facteur d'émission est due à la variabilité des matières utilisées en termes de nature, de provenance et de teneur en carbone.

Emissions de CH₄

Seuls les ateliers «Aciéries à l'oxygène » et «Aciéries électriques» émettent du CH₄.

➤ *Aciéries à l'oxygène*

Le calcul des émissions de CH₄ est effectué sur la base d'un facteur d'émission provenant du Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

➤ *Aciéries électriques*

Le facteur d'émission est calculé sur la base de la production d'acier et des déclarations annuelles à partir de 2006 [19]. Avant 2006, un facteur d'émission moyen calculé sur les années 2006-2008 est appliqué.

Emissions de N₂O

Pas d'émission attendue.

4.4.2.2 Production de ferroalliages (2C2)

La production nationale des différents ateliers est connue via les déclarations annuelles [19] pour la période récente et par d'autres sources d'information avant [418].

Les émissions sont déterminées au moyen de facteurs d'émission provenant de données des exploitants [19] [50]. La méthode appliquée est de rang GIEC 2/3.

Emissions de CO₂

Métropole

Pour les procédés électriques, le facteur d'émission du CO₂ est déduit des déclarations annuelles [19] ainsi que de données fournies directement par les exploitants [50] à partir de 2000. Pour chaque site, le facteur d'émission de la dernière année connue est appliqué aux années antérieures. Pour les procédés hauts fourneaux, il n'y a plus d'émissions depuis la fermeture du dernier site en 2003. Pour les années antérieures, le facteur d'émission provient des lignes directrices du GIEC 2006 [680].

Outre Mer

Il existe deux sites en Nouvelle-Calédonie depuis l'ouverture d'une installation en 2013. Les facteurs d'émission sur la période sont calculés à partir des émissions connues pour les années 2005 et 2008 sur un site. Compte tenu du nombre limité de sites, les facteurs d'émission sont confidentiels.

Emissions de CH₄ et N₂O

Ces gaz sont émis en faible quantité lors de la production d'alliages de type FeSi et Si-métal. Ces alliages ne sont plus produits en France depuis 1988.

4.4.2.3 Production d'aluminium (2C3)

La méthode appliquée est de rang GIEC 3 pour les gaz à effet de serre.

La production d'aluminium primaire est recensée au niveau national dans les statistiques industrielles [53, 223] depuis 1990 et par installation via les déclarations annuelles de rejets dans l'environnement [19] à partir de 2003. Les émissions sont déterminées au moyen de données spécifiques et de facteurs d'émission issus de la profession [19, 222, 742] ou par défaut.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ liées au procédé sont induites par la réaction des anodes en carbone avec l'oxygène généré par l'électrolyse et une réaction secondaire avec l'air. Elles représentent environ 85 % des émissions totales de CO₂ sur un site de production d'aluminium primaire. Une petite partie des émissions de CO₂ provient de la production d'anodes, compte tenu de l'utilisation de coke de pétrole et de brai en tant que matières premières.

Ces émissions sont déterminées sur la base des informations fournies par les producteurs, site par site, dans le cadre du système d'engagement volontaire AERES de 1990 à 2004 [222, 742]. Ces données ont fait l'objet de vérifications externes. A partir de 2005, les données sont obtenues à partir des déclarations annuelles [19] ou communiquées par les exploitants [222].

L'évolution du facteur d'émission de CO₂ est notamment influencée par le nombre et l'intensité des effets d'anode, lorsque l'anode en carbone est consommée prématurément.

Emissions de Gaz fluorés

SF₆

En règle générale, le procédé n'est pas émetteur de SF₆ hormis au niveau des postes électriques dans lesquels ce gaz est utilisé en tant qu'isolant. Dans l'inventaire, ce poste est traité dans la section 2G et par conséquent n'est pas repris ici.

Pour mémoire, indépendamment des postes électriques, le SF₆ a été utilisé en très faible quantité en fonderie par un seul site pendant 3 années. Les émissions marginales afférentes, qui ne dépassent pas 4 kg de SF₆ par an au maximum en 2010, ont été déclarées par l'exploitant [19].

PFC

Les seuls gaz fluorocarbonés émis sont des perfluorocarbures (PFC). La production d'aluminium par électrolyse entraîne des émissions de PFC par effet d'anode, lorsque l'alumine vient à manquer dans la cuve d'électrolyse. Les PFC impliqués sont le CF_4 et le C_2F_6 .

De 1990 à 2004, les émissions de CF_4 et de C_2F_6 sont communiquées par Rio Tinto Alcan dans le cadre du système d'engagement volontaire AERES [222, 742]. Ces données ont fait l'objet de vérifications externes. En 2005 et 2006, les données d'émission proviennent des déclarations annuelles des différents sites [19]. De 2007 à 2012, les données d'émission de CF_4 et de C_2F_6 proviennent de communications avec les exploitants [222]. A noter que pour un site fermé en 2008, les émissions de CF_4 et de C_2F_6 entre 2006 et 2008 sont estimées à partir des émissions globales de PFC déclarées et de la répartition $\text{CF}_4/\text{C}_2\text{F}_6$ de 2005.

Depuis 2013, la production d'aluminium primaire entre dans le champ du système d'échange de quotas d'émission [SEQE] de gaz à effet de serre de l'Union européenne, les émissions distinctes de CF_4 et C_2F_6 sont désormais disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19] et sont utilisées.

Depuis 1990, les sites se sont engagés à réduire « l'effet d'anode », très émetteur de PFC, à travers la mise en place de nouvelles technologies et d'un contrôle plus performant de la quantité d'alumine. La mise en œuvre de ces technologies ainsi que l'arrêt en 2009 d'un site très émetteur de PFC explique la diminution des facteurs d'émission au cours du temps.

Récapitulatif des données d'émissions pour les GES

	1990	2004-2005	2006-2007	2012-2013
CO₂	Emissions estimées dans le cadre de l'AERES par les producteurs [222,742]	Déclarations annuelles de rejets GERE [19]		Déclarations annuelles de rejets GERE - Emissions déclarées au titre du SEQE [19]
PFC		Déclarations annuelles de rejets GERE [19]	Données internes communiquées pour tous les sites [19]	

L'ensemble des émissions de GES sur la série temporelle provient de données fournies, par site, par les exploitants et vérifiées pour la quasi-totalité des années. Le périmètre considéré pour les émissions couvre tous les sites producteurs et est constant sur l'ensemble de la série, mis à part les fermetures de sites depuis 1990. Pour les PFC, la méthodologie correspond à une approche bottom-up assimilée à un rang 3 puisque les émissions de PFC sont obtenues à partir de la méthode internationale de l'IAI (International Aluminium Institute). Pour le CO_2 , la méthodologie correspond à une approche bottom-up assimilée à un rang 3 puisque les émissions collectées sont déterminées à partir de la consommation d'anodes et d'analyses. Par ailleurs, depuis 2013 les exploitants appliquent le règlement UE n°601/2012 dont la méthode est basée sur les lignes directrices 2006 du GIEC.

Malgré le fait que la production, sur la période 1990-2002, provienne de données statistiques non détaillées par site, le facteur d'émission global de CO_2 est cohérent sur toute la série temporelle car l'ordre de grandeur est constant et reste proche des valeurs indiquées dans les lignes directrices 2006 du GIEC.

4.4.2.4 Production de zinc (2C6)

Emissions de CO₂

Très peu de sites en France sont concernés par les émissions procédés liées à la production de zinc, première et seconde fusions. La méthode appliquée est de rang GIEC 2 et 3.

Les émissions de procédés de ces sites sont déterminées :

- Pour la production de zinc première fusion : à partir des déclarations annuelles [19],
- Pour la production de zinc seconde fusion : à partir des déclarations annuelles par bilan matière depuis 2013 [19]. Avant 2013, les émissions sont calculées à partir des quantités de carbones entrantes, liées aux consommations de coke (agent réducteur) communiquées par l'exploitant [714], et des quantités de carbone sortantes, calculées à partir de la production d'oxydes de Waelz [714] et de la teneur en carbone moyenne des oxydes de Waelz pour les années 2013 à 2015.

Compte tenu du faible nombre de sites concernés, les facteurs d'émission associés sont confidentiels.

Les autres gaz à effet de serre ne sont pas concernés par les émissions procédés relatifs à la production de zinc.

4.4.2.5 Autres (2C7)

➤ Production de magnésium

La méthode appliquée est de rang GIEC 2.

Emissions de Gaz fluorés

SF₆

La totalité du SF₆ utilisé pour la production de magnésium est supposée émise à l'atmosphère. Les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles [19] et des données transmises par les exploitants [50]. Ces données sont confidentielles.

HFC

La totalité du HFC-134a utilisé pour la production de magnésium est supposée émise à l'atmosphère. Les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles [19] et des données transmises par la fonderie employant cette substance [50]. Les émissions sont confidentielles car elles proviennent d'une seule fonderie. Pour des raisons de confidentialité les émissions sont agrégées avec d'autres secteurs (solvant, fabrication de caoutchouc synthétique, etc.) dans les tables CRF (unspecified mix of HFCs, table 2(II)).

➤ Production de silicium

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 jusqu'en 2012 et de rang 3 à partir de 2013.

Emissions de CO₂

Depuis 2013 :

Les données d'émissions de procédé et de consommation par réducteur proviennent des déclarations annuelles [19] sous forme de bilan matière. La part des émissions de procédé parmi les émissions totales est déterminée, le solde correspondant à de la combustion.

Entre 2003 et 2012 :

Les émissions de procédé par site sont recalculées à partir des émissions totales déclarées [19] et de la part moyenne des émissions de procédé dans les émissions totales sur la période 2013-2015. Les consommations par combustible proviennent des enquêtes statistiques [26] et de recalculs à partir des émissions de procédé par site, de la répartition moyenne des combustibles et des facteurs d'émission spécifiques moyens sur la période 2013-2015.

De 1990 à 2002 :

Les émissions sont estimées à partir des données de consommations, issues des enquêtes statistiques [26] ou reportées de l'année 2003, et des facteurs d'émission moyens sur la période 2013-2015.

La production annuelle par site et par type de production n'est pas connue, il n'y a donc pas de facteur d'émission relatif à la production pour cette catégorie.

Les autres gaz à effet de serre ne sont pas concernés par les émissions procédés relatifs à la production de silicium et ses dérivés.

➤ **Décarbonatation dans les fonderies de fonte**

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 jusqu'en 2012 et de rang 3 à partir de 2013.

Les données de consommation de matières carbonées sont connues depuis 2013 via les déclarations annuelles [19].

Avant 2013, faute de données, il est supposé que les consommations de carbonates sont constantes sauf pour un site pour lequel on dispose de ces données sur la période 2005-2012 (communication directe du site).

Emissions de CO₂

Méthode mise en œuvre

Il convient de distinguer deux périodes :

A partir de 2013 : pour trois sites, les émissions de CO₂ proviennent directement des déclarations annuelles [19] et pour le dernier site, les émissions sont calculées à partir de la consommation de matières carbonées et des facteurs d'émission par défaut des matières carbonées présentées ci-après.

Avant 2013 : pour trois sites, les émissions de CO₂ de l'année 2013 sont reportées sur la période 1990-2012 et pour un site, les émissions sont estimées à partir des consommations de matières carbonées et des facteurs d'émission par défaut.


Facteurs d'émission CO₂

Les matières carbonées utilisées par leurs fondeurs de fonte sont de trois types :

- castine
- carbure de silicium
- carbure de calcium

Le facteur d'émission pour la castine est celui du calcaire, arrondi à 440 kg/t [763].

Pour le carbure de silicium, le facteur d'émission n'est pas disponible dans la littérature (GIEC) donc il est fait l'hypothèse que l'équation suivante est stœchiométrique.



La teneur en carbone dans le composé SiC est de 0,3 (12/(12+28,09)) et donc le facteur d'émission est de 1 097 kg/t.

Pour le carbure de calcium, une valeur de 1 100 kg/t est retenue par le CITEPA dans l'inventaire.

4.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes sur les activités et facteurs d'émission estimées pour la catégorie 2C dépendent du type de gaz à effet de serre puisque les sous-secteurs sont différentes les uns des autres.

Les incertitudes liées à l'activité sont respectivement égales à 10%, 10%, 2% et 20% pour le CO₂, le CH₄, les PFC et le SF₆.

Les incertitudes liées au facteur d'émission sont respectivement égales à 10%, 10%, 12% et 5% pour le CO₂, le CH₄, les PFC et le SF₆.

Sur l'ensemble du secteur 2C, l'incertitude associée à l'activité et au facteur d'émission est donc relativement faible. Ceci reflète le fait que les productions des différents produits de ce secteur

sont bien connues et disponibles soit dans les déclarations, soit par contact direct avec les exploitants.

La cohérence temporelle des séries est conservée sur l'ensemble de la période :

- pour les procédés de la sidérurgie, de la transformation de l'acier et des cokeries (2C1), les statistiques « énergie et matière » de la fédération professionnelle sont disponibles depuis 1990 et la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période. Pour les années où ces statistiques ne sont plus disponibles, une estimation est faite sur la base de l'évolution des productions des sites connus et qui sont inclus dans le périmètre des statistiques,
- concernant la production de ferroalliages, toutes les données utilisées proviennent directement des exploitants. Les données des années non connues ont été estimées pour chaque site en se basant sur les données de la dernière année connue,
- pour la production d'aluminium, des données individuelles pour chaque site sont utilisées pour l'ensemble de la période.

4.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont aussi mises en œuvre selon les secteurs :

- **Procédés de la sidérurgie, de la transformation de l'acier et des cokeries (2C1) :** les statistiques utilisées pour les données d'activité proviennent de la fédération professionnelle du secteur [27] qui applique ses propres procédures d'assurance qualité. Des données d'émissions provenant des déclarations annuelles des émissions, qui sont validées en amont par un vérificateur agréé et par l'autorité compétente locale (DREAL), sont utilisées lorsqu'elles sont disponibles. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps, par atelier et par type de matière ou combustible, et procède à des échanges réguliers avec la fédération et avec les différents sites industriels pour valider les informations fournies. La majorité du secteur étant soumis au Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE), un contrôle de cohérence avec les déclarations SEQE (CO₂) est réalisé au global.
- **Production de ferroalliages (2C2), d'aluminium primaire (2C3), de zinc (2C6) et autre (2C7) :** pour ces secteurs, les émissions obtenues dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM). Des contacts sont également développés avec les industriels pour estimer les émissions des sites non concernés par cette déclaration.
- **Production d'aluminium primaire (2C3) :**

Les facteurs d'émission nationaux sont cohérents avec les plages de valeurs des facteurs d'émission des lignes directrices 2006 du GIEC :

FE (kg/t d'Al produit)	Lignes directrices 2006 du GIEC	FE nationaux 1990	FE nationaux 2005	FE nationaux 2010	FE nationaux 2015
CO ₂	1 600 ±10%	1 637	1 577	1 670	1 555
CF ₄	0,4 -99/+380%	1,131	0,179	0,018	0,018
C ₂ F ₆	0,04 -99/+380%	0,212	0,045	0,001	0,001

Les émissions de PFC sont calculées par les sites grâce à la méthode internationale de l'IAI (International Aluminium Institute). Depuis 2013, les exploitants appliquent le règlement UE

n°601/2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission, dont la méthode est basée sur les lignes directrices 2006 du GIEC.

Depuis 1990, les sites se sont engagés à réduire « l'effet d'anode », très émetteur de PFC, à travers la mise en place de nouvelles technologies et d'un contrôle plus performant de la quantité d'alumine. La mise en œuvre de ces technologies ainsi que l'arrêt en 2009 d'un site très émetteur de PFC explique la diminution des facteurs d'émission de CF₄ et C₂F₆ au cours du temps.

4.4.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	8 463	8 475	6 962	5 671	5 031	4 875	4 229	3 566	4 757	3 917	3 138	3 454	3 527	
Nouveau	kt CO ₂ e	9 083	9 039	7 650	6 435	5 849	5 627	5 021	4 114	5 493	4 741	3 878	4 170	4 287	4 125
Différence	kt CO ₂ e	+620	+564	+688	+764	+818	+752	+791	+548	+736	+825	+740	+715	+760	
	%	+7%	+7%	+10%	+13%	+16%	+15%	+19%	+15%	+15%	+21%	+24%	+21%	+22%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

4.4.5.1 Procédés de la sidérurgie (2C1)

Description du recalcul

Pour les aciéries électriques, une formule de calcul pour l'estimation des émissions de CH₄ a été corrigée pour toutes les années. De plus, l'utilisation de matières carbonées au sein des aciéries électriques a été ajoutée (ajout d'émissions de CO₂). Enfin, les émissions d'un site de valorisation de résidus métalliques sous forme de ferroalliages ont été ajoutées (CO₂).

Raison et justification du recalcul

Ces recalculs contribuent à l'amélioration de l'exactitude et à l'exhaustivité de l'inventaire.

4.4.5.2 Production d'aluminium (2C3)

Description du recalcul

Ajout des émissions de PFC (bottom-up) d'un site de recherche déclarées depuis 2014 (auparavant inclus dans la déclaration d'un autre site).

Raison et justification du recalcul

Amélioration de l'exhaustivité de l'inventaire.

4.4.5.3 Production de zinc (2C6)

Description du recalcul

Pour un site de recyclage : correction de la donnée d'activité sur toute la série, prise en compte des émissions CO₂ SEQUE déclarées depuis 2013 et recalcul des émissions avant 2013 à partir des données de production et de consommation.

Raison et justification du recalcul

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité de l'inventaire.

4.4.5.4 Autres (2C7)**Description du recalcul**

Ajout des émissions CO₂ des sites de production de silicium et ferrosilicium (bottom up).

Ajout des émissions CO₂ liées à la décarbonatation dans les fonderies de fonte.

Raison et justification du recalcul

Amélioration de l'exhaustivité de l'inventaire.

4.4.6 Améliorations envisagées**Production de fonte et d'acier (2C1)**

Des réunions de travail ont été lancées en partenariat avec la fédération professionnelle du secteur de la sidérurgie pour améliorer la centralisation des informations et les contrôles de cohérence des déclarations entre les différents sites sidérurgiques. Ces échanges visent notamment à harmoniser les émissions de CO₂ de l'ensemble des ateliers sidérurgiques des usines intégrées prises en compte dans les statistiques de la fédération avec les déclarations effectuées par les sites dans le cadre du SEQE. Ce travail a déjà permis d'apporter des améliorations.

Par ailleurs, compte tenu de la simplification de l'enquête statistique demandée par l'Administration à partir de l'année 2015, il est envisagé d'utiliser directement les déclarations SEQE comme source de l'inventaire des émissions CO₂, sous réserve de pouvoir assurer la répartition des émissions entre les différents secteurs CRF. L'attention sera notamment portée sur l'évitement des doubles comptages ou omissions d'émissions.

4.5 Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants (CRF 2D)

Cette catégorie regroupe plusieurs activités : l'utilisation de lubrifiants, l'utilisation de paraffines et les autres catégories (comprenant notamment l'usage des solvants, l'oxydation des COVNM et les émissions de CO₂ engendrées par l'utilisation d'urée).

4.5.1 Caractéristiques de la catégorie**4.5.1.1 Utilisation de lubrifiants (2D1)**

Cette section couvre les émissions de CO₂ liées à l'utilisation de lubrifiants dans les moteurs 4 temps (consommation non énergétique). Les émissions liées aux moteurs 2 temps (consommation énergétique) sont considérées dans les chapitres relatifs aux différents secteurs du transport (routier, engins de l'agriculture, maritime, plaisance et petits engins du résidentiel/tertiaire).

4.5.1.2 Utilisation de paraffine (2D2)

Cette section couvre les émissions de CO₂ liées à l'utilisation non énergétique de paraffines et de cires.

4.5.1.3 Autres (2D3)

En 2015, cette catégorie est une catégorie clé en niveau d'émissions pour le CO₂ (0,3%).

4.5.1.3.1 Utilisation de solvants (2D3-1)

Cette section regroupe l'ensemble des activités consommatrices de solvants que sont notamment l'application de peinture (dans l'industrie, le bâtiment, à usage domestique, etc.), la fabrication et mise en œuvre de produits chimiques, le dégraissage des métaux et le nettoyage à sec.

Ces activités sont des sources importantes de COVNM qui, selon les lignes directrices du GIEC 2006, sont converties en émissions de CO₂ en considérant leur oxydation ultime. Ces activités sont décrites par secteur dans les paragraphes suivants.

Dégraissage et nettoyage à sec

Cette section correspond à toutes les activités consommatrices de solvants pour le nettoyage des surfaces et le nettoyage à sec. Elle ne couvre pas l'usage domestique de solvants de nettoyage.

Application de peinture

Cette section concerne toutes les activités consommatrices de peintures dans l'industrie (i.e. construction de véhicules automobiles, réparation de véhicules, bâtiment et construction, pré laquage, construction de bateaux et autres applications industrielles de peinture) et l'utilisation domestique de peintures.

Fabrication et mise en œuvre de produits chimiques

Cette section comprend la mise en œuvre du polyester, du polychlorure de vinyle (PVC), du polyuréthane (PU), de mousse de polystyrène (PS) et de caoutchouc ainsi que la fabrication de produits pharmaceutiques, supports adhésifs et autres produits chimiques, peintures, encres et colles.

L'ennoblissement textile et le tannage du cuir sont supposés négligeables soit de par le faible niveau d'activité, soit du fait de l'absence d'information. La fabrication de mousse engendre également des émissions de gaz fluorés qui sont traitées dans la section 2F2 relative aux mousses isolantes.

Autres utilisations de solvants

Cette section couvre les secteurs de l'imprimerie, l'extraction d'huiles comestibles et non comestibles, l'application de colles, l'élimination de la cire de protection sur les véhicules neufs, la protection du bois, l'enduction de fibres de verre et l'utilisation domestique de solvants (autre que la peinture), de colles et de produits pharmaceutiques. Le traitement et la protection du dessous des véhicules sont traités avec le secteur de la mise en peinture des voitures (cf. section relative à l'application de peinture). Dans les tables CRF, les émissions de ce secteur sont rapportées sous le code 2.G.4.

4.5.1.3.2 Autres (2D3-4)

Oxydateur de COVNM

Cette section couvre les émissions de CO₂ liées à la destruction des COVNM en oxydateur ou incinérateur des sites utilisant des solvants.

Utilisation d'urée

Cette section ne concerne que les émissions de CO₂. Elles sont induites par l'utilisation d'urée au sein de plusieurs applications :

- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx (déNOx) de type SCR (Réduction sélective catalytique) par certaines centrales thermiques,
- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx de type SCR par les véhicules routiers,
- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx de type SNCR (Réduction non catalytique sélective) par les usines d'incinération de déchets non dangereux,
- Utilisation de l'urée dans le secteur industriel notamment pour la fabrication de matériaux thermorétractables, d'adhésifs, etc.

4.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

4.5.2.1 Utilisation de lubrifiants (2D1)

Les lubrifiants sont utilisés dans les moteurs pour réduire les frottements des pièces mécaniques et leur usure précoce.

Ces lubrifiants peuvent être utilisés :

- Dans les moteurs 2 temps : ils sont mélangés à l'essence dans la chambre de combustion et sont donc considérés comme une consommation énergétique. C'est pour cela que ces consommations et émissions sont prises en compte dans les secteurs consommateurs (cf. transport routier, transport fluvial, transport maritime, résidentiel, agriculture / sylviculture / activités halieutiques).
- Dans les moteurs 4 temps : ils remontent du carter moteur dans la chambre de combustion en petite quantité correspondant à une consommation non énergétique.

La quantité totale de lubrifiants utilisés en France est obtenue à partir du bilan de l'énergie produit annuellement par le SOeS [25].

Les quantités consommées par les moteurs 2 temps sont soustraites de la quantité nationale pour obtenir la quantité de lubrifiants destinés aux usages non énergétiques (moteurs 4 temps notamment).

Les quantités de lubrifiants liées aux moteurs 4 temps du transport routier sont estimées à partir du modèle COPERT. Par déduction de cette quantité, il reste une consommation de lubrifiants pour un usage non énergétique dans des moteurs 4 temps hors routier.

Emissions de CO₂

L'utilisation de lubrifiants dans les moteurs 4 temps est émettrice de CO₂.

Le facteur d'émission de CO₂ appliqué pour les lubrifiants hors transport routier provient des lignes directrices du GIEC de 2006 [653]. Ce facteur d'émission est composé de plusieurs paramètres :

$$FE\ CO_2 = CC\ lubricant \times ODU\ lubricant \times \text{masse molaire } CO_2 / \text{masse molaire } C$$

Où

CC lubricant : contenu carbone des lubrifiants (valeur GIEC par défaut = 20 kg C/GJ)

ODU lubricant : taux d'oxydation pendant l'utilisation (valeur GIEC par défaut = 20%)

masse molaire CO₂ : 44 g/mol

masse molaire C : 12 g/mol

Le facteur d'émission utilisé est donc de 14,7 kg CO₂/GJ, et il est converti en kg CO₂/t de produit à partir du PCI moyen des lubrifiants.

Les consommations de lubrifiants sont présentées dans le tableau suivant :

	1990	2000	2005	2010	2015
Total 2 temps + 4 temps métropole (t)	933 000	889 000	769 000	621 000	567 000
Total 2 temps métropole (énergétique) (t)	7 381	8 194	8 127	6 810	6 069
Total 4 temps métropole (non énergétique) (t)	925 619	880 806	760 873	614 190	560 931
Total 4 temps DOM (non énergétique)	10 401	12 676	11 623	8 152	5 668

4.5.2.2 Utilisation de paraffine (2D2)

Les paraffines solides, ou cires et les paraffines liquides sont des produits obtenus en raffinerie à partir du pétrole.

La quantité totale de paraffines et cires utilisées en France est obtenue à partir du bilan de l'énergie publié annuellement par le SOeS [25].

Emissions de CO₂

Le facteur d'émission de CO₂ appliqué pour l'utilisation de paraffines et de cires provient des lignes directrices du GIEC de 2006 [654]. Ce facteur d'émission est composé de plusieurs paramètres :

$$FE\ CO_2 = CC\ lubricant \times ODU\ lubricant \times \text{masse molaire } CO_2 / \text{masse molaire } C$$

Où

CC lubricant : contenu carbone des lubrifiants (valeur GIEC par défaut = 20 kg C/GJ)

ODU lubricant : taux d'oxydation pendant l'utilisation (valeur GIEC par défaut = 20%)

masse molaire CO₂ : 44 g/mol

masse molaire C : 12 g/mol

Le facteur d'émission utilisé est donc de 14,7 kg CO₂/GJ, et il est converti en kg CO₂/t de produit à partir du PCI de la paraffine.

4.5.2.3 Autres (2D3)

4.5.2.3.1 Utilisation de solvants (2D3-1)

Les émissions de CO₂ traduisent la transformation du carbone contenu dans les émissions de COVNM provenant des activités de dégraissage et de nettoyage à sec en CO₂ ultime.

Cette conversion se fait sur la base de la teneur en carbone.

La teneur en carbone est calculée à partir de la spéciation COVNM, c'est-à-dire en fonction des substances émises par sous-secteur. Ainsi pour chaque espèce de COVNM émise, la teneur en carbone connue est appliquée pour déterminer les teneurs en carbone moyennes et les émissions en CO₂ propres à chaque sous-secteur pour chaque année. La teneur en carbone globale des émissions de COVNM, induites via cette nouvelle méthodologie, est proche de **70%** sur toute la période et est cohérente avec les valeurs par défaut des lignes directrices 2006 du GIEC (50-70%) [772].

Les principales réductions d'émissions ont eu lieu dans le secteur de l'application de peinture (grâce à une baisse de l'activité et une réduction de la teneur en solvant des peintures), du dégraissage et du nettoyage à sec (amélioration du recyclage et renouvellement des matériels). La mise en place de deux directives européennes a fortement contribué à réduire les émissions de COVNM :

- la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Cette directive, (abrogée et reprise en annexe de la directive 2010/75/UE depuis 2014), limite les émissions diffuses et canalisées d'une vingtaine d'activités industrielles ou artisanales (application de revêtement, nettoyage à sec, dégraissage des métaux, etc.),
- la directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules et modifiant la directive 1999/13/CE. Cette directive limite le taux de solvant contenu dans les peintures bâtiment et réparation automobile. Une réduction en deux étapes a eu lieu, la première en 2007 et la seconde en 2010.

Dégraissage et nettoyage à sec

Pour le dégraissage des surfaces, l'activité correspond aux consommations totales de solvants (neufs + recyclés). Les taux de recyclage et d'émissions des solvants sont connus pour quelques années [113, 683]. Des interpolations sont faites pour les années manquantes.

Pour le nettoyage à sec, le perchloroéthylène (PER) est le solvant le plus utilisé (99% selon [114]) mais de nouveaux solvants hydrocarbonés commencent à pénétrer le marché français depuis les années 2000 (hydrocarbures, glycol, éther, etc.).

Les consommations de PER pour ce secteur sont déduites des ventes totales en France jusqu'en 2013. A partir de 2014, une estimation des consommations est réalisée en se basant sur la mise en œuvre de l'arrêté d'interdiction d'implantation de nouvelles machines au PER dans les locaux contigus à des commerces ou des habitations (98% de l'activité du nettoyage à sec) et de l'interdiction totale d'utilisation à partir de 2022 [750]. Trois types de machines sont employés (i.e. machines à circuit ouvert, machines à circuit fermé et machines à circuit fermé nouvelle génération).

Application de peinture

Il existe une quinzaine d'usines de mise en peinture automobile et une dizaine d'entreprises de prélaquage en France pour lesquelles les émissions de solvants sont toutes connues à partir des déclarations des industriels [19]. Ces données permettent de prendre en compte les efforts de réduction progressivement mis en place par ces deux secteurs. Les activités (consommations de peinture) sont recalculées à partir, respectivement, du nombre de véhicules automobiles fabriqués et des consommations de solvants pour le prélaquage en cas d'absence de déclaration des consommations de peintures par les industriels. Les consommations de solvants sont connues pour l'ensemble des sites.

Les activités des autres secteurs industriels considérés sont définies à partir des données statistiques de la profession [111] et de données statistiques nationales [684, 685] (productions et imports/exports par type de peinture). Les usines sont trop nombreuses et les activités trop diverses pour les étudier individuellement. Toutefois, l'étude des déclarations de rejets annuels [19] d'environ quatre-vingts entreprises permet d'estimer la part des solvants non émis. Cette proportion est interpolée entre 1995 et 2004, année à partir de laquelle les plans de gestion des solvants deviennent exploitables dans les déclarations.

Les consommations domestiques de peintures sont estimées par le traitement des statistiques de la FIPEC [111] et des statistiques nationales [684, 685]. Les teneurs en solvants des différents produits sont déterminées en collaboration avec les industriels [112].

Les facteurs d'émission sont définis en fonction des concentrations en solvants pour chaque type de peinture. Ces teneurs sont revues régulièrement avec la profession pour prendre en compte l'évolution des contenus en solvants, notamment suite à l'application de la Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Fabrication et mise en œuvre de produits chimiques

Des solvants ou des COVNM ayant certaines caractéristiques physico-chimiques (pentane comme agent d'expansion dans le polystyrène, styrène comme agent réactif de réticulation dans la transformation du polyester) sont utilisés lors de la production de chacun des produits considérés dans cette section.

En ce qui concerne la mise en œuvre de produits chimiques, la production ou la mise en œuvre de polyester, de PVC, de polyuréthane, de mousse de polystyrène, les activités (quantités de produits consommées) proviennent des statistiques nationales de production et de consommation [53, 115, 351, 686, 749].

Pour la fabrication d'encre, peintures et colles, la même méthodologie est utilisée. Les données d'activité proviennent des statistiques nationales [111, 351].

En ce qui concerne les productions de pneumatiques et la mise en œuvre de caoutchouc, les activités sont disponibles auprès de la profession [116].

Les consommations de solvants utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques proviennent d'une enquête auprès des professionnels du secteur [117] et des déclarations annuelles des rejets des industriels [19].

La consommation de solvants utilisés dans la fabrication de supports adhésifs ainsi que les émissions découlent directement du traitement des déclarations annuelles de rejets des industriels [19] (consommation de solvants déclarée ou déduite de la production de l'usine).

En ce qui concerne la fabrication et la mise en œuvre des autres produits chimiques (en chimie fine et parachimie), quatre sous-secteurs sont définis :

- la production de produits à l'origine d'émissions de COVNM de la chimie fine hors pharmacie,
- l'extraction des arômes alimentaires ou de parfumerie,
- la production de savons et détergents à l'origine d'émissions de particules,
- diverses activités difficilement classables dans un secteur particulier.

Pour les procédés émetteurs de COVNM, les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles de rejets des industriels [19] depuis 2004. Pour les années antérieures, les émissions sont estimées site par site suivant les activités, le niveau observé en 2004 et la mise en place de système de traitement des émissions de COVNM. Pour les procédés émetteurs de particules, les activités proviennent des statistiques publiées par l'UIC [118] et les émissions sont calculées à partir d'un facteur d'émission.

Autres utilisations de solvants (émissions rapportées sous le code 2.G.4)

En ce qui concerne les secteurs de l'imprimerie (i.e. offset avec sécheur, édition, emballages souples et emballages métalliques), les activités proviennent des statistiques de production d'encre [111] qui sont traitées afin d'obtenir les consommations françaises. Les déclarations annuelles des industriels sont aussi considérées afin de prendre en compte les techniques mises en place spécifiquement pour réduire les émissions [19].

L'activité du secteur de l'extraction d'huiles comestibles et non comestibles est fournie par PROLEA [124].

Pour les secteurs de la protection du bois, de l'application de colles et de l'enduction de fibres de verre, les consommations des différents produits ainsi que leurs caractéristiques sont déduites des données fournies par les industriels [19, 50 et 111].

Pour les autres secteurs (i.e. usage domestique de solvants et de produits pharmaceutiques), l'activité est représentée par la population [96].

4.5.2.3.2 Autres (2D3-4)**Oxydateur de COVNM**

Les données de COVNM détruits transformés en CO₂ par oxydation ou incinération sont issues des plans de gestion de solvants (PGS) déclarés par les industriels concernés [19].

Les informations de la catégorie O5 - solvants détruits des PGS disponibles ont été considérées en écartant les traitements par absorption, par adsorption et par condensation qui n'entraînent pas d'émissions de CO₂. Seules les quantités incinérées ou oxydées sont considérées.

Depuis l'année 2013, toutes les informations sont disponibles et sont considérées.

Entre 2004 et 2012, les données des PGS sont disponibles et la part de destruction par incinération/oxydation est supposée équivalente à celle de 2013.

Avant 2004, les données de la dernière année disponible (2004) sont reportées faute d'information disponibles à ce jour.

Il est considéré qu'il n'y a pas d'oxydateur de COVNM dans les DOM/COM.

Emissions de CO₂

La destruction par oxydation ou incinération de COVNM est à l'origine d'émissions de CO₂ car les composés organiques sont oxydés et convertis en CO₂.

Cette conversion se fait sur la base de la teneur en carbone.

La teneur en carbone est calculée à partir de la spéciation COVNM, c'est-à-dire en fonction des substances émises par sous-secteur. Ainsi pour chaque espèce de COVNM émise, la teneur en carbone connue est appliquée pour déterminer les teneurs en carbone moyennes et les émissions en CO₂ propres à chaque sous-secteur pour chaque année. La teneur en carbone globale des émissions COVNM induites via cette nouvelle méthodologie est proche de **70%** sur toute la période et est cohérente avec les valeurs par défaut des lignes directrices 2006 du GIEC (50-70%) [772].

Utilisation d'urée

La partie relative aux émissions provenant de la production d'urée est traitée dans le secteur de la chimie (2B).

La partie relative aux émissions provenant de l'utilisation d'urée dans le secteur agricole est traitée dans la partie relative à cette activité.

Emissions de CO₂

A. Utilisation d'urée par les centrales thermiques


Certaines centrales thermiques utilisent de l'urée via leur système de traitement des NO_x (déNO_x) de type SCR (Réduction sélective catalytique). Un seul site est concerné en France métropolitaine et quelques sites en Outre-mer.

Les données de consommation d'urée et les émissions de CO₂ associées sont connues, pour les centrales thermiques qui en consomment, via leur déclaration annuelle de polluants [19] dans le cadre du SEQE. Ces données ne sont disponibles que certaines années. Seules les années où la donnée est déclarée sont retenues.

Compte tenu du nombre limité de sites, le facteur d'émission ne peut pas être communiqué dans la base de données OMINEA.

B. Utilisation d'urée par les véhicules routier

Les systèmes de post-traitement utilisés pour réduire les émissions de NO_x dans le transport routier utilisent une solution aqueuse d'urée en tant que agent réducteur. Ils sont utilisés sur les véhicules lourds (y compris bus et cars) à partir de la norme Euro V ainsi que sur les véhicules légers à partir de la norme Euro 6. L'urée a un type chimique de (NH₂)₂CO et quand il est injecté en amont d'un catalyseur d'hydrolyse dans la ligne d'échappement, la réaction suivante a lieu :



L'ammoniac formé par cette réaction est le principal agent qui réagit avec les oxydes d'azote afin de les réduire en azote. Cependant, cette équation d'hydrolyse conduit également à la formation de dioxyde de carbone qui est libéré dans l'atmosphère.

Les spécifications de solution d'urée disponible dans le commerce pour les catalyseurs SCR pour les sources mobiles sont réglementée par la norme DIN 70070, qui précise que l'urée doit être en solution aqueuse à une teneur de 32,5% en poids et une densité de 1,09 g / cm³.

La consommation d'urée est estimée à partir de la consommation de carburant des véhicules avec les hypothèses suivantes [642, 730] :

Véhicules Euro 6 : entre 0,75 litre et 3 litres pour 1000 km

Véhicules EURO V SCR : consommation d'urée = 6% de la consommation de carburant

Véhicules EURO VI (tous SCR) = 3,5% de la consommation de carburant.

Les facteurs d'émission de CO₂ exprimés en kg CO₂/t urée sont disponibles dans la base de données OMINEA.

C. Utilisation d'urée par les usines d'incinération de déchets non dangereux

Plus de 90% des UIDND sont équipées d'un système d'abattement des NO_x. Ils sont essentiellement de type SNCR et SCR. Ces systèmes utilisent soit de l'urée, soit de l'ammoniac (le plus souvent sous forme dissoute) soit de l'acide cyanhydrique. Cependant, faute d'information, on suppose que la totalité de ces systèmes utilise de l'urée (hypothèse majorante pour les émissions de CO₂).

La consommation d'urée est déterminée à partir de la quantité de déchets incinérés dans les UIDND et d'une quantité moyenne d'urée consommée par tonne de déchets incinérés (4 kg/Mg) [643].

Les facteurs d'émission de CO₂ exprimés en kg CO₂/t urée sont disponibles dans la base de données OMINEA (déterminé par bilan massique).

4.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes associées à cette catégorie sont liées au caractère diffus des émissions et de la multiplicité des composés et secteurs entrant en compte.

Ainsi, l'incertitude concernant l'activité est estimée à 15% pour le CO₂ et 20% pour le CH₄ et le N₂O. Concernant les facteurs d'émission, l'incertitude est de 40% pour le CO₂ et 100% pour les FE CH₄ et N₂O.

L'incertitude sur les émissions est donc de 43% pour le CO₂ et de 102% pour les autres GES.

La cohérence temporelle est respectée, les méthodologies utilisées étant appliquées sur toute la période.

4.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

4.5.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	1 119	1 094	1 154	1 158	1 049	1 182	1 040	956	996	1 005	922	956	1 047	
Nouveau	kt CO ₂ e	2 606	2 437	2 531	2 231	2 069	2 096	1 865	1 669	1 746	1 783	1 651	1 654	1 734	930
Différence	kt CO ₂ e	+1 487	+1 343	+1 377	+1 073	+1 020	+914	+825	+713	+749	+778	+730	+697	+687	
	%	+133%	+123%	+119%	+93%	+97%	+77%	+79%	+75%	+75%	+77%	+79%	+73%	+66%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Des recalculs des émissions de CO₂ ont été réalisés pour les secteurs suivants.

4.5.5.1 Utilisation de lubrifiants (2D1)

Description des recalculs

Les quantités de lubrifiants des sources internationales ont été soustraites des quantités prises en compte puisqu'elles ne font pas partie du total national.

Raison et justification

Amélioration de la comparabilité.

4.5.5.2 Autres (2D3)

Description des recalculs

Les émissions indirectes de CO₂ (liées à la conversion des COVNM) étaient prises en compte hors du total national dans l'édition précédente à la ligne « Indirect CO₂ ». Cette année, les émissions sont prises en compte dans le total national ce qui entraîne la différence constatée.

En plus d'un transfert de catégorie de ces émissions, il est à noter que le ratio de conversion COVNM/CO₂ a été revu à la baisse passant de 85% à environ 70%.

Raison et justification

Amélioration de la comparabilité.

4.5.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration n'est prévue.

4.6 Industrie électronique (CRF 2E)

L'industrie des semi-conducteurs utilise des HFC, PFC, SF₆ et NF₃ lors de la gravure des plaques de silicones et des dépôts en phase gazeuse dans les chambres CVD (Chemical Vapor Deposition). Les gaz fluorés peuvent également être utilisés lors de la fabrication de panneaux photovoltaïques.

4.6.1 Caractéristiques de la catégorie

4.6.1.1 Fabrication de semi-conducteurs (2E1)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Il existe moins d'une dizaine de sites de production de semi-conducteurs en France. A noter que ce secteur est le seul en France à consommer et émettre du NF₃.

L'industrie des semi-conducteurs s'est engagée à réduire de 10% ses émissions en 2010 par rapport à 1995 en optimisant les consommations et en mettant en place des systèmes de traitement. Cet objectif a été atteint, la réduction des émissions exprimées en CO₂ équivalent ayant été supérieure à 40%.

Différents gaz fluorés sont utilisés : HFC-23, CF₄, C₂F₆, C₃F₈, SF₆ et NF₃.

4.6.1.2 Fabrication d'écrans plats (2E2)

Il n'existe pas en France d'usine de production d'écran plat consommant des gaz fluorés.

4.6.1.3 Fabrication de panneaux photovoltaïques (2E3)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Une seule usine de production de panneaux photovoltaïques a consommé des PFC (CF₄) en France de 1992 à 2011. A partir de 2012 le CF₄ a été substitué et n'est plus utilisé.

Les émissions sont rapportées dans le CRF 2E1.

4.6.1.4 Fluides de transfert de chaleur (2E4)

Le C₆F₁₄ est utilisé comme fluide de transfert de chaleur dans certaines applications commerciales et électroniques.

Ces émissions sont rapportées avec les émissions de solvants et des applications médicales et cosmétiques dans la rubrique 2G2 « *Solvents Medical and other use of PFCs* » de la table CRF Table2(II)B-Hs2. Les émissions sont rapportées en CO₂e.

4.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

4.6.2.1 Fabrication de semi-conducteurs (2E1)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Le SITELESC, syndicat regroupant les fabricants de semi-conducteurs, a réalisé annuellement une enquête sur les consommations et les émissions de gaz fluorés des installations jusqu'en 2014 [213]. Depuis 2014, les émissions sont considérées constantes.

Les facteurs d'émission induits pour chaque type de gaz fluorés sont calculés comme étant le rapport émissions/consommations.

4.6.2.2 Fabrication de panneaux photovoltaïques (2E3)

Les émissions et consommations de CF₄ du site de production de panneaux photovoltaïques proviennent des déclarations de l'exploitant de 2007 à 2011 [19]. Les émissions ont été estimées à partir d'un facteur d'émission appliqué aux consommations ne prenant pas en compte l'utilisation de dispositif de destruction ou de capture/récupération des gaz. Les consommations et les émissions pour les années antérieures à 2007 ont été estimées à partir d'informations sur les productions.

4.6.2.3 Fluides de transfert de chaleur (2E4)

Cf. CRF 2G2, chapitre 4.8.1.2.

4.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude estimée pour l'activité liée à la catégorie 2E est de 10%.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission dépendent du type de gaz fluorés utilisés et proviennent des lignes directrices du GIEC 2006. Elles sont respectivement égales à 100%, 30%, 300% et 70% pour les HFC, les PFC, le SF₆ et le NF₃.

4.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Comme le stipule le processus QA/QC relatif à la fabrication de semi-conducteurs, seules les émissions de gaz fluorés à des fins de productions de semi-conducteurs sont estimées dans cette catégorie (2E1) et distinguées des substances utilisées comme SAO (substances appauvrissant la couche d'ozone).

La France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée. Suite à ces échanges, certaines améliorations et corrections ont pu être effectuées.

Le CITEPA contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites de production créés à partir du registre déclaratif français [19] et est en étroite collaboration avec le SITELESC pour s'assurer de l'exhaustivité des données transmises.

4.6.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2E

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	303	487	694	442	427	339	319	198	220	249	159	100	100	
Nouveau	kt CO ₂ e	303	387	694	442	427	339	319	198	220	249	159	100	100	100
Différence	kt CO ₂ e	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	0%	-21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

4.6.5.1 Fabrication de semi-conducteurs (2E1)

Description des recalculs

Modification des facteurs d'émission de tous les gaz entre 1995 et 1998 car, selon le SITELESC, des techniques d'abattement des gaz existaient déjà à cette époque. Ceci engendre une diminution des émissions de 1995 à 1998.

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

4.6.6 Améliorations envisagées

Le SITELESC ne compile plus depuis 2014 les consommations et les émissions des gaz fluorés des industries des semi-conducteurs. Les émissions et consommations des années 2014 et 2015 ont été supposées égales à celles de 2013, les volumes de production des gros sites évoluant peu ces dernières années. Il est ainsi prévu de contacter toutes les industries de semi-conducteurs afin qu'elles communiquent au CITEPA, pour 2014-2015 et chaque année, les consommations et les émissions de chaque gaz fluorés et les méthodes de calculs employées pour estimer les émissions.

4.7 Consommations d'halocarbures et SF6 (CRF 2F)

Cette section couvre les émissions de HFC liées à l'utilisation de ces substances comme produits à part entière. Les émissions de gaz fluorés se concentrent en grande majorité dans cette section (en comparaison des CRF 2B9, 2E et 2G).

4.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Les secteurs émetteurs de gaz fluorés sont nombreux. La climatisation/réfrigération est le secteur qui contribue le plus aux émissions de gaz fluorés en 2015 (voir figure ci-dessous) avec plus des trois quarts des émissions totales (ramenées à leur PRG respectif). Le secteur des aérosols (techniques et pharmaceutiques) est le deuxième contributeur aux émissions totales de gaz fluorés en France en 2015 (10%).

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'en 2015 une baisse des émissions de gaz fluorés est intervenue pour la première fois depuis 1995 et ce notamment grâce à une réduction des émissions dans la réfrigération.

Figure 55 : Répartition des émissions de gaz fluorés par secteurs en 2015 (France métropolitaine)




Figure 56 : Répartition des émissions de gaz fluorés par secteurs en 2015 (hors secteur climatisation/réfrigération) (France métropolitaine)







Figure 57 : Evolution des émissions de gaz fluorés de 1990 à 2015 (France métropolitaine)



4.7.1.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)

En 2015, cette catégorie est la 5^{ème} catégorie clé (3,6%) en termes de niveau d'émission (HFC) et la 3^{ème} pour sa contribution à l'évolution des émissions (7,9%). Parmi les 6 postes, le froid commercial est le principal contributeur suite à la substitution des CFC et des HCFC respectivement depuis 1994 et 2000. Les graphiques suivants détaillent les contributions en 2015 aux émissions de HFC de cette catégorie :

Figure 58 : Distribution des émissions de HFC en masse du CRF 2F1 en 2015 (périmètre Kyoto)

Figure 59 : Contribution des secteurs aux émissions de HFC en CO₂e de la catégorie CRF 2F1 en 2015 (périmètre Kyoto)


Le secteur du froid et de la climatisation a recours à des fluides frigorigènes qui sont des mélanges de HFC. Les PRG des mélanges sont les suivants :

Tableau 50 : Composition et PRG des fluides frigorigènes commerciaux

Mélanges	HFC-125	HFC-134a	HFC-143a	HFC-152a	HFC-32	PRG en éq. CO ₂
R-404A	44%	4%	52%			3 922
R-407C	25%	52%			23%	1 774
R-410A	50%				50%	2 088
R-507	50%		50%			3 985
R-417A	46,6%	50%				2 346
R-422A	85%	11,5%				3 143
R-422D	65,1%	31,5%				2 729
R-427A	25%	50%	10%		15%	2 138
R-407A	40%	40%			20%	2 107
R-407F	30%	40%			30%	1 825

Afin de mesurer l'importance des quantités de fluides contenues dans les équipements, les deux graphiques suivants présentent l'évolution des quantités de gaz contenus dans les équipements neufs et en fonctionnement.

Figure 60 : Évolution de la demande en gaz pour les équipements neufs (périmètre Kyoto)




Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_2F1.xls/GazF

L'évolution de la demande pour les équipements neufs pour l'ensemble des secteurs de la réfrigération et de la climatisation montre une forte augmentation du HFC-134a jusqu'en 2001 suite à l'interdiction des CFC et des HCFC. En 2008 et 2009, les quantités de HFC-134a chargées ont fortement diminué particulièrement dans la climatisation automobile, en raison de la diminution de la production des véhicules particuliers et utilitaires légers en France. En 2015, une forte baisse de la demande est constatée pour le HFC-134a et le HFC-143a. Cette baisse est engendrée par la diminution de la demande en R-404A dans les installations neuves du froid commercial et en R-134A dans les climatisations mobiles du fait notamment des réglementations européennes mises en œuvre (règlement n° 517/2014 et 2006/40/CE).

Figure 61 : Évolution des quantités de gaz contenus dans les équipements en fonctionnement (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_2F1.xls/GazF

Le HFC-134a est le gaz majoritaire contenu dans les installations de réfrigération et de climatisation en fonctionnement. Il est principalement utilisé dans le secteur de la climatisation embarquée (55% de la banque du HFC-134a en 2015). Les quantités de ce gaz sont en augmentation pour tous les secteurs d'utilisation, sauf pour le froid domestique (réfrigérateurs et congélateurs) où les quantités diminuent depuis 2006, en raison du renouvellement progressif des équipements (utilisation croissante et majoritaire d'isobutane dans les équipements neufs) et pour la climatisation automobile où les quantités sur le marché diminuent légèrement depuis 2012.

4.7.1.2 Mousses isolantes (2F2)

En 2015, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Les HFC se sont substitués aux HCFC au début des années 2000 suite à l'interdiction de l'usage de ces derniers. Les applications principales sont les suivantes :

- Chauffe-eau,
- Isolation des bâtiments,
- Transport frigorifique.

Il existe deux familles de mousses : les mousses à alvéoles fermées et les mousses à alvéoles ouvertes. Parmi les mousses à alvéoles fermées, deux types sont considérées : les mousses alvéolaires de type polyuréthane PU (panneau continu ou discontinu, polyuréthane projeté - Spray Polyurethane Foam ou SPF -, etc.) et les mousses alvéolaires de type polystyrène extrudé (XPS). En France, deux types de mousses à alvéoles ouvertes ont été ou sont utilisées (les mousses à composant unique OCF et les mousses à peau intégrée PU mise en œuvre notamment dans le secteur automobile pour la production de pièces moulées en polyuréthane tels que les volants ou les boîtes de vitesse).

Différents types de HFC sont utilisés en fonction du secteur d'application et de la famille de mousse. Le tableau suivant récapitule les agents d'expansion par secteur en France, les bâtiments incluant les mousses alvéolaires de type polystyrène extrudé et polyuréthane (SPF et panneau sandwich) :

Agent d'expansion	Chauffe-eau	Bâtiment	Transport frigorifique	OCF	Automobile	Production de systèmes polyuréthane
HFC-134a		x		x		x
HFC-227ea		x	x		x	x
HFC-365mfc		x	x		x	x
HFC-152a		x				
HFC-245fa	x	x	x			x

A partir de 2009, il n'y a plus d'émission de HFC associée aux mousses OCF après l'interdiction de mise sur le marché des HFC dans ce type d'application par le règlement n° 842/2006/CE relatif aux gaz fluorés.

Les émissions de HFC ont lieu lors de la fabrication, pendant la durée de vie des équipements et en fin de vie. Les émissions en fin de vie sont apparues depuis 2015 dans le secteur des chauffe-eau.

Les émissions de HFC des formulateurs de systèmes polyuréthane sont également prises en compte.

4.7.1.3 Extincteurs (2F3)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en 2015.

Les HFC sont utilisés depuis le milieu des années 1990 en remplacement des CFC et HCFC qui ont été interdits. Deux types de HFC sont consommés : le HFC-227ea en très grande majorité et le HFC-23. Les quantités de HFC vendus dans cette application sont en diminution depuis le milieu des années 2000. Trois sources d'émissions sont à considérer :

- Les émissions à la production correspondant aux pertes à la charge de l'extincteur,
- Les émissions pendant la durée de vie comprenant les émissions sur feux et les émissions intempestives,

- Les émissions en fin de vie des équipements comprenant le recyclage.

4.7.1.4 Aérosols (2F4)

En 2015, ce secteur est la 35^{ème} catégorie clé (0,4%) en termes de niveau d'émission (HFC) et la 29^{ème} pour sa contribution à l'évolution des émissions de HFC (0,9%).

Deux catégories d'aérosols propulsés aux HFC sont distinguées :

- Les aérosols dits « techniques » : cette catégorie comprend diverses applications singulières où, pour des raisons techniques et de sécurité, les HFC sont utilisés dans les aérosols. Il s'agit par exemple des dépoussiérants informatiques, insecticides, graisses, etc.,
- Les aérosols pharmaceutiques (MDI - Metered Dose Inhaler).

Les HFC ont remplacé, dans le milieu des années 1990, les CFC utilisés avant leur interdiction. Les HFC utilisés sont le HFC-134a et HFC-152a pour les aérosols techniques et le HFC-134a et HFC-227ea pour les aérosols pharmaceutiques.

Trois sources d'émissions potentielles sont à considérer :

- Les émissions à la charge en usine lors du conditionnement. Il existe en France un grand nombre de petits producteurs et conditionneurs pour les aérosols techniques et peu de sites producteurs de MDI,
- Les émissions à l'usage,
- Les émissions en fin de vie.

4.7.1.5 Solvants (2F5)

En 2015, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Les solvants fluorés sont utilisés dans les applications suivantes :

- Construction aéronautique,
- Assemblage électronique,
- Fabrication de matériel médical, etc.

Les HFC ont remplacé, dans le début des années 1990, les HCFC utilisés avant leur interdiction. Les HFC utilisés sont le HFC-4310mee, HFC-365mfc et, à degré bien moindre, le HFC-245fa. Un PFC, le C₆F₁₄, est également utilisé pour dissoudre les huiles et graisses fluorées.

Pour des raisons de confidentialité, les émissions de HFC des solvants sont rapportées en CO₂e avec les émissions de HFC-134a des fonderies de magnésium et les émissions de HFC-134a issues de la fabrication de caoutchouc synthétique dans la rubrique 2F5 « *Unspecified mix of HFCs* » de la table CRF Table2(II)B-Hs2.

De même, les émissions de C₆F₁₄ des solvants sont rapportées en CO₂e avec les émissions des applications médicales et cosmétiques, des fluides de transfert de chaleur et autres applications techniques dans la rubrique 2G2 « *Solvents Medical and other use of PFCs* » de la table CRF Table2(II)B-Hs2.

4.7.1.6 Autres applications (2F6)

En 2015, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Les HFC peuvent être utilisés comme diluant lors de la production de certains produits chimiques, et notamment de caoutchouc synthétique. Il existe 4 sites de production de caoutchouc synthétique en France mais un seul utilise des HFC. Du HFC-134a est consommé en France dans cette activité.

Pour des raisons de confidentialité, les émissions de HFC de cette application sont rapportées en CO₂e avec les émissions de HFC-134a des fonderies de magnésium et les émissions des solvants dans la rubrique 2F5 « *Unspecified mix of HFCs* » de la table CRF *Table2(II)B-Hs2*.

4.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

4.7.2.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

L'inventaire des émissions de gaz frigorigènes est réalisé chaque année par le Centre Efficacité énergétique des Systèmes de l'Ecole des Mines de Paris [207].

Trois sources d'émissions sont à considérer :

- Les émissions à la production correspondant aux pertes à la charge de l'extincteur et aux talons de charge (quantités perdues lors de la récupération des quantités restant dans les bouteilles de fluides retournées aux distributeurs),
- Les émissions pendant la durée de vie comprenant les émissions fugitives, les émissions à la maintenance et au retrofit des équipements,
- Les émissions en fin de vie.

Huit domaines d'application (froid domestique, froid commercial, transports frigorifiques, industries, climatisation à air, groupes refroidisseurs d'eau (GRE ou chillers), pompes à chaleur résidentielles (PAC) et climatisation embarquée) sont décrits et décomposés en 45 sous-secteurs.


Les rapports d'inventaire complet des émissions de fluides frigorigènes pour la France métropolitaine et les territoires d'Outre-mer sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://www.ces.mines-paristech.fr/Themes-de-recherche/PolEnerg/FluidesFrig/>

La méthode développée pour le calcul des inventaires de fluides frigorigènes est basée sur une approche ascendante Tier 2a qui reconstitue la banque des fluides frigorigènes, en se basant sur la description du parc d'équipements, et qui fixe les facteurs d'émission par secteur d'application et type de technologie.

Bien que la méthode soit générale aux 45 sous-secteurs, des traitements particuliers sont appliqués à certains secteurs, du fait de leurs spécificités ou du type de données disponibles. Pour la climatisation automobile, une méthode spécifique a été développée afin de prendre en compte la dégradation du taux d'émission au cours de la vie du véhicule et les particularités de la maintenance.

Figure 62 : Méthode de calcul des émissions de réfrigération et climatisation




Pour les fluides frigorigènes, les données d'activités sont les ventes annuelles d'équipements neufs en distinguant équipements importés et équipements produits et chargés vendus en France ou exportés. La durée de vie de l'équipement, le type de fluide frigorigène et la masse chargée peuvent évoluer selon les années. La consommation annuelle totale de fluides frigorigènes est reconstituée à partir des données précédentes. Cette donnée est ensuite confrontée aux informations émanant des producteurs et des distributeurs déclarées à l'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME [688].

Les émissions à la charge sont évaluées en fonction des quantités chargées dans les équipements produits. Un coefficient propre à chaque secteur a été introduit de façon à pouvoir prendre en compte les spécificités de chaque application et notamment un coefficient moindre pour les équipements chargés d'usine. Les taux d'émissions à la charge varient entre 2 et 5% selon les domaines. Il est considéré que le même type d'émission a lieu lors de la recharge à la maintenance ou au retrofit.

Les émissions liées aux « talons de charge » sont estimées dans les calculs et prises égales à 3% de la demande totale.

Figure 63 : Emissions au cours de la vie de l'équipement



La « banque » de fluides frigorigènes est constituée des quantités des divers fluides frigorigènes stockées dans les équipements installés sur le sol français. Elle est calculée par le cumul, sur la durée de vie de l'équipement, des marchés annuels de fluides calculés à partir des ventes d'équipements et de leur charge moyenne. A cette banque sont appliqués les taux d'émission intégrant les phases du cycle de vie de l'équipement et le type de technologie qui permettent d'évaluer les émissions fugitives.

Le calcul des émissions en fin de vie des équipements dépend de l'efficacité de récupération du secteur ou du sous-secteur considéré et prend en compte la charge nominale des équipements réduite des émissions fugitives de l'année en cours afin d'éviter de double-compter les émissions.

Le tableau suivant indique la durée de vie moyenne des équipements prise en compte dans l'inventaire France pour chaque sous-secteur.

Tableau 51 : Durée de vie moyenne des équipements

Domaines		Sous-secteurs	Durée (ans) de VIE moyenne ou fréquence de RENOUELEMENT	Source & Incertitude
Froid domestique	1	Réfrigérateurs simples, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs simples	15	données INSEE de taux d'équipements - écarts
Froid commercial	2	Supermarchés	15	tendance opérateurs - variable. Difficulté de prise en compte des renouvellements partiels (retrofit meubles)
	3	Hypermarchés	15	idem
	4	Groupes hermétiques présents dans les petits commerces et les distributeurs automatiques	15	tendance opérateurs - variable
	5	Groupes de condensation présents dans les petits commerces	15	tendance opérateurs - variable
Transports frigorifiques	6	Groupes poulies-courroies utilisés dans les transports routiers	10	concorde avec estimation parc européen
	7	Groupes indépendants utilisés dans les transports routiers	10	concorde avec estimation parc européen
	8	Conteneurs frigorifiques utilisés dans les transports maritimes	14	concorde avec estimation parc mondial
	9	Reefers	30	ordre de grandeur
Industries	10	Industrie agroalimentaire de la viande	30	ordre de grandeur installateurs
	11	Industrie agroalimentaire du poisson	30	ordre de grandeur installateurs
	12	Industrie agroalimentaire produits laitiers	30	ordre de grandeur installateurs
	13	Industrie agroalimentaire du chocolat	30	ordre de grandeur installateurs
	14	Industrie boissons gazeuses	30	ordre de grandeur installateurs
	15	Industrie agroalimentaire bière et vin	30	ordre de grandeur installateurs
	16	Industrie agroalimentaire des surgelés	30	ordre de grandeur installateurs
	17	Entrepôts frigorifiques	30	ordre de grandeur installateurs
	18	Tanks à lait utilisés dans l'industrie agroalimentaire	15	ordre de grandeur fabricant
	19	Patinoires	15	ordre de grandeur installateurs
	20	Industrie chimie lourde	30	ordre de grandeur installateurs
	21	Industrie pharmaceutique	30	ordre de grandeur installateurs
	22	Industrie du caoutchouc	30	ordre de grandeur installateurs
Groupes refroidisseurs à eau	23	Chillers de type centrifuge	25	ordre de grandeur installateurs
	24	Chillers à compresseur volumétrique de petite puissance	15	ordre de grandeur installateurs
	25	Chillers à compresseur volumétrique de moyenne puissance	15	ordre de grandeur installateurs
	26	Chillers à compresseur volumétrique de forte puissance	20	ordre de grandeur installateurs
Climatisation à air	27	Climatisation individuelle de type « mobile »	10	ordre de grandeur fabricant
	28	Climatisation individuelle de type « window »	10	ordre de grandeur fabricant
	29	Climatisation individuelle de type « split »	15	ordre de grandeur fabricant
	30	Climatisation individuelle de type « multi-split »	15	ordre de grandeur fabricant
	31	Climatisation autonome de type « armoire verticale » (ou « console »)	20	ordre de grandeur fabricant
	32	Climatisation autonome de type « roof-top »	15	ordre de grandeur fabricant
	33	Climatisation autonome de type « DRV »	15	ordre de grandeur fabricant
	34	Climatisation autonome de type split ou multi split (ou « central AC »)	15	ordre de grandeur fabricant
	35	Climatisation autonome de type « armoire spéciale » (ou « cabinet »)	15	ordre de grandeur fabricant
Pompes à chaleur résidentielles	36	PAC Air-Eau	15	ordre de grandeur fabricant
	37	PAC Eau-Eau	15	ordre de grandeur fabricant
	38	PAC Sol-Eau et Sol-Sol	15	ordre de grandeur fabricant
	39	Chauffe-eau thermodynamique	15	ordre de grandeur fabricant
Climatisation mobile	40	Climatisation automobile	9 circuit/ 12 véhicule	concorde avec données parc CITEPA
	41	Climatisation des véhicules industriels	9 circuit/ 12 véhicule	analogie clim auto
	42	Climatisation des cars et bus	15 circuit/ 20 véhicule	analogie clim auto
	43	Climatisation des trains	15	SNCF
	44	Climatisation des tramways	15	analogie trains

Les taux d'émissions fugitives employés dans l'inventaire des fluides frigorigènes pour l'année 2015 sont recensés dans le tableau ci-dessous. Une tendance qualitative est également énumérée pour apprécier l'évolution des taux d'émissions fugitives utilisés au cours de la période d'inventaire.

Tableau 52 : Taux d'émissions fugitives par sous-secteur en 2015, sources et incertitudes

Domaines	Sous-secteurs	taux d'émission FUGITIVES 2015	rapporté à	Tendance	Source & incertitude
Froid domestique	1 Réfrigérateurs simples, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs simples	0,01%	équipements neufs	constante	Équipement hermétique/ taux de panne après-vente. Pas de panel national.
	2 Supermarchés	28%	parc	constante à 30% jusqu'en 2013.	Consommation fluides maintenance d'un échantillon de magasins, pas nationale.
Froid commercial	3 Hypermarchés	33%	parc	constante à 35% jusqu'en 2013.	Consommation fluides maintenance d'un échantillon de magasins, pas nationale.
	4 Groupes hermétiques présents dans les petits commerces et les distributeurs automatiques	1%	équipements neufs	constante	groupe hermétique
	5 Groupes de condensation présents dans les petits commerces	15%	équipements neufs	constante (correction 2012)	données anciennes conso maintenance qq magasins
Transports frigorifiques	6 Groupes poulies-courroies utilisés dans les transports routiers	20%	équipements neufs	faiblement décroissante	donnée fabricant (Carrier)
	7 Groupes indépendants utilisés dans les transports routiers	11%	équipements neufs	décroissante	donnée fabricant (Carrier)
	8 Conteneurs frigorifiques utilisés dans les transports maritimes	20%	équipements neufs	stagnante	donnée fabricant (Carrier)
	9 Reefers	15%	équipements neufs	stagnante	pas de donnée
Industries	10 Industrie agroalimentaire de la viande	15%	parc	constante (correction 2012)	communications opérateurs
	11 Industrie agroalimentaire du poisson	15%	parc	idem	idem
	12 Industrie agroalimentaire des produits laitiers	15%	parc	idem	idem
	13 Industrie agroalimentaire du chocolat	15%	parc	idem	idem
	14 Industrie agroalimentaire des boissons gazeuses	15%	parc	idem	idem
	15 Industrie agroalimentaire de la bière et du vin	15%	parc	idem	idem
	16 Industrie agroalimentaire des produits surgelés	15%	parc	idem	idem
	17 Entrepôts frigorifiques	15%	parc	idem	idem
	18 Tanks à lait utilisés dans l'industrie agroalimentaire	10%	équipements neufs	décroissante	donnée fabricant
	19 Patinoires	9%	équipements neufs	décroissante	tendance opérateur
	20 Industrie chimie lourde	14,5%	parc	décroissante	données tendanciellées anciennes. Introduction d'une courbe en S décroissante
	21 Industrie pharmaceutique	14,5%	parc	décroissante	idem
	22 Industrie du caoutchouc	15%	parc	stagnante	donnée producteur
Groupes refroidisseurs à eau	23 Chillers de type centrifuge	3,3%	équipements neufs	décroissante	Suivi des consommations Climafort
	24 Chillers à compresseur volumétrique de petite puissance	9,5%	équipements neufs	stable	données anciennes sur lesquelles est appliquée une courbe de tendance
	25 Chillers à compresseur volumétrique de moyenne puissance	4,5%	équipements neufs	décroissante	communications opérateurs
	26 Chillers à compresseur volumétrique de forte puissance	5%	équipements neufs	décroissante	communications opérateurs
Climatisation à air	27 Climatisation individuelle de type « mobile »	2%	équipements neufs	constante	Données fabricants (Daikin)
	28 Climatisation individuelle de type « window »	2%	équipements neufs	constante	Données fabricants (Daikin)
	29 Climatisation individuelle de type « split »	4%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	30 Climatisation individuelle de type « multi-split »	5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	31 Climatisation autonome de type « armoire verticale » (ou « console »)	5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	32 Climatisation autonome de type « roof-top »	5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	33 Climatisation autonome de type « DRV »	5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin). Correction inventaires 2015
	34 Climatisation autonome de type split ou multi split (ou « central AC »)	5,5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	35 Climatisation autonome de type « armoire spéciale » (ou « cabinet »)	5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	36 PAC Air-Eau	2%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
Pompes à chaleur résidentielles	37 PAC Eau-Eau	2%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	38 PAC Sol-Eau et Sol-Sol	5%	équipements neufs	faiblement décroissante	Données fabricants (Daikin)
	39 Chauffe-eau thermodynamique	0,01%	équipements neufs	constante	Système hermétique
Climatisation mobile	40 Climatisation automobile	25g/an	équipements neufs puis dégradation	stable	campagnes de mesures anciennes
	41 Climatisation des véhicules industriels	35g/an	équipements neufs puis dégradation	stable	analogie clim auto
	42 Climatisation des cars et bus	12%	équipements neufs	décroissante	tendance
	43 Climatisation des trains.	5%	équipements neufs	stable depuis 2008	SNCF - taux sur le parc incluant la maintenance
	44 Climatisation des tramways	5%	équipements neufs	stable	SNCF

Le taux de récupération des gaz fluorés dépend fortement du secteur considéré et aura un impact direct sur les émissions en fin de vie de l'équipement. Le tableau ci-dessous compile les différents taux de récupération utilisés dans le calcul des émissions en fin de vie pour l'année 2015. A noter que certains taux de récupération peuvent varier d'une année à l'autre, en fonction notamment de la performance et du développement des filières de récupération.

Tableau 53 : Efficacité de récupération en fin de vie des équipements en 2015 par sous-secteur

Domaines	Sous-secteurs	Efficacité de récupération FIN DE VIE 2015	Tendance	Source & incertitude
Froid domestique	1 Réfrigérateurs simples, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs simples	40%	amélioration puis stabilisation constatée	données filière DEEE et estimation du parc arrivant en fin de vie en fonction durée de vie moyenne
Froid commercial	2 Supermarchés	81%	constante depuis 2005 début amélioration	tendance donnée par les opérateurs. Mêmes opérations en fin de vie et à la maintenance
	3 Hypermarchés	81%	constante depuis 2005 début amélioration	tendance donnée par les opérateurs. Mêmes opérations en fin de vie et à la maintenance
	4 Groupes hermétiques présents dans les petits commerces et les distributeurs automatiques	18%	croissante	intégration dans la filière DEEE pro
	5 Groupes de condensation présents dans les petits commerces	42%	croissante	Amélioration selon courbe en S à confirmer
	6 Groupes poulies-courroies utilisés dans les transports routiers	70%	correction 2013 à la baisse	Communication Cemafroid.
Transports frigorifiques	7 Groupes indépendants utilisés dans les transports routiers	70%	correction 2013 à la baisse	Communication Cemafroid.
	8 Conteneurs frigorifiques utilisés dans les transports maritimes	37%	croissance en S	pas de donnée, courbe de tendance
	9 Reefers	29%	croissance en S	pas de donnée, courbe de tendance
	10 Industrie agroalimentaire de la viande	95%	niveau asymptotique atteint	Correction 2014 liée au classement ICPE. Correction sur l'historique également
Industries	11 Industrie agroalimentaire du poisson	95%	id	id
	12 Industrie agroalimentaire des produits laitiers	95%	id	id
	13 Industrie agroalimentaire du chocolat	95%	id	id
	14 Industrie agroalimentaire des boissons gazeuses	95%	id	id
	15 Industrie agroalimentaire de la bière et du vin	95%	id	id
	16 Industrie agroalimentaire des produits surgelés	95%	id	id
	17 Entrepôts frigorifiques	80%	id	Tendance, retour opérateurs
	18 Tanks à lait utilisés dans l'industrie agroalimentaire	50%	croissante	pas de donnée, courbe de tendance
	19 Pâtisseries	80%	correction 2013	Fortes améliorations ces dernières années. Retour opérateur
	20 Industrie chimie lourde	95%	croissante - courbe en S. Correction 2014	Tendance donnée par les opérateurs. Très bon niveau associé aux installations classées ICPE (correction suite enquête inventaires 2014)
	21 Industrie pharmaceutique	95%	croissante - courbe en S. Correction 2014	Tendance donnée par les opérateurs. Très bon niveau associé aux installations classées ICPE (correction suite enquête inventaires 2014)
	22 Industrie du caoutchouc	95%	croissante - courbe en S. Correction 2014	Tendance donnée par les opérateurs. Très bon niveau associé aux installations classées ICPE (correction suite enquête inventaires 2014)
Groupes refroidisseurs à eau	23 Chillers de type centrifuge	95%	croissante - courbe en S. Correction 2014	Tendance donnée par les opérateurs. Retour Climatfort: niveau corrigé à 95% car installations ICPE, excellente maintenance, très peu de pertes.
	24 Chillers à compresseur volumétrique de petite puissance	78%	croissante - courbe en S	Tendance donnée par les opérateurs. Mêmes opérations fin de vie et maintenance
	25 Chillers à compresseur volumétrique de moyenne puissance	78%	croissante - courbe en S	idem
	26 Chillers à compresseur volumétrique de forte puissance	78%	croissante - courbe en S	idem
Climatisation à air	27 Climatisation individuelle de type « mobile »	22%	croissante - courbe en S	tendance récupération DEEE
	28 Climatisation individuelle de type « window »	18%	croissante - courbe en S	tendance récupération DEEE
	29 Climatisation individuelle de type « split »	19%	croissante - courbe en S	tendance récupération DEEE
	30 Climatisation individuelle de type « multi-split »	27%	croissante - courbe en S	niveau intermédiaire particulier/pro. Tendance
	31 Climatisation autonome de type « armoire verticale » (ou « console »)	25%	croissante - courbe en S	niveau intermédiaire particulier/pro. Tendance
	32 Climatisation autonome de type « roof-top »	77%	croissante - courbe en S	tendance donnée par les opérateurs. Mêmes opérations en fin de vie et à la maintenance
	33 Climatisation autonome de type « DRV »	77%	croissante - courbe en S	tendance donnée par les opérateurs. Mêmes opérations en fin de vie et à la maintenance
	34 Climatisation autonome de type split ou multi split (ou « central AC »)	70%	croissante - courbe en S	tendance donnée par les opérateurs. Mêmes opérations en fin de vie et à la maintenance
	35 Climatisation autonome de type « armoire spéciale » (ou « cabinet »)	22%	croissante - courbe en S	niveau intermédiaire particulier/pro. Tendance à confirmer
Pompes à chaleur résidentielles	36 PAC Air-Eau	35%	croissante - courbe en S	courbe de tendance, pas de données précises.
	37 PAC Eau-Eau	35%	croissante - courbe en S	courbe de tendance, pas de données précises.
	38 PAC Sol-Eau et Sol-Sol	35%	croissante - courbe en S	courbe de tendance, pas de données précises.
	39 Chauffage-eau thermodynamique	30%	croissante - courbe en S	courbe de tendance, pas de données précises.
Climatisation mobile	40 Climatisation automobile	8%	faiblement croissante	VHU tendance
	41 Climatisation des véhicules industriels	3%	faiblement croissante	tendance, analogie clim auto
	42 Climatisation des cars et bus	3%	faiblement croissante	tendance, analogie clim auto
	43 Climatisation des trains	75%	croissante	données SNCF
	44 Climatisation des tramways	75%	croissante	tendance SNCF

Le tableau ci-dessous présente les charges moyennes utilisées par sous-secteur en 2015 ainsi que les tendances au cours du temps.

Tableau 54 : Charge moyenne ou ratio par sous-secteur en 2015, tendance, sources et incertitudes

Domaines		Sous-secteurs	charge moyenne 2015	Tendance	Source & incertitude
Froid domestique	1	Réfrigérateurs simples, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs simples	46g R-600a réfrigérateur 60g R-600a congélateur	supposée constante par fluide	Etudes CES dédiées froid domestique jusqu'en 2012. Pas de nouvelles technologies.
Froid commercial	2	Supermarchés	0,17 kg/m2	décroissante: prise en compte systèmes indirects	estimation en fonction des charges moyennes par type de système et de la pénétration estimée des systèmes indirects
	3	Hypermarchés	0,12 kg/m2	décroissante: prise en compte systèmes indirects	estimation en fonction des charges moyennes par type de système et de la pénétration estimée des systèmes indirects et cascade
	4	Groupes hermétiques présents dans les petits commerces et les distributeurs automatiques	0,3 à 3 kg selon type de magasin	considérée constante	Estimation selon équipements par magasin. Enquête tous les 10 ans.
	5	Groupes de condensation présents dans les petits commerces	de 2 à 20 kg selon type de magasin	décroissante depuis 2000	courbe selon enquêtes de terrain 2008 et 2012
Transports frigorifiques	6	Groupes poulies-courroies utilisés dans les transports routiers	1,6 kg	décroissante	donnée fabricant (Carrier)
	7	Groupes indépendants utilisés dans les transports routiers	6,3 kg	décroissante	donnée fabricant (Carrier)
	8	Conteneurs frigorifiques utilisés dans les transports maritimes	4,6 kg	constante	donnée fabricant
	9	Reefers	1 t	constante depuis 2010	tendance
Industries	10	Industrie agroalimentaire de la viande	calcul fonction de la production denrées et part systèmes indirects	–	courbe de croissance de la pénétration des systèmes indirects. Données anciennes ratios kg/kW directs ou indirects (considérés constants).
	11	Industrie agroalimentaire du poisson	idem	idem	idem
	12	Industrie agroalimentaire des produits laitiers	idem	idem	idem
	13	Industrie agroalimentaire du chocolat	idem	idem	idem
	14	Industrie agroalimentaire des boissons gazeuses	idem	idem	idem
	15	Industrie agroalimentaire de la bière et du vin	idem	idem	idem
	16	Industrie agroalimentaire des produits surgelés	idem	idem	idem
	17	Entrepôts frigorifiques	idem	idem	idem
	18	Tanks à lait utilisés dans l'industrie agroalimentaire	2,1kg/m3	constante	donnée fabricant
	19	Patinoires	300 à 700 kg selon fluide	décroissante	donnée installateur
	20	Industrie chimie lourde	2 300 kg/t produite	constante	Ratios historiques. Pas de données récentes.
	21	Industrie pharmaceutique	600 kg/ t produite	constante	idem
	22	Industrie du caoutchouc	0,08 kg/t produite	constante	représentativité nationale
Groupes refroidisseurs à eau	23	Chillers de type centrifuge	0,3 kg/kW	décroissante	données régulières Climafort
	24	Chillers à compresseur volumétrique de petite puissance	0,3 kg/kW	constante depuis 2000	Ratios historiques. Pas de données récentes.
	25	Chillers à compresseur volumétrique de moyenne puissance	0,3 kg/kW	constante depuis 2000	Ratios historiques. Pas de données récentes.
	26	Chillers à compresseur volumétrique de forte puissance	0,2 kg/kW	décroissante puis stagnante	JCI
Climatisation à air	27	Climatisation individuelle de type « mobile »	0,5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	28	Climatisation individuelle de type « window »	0,6 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	29	Climatisation individuelle de type « split »	1 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	30	Climatisation individuelle de type « multi-split »	1,5 kg	supposée constante	incertitude forte - écart avec moyenne Daikin. Répartition des ventes par puissance en recherche
	31	Climatisation autonome de type « armoire verticale » (ou « console »)	1,5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	32	Climatisation autonome de type « roof-top »	26 kg puis 21 kg R-410A	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	33	Climatisation autonome de type « DRV »	13,5 kg	supposée constante	correction 2015: prise en compte du complément de charge (source Daikin)
	34	Climatisation autonome de type split ou multi split (ou « central AC »)	7,5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	35	Climatisation autonome de type « armoire spéciale » (ou « cabinet »)	5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
Pompes à chaleur résidentielles	36	PAC Air-Eau	3,5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	37	PAC Eau-Eau	2,5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	38	PAC Sol-Eau et Sol-Sol	15 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
	39	Chauffe-eau thermodynamique	0,5 kg	supposée constante	fabricant - révision Daikin 2011
Climatisation mobile	40	Climatisation automobile	465 g	décroissante	Valéo & meilleures ventes ccfa
	41	Climatisation des véhicules industriels	730 g	décroissante	tendance sur données constructeurs
	42	Climatisation des cars et bus	10 kg	décroissante	tendance sur données RATP
	43	Climatisation des trains.	10,3 kg	décroissante	SNCF
	44	Climatisation des tramways	23,6 kg	constante	SNCF

Le tableau ci-dessous présente les types de fluides utilisés sur le marché neuf des équipements en 2015 ainsi que leur répartition.

Tableau 55 : Charge moyenne ou ratio par sous-secteur en 2015, tendance, sources et incertitudes

Domaines		Sous-secteurs	Fluides marché neuf 2014	Source	Incertitude
Froid domestique	1	Réfrigérateurs simples, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs simples	R-600a: 99 à 100% R-134a: 1%	enquête de terrain magasins et évolution réglementaire	faible car interdiction R-134a en 2015.
	2	Supermarchés	25% R-404A/ 45% R-134a/ 25% CO ₂ / 5% R-407F	enquête de terrain chaînes de magasins et opérateurs	moyenne : question de la représentativité des opérateurs et détenteurs interrogés.
Froid commercial	3	Hypermarchés	20% R-404A/ 38% R-134a/ 35% CO ₂ / 1% R-717 / 6% R-407F	enquête de terrain chaînes de magasins et opérateurs. Correction 2013 à la suite communications chaînes.	moyenne : question de la représentativité des opérateurs et détenteurs interrogés.
	4	Groupes hermétiques présents dans les petits commerces et les distributeurs automatiques	42% R-134a/ 33% R-404A/ 15% R-290/ 10% R-600a DA: 90% R-134a/ 8% R-290/ 5% CO ₂	enquête de terrain magasins et interviews fabricants	tendances fabricants
	5	Groupes de condensation présents dans les petits commerces	50% R-404A/ 50% R-134a	idem	idem
	6	Groupes poulies-courroies utilisés dans les transports routiers	90% R-404A/ 10% R-134a	Cemafroid	représentativité base de données Datafrig
Transports frigorifiques	7	Groupes indépendants utilisés dans les transports routiers	99,5% R-404A/ 0,4% R-410A/ 0,1% R-134a	Cemafroid	idem
	8	Conteneurs frigorifiques utilisés dans les transports maritimes	94% R-134a/ 1% R-404A/ 5% CO ₂	Carrier	secteur traité au niveau mondial. 10% attribués à la France.
	9	Reefers	35% R-134a/ 45% R-404A/ 20% R-22	tendance par rapport fluides utilisés historiquement	idem
Industries	10	Industrie agroalimentaire de la viande	15% R-134a/ 20% R-404A/ 10% CO ₂ / 45% NH ₃ / 1% R-407A&F	Opérateurs. Correction évolution R-404A	évolution tendancielle selon échantillon entreprises suivies. Pas de suivi national
	11	Industrie agroalimentaire du poisson	25% R-134a/ 9% R-404A/ 15% CO ₂ / 50% NH ₃ / 1% R-407A&F	tendance opérateurs	idem
	12	Industrie agroalimentaire des produits laitiers	25% R-134a/ 19% R-404A/ 55% NH ₃ / 1% R-407A	tendance opérateurs	idem
	13	Industrie agroalimentaire du chocolat	35% R-134a/ 15% R-404A/ 50% NH ₃	tendance opérateurs	idem
	14	Industrie agroalimentaire des boissons gazeuses	35% R-134a/ 14% R-404A/ 50% NH ₃ / 1% R-407A&F	tendance opérateurs	idem
	15	Industrie agroalimentaire de la bière et du vin	30% R-134a/ 19% R-404A/ 50% NH ₃ / R-407A&F	tendance opérateurs	idem
	16	Industrie agroalimentaire des produits surgelés	15% R-134a/ 5% R-404A/ 25% CO ₂ / 55% NH ₃	tendance opérateurs	idem
	17	Entrepôts frigorifiques	10% R-134a/ 17% R-404A/ 10% CO ₂ / 61% NH ₃ / 2% R-407A&F	tendance opérateurs	idem
	18	Tanks à lait utilisés dans l'industrie agroalimentaire	100% R-404A	fabricants	idem
	19	Patinoires	75% R-134a/ 25% NH ₃	opérateurs. Correction évolution R-404A 2012-2014	tendance d'utilisation opérateurs
	20	Industrie chimie lourde	78% R-134a 15% R-404A 5% NH ₃ 2% R-407A	Tendance. Réduction R-404A ralentie	moyenne - données anciennes & courbe de tendance
	21	Industrie pharmaceutique	70% R-134a 30% NH ₃	Tendance. Réduction R-404A ralentie	moyenne - données anciennes & courbe de tendance
	22	Industrie du caoutchouc	95% R-134a 5% NH ₃	producteur caoutchouc	faible
Groupes refroidisseurs à eau	23	Chillers de type centrifuge	95% R-134a/ 5% R-1234ze	Climafort	très faible
	24	Chillers à compresseur volumétrique de petite puissance	95% R-410A/ 5% R-407C	prolongation données Clim'Info 2013	faible
	25	Chillers à compresseur volumétrique de moyenne puissance	94% R-410A/ 5% R-407C 1% NH ₃	prolongation données Clim'Info 2013	faible
	26	Chillers à compresseur volumétrique de forte puissance	10% R-407C/ 49% R-134a 40% R-410A/ 1% NH ₃	prolongation données Clim'Info 2013	faible
Climatisation à air	27	Climatisation individuelle de type « mobile »	90% R-410A 10% R-290	Clim 'Info	faible
	28	Climatisation individuelle de type « window »	100% R-410A	Clim 'Info	faible
	29	Climatisation individuelle de type « split »	94% R-410A 1% R-407C 5% R-32	Clim 'Info	faible
	30	Climatisation individuelle de type « multi-split »	94% R-410A 1% R-407C 5% R-32	Clim 'Info	faible
	31	Climatisation autonome de type « armoire verticale » (ou « console »)	99% R-410A 1% R-134a	Clim 'Info	faible
	32	Climatisation autonome de type « roof-top »	85% R-410A 15% R-407C	Clim 'Info	faible
	33	Climatisation autonome de type « DRV »	65% R-410A 18% R-407C 17% R-134a	Clim 'Info	faible
	34	Climatisation autonome de type split ou multi split (ou « central AC »)	95% R-410A 5% R-407C	Clim 'Info	faible
	35	Climatisation autonome de type « armoire spéciale » (ou « cabinet »)	99% R-410A 1% R-407C	Clim Info	faible
	36	PAC Air-Eau	84% R-410A/ 3% R-407C 5% R-134a/ 8% R-290	Clim Info	moyenne - catégories Clim Info différentes
Pompes à chaleur résidentielles	37	PAC Eau-Eau	50% R-407C/ 45% R-410A 5% R-134a	Clim Info	moyenne - catégories Clim Info différentes
	38	PAC Sol-Eau et Sol-Sol	50% R-407C/ 45% R-410A 5% R-134a	Clim Info	moyenne - catégories Clim Info différentes
	39	Chauffe-eau thermodynamique	100% R-134a 70% R-134a	Clim Info	moyenne - catégories Clim Info différentes
Climatisation mobile	40	Climatisation automobile	30% R-1234yf	Valéo	faible
	41	Climatisation des véhicules industriels	90% R-134a 10% R-1234yf	tendance	faible
	42	Climatisation des cars et bus	100% R-134a	tendance	faible
	43	Climatisation des trains.	75% R-134a 25% R-407C	répartition annuelle R-134a/ R-407C variable	lien étroit avec le type d'équipement au sein des trains. Très variable.
	44	Climatisation des tramways	89% R-407C / 11% R-134a	SNCF	faible

Vérification croisée des déclarations de marchés de fluides frigorigènes et de la demande calculée dans les inventaires

Aucune donnée disponible ne permet de valider les émissions calculées. La vérification de la cohérence des résultats peut se faire par le biais de la comparaison des marchés calculés et déclarés. En effet, la méthode de calcul dans les inventaires permet de reconstituer le besoin en fluides frigorigènes pour les équipements neufs (production en France et charges sur site), les conversions d'installations (retrofits) et la maintenance des équipements. Le SNEFCCA recense les déclarations de mises sur le marché des producteurs et distributeurs de fluides frigorigènes depuis 2000. Ces déclarations correspondent à la demande estimée dans les inventaires, aux effets de stocks près : il s'agit des quantités de fluides bruts mises sur le marché français, incluant les ventes aux producteurs pour la production de pré-chargés en France mais excluant les quantités mises sur le marché français par le biais des équipements pré-chargés. Historiquement, la comparaison de la demande totale reconstituée dans les inventaires et des marchés déclarés au SNEFCCA a permis de montrer la cohérence des résultats du calcul d'inventaires et en a constitué la principale étape de validation (cf. figures ci-dessous). Depuis 2009, l'OFF (Observatoire des Fluides Frigorigènes) de l'ADEME centralise également des déclarations de mises sur le marché. La comparaison de la demande calculée avec les données déclarées à l'OFF est plus délicate car les marchés déclarés ne correspondent pas à la demande, ni aux marchés déclarés au SNEFCCA, mais aux exigences du code de l'environnement. Les quantités de fluides incluses dans les équipements pré-chargés, les exportations notamment, sont prises en compte dans les données déclarées. Cette année, une incohérence apparaît sur les déclarations de R-134a. Les résultats des comparaisons sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Figure 64 : Comparaison de la demande totale de gaz fluorés calculée dans les inventaires (RIEP) avec le marché total déclaré au SNEFCCA de 2000 à 2015 (périmètre France métropole)





Figure 65 : Comparaison de la demande totale de gaz fluorés calculée dans les inventaires (RIEP) avec le marché total déclaré au SNEFCCA de 2000 à 2015 (périmètre France métropole)



En 2015 le marché déclaré au SNEFCCA est de 8 520 tonnes de HFC et la demande calculée dans l'inventaire est de 8 858 t, présentant donc un écart de 4 %. Le rapport présente les comparaisons par fluide, lesquelles sont globalement positives. Certains écarts sont observés, notamment sur le R-134a, ils nécessitent encore un approfondissement (cf. section amélioration envisagée), même si les écarts 2015 sont plus faibles. D'autres, tels qu'ici sur le R-404A tendent à montrer que certaines hypothèses telles que la réduction de l'utilisation du R-404A sur les installations neuves de 2014-2015 sont encore trop optimistes.

Les opérateurs déclarant à l'OFF doivent renseigner les quantités de fluides frigorigènes chargées pour la maintenance des installations. Les quantités déclarées présentent un écart d'environ 10 % avec la demande calculée. Cette comparaison tend à montrer que les taux d'émissions fugitives des installations sont globalement bien évalués dans l'inventaire. Elle devra être confirmée une fois les écarts revus avec le marché total de R-134a.

Dans le cas des territoires d'Outre-Mer, les marchés ne sont pas recensés et cette étape de validation ne peut être réalisée.

4.7.2.2 Mousses isolantes (2F2)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Les émissions sont estimées par sous-application en différenciant les émissions à la production, pendant la durée de vie de l'équipement et en fin de vie.

Les mousses d'isolation ont des propriétés différentes selon qu'elles sont à cellules ouvertes ou à cellules fermées et selon le procédé de mise en œuvre.

Mousses à alvéoles ouvertes

L'intégralité des émissions de HFC utilisés se produit pendant le procédé de fabrication (mousse à peau intégrée PU) ou l'utilisation (OCF). Ainsi, le facteur d'émission utilisé est de 100%.

➤ Mousse à peau intégrée

Les consommations et les émissions de HFC sont obtenues à partir des déclarations annuelles des producteurs [19].

➤ OCF

Les ventes de boîtiers OCF en France sont issues d'un rapport réalisé par EReIE en 2012 sur l'utilisation des HFC dans l'application des mousses d'isolation [520]. Cette étude donne également la masse des HFC dans la masse totale du boîtier, une quantité de 70 g de HFC par boîtier est ainsi utilisée. Les émissions obtenues sont calculées en multipliant les ventes de boîtiers OCF en France, par la part de HFC utilisé en tant qu'agent d'expansion (50% entre 2000 et 2008 [520]) et par la quantité de HFC contenus dans un boîtier.

Mousses à alvéoles fermées

Les HFC sont émis à la production, à l'usage et en fin de vie.

➤ SPF

La production de polyuréthane projeté en France provient du Syndicat Français des techniques du polyuréthane Projeté (SFTPP) [689] pour 2013. Les projections faites à l'horizon 2018 ont été utilisées pour estimer les productions après 2013. Les HFC ont été consommés à partir du milieu des années 2000. La répartition des ventes par type de HFC est estimée à partir de données d'un formulateur de mousse de PU [690]. Les productions pour les années antérieures à 2013 ont été calculées à partir des tendances de ventes de HFC de ce même formulateur pour cette application.

Les émissions de HFC sont calculées, par type de HFC, en tenant compte de la masse des HFC contenus dans la production totale de polyuréthane projeté et à l'aide des facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 pour la charge et pendant la durée de vie [691].

➤ Chauffe-eau

Du HFC-245fa est utilisé dans les chauffe-eau depuis 2000. Le GIFAM (Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'équipements Ménager) recense les ventes de chauffe-eau en France. La majorité des produits vendus en France est fabriquée en France et il est considéré que les importations compensent les exportations. Le GIFAM a réalisé une enquête auprès de ses membres pour connaître le type d'agent d'expansion utilisé ainsi que la quantité de HFC par appareil depuis 2000 [692]. Les quantités de HFC consommées par les fabricants sont calculées en fonction du nombre de chauffe-eau vendus, du type d'agent d'expansion et de la quantité de HFC injecté par appareil.

Les émissions à la charge, pendant la durée de vie et en fin de vie, sont ensuite estimées à l'aide des facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 [691].

➤ Bâtiments

Les panneaux de mousse de polyuréthane rigide pour l'isolation thermique des bâtiments, dont les principaux producteurs en France sont représentés au sein du Syndicat National des Polyuréthanes (SNPU) ne consomment pas de HFC comme agent gonflant.

Les mousses XPS utilisent du HFC-134a et du HFC-152a. Elles sont utilisées comme isolant thermique dans le bâtiment. Il existe en France deux sites de production de XPS expansé au HFC-134a et HFC-152a. Les facteurs d'émission associés sont spécifiques à ces entreprises et les émissions proviennent des déclarations annuelles des producteurs [19].

Le marché national des mousses a été estimé par le CITEPA à l'aide des données des fabricants de XPS en France. Il est considéré qu'il n'y a pas d'importation en France de XPS contenant des gaz fluorés. Les facteurs d'émission pendant la durée de vie des XPS sont tirés des lignes directrices du GIEC 2006 [691].

➤ Transport frigorifique

Les productions nationales ne sont pas connues précisément. Elles sont estimées à partir des ventes des producteurs de chaque HFC en France. La France est un grand exportateur de véhicules frigorifiques, il est considéré que 75% des productions sont exportées [520]. Les facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 à la charge et pendant la durée de vie de l'équipement sont utilisés pour estimer les émissions [691].

Formulateurs

Il existe quelques formulateurs de systèmes de polyuréthane en France dont les émissions et les consommations sont directement communiquées par les exploitants. Les facteurs d'émission induits sont donc spécifiques à la France et varient chaque année.

Les sources des facteurs d'émission par sous-applications ainsi que les sources et les types de données d'activités sont résumées dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 56 : Sources des facteurs d'émission par sous-application des mousses

Source of emission factor	Electric water heaters	Building (SPF)	Building (XPS)	Transport refrigeration	One component foam (OCF)	Automobile equipment	Production of polyurethanes systems
Product	IPCC 2006	IPCC 2006	Plant	IPCC 2006	NO	Plant specific	Plant specific
Product life factor	IPCC 2006	IPCC 2006	IPCC 2006	IPCC 2006	IPCC 2006	NA	NA
Disposal loss factor	NO	NO	NO	NO	NA	NA	NA

Tableau 57 : Sources et données d'activités par sous-application des mousses

Activity data	Electric water heaters	Building (SPF)	Building (XPS)	Transport refrigeration	One component foam (OCF)	Automobile equipment	Production of polyurethanes systems
Source	GIFAM (French federation)	SFTPP (French federation)	Plant specific	special report supplied by EReIE in 2012	special report supplied by EReIE in 2012	Plant specific	Plant specific
Data	<ul style="list-style-type: none"> - Number of water heaters - Type of foam blowing agents - Amount of foam blowing agent by appliance 	<ul style="list-style-type: none"> - Production of SPF in France - Type of foam blowing agents 	<ul style="list-style-type: none"> - Type of foam blowing agents - Amount of HFC used - Export vs import 	<ul style="list-style-type: none"> - Type of foam blowing agents - Number of refrigerated truck produced - Amount of foam blowing agent by appliance 	<ul style="list-style-type: none"> - Type of foam blowing agents - Amount of HFC contained in cans - Number of cans sold 	<ul style="list-style-type: none"> - Type of foam blowing agents - Amount of foam blowing agent used 	<ul style="list-style-type: none"> - Type of foam blowing agents - Amount of foam blowing agent used

4.7.2.3 Extincteurs (2F3)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1a avec FE spécifiques au pays.

Les émissions sont estimées par application en différenciant les émissions à la production, pendant la durée de vie de l'équipement et en fin de vie. Les sociétés de vente et d'installations d'extincteurs ont mis en place depuis 2000 un programme d'amélioration ayant pour objectif de réduire les taux d'émissions. Les HFC utilisés sont le HFC-227ea en grande majorité (96%) et le HFC-23 à hauteur de 4% [209].

Emissions à la production

Les ventes nationales sont transmises par le GIFEX (Groupement des fabricants installateurs de systèmes d'extinction automatiques fixes) jusqu'en 2010. A partir de 2013, les données proviennent de l'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME (OFF) [688] qui recense les quantités de HFC acquises et mises sur le marché par type de HFC. Les années 2011 et 2012 ont été déduites par linéarisation des ventes de 2010 et 2013. Le facteur d'émission national [209] évolue de 2000 à 2010 pour tenir compte du programme d'amélioration des installateurs de réduire les taux d'émissions.

Emissions pendant la durée de vie des équipements

Les ventes nationales sont transmises par le GIFEX (Groupement des fabricants installateurs de systèmes d'extinction automatiques fixes) jusqu'en 2010. A partir de 2013, les données proviennent de l'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME (OFF) [688] qui recense les quantités de HFC acquises et mises sur le marché par type de HFC. Le facteur d'émission national [209], correspondant à un taux de fuite accidentelle et un taux d'émission suite à des départs de feux, évolue de 2000 à 2010 pour tenir compte du programme d'amélioration des sociétés de vente et installateurs de réduire les taux d'émissions (amélioration sur les émissions intempestives).

Emissions à la fin de vie des équipements

Les émissions en fin de vie sont calculées en fonction de la banque et de la durée de vie des équipements. Il est considéré que la durée de vie des équipements est de 10 ans [209]. Le facteur d'émission national [693] correspond au taux d'émission de HFC au moment du recyclage des équipements en fin de vie. Ce taux est fourni par la principale entreprise qui recycle les HFC provenant des équipements d'extinction incendie et varie chaque année.

4.7.2.4 Aérosols (2F4)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Les émissions sont estimées par type d'aérosols, les aérosols techniques d'un côté et les aérosols pharmaceutiques de l'autre.

Aérosols techniques

Les émissions à la charge sont estimées à partir des quantités totales de HFC consommés et conditionnés en France pour ce type d'aérosols et d'un facteur d'émission provenant d'un important conditionneur français [19]. Les ventes en France sont transmises par le CFA (Comité Français des Aérosols) [210].

Dans le calcul des émissions à l'usage des aérosols techniques, afin de tenir compte du fait que les importations d'aérosols techniques sont plus importantes que les exportations, un facteur de 15% appelé « estimation du solde des importations » est appliqué à la consommation française [210]. L'intégralité du HFC contenu dans l'aérosol est supposée être émise au bout de deux ans.

Les émissions en fin de vie sont nulles car elles sont supposées avoir lieu en totalité pendant la durée de fonctionnement de l'aérosol.

Aérosols pharmaceutiques

Les émissions à la charge sont estimées à partir des déclarations des producteurs d'aérosols pharmaceutiques en France [19]. Un facteur d'émission national est utilisé et déduit à l'aide des quantités de HFC consommés et émises par les divers producteurs.

Le marché des aérosols pharmaceutiques en France métropolitaine est estimé annuellement par le plus important producteur français d'aérosols pharmaceutiques [521]. Les ventes dans les territoires d'Outre-mer UE et non UE sont déduites au prorata de la population. Les émissions sont calculées en fonction des ventes et de la charge de HFC par unité d'aérosols, estimé à 12 g de HFC/boîtier [521]. Jusqu'en 2002 seul le HFC-134a est utilisé. A partir de 2003, le HFC-227ea est également employé comme propulseur (en quantité moindre). A l'instar des aérosols techniques, l'usage des aérosols pharmaceutiques est totalement émissif et l'intégralité des HFC contenus dans les boîtiers est émise en deux ans. La répartition des ventes de MDI par type de HFC utilisé est calculée en fonction de la production française (1% de HFC-227ea en 2003 et 12% en 2015).

Les émissions en fin de vie sont nulles car elles sont supposées avoir lieu en totalité pendant la durée de fonctionnement de l'aérosol.

4.7.2.5 Solvants (2F5)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1a.

Les émissions sont estimées à partir des ventes annuelles qui ont été communiquées par les producteurs de gaz fluorés :

- Les ventes de HFC-4310mee ont été transmises par DuPont [694] pour les années récentes et par Promosol (distributeur) [212] pour certaines années anciennes,
- Les ventes de HFC-365mfc ont été transmises par Solvay [695] et certaines années ont été estimées,
- Les ventes de HFC-245fa ont été estimées à partir des déclarations à l'Observatoire des Fluides Frigorigènes (OFF) de l'ADEME [688] à partir de 2014 et, faute d'information additionnelle, il a été supposé que les émissions ont été constantes de 2004 à 2014,
- Les ventes de C₆F₁₄ ont été transmises par F2 Chemicals [648].

En outre, de petites quantités de HFC vendues en France sont réexportées. Ce taux a été fourni par un producteur et appliqué aux autres producteurs. Ces quantités sont soustraites des consommations nationales.

Les émissions sont calculées en considérant que l'intégralité des HFC est utilisée et émise à l'atmosphère au bout de deux ans.

4.7.2.6 Autres applications (2F6)

Les émissions de HFC-134a du site de production de caoutchouc synthétique sont déclarées chaque année par l'exploitant [19].

4.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

D'après le CEP des Mines ParisTech, concernant donc la catégorie 2F1, les incertitudes du calcul sont liées à 3 types de paramètres : les données statistiques concernant les marchés et productions d'équipements, les caractéristiques et hypothèses permettant l'estimation des taux d'émissions et enfin les caractéristiques liées à la vie de l'équipement (durée de vie, rétrofit). Le froid domestique, la climatisation fixe et les chillers sont trois domaines avec peu d'incertitude (estimée entre 3 et 5% en première approche) liée essentiellement au paramètre de la durée de vie. Les autres secteurs ont des niveaux d'incertitude plus élevés, le transport étant le plus critique mais représentant la plus petite part des émissions.

Au global, l'incertitude moyenne estimée pour l'activité liée à la catégorie 2F est de 20%.

L'incertitude pour les facteurs d'émission des HFC est également estimée à 20%, pour les mêmes raisons.

4.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

La démarche qualité de Mines ParisTech consiste à reconstituer la demande des fluides frigorigènes et à la comparer aux marchés de fluides déclarés par les distributeurs. Le calcul des marchés constitue l'étape de validation de l'inventaire. Chaque année, les mises à jour sont tracées, les évolutions des sources suivies et les interviews d'experts conservées. Mines Paris Tech répertorie également les fichiers de résultats par domaine ainsi que tous les documents, rapports mondiaux ou conférences sur le sujet et cherche à améliorer constamment le croisement des données pour valider le plus précisément possible les résultats.

La France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée. Suite à ces échanges, certaines améliorations et corrections ont pu être effectuées.

Le CITEPA contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites émetteurs de HFC en France à partir du registre déclaratif français [19] pour assurer l'exhaustivité des émissions des industriels (fabricants des secteurs mousses d'isolation, production d'aérosols et autres sites industriels).

4.7.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2F

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	0	1 196	5 918	11 798	12 743	13 943	15 160	15 946	17 093	18 383	18 781	18 978	19 184	
Nouveau	kt CO ₂ e	0	1 208	5 906	12 524	13 477	14 661	15 577	15 981	17 138	18 412	18 805	19 011	19 228	19 048
Différence	kt CO ₂ e	0	+12	-12	+726	+735	+718	+417	+35	+45	+29	+25	+33	+44	
	%	-	+1%	-0%	+6%	+6%	+5%	+3%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Les résultats ci-dessus sont issus de différents recalculs dans diverses applications. Les recalculs pour les années 1995 et 2000 sont principalement impactés par les aérosols techniques. La légère augmentation des émissions entre 2009 et 2014 est due aux recalculs du secteur air conditionné et réfrigération. Enfin, la forte augmentation des émissions de 2005 à 2008 est expliquée par des modifications dans le secteur des aérosols techniques. D'autres modifications ont pu apparaître dans la période d'inventaire mais avec un impact bien moindre sur le total des recalculs. Les détails des recalculs par applications sont donnés ci-après :

4.7.5.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)

Description des recalculs

Froid commercial :

Légère correction du taux de pénétration du R-404A dans le froid commercial pour les années 2013 et 2014 suite à des informations des professionnels du secteur (AFCE).

Froid domestique :

La modification des émissions de HFC-134a en 2014 provient de la correction sur le taux de récupération 2014 de la filière.

Froid industriel :

Les fortes hausses constatées dans les émissions du froid industriel de HFC-32, HFC-125, HFC-134a et HFC-143a sur toute la période proviennent en très grande partie de la réaffectation des émissions des chillers. En effet, dans les éditions précédentes, l'intégralité des émissions de HFC des chillers étaient attribuées à la climatisation fixe alors que dans cette nouvelle édition de l'inventaire les émissions des chillers sont réparties en 2/3 pour les industries et 1/3 pour la climatisation fixe.

Climatisation mobile :

La différence d'émissions de HFC-32, HFC-134a et HFC-125 entre les deux éditions de la climatisation mobile s'explique par la correction d'une erreur dans le calcul des émissions des tramways qui a conduit à une correction sur toute la période.

De plus, pour le HFC-134a et pour l'année 2014 il y a eu une correction de la charge moyenne de HFC-134a dans les véhicules qui a engendré une baisse plus importante des émissions.

Climatisation fixe :

Les fortes baisses constatées dans les émissions de HFC-32, HFC-125, HFC-134a et HFC-143a de la climatisation fixe sur toute la période proviennent en très grande partie de la réaffectation des émissions des chillers (cf. explications ci-dessus).

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

Amélioration de la comparabilité.

4.7.5.2 Mousses isolantes (2F2)

Description des recalculs

- Ajout de deux sites industriels consommant des HFC dans leur procédé de fabrication de mousse de polyuréthane. Ce recalcul affecte les émissions et consommations de HFC-365mfc et HFC-227ea sur la période 2004-2014,
- Légères modifications des activités et émissions de HFC-134a et HFC-152a d'un site de production de XPS en 2014.

Raison et justification

Amélioration de l'exhaustivité.

Amélioration de l'exactitude.

4.7.5.3 Extincteurs (2F3)**Description des recalculs**

Légère modification de la quantité de HFC chargé dans les nouveaux équipements pour 2014 qui a engendré une modification en 2014 des émissions de HFC-23 et HFC-227ea suite à la correction d'une erreur de saisie.

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

4.7.5.4 Aérosols (2F4)**Description des recalculs**Aérosols pharmaceutiques :

Correction sur toute la période des émissions des aérosols pharmaceutiques car les émissions étaient calculées comme étant égales aux consommations et non pas émises en deux ans.

Aérosols techniques :

- De 1994 à 1996, 2000, 2002 à 2003, 2009 à 2014 : modification de la méthodologie de calcul des émissions des aérosols techniques : il est dorénavant supposé que les HFC sont émis en 2 ans (au lieu d'un an auparavant)
- De 2004 à 2008 : Modification des émissions pour les aérosols techniques car la forte baisse des consommations de HFC des producteurs/conditionneurs français est due à des pertes de marchés et n'affecte donc que la production mais pas l'usage des aérosols (plus d'importations durant ces années qui n'étaient pas prises en compte dans l'inventaire)

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

4.7.6 Améliorations envisagées**4.7.6.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)**

Depuis 3 ans, l'estimation de la demande de R-134a présente des écarts avec les marchés déclarés. Améliorer l'estimation de la demande de R-134a nécessiterait :

- De pouvoir comparer le marché maintenance de climatisation automobile avec l'estimation de la demande pour la maintenance et d'ainsi vérifier la cohérence des paramètres du modèle avec les technologies actuelles ;
- D'améliorer la connaissance des marchés et productions d'équipements : les données de production sont confidentielles et rarement communiquées par les fabricants et sont une perspective d'amélioration dans de nombreux secteurs. Dans certains secteurs tels que celui

des chillers, une connaissance des marchés par gamme de puissance et par fluide permettrait d'être beaucoup plus précis sur l'évaluation de la demande. Cette amélioration devrait être réalisée dans la prochaine édition de l'inventaire ;

- De vérifier certaines hypothèses qui n'ont pas été revues depuis plusieurs années telle que la part forfaitaire que représentent le transport frigorifique maritime par rapport au niveau mondial, estimée à 10 % à partir de données de production communiquées dans les années 2000 ;
- De mieux estimer la pénétration des systèmes cascade R-134a/CO₂ en froid commercial et industriel en élargissant l'enquête à plus de détenteurs et d'opérateurs ;
- De mieux connaître les mécanismes de la filière VHU (véhicules hors d'usage) et de mieux évaluer la part de R-134a récupérées des véhicules démantelés qui pourrait être directement recyclée par les démolisseurs broyeurs pour réaliser des maintenances de véhicules. Une étude approfondie de la filière VHU est prévue par l'ADEME en 2018.

4.8 Autres usages et fabrication de produits (CRF 2G)

4.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie regroupe les émissions des gaz à effet de serre issus des autres usages non reportés dans les CRF 2 précédents. Les secteurs sont divers et les GES correspondants également (N₂O, SF₆, PFC et HFC).

4.8.1.1 Equipements électriques (2G1)

En 2015, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Le SF₆ est utilisé comme diélectrique et agent de coupure dans les équipements de haute et moyenne tension du parc électrique français. Il existe plusieurs sites de production de ces équipements en France.

Les constructeurs d'équipements électriques via le GIMELEC et RTE se sont engagés en 2004, sur la base d'un volontariat, à maintenir à l'horizon 2010 le niveau d'émissions de SF₆ de 1995. Cet objectif a été atteint, les émissions ayant été divisées par plus de deux.

Trois catégories d'émissions de SF₆ sont distinguées :

- Les émissions à la charge correspondant aux pertes à la charge de l'équipement,
- Les émissions pendant la durée de vie comprenant les fuites accidentelles et les fuites lors des opérations de maintenance,
- Les émissions en fin de vie des équipements.

4.8.1.2 Autres utilisations de SF₆ et PFC (2G2)

D'autres sources que les équipements électriques sont consommatrices et émettrices de SF₆ telles que les chaussures de sport, certaines industries (fabrication de câbles et tubes électroniques), les AWACS, les accélérateurs de particules et la recherche. Certaines applications spécifiques non traitées dans les secteurs précédents consomment également des PFC.

SF₆ utilisé dans les chaussures de sport

Le SF₆ est utilisé dans les chaussures de sport dont la semelle contient un coussin d'air qui contient le SF₆. Ce gaz a été utilisé jusqu'en 2000.

SF₆ utilisé dans le secteur industriel

Du SF₆ est consommé dans certains secteurs industriels tels que la fabrication de tubes électroniques et la production de câbles où il est utilisé comme isolant électrique. Sur certains sites, il existe des systèmes de récupération du SF₆ afin de le réutiliser ou le recycler.

SF₆ utilisé par les AWACS

Le SF₆ est utilisé comme isolant dans les systèmes de radar des avions de reconnaissance militaires de type Boeing E-3A (communément appelés AWACS). Les quatre AWACS exploités par l'Armée de l'Air française ont été mis en service en 1991.

SF₆ utilisé par les accélérateurs de particules

Le SF₆ est utilisé comme gaz isolant dans les accélérateurs de particules. Trois types d'accélérateurs de particules sont distingués :

- Accélérateurs industriels,
- Accélérateurs de recherche/université,
- Accélérateurs médicaux (radiothérapie).

SF₆ utilisé dans la recherche

Le SF₆ est utilisé pour ses caractéristiques spécifiques dans certaines activités liées à la recherche. Il est notamment employé lors d'essais de mouvements liquides afin de déterminer le comportement du gaz naturel dans les terminaux méthaniers. Les consommations ont été communiquées par l'organisme consommant le SF₆ pour cette activité [558]. De plus, ce gaz est utilisé comme gaz traceur dans le secteur agricole afin de connaître les émissions de NH₃, N₂O et CH₄ issues des stockages de lisiers et bâtiments d'élevages et pour la validation de modèle de dispersion atmosphérique. Les consommations de SF₆ ont été transmises par deux instituts [651] et [652].

PFC utilisés dans d'autres applications techniques

Certaines applications techniques utilisent également des PFC comme celles utilisées comme fluide de transfert de chaleur ou dans les applications cosmétiques et médicales. Les PFC utilisés sont le C₂F₆, C₃F₈, C₄F₁₀, C₅F₁₂, C₆F₁₄ et C₁₀F₁₈.

Pour des raisons de confidentialité, les émissions de PFC des applications médicales et cosmétiques sont rapportées avec celles des solvants, des fluides de transfert de chaleur et d'autres applications techniques dans la rubrique 2G2 « *Solvents Medical and other use of PFCs* » de la table CRF Table2(II)B-Hs2. Les émissions sont rapportées en CO₂e.

4.8.1.3 Autres utilisations de N₂O (2G3)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Anesthésie

Selon [228], le marché européen du N₂O médicinal est de 1 800 Mg dont 90% pour le secteur médical. Le marché pour l'anesthésie en Europe en 2000 est donc évalué à 1620 Mg.

Crème chantilly

La consommation de N₂O comme gaz propulseur de crème chantilly est à l'origine d'émissions de GES. Les données de ventes d'aérosols de crème chantilly, dans lesquels le N₂O est consommé, sont transmises par le CFA [561]. Elles sont estimées à environ 25 millions d'unités en France métropolitaine et sont considérées comme étant constantes d'une année à l'autre.

4.8.1.4 Autres utilisations de HFC et solvants (2G4)

Les HFC peuvent être utilisés dans les systèmes de cycles organiques de Rankine qui sont conçus pour convertir la chaleur en électricité. Les HFC y sont utilisés comme fluide de travail. Cette activité est toutefois peu répandue en France. Les HFC-365mfc et HFC-245f sont utilisés dans cette application.

Concernant les solvants, pour plus de détails, se référer au chapitre 4.5.1.3.

4.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

4.8.2.1 Equipements électriques (2G1)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Emissions à la charge

Chaque année le GIMELEC communique les quantités de SF₆ installées et les émissions associées déclarées par les producteurs d'équipements électriques [214]. A partir de 2014, les émissions de SF₆ proviennent des déclarations des industriels [19] et les consommations sont déduites en utilisant un facteur d'émission identique à celui de 2013. Les émissions sont estimées sur chaque site par bilan matière.

Emissions pendant la durée de vie des équipements

Les émissions de l'ensemble du réseau électrique sont estimées par ErDF [381] et RTE [215] à partir de 2008 et par EDF [773] à partir de 2010 puis déclarées annuellement dans leur rapport Développement Durable. RTE réalise des enquêtes pour déterminer la banque de SF₆ installée, les taux de fuites intrinsèques aux équipements et les taux de fuites à la maintenance. Pour les années antérieures, la quantité de SF₆ présent dans le parc français et le taux d'émission ont été estimés par EDF qui regroupait alors les entités RTE et ErDF. La part d'activité des autres producteurs et distributeurs en France est estimée à 10%. Ainsi, des émissions de SF₆ sont ajoutées pour ces opérateurs en supposant un même rendement au niveau de la maintenance des équipements électriques.

Les émissions des territoires d'Outre-mer sont estimées par territoire au prorata de la production d'électricité et en utilisant le même taux d'émission que celui de la métropole.

Emissions à la fin de vie des équipements

Les équipements électriques en fin de vie sont supposés apparaître à partir de 2005. L'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME [688] recense depuis 2014 (relatif à l'année 2013) les quantités récupérées, recyclées et détruites issues des équipements électriques hors d'usage. La fraction de SF₆ restant dans les équipements au moment du retrait est fournie par une entreprise qui traite le

SF₆ en fin de vie dans le but de l'envoyer au recyclage ou en destruction [696]. Ainsi, selon l'industriel, les normes imposent que les enveloppes soient vidangées à des pressions inférieures à 20 mbar en pression absolue équivalent à une vidange au minimum à 98,7% pour des équipements classiques. Un taux de perte de 1,3% est donc appliqué aux quantités de SF₆ récupérées. Les émissions de SF₆ sont ainsi estimées à l'aide de ce taux d'émission et des quantités de SF₆ des équipements en fin de vie.

4.8.2.2 Autres utilisations de SF₆ et PFC (2G2)

Le niveau de méthode utilisé dépend des secteurs considérés.

SF₆ utilisé dans les chaussures de sport

Les quantités consommées sont communiquées pour les années 1990 à 1999 par la société commercialisant ce type de produit [216]. Les émissions sont calculées en considérant que l'intégralité du SF₆ est émis en deux ans.

SF₆ utilisé dans le secteur industriel

Les émissions de SF₆ sont estimées par bilan matière et sont déclarées aux DREAL [19] chaque année par les exploitants.

SF₆ utilisé par les AWACS

Les émissions de SF₆ sont fournies par l'Armée [556] ou extraites des déclarations des émissions [19] à partir de 2009 et déduites pour les années antérieures à partir de la moyenne des émissions entre 2009 et 2012. Elles sont calculées à partir des quantités chargées dans les avions et qui ne sont pas récupérées.

SF₆ utilisé par les accélérateurs de particules

Les émissions de SF₆ ont été estimées séparément pour les accélérateurs de particules des secteurs industriels, recherche/université et applications médicales.

Accélérateurs industriels :

Le parc d'accélérateurs de particules industriels est difficilement estimable par l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire). Par conséquent, le nombre d'accélérateurs de particules en France a été estimé à l'aide d'une étude allemande [650]. Il a été considéré en première approximation que le nombre d'accélérateurs industriels en France était identique à celui de l'Allemagne jusqu'en 2010 puis qu'il reste constant pour les années suivantes. Les facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 ont été utilisés afin d'estimer les émissions de ce secteur.

Accélérateurs de recherche/université :

La méthode Tier 2 a été privilégiée. Les consommations et/ou émissions de SF₆ ont été communiquées par différents instituts de recherche et laboratoires en France (une dizaine de sites). Lorsque des exploitants ne connaissaient pas le volume chargé ou les rejets de SF₆ à l'atmosphère, les paramètres indiqués dans les lignes directrices du GIEC 2006 ont été utilisés.

Accélérateurs médicaux :

L'approche employée pour calculer les émissions de SF₆ est la méthode Tier 1 de l'IPCC 2006 qui est basée sur le nombre total d'accélérateurs qui consomment du SF₆ dans le domaine médical. Le livre blanc de la radiothérapie en France [557] réalisé en 2013 recense le nombre et le type d'appareils de traitement présents en France en 2011 et donne une prévision pour 2012. En fonction du type d'équipements, le nombre d'appareils utilisant du SF₆ a pu être estimé. Le parc d'accélérateurs utilisés en radiothérapie a été estimé depuis 1990 par la SFPM (Société Française des Physiciens Médicaux). Ce nombre, en constante augmentation, est passé de 146 en 1990 à 474 en 2012. Après

2012, le nombre d'accélérateurs contenant du SF₆ est estimé à partir de la tendance des dernières années connues.

SF₆ utilisé dans la recherche

Les consommations ont été transmises par les organismes et instituts consommant du SF₆ dans leur activité [558], [651] et [652]. L'intégralité du SF₆ consommé est émis à l'atmosphère, le facteur d'émission utilisé est donc de 100%.

PFC utilisés dans d'autres applications techniques

Les principaux producteurs/fournisseurs de PFC pour des applications techniques [217] et des applications médicales et cosmétiques [648] ont communiqué les ventes annuelles par type de PFC et par type d'application :

- Les applications ouvertes où l'usage est totalement émissif,
- Les applications confinées où les émissions sont plus restreintes (taux de fuite estimé à 5%) [217].

4.8.2.3 Autres utilisations de N₂O (2G3)

Anesthésie

Les émissions sont déterminées proportionnellement à la population [96] en supposant que le cas français est proche du ratio moyen européen.

Crème chantilly

Le taux de N₂O contenu dans un boîtier de crème chantilly a été transmis par le CFA [561] et est égal à 6 g N₂O/unité. L'intégralité du N₂O contenu dans les aérosols de crème chantilly est considéré être émis à l'atmosphère en un an. Par conséquent, un taux d'émission de 100% est appliqué. Les émissions sont donc calculées en multipliant le nombre de boîtiers de crème chantilly vendus en France par la quantité de N₂O contenue dans un boîtier.

4.8.2.4 Autres utilisations de HFC et solvants (2G4)

Pour les systèmes de cycles organiques de Rankine, la liste des systèmes ORC installés en France a été transmise par Enertime [774]. Ainsi, l'année de mise en service, le type de fluide et la puissance installée est connue pour chaque équipement. Les quantités de HFC installés ont soit été transmises par les opérateurs soit estimées à partir de la puissance installée selon le ratio de 3 tonnes de HFC par MW. Les facteurs d'émission sont tirés du NIR de l'Allemagne (pertes de 2% à la charge et de 4% pendant la durée de vie de l'équipement).

Concernant les solvants, pour plus de détails, se référer au chapitre 4.5.2.3.

4.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes sur les activités et facteurs d'émission estimées pour la catégorie 2G dépendent du type de gaz à effet de serre puisque les sous-applications sont différentes les unes des autres.

Les incertitudes liées à l'activité sont respectivement égales à 20%, 10%, 20% et 30% pour le N₂O, les HFC, les PFC et le SF₆.

Les incertitudes liées au facteur d'émission sont respectivement égales à 1%, 20%, 10% et 20% pour le N₂O, les HFC, les PFC et le SF₆.

4.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

La France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée. Suite à ces échanges, certaines améliorations et corrections ont pu être effectuées.

Le CITEPA contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites industriels émetteurs de SF₆ ou PFC en France à partir du registre déclaratif français [19] pour assurer l'exhaustivité des émissions des industriels.

Comme recommandé par les lignes directrices du GIEC 2006 pour le CRF 2G1, les facteurs d'émission à la charge, pendant la durée de vie et en fin de vie des équipements électriques de la France ont été comparés à ceux d'autres pays de l'Union européenne pour s'assurer de leur cohérence.

Comme recommandé par les lignes directrices du GIEC 2006 pour le CRF 2G1, les facteurs d'émission à la charge et pendant la durée de vie des équipements électriques ont été comparés aux facteurs d'émission par défaut des lignes directrices du GIEC 2006 afin de s'assurer de leur cohérence.

4.8.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2G

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	1 603	1 928	1 507	1 301	1 239	1 228	1 290	1 179	1 162	1 145	1 189	1 092	977	
Nouveau	kt CO ₂ e	1 615	1 940	1 519	1 313	1 251	1 240	1 337	1 224	1 203	1 181	1 225	1 127	1 007	1 008
Différence	kt CO ₂ e	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+46	+45	+41	+36	+36	+35	+30	
	%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+4%	+4%	+4%	+3%	+3%	+3%	+3%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

4.8.5.1 Equipements électriques (2G1)

Description des recalculs

Modification des émissions de SF₆ à l'usage des équipements électriques à partir de 2008 pour prendre en compte les opérateurs électriques autres que EDF/ERDF/RTE (10% du marché).

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

4.8.5.2 Autres utilisations de SF₆ et PFC (2G2)

Description des recalculs

Ajout dans l'inventaire des émissions d'une entreprise qui consomme des PFC dans la détection de fuite depuis 1990.

Raison et justification

Amélioration de la complétude.

4.8.5.3 Autres utilisations de HFC et solvants (2G4)

Description des recalculs

Ajout dans l'inventaire de sites utilisant des HFC pour estimer les émissions des ORC (utilisation d'une nouvelle source de données plus exhaustive)

Raison et justification

Amélioration de l'exhaustivité.

4.8.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration prévue.

4.9 Autres procédés (CRF 2H)

4.9.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie ne regroupe que les émissions de CO₂ induites par la décarbonatation dans le secteur de la production de papier, comptabilisées dans le code CRF 2H1.

4.9.1.1 Décarbonatation pour la pâte à papier (2H1)

Ce secteur n'est pas une source clé en 2015.

Cette section ne traite que des émissions engendrées par la décarbonatation lors de la production de papier à l'exclusion des émissions relatives aux éventuelles installations de combustion connexes et des autres procédés spécifiques relatifs à l'industrie du bois.

Un seul site de production de papier en France consomme du bicarbonate de soude.

La consommation de bicarbonate de soude est connue depuis 2014 via les déclarations annuelles [19]. Avant 2014, il est supposé que la consommation est constante.

Ces données de consommation sont confidentielles.

4.9.2 Méthode d'estimation des émissions

Les seules émissions induites dans ce secteur CRF 2H1 sont celles relatives au CO₂.

4.9.2.1 Décarbonatation pour la pâte à papier (2H1)

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO₂ est de rang GIEC 2.

Les émissions de CO₂ induites par l'utilisation de bicarbonate de soude sont connues pour le seul site concerné depuis 2014 via sa déclaration annuelle [19].

Avant 2014, il est supposé que les émissions de CO₂ sont constantes.

4.9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Pour l'ensemble du secteur 2H, l'incertitude sur les émissions de CO₂ selon l'approche Tier 1 du GIEC est de 11% (5% sur l'activité et 10% sur le facteur d'émission).

La cohérence temporelle des séries est respectée. En effet, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes sont prises en compte pour estimer les émissions des années antérieures.

4.9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les émissions provenant des déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM). De plus, dans le cadre du SEQUE, les émissions de CO₂ sont vérifiées par un organisme agréé avant d'être transmises aux autorités.

4.9.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2H

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nouveau	kt CO ₂ e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Différence	kt CO ₂ e	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	+0,030	
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Ajout depuis 1990 des émissions de CO₂ liées à l'utilisation de bicarbonate de soude par un site papetier.

Raison et justification

Nouveau secteur comptabilisé : amélioration de l'exhaustivité.

4.9.6 Améliorations envisagées

Pas d'améliorations envisagées.

5 AGRICULTURE (CRF 3)

5.1 Présentation générale du secteur

Cette catégorie regroupe l'ensemble des émissions liées à l'agriculture en dehors des émissions liées à la consommation d'énergie (engins agricoles, chauffage des locaux, etc.) incluses dans le secteur CRF 1A4c, et des émissions de CO₂ incluses dans le secteur CRF 4 UTCATF (carbone des sols et biomasse).

En termes de sources, cela correspond aux émissions liées :

- à la fermentation entérique des animaux d'élevage (CRF 3A),
- à la gestion des déjections des animaux d'élevage (CRF 3B),
- à la culture du riz (CRF 3C),
- aux sols agricoles (CRF 3D),
- au brûlage des résidus de culture (CRF 3F),
- au chaulage des terres (CRF 3G),
- à l'épandage d'urée minérale sur les sols agricoles (CRF 3H).

La source d'émissions liée au brûlage des savanes, normalement rapportée dans la catégorie CRF 3E, est jugée inexistante en France.

Tableau 58 : Émissions de gaz à effet de serre de l'AGRICULTURE

AGRICULTURE (périmètre Kyoto)			Secteurs-d.xls	
Polluants	1990		2015	
	Emissions en CO ₂ eq (kt)	% du total national hors UTCATF	Emissions en CO ₂ eq (kt)	% du total national hors UTCATF
CO ₂	1 765	0,4%	2 006	0,6%
CH ₄	43 221	62,1%	40 930	69,5%
N ₂ O	38 118	57,7%	35 438	85,8%
HFC	0	0,0%	0	0,0%
PFC	0	0,0%	0	0,0%
SF ₆	0	0,0%	0	0,0%
NF ₃	0	0,0%	0	0,0%
PRG	83 105	15,2%	78 373	17,1%

CITEPA

L'agriculture est un émetteur prépondérant pour le N₂O et le CH₄ avec, en 2015, respectivement 85,8% et 69,5% des émissions de la France au périmètre Kyoto, ce qui place ce secteur au premier rang pour ces deux gaz à effet de serre. L'agriculture du CRF 3 n'émet que très peu de CO₂, les seules sources de CO₂ étant le chaulage des terres et l'épandage d'urée minérale sur les sols agricoles. La part de l'agriculture pour le N₂O est en augmentation depuis 1990, bien que les émissions soient en baisse, ce qui s'explique par la chute des émissions de N₂O dans les secteurs industriels. En 2015, la contribution de l'agriculture aux émissions de la France au périmètre Kyoto a augmenté malgré une baisse des émissions du secteur, les émissions de la France ayant par ailleurs baissé plus encore.

Système PACRETE pour l'élevage

L'estimation précise des émissions liées à l'élevage est un travail complexe qui nécessite notamment de compiler beaucoup d'informations issues de sources différentes, un système a donc été mis en place au niveau des inventaires français pour gérer au mieux ces calculs : le système PACRETE (Programme Access pour le Calcul Régionalisé des Emissions aTmosphériques de l'Elevage). Le système PACRETE permet d'harmoniser des données régionales issues de différentes sources sur les effectifs animaux, l'alimentation, les types de bâtiments d'élevage, les pratiques d'épandage des effluents, le temps passé au pâturage, etc. Il permet ensuite de calculer de manière cohérente l'ensemble des émissions liées à l'élevage. Les explications suivantes font partie intégrante de ce système.

Cheptels

Les données de cheptels utilisées dans le cadre de l'inventaire national proviennent de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée par le SSP [410], service statistiques du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Cette statistique est établie chaque année grâce à des sondages aléatoires sur un échantillon représentatif, et complétée grâce aux informations fournies par les recensements agricoles qui ont lieu sur un pas de temps plus long, tous les 10 ans en France, le dernier ayant eu lieu en 2010. Les données sont disponibles par régions. Des sources de données additionnelles sont disponibles pour l'Outre-mer [400, 401].

Il est important de préciser que, à l'instar de beaucoup de statistiques, le système statistique agricole a évolué au cours du temps. Un travail de mise en cohérence a été effectué, de manière à garantir une catégorisation stable depuis 1980, comme requis par les exigences de rapportage.

Mise en cohérence des séries statistiques

Suite au dernier recensement agricole, qui a eu lieu en 2010, les données d'effectifs animaux sont disponibles sous la forme de deux séries : de 1989 à 2000 (jeu « historique ») et de 2000 à l'année en cours (« jeu récent »). L'analyse de chacune des populations animales pour l'année 2000, par région, a permis de vérifier la cohérence entre ces deux jeux de données. Le protocole suivant a été appliqué :

- Si, pour l'année 2000, les données des deux séries pour une catégorie animale varient de plus de 10%, un retraitement est effectué. Ce retraitement consiste à corriger le jeu de données historiques entre 1989 et 1999 sur la base du pourcentage d'écart observé l'année 2000.
- Si, pour l'année 2000, les données des deux séries pour une catégorie animale varient de moins de 10%, les deux jeux de données sont jugés cohérents. Le jeu historique est utilisé pour la période de 1989 à 1999, le jeu récent pour la période de 2000 à l'année en cours.
- Si une catégorie animale plus détaillée est disponible dans le jeu de données récent (par exemple, pour les bovins autres que les vaches laitières et les vaches nourrices, la série historique ne donne qu'une valeur "ensemble espèce bovine", tandis que le jeu récent fournit 13 catégories bovines différentes hors vaches laitières et nourrices), la répartition des différentes catégories animales de l'année 2000 est appliquée à la valeur agrégée disponible de 1989 à 1999.

Tableau 59 : Récapitulatif des méthodes d'ajustement de la statistique agricole annuelle (SAA)

Critères d'ajustement entre les deux séries de la SAA	Années 1989 → 1999	Année 2000 → ...
Si l'écart observé en 2000 <10%	SAA « historique » non corrigée	SAA « récente » non corrigée
Si l'écart observé en 2000 >10%	SAA « historique » corrigée	SAA « récente » non corrigée
Si les catégories de la SAA 1989-2000 sont plus agrégées	SAA recalculée à partir de la SAA « historique » agrégée	SAA « récente » non corrigée

Si les catégories de la SAA 1989-2000 sont plus détaillées	SAA « historique » non corrigée	SAA « récente » non corrigée
--	------------------------------------	---------------------------------

Cas particulier des porcins :

Pour les porcins, cinq catégories sont distinguées dans la SAA : porcelets, jeunes porcs de 20 à moins de 50kg, porcs à l'engrais de 50kg et plus, truies de 50kg et plus, et verrats de 50kg et plus. Un travail de vérification de la cohérence entre effectifs et productions a été effectué, en comparant la chaîne d'effectifs « porcelets - jeunes porcs de 20 à moins de 50kg - porcs à l'engrais de 50kg et plus » avec les données de productions fournies par la SAA.

Suite à cette analyse, il est apparu que la catégorie « porcelet » proposée dans la SAA pouvait être surestimée, car la statistique est évaluée à un moment précis de l'année, moment durant lequel une catégorie peut être plus représentée qu'une autre du fait des durées différentes passées par stade d'élevage. Le retraitement suivant a été effectué pour refléter au mieux la situation réelle de l'élevage porcin :

- La catégorisation proposée par la SAA (porcelets, jeunes porcs de 20 à moins de 50kg, porcs à l'engrais de 50kg et plus) a été abandonnée au profit de la suivante, jugée plus pertinente pour l'application, par la suite, des méthodes d'estimation des émissions : porcelets non sevrés (<8kg), porcelets post sevrés (entre 8 et 30kg), porcs à l'engrais supérieur à 30kg.
- Les données d'effectifs des trois anciennes catégories de la SAA ont été sommées, puis réparties au prorata du temps passé par stade, méthode jugée plus fiable pour répartir les effectifs selon les nouvelles catégories définies. Ces temps passés par stade sont évalués à partir d'un outil développé par l'Institut du porc (IFIP) [758] permettant d'obtenir des courbes de croissance selon les poids d'entrée, de sortie et le gain moyen quotidien. Ces trois paramètres, qui varient depuis 1990, sont tirés des documents de Gestion Technico-économiques publiés chaque année par l'IFIP [505].

Tableau 60 : Correspondances entre les catégories SAA et les catégories de l'inventaire pour les porcins

		Catégorisation choisie pour les inventaires*				
		Porcelets non sevrés (<8kg)	Porcelets post sevrés (entre 8 et 30kg)	Porcs à l'engrais supérieur à 30kg	Truies de 50kg et plus	Verrats de 50kg et plus
Catégorisation disponible dans la SAA	Porcelets	15%	30%	55%		
	Jeunes porcs de 20 à moins de 50kg					
	Porcs à l'engrais de 50kg et plus					
	Truies de 50kg et plus				100%	
	Verrats de 50kg et plus					100%

*Les pourcentages d'allocation varient en fonction de l'année, ici ce sont les % de 2015

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Repart_Porcins

Cheptels utilisés dans l'inventaire français

Ainsi, les différents retraitements effectués permettent de garantir une catégorisation stable depuis 1990, détaillée en 40 catégories, qui sont généralement agrégées par grandes catégories :

Tableau 61 : Catégories et sous-catégories de l'inventaire

Vaches laitières	
Autres bovins	Vaches nourrices
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans
	Mâles de type viande de plus de 2 ans
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans
	Veaux de boucherie
	Autres femelles de moins de 1 an
	Autres mâles de moins de 1 an
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)
	Verrats de 50 kg et plus
	Porcs à l'engrais (>30kg)
Truies de 50 kg et plus	
Caprins	Chevrettes
	Chèvres (femelles ayant mis bas)
	Autres caprins (y compris boucs)
Ovins	Agnelles
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)
	Brebis mères laitières (y c. réforme)
	Autres ovins (y compris béliers)
Chevaux	Chevaux de selle, sport, loisirs et course
	Chevaux lourds
Mules et ânes	Anes, mulets, bardots
Volailles	Poules pondeuses d'œufs à couvrir
	Poules pondeuses d'œufs de consommation
	Poulettes
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)
	Canards à gaver
	Canards à rôtir
	Dindes et dindons (au 1er octobre)
	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)
	Pintades
	Cailles d'élevage
Autres	Lapines reproductrices

Il faut noter que cette catégorisation, à partir de laquelle les calculs sont effectués au sein de PACRETE, est plus fine que les catégories CRF, qui correspondent aux catégories agrégées. Cela pourra être à l'origine de variations des facteurs d'émission agrégés d'une année sur l'autre au niveau des catégories CRF, car les proportions des effectifs des catégories fines peuvent varier au sein d'une catégorie agrégée CRF.

Figure 66 : Évolution des cheptels agricoles en France (Métropole uniquement)




Tableau 62 : Cheptels en France selon le périmètre considéré

source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017

	Cheptels agricoles en France en milliers de têtes									
	1990					2015				
	MT	OM UE	Kyoto	OM non UE	France	MT	OM UE	Kyoto	OM non UE	France
Vaches laitières	5 303	6	5 310	1	5 311	3 658	6	3 664	0	3 664
Autres bovins	16 097	138	16 235	131	16 366	15 623	119	15 742	89	15 831
Caprins	1 233	113	1 346	44	1 390	1 233	40	1 273	8	1 281
Ovins	11 334	52	11 386	4	11 390	7 049	16	7 066	3	7 068
Porcs	12 254	184	12 438	82	12 520	13 116	97	13 213	88	13 300
Volailles	267 166	1 626	268 792	674	269 465	311 118	5 390	316 508	700	317 208
Lapins	2 162	0	2 162	0	2 162	813	0	813	0	813
Autres	424	2	425	14	439	588	2	590	8	598

MT = Métropole

OM UE = Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

OM non UE = Territoires d'Outre-mer non inclus dans l'UE (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, St-Pierre-et-Miquelon, St-Barthélemy)

Kyoto = Métropole + OM UE

France = Métropole + OM UE + OM non UE

Systèmes de gestion des déjections animales


L'étude des Systèmes de Gestion des Déjections Animales (SGDA) permet d'obtenir des données essentielles pour la réalisation des inventaires notamment :

- les temps passés en bâtiment et à l'extérieur (pâturages, parcours),
- la répartition des effluents entre systèmes fumier et lisier.

Ces informations sont en grande partie issues des enquêtes bâtiments d'élevage [480] réalisées périodiquement par les services statistiques du MAAF. Ces enquêtes concernent les bovins, les porcins, les caprins, les ovins et les volailles et sont disponibles au niveau régional. Elles sont

réalisées par visite d'un enquêteur dans les élevages et portent sur le mode de construction des bâtiments, le mode de logement, les caractéristiques des ouvrages de stockage des déjections, les modalités d'épandage des effluents, etc. Jusqu'à présent, trois enquêtes ont été réalisées en 1994, 2001 et 2008.

Figure 67 : Répartition des systèmes de gestion des déjections en France



*Ne disposant pas de données spécifiques aux DOM COM, les données de la métropole sont utilisées.
Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/SGDA

Tableau 63 : Répartition des systèmes de gestion des déjections en France

	Répartition entre types d'effluents par catégories d'animaux					
	1990			2015		
	Lisier	Fumier	Pature	Lisier	Fumier	Pature
Vaches laitières	26%	34%	39%	41%	20%	39%
Autres bovins	21%	37%	42%	27%	30%	42%
Truies	66%	26%	7%	88%	10%	2%
Autres porcins	66%	26%	7%	93%	6%	1%
Caprins	0%	89%	11%	0%	89%	11%
Ovins	0%	26%	74%	0%	26%	74%
Equins	0%	42%	58%	0%	42%	58%
Volailles	2%	93%	5%	4%	89%	7%
Lapines	98%	2%	0%	98%	2%	0%

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/SGDA_tableau

Temps passés en bâtiment et à l'extérieur (pâturages, parcours)

Pour les bovins et les ovins

Le temps passé en bâtiment a été estimé à l'aide des durées d'hébergement fournies dans les enquêtes bâtiments d'élevages 2001 et 2008 [480] (l'enquête 1994 ne contient pas cette information). Ces durées de présence des animaux en bâtiment sont fournies en « jours temps plein » ce qui correspond au nombre de jours d'hébergement continu pendant la période hivernale. Le temps passé en bâtiment pour la traite pendant l'été et les périodes de transition sont donc exclues des durées d'hébergement fournies. Ainsi, pour les vaches laitières, 4h d'hébergement ont été rajoutées par jour non-hébergé afin de prendre en compte le temps passé en bâtiment pour la traite. Les périodes de transition (périodes de l'année où les bovins ne sortent que temporairement, surtout au printemps et à l'automne) ont été prises en compte grâce aux données fournies par l'observatoire de l'alimentation des vaches laitières [477].

Ces données sont utilisées de la manière suivante sur la période de 1990 à l'année en cours :

- de 1990 à 2001 : les données utilisées sont celles de 2001 ;
- de 2002 à 2007 : interpolation linéaire entre les données de 2001 et celles de 2008 ;
- de 2008 à l'année en cours : utilisation des données de 2008.

Les enquêtes bâtiments permettent également d'identifier les systèmes d'élevage des bovins en plein air total, qui seront alors attribués au mode « pâture » intégralement. Ces données sont disponibles dans les enquêtes 1994, 2001 et 2008, et sont utilisées comme suit :

- de 1990 à 1994 : les données utilisées sont celles de 1994 ;
- de 1995 à 2000 : interpolation linéaire entre les données de 1994 et celles de 2001 ;
- en 2001 : les données utilisées sont celles de 2001 ;
- de 2002 à 2007 : interpolation linéaire entre les données de 2001 et celles de 2008 ;
- de 2008 à l'année en cours : utilisation des données de 2008.

Pour les porcins

Les enquêtes bâtiment ne fournissent pas de durées d'hébergement : les animaux gérés en bâtiment se voient attribuer 100% de leur temps au bâtiment. En revanche, tout comme pour les bovins, ces enquêtes permettent d'identifier les systèmes d'élevage plein air, qui seront alors attribués au mode « pâture » intégralement. Ces données sont utilisées sur la période comme celles relatives aux bovins (cf. ci-dessus).

Pour les caprins

Les durées d'hébergement ont été fournies par l'Institut de l'Élevage [478], à partir des données des bases PMPOA 1 et 2. Ces données sont disponibles uniquement pour l'année 2007, mais le détail régional est connu. Faute d'autres données disponibles, les données 2007 sont considérées constantes dans le temps et utilisées pour toute la période.

Pour les volailles

Les temps d'hébergement sont déduits des facteurs d'excrétion azotée des documents Corpen (Comité d'Orientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l'Environnement), qui distinguent la part azotée au parcours de celle excrétée en bâtiment. Il existe trois versions du Corpen pour les volailles : 1996 [503], 2006 [471] et la mise à jour de 2012 [504]. Ces guides fournissent les parts d'excrétions au parcours pour respectivement 40, 78 et 80 catégories de volailles, alors que la SAA ne compte que 10 catégories. Ainsi, pour calculer les parts d'excrétions au parcours à partir du Corpen, il faut connaître les effectifs pour chaque catégorie Corpen, puis calculer un facteur d'émission pondéré pour les 10 catégories de la SAA. Pour cela, les effectifs nationaux fournis pour 46 catégories de volailles par les enquêtes bâtiments 2008 [480] ont été utilisés, en faisant l'hypothèse, faute de données supplémentaires, que les répartitions entre les 46 populations de volailles sont constantes entre 1996 et 2012. Les catégories de volailles et les périmètres d'étude ayant variés entre les versions, certaines données aberrantes ont été corrigées par une interpolation entre les deux valeurs de 1996 et 2012.

Les temps d'hébergement utilisés sur la période de 1990 à l'année en cours sont les suivants :

- de 1990 à 1996 : les données utilisées sont celles de 1996 ;
- de 1997 à 2005 : interpolation linéaire entre les données de 1996 et celles de 2006 ;
- en 2006 : les données utilisées sont celles de 2006 ;
- de 2007 à 2011 : interpolation linéaire entre les données de 2006 et celles de 2012 ;
- de 2012 à l'année en cours : les données utilisées sont celles de 2012.

Pour les équins

Il a été considéré que les animaux passent en moyenne 5 mois en bâtiment, sur la base d'un rapport sur les effluents animaux paru en 2002 [476]. Faute d'autres données disponibles, cette donnée est considérée constante dans le temps et utilisée pour toute la période.

Pour les lapines reproductrices

Pour les lapines reproductrices, une seule enquête a été réalisée en 1994 mais elle ne fournit pas de durées d'hébergement : les animaux gérés en bâtiment se voient attribuer 100% de leur temps au bâtiment.

Répartition des effluents entre systèmes fumier et systèmes lisier*Pour les bovins et les porcins*

La répartition des déjections entre fumier et lisier a pu être étudiée grâce aux résultats des enquêtes bâtiments d'élevage 1994, 2001 et 2008 [480]. Ces enquêtes fournissent des données régionales représentatives sur la répartition des différents modes de stabulation pour les bovins ou types de sols pour les porcins. Les résultats de ces enquêtes fournissent ainsi la représentativité des différents modes de stabulation / types de sol pour différentes catégories animales de bovins et de porcins. Des tables de correspondances réalisées par l'Institut de l'Elevage et l'IFIP ont permis d'établir des correspondances entre chaque mode de stabulation / type de sol et les effluents correspondants, chaque sol correspondant à un système fumier et/ou lisier dans les tables fournies. Ensuite, ces données étant disponibles uniquement pour les années 1994, 2001 et 2008, elles sont utilisées comme suit :

- de 1990 à 1994 : les données utilisées sont celles de 1994 ;
- de 1995 à 2000 : interpolation linéaire entre les données de 1994 et celles de 2001 ;
- en 2001 : les données utilisées sont celles de 2001 ;
- de 2002 à 2007 : interpolation linéaire entre les données de 2001 et celles de 2008 ;
- de 2008 à l'année en cours : utilisation des données de 2008.

Par ailleurs, toujours à partir de ces enquêtes bâtiments, des tables de correspondances réalisées par l'Institut de l'Elevage, le SSP (services statistiques du Ministère de l'Agriculture) et l'Institut du porc ont permis de connaître les quantités de paille utilisées par mode de stabulation/type de sol. Les quantités de paille sont ainsi recalculées sur la période de la même manière qu'est estimée la répartition fumier/lisier.

Pour les équins, les caprins et les ovins

Les systèmes lisiers n'existent pas en France, donc 100% des systèmes sont considérés en fumier.

Pour les caprins et les ovins, les quantités de pailles utilisées ont été fournies par l'Institut de l'Elevage et le SSP. Pour les équins, les quantités de paille journalières retenues proviennent d'EMEP/EEA 2013 [659].

Pour les volailles

Des parts de fumier et de lisier ont été affectées à chaque catégorie animale. Ces correspondances sont très simples puisque généralement, une catégorie animale correspond à un effluent. En effet, hormis pour les canards et les oies, toutes les volailles ont été allouées à des systèmes sur fumier.

Pour les canards et les oies, la répartition des effluents entre système fumier et lisier est effectuée à partir des documents du Corpen qui fournissent des excréments azotés avec une part de lisier et une part de fumier déterminées, pour les années 1996, 2006 et 2012. Ces données sont interpolées de la même manière que les temps d'hébergement (cf. ci-dessus).

Actuellement, les systèmes « fientes » (très fréquents en poules pondeuses) sont assimilés aux systèmes basés sur le fumier, car pour l'instant, aucun facteur d'émission spécifique aux systèmes fiente n'est disponible dans les lignes directrices.

Excrétions azotées

Les facteurs d'excrétion azotée (F_{ex}) sont pour la plupart basés sur les travaux du Corpen qui est un groupe de réflexion réunissant tous les organismes concernés par les relations entre agriculture et environnement. Il regroupe des instituts techniques, des établissements publics de recherche, des organisations professionnelles, des organisations d'utilisateurs, des centres techniques agricoles, des agences de l'eau ainsi que des ministères. Les missions du Corpen, essentiellement scientifiques, ont permis la réalisation de nombreuses publications, notamment sur l'azote provenant des élevages.

Important : Les facteurs d'excrétion azotée nationaux pour les bovins, ovins et caprins ont été comparés à ceux recalculés par la méthode de Niveau 2 du GIEC 2006. Cette comparaison est incluse en section « 3B_Manure Management ».

Pour les bovins

Les facteurs d'excrétion azotée (F_{ex}) ont été calculés à partir des documents Corpen [468, 469] qui permettent de moduler l'excrétion azotée en fonction de plusieurs paramètres :

- le format des animaux,
- la production laitière (pour les vaches laitières seulement),
- les fourrages consommés (herbe pâturée, foin, herbe conservée, ensilage de maïs).

La part d'herbe pâturée est directement basée, pour tous les bovins, sur les valeurs régionales de temps passés au pâturage (cf. paragraphe ci-avant sur les SGDA).

Concernant les autres fourrages (foin, herbe conservée, ensilage de maïs), leur contribution aux fourrages totaux consommés a été estimée de différentes façons selon la catégorie animale :

- Pour les catégories bovines pour lesquelles l'excrétion associée à chacun des trois types de fourrage (foin, herbe conservée, ensilage de maïs) est bien identifiée dans le Corpen, les rations moyennes, différenciées selon les systèmes lait ou viande, et tirées d'une étude réalisée en 2012 par l'Institut de l'Élevage pour le CIV (Centre d'Information des Viandes) [657], ont été utilisées. L'objectif de cette étude était d'actualiser les connaissances en termes de rationnement des bovins en France, à partir d'une analyse approfondie pour l'année 2008. Faute d'autres données disponibles, les rations sont supposées constantes sur la période.
- Pour les catégories bovines pour lesquelles seule l'excrétion associée à deux types de fourrage est identifiée dans le Corpen, la moyenne est effectuée, ce qui revient à considérer que ces deux fourrages conservés contribuent de façon égale aux fourrages conservés totaux.
- Pour les catégories bovines pour lesquelles seule l'excrétion associée à un seul type de fourrage est identifiée dans le Corpen, c'est cette excrétion qui est directement utilisée.

Il faut noter que seule l'excrétion azotée des vaches laitières varie dans le temps, du fait des variations de la production laitière, qui est un paramètre intervenant directement dans le calcul. Pour les autres catégories, les facteurs d'excrétion azotée par catégorie ne varient pas, mais lorsque les animaux sont agrégés par catégorie CRF/NFR, des variations sont constatées du fait des évolutions d'effectifs entre catégories finies au sein d'une même catégorie agrégée.

Pour les porcins

Les facteurs d'excrétion azotée (F_{ex}) sont calculés à partir des documents Corpen [470], qui ont été actualisés en 2015 par le RMT Elevage & Environnement [786].

Ces deux documents permettent de moduler l'excrétion azotée en fonction :

- des stades physiologiques : ceux-ci sont encadrés, pour les porcs à l'engrais, par des fourchettes de poids de référence fixes. Si le poids à l'abattage dépasse le poids de référence fixé, une valeur d'excrétion azotée spécifique est fournie par kilogramme de poids vif supplémentaire. Ainsi, l'excrétion azotée reflète l'évolution des pratiques

d'élevage. Les poids à l'abattage sont tirés des documents de Gestion Technico-économique (GTE) [505] publiés chaque année par l'IFIP.

- de la conduite alimentaire : standard ou biphasé. L'évolution du nombre d'animaux en biphasé est connue grâce aux enquêtes bâtiments d'élevage 2001 et 2008 [480].

Sur la période, les données relatives à la conduite alimentaire et aux références d'excrétion azotée sont utilisées de la manière suivante :

- Conduite alimentaire :
 - de 1990 à 2000 : on fait l'hypothèse d'une conduite alimentaire uniquement standard toutes catégories confondues ;
 - en 2001 : les données utilisées sont celles de l'enquête bâtiment 2001,
 - de 2002 à 2007 : interpolation linéaire entre les données de 2001 et celles de 2008 ;
 - de 2008 à l'année en cours : utilisation des données de 2008.
- Référence d'excrétion azotée :
 - de 1990 à 2003 : les références utilisées sont celles du Corpen [470],
 - de 2004 à 2014 : interpolation linéaire entre les données Corpen et celles du RMT [786],
 - de 2015 à l'année en cours : utilisation des données du RMT.

Une fois les F_{ex} définis sur la période, deux approches distinctes sont appliquées :

- l'approche « cheptel » pour les truies et verrats : les F_{ex} sont directement appliqués aux données de population,
- l'approche « production » pour les autres catégories.

L'approche « production » est préférée pour les porcins, hors truies et verrats, car elle permet d'éviter de formuler des hypothèses sur le nombre de rotations par catégorie durant l'année, et est ainsi jugée plus fiable. Les données de production proviennent des statistiques AGRESTE [410]. L'excrétion azotée des porcelets non-sevrés (<8kg) est nulle car déjà comptabilisée chez les truies. L'excrétion azotée globale de la production française, hors truies et verrats, est alors calculée à partir des productions et répartie entre porcelets post sevrés et porcs à l'engrais au prorata de leurs F_{ex} respectifs.

Pour les volailles

Les facteurs d'excrétion azotée (F_{ex}) ont été calculés à partir des documents Corpen [471], [503], [504]. Ces guides fournissent des valeurs d'excrétions pour respectivement 40, 78 et 80 catégories de volailles, alors que la statistique agricole annuelle (SAA) ne compte que 10 catégories. Ainsi, pour calculer les excrétions azotées à partir du Corpen, il faut connaître les effectifs pour chaque catégorie Corpen, puis calculer un facteur d'excrétion pondéré pour les 10 catégories de la SAA. Pour cela, les effectifs nationaux fournis pour 46 catégories de volailles par les enquêtes bâtiments 2008 [480] ont été utilisés, en faisant l'hypothèse, faute de données supplémentaires, que les répartitions entre les 46 populations de volailles sont considérées constantes entre 1996 et 2012. Les catégories de volailles et les périmètres d'étude ayant varié entre les versions, certaines données aberrantes ont été corrigées par une interpolation entre les deux valeurs de 1996 et 2012. Les données sont utilisées de la manière suivante sur la période :

- de 1990 à 1996 : les données utilisées sont celles de 1996 ;
- de 1997 à 2005 : interpolation linéaire entre les données de 1996 et celles de 2006 ;
- en 2006 : les données utilisées sont celles de 2006 ;
- de 2007 à 2011 : interpolation linéaire entre les données de 2006 et celles de 2012 ;
- de 2012 à l'année en cours : les données utilisées sont celles de 2012.

Pour les caprins

Les facteurs d'excrétion azotés (F_{ex}) sont tirés d'une publication de Schmidely et al. parue en 2002 dans Journal of Dairy Sciences [472]. Cette publication fournit les excréments azotés fécaux et urinaires pour trois régimes dont la teneur en matière azotée totale varie. Le régime le plus représentatif des conditions d'élevage françaises est le régime « Medium Protein Diet » qui correspond à une teneur en protéines brutes dans la ration de 16,8%. C'est donc sur ce dernier régime qu'est basé le F_{ex} pour les caprins.

Pour les équins

Les facteurs d'excrétion azotés (F_{ex}) sont tirés de travaux réalisés par William Martin Rosset, chercheur à l'INRA de Clermont-Theix [473]. Les correspondances entre les données fournies par l'INRA de Clermont-Theix et les catégories animales Agreste ont été réalisées grâce à des données statistiques sur le secteur équin [506, 507].

Pour les ovins

Les facteurs d'excrétion azotés (F_{ex}) sont basés sur les lignes directrices du GIEC 2006 [656] et des données relatives aux poids moyens de chaque catégorie ovine fournies par l'Institut de l'élevage [704]. La catégorie « ovins » comprend 4 sous-catégories, dont 2 de moins de 1 an. Le F_{ex} rapporté pour la catégorie « ovins » varie ainsi au cours du temps en fonction des effectifs de chacune des sous-catégories pour l'année considérée.

Pour les lapines reproductrices

Les facteurs d'excrétion azotés (F_{ex}) sont issus des travaux de Aubert et Coutelet [655] et correspondent aux lapines et à leurs suites.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vaches laitières	101,6	102,1	103,1	103,5	104,1	104,8	104,9	105,4	105,8	106,2	105,7	105,5	106,4	106,7	107,0	108,0	108,1	108,2	109,5	109,1	110,4	112,5	112,2	111,3	113,1	113,7
	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,4	107,5	107,6	107,7	107,8	107,9	107,9	107,9	107,8	107,8	107,7	107,6	107,4	107,3	107,2	107,2	107,2	107,2	107,1	107,1	107,1
Autres bovins	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,8	69,8	69,9	69,8	69,7	69,6	69,5	69,4	69,3	69,1	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2
	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,1	67,1	67,2	67,2	67,3	67,2	67,1	67,1	67,0	67,0	66,9	66,9	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8
	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,3	44,3	44,3	44,4	44,4	44,3	44,3	44,2	44,0	43,9	43,7	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6
	79,1	79,2	79,2	79,2	79,2	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,2	79,0	78,9	78,8	78,7	78,6	78,4	78,2	78,3	78,4	78,5	78,4	78,4	78,5	78,5
Autres bovins	77,8	77,8	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	78,0	78,1	78,2	78,3	78,4	78,1	78,0	77,9	77,9	77,7	77,7	77,6	77,6	77,6	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7
	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,4	53,4	53,4	53,3	53,3	53,2	53,3	53,3	53,3	53,2	53,3	53,3	53,3
	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	52,0	52,0	52,0	52,0	51,9	51,9	51,9	51,8	51,8	51,8	51,9	51,9	51,8	51,8	51,8	51,8	51,9
	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,2	43,2	43,2	43,2	43,1	43,1	43,0	43,0	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
Autres bovins	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,7	57,7	57,7	57,6	57,6	57,5	57,5	57,5	57,6	57,6	57,5	57,6	57,6	57,6
	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,4	56,4	56,3	56,2	56,2	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,2
	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,3	12,4	12,4
	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,7	26,8	26,8
Porcins	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,5	26,4	26,4	26,3	26,2	26,1	26,0	26,0	26,0	25,9	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,9	25,8	25,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4,0	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,6	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7
	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Truies de 50 kg et plus	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Ovins	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4
Chevaux	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9
	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Volailles	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Autres	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Graph OMINEA_3.xls/Nex

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Surfaces, productions et rendements des cultures

Les surfaces en culture et les productions végétales associées utilisées dans le cadre de l'inventaire national sont tirées de SAA. Cependant, elles n'interviennent que très peu dans le calcul des émissions de l'agriculture dans la mesure où les émissions des sols cultivés sont en grande partie estimées à partir des intrants. Elles n'apparaissent que dans le calcul associé aux résidus de culture mais permettent aussi d'appréhender le type de culture et leur évolution en France.

Figure 68 : Évolution des surfaces de culture en France





Figure 69 : Évolution des rendements de culture en France



En termes de tendances, les surfaces cultivées restent relativement stables sur la période 1990-2015, avec néanmoins, dans les années 1990, un impact visible de la politique agricole commune (PAC). A l'inverse les rendements des cultures sont assez variables d'une année sur l'autre ce qui s'explique notamment par les conditions météorologiques comme en 2003 où la sécheresse estivale a provoqué une baisse importante des rendements.

5.2 Fermentation entérique (3A)

5.2.1 Caractéristiques de la catégorie

La fermentation entérique est un processus de fermentation microbienne au sein de l'appareil digestif des animaux, menant à l'émission de méthane. Cette production de méthane est beaucoup plus importante chez les ruminants qui mettent à profit cette activité microbienne pour dégrader et assimiler efficacement les fourrages. Les émissions de méthane des animaux d'élevage dépendent très fortement de leur niveau de production et de la digestibilité de leur alimentation.

En 2015, la fermentation entérique est la 2^{ème} catégorie clé (7,6%) en termes de niveau d'émission hors UTCATF au périmètre Kyoto (CH₄). La fermentation entérique est une source très importante de CH₄ en France en raison du cheptel bovin très présent sur une grande partie du territoire. En effet les bovins engendrent la majeure partie des émissions avec 90% des émissions en 2015 (32% pour les vaches laitières et 58% pour les autres bovins) devant celui des ovins et celui des caprins.

5.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3. Le niveau de méthode pour la méthode appliquée dans l'inventaire français pour la fermentation entérique n'est pas simple à déterminer car il s'agit de facteurs d'émissions nationaux basés sur deux méthodologies légèrement différentes de celle du GIEC.

Les émissions liées à la fermentation entérique sont basées sur les cheptels fournis annuellement de façon détaillée dans les publications des services statistiques du Ministère de l'Agriculture [410] (cf. section générale sur l'agriculture).

La méthodologie nationale de quantification des émissions de la fermentation entérique, s'appuie sur les résultats du projet MONDFERENT I (2012) [508] pour les bovins, MONDFERENT II (2015) [796] pour les caprins, ovins et porcins, et sur Vermorel et al. (2008) [362] pour les autres animaux.

Tableau 64 : Récapitulatif des méthodes d'estimation du CH₄ entérique

		Donnée d'activité	Provenance du FE
Vaches laitières		Cheptel	Mondferent I
Autres bovins	Vaches nourrices	Cheptel	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Veaux de boucherie	Cheptel	Mondferent I
	Autres femelles de moins de 1 an	Cheptel	Mondferent I
	Autres mâles de moins de 1 an	Cheptel	Mondferent I
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)	Production	Mondferent II
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	Production	Mondferent II
	Verrats de 50 kg et plus	Cheptel	Vermorel
	Porcs à l'engrais (>30kg)	Production	Mondferent II
Truies de 50 kg et plus		Cheptel	Vermorel
Caprins	Chevrettes	Cheptel	Mondferent II
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	Cheptel	Mondferent II
	Autres caprins (y compris boucs)	Cheptel	Mondferent II
Ovins	Agnelles	Cheptel	Mondferent II
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	Cheptel	Mondferent II
	Brebis mères laitières (y c. réforme)	Cheptel	Mondferent II
	Autres ovins (y compris béliers)	Cheptel	Mondferent II
Chevaux	Chevaux de selle, sport, loisirs et course	Cheptel	Vermorel
	Chevaux lourds	Cheptel	Vermorel
Mules et ânes	Anes, mulets, bardots	Cheptel	Vermorel

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Méthode_CH4_ent

Projet MONDFERENT I - Bovins

Pour les bovins, les facteurs d'émissions sont tirés de travaux de l'INRA [508][509]. Plusieurs catégories de vaches laitières et d'autres bovins ont été étudiées, considérées comme représentatives des situations d'élevages en France. A chaque catégorie est associée une race, une masse moyenne, un rendement laitier le cas échéant, ainsi que des besoins énergétiques.

La méthodologie proposée permet d'estimer les émissions de CH₄ entérique par l'équation de Sauvart et al. 2011 [510] à partir de la Matière Organique Digestible Ingérée (MODI) :

$$\text{CH}_4 \text{ (g/kg PV)} = 0,083 + 0,025 \times \text{MODI (g/kg PV)}$$

Avec : PV = Poids vif moyen sur la période concernée (kg)

La MODI est calculée à partir de l'Energie Métabolisable, selon l'équation suivante :

$$\text{MODI (g)} = \text{EM (kcal)} \times \text{EM/MOD (kcal/g)}$$

Avec : EM/MOD = Ratio énergie métabolisable sur matière organique digestible (kcal/g).

Le ratio EM/MOD présente l'avantage d'être très constant quelle que soit la situation. Néanmoins il est légèrement variable selon les types de productions et le mode d'alimentation, et a pu être déterminé en utilisant des données de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] (qualité de fourrage, niveaux d'ingestion, concentrés et lipides), par grand type de production.

A noter : la MODI ainsi obtenue est ensuite corrigée pour tenir compte des interactions digestives liées au pourcentage de concentrés de la ration.

L'EM est quant à elle estimée à partir de l'Energie Nette, divisée par un rendement moyen d'utilisation des rations.

$$EM \text{ (kcal)} = EN \text{ (kcal)} / \text{Rendement}$$

Avec : Rendement = Rendement moyen d'utilisation de l'EM de la ration

Ce rendement (associé à la perte d'énergie sous forme de chaleur) dépend principalement de la fonction physiologique assurée par l'animal (lait ou viande) et du niveau de concentration énergétique de l'aliment, mais ses variations sont très faibles.

Enfin, l'EN est estimée à partir des besoins énergétiques des animaux (dépendant entre autres du type de production : lait ou viande), calculés en UF (Unité Fourragère) et convertis en EN selon les équations suivantes [658] :

$$EN_{\text{lait}} \text{ (kcal)} = \text{UFL (kcal)} \times 1\,700$$

$$EN_{\text{viande}} \text{ (kcal)} = \text{UFL (kcal)} \times 1\,820$$

Les catégories de bovins ainsi étudiées permettent d'obtenir une vision jugée représentative de l'élevage français.


Les données de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] permettent également de calculer les quantités de Matière Organique Non Digestible (MOND), grâce à un ratio MOND/MODI variable selon les types de productions et le mode d'alimentation. Ce ratio MOND/MODI est appliqué à la MODI pour obtenir la Matière Organique Non Digestible (MOND). La MOND ainsi calculée correspond à la MOND des fèces (MOND_{fèces}), et ne tient pas compte de la MOND des urines (MOND_{urines}).

Pour le calcul des émissions de méthane issues de la gestion des déjections (3B), le GIEC préconise l'utilisation du paramètre Solides Volatiles (SV), évalué à partir du pourcentage de l'énergie brute perdu dans les fèces et les urines, de la teneur en cendre des fumiers (part non volatile) et d'un facteur de conversion de l'énergie brute du régime alimentaire. La méthode MONDFERENT I diffère également ici de celle du GIEC car elle est fondée sur l'utilisation des MOND et non des énergies. Dans la méthodologie MONDFERENT I, l'hypothèse est faite que la matière organique contenue dans les urines n'émettra que très peu de CH₄ : le SV_{urine} est alors négligé dans les calculs. Des recherches complémentaires sont à effectuer pour estimer les potentiels méthanogènes de la matière organique contenue dans les urines. On obtient donc :

$$SV = SV_{\text{fèces}} + SV_{\text{urine}}, \text{ avec } SV_{\text{fèces}} = \text{MOND}_{\text{fèces}} \text{ et } SV_{\text{urine}} = 0$$

Le schéma suivant illustre les principes de cette méthode (en vert), ainsi que celle proposée par le GIEC (en rouge).

Figure 70 : Schéma comparatif de la méthode de la méthode MONDFERENT (vert) avec la méthode GIEC (rouge)



Les facteurs d'émission de méthane entérique calculés sont constants dans le temps pour les 14 catégories animales d'autres bovins. Ces facteurs par sous-catégorie sont listés plus bas (section « Récapitulatif - Facteurs d'émission de CH₄ entérique et paramètres associés ») et une comparaison a été effectuée avec les valeurs recalculées par la méthode GIEC 2006 (voir plus bas). Cependant, du fait de la variation annuelle des effectifs de ces catégories animales, le facteur d'émission de méthane entérique pour la catégorie « autres bovins » peut varier annuellement.

Pour les vaches laitières, les facteurs d'émissions tirés de travaux de l'INRA [508] peuvent être simplifiés et exprimés en fonction de la production laitière à l'aide de l'équation suivante [509] :

$$\text{CH}_4 \text{ (kg/animal/an)} = 0,0105 \times (\text{production laitière (kg/animal/an)}) + 48,971$$

Le rendement laitier (kg/animal/an) est disponible au sein de la base de données OMINEA [792]. Ce dernier étant variable au cours du temps, le facteur d'émission associé l'est aussi. La plage des valeurs 1990-2015 prise par ce facteur d'émission est fournie à la section « Récapitulatif des méthodes employées », et une comparaison a été effectuée avec les valeurs recalculées par la méthode GIEC 2006 (voir plus bas).

Les émissions totales sont calculées en multipliant les facteurs d'émission par les données de cheptels, tirées de la SAA [410].

Projet MONDFERENT II - Ovins et Caprins

La méthodologie appliquée est similaire à celle développée lors du projet MONDFERENT I pour les bovins, car elle est fondée sur une des équations proposées par Sauvant et al. (2011), permettant le calcul du CH₄ à partir de la MODI. Les données sont consignées dans un rapport auquel est associé un outil de calcul [796] [797].

Plusieurs sous-catégories ont été étudiées, de manière à couvrir à la fois les catégories recensées dans la SAA mais aussi à fournir une analyse représentative de la situation de l'élevage français. Pour ces sous-catégories, les calendriers et caractéristiques de l'alimentation sont connus.

L'équation de Sauvant et al (2011) utilisée dans ce projet permet d'évaluer les émissions de CH₄ entérique à partir de la MODI et de prendre en compte les interactions digestives :

$$\text{CH}_4 \text{ (g) / MODI (kg)} = 45,42 - 6,66 \text{ NI} + 0,75 \text{ NI}^2 + 19,65 \text{ PCO} - 35,0 \text{ PCO}^2 - 2,69 \text{ NI} \times \text{PCO}$$

Avec : NI = Niveau d'ingestion, défini par la quantité de Matière Sèche Ingérée (MSI) exprimée en % du poids vif (MSI%PV) ; PCO = Proportion de Concentré dans la ration.

La MODI de la ration est estimée à partir de la relation suivante :

$$\text{MODI (kg)} = \text{MSI} \times \text{MO} \times \text{dMO}_{\text{corrigée}} / 1000$$

Avec : MSI = Matière Sèche Ingérée (kg) ; MO = Matière Organique (g/kgMSI) ; dMO_{corrigée} = digestibilité de la ration corrigée du niveau d'ingestion, de la proportion de concentré dans la ration et de la balance protéique du rumen.

Le type et les ingrédients des rations proviennent des informations relatives aux sous-catégories considérées. Les niveaux d'ingestion et les besoins en nutriments ont eux été estimés à partir de données actualisées dans le cadre d'un programme de l'INRA « Systali » et de bases de données zootechniques obtenues en conditions expérimentales contrôlées.

Dans le projet MONDFERENT II, la Matière Organique Non Digestible (MOND) des fèces, correspondant au SV_{fèces} utilisé au CRF 3B, est obtenue de la façon suivante :

$$\text{SV}_{\text{fèces}} = \text{MOND (kg)} = \text{MSI} \times \text{MO} / 1000 - \text{MODI}$$

Pour ce projet, l'objectif a été d'être le plus possible en cohérence avec les lignes directrices du GIEC 2006, et l'hypothèse a été faite que la matière organique des urines est également émettrice de CH₄. Le SV_{urine} utilisé au CRF 3B, est obtenu de la façon suivante :


$$\text{SV}_{\text{urine}} \text{ (kg)} = \text{MSI} \times \text{MO} / 1000 \times \text{UE/EB}$$

Avec : EU/EB : rapport entre l'énergie urinaire et l'énergie brute.

Le rapport UE/EB est calculé selon l'équation suivante, provenant de Sauvant et Giger-Reverdin (2009) [794]

$$\text{EU/EB} = 5,7 - 0,71 \text{ NI}$$

Figure 71 : Schéma récapitulatif de l'évaluation du CH₄ entérique par la méthode MONDFERENT II



Les facteurs d'émission de méthane entérique calculés sont constants dans le temps pour les sous-catégories d'ovins et de caprins. Ces facteurs par sous-catégorie sont listés plus bas

(section « Récapitulatif - Facteurs d'émission de CH₄ entérique et paramètres associés »), et une comparaison a été faite avec les valeurs recalculées par la méthode GIEC 2006. Cependant, du fait de la variation annuelle des effectifs de ces sous-catégories animales, les facteurs d'émission de méthane entérique pour les catégories agrégées « ovins » et « caprins » peuvent varier annuellement.

Les émissions totales sont calculées en multipliant les facteurs d'émission par les données de cheptels, tirées de la SAA [410].

Projet MONDFERENT II - Porcins

Les valeurs fournies par le projet MONDFERENT II concernent les porcelets en post sevrage (entre 8kg et 30kg) et les porcs à l'engrais (>30kg) uniquement. On considère que les émissions de CH₄ entérique des porcelets non sevrés (<8kg) sont nulles du fait de leur alimentation faite exclusivement à base de lait. Pour les truies et les verrats, la méthodologie Vermorel est appliquée (cf. paragraphe suivant).

Pour les porcins, la méthodologie appliquée dans le projet MONDFERENT II est celle développée par Rigolot et al (2010). Les émissions de CH₄ entérique sont calculées grâce à l'équation suivante :

$$\text{CH}_4 \text{ (kg/tête)} = \text{Aliment} \times (\text{ResD}_{\text{intake1}} \times \text{Prop1} + \text{ResD}_{\text{intake2}} \times \text{Prop2}) \times 0,67 / 55,65$$

Avec : Aliment = quantité d'aliment ingérée au cours de la vie de l'animal ; ResD_{intake1} et ResD_{intake2} : teneur en fibres digestibles ingérées de l'aliment ; Prop1 et Prop2 : répartition entre les deux aliments ; 0,67 : perte d'énergie sous forme de CH₄ provenant des fibres digérées ; 55,65 : contenu énergétique du méthane.

Le paramètre Aliment (kg/animal) provient des documents de Gestion Technico-économiques publiés chaque année par l'IFIP [505]. Les paramètres ResD_{intake} sont quant à eux fixes dans le temps et ont été obtenus pour des aliments types, représentatifs d'une alimentation biphasée. Les proportions respectives de ces aliments sont également fixées dans le projet MONDFERENT II à dire d'expert, mais ces paramètres pourront évoluer à l'avenir pour refléter au mieux la progression des conduites alimentaires au sein des élevages français.

Le facteur d'émission de CH₄ entérique par tête ainsi calculé, respectivement pour les catégories porcelets en post sevrage (entre 8kg et 30kg) et les porcs à l'engrais (<30kg), évolue dans le temps du fait de l'évolution du paramètre Aliment.

Pour calculer les émissions de CH₄ entérique totales de ces deux populations, l'approche mise en place est l'approche production. Cette approche est jugée plus pertinente car les facteurs d'émission sont exprimés par tête, et ces animaux vivant moins d'un an, il est plus réaliste d'utiliser des données de productions que de cheptels. Les données d'abattages bruts sont fournies par la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée par le SSP [410]. Ces données sont ensuite corrigées pour tenir compte des taux de pertes et saisies, publiés chaque année par l'IFIP au sein de ses documents de Gestion Technico-économiques [505]. Les facteurs d'émission du projet MONDFERENT II sont alors appliqués à ces données de productions corrigées.

Travaux de Vermorel et al. - Autres animaux

Pour les truies, les verrats, les chevaux et les ânes et mules, les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen de facteurs d'émissions issus des travaux de Vermorel et al. [362]. La méthode développée permet de prendre en compte les principaux facteurs de variation des émissions de méthane liés à l'animal (espèce, type de production, niveau de production) et à la ration (quantités d'aliments ingérés, composition chimique des aliments, interactions entre aliments au sein d'une ration). La référence [362] fournit une description détaillée des méthodologies employées pour chaque espèce :

Pour les truies et les verrats, des équations spécifiques établies à l'INRA ont été utilisées, très proches de celles développées par Rigolot et al (2010) car fondées sur les teneurs en résidus digestibles des rations.

Pour les équins, les besoins énergétiques nets ont été convertis en Energie Digestible (ED) puis convertis en émissions de méthane à l'aide d'équations de prédiction des émissions basées sur la composition chimique des rations.

Ces facteurs d'émission sont fixes dans le temps par sous-catégorie. Cependant, à l'exception des truies, les autres animaux sont agrégés par catégorie plus large. Ainsi, les facteurs d'émission par grande catégorie peuvent varier annuellement du fait des variations annuelles d'effectifs par sous-catégorie. Les émissions totales sont calculées en multipliant les facteurs d'émission par les données de cheptels, tirées de la SAA [410].

Récapitulatif - Facteurs d'émission de CH₄ entérique et paramètres associés

Le tableau ci-dessous liste, par sous-catégorie, les facteurs d'émission de CH₄ entérique obtenus et les paramètres associés (Energie Brute - EB- et facteur de conversion du méthane - Ym - uniquement disponibles pour les bovins, caprins, ovins). Pour les sous-catégories dont les facteurs d'émission évoluent dans le temps, la plage 1990-2015 est indiquée (vaches laitières, porcelets en post sevrage, porcs à l'engrais).

Tableau 65 : Récapitulatif des facteurs d'émission CH₄ entérique et paramètres associés

		Donnée d'activité	Valeur du FE (kg CH ₄ /tête)	Valeur de l'EB (MJ/jour/tête)	Valeur du Ym (%)
Vaches laitières		Cheptel	99,1 - 123,1	242 - 306	6,2 - 6,1
Autres bovins	Vaches nourrices	Cheptel	81,0	190	6,5
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	37,2	87	6,5
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	63,2	141	6,8
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	Cheptel	71,6	160	6,8
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	Cheptel	74,4	168	6,7
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	Cheptel	74,4	168	6,7
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	55,8	130	6,6
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	0,0	122	6,5
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	Cheptel	58,6	138	6,5
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	Cheptel	64,3	159	6,2
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	Cheptel	70,4	179	6,0
	Veaux de boucherie	Cheptel	0,0	NE	0,0
	Autres femelles de moins de 1 an	Cheptel	22,8	54	6,5
	Autres mâles de moins de 1 an	Cheptel	23,8	63	5,7
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)	Production	0,0		
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	Production	0,29 - 0,28		
	Verrats de 50 kg et plus	Cheptel	0,8		
	Porcs à l'engrais (>30kg)	Production	0,74 - 0,82		
Truies de 50 kg et plus		Cheptel	2,5		
Caprins	Chevrettes	Cheptel	9,6	25,3	5,4
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	Cheptel	17,5	56,4	4,5
	Autres caprins (y compris boucs)	Cheptel	6,9	24,1	5,0
Ovins	Agnelles	Cheptel	10,0	20,6	5,5
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	Cheptel	15,9	38,7	5,9
	Brebis mères laitières (y c. réforme)	Cheptel	20,3	54,5	5,4
	Autres ovins (y compris béliers)	Cheptel	1,7	24,3	1,8
Chevaux	Chevaux de selle, sport, loisirs et course	Cheptel	21,8		
	Chevaux lourds	Cheptel	21,8		
Mules et ânes					
	Anes, mulets, bardots	Cheptel	12,1		

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FE_paramètres_CH4_ent

5.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Sur l'activité, l'incertitude retenue est de 5% car les cheptels français sont régulièrement actualisés par les enquêtes agricoles. Cette donnée est donc bien documentée.

L'incertitude sur le facteur d'émission du CH₄ est de 15%. En effet, d'après le guide des bonnes pratiques du GIEC, pour les facteurs d'émission de la méthode Tier 2, l'incertitude est de l'ordre de 20%. Or, l'utilisation des résultats des projets MONDFERENT I et II permet d'obtenir une estimation plus précise des facteurs d'émissions de méthane entérique des bovins, ovins, caprins et porcins, responsables de la quasi-totalité des émissions de CH₄ entérique.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

5.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Dispositions générales

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur.

Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps. De plus, une opération de revue bilatérale a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne deux fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

Comparaison GIEC 2006 / MONDFERENT I et II

Afin d'éprouver les méthodes MONDFERENT I et II, et conformément aux recommandations des revues précédentes, une comparaison avec la méthode de niveau 2 du GIEC 2006 a été réalisée pour les bovins, ovins et caprins.

La méthode de niveau 2 du GIEC permet d'estimer les émissions de CH₄ entérique ainsi que les émissions de CH₄ liées à la gestion des déjections à partir d'un jeu de paramètres décrivant les caractéristiques d'une sous-catégorie animale.

Ces paramètres ainsi que les sources utilisées sont listés ci-dessous pour les bovins :

Tableau 66 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH₄ entérique des bovins

Abréviation	Paramètre	Source
Cf _i	Coefficient permettant de calculer l'énergie nette nécessaire à la survie	GIEC
Poids	Poids vif de l'animal	Mondferent
C _a	Coefficient correspondant aux conditions alimentaires de l'animal	GIEC
C	Coefficient pour le calcul de l'énergie nécessaire à la croissance	GIEC
PM	Poids vif mature de l'adulte	Mondferent
PP	Prise de poids moyenne par jour	Mondferent
Lait	Quantité de lait produite	SAA
Matières grasses	Teneur en matières grasses du lait	Calcul spécifique national
Heures	Nombre moyen d'heures de travail par jour	Hypothèse : 0
C _{gestation}	Coefficient de gestation	GIEC
R _{gestation}	Proportion de femelles en gestation sur l'année	Hypothèse
DA%	Energie digestible en % d'énergie brute	Calcul spécifique national
Y _m	Facteur de conversion du méthane	GIEC

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/Tableaux_paramètres_bovins

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres ainsi que les sources utilisées pour les ovins et les caprins :

Tableau 67 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH₄ entérique des ovins et caprins

Abréviation	Paramètre	Source
Cf _i	Coefficient permettant de calculer l'énergie nette nécessaire à la survie	GIEC
Poids	Poids vif de l'animal	Mondferent II
C _a	Coefficient correspondant aux conditions alimentaires de l'animal	GIEC
PP _{agneaux}	Prise de poids (PV _f -PV _i)	Mondferent II
PV _i	Poids vif au moment du sevrage	Mondferent II
PV _f	Poids vif à un an ou au moment de l'abattage si l'abattage a lieu avant un an	Mondferent II
a,b	Constantes utilisées pour le calcul	GIEC
Lait	Quantité de lait produite	Mondferent II
VE _{lait}	Energie nécessaire à la production d'un kg de lait	GIEC
VE _{laine}	Valeur énergétique de chaque kg de laine produit	GIEC
Production _{laine}	Production annuelle moyenne de laine par mouton	Mondferent II
C _{gestation}	Coefficient de gestation	GIEC
R _{gestation}	Proportion de femelles en gestation sur l'année	Hypothèse
DA%	Energie digestible en % d'énergie brute	Mondferent II
Y _m	Facteur de conversion du méthane	GIEC

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/Tableaux_paramètres_autres

Le tableau suivant liste d'une part les facteurs d'émission tirés des projets MONDFERENT I et II pour 1990 et 2015, et ceux calculés à partir des paramètres ci-dessus, en suivant la méthodologie GIEC 2006.

Tableau 68 : Comparaison des FE CH₄ entérique - MONDFERENT I et II / GIEC 2006

		Facteurs d'émission MONDFERENT		Estimation à partir du GIEC 2006		Variation MONDFERENT/GIEC 2006 constatée (%)	
		1990	2015	1990	2015	1990	2015
Autres bovins	Vaches laitières	99,1	123,1	121,9	145,4	-19%	-15%
	Vaches nourrices	81,0	81,0	73,0	73,0	11%	11%
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	37,2	37,2	60,8	60,7	-39%	-39%
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	63,2	63,2	59,8	59,7	6%	6%
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	71,6	71,6	51,8	51,7	38%	39%
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	74,4	74,4	72,6	72,4	3%	3%
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	74,4	74,4	69,3	69,3	7%	7%
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	55,8	55,8	67,5	67,5	-17%	-17%
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	52,4	52,4	60,3	60,3	-13%	-13%
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	58,6	58,6	65,5	65,5	-11%	-11%
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	64,3	64,3	71,5	71,4	-10%	-10%
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	70,4	70,4	71,8	71,7	-2%	-2%
	Veaux de boucherie	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
	Autres femelles de moins de 1 an	22,8	22,8	44,4	44,5	-49%	-49%
Caprins	Autres mâles de moins de 1 an	23,8	23,8	45,6	45,7	-48%	-48%
	Chevrettes	9,6	9,6	7,0	7,0	37%	37%
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	17,5	17,5	15,0	15,0	16%	16%
	Autres caprins (y compris boucs)	6,9	6,9	2,9	2,9	140%	140%
Ovins	Agnelles	10,0	10,0	5,7	5,7	76%	76%
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	15,9	15,9	8,1	8,1	95%	95%
	Brebis mères laitières (y c. réforme)	20,3	20,3	14,0	14,0	45%	45%
	Autres ovins (y compris béliers)	1,7	1,7	2,8	2,8	-38%	-38%

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/Tableaux_FE

Pour mieux comprendre les écarts constatés, les tableaux suivants fournissent les valeurs obtenues pour les paramètres EB et Ym selon les méthodes.

Tableau 69 : Comparaison des EB - MONDFERENT I et II / GIEC 2006

	EB recalculée nationale (MJ/jour/tête)		EB estimée à partir du GIEC 2006 (MJ/jour/tête)		Variation national/GIEC 2006 (%)	
	1990	2015	1990	2015	1990	2015
Vaches laitières	242	306	286	341	-15%	-10%
Vaches nourrices	190	190	171	171	11%	11%
Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	87	87	143	142	-39%	-39%
Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	141	141	140	140	1%	1%
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	160	160	121	121	32%	32%
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	168	168	170	170	-1%	-1%
Mâles de type viande de plus de 2 ans	168	168	163	163	3%	3%
Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	130	130	158	158	-18%	-18%
Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	122	122	141	141	-14%	-14%
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	138	138	154	154	-10%	-10%
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	159	159	168	168	-5%	-5%
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	179	179	168	168	6%	6%
Veaux de boucherie	NE	NE	87	87	-	-
Autres femelles de moins de 1 an	54	54	104	104	-49%	-49%
Autres mâles de moins de 1 an	63	63	107	107	-41%	-41%
Chevrettes	25,3	25,3	23,8	23,8	6%	6%
Chèvres (femelles ayant mis bas)	56,4	56,4	35,2	35,2	60%	60%
Autres caprins (y compris boucs)	24,1	24,1	8,6	8,6	179%	179%
Agnelles	20,6	20,6	19,3	19,3	7%	7%
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	38,7	38,7	19,0	19,0	103%	103%
Brebis mères laitières (y c. réforme)	54,5	54,5	32,8	32,8	66%	66%
Autres ovins (y compris béliers)	24,3	24,3	9,1	9,1	168%	168%

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/Paramètres_EB

Tableau 70 : Comparaison des Ym - MONDFERENT I et II / GIEC 2006

	Ym recalculé national (%)		Ym estimé à partir du GIEC 2006 (%)		Variation national/GIEC 2006 (%)	
	1990	2015	1990	2015	1990	2015
Vaches laitières	6,2	6,1	6,5	6,5	-4%	-6%
Vaches nourrices	6,5	6,5	6,5	6,5	0%	0%
Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	6,5	6,5	6,5	6,5	1%	1%
Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	6,8	6,8	6,5	6,5	5%	5%
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	6,8	6,8	6,5	6,5	5%	5%
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	6,7	6,7	6,5	6,5	4%	4%
Mâles de type viande de plus de 2 ans	6,7	6,7	6,5	6,5	4%	4%
Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	6,6	6,6	6,5	6,5	1%	1%
Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	6,5	6,5	6,5	6,5	1%	1%
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	6,5	6,5	6,5	6,5	0%	0%
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	6,2	6,2	6,5	6,5	-5%	-5%
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	6,0	6,0	6,5	6,5	-8%	-8%
Veaux de boucherie	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Autres femelles de moins de 1 an	6,5	6,5	6,5	6,5	0%	0%
Autres mâles de moins de 1 an	5,7	5,7	6,5	6,5	-12%	-12%
Chevrettes	5,4	5,4	4,5	4,5	20%	20%
Chèvres (femelles ayant mis bas)	4,5	4,5	6,5	6,5	-31%	-31%
Autres caprins (y compris boucs)	5,0	5,0	5,1	5,1	-2%	-2%
Agnelles	5,5	5,5	4,5	4,5	21%	21%
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	5,9	5,9	6,5	6,5	-10%	-10%
Brebis mères laitières (y c. réforme)	5,4	5,4	6,5	6,5	-17%	-17%
Autres ovins (y compris béliers)	1,8	1,8	4,6	4,6	-62%	-62%

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/Paramètres_Ym

Au niveau des énergies brutes :

Pour les bovins, les variations constatées sont encore à l'étude.

Pour les ovins et les caprins, les énergies brutes fournies par MONDFERENT II sont toujours plus faibles. Cela s'explique sans doute par les conditions françaises d'élevage qui ne sont pas reflétées correctement par les coefficients par défaut utilisés pour le calcul du GIEC 2006.

Au niveau du Ym :

Pour les bovins, les valeurs obtenues par MONDFERENT I et par le GIEC 2006 sont très proches.

Pour les ovins et les caprins, les Ym fournies par MONDFERENT II sont toujours plus faibles, sauf pour les chevrettes et les agnelles. Cela s'explique sans doute par les conditions françaises d'élevage qui ne sont pas reflétées correctement par les coefficients par défaut utilisés pour le calcul du GIEC 2006.

De manière générale, les valeurs développées dans le cadre des projets MONDFERENT I et II ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles recalculées à partir de la méthode du GIEC 2006 qui représente plus une moyenne des pays développés.

Comparaison GIEC 2006 / Vermorel et al

Le tableau ci-dessous compare les facteurs d'émissions de méthane entérique pour les porcins (issus d'une part de Vermorel et al. (2008) et d'autre part de MONDFERENT II), pour les chevaux, ânes et mules (issus de Vermorel et al.(2008)), avec ceux proposés par le GIEC 2006 Niveau 1 [656].

Tableau 71 : Comparaison des FE nationaux aux FE Tiers 1 du GIEC 2006

		Facteurs d'émission national (2015)	Estimation à partir du GIEC 2006 Tableau 10.10	Variation National /GIEC 2006 constatée (%)
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)	0,0	1,5	-100%
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,28	1,5	-81%
	Verrats de 50 kg et plus	0,8	1,5	-48%
	Porcs à l'engrais (>30kg)	0,82	1,5	-45%
Truies de 50 kg et plus		2,5	1,5	70%
Chevaux	Chevaux de selle, sport, loisirs et course	21,8	18	21%
	Chevaux lourds	21,8	18	21%
Mules et ânes	Anes, mulets, bardots	12,1	10	21%

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FE_CH4_ent_Tier 1

Les données de la SAA ayant été retravaillées, il est désormais possible de distinguer, parmi la population porcine, les porcelets non sevrés (<8kg) dont l'alimentation est exclusivement faite à base de lait. Cette catégorie se voit attribuer un facteur d'émission de CH₄ entérique nul.

Les variations constatées sont difficiles à interpréter du fait des méthodes différentes mises en œuvre pour le calcul entre le national et le GIEC 2006. Tout comme pour les bovins, ovins et caprins, les valeurs nationales ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles proposées par le GIEC.

5.2.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	36 569	35 545	36 170	33 727	33 825	34 099	34 559	34 181	34 011	33 457	33 156	33 232	33 738	
Nouveau	kt CO ₂ e	37 613	36 516	37 098	34 603	34 682	34 930	35 358	34 975	34 805	34 222	33 897	33 953	34 434	34 580
Différence	kt CO ₂ e	+1 044	+972	+927	+877	+858	+831	+799	+794	+794	+766	+741	+721	+697	
	%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

L'actualisation des facteurs d'émission entraîne une hausse des émissions de **885 ktCO₂e** en moyenne annuelle sur la période 1990-2014. L'impact varie selon les catégories concernées :

- Pour les ovins : hausse du facteur d'émission, qui entraîne une hausse des émissions d'environ **835 ktCO₂e** en moyenne annuelle sur la période 1990-2014 ;
- Pour les caprins : hausse du facteur d'émission, qui entraîne une hausse des émissions d'environ **95 ktCO₂e** en moyenne annuelle sur la période 1990-2014 ;
- Pour les porcins : baisse du facteur d'émission, qui entraîne une baisse des émissions d'environ **45 ktCO₂e** en moyenne annuelle sur la période 1990-2014.

Description du recalcul

Le changement majeur mis en œuvre dans cette édition pour le CRF 3A est l'intégration des résultats du projet MONDFERENT II. Ce projet a permis d'affiner les facteurs d'émission de CH₄ entérique des ovins, caprins et porcins.

Raison et justification

Amélioration de la méthode par le développement de facteurs d'émission nationaux, jugés désormais plus représentatifs des conditions d'élevage françaises.

5.2.6 Améliorations envisagées

La méthodologie utilisée pour estimer les émissions de CH₄ est encore en cours d'évolution afin d'améliorer la prise en compte de l'évolution des performances animales et des pratiques d'élevage depuis 1990. En particulier, un travail doit être mené pour affiner l'estimation des émissions des bovins. Par ailleurs, les comparaisons avec la méthode GIEC 2006 doivent être analysées plus en profondeur de manière à expliquer au mieux les écarts constatés.

5.3 Gestion des déjections (3B)

5.3.1 Caractéristiques de la catégorie

Les effluents d'élevage sont des sources potentiellement importantes d'émissions (CH₄, COVNM, N₂O, NH₃, NO_x) du fait de phénomènes chimiques et biologiques. Ces émissions dépendent principalement des espèces élevées et des pratiques associées (type de bâtiment, temps de stockage, accumulation, traitements), mais leur estimation demeure sujette à de fortes incertitudes du fait de la complexité de prédire parfaitement les interactions possibles entre les cycles de l'azote et du carbone.

En 2015, la gestion des déjections constitue la 17^{ème} catégorie clé (1,4%) en termes de niveau d'émission du fait du CH₄ et la 36^{ème} (0,4%) du fait du N₂O.

La gestion des déjections est donc à l'origine de quantités importantes de CH₄ et, dans une moindre mesure, de N₂O. Comme pour la fermentation entérique, le cheptel bovin est le cheptel le plus émetteur mais, la part des émissions liées aux bovins est inférieure. En effet, au niveau des émissions rapportées dans le code CRF 3B correspondant au bâtiment et au stockage des effluents, les bovins contribuent à environ 65% des émissions de GES devant les porcins (30%). Le solde est partagé entre les autres catégories animales.

5.3.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

La méthode appliquée correspond à un rang 2 des lignes directrices du GIEC 2006.

Dans la méthode actuelle, les Systèmes de Gestion (SG) des déjections animales et les facteurs d'excrétion azotée sont issus de données nationales. De même, les valeurs prises par le paramètre Solides Volatiles (SV) pour les bovins, ovins et caprins sont tirés de projets nationaux. Les autres paramètres de calcul proviennent des lignes directrices du GIEC 2006.

Des travaux sont en cours et doivent être approfondis pour développer plus de paramètres nationaux afin de parvenir ainsi à une méthode de niveau 2 encore plus précis.

Les principales données utilisées pour le calcul de ces émissions sont :

- Les cheptels (voir section générale agriculture)
- Les systèmes de gestion des déjections (SGDA) (voir section générale agriculture)
- Les quantités d'azote et de solides volatils (SV) excrétées (voir plus loin)
- Les facteurs d'émissions principalement issus des lignes directrices révisées du GIEC de 2006 [656] et du guide EMEP / EEA 2013 [659].

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ liées à la gestion des déjections correspondent au cycle court du carbone et ne sont pas rapportées dans les inventaires de gaz à effet de serre en cohérence avec les règles de la Convention climat.

Emissions de CH₄

La gestion des déjections est une source clé vis-à-vis des émissions de méthane. Les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque espèce animale. Ceux-ci sont établis en utilisant la formule proposée par le GIEC 2006 :

$$FE = SV \times 365 \text{ jours/an} \times Bo \times 0,67 \text{ kg/m}^3 \times \sum_i (FCM_i \times SG_i)$$

Avec: Bo = Capacité de production maximale de CH₄ (m³/kg de SV) ; SV = Solides volatils excrétés (kg/jour) ; FCM = facteur de conversion en CH₄ (%) ; SG : Système de gestion des déjections i = type de gestion.

Ce calcul est effectué au niveau régional au sein du système PACRETE (Programme Access pour le Calcul Régionalisé des Emissions aTmosphériques de l'Elevage), décrit en section générale agriculture.

Le paramètre SG

La méthodologie d'estimation des systèmes de gestion des déjections (lisier, fumier, pâturage / parcours) est présentée dans la section générale agriculture, commune à toutes les émissions de l'élevage.

Le paramètre SV

Les méthodes d'estimation des SV varient selon les catégories.

Projet MONDFERENT I - Bovins

Pour les bovins, le SV est estimé à partir des travaux de l'INRA [508, 509]. La méthodologie développée est décrite en section « 3A_Enterique fermentation ».

Pour rappel, le projet a permis d'estimer, par sous-catégorie bovines, les quantités de Matière Organique Digestible Ingérées (MODI) utilisées pour calculer le CH₄ entérique. Ensuite, les données

de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] permettent de calculer le ratio Matière Organique Non Digestible (MOND) sur MODI (MOND/MODI), variable selon les types de productions et le mode d'alimentation. Ce ratio MOND/MODI est appliqué à la MODI pour obtenir la MOND. La MOND ainsi calculée correspond à la MOND des fèces (MOND_{fèces}), et ne tient pas compte de la MOND des urines (MOND_{urines}).

Contrairement au GIEC 2006, la méthode MONDFERENT I est fondée sur l'utilisation de la Matière Organique Non Digestible et non des énergies. Dans la méthodologie MONDFERENT I, l'hypothèse est faite que la matière organique contenue dans les urines n'émettra que très peu de CH₄ : le SV_{urine} est alors négligé dans les calculs. Des recherches complémentaires sont à effectuer pour estimer les potentiels méthanogènes de la matière organique contenue dans les urines. On obtient donc :

$$SV = SV_{fèces} + SV_{urine}, \text{ avec } SV_{fèces} = MOND_{fèces} \text{ et } SV_{urine} = 0$$

Les SV calculés sont constants dans le temps pour les 14 catégories animales d'autres bovins, et sont listés plus bas (Tableau 1 « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »). Cependant, il est important de noter que du fait de la variation annuelle des effectifs de ces catégories animales, le facteur d'émission de méthane entérique pour la catégorie « autres bovins » peut varier annuellement.

Dans le cas des vaches laitières, la valeur prise par le paramètre SV est issue d'une équation reliant le SV et la production de lait [508] :

$$SV \text{ (kg/animal/jour)} = (0,1146 \times \text{production de lait (kg/animal/an)}) + 715,77 / 365$$

Le rendement laitier (kg/animal/an) est disponible au sein de la base de données OMINEA [792]. Ce dernier étant variable au cours du temps, le SV associé l'est aussi. La plage des valeurs 1990-2015 prise par ce SV est fournie au niveau du Tableau 1 « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV ».

Projet MONDFERENT II - Ovins et Caprins

Pour les ovins et les caprins, le SV est estimé à partir des travaux MONDFERENT II [796,797]. La méthodologie développée est décrite en section « 3A_Enteric fermentation ».

Pour rappel, le projet a permis d'estimer, par sous-catégorie animale, les quantités de Matière Organique Digestible Ingérées (MODI) utilisées pour calculer le CH₄ entérique. A partir des types et ingrédients des rations, des niveaux d'ingestion et des besoins en nutriments, la Matière Sèche Ingérée (MSI) et la Matière Organique associée (MO) sont estimées. Puis, la Matière Organique Non Digestible (MOND) des fèces, correspondant au SV_{fèces}, est obtenue de la façon suivante :

$$SV_{fèces} = MOND \text{ (kg)} = MSI \times MO / 1000 - MODI$$

Avec : MSI = Matière Sèche Ingérée (kg) ; MO = Matière Organique (g/kgMSI) ; MODI = Matière Organique Digestible Ingérée (kg).

Pour ce projet, l'objectif a été d'être le plus possible en cohérence avec les lignes directrices du GIEC 2006, et l'hypothèse a été faite que la matière organique des urines est également émettrice de CH₄. Le SV_{urine} est obtenu de la façon suivante :

$$SV_{urine} \text{ (kg)} = MSI \times MO / 1000 \times UE/EB$$

Avec : MSI = Matière Sèche Ingérée (kg) ; MO = Matière Organique (g/kgMSI) ; EU/EB : rapport entre l'énergie urinaire et l'énergie brute.

Le rapport UE/EB est calculé selon l'équation suivante, provenant de Sauvart et Giger-Reverdin (2009) [794] :

$$EU/EB = 5,7 - 0,71 \text{ NI}$$

Les SV_{fèces} et SV_{urine} sont sommés pour obtenir le SV_{total}.

Les SV calculés sont constants dans le temps pour les sous-catégories d'ovins et de caprins. Ces facteurs par sous-catégorie sont listés plus bas (Tableau 1 « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »). Cependant, du fait de la variation annuelle des effectifs de ces sous-

catégories animales, le SV pour les catégories agrégées « ovins » et « caprins » peuvent varier annuellement.

Autres animaux

Pour les animaux autres que les bovins, ovins et caprins, le paramètre SV prend les valeurs par défaut fournies par le GIEC 2006 [656].

L'amélioration de ce paramètre pour les porcins et les volailles fait partie des objectifs visés par le projet MONDFERENT II mais les résultats associés n'ont pas pu être intégrés cette année car ils doivent être approfondis et retravaillés pour intégration dans l'inventaire.

Les SV du GIEC 2006 sont constants dans le temps par sous-catégorie animale, et sont listés plus bas (section « Récapitulatif des méthodes employées pour le SV »). Cependant, du fait de la variation annuelle des effectifs de ces sous-catégories animales, les facteurs d'émission de méthane entérique pour les catégories agrégées « porcins » et « volailles » peuvent varier annuellement.

Tableau 72 : Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV

		SV (kg SV/jour)	Provenance du SV
Vaches laitières		3,46 - 4,18	Mondferent I
Autres bovins	Vaches nourrices	2,83	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	1,26	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	2,16	Mondferent I
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	2,60	Mondferent I
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	2,48	Mondferent I
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	2,48	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	1,88	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	1,80	Mondferent I
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	2,05	Mondferent I
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	2,28	Mondferent I
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	2,73	Mondferent I
	Veaux de boucherie	1,16	Mondferent I
	Autres femelles de moins de 1 an	0,87	Mondferent I
	Autres mâles de moins de 1 an	1,46	Mondferent I
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)	0,00	GIEC 2006
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,30	GIEC 2006
	Verrats de 50 kg et plus	0,46	GIEC 2006
	Porcs à l'engrais (>30kg)	0,30	GIEC 2006
Truies de 50 kg et plus		0,46	GIEC 2006
Caprins	Chevrettes	0,42	Mondferent II
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	1,15	Mondferent II
	Autres caprins (y compris boucs)	0,40	Mondferent II
Ovins	Agnelles	0,49	Mondferent II
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	0,63	Mondferent II
	Brebis mères laitières (y c. réforme)	1,04	Mondferent II
	Autres ovins (y compris béliers)	0,10	Mondferent II
Chevaux	Chevaux de selle, sport, loisirs et course	2,13	GIEC 2006
	Chevaux lourds	2,13	GIEC 2006
Mules et ânes	Anes, mulets, bardots	0,94	GIEC 2006
Volailles	Poules pondeuses d'œufs à couvrir	0,02	GIEC 2006
	Poules pondeuses d'œufs de consommation	0,02	GIEC 2006
	Poulettes	0,02	GIEC 2006
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)	0,01	GIEC 2006
	Canards à gaver	0,02	GIEC 2006
	Canards à rôtir	0,02	GIEC 2006
	Dindes et dindons (au 1er octobre)	0,07	GIEC 2006
	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,07	GIEC 2006
	Pintades	0,07	GIEC 2006
	Cailles d'élevage	0,07	GIEC 2006
Autres	Lapines reproductrices	0,10	GIEC 2006

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/SV

Le paramètre Bo

Le paramètre Bo prend les valeurs par défaut fournies par le GIEC 2006 [656]. Les valeurs prises par Bo sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 73 : Paramètres Bo utilisés dans l'inventaire

	Vaches laitières	Autres bovins	Porcins et truies	Caprins	Ovins	Chevaux	Mules et ânes	Poules pondeuses	Autres volailles	Lapines reproductrices
Bo	0,24	0,18	0,45	0,18	0,19	0,30	0,33	0,39	0,36	0,32

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Bo

Le paramètre FCM

Les paramètres FCM prennent les valeurs par défaut fournies par le GIEC [656], en faisant les correspondances avec les systèmes de gestion des déjections rencontrées en France suivantes :

	Lisier	Fumier	Pâturage
Bovins	Liquide/lisier sans écorce terrestre naturelle	Stockage solide	Pâturage/parcours/parcelles
Porcins			
Caprins			
Ovins			
Chevaux			
Mules et ânes	Fumier de volaille sans litière	Fumier de volaille avec litière	Pâturage/parcours/parcelles
Poules pondeuses			
Autres volailles			
Lapines reproductrices			

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FCM

Les valeurs du FCM varient en fonction de la température moyenne annuelle. Les températures annuelles moyennes régionales issues de Météo France [660] ont été utilisées.

Prise en compte de la méthanisation des déjections animales

La méthanisation des déjections animales permet de réduire les émissions de CH₄. Cette technique de réduction existe en France depuis 1990.

La méthodologie de calcul suivie diffère de celle par défaut du GIEC, car les lignes directrices proposent un FCM pour la méthanisation de 10% à 12°C, alors que le FCM du fumier vaut 2% à 12°C. Ainsi, méthaniser le fumier conduirait à une hausse des émissions ce qui est peu probable (ce serait vrai uniquement si le méthane n'était pas efficacement capté, le processus de digestion anaérobie cherchant à maximiser la production de méthane).

Il a été choisi ici d'estimer plutôt la réduction des émissions associée à la méthanisation, à déduire du calcul des émissions totales de CH₄ :

$$\text{Emissions}_{\text{totales}} = \text{Emissions}_{\text{sans_méthanisation}} - \text{Emissions}_{\text{réduites_méthanisation}}$$

Pour estimer les émissions réduites, le choix a été fait d'appliquer un taux de réduction aux émissions de CH₄ liées à la gestion des déjections méthanisées, taux issu de Ecosecurities [661] et estimé à 85%. Ainsi, la quantité de CH₄ non émise comparée à l'absence de méthaniseur (Emissions_{réduites_méthanisation} en kg CH₄) grâce aux déjections méthanisées est calculée à partir de l'équation suivante :

$$\text{Emissions}_{\text{réduites_méthanisation}} = \text{SV} \times \text{Nombre_places}_{\text{animal\&SG}} \times 365 \times B_0 \times 0,67 \times \sum_i (\text{FCM}_i \times \text{SG}_i) \times \text{TR}$$

Avec : SV = Solides volatils excrétés (kg/animal/jour) ; Nombre_places_{animal&SG} = Nombre d'emplacements concernés par la méthanisation pour le système de gestion des déjections concerné ; B₀ = Capacité de production maximale de CH₄ (m³/kg de SV) ; FCM = facteur de conversion en CH₄ (% , liquide, solide, pâturage) ; SG : Système de gestion des déjections (liquide, solide, pâturage) ; TR : Taux de réduction des émissions associée à la méthanisation.

Pour estimer le nombre d'emplacements concernés par la méthanisation, plusieurs données sont utilisées :

- La base SINOE de l'ADEME [798] fournit le nombre de méthaniseurs annuels présents en France.
- Par ailleurs, de multiples données provenant des constructeurs ont permis de définir la répartition des types de déjections traitées, exprimée en pourcentages entre lisier bovin,

lisier porcin, fumier bovin et fumier porcin, pour un méthaniseur « moyen », représentatif de la situation française.

- L'ADEME a pu fournir, pour 2013 seulement, les tonnages de déjections méthanisées, permettant de calculer le tonnage moyen traité par méthaniseur.

En appliquant la répartition moyenne des déjections traitées, il est alors possible d'obtenir un tonnage moyen de déjections traitées par catégorie animale et système de gestion des déjections pour un méthaniseur « moyen ». Ces tonnages sont multipliés par le nombre de méthaniseurs par an puis convertis en emplacements grâce aux données fournies par l'Institut de l'Elevage.

En résumé, le nombre d'emplacements concernés par la méthanisation pour une catégorie animale, pour un système de gestion des déjections, est calculé selon l'équation suivante :

$$\text{Nombre_places}_{\text{animal}\&\text{SG}} = \text{Méthaniseurs} \times \% \text{Répartition}_{\text{animal}\&\text{SG}} \times \text{Tonnage}_{2013} / \text{Tonnage}_{\text{emplacement}}$$

Avec : Méthaniseurs = Nombre de méthaniseurs présents ; %Répartition_{animal&SG} = % de déjections de la catégorie animale et du SG concernés par rapport aux déjections totales méthanisées par le méthaniseur « moyen » ; Tonnage₂₀₁₃ = Tonnage moyen de déjections traitées par méthaniseur (tonnes/méthaniseur) ; Tonnage_{emplacement} = Tonnes de déjections produites par emplacement (tonne/emplacement).

Emissions de N₂O

La méthode de niveau 2 des lignes directrices du GIEC [656] estime les trois sources d'émissions de N₂O de l'élevage :

- les émissions directes au bâtiment et au stockage,
- les émissions indirectes liées à la volatilisation de NH₃ et NO_x au bâtiment et au stockage,
- les émissions indirectes liées aux pertes d'azote par ruissellement et lessivage au stockage.

Les émissions directes

Les émissions directes sont calculées selon l'équation 10.25 des lignes directrices du GIEC 2006 [656]. Ces émissions sont basées sur :

- l'excrétion azotée des animaux (voir section générale agriculture) ;
- les modalités de gestion des déjections ;
- les facteurs d'émission par défaut des lignes directrices du GIEC 2006 [656].

Le calcul effectué est le suivant :

$$N_2O_{\text{directes}} = \sum_{t,i} N_t \times Fex_{t,i} \times SG_{t,i} \times FE_{t,i} \times 44/28$$

Avec : N_{t,i} = Nombre de têtes de la catégorie animale t ; Fex_{t,i} = Excrétion azotée annuelle de la catégorie animale t gérée en système i ; SG = Système de gestion des déjections (liquide, solide) ; FE_{t,i} = Facteur d'émission pour le système de gestion i de la catégorie animale t.

Pour le choix des facteurs d'émission, les correspondances suivantes ont été effectuées avec les systèmes de gestion des déjections rencontrés en France :

	Toutes catégories, sauf volailles		Volailles	
	Dénomination GIEC 2006	Valeur (kg N-N ₂ O/kg Nex)	Dénomination GIEC 2006	Valeur (kg N-N ₂ O/kg Nex)
Lisier	Liquide/lisier sans écorce terrestre naturelle	0	Fumier de volaille sans litière	0,001
Fumier	Stockage solide	0,005	Fumier de volaille avec litière	0,001
Pâturage	Emissions traitées dans la section 3D_Agricultural soils			

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/N₂O_direct

Les émissions indirectes liées à la volatilisation

Les émissions indirectes liées à la volatilisation sont calculées selon l'équation 10.27 des lignes directrices du GIEC 2006 [656] :

$$N_2O_{\text{indirectes_volat}} = N_{\text{volatilisation}} \times FE_4 \times 44/28$$

Avec : $N_{\text{volatilisation}}$ = Quantité d'azote de fumier perdue en raison de la volatilisation du NH_3 et du NO_x (kgN/an) ; FE_4 = Facteur d'émission du GIEC pour les émissions de N_2O dues au dépôt atmosphérique d'azote sur les sols et des surfaces aquatiques (kg N- N_2O / (kg N- NH_3 + kg N- NO_x)).

La quantité d'azote de fumier perdue en raison de la volatilisation du NH_3 et du NO_x correspond à la somme des émissions suivantes :

$$N_{\text{volatilisation}} = N-NH_3 \text{ Bâtiment} + N-NH_3 \text{ Stockage} + N-NO_x \text{ Stockage}$$

Avec : $N-NH_3 \text{ Bâtiment}$ = Emissions de N- NH_3 au bâtiment ; $N-NH_3 \text{ Stockage}$ = Emissions de N- NH_3 au stockage ; $N-NO_x \text{ Stockage}$ = Emissions de N- NO_x au stockage.

Ces émissions d'azote sous forme de NH_3 et NO_x sont calculées conformément à la méthode EMEP/EAA 2013 [659], détaillée en sections « Emissions de NH_3 » et « Emissions de NO_x » plus bas.

Le facteur d'émission utilisé est tiré du GIEC [799] : $FE_4 = 0,01 \text{ kg N-}N_2O/\text{kg N-}NH_3 + \text{kg N-}NO_x$.

Les émissions indirectes liées aux pertes d'azote par ruissellement et lessivage

Les émissions indirectes liées aux pertes d'azote par ruissellement et lessivage sont calculées selon l'équation 10.29 des lignes directrices du GIEC 2006 [656].

$$N_2O_{\text{indirectes_lixiv}} = N_{\text{lixiv}} \times FE_5 \times 44/28$$

Avec : N_{lixiv} = Quantité d'azote de fumier lessivé des systèmes de gestion du fumier (kgN/an) ; FE_5 = Facteur d'émission du GIEC pour les émissions de N_2O de l'azote de lixiviation et écoulements (kg N- N_2O / kg N lessivé et écoulé).

La quantité d'azote de fumier lessivé est calculée conformément à la méthode EMEP/EAA 2013 [659], détaillée dans le rapport UNECE.

Le facteur d'émission utilisé est tiré du GIEC [799] : $FE_5 = 0,0075 \text{ kg N-}N_2O/\text{kg N lessivé et écoulé}$.

Emissions de NH_3

En agriculture, le suivi de l'azote est très important car il permet d'assurer une estimation plus juste des émissions. Entre autres, les émissions de N_2O présentées plus haut sont directement liées aux émissions d'autres polluants azotés, en particulier l'ammoniac qui est le polluant majeur impactant le calcul des émissions indirectes de N_2O . La méthodologie d'estimation des émissions de NH_3 de l'élevage est donc présentée dans le NIR.

La méthodologie d'estimation des émissions d'ammoniac de l'élevage est basée sur l'approche Tier 2 développée dans le guide EMEP/EEA 2013 [659]. Toutefois, l'approche développée dans PACRETE pour les inventaires français va parfois plus loin, en utilisant une catégorisation animale plus détaillée que celle d'EMEP pour l'azote excrété.

Par ailleurs, certaines mesures d'abattement des émissions sont intégrées pour l'épandage des déjections (matériels utilisés et délais d'incorporation). Des travaux doivent être poursuivis pour intégrer petit à petit les techniques de réduction mises en place dans les élevages (techniques de réduction au stockage par exemple, non prises en compte à l'heure actuelle).

La méthodologie EMEP est basée sur les flux d'azote ammoniacal et organique pendant la gestion des déjections. Les émissions sont estimées au bâtiment, au stockage, à l'épandage et au pâturage (au parcours pour les porcins et les volailles). En plus du NH_3 , elle prend en compte les pertes d'azote sous forme de N_2 , NO et N_2O au bâtiment et au stockage.


Les émissions totales de NH_3 correspondent à la somme des émissions des différents postes :

$$NH_3 \text{ Total} = NH_3 \text{ Bâtiment} + NH_3 \text{ Stockage} + NH_3 \text{ Epandage} + NH_3 \text{ Pâturage}$$

Nous allons ici décrire les différentes équations utilisées pour estimer ces flux d'azote, en partant du bâtiment pour arriver jusqu'à l'épandage.

A noter : pour les postes bâtiment, stockage et épandage, seuls sont considérés les animaux gérés en système lisier et fumier. La pâture est comptabilisée à part.


Les schémas ci-dessous résument le suivi de l'azote sur la chaîne bâtiment/stockage/épandage.



Paramètre exporté pour le 3D

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Suivi_N_lisier



Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Suivi_N_fumier

Poste Bâtiment

La première étape consiste à évaluer l'azote excrété, par catégorie animale, par système de gestion des déjections, à partir de l'équation suivante :

$$N_{ex,i} = Population_{totale} \times SG_i \times F_{ex}$$

Avec : $N_{ex,i}$ = Quantité d'azote totale excrétée par une catégorie animale pour le système de gestion des déjections i (kgN) ; $Population_{totale}$ = Cheptel de la catégorie concernée (tête) ; SG = part de la population gérée en système de gestion des déjections i (lisier, fumier) ; F_{ex} = facteur d'excrétion azotée pour la catégorie concernée (kgN/tête).

Les F_{ex} sont nationaux et sont présentés en section 3_Agriculture.

L'azote excrété est ensuite converti en azote ammoniacal (TAN) :

$$TAN_{ex,i} = N_{ex,i} \times TAN$$

Avec : TAN : Proportion d'azote ammoniacal

Les paramètres TAN varient selon les catégories animales et prennent les valeurs par défaut proposées par EMEP 2013, à l'exception des catégories « chevaux » et « mules et ânes » pour lesquelles les valeurs sont tirées d'une publication nationale [473]. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant :

Tableau 74 : Tableau récapitulatif des proportions de TAN utilisées par catégorie animale

	TAN (part du N _{ex})
Vaches laitières	0,60
Autres bovins	0,60
Porcins et truies	0,70
Caprins	0,50
Ovins	0,50
Chevaux de selle, sport, loisirs et course	0,47
Chevaux lourds	0,43
Anes, mulets, bardots	0,45
Volailles	0,70
Lapines reproductrices	0,60

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/TAN

C'est à partir de l'azote ammoniacal qu'est calculé l'azote volatilisé en NH₃ au bâtiment, selon l'équation suivante :

$$N-NH_3 \text{ Bâtiment} = \sum_i TAN_{ex,i} \times FE_i \text{ Bâtiment}$$

Avec : FE_{Bâtiment} : Facteur d'émission de NH₃ au bâtiment (kg N-NH₃/kg TAN).

Les facteurs d'émission de NH₃ au bâtiment prennent les valeurs par défaut proposées par EMEP 2013, à l'exception de certaines catégories de volailles pour lesquelles une réflexion a été menée pour adapter les facteurs par défaut, jugés non représentatifs des élevages avicoles français. Les modifications suivantes ont été apportées :

- Poules pondeuses : le facteur d'émission par défaut EMEP a été adapté pour tenir compte de la cinétique d'hydrolyse de l'acide urique en azote ammoniacal [800], ralentie par la mise en place de certains systèmes de gestion des déjections spécifiques (tapis de pré-séchage, sécheur extérieur) dont le développement en France est connu et fourni par l'Institut Technique de l'Aviculture (ITAVI).
- Poulets de chair, dindes, pintades et cailles : des facteurs d'émissions spécifiques ont été développés par l'ITAVI pour le compte de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) [801].

Les facteurs d'émission par catégorie et système de gestion des déjections sont répertoriés dans le tableau suivant.

A noter : Pour les poules pondeuses et les poulettes, le facteur d'émission recalculé varie dans le temps du fait de la progression des systèmes de gestion des déjections entraînant des réductions. De même, le facteur d'émission des poulets de chair varie dans le temps car cette catégorie est composée de plusieurs productions (standard, export, lourd) présentant des facteurs d'émission sont différents. Les valeurs fournies dans le tableau correspondent à la plage 1990-2015.

Tableau 75 : Facteurs d'émission de N-NH₃ au bâtiment

		FE N-NH ₃ Lisier (kg N-NH ₃ /TAN _{ex})	FE N-NH ₃ Fumier (kg N-NH ₃ /TAN _{ex})
Vaches laitières		0,20	0,19
Autres bovins		0,20	0,19
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)	0,28	0,27
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,28	0,27
	Verrats de 50 kg et plus	0,22	0,25
	Porcs à l'engrais (>30kg)	0,28	0,27
Truies de 50 kg et plus		0,22	0,25
Caprins			0,22
Ovins			0,22
Chevaux			0,22
Mules et ânes			0,22
Volailles	Poules pondeuses d'œufs à couvrir		0,41 - 0,22
	Poules pondeuses d'œufs de consommation		0,41 - 0,22
	Poulettes		0,41 - 0,22
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)		0,13 - 0,14
	Canards à gaver	0,24	0,240
	Canards à rôtir	0,24	0,240
	Dindes et dindons (au 1er octobre)		0,185
	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,57	0,570
	Pintades		0,185
	Cailles d'élevage		0,185
Autres	Lapines reproductrices	0,27	0,270

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FE_NH3_bât

Les émissions de NH₃ au bâtiment sont obtenues de la façon suivante :

$$\text{NH}_3 \text{ Bâtiment} = \text{N-NH}_3 \text{ Bâtiment} \times 17/14$$

Poste Stockage

Les facteurs d'émission fournis dans EMEP sont toujours basés sur l'azote ammoniacal et par conséquent, il est important de suivre les transferts entre azote ammoniacal et azote organique.

Le suivi de l'azote total et de l'azote ammoniacal entrant au stockage est calculé de la manière suivante :

$$\text{TAN}_{\text{entrant_stock}_i} = \text{TAN}_{\text{ex}_i} - \text{N-NH}_3 \text{ Bâtiment}_i$$

$$\text{N}_{\text{entrant_stock}_i} = \text{N}_{\text{ex}_i} - \text{N-NH}_3 \text{ Bâtiment}_i$$

L'indice *i* distingue la gestion fumier de la gestion lisier.

Pendant le stockage des lisiers, une partie de l'azote organique est minéralisé et rejoint le réservoir d'azote ammoniacal. Ce transfert est traduit par l'équation suivante :

$$\text{Lisier : } \text{TAN}_{\text{stock}_i} = \text{TAN}_{\text{entrant_stock}_i} + (\text{N}_{\text{entrant_stock}_i} - \text{TAN}_{\text{entrant_stock}_i}) \times F_{\text{min}}$$

Avec : F_{min} = Facteur de minéralisation par défaut proposé par EMEP 2013 (=0,1).

A l'inverse, la présence de paille favorise l'assimilation de l'azote par les microorganismes de la litière. Ce transfert est traduit par l'équation suivante :

$$\text{Fumier : } \text{TAN}_{\text{stock}_i} = \text{TAN}_{\text{entrant_stock}_i} - \text{Paille} \times F_{\text{imm}}$$

$$\text{N}_{\text{stock}_i} = \text{N}_{\text{entrant_stock}_i} + \text{Paille} \times T_N$$

Avec : *Paille* = quantité de paille apportée (tonnes de matière sèche) ; F_{imm} = Facteur d'immobilisation par défaut proposé par EMEP 2013 (=0,0067 kg/ kg de matière sèche) ; T_N = taux d'azote contenu dans la paille (kg N/kg de matière sèche).

Les quantités de paille apportées par catégorie animale sont présentées en section « 3_Agriculture », paragraphe « Répartition des effluents entre systèmes fumier et systèmes lisier et quantités de paille associées ».

Le taux d'azote contenu dans la paille provient des données de l'INRA [658].

Il faut noter que pour les volailles, l'immobilisation de l'azote ammoniacal par la litière n'a pas été prise en compte car il a été considéré que les facteurs d'émissions d'EMEP 2013 correspondent déjà à un fumier de volailles pour lequel une partie importante de l'azote ammoniacal a été assimilée par les micro-organismes de la litière.

Une fois les transferts liés à la minéralisation et à l'immobilisation effectués, l'azote volatilisé en NH_3 au stockage est calculé selon l'équation suivante :

$$\text{N-NH}_3 \text{ Stockage} = \sum_i \text{TAN}_{\text{stock}_i} \times \text{FE}_{i \text{ Stock}}$$

Avec : FE_{Stock} : Facteur d'émission de NH_3 au stockage (kg N-NH_3 /kg TAN).

Les facteurs d'émission de NH_3 au stockage prennent les valeurs proposées par EMEP 2013.

Tableau 76 : Facteurs d'émission de N-NH_3 au stockage

		FE N-NH_3 Lisier (kg N-NH_3 /TAN _{stock})	FE N-NH_3 Fumier (kg N-NH_3 /TAN _{stock})
Vaches laitières		0,20	0,27
Autres bovins		0,20	0,27
Porcins et truies		0,14	0,45
Caprins			0,28
Ovins			0,28
Chevaux			0,35
Mules et ânes			0,35
Volailles	Poules pondeuses d'œufs à couvrir		0,14
	Poules pondeuses d'œufs de consommation		0,14
	Poulettes		0,14
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)		0,17
	Canards à gaver	0,24	0,24
	Canards à rôtir	0,24	0,24
	Dindes et dindons (au 1er octobre)		0,24
	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,16	0,16
	Pintades		0,24
	Cailles d'élevage		0,24
Autres	Lapines reproductrices	0,09	0,09

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FE_NH3_stock

Les émissions de NH_3 au stockage sont obtenues de la façon suivante :

$$\text{NH}_3 \text{ Stockage} = \text{N-NH}_3 \text{ Stockage} \times 17/14$$

D'autres émissions de composés azotés (N_2O , N_2 , NO_x) ont lieu durant le stockage, émissions qu'il est important de comptabiliser ici pour le suivi de l'azote.

Les émissions de N_2O directes sont estimées conformément au GIEC 2006. La méthodologie est détaillée plus haut, dans la section « Emissions de N_2O ».

Les émissions de N_2 sont estimées conformément à la méthodologie EMEP 2013, à partir de l'équation suivante :

$$\text{N-N}_2 = \text{TAN}_{\text{stock}_i} \times \text{FE}_{\text{N}_2}$$

Avec : FE_{N_2} : Facteur d'émission de N_2 au stockage (kg N-N_2 /kg TAN).

Les facteurs d'émission utilisés correspondent aux valeurs par défaut tirées d'EMEP 2013 (Tableau 3-8) et varient selon les modes de gestion des déjections animales (liquide et solide). La modalité « liquide » est attribuée à la gestion lisier, et la modalité « solide » à la gestion fumier :

- $FE_{stockage_N2_{lisier}} = 0,003 \text{ kg N-N}_2/\text{kg TAN}_{stock}$;
- $FE_{stockage_N2_{solide}} = 0,3 \text{ kg N-N}_2/\text{kg TAN}_{stock}$.

Les émissions de NO_x sont estimées conformément à la méthodologie EMEP 2013, à partir de l'équation suivante. Le calcul détaillé est situé à la section « Emissions de NO_x ».

$$N-NO_x = TAN_{stock_i} \times FE_{NO}$$

Enfin, il faut également estimer les quantités d'azote lixivié et écoulé au cours du stockage. Pour rappel, c'est à partir de ces quantités d'azote lessivé et écoulé que sont calculées les émissions indirectes de N_2O liées à la lixiviation. D'après la méthodologie EMEP 2013, le lessivage de l'azote n'a lieu que pour les systèmes de gestion des déjections solide, ce qui correspond pour nous aux systèmes fumier, à hauteur de 12% du TAN stocké. Le calcul est effectué selon l'équation suivante :

$$N_{lessivé} = TAN_{stock_i} \times Part_N_lixiv$$

Avec : $Part_N_lixiv$ = Part du TAN stocké partant dans les eaux.

Poste Epandage

Afin d'estimer les émissions liées à l'épandage, il faut estimer le TAN disponible pour l'épandage, et donc répertorier les différentes pertes d'azote ayant eu lieu au stockage. On effectue le bilan suivant :

Lisier :

$$TAN_{épan_lisier} = TAN_{stock_lisier} - [N-NH_3 Stock_lisier + N-N_2 Stock_lisier + N-NO Stock_lisier + N-N_2O Stock_lisier]$$

$$N_{épan_lisier} = N_{stock_lisier} - [N-NH_3 Stock_lisier + N-N_2 Stock_lisier + N-NO Stock_lisier + N-N_2O Stock_lisier]$$

Fumier :

$$TAN_{épan_fumier} = TAN_{stock_fumier} - [N-NH_3 Stock_fumier + N-N_2 Stock_fumier + N-NO Stock_fumier + N-N_2O Stock_fumier + N_{lessivé}]$$

$$N_{épan_fumier} = N_{stock_fumier} - [N-NH_3 Stock_fumier + N-N_2 Stock_fumier + N-NO Stock_fumier + N-N_2O Stock_fumier + N_{lessivé}]$$

Important pour la section 3D_Agricultural soils : la somme de $N_{épan_lisier}$ et $N_{épan_fumier}$ est utilisée pour le calcul des émissions de N_2O liées à l'épandage des déjections, émissions prises en compte dans la section « 3D_Agricultural soils ».

A l'épandage, les émissions d'ammoniac dépendent à la fois du type de matériel utilisé et des délais d'incorporation post-épandage. Selon les techniques en place, des abattements plus ou moins importants peuvent être appliqués. Les calculs des émissions est alors effectué selon l'équation suivante :

$$N-NH_3_{Epanage} = \sum_i TAN_{épan_i,k} \times FE_{Epan,i} \times FA_{i,k}$$

Avec : $FE_{Epan,i}$: Facteur d'émission de NH_3 à l'épandage ($kg \text{ N-NH}_3/kg \text{ TAN}_{épan}$) ; $FA_{i,k}$: Facteur d'ajustement de l'association (matériel + délais).

Les facteurs d'émission de NH_3 à l'épandage prennent les valeurs proposées par EMEP 2013.

Tableau 77 : Facteurs d'émission de N-NH3 à l'épandage

		FE N-NH3 Lisier (kg N-NH3/TAN _{épan})	FE N-NH3 Fumier (kg N-NH3/TAN _{épan})
Vaches laitières		0,55	0,79
Autres bovins		0,55	0,79
Porcins	Porcelets non sevrés (<8kg)	0,40	0,81
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,40	0,81
	Verrats de 50 kg et plus	0,29	0,81
	Porcs à l'engrais (>30kg)	0,40	0,81
Truies de 50 kg et plus		0,29	0,81
Caprins			0,90
Ovins			0,90
Chevaux			0,90
Mules et ânes			0,90
Volailles	Poules pondeuses d'œufs à couvrir		0,69
	Poules pondeuses d'œufs de consommation		0,69
	Poulettes		0,69
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)		0,66
	Canards à gaver	0,54	0,54
	Canards à rôtir	0,54	0,54
	Dindes et dindons (au 1er octobre)		0,54
	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,45	0,45
	Pintades		0,54
	Cailles d'élevage		0,54
Autres	Lapines reproductrices	0,69	0,69

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FE_NH3_épan

Pour estimer les abattements liés aux modalités d'épandage, il faut pouvoir estimer les quantités de TAN épandues par type d'association (matériel + délais d'incorporation).

Les données utilisées sont fournies par le service des statistiques du Ministère de l'Agriculture, fondées sur les résultats d'une enquête spécifique sur les pratiques culturales, concernant l'année 2011 [485]. Ces données permettent de connaître, au niveau régional, les quantités d'azote apportées (en tonnes d'azote) par type d'effluent, par matériel et délais d'épandage. Les combinaisons connues sont listées dans le tableau suivant.

A noter : pour rendre le tableau plus lisible, les délais d'incorporation post-épandage en heures sont numérotés de la manière suivante :

- Délais 1 : < 4 h ;
- Délais 2 : 4 < h < 12 ;
- Délais 3 : 12 < h < 24 ;
- Délais 4 : > 24 h ;
- Délais 5 : sans objet.

Tableau 78 : Combinaisons des pratiques tirées de l'enquête Pratiques Culturelles 2011

Catégorie animale	Type d'effluent	Matériel	Délais
Bovins	Lisier	Buse et rampe	1 à 5
		Pendillard	1 à 5
		Enfouisseur	1
		Indifférencié	1 à 5
	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
		Indifférencié	1 à 5
Porcins	Lisier	Buse et rampe	1 à 5
		Pendillard	1 à 5
		Enfouisseur	1
		Indifférencié	1 à 5
	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
		Indifférencié	1 à 5
Volailles	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
		Indifférencié	1 à 5
Autres	Lisier	Buse et rampe	1 à 5
		Pendillard	1 à 5
		Enfouisseur	1
		Indifférencié	1 à 5
	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
		Indifférencié	1 à 5

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Pratiques

Grâce à ces données, il est alors possible de répartir les TAN_{épandus} par combinaison de pratiques pour l'année 2011.

Pour tous les types d'effluents, à l'exception des lisiers porcins, la répartition des TAN_{épandus} par combinaison de pratiques de 2011 est maintenue constante sur toute la période, faute d'autres données disponibles.

Pour les lisiers porcins, des données concernant les matériels d'épandage sont disponibles dans les enquêtes bâtiment 2011 et 2008 [480] mais aucune information n'est fournie sur les délais d'incorporation après épandage. Le choix a été fait d'abandonner les données fournies par l'enquête de 2008 au profit de celles de l'enquête pratiques culturelles de 2011, jugées plus pertinentes pour estimer les réductions d'émissions. En revanche, les données 2001 concernant les matériels ont bien été utilisées, en y associant des délais d'incorporation après épandage moyen recalculés à partir des données de 2011. Les données sont utilisées de la façon suivante sur la période :

- de 1990 à 2001 : utilisation des données des enquêtes bâtiments 2001 auxquelles on associe des délais d'incorporation moyen après épandage de 2011 ;
- de 2002 à 2010 : interpolation linéaire entre les données de 2001 (auxquelles on a associé des délais d'incorporation moyen après épandage de 2011) et celles de 2011 ;
- à partir de 2011 : utilisation des données 2011.

A noter : des données sont également disponibles dans les enquêtes bâtiments bovins mais ces dernières n'ont pas pu être mises en cohérence avec les enquêtes pratiques culturelles 2011 qui sont jugées plus fiables. Un approfondissement de ces données doit être effectué pour qu'elles puissent être intégrées.

Les facteurs d'abattement liés aux matériels utilisés proviennent de la guidance UNECE [809] mentionnée par EMEP 2013. Ceux liés aux délais d'incorporation après épandage sont tirés d'une étude menée en France par l'ADEME [803].

Ces facteurs d'abattement sont exprimés dans nos équations en facteur d'ajustement du facteur d'émission : plus le facteur d'ajustement est faible, plus la réduction est forte. Pour une combinaison (matériel + délais d'incorporation après épandage), le choix a été fait d'attribuer le facteur d'ajustement le plus faible entre les deux facteurs d'ajustement.

Exemple : si du lisier est épandu avec un pendillard mais incorporé dans les 4 heures après épandage, on attribue le facteur d'ajustement délais, qui est plus faible que celui du pendillard.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents facteurs d'ajustement par matériel, délais et combinaisons :

Tableau 79 : Facteurs d'ajustement liés aux pratiques d'épandage

Matériel	Facteur d'ajustement matériel	Délais	Facteur d'ajustement délais	Facteur d'ajustement combinaison
Buse et rampe	1	Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
		Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,75
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,95
		Délai 5 : sans objet	1	1
Pendillard	0,7	Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
		Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,7
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,7
		Délai 5 : sans objet	1	0,7
Enfouisseur	0,3	Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
Epandeur fumier	1	Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
		Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,75
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,95
		Délai 5 : sans objet	1	1
Indifférencié	1	Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
		Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,75
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,95
		Délai 5 : sans objet	1	1

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Pratiques_FA

Les émissions de NH₃ à l'épandage sont obtenues de la façon suivante :

$$\text{NH}_3 \text{ Epandage} = \text{N-NH}_3 \text{ Epandage} \times 17/14$$

Poste Pâturage

Tout comme ce qui a été fait pour le bâtiment, la première étape consiste à évaluer l'azote excrété, par catégorie animale, à la pâture, à partir de l'équation suivante :

$$\text{N}_{\text{ex_p\acute{a}ture}} = \text{Population}_{\text{totale}} \times \text{SG}_{\text{p\acute{a}ture}} \times \text{F}_{\text{ex}}$$

Avec : $\text{N}_{\text{ex_p\acute{a}ture}}$ = Quantité d'azote totale excrétée par une catégorie à la pâture (kgN) ; $\text{Population}_{\text{totale}}$ = Cheptel de la catégorie concernée (tête) ; $\text{SG}_{\text{p\acute{a}ture}}$ = part de la population gérée à la pâture ; F_{ex} = facteur d'excrétion azotée pour la catégorie concernée (kgN/tête).

Les F_{ex} sont nationaux et sont présentés en section 3_Agriculture.

Important pour la section 3D_Agricultural soils : les quantités d'azote totales excrétées à la pâture ($\text{N}_{\text{ex_p\acute{a}ture}}$) sont utilisées pour le calcul des émissions de N₂O prises en compte dans la section « 3D_Agricultural soils ».

L'azote excrété est ensuite converti en azote ammoniacal (TAN) :

$$TAN_{ex_i} = N_{ex_i} \times TAN$$

Avec : TAN : Proportion d'azote ammoniacal

Les émissions de NH₃ des animaux à la pâture sont estimées de la façon suivante

$$N-NH_3 \text{ P\acute{a}ture} = TAN_{ex_p\acute{a}ture} \times FE \text{ P\acute{a}ture}$$

Avec : TAN_{ex_p\acute{a}ture} = quantités d'azote ammoniacal excrété à la pâture ; FE_{p\acute{a}ture} = Facteur d'émission de NH₃ à la pâture/parcours (kg N-NH₃/kg TAN).

Les facteurs d'émissions utilisés prennent les valeurs par défaut proposées par EMEP 2013, à l'exception des volailles pour lesquelles il n'y a pas de valeur par défaut au parcours. Le FE « parcours » est donc tiré de MEDA B. et al. [482]. Faute de données concernant les lapines reproductrices, le FE des volailles leur est attribué.

Tableau 80 : Facteurs d'émission de N-NH₃ à la pâture

	FE N-NH ₃ Pâture (kg N-NH ₃ /TAN _{ex_pâture})
Vaches laitières	0,10
Autres bovins	0,06
Porcins et truies	0,25
Caprins	0,09
Ovins	0,09
Chevaux	0,35
Mules et ânes	0,35
Volailles	0,009
Lapines reproductrices	0,009

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/FE_NH3_pâture

Les émissions de NH₃ à la pâture sont obtenues de la façon suivante :

$$NH_3 \text{ P\acute{a}ture} = N-NH_3 \text{ P\acute{a}ture} \times 17/14$$

Emissions de NO_x

En agriculture, le suivi de l'azote est très important car il permet d'assurer une estimation plus juste des émissions. Entre autres, les émissions de N₂O présentées plus haut sont directement liées aux émissions d'autres polluants azotés, dont fait partie le NO. Bien que ce polluant ne soit pas le principal responsable des émissions indirectes de N₂O, la méthodologie d'estimation associée est présentée ci-dessous.

Les émissions de NO_x (NO exprimé en équivalent NO₂) issues du stockage des déjections sont mal connues. Ces émissions sont estimées conformément à la méthodologie EMEP/EEA 2013 [659], mais rapportées hors total national.

Les émissions de NO_x (NO exprimé en équivalent NO₂), sont calculées comme suit :

$$NO_2 = [TAN_{stock_lisier} \times FE_{stockage_NO_{liquide}} + TAN_{stock_fumier} \times FE_{stockage_NO_{solide}}] \times 46/14$$

Avec : TAN_{stock_lisier} = Quantité d'azote ammoniacal totale stockée par catégorie animale, gérée en système lisier ; TAN_{stock_fumier} = Quantité d'azote ammoniacal totale stockée par catégorie animale, gérée en système fumier.

Les facteurs d'émission utilisés correspondent aux facteurs d'émission par défaut tirés d'EMEP 2013 (Tableau A-8) et varient selon les modes de gestion des déjections animales (liquide et solide). La modalité « liquide » est attribuée à la gestion lisier, et la modalité « solide » à la gestion fumier.

Ces facteurs d'émission sont exprimés par unité d'azote ammoniacal stocké, dont le calcul est détaillé dans la section « Emissions de NH_3 ». On a :

- $\text{FE_stockage_NO}_{\text{lisier}} = 0,0001 \text{ kg N-NO/kg TAN}_{\text{stock}}$;
- $\text{FE_stockage_NO}_{\text{solide}} = 0,01 \text{ kg N-NO/kg TAN}_{\text{stock}}$;

5.3.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Sur l'activité, l'incertitude retenue est de 5% car les cheptels français sont régulièrement actualisés par les enquêtes agricoles. Cette donnée est donc bien documentée.

L'incertitude sur le facteur d'émission du CH_4 est de 30%, valeur par défaut fournie par les lignes directrices du GIEC 2006 pour les facteurs d'émission Tiers 1. En revanche, l'utilisation des résultats des projets MONDFERENT I et II permet d'obtenir une estimation plus précise des valeurs prises par le paramètre SV pour les bovins, ovins et caprins, les bovins, étant responsables de la majorité des émissions de CH_4 liés à la gestion des déjections.

L'incertitude sur les facteurs d'émission de N_2O est de 50%, valeur maximale par défaut fournie par les lignes directrices du GIEC 2006 pour les facteurs d'émission Tiers 1. En effet, les variables entrant en compte dans l'évaluation des émissions sont nombreuses et complexes à connaître de façon précise.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

5.3.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Dispositions générales

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries. De plus, une opération de revue bilatérale a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne deux fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

Comparaison des SV

Afin d'éprouver les méthodes MONDFERENT I et II, et conformément aux recommandations des revues précédentes, une comparaison avec la méthode de niveau 2 du GIEC 2006 a été réalisée pour le paramètre VS pour les bovins, ovins et caprins.

L'équation proposée par le GIEC 2006 pour estimer les SV est la suivante :

$$\text{SV} = [\text{EB} \times (1 - \text{DA}\% / 100) + (\text{EU} \times \text{EB})] \times [(1 - \text{CENDRE}) / 18,45]$$

Avec : EB = Consommation d'énergie brute (MJ/jour) ; DA% : Digestibilité de l'alimentation (%) ; EUxEB = énergie urinaire exprimée en tant que fraction de l'EB ; CENDRE = teneur en cendres du fumier.

Pour estimer le SV, les valeurs d'EB listées dans la section « 3A_Enteric Fermentation » ont été utilisées.

Le tableau ci-dessous récapitule par sous-catégorie les variations constatées entre les deux méthodes :

Tableau 81 : Comparaison des VS - MONDFERENT I et II / GIEC 2006

		VS MONDFERRENT		Estimation à partir du GIEC 2006		Variation MONDFERRENT/GIEC 2006 constatée (%)	
		1990	2015	1990	2015	1990	2015
Vaches laitières		3,5	4,2	5,3	6,4	-35%	-34%
Autres bovins	Vaches nourrices	2,8	2,8	3,0	3,0	-6%	-6%
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	1,3	1,3	2,7	2,6	-53%	-52%
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	2,2	2,2	2,5	2,4	-12%	-12%
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	2,6	2,6	2,1	2,1	22%	23%
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	2,5	2,5	3,2	3,2	-22%	-22%
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	2,5	2,5	2,8	2,8	-13%	-13%
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	1,9	1,9	3,0	2,9	-36%	-36%
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	1,8	1,8	2,5	2,5	-27%	-27%
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	2,0	2,0	2,7	2,7	-24%	-24%
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	2,3	2,3	3,1	3,1	-27%	-27%
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	2,7	2,7	2,9	2,9	-7%	-7%
	Veaux de boucherie	1,2	1,2	1,5	1,5	-23%	-23%
	Autres femelles de moins de 1 an	0,9	0,9	1,9	1,9	-54%	-54%
	Autres mâles de moins de 1 an	1,5	1,5	1,9	1,9	-25%	-25%
Caprins	Chevrettes	0,4	0,4	0,4	0,4	9%	9%
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	1,1	1,1	0,6	0,6	82%	82%
	Autres caprins (y compris boucs)	0,4	0,4	0,2	0,2	161%	161%
Ovins	Agnelles	0,5	0,5	0,3	0,3	45%	45%
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	0,6	0,6	0,3	0,3	95%	95%
	Brebis mères laitières (y c. réforme)	1,0	1,0	0,6	0,6	72%	72%
	Autres ovins (y compris béliers)	0,1	0,1	0,1	0,1	-21%	-21%

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/VS_Comp

De manière générale, les valeurs développées dans le cadre des projets MONDFERENT I et II ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles recalculées à partir de la méthode du GIEC 2006 qui représente plus une moyenne des pays développés.

Comparaison des F_{ex}

Afin d'éprouver les méthodes MONDFERENT I et II, et conformément aux recommandations des revues précédentes, une comparaison avec la méthode de niveau 2 du GIEC 2006 a été réalisée pour le paramètre F_{ex} pour les bovins, ovins et caprins.

L'équation proposée par le GIEC 2006 pour estimer les F_{ex} est la suivante (noté N_{ex} dans le GIEC):

$$N_{ex} = N_{consommation} \times (1 - N_{rétention})$$

Avec : $N_{consommation}$ = consommation annuelle de N par tête (kgN/animal/an) ; $N_{rétention}$ = fraction de consommation annuelle de N qui est retenue par l'animal.

Des valeurs $N_{rétention}$ par catégorie sont fournies par défaut par le GIEC 2006 (Tableau 10.20).

Le paramètre $N_{consommation}$ est quant à lui estimé à partir de l'équation proposée par le GIEC 2006 :

$$N_{consommation} = EB / 18,45 \times (PB\% / 100 / 6,25)$$

Avec : EB = consommation d'énergie brute par animal (kgN/animal/an) ; PB% = pourcentage de valeur protéique brute dans le régime alimentaire.

Pour mener la comparaison, les valeurs d'EB listées dans la section « 3A_Enteric Fermentation » ont été utilisées.

Le tableau ci-dessous récapitule par sous-catégorie les variations constatées entre les deux méthodes :

Tableau 82 : Comparaison des F_{ex} - MONDFERENT I et II / GIEC 2006

		F _{ex} nationaux		Estimation à partir du GIEC 2006		Variation national/GIEC 2006 constatée (%)	
		1990	2015	1990	2015	1990	2015
Vaches laitières		101,6	113,7	119,2	142,1	-15%	-20%
Autres bovins	Vaches nourrices	107,3	107,1	68,9	68,9	56%	56%
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	69,7	69,2	69,0	68,9	1%	0%
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	67,0	66,8	56,4	56,3	19%	19%
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	44,2	43,6	48,9	48,7	-10%	-11%
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	79,1	78,5	82,5	82,3	-4%	-5%
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	77,8	77,7	65,4	65,4	19%	19%
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	53,5	53,3	76,7	76,7	-30%	-31%
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	51,9	51,9	56,8	56,8	-9%	-9%
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	43,1	42,9	61,8	61,8	-30%	-31%
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	57,8	57,6	81,3	81,2	-29%	-29%
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	56,4	56,2	67,7	67,6	-17%	-17%
	Veaux de boucherie	12,6	12,4	57,5	57,6	-78%	-78%
	Autres femelles de moins de 1 an	26,5	26,8	46,4	46,4	-43%	-42%
	Autres mâles de moins de 1 an	26,6	25,8	47,6	47,7	-44%	-46%
Caprins	Chevrettes	14,1	14,1	11,4	11,4	24%	24%
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	14,1	14,1	16,9	16,9	-17%	-17%
	Autres caprins (y compris boucs)	14,1	14,1	4,1	4,1	240%	240%
Ovins	Agnelles	12,3	12,3	9,2	9,2	33%	33%
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	18,6	18,6	9,1	9,1	104%	104%
	Brebis mères laitières (y c. réforme)	18,6	18,6	15,7	15,7	19%	19%
	Autres ovins (y compris béliers)	8,4	8,4	4,4	4,4	94%	94%

Source CITEPA/ format OMINEA - février 2017

IPCC_Tier2_Elevage.xls/Fex_Comp

De manière générale, les valeurs développées dans le cadre des projets MONDFERENT I et II ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles recalculées à partir de la méthode du GIEC 2006 qui représente plus une moyenne des pays développés.

5.3.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	7 898	7 883	8 386	7 991	8 299	8 228	8 190	8 135	7 757	8 357	7 862	7 135	8 321	
Nouveau	kt CO ₂ e	7 740	7 768	8 316	8 033	8 383	8 296	8 240	8 196	7 785	8 438	7 888	7 135	8 348	8 078
Différence	kt CO ₂ e	-158	-115	-70	+42	+84	+68	+50	+61	+28	+81	+26	-0,60	+28	
	%	-2%	-1%	-1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+0%	+1%	+0%	-0%	+0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Concernant les émissions de CH₄, l'impact total des modifications évolue au cours de la période, et passe d'une hausse d'environ 355kt CO₂e en 1990 à 505kt CO₂e en 2014, hausse très majoritairement liée au remaniement des catégories porcines (à 95% environ).

Concernant les émissions de N₂O, tout le suivi de l'azote a été revu pour cette édition et bien que les facteurs d'excrétion azotée des porcins aient été revus à la hausse, l'impact total de ces modifications est une baisse d'environ 515kt CO₂e en 1990, et 475kt CO₂e en 2014.

Ainsi, l'impact cumulé en tonnes de CO₂e de toutes les modifications liées au CRF 3B s'inverse au fil de la période.

Description du recalcul

Différentes estimations ont été corrigées ou ajustées lors de la dernière édition d'inventaire :

- Les catégories porcines ont été remaniées, ce qui a impliqué une augmentation globale du VS et Nex pour la catégorie « autres porcins » ;
- Les données de VS des ovins et caprins ont été mises à jour à partir des données MONDFERENT II ;
- Revue complète du suivi de l'azote et émissions associées.

Raison et justification

Amélioration de la méthode par l'intégration de facteurs spécifiques nationaux et corrections d'erreurs de calcul.

5.3.6 Améliorations envisagées

Les paramètres VS ont été actualisés pour cette édition avec les valeurs fournies par le projet MONDFERENT II pour les ovins et les caprins. Les données relatives aux porcins doivent encore être exploitées pour mettre à jour les VS et assurer la cohérence avec les données du CRF 3A. Par ailleurs, les comparaisons avec la méthode GIEC 2006 doivent être analysées plus en profondeur de manière à expliquer au mieux les écarts constatés.

Globalement, les paramètres de calculs doivent continuer d'être améliorés, en particulier pour les bovins dont l'estimation des émissions doit encore être affinée.

A noter : la prise en compte des pratiques existantes pour la réduction des émissions d'ammoniac, impactant les émissions indirectes de N₂O, doit également être améliorée (couverture de fosses, stations de traitement, et laveur d'air).

5.4 Culture du riz (3C)

5.4.1 Caractéristiques de la catégorie

Les conditions anaérobies liées à l'inondation partielle ou continue des rizières donnent lieu à des émissions de méthane potentiellement importantes qui dépendent principalement de ces conditions d'inondation, et des apports organiques. Les surfaces de rizières demeurent très marginales en France elles se cantonnent à la Camargue avec un peu moins de 30 000 ha mis en culture chaque année et à quelques milliers d'hectares en Guyane française.

Ce secteur n'est pas une catégorie clé, les émissions de CH₄ associées sont faibles (0,02% du PRG total en 2015).

5.4.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ des rizières liées à l'usage d'amendements basiques et d'urée sont rapportées dans les sections 3G et 3H.

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ provenant des rizières sont estimées en utilisant le facteur d'émission proposé par le GIEC [805], calculé à partir de l'équation 5.2 :

$$EF_i = EF_c \times SF_w \times SF_p \times SF_o \times SF_{s,r}$$

Avec : EF_i = Facteur d'émission journalier par ha ; EF_c = Facteur d'émission correspondant au niveau de référence, i.e. à une situation de culture inondée en continu, sans amendements organiques ; SF_w = Facteur de correction prenant en compte le système de gestion de l'eau pendant la période de culture ; SF_p = Facteur de correction prenant en compte le système de gestion de l'eau avant la culture ; SF_o = Facteur de correction prenant en compte le type et la quantité d'amendements organiques apportés ; SF_{s,r} = Facteur de correction prenant en compte le type de sol, le type de riz, etc.

Le facteur d'émission EF_c, est issu des lignes directrices [805] et vaut 1,3 kg CH₄/ha/jour.

Les différents facteurs de correction utilisés pour adapter le facteur d'émission de référence à la situation française sont les suivants :

- SF_w : prend la valeur par défaut proposée par le GIEC pour le régime « irrigué », soit 0,78 ;
- SF_p : prend la valeur par défaut agrégée proposée par le GIEC, soit 1,22 ;
- SF_{s,r} : égal à 1 faute de données disponibles.

Le facteur de correction SF_o, correspondant à la quantité d'amendements organiques apportés, est calculé selon l'équation du GIEC 2006 suivante :

$$SF_o = (1 + \sum_i T_x AO_i \times FCAO_i)^{0,59}$$

Avec : T_x AO_i = Taux d'application de l'amendement organique i, en poids sec pour la paille et en poids frais pour les autres, tonnes/ha ; FCAO_i = facteur de conversion de l'amendement organique i (par rapport à son impact relatif sur la paille appliquée peu de temps avant la culture), comme au tableau 5.14 du GIEC 2006.

On considère qu'en France, les seuls amendements organiques apportés sont les pailles de riz. Le taux d'application associé est estimé à partir des quantités de matières sèches des résidus de la riziculture non brûlés (cf. calcul en section 3D_Agricultural soils), moyennées sur la période 1990 à l'année en cours et rapportées à la superficie des rizières. Le taux moyen obtenu est de 0,12 tonnes de matière sèche par hectare. Le facteur de conversion appliqué est celui correspondant à la modalité « paille incorporée peu avant la culture » du GIEC 2006, égal à 1.

La période de culture est supposée s'étaler du 20 avril/mi mai (semis) jusqu'à mi septembre/mi-octobre (récolte) [663].

Le facteur d'émission obtenu est de 199 kg CH₄/ha/an. Ce facteur d'émission a été calculé pour la métropole et extrapolé à l'Outre Mer.

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O des rizières sont rapportées dans la section 3D sur les sols agricoles.

5.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes associées à cette catégorie sont élevées, notamment celles associées aux facteurs d'émission. Une approche dite "Tier 2" de simulation numérique "Monte Carlo" a été réalisée en 2016 pour le secteur de la riziculture (3.C) sur le CH₄.

La méthodologie utilisée pour évaluer les incertitudes de "Monte Carlo" est celle élaborée par le GIEC au travers du guide des bonnes pratiques (cf. "Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux"- chapitre 6).

Des distributions normales ont été appliquées aux paramètres des activités et des facteurs d'émission (10 000 tirages par variables). Les valeurs moyennes sont les valeurs utilisées pour le calcul des émissions de l'inventaire. Les écarts-types relatifs (incertitude \approx 2 fois l'écart type d'une distribution normale) aux facteurs d'émissions sont tirés du GIEC 2006. Sur l'activité, l'incertitude retenue est de 5% car les surfaces sont régulièrement actualisées par les enquêtes agricoles. Cette donnée est donc bien documentée.

Les émissions de CH₄ issue du secteur 3.C dans sa globalité ont ainsi une incertitude de \sim 100%.

Ces résultats d'incertitudes, déterminés par une approche tier 2 "Monte Carlo" à partir d'une simulation fine au niveau des paramètres du calcul des émissions, sont ensuite intégrés, dans une approche mixte tier 1 - tier 2, dans le tableau de calcul tier 1 des incertitudes tout secteur en annexe 7.

Concernant la cohérence temporelle des séries, celle-ci est bien respectée, la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période.

5.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps. De plus, une opération de revue bilatérale a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne deux fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

5.4.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	168	212	171	158	154	155	150	179	180	187	180	168	140	
Nouveau	kt CO ₂ e	147	175	143	130	112	107	100	119	117	116	111	102	83	81
Différence	kt CO ₂ e	-21	-37	-28	-28	-42	-48	-51	-60	-63	-72	-70	-66	-57	
	%	-12%	-18%	-16%	-18%	-27%	-31%	-34%	-34%	-35%	-38%	-39%	-39%	-41%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

L'impact constaté est une baisse des émissions sur toute la période, en moyenne annuelle estimée à environ 40kt CO₂e entre 1990 et 2014.

Description du recalcul

Le facteur d'échelonnage relatif à l'apport d'amendements organiques était précédemment calculé à partir de valeurs par défaut. Il a été revu cette année, de manière à être calculé à partir de données nationales.

Raison et justification

Amélioration de la méthode par l'intégration de données nationales.

5.4.6 Améliorations envisagées

Il est envisagé d'appliquer la méthodologie des lignes directrices du GIEC 2006 directement à l'Outre Mer (Guyane), plutôt qu'extrapoler le facteur d'émission calculé pour la métropole.

5.5 Sols agricoles (3D)**5.5.1 Caractéristiques de la catégorie**

Cette section concerne exclusivement les émissions de N₂O des sols agricoles, elle exclut les émissions de méthane des rizières (section 3C) et les flux de CO₂ traités au sein du secteur 4 sur l'utilisation des terres.

En 2015, les deux sous catégories des sols agricoles sont des catégories clés. Les émissions directes des sols sont les plus importantes et constituent la 4^{ème} catégorie clé (6,0 %) en termes de niveau d'émission (N₂O). Les émissions indirectes des sols (comprenant les émissions de N₂O liées à la redéposition de l'ammoniac et à la lixiviation des sols) constituent la 16^{ème} catégorie clé (1,4%) en termes de niveau d'émission (N₂O).

Les émissions des sols agricoles sont liées aux quantités d'azote épandues. L'azote épandu peut être dispersé suivant différents modes et sous différentes formes. Une partie de l'azote est volatilisée sous des formes réactives (NH₃, NO_x, N₂O principalement) ou non (N₂). Le N₂O est produit dans les sols au cours des processus de nitrification et de dénitrification.

La méthodologie développée dans les lignes directrices du GIEC 2006 [799] permet d'estimer les émissions d'origine anthropiques, c'est-à-dire issues de l'augmentation des quantités nettes d'azote dans les sols gérés suite aux activités humaines (épandage d'engrais minéraux et organiques, excréments au pâturage, décomposition des résidus de culture, épandage des boues et des composts).

Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées

Les sols cultivés reçoivent des quantités d'azote provenant de différentes origines. Les intrants considérés peuvent être synthétiques (fertilisants minéraux), d'origine végétale (résidus de culture), d'origine organique (déjections animales), issus des boues des stations de traitements des eaux, ou de compost. Chaque source est décrite ci-dessous.


Livraisons d'azote minéral

L'azote contenu dans les fertilisants minéraux en Métropole est déterminé à partir des quantités livrées fournies par l'UNIFA [90], syndicat chargé officiellement de cette tâche par l'administration française. Afin de limiter les brusques variations liées aux fluctuations interannuelles du prix des denrées agricoles et de l'azote minéral, les données de livraison annuelles livrées par l'UNIFA sont lissées sur 3 années.

Depuis 2014, un nouveau type d'engrais est considéré pour le calcul des émissions de NH₃ : l'urée avec inhibiteur d'uréase. Les quantités étant, à l'heure actuelle, faibles en comparaison avec

l'azote total livré, elles sont comptabilisées avec l'urée classique dans le graphique ci-dessous, mais la distinction est bien mise en œuvre dans les calculs.

Figure 72 : Quantités d'azote lissées issues des engrais minéraux épandues en Métropole



Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Fertilisants

Pour les territoires d'Outre Mer inclus dans l'Union Européenne, des taux de fertilisation moyens par culture sont recalculés et appliqués aux surfaces correspondantes comme suit :

$$\text{Intrants} = \sum_i \text{Surface}_{-i} \times \text{Fertilisation}_{-i}$$

Avec : Intrants = tonnes d'azote totales apportées pour un territoire ; Surface_{-i} = Surface de la culture i en hectares ; Fertilisation_{-i} = taux moyen de fertilisation pour la culture i en tonnes d'azote par hectare.

Les données utilisées sont tirées des sources suivantes :

- Les surfaces par type de culture sont disponibles dans la base AGRESTE [410] à partir de l'année 2000, et, faute d'autres données disponibles, sont considérées constantes entre 1990 et 2000.
- Les taux de fertilisation moyens par culture sont recalculés à partir de divers sources : l'enquête pratiques culturales de 2011 [485] fournissant des données pour la Guadeloupe et la Réunion, les données des Référentiels Technico-Economique agricole de Guyane [806] ou encore les fiches techniques fournies par la Chambre d'Agriculture de Martinique [807]. Généralement, les données concernant une culture ont été étudiées pour un territoire seulement mais sont extrapolées aux autres territoires.

Faute d'autres données disponibles, les livraisons d'azote minéral dans les autres territoires d'Outre Mer (hors Union Européenne) par hectare de surface épandable sont supposées similaires à celles des territoires d'Outre Mer inclus dans l'Union Européenne.

Déjections animales : épandage et pâture

L'azote contenu dans les déjections animales produites au bâtiment et épandues par la suite est calculé à partir de nombreuses sources. Le calcul détaillé de ces quantités d'azote est décrit en

section « 3B_Manure management », et correspond à la somme des paramètres « N_{épan_lisier} » et « N_{épan_fumier} ».

L'azote contenu dans les déjections animales produites à la pâture est calculé à partir de nombreuses sources. Le calcul détaillé de ces quantités d'azote est décrit en section « 3B_Manure management », et correspond au paramètre « N_{ex_pâture} ».

Imports d'azote des pays frontaliers

Les quantités d'azote contenues dans les déjections importées provenant des pays frontaliers à la métropole (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie et autres pays frontaliers) sont recalculées différemment selon les périodes :

- Pour l'année 1990 : une hypothèse de stabilité a été retenue entre 1990 et 1991.
- De 1991 à 2001 : un rapport du MEDDE de 2002 [591] fournit des données d'importations en provenance d'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique-Luxembourg et « Autres », et d'exportations (totales vers tous pays) de déjections pour la période 1991-2001. Les données sont fournies sous la forme de graphique, en Mg/an. Le rapport du MEDDE [591] et le Voortgangsrapport mestbank [592] de 2003 indiquant que la majorité des déjections sont d'origine avicole, le ratio 1 Mg de déjection : 29,489 kg N - d'après [592]- a été utilisé pour convertir les données de masses de déjections en quantités d'azote importées.
- A partir de 2002 : des données d'importations d'azote provenant de Belgique sont disponibles annuellement dans les rapports Voortgangsrapport mestbank [592]. A ces données qui varient annuellement est additionné le solde calculé pour l'année 2001 des importations en provenance d'Italie, des Pays-Bas et « Autres » [591], moins les exportations françaises. Les parts de déjections porcines et de volailles importées sont déterminées à partir des rapports Voortgangsrapport mestbank [592].

Résidus de culture

Les quantités d'azote retournées au sol par les résidus de cultures sont calculées selon la méthodologie proposées par le GIEC 2006 [799], à partir des différentes données :

- les statistiques de production et de superficies publiées dans la base AGRESTE [410] ;
- les résultats des enquêtes pratiques culturales végétales issues du service du service statistique du Ministère de l'Agriculture [485] ;
- divers paramètres de calcul comme les indices de récolte ou encore les teneurs en matière sèches des grains. Ces paramètres sont soit fournis par des instituts techniques français, soit tirés du GIEC 2006.

La méthode de calcul des quantités d'azote issues des résidus est détaillée en annexe.

Epandage des boues

L'azote apporté par l'épandage des boues de traitement des eaux usées est estimé à partir des quantités de boues des stations d'épuration (en MS) épandues en France, tirées de la base de données nationale des eaux résiduaires urbaines [511], et de la quantité d'azote moyenne contenue dans les boues, estimée à environ 4,5% de N par tonne de matière sèche [441]. La méthodologie employée est décrite dans la section sur les déchets « 5D_Waster_water_treatment ».

Il est supposé qu'il n'y a pas de boues épandues en Outre-mer.

Epandage des composts

L'azote contenu dans les déchets compostés est calculé à partir des quantités de déchets traités par compostage (déchets verts, ordures ménagères, bio-déchets, boues etc.), disponibles dans les enquêtes bisannuelles de l'ADEME [32], et de la composition des composts en azote total, issue d'une publication de l'ADEME [537].

La méthodologie employée est décrite dans la section sur les déchets « 5B_Biological_treatments ».

5.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

Selon les postes d'émissions, la méthode appliquée correspond au rang GIEC 1 ou 2. En effet, plusieurs éléments peuvent être assimilés à du rang 2 du fait d'une description fine des cheptels, des occurrences de gestion des déjections et de la méthode pour les quantités de résidus laissés au champ.

Emissions de CO₂

Aucune émission de CO₂ n'est prise en compte pour ce secteur conformément aux méthodologies des lignes directrices du GIEC 2006 [656]. Toutefois, l'hydrolyse de l'urée dans les sols et la décarbonatation des amendements basiques conduisent à des émissions de CO₂ respectivement rapportées dans les catégories 3G et 3.H. En ce qui concerne le carbone contenu dans la matière organique des sols, l'intégralité de ces flux sont couverts dans le secteur sur l'utilisation des terres (UTCATF).

Emissions de N₂O

L'essentiel de la méthodologie et des facteurs d'émissions sont issus des lignes directrices du GIEC 2006 [799]. Sont distinguées :

- les émissions directes de N₂O suite à l'apport d'azote aux cultures ;
- les émissions indirectes de N₂O liées à la volatilisation de l'azote sous diverses formes réactives (NH₃ et NO_x principalement) et la déposition de ces dernières et de leurs produits sur les sols ou les eaux de surface ;
- les émissions indirectes de N₂O liées au lessivage et la lixiviation de l'azote, deux phénomènes à l'origine du transport de diverses formes azotées (organiques ou minérales) sujettes à des processus de nitrification/dénitrification entraînant des émissions de N₂O.

Les émissions directes

Les émissions directes de N₂O exprimées en kg de N-N₂O sont calculées selon l'équation 11.1 du GIEC 2006 :

$$N-N_2O_{\text{directes}} = N-N_2O_{N_{\text{entrées}}} + N-N_2O_{SO} + N-N_2O_{PPP}$$

Avec : $N-N_2O_{N_{\text{entrées}}}$ = émissions de N-N₂O imputables aux entrées de N sur les sols (kg N-N₂O/an) ; $N-N_2O_{SO}$ = émissions de N-N₂O imputables aux sols organiques gérés (kg N-N₂O/an) ; $N-N_2O_{PPP}$ = émissions de N-N₂O imputables aux entrées d'urine et de fèces (kg N-N₂O/an).

Apports d'azote : Paramètre N-N₂O_{N_{entrées}}

Le paramètre N-N₂O_{N_{entrées}} concerne les émissions directes liées à l'apport d'engrais minéraux, à l'épandage des déjections animales, des boues et des composts. Il faut noter que l'équation du GIEC distingue spécifiquement les apports aux rizières. Or, cette distinction n'est pas connue à l'heure actuelle, tous les apports sont comptabilisés sans distinction de culture de destination.

$$N-N_2O_{N_{\text{entrées}}} = (F_{SN} + F_{ON} + F_{RR} + F_{MOS}) \times FE_1$$

Avec : F_{SN} = quantité annuelle de N des engrais synthétiques appliquée aux sols (kgN/an) ; F_{ON} = quantité annuelle de fumier animal, compost, boues et autres ajouts organiques appliquée aux sols (kgN/an) ; F_{RR} = quantité annuelle de N retourné aux sols dans les résidus de récoltes (aériens et souterrains) (kgN/an) ; F_{MOS} = quantité annuelle de N minéralisé dans les sols minéraux associée aux pertes de C des sols de la matière organique des sols en raison de changements d'affectation des terres ou de gestion (kgN/an) ; FE_1 = facteur d'émission des émissions de N₂O dues aux entrées de N (kgN-N₂O/kgN).

Les paramètres F_{SN} , F_{ON} et F_{RR} ont été présentés plus haut, en section « **Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées** ». Le paramètre F_{ON} couvre à la fois les imports d'azote, l'épandage des déjections, des boues et des composts.

Le paramètre F_{MOS} est à l'heure actuelle négligé car les terres cultivées restant terres cultivées présentent un puits de carbone au niveau des sols. En revanche, pour les terres converties en terres cultivées, l'émission de N_2O liée à la minéralisation est comptabilisée dans le secteur UTCATF.

Le facteur d'émission utilisé est celui proposé par défaut par le GIEC 2006 : **0,01 kg N- N_2O /kg N**.

Sols organiques : Paramètre N- N_2O_{SO}

Le paramètre $N-N_2O_{SO}$ concerne les émissions directes liées aux sols organiques gérés. En France, deux types de sols organiques sont considérés :

- les sols de cultures organiques tempérées et de prairies en Métropole,
- les sols de cultures organiques tropicales et de prairies en Guyane.

L'équation du GIEC 2006 est adaptée de la façon suivante :

$$N-N_2O_{SO} = F_{SO,CP,Temp} \times FE_{2CP,Temp} + F_{SO,CP,Trop} \times FE_{2CP,Trop}$$

Avec : $F_{SO,CP,Temp}$ = superficie annuelle des sols de cultures organiques tempérées et de prairies (ha) ; $FE_{2CP,Temp}$ = facteur d'émission pour les sols de cultures organiques tempérées et de prairies (kg N- N_2O /ha) ; $F_{SO,CP,Trop}$ = superficie annuelle des sols de cultures organiques tropicales et de prairies (ha) ; $FE_{2CP,Trop}$ = facteur d'émission pour les sols de cultures organiques tropicales et de prairies (kg N- N_2O /ha).

La cartographie des histosols est fournie, pour la France métropolitaine, par l'INRA [719] et pour la Guyane, par une étude spécifique [720]. Pour sélectionner uniquement les surfaces d'histosols cultivées, ces cartes ont été croisées sous SIG avec les couches issues de la base de données Corine Land Cover [808].

Les facteurs d'émission utilisés sont ceux proposés par défaut par le GIEC 2006, à savoir :

- pour les sols de cultures organiques tempérées et de prairies : **8 kg N- N_2O /ha**,
- pour les sols de cultures organiques tropicales et de prairies : **16 kg N- N_2O /ha**.

Pâturage : Paramètre N- N_2O_{PPP}

Le paramètre $N-N_2O_{PPP}$ concerne les émissions directes liées aux entrées d'urine et fèces des pâturages. Ces émissions sont calculées toujours en utilisant l'équation 11.1 du GIEC 2006 :

$$N-N_2O_{PPP} = F_{PPP,BVS} \times FE_{3PPP,BVS} + F_{PPP,MA} \times FE_{3PPP,MA}$$

Avec : $F_{PPP,BVS}$ = quantité annuelle d'azote des urines et fèces déposée par les bovins, volailles, suidés, au pâturage (kg N/an) ; $FE_{3PPP,BVS}$ = facteur d'émission pour les bovins, volailles et suidés au pâturage (kg N- N_2O /kg N) ; $F_{PPP,MA}$ = quantité annuelle d'azote des urines et fèces déposée par les moutons et autres animaux au pâturage (kg N/an) ; $FE_{3PPP,MA}$ = facteur d'émission pour les moutons et autres animaux au pâturage (kg N- N_2O /kg N).

Les paramètres $F_{PPP,BVS}$ et $F_{PPP,MA}$ ont été présentés plus haut, en section « **Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées** ».

Les facteurs d'émission utilisés sont ceux proposés par défaut par le GIEC 2006, à savoir :

- pour les bovins, volailles et suidés : **0,02 kg N- N_2O / kg N**,
- pour les moutons et autres animaux : **0,01 kg N- N_2O / kg N**.

Emissions de N_2O directes totales

Les émissions de $N-N_2O$ directes sont converties ensuite en N_2O de la façon suivante :

$$N_2O_{directes} = N-N_2O_{directes} \times 44/28$$

Les émissions indirectes liées à la volatilisation

Les émissions indirectes liées à la volatilisation sont calculées selon l'équation 11.9 des lignes directrices du GIEC 2006 [799] :

$$N-N_2O_{DAT} = (F_{SN} + F_{ON} + F_{PPP} + F_{RR} + F_{MOS} (F_{SN} \times \text{Frac}_{GAZE}) + ((F_{ON} + F_{PPP}) \times \text{Frac}_{GAZM})) \times FE_4$$

Avec : Frac_{GAZE} = fraction de N d'engrais synthétique volatilisé sous forme de NH_3 et de NO_x (kg N volatilisé/kg N appliqué) ; Frac_{GAZM} = fraction de N organique (engrais et pâture) volatilisé sous forme de NH_3 et de NO_x (kg N volatilisé/kg N appliqué) ; FE_4 = facteur d'émission de N_2O dues au dépôt atmosphérique de N sur les sols et les surfaces aquatiques (kg $N-N_2O$ /kg $N-NH_3 + N-NO_x$ volatilisé).

Plutôt que d'utiliser les fractions par défaut proposées par le GIEC, les émissions de NH_3 et de NO_x relatives à l'application d'engrais minéraux, de déjections animales, de boues, de compost et celles liées aux animaux à la pâture, sont calculées conformément à la méthode EMEP/EAA 2013 [664] détaillée en sections « Emissions de NH_3 » et « Emissions de NO_x » plus bas.

On a alors :

$$\begin{aligned}\text{Frac}_{GAZE} &= (N-NH_{3_SN} + N-NO_{x_EM}) / F_{SN} \\ \text{Frac}_{GAZd\acute{e}jections} &= (N-NH_{3_d\acute{e}jections} + N-NO_{x_d\acute{e}jections}) / F_{d\acute{e}jections} \\ \text{Frac}_{GAZboues} &= (N-NH_{3_boues} + N-NO_{x_boues}) / F_{boues} \\ \text{Frac}_{GAZcompost} &= (N-NH_{3_compost} + N-NO_{x_compost}) / F_{compost} \\ \text{Frac}_{GAZp\acute{a}ture} &= (N-NH_{3_p\acute{a}ture} + N-NO_{x_p\acute{a}ture}) / F_{p\acute{a}ture}\end{aligned}$$

A noter : les émissions de NH_3 des animaux à la pâture et celles liées aux déjections produites épandues sont comptabilisés en poste 3B. En revanche, les émissions liées aux déjections importées épandues sont bien comptabilisées en poste 3D.

Ces fractions recalculées varient dans le temps. A titre indicatif, les valeurs moyennes sur la période 1990-2015 sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 83 : Principales fractions utilisées dans le calcul des émissions de N_2O des sols

Fraction	Description	Valeur moyenne (1990-2015)
Frac_{GAZE}	Fraction de l'azote minéral épandu qui se volatilise sous forme de NH_3 et de NO_x	7,5%
$\text{Frac}_{GAZd\acute{e}jections}$	Fraction de l'azote des déjections animales épandues, produites et importées, qui se volatilise sous forme de NH_3 et de NO_x	2,4%
$\text{Frac}_{GAZboues}$	Fraction de l'azote des boues épandues qui se volatilise sous forme de NH_3 et de NO_x	5,4%
$\text{Frac}_{GAZcompost}$	Fraction de l'azote des composts épandus qui se volatilise sous forme de NH_3 et de NO_x	7,0%
$\text{Frac}_{GAZp\acute{a}ture}$	Fraction de l'azote des déjections des animaux à la pâture qui se volatilise sous forme de NH_3 et de NO_x	4,9%

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Frac_volat

Le facteur d'émission de N_2O dues au dépôt atmosphérique de N sur les sols et les surfaces aquatiques utilisé est celui proposé par défaut par le GIEC 2006 : **0,01 kg $N-N_2O$ /kg N volatilisé**

Les émissions de $N-N_2O$ indirectes liées au dépôt atmosphérique sont converties ensuite en N_2O de la façon suivante :

$$N_2O_{DAT} = N-N_2O_{DAT} \times 44/28$$

Les émissions indirectes liées au lessivage

Les émissions indirectes liées à la lixiviation/écoulements sont calculées selon l'équation 11.10 des lignes directrices du GIEC 2006 [799] :

$$N-N_2O_L = (F_{SN} + F_{ON} + F_{PPP} + F_{RR} + F_{MOS}) \times \text{Frac}_{Lixi} \times FE_5$$

Avec : Frac_{Lixi} = fraction de tout le N minéralisé/ajouté aux sols gérés dans les régions où existent la lixiviation et les écoulements ; FE_5 = facteur d'émission de N_2O dues à la lixiviation et aux écoulements (kg $N-N_2O$ /kg N lessivé et écoulé).

Pour rappel, le paramètre F_{MOS} est à l'heure actuelle négligé car les terres cultivées restant terres cultivées présentent un puits de carbone au niveau des sols. En revanche, pour les terres converties en terres cultivées, l'émission de N_2O liée à la minéralisation est comptabilisée dans le secteur UTCATF.

Le paramètre Frac_{Lixi} prend la valeur par défaut proposée par le GIEC 2006, soit **0,3 kg $N_{lessivé}$ /kg $N_{apporté}$** . C'est une hypothèse majorante car cette valeur ne devrait s'appliquer qu'aux régions où les capacités en rétention d'eau sont excédées. Or, dans l'inventaire national, il est considéré que tout le territoire est dans cette situation, faute de données disponibles relatives à cette question. Des recherches complémentaires devront être poursuivies pour ajuster l'application d'un tel facteur en France.

Le facteur d'émission de N_2O dues à la lixiviation et aux écoulements (FE_5) utilisé est celui proposé par défaut par le GIEC 2006 dans le tableau 11.3 : **0,0075 kg $N-N_2O$ /kg $N_{lessivé}$** .

Les émissions de $N-N_2O$ indirectes liées dues à la lixiviation et aux écoulements sont converties ensuite en N_2O de la façon suivante :

$$N_2O_L = N-N_2O_L \times 44/28$$

Récapitulatif des sources d'azote et émissions de N_2O des sols

Le tableau ci-dessous récapitule les quantités d'azote apportées aux sols par source en Métropole, sur la période 1990-2015.


Tableau 84: Azote apportés aux sols cultivés par source en Métropole (tonnes d'azote)

	Engrais minéraux	Déjections (produites et importées)	Pâture	Résidus	Boues	Compost
1990	2 585 531	623 650	1 023 012	894 246	17 123	21
1991	2 573 824	616 473	1 012 160	972 623	18 040	21
1992	2 405 223	610 653	1 007 528	1 029 555	19 006	22
1993	2 314 802	609 745	1 001 311	984 959	20 024	22
1994	2 228 047	613 218	1 003 787	966 677	21 096	27
1995	2 307 222	617 493	1 010 300	933 933	22 225	32
1996	2 408 022	619 941	1 013 200	974 095	23 712	41
1997	2 476 219	617 211	1 005 084	1 025 894	25 198	49
1998	2 508 314	618 900	999 760	1 064 541	26 685	57
1999	2 524 137	617 995	1 001 298	1 082 529	25 012	79
2000	2 458 629	633 604	1 031 324	1 075 026	23 339	87
2001	2 428 461	629 556	1 037 998	1 017 577	21 666	98
2002	2 330 914	622 847	1 008 946	1 099 164	20 803	111
2003	2 335 706	610 924	980 062	878 205	19 941	124
2004	2 311 158	603 091	962 562	1 133 957	19 078	136
2005	2 286 918	599 967	952 951	1 040 694	19 533	147
2006	2 244 861	598 921	952 708	1 025 432	19 989	162
2007	2 271 168	605 454	957 036	1 107 172	20 444	169
2008	2 239 632	621 396	952 386	1 143 315	20 899	176
2009	2 195 635	611 966	947 539	1 115 583	21 355	190
2010	2 171 534	610 703	941 272	1 022 677	19 070	203
2011	2 138 282	607 887	918 212	1 010 731	19 940	222
2012	2 154 800	600 603	908 291	1 093 450	18 786	240
2013	2 108 297	600 919	912 497	1 063 471	16 586	256
2014	2 176 410	608 099	920 030	1 187 230	18 959	272
2015	2 208 997	609 285	924 571	1 071 308	18 959	287

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/N_sources

La figure ci-dessous illustre la méthodologie globale mise en place pour estimer les émissions de N₂O des sols agricoles.

Figure 73 : Schéma de la méthodologie d'estimation des émissions pour le N₂O des sols

Schéma_OMINEA_3.ppt

Emissions de CH₄

Aucune émission de CH₄ n'est prise en compte pour ce secteur conformément aux méthodologies des lignes directrices du GIEC, les émissions de CH₄ des rizières sont traitées dans la section 3C.

Emissions de NH₃

En agriculture, le suivi de l'azote est très important car il permet d'assurer une estimation plus juste des émissions. Entre autres, les émissions de N₂O présentées plus haut sont directement liées aux émissions d'autres polluants azotés, en particulier l'ammoniac qui est le polluant majeur impactant le calcul des émissions indirectes de N₂O. La méthodologie d'estimation des émissions de NH₃ de l'élevage est donc présentée dans le NIR.

Les émissions de NH₃ sont calculées de la façon suivante :

$$NH_3 = \sum_i (F_{SN_i} \times FE_i) + F_{boues} \times FE_{boues} + F_{compost} \times FE_{compost} + F_{import_d\acute{e}jections} \times FE_{d\acute{e}jections}$$

Avec: F_{SN_i} = quantité annuelle de N d'engrais synthétique i appliquée aux sols (kgN/an) ; FE_i = facteur d'émission de NH₃ associé à l'engrais i (kg NH₃/kg N) ; F_{boues} = quantité annuelle de N des boues appliquée aux sols (kgN/an) ; FE_{boues} = facteur d'émission de NH₃ associé aux boues (kg NH₃/kg N) ; $F_{compost}$ = quantité annuelle de N des composts appliquée aux sols (kgN/an) ; $FE_{compost}$ = facteur d'émission de NH₃ associé au compost (kg NH₃/kg N) ; $F_{import_d\acute{e}jections}$ = quantité annuelle de N des déjections importées appliquée aux sols (kgN/an) ; $FE_{d\acute{e}jections}$ = facteur d'émission de NH₃ associé aux déjections (kg NH₃/kg N).

Les émissions de NH₃ des animaux à la pâture et celles liées aux déjections produites épandues sont comptabilisés en poste 3B. En revanche, les émissions liées aux déjections importées épandues sont bien comptabilisées en poste 3D.

Nous allons détailler ci-dessous les différents termes de l'équation pour le cas de la Métropole.

Dans le cas de l'Outre-mer, à l'heure actuelle, le facteur d'émission global induit, hors boues (car l'hypothèse est faite qu'il n'y a pas de boues épandues en Outre-Mer) exprimé par rapport à la surface des sols cultivés pour la Métropole est utilisé.

Engrais synthétiques

Les quantités d'azote apportées fournies par l'UNIFA [90] distinguent différentes catégories d'engrais : ammonitrates, sulphate d'ammoniaque, cyanamide calcique et nitrate de chaux, urée, solutions azotées, ammoniac anhydre, divers avec magnésium, autres.

Le guide méthodologique EMEP / EEA 2013 [664] propose des facteurs d'émission par défaut pour chacun des types de fertilisants minéraux, facteurs utilisés dans l'inventaire national et répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 85 : Facteurs d'émission de NH₃ pour les engrais minéraux

Type de fertilisant	kg NH ₃ / kg de N épandu
Ammoniaque anhydre	0,011
Nitrate d'ammonium (Ammonitrates)	0,037
Nitrate d'ammonium et de calcium (Cyanamide calcique + nitrate de chaux)	0,009
Sulfate d'ammonium	0,195
Solutions	0,125
Urée	0,243
Autres	0,037

Depuis 2014, un nouveau type d'engrais est considéré pour le calcul des émissions de NH₃ : l'urée avec inhibiteur d'uréase. Pour ces quantités d'engrais, le facteur d'émission par défaut EMEP est

adapté avec le facteur de réduction proposé par la guidance UNECE [809], qui indique une réduction de 70% des émissions d'ammoniac.

Par ailleurs, les enquêtes pratiques culturales 2011 menées par le MAAF [485] ont permis d'estimer les quantités d'urée enfouies directement. Pour ces quantités enfouies, le facteur d'émission par défaut EMEP est adapté avec le facteur de réduction proposé par la guidance UNECE [809], qui indique une réduction de 65% des émissions d'ammoniac.

Boues

Une faible part (5%) de l'azote des boues épandues est volatilisée sous forme de NH_3 , d'après EMEP 2006. Le facteur d'émission est constant et vaut 2732 g/Mg de boues épandues.

Compost

Pour les composts, le facteur d'émission utilisé est celui proposé par défaut par EMEP 2016 [900], pour les « other organic wastes ». Ce facteur d'émission est égal à 0,008 kg NH_3 /kg N.

Déjections importées épandues

Le calcul des quantités d'azote importées épandues est présenté dans la section « **Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées** », et la répartition des déjections entre porcins et volailles est connue.

Les facteurs d'émission proposés par EMEP 2013 sont exprimés à partir de l'azote ammoniacal (TAN). Faute de données précises sur ces déjections, leurs teneurs en TAN ont été recalculées à partir de données françaises. Pour les déjections d'origines porcines, un document de l'Institut du Porc a été utilisé [901]. Pour les volailles, des recalculs et hypothèses ont été faits à partir de données bibliographiques [800] et d'informations fournies par l'Institut Technique Aviculture (ITAVI).

Emissions de NO_x

En agriculture, le suivi de l'azote est très important car il permet d'assurer une estimation plus juste des émissions. Entre autres, les émissions de N_2O présentées plus haut sont directement liées aux émissions d'autres polluants azotés, dont fait partie le NO. Bien que ce polluant ne soit pas le principal responsable des émissions indirectes de N_2O , la méthodologie d'estimation associée est présentée ci-dessous.

Les émissions de NO_x sont déterminées de la façon suivante :

$$\text{N-NO} = \sum_i (F_{\text{SN}_i} \times FE_i) + (F_{\text{ON}} + F_{\text{PPP}}) \times FE_{\text{org}}$$

Avec : F_{SN_i} = quantité annuelle de N d'engrais synthétique i appliquée aux sols (kgN/an) ; FE_i = facteur d'émission de NO associé à l'engrais i (kg N-NO/kg N) ; F_{ON} : quantité annuelle de fumier animal, compost, boues et autres ajouts organiques appliquée aux sols (kgN/an) ; FE_{org} = facteur d'émission de NO associé aux apports organiques (kg N-NO/kg N).

Les paramètres F_{ON} et F_{PPP} sont décrits dans la section « **Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées** ». Le paramètre F_{ON} couvre à la fois les imports d'azote, l'épandage des déjections (produites et importées), des boues et des composts.

Le paramètre F_{SN_i} désigne les quantités d'azote apportées par type d'engrais synthétique. Les livraisons UNIFA [90] permettent de distinguer différentes catégories d'engrais : ammonitrates, sulfate d'ammoniac, cyanamide calcique et nitrate de chaux, urée, solutions azotées, ammoniac anhydre, divers avec magnésium, autres.

Les facteurs d'émissions utilisés proviennent d'une publication de l'IFA-FAO [706], qui distingue des facteurs spécifiques, exprimé en % N épandu volatilisé en N-NO :

- pour les ammonitrates et l'ammoniac anhydre : 0,5% du N épandu ;
- pour les autres engrais synthétiques : 0,6% du N épandu ;
- pour les apports organiques : 0,4% du N épandu

Cas des résidus de culture

Voir annexe 3

5.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes associées à cette catégorie sont élevées, notamment celles associées aux facteurs d'émission. En effet, la méthodologie employée est complexe car il y a un grand nombre de variables impactant les émissions et des difficultés pour déterminer chacune d'elles sont observées.

Une approche dite "Tier 2" de simulation numérique "Monte Carlo" a été réalisée en 2013 et mise à jour depuis, pour le secteur des sols agricoles (3.D) sur le protoxyde d'azote N_2O . Plus précisément, une simulation "Monte Carlo" a été effectuée pour estimer les incertitudes de chacune des trois activités du 3.D (3.D.a, 3.D.b) en tenant compte des lignes directrices du GIEC2006.

L'activité 3.D.a, relatives aux émissions directes des sols, comprend l'épandage de fertilisants synthétiques et des déjections animales (hors excréation), des résidus de culture, des boues et du compost et des animaux à la pâture. L'activité 3.D.2 concerne les redépôts atmosphériques et dans l'eau.

La méthodologie utilisée pour évaluer les incertitudes de "Monte Carlo" est celle élaborée par le GIEC au travers du guide des bonnes pratiques (cf. "Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux"- chapitre 6).

Des distributions normales ont été appliquées aux paramètres des activités et des facteurs d'émission (10 000 tirages par variables). Les valeurs moyennes sont les valeurs utilisées pour le calcul des émissions de l'inventaire. Les écarts-types relatifs (incertitude \approx 2 fois l'écart type d'une distribution normale) aux activités et aux facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une étude bibliographique comprenant les différentes lignes directrices et guides du GIEC pour les facteurs d'émission et de l'UNIFA (Union des Industries de la Fertilisation) pour les activités.

Des corrélations ont été prises en compte pour certains facteurs d'émission qui ont la même valeur pour des sources d'émissions différentes. Par exemple le facteur d'émission utilisé concernant la fraction d'azote émise sous forme de NO_x et de NH_3 liée à l'épandage des déjections animales est aussi utilisé pour la pâture. Le même tirage de ce facteur d'émission a donc été utilisé pour le calcul des émissions associées.

Les émissions directes de N_2O issue du secteur 3.D.a ont ainsi une incertitude de 150%. Les émissions indirectes de N_2O issues du secteur 3.D.b ont une incertitude de 300%.

Ces résultats d'incertitudes, déterminés par une approche tier 2 "Monte Carlo" à partir d'une simulation fine au niveau des paramètres du calcul des émissions, sont ensuite intégrés, dans une approche mixte tier 1 - tier 2, dans le tableau de calcul tier 1 des incertitudes tout secteur en annexe 7.

Concernant la cohérence temporelle des séries, celle-ci est bien respectée, la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période.

5.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps. De plus, une opération de revue bilatérale a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne deux fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs

évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

5.5.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	36 714	35 061	37 152	34 800	34 456	35 198	35 239	34 701	33 919	33 369	33 815	33 408	34 664	
Nouveau	kt CO ₂ e	35 748	34 171	36 223	33 972	33 640	34 376	34 453	33 927	33 197	32 661	33 119	32 699	33 972	33 564
Différence	kt CO ₂ e	-966	-890	-928	-828	-815	-821	-786	-774	-722	-708	-695	-709	-692	
	%	-3%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Ces modifications ont conduit à une baisse des émissions de N₂O moyennes annuelles sur la période 1990-2014 d'environ 850 ktCO₂e, principalement liée à l'affinement du calcul des émissions indirectes.

Description du recalcul

Le bilan de l'azote a été complètement revu et les méthodologies EMEP/GIEC ont été mises en cohérence pour le calcul des émissions indirectes. Au lieu d'utiliser les fractions de volatilisation par défaut du GIEC, les émissions des polluants concernées sont calculées avec la méthodologie EMEP.

Raison et justification

Amélioration de la méthode grâce à l'intégration de données nationales spécifiques.

5.5.6 Améliorations envisagées

Des travaux sont en cours pour tenter de mettre au point une méthode plus précise d'estimation des émissions de N₂O des sols. Ce projet doit encore être approfondi car les résultats n'ont pour l'instant pas été jugé suffisamment robustes pour une intégration dans les inventaires nationaux.

5.6 Brûlage de résidus agricoles (3F)

5.6.1 Caractéristiques de la catégorie

Le brûlage de résidus de culture est une pratique interdite en France, sauf dans le cas de dérogations préfectorales pour des raisons agronomiques ou sanitaires. Certaines surfaces sont donc encore brûlées mais cette pratique demeure peu répandue. Les principales cultures brûlées sont le lin et le riz (pailles riches en silice qui usent le matériel et possèdent un potentiel de dégradation faible). Une part significative des émissions rapportée provient du brûlage des sarments de vigne dont l'activité est tolérée et des surfaces de canne à sucre en Outre-mer pour lesquelles le brûlage fait encore partie des pratiques agronomiques.

En 2015, le brûlage de résidus agricoles n'est pas une catégorie clé.

5.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

La méthodologie utilisée correspond à une méthode GIEC de rang 2 du fait d'une estimation fine des quantités de résidus (biomasse et matière sèche).

Les émissions sont calculées à partir de l'estimation des superficies brûlées par culture, des quantités de résidus présentes après récolte pour ces cultures et des quantités de matière sèche contenue dans ces résidus. La description complète de la méthode d'estimation des résidus est présentée en annexe de la section 3D sur les sols agricoles. Pour les vignes, l'estimation des quantités de sarments brûlés est basée sur le taux de restitution des sarments à la parcelle qui est fournie dans les enquêtes pratiques culturales du SSP [707]. Pour la canne à sucre, l'estimation des surfaces brûlées est basée sur des publications de l'AMADEPA [708] et du CIRAD [709].

Emissions de CO₂

Conformément aux règles de la Convention Climat, les émissions de CO₂ de la biomasse non ligneuse ne sont pas rapportées dans les inventaires nationaux car considérés inclus dans un cycle court du carbone.

Emissions de CH₄, N₂O

La méthodologie utilisée est celle des lignes directrices GIEC 2006 [902]. L'équation utilisée est l'équation 2.27, chapitre 2 [902], et peut être réécrite de la manière suivante :

$\text{Emissions} = \text{MS}_{\text{brûlée}} * \text{FE}$
--

Avec :

MS_{brûlée} : Matière sèche des résidus brûlés en kg,

FE : facteur d'émission (0,0027 kg CH₄ / kg MS brûlée et 0,00007 kg N₂O / kg MS brûlée, tableau 2.5 des lignes directrices du GIEC [902]).

5.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes associées à cette catégorie sont élevées, notamment celles associées aux facteurs d'émission (respectivement 80% et 95% pour le CH₄ et le N₂O). En effet, les émissions liées au brûlage de résidus agricoles sont fortement dépendantes des conditions d'humidité des résidus et donc très variables. Les incertitudes des facteurs d'émission sont recalculées à partir de valeur par défaut du GIEC 2006 et majorées. L'incertitude de la donnée d'activité est quant à elle estimée à 30%.

La cohérence temporelle est bien respectée, la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période.

5.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps. De plus, une opération de revue bilatérale a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne deux fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs

évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

5.6.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3F

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	91	90	97	62	61	59	64	66	64	64	65	61	63	
Nouveau	kt CO ₂ e	91	90	97	62	61	59	64	66	64	64	65	61	63	64
Différence	kt CO ₂ e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0012	-0,062	
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-0%	-0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Les seuls recalculs effectués concernent les années 2013 et 2014 et sont liés à une mise à jour des superficies et des productions.

Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

5.6.6 Améliorations envisagées

A court terme aucune amélioration significative n'est prévue sur ce poste.

5.7 Chaulage des terres (3G)

5.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Le chaulage, c'est-à-dire l'apport au sol d'amendements basiques (roche calcaire broyée, chaux vive, scorie) est pratiqué depuis très longtemps en agriculture. Il permet de lutter contre l'acidification, phénomène qui diminue la fertilité du sol. Les apports sont de plusieurs types : calcaire broyé, dolomie, chaux vive chaux, magnésienne ou chaux éteinte. Les apports sous forme de calcaire et de dolomie entraînent des émissions de CO₂ lors de la décarbonatation des carbonates.

En 2015, le chaulage des terres n'est pas une catégorie clé.

5.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

La méthode appliquée est de rang GIEC 1.

Les livraisons d'amendements basiques sont fournies par l'ANPEA (Association nationale professionnelle pour les engrais et amendements) [332]. Sont considérés les amendements crus (calcaire + dolomie + Maërl), les amendements mixtes, les amendements engrais, les écumes de sucreries et les autres amendements.

Suite à la revue CCNUCC de septembre 2012, la méthodologie de comptabilisation des émissions de CO₂ liées aux écumes de sucreries a été ajustée. Les écumes de sucreries constituent un co-produit lié au procédé de raffinage du sucre utilisé en tant qu'amendement basique en agriculture. Des recherches sur ces produits ont montré que les écumes de sucreries contiennent une part importante d'eau qu'il est donc nécessaire de prendre en compte pour estimer la quantité réelle de carbonate de calcium contenue dans les écumes épandues. Après une recherche bibliographique, il a été considéré que les écumes de sucreries sont en moyenne composées de 24% de CaO ce qui correspond à 43% de CaCO₃ [535] (et non 100% comme cela était supposé antérieurement). Les émissions de CO₂ associées à l'épandage d'écumes de sucrerie ont donc été modifiées en conséquence. Il est également intéressant de noter que, suite à cette revue, des émissions de CO₂ ont été prises en compte au niveau des sites de production de sucre (auto-producteur de chaux). Ces émissions ne constituent pas un double-compte dans les inventaires, les émissions au niveau des sites de production et les émissions au niveau des terres agricoles constituant des émissions distinctes.

Les formats de rapportage exigent d'effectuer une séparation entre les amendements calcaires et dolomitiques. Cependant, certains amendements épandus en France sont mixtes : mélange de calcaire et de dolomie, ou mélange d'amendement cuits et crus.

Les quantités d'amendements sont réparties de la façon suivante :

Tableau 86 : Répartition des amendements carbonés

	Calcaire	Dolomie
Amendement calcaire pulvérisé, broyé ou concassé	100%	
Amendement calco-magnésien pulvérisé, broyé ou concassé	50%	50%
Maërl pulvérisé, broyé ou concassé	100%	
Amendement calcique mixte	50%	
Amendement magnésien mixte		50%
Amendements engrais	25%	25%
Carbonate de calcium issu de la production de pâte à papier	100%	
Dolomie pulvérisée, broyée ou concassée		100%
Ecumes de sucreries	100%	

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Amendements

Le total de l'allocation n'est pas de 100% pour les amendements engrais car ils sont constitués pour moitié d'amendements cuits. Pour les écumes de sucreries, ce sont bien les quantités de CaCO₃ recalculées comme expliqué précédemment qui sont rapportées dans la catégorie calcaire.

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ liées à l'épandage d'amendements carbonés sont estimées grâce au GIEC 2006 [799].

$$\Delta C_{\text{Lime}} = M_{\text{Limestone}} \times EF_{\text{Limestone}} + M_{\text{Dolomite}} \times EF_{\text{Dolomite}}$$

Avec :

ΔC_{Lime} = Emission annuelle de carbone due à l'application d'amendements carbonés, t C/an
 M = Quantité d'amendements calcaires (CaCO₃) ou dolomitique (CaMg(CO₃)₂), t C/an
 EF = Facteur d'émission, t C/t amendement (12% pour CaCO₃, 13% pour CaMg(CO₃)₂)

5.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude liée aux données d'activité est évaluée à 5%, sur la base de la variabilité interannuelle des livraisons. L'incertitude du facteur d'émission est égale à 1 car il correspond à la conversion des masses molaires.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

5.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

5.7.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3G

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	862	988	897	857	798	776	806	897	781	861	960	888	888	
Nouveau	kt CO ₂ e	915	1 049	955	914	860	844	833	920	802	886	971	903	904	863
Différence	kt CO ₂ e	+53	+61	+59	+57	+61	+68	+27	+23	+21	+24	+11	+16	+16	
	%	+6%	+6%	+7%	+7%	+8%	+9%	+3%	+3%	+3%	+3%	+1%	+2%	+2%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Les émissions ont été revues à la hausse, respectivement de 53 et 16 kt CO₂ en 1990 et 2014.

Description du recalcul

Les émissions liées à l'utilisation de carbonates issus de la production de pâte à papier ont été ajoutées.

Raison et justification

Amélioration de l'exhaustivité.

5.7.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration sectorielle n'est prévue pour ce sous-secteur.

5.8 Epandage d'urée minérale (3H)

5.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie concerne les émissions de CO₂ liées à l'hydrolyse de l'urée consécutive à l'épandage d'engrais sous forme uréique en agriculture. La forme uréique est contenue dans les engrais granulés de type urée et dans les engrais nommés solutions azotés qui contiennent 50% de leur azote sous forme uréique.

En 2015, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

5.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

La méthodologie utilisée correspond à une méthode de rang 1 du GIEC.

Emissions de CO₂

Afin d'estimer les quantités d'urée épandues, on utilise les données de livraisons de l'UNIFA [90] d'urée (tN) et de solutions azotées (tN) moyennées sur 3 ans. On suppose une répartition 50-50 entre l'urée et l'ammonitrate au sein de la solution azotée. On convertit ensuite ces livraisons (tN) en tonnes, à l'aide des masses molaires de l'urée et de l'azote, pour pouvoir appliquer des facteurs d'émissions du GIEC. L'équation 11.13 des lignes directrices GIEC 2006 [799] est utilisée avec un facteur d'émission de 0,2 kgC-CO₂/kg [799].

$E_{CO_2} = M \times EF \times 44/12$

Avec :

E_{CO_2} : Emissions annuelles de CO₂ liées à l'épandage d'urée (t CO₂/an)
 M : Masse d'urée (t/an)
 EF : Facteur d'émission (tC-CO₂/t)
 $44/12$: Conversion des tC-CO₂ en tCO₂.

5.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude liée aux données d'activité est évaluée à 5%, sur la base de la variabilité interannuelle des livraisons. L'incertitude du facteur d'émission est égale à 1 car il correspond à la conversion des masses molaires.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

5.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

5.8.5 Recalculs

Aucun recalcul pour ce poste.

5.8.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration sectorielle n'est prévue pour ce sous-secteur.

6 UTCATF (CRF 4)

6.1 Présentation générale du secteur

L'UTCATF traite toutes les questions relatives au carbone, depuis la biomasse vivante jusqu'à la matière organique des sols, et quelques émissions associées (émissions du brûlage sur site non agricole, etc.). Ce secteur intègre aussi désormais une catégorie à part : les produits ligneux récoltés (produits bois), pour lesquels des flux de carbone et donc de CO₂ sont rapportés.

De son côté, le secteur Agriculture conserve les émissions des sols liées à la fertilisation et à l'élevage ainsi que les émissions de particules liées au travail du sol. Avec l'application des lignes directrices du GIEC 2006, le secteur agricole intègre aussi les émissions de CO₂ liées à la décarbonatation des amendements agricoles autrefois rapportés en UTCATF.

Ces deux secteurs excluent les émissions liées à l'utilisation énergétique aussi bien en sylviculture et en agriculture, ces dernières étant prises en compte dans la catégorie CRF 1A4c du secteur Energie.

Le secteur UTCATF a la grande particularité de pouvoir constituer des puits de carbone, et de compenser ainsi une partie des émissions de CO₂. Il se distingue également des autres secteurs de l'inventaire par le fait qu'il n'est pas centré sur des processus d'émission bien matérialisés comme des usines, des bâtiments, des véhicules, etc.¹⁵ mais sur des unités géographiques telles que les forêts, les cultures, les prairies, les zones humides, etc. En pratique, ces unités géographiques conduisent à considérer de nombreux paramètres comme l'occupation, l'utilisation, l'historique des terres ou encore le climat.

Les substances visées sont les gaz à effet de serre direct (CO₂, CH₄, N₂O) et les polluants ayant un effet indirect (NO_x, CO en particulier) car cette section est essentiellement concernée par l'impact de ces activités sur les changements climatiques. Toutefois, les émissions de COVNM biotiques sont également considérées.

Tableau 87 : Catégories du secteur UTCATF estimées (O = Oui / N = Non) dans l'inventaire français

	Forêt	Cultures	Prairies	Zones humides	Artificiel	autres terres	Produits ligneux récoltés	Autres
	4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H
(I) Variation des stocks de différents réservoirs de carbone	O	O	O	O	O	N		
(I) Emissions directes de N ₂ O liées à la fertilisation	N	O*	O*	N	N	N		
(II) Emissions de CH ₄ et N ₂ O liées au drainage ou à la remise en eau	N	N	N	N	N	N		
(III) Emissions de N ₂ O liées à la minéralisation des sols	N	O**	O**	N	N	N		
(IV) Emissions indirectes de N ₂ O liées à la fertilisation	N	O*	O*	N	N	N		
(V) Emissions de CO ₂ , CH ₄ et N ₂ O liées au brûlage sur site	O	O**	O**	O	O	N		
Produits ligneux récoltés							O	
Autres								O

O* : Emissions intégralement rapportées dans le secteur agriculture

O** : Emissions partiellement rapportées dans le secteur agriculture

¹⁵ Il est à noter que ce mode de comptabilisation date du guide des bonnes pratiques UTCF 2003, il existait un autre mode de comptabilisation auparavant qui s'appuyait sur des processus (gestion forestière, conversion des terres, abandon de terres cultivées, etc.).

Pour un maximum de clarté, ce document méthodologique présente une section commune détaillée sur la représentation des terres, les réservoirs de carbone et les méthodes communes à l'ensemble des terres. Les méthodes spécifiques aux types de terres sont présentées dans les autres parties à la suite.

Sections spécifiques basées sur les catégories CRF :

- Forêts (section 4A),
- Terres cultivées (section 4B),
- Prairies (section 4C),
- Terres humides (section 4D),
- Zones urbanisées (section 4E),
- Autres terres (section 4F),
- Produits ligneux récoltés (section 4G),
- Autres (section 4H).

6.2 Définitions des types de terres

6.2.1 Forêts

Définitions

Définition de « Forêt »

En application des accords de Marrakech [189], la France retient, pour sa définition de la forêt, les valeurs minimales suivantes :

- Couverture du sol par les houppiers des essences ligneuses : 10%,
- Superficie : 0,5 ha,
- Hauteur des arbres à maturité : 5 m,
- Largeur : 20 m.

Une forêt peut être constituée soit de formations denses dont les divers étages arborés couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations composées d'essences ligneuses susceptibles d'atteindre 5 mètres de hauteur à maturité mais dont le houppier ne couvre pas encore 10% de la superficie sont classées dans la catégorie « Forêt », de même que les zones faisant normalement partie des terres forestières, temporairement déboisées par suite d'une intervention humaine ou de phénomènes naturels, mais qui devraient redevenir des forêts dans la limite de 5 ans suivant le déboisement.

Le terme « forêt » inclut les routes qui traversent les forêts, les pare-feux et les autres ouvertures de faible superficie, dont la largeur est inférieure à 20 m. Les haies brise-vent, les rideaux-abris arborés et les couloirs d'arbres ayant une superficie supérieure à 0,5 ha et une largeur de plus de 20 m sont également inclus dans la définition de forêt.

En revanche, les peuplements d'arbres respectant les seuils définis mais dont l'affectation est majoritairement non-forestière (vergers, parcs urbains, jardins etc.) sont exclus de la catégorie « Forêt ».

Cette définition de la forêt est conforme à celle communiquée antérieurement à l'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), dans le cadre notamment de l'enquête GFRA 2005.

Définitions de « Gestion forestière » et « Forêt gérée »

Pour la France, une forêt est **gérée** au sens de la CCNUCC lorsqu'elle fait l'objet d'opérations de gestion forestière visant à administrer ses fonctions écologiques, économiques et sociales. Le terme « opération de gestion forestière » recouvre les actions de coupes ou de travaux forestiers mais également les actions de planification forestière, d'accueil du public en forêt ou de protection des écosystèmes forestiers.

Seules les forêts exclusivement soumises aux processus naturels, en raison notamment d'une accessibilité limitée, sont considérées comme **non gérées**, elles sont estimées à partir des surfaces des « autres forêts » définies par l'IGN qui représentent environ 5% des forêts métropolitaines.

Définitions de « forêts restant forêts » et « terres devenant forêts »

La catégorie des forêts restant forêts correspond à l'ensemble des terres en forêt depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

La catégorie des terres devenant forêts correspond à l'ensemble des terres en forêt depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

6.2.2 Cultures

Définition de « terres cultivées »

La catégorie des « terres cultivées » comprend les terres cultivées et labourées ainsi que les parcelles en agroforesterie pour lesquelles la définition de forêt ne s'applique pas.

Cette catégorie comprend :

- Les cultures annuelles (céréales, racines et tubercules, cultures industrielles, légumes secs, légumes frais, fleurs),
- Les prairies temporaires (une prairie est dite temporaire lorsque le semis date d'au maximum 5 ans lors de l'enquête ce qui représente un maximum de 6 récoltes),

Les cultures permanentes qui restent en place pendant plus d'une campagne agricole (arbres fruitiers, baies, vignes, oliviers, pépinières, etc.)

Définition de « terres cultivées restant terres cultivées » et « terres devenant terres cultivées »

La catégorie des terres cultivées restant terres cultivées correspond à l'ensemble des terres en cultures depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

La catégorie des terres devenant terres cultivées correspond à l'ensemble des terres en cultures depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

6.2.3 Prairies

Définition de « Prairie »

Superficies toujours en herbe, il s'agit des zones couvertes d'herbe d'origine naturelle ou qui ont été semées il y a plus de 5 ans (contrairement aux prairies temporaires comptées en terres cultivées). La catégorie prairie inclut également les surfaces arborées ou recouvertes d'arbustes qui ne sont correspondent pas à la définition de la forêt et ne rentrent pas dans les catégories culture ou zone artificialisée comme la plupart des haies et des bosquets (surface boisée < 0,5 ha).

Définition de « prairies restant prairies » et « terres devenant prairies »

La catégorie des prairies restant prairies correspond à l'ensemble des terres en usage prairie au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

La catégorie des terres devenant prairies correspond à l'ensemble des terres en prairie depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

6.2.4 Zones humides

Définition de « terres humides »

Il s'agit des terres recouvertes ou saturées d'eau pendant tout ou une partie de l'année et qui n'entrent pas dans l'une des autres catégories (hormis la catégorie "Autres terres"). Cette catégorie inclut les retenues d'eau, les rivières et les lacs.

Définition de « terres humides restant terres humides » et « terres devenant terres humides »

La catégorie des « terres humides restant terres humides » correspond à l'ensemble des terres en usage « terres humides » au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

La catégorie des « terres devenant terres humides » correspond à l'ensemble des terres en usage « terres humides » au sens du GIEC depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

6.2.5 Zones urbaines

Définition de « zone urbanisée »

Terres bâties incluant les infrastructures de transport et les zones habitées de toutes tailles, sauf si celles-ci sont comptabilisées dans une autre catégorie. Cette catégorie peut donc inclure des terres enherbées ou boisées si leur utilisation principale n'est ni agricole ni forestière, c'est le cas des jardins, des parcs ou des terrains de sport.

Définition des « zones urbanisées restant zones urbanisées » et « terres devenant zones urbanisées »

La catégorie des « zones urbanisées » restant « zones urbanisées » correspond à l'ensemble des terres en usage « zones urbanisées » au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

La catégorie des « terres devenant zones urbanisées » correspond à l'ensemble des terres en usage « zones urbanisées » au sens du GIEC depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

6.2.6 Autres terres

Définition des Autres terres

Terres pour lesquelles aucune des catégories précédentes ne convient : sol nu, roche, glacier, et autres terres non gérées non comptabilisées ailleurs.

Définition de « autres terres restant autres terres » et « terres devenant autres terres »

La catégorie des « autres terres » restant « autres terres » correspond à l'ensemble des terres en usage « autres terres » au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

6.2.7 Produits bois

Définition du guide GIEC 2006 [710] : « Les PLR incluent tous les matériaux ligneux (y compris l'écorce) extraits des sites de récoltes. Les rémanents et autres matériaux laissés sur le site des récoltes doivent être considérés comme de la matière organique morte et non pas des PLR »

Définition de la décision UE n° 529/2013 du 21/05/13 : « produit ligneux récolté », tout produit issu de la récolte du bois, qui a quitté un site où le bois est récolté.

6.2.8 Autres

Cette section traite spécifiquement des émissions du barrage de Petit-Saut, seul barrage pris en compte dans l'inventaire français du fait de ses spécificités :

- Une surface importante de 30 000 ha,
- Un climat tropical,
- Une mise en eau sans déforestation préalable.

6.3 Description des méthodes et données utilisées


Suivi des terres en France

Approche utilisée

Dans le cadre de la CCNUCC, le guide UTCATF du GIEC [672] propose 3 approches de précision et de difficulté croissantes pour évaluer les changements d'utilisation des terres :

- Approche 1 : représentation basique des terres sans suivi de l'évolution de chaque catégorie de terre,
- Approche 2 : utilisation de matrices de changement d'utilisation des terres établies sur la base d'un échantillon statistique extrapolé à l'ensemble du territoire,
- Approche 3 : utilisation de matrices de changement d'utilisation des terres avec une couverture exhaustive et la possibilité de représenter spatialement une carte des changements d'utilisation des terres. L'approche 3 est le plus souvent issue de travaux à partir d'images satellites mais peut aussi en théorie être mise en œuvre à partir d'un échantillonnage statistique.

La méthodologie de suivi des terres mise en œuvre en France, présentée dans la suite du document, correspond à une approche 2 du GIEC. Elle couvre de manière exhaustive le territoire et permet de suivre l'évolution des terres par échantillonnage statistique sans pour autant autoriser une représentation géographique fine des changements d'utilisation des terres.

Figure 74 : Représentation schématique de l'approche 2 pour les 27 régions françaises (sur 45 ans)

Pour l'inventaire français, le suivi du territoire est réalisé au niveau régional (22 anciennes régions administratives métropolitaines et 5 territoires d'Outre-Mer). Des matrices annuelles de changement d'utilisation des terres sont réalisées pour chacune de ces 27 régions, et à compter de l'année 1970 (afin de réaliser des matrices de changement sur 20 ans dès l'année 1990) jusqu'à l'année d'inventaire.

Sources de données utilisées selon le territoire couvert

Selon la région considérée, ces matrices n'ont pas les mêmes sources d'information.

Tableau 88 : Sources d'information utilisée pour le suivi des terres en fonction de la région

Périmètre	Région	Source de données
France métropolitaine (22 régions)	Alsace	Île-de-France
	Aquitaine	Languedoc-Roussillon
	Auvergne	Limousin
	Basse-Normandie	Lorraine
	Bourgogne	Midi-Pyrénées
	Bretagne	Nord-Pas-de-Calais
	Centre	Pays de la Loire
	Champagne-Ardenne	Picardie
	Corse	Poitou-Charentes
	Franche-Comté	Provence-Alpes-Côte d'Azur
	Haute-Normandie	Rhône-Alpes
		Enquêtes TERUTI [197]
Outre-mer incluse dans le Protocole de Kyoto (5 régions)	Guyane	Etudes ONF-IGN [327, 382, 673]
	Guadeloupe	Etude ONF-IGN [383]
	Martinique	Etude ONF-IGN [384]
	Réunion	Etude ONF-IGN [385]
	Mayotte	RGA [389], SDGAGE [390], FRA [391]
Autres territoires		Non suivis

Suivi des terres en France métropolitaine

En France métropolitaine, le calcul des émissions/absorptions du secteur UTCATF fait intervenir des matrices d'occupation des terres basées sur une enquête nationale, présentée ci-dessous.

Description des enquêtes d'utilisation du territoire TERUTI

Le service statistique du ministère de l'agriculture (SSP) réalise annuellement une enquête, dite « TERUTI » sur l'occupation physique et l'utilisation fonctionnelle du territoire, à l'échelle de la


France métropolitaine¹⁶ [197]. Cette enquête est utilisée pour établir les matrices de changements d'utilisation des terres requises pour le calcul des émissions et absorptions du secteur UTCATF. Trois séries statistiques TERUTI distinctes sont disponibles au cours du temps, elles comportent des différences de nomenclature mais diffèrent principalement du fait du changement de l'échantillon observé.

- Série TERUTI (1982-1989)
- Série TERUTI (1992-2004)
- Série TERUTI-LUCAS (2005 - ... en cours)

Les enquêtes TERUTI suivent une méthode statistique annuelle basée sur la détermination de points d'échantillonnage répartis sur tout le territoire. Selon un protocole établi, chacun des points de l'échantillon choisi est visité sur le terrain par un enquêteur qui détermine, par observation, la nature de l'occupation du sol. Il détermine également son utilisation fonctionnelle (traduisant le rôle socio-économique du territoire observé), ce qui est très utile pour les inventaires UTCATF qui sont plus focalisés sur l'utilisation des terres que sur leur occupation proprement dite. L'observation répétée tous les ans des mêmes points permet d'appréhender l'évolution du territoire [197].

Jusqu'en 2004, cet échantillonnage est réalisé à partir de 15 600 photographies aériennes environ couvrant la France métropolitaine suivant un réseau composé de 4 700 mailles de 12 x 12 km de côté, composées chacune de 8 segments. Ces photographies servent à la détermination de 555 900 points de sondage. En 2004, ce nombre est descendu à 155 000 pour des raisons budgétaires.

Figure 75 : Représentation schématique de l'échantillonnage TERUTI



Ramené à la surface nationale, un point de l'enquête correspond à 50 ha pour Paris, sa couronne et le territoire de Belfort et à 100 ha pour le reste de la métropole (en 2004, la valeur du point est passée à 360 ha).

Depuis 2005 et TERUTI-LUCAS, le principe utilisé reste similaire mais l'échantillonnage est géo référencé et mieux harmonisé avec les autres pays européens. En France, les points d'échantillonnage de TERUTI-LUCAS représentent de manière approximative 94 ha pour Paris, sa couronne et le territoire de Belfort et 178 ha pour les autres départements métropolitains (sauf en 2005 où le nombre de points enquêtés a été réduit de moitié).

En 2011, aucune donnée TERUTI-LUCAS n'a été produite en raison du recensement agricole qui s'est déroulé la même année et depuis 2012, des modifications importantes ont été apportées à l'enquête. En effet, dans l'optique de limiter le travail des enquêteurs de terrain, les données du Registre parcellaire graphique (RPG) qui sont des données déclaratives des agriculteurs ont été exploitées. Ces données concernent des îlots agricoles, elles se sont substituées depuis 2012 aux

¹⁶ L'intégralité des départements d'Outre-mer est également couverte depuis 2005, sauf en Guyane où seule la bande littorale est suivie, mais cette enquête n'est actuellement pas utilisée dans les inventaires. Le suivi des territoires d'Outre-mer est réalisé à partir de travaux de télédétection.

données issues des enquêtes de terrain pour les points inclus dans des îlots déclarés au RPG. Cette modification entraîne des traitements spécifiques de la part du SSP en charge de l'enquête pour conserver une information cohérente sur la série commencée en 2005.

Tableau 89 : Source ou méthode utilisée pour le suivi des terres en Métropole en fonction de la période

Période	Source	Commentaire
1970-1982		Les taux de changements observés entre 1982 et 1989 ont été extrapolés à la période 1970-1982.
1982-1989	Série TERUTI (1982-1989)	L'année 1981 est également couverte par l'enquête mais présente des résultats incohérents avec le reste de la série, cette année de suivi a été supprimée de l'analyse.
1989-1992		Les taux de changements de la période 1989-1992 sont estimés par interpolation linéaire à partir des changements observés en 1989 et en 1993.
1992-2004	Série TERUTI (1992-2004)	Série de 12 années consécutives soit la série cohérente la plus longue dans les enquêtes TERUTI.
2004-2006		Les taux de changements de la période 2004-2006 sont estimés par interpolation linéaire à partir des changements observés en 2004 et en 2007.
2006-2010	Série TERUTI-LUCAS 1	La série TERUTI-LUCAS est basée sur des points d'enquêtes différents de ceux de l'enquête précédente.
2010-2011		Année non enquêtée. Les changements sont déduits des résultats obtenus l'année suivante.
2011-2014	Série TERUTI-LUCAS 2	Cette série est dans la continuité de la série TERUTI-LUCAS 1 sauf pour les points inclus dans des îlots de déclaration du registre parcellaire graphique (RPG) qui sert de source de remplacement.
2014-2015		Année non disponible actuellement

Nomenclature et correspondances avec les enquêtes d'utilisation du territoire TERUTI

La construction des matrices nécessite d'établir une correspondance entre les catégories d'occupation et d'utilisation des terres utilisées dans l'enquête TERUTI et les 6 catégories d'occupation des terres requises par le GIEC pour le calcul des émissions (forêts, terres cultivées, prairies, zones humides, zones urbanisées et autres terres). A retenir en particulier que, du fait des définitions retenues pour la forêt au sens de la CCNUCC, les dénominations de terres "GIEC" peuvent recouvrir des ensembles plus larges que le sens commun (ou suivant TERUTI). Par exemple, les espaces boisés n'atteignant pas les critères minimum de définition d'une forêt (avec un taux de couvert de 10% par exemple) sont classées dans la catégorie des prairies.

Tableau 90 : Extrait de la correspondance entre les codes TERUTI et la nomenclature GIES

		Catégorie d'utilisation										
		Productions végétales	Jachère	Elevage	Activités agricoles ...	Sylviculture ...	Pisciculture	Mines, carrières	Production d'énergie	Produits alimentaires...	Produits textiles,...	Etc.
		111	112	113	114	120	130	140	210	221	222	
Catégorie d'occupation	Forêt secondaire, feuillus ouverte	3114										Forêt de feuillus
	Peupleraie en plein (+ de 0,5 Ha)	3115										Forêt de peupliers
	Forêt de résineux fermée y c. sapin Noël	3121										Forêt de résineux
	Forêt résineux ouverte y c. sapin Noël	3122										
	Forêt mixte fermée (>40%)	3131										Forêt mixte
	Forêt mixte ouverte (10 à 40%)	3132										
	Bosquet de feuillus hors peupliers	3211										Prairie arborée Terres urbanisées Avec arbres
	Peupleraie en plein (- de 0,5 Ha)	3212										
	Bosquet de résineux	3220										
	Bosquet mixte	3230										
	Haie arbustive, feuillus y. c. peuplier	3311										
	Etc.											

L'intégralité des correspondances utilisées sont fournies en annexe (cf Annexe sur les correspondances TERUTI-inventaire).

De plus, afin de préciser le calcul des flux de gaz à effet de serre et de mieux comprendre l'évolution des différents types de terre, une nomenclature plus fine que les six catégories proposée par le GIEC a été mise en place au niveau français. Elle est basée sur les niveaux et les types de biomasse et comprend 16 catégories distinctes.

Tableau 91 : Les 16 sous-catégories d'utilisation des terres

Code niveau 1	Catégorie Giec	Sous-catégorie Citepa	Code niveau 2
100	Forêts	Feuillus	111
		Conifères	112
		Mixte	113
		Peuplier	114
200	Prairies	Prairie en herbe	212
		bosquet	213
		Haies	214
		Végétation arbustive	215
300	Cultures	Cultures	312
		Vergers	313
		Vignes	314
400	Zones humides	Zones humides	400
500	Zones artificielles	Artificiel nu, bâti	511
		Artificiel en herbe	512
		Artificiel arboré	513
600	Autres terres	Autres terres	600

Construction des matrices annuelles de changements de 1970 à la dernière année d'inventaire

Le calcul des émissions/absorptions du secteur UTCATF fait intervenir deux types de matrices :

- des matrices annuelles de changements pour évaluer les variations de surfaces mettant en jeu des phénomènes à cinétique rapide (déforestation),
- des matrices couvrant une période de 20 ans pour les phénomènes dont la cinétique est plus lente (par ex : constitution des stocks de carbone du sol, des litières). Cette période de 20 ans correspond à la valeur par défaut du GIEC. Bien qu'elle ne soit pas idéalement adaptée aux cinétiques en milieu tempéré pour lesquelles la période serait plus proche de 50 ans, d'évidentes limites sur la disponibilité des données conduisent à retenir cette valeur.

La construction de ces matrices est complexe en raison des différences de nomenclature et d'échantillonnage entre les séries TERUTI. Plusieurs traitements de données sont mis en place pour concilier les séries de données, conserver des superficies cohérentes au cours du temps et estimer les surfaces de changements avec le maximum de précision. Les difficultés majeures qui apparaissent lors de la réalisation de matrices sur de longues périodes comme les matrices 20 ans sont :

- Les **discontinuités** des superficies de chaque catégorie de terre entre les séries statistiques. Pour diminuer cet impact, les correspondances entre les nomenclatures TERUTI et la classification avec 16 catégories ont été adaptées et certaines terres reclassées. La principale discontinuité corrigée concerne une partie des prairies temporaires qui apparaissaient dans un code prairie dans la série TERUTI 1982-1989. Les surfaces en question ont été corrigées pour apparaître de manière correcte en cultures.
- Les **effets d'oscillation**. Les terres peuvent changer régulièrement d'utilisation et apparaître comme des changements d'utilisation alors qu'il s'agit en vérité de rotations. L'exemple type concerne les changements entre cultures et prairies. Il n'est pas évident de différencier les prairies temporaires classées en culture des prairies permanentes classées en prairie. Pour diminuer cet impact les surfaces de changement estimées annuellement sont calées et ajustées sur les périodes de suivi les plus longues disponibles.
- Les **effets de récolte**. L'une des principales difficultés observées concerne les surfaces forestières qui ont subi une coupe rase, car il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un défrichement (changement d'utilisation) ou de gestion forestière (terre qui reste en forêt). C'est notamment dans ces cas que l'information sur l'utilisation de la terre, disponible dans la base TERUTI, est très utile, la seule information sur l'occupation de la terre ne suffisant pas. Ainsi les terres forestières qui perdent leur couverture forestière mais qui demeurent en utilisation sylvicole ou sans usage sont reclassées en forêt et n'apparaissent logiquement pas dans les défrichements.
- Les **effets de seuil**. Beaucoup de terres sont à la limite de deux classes, c'est par exemple le cas des petites surfaces boisées qui peuvent être déclarées comme forêt une année (>0,5 ha) puis comme prairie l'année suivante (<0,5 ha) sans subir de changement réel. Elles peuvent donc apparaître successivement dans les deux catégories et être comptabilisées comme des changements d'utilisation. C'est pour diminuer l'impact de ces effets de seuil, que les catégories GIEC ont été subdivisées en 17 catégories en prenant en compte les quantités de biomasse.
- Les **années manquantes**. Les données relatives aux années manquantes avant 1982 et entre les séries statistiques sont reportées ou interpolées sur la base des années les plus proches de manière avoir une série complète depuis 1970 jusqu'à l'année d'inventaire.

Elaboration des matrices complètes à partir de l'année de référence 2007

Les matrices 20 ans nécessaires au calcul des émissions/absorptions du secteur UTCATF peuvent ainsi être élaborées en appliquant de manière itérative les taux annuels de changement d'utilisation à une année de référence (l'année 2007 a été choisie). Les matrices complètes de changement d'utilisation des terres sont ainsi conçues à partir des surfaces de l'année 2007 grâce aux équations suivantes illustrées par le schéma ci-après.

Équation 1 (UTCATF)


Avant 2007 : $A_{i,a} = A_{i,a-1} - \sum_j [A_Gains_{i,j,a}] + \sum_j [A_Pertes_{i,j,a}]$

Après 2007 : $A_{i,a} = A_{i,a-1} + \sum_j [A_Gains_{i,j,a}] - \sum_j [A_Pertes_{i,j,a}]$

Avec :

$A_{i,a}$	=	Surfaces pour l'occupation i, à la fin de l'année a
$A_{i,a-1}$	=	Surfaces pour l'occupation i, à la fin de l'année a-1
$A_{i,a+1}$	=	Surfaces pour l'occupation i, à la fin de l'année a+1
$A_Gains_{i,j,a}$	=	Surfaces gagnée par l'occupation i, au dépend de l'occupation j, durant l'année a
$A_Pertes_{i,j,a}$	=	Surfaces perdues par l'occupation i, au profit de l'occupation j, durant l'année a

Tableau 92 : Illustration du protocole d'estimation des surfaces à partir des surfaces de l'année 2007



Les matrices annuelles d'occupation des terres pour la France au périmètre Kyoto sont disponibles de 1990 à la dernière année dans les tables CRF (table 4.1) fournies à la CCNUCC.

Suivi des terres en Outre-mer

En Outre-mer, les systèmes de collecte de données diffèrent de la métropole : des travaux spécifiques sont donc réalisés pour chacun des territoires couverts. Une réflexion est également engagée au niveau national pour consolider le système d'information géographique dans les territoires d'Outre-mer notamment en étendant le domaine d'intervention de l'IGN aux forêts ultra-marines ce qui permettra la collecte de nouvelles données sur les zones forestières qui sont les plus importantes pour le secteur.

Suivi des terres en Guyane

Dans le cas de la Guyane, la situation est différente du fait de l'absence d'enquête TERUTI systématique et exhaustive pour le suivi des terres. Néanmoins, les changements d'utilisation des terres correspondent principalement à un phénomène de déforestation lié à la pratique des abattis (culture itinérante sur brûlis) et à l'orpaillage.

En raison de ces spécificités et de l'importance de la déforestation dans le protocole de Kyoto, trois études spécifiques des changements d'affectation des terres réalisées par télédétection et sur le même échantillon sont désormais disponibles et permettent de déterminer les surfaces déforestées annuellement sur ce territoire [327, 382, 673].

Ces études sont basées sur la photo-interprétation d'images LANDSAT et SPOT qui ont donc préalablement été acquises puis traitées (spatio-triangulation, orthorectification, dénuagement, mosaïquage).


En raison de l'objectif recherché et de la petite taille des surfaces en question (entre 0,5 et 1,5 ha) au vu de la surface forestière guyanaise et de la définition disponible des images satellites, une stratification a également été réalisée.

Trois strates ont ainsi été créées [673] :

- Une strate dite « renforcée » (R) qui réunit l'ensemble des zones où la pression anthropique est forte et où la probabilité d'une modification de l'occupation du sol est la plus élevée. Les mangroves sont incluses dans cette strate qui possède un taux de sondage élevé.
- Une strate dite « normale » (N) dans laquelle les changements d'occupation du sol sont très rares, voire absents. Cette strate possède un taux de sondage faible mais néanmoins suffisant pour détecter avec plus de neuf chances sur dix des changements de surface supérieurs à 10 000 hectares.
- Une strate P dite « de Petit Saut » afin de traiter le cas particulier du barrage de Petit Saut.

Ce barrage a été mis en eau en 1995, ce qui a eu pour conséquence une surface déboisée exceptionnelle. Ainsi, afin d'individualiser les changements d'affectation des terres consécutifs à cette mise en eau, une strate spécifique a été constituée. Le taux de sondage de cette strate est équivalent à celui de la strate renforcée.

Figure 76 : Représentation des 3 strates d'échantillonnage pour le suivi des terres en Guyane français



Le tableau suivant fait une synthèse des caractéristiques du plan d'échantillonnage [673].

Tableau 93 : Représentativité d'un point d'enquête dans chaque strate

Strate	Surface (ha)	Dimension de la maille (m)	Effectif échantillon	Surface d'extension d'un point	
				Théorique	Réelle
N	6 794 498	8 388 x 4 194	1 926	3 518	3 527,8
P	125 109	932 x 932	1 443	87	86,7
R	1 486 820	932 x 932	17 130	87	86,7

Le schéma d'échantillonnage mis en place est ainsi conforme aux recommandations du GIEC sur trois points :

- échantillonnage systématique,
- placettes d'observation permanentes (le même échantillon est observé et interprété en 1990, 2006 et 2008),
- stratification de l'échantillonnage à l'aide de données auxiliaires.

Le suivi d'occupation des sols et de changement d'occupation des sols est réalisé par interprétation visuelle (photo-interprétation) des images satellitaires de 1989, 2008 et 2012 (soit 16 786 points interprétés). Ainsi, pour chaque point du plan d'échantillonnage, une classe d'occupation du sol parmi les 6 classes définies par le GIEC, est attribuée, pour chacune des années (1990 en utilisant l'imagerie Landsat et 2006 et 2008 en utilisant les données SPOT). La surface prise en compte pour l'appréciation de l'utilisation du sol autour d'un point est une placette circulaire de 0.5 ha centrée autour du point échantillon.

En complément des classes d'occupation des terres classiques définies par les lignes directrices les cas suivants particuliers à la Guyane ont été pris en compte:

- la mangrove a été incluse dans la catégorie « Forêt » puisqu'elle en a les caractéristiques (taux de couvert et dimension des arbres la constituant),
- les zones d'orpaillage, ont été affectées à la classe « Infrastructure » qui inclut toutes les terres affectées par des aménagements humains quelles que soient leurs dimensions,
- la ligne de côte de la Guyane est soumise à des fluctuations temporaires très importantes de plusieurs centaines de mètres du fait des dépôts de sédiments et des phénomènes d'érosion. Aussi, une partie du territoire peut passer, dans le temps, des terres émergées à la mer et inversement. Afin de comptabiliser une surface constante du territoire entre 1989 et 2008, l'inventaire a porté sur une entité géographique fixe : limite administrative de la Guyane selon la BD CARTO © IGN. Il en résulte que certains points de l'échantillon ont pu se situer dans la mer à une des deux dates. Les points tombant en mer ont été affectés à la catégorie d'utilisation du sol « Autre terres ».
- Les travaux de photo-interprétation en Guyane ont mené aux résultats présentés dans les tableaux suivants. Ils permettent d'estimer les surfaces de changements de 1989 à 2012 (période de 19 ans) grâce à deux périodes de suivi 1989-2008 et 2008-2012. Les changements sont supposés constants au sein d'une même période de suivi.

Tableau 94 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane (ha)

	↗	2008						TOTAL 1989
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	
1989	Forêt	7 989 172	25 073	28 311	3 823	37 650	10 651	8 094 679
	Artificiel	910	16 009	637	273	0	0	17 829
	Culture	3 004	273	18 844	364	0	0	22 485
	Prairie	182	182	91	5 735	91	0	6 281
	Zone humide	4 734	546	1 365	273	234 082	3 368	244 369
	Autre	8 830	0	0	0	91	11 864	20 785
TOTAL 2008		8 006 832	42 083	49 248	10 469	271 914	25 882	8 406 427

Tableau 95 : Matrice 2008-2012 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane (ha)

	↗	2012						TOTAL 2008
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	
2008	Forêt	7 992 006	4 630	6 918	1 092	1 001	1 183	8 006 832
	Artificiel	1 634	40 084	91	273	0	0	42 083
	Culture	1 912	91	45 425	1 548	0	273	49 248
	Prairie	182	91	273	9 922	0	0	10 469
	Zone humide	2 458	273	91	182	268 728	182	271 914
	Autre	3 186	0	0	182	0	22 514	25 882
TOTAL 2012		8 001 378	45 169	52 798	13 200	269 729	24 153	8 406 427

Les changements d'utilisation entre 1987 et 1989 ont extrapolés en appliquant les taux de changement observés entre 1989 et 2008. Les changements d'utilisation entre 1970 et 1987 ont été négligés. Après 2012, les changements d'utilisation des terres ont également été estimés en reportant les taux de changements observés entre 2008 et 2012. Des matrices d'occupation des terres complètes ont ainsi pu être générées et utilisées pour la réalisation des inventaires d'émissions de la Guyane.

Suivi des terres en Guadeloupe

Pour la Guadeloupe, les matrices sont basées sur une étude par télédétection et photo interprétation [383] suivant le modèle de ce qui a été fait sur la Guyane permettant de déterminer les changements d'utilisation des terres entre 1989 et 2008 (période de 19 ans).

Tableau 96 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guadeloupe (ha)

	↗	2008						TOTAL 1989
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	
1989	Forêt	61 453	2 007	2 389	5 161	430	48	71 488
	Artificiel	0	14 001	573	239	0	143	14 956
	Culture	96	1 673	22 412	7 025	48	0	31 254
	Prairie	48	3 536	3 966	41 621	96	191	49 458
	Zone humide	287	0	96	239	1 625	0	2 247
	Autre	0	0	48	48	96	908	1 100
TOTAL 2008		61 884	21 217	29 484	54 333	2 295	1 290	170 503

Une seule période de suivi est disponible pour la Guadeloupe (1989 - 2008), les taux de changements annuels moyens de cette période sont appliqués à la série temporelle complète depuis 1970.

Suivi des terres en Martinique

Pour la Martinique, les matrices sont basées sur une étude par télédétection et photo interprétation [384] suivant le modèle de ce qui a été fait sur la Guyane permettant de déterminer les changements d'utilisation des terres entre 1989 et 2008 (période de 19 ans).

Tableau 97 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Martinique (ha)

	↗	2008						TOTAL 1989
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	
1989	Forêt	33 608	1 145	1 461	10 466	79	592	47 351
	Artificiel	79	10 782	0	237	0	158	11 256
	Culture	79	474	9 636	2 291	39	0	12 519
	Prairie	1 619	4 621	5 687	22 629	158	869	35 583
	Zone humide	553	79	39	79	711	0	1 461
	Autre	0	39	0	0	39	750	828
TOTAL 2008		35 938	17 140	16 823	35 702	1 026	2 369	108 998

Une seule période de suivi est disponible pour la Martinique (1989 - 2008), les taux de changements annuels moyens de cette période sont appliqués à la série temporelle complète depuis 1970.

Suivi des terres à la Réunion

Pour La Réunion, les matrices sont basées sur une étude par télédétection et photo interprétation [385] suivant le modèle de ce qui a été fait sur la Guyane permettant de déterminer les changements d'utilisation des terres entre 1989 et 2008 (période de 19 ans).

Tableau 98 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation pour La Réunion (ha)

	↗	2008						TOTAL 1989
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	
1989	Forêt	95 463	1 218	1 948	5 033	0	568	104 230
	Artificiel	0	16 722	325	893	81	122	18 143
	Culture	325	4 749	32 795	2 354	81	81	40 385
	Prairie	1 502	5 520	3 085	58 569	0	4 221	72 897
	Zone humide	0	41	203	81	1 664	0	1 989
	Autre	284	325	0	1 258	203	11 486	13 556
TOTAL 2008		97 574	28 575	38 356	68 188	2 029	16 478	251 200

Une seule période de suivi est disponible pour La Réunion (1989 - 2008), les taux de changements annuels moyens de cette période sont appliqués à la série temporelle complète depuis 1970.

Suivi des terres à Mayotte

Contrairement aux autres territoires d'Outre-mer hors PTOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion), il n'existe pas de travaux de suivi d'occupation des terres par télédétection et photo interprétation. Les matrices d'occupation des terres de Mayotte ont donc été construites en combinant plusieurs sources d'information [789, 790 et 791] permettant de reconstituer l'évolution

des surfaces depuis 1970. Les taux de changements estimés ne sont donc pas constants au court du temps, La matrice 20 ans 1989-2009 est présentée ci-dessous à titre d'exemple.

Tableau 99 : Matrice 1989-2009 produite en combinant plusieurs sources d'information pour Mayotte (ha)

	↗	2009						TOTAL 1989
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	
1989	Forêt	14 009	0	3 878	0	0	0	17 887
	Artificiel	0	1 650	0	0	0	0	1 650
	Culture	0	1 469	12 179	94	0	0	13 742
	Prairie	0	0	384	636	0	0	1 020
	Zone humide	0	0	0	0	22	0	22
	Autre	0	0	0	514	0	2 566	3 080
TOTAL 2009		14 009	3 119	16 440	1 244	22	2 566	37 400


Suivi des terres dans les territoires français hors périmètre Kyoto

Aucun suivi des changements d'utilisation des terres n'existe actuellement dans l'inventaire pour les territoires d'Outre-mer hors du périmètre Kyoto (Saint Martin, Saint-Barthélemy, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Clipperton, Terres Australes et Antarctiques).

Méthodes et définitions des réservoirs de carbone

Pour l'inventaire UTCATF il est demandé d'estimer l'ensemble des flux de carbone intervenant entre différents réservoirs de carbone afin d'estimer les flux de CO₂ qui ont lieu entre les terres et l'atmosphère. Le principe de ces flux de carbone entre réservoirs peut être schématisé de la manière suivante :

Figure 77 : Représentation schématique des flux de carbone estimés en UTCATF



Pour appréhender ce système, le GIEC présente deux méthodes :

- **la méthode des flux.** Elle nécessite d'estimer directement les flux bruts entrant et sortant d'un réservoir, ce qui revient par exemple à estimer les accroissements forestiers (flux entrant du réservoir biomasse vivante) et les récoltes (flux sortant du réservoir biomasse vivante).

Cette méthode permet de connaître également l'évolution du réservoir en question, la biomasse vivante dans cet exemple.

Équation 2 (UTCATF) (inspirée de l'équation 3.1.1 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.7 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta C = \sum_{ijk} [A_{ijk} \bullet (CI - CL)_{ijk}]$$

Avec :

ΔC	=	Variation de stock de carbone du réservoir, t C/an
A	=	Surface de la terre, ha
ijk	=	Indices correspondant aux climat i, type de forêt j, type de gestion k, etc.
CI	=	Gain en carbone, t C/ha/an
CL	=	Perte de carbone, t C/ha/an

- **La méthode des variations de stocks.** A partir de valeurs de stocks connues à deux moments différents pour un réservoir de carbone, il est possible de déterminer le flux net de carbone pour ce réservoir. Cette méthode permet de manière indirecte de connaître les flux bruts mais nécessite de faire des hypothèses complémentaires.

Équation 3 (UTCATF) (inspirée de l'équation 3.1.2 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.8 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta C = \sum_{ijk} (C_{t_2} - C_{t_1}) / (t_2 - t_1)_{ijk}$$

Avec :

C_{t_1}	=	Stock de carbone à l'instant t1, t C
C_{t_2}	=	Stock de carbone à l'instant t2, t C

Dans l'inventaire français, l'une et l'autre des méthodes sont utilisées en fonction de la disponibilité des données et de l'importance des flux en question.

Le guide UTCATF du GIEC définit 7 réservoirs de carbone :

- la biomasse vivante aérienne,
- la biomasse vivante souterraine,
- le bois mort,
- la litière,
- le carbone organique du sol,
- les produits ligneux récoltés.

La biomasse vivante aérienne

La biomasse vivante aérienne inclut les parties aériennes de tous les organismes vivants, néanmoins, en forêt, seules les essences arborées recensables (diamètre > 7,5 cm à la hauteur de 1,3 m) sont prises en compte dans l'inventaire, cela exclut les essences ligneuses du sous-bois, la flore herbacée et les plantes annuelles.

La biomasse vivante aérienne est évidemment un des réservoirs clé du secteur UTCATF. Elle peut constituer des stocks très importants en particulier dans le bois des arbres forestiers et peut fluctuer de manière rapide en fonction de la gestion associée. Dans l'inventaire français, la majorité des informations relatives à la biomasse vivante aérienne forestière (production, mortalité, stocks, prélèvements) provient de l'inventaire forestier national réalisé par l'IGN. Pour la biomasse hors forêt, les sources sont plus rares et sont élaborées à partir de sources diverses.

Les valeurs de stock de carbone à l'hectare de la biomasse vivante forestière sont uniquement utilisées dans le calcul des émissions liées aux défrichements. En métropole, ces stocks sont estimés à partir de données IGN, ils ne correspondent pas aux stocks moyens en forêt mais aux stocks moyens perdus lors de défrichements. Les données de l'IGN sont utilisées à un niveau de résolution intermédiaire. En culture ou prairie, les stocks de biomasse vivante sont estimés à partir des

données GIEC. En Guyane et dans les autres territoires d’Outre-mer, le stock de biomasse vivante est estimé de manière spécifique grâce aux études des données dendrométriques [328, 386]. Les variations de stocks de la biomasse vivante ne sont pas prises en compte sur les terres sans changement d’utilisation à l’exception des terres forestières.

Tableau 100 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne des terres forestières

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
France métropolitaine (5 interrégions)	Centre-est	66	52	56	44	Inventaire forestier national (IGN) [202]
	Nord-est	59	52	56	37	
	Nord-ouest	61	52	56	37	
	Sud-est	34	52	56	35	
	Sud-ouest	48	52	56	24	
Outre-mer inclus dans le Protocole de Kyoto (5 régions)	Guyane	166	n.d	n.d	n.d	ONF-CIRAD [328]
	Guadeloupe	49	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Martinique	48	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Réunion	5	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Mayotte	75	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
Autres territoires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

Tableau 101 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne des terres non forestières

	Zone arborée	Zone arbustive	Zone herbacée	Zone nue	Source de données
Prairies	Idem forêt	5	0		Estimation
Cultures	12 (vergers)	4 (vignes)	0 (cultures annuelles)		[493]
Zones humides				0	Estimation
Zones artificialisées	Idem forêt		0	0	Estimation
Autres terres	n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

La biomasse vivante souterraine

La biomasse vivante souterraine inclut l’ensemble des racines à l’exception des racines fines prises en compte dans la litière et le carbone organique du sol.

Dans l’inventaire français, les stocks et les variations de stock de carbone de la biomasse racinaire sont directement en lien avec la biomasse vivante aérienne. Ils sont estimés grâce à des facteurs d’expansion racinaire.

Tableau 102 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante racinaire des terres forestières

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
France métropolitaine (5 interrégions)	Centre-est	20	16	17	13	Inventaire forestier national (IGN) [202]
	Nord-est	18	16	17	11	
	Nord-ouest	18	16	17	11	
	Sud-est	10	16	17	11	
	Sud-ouest	14	16	17	7	
Outre-mer inclus dans le Protocole de Kyoto (5 régions)	Guyane	26	n.d	n.d	n.d	ONF-CIRAD [328]
	Guadeloupe	11	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Martinique	10	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Réunion	1	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Mayotte	17	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
Autres territoires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

Tableau 103 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne des terres non forestières

	Zone arborée	Zone arbustive	Zone herbacée	Zone nue	Source de données
Prairies	Idem forêt	2	0		Estimation
Cultures	4 (vergers)	1 (vignes)	0 (cultures annuelles)		[493]
Zones humides				0	Estimation
Zones artificialisées	Idem forêt		0	0	Estimation
Autres terres	n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

Le bois mort

On considère deux origines au bois mort :

- la mortalité naturelle La mortalité des arbres sur pied est estimée à partir des données de l'IGN [202].
- l'abandon des résidus de récolte lors de l'exploitation des parcelles forestières. Pour les résidus de récolte, 10 % de la partie aérienne récoltée est considérée comme abandonnée sur le site d'exploitation, ce qui correspond à la valeur par défaut du GIEC [199]. Cette valeur est jugée pertinente par les experts forestiers français.

Pour les terres sans changement d'utilisation, aucune variation de stock n'est prise en compte sauf suite aux tempêtes de 1999 et 2009 qui ont modifié fortement les stocks de bois mort en forêt. Pour les terres après changement d'utilisation (boisement et déboisement), le stock de bois mort à l'hectare pris en compte est estimé en métropole entre 1 et 2,5 t C/ha selon les types de peuplement [206]. En Guyane et dans les autres territoires d'Outre-mer hors PTOM, le stock de bois mort est estimé de manière spécifique grâce aux études des données dendrométriques [328, 386].

Tableau 104 : Stocks de carbone (tC/ha) dans le bois mort des terres forestières

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
France métropolitaine		1,0	1,0	2,5	2,5	[206]
Outre-mer inclus dans le Protocole de Kyoto (5 régions)	Guyane	8,8	n.d	n.d	n.d	[328]
	Guadeloupe	1,2	n.d	n.d	n.d	[386]
	Martinique	1,2	n.d	n.d	n.d	[386]
	Réunion	0,1	n.d	n.d	n.d	[386]
	Mayotte	1,9	n.d	n.d	n.d	[386]
Autres territoires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

La litière

La litière forestière est constituée :

- des branches mortes au sol de diamètre inférieur au seuil de recensabilité (donc exclues du réservoir bois mort),
- des couches humiques et fumiennes et des feuilles mortes (exclues du réservoir sol),
- des petites racines (exclues du réservoir biomasse vivante souterraine).

Dans l'inventaire français, le stock de carbone à l'hectare constitué par la litière est de 9 t C/ha en métropole [206]. Cette valeur, très difficile à estimer, correspond à la moyenne française des teneurs en carbone des litières forestières pour la métropole. En Guyane et dans les autres territoires d'Outre-mer hors PTOM, le stock de litière est estimé de manière spécifique grâce aux études des données dendrométriques [328, 386]. Aucune variation de stock n'est prise en compte sur les terres sans changement d'utilisation.

Tableau 105 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la litière des terres forestières

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
France métropolitaine		9,0	9,0	9,0	9,0	[206]
Outre-mer inclus dans le Protocole de Kyoto (5 régions)	Guyane	2,0	n.d	n.d	n.d	[328]
	Guadeloupe	0,6	n.d	n.d	n.d	[386]
	Martinique	0,6	n.d	n.d	n.d	[386]
	Réunion	0,1	n.d	n.d	n.d	[386]
	Mayotte	0,9	n.d	n.d	n.d	[386]
Autres territoires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

Le carbone du sol

Ce réservoir est constitué du carbone organique dans l'horizon 0-30 cm des sols. Le GIEC [199] subdivise les sols en deux grands types : minéraux et organiques. Les sols minéraux constituent la très grande majorité des sols de France ; les émissions des sols organiques sont actuellement négligées dans l'inventaire.

Les méthodes et données mises en œuvre pour le carbone des sols sont détaillées dans le paragraphe suivant et dans les parties spécifiques à chaque catégorie de terres.

Méthodes et données associées au carbone du solLe réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS)

La France bénéficie d'un réseau de mesures de la qualité des sols nommé RMQS, construit à l'initiative du groupement d'intérêt scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe les ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement, l'ADEME, le SOeS et l'INRA. D'après la description donnée par le GIS SOL, « Le réseau RMQS repose sur le suivi de 2200 sites répartis uniformément sur le territoire français, selon une maille carrée de 16 km de côté. Des prélèvements d'échantillons de sols, des mesures et des observations sont effectués tous les dix à quinze ans au centre de chaque maille. L'ensemble des opérations réalisées sur un site est détaillé dans le Manuel du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols. La première campagne de prélèvement en métropole s'est déroulée de 2000 à 2009 ». Dans le cadre de l'inventaire des gaz à effet de serre, les données de stock de carbone des sites RMQS ont pu être exploitées à différents niveaux, elles ont été fournies par l'unité Infosol de l'INRA [424].

Calcul de la variation de stock de carbone organique du sol

Les flux de carbone du sol sont estimés par la méthode de variation de stock grâce à l'équation générique du GIEC [199, 672].

Équation 4 (UTCATF) (inspirée de l'équation 3.3.3 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.25 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta C_{\text{Minéraux}} = \text{COS}_0 - \text{COS}_{(0-20)} / 20$$

$$\text{COS} = \text{COS}_{\text{REF}} \times F_{\text{UT}} \times F_{\text{RG}} \times F_{\text{A}} \times \text{Surface}$$

Avec :

ΔC	=	Variation de stock de carbone du réservoir, tC/an
$\Delta C_{\text{Minéraux}}$	=	Variations annuelles des stocks de carbone des sols minéraux, tC / an
COS	=	Stock de carbone organique du sol l'année d'inventaire, tC
COS_{REF}	=	Stock de carbone de référence, tC/ha
F_{UT}	=	Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres
F_{RG}	=	Facteur de variation de stock lié au régime de gestion (travail du sol principalement)
F_{A}	=	Facteur de variation de stock lié aux apports (organiques principalement)
Surface	=	Surface de la catégorie de terre concernée, ha

Stocks de carbone de référence (COS_{REF})

Les stocks de carbone du sol de référence (COS_{REF}) correspondent aux stocks de carbone natifs, sous végétation indigène, soit, en France, sous forêt. Les COS_{REF} utilisés correspondent donc aux stocks moyens régionaux observés sous forêt par le RMQS [424] pour la métropole et par l'ONF [328, 386] pour l'Outre-Mer.

Tableau 106 : Stocks de carbone de référence pour les sols (sols forestiers)

Périmètre	Région	tC/ha	Région	tC/ha	Source
France métropolitaine (22 régions)	Alsace	53	Île-de-France	49	Réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS) [424]
	Aquitaine	60	Languedoc-Roussillon	94	
	Auvergne	80	Limousin	87	
	Basse-Normandie	97	Lorraine	80	
	Bourgogne	77	Midi-Pyrénées	73	
	Bretagne	70	Nord-Pas-de-Calais	79	
	Centre	57	Pays de la Loire	59	
	Champagne-Ardenne	61	Picardie	59	
	Corse	81	Poitou-Charentes	61	
	Franche-Comté	88	Provence-Alpes-Côte d'Azur	84	
	Haute-Normandie	70	Rhône-Alpes	78	
Outre-mer inclus dans le Protocole de Kyoto (5 régions)	Guyane	100			[328]
	Guadeloupe	15			[386]
	Martinique	14			[386]
	Réunion	2			[386]
	Mayotte	64			[386]
Autres territoires		Non estimé			

Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres (F_{UT})

Le GIEC propose des valeurs par défaut pour le paramètre F_{UT} pour les cultures ($F_{UT}= 0.69$) et les prairies ($F_{UT}=1$). Ces valeurs par défaut ne sont cependant pas utilisées pour estimer l'impact des changements d'utilisation des terres dans l'inventaire français. En effet le paramètre F_{UT} est estimé de manière beaucoup plus précise à partir des données du réseau de mesure de la qualité des sols (RMQS) pour les cultures et les prairies. L'approche utilisée pour estimer ce réservoir correspond donc à une approche de niveau 2.

Pour les cultures et les prairies, les F_{UT} sont calculés à partir des stocks de carbone des sols observés par le RMQS en forêts, cultures et prairies sur des zones pédoclimatiques homogènes. Ces zones pédoclimatiques ont été définies selon les principes du GIEC [199], en croisant une cartographie des types de sols avec une cartographie des zones climatiques :

- la carte des zones climatiques a été produite par le JRC [722]. Elle contient 3 grands climats (1 = chaud tempéré humide ; 2 = chaud tempéré sec ; 3 = frais tempéré humide)
- la carte des textures pédologiques a été produite par l'INRA [719]. Elle permet de distinguer cinq niveaux de texture (1 = grossière ; 2 = moyenne ; 3 = moyenne fine ; 4 = fine ; 5 = très fine)

Figure 78 : Cartographie des zones climatiques






Figure 79 : Cartographie des zones pédologiques (basée sur la texture des sols)



En croisant ces trois cartes, une cartographie avec 15 zones pédoclimatiques, redécoupées par région administrative, a donc été construite :

Figure 80 : Cartographie des zones pédoclimatiques



Pour chacune des 15 zones pédoclimatiques, l'INRA calcule à partir du RMQS [424] le stock moyen pour les occupations suivantes : Cultures, Prairies et Forêt. Au sein de chaque zone pédoclimatique, la différence de stock entre deux occupations différentes est essentiellement liée à cette différence d'occupation et non pas à des critères pédoclimatiques.

Tableau 107 : Stocks de carbone moyens selon les caractéristiques des zones pédoclimatiques (tC/ha)

Texture	Climat	Occupation		
		Culture	Prairie	Forêt
Grossière	chaud tempéré humide	47	74	68
	chaud tempéré sec	36	49	47
	frais tempéré humide	71	96	82
Moyenne	chaud tempéré humide	50	69	60
	chaud tempéré sec	43	55	83
	frais tempéré humide	52	89	79
Moyenne-fine	chaud tempéré humide	51	75	66
	chaud tempéré sec	39	63	56
	frais tempéré humide	55	97	93
Fine	chaud tempéré humide	48	84	83
	chaud tempéré sec	39	37	68
	frais tempéré humide	54	87	81

Les différentiels de stock observés dans les zones pédoclimatiques dans chacune des régions sont ensuite combinés pour estimer un paramètre F_{UT} spécifique à chaque région pour les cultures et les prairies à partir de l'équation suivante.

Équation 5 (UTCATF)

$$F_{UT(o,r)} = \sum_z (\text{Surface}_{z,r} \times (\text{COS}_{o,z} / \text{COS}_{\text{foret}_z}) / \text{Surface}_r)$$

Avec :

$F_{UT(o,r)}$	=	Facteur de variation pour l'occupation o (culture / prairie) dans la région r, sans dimension
$\text{Surface}_{z,r}$	=	Surface de la zone pédoclimatique z dans la région r, ha
Surface_r	=	Surface de la région r, ha
$\text{COS}_{o,z}$	=	Stock de carbone pour l'occupation o (culture / prairie) dans la zone pédoclimatique z, tC/ha
$\text{COS}_{\text{foret}_z}$	=	Stock de carbone pour la forêt dans la zone pédoclimatique z, tC/ha

Pour les « terres urbanisées », les terres humides et les « autres terres », le RMQS ne dispose pas de mesures représentatives. Le paramètre F_{UT} est donc estimé différemment sur ces catégories de terres. Pour les sols urbains (sols nus et revêtus, enherbés, arborés), des valeurs spécifiques de stock de carbone issues de la littérature scientifique sont utilisés [721]. Aucun stock spécifique n'est pris en compte pour les « zones humides » et les « autres terres » (roches, sable, etc.).

Tableau 108 : Moyenne des FUT régionaux utilisés (Minimum et Maximum entre parenthèses)

→	Artificiel (nu, revêtu, bâti)	Cultures	Forêt, vergers et artificiel arboré	Prairie et artificiel enherbé	Zones humides	Autres terres
Artificiel (nu, revêtu, bâti)	1 (0.52-0.74)	1.71 (1.36-1.92)	2.24 (1.82-2.72)	2.41 (1.60-3.02)	1	1
Cultures	0.59 (0.52-0.74)	1	1.45 (1.24-1.73)	1.46 (1.18-1.61)	1	1
Forêt, vergers et artificiel arboré	0.45 (0.37-0.55)	0.70 (0.58-0.81)	1	1.03 (0.71-1.15)	1	1
Prairie et artificiel enherbé	0.42 (0.33-0.62)	0.69 (0.62-0.84)	0.98 (0.87-1.41)	1	1	1
Zones humides	1	1	1	1	1	1
Autres terres	1	1	1	1	1	1

Facteurs de variation liés à la gestion (F_{RG}) et aux apports (F_A)

Pour les terres sans changement d'utilisation, des variations de stock de carbone du sol sont calculées pour les « terres cultivées restant terres cultivées » et les « prairies restant prairies ». Les méthodes associées et les paramètres F_{RG} et F_A utilisés sont présentés de manière détaillée dans les parties relatives aux terres cultivées et aux prairies. Pour les autres terres sans changement d'utilisation les stocks de carbone du sol sont considérés à l'équilibre et aucune émission n'est calculée.

Pour les terres avec changement d'utilisation des terres, l'équation de base est simplifiée pour ne prendre en compte que les effets liés au changement d'utilisation des terres. Par conséquent $F_{RG} = 1$ et $F_A = 1$.

6.4 Forêts (CRF 4A)

6.4.1 Caractéristiques de la catégorie

Généralités

La forêt française couvre 22,9 millions d'hectares en 2015 dont 14,8 millions en Métropole. En Outre-mer l'essentiel de la forêt est située en Guyane avec 8,0 millions d'hectares, les autres territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE ne possédant qu'environ 0,2 millions d'ha de forêt.

En 2015, le bilan de CO₂ en forêt est un puits de 54 Mt. De 1990 à 2014, ce puits net a augmenté de plus de 37%, du fait des évolutions combinées de la séquestration et des prélèvements. Cette tendance s'explique par une surface forestière à la hausse depuis 1990, les défrichements estimés dans l'inventaire étant en partie compensés par les superficies nouvellement boisées. Sur ces terres forestières, l'accroissement ligneux est actuellement supérieur à l'exploitation de la ressource forestière à des fins de grumes, de trituration et d'usages énergétiques. Il est important de noter que la récolte forestière a augmenté ponctuellement les années suivant les épisodes des tempêtes en 1999, et dans une moindre mesure en 2009 et que tous les réservoirs de carbone sont fortement impactés par ces perturbations.

6.4.1.1 Forêts restant forêts (5A1)

Éléments méthodologiques de l'inventaire forestier produit par l'IGN

Les flux de carbone estimés pour la forêt sont en grande partie dérivés des travaux de l'IGN qui produit l'inventaire forestier de la France. Le protocole pour la production des résultats d'inventaire forestier de l'IGN est décrit en détail sur le site internet de l'IGN [594]. L'inventaire forestier repose sur un système d'échantillonnage systématique comportant annuellement environ 80 000 points d'inventaire.

Deux grandes étapes peuvent ensuite être distinguées :

- La photo-interprétation de tous ces points d'inventaire (classification par couverture et usage et estimation des surfaces),
- La visite de terrain sur une partie des points d'inventaire classés en forêt ou landes (estimation de plusieurs dizaines de caractéristiques qualitatives et quantitatives).

L'IGN combine ces différents travaux pour produire annuellement les résultats de l'inventaire forestier.

Accroissement (ou production brute)

En France métropolitaine, l'IGN fournit des estimations de la production brute au sein des forêts de production par type de peuplement et par interrégion (regroupement des 22 anciennes régions en 5 interrégions). Le protocole de terrain de l'inventaire forestier de l'IGN pour estimer ce paramètre de production est décrit sur le site internet de l'IGN [594].

Figure 81 : Carte des inter-régions IGN



La production brute annuelle totale de la forêt est estimée en sommant la production des arbres recensables depuis 5 ans (accroissement en volume des 5 dernières années), le recrutement (volume des arbres recensables depuis moins de 5 ans) et la production sur la période précédant leur mort des arbres coupés ou morts durant les 5 dernières années. La production annuelle brute est donc basée sur une estimation de la production sur une période de 5 ans en raison du protocole de collecte des données de terrain. Cette approche se justifie également par la forte variabilité interannuelle de l'accroissement des arbres qui peut ainsi être lissée dans les inventaires d'émission.

La production brute des arbres est estimée à partir des mesures de terrain notamment la circonférence, la hauteur, et l'accroissement radial des arbres présents. Elle est ensuite extrapolée à l'ensemble de la forêt française grâce aux travaux réalisés par photo-interprétation. Pour les

arbres recensables depuis 5 ans la production en volume (en m³ de bois fort tige IGN) est estimée par arbre grâce à l'équation suivante :

Équation 6 (Forêts)

$$\text{Production} = V_t - V_{t-5} = V''_t \times (1 - V'_{t-5}/V'_t)$$

Avec :

Production = Volume de production brute sur 5 ans entre l'année t et l'année t-5

V_t = Volume de l'arbre l'année t

V_{t-5} = Volume de l'arbre l'année t-5

V''_t = Volume de l'arbre l'année t estimé par un tarif de cubage à 2 entrées (circonférence, hauteur)

V'_t = Volume de l'arbre l'année t estimé grâce un tarif de cubage à 1 entrée (circonférence)

V'_{t-5} = Volume de l'arbre l'année t-5 estimé grâce un tarif de cubage à 1 entrée (circonférence)

Les volumes V''_t , V'_t , V'_{t-5} (exprimés en bois fort tige IGN) sont estimés à partir de tarifs de cubage spécifiques développés par l'IGN (IGN, 2010) :

- V''_t est fonction de la circonférence à 1,30 m et de la hauteur de l'arbre l'année t.
- V'_t et V'_{t-5} sont estimés par des tarifs de cubage à une seule entrée qui est la circonférence l'année t-5 (déduit de la mesure de l'accroissement radial).

Les tarifs de cubage à une entrée sont moins précis que ceux à deux entrées mais ils permettent de s'affranchir de la hauteur de l'arbre à t-5 qui est inconnue. L'utilisation du ratio V'_{t-5}/V'_t permet d'atténuer le biais que représente l'usage de tarifs de cubage à une seule entrée.

Explication issue de la méthodologie IGN [594] : « L'accroissement radial des cinq dernières années est mesuré sur tous les arbres vifs inventoriés de la placette. Pour ce faire, les agents de terrain utilisent une tarière de Pressler qui permet d'obtenir une carotte de bois prise à une hauteur de 1,30 m. Cette carotte est ensuite examinée et mesurée à la loupe pour disposer d'un accroissement radial en dixièmes de millimètres sur les cinq dernières années. Le cerne de l'année t n'est marqué qu'à la fin de la saison de végétation, c'est-à-dire vers la fin de l'été ou le début de l'automne. La campagne d'inventaire de l'année t débute en novembre de l'année t-1 à un moment où le cerne t-1 est pleinement constitué. C'est celui-ci qui est mesuré, ainsi que les quatre précédents, tout au long de la campagne de l'année t. Le cerne mis en place l'année t n'est pas mesuré. Les mesures de l'année n concernent donc bien les années de croissance t-5 à t-1 exactement.

Il est important de souligner que les méthodes d'inventaire de l'IGN ont changé en 2005 de manière à pouvoir produire des résultats nationaux tous les ans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Du fait de ces changements et de la nécessité d'avoir une information fiable et représentative, les résultats d'inventaire forestiers sont actuellement fournis sur des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc).

L'IGN produit des résultats de production brute en volume de bois fort tige IGN ce qui correspond à une unité traditionnellement utilisée dans les inventaires forestiers. Mais il fournit également ces résultats en biomasse totale et en carbone total grâce à l'utilisation de tarifs de cubage et de facteurs de conversion spécifiques. Pour les résultats de production en biomasse totale, l'équation UTCATF3 est également utilisée en revanche le paramètre V''_t est exprimé en biomasse totale et est estimé grâce à des tarifs de cubage différents [595] de ceux utilisés pour estimer les volumes en bois fort tige (IGN, 2010). Les données de production fournies par l'IGN sur des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc). Ces données sont traitées par l'IGN pour correspondre aux années médianes 2007, 2008, 2009, etc. dans l'inventaire de GES. Certaines années médianes correspondent donc à des périodes incluant ou non les impacts de la tempête Klaus qui a eu lieu en 2009.

Tableau 109 : Production brute annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée par inter-région telle qu'elle est fournie par l'IGN (exemple pour l'année 2007)

	PUREMENT FEUILLU	MIXTE	PUREMENT CONIFERE	PEUPLERAIE	TOTAL
CENTRE-EST	4 120	1 370	2 707	73	8 270
NORD-EST	7 964	1 352	1 828	127	11 272
NORD-OUEST	7 719	716	1 177	383	9 996
SUD-EST	1 882	557	1 523	19	3 981
SUD-OUEST	4 480	553	2 827	133	7 993
FRANCE	26 165	4 549	10 062	736	41 512

Les données transmises par l'IGN concernent actuellement les années de 2007 à 2012. Ensuite grâce à des données complémentaires, issues de l'IFN, sur la tendance des accroissements depuis 1990 et sur les jeunes peuplements, les accroissements et la mortalité sont estimés sur toute la période depuis 1990 pour les jeunes peuplements et les peuplements matures.

En Outre-mer (zone Kyoto), il n'existe pas de résultats similaires issus d'inventaires forestiers en raison de la faible exploitation forestière et du type de forêt. Des estimations ont donc été produites à partir des données par défaut du GIEC sur les accroissements forestiers. Ces résultats donnent un accroissement supérieur aux pertes dans tous les territoires, il a donc été choisi de manière conservatrice de conserver une hypothèse de stabilité de la biomasse forestière dans ces territoires en considérant que l'accroissement permet seulement de compenser les récoltes et ne génère pas de puits supplémentaire.

Mortalité

La mortalité annuelle correspond au volume des arbres qui sont morts durant l'année. En pratique l'IGN estime ce paramètre en mesurant les volumes des arbres morts depuis moins de cinq ans précédant la visite sur le terrain. La mortalité annuelle est estimée à partir des mesures de terrain notamment la circonférence et la hauteur des arbres morts présents. Elle est ensuite extrapolée à l'ensemble de la forêt française grâce aux travaux réalisés par photo-interprétation.

Dans le GIEC 2006, cette grandeur n'est pas clairement présentée elle est supposée incluse dans le paramètre $L_{\text{disturbances}}$ de l'équation 2.11 du GIEC 2006 [672] traitant des pertes de carbone des terres forestières.

L'IGN produit des résultats de mortalité en volume de bois fort tige IGN mais également en biomasse total et en carbone total grâce à l'utilisation de tarifs de cubage (Vallet, 2006) et de facteurs de conversion spécifiques. Les données de mortalité fournies par l'IGN concernent des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc). Ces données sont traitées par l'IGN pour fournir une mortalité « de fond » hors tempête Klaus (la mortalité liée à la tempête Klaus est traitée de manière distincte cf. paragraphe sur les tempêtes). Les résultats obtenus pour ces périodes sont appliqués aux années médianes (2007, 2008, 2009, etc). dans l'inventaire de GES. La mortalité est extrapolée sur toute la période depuis 1990 sur la base de la tendance estimée pour la production.

Tableau 110 : Mortalité annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée par interrégion telle qu'elle est fournie par l'IGN (exemple pour l'année 2007)

	PUREMENT FEUILLU	MIXTE	PUREMENT CONIFERE	PEUPLERAIE	TOTAL
CENTRE-EST	628	152	290	2	1 071
NORD-EST	372	76	78	5	531
NORD-OUEST	658	81	61	2	801
SUD-EST	360	116	257	0	732
SUD-OUEST	512	52	51	1	616
FRANCE	2 529	478	735	10	3 752

Prélèvements

Les prélèvements annuels de bois correspondent au volume des arbres qui sont récoltés durant l'année. Ils constituent des pertes de carbone pour les réservoirs de biomasse vivante. Dans le GIEC 2006, cette grandeur correspond aux paramètres L_{fellings} et L_{fuelwood} de l'équation 2.11 traitant des pertes de carbone des terres forestières.

Équation 7 (Forêts) (basée sur l'équation 2.11 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta\text{CFF}_L = L_{\text{wood-removals}} + L_{\text{fuelwood}} + L_{\text{disturbances}}$$

Avec :

ΔCFF_L	=	Perte annuelle de carbone due à la perte de biomasse dans les forêts restant forêts, t C/an
$L_{\text{wood-removals}}$	=	Perte annuelle de carbone due aux récoltes commerciales de bois, t C/an
L_{fuelwood}	=	Perte annuelle de carbone due aux récoltes de bois énergie, t C/an
$L_{\text{disturbances}}$	=	Pertes de carbone liées aux perturbations (pertes sans récolte), t C/an

Les prélèvements de bois sont actuellement déterminés en combinant deux sources :

- D'une part des données de prélèvement de bois sont produites de façon directe par l'IGN lors de son inventaire forestier national (source « directe »)
- D'autre part, le GIEC propose un modèle qui permet d'évaluer indirectement ces prélèvements, à partir des statistiques de ventes de bois d'œuvre et d'industrie (source « modèle »)

Ces deux sources, « directe » et « modèle », sont ensuite combinées pour évaluer le volume des prélèvements (cf. section sur les méthodes d'estimation des émissions pour plus de détails).

Bilan forestier

Tableau 111 : Paramètres et bilan pour la biomasse forestière totale en métropole (ktC/an)

	Accroissement	Mortalité	Prélèvements	Bilan
1990	35 895	-3 250	-21 974	10 671
1991	36 196	-3 275	-22 937	9 984
1992	36 514	-3 302	-23 428	9 784
1993	36 848	-3 331	-21 912	11 606
1994	37 175	-3 361	-21 811	12 003
1995	37 505	-3 394	-21 898	12 212
1996	37 845	-3 425	-21 131	13 289
1997	38 180	-3 455	-21 437	13 288
1998	38 516	-3 484	-21 097	13 935
1999	38 830	-3 512	-38 406	-3 088
2000	39 166	-3 544	-24 815	10 808
2001	39 493	-3 574	-21 861	14 058
2002	39 802	-3 603	-19 664	16 536
2003	40 128	-3 631	-18 966	17 531
2004	40 492	-3 663	-19 227	17 602
2005	40 824	-3 692	-18 848	18 284
2006	41 160	-3 722	-18 370	19 068
2007	41 512	-3 752	-18 420	19 340
2008	41 886	-4 268	-17 984	19 635
2009	42 797	-4 185	-25 541	13 070
2010	41 497	-3 969	-21 274	16 254
2011	40 169	-4 681	-20 775	14 713
2012	40 659	-4 604	-18 734	17 320
2013	40 348	-4 767	-18 301	17 280
2014	40 043	-4 920	-19 154	15 970
2015	39 741	-5 073	-19 550	15 118

6.4.1.2 Terres devenant forêts (5A2)

La catégorie des terres devenant forêts correspond à l'ensemble des terres en forêt depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC). Pour ces terres, aucun prélèvement n'est considéré, les flux de carbone correspondent au bilan entre croissance et mortalité pour la biomasse vivante et sont basés sur le différentiel de stock entre l'état initial et l'état final pour les autres réservoirs de carbone (cf. section sur les méthodes d'estimation des émissions pour plus de détails).

6.4.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

Emissions de CO₂Emissions de CO₂ liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les flux de CO₂ sont directement estimés à partir des flux de carbone observés entre les différents réservoirs de carbone des terres définis par le GIEC.

Emissions de CO₂ liées au brûlage

Les émissions de CO₂ provenant des feux de forêts sont estimées au moyen de facteurs d'émission de 50 tCO₂/ha (zone tempérée) et de 12 tCO₂/ha (zone méditerranéenne) issus de la littérature scientifique [795]. Ils sont très proches de ceux proposés par le GIEC 2006. Ces facteurs d'émission sont associés aux surfaces incendiées.

Pour l'Outre-mer, les stocks de biomasse spécifique de chaque territoire ont été pris en compte ce qui revient à des émissions de CO₂ de 42 t/ha pour La Réunion et 105 t/ha pour la Martinique.

Emissions de CH₄Emissions de CH₄ liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de CH₄ liées au brûlage

Conformément au guide UTCATF [199], la génération de CH₄ issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois est prise en compte. Lors de l'exploitation, on estime que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site (une autre partie non récoltée est abandonnée comme rémanent et comptabilisée dans le réservoir de bois mort), les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672]

Les émissions des feux de forêts sont estimées au moyen des facteurs d'émission de 141 kg/ha (zone tempérée) et de 35 kg/ha (zone méditerranéenne) tirés des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

Emissions de N₂OEmissions de N₂O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Les émissions de N₂O liées à la fertilisation des terres forestières sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de N₂O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N₂O liées à la minéralisation des sols sont actuellement négligées dans l'inventaire français pour les terres forestières.

Emissions de N₂O liées au brûlage

Conformément au guide UTCATF, la génération de N₂O issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois est prise en compte. Lors de l'exploitation, on estime que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site (une autre partie non récoltée est abandonnée comme rémanent), les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672]

Les émissions des feux de forêts sont estimées au moyen des facteurs d'émission de 7,8 kg/ha (zone tempérée) et de 2 kg/ha (zone méditerranéenne) tirés des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

6.4.2.1 Forêts restant forêts (5A1)

Calcul des variations de stock de carbone des forêts restant forêts (ΔCFF)

La catégorie des forêts restant forêts correspond à l'ensemble des terres en forêt depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC). Cette section vise essentiellement l'estimation des variations de stock de carbone pour chacun des réservoirs de carbone identifié par le GIEC. Cette estimation est illustrée par l'équation suivante inspirée du GIEC 2006 [672].

Équation 8 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.3 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CFF = (\Delta CFF_{LB} + \Delta CFF_{DOM} + \Delta CFF_{Soils})$$

Avec :

ΔCFF	=	Variation de stock annuelle dans l'ensemble des stocks de carbone des forêts restant forêts, t C/an
ΔCFF_{LB}	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an
ΔCFF_{DOM}	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse morte (bois mort et litière inclus) des forêts restant forêts, t C/an
ΔCFF_{Soils}	=	Variation de stock annuelle du carbone de la matière organique du sol des forêts restant forêts, t C/an

Biomasse vivante (Forêts restant forêts)

Calcul des variations de stock de carbone dans la biomasse vivante des forêts restant forêts (ΔCFF_{LB})

Le stock de carbone de ce réservoir évolue au cours du temps, dans l'inventaire français ses variations sont estimées à partir des accroissements, de la mortalité, des prélèvements forestiers et prennent en compte certains événements exceptionnels comme les tempêtes ou les feux de forêts (cf. la partie qui précède *Caractéristiques de la catégorie*). Les variations de stocks de carbone de la biomasse vivante des forêts restant forêts sont estimées par la méthode des flux.

Équation 9 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.4 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CFF_{LB} = (\Delta CFF_G - \Delta CFF_L)$$

Avec :

ΔCFF_{LB}	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an
ΔCFF_G	=	Gain annuel en carbone de la biomasse vivante, t C/an
ΔCFF_L	=	Perte annuelle en carbone de la biomasse vivante, t C/an

Calcul des gains pour la biomasse vivante des forêts restant forêts (ΔCFF_G)

Pour estimer l'accroissement des arbres ; en forêts restant forêts, le GIEC propose la méthode suivante.

Équation 10 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.9 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CFF_G = \sum_{ij} (A_{FF_{ij}} \bullet GTOTAL_{FF_{ij}}) \bullet CF$$

Avec :

ΔCFF_G	=	Accroissement annuel en carbone dans les forêts restant forêts, t C/an
$A_{FF_{ij}}$	=	Surfaces de forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), ha

GTOTAL_FF_{ij} = Accroissement moyen annuel en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an
 CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Cette équation est appliquée dans l'inventaire français avec n = 4 types de forêt (feuillus, résineux, mixtes et peupliers) et m = 5 régions climatiques (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre-Est, Sud-Ouest, Sud-Est). A partir des accroissements sur la forêt totale, sont calculés les accroissements pour les deux sous-catégories de forêt de l'inventaire : les terres devenant forêt et les forêts restant forêt.

Équation 11 (Forêts)

$$GTOTAL_FF_{ij} = GTOTAL_{ij} \bullet A_FF_{ij} \bullet Acc_FF_{ij} / (A_FF_{ij} \bullet Acc_FF_{ij} + A_LF_{ij} \bullet Acc_LF_{ij})$$

Avec :

GTOTAL_FF_{ij} = Accroissement normalisé moyen annuel en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an
 GTOTAL_{ij} = Accroissement moyen annuel en MS sur les forêts, tMS/an
 A_FF_{ij} = Surfaces des forêts restant forêts, ha
 A_LF_{ij} = Surfaces des terres devenant forêts, ha
 Acc_FF_{ij} = Accroissement moyen annuel en MS sur les forêts restant forêt, t MS/ha/an
 Acc_LF_{ij} = Accroissement moyen annuel en MS sur les terres devenant forêt, t MS/ha/an

Calcul des pertes pour la biomasse vivante des forêts restant forêts (ΔCFF_L)

Pour les pertes de carbone en forêt restant forêt l'équation suivante est utilisée.

Équation 12 (Forêts)

$$\Delta CFF_L = \sum_{ij} (P_FF_{ij} + Mortalité_FF_{ij}) \bullet CF$$

Avec :

ΔCFF_L = Pertes totales
 P_FF_{ij} = Prélèvements de bois (bois matériau et bois énergie)
 Mortalité_FF_{ij} = Mortalité moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an
 CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Calcul des prélèvements de bois des forêts restant forêts (P_FF_{ij})

Dans l'inventaire français, il est considéré que tous les prélèvements ont lieu sur les forêts restant forêt, les prélèvements de bois ne sont donc pas répartis entre forêts restant forêts et terres devenant forêts.

Méthode « directe »

Depuis l'édition 2012, les inventaires UTCATF intègre une nouvelle donnée issue de l'IGN : l'estimation des prélèvements en forêt [202]. En effet avec la mise en place de la nouvelle méthode d'échantillonnage de l'IGN en 2005, une nouvelle donnée est désormais disponible en plus de la production et de la mortalité, il s'agit du « prélèvement direct » en forêt sur des périodes de 5 ans.

Explication issue de la méthodologie IGN [594] : *Pour estimer les prélèvements, l'IGN revient sur toutes les placettes « forêt » et « peupleraie » inventoriées cinq ans auparavant et sur lesquelles des arbres vivants avaient été observés. Le choix du pas de temps de cinq ans correspond à la période d'évaluation des autres flux (croissance des arbres et mortalité). [...] Sur les points où au moins un prélèvement de moins de 5 ans est signalé, chaque arbre qui était vivant et inventorié au passage précédent est noté comme coupé ou non. Un arbre est noté coupé, que la grume soit vidangée ou non et que la souche soit déracinée ou non.*

Cette information est disponible pour des périodes de 5 ans 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc. Elle comptabilise les arbres prélevés en forêt entre deux campagnes d'inventaire forestiers et

permet d'évaluer, avec une incertitude faible, les volumes de bois récoltés en forêt. Il s'agit d'une information nouvelle qui n'est pour l'instant utilisée dans l'inventaire de GES que pour fixer le niveau moyen¹⁷ de prélèvements sur la période commençant en 2005 pour chacune des 5 régions climatiques (Centre-est, Nord-est, etc.).

L'IGN produit des résultats de prélèvement en volume de bois fort tige IGN mais également en biomasse total et en carbone total grâce à l'utilisation de tarifs de cubage (Vallet, 2006) et de facteurs de conversion spécifiques. Ces données ne sont donc pas encore utilisées pour estimer la tendance des prélèvements en forêt ni pour estimer le type de forêt dans lequel ont lieu les prélèvements. Les résultats de l'IGN concernent les prélèvements sur les terres forestières y compris celles qui seront finalement défrichées cette donnée est donc modifiée pour correspondre uniquement au prélèvement de bois en forêt au sens de la CCNUCC. Les prélèvements sur les terres défrichées sont estimées par l'IGN à environ 1,5 Mm³ de bois fort tige sur les années couvertes.

Équation 13 (Forêts)

$$P_{\text{Foret_IGN}} = P_{\text{Total_IGN}} - P_{\text{Défrichement_IGN}}$$

Avec :

$P_{\text{Foret_IGN}}$	=	Prélèvement dans les forêts, t C/an
$P_{\text{Total_IGN}}$	=	Prélèvement dans les forêts et sur les terres défrichées selon l'IGN, t C/an
$P_{\text{Défrichement_IGN}}$	=	Prélèvement sur les terres défrichées selon l'IGN, t C/an

Méthode « modèle »

La méthode dite « directe » (présentée ci-dessus) se substitue seulement partiellement à la méthode dite « modèle » préalablement en place qui estime les récoltes à partir des statistiques de vente de bois d'œuvre et de consommation de bois énergie. Car, pour pouvoir estimer les prélèvements depuis 1990 et appréhender le devenir du bois prélevé (savoir s'il est récolté, brûlé sur site, laissé en décomposition), il est nécessaire de conserver la méthode « modèle », la méthode directe servant de valeur de référence pour les années les plus récentes.

Les prélèvements de bois en forêt rapportés dans l'inventaire UTCATF sont donc cohérents avec les résultats de l'IGN obtenus par la méthode « directe », mais il est nécessaire de conserver la méthode « modèle » pour avoir un ensemble cohérent sur l'ensemble de la période inventaire et des données adaptées au rapportage dans les inventaires d'émissions. La méthode « modèle » correspond à la méthode GIEC d'estimation des prélèvements.

Équation 14 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.12 du GIEC 2006 [672])

$$L_{\text{wood-removals}} = H \bullet D \bullet BEF_R \bullet (1+R) \bullet CF$$

Avec :

$L_{\text{wood-removals}}$	=	Perte annuelle de carbone due aux récoltes de bois commercial, tC/an
H	=	Volume de bois commercial récolté annuellement, m ³ /an
D	=	Densité du bois, t MS/m ³
BEF_R	=	Facteur d'expansion applicable aux volumes récoltés, sans unité
R	=	ratio racine/aerien, sans unité
f_{BL}	=	fraction laissée en décomposition
CF	=	Fraction en carbone de la matière sèche, t C/t MS

¹⁷ A noter qu'il ne s'agit pas d'une moyenne arithmétique des prélèvements sur la période couverte mais d'une moyenne pondérée pour laquelle les années centrales « pèsent » plus que les années extrêmes.

Équation 15 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.13 du GIEC 2006 [672])

$$L_{\text{fuelwood}} = FG \bullet D \bullet BEF_R \bullet (1+R) \bullet CF$$

Avec :

L_{fuelwood}	=	Perte annuelle de carbone due aux récoltes de bois énergie, t C/an
FG	=	Volume de bois énergie récolté annuellement, m ³ /an
D	=	Densité du bois, t MS/m ³
BEF_R	=	Facteur d'expansion applicable aux volumes récoltés, sans unité
R	=	ratio racine/aerien, sans unité
CF	=	Fraction en carbone de la matière sèche, t C/t MS

La méthode « modèle » est basée sur l'estimation de deux valeurs :

- les **récoltes commerciales**, issues des statistiques de ventes de bois d'œuvre et d'industrie. En métropole, l'enquête annuelle de branche sur « exploitation forestière et scierie » du SSP (EAB) fournit les volumes de récoltes commerciales de bois à l'échelle régionale [200].
- les **récoltes non commerciales**. Il s'agit essentiellement de prélèvement pour le **bois de feu**, (soit une partie du prélèvement de bois énergie), qui doit spécifiquement être estimée. Bien que l'évaluation des volumes transitant par cette filière soit difficile de par la nature diffuse de l'activité, l'utilisation de bilans de consommation de biomasse à des fins énergétiques (résidentiel, tertiaire, chauffage urbain, industrie, etc.) permet de disposer d'une estimation réaliste des volumes prélevés. Ainsi, la consommation globale de bois énergie est fournie par le SOeS [1] mais cette donnée doit être adaptée pour estimer la récolte de bois énergie sur les terres forestières. Tout d'abord une partie du bois utilisé comme bois de feu provient d'une seconde vie d'un bois commercial (par exemple, brûlage d'une table en bois), une estimation du taux de recyclage des produits bois est donc prise en compte afin de ne pas effectuer de double comptage. Ce taux est estimé à 5% du bois énergie consommé dans le résidentiel [596]. Cette étude estime également que 70% du bois de feu consommé par les ménages est issu de forêt, les 25% restant représentant un prélèvement sur une autre ressource en bois (agriculture, etc.). Combinées avec des résultats de l'INESTENE [201], il a été possible de ventiler les quantités en fonction de leur provenance (forêts, bosquets ou haies, vergers et vignes) pour chacune des régions [493]. Ensuite une grande partie du bois consommé dans l'industrie correspond en fait à des connexes de scieries, ces consommations de bois dans l'industrie ne sont donc pas prises en compte pour éviter un double compte à l'exception du surplus de consommation observé depuis 2007 en raison de la production croissante de plaquettes supposées prélevées sur la ressource forestière. Enfin il existe un décalage entre la consommation de bois dans le résidentiel et sa récolte en forêt. En moyenne on considère que le bois énergie est conservé entre 2 et 3 ans ce qui signifie que la récolte de bois d'une année i peut être estimée de la manière suivante.

Équation 16 (Forêts)

$$\text{Récolte_BE}_{(i)} = (\text{Frac}_1 \bullet \text{Conso_BE}_{(i+2)} + \text{Frac}_2 \bullet \text{Conso_BE}_{(i+3)}) \bullet \text{FCV}$$

Avec :

$\text{Récolte_BE}_{(i)}$	=	Récolte de bois énergie l'année i, m ³
Frac_1	=	Part de la consommation de l'année i+2 correspondant à du bois récolté l'année i
Frac_2	=	Part de la consommation de l'année i+3 correspondant à du bois récolté l'année i
$\text{Conso_BE}_{(i+2)}$	=	consommation de bois énergie de l'année i+2, tep
$\text{Conso_BE}_{(i+3)}$	=	consommation de bois énergie de l'année i+3, tep
FCV	=	Facteur de conversion en volume, m ³ /tep

Malheureusement, Il n'est pas possible aux exploitants forestiers de prévoir quelle sera la consommation de bois énergie dans les années futures i+2 ou i+3, cette méthode ne permet donc pas d'estimer la récolte de bois énergie de manière fiable. Par conséquent, une autre approche a été privilégiée. Il a été supposé que les exploitants forestiers constituent des stocks permettant d'assurer deux années successives avec des consommations de bois très fortes. Ces stocks leur permettent donc de satisfaire la demande en bois et de reconstituer ces derniers en fonction de la consommation de l'année en cours et de l'année précédente. Il a ainsi été estimé que la récolte annuelle de bois énergie pouvait être approchée en moyennant les deux dernières années de consommation de bois énergie.

Équation 17 (Forêts)

$$\text{Récolte_BE}_{(i)} = (\text{Conso_BE}_{(i)} + \text{Conso_BE}_{(i-1)}) / 2 \bullet \text{FCV}$$

Avec :

Récolte_BE _(i)	=	Récolte de bois énergie l'année i
Conso_BE _(i)	=	consommation de bois énergie de l'année i
Conso_BE _(i-1)	=	consommation de bois énergie de l'année i-1
FCV	=	Facteur de conversion en volume, m ³ /tep

Dans l'inventaire actuel, le facteur de conversion en volume (FCV) est estimé à 4,5 m³/tep sur la base des estimations suivantes pour le bois énergie : 18GJ/t et 0.147 tep/stère et un facteur de densité moyen de 0.51 t/m³ obtenu à partir de CARBOFOR [204]. Pour l'industrie la consommation de bois est supposée essentiellement composée de sous-produits de l'industrie du bois (déjà pris en compte dans les récoltes de bois (grumes et industrie) sauf sur les années récentes pour lesquelles le développement du bois énergie génère un prélèvement additionnel sur la ressource.

- les récoltes de bois d'œuvre et le bois énergie ne sont pas indépendantes (une partie des arbres coupés pour produire du bois d'œuvre ou d'industrie part en bois énergie)
- les statistiques de récolte de bois ne différencient pas les récoltes de bois issues de terres forestières ou de terres défrichées,
- les statistiques de consommation de bois énergie ne distinguent pas la source du bois énergie consommé.

Tableau 112 : Récoltes de bois matériau et de bois énergie en Métropole depuis 1990.

ANNEE	BOIS D'OEUVRE (feuillus) (1000 m ³)	BOIS D'OEUVRE (résineux) (1000 m ³)	BOIS D'INDUSTRIE (feuillus) (1000 m ³)	BOIS D'INDUSTRIE (résineux) (1000 m ³)	BOIS ENERGIE (ktep)
1990	10 156	15 260	5 194	5 808	7 897
1991	9 724	14 077	5 435	6 283	8 347
1992	9 043	13 340	5 459	6 513	9 085
1993	8 033	12 509	4 732	5 901	9 203
1994	8 131	13 767	5 479	6 876	8 649
1995	8 290	14 374	5 523	7 271	7 992
1996	7 771	13 649	4 820	6 130	7 929
1997	7 845	14 245	5 342	6 495	8 058
1998	7 863	15 107	5 228	6 342	7 715
1999	7 952	15 240	5 366	6 503	7 353
2000	9 598	22 619	5 342	8 561	7 035
2001	7 642	18 952	4 788	8 477	6 747
2002	6 002	16 631	4 913	7 146	6 571
2003	5 719	15 120	5 142	6 283	6 458
2004	5 671	15 240	5 355	6 826	6 604
2005	6 076	14 803	5 413	6 805	6 759
2006	5 854	15 633	5 166	6 818	6 783
2007	6 343	16 427	5 344	6 840	6 604
2008	6 086	15 048	4 983	6 384	6 638
2009	5 228	17 216	4 113	8 235	6 928
2010	5 164	15 922	4 411	9 819	7 443
2011	5 479	15 427	4 418	7 857	7 726
2012	4 924	13 216	4 636	6 414	7 324
2013	4 809	13 624	4 089	5 716	7 372
2014	5 209	14 135	4 726	6 395	7 688
2015	5 127	13 785	4 663	6 039	7 596

Les prélèvements sont estimés par la méthode « modèle » avec l'équation suivante.


Équation 18 (Forêts)

$$P_{\text{modèle}_i} = \text{Récoltes_SSP}_i \bullet \text{BEF} + \text{Récolte_BE}_{(i)} \bullet (1 - \% \text{hors_forêt} - \% \text{houppiers}) \bullet \text{BEF_BE} - R \text{ Défrichement } \text{Modèle}_i$$

Avec :

P_modèle _i	=	Prélèvement de bois l'année i estimé par la méthode « modèle »
Récoltes_SSPi	=	Récoltes commerciale de bois matériau estimée par le SSP pour l'année i
BEF	=	Facteur d'expansion de biomasse applicable aux récoltes de bois matériau
Récolte_BE _(i)	=	Récolte de bois énergie estimée pour l'année i
%hors_forêt	=	Part du bois énergie récolté en forêt
%houppiers	=	Part des houppiers exploités pour du bois énergie
BEF_BE	=	Facteur d'expansion de biomasse applicable aux récoltes de bois énergie
R_Défrichement_Modelé _i	=	Prélèvement de bois estimé pour l'année i sur les terres défrichées par la méthode basée sur les matrices de changement d'utilisation des terres

Figure 82 : Représentation schématique de la méthode (dite « modèle ») d'estimation des émissions liées aux récoltes de bois)



Il existe donc deux méthodes pour estimer les prélèvements en forêt, la méthode « modèle » basée sur les lignes directrices du GIEC 2006 et la méthode « directe » de mesure des prélèvements par l'IGN. Ces deux méthodes sont combinées dans l'inventaire de GES actuel et les prélèvements sont estimés à partir de l'équation suivante.


Équation 19 (Forêts)

$$\text{Prélèvement}_i = P_{\text{modèle}_i} \bullet P_{\text{Foret_IGN}_{2005/20xx}} / P_{\text{modèle}_{2005/20xx}}$$

Avec :

- Prélèvement_i = Prélèvement de bois estimé pour l'année i
 $P_{\text{modèle}_i}$ = Prélèvement de bois estimé pour l'année i à partir des données commerciales de bois matériau et des consommations de bois énergie
 $P_{\text{Foret_IGN}_{2005/20xx}}$ = Prélèvement de bois estimé sur la période 2005-20xx par la méthode directe de l'IGN
 $P_{\text{modèle}_{2005/20xx}}$ = Prélèvement de bois estimé sur la période 2005-20xx à partir des données commerciales de bois matériau et des consommations de bois énergie.

Figure 83 : Représentation de l'ajustement sur la base des données de prélèvement direct issues de l'IFN



Équation 20 (Forêts)

$$P_{\text{FF}_{ij}} = \text{Prélèvement}_{ij}$$

Avec :

- $P_{\text{FF}_{ij}}$ = Prélèvement de bois estimé en forêt restant forêt, par type de forêt ($i = 1$ to n) et par zone climatique ($j = 1$ to m)
 Prélèvement_{ij} = Prélèvement de bois estimé, par type de forêt ($i = 1$ to n) et par zone climatique ($j = 1$ to m)

Facteurs d'expansion (BEF), tarifs de cubage et facteurs de conversion pour le bois

Pour les résultats produits par l'IGN, les volumes de biomasse totale sont obtenus par des tarifs de cubage [595] à savoir des équations qui peuvent s'appliquer aux caractéristiques de chaque arbre (espèce, circonférence, hauteur). Dans la méthode « modèle » il n'est pas possible d'utiliser ces tarifs de cubage, le GIEC propose donc l'utilisation de facteurs d'expansion de biomasse (BEF). Malheureusement ces BEF sont très difficiles à appliquer en dehors de leur propre périmètre d'étude. Pour cette raison, dans la méthode « modèle » les BEF utilisés sont des BEF spécifiques à la forêt française calculés à partir de la ressource sur pied et des tarifs de cubage utilisés par l'IGN. Les facteurs actuellement utilisés dans l'inventaire sont fournis par l'IGN, ils sont très proches des résultats disponibles dans le rapport CARBOFOR [204].


Tableau 113 : Facteurs d'expansion utilisés pour les prélèvements de bois matériau

	PUREMENT FEUILLU	MIXTE	PUREMENT CONIFERE	PEUPLERAIE
CENTRE-EST	1.65	1.45	1.27	1,42
NORD-EST	1.56	1.47	1.25	1,42
NORD-OUEST	1.59	1.53	1.30	1,42
SUD-EST	1.94	1.62	1.39	1,42
SUD-OUEST	1.66	1.52	1.31	1,42
FRANCE	1.63	1.50	1.30	1,42

Pour les facteurs d'expansion souterraine, plusieurs classes sont également distinguées. Les valeurs de 1,28 et 1,30 ont respectivement été retenues pour les peuplements anciens de feuillus et de conifères et les valeurs de 1,48 et 1,37 pour les jeunes peuplements de feuillus et de conifères [204].

Dans le cas du bois de feu, dans la mesure où la composition des essences récoltées n'est pas connue, les facteurs d'expansion retenus sont une valeur moyenne pondérée des facteurs d'expansion pour les feuillus et les conifères. Ces valeurs sont sensiblement variables suivant les années et valent approximativement 1,5 pour le facteur d'expansion branches et 1,29 pour le facteur d'expansion racine. Il en est de même pour la valeur d'infradensité.

Figure 84 : Conversion de volumes de bois commercialisés en carbone



Les données sur l'infradensité de la biomasse sont spécifiques à chaque essence, aussi bien pour l'estimation de l'accroissement que pour les prélèvements.

Tableau 114 : Infradensité utilisées pour les principales essences [598]

Essence	Densité en tMS/m ³	Essence	Densité en tMS/m ³
chêne	0.56	sapin, épicéa	0.38
hêtre	0.56	douglas	0.41
châtaignier	0.50	pin maritime	0.44
peuplier	0.36	pin sylvestre	0.43

Les travaux conduits dans le cadre du projet CARBOFOR ont également permis de retenir une valeur de teneur en carbone de la biomasse ligneuse plus adaptée au cas français. La valeur retenue dans les inventaires est de 0,475 au lieu de la valeur par défaut du GIEC fixée à 0,5.

Prélèvements de bois en Outre-mer

En Guadeloupe, Martinique et Réunion, la forêt représente moins de 1% de la superficie forestière française totale et est très peu exploitée, avec environ 13 000 m³ de récolte annuelle pour les années récentes. En Guadeloupe et Martinique il n'y a presque pas d'exploitation forestière et la récolte très faible provient de plantations d'acajou. A la Réunion l'exploitation forestière est également très faible et essentiellement basée dans les plantations de Cryptomeria. Selon les experts forestiers de l'Office National des Forêts (ONF) [533] et de l'Inventaire forestier national [534], les flux de carbone liés à la gestion des forêts sont négligeables dans ces îles.

A l'inverse, en Guyane, la forêt occupe une surface très importante avec environ un tiers de la superficie totale de la forêt française. Elle reste néanmoins peu exploitée aussi, avec environ 90 000 m³ de récolte en 1990 et environ 73 000 m³ pour les années récentes. En Guyane française, la situation est un peu différente car la superficie de la forêt est très importante, mais le faible niveau de l'exploitation forestière peut s'expliquer par plusieurs raisons : la faible densité de la population, la faible valeur du bois en Guyane française comparés au bois asiatiques ou africains, la difficulté d'accéder à la forêt, la difficulté pour transporter du bois flottant (la densité des arbres en Guyane française est souvent supérieure à 1).

Tableau 115 : Données forestières pour les départements d'Outre-mer

	Guadeloupe	Martinique	Guyane	La Réunion	Métropole
Surface (1000 ha)	64	49	8 082	88	15 500
Stock (1000 m ³)	26 000	15 000	2 829 000	17 000	2 500 000
Récolte (1000 m ³)	<0.5	2	73	11	45 000

Sources : Mémento Agreste Filière Forêt-Bois édition 2012 [532], IGN/IFN [202]

Cette faible exploitation des forêts ultramarines est illustrée par l'absence d'inventaire forestier et par les quelques données de récolte disponibles. Pour les années les plus récentes, la récolte annuelle sur ces quatre territoires cumulés est estimée à 86 000 m³ de bois. A titre de comparaison la récolte dans la partie métropolitaine est estimée à environ 45 000 000 m³, ce qui signifie que la récolte dans les territoires d'outre-mer correspond à environ 0,2% de la récolte totale. Ramené au stock de biomasse en forêt, le pourcentage de prélèvement est encore plus faible dans la mesure où les stocks de carbone par hectare sont très élevés en Guyane française.

Considérant que le niveau de récolte est très faible et qu'il est difficile actuellement d'estimer précisément les accroissements dans les territoires d'Outre-mer, il a été jugé préférable, par les experts forestiers français [533, 534], d'appliquer un principe de prudence et de considérer que la croissance de la forêt permet seulement de compenser la récolte.

Calcul de la mortalité des forêts restant forêts (Mortalité_{FF_{ij}})

La mortalité est répartie entre les forêts restant forêts et les terres devenant forêt grâce à l'équation suivante.

Équation 21 (Forêts)

$$\text{Mortalité}_{FF_{ij}} = \text{Mortalité}_{ij} \bullet A_{FF_{ij}} \bullet \text{Mort}_{FF_{ij}} / (A_{FF_{ij}} \bullet \text{Mort}_{FF_{ij}} + A_{AF_{ij}} \bullet \text{Mort}_{AF_{ij}})$$

Avec :

Mortalité _{FF_{ij}}	=	Mortalité normalisée moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an
Mortalité _{ij}	=	Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts, t MS/an
A _{FF_{ij}}	=	Surfaces des forêts restant forêts, ha
A _{AF_{ij}}	=	Surfaces des terres devenant forêts, ha
Mort _{FF_{ij}}	=	Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts restant forêt, t MS/ha/an
Mort _{AF_{ij}}	=	Mortalité moyenne annuelle en MS sur les terres devenant forêt, t MS/ha/an+

Calcul des flux de carbone liés aux tempêtes Lothar, Martin et Klaus

En plus de la mortalité « normale » des forêts, les tempêtes affectent brusquement et souvent durablement les stocks de carbone forestier, depuis 1990, la France a été touchée deux fois par des épisodes de tempêtes importants :

- En décembre 1999, les tempêtes Lothar et Martin ont touché quasi intégralement le territoire métropolitain et ont provoqué d'énormes dégâts notamment en Aquitaine et en Lorraine. Le bilan global s'élève à environ 175 Mm³ de chablis (en bois fort) selon les estimations de l'IFN.
- En janvier 2009, la tempête Klaus a également détruit de nombreuses surfaces forestières ; elle a touché le sud-ouest de la France et en particulier le massif forestier des Landes. Le bilan global s'élève à environ 42,5 Mm³ de bois à terre (en bois fort).

Les perturbations naturelles sont prises en compte par le GIEC.

Équation 22 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.14 du GIEC 2006 [672])


$$L_{\text{disturbances}} = A_{\text{disturbance}} \bullet BW \bullet (1 + R) \bullet f_d \bullet CF$$

Avec :

$L_{\text{disturbances}}$	=	Pertes de carbone annuelle, t C/an
$A_{\text{disturbance}}$	=	Superficie forestière affectée par la perturbation, ha/an
BW	=	Stock de biomasse moyen en forêt, t MS/ha
R	=	ratio racinaire/aérien, sans unité
f_d	=	Fraction de la biomasse touchée par la perturbation
CF	=	Fraction en carbone de la biomasse, t C/t MS

Cette équation n'est pas utilisée pour prendre en compte l'effet des tempêtes car il existe des données statistiques sur les volumes de chablis (IGN) et sur les volumes de chablis prélevés (SSP et IGN). Ces données sont donc incluses dans les prélèvements de bois.

Figure 85 : Représentation de l'évolution des stocks de carbone suite à une tempête



Suite aux tempêtes, l'ensemble des chablis ne peut être mobilisé, ces tempêtes génèrent donc une augmentation brusque du bois mort en forêt. Ce bois mort se dégrade au cours du temps et génère un flux de CO₂ vers l'atmosphère qui tend à rétablir un niveau d'équilibre pour le stock de bois mort en forêt. Dans l'inventaire français cette dégradation du bois mort est supposée suivre une cinétique classique d'ordre 1 à partir d'une durée de dégradation moyenne de 10 ans pour le bois mort. Cela correspond, pour le stock de bois mort excédentaire, à une valeur de demi-vie (temps pour que le stock diminue de moitié) de l'ordre de 7 ans (cf. schéma ci-dessus sur l'évolution des stocks de carbone suite à une tempête). Cette cinétique est néanmoins bornée à une durée de 20 ans ce qui signifie que au bout de 20 ans l'équilibre du réservoir bois mort est retrouvé et l'ensemble du bois mort lié à la tempête a été converti en émission sur la cette période de 20 ans.

Calcul des émissions liées au brûlage des résidus de récolte

Le brûlage sur site réalisé au cours de la récolte de bois est pris en compte et génère différents gaz à effet de serre directs et indirects (N₂O, NO_x, CO et CH₄) en plus du CO₂. Le volume de bois brûlé sur site est mal connu il est donc estimé à partir des données par défaut du GIEC en supposant que 10% de la biomasse aérienne est laissée en décomposition et que le reste des rémanents est brûlé ce qui correspond à une fourchette de 4% à 15% de la biomasse aérienne totale selon les essences. Ces émissions sont encore estimées à partir des facteurs d'émission du GIEC 2006.

Équations 23 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.27 du GIEC 2006 [672])

Emissions = Quantité_brûlée • Facteur_oxydation • Facteur_Emission

Avec :

Emissions	=	Emissions de CH ₄ , N ₂ O, CO et NO _x , t
Quantité_brûlée	=	Quantité de matière sèche mise à brûler, t MS
Facteur_oxydation	=	Part de la matière sèche réellement brûlée (valeur utilisée : 90%)
Facteur_Emission	=	Facteur d'émission en kg / t brûlée (CH ₄ = 4.7 // CO = 107 // NO _x = 3 // N ₂ O = 0.26)

Calcul des émissions liées aux incendies de forêt

Les feux de forêts génèrent des perturbations importantes des stocks de carbone forestier. Ils provoquent des flux très variables et parfois importants de CO₂ de la biomasse vivante vers l'atmosphère ainsi que l'émission de nombreux polluants liés à la combustion. Ces émissions sont rapportées dans la catégorie CRF 5A1 pour le format CCNUCC et sous l'article 3.4 option « gestion forestière » pour le Protocole de Kyoto. En France métropolitaine, pour estimer les émissions des incendies de forêt, on considère séparément deux grandes zones : , la zone méditerranéenne, qui est plus sujette aux incendies de forêt que le reste du territoire, et qui présente une densité de biomasse inférieure aux autres forêts métropolitaines. Pour cette zone, les surfaces brûlées annuellement proviennent de la base PROMETHEE [297]. Pour le reste de la France, les surfaces brûlées proviennent du Ministère chargé de l'agriculture [298].

En Outre-mer (périmètre Kyoto), différentes sources sont utilisées pour estimer les surfaces brûlées : la BDIFF [723], la DRAAF Réunion [601] pour cette île qui est le seul territoire d'Outre-Mer fréquemment sujette à des incendies ; et divers documents officiels [724, 725, 726] pour tenir compte de la particularité de ces territoires (cultures sur brûlis, feux de brousse).

Tableau 116 : Surfaces incendiées en France depuis 1990

ANNEE	METROPOLE (Zone Prométhée)	METROPOLE (Zone hors Prométhée)	OUTRE-MER (Zone Kyoto)
1990	53 897	18 728	1 055
1991	6 549	3 581	1 036
1992	12 765	3 828	1 055
1993	11 901	4 797	1 043
1994	22 605	2 390	1 033
1995	9 988	8 149	1 067
1996	3 119	8 281	1 502
1997	12 250	9 331	1 015
1998	11 243	8 039	1 111
1999	12 782	3 124	1 808
2000	18 860	5 218	1 021
2001	17 965	2 677	1 094
2002	6 298	23 871	1 080
2003	61 424	11 576	1 013
2004	10 596	3 104	1 018
2005	17 356	5 044	1 068
2006	5 483	1 917	1 082
2007	6 485	2 015	1 013
2008	3 746	2 260	1 052
2009	11 113	5 887	1 065
2010	5 453	4 847	1 989
2011	4 492	4 908	3 729
2012	4 392	4 208	1 826
2013	1 922	1 308	731
2014	4 113	3 327	1 574
2015	3 111	8 049	1 414

Les émissions sont estimées au moyen de facteurs d'émission spécifiques à chacune de ces deux zones pour refléter dans la mesure du possible les différences de type de végétation et leur densité. La combustion lors des incendies de forêt n'étant par nature pas maîtrisée, la représentation des émissions reste imprécise. La variabilité des émissions dans l'espace et dans le temps est donc à l'origine d'une incertitude élevée que l'utilisateur de ces données s'efforcera de conserver à l'esprit.

Equation 24 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.14 du GIEC 2006 [672])

$$L_{\text{wild_fires}} = \sum_i A_{\text{burnt}(i)} \bullet BW_i \bullet \text{Frac_burn}_i \bullet CF$$

Avec :

$L_{\text{wild_fires}}$	=	Pertes de carbone annuelle liée aux feux, t C/an
$A_{\text{burnt}(i)}$	=	Surface brûlée annuelle dans la zone géographique i, ha
BW_i	=	Stock de biomasse sur les surfaces brûlées dans la zone géographique i, t MS/ha
Frac_burn_i	=	Fraction de la biomasse effectivement brûlée dans la zone géographique i
CF	=	Fraction en carbone de la biomasse, t C/t MS

Biomasse morte (Forêts restant forêts)

Calcul des variations de stock de carbone dans la biomasse morte des forêts restant forêts (ΔCFF_{DOM})

Les variations de stock de carbone pour la biomasse morte sont ensuite décomposées entre bois mort et litière.

Bois mort

Équation 25 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.17 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CFF_{DOM} = \Delta CFF_{DW} + \Delta CFF_{LT}$$

Avec :

ΔCFF_{DOM}	=	Variation annuelle de stock dans la biomasse morte dans les forêts restant forêts, t C/an
ΔCFF_{DW}	=	Variation de stock dans le bois mort dans les forêts restant forêts, t C/an
ΔCFF_{LT}	=	Variation de stock dans la litière dans les forêts restant forêts, t C/an

Pour ce qui est du bois mort, le GIEC propose le choix entre les deux méthodes de base pour ce secteur :

- la méthode des flux et la méthode des variations de stock.

Équation 26 (Forêts) (Méthode des flux inspirée de l'équation 2.18 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CFF_{DW} = [A \bullet (B_{into} - B_{out})] \bullet CF$$

Avec:

ΔCFF_{DW}	=	Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les forêts restant forêt, tC/an
A	=	Surface de forêt gérée restant forêt, ha
B_{into}	=	Flux moyen entrant pour le réservoir bois mort, t MS/ha/an
B_{out}	=	Flux moyen sortant pour le réservoir bois mort, t MS/ha/an
CF	=	Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Dans les inventaires français, le paramètre B_{into} est estimé, il correspond à la mortalité, mais le paramètre B_{out} n'a pas pu être estimé de manière pertinente, il a donc été considéré équivalent à la mortalité ce qui correspond à une stabilité du stock de carbone dans le bois mort. On considère donc dans l'inventaire actuel que $B_{into} = B_{out}$, que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps. Cette hypothèse de stabilité est appliquée pour toutes les terres en forêt gérée restant forêt sauf après les tempêtes qui génèrent des augmentations brusques et temporaires du stock de bois. Dans ces cas une méthode des flux est appliquée avec une estimation du paramètre B_{into} basée sur les dégâts observés après tempête et B_{out} sur le stock de bois mort supplémentaire associé à une cinétique de décomposition mort.

- la méthode des variations de stock.

Équation 27 (Forêts) (Méthode des variations de stock inspirée de l'équation 2.19 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CFF_{DW} = [A \bullet (B_{t2} - B_{t1}) / T] \bullet CF$$

Avec:

ΔCFF_{DW}	=	Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les forêts restant forêt, t C/an
A	=	Surface de forêt gérée restant forêt, ha
B_{t1}	=	Stock de carbone dans le bois mort à l'instant t1 pour les forêts gérées restant forêt, t MS/ha

B_{t2}	=	Stock de carbone dans le bois mort à l'instant t_2 pour les forêts gérées restant forêt, t MS/ha
T	=	Période ($t_2 - t_1$), an

La méthode par variation de stock n'a pu encore être mise en place en raison de l'absence d'une série temporelle cohérente pour le suivi des stocks de carbone du bois mort. Cette information pourra sans doute être estimée à l'avenir grâce aux nouvelles données récoltées par l'inventaire forestier.

Litière

Pour la litière le constat est proche de celui observé sur le bois mort, les équations sont similaires avec tout de même la possibilité d'intégrer l'évolution de l'intensité sylvicole dans l'estimation des stocks de carbone. En pratique aucune donnée n'a été identifiée permettant de traduire un niveau d'intensité sylvicole. Comme pour le bois mort il a donc été considéré que le stock de carbone de la litière n'évolue pas au cours du temps dans les forêts restant forêts. Une étude [602] a également été réalisée par l'ONF et l'université de Louvain sur les placettes du réseau de suivi forestier RENECOR pour connaître l'évolution du stock de carbone dans la litière et dans les sols. Cette étude a été lancée par le ministère de l'Agriculture français en vue de répondre aux exigences de rapportage du Protocole de Kyoto sur le suivi de certains réservoirs de carbone. Pour la litière, cette étude conclut que les stocks de carbone sont significativement à la hausse même si elle ne permet pas de définir quantitativement l'amplitude de cette hausse sur la période d'étude. Cette étude permet de justifier que l'hypothèse de stabilité des litières dans l'inventaire français est une hypothèse conservatrice.

Matière organique des sols (Forêts restant forêts)

Calcul de la variation de stock de carbone organique du sol des forêts restant forêts ($\Delta CFF_{\text{Soils}}$)

Le GIEC propose une estimation des stocks de carbone sur la base de stocks de référence associé à des facteurs correcteurs liés à la gestion. Aucune information n'a été identifiée permettant de traduire l'évolution de ces modes de gestion en forêt, les stocks de carbone des sols sont donc stables au cours du temps en l'absence de changement d'utilisation des terres. Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps. Le caractère conservateur de cette hypothèse a été renforcée par une étude [602] menée par l'ONF et l'université de Louvain sur les placettes du réseau de suivi forestier RENECOR. Cette étude a été lancée par le ministère de l'Agriculture français en vue de répondre aux exigences de rapportage du Protocole de Kyoto sur le suivi des différents réservoirs de carbone du sol. Cette étude conclut que les sols forestiers français peuvent être considérés de manière significative comme des puits de carbone même si elle ne permet pas d'élaborer des facteurs d'absorption qui auraient pu être exploités dans les inventaires de GES.

6.4.2.2 Terres devenant forêts (5A2)

Calcul des variations de stock de carbone des terres devenant forêts (ΔCLF)

Comme pour les forêts restant forêt, les variations de stocks de carbone de la biomasse vivante des terres devenant forêts sont estimées par la méthode des flux.

Équation 28 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.3 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CLF = (\Delta CLF_{LB} + \Delta CLF_{DOM} + \Delta CLF_{\text{Soils}})$$

Avec :

ΔCLF	=	Variation de stock annuelle dans l'ensemble des stocks de carbone des terres devenant forêts, t C/an
ΔCLF_{LB}	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine) des terres devenant forêts, t C/an
ΔCLF_{DOM}	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse morte des terres devenant forêts, tC/an ($\Delta CLF_{DOM} = \Delta CLF_{DW} + \Delta CLF_{LT}$ soit bois mort + litière)

$\Delta CLF_{\text{Soils}}$ = Variation de stock annuelle du carbone de la matière organique du sol des terres devenant forêts, t C/an

Biomasse vivante (terres devenant forêts)

Calcul des variations de stock de carbone dans la biomasse vivante des terres devenant forêts (ΔCLF_{LB})

Le stock de carbone de ce réservoir évolue au cours du temps : ses variations sont estimées à partir des accroissements et de la mortalité. Il est considéré que les terres dont l'usage forêt est inférieur à 20 ans ne font pas l'objet de récoltes.

Équation 29 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.4 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CLF_{LB} = (\Delta CLF_G - \Delta CLF_L)$$

Avec :

ΔCLF_{LB} = Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an
 ΔCLF_G = Gain annuel en carbone de la biomasse vivante, t C/an
 ΔCLF_L = Perte annuelle en carbone de la biomasse vivante, t C/an

Calcul des gains pour la biomasse vivante des terres devenant forêts (ΔCLF_G)

Pour estimer l'accroissement des arbres sur les terres devenant forêts, le GIEC distingue deux cas :

- les terres gérées de manière intensive incluant les plantations,
- les terres gérées de manière extensive.

Dans l'inventaire français il n'a pas été possible de distinguer ces deux cas. Les gains de carbone sur ces terres sont donc calculés grâce à l'équation suivante.

Équation 30 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.9 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CLF_G = \sum_{ij} (A_{ij} \bullet GTOTAL_LF_{ij}) \bullet CF$$

Avec :

$\Delta CLFG$ = Accroissement annuel en carbone dans les terres devenant forêts, t C/an
 A_{ij} = Surfaces de terres devenant forêts, par type de forêt ($i = 1 \text{ à } n$) et par zone climatique ($j = 1 \text{ à } m$), ha
 $GTOTAL_LF_{ij}$ = Accroissement moyen annuel en matière sèche (MS) sur les terres devenant forêts, par type de forêt ($i = 1 \text{ à } n$) et par zone climatique ($j = 1 \text{ to } m$), t MS/ha/an
 CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Cette équation est appliquée dans l'inventaire français avec $n = 4$ types de forêt (feuillus, résineux, mixtes et peupliers) et $m = 5$ régions climatiques (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre-Est, Sud-Ouest, Sud-Est).

Les données d'accroissement disponibles pour les terres devenant forêt sont issues de l'inventaire forestier mais sont plus incertaines que les données les plus récentes fournies par l'IGN relatives à la forêt totale. Ces données sont donc retraitées pour être mises en cohérence avec les données les plus récentes grâce à l'équation suivante.

Équation 31 (Forêts)

$$GTOTAL_LF_{ij} = GTOTAL_{ij} \bullet A_LF_{ij} \bullet Acc_LF_{ij} / (A_FF_{ij} \bullet Acc_FF_{ij} + A_LF_{ij} \bullet Acc_LF_{ij})$$

Avec :

GTOTAL_LF _{ij}	=	Accroissement normalisé moyen annuel en matière sèche (MS) sur les terres devenant forêt, par type de forêt (i = 1 à n) et par zone climatique (j = 1 à m), t MS/ha/an
GTOTAL _{ij}	=	Accroissement moyen annuel en MS sur les forêts, t MS/an
A_FF _{ij}	=	Surfaces des forêts restant forêts, ha
A_LF _{ij}	=	Surfaces des terres devenant forêts, ha
Acc_FF _{ij}	=	Accroissement moyen annuel en MS sur les forêts restant forêt, t MS/ha/an
Acc_LF _{ij}	=	Accroissement moyen annuel en MS sur les terres devenant forêt, t MS/ha/an

Calcul des pertes pour la biomasse vivante des terres devenant forêts (ΔCLF_L)

Pour les pertes de carbone sur les terres devenant forêts l'équation suivante est utilisée. Cette équation est appliquée dans l'inventaire français avec $n = 4$ types de forêt (feuillus, résineux, mixtes et peupliers) et $m = 5$ régions climatiques (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre-Est, Sud-Ouest, Sud-Est).

Équation 32 (Forêts)

$$\Delta CLF_L = \sum_{ij} (\text{Mortalité_LF}_{ij}) \bullet CF$$

Avec :

ΔCFF_L	=	Pertes totales
Mortalité_LF _{ij}	=	Mortalité moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les terres devenant forêts, par type de forêt (i = 1 à n) et par zone climatique (j = 1 à m), t MS/ha/an
CF	=	Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Calcul de la mortalité des terres devenant forêts (Mortalité_LF_{ij})

Dans l'inventaire français, il est considéré que tous les prélèvements ont lieu sur les forêts restant forêt, aucun prélèvement de bois n'est donc comptabilisé pour les terres devenant forêts. Seule la mortalité naturelle du peuplement est estimée dans les pertes associées à des terres devenant forêt. Les données de mortalité sur les terres devenant forêt sont fournies par l'inventaire forestier mais elles sont plus incertaines que les données de mortalité les plus récentes relatives à la forêt entière. Ces données sont donc retraitées pour être mises en cohérence avec les données les plus récentes grâce à l'équation suivante.

Équation 33 (Forêts)

$$\text{Mortalité_LF}_{ij} = \text{Mortalité}_{ij} \bullet A_LF_{ij} \bullet \text{Mort_LF}_{ij} / (A_FF_{ij} \bullet \text{Mort_FF}_{ij} + A_LF_{ij} \bullet \text{Mort_LF}_{ij})$$

Avec :

Mortalité_LF _{ij}	=	Mortalité normalisée moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les forêts devenant forêt, par type de forêt (i = 1 à n) et par zone climatique (j = 1 à m), t MS/ha/an
Mortalité _{ij}	=	Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts, t MS/an
A_FF _{ij}	=	Surfaces des forêts restant forêts, ha
A_LF _{ij}	=	Surfaces des terres devenant forêts, ha
Mort_FF _{ij}	=	Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts restant forêt, t MS/ha/an
Mort_LF _{ij}	=	Mortalité moyenne annuelle en MS sur les terres devenant forêt, t MS/ha/an

Biomasse morte (terres devenant forêts)Calcul des variations de stock de carbone pour la biomasse morte des terres devenant forêts (ΔCLF_{DOM})

Les variations de stock de carbone pour la biomasse morte sont ensuite décomposées entre bois mort et litière.

Équation 34 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.17 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CLF_{DOM} = \Delta CLF_{DW} + \Delta CLF_{LT}$$

Avec :

ΔCLF_{DOM}	=	Variation annuelle de stock dans la biomasse morte dans les terres devenant forêts, t C/an
ΔCLF_{DW}	=	Variation de stock dans le bois mort dans les terres devenant forêts, t C/an
ΔCLF_{LT}	=	Variation de stock dans la litière dans les terres devenant forêts, t C/an

Calcul des variations de stock de carbone pour le bois mort des terres devenant forêts (ΔCLF_{DW})

La conversion d'une terre en forêt s'accompagne de la création du réservoir bois mort et donc d'un stockage de carbone dans ce réservoir. Dans l'inventaire français actuel, ce stockage est estimé par la méthode de la variation de stock.

Équation 35 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.19 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CLF_{DW} = [A \bullet B / T] \bullet CF$$

Avec :

ΔCLF_{DW}	=	Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les terres devenant forêt, t C/an
A	=	Surface de terres devenant forêts, ha
B	=	Stock de carbone de référence pour le bois mort des forêts, t MS/ha
T	=	Durée pour atteindre le stock de carbone de référence pour le bois mort des forêts, an (T= 20 ans dans l'inventaire français)
CF	=	Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Calcul des variations de stock de carbone pour la litière des terres devenant forêts (ΔCLF_{LT})

Le passage en usage forêt d'une terre s'accompagne de la création du réservoir litière et donc d'un stockage de carbone dans ce réservoir. Dans l'inventaire français actuel, ce stockage est estimé par la méthode de la variation de stock.

Équation 36 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.19 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta CLF_{LT} = A \bullet C / T$$

Avec :

ΔCLF_{LT}	=	Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les terres devenant forêt, t C/an
A	=	Surface de terres devenant forêts, ha
C	=	Stock de carbone de référence pour la litière des forêts, t C/ha
T	=	Durée pour atteindre le stock de carbone de référence pour la litière des forêts, an (T= 20 ans dans l'inventaire français)

Matière organique des sols (terres devenant forêts)**Calcul des variations de stock de carbone organique du sol des terres devenant forêts (ΔCLF_{sol})**

Les variations du stock de carbone des sols sont estimées selon la méthode décrite dans la partie générique et commune à toutes les terres avec changement.

6.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur UTCATF dans son ensemble l'incertitude estimée atteint la valeur de 30%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur assez élevée. La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.


Pour la forêt, cette incertitude est estimée à 23% en raison de la robustesse des données d'inventaire forestier et la moindre dépendance de ces flux aux surfaces de changements d'utilisation des terres qui sont un facteur d'incertitude important.

6.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Le schéma suivant présente les relations entre les différentes entités du groupe de travail UTCATF, principal acteur de l'élaboration et désormais de l'amélioration des méthodologies de calculs mises en place pour l'UTCATF. Ce groupe dédié à l'UTCATF est un sous-groupe créé par le GCIIIE (cf section 1.2 pour plus d'informations sur le rôle du GCIIIE).



6.4.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	-39 445	-46 530	-41 697	-62 609	-68 368	-69 612	-71 130	-65 656	-56 847	-61 147	-70 357	-71 841	-69 485	
Nouveau	kt CO ₂ e	-38 387	-45 505	-34 242	-64 300	-67 860	-69 180	-70 526	-65 638	-56 434	-51 002	-60 934	-61 409	-56 453	-53 228
Différence	kt CO ₂ e	+1 058	+1 025	+7 455	-1 690	+508	+433	+603	+19	+413	+10 146	+9 423	+10 432	+13 032	
	%	-3%	-2%	-18%	+3%	-1%	-1%	-1%	-0%	-1%	-17%	-13%	-15%	-19%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Pour les terres forestières restant terres forestières (4.A.1) :

Le puits de CO₂e pour cette catégorie passe de -63,3Mt à -50,5Mt pour l'année 2014, soit une diminution de 20%.

Le recalcul pour l'année 2014 n'affecte quasiment pas les émissions de CH₄ (+1%) et de N₂O (+1%).

Description des recalculs

Pour les terres forestières restant terres forestières :

Pour la forêt, les recalculs effectués dans cette édition concernent surtout la mise à jour de données et de paramètres relatifs à la biomasse :

- D'abord, les gains de biomasse sont modifiés à partir de 2011 du fait de la prise en campagne des nouvelles campagnes de l'IGN qui réduisent fortement l'accroissement comparée à l'extrapolation précédente et revoient la mortalité. La tendance générale de hausse du puits a donc été corrigée.
- Les stocks de référence pour les défrichements ont aussi été mis à jour, ce qui a un impact sur les pertes de biomasse et les prélèvements pour l'ensemble de la série.
- Les années après 1999 sont plus fortement modifiées du fait de l'arrêt du lissage des effets de la tempête (en lien avec la prise en compte des produits bois).
- Enfin, les estimations de surfaces incendiées en Outre-Mer ont été affinées, ce qui fait augmenter ces émissions (pour certains territoires, certaines années étaient estimées à zéro).

Hors la biomasse, la forêt est aussi affectée par la mise à jour de la méthodologie pour l'estimation des flux de carbone des sols par zone pédo climatique.

Pour les cultures, prairies, zones humides, zones urbanisées, autres terres, devant terres forestières

- La correction des matrices de changement sur la période 1990-2000 entraîne une hausse des surfaces de des terres devenant forêts pour la période 1990 -2000 et une hausse du puits pour les années historiques.
- Nouvelles valeurs de gains de biomasse à partir de 2011.

Raisons et justifications

Toutes les modifications sont effectuées afin d'améliorer la justesse des calculs. D'une part, les données d'entrée les plus à jour ont été utilisées, en particulier les données de l'IGN sur la biomasse forestière. D'autre part, des améliorations méthodologiques ont été menées, en particulier suite à la revue in-country de 2016, notamment pour le carbone du sol.

6.4.6 Améliorations envisagées

L'UTCATF est un secteur complexe et beaucoup d'améliorations sont encore envisageables pour augmenter la précision des estimations.

Les nouvelles données de l'Inventaire forestier national, d'ores et déjà incorporées dans l'inventaire, seront encore ajustées et complétées suite aux campagnes de mesure futures. Il est donc important de s'assurer que ces données pourront être intégrées dans l'inventaire tous les ans mais il s'agit de données complexes dont la prise en compte progressive nécessite la mise en place de nouveaux protocoles. Un des enjeux les plus importants à court terme est encore de formaliser la prise en compte des nouvelles données issues de l'inventaire forestier français qui en plus vient de changer fortement son organisation interne avec sa fusion avec l'Institut Géographique National (IGN).

En termes de problématiques forestières, certaines réflexions portent sur les pratiques forestières et notamment la part des résidus de récolte brûlés en forêts, ramassés ou bien laissés en décomposition. Des modifications sur la prise en compte de ces pratiques forestières ne sont néanmoins pas attendues à très court terme.

Concernant les feux de forêt, une collaboration entre l'IGN et le CITEPA est envisagée afin d'exploiter les données de la base PROMETHEE recensant la localisation géographique des incendies forestiers de la zone méditerranéenne. L'utilisation des données de cette base permettrait d'affiner le calcul des types de forêts brûlées et donc d'améliorer la précision de l'inventaire. En outre, le CITEPA a entamé une demande d'accès aux données de la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF).

Ensuite, l'UTCATF est toujours très dépendant du suivi des terres élaboré à partir des enquêtes TERUTI. De nombreuses améliorations ont été apportées lors des soumissions précédentes. Des travaux sont actuellement en cours afin de mettre en œuvre les recommandations méthodologiques issues d'une thèse [721] pour estimer des surfaces annuelles de changements d'utilisation des terres de façon plus pertinente. L'intégration de ces nouvelles estimations en données d'entrée de l'inventaire est prévue dès les prochaines éditions.

6.5 Cultures (CRF 4B)

6.5.1 Caractéristiques de la catégorie

Les surfaces en cultures couvrent 17,7 millions d'hectares en France en 2015. Les émissions de CO₂ estimées sont dues aux conversions des prairies en cultures qui s'accompagnent le plus souvent d'une perte de carbone du sol et donc d'émissions de CO₂ de la part du réservoir sol.

Pour la matière ligneuse, présente dans les vignes et vergers sur ces terres, il est considéré que l'accroissement compense la récolte.

6.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

Aperçu

Emissions de CO₂

Emissions de CO₂ liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les flux de CO₂ sont directement estimés à partir des flux de carbone observés entre les différents réservoirs de carbone des terres définis par le GIEC.

Emissions de CO₂ liées au brûlage

Les émissions de CO₂ liées au brûlage sont incluses dans les estimations liées à la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Aucune émission supplémentaire n'est calculée.

Emissions de CH₄**Emissions de CH₄ liées au drainage ou à la remise en eau**

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de CH₄ liées au brûlage

Conformément au guide UTCF, la génération de CH₄ issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

Emissions de N₂O**Emissions de N₂O liées à la fertilisation (directes et indirectes)**

Les émissions de N₂O liées à la fertilisation des terres agricoles sont intégralement rapportées dans le secteur agriculture.

Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de N₂O liées à la minéralisation des sols

Conformément au guide UTCF, l'émission de N₂O liée à la perte de carbone lors de la conversion d'une forêt ou d'une prairie en terre cultivée est prise en compte. Les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

Pour les terres cultivées sans changement d'utilisation des terres, les flux associés à la minéralisation seraient en théorie rapportés en agriculture. En pratique ils sont négligés car les terres cultivées restant terres cultivées présentent un puits de carbone au niveau des sols.

Emissions de N₂O liées au brûlage

Conformément au guide UTCF, la génération de N₂O issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

6.5.2.1 Terres cultivées restant terres cultivées**Biomasse vivante (terres cultivées restant terres cultivées)**

Conformément aux lignes directrices du GIEC [672], seule la biomasse ligneuse est prise en compte. La biomasse non ligneuse provenant des cultures fait partie d'un cycle court qui présente un bilan neutre vis-à-vis du stockage de carbone : fréquemment stockage et déstockage de carbone ont lieu

au cours de la même année. La biomasse considérée concerne en particulier les vignes, vergers et les arbres ou groupement d'arbres situés sur des parcelles agricoles et ne respectant pas les critères de définition de la forêt.

Terres avec changements entre sous-catégorie de terres cultivées

Les flux de biomasse sur les terres cultivées restant terres cultivées sont estimés sur la base des changements d'affectation entre les trois sous-catégories de terres cultivées (cultures annuelles, vignes et vergers) par méthode de variation de stock basée sur les changements sur 20 ans.

$$\text{Équation 37 (cultures) (inspirée de l'équation 3.1.2 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.8 du GIEC 2006 [672])}$$

$$\Delta C = (C_0 - C_{(0-20)}) / 20$$

Avec :

ΔC = Variation de stock de biomasse, t C / an
 C_0 = Stock de carbone à l'instant 0, t C
 $C_{(0-20)}$ = Stock de carbone à l'instant 0-20, t C

Les stocks de carbone de la biomasse vivante ligneuse sont supposés nuls pour les cultures annuelles, ils sont estimés à 5 tC/ha (aérien et racinaire) pour les vignes et 16 tC/ha pour les vergers.

A titre d'exemple, la conversion d'un verger en culture annuelle génère une émission et inversement la conversion d'une culture annuelle en vigne génère un puits de carbone dans la biomasse vivante ligneuse.

Terres sans changement entre sous-catégorie de terres cultivées

Sur les « vergers restant vergers » ou « vignes restant vignes », la méthode par variation de stock n'est pas mise en place car il n'existe pas de données suffisamment précises pour suivre les stocks de ces surfaces dans le temps.

L'IFN ne couvrant pas ces terres dans son inventaire, il n'existe pas non plus de données précises sur l'accroissement annuel ou les prélèvements de la biomasse ligneuse des terres cultivées qui permettrait d'appliquer une véritable « méthode des flux » (gains - pertes). Il est donc considéré que l'accroissement compense le prélèvement sur la récolte pour les terres de cette catégorie. La biomasse récoltée est supposée être uniquement à destination du bois de feu laquelle est estimée au travers de statistiques de consommation énergétique.

Bois mort (terres cultivées restant terres cultivées)

Le stock de bois mort est négligé sur l'ensemble des terres cultivées restant terres cultivées.

Litière (terres cultivées restant terres cultivées)

Le stock de litière est négligé sur l'ensemble des terres cultivées restant terres cultivées.

Matière organique du sol (terres cultivées restant terres cultivées)

Les variations de stock de carbone du sol sont estimées grâce à la méthode GIEC de niveau 1. Les flux estimés correspondent uniquement aux sols minéraux qui sont largement majoritaires en France, les pertes de carbone éventuelles liées aux sols organiques et les variations du carbone inorganiques sont négligées.

Les flux de carbone des sols sont estimés grâce aux équations suivantes :

$$\text{Équation 38 (cultures) (inspirée de l'équation 3.3.3 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.25 du GIEC 2006 [672])}$$

$$\Delta C_{\text{Minéraux}} = \text{COS}_0 - \text{COS}_{(0-20)} / 20$$

$$\text{COS} = \text{COS}_{\text{REF}} \times F_{\text{UT}} \times F_{\text{RG}} \times F_{\text{A}} \times \text{Surface}$$

Avec :

ΔC	=	Variation de stock de carbone du réservoir, tC/an
$\Delta C_{\text{Minéraux}}$	=	Variations annuelles des stocks de carbone des sols minéraux, tC / an
COS	=	Stock de carbone organique du sol l'année d'inventaire, tC
COS_{REF}	=	Stock de carbone de référence, tC/ha
F_{UT}	=	Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres
F_{RG}	=	Facteur de variation de stock lié au régime de gestion (travail du sol principalement)
F_A	=	Facteur de variation de stock lié aux apports (organiques principalement)
Surface	=	Surface de la catégorie de terre concernée, ha

Les lignes directrices du GIEC [672] permettent ainsi d'estimer les flux de carbone des sols à partir de facteurs associés aux pratiques (utilisation du sol, travail du sol, type et quantité d'apport).

Choix du paramètre de stock de référence (COS_{REF})

Pour mettre en œuvre cette méthode il est nécessaire de catégoriser les terres selon ces différents paramètres. Cette catégorisation n'est pas possible à partir des seules matrices de changement d'utilisation des terres qui ne fournissent une information que sur le type d'occupation. D'autres sources de données, notamment les enquêtes pratiques culturelles, sont mobilisées pour répondre à ce besoin. Or ces données ne sont pas utilisables à des niveaux de résolution spatiale fine. Pour cette raison les calculs sont actuellement produits de manière globale au niveau de la France métropolitaine afin de bénéficier de données quantitatives sur l'évolution des pratiques. Le paramètre COS_{REF} choisi correspond à la médiane des stocks forestiers régionaux issus du RMQS [424] et utilisés dans l'inventaire : il est estimé à 73 tC/ha. Cette valeur impacte peu les estimations produites car ce sont les variations de stock qui sont visées dans les calculs.

Catégorisation selon le facteur d'utilisation des terres (F_{UT})

La valeur proposée par le GIEC [672] pour le paramètre F_{UT} est de 0,69 pour les cultures de long terme. Dans l'inventaire français cette valeur du GIEC a été utilisée pour toutes les terres cultivées restant terres cultivées, quelle que soit la sous-catégorie (culture annuelle, vigne ou verger). Combinée avec le paramètre COS_{REF} , un stock de référence pour les cultures a été estimé pour la France métropolitaine à 50 tC/ha (73 tC/ha x 0,69).

Catégorisation selon le facteur lié au travail du sol (F_{RG})

Le travail du sol est un des paramètres les plus importants pour l'estimation des flux de carbone des sols en France. En effet le travail du sol influe fortement les stocks de carbone du sol selon le GIEC et les pratiques associées ont significativement évolué durant la période couverte par l'inventaire avec une forte diminution du labour au profit des techniques culturales simplifiées.

En termes de travail du sol, trois modalités ont été identifiées en lien avec les facteurs correcteurs proposés par le GIEC : le labour, les techniques culturales simplifiées (TCS) et le semis direct (Semis d.). La part des cultures concernée par chaque pratique est estimée à partir des enquêtes Pratiques culturelles disponibles pour les années 1994, 2001, 2006 et 2011 [485]. Ces données concernent les cultures principales en France. Les données d'enquêtes relatives à l'année 2016 sont en cours de traitement elles n'ont pas encore pu être exploitées dans les inventaires.

Tableau 117 : Répartition des surfaces de culture selon le travail du sol

		Blé tendre	Blé dur	Orge d'hiver	Orge de printemps	Autres céréales	Mais grain	Mais fourrage	Colza	Tournesol	Autres oléagineux	Pois	Autres protéagineux	Betterave	Pomme de terre	Autres cultures
1994	Labour	88%	63%	95%	95%	88%	98%	98%	82%	94%	82%	98%	98%	85%	89%	88%
	TCS	12%	37%	5%	5%	12%	2%	2%	18%	6%	18%	2%	2%	15%	11%	12%
	Semis d.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2001	Labour	74%	51%	85%	83%	74%	87%	92%	78%	92%	78%	91%	91%	85%	89%	74%
	TCS	26%	49%	15%	17%	26%	13%	8%	22%	8%	22%	9%	9%	15%	11%	26%
	Semis d.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2006	Labour	56%	42%	72%	72%	56%	84%	84%	53%	75%	53%	87%	87%	85%	92%	56%
	TCS	44%	55%	28%	28%	44%	16%	16%	47%	24%	47%	13%	13%	15%	8%	44%
	Semis d.	1%	3%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
2011	Labour	56%	42%	69%	69%	56%	82%	85%	49%	72%	49%	70%	70%	86%	86%	56%
	TCS	40%	54%	30%	30%	40%	18%	15%	51%	27%	51%	28%	28%	14%	14%	40%
	Semis d.	4%	4%	1%	1%	4%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	2%	0%	0%	4%

Entre les années d'enquêtes les données sont extrapolées linéairement. Avant 1994 elles sont supposées équivalentes à l'année 1994 et après 2011 elles sont supposées équivalentes à 2011.

Les surfaces de cultures annuelles sont issues des statistiques agricoles annuelles, elles sont disponibles sur toute la période d'inventaire.

Les surfaces sont ensuite combinées aux facteurs d'ajustement adaptés. Le tableau ci-dessous récapitule les différents facteurs d'ajustement associés au travail du sol, utilisés dans l'inventaire :

Tableau 118 : Valeurs par défaut du GIEC associées au travail du sol

Pratique (GIEC)		Facteur d'ajustement (GIEC)
Travail du sol (F_{RG})	Total (Labour)	1
	Réduit (TCS)	1.08
	Aucun (semis direct)	1.15

Catégorisation selon le facteur lié aux apports (F_A)

Les apports (intrants) sont un paramètre clé dans l'estimation des variations du carbone du sol. Il s'agit en premier lieu des apports organiques mais les engrais minéraux peuvent également être intégrés car la fertilisation permet d'augmenter la production de biomasse et donc potentiellement les retours de carbone au sol.

Le GIEC propose de caractériser le niveau d'apport selon quatre modalités qualitatives : apports faibles, apports moyens, apports élevés sans fumier, apports élevés avec fumier. Pour caractériser les surfaces de culture selon cet axe, trois paramètres ont pu être exploités au niveau français : le taux de retour des résidus de culture au sol, l'apport de fumure organique et la présence d'une culture intermédiaire durant l'interculture.

Le taux de retour des résidus au sol a pu être pris en compte grâce aux enquêtes 2001, 2006 et 2011. Le devenir des résidus de la culture précédente étant connu (résidus récoltés, brûlés, laissés sur place), des valeurs pour les années 2000, 2005 et 2010 ont pu être estimées.

De même de informations qualitatives sur les surfaces ayant reçu des amendements organiques ou ayant mis en place des cultures intermédiaires ont pu être intégrées dans la catégorisation des terres selon la classification GIEC. Les terres ont été classées selon le protocole d'allocation suivant :

Tableau 119 : Protocole d'allocation entre les catégories GIEC

Résidus laissés au champ ?	Culture intermédiaire ?	Fumure organique ?	Apports			
			A. faibles	A. moyens	A. élevés	A. élevés + Fumier
OUI	OUI	OUI				X
		NON			X	
	NON	OUI		X		
		NON		X		
NON	OUI	OUI		X		
		NON	X			
	NON	OUI	X			
		NON	X			

Grâce à ce protocole d'allocation les terres ont pu être réparties selon les catégories GIEC de la manière suivante :

Tableau 120 : Répartition des surfaces de culture selon le niveau d'apport

		Blé tendre	Blé dur	Orge d'hiver	Orge de printemps	Autres céréales	Mais grain	Mais fourrage	Colza	Tournesol	Autres oléagineux	Pois	Autres protéagineux	Betterave	Pomme de terre	Autres cultures
2000	A. faibles	56%	35%	76%	50%	56%	1%	5%	3%	1%	3%	15%	15%	2%	6%	56%
	A. moyens	44%	64%	24%	48%	44%	81%	82%	97%	96%	97%	67%	67%	50%	61%	44%
	A. élevés	0%	1%	0%	2%	0%	12%	2%	0%	3%	0%	18%	18%	24%	17%	0%
	A. élevés+	0%	0%	0%	0%	0%	5%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	15%	0%
2005	A. faibles	38%	23%	43%	39%	38%	0%	5%	3%	2%	3%	9%	9%	2%	9%	38%
	A. moyens	62%	76%	57%	59%	62%	82%	82%	97%	95%	97%	72%	72%	50%	60%	62%
	A. élevés	0%	1%	0%	2%	0%	12%	2%	0%	3%	0%	19%	19%	24%	16%	0%
	A. élevés+	0%	0%	0%	0%	0%	6%	11%	0%	0%	0%	1%	1%	24%	14%	0%
2010	A. faibles	50%	34%	50%	50%	50%	0%	5%	3%	2%	3%	8%	8%	2%	11%	50%
	A. moyens	50%	66%	46%	46%	50%	80%	74%	97%	82%	97%	58%	58%	25%	37%	50%
	A. élevés	0%	0%	4%	4%	0%	13%	4%	0%	14%	0%	31%	31%	32%	33%	0%
	A. élevés+	0%	0%	1%	1%	0%	7%	17%	0%	3%	0%	3%	3%	41%	18%	0%

Entre les années d'enquêtes les données sont extrapolées linéairement. Avant 2000 elles sont supposées équivalentes à l'année 2000 et après 2010 elles sont supposées équivalentes à 2010.

Les surfaces de cultures annuelles sont issues des statistiques agricoles annuelles, elles sont disponibles sur toute la période d'inventaire.

Les surfaces sont ensuite combinées aux facteurs d'ajustement adaptés. Le tableau ci-dessous récapitule les différents facteurs d'ajustement associés au travail du sol, utilisés dans l'inventaire.

Tableau 121 : Valeurs par défaut du GIEC associées aux apports

Pratique (GIEC)		Facteur d'ajustement (GIEC)
Apports (F_A)	Faibles	0.92
	Moyens	1
	Elevés sans fumier	1.11
	Elevés avec fumier	1.44

6.5.2.2 Terres devenant terres cultivées

La catégorie des terres devenant terres cultivées correspond à l'ensemble des terres en cultures depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

Biomasse vivante (terres devenant terres cultivées)

Comme pour les terres cultivées restant terres cultivées les flux de biomasse sont estimés sur la base des surfaces de changement et par méthode de variation de stock. Pour tous les changements, les flux sont estimés sur une période de 20 ans sauf pour les défrichements (forêts devenant terres cultivées) pour lesquels on utilise une période de 1 an.

Les stocks de carbone de la biomasse vivante ligneuse sont supposés nuls pour les cultures annuelles, ils sont estimés à 5 tC/ha (aérien et racinaire) pour les vignes et 16 tC/ha pour les vergers. Les stocks de carbone de la biomasse vivante des autres catégories de terre sont présentés dans la partie introductive sur les réservoirs de carbone.

Bois mort (terres devenant terres cultivées)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir bois mort sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de bois mort.

Litière (terres devenant terres cultivées)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir litière sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de litière.

Matière organique du sol (terres devenant terres cultivées)


Le passage en usage culture d'une terre s'accompagne de flux au niveau du réservoir sol estimé à partir du stock de carbone initial et du stock de carbone final par méthode de variation de stock. Il peut s'agir, selon les cas, d'une émission ou d'une absorption de carbone. La méthode de calcul des flux sur les sols lors des changements d'utilisation des terres est décrite plus en détail dans la partie générique.

S'il s'agit d'une perte de carbone, elle s'accompagne également d'une perte de l'azote contenu dans le sol sous forme de N_2O (Guide UTCF [672]). Cette émission de N_2O n'est pas liée à l'utilisation de fertilisants azotés en agriculture mais à la symbiose des cycles de l'azote et du carbone dans les sols. On notera que dans le cas d'une transition inverse (passage d'une terre cultivée vers un autre usage), le gain en carbone n'est pas associé à un puits de N_2O .

Focus sur les défrichements

Les défrichements constituent une part importante des flux de carbone sur les terres devenant cultures. Ce sont des flux de carbone rapides pour les pertes liées à la biomasse vivante, au bois mort et à la litière (supposées intervenir dans l'année). Pour les sols, la perte de carbone est plus lente et est supposée se produire de manière linéaire sur une période 20 ans (durée de transition par défaut proposée par le GIEC). Ainsi les matrices 1 an et les matrices 20 ans sont utilisées pour estimer les flux de carbone suite à un défrichement.

Figure 86 : Représentation de l'évolution des stocks de carbone des différents réservoirs suite à un défrichement.



Dans l'inventaire français, les valeurs de stock de carbone à l'hectare de la biomasse vivante forestière utilisées pour les défrichements sont estimées à partir de données IGN/IFN [202], elles ne correspondent pas aux stocks moyens en forêt mais aux stocks moyens perdus lors de défrichements. Ces stocks évoluent au cours du temps.

Figure 87 : Stocks de carbone dans la biomasse aérienne des terres non forestières, tC/ha

	Zone arborée	Zone arbustive	Zone herbacée	Zone nue
Prairies	Idem forêt	14	7	
Cultures		5	5	
Zones humides				0
Zones artificialisées	Idem forêt		7	0
Autres terres	Non déterminée	Non déterminée	Non déterminée	Non déterminée

Lors d'un défrichement une grande partie ou la totalité de cette biomasse est perdue, une fraction est directement brûlée sur site, le reste est utilisé hors site. Par manque de statistique permettant une ventilation suivant les différents usages et essences, la biomasse utilisée hors site est assimilée à du bois de feu. Celle-ci est donc défalquée de la quantité totale de bois de feu ce qui permet de ne pas effectuer de double compte. Notons que l'affectation en bois de feu n'impacte pas l'estimation totale des émissions, puisque cela correspond simplement à une ventilation.

Le brûlage sur site réalisé suite à un défrichement est pris en compte et génère différents gaz à effet de serre directs et indirects (N_2O , NO_x , CO et CH_4) en plus du CO_2 .

En Guyane, la question du défrichement est importante car il s'agit d'une forêt tropicale sujette à la déforestation en raison des pratiques d'abattis brulis et d'orpaillage. Et c'est justement pour estimer ces surfaces défrichées de Guyane qu'ont été réalisées les études menées par l'IGN et l'ONF de suivi des changements d'affectation des terres en Guyane [327] [673] (cf. ci-dessus §a.5/ Suivi des terres en Guyane et dans les autres territoires d'Outre-mer hors PTOM). Les surfaces défrichées ont ainsi pu être estimées et croisées avec les données de biomasse de la forêt guyanaise. Les caractéristiques de cette biomasse sont très différentes de la France métropolitaine, l'étude des données dendrométriques [328] fournit des valeurs spécifiques qui permettent d'estimer les quantités de biomasse par hectare de forêt (aérien + racinaire = 405 t MS/ha) et donc les quantités de biomasse et de CO_2 perdues lors des défrichements.

De même, dans les autres territoires d'Outre-mer hors PTOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion), pour s'aligner sur la méthodologie mise en place pour la Guyane, les surfaces défrichées sont désormais estimées grâce aux études par télédétection [383, 384, 385]. Les caractéristiques de la biomasse sont également extrêmement spécifiques et ont pu être estimées à partir de l'étude des données dendrométriques [386].

6.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur UTCATF dans son ensemble l'incertitude estimée atteint la valeur de 30%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur assez élevée. La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

Pour les cultures, cette incertitude atteint à 41% car les flux sont fortement incertains et les flux observés dépendent surtout des changements de prairies vers cultures. La majorité de l'incertitude est associée à l'impact du changement sur les stocks de carbone du sol.

6.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts.

6.5.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	23 919	23 514	22 244	21 271	21 624	22 084	23 478	23 061	22 835	22 085	21 832	21 519	21 545	
Nouveau	kt CO ₂ e	23 055	22 622	21 044	18 120	18 242	18 678	20 050	19 379	18 987	18 253	18 095	17 708	17 642	17 928
Différence	kt CO ₂ e	-864	-891	-1 201	-3 151	-3 382	-3 406	-3 428	-3 681	-3 847	-3 832	-3 737	-3 811	-3 903	
	%	-4%	-4%	-5%	-15%	-16%	-15%	-15%	-16%	-17%	-17%	-17%	-18%	-18%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Cultures restant cultures

- Modification méthodologique pour la prise en compte de la biomasse des cultures (vergers, vignes) ;
- Modification méthodologique avec ajout des flux de carbone des sols (Tier 1 du GIEC).

Forêts, prairies, zones humides, zones urbaines, devenant cultures :

- Mise à jour des stocks de référence pour les défrichements ;
- Mise à jour de la méthodologie pour l'estimation des flux de carbone des sols grâce aux résultats du RMQS par zone pédo climatique ;
- Modifications des émissions directes de N₂O en lien avec les changements sur les flux de carbone du sol.

Cultures restant cultures

Dans les éditions précédentes de l'inventaire, les cultures restant cultures étaient considérées à l'équilibre pour ce qui est du stock de carbone (sol et biomasse). La présente édition rend

désormais compte de flux, lié aux pratiques (pour le sol) et à la biomasse hors forêt (vignes, vergers). Il en résulte un puits de CO₂ de -3,6Mt en 2014 et une émission de 122kt en 1990, contre des valeurs nulles dans la précédente édition. Les faibles émissions de CH₄ ne sont pas affectées par le recalcul.

Raisons et justifications des recalculs

Voir la partie Forêts. L'application des lignes directrices du Giec pour estimer les variations de stock du carbone dans les cultures restant cultures (tout comme pour les prairies) permet d'estimer avec plus de justesse le bilan des terres agricoles. Cette comptabilisation est en outre favorisée au niveau européen par la décision UE/529/2013.

6.5.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts

6.6 Prairies (CRF 4C)

6.6.1 Caractéristiques de la catégorie

Les surfaces en prairies couvrent 14,3 millions d'hectares en France métropolitaine en 2015. Cette couverture est en baisse de 14% environ depuis 1990. Le puits de CO₂ passe de -14,1 Mt en 1990 à -10,7 Mt en 2015.

Pour la matière ligneuse, présente dans les haies et les bosquets sur ces terres, il est considéré que l'accroissement compense la récolte.

6.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

Aperçu

Emissions de CO₂

Emissions de CO₂ liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les flux de CO₂ sont directement estimés à partir des flux de carbone observés entre les différents réservoirs de carbone des terres définis par le GIEC.

Emissions de CO₂ liées au brûlage

Les émissions de CO₂ liées au brûlage sont incluses dans les estimations liées à la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Aucune émission supplémentaire n'est calculée.

Emissions de CH₄

Emissions de CH₄ liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de CH₄ liées au brûlage

Conformément au guide UTCF, la génération de CH₄ issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

Emissions de N₂O**Emissions de N₂O liées à la fertilisation (directes et indirectes)**

Les émissions de N₂O liées à la fertilisation des terres agricoles sont intégralement rapportées dans le secteur agriculture.

Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de N₂O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N₂O liées à la minéralisation des sols sont actuellement négligées dans l'inventaire français pour les prairies.

Emissions de N₂O liées au brûlage

Conformément au guide UTCF, la génération de N₂O issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

6.6.2.1 Prairies restant prairies***Biomasse vivante (prairies restant prairies)***

Conformément aux lignes directrices du GIEC [672], seule la biomasse ligneuse est prise en compte. La biomasse non ligneuse provenant des cultures fait partie d'un cycle court qui présente un bilan neutre vis-à-vis du stockage de carbone : fréquemment stockage et déstockage de carbone ont lieu au cours de la même année. La biomasse considérée concerne en particulier les bosquets, haies et la végétation arbustive sur des parcelles ne respectant pas les critères de définition de la forêt.

Terres avec changements entre sous-catégorie de prairies

Les flux de biomasse sur les prairies restant prairies sont estimés sur la base des changements d'affectation entre les quatre sous-catégories de prairies (prairies en herbe, prairies arbustives, haies et bosquets) par méthode de variation de stock basée sur les changements sur 20 ans.

Équation 39 (prairies) (inspirée de l'équation 3.1.2 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.8 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta C = (C_0 - C_{(0-20)}) / 20$$

Avec :

ΔC = Variation de stock de biomasse, t C / an
 C_0 = Stock de carbone à l'instant 0, t C
 $C_{(0-20)}$ = Stock de carbone à l'instant 0-20, t C

Les stocks de carbone de la biomasse vivante ligneuse sont supposés nuls pour les prairies en herbe, ils sont estimés à 7 tC/ha (aérien et racinaire) pour les prairies arbustives et identiques à la forêt pour les surfaces de haies et de bosquet.

A titre d'exemple, la conversion d'un bosquet en prairie arbustive génère une émission et inversement la conversion d'une prairie en herbe en haie génère un puits de carbone dans la biomasse vivante ligneuse.

Terres sans changement entre sous-catégorie de prairies

Sur les « bosquets restant bosquets » ou « haies restant haies » ou « prairie arbustive restant prairie arbustive », la méthode par variation de stock n'est pas mise en place car il n'existe pas de données suffisamment précises pour suivre les stocks de ces surfaces dans le temps.

L'IFN ne couvrant pas ces terres dans son inventaire, il n'existe pas non plus de données précises sur l'accroissement annuel ou les prélèvements de la biomasse ligneuse des prairies qui permettrait d'appliquer une véritable « méthode des flux » (gains - pertes). Il est donc considéré que l'accroissement compense le prélèvement sur la récolte pour les terres de cette catégorie. La biomasse récoltée est supposée être uniquement à destination du bois de feu laquelle est estimée au travers de statistiques de consommation énergétique.

Bois mort (prairies restant prairies)

Le stock de bois mort est négligé sur l'ensemble des prairies restant prairies.

Litière (prairies restant prairies)

Le stock de litière est négligé sur l'ensemble des prairies restant prairies.

Matière organique du sol (prairies restant prairies)

Comme pour les terres cultivées, les flux de carbone des sols sont estimés grâce aux équations suivantes :

Équation 40 (prairies) (inspirée de l'équation 3.3.3 du GIEC 2003 [199] et de l'équation 2.25 du GIEC 2006 [672])

$$\Delta C_{\text{Minéraux}} = \text{COS}_0 - \text{COS}_{(0-20)} / 20$$

$$\text{COS} = \text{COS}_{\text{REF}} \times F_{\text{UT}} \times (F_{\text{RG}} \times F_{\text{A}}) \times \text{Surface}$$

Avec :

ΔC	=	Variation de stock de carbone du réservoir, t C/an
$\Delta C_{\text{Minéraux}}$	=	Variations annuelles des stocks de carbone des sols minéraux, tC / an
COS	=	Stock de carbone organique du sol l'année d'inventaire, tC
COS_{REF}	=	Stock de carbone de référence, tC/ha
F_{UT}	=	Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres
$(F_{\text{RG}} \times F_{\text{A}})$	=	Facteur de variation de stock lié au régime de gestion et aux apports
Surface	=	Surface de la catégorie de terre concernée, ha

Les lignes directrices du GIEC [672] permettent ainsi d'estimer les flux de carbone des sols à partir de facteurs associés aux pratiques (utilisation du sol, travail du sol, type et quantité d'apport).

Choix du paramètre de stock de référence (COS_{REF})

Comme pour les terres cultivées, le paramètre COS_{REF} choisi correspond à la médiane des stocks forestiers régionaux issus du RMQS [424] et utilisés dans l'inventaire, il est estimé à 73 tC/ha. Cette valeur impacte peu les estimations produites car ce sont les variations de stock qui sont visées dans les calculs.

Catégorisation selon le facteur d'utilisation des terres (F_{UT})

La valeur proposée par le GIEC [672] pour le paramètre F_{UT} est de 1 pour les prairies. Dans l'inventaire français cette valeur du GIEC a été utilisée pour toutes les prairies restant prairies, quel

que soit la sous-catégorie (prairies en herbe, prairies arbustives, haies et bosquets). Combinée avec le paramètre COS_{REF} , un stock de référence pour les prairies a été estimé pour la France métropolitaine à 73 tC/ha (73 tC/ha x 1).

Catégorisation selon le facteur lié à la gestion et aux apports ($F_{RG} \times F_A$)

Pour les prairies, il n'est pas facile de distinguer la gestion et les apports ils sont donc traités conjointement.

En termes de gestion, cinq modalités graduelles ont été définies par le GIEC : prairie fortement dégradées, prairies moyennement dégradées, prairies gérées nominale, prairies améliorées, prairie améliorée avec apports de gestion supplémentaires. Ces catégories ne recoupent pas de classification connue des prairies, il est donc difficile de catégoriser les prairies françaises selon ces définitions.

Les enquêtes pratiques culturales présentes en France proposent des résultats relatifs aux prairies pour les années 2006 et 2011 [485] permettant d'identifier des pratiques ayant changé sur cette période. Les données d'enquêtes relatives à l'année 2016 sont en cours de traitement elles n'ont pu être exploitées dans les inventaires. Dans l'inventaire actuel, seules la fertilisation minérale et la fertilisation organique ont été identifiées comme paramètres permettant de classer les prairies selon la catégorisation GIEC et de témoigner des changements de pratique. Ces données ont donc été exploitées pour répartir les surfaces de prairies françaises dans les différentes catégories grâce au protocole suivant.

Tableau 122 : Protocole d'allocation entre les catégories GIEC

fertilisation minérale ?	Fumure organique ?	Prairie				
		Fortement dégradée	Moyennement dégradée	Gérée nominale	Améliorée	Améliorée ++
<50 kgN/ha/an	OUI				X	
	NON		X			
Entre 50 et 100 kgN/ha/an	NON			X		
Supérieure à 100 kgN/ha/an	NON				X	

Grâce à ce protocole d'allocation les terres ont pu être réparties selon les catégories GIEC de la manière suivante.

Tableau 123 : Répartition des surfaces de prairie par catégorie GIEC

	Prairie				
	Fortement dégradée	Moyennement dégradée	Gérée nominale	Améliorée	Améliorée ++
2006	0%	22%	50%	29%	0%
2011	0%	29%	40%	31%	0%

Entre les années d'enquêtes les données sont extrapolées linéairement. Avant 2006 elles sont supposées équivalentes à l'année 2006 et après 2011 elles sont supposées équivalentes à 2011.

Les surfaces sont ensuite combinées aux facteurs d'ajustement adaptés. Le tableau ci-dessous récapitule les différents facteurs d'ajustement associés aux différents types de prairies, utilisés dans l'inventaire.

Tableau 124 : Valeurs par défaut du GIEC associées aux types de prairie

Catégorie GIEC	Facteur d'ajustement (GIEC)
Prairie fortement dégradée	0,70
Prairie moyennement dégradée	0,95
Prairie gérée nominalement	1
Prairie améliorée	1,14
Prairie améliorée ++	1,27

6.6.2.2 Terres devenant prairies

Biomasse vivante (terres devenant prairies)

Comme pour les prairies restant prairies les flux de biomasse sont estimés sur la base des surfaces de changement et par méthode de variation de stock. Pour tous les changements, les surfaces sont estimées sur une période de 20 ans sauf pour les défrichements (forêts devenant prairies) pour lesquels on utilise une période de 1 an.

Les stocks de carbone de la biomasse vivante ligneuse sont supposés nuls pour les prairies en herbe, ils sont estimés à 7 tC/ha (aérien et racinaire) pour les prairies arbustives et identiques à la forêt pour les surfaces de haies et de bosquet. Les stocks de carbone de la biomasse vivante des autres catégories de terre sont présentés dans la partie introductive sur les réservoirs de carbone.

Bois mort (terres devenant prairies)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir bois mort sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de bois mort.

Litière (terres devenant prairies)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir litière sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de litière.

Matière organique du sol (terres devenant prairies)

Le passage en usage prairie d'une terre s'accompagne de flux au niveau du réservoir sol estimé à partir du stock de carbone initial et du stock de carbone final par méthode de variation de stock. Il peut s'agir, selon les cas, d'une émission ou d'une absorption de carbone. La méthode de calcul des flux sur les sols lors des changements d'utilisation des terres est décrite plus en détail dans la partie générique.

6.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur UTCATF dans son ensemble l'incertitude estimée atteint la valeur de 30%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur assez élevée. La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

Pour les prairies, cette incertitude grimpe à 51% car les flux sont fortement incertains et les flux observés dépendent surtout des changements de cultures vers prairies et de forêt vers prairies pour lesquels le faible différentiel de stock de carbone dans les sols entraîne une incertitude forte sur le résultat.

6.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts

6.6.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	-16 457	-17 567	-16 630	-12 320	-11 342	-10 479	-10 840	-10 724	-11 027	-11 532	-11 112	-10 749	-10 317	
Nouveau	kt CO ₂ e	-13 905	-15 100	-14 441	-9 844	-9 123	-8 462	-9 298	-9 585	-10 234	-11 354	-11 146	-10 977	-10 723	-10 576
Différence	kt CO ₂ e	+2 553	+2 468	+2 189	+2 476	+2 220	+2 018	+1 542	+1 140	+793	+179	-34	-228	-405	
	%	-16%	-14%	-13%	-20%	-20%	-19%	-14%	-11%	-7%	-2%	+0%	+2%	+4%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Prairies restant prairies et forêts, cultures, zones humides, zones urbaines, convertis en prairies :

- Modification méthodologique pour la prise en compte de la biomasse des prairies (bosquets, haies) ;
- Modification méthodologique avec ajout des flux de carbone des sols sur les prairies restant prairies (Tier 1 du GIEC) ;
- Mise à jour des stocks de référence pour les défrichements ;
- Mise à jour de la méthodologie pour l'estimation des flux de carbone des sols grâce aux résultats du RMQS par zone pédo climatique.

Prairies restant prairies

Dans les éditions précédentes de l'inventaire, les prairies restant prairies étaient considérées à l'équilibre pour ce qui est du stock de carbone (sol et biomasse). La présente édition rend désormais compte de flux, lié aux pratiques (pour le sol) et à la biomasse hors forêt (haies, bosquets, végétation arbustive). Il en résulte un puits de CO₂ de -428kt en 2014 et une émission de 208kt en 1990, contre des valeurs nulles dans la précédente édition. Les faibles émissions de CH₄ ne sont pas affectées par le recalcul.

Raisons et justifications

Voir la partie Forêts. L'application des lignes directrices du Giec pour estimer les variations de stock du carbone dans les prairies restant prairies (tout comme pour les cultures) permet d'estimer avec plus de justesse le bilan des terres agricoles. Cette comptabilisation est en outre favorisée au niveau européen par la décision UE/529/2013.

6.6.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts

6.7 Zones humides (CRF 4D)

6.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Les terres humides couvrent seulement 1,7% du territoire métropolitain avec 0,9 million d'hectares en 2015.

Le puits de CO₂ est estimé à 0,5 Mt CO₂ en 2015.

6.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

Aperçu

Emissions de CO₂

Emissions de CO₂ liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les flux de CO₂ sont directement estimés à partir des flux de carbone observés entre les différents réservoirs de carbone des terres définis par le GIEC.

Emissions de CO₂ liées au brûlage

Les émissions de CO₂ liées au brûlage sont incluses dans les estimations liées à la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Aucune émission supplémentaire n'est calculée.

Emissions de CH₄

Emissions de CH₄ liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de CH₄ liées au brûlage

Conformément au guide UTCATF [199], la génération de CH₄ issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

Emissions de N₂O

Emissions de N₂O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Aucune fertilisation n'est supposée sur les terres humides.

Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de N₂O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N₂O liées à la minéralisation des sols sont actuellement négligées dans l'inventaire français pour les terres humides.

Emissions de N₂O liées au brûlage

Conformément au guide UTCATF [199], la génération de N₂O issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

6.7.2.1 Terres humides restant terres humides***Biomasse vivante (terres humides restant terres humides)***

Bien que ces surfaces puissent porter de la biomasse ligneuse, les informations disponibles ne permettent pas d'en évaluer l'accroissement, le prélèvement ou la variation de stock. Le bilan est donc supposé neutre pour ces terres.

Bois mort (terres humides restant terres humides)

Le stock de bois mort est négligé sur l'ensemble des terres humides restant terres humides.

Litière (terres humides restant terres humides)

Le stock de litière est négligé sur l'ensemble des terres humides restant terres humides.

Matière organique du sol (terres humides restant terres humides)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

6.7.2.2 Terres devenant terres humides***Biomasse vivante (terres devenant terres humides)***

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte du stock de biomasse vivante.

Bois mort (terres devenant terres humides)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir bois mort sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de bois mort.

Litière (terres devenant terres humides)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir litière sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de litière.

Matière organique du sol (terres devenant terres humides)

En raison de la difficulté à caractériser les sols des terres humides, les flux de carbone des sols sur les terres devenant terres humides sont négligés.

6.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur UTCATF dans son ensemble l'incertitude estimée atteint la valeur de 30%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le

caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur assez élevée. La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

Pour les zones humides, l'incertitude est forte et estimée à 72%, car les surfaces de changements relatives aux zones humides sont faibles et par conséquent incertaines.

6.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts

6.7.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	-1 714	-2 131	-2 154	-1 895	-1 825	-1 818	-2 308	-2 282	-2 375	-2 191	-2 144	-2 090	-2 031	
Nouveau	kt CO ₂ e	394	238	258	532	708	862	402	478	363	509	508	508	508	508
Différence	kt CO ₂ e	+2 108	+2 369	+2 413	+2 428	+2 533	+2 680	+2 710	+2 760	+2 738	+2 699	+2 653	+2 598	+2 539	
	%	-123%	-111%	-112%	-128%	-139%	-147%	-117%	-121%	-115%	-123%	-124%	-124%	-125%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Mise à jour de la méthode pour la prise en compte des flux sur les terres impliquant les zones humides, car la méthode précédente basée sur un stock de carbone fixe et très élevé donnait des résultats peu cohérents. Désormais les flux sont le plus souvent supposés inexistant car il n'est pas possible de caractériser les zones humides avec précision.

Raisons et justifications

Voir la partie Forêts

6.7.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts

6.8 Zones urbanisées (CRF 4E)

6.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Les zones urbanisées couvrent 10% du territoire métropolitain avec 5,6 millions d'hectares en 2015. Depuis 1990, cette surface a augmenté de 34%.

Les émissions de CO₂ se situent selon les années entre 9 et 12 Mt, elles sont en grande partie dues à l'artificialisation des prairies et des cultures en métropole et aux défrichements liés à l'orpaillage en Guyane. Elles correspondent en grande majorité à la perte de carbone estimée pour le réservoir sol.

6.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineas>

Aperçu

Emissions de CO₂

Les flux de CO₂ sont directement estimés à partir des flux de carbone observés entre les différents réservoirs de carbone des terres définis par le GIEC.

Emissions de CH₄, N₂O

Conformément au guide UTCF, la génération de CH₄ et de N₂O issus de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estimé que 13% environ de la biomasse aérienne est brûlée sur site, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [672].

6.8.2.1 Zones urbanisées restant zones urbanisées

Biomasse vivante (zones urbanisées restant zones urbanisées)

Bien que ces surfaces puissent porter de la biomasse ligneuse, les informations disponibles ne permettent pas d'en évaluer l'accroissement, le prélèvement ou la variation de stock. Le bilan est donc supposé neutre pour ces terres.

Bois mort (zones urbanisées restant zones urbanisées)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

Litière (zones urbanisées restant zones urbanisées)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

Matière organique du sol (zones urbanisées restant zones urbanisées)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

6.8.2.2 Terres devenant zones urbanisées

Biomasse vivante (terres devenant zones urbanisées)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de biomasse vivante.

Bois mort (terres devenant zones urbanisées)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir bois mort sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de bois mort.

Litière (terres devenant zones urbanisées)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir litière sauf s'il s'agit d'un défrichement, ce dernier génère alors une perte brusque du stock de litière.

Matière organique du sol (terres devenant zones urbanisées)

Le passage en zone urbanisée d'une terre s'accompagne de flux au niveau du réservoir sol estimés à partir du stock de carbone initial et du stock de carbone final par la méthode de variation de stock. Les stocks de carbone du sol dans les zones urbanisées sont estimés à partir d'une revue de littérature menée dans le cadre des travaux de thèse de C. Robert [721]. D'après ces travaux, les sols nus, revêtus ou artificialisés ont un stock moyen de 30 tC/ha ; les sols urbanisés en herbe ont un stock similaire, en moyenne, au stock sous prairie et les sols urbanisés arborés ont un stock similaire, en moyenne, au stock sous forêt. Dans ces deux derniers cas, les stocks régionaux des prairies et des forêts sont utilisés.

Il est important de souligner que, en Guyane, il est considéré que l'intégralité du carbone du sol est perdue suite aux défrichements vers zones urbanisées. En effet, une grande partie des défrichements correspond à de l'orpaillage, et dans ces cas le sol est clairement décapé ce qui entraîne une perte importante de carbone pour ce réservoir.

6.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur UTCATF dans son ensemble l'incertitude estimée atteint la valeur de 30%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur assez élevée. La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

Pour les zones artificielles, l'incertitude est estimée à 32%, les flux sont principalement dus à l'artificialisation des terres et l'incertitude est surtout due au manque de références sur les sols artificialisés et le comportement des stocks existants lors d'une artificialisation.

6.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts

6.8.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4E

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	10 318	10 729	10 748	12 317	12 838	13 175	13 964	13 549	12 579	12 246	12 045	11 822	11 579	
Nouveau	kt CO ₂ e	9 177	9 304	9 144	10 466	11 140	11 713	12 658	12 403	11 609	11 407	11 329	11 229	11 066	11 006
Différence	kt CO ₂ e	-1 141	-1 425	-1 605	-1 851	-1 698	-1 462	-1 306	-1 146	-969	-839	-715	-593	-513	
	%	-11%	-13%	-15%	-15%	-13%	-11%	-9%	-8%	-8%	-7%	-6%	-5%	-4%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs**Forêts, cultures, prairies, zones humides, convertis en zones urbaines**

- Correction des matrices de changement sur la période 1990-2000.
- Mise à jour des facteurs d'émission du brûlage sur la base de l'IPCC 2006.
- Prise en compte de la biomasse hors forêts et des changements entre artificiels avec arbres et artificiels sans arbres.
- Prise en compte des stocks de carbone de la biomasse sur les terres artificielles avec arbres
- Mise à jour des stocks de carbone de référence pour les zones urbanisées sur la base de recherches bibliographiques.

Raisons et justifications

Voir la partie Forêts

6.8.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts

6.9 Autres terres (CRF 4F)**6.9.1 Caractéristiques de la catégorie**

Les autres terres (roches affleurantes, etc.) couvrent 1,7% du territoire métropolitain avec 0,9 millions d'hectares en 2015 constituent la source la plus faible d'émissions compte tenu des faibles perturbations des sols

6.9.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

Aperçu***Emissions de CO₂*****Emissions de CO₂ liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone**

Les variations de stock de carbone sont négligées sur les autres terres et par conséquent les éventuels flux de CO₂ également.

Emissions de CO₂ liées au brûlage

Aucun brûlage n'est pris en compte sur les autres terres, les émissions liées aux éventuels brûlages sont donc négligées.

Emissions de CH₄

Emissions de CH₄ liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de CH₄ liées au brûlage

Aucun brûlage n'est pris en compte sur les autres terres, les émissions liées aux éventuels brûlages sont donc négligées.

Emissions de N₂O**Emissions de N₂O liées à la fertilisation (directes et indirectes)**

Aucune fertilisation n'est supposée sur les autres terres.

Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

Emissions de N₂O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N₂O liées à la minéralisation des sols sont actuellement négligées dans l'inventaire français pour les autres terres.

Emissions de N₂O liées au brûlage

Aucun brûlage n'est pris en compte sur les autres terres, les émissions liées aux éventuels brûlages sont donc négligées.

6.9.2.1 Autre terres restant autres terres

La catégorie des « autres terres » restant « autres terres » correspond à l'ensemble des terres en usage « autres terres » au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le GIEC).

Biomasse vivante (autres terres restant autres terres)

Bien que ces surfaces puissent porter de la biomasse ligneuse, les informations disponibles ne permettent pas d'en évaluer l'accroissement, le prélèvement ou la variation de stock. Le bilan est donc supposé neutre pour ces catégories.

Bois mort (autres terres restant autres terres)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

Litière (autres terres restant autres terres)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

Matière organique du sol (autres terres restant autres terres)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

6.9.2.2 Terres devenant autres terres

Biomasse vivante (terres devenant autres terres)

Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

Bois mort (terres devenant autres terres)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir bois mort.

Litière (terres devenant autres terres)

Aucun flux de carbone n'est considéré sur le réservoir litière.

Matière organique du sol (terres devenant autres terres)

Il n'existe pas de données suffisamment robustes sur la teneur en carbone organique de cette catégorie de terres, du fait en particulier de la grande variabilité des sous-types pouvant être définis au sein de cette catégorie (liée pour partie à la définition des catégories de terres selon le GIEC). Les émissions/absorptions de transitions à destination de l'usage « autres terres » sont négligées. Cette absence de prise en compte n'apparaît pas déterminante dans le calcul des flux car les transitions à destination des « autres terres » sont du même ordre de grandeur que les transitions depuis un état « autres terres ». Le bilan des deux flux apparaissant proche de l'équilibre (du fait des définitions retenues pour cette catégorie de terres).

6.9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur UTCATF dans son ensemble l'incertitude estimée atteint la valeur de 30%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur assez élevée. La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

Pour les autres terres, l'incertitude est forte et estimée à 82%, car les surfaces de changements relatives aux autres terres sont faibles et par conséquent incertaines.

6.9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts

6.9.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4F

PRG	unité	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Différence	kt CO2e	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000	-0,0000
	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Pas de recalcul.

Raisons et justifications

Pas de recalcul.

6.9.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts

6.10 Produits bois (CRF 4G)

6.10.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette section concerne les absorptions et les émissions de CO₂ par les produits ligneux récoltés (PLR) aussi désignés par l'expression produits bois.

6.10.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>


Emissions de CO₂

Les produits bois sont estimés dans l'inventaire sur la base des travaux menés au niveau national spécifiquement pour l'inventaire de GES de la France [674] et avec l'aide des lignes directrices du GIEC 2006 [710] et du guide révisé du GIEC 2013 [804].

Les produits bois sont comptabilisés selon une approche de production, qui prend en compte les produits bois fabriqués avec la récolte française, qu'ils soient destinés au marché français ou exportés. Les importations ne sont pas prises en compte. Les données d'activité (production aux différentes étapes de la chaîne industrielle) proviennent notamment des enquêtes de branche du SSP, du ministère de l'Agriculture. Afin de prendre en compte les produits bois produits avant 2008, mais encore en cours de décomposition pendant les périodes d'engagement du Protocole de Kyoto, la comptabilisation des PLR démarre dès 1900. De plus, lors de la première période d'engagement les flux de carbone provenant des PLR produits entre 2008 et 2012, comptabilisés par la méthode d'oxydation instantanée, sont exclus du stock de produits bois en cours de décomposition.

Le schéma général des flux pour le compartiment sciages est représenté sur la figure ci-dessous. Le flux entrant total correspond à la somme des deux flux représentés par les rectangles bleu marine. A noter que seuls les PLR produits en France sont pris en compte, les PLR importés sont eux retranchés de la production :

Figure 88 : Flux considérés dans la formulation concernant le compartiment "sciages"

Principales données sources utilisées

Donnée	Source
Sciage	
Production de sciages de feuillus par les scieries françaises	DISAR Scieries
Production de sciages de résineux par les scieries françaises	DISAR Scieries
Exportation de sciages de feuillus	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Exportation de sciages de feuillus	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Exportation de sciages de résineux	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Exportation de sciages de résineux	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Récolte de bois d'œuvre destiné au sciage, feuillus	DISAR Exploitations forestières
Récolte de bois d'œuvre destiné au sciage, résineux	DISAR Exploitations forestières
Récolte de chablis, bois d'œuvre, feuillus	DISAR Exploitations forestières
Récolte de chablis, bois d'œuvre, résineux	DISAR Exploitations forestières
Récolte de bois d'œuvre, feuillus	DISAR Exploitations forestières
Récolte de bois d'œuvre, résineux	DISAR Exploitations forestières
Exportation de bois d'œuvre, feuillus	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Exportation de bois d'œuvre, résineux	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Importation de bois d'œuvre pour sciage, feuillus	DISAR Scieries
Importation de bois d'œuvre pour sciage, résineux	DISAR Scieries
Panneaux de process	
Production annuelle de panneaux	EUROSTAT
Exportation annuelle de panneaux	EUROSTAT
Exportation de bois rond destiné à la trituration	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Exportation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés


Exportation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Réception de bois de trituration par les usines de panneaux	Memento FCBA
Réception de bois de trituration par les usines de pâte à papier	Memento FCBA
Production de trituration comme produits connexes de scierie	DISAR Scieries
Production de produits connexes de scierie	DISAR Scieries
Importation de bois rond destiné à la trituration	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Importation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Récolte de bois de trituration par les exploitations forestières	DISAR Exploitations forestières
Récolte de chablis, trituration	DISAR Exploitations forestières
Contreplaqués	
Récolte de bois d'œuvre destiné au placage	DISAR Exploitations forestières
Exportation de bois d'œuvre destiné au placage	Calcul
Rendement grumes -> contreplaqués	Memento FCBA
Récolte totale de bois d'œuvre	DISAR Exploitations forestières
Papiers et cartons	
Rendement trituration -> papier 1	COPACEL
Production de trituration comme produits connexes de scierie	DISAR Scieries
Exportation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés
Réception de bois de trituration par les usines de panneaux	Memento FCBA
Réception de bois de trituration par les usines de pâte à papier	Memento FCBA

Fonction de décomposition utilisée, et demi-vie :

Plutôt que la fonction de décomposition au 1er ordre proposée par le GIEC dans ses lignes directrices de 2006, nous recourons à une fonction plus évoluée, à deux paramètres, qui s'appuie sur la fonction de distribution Gamma.

Celle-ci présente notamment l'intérêt de corriger l'erreur intrinsèque portée par la fonction de décomposition de 1er ordre, qui considère que la décomposition maximale d'une catégorie de produits a toujours lieu la première année. C'est en effet incorrect dans les faits pour les produits bois à longue durée de vie, par exemple. La figure ci-dessous illustre parfaitement la différence entre les deux approches, pour trois types de produit-bois aux demi-vies différentes [718].

Figure 89 : Evolution des taux de décomposition pour les deux méthodes (« 1er ordre » en orange et « Gamma » en violet), pour trois types de produit-bois. Source : Marland et al, 2010




PLR obtenus via l'article 3.3 ou via l'article 3.4 :

Il est normalement prévu que les PLR provenant d'activités de déboisements soient comptabilisés via la méthode d'oxydation instantanée. Au vu des données statistiques disponibles sur l'évolution des prélèvements, qui ne distinguent pas le bois par son origine en termes de gestion forestière (gestion ou déboisement), et sachant que les terres déboisées représentent actuellement moins de 5% du total formé par les terres forestières gérées et les terres déboisées, les PLR provenant de l'activité déboisement sont traités au même titre que les PLR provenant d'une activité de gestion forestière.

Bois énergie et déchets :

Les PLR entrant dans ces deux catégories sont comptabilisés dans des secteurs séparés (respectivement secteur énergie, et secteur traitement des déchets) par la méthode d'oxydation instantanée. La figure ci-dessous procure une vision d'ensemble (simplifiée) des flux principaux qui structurent l'ensemble de la méthode. En gris figurent les flux non pris en compte dans la méthode, ici parce qu'ils concernent une utilisation énergétique :

Figure 90 : Vision d'ensemble des flux utilisés dans la méthode

**Emissions de CH₄**

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances provenant des produits bois.

Emissions de N₂O

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances provenant des produits bois.

6.10.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Voir la partie Forêts

6.10.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts

6.10.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 4G

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	-7 202	-4 481	-6 572	-5 184	-5 355	-5 618	-4 463	-2 137	-4 326	-4 287	-3 130	-2 518	-2 250	
Nouveau	kt CO ₂ e	-6 814	-4 250	-6 148	-4 882	-5 040	-5 278	-4 208	-2 062	-4 029	-4 040	-2 959	-2 480	-2 214	-1 747
Différence	kt CO ₂ e	+388	+231	+424	+301	+315	+340	+255	+75	+297	+247	+171	+38	+35	
	%	-5%	-5%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-4%	-7%	-6%	-5%	-2%	-2%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Certaines données sources du model utilisé ont été mises à jour sur l'ensemble de la période.

Raisons et justifications

Amélioration de l'exactitude.

6.10.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts


6.11 Autres (CRF 4H)

6.11.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie comporte le barrage de Petit Saut en Guyane mis en eau en 1994 qui s'étend sur 30 000 ha. Méthode d'estimation des émissions

La mise en eau d'un barrage est une source potentielle de CH₄ et CO₂ par dégradation de la biomasse immergée. La mise en eau en 1994 du barrage de Petit Saut en Guyane a conduit à inonder 300 km² de forêt tropicale, ces émissions ont pu être estimées par plusieurs travaux successifs notamment des thèses [425, 599, 600] et ajoutées de manière spécifique à l'inventaire français. Les émissions associées sont rapportées sous la catégorie 4G pour plus de transparence et prises en compte dans le cadre de l'article 3.3 pour le Protocole de Kyoto [425].

Les émissions de CH₄ et de CO₂ du barrage de Petit-Saut ont récemment été mises à jour sur la base des dernières données disponibles dans la publication de DESCLOUX [600].

Figure 91 : Emissions de CH₄ et de CO₂ dues au barrage de Petit-Saut en Guyane

6.11.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

6.11.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Voir la partie Forêts

6.11.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Voir la partie Forêts

6.11.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 4H

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	0	3 915	1 301	616	552	499	456	420	391	366	345	328	312	
Nouveau	kt CO2e	0	3 915	1 301	616	552	499	456	420	391	366	345	328	312	300
Différence	kt CO2e	0	0	-0,0000	+0,0000	+0,0000	-0,0000	-0,0000	+0,0000	-0,0000	-0,0000	+0,0000	-0,0000	+0,0000	
	%	-	0%	-0%	+0%	+0%	-0%	-0%	+0%	-0%	-0%	+0%	-0%	+0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Pas de recalcul.

Raisons et justifications

Pas de recalcul.

6.11.6 Améliorations envisagées

Voir la partie Forêts

7 DECHETS (CRF 5)

7.1 Présentation générale du secteur

Déchets solides

Les différents procédés de traitement des déchets mis en œuvre engendrent des rejets parfois significatifs de polluants comme le CH₄ des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), certains métaux lourds et polluants organiques persistants en ce qui concerne l'incinération.

Les déchets solides de toute nature sont générés par les ménages, les collectivités et les entreprises (commerces, industries, BTP, installations agricoles etc.). Une partie des déchets des collectivités et des entreprises est traitée dans des installations recevant des déchets ménagers et est assimilée à des déchets ménagers.

La dernière synthèse réalisée en 2016 par l'ADEME sur les quantités de déchets produits concerne l'année 2012.

Tableau 125 : Production de déchets en France (périmètre Kyoto) en 2012



* Déchets des activités économiques (DAE) collectés par le service public

Source : ADEME, RSD, 2012 - Enquête Collecte 2013 - Estimations IN NUMERI

Les données de la figure 5 ont été actualisées par rapport au RSD pour tenir compte des résultats de l'enquête Collecte, en accord avec le ministère de l'Environnement


Sur les 345 Mt de déchets générés en 2012 en France, environ 10% sont constitués par les déchets ménagers et assimilés (DMA). Les DMA englobent les déchets des collectivités, les déchets des ménages et une partie des déchets non dangereux des entreprises collectés selon les mêmes modes que les deux types de déchets précédents. Une grande partie des déchets (plus de 70%) provient du BTP. Il s'agit de déchets majoritairement inertes n'occasionnant pas d'émissions de GES pour cette catégorie. Il en est de même pour les DIB traités en dehors des DMA (16% des déchets totaux). Ces déchets valorisés directement par les entreprises ou inertes ne génèrent pas d'émission de GES.

Les déchets solides sont éliminés au travers des filières de traitement suivantes :

- Le stockage en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND),
- L'incinération (déchets non dangereux, déchets industriels dangereux, déchets de soins, boues, etc.) et le brûlage (déchets agricoles, feux de déchets verts),
- Les procédés biologiques (compostage, méthanisation),
- Le tri en vue de la valorisation.

Les installations de traitement recevant des déchets ménagers et assimilés (DMA) font l'objet d'un recensement spécifique de l'ADEME, au travers des enquêtes bisannuelles « ITOM » (Installations de Traitement des Ordures Ménagères). Les autres déchets (hors DMA) sont traités dans des installations dédiées (incinérateurs de déchets dangereux, incinérateurs de déchets de soins, incinérateurs de boues, décharges de déchets de BTP, etc.). Dans le cadre de l'inventaire national d'émissions, l'ADEME intervient principalement en tant que fournisseur de données, au travers de la publication régulière des résultats des travaux qu'elle finance et de ses propres enquêtes et en particulier les enquêtes bisannuelles ITOM concernant les installations de traitement des ordures ménagères. Les rapports d'études sectoriels (déchets hospitaliers, traitement biologiques etc.), techniques et économiques, sont exploités aussi bien pour définir les activités que certains facteurs d'émission de l'inventaire.

Figure 92 : Synoptique des principaux flux de déchets (source : ITOMA 2014, ADEME)




Source : ADEME. Enquête ITOM 2014 - Données provisoires

La part des déchets ménagers traités par filière de traitement a évolué depuis 1990. La part du stockage a diminué et est passée d'environ 65% en 1990 à moins de 35% de nos jours. La part de l'incinération est restée relativement stable autour de 30%, sur la période l'incinération sans récupération d'énergie disparaissant peu à peu au profit de l'incinération avec récupération d'énergie. La part des procédés biologiques, en particulier du compostage, augmente régulièrement et est maintenant de plus de 15%.

Dans l'inventaire national, aucune émission n'est associée au procédé de tri des DMA.

Figure 93 : Evolution des quantités de DMA traitées par filière de traitement - périmètre Kyoto



Eaux usées

Les eaux domestiques et industrielles sont traitées au moyen de filières de traitement collectives ou individuelles ou, de façon marginale, sont rejetées sans traitement. Les boues issues des filières de traitement des eaux usées sont traitées au travers des filières de traitement des déchets solides (stockage, incinération, procédés biologiques).

Le traitement des déchets contribue principalement aux émissions de CH₄ en France avec 25% des émissions nationales hors UTCATF en 2015. Il participe également aux émissions de CO₂ et de N₂O à hauteur de 0,5% et 2% en 2013. Il faut noter, conformément aux règles comptables de la CCNUCC, que les émissions des incinérateurs avec récupération d'énergie sont incluses dans la catégorie « ENERGIE » (CRF 1) et que les émissions de CO₂ d'origine biomasse sont hors total.

Tableau 126 : Émissions de gaz à effet de serre des DECHETS (CRF 5)

DECHETS (périmètre Kyoto)			Secteurs-d.xls	
Polluants	1990		2015	
	Emissions en CO ₂ eq (kt)	% du total national hors UTCF	Emissions en CO ₂ eq (kt)	% du total national hors UTCF
CO ₂	2 209	0,6%	1 526	0,5%
CH ₄	13 744	19,7%	15 015	25,5%
N ₂ O	902	1,4%	834	2,0%
HFC	0	0,0%	0	0,0%
PFC	0	0,0%	0	0,0%
SF ₆	0	0,0%	0	0,0%
NF ₃	0	0,0%	0	0,0%
PRG	16 855	3,1%	17 376	3,8%

7.2 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) (5A)

7.2.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2015, les ISDND occupent la 9^{ème} catégorie clé (2,7%) de l'inventaire national français en termes de niveau d'émission (CH₄) et 25^{ème} en termes d'évolution des émissions (1,1%).

Les ISDND sont utilisées pour le stockage des déchets non dangereux (déchets ménagers, déchets industriels banals, boues d'épuration, etc.). Dans la métropole et les territoires d'Outre-Mer inclus dans l'UE, les ISDND sont de type géré compacté et géré non compacté. Dans les territoires d'outre-mer non inclus dans l'UE, des sites de stockage non gérés sont également considérés.

Au début des années 90, la France (métropole et territoires d'outre-mer inclus dans l'UE) comptait près de 500 ISDND de plus de 3000 tonnes/an en exploitation, dont environ 315 de type compacté (recevant plus de 80% des déchets stockés) [516]. L'ADEME comptabilise actuellement environ 240 installations en exploitation, toutes de type compacté.


Les sites de stockage gérés non-compactés ont peu à peu été fermés au profit des ISDND anaérobies, cependant les sites fermés continuent à émettre du fait de la cinétique de la réaction de dégradation de la matière organique.

Les données sur les quantités de déchets non dangereux stockés sont disponibles au travers d'enquêtes menées a minima tous les 2 ans par l'ADEME auprès des ISDND [32]. Les données les plus anciennes disponibles auprès de l'ADEME datent de 1960 concernant les déchets ménagers et 1975 concernant les déchets assimilés (déchets d'activité des entreprises).

Les données nécessaires à l'inventaire national (essentiellement les quantités traitées par type de déchets pour chaque installation) sont maintenant obtenues sous forme d'une base de données auprès de l'ADEME.

Les résultats de l'enquête ITOM font, en outre, l'objet d'un rapport public tous les 2 ans.

Figure 94 : Evolution des quantités de déchets non dangereux stockés en ISDND en kt en France (périmètre Kyoto)



Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_5.xls/ISDND

7.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omineia>

Les déchets mettent plusieurs années à se décomposer, essentiellement en CH₄ et CO₂, et en faible proportion d'autres polluants (COVNM, H₂S...).

Une loi cinétique d'ordre 1 est utilisée pour calculer les quantités de CH₄ et de CO₂ générées par le massif de déchets sur la base des quantités de chaque type de déchets stockés chacune des années précédentes, de leur composition et du mode d'exploitation des ISDND (niveau d'anaérobiose du massif, récupération du biogaz ou non)).

Emissions de CO₂

Le CO₂ étant d'origine biogénique, il fait l'objet d'une comptabilisation particulière par rapport aux autres substances. Ces règles conduisent à ne pas prendre en compte dans le total de l'inventaire national les émissions de CO₂ des ISDND dans les formats de rapport CRF (catégorie 5A).

Les émissions de CO₂ biogéniques sont comptabilisées sur la base des quantités générées et des quantités de CH₄ non captées oxydées en CO₂ lors de la traversée de la couverture.

Emissions de CH₄

Méthodologie :

Les émissions nationales de méthane des Installations de Stockage des déchets Non Dangereux (ISDND) proviennent des installations de stockage de type géré compacté, des installations de stockage de type géré non compacté et des sites de stockage non gérés (dans le cas des territoires d'outre-mer inclus dans l'UE uniquement).

$$EM_{CH_4} = EM_{CH_4_compacté} + EM_{CH_4_non_compacté} + EM_{CH_4_non_géré}$$

Les émissions de CH₄ sont estimées selon la méthodologie préconisée dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC.

L'outil mis à disposition par le GIEC (IPCC Waste Tool [731]) est utilisé pour faire les calculs de la cinétique d'ordre 1.

- les quantités totales stockées utilisées en entrée des feuilles de calcul sont issues des données statistiques nationales,
- les feuilles de calcul du GIEC [731] ont été démultipliées afin de répondre au besoin de rapportage de la CCNUCC :
 - chaque territoire dispose de ses propres feuilles de calcul (métropole, territoires d'outre-mer inclus dans l'UE, territoires d'outre-mer non inclus dans l'UE) avec un paramétrage adapté à la zone climatique,
 - chaque type de site dispose de ses propres feuilles de calcul (compacté, non compacté, non géré).

Le calcul des émissions se fait donc au sein d'un « système de calcul » composé :

- De fichiers contenant les données d'entrée par territoire (quantités, composition),
- De 7 feuilles de calculs (copies de l'IPCC Waste Tool [731]) correspondant aux usages suivants :
 - 1 dédié aux ISDND gérées compactées de métropole,
 - 1 dédié aux ISDND gérées non compactées de métropole,
 - 1 dédié aux ISDND gérées compactées des territoires d'OM inclus dans l'UE,
 - 1 dédié aux ISDND gérées non compactées des territoires d'OM inclus dans l'UE,

- 1 dédié aux ISDND gérées compactées des territoires d'OM non inclus dans l'UE,
- 1 dédié aux ISDND gérées non compactées des territoires d'OM non inclus dans l'UE,
- 1 dédié aux décharges non gérées des territoires d'OM non inclus dans l'UE,
- D'un fichier de compilation et d'export vers la base de données d'inventaire nationale.

Quantités traitées :

Les données sur les quantités de déchets non dangereux stockés sont essentiellement disponibles au travers d'enquêtes menées par l'ADEME auprès des ISDND [32]. Ces données permettent de remonter à 1960 et de distinguer les quantités stockées en métropole des quantités stockées dans les territoires inclus dans l'UE. Les quantités sont rétropolées jusqu'à 1950 pour un usage dans l'IPCC Waste Tool.

Ces données concernent les déchets stockés quelle que soit leur origine (déchets ménagers ou industriels), leur type et le type d'installation de stockage concerné.

La répartition des quantités stockées annuellement par type d'installation de stockage est issue de données de l'ADEME.

Composition des déchets :

La composition des déchets mis en ISDND selon les catégories nécessaires à l'IPCC Waste Tool est estimée sur la base, d'une part, d'enquêtes de caractérisation des déchets ménagers (dites MODECOM [368]), d'enquêtes de caractérisation des déchets industriels selon l'activité, la nature des déchets et le type de traitement [733] et, d'autre part, d'enquêtes bisannuelles caractérisant les déchets mis en ISDND réalisées par l'ADEME [32] entre 1995 et 2012.

L'IPCC Waste Tool considère les catégories de déchets suivantes des lignes directrices 2006 du GIEC (Volume 5, Chapitre 2) : déchets alimentaires, déchets verts, papier/carton, bois, textiles et textiles sanitaires.

En outre, deux catégories supplémentaires de déchets peuvent être considérées dans l'IPCC Waste Tool : les boues d'assainissement et les déchets industriels. Les émissions liées au stockage des boues d'assainissement en ISDND, non explicitement considérées dans les lignes directrices 2006 du GIEC (Volume 5, Chapitre 2), sont donc estimées séparément dans l'inventaire national. La catégorie « déchets industriels » de l'outil IPCC Waste Tool est utilisée pour prendre en compte les déchets de construction et de démolition et les déchets dangereux stockés en ISDND.

Cependant, on note que les catégories de déchets considérées dans l'IPCC Waste Tool ne couvrent pas l'intégralité des catégories des lignes directrices 2006 du GIEC (Volume 5, Chapitre 2). En particulier, la catégorie « caoutchouc et cuir » n'est pas considérée. Les quantités de « caoutchouc et cuir » ont été attribuées à la catégorie « papier/carton » qui présente une teneur en Carbone Organique Degradable (COD) similaire.

Les catégories de déchets considérées dans l'inventaire national sont donc les suivantes :

- Déchets alimentaires (via la composition des déchets stockés),
- Déchets verts (via la composition des déchets stockés),
- Papier/carton (via la composition des déchets stockés),
- Bois (via la composition des déchets stockés),
- Textiles (via la composition des déchets stockés),
- Textiles sanitaires (via la composition des déchets stockés),
- Boues d'assainissement (via la catégorie dédiée),

Déchets de construction et de démolition (via la catégorie « déchets industriels ») et déchets dangereux.

Tableau 127 : Composition des déchets stockés en installation de stockage recevant des déchets ménagers (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole

Année	Déchets alimentaires (%)	Déchets verts (%)	Papier/carton* (%)	Bois (%)	Textile (%)	Textile sanitaire (%)	Plastiques et autres inertes (%)	
							Total	dont combustibles
1950	16%	4%	28%	16%	2%	1%	33%	8%
1960	16%	4%	28%	16%	2%	1%	33%	8%
1970	16%	4%	28%	16%	2%	1%	33%	8%
1980	16%	4%	28%	16%	2%	1%	33%	8%
1990	16%	4%	28%	16%	2%	1%	33%	8%
1995	18%	4%	25%	16%	2%	3%	31%	8%
2000	18%	8%	21%	12%	2%	4%	35%	12%
2005	18%	4%	20%	8%	2%	5%	44%	18%
2010	19%	4%	15%	4%	3%	7%	49%	22%
2011	18%	4%	14%	4%	3%	7%	51%	24%
2012	18%	4%	13%	4%	3%	7%	52%	26%
2013	18%	4%	12%	3%	3%	7%	52%	25%
2014	19%	4%	12%	3%	3%	7%	53%	25%
2015	19%	4%	11%	3%	3%	7%	53%	25%

*et cuir et caoutchouc

Graph_OMINEA_5.xls/Composition_stockage

Zone climatique :

Pour la métropole, la zone climatique « tempérée humide » a été retenue.

Pour tous les territoires d'OM, la zone climatique « tropicale humide » a été retenue car elle correspond à la situation des territoires les plus peuplés (St Pierre et Miquelon, seul territoire situé en dehors d'une zone tropicale humide, ne représente que 0,2% de la population d'Outre-Mer).

Constantes de vitesse (k) :

Les constantes de vitesse proposées par défaut par les lignes directrices 2006 du GIEC (et reprises dans l'IPCC Waste Tool) pour les zones climatiques sélectionnées ont été appliquées, excepté pour la catégorie « déchets industriels ».

Pour les « déchets industriels » les constantes proposées par défaut par l'IPCC Waste Tool ont été modifiées pour correspondre à celles proposées dans les lignes directrices 2006 pour les déchets de démolition et de construction.

Carbone Organique dégradable (DOC) :

Les valeurs du carbone organique dégradable proposées pour chaque catégorie de déchets dans les lignes directrices 2006 du GIEC [732] sont appliquées.

Autres paramètres :

Les facteurs de correction du méthane (MCF) proposés par défaut dans les lignes directrices 2006 [607] par type d'installation de stockage sont retenus.

Tableau 128 : MCF retenus par type d'installation de stockage

	MCF
ISDND gérées compactées	1
ISDND gérées non compactées	0,5
Décharges non gérées	0,4

Le facteur d'oxydation (Ox) de 0,1 recommandé par défaut dans les lignes directrices 2006 du GIEC est appliqué pour les ISDND anaérobies et semi-aérobies car la réglementation française prévoit la mise en place d'une couverture sur les casiers dès leur comblement. Pour les décharges non gérées présentes dans les territoires d'OM non inclus dans l'UE, un facteur d'oxydation de 0 est retenu.

La fraction de CH₄ dans le biogaz généré (F) de 0,5 recommandée par défaut dans les lignes directrices 2006 du GIEC est appliquée.

La fraction de carbone organique dégradable se décomposant (DOCf) de 0,5 recommandée par défaut dans les lignes directrices 2006 du GIEC est appliquée.

CH₄ capté :

Le biogaz capté est, soit torché, soit valorisé, soit mis sur le réseau.

A des fins de rapportage des émissions nationales de GES dans le cadre du Protocole de Kyoto, la France a été amenée à définir et mettre en place un système pérenne de collecte de l'information relatif aux quantités de CH₄ torché, d'une part, et valorisé, d'autre part. Des informations sur la méthodologie d'estimation des quantités sont également recensées, notamment la fréquence des mesures des différents paramètres.

Les données relatives à la période 2008- 2011 ont été obtenues au travers d'un questionnaire aux exploitants. Depuis 2013, l'interface du registre déclaratif français [19] a été adaptée et permet aux exploitants d'ISDND de déclarer les quantités de CH₄ torché et/ou valorisé sur leur site, voire mis sur le réseau de gaz naturel après épuration.

Les quantités torchées et valorisées ont été réropolées sur la période 1990-2008 sur la base de données relatives à la part des déchets stockés dans des installations équipées d'un système de captage et de système de combustion du biogaz [19, 32, 515].

Emissions de N₂O

Il n'y a pas d'émission attendue de cette substance.

Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances.

7.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Les incertitudes estimées pour le secteur 5A sont les suivantes pour 2015 :

- L'incertitude sur les quantités stockées est estimée à 15%. En effet, bien que les données rapportées dans l'enquête ITOM par les opérateurs soient issues de mesures (pesées des camions), les données relatives à 2015 sont basées sur les données 2014 provisoires.
- L'incertitude sur la composition des déchets est estimée à 30% dans la mesure où, bien qu'une catégorisation soit disponible dans l'enquête, elle ne correspond pas aux catégories de la méthodologie IPCC et des études complémentaires périodiques doivent être utilisées en complément,
- L'incertitude sur le facteur d'émission du CH₄ est estimée à 175%. En effet, les émissions de ce secteur obéissent à des lois cinétiques complexes. De plus, les émissions s'étalent dans le temps, rendant nécessaire une connaissance des quantités stockées depuis de nombreuses années, ce qui ne permet pas d'obtenir une grande précision.

La cohérence temporelle est respectée, la méthodologie utilisée est appliquée à l'ensemble de la période et les sources statistiques de données et leur traitement sont les mêmes sur l'ensemble de la série temporelle.

7.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries temporelles.

La nouvelle méthodologie basée sur les lignes directrices 2006 du GIEC est soumise, à partir de 2016, à un groupe de réflexion regroupant des experts d'horizons variés (institutions, entreprises, recherche). Le but est de renforcer la qualité des données d'entrée, d'identifier des valeurs nationales là où des valeurs par défaut sont utilisées, de confronter l'inventaire à d'autres méthodologies (en particulier celles basées sur la mesure).

Un contrôle sur le bouclage des quantités traitées prise en compte dans chacun des fichiers de calcul a été ajouté. Il a permis d'identifier une anomalie qui a été corrigée dans la soumission 2017.

7.2.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 5A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	12 741	15 892	17 822	17 801	17 564	17 381	17 131	16 492	16 468	15 950	15 288	14 807	14 304	
Nouveau	kt CO2e	12 144	15 078	16 883	16 993	16 735	16 515	16 255	15 632	15 611	15 085	14 399	13 893	13 391	12 553
Différence	kt CO2e	-597	-814	-940	-808	-829	-866	-876	-860	-857	-866	-890	-915	-913	
	%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-6%	-6%	-6%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Dans la soumission précédente, suite à une erreur (double compte des déchets de construction stockés en ISDND accompagné de l'attribution d'un DOC relatif aux déchets municipaux), les quantités totales prises en compte étaient surestimées.

Raisons et justifications

Activité : amélioration de l'exactitude.

7.2.6 Améliorations envisagées

La composition des déchets stockés s'appuie pour l'instant essentiellement sur les enquêtes ITOM et MODECOM de l'ADEME. L'enquête ITOM est réalisée auprès des opérateurs selon une classification des déchets interne à l'ADEME qui comporte une proportion importante de catégories mixte (ordures ménagère en mélange etc.). Depuis 2012, les ISDND déclarent les quantités de déchets en entrée et sortie de leur site dans le registre national destiné au rapportage E-PRTR selon la nomenclature européenne des déchets. L'utilisation de ce rapportage en remplacement des enquêtes ITOM est à l'étude. Les difficultés associées sont les catégories mixtes (déchets municipaux en mélange, etc.) et la cohérence de la série temporelle.

En outre, l'amélioration du calcul des incertitudes est planifiée à moyen termes par la mise en œuvre d'une méthodologie Tier2 (approche Monte Carlo).

7.3 Traitement biologiques (5B)

7.3.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette section se rapporte aux installations de **compostage** de déchets ménagers et aux installations de **méthanisation** de déchets ménagers.

7.3.1.1 Production de compost (5B1)

Le compostage consiste en un traitement biologique de matières organiques fermentescibles en milieu aérobie. Les principaux déchets traités par compostage sont les **déchets verts** (tontes de pelouses, feuilles...) parfois en mélange avec des **boues d'épuration** urbaines ou industrielles, les **déchets agro-alimentaires**, **déchets de cuisine**, **effluents d'élevage** (fientes, fumiers...), ainsi que la fraction fermentescible des **déchets ménagers**.

Le compostage permet de produire un compost pouvant servir d'amendement organique ou de matière fertilisante.

7.3.1.2 Production de biogaz (5B2)

La méthanisation consiste en un traitement de matières organiques en milieu anaérobie. Tous les déchets organiques peuvent être traités par méthanisation, à l'exception des déchets ligneux (déchets de bois). Les principaux déchets traités sont les **effluents industriels** et les **boues d'épuration** urbaines ou industrielles, la fraction fermentescible des **déchets ménagers**, les déchets agricoles.

La méthanisation de matières organiques permet de produire du biogaz (55 à 60% CH₄) et du digestat (comportant une fraction solide et une fraction liquide) pouvant servir de matière fertilisante.

7.3.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea>

Activité

Les quantités de déchets traités par compostage et méthanisation en métropole et dans les territoires d'OM inclus dans l'UE sont disponibles dans les enquêtes bisannuelles ITOM de l'ADEME [32]. Les valeurs des années non disponibles sont interpolées.

La répartition de ces déchets entre différentes catégories de déchets (déchets verts et organiques, ordures ménagères en mélange, biodéchets, boues et autres), est également disponible dans l'enquête ITOM de l'ADEME [32].

Emissions

Emissions de CO₂

Le CO₂ étant d'origine biogénique, il fait l'objet d'une comptabilisation particulière par rapport aux autres substances. Ces règles conduisent à ne pas prendre en compte dans le total de l'inventaire

national les émissions de CO₂ issues des traitements biologiques dans les formats de rapport CRF (catégorie 5B).

Emissions de CH₄

Concernant le compostage, le facteur d'émission de chaque catégorie de déchets (déchets verts et organiques, ordures ménagères en mélange, biodéchets, boues et autres) est issu d'une étude ADEME/CTBA basée sur des mesures de terrain et des recherches bibliographiques réalisée en 2006 [237] et actualisée en 2012 [736] sur les émissions atmosphériques des installations de traitements biologiques.

Concernant la méthanisation, le facteur de génération est également issu de l'étude ADEME [237] [736]. Un taux de fuite de 5% issu des Lignes Directrices 2006 du GIEC est retenu [359].

Le facteur d'émission moyen (toutes catégories de déchets confondues) du compostage et de la méthanisation évolue du fait des quantités respectives de chaque catégorie de déchets entrants dans les installations de traitement.

Emissions de N₂O

La production de compost émet du N₂O. Le facteur d'émission de chaque catégorie de déchets (déchets verts et organiques, ordures ménagères en mélange, biodéchets, boues et autres) est issu d'une étude ADEME/CTBA basée sur des mesures de terrain et des recherches bibliographiques réalisée en 2006 [237] et actualisée en 2012 [736] sur les émissions atmosphériques des installations de traitements biologiques. Le facteur d'émission moyen (toutes catégories de déchets confondues) évolue du fait des quantités respectives de chaque catégorie de déchets entrants dans les installations de traitement.

7.3.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Concernant la cohérence temporelle des séries, la même méthodologie est utilisée sur l'ensemble de la période ; les données manquantes certaines années sont estimées à partir des années connues (interpolation linéaire).

Les incertitudes estimées pour le secteur 5B sont les suivantes :

- L'incertitude sur les quantités totales compostées ou méthanisées est estimée à 15%. En effet, bien que les données rapportées l'enquête ITOM par les opérateurs soient issues de mesures (pesées des camions), les données relatives à 2015 sont basées sur les données 2014 provisoires.

L'incertitude sur les facteurs d'émission est estimée à 100% pour le CH₄ et 100% pour le N₂O.

7.3.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Production de compost (5B1)

Les facteurs d'émission nationaux sont dans la fourchette de ceux proposés dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC (30 à 8000 g de CH₄/ tonne de déchets compostés et 60 à 600 g N₂O / tonne).

7.3.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 5B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO2e	82	120	240	412	463	485	505	558	614	648	682	717	753	
Nouveau	kt CO2e	134	178	247	306	322	327	333	372	420	442	465	499	532	573
Différence	kt CO2e	+51	+57	+7,5	-106	-141	-158	-173	-187	-194	-206	-217	-218	-221	
	%	+62%	+48%	+3%	-26%	-30%	-33%	-34%	-33%	-32%	-32%	-32%	-30%	-29%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Compostage : correction d'une anomalie sur la prise en compte du taux d'humidité pour l'estimation du FE. Or dans la méthode mise en œuvre, le taux d'humidité dépend du type de déchets (déchets verts, biodéchets, boues) et la composition des déchets compostés dépend du temps. En conséquence, l'impact de la correction varie sur la série temporelle.

Biogaz : pas de recalcul.

Raisons et justifications

Compostage : amélioration de l'exactitude.

7.3.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration prévue.

7.4 Incinération des déchets (5C)

Cette section se rapporte aux installations d'incinération de déchets et aux feux ouverts de déchets.

Incinération

Les déchets incinérés peuvent être issus des ménages, de l'activité économique et des collectivités.

Ces déchets peuvent être de diverses natures :

- ordures ménagères résiduelles,
- déchets banals en mélange,
- boues d'assainissement,
- résidus de traitement,
- déchets dangereux.

En France, on peut distinguer plusieurs catégories d'incinérateurs en fonction des déchets traités :

- unités d'incinération de déchets non dangereux (UIDND ou UIOM),
- unités d'incinération de déchets dangereux (UIDD).

Certains incinérateurs vont traiter des déchets de diverses natures, alors que d'autres sont exclusivement dédiés à une catégorie de déchets (par exemple aux boues d'assainissement, aux déchets hospitaliers ou aux déchets dangereux).

Ces incinérateurs peuvent être sur des sites industriels exclusivement dédiés à l'incinération, sur les sites de production des déchets incinérés (dits « in-situ ») ou encore sur des sites mixtes de traitement des déchets.

On distingue des incinérateurs avec récupération d'énergie et des incinérateurs sans récupération d'énergie.

La co-incinération de déchets (par exemple en cimenteries) est également pratiquée en France.

En complément, la France dispose de crématoriums dédiés à l'incinération des corps.

Feux ouverts


Bien que ce soient des activités illicites, plusieurs types de feux sont pratiqués en France et pris en compte dans l'inventaire national :

- feux de plastiques agricoles,
- feux de déchets verts,
- brûlage de câbles électriques.

En complément, les feux de véhicules sont également considérés dans l'inventaire national.

Les deux figures ci-dessous illustrent l'évolution des quantités de déchets incinérés selon leur type ainsi que leur contribution aux émissions exprimées en CO₂ équivalent de la catégorie 5C.

Figure 95 : Evolution des quantités de déchets incinérés et brûlés selon leur type (en kt) - (Périmètre Kyoto)



Particularité du rapportage de l'incinération :

Seules les émissions liées à l'incinération de déchets sans récupération d'énergie sont à rapporter dans la catégorie « 5C - incinération des déchets ».

Les émissions associées aux installations de production d'énergie à des fins de distribution sont rapportées dans la catégorie « 1A - Production d'énergie ».

Les émissions associées à l'incinération de déchets avec production d'énergie dans l'industrie (cimenteries etc.) sont rapportées dans le secteur industriel correspondant.

7.4.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2015, la catégorie incinération et feux ouverts de déchets est la 41^{ème} catégorie clé en termes de niveau d'émission du fait du CO₂ émis (0,3%).

7.4.1.1 Incinération de déchets (5C1)

Incinération des déchets non dangereux (5C1.1a et 5C1.2a)

Environ 125 sites d'incinération de déchets non dangereux recevant des déchets ménagers étaient recensés en métropole dont 2 sites en Outre-mer (Martinique et St Barthélemy). Parmi ces sites, un peu plus d'une dizaine sont sans récupération d'énergie, et traitent moins de un demi-million de déchets [32], soit moins de 2,5% des quantités totales de déchets non dangereux incinérés. L'incinération de déchets sans récupération d'énergie continue à disparaître peu à peu au profit notamment de l'incinération avec récupération d'énergie et ne devrait plus exister à partir de 2025 [608].

Données d'activité

L'ADEME réalise périodiquement, depuis plusieurs décennies, les enquêtes ITOM [32]. Ces enquêtes contiennent des données relatives à tous les sites recevant au moins des déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets, implantés en Métropole et dans les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE. Les données collectées sont nombreuses : il s'agit, pour chaque installation, des quantités traitées par type de déchets selon la nomenclature ITOM, de l'énergie produite et son usage (vendue ou autoconsommée), des refus etc. Les données nécessaires à l'inventaire national (essentiellement les quantités traitées par type de déchets pour chaque installation) sont obtenues sous forme d'une base de données auprès de l'ADEME.

Les résultats de l'enquête ITOM font en outre l'objet d'un rapport public tous les 2 ans.

Règle de rapportage

La distinction entre « avec » ou « sans » récupération d'énergie se fait selon la classification effectuée par l'ADEME dans le cadre des enquêtes ITOM [32], c'est-à-dire sans prendre en compte le rendement énergétique de l'incinérateur.

Les émissions de CO₂ issues de la part organique des déchets est comptabilisée hors total.

Incinération des boues de stations d'épuration (5C1.1b)

Le traitement des eaux conduit à la production de boues résiduelles en quantité très importante. Les données les plus récentes [511] indiquent une quantité supérieure à un million de tonnes de matière sèche (MS) générée par les stations d'épuration urbaines. Leurs destinations se répartissent comme suit en 2012 :

- Epandage agricole (41%),
- Compostage (30%),
- Incinération en UIOM, STEP ou site dédié (20%),
- Mise en décharge (4%),
- Autres (4%).

Les émissions présentées pour l'incinération sont les émissions à la sortie de la cheminée.

Les émissions des stocks de boues en attente d'être incinérées ne sont pas comptabilisées.

Incinération des déchets dangereux (5C1.2b)

Les Déchets Dangereux (DD) correspondent à une catégorie des déchets, d'origine industrielle ou domestique, nécessitant un traitement spécifique en raison de leur potentiel de toxicité. L'incinération de déchets dangereux est caractérisée par une grande diversité qualitative et quantitative des déchets traités, qui peuvent induire des facteurs d'émission évoluant beaucoup d'une année à l'autre.

L'incinération des déchets dangereux s'effectue, d'une part, dans des installations spécifiques (incinération et évapo-incinération) et, d'autre part, sur les sites où ces déchets sont générés (incinération in-situ).

Incinération spécialisée des déchets hospitaliers (5C1.2b)

Les déchets hospitaliers recouvrent les déchets anatomiques humains, les déchets contaminés par des bactéries ou des virus ainsi que les déchets hospitaliers généraux tels que les instruments en plastiques, le textile etc. Ils sont incinérés pour réduire leur volume et donc pour économiser les coûts de mise en décharge. L'incinération permet également de prévenir toute fuite de substances toxiques ou contaminées dans l'environnement [17].

En France, une partie des déchets est incinérée dans les usines d'incinération de déchets non dangereux ou d'incinération de déchets industriels [32]. Le solde est incinéré, soit in-situ dans les centres hospitaliers (historiquement), soit dans des unités spécifiques qui sont très peu nombreuses [261] :

Incinération in-situ

En 1990, l'incinération in-situ concernait 200 000 à 300 000 Mg de déchets de soins à risque pour environ 1 350 incinérateurs. En 1996, la quantité incinérée in-situ n'est plus que de 40 000 Mg pour 200 incinérateurs. Elle chute à 25 000 Mg en 1997 pour 40 à 50 incinérateurs. La réduction de l'incinération in-situ provient du fait que, suite à l'enquête du Ministère de la santé de 1990, il a été demandé aux hôpitaux de mettre leurs incinérateurs en conformité, ce qui représente un coût trop important pour la plupart d'entre eux [261].

En l'absence de données, la quantité de déchets incinérés in situ est indexée sur la population au carré entre 1960 et 1989 car le taux d'équipement est supposé avoir plus fortement cru que la population.

Il n'y a plus d'incinération in-situ depuis 2004.

Incinération en centre spécifique

L'incinération en centre spécifique n'a débuté qu'en 1988. Auparavant, il n'y avait que de l'incinération in-situ.

Parmi les cinq sites d'incinération spécifiques de déchets hospitaliers qui ont fonctionné [261], deux sont toujours en fonction, dont une ligne dédiée située dans une UIDND.

Incinération en UIDND ou en usine d'incinération de déchets industriels

Ces deux catégories sont traitées respectivement dans les sections « 5C_non hazardous waste incineration » et « 5C_hazardous waste incineration ».

Crémation

La crémation est la transformation du corps en cendres dans des incinérateurs conçus spécialement à cet effet. En France, la part de l'incinération est passée de 1 % des obsèques en 1979 à plus de 30% aujourd'hui. Environ 170 000 crémations sont opérées chaque année dans près de 160 crématoriums.

7.4.1.2 Feux ouverts de déchets (5C2)

Feux ouverts des déchets verts (5C2.1)

Cette section se rapporte aux feux ouverts de déchets verts. Cette activité est interdite en France mais reste pratiquée.

Feux ouverts des déchets non-organiques (5C2.2)

Feux de véhicules

Cette section se rapporte aux feux de véhicules dont les causes peuvent être volontaires ou accidentelles.

Brûlage de films plastiques agricoles usagés

Les films plastiques agricoles sont utilisés comme films de serre, pour le paillage, l'enrubannage et l'ensilage. Ils sont parfois brûlés en bout de champ par les agriculteurs. Cette activité est interdite en France mais reste pratiquée.

D'après l'ADEME [264], environ 75 000 tonnes de films sont achetées chaque année. Selon le Comité des Plastiques Agricoles (CPA), la quasi-totalité des plastiques agricoles n'est plus brûlée conformément à la législation en vigueur. Les quantités brûlées (brûlage sauvage) tendent à disparaître, notamment parce que des filières de recyclage se sont mises en place.

7.4.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

7.4.2.1 Incinération de déchets (5C1)

Incinération des déchets non dangereux (5C1.1a et 5C1.2a)

Emissions de CO₂

Les émissions de CO₂ sont déterminées selon la méthodologie recommandée dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [743] au moyen de facteurs d'émission calculés sur la base du contenu en carbone des déchets (FC), de la composition des déchets traités en UIDND (WF), du facteur d'oxydation de l'incinération (OF) et du ratio de carbone d'origine biomasse (CFC).

La composition des déchets incinérés selon les catégories nécessaires à l'application de la méthodologie du GIEC (déchets alimentaires, déchets verts, papier/carton, bois, textiles, textiles sanitaires et combustibles) est estimée sur la base, d'une part, d'enquêtes de caractérisation des déchets ménagers (dites MODECOM [368]), d'enquêtes de caractérisation des déchets industriels selon l'activité, la nature des déchets et le type de traitement [733] et, d'autre part, d'enquêtes bisannuelles caractérisant les déchets incinérés réalisées par l'ADEME [32].

Figure 96 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole

Année	Déchets alimentaires (%)	Déchets verts (%)	Papier / carton (%)	Bois (%)	Textile (%)	Textile sanitaire (%)	Cuir et caoutchouc (%)	Plastiques et autres inertes combustibles (%)		Boues (%)	Construction et démolition (%)	Déchets Dangereux (%)
								total	dont combustibles			
1990	24%	4,4%	24%	7%	2,7%	4%	0,0%	32,1%	14%	0,6%	0,1%	1,1%
1995	24%	4,4%	24%	7%	2,7%	4%	0,0%	32,1%	14%	0,6%	0,1%	1,1%
2000	27%	4,8%	21%	9%	2,4%	6%	0,0%	28,3%	13%	0,9%	0,0%	1,2%
2005	28%	6,3%	17%	10%	2,1%	8%	0,1%	26,2%	13%	1,2%	0,0%	1,2%
2010	31%	5,6%	14%	11%	1,9%	11%	0,1%	23,7%	13%	0,9%	0,1%	1,3%
2011	30%	5,5%	13%	13%	1,8%	11%	0,2%	23,1%	13%	1,1%	0,0%	1,4%
2012	30%	5,4%	12%	14%	1,7%	11%	0,2%	22,5%	13%	1,2%	0,0%	1,5%
2013	31%	5,8%	12%	13%	1,7%	12%	0,2%	22,4%	13%	1,0%	0,0%	1,8%
2014	31%	6,1%	11%	12%	1,7%	12%	0,3%	22,3%	14%	0,8%	0,0%	2,0%
2015	31%	6,1%	11%	12%	1,7%	12%	0,3%	22,3%	14%	0,8%	0,0%	2,0%

Graph_OMINEA_5.xls/Composition_uidnd

Les valeurs par défaut de contenu en carbone des déchets (FC) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

La valeur par défaut du facteur d'oxydation de l'incinération proposée par le GIEC est appliquée [618].

Les valeurs par défaut du ratio de carbone d'origine biomasse (FCF) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

Emissions de CH₄

Le facteur d'émission de CH₄ dépend du type de technologie d'incinération (four à grille ou à lits fluidisés).

Pour une technologie à grille, le facteur d'émission est de 0,2 kg CH₄ / Gg de déchets [619].

Pour une technologie à lits fluidisés, le facteur d'émission du CH₄ est nul [619].

La répartition des usines par type de four en France, en proportion de la capacité installée, est connue pour 2005 au travers de l'enquête de l'ADEME [335]. Elle est composée de 97,2% de fours à grille (grilles fixes, grilles mobiles et fours rotatifs) et de 2,8% de lits fluidisés.

Le facteur d'émission moyen déduit est de 0,19 g / Mg de déchets.

Emissions de N₂O

Le facteur d'émission de 31 g / t déchets ménagers issu d'une campagne de mesure de la FNADE [310] est appliqué sur toute la série temporelle.

Incinération des boues de stations d'épuration (5C1.1b)

L'activité correspond aux masses (en matière brute) de boues incinérées.

Les facteurs d'émission se rapportent à des matières brutes. Quand les facteurs d'émission de la littérature se rapportent à de la matière sèche, ils sont convertis en considérant une siccité des boues incinérées de 40%.

Emissions de CO₂

Les émissions sont calculées au moyen d'un facteur d'émission de 1650 kg/Mg de boues basé sur la composition des boues (teneur en Carbone de 45%) issu des lignes directrices du GIEC 2006 [432].

Ces émissions sont considérées être en totalité d'origine biomasse et ne sont pas rapportées dans le total national pour le rapportage CRF.

Emissions de CH₄

Les émissions sont calculées au moyen d'un facteur d'émission de 9,7 g / Mg de boues (humide) proposé par défaut dans les lignes directrices 2006 du GIEC [738].

Emissions de N₂O

Les émissions sont calculées au moyen d'un facteur d'émission de 990 g/ Mg de boues tiré des Lignes Directrices 2006 du GIEC [432].

Incinération des déchets industriels dangereux (5C1.2b)Données d'activité

Les quantités incinérées dans les centres spécifiques sont connues via l'ADEME [157] pour les données historiques, via les déclarations des exploitants [19] entre 2004 et 2012 et via le panorama de la gestion des déchets dangereux pour les années récentes [737].

Les quantités incinérées in-situ sont connues annuellement via les déclarations des sites concernés [19].

Règle de rapportage

Les émissions liées à l'incinération de déchets dangereux dans des cimenteries sont traitées dans la section « 1A2f_cement ».

Emissions :**Emissions de CO₂**

Le facteur d'émission du CO₂ est calculé sur la base des déclarations des sites spécifiques et in-situ [19]. Pour les années antérieures à 1994, en l'absence de données, le facteur d'émission retenu est celui de 1994.

Emissions de CH₄

A partir de 2004, les données des déclarations annuelles des sites industriels [19] sont utilisées et permettent de calculer un facteur d'émission de CH₄ moyen représentatif des conditions effectives de fonctionnement et de leur variabilité interannuelle. En l'absence d'autres données disponibles, le facteur d'émission moyen de 2004 est appliqué entre 1990 et 2003.

Emissions de N₂O

A partir de 2004, les données des déclarations annuelles des sites industriels [19] sont utilisées et permettent de calculer un facteur d'émission de N₂O moyen représentatif des conditions effectives de fonctionnement et de leur variabilité interannuelle. En l'absence d'autres données disponibles, le facteur d'émission moyen de 2004 est appliqué entre 1990 et 2003.

Incinération spécialisée des déchets hospitaliers (5C1.2b)Données d'activité

Les quantités incinérées par année sont déduites des valeurs des sites d'incinération spécifiques [19, 261, 262] ainsi que des estimations concernant l'incinération in-situ [261].

Rapportage

Les émissions sont rapportées dans la catégorie 5C sur toute la série temporelle.

Emissions :**Emissions de CO₂**

Les émissions sont estimées au moyen d'un facteur d'émission de 880 kg/Mg de déchets calculé à partir du taux de carbone dans les déchets hospitaliers, du ratio de carbone d'origine fossile et du facteur d'oxydation fournis dans les lignes directrices 2006 du GIEC [621]. Cette valeur concerne à la fois l'incinération in-situ et l'incinération en centre spécifique.

Emissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont estimées au moyen du même facteur d'émission proposé pour les déchets municipaux dans les lignes directrices 2006 du GIEC, en utilisant le facteur d'émission le plus élevé pour les fours à grille de 0,20 g/Mg de déchets [619].

Emissions de N₂O

Les émissions de N₂O sont estimées au moyen d'un facteur d'émission de 100 g/Mg de déchets fourni dans les lignes directrices 2006 du GIEC [620]. Cette valeur concerne à la fois l'incinération in situ et l'incinération en centre spécifique.

CrémationDonnées d'activité

Le niveau d'activité correspond au nombre de corps incinérés annuellement. Cette information est fournie par la fédération française de la crémation [224].

L'activité est interpolée pour les années où la donnée n'est pas disponible.

Emissions**Emissions de CO₂**

Les émissions sont supposées 100% être d'origine organique (les accessoires qui brûlent contiennent en fait une faible part de carbone d'origine non organique).

Il n'est donc pas pris en compte dans les reportages réalisés dans le cadre de la CCNUCC.

Emissions de CH₄

Les émissions sont supposées négligeables.

Emissions de N₂O

Les émissions sont supposées négligeables.

7.4.2.2 Feux ouverts de déchets (5C2)**Feux ouverts des déchets verts (5C2.1b)**Activité

Les voies de gestion des déchets domestiques appliquées en France (gestion domestique, dépôt en déchetterie, etc.) par type de déchets (déchets de potager, déchets de cuisine, feuilles, tontes, etc.) ont été estimées à l'aide d'une étude réalisée en 2008 par l'ADEME [489]. Cette étude a notamment permis de caractériser les pratiques de gestion domestique (brulage, compostage en tas, épandage, etc.) en termes de quantités de déchets.

En première approche, l'évolution temporelle sur la période d'inventaire est réalisée en indexant les quantités de déchets verts brûlés par les particuliers sur le nombre de maisons principales en France.

Emissions**Emissions de CO₂**

Ces émissions sont considérées être en totalité d'origine biomasse et ne sont pas rapportées dans le total national pour le rapportage CRF.

Emissions de CH₄

Le facteur d'émission provient d'une étude de l'INERIS sur les feux de déchets [488] en considérant un mélange 50 / 50 de branches et de feuilles.

Emissions de N₂O

Les émissions ne sont pas estimées.

Feux ouverts des déchets non-organiques - Feux de véhicules (5C2.2b)Activité

L'activité correspond au nombre de véhicules brûlés annuellement. Il existe plusieurs sources de statistiques relatives aux incendies de véhicules dont les causes peuvent être volontaires ou accidentelles. La source retenue est celle des pompiers [566] qui présente l'avantage d'être publique et mise à jour annuellement depuis 2002. Cependant, elle concerne un nombre d'interventions (et non de le nombre de véhicules brûlés) et ne fournit pas d'indication (dans sa version publique du moins) sur le type de véhicule (la gamme), ni sur la part des matières combustibles du véhicule ayant brûlé.

Il a donc été posé comme hypothèse que le nombre d'interventions correspond à un nombre de véhicules et que l'intégralité des matières combustibles du véhicule est brûlée comme dans le cas des essais menés par l'INERIS.

En outre, faute de données plus détaillées sur le parc de véhicules brûlés, il est considéré un poids moyen de 1383 kg par véhicule brûlé (moyenne des poids des véhicules brûlés lors des essais) et une perte de poids moyenne de 18,2% (moyenne des essais réalisés) [567].

Emissions**Emissions de CO₂**

Le facteur d'émission provient d'une étude réalisée par l'INERIS pour le compte de l'ADEME sur les feux de véhicules [567].

Emissions de CH₄

Les émissions ne sont pas estimées.

Emissions de N₂O

Les émissions ne sont pas estimées.

Feux ouverts des déchets non-organiques - Brûlage de films plastiques agricoles usagés (5C2.2b)Activité

Les émissions sont calculées sur la base de la quantité de films agricoles brûlés et d'un facteur d'émission spécifique au type de plastique.

Le Comité des Plastiques Agricoles a fourni des données sur les tonnages de plastiques (en polyéthylène pur) brûlés en 1990, 2000 et 2010 [434]. Les années intermédiaires sont interpolées, et une hypothèse de stabilité a été retenue depuis 2010.

Emissions**Emissions de CO₂**

Les films plastiques incinérés étant en polyéthylène, un facteur d'émission de 3 143 kg/Mg de plastiques est retenu correspondant à une combustion totale du carbone contenu dans les films.

Emissions de CH₄

En l'absence d'informations fiables et en raison des faibles niveaux supposés, les émissions de CH₄ sont actuellement négligées.

Emissions de N₂O

En l'absence d'informations fiables et en raison des faibles niveaux supposés, les émissions de N₂O sont actuellement négligées.

7.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Pour l'ensemble du secteur 5C, l'incertitude moyenne considérée pour l'activité est de l'ordre de 20%, et celle retenue pour les facteurs d'émission est de 20% pour le CO₂, 50% pour le CH₄ et 30% pour le N₂O.

Concernant la cohérence temporelle des séries, la même méthodologie est utilisée sur l'ensemble de la période ; les données manquantes certaines années sont estimées à partir des années connues (interpolation linéaire).

7.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Incinération des déchets (5C)

Les émissions obtenues dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DRIRE/DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MEEM). Les FE des différents sites sont comparés avant leur prise en compte dans le calcul du FE moyen national. Les éventuelles valeurs anormales sont vérifiées avec l'exploitant.

7.4.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 5C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	2 323	2 354	1 833	1 680	1 744	1 609	1 654	1 624	1 701	1 741	1 626	1 603	1 795	
Nouveau	kt CO ₂ e	2 321	2 353	1 832	1 679	1 743	1 608	1 653	1 623	1 701	1 741	1 627	1 622	1 895	1 601
Différence	kt CO ₂ e	-1,6	-1,4	-1,4	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,1	-0,86	-0,044	+0,82	+20	+100	
	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	+1%	+6%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculsIncinération des boues (5C1.1b)

Le FE CH₄ issu des lignes directrices 2006 du GIEC a été pris en compte.

Incinération des déchets non dangereux (5C1.2a)

L'évolution constatée depuis 2011 provient de la modification de la composition des déchets incinérés à partir de 2010 (suite à publication des statistiques déchets industriels 2012) et de la mise à jour des quantités stockées en 2012 (ITOM 2012 publié) et en 2014 (ITOM 2014 provisoire).

Raisons et justifications

Incinération des boues : amélioration de la comparabilité via l'usage du FE par défaut.

Incinération des déchets non dangereux : amélioration de l'exactitude via l'usage de données d'activité mises à jour.

7.4.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration prévue.

7.5 Traitement des eaux (5D)

7.5.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2014, le traitement des eaux usées est une catégorie clé pour le CH₄ : 33^{ième} catégorie clé en niveau (0,5%) et 42^{ième} catégorie clé en évolution (0,4%).

Les eaux usées résidentielles et les eaux usées industrielles sont abordées distinctement.

En France, les **eaux usées domestiques** sont soit traitées en Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU), soit traitées de façon autonomes en fosses septiques (voir très rarement par filtres biologiques), soit rejetées directement dans le milieu naturel. La France compte plus de 19500 stations d'épuration d'eaux usées (dites STEU ou STEP) recevant des eaux résidentielles, commerciales et industrielles. Des informations descriptives relatives à ce parc de STEU (capacité, type, conformité, commune d'implantation...) sont mises à jour annuellement dans la Base de Données sur les Eaux Résidentielles Urbaines (BD ERU) publiée par le Ministère de l'Environnement [752].

Le tableau suivant présente la part de la population pour les différents types de traitement (STEU, fosses septiques et rejets directs).

Tableau 129 : Répartition du type de traitement des eaux usées domestiques en Métropole


Année	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2015
Part de la population connectée à une STEP (%)	79	77	78	81	81	81	81
Part de la population connectée à une fosse septique (%)	13	16	18	17	17	17	17
Part de la population avec rejet direct (%)	8	7	4	2	2	2	2

L'évolution des taux de collecte à ces STEU entre 1990 et 2005 est liée à la Loi sur l'eau de 1992 qui rend obligatoire la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. Le transfert de la population avec rejets directs s'est d'abord effectué vers les traitements autonomes, puis de la population non raccordée à un système collectif vers les STEU. Toutes les eaux usées collectées sont traitées.

Le développement des fosses septiques a notamment entraîné une augmentation de près de 45% des émissions de CH₄ de la catégorie 5D1 alors que les émissions de CH₄ dues aux STEU sont restées

stables (phase anaérobie du lagunage naturel). Les émissions de N_2O ont chuté de 40% sur la même période en raison d'une meilleure efficacité dans l'élimination de l'azote des STEU.

Figure 97 : Pollution traitée par système en Métropole



Dans le traitement en STEU, les traitements aérobies représentent près de 98% de ces traitements et sont distingués du lagunage naturel qui représente la part restante.

Dans les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE, la part de la population connectée à une fosse septique dépend du territoire (entre 40% et 50%).

La quantité d'azote rejetée par habitant dépend de la consommation en protéines. La consommation en protéines de la FAO est utilisée pour la métropole et pour les territoires d'OM.

Tableau 130 : Evolution de la consommation journalière de protéines d'un habitant français

Année	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2015
Consommation en protéines (g/hab./jour)	116	114	118	114	114	113	113

Les eaux usées **industrielles** sont traitées soit en stations d'épuration collectives (recevant ou non des eaux domestiques), soit en stations d'épuration in situ. Les eaux traitées sont ensuite rejetées dans le milieu naturel (rivières, mer).

7.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/omine>

Emissions de CO_2

Le CO_2 étant d'origine biogénique, il fait l'objet d'une comptabilisation particulière par rapport aux autres substances. Ces règles conduisent à ne pas prendre en compte dans le total de l'inventaire national les émissions de CO_2 issues du traitement de l'eau dans les formats de rapportage CRF (catégorie 5B). Ces émissions de CO_2 ne sont pas estimées dans l'inventaire national.

Emissions de CH_4

Les émissions de CH_4 lors du traitement et du rejet des eaux usées et du traitement des boues dépendent essentiellement de 2 paramètres :

- l'existence de conditions anaérobies du procédé de traitement ou du milieu dans lequel les eaux sont rejetées (avec ou sans traitement). Ce paramètre est traduit par le facteur de conversion en méthane (ou MCF) du système/milieu.

- et la charge organique des eaux/boues traitées ou rejetées. Ce paramètre est généralement traduit par la demande biologique en oxygène à 5 jours (ou DBO5) pour les eaux domestiques et demande chimique en oxygène (ou DCO) pour les eaux industrielles.

Les émissions nationales sont donc calculées séparément pour chaque procédé de traitement des eaux et des boues et type de rejet, d'une part pour les eaux domestiques et, d'autre part, pour les eaux industrielles.

a. Traitement des EAUX

a.1/ Traitements des eaux usées résidentielles

Les émissions de CH₄ sont estimées pour les procédés de traitement spécifiés dans les lignes directrices 2006 du GIEC [615] présents en France et pour lesquels un MCF non nul est proposé.

DEVENIR DES EAUX USEES RESIDENTIELLES			CH ₄	N ₂ O
Collectées	Sans traitement		0	X (rejet)
	Transfert via les égouts		Non estimé	Non estimé
	Avec traitement	Traitement primaire	0	X (rejet)
		Traitement chimique		
		Traitement biologique secondaire		
		Traitement aérobie		
		Traitement secondaire avancé (nitrification/dénitrification)		X (procédé) X (rejet)
	Lagunes peu profondes (< 2m)		X	0
	Lagunes profondes (> 2m)		Absent en France	Absent en France
Non collectées	Sans traitement		0	N ₂ O (rejet)
	Avec traitement	Fosses septiques	X	N ₂ O (rejet)
		Traitement aérobie in situ	0	
		Latrines / toilettes sèches	Négligé	
		Lagunes peu profondes (< 2m)	Absent en France	Absent en France

0: considéré comme nul (MCF =0)

Graphes_OMINEA_5.xls

X: estimé et non nul

Les émissions associées au rejet d'eaux usées dans le milieu naturel sont considérées comme nulles. En effet, les conditions climatiques françaises et la réglementation s'appliquant aux rejets dans les milieux naturels assurent que les eaux usées (traitées ou non) ne sont pas rejetées dans des eaux stagnantes ou déjà chargées en matières organiques.

Pour les types de traitement présentant des conditions anaérobies (MCF non nul spécifié dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [615]), les émissions sont calculées selon une méthodologie similaire à celle proposée par le GIEC [374]. Les émissions de CH₄ pour chaque type de traitement j sont calculées selon l'équation (1) suivante :

$$E_j = (TOW_j - S_j) \times Bo \times MCF_j - R_j$$

Avec :

j : type de système de traitement

TOW_j : charge organique en entrée du système j (kg DBO₅/an)

S_j : charge organique dans les boues extraites (kg DBO₅/an)

B_0 : quantité de CH₄ émise par kg de BOD

MCF_j : taux de conversion en CH₄ du système x (conditions anaérobies)

R_j : quantité de CH₄ capté (kg CH₄/an) sur le système j

Dans cette équation, le facteur d'émission de chacun des types de traitement correspond alors à $B_0 \times MCF_j$.

La valeur de B_0 par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] est appliquée ($B_0 = 0,6$ kg CH₄ / kg DBO₅ et 0,25 kg CH₄/kg DCO).

La charge organique issue de la population est estimée pour chaque type de traitement et milieu de rejet selon l'équation (2) suivante :

$$TOW_j = P_j \times BOD \times 365 / 1000$$

Avec :

TOW_j : Charge organique en entrée du procédé j (kg DBO₅/an)

P_j : Population connectée aux STEU utilisant majoritairement le procédé j

BOD : charge organique unitaire (g DBO₅/hab/jour)

La valeur de BOD par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] est appliquée (BOD = 60 g DBO₅/habitant/jour).

a.1.1/ Cas des stations collectives urbaines

En France, environ 82% de la population a ses eaux usées collectées et traitées en STEU.

La base de données sur les eaux résiduaires urbaines [752] fournit une description du parc de STEU en termes de type de traitement et de capacités associées. Plus d'une vingtaine de types de STEU est identifiée dont la très grosse majorité sont des traitements biologiques aérobies (boues activées à forte - moyenne - faible charge, lits bactériens, biofiltres...) ou physicochimiques.

Dans l'inventaire français, les procédés biologiques aérobies sont considérés comme bien gérés et les procédés physicochimiques ne sont pas considérés comme des sources de CH₄. Donc, seules les stations de type lagunage naturel présentent les conditions d'anaérobies nécessaires à l'émission de CH₄ (MCF non nul).

La part des capacités des STEU de type lagunage naturel décroît lentement depuis 2010 et représente environ 2%. Dans l'inventaire national, l'hypothèse est faite que 2% des capacités STEU correspondent à 2% de la population raccordée. La charge organique en entrée des lagunes est calculée sur la base de la population connectée à des lagunes et de la charge organique unitaire (BOD) selon l'équation (2).

En France, les stations de type lagunage naturel ont une profondeur de l'ordre de 1 mètre [751]. La valeur par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] pour les lagunes peu profondes est appliquée (MCF = 0,2). Le facteur d'émission, correspondant à $B_0 \times MCF_j$ des stations d'épuration de type lagunage naturel, est donc égal à 0,12 kg CH₄ / kg DBO₅.

La charge organique des boues extraites n'est pas connue et est considérée comme nulle ($S_j = 0$).

Aucun CH₄ n'est capté au niveau des lagunes ($R_j = 0$).

a.1.2/ Cas des eaux usées non raccordées au réseau de collecte

En France, environ 18% de la population a ses eaux usées non raccordées au réseau de collecte des STEU. Les eaux usées non raccordées au réseau de collecte sont en très grande majorité traitées par traitement autonomes (17% de la population), et une faible part est rejetée dans le milieu naturel sans traitement (2% de la population).

Ces traitements autonomes ont recours, pour la plupart des cas, à des fosses septiques dont le fonctionnement est majoritairement anaérobie. La valeur par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] pour les fosses septiques est appliquée (MCF = 0,5).

Le facteur d'émission, correspondant à $B_0 \times MCF_j$ des fosses septiques, est égal à 0,3 kg CH₄ / kg DBO₅.

Le MCF proposé dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] pour les fosses septiques (MCF = 0,5) intègre déjà le fait qu'une partie (50%) de la boue est extraite. La charge organique des boues extraites est considérée comme nulle ($S_j = 0$).

Aucun CH₄ n'est capté au niveau des fosses septiques.

Les rejets directs dans le milieu naturel sont réalisés dans des eaux vives (conditions aérobies) et ne sont donc pas à l'origine d'émission de CH₄.

a.2/ Traitement des eaux usées industrielles

Les eaux usées industrielles sont traitées soit en stations d'épuration collectives (recevant ou non des eaux domestiques), soit en stations d'épuration présentes sur le site industriel (dites in situ). Aucun rejet d'eaux industrielles sans traitement n'est considéré.

Les émissions de CH₄ sont estimées pour les procédés de traitement spécifiés dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [615] présents en France et pour lesquels un MCF non nul est proposé.

DEVENIR DES EAUX USEES INDUSTRIELLES			CH ₄	N ₂ O
Collectées	Sans traitement		Absent en France	Absent en France
	Transfert via les égouts		Non estimé	Non estimé
	Avec traitement	Traitement primaire	0	X (rejet)
		Traitement secondaire physico-chimique		
		Traitement biologique secondaire aérobie		
		Traitement secondaire avancé (nitrification/dénitrification)		X (procédé) X (rejet)
		Lagunes peu profondes (< 2m)	Absent en France	Absent en France
		Lagunes profondes (> 2m)	Absent en France	Absent en France
Non collectées (in situ)	Sans traitement		Absent en France	Absent en France
	Avec traitement	Fosses septiques	X	N ₂ O (rejet)
		Traitement aérobies	0	
		Latrines	Absent en France	Absent en France
		Lagunes peu profondes (< 2m)	X	N ₂ O (rejet)

0: considéré comme nul (MCF =0)

Graphes_OMINEA_5.xls

X: estimé et non nul

a.2.1/ Traitement en STEU

Il est considéré que, contrairement aux effluents provenant du secteur résidentiel, les effluents industriels et commerciaux reçus en stations collectives sont intégralement traités dans des conditions aérobies.

Donc aucune émission n'est associée au traitement des eaux industrielles/commerciales en STEU.

a.2.2/ Traitement in situ

De façon similaire à l'approche présentée pour les eaux résidentielles, seules les procédés de traitement des eaux ayant un MCF non nul sont sources d'émissions de CH_4 . Les stations d'épuration in-situ sont considérées comme bien gérées. Donc seules les stations d'épuration de type lagunage naturel présentent un MCF non nul et sont considérées.

Les plus gros industriels déclarent leurs émissions de DCO dans l'eau en sortie d'usine, qu'il s'agisse d'un rejet après traitement in-situ vers le milieu naturel (dit rejet direct) ou d'un rejet vers une STEU (dit rejet indirect) [436]. D'après ces données, les industries présentes en France les plus émettrices en DCO en sortie d'usine sont l'agroalimentaire et l'industrie du "bois, papier, carton" mais l'usage du lagunage naturel n'est pas adapté aux concentrations élevées en DCO. L'industrie du papier n'utilise pratiquement pas le lagunage naturel, car non en accord avec les meilleurs techniques Disponibles (MTD) définies dans les BREFS, et seules certaines industries agro-alimentaires traitant leurs eaux résiduelles peu chargées in-situ sont susceptibles de recourir à cette technique.

Faute de données en entrée des stations in-situ (DCO générée par les procédés industriels), les données de DCO en sortie des sites sont utilisées.

En outre, faute de données détaillées sur la part représentée par le lagunage naturel dans le traitement des eaux usées de l'industrie agroalimentaire, on la considère égale à celle dans STEU.

L'équation (1) est appliquée pour les eaux industrielles (en fonction de DCO) avec $B_0 = 0,25 \text{ kg/kg DCO}$.

La charge organique des boues extraites n'est pas connue et est considérée comme nulle ($S_j = 0$).

Aucun CH_4 n'est capté au niveau des lagunes ($R_j = 0$).

b. Traitement des BOUES d'assainissement

Les boues d'assainissement ont plusieurs destinations :

- la méthanisation sur la station d'épuration
- la méthanisation en mélange avec d'autres déchets organiques dans des installations de production de biogaz dédiées
- le compostage en mélange avec d'autres déchets organiques dans des installations de production de compostage dédiées
- le stockage dans les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
- l'incinération dans des incinérateurs de boues
- l'incinération en mélange avec d'autres déchets non dangereux

Seule la méthodologie relative à la méthanisation des boues sur la station d'épuration est présentée ci-après. Les émissions associées à l'ensemble des autres destinations sont prises en compte dans l'inventaire et les méthodologies sont présentées dans les secteurs respectifs.

b.1/ Cas de la méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées traitées en STEU

La Base de Données sur les Eaux Résidentielles Urbaines (BD ERU) publiée par le Ministère de l'Environnement [752] contient pour chacune des STEU des informations sur la quantité de boues produites et leur destination de traitement.

Sur les STEU, seul le traitement des boues par le procédé de digestion anaérobie (ou méthanisation) présente des conditions favorables à la production de biogaz.

Sur la base de 2 études sur l'état des lieux de la filière méthanisation, un taux de production de biogaz de 225 m³/tonne de MS traitée jusqu'en 2001 [372] et de 380 m³/tonne de MS traitée à partir de 2010 [564] sont retenus. Une teneur de 68% en CH₄ est prise en compte [372].

Le GIEC propose un taux de fuite de 5% lié aux aléas de fonctionnement du digesteur [373]. Ce taux de fuite est utilisé pour estimer les émissions de CH₄.

Le facteur d'émission déduit évolue de 5 kg CH₄/Mg de MS avant 2001 à 8,6 kg CH₄/Mg de MS traitée après 2010.

b.2/ Cas de la méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées traitées en STEU

La méthode appliquée est similaire à celles appliquées aux boues méthanisées sur les STEU.

Sur la base de 2 études sur l'état des lieux de la filière méthanisation, un taux de production de biogaz de 382 m³/tonne de MS traitée [372] dans le cas des stations industrielles in-situ. Une teneur de 68% en CH₄ identique à celle des méthaniseurs de boues de STEU est retenue.

Le taux de fuite de 5% lié aux aléas de fonctionnement du digesteur [373] est utilisé pour estimer les émissions de CH₄.

Le facteur d'émission déduit est égal à 8 617 g CH₄ / Mg de MS traitée.

Emissions de N₂O

1/ Traitements des eaux usées résidentielles

1.1/ Rejet dans le milieu naturel

Les émissions liées au rejet des eaux usées dans le milieu naturel sont calculées de la façon suivante [374] :

$$E_j = N_{\text{effluent } j} \times FE_{N_2O-N} \times 44/28$$

avec :

j : type de système de traitement

N_{effluent,j} : Quantité d'azote rejetée dans le milieu naturel par le système j (en kg)

FE_{N₂O-N} : Facteur d'émission (0,005 kg N₂O-N/kg N [616])

La quantité d'azote rejetée par les habitants dans les eaux usées (N_{influent}) dépend de leur consommation en protéines [435] et de la teneur en azote des protéines. La teneur en azote des protéines recommandée par les lignes directrices du GIEC 2006 [374] (0,16 g N / g protéines) est appliquée.

1.1.1/ Cas des stations collectives

Les stations d'épuration éliminent une grande partie de l'azote sous forme de N₂. Le rendement d'élimination de l'azote (R) a évolué avec le temps, de 37% en 1990 à 82% depuis 2011 [234] avec pour conséquence une diminution des émissions liées au rejet des eaux traitées au fil des ans.

$$N_{\text{effluent}} = N_{\text{influent}} \times (1 - R_{\text{STEU}})$$

avec :

R_{STEU} : Taux moyen d'abattement en azote des STEU

N_{effluent} : Quantité d'azote rejeté dans le milieu naturel par les STEU

N_{influent} : Quantité d'azote rejeté par la population dans les eaux usées

1.1.2/ Autres traitements et rejet direct

Pour les autres traitements et pour le rejet direct, on considère :

$$N_{\text{effluent}} = N_{\text{influent}} - N_{\text{sludge}}$$

avec :

N_{effluent} : Quantité d'azote rejeté dans le milieu naturel par les STEU

N_{influent} : Quantité d'azote rejeté par la population dans les eaux usées

N_{sludge} : Quantité d'azote dans les boues extraites

La valeur par défaut proposée pour N_{sludge} dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC ($N_{\text{sludge}} = 0$) est utilisée.

1.2/ Traitements des STEU « avancées »

La part des capacités des STEU disposant d'un traitement « dénitrification » ou « dénitrification poussée » est disponible dans la Base de Données sur les Eaux Résidentielles Urbaines (BD ERU) publiée par le Ministère de l'Environnement [752]. Cette proportion est appliquée à la population raccordée à des STEU pour estimer la population dont les eaux sont traitées dans des STEU de type « avancé ».

Le facteur d'émission de 3,2 g N_2O /hab proposé par les Lignes Directrices 2006 du GIEC 2006 [374] est appliqué (bien qu'il soit peu documenté et paraisse incohérent car inférieur à celui des rejets dans le milieu naturel).

2/ Traitement des eaux usées industrielles

2.1/ Rejet dans le milieu naturel des eaux industrielles traitées en STEU

Une méthodologie similaire à celle appliquée pour le traitement des eaux usées résidentielles est utilisée pour les eaux industrielles traitées en STEU collectives.

La quantité d'azote par les industries raccordées aux STEU (N_{influent}) est issue des déclarations annuelles des émissions dans l'eau rapportées par les exploitants (rejets dit « indirects ») [436].

2.2/ Rejet dans le milieu naturel des eaux industrielles traitées in-situ

Pour les eaux industrielles traitées in-situ les émissions sont calculées sur la base de la charge sortante en azote des sites non raccordés à une STEU (dits « isolés ») et du facteur d'émission du GIEC (0,005 g $N-N_2O$ /g N) [616].

La quantité d'azote par les industries non raccordée aux STEU (N_{effluent}) est issue des déclarations annuelles des émissions dans l'eau rapportées par les exploitants (rejets dit « directs ») [245, 375, 436].

2.3/ Traitements des eaux industrielles stations d'épuration in situ « avancées »

Les sites industriels sont considérés comme ne disposant pas de stations d'épuration « avancées » avec des étapes de nitrification/dénitrification.

7.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Concernant l'incertitude sur l'activité de la catégorie 5D, elle est évaluée à 35%, au vu de la difficulté d'estimer précisément les différents paramètres de l'équation utilisée.

Pour les mêmes raisons, l'incertitude sur les facteurs d'émission est également élevée, 100% que ce soit pour le CH_4 ou pour le N_2O .

La cohérence temporelle est respectée, la méthodologie utilisée est appliquée à l'ensemble de la période et les sources statistiques de données sont les mêmes.

7.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées. Certains paramètres, en particulier le rendement en azote des STEP, ont été soumis au MEEM pour validation.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

7.5.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 5D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ancien	kt CO ₂ e	2 265	2 638	2 857	2 669	2 677	2 645	2 653	2 659	2 675	2 622	2 626	2 626	2 633	
Nouveau	kt CO ₂ e	2 256	2 629	2 847	2 659	2 666	2 634	2 642	2 648	2 664	2 611	2 616	2 615	2 641	2 649
Différence	kt CO ₂ e	-8,6	-9,1	-10	-11	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-10	-11	+8,0	
	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Rapport_CRF-d.xlsm ».

Description des recalculs

Les recalculs suivants ont été réalisés concernant les eaux domestiques :

- Mise à jour de l'activité 2014 des quantités de boues méthanisées et donc des émissions de CH₄ issues de la méthanisation,
- Correction de la valeur du paramètre F_{non-con} (de 1,4 à 1,1) sur les territoires d'Outre-mer.

Raisons et justifications

Amélioration de l'exactitude.

7.5.6 Améliorations envisagées

Suite à la revue 2016, le CITEPA a mis en place des démarches pour se rapprocher de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) et de l'association scientifique et Technique pour l'eau et l'environnement (ASTEE) dans l'objectif de développer un B0 et des MCF nationaux.

L'amélioration suivante est envisagée à court terme :

- Prise en compte des émissions de CH₄ d'autres types de lagunes (filtres plantés notamment) et si possible sur la base d'études nationales.

8 AUTRES

Ce chapitre donne des informations sur le gaz à effet de serre : isobutane.

8.1 Caractéristiques de la catégorie

L'isobutane (R600a) est de plus en plus utilisé dans le froid domestique en remplacement du HFC-134a. Pendant la revue de l'inventaire français de septembre 2012, l'ERT a encouragé la France à rapporter les émissions d'isobutane dans son inventaire bien que cette substance ne soit pas couverte dans l'IPCC GPG 2000 ou l'IPCC 1996. L'impact de cette substance sur le climat n'est pas neutre et un PRG de 3 est utilisé (source : REGULATION (EU) No 517/2014 of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases).

Les émissions d'isobutane sont estimées mais pas rapportées dans le CRF Reporter. Elles sont décrites dans la présente section à titre informatif.

8.2 Méthode d'estimation des émissions

Les émissions d'isobutane proviennent de l'inventaire des émissions de fluides frigorigènes réalisé par Armines ParisTech. La méthodologie de calcul est donc identique à celle employée pour calculer les émissions de HFC-134a dans le froid domestique (cf. chapitre 4.7). Les émissions sont en augmentation continue sur la période, passant de 0 tonne en 1990 à 43 tonnes en 2015.

8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude sur l'activité et le facteur d'émission est estimée à 20%.

8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

8.5 Recalculs

Pas de recalcul.

8.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration envisagée.

9 EMISSIONS INDIRECTES DE CO₂ ET N₂O

9.1 Caractéristiques de la catégorie

Suite à une recommandation du WG1 de l'UE, les émissions indirectes de CO₂ issues des émissions de COVNM des solvants sont comptabilisées dans le CRF 2D3.

Les émissions indirectes de N₂O ne sont pas estimées hormis celles des sols agricoles intégrées dans le secteur agriculture (CRF 3).

9.2 Méthode d'estimation des émissions

Non concerné

9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Non concerné

9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Non concerné

9.5 Recalculs

Non concerné

9.6 Améliorations envisagées

L'estimation des émissions indirectes de N₂O seraient envisageables en fonction des discussions futures du comité Changement Climatique de l'UE, dans l'optique d'une position commune des Etats membres de l'UE.

10 RECALCULS ET AMELIORATIONS

Suite à la revue CCNUCC in-country de Septembre 2017, des efforts ont été réalisés par la France pour rendre son rapport d'inventaire plus transparent. Ainsi, l'intégralité des méthodologies de calculs se trouve dans le NIR et il n'y a plus de référence méthodologique au rapport OMINEA. De plus, une base de données comportant les facteurs d'émission et les données d'activités est fournie en annexe électronique du NIR. Dans certaines parties sectorielles, des paramètres et données ont été ajoutées afin d'améliorer la compréhension des calculs réalisés dans l'inventaire. Enfin, de nouveaux tableaux de recalculs ont été générés à un certain niveau CRF afin de pouvoir justifier les modifications apportées sur plusieurs années de l'inventaire.

Récapitulatif des principaux changements dans les descriptifs méthodologiques et les chapitres de l'édition NIR 2017 comparé au NIR 2016.

Tableau 131 : Résumé des modifications des descriptions méthodologiques et des recalculs

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES	DESCRIPTION OF METHODS	RECALCULATIONS	REFERENCE
	Please mark the relevant cell where the latest NIR includes major changes in methodological descriptions compared to the NIR of the previous year	Please mark the relevant cell where this is also reflected in recalculations compared to the previous years' CRF	If the cell is marked please provide a reference to the relevant section or pages in the NIR and if applicable some more detailed information such as the sub-category or gas concerned for which the description was changed.
Total (Net Emissions)			
1. Energy			
A. Fuel Combustion (sectoral approach)			
1. Energy industries	X	X	Cf. section 3.2.5
2. Manufacturing industries and construction	X	X	Cf. section 3.2.6
3. Transport	X	X	Cf. section 3.2.7
4. Other sector		X	Cf. section 3.2.8
5. Other			
B. Fugitive emissions from fuels			
1. Solid fuels		X	Cf. section 3.3.1
2. Oil and natural gas and other emissions from energy production	X	X	Cf. section 3.3.2
C. CO2 transport and storage			
2. Industrial processes and product use			
A. Mineral industry	X	X	Cf. section 4.2
B. Chemical industry	X	X	Cf. section 4.3
C. Metal industry	X	X	Cf. section 4.4
D. Non-energy products from fuels and solvent use	X	X	Cf. section 4.5
E. Electronic industry		X	Cf. section 4.6
F. Product uses as substitutes for ODS		X	Cf. section 4.7
G. Other product manufacture and use		X	Cf. section 4.8
H. Other	X	X	Cf. section 4.9
3. Agriculture			
A. Enteric fermentation	X	X	Cf. section 5.2
B. Manure management	X	X	Cf. section 5.3
C. Rice cultivation	X	X	Cf. section 5.4
D. Agricultural soils	X	X	Cf. section 5.5
E. Prescribed burning of savannahs			
F. Field burning of agricultural residues		X	Cf. section 5.6
G. Liming	X	X	Cf. section 5.7
H. Urea application			
I. Other carbon containing fertilisers			
J. Other			

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES	DESCRIPTION OF METHODS	RECALCULATIONS	REFERENCE
	Please mark the relevant cell where the latest NIR includes major changes in methodological descriptions compared to the NIR of the previous year	Please mark the relevant cell where this is also reflected in recalculations compared to the previous years' CRF	If the cell is marked please provide a reference to the relevant section or pages in the NIR and if applicable some more detailed information such as the sub-category or gas concerned for which the description was changed.
4. Land use, land-use change and forestry			
A. Forest land	X	X	Cf. section 6.4
B. Cropland	X	X	Cf. section 6.5
C. Grassland	X	X	Cf. section 6.6
D. Wetlands		X	Cf. section 6.7
E. Settlements	X	X	Cf. section 6.8
F. Other land			
G. Harvested wood products		X	Cf. section 6.10
H. Other			
5. Waste			
A. Solid waste disposal	X	X	Cf. section 7.2
B. Biological treatment of solid waste		X	Cf. section 7.3
C. Incineration and open burning of waste	X	X	Cf. section 7.4
D. Wastewater treatment and discharge	X	X	Cf. section 7.5
E. Other			

10.1 Explications et justifications concernant les nouveaux calculs

Chaque année, un certain nombre de révisions sont apportées aux résultats des inventaires, elles sont de deux ordres : d'une part, méthodologiques et, d'autre part, statistiques. Ces modifications répondent à la fois aux exigences des Nations unies et s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue permettant de réduire les incertitudes et d'apporter une meilleure fiabilité aux inventaires.

Les principales justifications motivant les révisions annuelles sont :

- les mises à jour rétroactives des statistiques : la dernière année de l'inventaire correspond à l'année n-2 pour une soumission le 15 avril de l'année n aux Nations unies. Or, quelques statistiques (e.g. enquêtes sur le chauffage urbain) ne sont pas disponibles pour l'année n-2 lors de la compilation de l'inventaire au dernier trimestre de l'année n-1. Dans certains cas, pour les données relatives à l'agriculture ou à l'UTCATF, les séries statistiques historiques peuvent être révisées entièrement. Dans d'autres cas, tel que pour les quantités de déchets traités par filière, les enquêtes ont lieu tous les deux ans ;
- les ruptures statistiques : dès l'arrêt de la diffusion d'une statistique, une méthode alternative est développée ;
- les améliorations méthodologiques consécutives :
 - aux décisions prises par le Groupe de concertation et d'information sur les inventaires nationaux d'émissions piloté par le Ministère chargé de l'Environnement,
 - aux remarques faites lors des revues officielles des Nations unies et de la Commission européenne sur l'inventaire de la France (voir tableau en annexe 10),
 - aux conclusions des procédures d'assurance qualité,
 - à la disponibilité de nouvelles règles d'estimation et/ou de notification des émissions,
 - à la disponibilité de nouvelles informations ;
- les corrections d'erreurs et d'anomalies ;

- la prise en compte d'une nouvelle source d'émission.

Après chaque soumission de l'inventaire, le programme d'amélioration continue est révisé en traitant prioritairement les catégories clés.

Les modifications apportées sont appliquées rétrospectivement à l'ensemble de la série historique des émissions depuis 1990, année de référence des inventaires, ceci permettant d'assurer la cohérence des émissions sur l'ensemble de la période étudiée conformément aux exigences de la CCNUCC.

Toutes les révisions effectuées lors d'une nouvelle édition de l'inventaire sont au préalable soumises à l'approbation du Groupe de concertation et d'information sur les inventaires nationaux d'émissions piloté par le Ministère chargé de l'Environnement.

La nature des révisions (recalculs) apportées à cette nouvelle édition de l'inventaire est précisée en détails dans les chapitres relatifs à chaque catégorie CRF (cf. chapitres 3 à 9). Les comparaisons sont réalisées entre la soumission de juin 2016 v7 (identique à la soumission de mars 2016) et celle de mars 2017. Les impacts des recalculs par grand secteur CRF sont présentés dans l'annexe 6.

10.2 Incidences sur les niveaux d'émissions

L'impact de l'ensemble des révisions est récapitulé dans les tableaux suivants. Seules les années 1990 et 2014 (dernière année de l'édition précédente des inventaires) sont présentées bien que les changements puissent affecter l'ensemble de la période selon les cas.

Les changements introduits entre les soumissions CCNUCC de mars 2017 et mars 2016 donnent globalement au périmètre Kyoto :

- pour les émissions de CO₂ hors UTCATF, un écart de 0,3% en 1990 et -1,1% en 2014, et de 1,6% en 1990 et 2,6% en 2014 sur le CO₂ UTCATF inclus,
- pour le CH₄, les différences varient de 1,6% (en 1990) à 0,9% (en 2014), UTCATF inclus,
- les variations sur les émissions de N₂O hors UFCATF fluctuent entre -2,2% (1990) et -3,2% (2014),
- les émissions de HFC ne varient pas en 1990 et augmente de 0,2% en 2014,
- les émissions de PFC varient de 0,2% en 1990 et de 2,0% en 2014,
- les émissions de SF₆ ne varient pas en 1990 et augmentent de 4,0% en 2014,
- enfin, les émissions de NF₃ n'ont pas été modifiées pour les années 1990 et 2014,
- Au total, les émissions exprimées en CO₂ équivalent hors UTCATF sont corrigées de -0,2% en 1990 et de -1,2% en 2014.

Tableau 132 : Écart en émissions entre la version de juin 2016 v7 et celle de mars 2017 (pour les années 1990 et 2014) - périmètre Kyoto

source CITEPA / format CCNUCC (*) - janvier 2017

serre/comp-méth.xls

Substance	année 1990 ^(d)		année 2014 ^(d)		1990	2014
	en juin 2016	en mars 2017	en juin 2016	en mars 2017	écart entre les deux versions (en %)	
Gaz à effet de serre direct						
CO ₂ hors UTCATF ^(c) dont CO ₂ indirect	398	400	335	332	0,3	-1,1
CO ₂ net ^(a)	364	370	281	289	1,6	2,6
CH ₄ hors UTCATF ^(c)	2 741	2 786	2 373	2 393	1,6	0,9
CH ₄ net ^(a)	2 779	2 824	2 416	2 436	1,6	0,9
N ₂ O hors UTCATF ^(c)	227	222	144	139	-2,2	-3,2
N ₂ O net ^(a)	235	230	152	146	-2,5	-3,5
HFC	4	4	19	19	0,0	0,2
PFC	5	5	1	0,6	0,2	2,0
SF ₆	97	97	21	21	0,0	4,0
NF ₃	1,0	1,0	0,6	0,6	0,0	0,0
PRG hors UTCATF ^{(b)(c)}	548	547	459	453	-0,2	-1,2
PRG net ^{(a)(b)}	518	521	408	414	0,6	1,3

(a) puits, changement d'utilisation des sols et sylviculture inclus

(c) utilisation des terres, leur changement et la forêt (LULUCF en anglais)

(b) pouvoir de réchauffement global intégré sur une période de 100 ans et calculé sur la base des coefficients suivants :

CO₂ = 1 ; CH₄ = 25 ; N₂O = 298 ; SF₆ = 22800 ; NF₃ = 17200 ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la part relative des différentes molécules.

(d) unités des émissions CO₂ et PRG en Tg, CH₄ et N₂O en Gg, HFC et PFC en Tg CO₂e, SF₆ et NF₃ en Mg

(*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

	année 1990		année 2014		écart entre les deux versions (en %)	
	en juin 2016	en mars 2017	en juin 2016	en mars 2017	1990	2014
Population (1000 hab.) ^(e)	58 248	58 248	65 961	66 270	0,0	0,5
PIB (10 ⁹ € courants) ^(e)	1 054	1 054	2 059	2 141	0,0	4,0

(e) source INSEE

10.3 Incidences sur l'évolution d'émissions

En comparant les évolutions observées entre l'année de référence 1990 et la dernière année commune aux deux dernières éditions des inventaires, à savoir l'année 2014, les observations suivantes sont émises :

- Dans cette nouvelle édition, de 1990 à 2014, les émissions nettes exprimées en CO₂ équivalent évoluent de la même manière que précédemment (-21%),
- Les changements sont légèrement plus visibles sur les émissions hors UTCATF dont l'évolution 1990-2014 est actuellement de -17% (vs. -16% dans l'édition précédente).

Tableau 133 : Écart en évolution entre la version de juin 2016 v7 et celle de mars 2017 (pour l'écart 2014 / 1990) - périmètre Kyoto

source CITEPA / format CCNUCC (*) - janvier 2017

serre/comp-méth.xls

Substance	Ecart 2014/1990	
	en juin 2016	en mars 2017
Gaz à effet de serre direct		
CO ₂ hors UTCATF ^(c) dont CO ₂ indirect	-15,8%	-17,0%
CO ₂ net ^(a)	-23%	-22%
CH ₄ hors UTCATF ^(c)	-13%	-14%
CH ₄ net ^(a)	-13%	-14%
N ₂ O hors UTCATF ^(c)	-36%	-37%
N ₂ O net ^(a)	-36%	-36%
HFC	339%	340%
PFC	-89%	-88%
SF ₆	-79%	-78%
PRG hors UTCATF ^{(b)(c)}	-16%	-17%
PRG net ^{(a)(b)}	-21%	-21%

(a) puits, changement d'utilisation des sols et sylviculture inclus

(b) pouvoir de réchauffement global intégré sur une période de 100 ans et calculé sur la base des coefficients suivants :

CO₂ = 1 ; CH₄ = 25 ; N₂O = 298 ; SF₆ = 22800 ; NF₃ = 17200 ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la part relative des différentes molécules.

(c) utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (LULUCF en ang)

(d) unités des émissions en Gg sauf CO₂ et PRG en Tg

(*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

(***) Outre-mer périmètre Kyoto (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

10.4 Améliorations transversales envisagées

Un inventaire d'émission est toujours perfectible. C'est dans ce sens que s'inscrit la démarche sous-jacente à l'élaboration de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre.

En début d'année, dans le cadre du système de management de la qualité, un plan d'amélioration, élaboré sur la base des éléments précédents, est mis en place (cf. section 1.2.3 de ce rapport). Ce plan est présenté dans le tableau ci-dessous. Les éventuelles améliorations spécifiques prévues dans les différents secteurs sont décrites dans les chapitres 3 à 9.

De plus, les remarques formulées lors des revues internationales constituent également un axe d'amélioration privilégié. Le tableau en annexe 10 résume les différents points soulevés lors des dernières revues, et statue sur l'état de leur prise en compte. Les recommandations en cellules bleues sont celles pour lesquelles il n'y a pas eu d'action réalisée et celles en vert représentent les recommandations qui ont été partiellement réalisées. Ainsi, la France trace les recommandations qui n'ont pas encore été soldées en totalité et pour lesquelles des actions devront être menées. Ces améliorations vont au-delà du plan d'action méthodologique et concerne tous les aspects de l'inventaire (QA/QC, analyse des catégories clés, incertitudes, transparence, etc.).

Tableau 134 : Suivi des améliorations méthodologiques envisagées sur les inventaires

Action	SECTEUR	Modifications / améliorations envisagées	GES	A.C., EUT., PHOT.	PM	ML	POP	Impact émissions (*)		déc-15	déc-16	déc-17
								de la source	inventaire global			
G-1	TOUS	Augmentation de la prise en compte des données fines issues des déclarations annuelles des émissions	x	x	x	x	x	nd	nd	x	x	x
G-2		Travail transversal sur les émissions de ML et de PM pour les plus gros émetteurs			x	x		fort	faible	x	x	x
G-4		Distinction des émissions SEQUE / non-SEQUE	x					-	-	x	x	x
G-8		Prise en compte des émissions de black carbon dans l'inventaire			x			-	-	x	x	x
G-9		Mise en place de l'inventaire selon les lignes directrices du GIEC 2006	x					-	fort	x		
G-13	ENERGIE	Disponibilité et prise en compte de données import-export des douanes						-	-	x	x	x
		Consolidation des consommations d'énergie dans l'industrie en concertation avec le SOeS en particulier sur les produits pétroliers et les gaz industriels (vaporocraqueurs et usages non énergétiques notamment)	x	x	x	x	x	moyen	faible	x	x	x
1-1												
1-3		Mise à jour annuelle de la liste des GIC à partir de la liste des nouveaux entrants dans le SEQUE		x	x			faible	faible	x	x	x
1-4		Répartition sectorielles des consommations à affiner avec les administrations locales	x	x				faible	faible	x	x	x
1-8		Prise en compte des nouveaux parcs d'équipements pour l'ensemble du RT hors bois (facteurs d'émission parc des appareils)		x	x	x	x	moyen	moyen	(x)	(x)	fonction données
1-12		Travaux en vue d'affiner la méthode avec davantage de données réelles	x	x	x	x	x	faible	faible	x	x	
1-20		Travaux d'affinage des FE CO2 liés à la combustion du gazole et de l'essence et, par extension, au gaz naturel	xCO2					faible	faible	(x)	(x)	x
1-21		Suivi évolution guide EMEPEEA et/ou COPERT		x	x	x	x	faible	faible	x	x	x
1-28		MAJ des méthodologies d'estimation des émissions liées à la combustion du bois dans divers secteurs (hors industrie)		x	x			nd	nd	(x)	(x)	x
1-29,1		MAJ des données permettant l'estimation des émissions de COVNM liées à la distribution de carburants		x				moyen	faible	x		
1-29,2		Travail avec la profession sur les caractéristiques des bacs de stockage des produits pétroliers		x				moyen	faible	(x)	(x)	x
1-30 nouv		Emissions historiques : corrections d'émissions de CH4 suite à une erreur pour 2000 et 2002	xCH4					fort	faible		x	
1-31 nouv		Modification de la méthodologie d'estimation des fuites de méthane par GRT gaz - transparence	xCH4	x				fort	moyen		x	x
1-32 nouv		MAJ FE COVNM de la combustion des stations de compression, des sites de stockage et des terminaux méthanier		x				fort	faible		x	
1-33 nouv		MAJ des consommations non énergétiques de gaz naturel dans l'industrie	xCO2					fort	moyen		x	
1-34 nouv		Prise en compte des déclarations quotas disponibles pour toute la série	x					faible	faible		x	
1-35 nouv		Différentiation de ce secteur du reste de la combustion en industrie		xNOx, SO2	x			fort	faible		x	
1-36 nouv		MAJ des FE de certains polluants en cohérence avec le routier					x	fort	faible		x	
1-37 nouv		MAJ des FE de la production d'enrobés routiers		x				fort	faible		x	
1-38 nouv		MAJ des répartitions des consommations	x	x				moyen	faible		x	

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

Action	SECTEUR	Modifications / améliorations envisagées	GES	AC, EUT, PHOT	PM	ML	POP	Impact émissions (*)		déc-15	déc-16	déc-17
								de la source	inventaire global			
PROCEDES INDUSTRIELS / SOLVANTS / AUTRES USAGES (IPPU)												
2-10b	Gaz fluorés	Mise à jour des méthodologies d'estimation des émissions de certains secteurs	xCOVNM					moyen	faible	X	X (émissions isobutane)	
2-18	Solvants	Disparition des statistiques de production		x				nd	nd		X	
2-22	Manutention des céréales	Amélioration de la méthode d'estimation des émissions de particules			x			nd	faible	X		
2-23 nouv	Sidérurgie	Etude de l'évolution de la méthode mise en œuvre dans le secteur sidérurgique (compatibilité avec le SEQE et les LD 2006 du GIEC)									(X)	X
2-24 nouv	Autres usages non énergétiques	Mise en œuvre d'un facteur de conversion CO2 ultime depuis les émissions de COVNM national et variable selon l'année	xCO2					moyen	faible		X	
2-25 nouv	Matériaux asphaltés pour toiture	Distinction des usages de bitume selon le secteur (route et toiture)		x				faible	faible		X	
2-26 nouv	Consommations de matières carbonées	Prise en compte des déclarations SEQE pour les carbonates et autres matières carbonées	xCO2					faible	faible		X	
(X) Action présentée mais non mise en œuvre								(*) Impact qualitatif				
Action	SECTEUR	Modifications/ améliorations envisagées	GES	AC, EUT, PHOT	PM	ML	POP	Impact émissions (*)		déc-15	déc-16	déc-17
								de la source	inventaire global			
DECHETS												
6-7	Compostage individuel	Rechercher les données pour estimer les émissions de cette activité (source non considérée)	xCH4					-	nd	(X)	(X)	
6-8b	Barbecues	Rechercher les données pour estimer les émissions de cette activité	x	x	x	x	xDiox HAP	-	fort	(X)	(X)	X (selon priorité)
6-12b	Feux accidentels/bâtiments	Prise en compte des émissions liées aux feux d'immeubles et bâtiments	x	x	x	x	x	nd	nd	(X)	(X)	X (selon priorité)
6-20 nouv	Valorisation et torchage du biogaz issu des déchets	Les émissions de la combustion du biogaz lors de sa valorisation / torchage sont à prendre en compte. Déjà fait pour les ISDND, mais pas pour les méthaniseurs de déchets OM, de boues de STEP in situ, et boues des IAA.	x	x	x	x	x	moyen	faible	X	(X)	X (selon priorité)
6-21 nouv	Statistiques	Travail commun avec le SOeS sur les statistiques du traitement des déchets par filière						nd	nd			X
6-22 nouv	Eaux domestiques	Exploitation des données site à site des STEU						nd	nd			X
AGRICULTURE												
4-2	Ecobuage/brulage	Recherche de données d'activité afin de prendre en compte l'écobuage et mieux estimer le brulage à l'air libre.	x	x	x	x	x	nd	nd	X	(X)	X
4-5a	Elevage (3A & 3B) - Fermentation entérique & Gestion des déjections	Mise à jour des facteurs d'émission pour la fermentation entérique et la gestion des déjections sur la base des travaux du projet MONDFERENT II	xCH4					fort	moyen	(X)	X	X
4-5b	Elevage (3B) - Gestion des déjections	Mise à jour des facteurs d'excrétion azotée des porcs.	xN2O	x(NH3)				fort	moyen		X	
4-5c	Elevage (3B) - Gestion des déjections	Mise à jour des facteurs d'excrétion carbonée des porcs.	xCH4					fort	moyen		X	
4-5d	Elevage (3B & 3D) - Gestion des déjections & sols agricoles	Corrections sur le suivi de l'azote entre le stockage et l'épandage des effluents d'élevage	xN2O					fort	moyen		X	
4-5e	Elevage (3B) - Gestion des déjections	Prise en compte des sècheurs et présècheurs au niveau des bâtiments d'élevage avicoles (poules et poulets)		x(NH3)				moyen	faible		X	
4-5f	Elevage (3B) - Gestion des déjections	Amélioration de la prise en compte de pratiques existantes pour la réduction des émissions d'ammoniac (délais d'enfouissement, matériels)		x(NH3)							X	X
4-6a	Sols agricoles (3D) - N2O des sols	Mise au point de facteurs d'émission nationaux pour les émissions de N2O des sols sur la base du programme de recherche NOGAS2	xN2O					fort	fort	(X)	(X)	X
4-6b	Sols agricoles (3D) - N2O des sols	Prise en compte des émissions d'ammoniac liées à la fertilisation minérale estimées via les ligens directrices EMEP pour l'estimation des émissions indirectes de N2O liées à la	xN2O					moyen	moyen		X	
4-6c	Sols agricoles (3D) - N2O des sols	Fertilisation azotée dans les DOM	xN2O					faible	faible		X	
4-6d	Sols agricoles (3D) - cultures	Intégration de bonnes pratiques liées à l'urée (inhibiteur et enfouissement)		x(NH3)				fort	fort	X	X	
4-8	Sols agricoles (3D) - N2O des histosols	Affinements des données d'entrée sur les histosols (données de surfaces nationales spécifiques V/S FAO)	xN2O					fort	fort		X	
UTCF												
5-1	DOMCOM	Amélioration de la méthodologie pour le suivi des forêts dans les DOM	xCO2					faible	faible		X	X
5-3	Suivi des terres	Mise à jour du suivi des terres	xCO2					fort	fort	(X)	(X)	X
5-5a	Sols	Modification de la méthode de calcul pour les variations de stocks de carbone des sols pour être plus en accord avec la méthodologie GIEC	xCO2					moyen	faible	(X)	X	
5-5b	Sols	Inclusion des cultures restant cultures et des prairies restant prairies	xCO2					moyen	faible		X	
5-6	Stocks de carbone	Travail d'amélioration sur les stocks de carbone des différents types de terre (notamment hors forêt : vergers, haies, etc.)	xCO2					moyen	faible	(X)	X	
5-7a	Bilan Forêt	Intégration des nouvelles campagnes IGN	xCO2					fort	fort	(X)	X	
5-7b	Bilan Forêt	Recalcul et intégration des données historiques IGN corrigées	xCO2					fort	fort	(X)	(X)	X
5-8	Feux de Forêt	Exploitation de données plus fines (MAAF et IGN) pour les incendies	xCO2	x	x	x	x	moyen	faible		(X)	X?
5-16	Forêt	Incorporation des produits bois (GL 2006)	xCO2					-	-	X		
(X) Action présentée mais non mise en œuvre								(*) Impact qualitatif		P* : Saturday Paper revue CCNU		

2^{ème} PARTIE

Informations supplémentaires requises dans le cadre de l'article 7.1 du Protocole de Kyoto

MEEM / DGEC : Pascale Vizy

MEEM/DAEI : Vincent Delporte

MAE : Timothée Ourbak

MINEFI / DGtresor : Jérémy Lauer-Stumm

CDC : Yves Andre

CITEPA : Etienne Mathias, Colas Robert, Jean-Pierre Chang, Romain Bort

11 UTCATF dans le cadre du Protocole de Kyoto (« KP-LULUCF »)

11.1 Informations générales

L'utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCATF¹⁸) est un secteur particulier dans le cadre des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre (GES) notamment parce que le captage de GES peut être supérieur à l'émission de GES. Ainsi, contrairement à la plupart des autres secteurs de l'inventaire, le bilan émission-captage de ce secteur peut constituer un puits et non une source de GES. De ce fait, l'UTCATF a actuellement un statut particulier dans le cadre des accords internationaux et est régi par des règles spécifiques.

En effet le total UTCATF ne fait pas partie des objectifs fixés pour le Protocole de Kyoto dans les « quantités attribuées »¹⁹. Par contre, l'UTCATF est incorporé via les articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto, qui permettent une prise en compte partielle de ce secteur.

La définition des activités 3.3 et 3.4 apparaît dans les accords de Marrakech de novembre 2001, ceux de Montréal de décembre 2005, ceux de Durban de 2011 et dans les lignes directrices de rapportage UTCATF de 2003, établies par le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC). De manière simplifiée, il est dit :

- **Sont rapportées sous l'article 3.3**, les terres ayant subi depuis le 1^{er} janvier 1990, soit un boisement-reboisement²⁰, soit un défrichement. Le rapportage sous cet article est obligatoire.
- **Sont rapportées sous l'article 3.4**, les terres qui ne sont pas rapportées sous l'article 3.3 et qui sont ou ont été gérées (forêt, culture, prairie, zone humide) durant la période d'engagement. Au niveau international, pour la seconde période d'engagement, le rapportage sous cet article est obligatoire pour la forêt (Annexe à la décision 2/CMP.7, para7) et pour les terres rapportées pendant la première période d'engagement, mais par pour les autres types de terres.

Les estimations fournies concernent les les premières années de la seconde période d'engagement :

¹⁸ LULUCF en anglais : Land use Land-use change and forestry

¹⁹ L'objectif pour la France est de stabiliser, pour la période 2008-2012, ses émissions au niveau de 1990

²⁰ Selon la définition donnée dans les accords de Marrakech, il est question de boisement lorsque la terre n'était plus en forêt depuis plus de 50 ans et de reboisement lorsqu'elle n'était pas en forêt en 1990

Gg CO ₂ e	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Activités article 3.3	1 910.41	1 532.84	1 341.55					
<i>A.1. Boisement-reboisement</i>	-9 278.99	-9613.26	-9843.11					
<i>A.2. Défrichement</i>	11 189.40	11 146.10	11 184.66					
Activités article 3.4								
<i>B.1. Gestion forestière sans PLR</i>	- 57 492.46	- 52 816.49	- 48 864.80					
<i>B.1 Produits Ligneux Récoltés (PLR)</i>	-4 934.00	-4 741.77	-4 207.70					
<i>B.3. Gestion des prairies</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<i>B.2. Gestion des cultures</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<i>B.4. Revégétalisation</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<i>B.5 Drainage des zones humides et réhumidification</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

S'appuyant sur la définition fournie dans la Décision 11/CP.7 des accords de Marrakech, la France a choisi les paramètres suivants pour la définition de la forêt. Cette définition est la même que celle utilisée par l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Tableau 135 : Sélection des paramètres pour la définition de « Forêt » pour le Protocole de Kyoto

Paramètre	Fourchette	Valeur sélectionnée
Surface minimale	0.05 - 1 ha	0.5 ha
Couverture minimale du houppier	10 - 30 %	10 %
Hauteur minimale	2 - 5 m	5 m

Définition de la forêt extraite de l'annexe 1, Décision 11/CP.7, Accords de Marrakech

a) On entend par «forêt» une terre d'une superficie minimale comprise entre 0,05 et 1,0 hectare portant des arbres dont le houppier couvre plus de 10 à 30 % de la surface (ou ayant une densité de peuplement équivalente) et qui peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 2 à 5 mètres. Une forêt peut être constituée soit de formations denses dont les divers étages et le sous-bois couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations composées d'arbres dont le houppier ne couvre pas encore 10-30 % de la superficie ou qui n'atteignent pas encore une hauteur de 2 à 5 mètres sont classés dans la catégorie des forêts, de même que les espaces faisant normalement partie des terres forestières qui sont temporairement déboisés par suite d'une intervention humaine telle que l'abattage ou de phénomènes naturels mais qui devraient redevenir des forêts.

Il est à préciser que la France a décidé que les peupliers étaient inclus dans la catégorie « forêt » ainsi que les taillis à courte rotation (TCR) dans la mesure où ils répondent aux critères de surface, couverture et hauteur présentés ci-dessus.

11.1.1 Activités retenues dans le cadre de l'article 3.4 du Protocole de Kyoto

Pour la première période d'engagement, la France a choisi de prendre en compte l'activité « Gestion des forêts » au titre de l'article 3, paragraphe 4 du Protocole de Kyoto. Cette activité est devenu ensuite obligatoire pour la seconde période d'engagement.

Les autres activités (gestion des prairies, gestion des cultures, restauration du couvert végétal, drainage des zones humides et réhumidification) n'ont pas été retenues, pour les deux périodes d'engagement.

11.1.2 Description de la manière dont les définitions de chaque activité retenue au titre de l'article 3.3 et de l'article 3.4 ont été mises en œuvre et appliquées de manière cohérente au fil du temps

Afin de s'assurer de la continuité des définitions dans le temps, les données utilisées sont autant que possible issues des mêmes sources statistiques (données forestières de l'IFN, statistiques de récoltes du SSP/AGRESTE, consommation énergétique des bilans du SOeS, changements d'affectation des sols issus des enquêtes TERUTI du SSP) ce qui assure une homogénéité dans les méthodes de collecte et les formats de restitution.

11.1.3 Description des conditions de priorité et / ou de hiérarchie entre les activités de l'Article 3.4, et cohérence dans la classification des terres

La France a élu uniquement l'option gestion forestière de l'article 3.4. Cette option est prioritaire sur les autres options, si une terre est reconnue en gestion forestière et qu'elle n'appartient pas au cadre de l'article 3.3 alors elle est reportée sous l'article 3.4 option gestion forestière.

Pour les autres options, la hiérarchie n'est pas établie car elles ne sont pas retenues.

11.2 Information sur les terres

11.2.1 Unités spatiales utilisées pour le rapportage des surfaces relatives à l'article 3.3

Comme pour les autres secteurs d'activités, le périmètre géographique concerné par le Protocole de Kyoto est constitué de la France métropolitaine et des territoires français d'Outre-mer faisant partie de l'UE.

La spécificité du secteur UTCATF consiste dans la nécessité (Décision 16/CMP.1) de rapporter les estimations des résultats pour les articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto par « régions ».

Extrait de la Décision 16/CMP.1, Accords de Montréal

20. Les systèmes d'inventaires nationaux prévus au paragraphe 1 de l'article 5 doivent permettre de localiser les parcelles (*areas*) faisant l'objet d'activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 3 et des informations sur ces parcelles sont communiquées par chaque Partie visée à l'annexe I dans ses inventaires nationaux conformément à l'article 7. Ces informations sont examinées conformément à l'article 8.

La notion de parcelle traduisant l'anglais « area » n'est pas adaptée à un rapportage par unité administrative mais ce dernier est bien en accord avec les lignes directrices UTCATF (LULUCF Guidance 4.2.2.2).

La France a choisi de rapporter ces estimations par région administrative ce qui correspond aux 22 anciennes régions métropolitaines et aux 4 régions d'Outre Mer (cf. § 11.2.3).

L'unité de surface utilisée pour déterminer les superficies de boisement, de reboisement et de déboisement est le point d'échantillonnage, dont le coefficient d'extrapolation varie selon les années et les régions (entre environ 100 et 300ha).

11.2.2 Méthodologie utilisée pour la construction des matrices de transitions

La méthodologie est similaire à celle adoptée pour le rapportage à la Convention et est détaillée dans la section UTCATF de ce rapport. Quelques points sont cependant rappelés ou précisés dans les paragraphes suivants :

- **Matrices de durées différentes** : il est important de noter que, en plus des matrices de transition de 20 ans adoptées pour la Convention, le rapportage pour le Protocole de Kyoto nécessite soit des matrices de changement entre 1990 et l'année d'inventaire soit des matrices de 19 ans pour l'année de rapportage 2008, de 20 ans pour l'année 2009, de 21 ans pour l'année 2010, etc.
- **Matrices régionalisées** : il faut également rappeler qu'en vue de l'application du Protocole de Kyoto, une approche géographique fine a été mise en place pour la France depuis la soumission en avril 2009 pour la Convention (au niveau de la région administrative). Cette échelle est donc désormais utilisée aussi bien pour les résultats à rapporter à la Convention que pour le Protocole de Kyoto.

11.2.3 Cartes et/ou base de données pour identifier les emplacements géographiques

Le rapportage est réalisé par région administrative, ce découpage est présenté dans la carte de France suivante.



11.3 Informations spécifiques aux activités

11.3.1 Méthodes de variation du stock de carbone et d'estimation des émissions et absorptions de GES

11.3.1.1 Description des méthodologies et des hypothèses prises en compte

La méthodologie est similaire à celle adoptée pour le rapportage à la Convention, cf. section 7 UTCATF du rapport et autres éléments plus détaillés dans la section UTCATF de ce rapport.

Concernant les réservoirs de carbone, la France considère les réservoirs biomasse vivante (aérienne et souterraine), biomasse morte et sol. Sauf pour les cultures et les prairies, aucune variation n'est actuellement comptabilisée pour les réservoirs sols et biomasse morte pour les terres sans changement d'utilisation. Cette hypothèse correspond à une méthode Tier 1 des lignes directrices.

Spécifiquement pour le Protocole de Kyoto, conformément aux lignes directrices, le réservoir de carbone « biomasse morte » a été séparé en deux réservoirs « litière » et « bois mort », ce qui n'a pas nécessité de modifications méthodologiques, ces deux réservoirs étant estimés séparément puis agrégés pour le rapportage au format Convention.

11.3.1.2 Justification pour l'absence d'estimation de certains flux de GES ou de variation de certains réservoirs de carbone sous l'article 3.3 et 3.4.


Sur les terres forestières sans changement, concernées par l'article 3.4 pour les réservoirs de carbone « sol » et « litière », aucune variation de stock n'est considérée, les données existantes étant encore trop incertaines. Cette hypothèse est conservatrice dans la mesure où les premières estimations disponibles tendent à mesurer un puits (voir encadré ci-dessous).

Premières estimations sur l'évolution des stocks de carbone du sol et de la litière en forêt

Les réservoirs de carbone sols et litière en forêt semblent s'accroître en même temps que la biomasse vivante, ce qui correspond aux estimations faites en 2008 et 2009 pour le ministère de l'agriculture dans le cadre des projections à l'horizon 2020 pour la 5^e communication nationale et constituent donc un puits. Par mesure « conservatoire », pour ces réservoirs « sol » et « litière » il a été décidé de ne pas rapporter de variation de stock, ce qui correspond à une méthode de niveau 1. Des travaux concernant les sols et la biomasse morte se sont achevés courant l'année 2013 pour confirmer ces justifications au niveau français sur la base de mesures observées en forêt (Évolution du carbone des sols forestiers de France métropolitaine - Détection et quantification à partir des données mesurées sur le réseau RENECOFOR, Rapport final - juillet 2013, ONF / Université Catholique de Louvain). Cette étude conclut ainsi « Au terme de cette étude, il apparaît que les sols des placettes du réseau RENECOFOR se sont en moyenne comportés comme des puits de carbone durant les 15 dernières années et que cette tendance est nettement plus prononcée pour les placettes résineuses (à l'exception de celles en douglas) que pour les placettes feuillues ».

L'étude fournit de très nombreux résultats et analyses sur l'évolution du carbone du sol et de la litière pour la centaine de parcelles du réseau de suivi des forêts RENECOFOR, cette étude devrait donner lieu à une publication scientifique prochainement. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu graphique des hausses et baisses observées sur chacune des parcelles d'étude et concluent à une hausse significative des stocks de carbone en forêt aussi bien dans la litière que pour la matière organique du sol des forêts françaises.

Figure 98 : Représentation de l'évolution du stock de carbone




Représentation du stock de carbone à la deuxième campagne en fonction de celui de la première campagne pour les différentes couches et mise en évidence des placettes pour lesquelles des différences significatives ont été détectées par un ou tous les tests. Les barres d'erreurs représentent l'erreur standard.

Ces travaux confirment avec beaucoup plus de poids les estimations déjà produites antérieurement sur d'autres travaux basés sur la modélisation, cf. travaux INFOSOL (unité de l'INRA en charge des questions des sols) qui montrent que les sols de la forêt française sont globalement un puits de carbone (cf. ligne rouge relative à la forêt sur la figure suivante).

Figure 99 : Émissions pour deux scénarii de changement d'usage - INRA

- Deux variantes d'un même scénario avec perte de SAU, entre 2002 et 2020
- Variante 1 (s1a) : ralentissement de la croissance économique et du progrès technique
 - Forte augmentation des prairies et forte diminution des cultures jusqu'en 2010, puis inversion de ces tendances
- Variante 2 (s2b) : réforme en profondeur de la PAC
 - Diminution constante des prairies et relative stabilité des surfaces sous culture



Source :

http://www.gissol.fr/actualite/Documents/Conf_orientation/Conference_2010/projections_ges_2010_2020_inra.pdf

D'autres travaux au niveau Européen montraient également, pour la France, qu'en moyenne, les sols forestiers ont été des puits de carbone depuis la 2^e moitié du 20^e siècle et vont le rester dans les prochaines décennies (cf. Liski et al. 2002, table 5 résultats par pays). Ce diagnostic est aussi confirmé par d'autres travaux plus récents, Ciais et al. 2008 et Luyssaert et al. 2010, basés sur des mesures de productions nettes et de modèles.

Il est intéressant de noter que cette étude a permis des recherches très abouties sur les causes des évolutions du carbone du sol ce qui est permis grâce aux très nombreuses informations compilées par placettes sur la météorologie, la pédologie, les pratiques sylvicoles sans pour autant pouvoir conclure quelles étaient ces principales causes. Ce constat tend à laisser penser que les approches par modélisation peuvent difficilement appréhender la réelle dynamique des sols forestiers et que des travaux supplémentaires seront nécessaires pour modéliser ces flux de manière fiable, une approche basique étant d'ores et déjà à exclure au vu de ces résultats.

Malgré les résultats de l'étude RENECOFOR, il n'a pas encore été possible d'estimer de façon fiable et quantitative le bilan puits des sols forestiers français, la France a donc choisi dans son inventaire une hypothèse conservatrice de bilan neutre pour ces réservoirs de carbone.

Sur les terres converties en forêt il est donc considéré que le changement n'induit pas de perte de carbone pour les réservoirs « bois mort » et « litière » qui ne sont estimés que pour les terres forestières, et pour les « sols » les flux sont estimés à partir des stocks de carbone de référence associés aux utilisations initiale et finale de la terre.

11.3.1.3 Questions relatives à la distinction de la part « indirecte » ou « naturelle » des émissions et absorptions de GES

Les flux de GES de l'inventaire français pour le secteur UTCATF sont estimés à partir d'inventaires et d'enquêtes de terrain, il n'est donc pas possible de séparer la part « naturelle » ou « indirecte » des flux estimés sur les terres gérées. Les perturbations naturelles ou anthropiques sont donc incluses dans l'inventaire national mais la méthode ne permet pas de distinguer les causes des flux.

11.3.1.4 Recalculs depuis la précédente soumission

Les modifications apportées aux résultats pour la CCNUCC impacte de manière logique et directe les résultats au format Kyoto. Pour rappel, les principales améliorations sont les suivantes :

- Prise en compte des derniers résultats disponibles de l'inventaire forestier national, qui met à jour l'accroissement de biomasse et la mortalité ;
- Mise à jour de la méthode pour comptabiliser les flux de carbone du sol après changements d'occupation, à partir des stocks de carbone estimés par zone pédoclimatique ;
- Amélioration des feux de forêts en Outre-mer.

11.3.1.5 Estimations des incertitudes

L'estimation des incertitudes relatives aux émissions/absorptions liées aux variations de stock de carbone est de l'ordre de 60% comme celle globale sur l'ensemble de l'UTCATF (cf. annexe 7).

11.3.1.6 Information supplémentaire sur la méthodologie

Aucune information supplémentaire.

11.3.1.7 Informations sur l'année d'apparition d'une activité, si après 2008

Les activités de boisement et de déboisement associés à l'article 3.3 ainsi que l'activité gestion forestière sont traitées annuellement dans l'inventaire français et rapportées dans les tables de reportages CRF. Les surfaces sont notamment présentées dans les tables NIR 2.

Tableau 136 : surfaces rapportées au titre du protocole de Kyoto depuis 2008

Année	Article 3.3 Déforestation (kha)		Article 3.3 Boisements/Reboisements (kha)		Article 3.4 Gestion forestière (kha)
	Nouvelle surface	Surface cumulée depuis 1990	Nouvelle surface	Surface cumulée depuis 1990	Surface
2013	36.08	1 505.28	46.98	1386.28	21 587.83
2014	59.37	1 564.65	46.63	1432.91	21 552.89
2015	59.69	1 624.34	46.29	1479.20	21 517.95

11.4 Article 3.3

11.4.1 Éléments démontrant que les activités relevant de l'article 3.3 ont débuté le ou après le 1 Janvier 1990 et avant le 31 Décembre 2012 et sont directement induites par l'homme

Les données de suivi d'occupation des terres sont issues d'une enquête annuelle pour la France métropolitaine. Les changements sont estimés pour chaque année et ne sont rapportés dans le cadre de l'article 3.3 que les terres qui ont subi des changements depuis l'année 1990. Pour les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE pour lesquels le suivi des terres est réalisé à partir d'études par télédétection, l'année 1990 est moyennée à partir d'images collectées sur plusieurs années.

Sur la question des changements directement induits ou non par l'homme, il est tout d'abord considéré que tous les défrichements sont directement induits par l'homme.

Pour les boisements, la question est plus complexe et extrêmement discutée au niveau international notamment pour les terres boisées suite à la déprise agricole. La France a décidé, en s'appuyant sur la définition fournie dans la Décision 11/CP.7 des accords de Marrakech, que les boisements et reboisements des accrus naturels dus à la déprise agricole sont inclus dans l'article 3.3, dans la mesure où ces terres deviennent des forêts gérées. Ces transitions sont dues à des décisions politiques, donc induites par l'homme et ces nouvelles forêts, lorsqu'elles sont gérées, sont le résultat de la promotion par l'homme d'un ensemencement naturel. Cette définition n'inclut pas tous les boisements observés sur le territoire : en effet, les boisements situés sur zones humides et sur les autres terres ne sont pas considérés directement induits par l'homme et sont donc exclus du total. Les boisements rapportés sous l'article 3.3 et donc considérés comme directement induits par l'homme représentent près de 90% des boisements totaux estimés sur le territoire français.

Définitions des boisements - reboisements extraits de l'annexe 1, Décision 11/CP.7, Accords de Marrakech

b) On entend par «boisement» la conversion anthropique directe en terres forestières de terres qui n'avaient pas porté de forêts pendant au moins 50 ans par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel

c) On entend par «reboisement» la conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terrains qui avaient précédemment porté des forêts mais qui ont été convertis en terres non forestières. Pour la première période d'engagement, les activités de reboisement seront limitées au seul reboisement de terres qui ne portaient pas de forêts à la date du 31 décembre 1989

11.4.2 Information sur la distinction entre récolte, dégradation et déforestation

En métropole, l'enquête TERUTI utilisée pour le suivi des terres relève deux paramètres importants, l'occupation et l'utilisation du sol. Lors d'une coupe franche (récolte), l'occupation ne correspond plus à des arbres mais l'utilisation demeure forestière. Il est ainsi possible de différencier des zones défrichées de surfaces récoltées.

En Outre-mer, le suivi des terres est réalisé par télédétection satellite sur la base d'images satellites correspondant aux années 1990, 2006 et 2008, il n'est donc pas facile de déterminer si une perte de couverture forestière correspond à une récolte, une dégradation ou une déforestation. La plupart du temps l'occupation après la coupe est clairement visible s'il s'agit d'une zone d'orpaillage, de culture ou d'urbanisation. Lorsque le changement n'est pas clairement visible, de

manière conservatrice, la superficie ayant perdu les arbres est classée en prairies ce qui signifie qu'elle est considérée comme un défrichement, cette hypothèse étant raisonnable en raison de la faiblesse des prélèvements en forêt sur tous ces territoires.

11.4.3 Information sur la taille et l'emplacement géographique des terres forestières ayant perdu leur couverture arborée, mais qui ne sont pas encore classées comme défrichées

En métropole, les terres ayant perdu leur couverture arborée sont classées en défrichement si le paramètre « utilisation des terres » relevé par l'enquête TERUTI indique aussi un changement d'utilisation.

En Outre-mer, toutes les terres ayant perdu leur couverture arborée sont directement classées en défrichement, cette approche étant conservatrice.

11.4.4 Information sur les provisions pour les perturbations naturelles

Aucune surface n'a été exclue au titre des provisions pour les perturbations naturelles.

11.4.5 Information sur les Produits Ligneux Récoltés (PLR)

Le bilan de l'évolution du stock de carbone dans les Produits Ligneux Récoltés est intégralement estimé au titre de l'activité 3.4 Gestion forestière.

L'ensemble des produits ligneux récoltés sur les terres déboisées au titre de l'article 3.3 sont considérés intégralement en oxydation immédiate.

Aucune récolte n'est prise en compte sur les terres boisées rapportées sous l'article 3.3.

11.5 Article 3.4

11.5.1 Éléments démontrant que les activités relevant de l'article 3.4 ont eu lieu depuis le 1 Janvier 1990 et sont d'origine humaine

De même que pour l'article 3.3, les données de suivi d'occupation des terres sont issues d'une enquête annuelle pour la France métropolitaine qui fournit l'occupation et l'utilisation des terres tous les ans. Les surfaces de forêt concernées par l'article 3.4 sont les forêts gérées, elles sont estimées de manière statistique à partir d'un taux régional de surface forestière gérée. Ces forêts existent et sont gérées au moins depuis 1990, elles sont régies par le code forestier français.

11.5.2 Informations relatives à la gestion forestière

Conformément aux définitions des lignes directrices, sont rapportés en gestion forestière, les terres en forêt depuis 1990 qui sont sujettes à une gestion forestière. Cet ensemble recoupe quasiment l'ensemble des forêts à l'exception de quelques formations boisées inexploitable (inaccessibilité, forte pente, rôle de protection exclusif, usage récréatif, esthétique, culturel ou en zone militaire).

11.5.2.1 Conversion de forêts naturelles en forêts plantées

Actuellement aucune conversion n'est prise en compte.

11.5.2.2 Niveau de Référence pour la Gestion Forestière (FMRL)

Le Niveau de Référence pour la France, ainsi que pour tous les Etats membres de l'Union européenne, est déterminé par le Joint Research Center (JRC). Pour l'établir, le JRC s'appuie sur deux approches : un modèle de croissance forestière basé sur les inventaires forestiers des Etats membres, et la méthode gain-perte du GIEC basé sur les données historiques des caractéristiques des forêts.

11.5.2.3 Correction technique du FMRL

Actuellement une correction technique a été réalisée. Pour plus de précisions, se référer à l'onglet « accounting » des tables CRF. En 2015, une correction technique de 21795 kt_{CO2e} a été apportée.

11.5.2.4 Informations concernant la provision pour les perturbations naturelles de l'article 3.4

Aucune surface n'a été exclue au titre des provisions pour les perturbations naturelles.


11.5.2.5 Information sur les Produits Ligneux Récoltés de l'article 3.4

Présentation générale :

Les produits bois sont comptabilisés selon une approche de production, qui prend en compte les produits bois fabriqués avec la récolte française, qu'ils soient destinés au marché français ou exportés. Les importations ne sont pas prises en compte. Les données d'activité (production aux différentes étapes de la chaîne industrielle) proviennent notamment des enquêtes de branche du SSP, du ministère de l'Agriculture. Afin de prendre en compte les produits bois produits avant 2008, mais encore en cours de décomposition pendant les périodes d'engagement du Protocole de Kyoto, la comptabilisation des PLR démarre dès 1900. De plus, lors de la première période d'engagement les flux de carbone provenant des PLR produits entre 2008 et 2012, comptabilisés par la méthode d'oxydation instantanée, sont exclus du stock de produits bois en cours de décomposition.

Le schéma général des flux pour le compartiment sciages est représenté sur la Figure 100 ci-dessous. Le flux entrant total correspond à la somme des deux flux représentés par les rectangles bleu marine. A noter que seuls les PLR produits en France sont pris en compte, les PLR importés sont eux retranchés de la production :

Figure 100: flux considérés dans la formulation concernant le compartiment "sciages". Orange : volumes entrant dans les scieries ; jaune : volumes de sciages produits ; bleu : flux entrant dans le compartiment « sciages ».




Fonction de décomposition utilisée, et demi-vie :

Plutôt que la fonction de décomposition au 1^{er} ordre proposée par le GIEC dans ses lignes directrices de 2006, nous recourons à une fonction plus évoluée, à deux paramètres, qui s'appuie sur la fonction de distribution Gamma.

Celle-ci présente notamment l'intérêt de corriger l'erreur intrinsèque portée par la fonction de décomposition de 1^{er} ordre, qui considère que la décomposition maximale d'une catégorie de produits a toujours lieu la première année. C'est en effet incorrect dans les faits pour les produits bois à longue durée de vie, par exemple. La figure ci-dessous illustre parfaitement la différence entre les deux approches, pour trois types de produit-bois aux demi-vies différentes (source : Marland et al, 2010).

Figure 101 : évolution des taux de décomposition pour les deux méthodes (« 1er ordre » en orange et « Gamma » en violet), pour trois types de produit-bois. Source : Marland et al, 2010.




Bois énergie et déchets :

Les PLR entrant dans ces deux catégories sont comptabilisés dans des secteurs séparés (respectivement secteur énergie, et secteur traitement des déchets) par la méthode d'oxydation instantanée.

La figure ci-dessous procure une vision d'ensemble (simplifiée) des flux principaux qui structurent l'ensemble de la méthode. En gris figurent les flux non pris en compte dans la méthode, ici parce qu'ils concernent une utilisation énergétique :

Figure 102: vision d'ensemble des flux utilisés dans la méthode



11.5.3 Informations pour l'année de base relative à la gestion des cultures, des prairies, à la restauration du couvert végétal et le drainage des zones humides et la réhumidification (si ces options ont été choisies)

Les options gestion des cultures, gestion des prairies, restauration du couvert végétal, drainage des zones humides et la réhumidification n'ont pas été choisies par la France pour la première et la seconde période d'engagement.

11.6 Autres informations

11.6.1 Analyse en catégories clés des activités de l'article 3.3 et de toute activité choisie pour l'article 3.4

Les tables CRF UTCATF Kyoto ne sont pas réalisées cette année du fait du retard et de la non finalisation de l'outil CRF Reporter sur ce point.

11.7 Information relative à l'article 6

La France, à ce jour, n'a pas de projet de « mise en œuvre conjointe » (MOC) sur l'UTCATF, il n'y a donc pas d'information spécifique supplémentaire concernant l'article 6 du Protocole de Kyoto.

Un arrêté permettant la mise en place de tels projets en France, a été publié dans le Journal officiel fin 2012 (arrêté du 27 décembre 2012 pris pour l'application du III de l'article R. 229-40 du

code de l'environnement et relatif à l'agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières).

12 Information sur la comptabilisation des unités Kyoto

12.1 Informations de base

Par décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004, l'Etat a confié à la Caisse des Dépôts la gestion d'une mission de service public incluant la prise d'actes de police administrative environnementale. Ce texte a été modifié par le décret 2012-1343 du 3 décembre 2012 qui intègre les évolutions des directives européennes, notamment le remplacement des registres nationaux par un système unique développé par la Commission et qui confirme la délégation de service confiée à la Caisse des dépôts pour la période 2013-2020.

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. La Caisse des Dépôts a été désignée par le décret n°2004-1412 pour administrer le registre et développer des systèmes d'informations destinés à exploiter le registre et leur sécurisation.

Depuis la migration du 20 juin 2012 dans le registre de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui assure la fourniture, la maintenance et la sécurisation du système d'information du registre national au titre des engagements des Etats Membres européens en tant que Parties au protocole de Kyoto (registre PK) et en tant que participants au Système Communautaire d'Echange de Quotas d'Emission de gaz à effet de serre du système européen (Registre EU-ETS) piloté par la Commission européenne.

- ***Nom et coordonnées de l'administrateur du registre désigné par la Partie pour gérer le registre national***

Depuis le 1er mars 2011, le teneur du registre français est :


- M. Yves André, +33 1 58 50 11 87, yves.andre@caissedesdepots.fr.
- ***Noms des autres Parties avec lesquelles la Partie coopère pour gérer leur registre national grâce à un système consolidé***

Depuis le 20 juin 2012, les registres nationaux (et européen) des Etats Membres de l'Union européenne sont gérés au moyen du logiciel développé, maintenu et sécurisé par la Commission européenne.

- ***Description de la structure de la base de données et de la capacité du registre national***

Depuis le 20 juin 2012, il n'y a qu'un seul registre européen pour tous les Etats Membres. Une description complète du registre unique a été fournie à l'ITL (Independent Transaction Log) dans la documentation générale et spécifique en vue du démarrage du registre national de l'UE et des registres nationaux consolidés. La structure de la base des données, fournie par la Commission européenne, est présentée ci-dessous et Annex électronique A-CSEUR.

end Entity Relationship Diagram



- *Description des moyens mis en œuvre par le registre national pour se conformer aux DES (Data Exchange Standard) dans l'objectif d'assurer des échanges d'informations précis, transparents entre les registres nationaux, le registre des mécanismes de développement propre et le journal des transactions (décision 19/CP.7, paragraphe 1)*

Depuis la migration informatique de juin 2012, les opérations visant à conformer aux DES les registres nationaux des Etats Membres de l'UE sont traitées par la Commission européenne.

- *Adresse internet du registre national*

L'adresse URL de la partie française du système consolidé est la suivante :

<https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml>;

- *Adresse internet du site de communication du registre national*

Depuis le 9 janvier 2013, l'adresse internet du site de communication et d'information du registre est : <http://www.seringas.caissedesdepots.fr>

12.2 Résumé des informations contenues dans les tables SEF

Le Rapport SEF présenté ci-après a été établi à partir des informations fournies par le logiciel développé par la Commission européenne.

Tableau 137 : Synthèse tables SEF 2016, unités de période 2

Libellé	Table SEF	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
Quantité totale des unités Kyoto de période 2 en début 2016	1	Aucune	Aucune	Aucune	67 282	Aucune	Aucune
Quantité totale des unités Kyoto de période 2 à la fin 2016	4	Aucune	Aucune	Aucune	35 259	Aucune	Aucune
Total annuel des flux créditeurs d'unités Kyoto de période 2 en 2016	2 (b)	Aucun	Aucun	Aucun	1 315 393	Aucun	Aucun
Total annuel des flux débiteur d'unités Kyoto de période 2 en 2016	2 (b)	Aucun	Aucun	Aucun	1 347 416	Aucun	Aucun
Synthèse des retraits des unités Kyoto de période 2 en 2016	2 (a)	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Expiration, annulation et remplacement de tCERs ou ICERs	3	Aucun					
Opération corrective concernant des transactions, retraits, ou remplacements	6 (a), 6 (b), 6 (c)	Aucune					

12.3 Notifications et erreurs

- *Description des procédures utilisées par le registre national pour minimiser les divergences lors des opérations d'émission, transfert, acquisition, annulation et retrait de ERUs, CERs, tCERs, ICERs, AAUs et/ou RMUs, et du remplacement de tCERs and ICERs, et des dispositions prises pour terminer des transactions quand une*

divergence est signalée et corriger les problèmes dans le cas où des transactions n'aboutissent pas.

Depuis le 20 juin 2012, date de la migration dans le système développé par la Commission européenne, les écarts de réconciliation sont pilotés par l'équipe support de la Commission européenne (ETS Service Desk) qui contacte le cas échéant le registre français pour action éventuelle.

- ***Vue d'ensemble des mesures de sécurité prises par le registre national pour éviter des manipulations non autorisées et pour empêcher les erreurs de saisies.***

Depuis le 20 juin 2012, le Registre français applique les mesures de sécurité logique édictées par la Commission européenne, via ses procédures d'accès : double identification par login/mot de passe et code SMS transmis sur téléphone portable ainsi que la double validation des transactions.

Sécurisation des postes utilisés par les administrateurs : les postes utilisés par les administrateurs se trouvent dans des bureaux fermés, accessibles uniquement par badges d'accès réservés au personnel du service du registre. Ces bureaux abritent également les dossiers papier relatifs aux clients du Registre. Ces conditions n'ont pas évolué en 2015.

Par ailleurs, les règles internes en vigueur à la Caisse des dépôts interdisent aux administrateurs du registre de se connecter au registre européen depuis un ordinateur non certifié par la Caisse des dépôts.

- ***Description des mesures prises pour sauvegarder, maintenir et restaurer les données et les services du registre en cas de désastre.***

Les données et programmes SERINGAS, logiciel de registre utilisé jusqu'à la migration intervenue en juin 2012 dans le système développé par la Commission européenne, ont été archivés selon un dispositif de sauvegarde pour une durée de 15 ans mis en œuvre au premier trimestre 2013.

Dans le cadre de la politique de continuité d'activité de la Caisse des dépôts, en cas de sinistre physique altérant les locaux du service du registre ou leur accès, un dispositif de site de repli permet la poursuite de l'activité en dehors des locaux dédiés au registre. Des exercices de simulation sont périodiquement effectués pour tester la bonne opérationnalité du dispositif.

Depuis juin 2012, le registre français étant hébergé par la Commission européenne, il incombe à celle-ci de prendre les mesures de prévention et de sauvegarde en cas de sinistre ou de désastre.

Dans ce cadre, la Commission européenne effectue, au moins chaque année, des tests prévus dans son plan de continuité d'activité. Ces tests sont divisés couvrent les catégories suivantes :

- simulation partielle impliquant la mise en œuvre du Plan de Reprise d'Activité :
 - corruption partielle des données,
 - altération totale des données,
 - destruction du site central.
- simulation partielle sans mise en œuvre Plan de Reprise d'Activité : inaccessibilité du site principal
- vérifications relatives au service d'assistance (Help Desk) :
 - défaillance matérielle,
 - pandémie,
 - absence du personnel du site principal,
 - destruction de la principale sauvegarde.
- simulation totale du risque de coupure / panne d'électricité sur le site principal:

La Commission européenne dispose d'un site de sauvegarde distinct du site de production qui répond aux exigences requises pour l'hébergement du registre de l'Union européenne. Son adresse est confidentielle comme indiqué dans la section 7 du Plan de Reprise d'Activité.

- **Résultat de toute procédure de tests mise à disposition ou développée dans le but de tester la performance, les procédures et les mesures de sécurité prises par le registre national conformément à la décision 19/CP.7 relative aux standards techniques d'échanges de données entre les systèmes de registres.**

Depuis le 20 juin 2012 : les tests sont assurés par la Commission européenne qui dans ce cadre sollicite certains Etats Membres, dont la France, qui interviennent alors sur des environnements dédiés. Cette situation s'est poursuivie en 2015.

12.4 Informations accessibles au public

- **Liste des informations mises à disposition du public sur le site internet du registre**

1. Le site de communication du registre qui est en accès libre, fournit un ensemble d'informations à portée générale ou technique, destinées aux titulaires de comptes et aux personnes désireuses d'ouvrir un compte dans le registre d'émission de quotas de GES. Ces informations concernent notamment les conventions clients, le tarif annuel applicable, différentes documentations techniques. Le site de communication permet également de relayer différentes informations émises par la Commission européenne ou par les autorités nationales.

2. Pour les unités détenues et les transactions effectuées, présentées par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, pertinentes pour le registre concerné, pour les années 2008 et suivantes, les informations sont disponibles en année X+1, grâce à la mise en ligne des rapports SEF des années précédentes :

<http://www.seringas.caissedesdepots.fr/-rapports-publics-.html>

A titre d'exemple, le rapport SEF 2016 relatif aux unités CP2 est consultable à l'adresse Internet suivante :

http://www.seringas.caissedesdepots.fr/sites/www.seringas.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/sef_fr_2016_cp2.pdf

3. Pour chaque transaction finalisée et consignée par le système EUTL (European Union Transaction Log / Journal des transactions de l'Union Européenne) de la Commission Européenne, le 30 avril d'une année donnée, les informations relatives aux comptes et transactions sont publiées sur le site web de l'EUTL le 1er mai de la troisième année suivant l'année donnée :

<http://ec.europa.eu/environment/ets/transaction.do?languageCode=fr>

12.5 Calcul de la réserve de la partie pour la période d'engagement (CPR)

Les résultats d'inventaire 2015 de la France au périmètre Kyoto (hors UTCATF) sont égaux à 457 128 583,4 tonnes CO₂e, le calcul de la CPR sur cette base est donc égal à $8 \times 457\,128\,583,4$ soit 3 657 028 668 tonnes CO₂e.

La valeur calculée sur la base de la quantité attribuée ($90/100 \times 3\,014\,714\,832$) est égale à 2 713 243 349 tonnes CO₂e). Cette valeur étant inférieure à la valeur calculée sur la base de l'inventaire, elle est retenue pour la CPR.

Selon la décision 11/CMP.1, paragraphe 6, la CPR de la France par rapport aux émissions de 2015 est donc égale à 2 713 243 349 tonnes CO₂e.

12.6 Comptabilisation du secteur UTCATF

Pour la deuxième période d'engagement, conformément à la décision 2/CMP.7 la France prend en compte l'activité « Gestion des forêts » au titre de l'article 3, paragraphe 4 du Protocole de Kyoto.

Les trois autres activités (gestion des terres cultivées, gestion des pâturages et restauration du couvert végétal) n'ont pas été retenues.

En France, la gestion forestière est encadrée juridiquement par le Code Forestier qui prévoit les droits et obligations afférents aux forêts publiques et privées.

Au sens du paragraphe 4 de l'article 3 du protocole de Kyoto, une forêt fait l'objet de l'activité

« gestion forestière » lorsqu'elle fait l'objet d'opérations de gestion forestière visant à administrer les fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt. Le terme « opération de gestion forestière » recouvre, entre autres, les actions de coupe ou de travaux forestiers, les actions de planification forestière, d'accueil du public en forêt ou de protection des écosystèmes forestiers.

C'est pourquoi, au sens du paragraphe 4 de l'article 3 du protocole de Kyoto, seules les forêts exclusivement soumises aux processus naturels, en raison notamment d'une accessibilité limitée, sont considérées comme non-gérées : c'est le cas des forêts inaccessibles situées sur des falaises.

La France comptabilisera les émissions et les absorptions résultant des activités de gestion des forêts par comparaison à leur niveau de référence établi conformément à la décision 2/CMP.7. Cette valeur de référence sera susceptible de faire l'objet, annuellement, de corrections techniques. La méthode d'inventaire utilisée en 2011 n'était pas la même que celle appliquée actuellement dans l'inventaire national de gaz à effet de serre. Il y a donc incohérence entre le niveau de référence calculé en 2011 par la France et les résultats de l'inventaire. Dans ce contexte, la France qui avait choisi les résultats de modélisation du JRC comme niveau de référence a demandé au JRC une nouvelle modélisation, basée sur les nouveaux résultats d'inventaire. Les travaux de modélisations s'appuient sur les mêmes modèles qu'en 2011 : G4M et EFISCEN tel qu'imposé par le supplément du GIEC 2013 (conserver le même modèle qu'en 2011).

Pour toutes les activités relatives aux articles 3.3 et 3.4, la France choisit une comptabilisation en fin de période dans le cadre de la deuxième période du protocole de Kyoto. Le niveau de référence pour les produits bois est calculé sur la base des niveaux de récolte projetés du niveau de référence de la gestion forestière réactualisé (voir annexe I). Les calculs ont été effectués avec le calculateur WoodCarbonMonitor (2015). Ce calculateur intègre les exigences des lignes directrices supplémentaires du GIEC de 2013. Les calculs sont basés sur une méthodologie de Tier 2 avec les données de base fournies par la FAO et données de récolte fournies par la France (IGN data) et l'utilisation de facteurs de conversion par défaut (cf. Table 2.8.1, supplément GIEC 2013) et des valeurs de demi vie par défaut.

L'équation 2.8.6 du supplément du GIEC 2013 a été appliquée avec $T_0 = 1990$ dans le but de diminuer les incertitudes. Pour les taux de recyclage du papier, les valeurs ont été fournies par la France à partir de 2003. Une interpolation linéaire a été construite pour 1990-2002. Cette méthodologie est une mise à jour de la méthodologie développée en 2011 par S. Rüter (Rüter, S. (2011) Projection des émissions nettes de produits ligneux récoltés dans les pays européens: pour la période 2013-2020. Thünen-Institut de recherche sur le bois).

Les résultats du niveau de référence pour les produits ligneux pour la France sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 138 : Niveau de référence pour les produits ligneux

année	Contribution des HWP révisée (émissions / absorptions) pour le niveau FMRL	
	in kt C	En Mt éq.CO ₂
2013	-169,97	-0,652
2014	-122,08	-0,468
2015	-80,60	-0,309
2016	20,66	0,079
2017	110,98	0,425
2018	193,18	0,741
2019	269,30	1,032
2020	340,76	1,306
moyenne 2013-2020	70,28	0,269

13 Information sur les changements concernant le système national d'inventaire

Les dispositions institutionnelles du système national d'inventaire décrites dans le précédent rapport d'inventaire NIR (édition mars 2016) restent valables à l'exception :

- du responsable du système national d'inventaire au MEEM : Mme Pascale Vizy à compter du 1^{er} mai 2016 (à la place de M. Gilles Croquette).

13.1 Nom et coordonnées du responsable du système national d'inventaire désigné par la Partie

La responsabilité de la définition et de la maîtrise d'ouvrage du système national d'inventaire des émissions dans le cadre du SNIEBA appartient au Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM). Mme Pascale Vizy de la Direction Générale Energie et Climat (DGEC), au sein du MEEM, a la responsabilité de l'inventaire national de la France, +33 (0)1 40 81 93 04, Pascale.Vizy@developpement-durable.gouv.fr.

13.2 Répartition des rôles et des responsabilités au sein du système national d'inventaire

Les responsabilités sont réparties comme suit :

- La **maîtrise d'ouvrage de la réalisation des inventaires et la coordination d'ensemble du système** sont assurées par le **MEEM**.
- **D'autres ministères et organismes publics** contribuent aux inventaires d'émissions par la mise à disposition de **données et statistiques** utilisées pour l'élaboration des inventaires.
- **L'élaboration des inventaires d'émission** en ce qui concerne les **méthodes** et la préparation de leurs évolutions, la **collecte et le traitement des données**, l'**archivage**, la **réalisation des rapports et divers supports**, la gestion du **contrôle** et de la **qualité**, est confiée au **CITEPA** (Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) par le MEEM. Le CITEPA assiste le MEEM dans la coordination d'ensemble du système national d'inventaire des émissions de polluants dans l'atmosphère. A ce titre, il convient de mentionner tout particulièrement la coordination qui doit être assurée entre les inventaires d'émissions et les registres d'émetteurs tels que l'E-PRTR et le registre des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQUE), sans oublier d'autres aspects (guides publiés par le MEEM, système de déclaration annuelle des rejets de polluants, etc.) pour lesquels il est important de veiller à la cohérence des informations.
- Le MEEM met à disposition du CITEPA toutes les informations dont il dispose dans le cadre de la réglementation existante, comme les déclarations annuelles de rejets de polluants des Installations Classées, ainsi que les résultats des différentes études permettant un enrichissement des connaissances sur les émissions qu'il a initiées tant au sein de ses services que d'autres organismes publics comme l'INERIS. Par ailleurs, le MEEM établit dans l'arrêté SNIEBA du 24 août 2011 une liste des statistiques et données émanant d'organismes publics ou ayant une mission de service public, utilisées pour les inventaires d'émission (cf. tableau suivant relatif à l'annexe II de l'arrêté SNIEBA).

- Le MEEM pilote le **Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émission (GCIE)** qui a notamment pour mission de :
 - o **donner un avis sur les résultats** des estimations produites dans les inventaires,
 - o **donner un avis sur les changements** apportés dans les **méthodologies** d'estimation,
 - o **donner un avis sur le plan d'action d'amélioration** des inventaires pour les échéances futures,
 - o **émettre des recommandations** relativement à tout sujet en rapport direct ou indirect avec les inventaires d'émission afin d'assurer la cohérence et le bon déroulement des actions, favoriser leurs synergies, etc.,
 - o **recommander des actions d'amélioration** des estimations des émissions vers les **programmes de recherche**,

Le GCIE est composé à ce jour de représentants :

- o du **Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, et de la forêt (MAAF)**, notamment le Service de la statistique et de la prospective (SSP) et la Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT),
- o des **Ministères de l'Economie et de l'Industrie numérique (MEIN) et des Finances et des Comptes Publics (MFCP)**, notamment de la Direction générale de l'INSEE et de la Direction générale du Trésor (DGT)
- o du **Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM)**, au travers de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et des services statistiques du MEEM notamment le SOeS,
- o du **Ministère en charge de la Recherche**,
- o de l'**Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)**,
- o de l'**Institut National de l'Environnement industriel et des RISques (INERIS)**.
- La **diffusion des inventaires d'émission** est partagée entre plusieurs services du MEEM qui reçoivent les inventaires approuvés transmis par la DGEC :
 - o La **DGEC** assure la diffusion des **inventaires d'émissions** qui doivent être transmis à la **Commission européenne** en application des directives, notamment l'**inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC)** au titre de la directive 2001/80/CE ainsi que les inventaires au titre de la directive 2001/81/CE relative aux **Plafonds d'Emission Nationaux**. Elle assure également la diffusion des inventaires relatifs à la **Convention de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies relative à la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (CEE-NU - CPATLD)**. Hormis les responsabilités attribuées spécifiquement au Service de l'Observation et des Statistiques (CGDD / SOeS) décrites ci-dessous, la **DGEC** assure la diffusion de tous les inventaires d'émissions à **tous les publics** et en particulier aux Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (**DREAL**).
 - o La DGEC assure également la diffusion de l'**inventaire des émissions de gaz à effet de serre** établi au titre de la **Décision communautaire sur le mécanisme de suivi des gaz à effet de serre auprès de la Commission européenne** ainsi que la diffusion de cet inventaire au titre de la **Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)** et en particulier relativement au Protocole de Kyoto auprès du **Secrétariat de la Convention**.

A la demande du MEEM, le **CITEPA** assure la diffusion de tous les inventaires qu'il réalise par, notamment, la **mise en accès public libre des rapports** correspondants à l'adresse Internet <http://www.citepa.org/fr/le-citepa/publications/rapports-d-inventaires>. Certains de ces rapports sont parfois également présents sur d'autres sites ou diffusés sous différentes formes par d'autres organismes. Le CITEPA est également chargé de diffuser des informations techniques relatives aux méthodes d'estimation et est notamment désigné comme **correspondant technique des institutions internationales** citées ci-dessus. A ce titre, le CITEPA est le **Point Focal National**

désigné par le MEEM dans le cadre de **l'évaluation de la modélisation intégrée** pour ce qui concerne les **émissions**. Le CITEPA assure conjointement avec le MEEM la diffusion de l'inventaire d'émission dit « SECTEN » qui présente d'une manière générale des séries longues et des analyses spécifiques des sources émettrices en France.

14 Information sur les changements concernant le registre national

Depuis juin 2012, la plate-forme unique qui assure la tenue des registres européens et nationaux (y compris celui de l'UE) est appelée système consolidé de registres européens (Consolidated System of European Registries - CSEUR). Cette plateforme est développée et maintenue par la Commission européenne. La version actuelle de l'application se conforme aux exigences du dernier règlement européen du registre en vigueur : n° 389/2013/CE du 2 mai 2013.

Des modifications ont été apportées aux registres de manière coordonnée au niveau européen en 2016. Le résumé des modifications effectuées, qui s'appliquent notamment au registre national de la France, est présenté dans le tableau suivant :

Reporting Item	Description
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(a) Change of name or contact	No change. The National Administrator is Mr. Yves ANDRE. + 33 1 58 50 11 87 yves.andre@caissedesdepots.fr
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(b) Change regarding cooperation arrangement	No change of cooperation arrangement occurred during the reported period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(c) Change to database structure or the capacity of national registry	New tables were added to the CSEUR database for the implementation of the CP2 SEF functionality. See Annex A-CP2 SEF Tables. Versions of the CSEUR released after 6.7.3 (the production version at the time of the last Chapter 14 submission) introduced other minor changes in the structure of the database. These changes were limited and only affected EU ETS functionality. No change was required to the database and application backup plan or to the disaster recovery plan. The database model, including the new tables, is provided in Annex A-CSEUR. No change to the capacity of the national registry occurred during the reported period.

Reporting Item	Description
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(d) Change regarding conformance to technical standards	Changes introduced since version 6.7.3 of the national registry are listed in Annex B. Each release of the registry is subject to both regression testing and tests related to new functionality. These tests also include thorough testing against the DES and were successfully carried out prior to the relevant major release of the version to Production (see Annex B). Annex H testing was completed in January 2017 and the test report will be provided at a later date. No other change in the registry's conformance to the technical standards occurred for the reported period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(e) Change to discrepancies procedures	No change of discrepancies procedures occurred during the reported period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(f) Change regarding security	The mandatory use of hard tokens for authentication and signature was introduced for registry administrators.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(g) Change to list of publicly available information	No change to the list of publicly available information occurred during the reporting period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(h) Change of Internet address	No change of the registry internet address occurred during the reporting period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(i) Change regarding data integrity measures	No change of data integrity measures occurred during the reporting period.

Reporting Item	Description
<p>15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(j)</p> <p>Change regarding test results</p>	<p>Changes introduced since version 6.7.3 of the national registry are listed in Annex B. Both regression testing and tests on the new functionality were successfully carried out prior to release of the version to Production. The site acceptance test was carried out by quality assurance consultants on behalf of and assisted by the European Commission; the report is attached as Annex B.</p> <p>Annex H testing was carried out in January 2017. The test report is provided in annex C.</p> <p><i>NB: This report refers to initialisation testing for MT and CY, but in fact this is the same Annex H test that is carried out annually. Some legacy bugs were detected regarding ITL notifications. Some will be fixed in the upcoming 8.0.8 release and some in version 8.1. As these are notifications that have never occurred and are not expected to ever occur EC agreed with the UNFCCC that the test would be considered as "passed" with the understanding that the bugs would be fixed in a future release.</i></p>

Rapport SIAR 2016

Les rapports R2 à R5 sont vides.

15 Information sur la minimisation des effets adverses sur les pays en développement des politiques et mesures mises en œuvre par la France (article 3.14)

15.1 Description des externalités potentielles des politiques et mesures de la France

Les parties doivent selon l'article 3.14 du protocole de Kyoto faire en sorte que la mise en œuvre de leurs politiques nationales dans le cadre du protocole de Kyoto ne nuise pas aux autres parties. De nouvelles actions entreprises ont été menées en 2015.

Impacts des politiques et mesures

Les considérations de l'impact éventuel des politiques et mesures sur les pays en développement font partie intégrante des études d'impact ou des évaluations d'impact sur les propositions législatives de l'UE ou les accords commerciaux, tels que des propositions spécifiques sur l'action climatique ou des mesures sectorielles transfrontalières y compris l'énergie, les transports, l'industrie et l'agriculture.

Concernant les politiques et mesures mises en place dans le cadre de politiques européennes, la France en tant qu'Etat membre de l'Union européenne se doit de transposer le droit européen dans son système législatif. Dans le processus d'adoption de politiques européennes, l'Europe a mis en place un système permettant d'estimer les impacts positifs et négatifs de celles-ci, dont les effets sur les autres pays dans le cadre des études d'impact (ce système est décrit dans la sixième communication nationale de l'Union Européenne). **La prise en compte de ces études d'impact est un élément clef de la décision finale** sur la définition des politiques et mesures. Ces études permettent de s'assurer que les impacts négatifs d'une politique européenne sur les pays en développement soient minimisés et d'assurer ainsi que les dispositions législatives françaises issues du droit européen respectent bien l'engagement pris dans le cadre du protocole de Kyoto en accord avec l'article 3.14. Toutes ces études d'impact sont rendues publiques sur le site :

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2014_en.htm

Outre les programmes bilatéraux mis en oeuvre avec différents pays en développement, l'UE participe à des initiatives régionales visant la diversification économique, l'énergie et l'efficacité énergétique renouvelables, ou des problèmes socio-économiques. C'est le cas par exemple du Global Climate Change Alliance, du Plan solaire méditerranéen, ou outil devant faciliter les investissements en Amérique latine, ou du développement de fonds soutenant spécifiquement la production d'énergie propre dans les pays en développement ou en transition.

Le tableau de la page suivante liste les effets directs et indirects estimés de certaines politiques et mesures climatiques de la France.

Tableau 139 : Effets directs et indirects sur les pays en développement des principales politiques et mesures climatiques de la France

Effets directs et indirects sur les pays en développement des principales politiques et mesures climatiques de la France

Mesure	Effets directs			Effets indirects		
	Social	Environnemental	Economique	Social	Environnemental	Economique
EU-ETS			Effet économique potentiellement positif sur les pays extérieurs à l'Union européenne en cas de différence de compétitivité induite par l'introduction d'un signal prix sur le carbone pour les activités économiques européennes		Positif - Incitation des firmes internationales sous EU-ETS à développer des procédés plus efficaces au niveau environnemental potentiellement transférables dans les pays en développement	
MDP	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois locaux dans les pays en développement accueillant des projets	Positif car permet l'implémentation de techniques sobres en carbone dans les pays en développement	Effet positif d'investissements étrangers dans le développement d'infrastructures dans les pays en développement		Négatif - Incitation potentielle pour les pays en développement à ne pas développer d'infrastructures moins émettrices pour générer une importante additionnalité environnementale des projets MDP	
Développement des biocarburants	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement exportateurs	Effet positif à la condition que des critères de durabilité (cas européen) soient mis en place notamment par rapport au problème de changements d'affectation des sols	Effet positif sur les importations de biocarburants en provenance des pays en développement		Effet négatif sur la déforestation et sur la ressource alimentaire Mais mise en place de critères de durabilité des biocarburants via des accords entre la Commission européenne et les pays en développement	Effet de diminution de la demande de pétrole et potentielle moindre tension sur les prix des énergies fossiles
Promotion de l'efficacité énergétique	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement		Effet positif sur les importations en provenance des pays en développement pour des équipements générant de		Amélioration de la qualité de l'air dans les pays en développement	Effet de diminution de la demande de pétrole et potentielle moindre tension sur les prix des énergies fossiles

	t exportateurs		l'efficacité énergétique			
Promotion des énergies renouvelables	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement t exportateurs		Effet positif sur les importations en provenance des pays en développement pour des équipements de production d'énergie renouvelable		Amélioration de la qualité de l'air dans les pays en développement	Effet de diminution de la demande en énergies fossiles et potentielle moindre tension sur les prix des énergies fossiles
Réglementations en faveur de véhicules faiblement émetteurs en gaz à effet de serre (réglementation sur les émissions, étiquetage des véhicules, bonus/malus automobile)	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement t exportateurs		Favorise les importations en provenance des pays en développement de véhicules peu émissifs			Hausse de la demande de matières premières (acier) et potentielle tension accrue sur leur prix Effet de diminution de la demande en énergies fossiles et potentielle moindre tension sur les prix des énergies fossiles
Réforme de la Politique Agricole Commune	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement t exportateurs		Effet économique potentiellement positif en augmentant la demande dans ce secteur Effet positif sur la qualité des productions des pays en développement			

Renforcement de capacité

Le spectre thématique du renforcement de capacité de la France s'élargit avec les années. Le deuxième rapport bisannuel a été l'occasion de mettre en avant les progrès réalisés en matière d'échanges et de partages sur les cadres et outils d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique.

L'adaptation au changement climatique et l'intégration des questions climatiques dans les politiques nationales

La France est engagée dans des projets visant à partager avec les pays en développement, sa propre expérience dans la planification des politiques d'adaptation. La France s'est en effet dotée d'une stratégie d'adaptation dès 2006. En 2011, un plan national d'adaptation a été publié pour une mise en oeuvre entre 2011 et 2015. L'évaluation du plan national a été effectuée en 2015 et sert de base à la concertation nationale engagée en 2016 pour l'élaboration d'un nouveau plan. Ainsi un cycle complet de politique publique a été conduit à l'échelle nationale dans le cadre de la stratégie d'adaptation adoptée en 2006.

Dans ce cadre, la France a participé à plusieurs projets dont celui portant sur les Îles de l'Océan Indien, au travers notamment des suites du projet (ACClimate) qui visait à renforcer les capacités d'adaptation au changement climatique de ses membres. S'appuyant sur les études réalisées, une stratégie régionale d'adaptation a été élaborée conjointement par Acclimate et les pays de la COI21. Cette stratégie a été validée en janvier 2013 lors du 28e Conseil des Ministres de la COI. Le projet de coopération se poursuit avec pour objectif de mettre en place un réseau d'échange de données entre les pays de la zone ouest de l'Océan indien (voir le site <http://www.acclimate-oi.net/>).

Lancé en 2012 et doté d'un budget de 3 millions d'euros sur 3 ans, financé par l'AFD et le FFEM, le projet Africa4Climate vise à renforcer les capacités de quatre pays africains dans la prise en compte des changements climatiques dans leurs politiques nationales. La démarche innovante de ce projet repose sur un recours privilégié à une expertise internationale et nationale en appui aux partenaires locaux. Pour ce faire, Expertise France a mobilisé depuis le lancement du projet une trentaine d'experts spécialisés dans l'analyse et la prise en compte des causes et conséquences des changements climatiques. Africa4Climate a pour objectif de tisser des liens entre les initiatives développées localement et de donner aux autorités les outils et compétences nécessaires à une intégration effective des enjeux liés aux changements climatiques dans les actions qu'elles entreprennent. À plus long terme, Africa4Climate pourrait être adapté dans d'autres pays.

Préparation des contributions prévues déterminées au niveau national (INDC)

En 2015, un effort particulier de la France a été fait concernant les contributions prévues déterminées au niveau national (INDC-CPDN). Mise en place en amont de la COP21, une facilité d'appui à la préparation des INDC sur les pays africains et insulaires, a permis un appui technique et un renforcement des capacités des institutions nationales partenaires dans la préparation de leurs contributions prévues déterminées au niveau national. Une trentaine de pays a ainsi pu bénéficier d'un renforcement de ses capacités.

- **Mise en place d'un système national de rapportage (inventaire de GES, projections, préparation de NAMA's**

La France participe depuis 2014, techniquement et financièrement, aux activités du « cluster francophone » en cofinçant avec la Belgique et l'Allemagne des ateliers de renforcement de capacité à l'intention des pays en développement francophones. Le Cluster francophone est une initiative du Partenariat International sur l'Atténuation et le MRV. Il a été créé en 2013. Il a pour but de permettre des échanges d'informations, d'expertises et d'expériences entre partenaires francophones, pays en voie de développement et pays développés, concernant les inventaires de GES, le développement de NAMA, le processus MRV et la formulation des contributions prévues déterminées au niveau national (INDC en anglais). Plusieurs ateliers ont été organisés entre 2013 et 2015 (voir <http://mitigationpartnership.net/cluster-francophone>) et un side event de présentation du retour d'expérience de ces ateliers a eu lieu lors de la COP 21 de Paris. En 2016, deux nouveaux ateliers ont été organisés, le premier en avril à Abidja et le second en décembre à Casablanca.

²¹ La Commission de l'océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale de coopération régionale qui regroupe cinq Etats membres : Comores, France/Réunion, Madagascar, Maurice, et Seychelles.

Critères de choix des projets MDP

Les critères de choix retenus pour les projets au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP) constituent également un moyen de réduire les conséquences néfastes pour les pays en développement. Dans le cadre de la mise en place de projets MDP, la France a délivré en 2016 des lettres d'autorisation pour des projets de traitement par torchage de méthane issu des déchets au Brésil.

15.2 Ressources financières

Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 31 juillet 2013 a confirmé que la lutte contre le changement climatique était l'une des priorités de l'action française dans le domaine du développement.

La France fournit une aide financière et une coopération technologique par le biais de nombreux canaux, bilatéraux comme multilatéraux. Ainsi, les actions de la France en matière de financement et de transfert de technologies s'opèrent à de nombreux niveaux, et impliquent de nombreux acteurs : institutions multilatérales, nationales, collectivités territoriales et secteur privé.

Le Président de la République a annoncé à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2015 que les financements français pour le climat en faveur des pays en développement passeraient de 3 milliards d'euros en 2015 à 5 milliards d'euros en 2020, avec un objectif d'un milliard d'euros par an pour l'adaptation à l'horizon 2020.

Au total, la France a fourni plus de 2,7 Mds€ en 2014 et 3 milliards d'euros en 2015 de financements publics pour l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques dans les pays en développement.

- Coopération bilatérale

Elle s'appuie sur un opérateur principal, l'Agence française de développement (AFD), ainsi que sur le Fonds Français pour l'Environnement mondial (FFEM), le Fonds d'études et d'aides au secteur privé et les prêts concessionnels du Trésor.

L'AFD, opérateur central de l'aide publique au développement bilatérale française, est un acteur financier public de poids engagé depuis plus de dix ans sur les thématiques du climat et du développement. Ainsi, en cumulé, sur la période 2005-2015, ce sont près de 21 milliards d'euros qui ont été engagés par l'Agence en faveur de projets de développement ayant un co-bénéfice en matière d'atténuation et/ou d'adaptation (dont plus de 2,9 milliards pour l'année 2015), au-delà de son objectif de 50% de projets ayant un co-bénéfice climat. Elle s'appuie sur un plan d'action 2012-2016 "climat-développement" parmi les plus ambitieux des bailleurs de fonds et qui repose sur 3 piliers : (i) un objectif chiffré d'engagements annuels "climat" (50% de son activité dans les pays en développement et 30% pour PROPARCO, sa filiale pour le secteur privé), (ii) une mesure systématique de l'empreinte climat des projets qu'elle finance, et (iii) une politique de sélectivité en fonction de l'empreinte climat.

Le FFEM est un fonds public bilatéral créé en 1994. Il est aujourd'hui l'un des grands instruments au service de la politique française de coopération et de développement en matière d'environnement. Comme le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) qui lui a servi de modèle, le FFEM a pour mandat de cofinancer des projets innovants contribuant à deux grands objectifs : la préservation de l'environnement mondial et le développement local. Reconstitué tous les 4 ans, la période 2011-2014 avait pour objectif d'allouer au moins 35 % de ses fonds à la lutte contre les changements

climatiques sur les 95 M€ de fonds alloués totaux. Pour la période 2015-2018, les fonds s'élèvent à 90 M€ avec toujours un objectif de 35% destinés à la lutte contre les changements climatiques mais dont la moitié sur l'adaptation.

Par ailleurs, la Direction générale du Trésor du ministère de l'économie et des finances finance par l'intermédiaire du FASEP (Fonds d'étude et d'aide au secteur privé), des études préparatoires à des projets d'infrastructures destinées à des bénéficiaires étrangers et réalisées par des bureaux d'études français. Afin de favoriser la coopération technique avec les pays émergents dans le secteur de l'environnement, il a été décidé en mai 2009 de mettre en place le FASEP « Innovation Verte » pour soutenir des projets pilotes mettant en œuvre des technologies environnementales innovantes.

Les secteurs concernés visent essentiellement le développement durable et la thématique du changement climatique (transports de masse, eau et environnement, énergies renouvelables, etc.). Le montant total de crédits FASEP engagés pour des projets en lien avec la lutte contre le changement climatique s'élève à 2,3 M€ en 2015 et 2,6 M€ en 2014.

Enfin, les prêts concessionnels du Trésor (ex-Réserve Pays Émergents, réorganisée au 1er janvier 2015) est un dispositif de prêt d'État à État, très concessionnel (élément-don d'au moins 35 % par rapport à un taux de marché de référence, ces règles étant fixées par l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public). Ce prêt d'aide publique au développement permet de financer des projets d'infrastructures dans les pays émergents, essentiellement dans le domaine des transports, de l'eau, de l'environnement et du développement urbain. En 2014, 108 M€ ont été engagés pour des projets intégrant un objectif de lutte contre le changement climatique.

Pour la première fois, la France a estimé la finance climat privée mobilisée par ses financements publics et ses actions dans les pays en développement, pour les années 2013 et 2014.

Au total, la finance privée mobilisée est estimée à environ 596 M€ (soit 791 MUSD) en 2013 et à 681M€ (soit 904 MUSD) en 2014.

- Coopération multilatérale

Depuis plusieurs années, la France renforce son action internationale dans ce domaine, et mobilise des financements importants et croissants pour lutter contre le changement climatique dans les pays en développement. Elle se situe parmi les premiers contributeurs mondiaux en faveur du climat au sein des principaux fonds climatiques internationaux.

La France a été l'un des États à l'origine de la création du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) en 1991. Principal instrument multilatéral en matière de préservation de l'environnement global, il agit dans six domaines principaux : la protection de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec l'objectif de lutter contre le réchauffement terrestre, la lutte contre la dégradation des sols, la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone, la lutte contre les polluants organiques persistants et la protection des eaux internationales.

La France est actuellement le cinquième plus gros contributeur du Fonds avec notamment une contribution de 297 MUSD sur la période 2011-2014 et de 300 MUSD sur la période 2015-2018. Sur une reconstitution totale de 4,43 Mds USD pour 2015-2018, le FEM a prévu de consacrer 1,26 Mds USD à la lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, le Fonds pour l'environnement mondial dispose d'un fonds de financement dédié pour les pays les moins avancés, qui finance des projets d'adaptation. La France y contribue à hauteur de 25 M€.

Le Fonds vert pour le climat est, avec le FEM, l'un des instruments du mécanisme financier de la convention climat. A ce titre, il contribue au financement des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. La France est le cinquième contributeur au Fonds vert, auquel elle s'est engagée à apporter un milliard de dollars, et elle siège au conseil de ce fonds. Conformément au calendrier prévu pour les versements, la France a contribué en 2015 à hauteur de 104 M€.

Par ailleurs, la France a contribué au Fonds d'adaptation, qui finance des projets d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement, à hauteur de 5,5 MUSD en 2015.

Enfin, une part importante de l'action de la France s'effectue dans le cadre de sa participation aux Banques multilatérales de développement, telles que l'Association internationale de développement (AID), guichet concessionnel de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) ou encore la Banque asiatique de développement (BAsD). Ces institutions consacrent une part croissante de leurs ressources à la lutte contre les effets du changement climatique, sous l'impulsion de leurs instances de gouvernance dans lesquelles siège la France.

15.3 Transfert de technologie

En plus des canaux bilatéraux et multilatéraux de l'aide publique au développement, la France est également engagée dans de nombreux projets et forums internationaux qui génèrent une coopération technologique de grande ampleur avec une multitude d'acteurs. Cette coopération s'entend comme un transfert au sens large de savoir-faire, de méthodes, ou d'outils, nécessaires à la mise en œuvre des technologies de la transition bas-carbone.

Le contexte technologique évolue avec le temps. On a vu se développer et se déployer à grande échelle des filières bas-carbone, particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Les pays sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre en œuvre ces technologies, au Nord comme au Sud, puisqu'on estime à plus de 164 le nombre de pays s'étant dotés d'un objectif de production d'énergie renouvelable²², dont la moitié parmi les pays en développement.

Au plan bilatéral, cette coopération passe par le biais de travaux avec l'Afrique notamment, mais également de pays comme le Brésil, l'Indonésie ou la Chine. Il s'agit notamment de coopérations stratégiques dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Dans cette phase de mise en œuvre des politiques publiques, le secteur privé et la coopération décentralisée jouent un rôle particulièrement important en tant qu'acteurs opérationnels développant sur le terrain les capacités nécessaires à implanter les projets bas-carbone et portant ces transferts de technologie. Les entreprises et collectivités françaises sont particulièrement actives en la matière et développent des projets aussi bien matures qu'innovants dans un nombre grandissant de pays. Le 21 mai 2015, M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du développement international, et M. Matthias Fekl, secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, ont nommé M. Jean Ballandras, Secrétaire général d'AKUO ENERGY, Fédérateur Export « Energies renouvelables ». Celui-ci a pour mission de promouvoir la filière française des énergies renouvelables à l'international et d'accélérer le déploiement de solutions concrètes sur le terrain. Cette action permet de renforcer la coopération technologique avec un certain nombre de pays dans le domaine des énergies renouvelables, en coopération étroite avec le secteur privé.

²² REN 21, 2015

A noter également que les méthodologies et outils développées et mis en œuvre en France sur la lutte contre le changement climatique font l'objet d'un certain nombre d'adaptation dans le contexte des pays du sud (par exemple, adaptation de la méthodologie des Plans climat énergie territoriaux - PCET dans l'Etat brésilien du Minas Gerais ou dans la région de Dakar au Sénégal). Soutenus par des acteurs publics tels que l'AFD ou l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) ces transferts de méthodes s'appuient le cas échéant sur des coopérations décentralisées et permettent de préparer la mobilisation des acteurs des pays du sud sur le climat.

Sur le plan multilatéral, la coopération technologique de la France se fait au travers des grands partenariats énergétiques internationaux, comme l'Agence internationale de l'énergie (AIE), et notamment au sein de la plate-forme internationale de l'AIE sur les technologies sobres en carbone établie en octobre 2010, la CEM (Clean Energy Ministerial) ou encore l'IPEEC (International Partnership for Energy Efficiency Cooperation). Dans un contexte plus large d'opérationnalisation de la démarche SE4All (Sustainable Energy for All), la montée en puissance de l'IRENA (International Renewable Energy Agency), agence récente ayant une vocation forte d'appui aux pays et dans laquelle la France est le sixième contributeur, mérite d'être saluée.

Il convient également d'évoquer les traités multilatéraux de grande ampleur, au premier rang desquels la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) permettant l'appui et l'accélération des transferts de technologie et le partage d'expériences, sous laquelle un Mécanisme en faveur du transfert de technologies en appui à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique vers les pays en développement a été créé et est maintenant pleinement opérationnel. Les acteurs français prennent part à cette dynamique en s'impliquant dans le Centre et réseau des technologies climatiques (CTCN - Climate Technology Center and Network), qui est le bras armé du mécanisme technologique de la CCNUCC.

Dans le même cadre de la CCNUCC, plusieurs coalitions internationales de l' « Agenda de l'Action », lancées lors de la COP21 et renforcées lors de la COP22 avec le lancement du « partenariat de Marrakech pour l'action climatique globale », contribuent au renforcement des capacités des pays du sud en termes d'accès aux technologies. La France est fortement impliquée dans plusieurs de ces initiatives, par exemple, l'Initiative Energies Renouvelables en Afrique (qui vise l'installation en Afrique de 10GW de capacité nouvelle et additionnelle de production d'EnR d'ici 2020), l'Alliance mondiale pour les Bâtiments et la Construction (qui vise la mise en œuvre des objectifs de la COP21 relatifs au secteur de l'immobilier), l'initiative Mobilize Your City (qui a pour objectif le déploiement de 100 Plans de Déplacements Urbains en 2020 dans les pays en développement) ou encore l'Alliance solaire internationale (plate-forme commune de coopération entre les pays industrialisés qui disposent de technologies et de financements et les pays en développement).

Les travaux du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) ou de la FAO (Food and Agriculture Organisation) favorisent aussi le partage d'expérience et d'outils utiles à la transition bas-carbone.

16 Déclarations relatives à d'autres informations pertinentes pour le changement climatique

- Adoption de la Stratégie Nationale Bas-Carbone de la France

Le niveau des émissions de gaz à effet de serre par habitant est déjà en France l'un des plus faibles parmi les pays développés, grâce à quatre décennies de politiques de maîtrise de l'énergie et de décarbonisation du mix électrique. Mais cela ne suffit plus et il faut aller plus loin.

Par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015, la France s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Pour atteindre ces objectifs, la loi a notamment instauré de nouveaux outils pour orchestrer la transition vers une économie bas-carbone : la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et les « budgets carbone ».

Les « budgets carbone » sont les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre fixés par périodes successives de 4 puis 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. Ils sont déclinés à titre indicatif par grands domaines d'activité (transport, logement, industrie, agriculture, énergie, déchets).

La SNBC donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d'activité, la transition vers une économie bas-carbone et durable. La SNBC porte notamment deux grandes ambitions : réorienter les investissements en faveur de la transition énergétique et placer au cœur des décisions économiques l'objectif de réduction de l'empreinte carbone. Elle a été co-construite avec la société civile, via l'association étroite des organisations représentées au Conseil national de la transition écologique et par une consultation du public en ligne.

Le décret fixant les trois premiers « budgets carbone » pour les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 et approuvant la SNBC a été publié au journal officiel le 19 novembre 2015.

Elle sera revue d'ici fin juin 2019 puis tous les 5 ans. A chacune de ces occasions, un bilan pour la période couverte par le précédent budget sera réalisé par un comité d'experts indépendants, la visibilité sur la trajectoire de réduction d'émission étendue de 5 ans et la stratégie renforcée afin de pouvoir intégrer les nouvelles possibilités pour rehausser l'ambition.

La stratégie nationale bas-carbone ainsi que des plaquettes de présentation du document en français et anglais sont également disponibles à partir de l'URL :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html>

Des documents de présentation de la loi de transition énergétiques pour la croissance verte sont notamment disponibles à partir de l'URL :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,40337>

- Stratégie et planification de l'adaptation au niveau national

La France a adopté en 2006 une stratégie nationale d'adaptation qui définit les orientations de sa politique d'adaptation. La France a mis en œuvre son premier plan national d'adaptation au changement climatique sur la période 2011-2015. Il vise à améliorer la compréhension des effets du

changement climatique sur le territoire et à réduire la vulnérabilité de la France aux impacts du changement climatique.

Ce plan implique différents ministères et agences de l'Etat, l'ensemble des politiques étant concerné par des incidences du changement climatique, sources de contraintes ou d'opportunités.

- Actions mises en oeuvre au niveau national

84 actions d'adaptation ont été définies pour le niveau national pour la période 2011-2015

Pour un détail exhaustif des mesures inscrites au plan national d'adaptation, un descriptif détaillé précisant les objectifs, les structures responsables, les produits attendus et les calendriers prévisionnels est disponible en consultant le plan :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-PNACC-complet.pdf>

La mise en oeuvre du Plan national d'adaptation au changement climatique a donné lieu à une évaluation complète par le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Le bilan final du plan effectué en 2015 analyse la mise en oeuvre de toutes les actions du plan et émet des recommandations à propos du renforcement de la démarche d'adaptation en France. Les travaux de concertation pour l'élaboration du nouveau plan national d'adaptation ont été engagés en 2016 avec les parties prenantes à partir des conclusions du rapport d'évaluation et dans le nouveau cadre international défini par l'accord de Paris. Ainsi un cycle complet de politiques publiques a été conduit à l'échelle nationale dans le cadre de la stratégie d'adaptation adoptée en 2006.

L'ensemble des éléments relatifs au suivi et à l'évaluation de l'adaptation en France sont disponibles à l'URL :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Suivi-et-evaluation-.html>

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-de-la-France-pour-s-.html>

Acronymes et abréviations

ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AEE	Agence Européenne pour l'Environnement
Aeq	Acide équivalent
AFD	Agence Française de Développement
AFNOR	Association Française de NORmalisation
AIE	Agence Internationale de l'Energie
AR4	Fourth Assessment Report
BOD	Demande Biologique en Oxygène
BRGM	Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTP	Batiment et Travaux Publics
BTS	Basse Teneur en Soufre
CCFA	Comité des Constructeurs Français d'Automobiles
CCG	Cycle Combiné Gaz
CCNUCC anglais)	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC en
CCTN	Commission des Comptes des Transports de la Nation
CDC	Caisse des Dépôts et Consignations
CdF	Charbonnage de France
CDM	Clean Development Mechanism
CEI	Communauté des États Indépendants
CEP	Centre Energétique et Procédés
CEPALC	Commission Economique Pour l'Amérique Latine et les Caraïbes
CEPII	Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales
CFC	Chlorofluorocarbures
CFL	Compact Fluorescent Lamp
CGDD	Commissariat Général au Développement Durable
CH ₄	Méthane
CHV	Combustible Haute Viscosité

CITEPA	Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique
CMP	Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
CMS	Combustibles Minéraux Solides
CO	Monoxyde de carbone
CO ₂	Dioxyde de carbone
COD	Carbone Organique Dégadable
COFACE	Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
COM	Communauté d'Outre-mer
CONCAWE	CONservation of Clean Air and Water in Europe
COP	Conference Of the Parties
COPERT	COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic
CORINAIR	CORe INventory of AIR emissions
COV	Composés Organiques Volatils
COVNM	Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
CPA	Comité des Plastiques Agricoles
CPATLD	Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontalière à Longue Distance / Long Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)
CPDP	Comité Professionnel Du Pétrole
CPR	Commitment Period Reserve
CRF	Common Reporting Format / Format de Rapport Commun
CSC	Captage et Stockage du Carbone / Carbon Capture and Storage (CCS)
CSEUR	Consolidated System of European Registries
CSNM	Chambre Syndicale Nationale du Motocycle
DGAC	Direction Générale de l'Aviation Civile
DGALN	Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
DGEC	Direction Générale de l'Energie et du Climat
DGITM	Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
DGPAAT	Direction Générale des Politiques Agricoles, Agroalimentaires, et des Territoires
DGPR	Direction Générale de la Prévention des Risques
DIB	Déchet Industriel Banal

DMA	Déchet Ménager et Assimilés
DOM	Département d’Outre-mer
DREAL	Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIRE	Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
EACEI	Enquête Annuelle des Consommations d’Energie dans l’Industrie
EdF	Electricité de France
EIONET	European Environment Information and Observation Network (Réseau européen d’observation et d’information sur l’environnement)
EMEP	European Monitoring and Evaluation Programme
EMP	Ecole des Mines de Paris
ErDF	Electricité réseau Distribution France
FAO	Food and Agriculture Organization
FFA	Fédération Française de l’Acier
FNADE	Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement
FOD	Fuel-Oil Domestique
FOL	Fuel-Oil Lourd
GCIIE	Groupe de Concertation et d’Information sur les Inventaires d’Emissions
GDF	Gaz de France
GEREP	Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes
GES	Gaz à Effet de Serre
Gg	1 Gg (Gigagramme) = 1 000 Mg = 1 000 t
GIC	Grandes Installations de Combustion
GIEC	Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat / IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change
GNL	Gaz Naturel Liquéfié
GPLc	Gaz de Pétrole Liquéfié carburant
GrDF	Gaz réseau Distribution France
GSP	Grande source ponctuelle
HCFC	Hydrochlorofluorocarbures
HFC	Hydrofluorocarbures
IFN	Inventaire Forestier National

IFSTTAR	Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux
INRA	Institut National de la Recherche Agronomique
INSEE	Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ITOMA	Enquête sur les Installations de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilés
LTO	Landing and Take-Off
MEEM	Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
MEET	Methodologies for Estimating air Emissions from Transports
Mg	1 Mg (Megagramme) = 1 t (tonne)
N ₂ O	Protoxyde d'azote
NAPFUE	Nomenclature for Air Pollution of FUEls
NFR	Nomenclature For Reporting
NO _x	Oxydes d'azotes : monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO ₂)
OACI	Organisation de l'Aviation Civile Internationale
OCF	One Component Foam (mousse à composant unique)
OM	Outre Mer
OMINEA	Organisation et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions Atmosphériques
OPALE	Ordonnancement du PARC en Liaison avec les Emissions
PFC	Perfluorocarbures
PIB	Produit Intérieur Brut
PL	Poids lourds
PRG	Potentiel de Réchauffement Global (GWP en anglais)
PTOM	Pays et Territoires d'Outre-mer
QA	Quality assurance
QC	Quality control
RTE	Réseau de Transport d'Electricité
SEQE	Système d'Echange des Quotas d'Emission
SECTEN	SECTeurs économiques et ENergie
SF ₆	Hexafluorure de soufre
SNAP	Selected Nomenclature for Air Pollution / Nomenclature Spécifique pour la Pollution de l'Air

SNCU	Syndicat National du Chauffage Urbain
SO ₂	Dioxyde de soufre
SO ₃	Trioxyde de soufre
SOeS	Service de l'Observation et des Statistiques
SSP	Service de la Statistique et de la Prospective
Tg	1 Tg (Teragramme) = 1 000 Gg = 1 000 000 Mg = 1 000 000 t
UE	Union Européenne
UIDND	Usine d'incinération de déchets non dangereux
UNIFA	UNion des Industries de la FertilisAtion
UTCATF	Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie (LULUCF en anglais)
VP	Véhicule particulier
VU	Véhicule utilitaire
VUL	Véhicules Utilitaires Légers

Annexe 1

Catégories clés

TIER 1 - ANALYSE HORS UTCATF

Tableau 140 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF - Tier 1

EVALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES NIVEAUX D'EMISSIONS HORS UTCATF (*) - Périmètre Kyoto						
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017			s_cle_hors.UTCATF.xls/s_cle_niv			
r	a	Classement Source / Combustible	Gaz à effet de serre direct	CO ₂ équivalent (Gg) 1990	CO ₂ équivalent (Gg) 2015	contribution (%) 2015
n	g	CRF				cumul (%) 2015
1	1A3b	Road Transportation	CO ₂	112 120	124 065	27,1%
2	3A	Enteric Fermentation	CH ₄	37 613	34 580	7,6%
3	1A4b	Residential / gas	CO ₂	20 087	32 337	7,1%
4	3Da	Direct N ₂ O emissions from managed soils	N ₂ O	29 048	27 319	6,0%
5	2F1	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	16 564	3,6%
6	1A4b	Residential / oil	CO ₂	31 003	15 582	3,4%
7	1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO ₂	37 572	14 160	3,1%
8	1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO ₂	19 380	13 506	3,0%
9	5A	Solid Waste Disposal	CH ₄	12 144	12 553	2,7%
10	1A4a	Commercial/Institutional / gas	CO ₂	8 619	11 423	2,5%
11	1A2a	Iron and Steel / coal	CO ₂	18 998	10 978	2,4%
12	1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO ₂	10 435	10 380	2,3%
13	1A1a	Public Electricity and Heat Production / gas	CO ₂	977	7 089	1,6%
14	1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO ₂	12 337	6 609	1,4%
15	2A1	Cement Production	CO ₂	10 937	6 606	1,4%
16	3Db	Indirect N ₂ O Emissions from managed soils	N ₂ O	6 700	6 245	1,4%
17	3B	Manure Management	CH ₄	5 392	6 219	1,4%
18	1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO ₂	3 629	5 876	1,3%
19	1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO ₂	2 558	5 781	1,3%
20	1A1b	Petroleum Refining / oil	CO ₂	11 413	5 662	1,2%
21	2B10	Chemical Industry / Other	CO ₂	4 399	4 820	1,1%
22	1A2c	Chemicals / gas	CO ₂	6 631	4 777	1,0%
23	1A3a	Domestic Aviation	CO ₂	4 306	4 550	1,0%
24	1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO ₂	8 269	4 097	0,9%
25	1A2f	Non-metallic minerals / gas	CO ₂	4 037	3 764	0,8%
26	1A2c	Chemicals / oil	CO ₂	6 506	3 260	0,7%
27	1A1c	Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO ₂	4 065	3 067	0,7%
28	1A2f	Non-metallic minerals / oil	CO ₂	7 214	3 024	0,7%
29	1B2a	Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO ₂	2 951	2 519	0,6%
30	1A2d	Pulp, Paper and Print / gas	CO ₂	2 313	2 354	0,5%
31	2C1	Iron and Steel Production	CO ₂	2 918	2 311	0,5%
32	2A2	Lime Production	CO ₂	2 743	2 253	0,5%
33	5D	Wastewater treatment and discharge	CH ₄	1 534	2 192	0,5%
34	1A2f	Non-metallic minerals / coal	CO ₂	4 184	1 949	0,4%
35	2F4	Aerosols	HFC	0	1 937	0,4%
36	3B	Manure Management	N ₂ O	2 348	1 859	0,4%
37	1A2a	Iron and Steel / gas	CO ₂	2 071	1 739	0,4%
38	1A2c	Chemicals / coal	CO ₂	1 763	1 701	0,4%
39	1A1b	Petroleum Refining / gas	CO ₂	36	1 655	0,4%
40	1A3b	Road Transportation	N ₂ O	893	1 544	0,3%
41	5C	Incineration and open burning of waste	CO ₂	2 209	1 526	0,3%
42	2D3	Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO ₂	1 988	1 296	0,3%
43	1A3d	Domestic navigation	CO ₂	998	1 293	0,3%
44	2A4	Mineral industry / Other process uses of carbonates	CO ₂	1 927	1 267	0,3%
...
Total (*)				547 074	457 129	

(*) Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

Tableau 141 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF - Tier 1

EVALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES NIVEAUX D'EMISSIONS HORS UTCATF (*) - Périmètre Kyoto					
source CITEPA / format CCNUCC - février 2017		s_cle_hors_UTCATF_1990.xls/s_cle_niv			
r	a	Gaz à effet	CO ₂	contribution	cumul (%)
n	Classement Source / Combustible	de serre	équivalent	(%)	
g	CRF	direct	(Gg)	1990	1990
1	1A3b Road Transportation	CO ₂	112 120	20,5%	20,5%
2	3A Enteric Fermentation	CH ₄	37 613	6,9%	27,4%
3	1A1a Public Electricity and Heat Production / coal	CO ₂	37 572	6,9%	34,2%
4	1A4b Residential / oil	CO ₂	31 003	5,7%	39,9%
5	3Da Direct N ₂ O emissions from managed soils	N ₂ O	29 048	5,3%	45,2%
6	1A4b Residential / gas	CO ₂	20 087	3,7%	48,9%
7	1A4a Commercial/Institutional / oil	CO ₂	19 380	3,5%	52,4%
8	1A2a Iron and Steel / coal	CO ₂	18 998	3,5%	55,9%
9	2B3 Adipic Acid Production	N ₂ O	14 232	2,6%	58,5%
10	1A2g Manufacturing Industries / Other	CO ₂	12 337	2,3%	60,8%
11	5A Solid Waste Disposal	CH ₄	12 144	2,2%	63,0%
12	1A1b Petroleum Refining / oil	CO ₂	11 413	2,1%	65,1%
13	2A1 Cement Production	CO ₂	10 937	2,0%	67,1%
14	1A4c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO ₂	10 435	1,9%	69,0%
15	1A4a Commercial/Institutional / gas	CO ₂	8 619	1,6%	70,5%
16	1A1a Public Electricity and Heat Production / oil	CO ₂	8 269	1,5%	72,1%
17	1A2f Non-metallic minerals / oil	CO ₂	7 214	1,3%	73,4%
18	3Db Indirect N ₂ O Emissions from managed soils	N ₂ O	6 700	1,2%	74,6%
19	1A2c Chemicals / gas	CO ₂	6 631	1,2%	75,8%
20	1A2c Chemicals / oil	CO ₂	6 506	1,2%	77,0%
21	2B2 Nitric Acid Production	N ₂ O	6 316	1,2%	78,2%
22	3B Manure Management	CH ₄	5 392	1,0%	79,1%
23	1B1a Coal Mining and handling	CH ₄	4 780	0,9%	80,0%
24	2B10 Chemical Industry / Other	CO ₂	4 399	0,8%	80,8%
25	2B9 Fluorochemical production	HFC	4 374	0,8%	81,6%
26	1A3a Domestic Aviation	CO ₂	4 306	0,8%	82,4%
27	1A2f Non-metallic minerals / coal	CO ₂	4 184	0,8%	83,2%
28	1A4b Residential / biomass	CH ₄	4 181	0,8%	83,9%
29	1A1c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO ₂	4 065	0,7%	84,7%
30	1A2f Non-metallic minerals / gas	CO ₂	4 037	0,7%	85,4%
31	1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO ₂	3 629	0,7%	86,1%
32	1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO ₂	3 583	0,7%	86,7%
33	2C3 Aluminium Production	PFC	3 567	0,7%	87,4%
34	1A4b Residential / coal	CO ₂	3 388	0,6%	88,0%
35	1B2a Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO ₂	2 951	0,5%	88,5%
36	2C1 Iron and Steel Production	CO ₂	2 918	0,5%	89,1%
37	2A2 Lime Production	CO ₂	2 743	0,5%	89,6%
38	2B4 Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N ₂ O	2 573	0,5%	90,1%
39	1A1a Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO ₂	2 558	0,5%	90,5%
40	3B Manure Management	N ₂ O	2 348	0,4%	90,9%
41	1A2d Pulp, Paper and Print / gas	CO ₂	2 313	0,4%	91,4%
42	5C Incineration and open burning of waste	CO ₂	2 209	0,4%	91,8%
43	1A2a Iron and Steel / gas	CO ₂	2 071	0,4%	92,2%
44	2B1 Ammonia Production	CO ₂	2 019	0,4%	92,5%
45	2D3 Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO ₂	1 988	0,4%	92,9%
46	2A4 Mineral industry / Other process uses of carbonates	CO ₂	1 927	0,4%	93,2%
47	1A2c Chemicals / coal	CO ₂	1 763	0,3%	93,6%
48	1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / coal	CO ₂	1 735	0,3%	93,9%
49	1A2d Pulp, Paper and Print / oil	CO ₂	1 676	0,3%	94,2%
50	5D Wastewater treatment and discharge	CH ₄	1 534	0,3%	94,5%
51	1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH ₄	1 512	0,3%	94,7%
52	1A2a Iron and Steel / oil	CO ₂	1 297	0,2%	95,0%
53	2B9 Fluorochemical production	PFC	1 191	0,2%	95,2%
...
Total (*)			547 074		

(*) Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

Tableau 142 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des évolutions des émissions hors UTCATF - Tier 1

EVALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES EVOLUTIONS D'EMISSIONS HORS UTCATF (*) - Périmètre Kyoto										
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017					s_cle_hors_UTCATF.xls/s_cle_evolution.xls					
r	a	n	g	CRF	Gaz à effet de serre direct	CO ₂ équivalent (Gg) 1990	CO ₂ équivalent (Gg) 2015	Evaluation de l'évolution (**) 2015	Contribution à l'évolution (%) 2015	cumul (%) 2015
1	1A3b	Road Transportation			CO2	112 120	124 065	0,080	14,4%	14,4%
2	1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal			CO2	37 572	14 160	0,045	8,2%	22,6%
3	2F1	Refrigeration and Air Conditioning			HFC	0	16 564	0,043	7,9%	30,5%
4	1A4b	Residential / gas			CO2	20 087	32 337	0,041	7,4%	37,9%
5	2B3	Adipic Acid Production			N2O	14 232	67	0,031	5,6%	43,5%
6	1A4b	Residential / oil			CO2	31 003	15 582	0,027	4,9%	48,4%
7	1A1a	Public Electricity and Heat Production / gas			CO2	977	7 089	0,016	3,0%	51,4%
8	1A2a	Iron and Steel / coal			CO2	18 998	10 978	0,013	2,3%	53,8%
9	2B2	Nitric Acid Production			N2O	6 316	523	0,012	2,3%	56,0%
10	1A4a	Commercial/Institutional / gas			CO2	8 619	11 423	0,011	2,0%	58,0%
11	1B1a	Coal Mining and handling			CH4	4 780	10	0,010	1,9%	59,9%
12	1A1b	Petroleum Refining / oil			CO2	11 413	5 662	0,010	1,8%	61,8%
13	1A2g	Manufacturing Industries / Other			CO2	12 337	6 609	0,010	1,8%	63,5%
14	1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels			CO2	2 558	5 781	0,010	1,7%	65,3%
15	2B9	Fluorochemical production			HFC	4 374	209	0,009	1,6%	66,9%
16	3A	Enteric Fermentation			CH4	37 613	34 580	0,008	1,5%	68,4%
17	3Da	Direct N2O emissions from managed soils			N2O	29 048	27 319	0,008	1,4%	69,8%
18	1A2f	Non-metallic minerals / oil			CO2	7 214	3 024	0,008	1,4%	71,3%
19	2C3	Aluminium Production			PFC	3 567	62	0,008	1,4%	72,7%
20	1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas			CO2	3 629	5 876	0,007	1,4%	74,0%
21	1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil			CO2	8 269	4 097	0,007	1,3%	75,3%
22	1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / oil			CO2	3 583	295	0,007	1,3%	76,6%
23	1A4a	Commercial/Institutional / oil			CO2	19 380	13 506	0,007	1,3%	77,9%
24	2A1	Cement Production			CO2	10 937	6 606	0,007	1,2%	79,1%
25	5A	Solid Waste Disposal			CH4	12 144	12 553	0,006	1,1%	80,3%
26	1A4b	Residential / biomass			CH4	4 181	1 148	0,006	1,1%	81,4%
27	1A4b	Residential / coal			CO2	3 388	494	0,006	1,1%	82,5%
28	1A2c	Chemicals / oil			CO2	6 506	3 260	0,006	1,0%	83,5%
29	2F4	Aerosols			HFC	0	1 937	0,005	0,9%	84,4%
30	2B4	Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production			N2O	2 573	272	0,005	0,9%	85,3%
31	3B	Manure Management			CH4	5 392	6 219	0,004	0,8%	86,1%
32	1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil			CO2	10 435	10 380	0,004	0,8%	86,9%
33	1A1b	Petroleum Refining / gas			CO2	36	1 655	0,004	0,8%	87,7%
34	1A2f	Non-metallic minerals / coal			CO2	4 184	1 949	0,004	0,7%	88,4%
35	1A2d	Pulp, Paper and Print / oil			CO2	1 676	255	0,003	0,5%	89,0%
36	2B10	Chemical Industry / Other			CO2	4 399	4 820	0,003	0,5%	89,5%
37	1A2a	Iron and Steel / oil			CO2	1 297	66	0,003	0,5%	90,0%
38	2B9	Fluorochemical production			PFC	1 191	2	0,003	0,5%	90,5%
39	1A3a	Domestic Aviation			CO2	4 306	4 550	0,002	0,5%	90,9%
40	5D	Wastewater treatment and discharge			CH4	1 534	2 192	0,002	0,4%	91,4%
41	1A3b	Road Transportation			N2O	893	1 544	0,002	0,4%	91,8%
42	1A2c	Chemicals / gas			CO2	6 631	4 777	0,002	0,4%	92,1%
43	1A2c	Chemicals / other fossil fuels			CO2	393	1 039	0,002	0,3%	92,5%
44	1A3b	Road Transportation			CH4	968	135	0,002	0,3%	92,8%
45	1A2b	Non-Ferrous Metals / coal			CO2	809	2	0,002	0,3%	93,1%
46	1B2b	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas			CO2	819	33	0,002	0,3%	93,4%
47	3Db	Indirect N2O Emissions from managed soils			N2O	6 700	6 245	0,002	0,3%	93,7%
48	2C7	Metal Production / Other			SF6	781	38	0,002	0,3%	94,0%
49	2B1	Ammonia Production			CO2	2 019	1 145	0,001	0,3%	94,3%
50	1A3c	Railways			CO2	1 070	410	0,001	0,2%	94,5%
51	1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / coal			CO2	1 735	991	0,001	0,2%	94,7%
52	1A3d	Domestic navigation			CO2	998	1 293	0,001	0,2%	94,9%
53	3H	Urea application			CO2	850	1 143	0,001	0,2%	95,1%
...
Total (*)						547 074	457 129			

(*) Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

(**) Analyse de l'évolution selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", équation 7.2, p.7.9, chap.7)

TIER 1 - ANALYSE AVEC UTCATF

Tableau 143 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 1

EVALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES NIVEAUX D'EMISSIONS AVEC UTCATF (*) - Périmètre Kyoto							
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017			Secteurs_s_cle_avec.UTCATF.xls/s_cle_niv				
r			Gaz à effet	CO ₂	CO ₂	contribution	
a	Classement Source / Combustible		de serre	équivalent	équivalent	(%)	cumul (%)
n			direct	(Gg)	(Gg)		
g	CRF			1990	2015	2015	2015
1	1A3b	Road Transportation	CO2	112 120	124 065	22,1%	22,1%
2	4A1	Forest Land remaining Forest Land	CO2	34 803	47 553	8,5%	30,6%
3	3A	Enteric Fermentation	CH4	37 613	34 580	6,2%	36,7%
4	1A4b	Residential / gas	CO2	20 087	32 337	5,8%	42,5%
5	3Da	Direct N2O emissions from managed soils	N2O	29 048	27 319	4,9%	47,4%
6	4B2	Land converted to Cropland	CO2	20 901	19 462	3,5%	50,8%
7	2F1	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	16 564	3,0%	53,8%
8	1A4b	Residential / oil	CO2	31 003	15 582	2,8%	56,5%
9	1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 572	14 160	2,5%	59,1%
10	1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO2	19 380	13 506	2,4%	61,5%
11	5A	Solid Waste Disposal	CH4	12 144	12 553	2,2%	63,7%
12	1A4a	Commercial/Institutional / gas	CO2	8 619	11 423	2,0%	65,7%
13	1A2a	Iron and Steel / coal	CO2	18 998	10 978	2,0%	67,7%
14	4E	Settlements	CO2	9 124	10 944	1,9%	69,6%
15	1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 435	10 380	1,8%	71,5%
16	4C2	Land converted to Grassland	CO2	14 316	10 229	1,8%	73,3%
17	1A1a	Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	977	7 089	1,3%	74,6%
18	1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	12 337	6 609	1,2%	75,8%
19	2A1	Cement Production	CO2	10 937	6 606	1,2%	76,9%
20	4A2	Land converted to Forest Land	CO2	4 615	6 577	1,2%	78,1%
21	3Db	Indirect N2O Emissions from managed soils	N2O	6 700	6 245	1,1%	79,2%
22	3B	Manure Management	CH4	5 392	6 219	1,1%	80,3%
23	1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 629	5 876	1,0%	81,4%
24	1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	2 558	5 781	1,0%	82,4%
25	1A1b	Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	5 662	1,0%	83,4%
26	2B10	Chemical Industry / Other	CO2	4 399	4 820	0,9%	84,3%
27	1A2c	Chemicals / gas	CO2	6 631	4 777	0,9%	85,1%
28	1A3a	Domestic Aviation	CO2	4 306	4 550	0,8%	85,9%
29	1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 269	4 097	0,7%	86,7%
30	1A2f	Non-metallic minerals / gas	CO2	4 037	3 764	0,7%	87,3%
31	4B1	1. Cropland remaining Cropland	CO2	122	3 446	0,6%	87,9%
32	1A2c	Chemicals / oil	CO2	6 506	3 260	0,6%	88,5%
33	1A1c	Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2	4 065	3 067	0,5%	89,1%
34	1A2f	Non-metallic minerals / oil	CO2	7 214	3 024	0,5%	89,6%
35	1B2a	Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 951	2 519	0,4%	90,1%
36	1A2d	Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 313	2 354	0,4%	90,5%
37	2C1	Iron and Steel Production	CO2	2 918	2 311	0,4%	90,9%
38	2A2	Lime Production	CO2	2 743	2 253	0,4%	91,3%
39	5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 534	2 192	0,4%	91,7%
40	1A2f	Non-metallic minerals / coal	CO2	4 184	1 949	0,3%	92,0%
41	2F4	Aerosols	HFC	0	1 937	0,3%	92,4%
42	3B	Manure Management	N2O	2 348	1 859	0,3%	92,7%
43	4B2	Land converted to Cropland	N2O	1 858	1 753	0,3%	93,0%
44	4G	Harvested wood products	CO2	6 814	1 747	0,3%	93,3%
45	1A2a	Iron and Steel / gas	CO2	2 071	1 739	0,3%	93,6%
46	1A2c	Chemicals / coal	CO2	1 763	1 701	0,3%	93,9%
47	1A1b	Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 655	0,3%	94,2%
48	1A3b	Road Transportation	N2O	893	1 544	0,3%	94,5%
49	5C	Incineration and open burning of waste	CO2	2 209	1 526	0,3%	94,8%
50	2D3	Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO2	1 988	1 296	0,2%	95,0%
...

Tableau 144 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 1

EVALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES NIVEAUX D'EMISSIONS AVEC UTCATF (*) - Périmètre Kyoto					
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017			s_cle_avec_UTCATF_1990.xls/s_cle_niv		
r	a	Gaz à effet	CO ₂	contribution	cumul (%)
n	Classement Source / Combustible	de serre	équivalent	(%)	
g	CRF	direct	(Gg)	1990	1990
1	1A3b Road Transportation	CO ₂	112 120	17,5%	17,5%
2	3A Enteric Fermentation	CH ₄	37 613	5,9%	23,3%
3	1A1a Public Electricity and Heat Production / coal	CO ₂	37 572	5,9%	29,2%
4	4A1 Forest Land remaining Forest Land	CO ₂	34 803	5,4%	34,6%
5	1A4b Residential / oil	CO ₂	31 003	4,8%	39,4%
6	3Da Direct N ₂ O emissions from managed soils	N ₂ O	29 048	4,5%	44,0%
7	4B2 Land converted to Cropland	CO ₂	20 901	3,3%	47,2%
8	1A4b Residential / gas	CO ₂	20 087	3,1%	50,4%
9	1A4a Commercial/Institutional / oil	CO ₂	19 380	3,0%	53,4%
10	1A2a Iron and Steel / coal	CO ₂	18 998	3,0%	56,3%
11	4C2 Land converted to Grassland	CO ₂	14 316	2,2%	58,6%
12	2B3 Adipic Acid Production	N ₂ O	14 232	2,2%	60,8%
13	1A2g Manufacturing Industries / Other	CO ₂	12 337	1,9%	62,7%
14	5A Solid Waste Disposal	CH ₄	12 144	1,9%	64,6%
15	1A1b Petroleum Refining / oil	CO ₂	11 413	1,8%	66,4%
16	2A1 Cement Production	CO ₂	10 937	1,7%	68,1%
17	1A4c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO ₂	10 435	1,6%	69,7%
18	4E Settlements	CO ₂	9 124	1,4%	71,1%
19	1A4a Commercial/Institutional / gas	CO ₂	8 619	1,3%	72,5%
20	1A1a Public Electricity and Heat Production / oil	CO ₂	8 269	1,3%	73,8%
21	1A2f Non-metallic minerals / oil	CO ₂	7 214	1,1%	74,9%
22	4G Harvested wood products	CO ₂	6 814	1,1%	76,0%
23	3Db Indirect N ₂ O Emissions from managed soils	N ₂ O	6 700	1,0%	77,0%
24	1A2c Chemicals / gas	CO ₂	6 631	1,0%	78,0%
25	1A2c Chemicals / oil	CO ₂	6 506	1,0%	79,0%
26	2B2 Nitric Acid Production	N ₂ O	6 316	1,0%	80,0%
27	3B Manure Management	CH ₄	5 392	0,8%	80,9%
28	1B1a Coal Mining and handling	CH ₄	4 780	0,7%	81,6%
29	4A2 Land converted to Forest Land	CO ₂	4 615	0,7%	82,3%
30	2B10 Chemical Industry / Other	CO ₂	4 399	0,7%	83,0%
31	2B9 Fluorochemical production	HFC	4 374	0,7%	83,7%
32	1A3a Domestic Aviation	CO ₂	4 306	0,7%	84,4%
33	1A2f Non-metallic minerals / coal	CO ₂	4 184	0,7%	85,0%
34	1A4b Residential / biomass	CH ₄	4 181	0,7%	85,7%
35	1A1c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO ₂	4 065	0,6%	86,3%
36	1A2f Non-metallic minerals / gas	CO ₂	4 037	0,6%	86,9%
37	1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO ₂	3 629	0,6%	87,5%
38	1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO ₂	3 583	0,6%	88,1%
39	2C3 Aluminium Production	PFC	3 567	0,6%	88,6%
40	1A4b Residential / coal	CO ₂	3 388	0,5%	89,1%
41	1B2a Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO ₂	2 951	0,5%	89,6%
42	2C1 Iron and Steel Production	CO ₂	2 918	0,5%	90,1%
43	2A2 Lime Production	CO ₂	2 743	0,4%	90,5%
44	2B4 Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N ₂ O	2 573	0,4%	90,9%
45	1A1a Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO ₂	2 558	0,4%	91,3%
46	3B Manure Management	N ₂ O	2 348	0,4%	91,7%
47	1A2d Pulp, Paper and Print / gas	CO ₂	2 313	0,4%	92,0%
48	5C Incineration and open burning of waste	CO ₂	2 209	0,3%	92,4%
49	1A2a Iron and Steel / gas	CO ₂	2 071	0,3%	92,7%
50	2B1 Ammonia Production	CO ₂	2 019	0,3%	93,0%
51	2D3 Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO ₂	1 988	0,3%	93,3%
52	2A4 Mineral industry / Other process uses of carbonates	CO ₂	1 927	0,3%	93,6%
53	4B2 Land converted to Cropland	N ₂ O	1 858	0,3%	93,9%
54	1A2c Chemicals / coal	CO ₂	1 763	0,3%	94,2%
55	1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / coal	CO ₂	1 735	0,3%	94,4%
56	1A2d Pulp, Paper and Print / oil	CO ₂	1 676	0,3%	94,7%
57	5D Wastewater treatment and discharge	CH ₄	1 534	0,2%	94,9%
58	1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH ₄	1 512	0,2%	95,2%
...

Tableau 145 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des évolutions des émissions avec UTCATF - Tier1

EVALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES EVOLUTIONS D'EMISSIONS AVEC UTCATF (*) - Périmètre Kyoto										
source CITEPA / format CCNUCC - janvier 2017					Secteurs_s_cle_avec.UTCATF.xls/s_cle_evolution					
r					Gaz à effet	CO ₂	CO ₂	Evaluation	Contribution	
a	Classement Source / Combustible				de serre	équivalent	équivalent	de	à l'évolution	cumul (%)
n					direct	(Gg)	(Gg)	l'évolution	(%)	
g	CRF					1990	2015	(**)		2015
1	1A3b	➤	Road Transportation		CO2	112 120	124 065	0,053	10,6%	10,6%
2	1A1a	➤	Public Electricity and Heat Production / coal		CO2	37 572	14 160	0,038	7,7%	18,3%
3	4A1	➤	Forest Land remaining Forest Land		CO2	34 803	47 553	0,035	7,0%	25,3%
4	2F1	➤	Refrigeration and Air Conditioning		HFC	0	16 564	0,034	6,8%	32,0%
5	1A4b	➤	Residential / gas		CO2	20 087	32 337	0,030	6,0%	38,1%
6	2B3	➤	Adipic Acid Production		N2O	14 232	67	0,025	5,1%	43,1%
7	1A4b	➤	Residential / oil		CO2	31 003	15 582	0,024	4,7%	47,8%
8	1A1a	➤	Public Electricity and Heat Production / gas		CO2	977	7 089	0,013	2,5%	50,4%
9	1A2a	➤	Iron and Steel / coal		CO2	18 998	10 978	0,011	2,3%	52,7%
10	2B2	➤	Nitric Acid Production		N2O	6 316	523	0,010	2,0%	54,7%
11	1A1b	➤	Petroleum Refining / oil		CO2	11 413	5 662	0,009	1,8%	56,5%
12	4G	➤	Harvested wood products		CO2	6 814	1 747	0,009	1,7%	58,2%
13	1A2g	➤	Manufacturing Industries / Other		CO2	12 337	6 609	0,009	1,7%	59,9%
14	1B1a	➤	Coal Mining and handling		CH4	4 780	10	0,008	1,7%	61,7%
15	1A4a	➤	Commercial/Institutional / gas		CO2	8 619	11 423	0,008	1,6%	63,2%
16	2B9	➤	Fluorochemical production		HFC	4 374	209	0,007	1,5%	64,7%
17	1A1a	➤	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels		CO2	2 558	5 781	0,007	1,4%	66,2%
18	1A4a	➤	Commercial/Institutional / oil		CO2	19 380	13 506	0,007	1,4%	67,6%
19	4B1	➤	1. Cropland remaining Cropland		CO2	122	3 446	0,007	1,4%	68,9%
20	1A2f	➤	Non-metallic minerals / oil		CO2	7 214	3 024	0,007	1,3%	70,3%
21	1A1a	➤	Public Electricity and Heat Production / oil		CO2	8 269	4 097	0,006	1,3%	71,6%
22	2C3	➤	Aluminium Production		PFC	3 567	62	0,006	1,3%	72,8%
23	2A1	➤	Cement Production		CO2	10 937	6 606	0,006	1,2%	74,0%
24	4E	➤	Settlements		CO2	9 124	10 944	0,006	1,2%	75,2%
25	1A2e	➤	Food Processing, Beverages and Tobacco / oil		CO2	3 583	295	0,006	1,2%	76,4%
26	1A2e	➤	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas		CO2	3 629	5 876	0,005	1,1%	77,5%
27	4A2	➤	Land converted to Forest Land		CO2	4 615	6 577	0,005	1,0%	78,5%
28	1A4b	➤	Residential / biomass		CH4	4 181	1 148	0,005	1,0%	79,6%
29	1A4b	➤	Residential / coal		CO2	3 388	494	0,005	1,0%	80,6%
30	1A2c	➤	Chemicals / oil		CO2	6 506	3 260	0,005	1,0%	81,6%
31	4C2	➤	Land converted to Grassland		CO2	14 316	10 229	0,005	0,9%	82,5%
32	2B4	➤	Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production		N2O	2 573	272	0,004	0,8%	83,3%
33	2F4	➤	Aerosols		HFC	0	1 937	0,004	0,8%	84,1%
34	5A	➤	Solid Waste Disposal		CH4	12 144	12 553	0,004	0,8%	84,9%
35	3Da	➤	Direct N2O emissions from managed soils		N2O	29 048	27 319	0,004	0,8%	85,7%
36	1A2f	➤	Non-metallic minerals / coal		CO2	4 184	1 949	0,003	0,7%	86,4%
37	3A	➤	Enteric Fermentation		CH4	37 613	34 580	0,003	0,7%	87,1%
38	1A1b	➤	Petroleum Refining / gas		CO2	36	1 655	0,003	0,7%	87,7%
39	3B	➤	Manure Management		CH4	5 392	6 219	0,003	0,6%	88,3%
40	1A4c	➤	Agriculture/Forestry/Fishing / oil		CO2	10 435	10 380	0,003	0,5%	88,9%
41	1A2d	➤	Pulp, Paper and Print / oil		CO2	1 676	255	0,002	0,5%	89,3%
42	4B2	➤	Land converted to Cropland		CO2	20 901	19 462	0,002	0,5%	89,8%
43	1A2a	➤	Iron and Steel / oil		CO2	1 297	66	0,002	0,4%	90,3%
44	2B9	➤	Fluorochemical production		PFC	1 191	2	0,002	0,4%	90,7%
45	1A2c	➤	Chemicals / gas		CO2	6 631	4 777	0,002	0,4%	91,1%
46	2B10	➤	Chemical Industry / Other		CO2	4 399	4 820	0,002	0,4%	91,5%
47	5D	➤	Wastewater treatment and discharge		CH4	1 534	2 192	0,002	0,3%	91,9%
48	1A3a	➤	Domestic Aviation		CO2	4 306	4 550	0,002	0,3%	92,2%
49	1A3b	➤	Road Transportation		N2O	893	1 544	0,002	0,3%	92,5%
50	1A3b	➤	Road Transportation		CH4	968	135	0,001	0,3%	92,8%
51	1A2b	➤	Non-Ferrous Metals / coal		CO2	809	2	0,001	0,3%	93,1%
52	1A2c	➤	Chemicals / other fossil fuels		CO2	393	1 039	0,001	0,3%	93,4%
53	1B2b	➤	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas		CO2	819	33	0,001	0,3%	93,6%
54	2C7	➤	Metal Production / Other		SF6	781	38	0,001	0,3%	93,9%
55	2B1	➤	Ammonia Production		CO2	2 019	1 145	0,001	0,3%	94,1%
56	1A2e	➤	Food Processing, Beverages and Tobacco / coal		CO2	1 735	991	0,001	0,2%	94,4%
57	1A3c	➤	Railways		CO2	1 070	410	0,001	0,2%	94,6%
58	1A1c	➤	Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal		CO2	4 065	3 067	0,001	0,2%	94,8%
59	1A2d	➤	Pulp, Paper and Print / coal		CO2	848	291	0,001	0,2%	94,96%
60	2G1	➤	Electrical Equipment		SF6	853	301	0,001	0,2%	95,1%
...

TIER 2 - ANALYSE AVEC UTCATF

Tableau 146 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 2

EVALUATION DES SOURCES CLES - ANALYSE EN NIVEAUX D'EMISSIONS TIER 2 (*)												
source CITEPA / format UNFCCC												
		Incertitudes_KCA_tier2.xls/KCA T2 Res niveau										
Catégories Sources IPCC		Gaz à effet de serre direct	CO2 équivalent (Gg)	CO2 équivalent (Gg)	contribution (%)	cumul (%)	Catégorie clé Tier1 (à 95%)	Incertitude sur émissions (%)	Contribution x Incertitude	Evaluation niveau Tier2 (%)	cumul (%) Tier2	Catégorie clé Tier2 (à 90%)
			1 990	2015	2015	2015						
3D1	a, Agricultural Soils / Direct Soil Emissions	N2O	29 048	27 319	4,87	47,4	5	150	730	26,9	27	1
5A	Solid Waste Disposal on Land	CH4	12 144	12 553	2,24	63,7	11	176	393	14,5	41	2
3D2	b, Agricultural Soils / Indirect Emissions	N2O	6 700	6 245	1,11	79,1	21	300	334	12,3	54	3
4A1	Forest Land remaining Forest Land	CO2	34 803	47 553	8,47	30,6	2	21	178	6,6	60	4
4B2	Land converted to Cropland	CO2	20 901	19 462	3,47	50,8	6	41	142	5,2	65	5
3A	Enteric Fermentation	CH4	37 613	34 580	6,16	36,7	3	16	97	3,6	69	6
4C2	Land converted to Grassland	CO2	14 316	10 229	1,82	73,2	16	51	93	3,4	72	7
2F1	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	16 564	2,95	53,8	7	28	83	3,1	76	8
1A3b	Road Transportation	CO2	112 120	124 065	22,10	22,1	1	3	70	2,6	78	9
4E2	Land converted to Settlements	CO2	9 099	10 528	1,88	69,6	14	32	60	2,2	80	10
5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 534	2 192	0,39	91,6	39	106	41	1,5	82	11
3B	Manure Management	CH4	5 392	6 219	1,11	80,3	22	30	34	1,2	83	12
4G	Harvested Wood Products	CO2	6 814	1 747	0,31	93,3	44	100	31	1,2	84	13
4B2	Land converted to Cropland	N2O	1 858	1 753	0,31	92,9	43	100	31	1,2	85	14
1A4b	Residential / gas	CO2	20 087	32 337	5,76	42,5	4	5	31	1,1	87	15
4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	122	3 446	0,61	87,9	31	41	25	0,9	87	16
4A2	Land converted to Forest Land	CO2	4 615	6 577	1,17	78,0	20	21	25	0,9	88	17
1A4b	Residential / biomass	CH4	4 181	1 148	0,20	95,6		100	20	0,8	89	18
1B2b	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH4	1 512	1 109	0,20	96,2		100	20	0,7	90	19
1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	N2O	901	980	0,17	96,7		100	17	0,6	91	20
3B	Manure Management	N2O	2 348	1 859	0,33	92,6	42	50	17	0,6	91	
1A4b	Residential / oil	CO2	31 003	15 582	2,78	56,5	8	5	15	0,6	92	
1A3b	Road Transportation	N2O	893	1 544	0,28	94,4	48	50	14	0,5	92	
1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO2	19 380	13 506	2,41	61,5	10	5	13	0,5	93	
1A4a	Commercial/Institutional / gas	CO2	8 619	11 423	2,03	65,7	12	5	11	0,4	93	
2A1	Cement production	CO2	10 937	6 606	1,18	76,9	19	9	11	0,4	93	
4A1	Forest Land remaining Forest Land	CH4	626	592	0,11	97,5		100	11	0,4	94	
1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 435	10 380	1,85	71,4	15	5	10	0,4	94	
2D3	Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO2	1 988	1 296	0,23	94,9	50	43	10	0,4	95	
2F4	Aerosols	HFC	0	1 937	0,34	92,3	41	28	10	0,4	95	
5D	Wastewater treatment and discharge	N2O	722	457	0,08	98,0		106	9	0,3	95	
1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	12 337	6 609	1,18	75,7	18	7	8	0,3	96	
1A2a	Iron and Steel / coal	CO2	18 998	10 978	1,96	67,7	13	4	7	0,3	96	
5C	Incineration and open burning of waste	CO2	2 209	1 526	0,27	94,7	49	25	7	0,3	96	
4D2	Land converted to Wetlands	CO2	386	498	0,09	97,9		72	6	0,2	96	
1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fuels	CO2	2 558	5 781	1,03	82,3	24	6	6	0,2	97	
2C1	Iron and Steel Production	CO2	2 918	2 311	0,41	90,8	37	14	6	0,2	97	
2B10	Chemical Industry / Other	CO2	4 399	4 820	0,86	84,2	26	7	6	0,2	97	
1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 572	14 160	2,52	59,1	9	2	6	0,2	97	
4C1	1. Grassland remaining Grassland	CO2	208	519	0,09	97,7		51	5	0,2	97	
1B2a	Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 951	2 519	0,45	90,0	35	10	5	0,2	98	
1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 629	5 876	1,05	81,3	23	4	4	0,1	98	
2A2	Lime production	CO2	2 743	2 253	0,40	91,2	38	9	4	0,1	98	
1A2c	Chemicals / gas	CO2	6 631	4 777	0,85	85,1	27	4	3	0,1	98	
1A1a	Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	977	7 089	1,26	74,5	17	2	3	0,1	98	
1A3a	Domestic aviation	CO2	4 306	4 550	0,81	85,9	28	3	3	0,1	98	
1A2f	Non-metallic minerals / gas	CO2	4 037	3 764	0,67	87,3	30	4	2	0,1	98	
4E1	1. Settlements remaining Settlements (3)	CO2	25	416	0,07	98,1		32	2	0,1	98	
1A1b	Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	5 662	1,01	83,3	25	2	2	0,1	98	
1A2c	Chemicals / oil	CO2	6 506	3 260	0,58	88,5	32	4	2	0,1	98	
2A4	Other (please specify)	CO2	1 927	1 267	0,23	95,4		9	2	0,1	99	
1A2f	Non-metallic minerals / oil	CO2	7 214	3 024	0,54	89,5	34	4	2	0,1	99	
2C7	Metal Production / Other	CO2	579	757	0,13	97,0		14	2	0,1	99	
2C3	Aluminium Production	CO2	534	651	0,12	97,4		14	2	0,1	99	
1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 269	4 097	0,73	86,6	29	2	2	0,1	99	
1A2d	Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 313	2 354	0,42	90,4	36	4	2	0,1	99	
2B1	Ammonia Production	CO2	2 019	1 145	0,20	95,8		7	1	0,1	99	
1A2f	Non-metallic minerals / coal	CO2	4 184	1 949	0,35	92,0	40	4	1	0,0	99	
1A2c	Chemicals / other fuels	CO2	393	1 039	0,19	96,4		7	1	0,0	99	
1A1c	Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries	CO2	4 065	3 067	0,55	89,0	33	2	1	0,0	99	
1A2a	Iron and Steel / gas	CO2	2 071	1 739	0,31	93,6	45	4	1	0,0	99	
1A2c	Chemicals / coal	CO2	1 763	1 701	0,30	93,9	46	4	1	0,0	99	
3H	Urea application	CO2	850	1 143	0,20	96,0		5	1	0,0	99	
2A3	Glass production	CO2	797	499	0,09	97,8		9	1	0,0	99	
3G	Liming	CO2	915	863	0,15	96,9		5	1	0,0	99	
1A3d	Domestic Navigation	CO2	998	1 293	0,23	95,2	51	3	1	0,0	99	
2B2	Nitric Acid Production	N2O	6 316	523	0,09	97,6		8	1	0,0	99	
1A1b	Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 655	0,29	94,2	47	2	1	0,0	99	
***	***	***	***	***								
Total (*)			641 638	561 399	100				2 713			

(*) Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) en valeur absolue ie. positive
Ce qui donne un total artificiel qui n'a pour objet que cette analyse des catégories clés.

Tableau 147 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 2

source CITEPA / format UNFCCC		Incertitudes_KCA_tier2_1990.xls/KCA T2 Res niveau								
Catégories Sources IPCC	Gaz à effet de serre direct	CO2 équivalent (Gg)	contribution (%)	cumul (%)	Catégorie clé Tier1 (à 95%)	Incertitude sur émissions (%)	Contribution x Incertitude	Evaluation niveau Tier2 (%)	cumul (%) Tier2	Catégorie clé Tier2 (à 90%)
		1990	1990	1990						
3D1 a, Agricultural Soils / Direct Soil Emissions	N2O	29 048	4,53	44,0	6	150	679	26,9	27	1
5A Solid Waste Disposal on Land	CH4	12 144	1,89	64,6	14	176	332	13,2	40	2
3D2 b, Agricultural Soils / Indirect Emissions	N2O	6 700	1,04	77,0	23	300	313	12,4	52	3
4B2 Land converted to Cropland	CO2	20 901	3,26	47,2	7	41	134	5,3	58	4
4A1 Forest Land remaining Forest Land	CO2	34 803	5,42	34,6	4	21	114	4,5	62	5
4C2 Land converted to Grassland	CO2	14 316	2,23	58,6	11	51	114	4,5	67	6
4G Harvested Wood Products	CO2	6 814	1,06	76,0	22	100	107	4,2	71	7
3A Enteric Fermentation	CH4	37 613	5,86	23,3	2	16	93	3,7	75	8
1A4b Residential / biomass	CH4	4 181	0,65	85,7	34	100	65	2,6	77	9
1A3b Road Transportation	CO2	112 120	17,47	17,5	1	3	55	2,2	79	10
4E2 Land converted to Settlements	CO2	9 099	1,42	71,1	18	32	45	1,8	81	11
4B2 Land converted to Cropland	N2O	1 858	0,29	93,9		100	29	1,1	82	12
1A4b Residential / oil	CO2	31 003	4,83	39,4	5	5	26	1,0	83	13
3B Manure Management	CH4	5 392	0,84	80,9	27	30	26	1,0	84	14
5D Wastewater treatment and discharge	CH4	1 534	0,24	94,9		106	25	1,0	85	15
1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH4	1 512	0,24	95,2		100	24	0,9	86	16
3B Manure Management	N2O	2 348	0,37	91,7	46	50	18	0,7	87	17
1A4b Residential / gas	CO2	20 087	3,13	50,4	8	5	17	0,7	88	18
2B3 Adipic Acid Production	N2O	14 232	2,22	60,8	12	8	17	0,7	88	19
1A4a Commercial/Institutional / oil	CO2	19 380	3,02	53,4	9	5	16	0,6	89	20
2A1 Cement production	CO2	10 937	1,70	68,1	16	9	15	0,6	90	21
1B1a Coal Mining and handling	CH4	4 780	0,75	81,6	28	21	15	0,6	90	22
4A2 Land converted to Forest Land	CO2	4 615	0,72	82,3	29	21	15	0,6	91	
1A4c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	N2O	901	0,14	96,5		100	14	0,6	91	
2D3 Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO2	1 988	0,31	93,3	51	43	13	0,5	92	
1A1a Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 572	5,86	29,2	3	2	13	0,5	92	
1A2g Manufacturing Industries / Other	CO2	12 337	1,92	62,7	13	7	13	0,5	93	
1A2a Iron and Steel / coal	CO2	18 998	2,96	56,3	10	4	11	0,4	93	
1A4c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 435	1,63	69,7	17	5	9	0,3	94	
5C Incineration and open burning of waste	CO2	2 209	0,34	92,4	48	25	9	0,3	94	
1A3b Road Transportation	CH4	968	0,15	96,2		50	8	0,3	94	
2B2 Nitric Acid Production	N2O	6 316	0,98	80,0	26	8	7	0,3	95	
1A4a Commercial/Institutional / gas	CO2	8 619	1,34	72,5	19	5	7	0,3	95	
1A3b Road Transportation	N2O	893	0,14	96,6		50	7	0,3	95	
2B9 Fluorochemical production	HFC	4 374	0,68	83,7	31	10	7	0,3	96	
2C3 Aluminium Production	PFC	3 567	0,56	88,6	39	12	7	0,3	96	
2C1 Iron and Steel Production	CO2	2 918	0,45	90,1	42	14	6	0,3	96	
2G1 Electrical Equipment	SF6	853	0,13	96,9		36	5	0,2	96	
1B2a Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 951	0,46	89,6	41	10	5	0,2	96	
2B10 Chemical Industry / Other	CO2	4 399	0,69	83,0	30	7	5	0,2	97	
1A2f Non-metallic minerals / oil	CO2	7 214	1,12	74,9	21	4	4	0,2	97	
1A1b Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	1,78	66,4	15	2	4	0,2	97	
2A2 Lime production	CO2	2 743	0,43	90,5	43	9	4	0,2	97	
1A2c Chemicals / gas	CO2	6 631	1,03	78,0	24	4	4	0,1	97	
1A2c Chemicals / oil	CO2	6 506	1,01	79,0	25	4	4	0,1	97	
2B4 Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N2O	2 573	0,40	90,9	44	8	3	0,1	97	
1A1a Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 269	1,29	73,8	20	2	3	0,1	98	
1A4b Residential / coal	CO2	3 388	0,53	89,1	40	5	3	0,1	98	
2A4 Other (please specify)	CO2	1 927	0,30	93,6		9	3	0,1	98	
1A1a Public Electricity and Heat Production / other fuels	CO2	2 558	0,40	91,3	45	6	2	0,1	98	
1A2f Non-metallic minerals / coal	CO2	4 184	0,65	85,0	33	4	2	0,1	98	
1A2f Non-metallic minerals / gas	CO2	4 037	0,63	86,9	36	4	2	0,1	98	
1A3a Domestic aviation	CO2	4 306	0,67	84,4	32	3	2	0,1	98	
2B1 Ammonia Production	CO2	2 019	0,31	93,0	50	7	2	0,1	98	
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 629	0,57	87,5	37	4	2	0,1	98	
1A2e Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO2	3 583	0,56	88,1	38	4	2	0,1	98	
2B9 Fluorochemical production	PFC	1 191	0,19	95,6		10	2	0,1	99	
1A1c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2	4 065	0,63	86,3	35	2	1	0,1	99	
1B2b Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CO2	819	0,13	97,3		10	1	0,1	99	
1A2d Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 313	0,36	92,0	47	4	1	0,1	99	
1A2a Iron and Steel / gas	CO2	2 071	0,32	92,7	49	4	1	0,0	99	
***	***	***	***	***						
Total (*)		641 638	100				2 525			

(*) Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) en valeur absolue ie. positive
Ce qui donne un total artificiel qui n'a pour objet que cette analyse des catégories clés.

Tableau 148 : Évaluation des catégories clés 2015 - analyse des évolutions des émissions avec UTCATF - Tier 2

EVALUATION DES SOURCES CLES - ANALYSE EN EVOLUTION TIER 2 (*)											
source CITEPA / format UNFCCC											
Incertitudes_KCA_tier2.xls/KCA T2 Res evol											
Catégories Sources IPCC	Gaz à effet de serre direct	CO2 équivalent (Gg)	CO2 équivalent (Gg)	Evolution tier1 (%)	Evol. cumul tier1 (%)	Catégorie clé Tier1 (à 95%)	Incertitude sur émissions (%)	Evol. tier1 x Incertitude	Evaluation niveau Tier2 (%)	cumul (%) Tier2	Catégorie clé Tier2 (à 90%)
		1 990	2015	2015	2015						
3D1	a, Agricultural Soils / Direct Soil Emissions	N2O	29 048	27 319	1,53	61,8	14	150	229	12,4	12
5A	Solid Waste Disposal on Land	CH4	12 144	12 553	1,09	77,3	26	176	192	10,4	23
2F1	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	16 564	6,64	27,8	3	28	188	10,2	33
4A1	Forest Land remaining Forest Land	CO2	-34 803	-47 553	7,77	21,1	2	21	163	8,8	42
4G	Harvested Wood Products	CO2	-6 814	-1 747	1,51	63,3	15	100	152	8,2	50
3D2	b, Agricultural Soils / Indirect Emissions	N2O	6 700	6 245	0,33	92,4	48	300	99	5,4	55
1A4b	Residential / biomass	CH4	4 181	1 148	0,90	83,1	32	100	89,7	4,9	60
4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	122	-3 446	1,42	67,6	18	41	58,3	3,2	63
1A3b	Road Transportation	CO2	112 120	124 065	13,36	13,4	1	3	42	2,3	66
4B2	Land converted to Cropland	CO2	20 901	19 462	1,02	80,4	29	41	41,9	2,3	68
4E2	Land converted to Settlements	CO2	9 099	10 528	1,27	71,6	21	32	40,6	2,2	70
5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 534	2 192	0,38	92,1	47	106	40,4	2,2	72
1A4b	Residential / gas	CO2	20 087	32 337	6,45	40,7	5	5	34,7	1,9	74
2B3	Adipic Acid Production	N2O	14 232	67	4,59	45,3	6	8	34	1,9	76
1B1a	Coal Mining and handling	CH4	4 780	10	1,55	60,3	13	21	32	1,7	78
4C2	Land converted to Grassland	CO2	-14 316	-10 229	0,54	89,6	41	51	28	1,5	79
3A	Enteric Fermentation	CH4	37 613	34 580	1,66	58,7	12	16	26	1,4	81
4A2	Land converted to Forest Land	CO2	-4 615	-6 577	1,14	73,9	23	21	23,9	1,3	82
3B	Manure Management	CH4	5 392	6 219	0,74	87,1	37	30	23	1,2	83
2F4	Aerosols	HFC	0	1 937	0,78	85,5	35	28	22,0	1,2	84
1A4b	Residential / oil	CO2	31 003	15 582	3,81	49,1	7	5	21	1,1	85
1A3b	Road Transportation	N2O	893	1 544	0,33	92,7	49	50	17	0,9	86
1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 572	14 160	6,51	34,3	4	2	15	0,8	87
4C1	1. Grassland remaining Grassland	CO2	208	-519	0,28	93,3	51	51	14,1	0,8	88
2B2	Nitric Acid Production	N2O	6 316	523	1,84	53,5	9	8	14	0,7	89
2C3	Aluminium Production	PFC	3 567	62	1,13	75,1	24	12	13,8	0,7	89
2B9	Fluorochemical production	HFC	4 374	209	1,34	70,3	20	10	14	0,7	90
1A3b	Road Transportation	CH4	968	135	0,26	93,8	53	50	13,0	0,7	91
1A4a	Commercial/Institutional / gas	CO2	8 619	11 423	1,78	55,3	10	5	9,6	0,5	91
1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	12 337	6 609	1,35	69,0	19	7	9	0,5	92
1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fuels	CO2	2 558	5 781	1,49	64,8	16	6	9	0,5	92
2A1	Cement production	CO2	10 937	6 606	0,90	82,2	31	9	8,2	0,4	93
1A2a	Iron and Steel / coal	CO2	18 998	10 978	1,76	57,1	11	4	6,4	0,3	93
1A1a	Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	977	7 089	2,53	51,7	8	2	5,6	0,3	93
2G1	Electrical Equipment	SF6	853	301	0,16	96,3		36	5,6	0,3	94
2B4	Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N2O	2 573	272	0,73	87,8	38	8	5	0,3	94
2D3	Non-energy products from fuels and solvent use / Other	CO2	1 988	1 296	0,13	96,7		43	5,4	0,3	94
4E1	1. Settlements remaining Settlements (3)	CO2	25	416	0,16	96,0		32	5,1	0,3	95
2C7	Metal Production / Other	SF6	781	38	0,24	94,3	55	21	4,9	0,3	95
1A4b	Residential / coal	CO2	3 388	494	0,90	81,3	30	5	5	0,3	95
1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO2	19 380	13 506	0,87	84,0	33	5	4,7	0,3	95
1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 629	5 876	1,18	72,8	22	4	4,3	0,2	96
1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 435	10 380	0,78	86,3	36	5	4	0,2	96
1A2f	Non-metallic minerals / oil	CO2	7 214	3 024	1,13	76,2	25	4	4,1	0,2	96
2B9	Fluorochemical production	PFC	1 191	2	0,39	91,7	46	10	3,9	0,2	96
1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO2	3 583	295	1,04	78,3	27	4	3,8	0,2	96
2B10	Chemical Industry / Other	CO2	4 399	4 820	0,51	90,1	42	7	3,4	0,2	97
1A1b	Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	5 662	1,43	66,2	17	2	3	0,2	97
1A2c	Chemicals / oil	CO2	6 506	3 260	0,80	84,8	34	4	3	0,2	97
1B2b	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CO2	819	33	0,25	94,1	54	10	2,6	0,1	97
1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 269	4 097	1,04	79,4	28	2	2,3	0,1	97
1A2f	Non-metallic minerals / coal	CO2	4 184	1 949	0,58	89,0	40	4	2,1	0,1	97
1A2c	Chemicals / other fuels	CO2	393	1 039	0,29	93,0	50	7	1,9	0,1	97
2C2	Ferroalloys Production	CO2	692	243	0,13	96,6		14	1,8	0,1	98
2C7	Metal Production / Other	CO2	579	757	0,12	97,2		14	1,6	0,1	98
1A2d	Pulp, Paper and Print / oil	CO2	1 676	255	0,44	90,5	43	4	1,6	0,1	98
1A1b	Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 655	0,65	88,4	39	2	1,5	0,1	98
1A2a	Iron and Steel / oil	CO2	1 297	66	0,39	91,3	45	4	1,4	0,1	98
1A3a	Domestic aviation	CO2	4 306	4 550	0,43	90,9	44	3	1,4	0,1	98
2B1	Ammonia Production	CO2	2 019	1 145	0,20	95,0	58	7	1,3	0,1	98
2A4	Other (please specify)	CO2	1 927	1 267	0,12	97,0		9	1,1	0,1	98
1A2b	Non-Ferrous Metals / coal	CO2	809	2	0,26	93,6	52	4	1	0,1	98
3H	Urea application	CO2	850	1 143	0,18	95,7		5	0,9	0,1	98
1A2c	Chemicals / gas	CO2	6 631	4 777	0,24	94,6	56	4	0,9	0,0	98
1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / gas	CO2	380	675	0,15	96,5		5	0,8	0,0	98
1A2f	Non-metallic minerals / gas	CO2	4 037	3 764	0,20	94,8	57	4	0,7	0,0	98
***	***	***	***	***							
Total (*)			520 542	421 257	100				1 849		

(*) Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) en valeur absolue ie. positive
Ce qui donne un total artificiel qui n'a pour objet que cette analyse des catégories clés.

Annexe 2

Méthodes et données pour l'estimation des émissions de CO₂ provenant de la combustion de combustibles fossiles

Ces éléments sont présentés dans le corps du rapport à la section 3.2.

Annexe 3

Descriptions méthodologiques détaillées

Tous les descriptifs méthodologiques détaillés sont dans les chapitres sectoriels du NIR. Les détails de toutes les données associées (activités, paramètres, facteurs d'émission) sont fournis dans l'annexe numérique BDD OMINEA joint à l'inventaire des gaz à effet de serre.

Seule la méthodologie des résidus de cultures est explicitée dans cette annexe.

Sols agricoles (CRF 3D)

Estimation des quantités de matière sèche des résidus de culture

Les quantités de matière sèche des résidus par culture sont nécessaires pour l'estimation de 2 sources d'émissions distinctes :

- Emissions de N₂O liées à la décomposition des résidus de culture, après conversion de la matière sèche en azote,
- Emissions liées au brûlage des résidus de culture.

Les quantités de matière sèche et d'azote des résidus de cultures aériens et racinaires sont estimées à partir de l'équation du GIEC 2006 [799] équation 11.7.A :

$$FCR = \sum_i (\text{Frac}_{\text{RENEW}(i)} \times ((\text{Area}_{(i)} - \text{Area}_{\text{BURNT}(i)} \times CF) \times \text{AG}_{\text{DM}(i)} \times 1000 \times \text{N}_{\text{AG}(i)} \times (1 - \text{Frac}_{\text{REMOVE}(i)}) + \text{Area}_{(i)} \times (\text{AG}_{\text{DM}(i)} \times 1000 + \text{CROP}_{(i)}) \times \text{R}_{\text{BG-BIO}(i)} \times \text{N}_{\text{BG}(i)}))$$

Avec :

$\text{Frac}_{\text{RENEW}(i)}$: Fraction totale de la surface renouvelée annuellement
$\text{AG}_{\text{DM}(i)}$: Résidus aériens (tMS/ha)
$\text{CROP}_{(i)}$: Rendement de la culture i (kgMS/ha)
$\text{Area}_{(i)}$: Surface de la culture i
$\text{Area}_{\text{BURNT}(i)}$: Surface de la culture i brûlée
$\text{Frac}_{\text{REMOVE}(i)}$: Part de des résidus aériens ôtés annuellement du champ (élevage ou construction)
(kgN/kgMS)	
CF	: Facteur de combustion
$\text{N}_{\text{AG}(i)}$: Part d'azote dans les résidus aériens (kgN/kgMS)
$\text{R}_{\text{BG-BIO}(i)}$: Ratio résidus de cultures racinaires / biomasse aérienne
$\text{N}_{\text{BG}(i)}$: Part d'azote dans les résidus racinaires (kgN/kgMS)

La méthode développée ci-dessus s'applique aux cultures desquelles sont récoltées les parties aériennes.

Dans le cas des betteraves et des pommes de terre, on utilise une quantité de matière sèche et d'azote de résidus aériens par ha, récapitulées dans le tableau à la fin de cette section [486], pour estimer les quantités d'azote et de matière sèche de résidus aériens (premier membre de l'équation). Le second membre de l'équation, quantifiant les quantités d'azote des résidus racinaires, est conservé aussi pour ces cultures.

FracRENEW(i)

Le paramètre prend la valeur de 1 pour les cultures et 1/x avec x le nombre d'années pendant lesquelles les pâtures ne sont pas renouvelées :

- Dans le cas des prairies artificielles et temporaires, le paramètre prend pour valeur 1/3, car les prairies temporaires et artificielles sont censées être implantées pour moins de 6 ans ce qui donne en moyenne des prairies retournées tous les 3 ans, et qui est cohérent avec la fréquence d'implantation de culture de luzernes qui tous les 3 ou 4 ans en général,
- Dans le cas des prairies permanentes (naturelles semées depuis plus de 6 ans et surfaces toujours en herbe peu productive), le paramètre prend la valeur de 1/8. Ce résultat est issu des enquêtes TERUTI [662] et correspond à la durée moyenne de « vie » des prairies permanentes en métropole sur la période 1992-2003.

AGDM(i)

Le paramètre « AG_{DM} » (tMS) est estimé à partir de l'indice de récolte IR (fraction des parties aériennes constituée par le grain : MS récoltée / MS biomasse aérienne), de la surface de cultures et des productions (tMS).

AG _{DM}	= MS résidus aériens (tMS/ha)
	= (MS de biomasse aérienne (tMS/ha) - MS récoltée (tMS/ha))

$$\begin{aligned}
&= \text{MS de biomasse aérienne (tMS/ha)} \times (1 - \text{MS récoltée (tMS/ha)} / \text{MS de biomasse aérienne (tMS/ha)}) \\
&= \text{MS de biomasse aérienne (tMS/ha)} \times (1 - \text{IR}) \\
&= \text{MS récoltée (tMS/ha)} \times (1 - \text{IR}) / \text{IR} \\
&= \text{Productions} / \text{Area} \times (1 - \text{IR}) / \text{IR}
\end{aligned}$$

$$AG_{DM(i)} \times 1000 + CROP_{(i)}$$

De même, on estime « $AG_{DM} \times 1000 + CROP$ » à partir de l'indice de récolte IR, de la surface de cultures et des productions (avec $AG_{DM} \times 1000$ en kg de MS et CROP en kg de MS).

$$\begin{aligned}
AG_{DM} \times 1000 + CROP &= \text{MS résidus aériens (kgMS/ha)} + \text{MS récoltée (kgMS/ha)} \\
&= (\text{MS de biomasse aérienne (kgMS/ha)} - \text{MS récoltée (kgMS/ha)}) + \text{MS récoltée (kgMS/ha)} \\
&= \text{MS de biomasse aérienne (kgMS/ha)} \times (\text{MS récoltée (kgMS/ha)} / \text{MS récoltée (kgMS/ha)}) \\
&= \text{MS récoltée (kgMS/ha)} / \text{IR} \\
&= \text{Productions} / \text{Area} \times 1 / \text{IR}
\end{aligned}$$

Productions

Les données de productions sont issues de la SAA [410]. Il s'agit des tables SAA_2 (anciennes et nouvelles séries). Le tableau suivant représente l'évolution des productions pour 9 catégories de cultures, regroupant les 40 cultures étudiées dans l'inventaire, en kilo tonnes (kt).

Tableau 149 : Evolutions de productions en kt - Métropole

	Céréales	Oléagineux	Protéagineux	Jachères industrielles et cultures énergétiques	Choux, racines et tubercules fourragers	Fourrages annuels	Prairies non permanentes et surfaces toujours en herbe	Betteraves industrielles et canne à sucre	Pommes de terre
1990	55 057	6 534	3 693	0	4 375	14 726	57 792	31 675	4 723
1991	60 232	7 362	3 269	0	5 058	18 419	60 621	29 410	5 407
1992	60 448	5 939	3 322	0	5 064	20 396	74 921	31 534	6 568
1993	55 391	5 070	3 793	0	4 619	18 925	74 824	31 620	5 731
1994	53 159	6 113	3 457	0	4 224	18 610	72 862	28 898	5 377
1995	53 268	7 711	2 826	622	3 562	18 168	63 552	30 342	5 752
1996	62 238	8 046	2 652	711	3 266	17 233	58 831	30 921	6 104
1997	63 012	9 208	3 206	580	3 264	20 423	62 051	34 005	6 513
1998	67 922	9 433	3 421	518	2 993	18 652	67 183	30 790	5 908
1999	64 239	11 015	2 797	1 061	2 807	19 175	73 164	32 474	6 534
2000	65 646	9 021	2 071	895	2 610	19 138	75 964	31 121	6 462
2001	60 130	7 665	1 844	791	2 233	20 111	68 671	26 839	6 033
2002	69 402	8 357	2 000	915	2 017	19 570	69 008	33 452	6 834
2003	54 855	8 404	1 907	952	1 490	17 867	45 987	29 310	6 302
2004	70 325	9 612	2 060	1 117	1 386	19 097	71 399	30 763	7 185
2005	64 088	10 733	1 712	1 965	1 132	17 142	58 429	31 118	6 517
2006	61 649	9 893	1 311	3 544	1 025	16 810	63 580	29 845	6 280
2007	59 190	10 811	842	5 643	886	18 092	80 541	33 197	7 100
2008	70 123	11 107	762	4 941	829	18 402	76 130	30 294	6 713
2009	70 098	13 025	981	6 673	753	19 193	64 615	35 126	7 027
2010	65 500	11 446	1 568	4 820	706	17 223	59 781	31 875	6 620
2011	63 822	12 788	1 016	5 289	443	19 899	53 908	37 945	7 437
2012	68 195	12 644	832	5 564	402	18 829	69 889	33 077	6 373
2013	67 341	10 458	741	6 410	419	19 202	68 182	33 631	6 955
2014	72 429	12 902	822	7 256	375	21 166	76 034	37 845	8 083
2015	72 632	12 198	930	7 256	312	18 030	59 119	33 503	7 112

Source CITEPA / format OMINEA - février 2017

Graph_OMINEA_3.xls/Cultures_Productions

Les statistiques nationales [410] fournissent des productions de grains normalisées, c'est à dire ramenées aux teneurs en humidité commerciales. Ces productions annuelles en kt sont converties en ktMS grâce au facteur $FRAC_{MH_grain}$ (taux d'humidité du grain). Les normes commerciales considérées sont de 15 % M.H. pour le maïs, le blé tendre et l'orge, 14,5 % M.H. pour le sorgho, 14 % M.H. pour le blé dur, le pois et le soja, 9% M.H. pour le tournesol et le colza.

IR

Les indices de Récolte (IR) sont fournis par divers organismes techniques ou de recherche nationaux, à partir de nombreuses mesures réalisées *in-situ*. Lorsque plusieurs données de teneur matière sèche des résidus étaient disponibles pour une même culture et produites par plusieurs organismes, la référence la plus pertinente a été retenue (la pertinence a été évaluée en fonction de nombreux paramètres dont le nombre de mesures et a été validée par le groupe de travail sur les inventaires réunissant l'ensemble des experts nationaux issus des différents Instituts Techniques Agricoles). Ces résultats ont été compilés par le CITEPA et publiés dans un document de synthèse [486].

Area_{BURNT} et Frac_{REMOVE}

Les paramètres Area_{BURNT} et Frac_{REMOVE} sont estimés à partir des données de devenir des résidus de cultures des enquêtes sur les pratiques culturales [485]. Ces enquêtes fournissent des informations par culture sur les surfaces sur lesquelles les résidus de cultures sont brûlés et pour lesquelles les résidus de cultures sont exportés.

$$(Area - Area_{BURNT} \times CF) \times (1 - Frac_{REMOVE}) = Area \times (1 - Frac_{BURNTi} \times CF) \times (1 - Frac_{REMOVE})$$

Avec :

Frac_{BURNT} : part des surfaces pour lesquelles les résidus ont été brûlés,

Si l'on développe l'équation, on obtient :

$$= Area \times (1 - Frac_{BURNTi} \times CF - Frac_{REMOVE} + Frac_{REMOVE} \times Frac_{BURNTi} \times CF)$$

On estime ensuite Frac_{REMOVE} en l'approximant par Frac_{REMOVE—surf}, part des surfaces sur lesquelles les résidus sont ôtés annuellement issues de [485].

Cf

Les facteurs de combustion Cf proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 [902], chapitre 2, table 2.6.

N_{AG}

Le pourcentage d'azote dans la biomasse sèche des résidus aériens (N_{AG}) est estimé à partir de teneurs en azote des résidus fournies par divers organismes techniques ou de recherche nationaux, à partir de nombreuses mesures réalisées *in-situ*. Lorsque plusieurs données de teneur en azote des résidus étaient disponibles pour une même culture et produites par plusieurs organismes, la référence la plus pertinente a été retenue (la pertinence a été évaluée en fonction de nombreux paramètres dont le nombre de mesures et a été validée par le groupe de travail sur les inventaires réunissant l'ensemble des experts nationaux issus des différents Instituts Techniques Agricoles). Ces résultats ont été compilés par le CITEPA et publiés dans un document de synthèse [486].

R_{BG-BIO}

Les valeurs prises correspondent aux valeurs par défaut des lignes directrices 2006 [799].

N_{BG}

Le pourcentage d'azote dans la biomasse sèche des résidus racinaires (N_{BG}) correspond aux valeurs par défaut des lignes directrices 2006 [799]

Les différents paramètres retenus pour les résidus de culture sont synthétisés dans le tableau suivant. Les données étant spécifiques à 40 cultures différentes, ce tableau fournit des fourchettes par famille de cultures.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

	Céréales (hors riz)	Riz	Oléagineux	Soja (*)	Protéagineux (*)	Maïs ensilage	Tubercules, racines	Cultures fourragères	Prairies artificielles et temporaires	Prairies permanentes
FracRENEW	1	1	1	1	1	1	1	1	0,33333333	0,125
FRAC _{grain} : teneur en humidité du grain (normes commerciales)	14% - 15%	15,00%	9,00%	14%	14%	NA	75,0% - 80,0%	0%-78%	0%	0%
IR (MS récoltée /MS biomasse aérienne)	41,7% 53,0%	- 41,67%	13,9% - 41,2%	32%	53,0% - 58,0%	90,00%	73,0% - 80,0%	Aboveground residues =0,1* $\frac{RDTMS}{100}$ +1,06 [799]	Aboveground residues =0,3* $\frac{RDTMS}{100}$ +0 [799]	residues
NAG	0,46% 1,19%	- 0,79%	0,70% - 1,30%	2,69%	1,35%	0,60%	1,45%-2,1%	1,5%-1,9% [799]	2,5% [799]	2,5% [799]
MS (t/ha)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,75-6,7	NA	NA	NA
C _g : combustion factor	80% - 90%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	NA	80% - 90%	90,00%	90,00%
% résidus exportés	1990	1,4% - 93%	0,00%	0,0% - 3,6%	0,00%	0,0% - 15,3%	NA	NA	NA	NA
	2000	1,4% - 93%	0,00%	0,0% - 3,6%	0,00%	0,0% - 15,3%	NA	NA	NA	NA
	2005	0,0% 74,5%	- 0,00%	1,8% - 63,7%	1,38%	0,9% - 8,8%	NA	NA	NA	NA
	2010...	0,8%-82,9%	0,00%	1,4% - 63,7%	1,38%	24,30%	NA	NA	NA	NA
% résidus brûlés	1990	0,0% 0,55%	- 100%	0,2% - 59,8%	0,00%	0,0% - 0,3%	NA	NA	0,00%	NA
	2000	0,0% - 7,6%	100%	0,2% - 59,8%	0,00%	0,0% - 0,3%	NA	NA	0,00%	NA
	2005	0,0% - 1,1%	96,51%	0,1% - 5,3%	0,00%	0,0% - 0,4%	NA	NA	0,00%	NA
	2010...	0,0% - 1,3%	96,51%	0% - 5,3%	0,00%	0%	NA	NA	0-1,08%	NA
NBG [799]	0,008- 0,014	0,009	0,009	0,008	0,008	0,007	0,014	0,007-0,014	0,016	0,012
RBG BIO [799]	0,22-0,28	0,16	0,22	0,19	0,19	0,22	0,2	0,2-0,54	0,8	0,8

Annexe 4

Approche de référence tier 1 du GIEC

L'approche de référence tier 1 du GIEC pour le calcul des émissions de CO₂ et la comparaison avec la méthode sectorielle sont présentées dans le corps du rapport à la section 3.2.1.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

Member State:		France							
Reporting year:		2015							
FUEL TYPES			Apparent consumption reported in GHG inventory (TJ) (3)	Apparent consumption using data reported pursuant to Regulation (EC) No 1099/2008 (TJ) (3)	Absolute difference (1) (TJ) (3)	Relative difference (2) % (3)	Explanations for differences		
			<u>Périmètre KYOTO</u>	<u>Périmètre METROPOLE</u>					
Liquid fossil	Primary fuels	Crude oil	2 443 907,3	2 411 772,9	32 134,4	1,3%	There is a refinery in overseas territories that is part of the GHG inventory but not part of the Eurostat perimeter.		
		Orimulsion	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
		Natural gas liquids	19 507,3	19 507,3	0,0	0,0%			
	Secondary fuels	Gasoline	-162 033,3	-162 033,3	0,0	0,0%			
		Jet kerosene	-118 665,9	-118 665,9	0,0	0,0%			
		Other kerosene	7 591,8	7 591,8	0,0	0,0%			
		Shale oil	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
		Gas/diesel oil	849 929,4	850 199,1	-269,6	0,0%			
		Residual fuel oil	-162 390,4	-162 390,4	0,0	0,0%			
		Liquefied petroleum gases (LPG)	101 934,4	101 934,4	0,0	0,0%			
		Ethane	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
		Naptha	-17 169,9	-17 169,9	0,0	0,0%			
		Bitumen	30 632,4	30 632,4	0,0	0,0%			
		Lubricants	-6 030,0	-6 030,0	0,0	0,0%			
		Petroleum coke	23 305,3	23 305,3	0,0	0,0%			
		Refinery feedstocks	-8 981,8	-8 981,8	0,0	0,0%			
		Other oil	86 299,4	15 687,1	70 612,3	81,8%	The GHG inventory (column D) perimeter considers Fuel consumptions from overseas departments as Eurostat statistics only focus on Mainland consumptions. All petroleum products consumptions in overseas territories are currently reported under the fuel type "other oil" because the detailed products are not well known. This explains the large difference.		
Other liquid fossil			0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
Liquid fossil total			3 087 836,0	2 985 358,9	102 477,1	3,3%		See above	
Solid fossil	Primary fuels	Anthracite	IE	IE				Difference in the perimeter considered: Overseas department consumptions are taken into account in the GHG inventory	
		Coking coal	140 149,4	118 498,9	21 650,4	15,4%			
		Other bituminous coal	220 105,7	220 105,7	0,0	0,0%			
		Sub-bituminous coal	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
		Lignite	2 012,3	2 012,3	0,0	0,0%			
		Oil shale and tar sand	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
	Secondary fuels	BKB and patent fuel	2 953,3	2 953,3	0,0	0,0%			
		Coke oven/gas coke	29 296,1	29 296,1	0,0	0,0%			
		Coal tar			0,0	#DIV/0!			
Other solid fossil			0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
Solid fossil totals			394 516,8	372 866,3	21 650,4	5,5%			See above
Gaseous fossil		Natural gas (dry)	1 471 268,6	1 471 268,6	0,0	0,0%			
Other gaseous fossil			0,0	0,0	0,0	#DIV/0!			
Gaseous fossil totals			1 471 268,6	1 471 268,6	0,0	0,0%			
Waste (non-biomass fraction)			53 112,5	53 112,5	0,0	0,0%			
Other fossil fuels			36 572,6	36 572,6	0,0	0,0%			
Peat					0,0	#DIV/0!			
Total			5 043 306,5	4 919 178,9	124 127,5	2,5%	See above		

(1) Apparent consumption reported in GHG inventory minus apparent consumption using data reported pursuant to Regulation (EC) No 1099/2008

(2) Absolute difference divided by apparent consumption reported in GHG inventory

(3) Data to be reported up to one decimal point for kt and % values

Annexe 5

Évaluation de l'exhaustivité et sources d'émissions potentiellement exclues

Cf. table CRF 9.

Annexe 6

Impact par grands secteurs des modifications intervenues depuis la soumission de juin 2016 v7

Les recalculs détaillés sont disponibles dans chaque chapitre sectoriel (chapitres 3 à 9). Ces recalculs sont estimés sur la base des soumissions de juin 2016 v7 (identique à celle de mars 2016) et de mars 2017 v1. Des tableaux agrégés par grand secteur CRF et par substance sont présentés ci-dessous. Les impacts des recalculs au niveau CRF le plus fin de l'inventaire sont disponibles en annexe électronique pour toutes les années de l'inventaire (cf. fichier « Rapport CRF-d.xlsm »).

Tableau 150 : Modifications intervenues dans le secteur de l'énergie (CRF 1) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
CO2	Ancien	kt CO2e	368 641	393 637	385 824	365 501	364 255	370 271	384 352	377 644	398 573	390 874
	Nouveau	kt CO2e	364 477	389 514	381 165	361 095	358 367	363 771	378 871	371 622	391 978	383 710
	Différence	kt CO2e	-4 164	-4 124	-4 659	-4 406	-5 889	-6 500	-5 481	-6 022	-6 595	-7 163
		%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-2%	-1%	-2%	-2%	-2%
CH4	Ancien	kt CO2e	12 592	13 313	12 913	12 800	12 196	12 132	11 121	9 782	9 580	9 025
	Nouveau	kt CO2e	12 594	13 327	12 913	12 806	12 193	12 133	11 122	9 783	9 575	9 015
	Différence	kt CO2e	+1,4	+13	-0,40	+6,0	-2,9	+0,53	+0,98	+0,61	-5,1	-9,6
		%	+0%	+0%	-0%	+0%	-0%	+0%	+0%	+0%	-0%	-0%
N2O	Ancien	kt CO2e	3 253	3 380	3 356	3 387	3 415	3 703	4 128	4 296	4 632	3 707
	Nouveau	kt CO2e	3 245	3 375	3 350	3 383	3 409	3 712	4 126	4 290	4 624	3 689
	Différence	kt CO2e	-8,2	-5,2	-5,7	-4,9	-5,6	+8,3	-2,5	-6,3	-7,5	-19
		%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	-0%	-0%	-0%	-1%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	384 487	410 331	402 093	381 689	379 866	386 107	399 601	391 723	412 785	403 606
	Nouveau	kt CO2e	380 316	406 215	397 428	377 284	373 969	379 615	394 119	385 694	406 177	396 414
	Différence	kt CO2e	-4 171	-4 116	-4 665	-4 405	-5 897	-6 492	-5 483	-6 028	-6 608	-7 192
		%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-2%	-1%	-2%	-2%	-2%
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CO2	Ancien	kt CO2e	387 354	388 736	384 003	392 732	392 799	398 002	388 026	378 398	372 997	357 774
	Nouveau	kt CO2e	381 608	383 192	379 569	386 615	387 932	391 452	380 452	370 848	365 795	351 527
	Différence	kt CO2e	-5 746	-5 543	-4 433	-6 118	-4 867	-6 550	-7 574	-7 549	-7 202	-6 248
		%	-1%	-1%	-1%	-2%	-1%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
CH4	Ancien	kt CO2e	8 473	7 319	6 672	6 180	5 571	4 947	4 462	4 047	3 916	3 761
	Nouveau	kt CO2e	7 653	7 311	6 254	6 171	5 560	4 954	4 449	4 035	3 907	3 753
	Différence	kt CO2e	-820	-8,4	-418	-9,3	-11	+7,1	-13	-12	-8,5	-8,2
		%	-10%	-0%	-6%	-0%	-0%	+0%	-0%	-0%	-0%	-0%
N2O	Ancien	kt CO2e	3 620	3 730	3 849	3 939	3 985	3 911	3 866	3 761	3 742	3 540
	Nouveau	kt CO2e	3 607	3 723	3 842	3 928	3 978	3 898	3 853	3 749	3 734	3 525
	Différence	kt CO2e	-13	-7,2	-6,5	-11	-6,8	-13	-13	-12	-8,4	-15
		%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	399 446	399 785	394 524	402 852	402 355	406 860	396 354	386 205	380 656	365 076
	Nouveau	kt CO2e	392 868	394 226	389 666	396 714	397 471	400 304	388 754	378 633	373 437	358 805
	Différence	kt CO2e	-6 578	-5 559	-4 858	-6 138	-4 885	-6 556	-7 600	-7 573	-7 219	-6 271
		%	-2%	-1%	-1%	-2%	-1%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
CO2	Ancien	kt CO2e	365 613	339 847	343 916	342 852	313 343					
	Nouveau	kt CO2e	359 165	333 757	335 701	334 981	304 431	310 205				
	Différence	kt CO2e	-6 448	-6 090	-8 214	-7 870	-8 911					
		%	-2%	-2%	-2%	-2%	-3%					
CH4	Ancien	kt CO2e	3 915	3 447	3 386	3 354	2 894					
	Nouveau	kt CO2e	3 907	3 376	3 385	3 403	2 897	2 910				
	Différence	kt CO2e	-7,6	-71	-1,9	+49	+2,3					
		%	-0%	-2%	-0%	+1%	+0%					
N2O	Ancien	kt CO2e	3 606	3 556	3 617	3 878	3 702					
	Nouveau	kt CO2e	3 593	3 547	3 619	3 844	3 674	3 745				
	Différence	kt CO2e	-14	-8,4	+2,6	-34	-28					
		%	-0%	-0%	+0%	-1%	-1%					
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0					
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0				
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0					
		%	-	-	-	-	-					
PRG	Ancien	kt CO2e	373 134	346 850	350 919	350 084	319 939					
	Nouveau	kt CO2e	366 665	340 681	342 705	342 229	311 002	316 861				
	Différence	kt CO2e	-6 470	-6 169	-8 213	-7 855	-8 937					
		%	-2%	-2%	-2%	-2%	-3%					

Tableau 151 : Modifications intervenues dans le secteur des procédés industriels (CRF 2) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
CO2	Ancien	kt CO2e	25 679	24 910	22 674	22 085	23 479	24 222	22 790	22 944	23 620	22 876
	Nouveau	kt CO2e	29 531	29 113	27 131	26 318	28 051	28 478	27 380	27 732	28 481	27 816
	Différence	kt CO2e	+3 852	+4 203	+4 457	+4 233	+4 572	+4 256	+4 589	+4 788	+4 860	+4 940
		%	+15%	+17%	+20%	+19%	+19%	+18%	+20%	+21%	+21%	+22%
CH4	Ancien	kt CO2e	84	92	99	92	96	99	103	109	102	104
	Nouveau	kt CO2e	85	94	101	94	98	101	105	111	104	107
	Différence	kt CO2e	+1,8	+1,9	+2,0	+1,9	+2,1	+2,0	+2,1	+2,3	+2,3	+2,3
		%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
N2O	Ancien	kt CO2e	23 772	23 996	24 451	24 455	25 105	25 921	26 405	25 821	18 613	13 384
	Nouveau	kt CO2e	23 773	23 998	24 453	24 457	25 107	25 923	26 408	25 823	18 615	13 387
	Différence	kt CO2e	+1,4	+2,1	+2,2	+2,1	+2,2	+2,1	+2,3	+2,4	+2,4	+2,4
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%
GazF	Ancien	kt CO2e	11 827	12 247	11 690	10 188	8 849	7 633	8 797	9 783	10 643	12 084
	Nouveau	kt CO2e	11 840	12 259	11 702	10 201	8 863	7 557	8 682	9 595	10 459	12 091
	Différence	kt CO2e	+12	+12	+12	+12	+14	-77	-115	-188	-184	+7,1
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	-1%	-1%	-2%	-2%	+0%
PRG	Ancien	kt CO2e	61 362	61 245	58 914	56 821	57 528	57 875	58 095	58 657	52 978	48 449
	Nouveau	kt CO2e	65 230	65 464	63 387	61 070	62 119	62 058	62 574	63 262	57 659	53 401
	Différence	kt CO2e	+3 868	+4 219	+4 473	+4 249	+4 590	+4 183	+4 479	+4 605	+4 681	+4 952
		%	+6%	+7%	+8%	+7%	+8%	+7%	+8%	+8%	+9%	+10%
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CO2	Ancien	kt CO2e	22 983	22 264	22 444	22 377	23 358	23 233	22 302	22 773	21 519	18 628
	Nouveau	kt CO2e	27 998	27 374	27 348	27 292	28 426	28 230	27 408	27 851	26 251	22 520
	Différence	kt CO2e	+5 015	+5 110	+4 903	+4 915	+5 068	+4 997	+5 106	+5 078	+4 733	+3 891
		%	+22%	+23%	+22%	+22%	+22%	+22%	+23%	+22%	+22%	+21%
CH4	Ancien	kt CO2e	106	110	103	115	121	97	92	86	75	67
	Nouveau	kt CO2e	108	112	106	117	124	100	94	88	77	68
	Différence	kt CO2e	+2,3	+2,4	+2,2	+2,3	+2,4	+2,3	+2,0	+2,7	+2,1	+1,7
		%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+3%	+3%	+3%
N2O	Ancien	kt CO2e	11 912	11 913	9 598	9 456	6 692	6 747	6 037	5 619	4 629	3 918
	Nouveau	kt CO2e	11 914	11 915	9 600	9 458	6 695	6 749	6 039	5 621	4 631	3 920
	Différence	kt CO2e	+2,4	+2,5	+2,3	+2,4	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,3	+1,7
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%
GazF	Ancien	kt CO2e	12 007	12 666	15 171	16 186	15 997	15 777	16 381	16 908	17 660	17 760
	Nouveau	kt CO2e	12 007	12 669	15 151	16 173	16 364	16 515	17 128	17 638	18 124	17 840
	Différence	kt CO2e	-0,18	+3,5	-20	-13	+367	+738	+747	+730	+463	+80
		%	-0%	+0%	-0%	-0%	+2%	+5%	+5%	+4%	+3%	+0%
PRG	Ancien	kt CO2e	47 008	46 952	47 316	48 134	46 168	45 854	44 813	45 385	43 883	40 374
	Nouveau	kt CO2e	52 027	52 070	52 205	53 040	51 608	51 594	50 670	51 199	49 083	44 348
	Différence	kt CO2e	+5 020	+5 118	+4 888	+4 906	+5 440	+5 740	+5 857	+5 813	+5 200	+3 975
		%	+11%	+11%	+10%	+10%	+12%	+13%	+13%	+13%	+12%	+10%
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
CO2	Ancien	kt CO2e	20 404	19 826	18 124	18 668	18 321					
	Nouveau	kt CO2e	24 550	24 096	22 254	22 599	22 647	22 110				
	Différence	kt CO2e	+4 146	+4 270	+4 130	+3 931	+4 326					
		%	+20%	+22%	+23%	+21%	+24%					
CH4	Ancien	kt CO2e	79	54	45	45	52					
	Nouveau	kt CO2e	81	55	46	47	54	50				
	Différence	kt CO2e	+1,9	+1,7	+1,8	+1,8	+1,8					
		%	+2%	+3%	+4%	+4%	+4%					
N2O	Ancien	kt CO2e	2 275	1 374	1 012	990	1 173					
	Nouveau	kt CO2e	2 277	1 377	1 014	991	1 176	1 283				
	Différence	kt CO2e	+2,0	+2,0	+2,0	+1,9	+2,2					
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%					
GazF	Ancien	kt CO2e	18 807	19 951	20 373	20 356	20 412					
	Nouveau	kt CO2e	18 893	20 016	20 433	20 424	20 488	20 335				
	Différence	kt CO2e	+86	+65	+60	+68	+76					
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%					
PRG	Ancien	kt CO2e	41 565	41 205	39 553	40 058	39 959					
	Nouveau	kt CO2e	45 801	45 544	43 747	44 061	44 364	43 778				
	Différence	kt CO2e	+4 236	+4 339	+4 194	+4 003	+4 405					
		%	+10%	+11%	+11%	+10%	+11%					

Tableau 152 : Modifications intervenues dans le secteur de l'agriculture (CRF 3) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
CO2	Ancien	kt CO2e	1 712	1 710	1 547	1 700	1 680	1 783	1 736	1 913	1 908	1 896
	Nouveau	kt CO2e	1 765	1 766	1 605	1 756	1 739	1 844	1 793	1 977	1 970	1 956
	Différence	kt CO2e	+53	+56	+58	+57	+60	+61	+57	+65	+62	+59
		%	+3%	+3%	+4%	+3%	+4%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%
CH4	Ancien	kt CO2e	42 165	41 501	41 053	40 797	40 968	41 287	41 351	41 033	40 886	41 102
	Nouveau	kt CO2e	43 221	42 522	42 035	41 762	41 931	42 254	42 314	41 985	41 836	42 049
	Différence	kt CO2e	+1 056	+1 021	+982	+966	+963	+967	+963	+953	+949	+947
		%	+3%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
N2O	Ancien	kt CO2e	38 918	39 116	38 295	37 394	36 800	37 198	38 077	38 681	39 050	39 232
	Nouveau	kt CO2e	38 118	38 339	37 608	36 691	36 118	36 466	37 341	37 907	38 243	38 424
	Différence	kt CO2e	-800	-777	-687	-703	-682	-732	-736	-774	-807	-807
		%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	82 796	82 327	80 895	79 890	79 447	80 269	81 163	81 626	81 844	82 230
	Nouveau	kt CO2e	83 105	82 627	81 248	80 209	79 788	80 563	81 448	81 869	82 048	82 428
	Différence	kt CO2e	+309	+300	+353	+319	+341	+295	+285	+243	+204	+198
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CO2	Ancien	kt CO2e	1 760	1 745	1 741	1 804	1 768	1 745	1 687	1 698	1 747	1 846
	Nouveau	kt CO2e	1 819	1 800	1 799	1 863	1 827	1 802	1 748	1 766	1 774	1 868
	Différence	kt CO2e	+59	+55	+58	+59	+59	+57	+61	+68	+27	+23
		%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+4%	+4%	+2%	+1%
CH4	Ancien	kt CO2e	42 519	42 495	41 775	40 891	40 005	39 994	40 458	40 651	41 052	40 685
	Nouveau	kt CO2e	43 451	43 405	42 673	41 788	40 893	40 873	41 306	41 464	41 829	41 449
	Différence	kt CO2e	+932	+910	+898	+897	+888	+879	+848	+812	+777	+763
		%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
N2O	Ancien	kt CO2e	39 248	38 740	38 187	36 465	37 501	36 668	36 300	37 040	37 094	36 523
	Nouveau	kt CO2e	38 426	37 922	37 377	35 686	36 741	35 928	35 573	36 304	36 385	35 834
	Différence	kt CO2e	-823	-818	-810	-779	-760	-741	-728	-735	-709	-689
		%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	83 528	82 981	81 703	79 160	79 274	78 407	78 445	79 389	79 893	79 054
	Nouveau	kt CO2e	83 696	83 127	81 850	79 337	79 461	78 602	78 627	79 534	79 989	79 151
	Différence	kt CO2e	+168	+146	+147	+177	+187	+195	+182	+145	+96	+97
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
CO2	Ancien	kt CO2e	1 791	1 837	1 968	1 866	1 944					
	Nouveau	kt CO2e	1 812	1 861	1 979	1 882	1 960	2 006				
	Différence	kt CO2e	+21	+24	+11	+16	+16					
		%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%					
CH4	Ancien	kt CO2e	40 109	40 252	39 411	38 721	40 403					
	Nouveau	kt CO2e	40 871	40 970	40 108	39 399	41 060	40 930				
	Différence	kt CO2e	+762	+718	+697	+678	+657					
		%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%					
N2O	Ancien	kt CO2e	35 735	35 150	35 574	35 161	36 428					
	Nouveau	kt CO2e	35 098	34 531	34 973	34 551	35 841	35 438				
	Différence	kt CO2e	-638	-619	-601	-611	-587					
		%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%					
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0					
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0				
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0					
		%	-	-	-	-	-					
PRG	Ancien	kt CO2e	77 636	77 239	76 952	75 749	78 775					
	Nouveau	kt CO2e	77 781	77 362	77 059	75 832	78 861	78 373				
	Différence	kt CO2e	+145	+123	+107	+83	+86					
		%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%					

Tableau 153 : Modifications intervenues dans le secteur de l'UTCATF (CRF 4) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
CO2	Ancien	kt CO2e	-34 178	-33 304	-30 735	-36 120	-36 646	-38 815	-41 527	-41 747	-45 030	-46 487
	Nouveau	kt CO2e	-29 807	-28 807	-26 265	-31 842	-32 314	-34 790	-37 749	-38 003	-41 594	-43 075
	Différence	kt CO2e	+4 371	+4 497	+4 470	+4 279	+4 331	+4 025	+3 778	+3 744	+3 436	+3 412
		%	-13%	-14%	-15%	-12%	-12%	-10%	-9%	-9%	-8%	-7%
CH4	Ancien	kt CO2e	934	1 014	1 042	984	3 408	3 650	2 943	2 457	2 062	1 796
	Nouveau	kt CO2e	947	1 030	1 057	999	3 423	3 663	2 957	2 472	2 076	1 810
	Différence	kt CO2e	+13	+16	+16	+15	+15	+14	+14	+14	+14	+14
		%	+1%	+2%	+2%	+2%	+0%	+0%	+0%	+1%	+1%	+1%
N2O	Ancien	kt CO2e	2 663	2 641	2 676	2 667	2 638	2 614	2 605	2 602	2 574	2 515
	Nouveau	kt CO2e	2 381	2 362	2 399	2 392	2 369	2 352	2 349	2 350	2 327	2 277
	Différence	kt CO2e	-282	-279	-277	-275	-269	-262	-256	-252	-247	-238
		%	-11%	-11%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-9%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	-30 581	-29 648	-27 017	-32 469	-30 599	-32 551	-35 979	-36 688	-40 393	-42 176
	Nouveau	kt CO2e	-26 479	-25 415	-22 808	-28 450	-26 522	-28 775	-32 443	-33 182	-37 191	-38 988
	Différence	kt CO2e	+4 102	+4 233	+4 209	+4 019	+4 078	+3 777	+3 536	+3 506	+3 203	+3 188
		%	-13%	-14%	-16%	-12%	-13%	-12%	-10%	-10%	-8%	-8%
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CO2	Ancien	kt CO2e	-36 860	-43 196	-45 919	-50 340	-50 493	-51 297	-55 281	-55 195	-54 319	-47 338
	Nouveau	kt CO2e	-27 035	-38 146	-45 889	-50 371	-51 239	-52 583	-54 613	-54 416	-53 754	-47 977
	Différence	kt CO2e	+9 825	+5 050	+30	-31	-747	-1 286	+668	+779	+565	-639
		%	-27%	-12%	-0%	+0%	+1%	+3%	-1%	-1%	-1%	+1%
CH4	Ancien	kt CO2e	1 609	1 438	1 383	1 297	1 209	1 200	1 135	1 131	1 108	1 154
	Nouveau	kt CO2e	1 666	1 467	1 381	1 296	1 207	1 199	1 150	1 146	1 122	1 163
	Différence	kt CO2e	+57	+29	-2,2	-1,1	-1,4	-0,92	+15	+15	+14	+9,6
		%	+4%	+2%	-0%	-0%	-0%	-0%	+1%	+1%	+1%	+1%
N2O	Ancien	kt CO2e	2 492	2 423	2 420	2 376	2 296	2 294	2 270	2 295	2 368	2 414
	Nouveau	kt CO2e	2 285	2 209	2 197	2 163	2 089	2 093	2 081	2 103	2 166	2 210
	Différence	kt CO2e	-207	-214	-223	-213	-207	-201	-189	-192	-203	-204
		%	-8%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-8%	-8%	-9%	-8%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	-32 759	-39 335	-42 115	-46 667	-46 988	-47 804	-51 876	-51 769	-50 843	-43 770
	Nouveau	kt CO2e	-23 084	-34 471	-42 310	-46 912	-47 943	-49 291	-51 381	-51 167	-50 467	-44 604
	Différence	kt CO2e	+9 675	+4 864	-195	-245	-955	-1 487	+495	+602	+376	-833
		%	-30%	-12%	+0%	+1%	+2%	+3%	-1%	-1%	-1%	+2%
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
CO2	Ancien	kt CO2e	-42 365	-47 998	-55 916	-56 871	-54 038					
	Nouveau	kt CO2e	-42 750	-39 211	-47 993	-48 244	-43 063	-39 087				
	Différence	kt CO2e	-384	+8 787	+7 923	+8 627	+10 974					
		%	+1%	-18%	-14%	-15%	-20%					
CH4	Ancien	kt CO2e	1 171	1 132	1 049	1 032	1 065					
	Nouveau	kt CO2e	1 182	1 144	1 078	1 038	1 072	1 110				
	Différence	kt CO2e	+11	+12	+28	+5,8	+7,3					
		%	+1%	+1%	+3%	+1%	+1%					
N2O	Ancien	kt CO2e	2 425	2 406	2 346	2 309	2 327					
	Nouveau	kt CO2e	2 222	2 206	2 155	2 112	2 131	2 167				
	Différence	kt CO2e	-202	-200	-191	-197	-197					
		%	-8%	-8%	-8%	-9%	-8%					
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0					
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0				
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0					
		%	-	-	-	-	-					
PRG	Ancien	kt CO2e	-38 770	-44 461	-52 521	-53 529	-50 645					
	Nouveau	kt CO2e	-39 345	-35 861	-44 761	-45 093	-39 860	-35 810				
	Différence	kt CO2e	-576	+8 599	+7 760	+8 436	+10 785					
		%	+1%	-19%	-15%	-16%	-21%					

Tableau 154 : Modifications intervenues dans le secteur des déchets (CRF 5) entre la mise à jour de la soumission de juin 2016 (v7) et celle de mars 2017 (v1) (Périmètre Kyoto)

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
CO2	Ancien	kt CO2e	2 209	2 208	2 249	2 236	2 287	2 238	2 110	1 906	1 772	1 651
	Nouveau	kt CO2e	2 209	2 208	2 249	2 236	2 287	2 238	2 110	1 906	1 772	1 651
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CH4	Ancien	kt CO2e	14 326	15 084	15 910	16 748	17 320	17 853	18 310	18 780	19 450	19 865
	Nouveau	kt CO2e	13 744	14 458	15 240	16 033	16 567	17 058	17 467	17 884	18 499	18 850
	Différence	kt CO2e	-581	-626	-669	-715	-753	-795	-842	-895	-951	-1 015
		%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%	-5%	-5%
N2O	Ancien	kt CO2e	877	898	887	885	893	913	917	903	908	930
	Nouveau	kt CO2e	902	924	914	913	922	942	936	904	905	923
	Différence	kt CO2e	+26	+26	+27	+28	+29	+29	+19	+0,78	-2,3	-7,1
		%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+2%	+0%	-0%	-1%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	17 411	18 190	19 046	19 868	20 500	21 004	21 336	21 588	22 130	22 446
	Nouveau	kt CO2e	16 855	17 590	18 404	19 181	19 776	20 238	20 514	20 694	21 176	21 424
	Différence	kt CO2e	-556	-599	-642	-687	-724	-767	-823	-894	-954	-1 022
		%	-3%	-3%	-3%	-3%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-5%
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CO2	Ancien	kt CO2e	1 719	1 655	1 629	1 633	1 504	1 565	1 627	1 503	1 557	1 531
	Nouveau	kt CO2e	1 719	1 655	1 629	1 633	1 504	1 565	1 627	1 503	1 557	1 531
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+0,23
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	+0%
CH4	Ancien	kt CO2e	20 092	20 296	20 436	20 457	20 319	20 079	19 864	19 699	19 466	18 858
	Nouveau	kt CO2e	19 151	19 410	19 584	19 628	19 494	19 244	19 000	18 794	18 547	17 952
	Différence	kt CO2e	-941	-886	-852	-830	-825	-836	-864	-905	-919	-906
		%	-5%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%	-5%
N2O	Ancien	kt CO2e	941	948	940	930	915	919	957	918	921	945
	Nouveau	kt CO2e	939	925	893	867	842	829	839	787	779	792
	Différence	kt CO2e	-2,8	-23	-47	-63	-74	-90	-118	-131	-142	-153
		%	-0%	-2%	-5%	-7%	-8%	-10%	-12%	-14%	-15%	-16%
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	Ancien	kt CO2e	22 752	22 899	23 004	23 020	22 739	22 563	22 448	22 120	21 944	21 334
	Nouveau	kt CO2e	21 809	21 990	22 106	22 127	21 840	21 638	21 466	21 084	20 883	20 276
	Différence	kt CO2e	-944	-909	-898	-893	-899	-925	-982	-1 036	-1 061	-1 059
		%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%	-5%
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
CO2	Ancien	kt CO2e	1 614	1 653	1 541	1 538	1 731					
	Nouveau	kt CO2e	1 614	1 654	1 543	1 558	1 822	1 526				
	Différence	kt CO2e	+0,37	+1,3	+2,1	+20	+90					
		%	+0%	+0%	+0%	+1%	+5%					
CH4	Ancien	kt CO2e	18 857	18 364	17 719	17 248	16 764					
	Nouveau	kt CO2e	17 955	17 449	16 777	16 285	15 824	15 015				
	Différence	kt CO2e	-902	-915	-942	-963	-941					
		%	-5%	-5%	-5%	-6%	-6%					
N2O	Ancien	kt CO2e	988	944	962	967	990					
	Nouveau	kt CO2e	827	776	786	785	814	834				
	Différence	kt CO2e	-161	-169	-176	-182	-177					
		%	-16%	-18%	-18%	-19%	-18%					
GazF	Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0					
	Nouveau	kt CO2e	0	0	0	0	0	0				
	Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0					
		%	-	-	-	-	-					
PRG	Ancien	kt CO2e	21 458	20 961	20 223	19 753	19 486					
	Nouveau	kt CO2e	20 396	19 878	19 106	18 628	18 459	17 376				
	Différence	kt CO2e	-1 063	-1 083	-1 116	-1 124	-1 027					
		%	-5%	-5%	-6%	-6%	-5%					

Annexe 7

Incertitudes

Tableau 155 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 2015

Méthode GIEC tier 1 (tier 2 pour les secteurs 3D et 4)

source CITEPA / format CCNUCC

CITEPA-incertitudes-GES.xlsx

Catégorie de source du GIEC / combustible	Gaz	Emissions	Emissions	Incertitudes des	Incertitudes	Incertitude	Incertitude combinée	Incertitude d'évolution	Incertitude combinée	Incertitude d'évolution
		1990	2015	données sur les	des facteurs	combinée	en % des émissions	sur les émissions totales	en % des émissions	sur les émissions totales
		kt CO ₂ -eq	kt CO ₂ -eq	activités 2015 (%)	d'émission 2015 (%)	2015 (%)	totales excl. UTCATF 2015 (%)	excl. UTCATF 2015 (%)	totales incl. UTCATF 2015 (%)	incl. UTCATF 2015 (%)
3Da Direct N ₂ O emissions from managed soils	N ₂ O	29 048	27 319	-	-	150	9,0	0,6	9,7	0,7
5A Solid Waste Disposal on Land	CH ₄	12 144	12 553	15	175	176	4,8	0,8	5,2	0,9
3Db Indirect N ₂ O Emissions from managed soils	N ₂ O	6 700	6 245	-	-	300	4,1	0,07	4,4	0,08
3A Enteric Fermentation	CH ₄	37 613	34 580	5,0	15	16	1,2	0,5	1,3	0,5
2F Product uses as substitutes for ODS	HFC	0,00	19 048	20	20	28	1,2	1,2	1,3	1,3
1A3 Transport	CO ₂	118 705	130 731	3,0	1,0	3,2	0,9	1,0	1,0	1,1
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CO ₂	29 086	44 436	5,0	2,0	5,4	0,5	0,6	0,6	0,6
5D Wastewater treatment and discharge	CH ₄	1 534	2 192	35	100	106	0,5	0,2	0,6	0,3
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CO ₂	60 818	39 468	5,0	2,0	5,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3B Manure Management	CH ₄	5 392	6 219	5,0	30	30	0,4	0,1	0,4	0,1
1B2 Oil and Natural Gas	CH ₄	1 776	1 186	10	100	100	0,3	0,06	0,3	0,06
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH ₄	4 181	1 150	5,0	100	100	0,3	0,4	0,3	0,4
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N ₂ O	1 014	1 046	5,0	100	100	0,2	0,04	0,2	0,05
2A Mineral industry	CO ₂	16 404	10 625	5,0	7,6	9,1	0,2	0,1	0,2	0,1
3B Manure Management	N ₂ O	2 348	1 859	5,0	50	50	0,2	0,03	0,2	0,03
1A2 Manufacturing Industries / gas	CO ₂	24 334	22 984	3,0	2,0	3,6	0,2	0,2	0,2	0,2
1A3 Transport	N ₂ O	956	1 606	3,0	50	50	0,2	0,07	0,2	0,08
2D Non-energy products from fuels and solvent use	CO ₂	2 600	1 668	15	40	43	0,2	0,07	0,2	0,08
1A2 Manufacturing Industries / solid	CO ₂	28 914	16 032	3,0	2,0	3,6	0,1	0,1	0,1	0,1
2C Metal industry	CO ₂	4 733	4 024	10	10	14	0,1	0,1	0,1	0,1
5D Wastewater treatment and discharge	N ₂ O	722	457	35	100	106	0,1	0,03	0,1	0,05
2B Chemical industry	CO ₂	7 363	6 534	3,0	6,0	6,7	0,10	0,05	0,1	0,05
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N ₂ O	407	427	5,0	100	100	0,09	0,02	0,1	0,02
1A1 Energy Industries / solid	CO ₂	42 123	17 515	1,0	2,0	2,2	0,09	0,08	0,09	0,08
5C Incineration and open burning of waste	CO ₂	2 209	1 526	15	20	25	0,08	0,01	0,09	0,06
1A1 Energy Industries / other fossil	CO ₂	2 558	5 781	1,0	6,0	6,1	0,08	0,04	0,08	0,05
1A2 Manufacturing Industries / liquid	CO ₂	27 650	9 676	3,0	2,0	3,6	0,08	0,09	0,08	0,09
5B Biological treatment of solid waste	N ₂ O	88	331	15	100	101	0,07	0,05	0,08	0,05
1B2 Oil and Natural Gas	CO ₂	4 330	2 960	10	2,0	10	0,07	0,08	0,07	0,08
5B Biological treatment of solid waste	CH ₄	46	242	15	100	101	0,05	0,04	0,06	0,04
1A2 Manufacturing Industries / liquid	N ₂ O	368	240	3,0	100	100	0,05	0,01	0,06	0,01
1A1 Energy Industries / liquid	CO ₂	19 836	9 759	1,0	2,0	2,2	0,05	0,04	0,05	0,04
1A1 Energy Industries / gas	CO ₂	1 544	8 744	1,0	2,0	2,2	0,04	0,04	0,05	0,04
2G Other product manufacture and use	SF ₆	1 252	479	30	20	36	0,04	0,04	0,04	0,04
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH ₄	194	121	5,0	100	100	0,03	0,008	0,03	0,007
1A1 Energy Industries / biomass	N ₂ O	38	115	1,0	100	100	0,03	0,02	0,03	0,02
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH ₄	64	98	5,0	100	100	0,02	0,008	0,02	0,009
1A2 Manufacturing Industries / other fossil	CO ₂	487	1 342	3,0	6,0	6,7	0,02	0,01	0,02	0,02
2G Other product manufacture and use	PFC	241	397	20	10	22	0,02	0,02	0,02	0,02
2B Chemical industry	N ₂ O	23 649	1 148	-	-	7,5	0,02	0,000	0,02	0,000
1A3 Transport	CH ₄	994	165	3,0	50	50	0,02	0,06	0,02	0,06
3C Rice Cultivation	CH ₄	147	81	-	-	100	0,02	0,000	0,02	0,000
1A2 Manufacturing Industries / biomass	N ₂ O	38	69	3,0	100	100	0,02	0,007	0,02	0,007
1A1 Energy Industries / other fossil	N ₂ O	24	53	1,0	100	100	0,01	0,006	0,01	0,006
2B Chemical industry	CH ₄	81	49	3,0	100	100	0,01	0,003	0,01	0,003
1A2 Manufacturing Industries / solid	CH ₄	169	48	3,0	100	100	0,01	0,02	0,01	0,02
3G Liming	CO ₂	915	863	5,0	1,0	5,1	0,010	0,01	0,01	0,01
1A1 Energy Industries / solid	N ₂ O	218	43	1,0	100	100	0,009	0,03	0,01	0,03
3F Field burning of agricultural residues	CH ₄	69	49	30	80	85	0,009	0,004	0,010	0,004
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CO ₂	4 093	776	5,0	2,0	5,4	0,009	0,01	0,010	0,01
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH ₄	270	40	5,0	100	100	0,009	0,03	0,009	0,03
1A2 Manufacturing Industries / solid	N ₂ O	67	34	3,0	100	100	0,008	0,004	0,008	0,004
1A2 Manufacturing Industries / biomass	CH ₄	22	32	3,0	100	100	0,007	0,003	0,008	0,003
2G Other product manufacture and use	N ₂ O	121	132	20	1,0	20	0,006	0,007	0,006	0,007
1A1 Energy Industries / liquid	N ₂ O	38	26	1,0	100	100	0,006	0,001	0,006	0,001
2E Electronic industry	PFC	203	79	10	30	32	0,005	0,005	0,006	0,005
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N ₂ O	15	23	5,0	100	100	0,005	0,002	0,006	0,002
1A1 Energy Industries / gas	N ₂ O	1,0	23	1,0	100	100	0,005	0,004	0,005	0,004
2B Chemical industry	HFC	4 374	209	2,0	10	10	0,005	0,06	0,005	0,06
1A2 Manufacturing Industries / gas	N ₂ O	14	17	3,0	100	100	0,004	0,001	0,004	0,001
5C Incineration and open burning of waste	CH ₄	20	28	30	50	58	0,004	0,001	0,004	0,003
5C Incineration and open burning of waste	N ₂ O	92	47	15	30	34	0,003	0,002	0,004	0,002
3F Field burning of agricultural residues	N ₂ O	21	15	30	95	100	0,003	0,001	0,004	0,001
1B2 Oil and Natural Gas	N ₂ O	26	15	10	100	100	0,003	0,001	0,003	0,001
2E Electronic industry	SF ₆	56	4,5	10	300	300	0,003	0,02	0,003	0,02
1A2 Manufacturing Industries / gas	CH ₄	12	12	3,0	100	100	0,003	0,000	0,003	0,001
1A2 Manufacturing Industries / liquid	CH ₄	34	12	3,0	100	100	0,003	0,003	0,003	0,003
1A1 Energy Industries / gas	CH ₄	1,8	11	1,0	100	100	0,002	0,002	0,003	0,002
2C Metal industry	SF ₆	781	38	20	5,0	21	0,002	0,006	0,002	0,006
1A1 Energy Industries / biomass	CH ₄	36	7,7	1,0	100	100	0,002	0,004	0,002	0,004
2C Metal industry	PFC	3 567	62	2,0	12	12	0,002	0,06	0,002	0,07
2E Electronic industry	NF ₃	16	11	10	70	71	0,002	0,000	0,002	0,000
1A1 Energy Industries / liquid	CH ₄	13	6,8	1,0	100	100	0,001	0,001	0,002	0,001
2E Electronic industry	HFC	29	6,4	10	100	100	0,001	0,003	0,002	0,003
1A2 Manufacturing Industries / other fossil	N ₂ O	0,8	3,7	3,0	100	100	0,001	0,001	0,001	0,001
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N ₂ O	19	3,7	5,0	100	100	0,001	0,002	0,001	0,002
1A1 Energy Industries / solid	CH ₄	16	3,3	1,0	100	100	0,001	0,002	0,001	0,002
1B1 Solid Fuels	CH ₄	4 810	15	5,0	20	21	0,001	0,1	0,001	0,1
2D Non-energy products from fuels and solvent use	N ₂ O	2,8	2,6	20	100	102	0,001	0,000	0,001	0,000
1A2 Manufacturing Industries / other fossil	CH ₄	0,4	2,2	3,0	100	100	0,000	0,000	0,001	0,000
2B Chemical industry	PFC	1 191	2,4	2,0	10	10	0,000	0,02	0,000	0,02
2D Non-energy products from fuels and solvent use	CH ₄	3,0	0,2	20	100	102	0,000	0,000	0,000	0,000
2C Metal industry	CH ₄	1,5	1,0	10	10	14	0,000	0,000	0,000	0,000
2G Other product manufacture and use	HFC	0,00	0,5	10	20	22	0,000	0,000	0,000	0,000
1A1 Energy Industries / other fossil	CH ₄	0,01	0,03	1,0	100	100	0,000	0,000	0,000	0,000
2H Other	CO ₂	0,03	0,05	5,0	10	11	0,000	0,000	0,000	0,000
2B Chemical industry	SF ₆	130	0,00	30	30	42	0,000	0,006	0,000	0,006
4H Other	CH ₄	0,00	221	-	-	100	0,000	0,000	0,05	0,000
Incertitude sur les émissions totales							11,2	2,2	12,7	2,5

(*) Calcul d'incertitudes selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", chap.6)

(**) Les activités sont supposées non corrélées d'une année sur l'autre, sauf pour l'UTCATF, et les émissions des décharges ("Solid Waste Disposal on Land")

(***) Lorsque les incertitudes sur les émissions sont calculées avec un modèle distinct, ces incertitudes combinées sont rapportées directement dans la colonne G, résultant en « - » dans les colonnes E et F.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

Tableau 156 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 1990

source CITEPA / format CCNUCC

CITEPA-incertitudes-GES.xlsx

Catégorie de source du GIEC / combustible	Gaz	Emissions 1990 kt CO2-eq	Incertitudes des données sur les activités 1990 (%)	Incertitudes des facteurs d'émission 1990 (%)	Incertitude combinée 1990 (%)	Incertitude combinée en % des émissions totales excl. LULUCF 1990 (%)	Incertitude combinée en % des émissions totales incl. LULUCF 1990 (%)
3Da Direct N2O emissions from managed so	N2O	29 048	-	-	150	8,0	8,4
5A Solid Waste Disposal on Land	CH4	12 144	15	175	176	3,9	4,1
3Db Indirect N2O Emissions from managed s	N2O	6 700	-	-	300	3,7	3,9
3A Enteric Fermentation	CH4	37 613	5,0	15	16	1,1	1,1
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH4	4 181	5,0	100	100	0,8	0,8
1A3 Transport	CO2	118 705	3,0	1,0	3,2	0,7	0,7
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CO2	60 818	5,0	2,0	5,4	0,6	0,6
1B2 Oil and Natural Gas	CH4	1 776	10	100	100	0,3	0,3
2B Chemical industry	N2O	23 649	-	-	7,5	0,3	0,3
3B Manure Management	CH4	5 392	5,0	30	30	0,3	0,3
5D Wastewater treatment and discharge	CH4	1 534	35	100	106	0,3	0,3
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CO2	29 086	5,0	2,0	5,4	0,3	0,3
2A Mineral industry	CO2	16 404	5,0	7,6	9,1	0,3	0,3
3B Manure Management	N2O	2 348	5,0	50	50	0,2	0,2
2D Non-energy products from fuels and solv	CO2	2 600	15	40	43	0,2	0,2
1A2 Manufacturing Industries / solid	CO2	28 914	3,0	2,0	3,6	0,2	0,2
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N2O	1 014	5,0	100	100	0,2	0,2
1A2 Manufacturing Industries / liquid	CO2	27 650	3,0	2,0	3,6	0,2	0,2
1B1 Solid Fuels	CH4	4 810	5,0	20	21	0,2	0,2
1A1 Energy Industries / solid	CO2	42 123	1,0	2,0	2,2	0,2	0,2
1A2 Manufacturing Industries / gas	CO2	24 334	3,0	2,0	3,6	0,2	0,2
5D Wastewater treatment and discharge	N2O	722	35	100	106	0,1	0,1
2C Metal industry	CO2	4 733	10	10	14	0,1	0,1
5C Incineration and open burning of waste	CO2	2 209	15	20	25	0,1	0,1
1A3 Transport	CH4	994	3,0	50	50	0,09	0,10
2B Chemical industry	CO2	7 363	3,0	6,0	6,7	0,09	0,09
1A3 Transport	N2O	956	3,0	50	50	0,09	0,09
2G Other product manufacture and use	SF6	1 252	30	20	36	0,08	0,09
2B Chemical industry	HFC	4 374	2,0	10	10	0,08	0,09
1A1 Energy Industries / liquid	CO2	19 836	1,0	2,0	2,2	0,08	0,09
1B2 Oil and Natural Gas	CO2	4 330	10	2,0	10	0,08	0,08
2C Metal industry	PFC	3 567	2,0	12	12	0,08	0,08
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N2O	407	5,0	100	100	0,07	0,08
1A2 Manufacturing Industries / liquid	N2O	368	3,0	100	100	0,07	0,07
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH4	270	5,0	100	100	0,05	0,05
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CO2	4 093	5,0	2,0	5,4	0,04	0,04
1A1 Energy Industries / solid	N2O	218	1,0	100	100	0,04	0,04
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH4	194	5,0	100	100	0,04	0,04
1A2 Manufacturing Industries / solid	CH4	169	3,0	100	100	0,03	0,03
2E Electronic Industry	SF6	56	10	300	300	0,03	0,03
2C Metal industry	SF6	781	20	5,0	21	0,03	0,03
1A1 Energy Industries / other fossil	CO2	2 558	1,0	6,0	6,1	0,03	0,03
3C Rice Cultivation	CH4	147	-	-	100	0,03	0,03
2B Chemical industry	PFC	1 191	2,0	10	10	0,02	0,02
5B Biological treatment of solid waste	N2O	88	15	100	101	0,02	0,02
2B Chemical industry	CH4	81	3,0	100	100	0,01	0,02
1A2 Manufacturing Industries / solid	N2O	67	3,0	100	100	0,01	0,01
1A4 Commercial, resid., agriculture...	CH4	64	5,0	100	100	0,01	0,01
2E Electronic Industry	PFC	203	10	30	32	0,01	0,01
3F Field burning of agricultural residues	CH4	69	30	80	85	0,01	0,01
2B Chemical industry	SF6	130	30	30	42	0,01	0,01
2G Other product manufacture and use	PFC	241	20	10	22	0,010	0,01
3G Liming	CO2	915	5,0	1,0	5,1	0,009	0,009
5B Biological treatment of solid waste	CH4	46	15	100	101	0,008	0,009
1A2 Manufacturing Industries / biomass	N2O	38	3,0	100	100	0,007	0,007
1A1 Energy Industries / liquid	N2O	38	1,0	100	100	0,007	0,007
1A1 Energy Industries / biomass	N2O	38	1,0	100	100	0,007	0,007
1A1 Energy Industries / biomass	CH4	36	1,0	100	100	0,007	0,007
1A1 Energy Industries / gas	CO2	1 544	1,0	2,0	2,2	0,006	0,007
1A2 Manufacturing Industries / liquid	CH4	34	3,0	100	100	0,006	0,007
1A2 Manufacturing Industries / other fossil	CO2	487	3,0	6,0	6,7	0,006	0,006
5C Incineration and open burning of waste	N2O	92	15	30	34	0,006	0,006
2E Electronic Industry	HFC	29	10	100	100	0,005	0,006
1B2 Oil and Natural Gas	N2O	26	10	100	100	0,005	0,005
2G Other product manufacture and use	N2O	121	20	1,0	20	0,004	0,005
1A1 Energy Industries / other fossil	N2O	24	1,0	100	100	0,004	0,005
1A2 Manufacturing Industries / biomass	CH4	22	3,0	100	100	0,004	0,004
3F Field burning of agricultural residues	N2O	21	30	95	100	0,004	0,004
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N2O	19	5,0	100	100	0,004	0,004
1A1 Energy Industries / solid	CH4	16	1,0	100	100	0,003	0,003
1A4 Commercial, resid., agriculture...	N2O	15	5,0	100	100	0,003	0,003
1A2 Manufacturing Industries / gas	N2O	14	3,0	100	100	0,003	0,003
1A1 Energy Industries / liquid	CH4	13	1,0	100	100	0,002	0,002
5C Incineration and open burning of waste	CH4	20	30	50	58	0,002	0,002
2E Electronic Industry	NF3	16	10	70	71	0,002	0,002
1A2 Manufacturing Industries / gas	CH4	12	3,0	100	100	0,002	0,002
2D Non-energy products from fuels and solv	CH4	3,0	20	100	102	0,001	0,001
2D Non-energy products from fuels and solv	N2O	2,8	20	100	102	0,001	0,001
1A1 Energy Industries / gas	CH4	1,8	1,0	100	100	0,000	0,000
1A1 Energy Industries / gas	N2O	1,0	1,0	100	100	0,000	0,000
1A2 Manufacturing Industries / other fossil	N2O	0,8	3,0	100	100	0,000	0,000
1A2 Manufacturing Industries / other fossil	CH4	0,4	3,0	100	100	0,000	0,000
2C Metal industry	CH4	1,5	10	10	14	0,000	0,000
1A1 Energy Industries / other fossil	CH4	0,01	1,0	100	100	0,000	0,000
2H Other	CO2	0,03	5,0	10	11	0,000	0,000
2F Product uses as substitutes for ODS	HFC	0,000	20	20	28	0,000	0,000
2G Other product manufacture and use	HFC	0,000	10	20	22	0,000	0,000
4H Other	CH4	0,000	-	-	100	0,000	0,000

Incertitude sur les émissions totales

9,8

10,7

(*) Calcul d'incertitudes selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", chap.6)

(**) Les activités sont supposées non corrélées d'une année sur l'autre, sauf pour l'UTCAF, et les émissions des décharges ("Solid Waste Disposal on Land")

(***) Lorsque les incertitudes sur les émissions sont calculées avec un modèle distinct, ces incertitudes combinées sont rapportées directement dans la colonne G, résultant en « - » dans les colonnes E et F.

Annexe 8

Résultats pour la France (métropole et territoires d’Outre-mer inclus dans l’UE) selon le périmètre et le format requis au titre du Protocole de Kyoto

Cette annexe contient la table « Summary 2 » au format requis au titre du Protocole de Kyoto (CRF) pour l’année 1990 (année de référence), l’année 2014 (année de comparaison avec l’édition précédente) et l’année 2015 (dernière année de l’exercice courant).

L’intégralité des tables CRF au titre du Protocole de Kyoto sont disponibles en format électronique sur le site de la CCNUCC :

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/9492.php

Les résultats concernent la France selon le périmètre du Protocole de Kyoto, couverture géographique comprenant la Métropole et les territoires d’Outre-mer inclus dans l’UE.

SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO₂ EQUIVALENT EMISSIONS
(Sheet 1 of 1)Inventory 1990
Submission 2017 v1
FRANCE (KP)

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO ₂ ⁽¹⁾	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF ₃	Total
SINK CATEGORIES	CO ₂ equivalent (kt)								
Total (net emissions)⁽¹⁾	369743.99	70591.96	68419.25	4402.20	5202.47	2218.42	NO,NA	16.48	520594.77
1. Energy	364477.13	12593.87	3244.69						380315.69
A. Fuel combustion (sectoral approach)	360147.53	6007.81	3218.19						369373.53
1. Energy industries	66060.75	66.29	318.49						66445.53
2. Manufacturing industries and construction	81384.07	238.09	487.83						82109.99
3. Transport	118705.41	993.57	955.55						120654.52
4. Other sectors	93997.30	4709.86	1456.33						100163.49
5. Other	NO	NO	NO						NO
B. Fugitive emissions from fuels	4329.60	6586.06	26.50						10942.16
1. Solid fuels	NO,NA	4810.24	NO						4810.24
2. Oil and natural gas	4329.60	1775.82	26.50						6131.92
C. CO ₂ transport and storage	NO								NO
2. Industrial processes and product use	31099.92	85.33	23773.45	4402.20	5202.47	2218.42	NO,NA	16.48	66798.27
A. Mineral industry	16403.85								16403.85
B. Chemical industry	7363.42	80.82	23649.24	4373.66	1191.48	129.96	NO,NA	NO,NA	36788.58
C. Metal industry	4732.87	1.52	NA	NO,NA	3567.14	781.01	NO,NA	NA	9082.53
D. Non-energy products from fuels and solvent use	2599.74	3.00	2.85						2605.58
E. Electronic Industry				28.54	202.55	55.52	NO,NA	16.48	303.10
F. Product uses as ODS substitutes				NO,IE					NO,IE
G. Other product manufacture and use	NA	NA	121.36	NA	241.29	1251.93	NA	NA	1614.58
H. Other	0.03	NA	NA						0.03
3. Agriculture	1765.49	43221.21	38117.85						83104.55
A. Enteric fermentation		37613.27							37613.27
B. Manure management		5391.64	2348.45						7740.10
C. Rice cultivation		146.88							146.88
D. Agricultural soils		NO	35747.94						35747.94
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NO
F. Field burning of agricultural residues		69.42	21.45						90.87
G. Liming	915.32								915.32
H. Urea application	850.17								850.17
I. Other carbon-containing fertilizers	NO								NO
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry⁽¹⁾	-29807.12	947.20	2380.80						-26479.12
A. Forest land	-39418.23	625.97	405.56						-38386.69
B. Cropland	21023.03	126.96	1905.41						23055.40
C. Grassland	-14107.90	137.04	66.34						-13904.51
D. Wetlands	385.93	7.25	0.59						393.77
E. Settlements	9124.08	49.98	2.89						9176.95
F. Other land	0.16	NO	NO						0.16
G. Harvested wood products	-6814.20								-6814.20
H. Other	NO,NA	NO,NA	NA						NO,NA
5. Waste	2208.58	13744.34	902.46						16855.38
A. Solid waste disposal	NA	12144.17							12144.17
B. Biological treatment of solid waste		45.91	87.97						133.88
C. Incineration and open burning of waste	2208.58	20.33	92.29						2321.20
D. Waste water treatment and discharge		1533.93	722.20						2256.13
E. Other	NO	NO	NO						NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo items:⁽²⁾									
International bunkers	16750.85	23.60	146.08						16920.53
Aviation	8608.81	5.24	83.54						8697.59
Navigation	8142.04	18.36	62.54						8222.95
Multilateral operations	1.30	NE	NE						1.30
CO ₂ emissions from biomass	43880.86								43880.86
CO ₂ captured	NO								NO
Long-term storage of C in waste disposal sites									
Indirect N ₂ O			NO,NE,IE						
Indirect CO ₂ ⁽³⁾	NO,NE,IE								
Total CO ₂ equivalent emissions without land use, land-use change and forestry									547073.89
Total CO ₂ equivalent emissions with land use, land-use change and forestry									520594.77
Total CO ₂ equivalent emissions, including indirect CO ₂ , without land use, land-use change and forestry									NA
Total CO ₂ equivalent emissions, including indirect CO ₂ , with land use, land-use change and forestry									NA

⁽¹⁾ For carbon dioxide (CO₂) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for⁽²⁾ See footnote 7 to table Summary 1.A.⁽³⁾ In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO₂ the national totals shall be provided with and without indirect CO₂.

SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO₂ EQUIVALENT EMISSIONS

(Sheet 1 of 1)

Inventory 2014

Submission 2017 v1

FRANCE (KP)

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO ₂ ⁽¹⁾	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF ₃	Total
SINK CATEGORIES	CO ₂ equivalent (kt)								
Total (net emissions)⁽¹⁾	288597,48	60906,36	43635,23	19384,60	603,83	488,61	NO,NA	10,63	413626,74
1. Energy	304431,38	2896,53	3674,48						311002,39
A. Fuel combustion (sectoral approach)	301391,46	1668,72	3659,77						306719,96
1. Energy industries	39767,14	23,31	240,14						40030,60
2. Manufacturing industries and construction	51062,73	110,49	372,97						51546,18
3. Transport	129674,11	173,61	1561,31						131409,03
4. Other sectors	80887,49	1361,31	1485,35						83734,14
5. Other	NO	NO	NO						NO
B. Fugitive emissions from fuels	3039,92	1227,81	14,71						4282,44
1. Solid fuels	NO,NA	13,80	NO						13,80
2. Oil and natural gas	3039,92	1214,01	14,71						4268,63
C. CO ₂ transport and storage	NO								NO
2. Industrial processes and product use	23447,50	54,14	1175,71	19384,60	603,83	488,61	NO,NA	10,63	45165,03
A. Mineral industry	10947,35								10947,35
B. Chemical industry	6614,79	52,96	1041,19	149,68	2,68	NO,NA	NO,NA	NO,NA	7861,30
C. Metal industry	4153,90	0,94	NA	NO,NA	81,03	51,51	NO,NA	NA	4287,38
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1731,43	0,25	2,54						1734,21
E. Electronic Industry				6,42	78,58	4,51	NO,NA	10,63	100,15
F. Product uses as ODS substitutes				19228,01					19228,01
G. Other product manufacture and use	NA	NA	131,98	0,49	441,54	432,58	NA	NA	1006,60
H. Other	0,03	NA	NA						0,03
3. Agriculture	1960,28	41059,80	35840,82						78860,91
A. Enteric fermentation		34434,40							34434,40
B. Manure management		6494,35	1854,01						8348,35
C. Rice cultivation		83,18							83,18
D. Agricultural soils		NO	33972,02						33972,02
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NO
F. Field burning of agricultural residues		47,87	14,79						62,67
G. Liming	904,16								904,16
H. Urea application	1056,12								1056,12
I. Other carbon-containing fertilizers	NO								NO
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry⁽¹⁾	-43063,31	1072,21	2130,70						-39860,40
A. Forest land	-57304,96	561,83	290,50						-56452,63
B. Cropland	15748,45	112,57	1781,18						17642,20
C. Grassland	-10885,98	108,23	55,10						-10722,65
D. Wetlands	498,38	9,16	0,75						508,29
E. Settlements	11004,29	58,42	3,17						11065,88
F. Other land	0,16	NO	NO						0,16
G. Harvested wood products	-2214,15								-2214,15
H. Other	90,49	222,00	NA						312,49
5. Waste	1821,62	15823,67	813,52						18458,81
A. Solid waste disposal	NA	13390,60							13390,60
B. Biological treatment of solid waste		219,06	312,86						531,92
C. Incineration and open burning of waste	1821,62	27,61	45,75						1894,99
D. Waste water treatment and discharge		2186,40	454,90						2641,30
E. Other	NO	NO	NO						NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo items:⁽²⁾									
International bunkers	22704,52	16,30	207,23						22928,05
Aviation	16390,65	2,08	158,78						16551,51
Navigation	6313,87	14,23	48,45						6376,54
Multilateral operations	0,90	NE	NE						0,90
CO₂ emissions from biomass	55962,81								55962,81
CO₂ captured	NO								NO
Long-term storage of C in waste disposal sites									
Indirect N₂O			NO,NE,IE						
Indirect CO₂⁽³⁾	NO,NE,IE								
Total CO₂ equivalent emissions without land use, land-use change and forestry									453487,14
Total CO₂ equivalent emissions with land use, land-use change and forestry									413626,74
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, without land use, land-use change and forestry									NA
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, with land use, land-use change and forestry									NA

(1) For carbon dioxide (CO₂) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for

(2) See footnote 7 to table Summary 1.A.

(3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO₂ the national totals shall be provided with and without indirect CO₂.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO₂ EQUIVALENT EMISSIONS
(Sheet 1 of 1)

Inventory 2015
Submission 2017 v1
FRANCE (KP)

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO ₂ ⁽¹⁾	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF ₃	Total
SINK CATEGORIES	CO ₂ equivalent (kt)								
Total (net emissions)⁽¹⁾	297500,68	60015,52	43467,25	19263,86	540,18	520,70	NO,NA	10,63	421318,82
1. Energy	310205,22	2910,24	3745,38						316860,83
A. Fuel combustion (sectoral approach)	307245,10	1708,94	3730,71						312684,75
1. Energy industries	41799,00	28,43	260,25						42087,68
2. Manufacturing industries and construction	50034,93	106,48	364,03						50505,44
3. Transport	130731,02	164,67	1606,43						132502,13
4. Other sectors	84680,15	1409,35	1500,00						87589,50
5. Other	NO	NO	NO						NO
B. Fugitive emissions from fuels	2960,12	1201,30	14,66						4176,08
1. Solid fuels	NO,NA	14,98	NO						14,98
2. Oil and natural gas	2960,12	1186,32	14,66						4161,10
C. CO ₂ transport and storage	NO								NO
2. Industrial processes and product use	22851,09	49,77	1282,71	19263,86	540,18	520,70	NO,NA	10,63	44518,95
A. Mineral industry	10624,61								10624,61
B. Chemical industry	6534,42	48,54	1147,76	208,85	2,42	NO,NA	NO,NA	NO,NA	7941,98
C. Metal industry	4024,03	1,01	NA	NO,NA	62,15	37,64	NO,NA	NA	4124,82
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1667,98	0,23	2,63						1670,84
E. Electronic Industry				6,42	78,58	4,51	NO,NA	10,63	100,15
F. Product uses as ODS substitutes				19048,07					19048,07
G. Other product manufacture and use	NA	NA	132,32	0,52	397,03	478,55	NA	NA	1008,43
H. Other	0,05	NA	NA						0,05
3. Agriculture	2005,60	40929,68	35437,66						78372,94
A. Enteric fermentation		34580,16							34580,16
B. Manure management		6219,19	1858,70						8077,88
C. Rice cultivation		81,37							81,37
D. Agricultural soils		NO	33563,84						33563,84
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NO
F. Field burning of agricultural residues		48,96	15,13						64,09
G. Liming	862,72								862,72
H. Urea application	1142,88								1142,88
I. Other carbon-containing fertilizers	NO								NO
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry⁽¹⁾	-39087,21	1110,35	2167,10						-35809,76
A. Forest land	-54130,06	592,23	310,00						-53227,83
B. Cropland	16016,41	116,43	1794,67						17927,52
C. Grassland	-10747,84	113,39	58,51						-10575,94
D. Wetlands	498,29	9,16	0,75						508,20
E. Settlements	10944,00	58,41	3,17						11005,58
F. Other land	0,16	NO	NO						0,16
G. Harvested wood products	-1747,11								-1747,11
H. Other	78,93	220,73	NA						299,66
5. Waste	1525,99	15015,48	834,40						17375,86
A. Solid waste disposal	NA	12553,33							12553,33
B. Biological treatment of solid waste		242,18	331,03						573,20
C. Incineration and open burning of waste	1525,99	27,90	46,83						1600,71
D. Waste water treatment and discharge		2192,07	456,55						2648,61
E. Other	NO	NO	NO						NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo items:⁽²⁾									
International bunkers	22948,65	14,84	210,90						23174,39
Aviation	17308,42	2,11	167,57						17478,10
Navigation	5640,23	12,72	43,33						5696,29
Multilateral operations	1,35	NE	NE						1,35
CO₂ emissions from biomass	58381,78								58381,78
CO₂ captured	NO								NO
Long-term storage of C in waste disposal sites									
Indirect N₂O			NO,NE,IE						
Indirect CO₂⁽³⁾	NO,NE,IE								
Total CO₂ equivalent emissions without land use, land-use change and forestry									457128,58
Total CO₂ equivalent emissions with land use, land-use change and forestry									421318,82
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, without land use, land-use change and forestry									NA
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, with land use, land-use change and forestry									NA

⁽¹⁾ For carbon dioxide (CO₂) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for

⁽²⁾ See footnote 7 to table Summary 1.A.

⁽³⁾ In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO₂ the national totals shall be provided with and without indirect CO₂.

Annexe 9

Résultats pour la France (métropole et territoires d’Outre-mer) selon le périmètre et le format au titre de la CCNUCC

Cette annexe contient la table « Summary 2 » au format requis par la CCNUCC (CRF) pour l’année 1990 (année de référence), l’année 2014 (année de comparaison avec l’édition précédente) et l’année 2015 (dernière année de l’exercice courant).

L’intégralité des tables CRF au titre de la Convention sont disponibles en format électronique à l’adresse suivante :

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/9492.php

Les résultats concernent la France au sens d’une couverture géographique comprenant la Métropole et les territoires d’Outre-mer inclus dans l’UE et hors UE.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO₂ EQUIVALENT EMISSIONS
(Sheet 1 of 1)

Inventory 1990
Submission 2017 v1
FRANCE

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO ₂ ⁽¹⁾	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF ₃	Total
SINK CATEGORIES	CO ₂ equivalent (kt)								
Total (net emissions)⁽¹⁾	372166,70	71006,70	68573,07	4402,20	5202,47	2221,77	NO,NA	16,48	523589,38
1. Energy	366667,93	12601,70	3256,84						382526,48
A. Fuel combustion (sectoral approach)	362338,33	6015,64	3230,34						371584,31
1. Energy industries	66293,25	66,59	319,91						66679,75
2. Manufacturing industries and construction	82309,62	239,23	490,31						83039,17
3. Transport	119620,75	999,65	963,02						121583,42
4. Other sectors	94114,71	4710,16	1457,10						100281,98
5. Other	NO	NO	NO						NO
B. Fugitive emissions from fuels	4329,60	6586,06	26,50						10942,16
1. Solid fuels	NO,NA	4810,24	NO						4810,24
2. Oil and natural gas	4329,60	1775,82	26,50						6131,92
C. CO ₂ transport and storage	NO								NO
2. Industrial processes and product use	31331,82	85,35	23774,28	4402,20	5202,47	2221,77	NO,NA	16,48	67034,36
A. Mineral industry	16403,85								16403,85
B. Chemical industry	7363,42	80,82	23649,24	4373,66	1191,48	129,96	NO,NA	NO,NA	36788,58
C. Metal industry	4959,63	1,52	NA	NO,NA	3567,14	781,01	NO,NA	NA	9309,30
D. Non-energy products from fuels and solvent use	2604,88	3,02	2,87						2610,76
E. Electronic industry				28,54	202,55	55,52	NO,NA	16,48	303,10
F. Product uses as ODS substitutes				NO,IE					NO,IE
G. Other product manufacture and use	NA	NA	122,17	NA	241,29	1255,28	NA	NA	1618,73
H. Other	0,03	NA	NA						0,03
3. Agriculture	1765,49	43512,90	38250,25						83528,65
A. Enteric fermentation		37803,98							37803,98
B. Manure management		5492,62	2370,53						7863,15
C. Rice cultivation		146,88							146,88
D. Agricultural soils		NO	35858,27						35858,27
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NO
F. Field burning of agricultural residues		69,42	21,45						90,87
G. Liming	915,32								915,32
H. Urea application	850,17								850,17
I. Other carbon-containing fertilizers	NO								NO
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry⁽¹⁾	-29807,12	947,20	2380,80						-26479,12
A. Forest land	-39418,23	625,97	405,56						-38386,69
B. Cropland	21023,03	126,96	1905,41						23055,40
C. Grassland	-14107,90	137,04	66,34						-13904,51
D. Wetlands	385,93	7,25	0,59						393,77
E. Settlements	9124,08	49,98	2,89						9176,95
F. Other land	0,16	NO	NO						0,16
G. Harvested wood products	-6814,20								-6814,20
H. Other	NO,NA	NO,NA	NA						NO,NA
5. Waste	2208,58	13859,53	910,90						16979,01
A. Solid waste disposal	NA	12219,89							12219,89
B. Biological treatment of solid waste		45,91	87,97						133,88
C. Incineration and open burning of waste	2208,58	20,33	92,29						2321,20
D. Waste water treatment and discharge		1573,40	730,65						2304,04
E. Other	NO	NO	NO						NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo items:⁽²⁾									
International bunkers	17239,80	24,25	150,50						17414,55
Aviation	8905,24	5,44	86,43						8997,11
Navigation	8334,57	18,81	64,07						8417,45
Multilateral operations	1,30	NE	NE						1,30
CO₂ emissions from biomass	43885,20								43885,20
CO₂ captured	NO								NO
Long-term storage of C in waste disposal sites									
Indirect N₂O			NO						
Indirect CO₂⁽³⁾	NO								
Total CO₂ equivalent emissions without land use, land-use change and forestry									550068,50
Total CO₂ equivalent emissions with land use, land-use change and forestry									523589,38
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, without land use, land-use change and forestry									NA
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, with land use, land-use change and forestry									NA

- (1) For carbon dioxide (CO₂) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for
- (2) See footnote 7 to table Summary 1.A.
- (3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO₂ the national totals shall be provided with and without indirect CO₂.

SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO₂ EQUIVALENT EMISSIONS
(Sheet 1 of 1)Inventory 2014
Submission 2017 v1
FRANCE

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO ₂ ⁽¹⁾	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF ₃	Total
SINK CATEGORIES	CO ₂ equivalent (kt)								
Total (net emissions)⁽¹⁾	294542,94	61348,76	43777,75	19443,44	603,83	489,72	NO,NA	10,63	420217,06
1. Energy	309998,80	2905,62	3703,72						316608,14
A. Fuel combustion (sectoral approach)	306958,88	1677,81	3689,02						312325,71
1. Energy industries	40385,62	24,13	243,90						40653,66
2. Manufacturing industries and construction	54655,57	116,27	384,57						55156,41
3. Transport	130915,50	175,84	1573,94						132665,27
4. Other sectors	81002,18	1361,58	1486,60						83850,36
5. Other	NO	NO	NO						NO
B. Fugitive emissions from fuels	3039,92	1227,81	14,71						4282,44
1. Solid fuels	NO,NA	13,80	NO						13,80
2. Oil and natural gas	3039,92	1214,01	14,71						4268,63
C. CO ₂ transport and storage	NO								NO
2. Industrial processes and product use	23825,55	54,14	1176,86	19443,44	603,83	489,72	NO,NA	10,63	45604,16
A. Mineral industry	10947,35								10947,35
B. Chemical industry	6614,79	52,96	1041,19	149,68	2,68	NO,NA	NO,NA	NO,NA	7861,30
C. Metal industry	4526,85	0,94	NA	NO,NA	81,03	51,51	NO,NA	NA	4660,32
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1736,52	0,25	2,56						1739,33
E. Electronic industry				6,42	78,58	4,51	NO,NA	10,63	100,15
F. Product uses as ODS substitutes				19286,85					19286,85
G. Other product manufacture and use	NA	NA	133,11	0,49	441,54	433,69	NA	NA	1008,83
H. Other	0,03	NA	NA						0,03
3. Agriculture	1960,28	41281,87	35940,96						79183,12
A. Enteric fermentation		34558,41							34558,41
B. Manure management		6592,41	1868,12						8460,53
C. Rice cultivation		83,18							83,18
D. Agricultural soils		NO	34058,05						34058,05
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NO
F. Field burning of agricultural residues		47,87	14,79						62,67
G. Liming	904,16								904,16
H. Urea application	1056,12								1056,12
I. Other carbon-containing fertilizers	NO								NO
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry⁽¹⁾	-43063,31	1072,21	2130,70						-39860,40
A. Forest land	-57304,96	561,83	290,50						-56452,63
B. Cropland	15748,45	112,57	1781,18						17642,20
C. Grassland	-10885,98	108,23	55,10						-10722,65
D. Wetlands	498,38	9,16	0,75						508,29
E. Settlements	11004,29	58,42	3,17						11065,88
F. Other land	0,16	NO	NO						0,16
G. Harvested wood products	-2214,15								-2214,15
H. Other	90,49	222,00	NA						312,49
5. Waste	1821,62	16034,91	825,50						18682,03
A. Solid waste disposal	NA	13558,95							13558,95
B. Biological treatment of solid waste		219,06	312,86						531,92
C. Incineration and open burning of waste	1821,62	27,61	45,75						1894,99
D. Waste water treatment and discharge		2229,29	466,89						2696,18
E. Other	NO	NO	NO						NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo items:⁽²⁾									
International bunkers	23140,60	16,67	211,20						23368,47
Aviation	16686,68	2,13	161,67						16850,48
Navigation	6453,91	14,54	49,53						6517,99
Multilateral operations	0,90	NE	NE						0,90
CO₂ emissions from biomass	55970,34								55970,34
CO₂ captured	NO								NO
Long-term storage of C in waste disposal sites									
Indirect N₂O			NO						
Indirect CO₂⁽³⁾	NO								
Total CO₂ equivalent emissions without land use, land-use change and forestry									460077,46
Total CO₂ equivalent emissions with land use, land-use change and forestry									420217,06
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, without land use, land-use change and forestry									NA
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, with land use, land-use change and forestry									NA

⁽¹⁾ For carbon dioxide (CO₂) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for⁽²⁾ See footnote 7 to table Summary 1.A.⁽³⁾ In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO₂ the national totals shall be provided with and without indirect CO₂.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO₂ EQUIVALENT EMISSIONS

(Sheet 1 of 1)

Inventory 2015

Submission 2017 v1

FRANCE

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO ₂ ⁽¹⁾	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF ₃	Total
SINK CATEGORIES	CO ₂ equivalent (kt)								
Total (net emissions)⁽¹⁾	303371,58	60462,41	43609,23	19324,39	540,18	521,91	NO,NA	10,63	427840,33
1. Energy	315701,31	2919,45	3774,68						322395,44
A. Fuel combustion (sectoral approach)	312741,20	1718,15	3760,02						318219,36
1. Energy industries	42423,08	29,26	264,04						42716,38
2. Manufacturing industries and construction	53558,96	112,48	375,83						54047,27
3. Transport	131963,14	166,79	1618,89						133748,83
4. Other sectors	84796,01	1409,62	1501,25						87706,88
5. Other	NO	NO	NO						NO
B. Fugitive emissions from fuels	2960,12	1201,30	14,66						4176,08
1. Solid fuels	NO,NA	14,98	NO						14,98
2. Oil and natural gas	2960,12	1186,32	14,66						4161,10
C. CO ₂ transport and storage	NO								NO
2. Industrial processes and product use	23225,89	49,78	1283,87	19324,39	540,18	521,91	NO,NA	10,63	44956,64
A. Mineral industry	10624,61								10624,61
B. Chemical industry	6534,42	48,54	1147,76	208,85	2,42	NO,NA	NO,NA	NO,NA	7941,98
C. Metal industry	4393,53	1,01	NA	NO,NA	62,15	37,64	NO,NA	NA	4494,32
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1673,29	0,23	2,65						1676,17
E. Electronic Industry				6,42	78,58	4,51	NO,NA	10,63	100,15
F. Product uses as ODS substitutes				19108,59					19108,59
G. Other product manufacture and use	NA	NA	133,46	0,52	397,03	479,76	NA	NA	1010,77
H. Other	0,05	NA	NA						0,05
3. Agriculture	2005,60	41151,84	35537,12						78694,56
A. Enteric fermentation		34704,14							34704,14
B. Manure management		6317,36	1872,83						8190,20
C. Rice cultivation		81,37							81,37
D. Agricultural soils		NO	33649,16						33649,16
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NO
F. Field burning of agricultural residues		48,96	15,13						64,09
G. Liming	862,72								862,72
H. Urea application	1142,88								1142,88
I. Other carbon-containing fertilizers	NO								NO
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry⁽¹⁾	-39087,21	1110,35	2167,10						-35809,76
A. Forest land	-54130,06	592,23	310,00						-53227,83
B. Cropland	16016,41	116,43	1794,67						17927,52
C. Grassland	-10747,84	113,39	58,51						-10575,94
D. Wetlands	498,29	9,16	0,75						508,20
E. Settlements	10944,00	58,41	3,17						11005,58
F. Other land	0,16	NO	NO						0,16
G. Harvested wood products	-1747,11								-1747,11
H. Other	78,93	220,73	NA						299,66
5. Waste	1525,99	15231,00	846,46						17603,45
A. Solid waste disposal	NA	12727,65							12727,65
B. Biological treatment of solid waste		242,18	331,03						573,20
C. Incineration and open burning of waste	1525,99	27,90	46,83						1600,71
D. Waste water treatment and discharge		2233,27	468,60						2701,88
E. Other	NO	NO	NO						NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Memo items:⁽²⁾									
International bunkers	23328,29	15,14	214,39						23557,82
Aviation	17577,66	2,17	170,21						17750,04
Navigation	5750,62	12,97	44,18						5807,78
Multilateral operations	1,35	NE	NE						1,35
CO₂ emissions from biomass	58389,45								58389,45
CO₂ captured	NO								NO
Long-term storage of C in waste disposal sites									
Indirect N₂O			NO						
Indirect CO₂⁽³⁾	NO								
Total CO₂ equivalent emissions without land use, land-use change and forestry									463650,09
Total CO₂ equivalent emissions with land use, land-use change and forestry									427840,33
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, without land use, land-use change and forestry									NA
Total CO₂ equivalent emissions, including indirect CO₂, with land use, land-use change and forestry									NA

(1) For carbon dioxide (CO₂) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for

(2) See footnote 7 to table Summary 1.A.

(3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO₂, the national totals shall be provided with and without indirect CO₂.

Annexe 10

Prise en compte des revues de la CCNUCC

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
General - Transparency, Comparability and Completeness	Following reiterated recommendations made in previous review reports, France has added an explanation of recalculations in CRF table 8(b), but the ERT notes that this information comprises a standard sentence which refers to the chapter of the NIR where recalculations are treated (repeated for each recalculation). This is not in line with the UNFCCC reporting guidelines. The ERT therefore reiterates the recommendation made in previous review reports that France provide CRF table 8(b) with relevant information included for each recalculation in order to ensure the transparency, comparability and completeness of its reporting.	2014 Review report / 14	No longer relevant in the new CRF tables : no longer table 8(b)	-
General - Consistency and Transparency	The ERT has noted that, in several cases, information reported in the main NIR, in the OMINEA report and in the CRF tables are not consistent or contain repetitions. Therefore, the ERT reiterates the recommendation made in the previous review report that France increase the transparency of its submission by fully revising the NIR, by providing in its main body better descriptions of the methods used, the sources of data, emission factors (EFs) and the parameters used, as required by the method or approach selected.	2014 Review report / 17	Implemented : significant revising occurred since NIR 2016 and it is still improved in NIR 2017: with no longer explanation on methodologies in annex 3, but all in the sectoral sections and full EF and other data in an attached OMINEA Database.	Sectoral sections
General - Consistency and Transparency	France has performed a key category analysis, both level and trend, including and excluding LULUCF, using both tier 1 and tier 2 approaches. CRF table 7 reports that some key categories have been identified on the basis of qualitative criteria, by listing them in the column labelled with "Q". In fact, according to the information provided by the Party in response to questions raised by the ERT during the review, these activities were identified using tier 2 approach. The ERT recommends that France improve transparency and consistency of reported key category analysis.	2014 Review report / 22	No longer relevant : the CRF Table 7 is changed, there is no longer "Q" column.. This issue is no longer relevant.	-
General	CRF table NIR-3 incorrectly lists both key and non-key categories, and there is no other supporting information on key category identification in the NIR. The ERT therefore recommends that France only report key categories in table NIR-3 and further elaborate its reporting on the key category analysis for KP-LULUCF activities in the NIR.	2014 Review report / 23	Implemented in the 2017 submission: the CRF reporter 2017 will be filled in for the KP LULUCF CRF table NIR-3	-
General	France has carried out a tier 1 uncertainty analysis with the level of aggregation of the categories higher than that recommended in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (hereinafter referred to as the IPCC good practice guidance). A tier 2 uncertainty analysis has been implemented for the category N2O emissions from agricultural soils only. Owing to the high level of aggregation of some categories, which cannot be justified on the basis of the correlation of the uncertainty values for AD and EFs, the ERT considers that uncertainty may be overestimated. The ERT therefore reiterates the recommendation made in previous review reports that France use a higher disaggregation of categories for its uncertainty analysis in its annual submission. Furthermore, the ERT noted that the Party did not report an uncertainty analysis for the KP-LULUCF activities (see para. 89 below). The ERT reiterates the recommendation made in the previous review reports that France perform an uncertainty analysis for KP-LULUCF activities.	2014 Review report / 24	Implemented : uncertainty assessment have been improved in the NIR 2017 taking into account the recommendation from the review concerning more disaggregated level.	NIR uncertainty annex
General	According to France's NIR (section 1.6, "Contrôle et assurance qualité"), the national system includes certain criteria to ensure the follow-up of recommendations provided by the ERTs and in others reviews. However, the ERT noted that some of the recommendations have not been implemented and that the NIR does not give enough information on the progress of the Party's implementation of previous recommendations. The ERT recommends that France continue addressing previous recommendations and include in the NIR information on implemented previous recommendations and those that are being or will be implemented, with a clear timetable for their implementation, in order to improve the transparency of the inventory improvement efforts.	2014 Review report / 27	Implemented as far as possible in the frame of annual continuous improvement plan: the transparency of the NIR including recalculations and state of play of recommendation implementations is improved in the NIR 2017, but full transparency and implementation of all recommendations is not possible in the current economic situation.	-
Energy - Feedstocks and non-energy use of fuels	Information on associated CO2 emissions from the non-energy fuel use in CRF table 1.A(d) has not been improved as had been recommended in the previous review report. Although France has included this information in the NIR, the ERT recommends that the Party also include in CRF table 1.A(d) information on where the associated emissions are reported, in order to improve the transparency and completeness of the reporting.	2014 Review report / 36	These informations have been added to table 1.A(d)	
Energy - Stationary combustion	France assured the ERT that the consistency between the inventory and total emissions reported under the EU ETS is checked to ensure that no emissions are omitted. However, at the time of the current review the detailed comparison between CO2 emissions under the EU ETS and CO2 emissions per CRF category had not yet been finalised and is expected for the beginning of 2015 (under the framework of EU Monitoring Mechanism Regulation). The ERT encourages France to include such a detailed comparison in its annual submission, if available.	2014 Review report / 39	There is no common EU agreement to include in the NIR the related MMR table on ETS/non ETS data within the NIR.	
Energy - Civil aviation	In the previous review report it was mentioned that France indicated that it was planning to use consumption data and emissions reported under the EU ETS from 2012 on. In the current annual submission (NIR, section 3.2.8.6) it is clear that this planned improvement is still pending. The ERT commends France for this planned improvement and reiterates the recommendation made in the previous review report that France ensure the consistency of the time series when using the data from the EU ETS for civil aviation.	2014 Review report / 40	Not yet implemented : in practice, the consumption and emissions from EU ETS haven't been taken into account yet because of the difficulty to obtain such data. When France will use EU ETS aviation data, it will ensure the time serie consistency as recommended.	chap 3.2.7
Energy - Road transportation	France uses the default equations from COPERT to calculate the CO2 emissions factors. In previous review reports, the ERT strongly recommended that France obtain country-specific values for the carbon content of diesel oil and gasoline sold, and update the EFs accordingly. In response to the question raised by the ERT during the review on the status of this recommendation, France replied that investigations are still under way to determine a CO2 country-specific EF for each liquid fuel. The public research institution IFP Energies Nouvelles has been contacted by CITEPA and the French Ministry of Environment to assess the possibility of developing such EFs. Currently, the inventory team attempts to obtain such data from the refineries and also considers the option of using a European-specific EF (this option is under discussion in the different EU working groups). The ERT commends France for its efforts to resolve the issue, and reiterates the recommendation made in the previous review reports that the Party obtain country-specific EFs for gasoline and diesel oil sold in France for the estimation of the CO2 emissions.	2014 Review report / 41	Measures on the carbon content of market fuels (diesel and gasoline, with biofuels) are currently being implemented in 2017. The first results of these measures could be available in early 2018 and, if so, can be implemented in the 2019 submission.	chap 3.2.7
Energy - Oil and natural gas	According to the NIR, for oil refining/storage, CO2 and CH4 emissions from the burning of coke are included with site-specific information from each refinery. Based on the information in the OMINEA report it was not possible for the ERT to check whether the information in the CRF tables is correct or consistent. In response to questions raised by the ERT during the review, France provided more information on the emission estimates for the subcategory. The Party clarified that CO2 emissions from refinery sites are covered by the EU ETS and considered in the French inventory, either under combustion or fugitive emissions. The ERT accepts that there is no underestimate of emissions and welcomes the information that France intends to include this explanation in the OMINEA report in the next annual submission, but recommends that the Party clearly specify the allocation of coke emissions in the inventory in the NIR.	2014 Review report / 45	A sentence has been added in the NIR to clarify where emissions from coke are taken into account.	chap 3.2.5
Energy - Oil and natural gas	In the OMINEA report (page "OMINEA 1B2b natural gas transmission GES/1), the average EFs are provided for CH4 and CO2 per length of the gas transmission and distribution lines. The ERT noted that the AD reported in CRF tables are not the length of these lines, but total PJ of gas consumed, although in the OMINEA report it is indicated that total gas consumption is not really representative as AD. In response to questions raised by the ERT during the review, France replied that for harmonization with the other subcategories under fugitive emissions, AD were reported in PJ, especially as, initially, the fugitive emissions were estimated on the basis of gas amount instead of on the length of the network. The ERT considers this is an inconsistency between the NIR and/or OMINEA report and the CRF tables, and recommends that France use the same AD in the CRF tables and in the NIR and the OMINEA report.	2014 Review report / 46	Additional information has been added in the NIR with the gas consumption in PJ and the length of the gas transmission and distribution lines for several years.	chap 3.3.2
Energy - Oil and natural gas	In the general part of the NIR there is a reference to the OMINEA report on the data for venting that could not be found abd CRF table 1.B2 reports an AD for oil venting without units. In response to a question raised by the ERT during the review, France replied that the units of this AD in the CRF table is PJ of crude oil produced. The EF for CO2 comes from IPCC good practice guidance. The CH4EF for venting is calculated on the basis of the EF for venting CO2 and the fugitive emissions ratio CO2/CH4. The ERT recommends that France include this information in the NIR or the OMINEA report, and fill out the AD description and unit in the CRF tables.	2014 Review report / 47	More information on methodology and units used have been included in the NIR.	chap 3.3.2
Industrial processes - General	The ERT reiterates the recommendation made in the previous review report that France improve its reporting and include all relevant information on methodologies, EFs and sources of AD in the NIR in line with the IPCC good practice guidance and UNFCCC reporting guidelines.	2014 Review report / 52	Implemented as far as possible : more information on methodologies , EFs and sources of data used have been added in the NIR.	chap 4
Industrial processes - General	France reported only a few planned improvements in its reporting of the industrial processes sector, namely regarding verification of the AD under metal production and the possibility of having more detailed data for consumption of halocarbons and SF6 owing to the implementation of Government decree no. 2011-396 related to F-gases. However, there was no information in the NIR on how and when France will implement these improvements. In the report by the École des Mines de Paris, which is responsible for the estimation of the country's emissions of F-gases, a plan to improve the estimation from different F-gases sources by conducting a survey to obtain more information on the French market of F-gases is mentioned; however this is not reported in the NIR as a planned improvement. Considering the number of recommendations made in previous review reports that the Party improve its inventory for this sector, the current ERT recommends that France re-examine all previous recommendations and prioritize and include them as part of the improvement plan for the national inventory.	2014 Review report / 53	More information about planned improvement for refrigeration and air conditioning sector have been included in the NIR.	chap 4.7.6
Industrial processes - Consumption of halocarbons and SF6	The NIR reports on the recalculation for HFC emissions from refrigeration and air conditioning that was performed because of the updating of the AD and the inclusion of new subcategories in the estimates. The ERT welcomes these improvements. However, the information in the NIR, paragraph 4.7.6 does not specify all the years and subcategories for which the recalculation was made. The ERT recommends that France provide detailed information on any implemented recalculations to improve transparency.	2014 Review report / 61	In order to improve the transparency for implemented recalculations, new tables have been included in the NIR for several years and justifications for recalculations have been added for these years.	all sectoral chapters

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
Agriculture - General	The ERT recommends that France improve the QA/QC activities to report consistently the recalculations in its NIR and the CRF table 8(a) on the basis of the geographical coverage under the Kyoto Protocol.	2014 Review report / 67	For the 2017 submission, the recalculations in the NIR and the CRF table 8 are based on the same geographical coverage : the one under the Kyoto Protocol. The recalculations in the NIR and the CRF table 8(a) are consistent.	sectoral chapters and CRF table 8
Agriculture - General	The ERT noted inconsistent reporting within the NIR and between the NIR and CRF table summary 3 regarding the tiers of methodologies used by the Party to estimate emissions of N ₂ O and CH ₄ from the key categories: for enteric fermentation, tiers 2 and 3 are reported in the NIR (page 196) but tier 3 is reported in CRF table summary 3; for manure management, tiers 1 and 2 are reported in the NIR (page 201) but tier 2 is reported in CRF table summary 3; for agriculture soils, tier 1a is reported in the NIR (page 208) but tier 1b is reported for indirect emissions of N ₂ O in the OMINEA report (page "OMINEA 4D agriculture soils GES/2") and tiers 1 and 2 for the same category are reported in CRF table summary 3. The issues were raised in the previous review report ¹⁴ but the corrections were not implemented in the 2014 annual submission. Therefore, the ERT reiterates the recommendation made in the previous review report that France improve the transparency and the consistency of the information reported, both within the NIR and between the NIR and the CRF tables.	2014 Review report / 68	For the 2017 submission, the NIR and CRF table summary 3 regarding the tiers of methodologies used are consistent.	sectoral chapters and CRF summary table 3
LULUCF - General	The comparison of the time-series data reported in the 2014 annual submission relative to that reported in 2013 annual submission shows a 3.4 per cent increase in the area of forest land remaining forest land and a 12.3 per cent increase in the net CO ₂ removals; and a 42.0 per cent decrease in the area of land converted to forest land, with a decrease of removals by 35.7 per cent. Relative to 2011, there is an increase by 0.5 per cent in the area under forest land remaining forest land, with a decrease in the net CO ₂ removals by 2.8 per cent; and a decrease in the area of land converted to forest land of 0.7 per cent with an increase in removals by 16.4 per cent. The NIR is not explicit on the explanations of the trends and the impact of the annual modifications on them. The ERT recommends that France provide in future reporting at least a justification for the significant changes, to increase the transparency of the reporting.	2014 Review report / 85	Improvements done but not yet finished : the CITEPA expert group on uncertainties enabled a review and improvements especially on transparency of the sources of information / assumptions used on AD and EF uncertainties. Still some sources of information / assumptions are missing and will need further investigation or new assessments.	chap 6
LULUCF - General	France provided uncertainty estimates for the entire LULUCF sector and reported a 30 per cent uncertainty for AD and 50 per cent for the EFs, with a combined uncertainty of 58 per cent, which were exactly as those reported for 2011 despite the recalculations applied to the sector. France states in the NIR that the quantification of the uncertainties is an activity in progress and that these values will be revised as better knowledge and techniques become available. No category-specific uncertainty is provided, which makes it difficult for France to prioritize areas where more studies and research should be carried out. In response to a question raised by the ERT during the review, France explained that uncertainties are still roughly estimated in the current French inventory and that the current values are based on expert judgement and are very approximate. A disaggregation for the LULUCF categories is planned for the next inventory. The ERT reiterates the recommendation made in the previous review reports that France improve the transparency of the reported information on the uncertainty analysis and update the values once data and methodological improvements are implemented for the estimates.	2014 Review report / 89	Implemented: Uncertainty estimates for LULUCF are now disaggregated by subcategory. Uncertainty is estimated thanks to a simplified Monte-Carlo Method including uncertainty estimates of main drivers of LULUCF sector (forest increment, forest harvest, etc.).	chap 6
LULUCF - General	France estimates that 13 per cent of the aboveground biomass is burned on site, according to the OMINEA report (page "OMINEA 5A forestland GES/1, b.1"). In response to a question raised by the ERT during the review, France explained the difficulty of estimating this value and provided the rationale for the estimate provided in the NIR, which assumes 100 per cent of the stem and 30 per cent of the branches are harvested and 10 per cent of the aboveground biomass is left to decay, following the default value in the IPCC good practice guidance for LULUCF (page 3.178). The remaining is assumed to burn. France acknowledged the need to improve the method of estimation, and clarified that the assumption of the share of wood left to decay and burn seems adequate, but the partition between burning and decay remains a challenge. The ERT agrees that the method is a first order approximation and recommends that France continue its efforts to improve the accuracy of the estimates. Among the improvements envisaged in future inventories, France mentions a collaboration between the Institut National de l'Information Géographique et Forestière and CITEPA to refine the calculation of the types of burned forests using data from the PROMETHEE database. The ERT encourages France to provide information on the progress of this work in the next NIR.	2014 Review report / 94	Not implemented: Two different points are mentioned in this finding. The first one concerns on site burning of residues. Currently 13% of above ground biomass is supposed to be burnt. To improve this data it would be necessary to have surveys which are not planned currently. The possible improvements are related to wildfires with the database PROMETHEE and a possible collaboration with IGN. But it is not a priority in terms of improvements, it is now unlikely that this methodology change in the coming submissions.	chap 6
LULUCF - Forest land remaining forest land	France has two data collection systems in place, TERUTI and the NFI. The TERUTI data have been collected annually for the periods 1982–1989, 1992–2004 and from 2005 onwards, but the sampling grid and the methodology applied have not been consistent throughout these periods. From 2004, the number of sample points dropped from 555,900 to 155,000 and since 2005, the data were geo-referenced and harmonized with the other European countries. The TERUTI data are the basis for the construction of the annual land-use change matrices but are not collected in all territories. The TERUTI collection system has been implemented in metropolitan France and in the overseas territories since 2005. Data on biomass growth and mortality are acquired as part of the NFI, the methods of which have also changed since 1995 to produce annual data. NFI data are available for 2005–2009, 2006–2010 and 2007–2011, but only for mainland France. The previous review report recommended that France assess whether the use of NFI data for estimating carbon stock changes on the TERUTI forest area causes any systematic impact on the biomass carbon stock changes, but the current ERT notes that France has not provided this information in the NIR. The ERT reiterates the recommendation made in the previous review report that France assess the potential impact of the NFI data applied in the TERUTI database in order to increase the transparency and accuracy of the reporting.	2014 Review report / 95	Not implemented : Formerly, NFI data were applied to TERUTI areas. This was changed in the GHG inventory to avoid the publication of different forest sinks in the GHG inventory and in NFI publications. The impact of applying NFI data to TERUTI area has not been assessed, for it is a difficult task. Moreover, The use of TERUTI areas may be replaced by another method in the next submissions.	chap 6
LULUCF - Land converted to grassland	France reports emissions from living biomass for forest land converted to grassland associated with the loss of living biomass from the conversion. It does not report the losses of living biomass from cropland converted to grassland, but the ERT notes that France is also not reporting the annual gains from perennial crops in CRF table 5.B. The ERT recommends that France provide estimates of the gains of living biomass of perennial crops and include the corresponding losses from conversion of perennial crops to other land uses (including cropland converted to wetlands, settlements and other land) to increase the transparency, accuracy and comparability of the reporting.	2014 Review report / 103	Implemented: For the first time, emissions/removals from biomass were reported for grassland and cropland, including woody crops.	chap 6
LULUCF - Cropland remaining cropland	The ERT noted that France has not implemented the recommendation made in the previous review report to provide estimates of the net emissions and removals from living biomass in cropland remaining cropland of perennial crops, and continues to report emissions equal to removals. France explains in the OMINEA report (page "OMINEA 5B cropland COM/2") that the NFI does not cover croplands and there are no accurate data regarding the annual biomass growth in the cultivated lands. Hence, France considers that the growth balances the harvest, and that this leads to an underestimation of removals since this subcategory should be a net sink. The ERT reiterates the recommendation made in the previous review report that France provide estimates of the net emissions and removals for living biomass or perennial crops by applying at least a tier 1 method from the IPCC good practice guidance for LULUCF (sections 3.3.1.1 and 3.3.2.1).	2014 Review report / 105	Partially implemented: Emissions and removals from biomass are now estimated on cropland remaining cropland when there is a change between woody crop and non woody crop. But no relevant data was identified to calculate emissions/removals from perennial crops remaining perennial crops.	chap 6
LULUCF - CO ₂ emissions from agricultural lime application	France has not implemented the recommendation made in the previous review report that the Party report separately emissions from limestone, dolomite and other carbonated amendments, and use the CO ₂ EF for dolomite from the stoichiometric reaction (0.14 t C/t dolomite) instead of the default value in the IPCC good practice guidance for LULUCF ((pages 3.80 and 3.115), 0.12 t C/t dolomite). The ERT reiterates the above recommendation, which will increase the comparability and transparency of the inventory reporting.	2014 Review report / 106	This point has been improved in the 2017 submission. The emissions from limestone and dolomite are now reported separately.	chap 6
Afforestation and reforestation	In KP-LULUCF CRF table 5(KP-II)5 France reports the CO ₂ and non-CO ₂ emissions from wildfires that, for deforestation and forest management, are provided by region, including those in the overseas territories, as recommended by the previous review report. However, for afforestation and reforestation, the emissions are aggregated and reported for all regions, thus reducing the transparency of the reporting. The NIR does not provide information on the specific values adopted for the parameters (e.g. combustion efficiency, mass of available fuel, EFs) (see para. 107 above). France provided these values in response to a question raised by the ERT during the review and explained that CO ₂ and non-CO ₂ emissions from wildfires are estimated for the temperate and Mediterranean forests separately and that the EFs for CO ₂ and CH ₄ are derived from a publication titled Inventorying emissions from nature in Europe ²³ and the EFs for N ₂ O are derived from the European Monitoring and Evaluation Programme. The ERT noted that the publication is from 1999 and that an internal consultation was carried out by France regarding the appropriateness of the use of the EFs as reported in the 2012 NIR. The ERT recommends that France provide the reference for each of the EFs used and the underlying assumptions, if applicable, in the next inventory report. The ERT also encourages France to search for more up-to-date information regarding the EFs.	2014 Review report / 137	Still not implemented because of lack of time.	chap 6
General Transparency	- Issue identified in previous review reports: "Increase the transparency of the submission by fully revising the NIR, by providing in its main body better descriptions of the methods, sources of data, EFs and parameters used, as required by the method or approach selected, for each part of the French metropolitan and overseas territories; remove any misleading parameters and equations from the NIR; and include more accurate explanations of the country-specific methods." - In response to the recommendations made in previous review reports, France revised the NIR by providing in its main body the description of sectoral methodologies, which previously included in OMINEA report (annex 3 of 2014 NIR). Moreover, the Party provided in the NIR a weblink to a database (OMINEA database in spreadsheet format), which includes comprehensive information about AD, EFs and parameters used in emission estimations of all sectors. During the review, the Party also indicated that it plans for the next submission to directly include the OMINEA database 2017 in the inventory submission. The ERT commends the Party for this effort. Nevertheless, the ERT noted that still the NIR does not contain the information needed (i.e. data sources, assumptions and methodologies used are not clearly explained, in order to facilitate the replication and assessment of the inventory by users of the reported information), as it is indicated in the sectoral findings in Table 3 and 5 of this report. Therefore, the ERT reiterates the recommendation made in the previous review report that France increase the transparency of its NIR submission.	2016 Review PMF / 1	Efforts have been made by France to make its inventory report more transparent. Thus, all the methodologies are described in the NIR and there is no more methodological reference to the OMINEA report (just OMINEA database included in the UNFCCC submission). The OMINEA database containing emission factors and activity data is provided as an electronic annex to the NIR. In some sectoral parts, parameters and data have been added in order to improve the understanding of the calculations made in the inventory. Finally, new recalculation tables were generated by CRF level in order to justify the changes made over several years of the inventory.	

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
General Key category analysis	- Issue identified in previous review reports: "Correct the information in CRF table NIR-3 and improve the description and provide the relevant information" - No information is reported in CRF table NIR-3. The ERT will reiterate this recommendation.	2016 Review PMF / 2	This should be implemented in the 2017 submission.	-
General Uncertainty analysis	- Issue identified in previous review reports: "Use a higher level of disaggregation of categories for the uncertainty analysis". - Some emission sources, which account to 1.2% of the national total GHG emissions without LULUCF in 2014, are reported aggregately in the uncertainty analysis (p.486 of the NIR). Moreover, some categories, which account to 3.9% of the national total GHG emissions without LULUCF in 2014, are not included in the uncertainty analysis. No information is reported in the NIR about which are these source categories. The ERT will reiterate this recommendation.	2016 Review PMF / 3	Implemented.	
General Uncertainty analysis	- Issue identified in previous review reports: "Elaborate the uncertainty analysis for the LULUCF sector and KP-LULUCF activities." - France reported LULUCF uncertainty analysis at more detailed sub-sector level compared to 2014 NIR submission, by applying a tier 2 approach. However, France did not report any details (e.g. assumptions, description of the methodology, etc) about the application of the tier 2 approach, but only the results of the applied tier 2 approach are reported in the NIR The ERT will reiterate this recommendation.	2016 Review PMF / 4	Still to be improved, lack of time.	
General Previous recommendations	- Issue identified in previous review reports: "Enhance the national system so that it is able to address the reiterated recommendations made in this and previous review reports". - Many of the reiterated recommendations of previous review reports have not been resolved. The ERT will reiterate this recommendation	2016 Review PMF / 5	Improved situation: the annex 10 table summarizes the different points noted during the last reviews and shows the state of their consideration and, if necessary, explains why recommendations have not yet been taken into account. In this file, "MMR-Review implementation", blue cells concern recommendation not implemented and green cells concern recommendation partially implemented.	chap 10.4 Annex 10
General QA/QC and verification	France implements a number of well-designed QC procedures, including automatic integrity checks, use of checklists, and the application of specialized software visualized tools that enable additional checks by sectors (e.g. VESUVE). As concerns QA activities, in 2015, a specific bilateral review with German inventory colleagues has been done for F gases. In addition, every year, the GCIE working group (not involved in the inventory preparation) is reviewing the inventory results each December. Moreover, France was reviewed in 2012 and 2016 under Decision 406/2009/EC of EU (Effort Sharing Decision). The ERT also noted that the QA/QC management is supported by a specialized software tool, RISQ, which is a management board tool to monitor the daily implementation of numerous quality procedures in place for the national emission inventories use of advanced software tool. The ERT commends France for its established QA/QC system.	2016 Review PMF / 6	(No response requested)	-
General Key category analysis	France did not include in the NIR a key category analysis for the base year. The ERT notes that according to paragraph 14 of 24/cp.19, Parties shall identify their key categories for the base year as well. During the review, France indicated that they have performed a KCA for 1990, but this analysis was not included in the NIR. The ERT recommends that France include a key category analysis of the base year in the next NIR submission	2016 Review PMF / 7	Tables on key category analysis for 1990 have been included in Annex 1 and explanations in chapter 1	chap 1.5 and Annex 1
General Key category analysis	France has performed a key category analysis, both level and trend, including and excluding LULUCF, using both Tier 1 and Tier 2 approaches. In the Annex I of the NIR, the identified key categories per approach were reported (six tables). The ERT noted that the Party did not include in the NIR a summary table with all key categories identified by France, adapted to the level of category disaggregation that it used for determining its key categories. Therefore, a reader of the NIR has to navigate through six tables, in order to identify whether a category is identified as key by the Party. During the review, France indicated that the CRF table 7 already gives such summary of the different KCA. The ERT also noted that CRF Table 7, which is automatically generated by the CRF Reporter, is based on a different level of category disaggregation compared to the one followed by the Party. Moreover, it contains errors due to the functionality problems of the CRF Reporter by the time the CRF tables were generated. The ERT recommends that France include a summary table with key categories identified in the next NIR submission, as required by paragraph 50(d)(i) of the UNFCCC reporting guidelines.	2016 Review PMF / 8	A summary table with key categories identified has been included in the NIR	chap 1.5
General Methods	France did not include in the NIR a summary table to indicate the method and type of EF that has been applied for each category. The ERT considers that this table would facilitate the reader of the NIR to identify whether recommended methods from the appropriate decision tree in the 2006 IPCC Guidelines are used for calculation of emissions from key categories, in line with paragraph 50(c) of the UNFCCC reporting guidelines. During the review, France replied that this information is reported in CRF Table "Summary3s1", but in 2015 and 2016 CRFs each cell of this table contains the notation key "NA", due to functionality problems of the CRF Reporter by the time the CRF tables were generated. France provided this table during the review week. The ERT recommends France to report a summary table that indicates the method and type of EF that has been applied for each category, in order to improve the transparency of the reporting of the selection and use of methodologies	2016 Review PMF / 9	Implemented: for the 2017 submission, the CRF table summary 3 will be filled in, that indicates the method and type of EF for each category.	Chap 1.4.2
General Uncertainty analysis	The ERT noted that France did not explain in the NIR how the uncertainties of AD and EF, which are reported in Annex 7 of the NIR, were estimated. During the review, France indicated that since the end of 2015, an expert group within the inventory agency is set to improve the uncertainty assessment. One of its main goal is especially to improve all the source of information/ assumptions used on AD and EF uncertainties. The ERT welcomes France's efforts in addressing this issue and recommends to transparently report the information and assumptions used on defining the uncertainty of AD and EF in line with chapter 3.5 of volume 1 of the 2006 IPCC Guidelines.	2016 Review PMF / 10	Improvements done but not yet finished : the CITEPA expert group on uncertainties enabled a review and improvements especially on transparency of the sources of information / assumptions used on AD and EF uncertainties. Still some sources of information / assumptions are missing and will need further investigation or new assessments.	chap 1.6 + Annex 7
General Uncertainty analysis	France did not include in the NIR an uncertainty analysis for the base year. The ERT notes that according to paragraph 15 of 24/cp.19, Parties shall report uncertainties for the base year as well. During the review, France indicated that 1990 level uncertainty analysis will be included in the next NIR submission. The ERT recommends that France include an uncertainty analysis of the base year in the next NIR submission	2016 Review PMF / 11	Implemented: France included an uncertainty analysis of the base year in the NIR and added a table in annex 7.	chap 1.6 + Annex 7
General Indirect gases	In CRF Table 6, the indirect CO2 and N2O from Energy, Agriculture, Waste and LULUCF sectors were reported as NO. During the review, France indicated that it plans to change the notation keys of CRF Table 6 in the next submission as follows: for Energy sector CO2 as IE and N2O as NE; IPPU N2O as NE; Agriculture CO2 as NO and N2O as IE; LULUCF CO2 as IE and N2O as NE; and Waste CO2 as IE and N2O as NE). Moreover, NH3 emissions will be reported as NE. The ERT welcomes France's efforts in addressing this issue and recommends to report CRF Table 6 in line with UNFCCC reporting Guidelines.	2016 Review PMF / 12	Implemented in the 2017 submission.	chap 9
General Completeness table	The ERT noted that CRF Table 9 is empty. During the review, the Party confirmed that this happen, due to functionality problems of the CRF Reporter by the time the CRF tables were generated. The ERT recommends France to report in the NIR a summary Table that includes information and explanations in relation to categories not estimated or included elsewhere, in line with paragraph 50(f) of the UNFCCC reporting Guidelines	2016 Review PMF / 13	To be implemented in the 2017 submission: the CRF reporter 2017 should be filled in for the CRF table 9.	CRF table 9
Energy Energy - Gen	In order to have consistency between the impact of recalculation provided for the latest official previous annual submission and the most recent submission, the request is to specify the analyzed submissions. In Annex 6 of the NIR 2016 France analyzed the impact of recalculations between "éditions de décembre 2014 et décembre 2015" and it appears that these are not submission dates. For e.g., the 2016 last UNFCCC is Submission 2016 v5 and for 2015 is Submission 2015 v2. Party perform and report recalculations between the last submission of the previous year and the current submitted year.	2016 Review PMF / 16	Implemented : detailed recalculations are available in each sector chapter (Chapters 3 to 9). These recalculations are determined on the basis of the June Submission 2016v7 (same emissions as March 2016) and March 2017 submission. Tables aggregated by CRF sector and by substance are presented in annex 6. The impacts of the recalculations at the disaggregated CRF level of the inventory are available in the electronic annex for all years of the inventory (see file "Rapport CRF-d.xlsm").	Annexe 6 and chap 3 to 9
Energy Energy - Gen	Clarify if it has to be understood that all GHG inventory information from OMINEA report is now included in the NIR and the only additional information from OMINEA is the emission factors database. Party reference other documents only if in these are reported additional information. It is preferable that all information related to the GHG emission inventory be reported in the NIR and its annexes.	2016 Review PMF / 17	All information related to the GHG emission inventory are reported in the NIR. Additional information (emission factors and activity data) are provided in an electronic file attached to the annex 3. There is no other document than NIR and OMINEA database.	Annexe 3
Energy Energy - Gen	Starting to the second commitment period the measure units for emissions are to be expressed in tonnes, Ktonnes and not Ggrammes or Mgrammes. The original units of the statistical data are very useful. In the same time, the provided values of the conversion parameters and the final results of their usage will increase the transparency of the report and will facilitate the consistency between NIR and CRF tables. Party is encouraged to use the measure units data in line with the guidelines and transparently provide the used conversion factors.	2016 Review PMF / 18	Still to be examined.	all chapters

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
Energy - 1.A(d) - Feedstocks, reductants and other non-energy use of fuels	In the 2016 latest submission the column "reported under" in 1A(d) CRF Table is not yet filled. Party fill the column of the Table 1A(d) related to the category of the inventory where the CO2 emissions from the non-energy use of the fuels are reported.	2016 Review PMF / 19	These informations have been added to table 1A(d)	-
Energy - Gen	It will be very useful if the Party will explain which territories represent the official submissions to: EUROSTAT, IEA, UNECE and supply in the NIR the additional information related to the used figures in the Energy Balances relevant for the Party's reports: for the Kyoto Protocol territories on one hand and for the UNFCCC territories on the other hand. Party provide the energy balance for the two type of submissions: KP territories and entire France (UNFCCC territories)	2016 Review PMF / 20	Information on territories considered for different submission has been added in the NIR. Graphs 13/14/15 show energy consumption for Metropole / overseas territories / overseas territories in kyoto protocol enabling the reviewer to see energy consumptions for each submission.	3.1 + 3.2.1
Energy - 1.B.2.A - Oil	The description of the activity for the 1.B.2.a.3 is the oil loaded and the unit measure of the activity data is PJ (CRF Table 1.B.2). Different methods are applied for different type of crude oil transport ("pipelines, camion-citernes et terminaux pétroliers"). To the transport activities there are added fugitive emissions as leaks from equipment. The NIR stated that the methodology used for CO2 emissions from transport of the crude oil through pipelines and tanks is Tier 1 and the emission factors are default from the 2006 IPCC GL. The emission factors provided in the OMINEA database for 1.B.2.a.3 for different type of transport are expressed in g or Kg per Mg crude oil (CH4 and CO2 correspondently). The used 2006 IPCC GL values are provided in Table 4.2.4, for developed countries, in Gg per 1000 m3 oil transported by pipeline - "V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions". For transparency of the report, Party will provide the specific activity data for each type of transport as well as unloading and storage, including the used conversion parameter for the units reported in the CRF and emission factors database.	2016 Review PMF / 21	More information have been included in the NIR and are available in the OMINEA database.	chap 3.3.2.2.1
Energy - 1.B.2.b.4 - Transmission/Storage of the natural gas; 1.B.2.b.5 - Distribution of the natural gas;	- Party is asked to provide ERT more details related to the used methodology to estimate fugitive emissions from natural gas activities: transport (GDG and TIGF), distribution (GDF), storage (GEREP, TIGF), LNG terminals or compression stations. - The NIR informs that the GHG emissions from the distribution activity are estimated by using a methodology developed by GDF which is extrapolated to the entire distribution network. The OMINEA report provides only activity data related to the average length of the transport and distribution network of the natural gas. Nevertheless, the OMINEA database provides the activity data as length of the pipelines in kilometers per annually basis and the emission factors in Kg or g reported to kilometers, for transport and distribution activities. - Please provide the corresponding methodology elements, taken into account in the emission estimation, such as: the type of pipelines, type and numbers of equipment, scheduled maintenance periods, the source of the used emission factors and/or their determination methodology, etc. - The NIR - page 203 states that it is equal possible to report fugitive emissions based on the natural gas throughput, but the results are not representatives for the reality. To improve the transparency the ERT recommends to provide the activity data and the parameters which are used to implement the country	2016 Review PMF / 22	More information has been included in the NIR.	chap 3.3.2.2.2
Energy - 1.B.2.C.1 - Venting	Party did not provide the default emission factors used for fugitive emissions estimation from 1. B. 2. c - Venting, oil category. Please specify where are included the activity data and GHG emission estimates from 1. B. 2. c - Venting, gas category. Improve the transparency by providing complete information.	2016 Review PMF / 23	More information has been included in the NIR.	chap 3.3.2.2.3
Energy - 1.B.2.C.2 - Flaring	Party did not provide the default emission factors used for fugitive emissions estimation from 1. B. 2. c - Flaring, oil category Improve the transparency by providing the complete information.	2016 Review PMF / 24	More information has been included in the NIR.	chap 3.3.2.2.3
Energy - 1.B.2.C.2 - Flaring	Party did not clarified the used emission factors for fugitive emission estimations 1. B. 2. c - Flaring, gas category and determined from the operators reports, as the NIR 2016 stated at the page no. 203 - chapter "3.3.2.2.3 Torches et Venting (182c)" Improve the transparency by providing the complete information.	2016 Review PMF / 25	More information has been included in the NIR.	chap 3.3.2.2.3
Energy - 1.B.2.A.3 - Transport	Party did not provide more details about the NM/OC EF determination and the correspondence between the activities of discharge and storage and transport through pipelines and tankers. In the CRF Table 1.B.2 the description of the activity for the 1.B.2.a.3 is the oil loaded and the unit measure of the activity data is PJ. Different transport type of crude oil are analyzed ("pipelines, camion-citernes et terminaux pétroliers"). To these transport activities, leaks from equipment are added. The NIR stated that the methodology used for CO2 emissions from transport of the crude oil through pipelines and tanks is Tier 1, and the emission factors are default from the 2006 IPCC GL. In the same time, for this 1.B.2.a.3 category, the emission factors provided in the OMINEA database for different type of transport are expressed in g or Kg per Mg crude oil (CH4 and CO2 correspondently). The used 2006 IPCC GL values are provided in "V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions" - Table 4.2.4, in Gg per 1000 m3 oil transported by pipeline. For transparency of the report, Party has to provide the specific activity data for each type of transport, as well as the used parameters for	2016 Review PMF / 26	More information has been included in the NIR.	chap 3.3.2.2.1
Energy - 1.A - Fuel Combustion - Sectoral Approach	The comparison between the RA-SA: Solid fuels: Apparent energy consumption (excluding non-energy use, reductants and feedstocks) - 392.93 PJ with sectoral approach energy consumption for solid fuels - 300.23 PJ (see the Table 1A(b) from each year CRF Tables). Thus, the apparent consumption from the reference approach do not take into account the non-energy use of the fuels, since it is excluded. Please explain this important difference. Other fossil fuels: Party did not provide more details related to the industrial gases accounted in the sectoral approach mainly from chemical industries (steamcracking). Party provide explanation for the differences between RA and SA energy consumption. France check for the possibility of double accounting of these industrial gases. Anyway, if no double accounting, they could be considered as secondary fuels and have to be allocated in the category of the fuels from which they are transformed. According to the IEA, the definition of the industrial wastes is the following: "Industrial waste of non-renewable origin consists of solid and liquid products (e.g. tyres or waste oils) combusted directly, usually in specialised plants, to produce heat and/or power. Renewable industrial waste is not included here, but with solid biofuels, biogas or liquid biofuels." Explain why naphta, being a type of liquid fuel, is accounted as other fossil fuel in the Reference Approach or move to the appropriate	2016 Review PMF / 27	Corrections have been done in the RA for this submission. More explanations have been added in the NIR (by type of fuels) and some points are still under investigation and will be improved for next submission.	3.2.1
Energy - 1.D - International aviation and international navigation (international bunkers) and multilateral operations	Although the difference in accounting of the geographical perimeter is a common cause for the differences between IEA and CRF data, the marine bunkers has a different behaviour than the international aviation. Thus, if the IEA show larger quantities for international aviation than the CRFs, for international marine bunkers the Table 1.D of the CRFs is systematically 3-9% higher than reported to the IEA, for all years (gas/diesel oil are systematically 35-155% larger than data reported to the IEA). Could France provide an explanation of these differences? Provide the explanation for this type of differences where they appear in the NIR.	2016 Review PMF / 28	These questions are still under investigation to understand the differences. The explanations will be provided when available.	
Energy - 1.D.1 - International aviation (aviation bunkers)	Please provide an explantion related to the differences between Table 1A(b) and Table 1.D, international aviation / international navigation, since they should be the same data: jet kerosene, residual fuel oil, gas/diesel oil; the biomass is reported only in the Table 1.D. Party report consistent the activity data and the GHG emissions from the international transport.	2016 Review PMF / 29	These questions are still under investigation to understand the differences. The explanations will be provided when available.	
Energy - 1.B.2.B.3 - Processing	The IEF for CO2 activity 182b3 is in 2014 5,361,447.239 Kg CO2 /TJ in comparison with the rest of the series where we find the CO2 IEF around 2,667,937 Kg CO2 /TJ. For the same AD, the CH4 IEF has a descending trend: base year 2,376.195 Kg CH4/TJ, 2013 year - 134.67 Kg CH4/TJ, 2014 year - 303.95 Kg CH4/TJ. The issue is due ti a mistake which double accounted the activity data on the entire time series, less the last year. Party take additional measures for the quality control and avoid to report errors in the CRF tables.	2016 Review PMF / 30	Errors have been corrected and QC procedures are available in the NIR. Furthermore, each calculation file has to be approved by a verifier	chap 3.3.2.4
Energy - 1.A.4.A - Commercial/Industrial	"Les émissions de CO2 sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006." Since the related CO2 emissions are in tight relation with the quality of the fuels, rather than with the used technologies it is usefull to study the possibility to use the CS EFs derived from the EU-ETS activities to the fuels used in the 1A4a category. Study the possibility to use the CO2 CS EF for the transport diesel derived from the EU-ETS reports for the non-ETS categories.	2016 Review PMF / 31	National CO2 emission factor have been applied in this edition and the EF have been compared to the ones from EU-ETS to check if they are in line.	3.2.8
Energy - 1.A.3.C - Railways	The NIR page 182, states: "Pour le gazole, la valeur est de 2,98 g/GJ. L'origine des facteurs d'émission de base est la référence [544] du fait de l'assimilation du moteur des locomotives diesel au moteur des poids lourds routiers conventionnels (i.e. sans post-traitement)." It is stated that this value of the N2O EF could be found in the reference "[544], EMEP/EEA – Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – Technical report N° 12/2013 - 1.A.3.b Road transport". Clearly explain that the N2O EF is derived from the COPERT model.	2016 Review PMF / 32	The FE mentioned in the NIR have been updated.	3.2.7

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
Energy Energy - 1.A.3.B - Road Transportation	<p>LPG trend activity data: COPERT versus statistics</p> <p>NIR 2016, page 180: Figure 38 shows "Différence entre la statistique et le modèle COPERT de la consommation d'essence, de gazole, de GPL et de GNV pour le transport routier de 1990 à 2014".</p> <p>It is observed for LPG a difference which in the last part of the time series (starting with around 2008) is arising in the sense that the Energy Balance is much higher than COPERT estimations (in 2014 with 50%) (in the period 1990-2008 an average of -4% is indicated).</p> <p>Anyway, NIR analyzed the comparison as being the difference between COPERT and Energy Balance and not vice versa, as the title suggests.</p> <p>Since the reconciliation is made related to the statistics data (Energy Balance), this aspect could be significant.</p> <p>Please be aware that the Reference [631] is not COPERT, but "OREC (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat) créé en 2013 – Bilan énergétique de la Guadeloupe, publication annuelle".</p> <p>Party clear explain in the NIR how the consumption of the LPG is estimated by applying the gasoline vehicles share to the total LPG vehicle number because generally the LPG vehicles are also using gasoline (double motorisation LPG/gasoline).</p> <p>Change the title of figure in next submission with "difference from Copert estimation versus statistics before energy balance" and check the provided references.</p>	2016 Review PMF / 33	<p>Implemented :</p> <p>In the NIR 2017 submission, the title of figure 38 is changed with "Différence relative du calcul par le modèle COPERT vis-à-vis de la statistique des consommations d'essence, de gazole, de GPL et de GNV pour le transport routier de 1990 à 2015. Essence et gazole sur l'échelle de gauche. GPL et GNV sur l'échelle de droite" :</p> <p>which means "Relative difference between the COPERT model and the gasoline, diesel, LPG and NGV consumption statistics for road transport from 1990 to 2015. Gasoline and diesel on the left scale. LPG and GNV on the right scale".</p> <p>In the NIR 2017 submission, it is now also explained how is done the structure by norm of LPG/NGV vehicles (i.e. by applying gasoline structure).</p> <p>The Reference to COPERT is also updated.</p>	3.2.7
Energy Energy - 1.A.3.A - Domestic Aviation	<p>1A3a category, in the NIR page 167 it is written: "...De même, les émissions liées aux activités environnantes (engins de piste, trafic routier induit, chaufferie, etc.) ne sont pas incluses en 1A3a mais dans les activités de même nature à une échelle plus générale (par exemple trafic routier, combustion, etc.)." The NIR does not specify where the energy consumption from these type of activities are accounted in the inventory. The 2006 IPCC GL, V2_3_Ch3_Mobile_Combustion provides that vehicles and mobile machinery used as the airport ground support equipment be included in 1.A.3.e.ii category.</p> <p>Party explain in the next NIR that and why this type of consumption is reported in the 1A2g - other category in the CRF table.</p>	2016 Review PMF / 34	The detail of the split in emission have been added in the NIR.	3.2.7
Energy Energy - 1.A.1.C - Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries	<p>NIR page 131, states: "Seules des données relatives à l'année 2001 pour le gaz de mines et le gaz de cokerie (pouvoir calorifique, facteur d'émission) sont disponibles et appliquées pour toutes les années [19] (rang GIEC 3). Dans le cas des cokeries minières (arrêt de l'activité fin 2009), les productions sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. Seules des données relatives à l'année 2001 pour le gaz de mines et le gaz de cokerie (pouvoir calorifique, facteur d'émission) sont disponibles et appliquées pour toutes les années [19] (rang GIEC 3)". It is understood there are measurements only for 2001 and the CO2 emissions for this year are estimated by using Tier 3 methodology. In the same time it is declared Tier 3 in this category for the entire time-series.</p> <p>Revise the methodology applied on the entire time series (T2) based on the T3 methodology.</p> <p>Clarify which are the activities in the 1.A.1.c category where the mining gas or coke_oven_gas are used as fuels.</p>	2016 Review PMF / 35	<p>Data are available for 1 year for one of the 2 existing plants in this sector, and for 6 years for the other plant. Then, the CO2 emission factor which is calculated for each plant is used for the missing years for each plant. We can consider that Tier 2 is applied for the missing years.</p> <p>In mining coking plants (activity stopped in 2009), mining gas and coke oven gas are produced, and were recovered in only one mining coking plant. Coke oven gas was not sold.</p> <p>In iron and steel integrated plants, coke oven gas is produced by the coke production unit and is recovered as an energetic fuel in the different workshops (coke production unit, sinter, blast furnace coppers, other workshops). It can also be part of the process gases that are sold (for electricity producers for example: importers). Then, the importers of coke oven gas declare the corresponding GHG emissions.</p> <p>The description of the activities in the 1.A.1.c category where the mining gas or coke_oven_gas are used as fuels will be included in the NIR.</p>	3.2.5
Energy Energy - 1A(d) Feedstocks, reductants and other non-energy use of fuels	<p>The coking coal is reported as non-energy use in the CRF Table 1A(d) on the entire time-series. In the NIR page 112, Chapter 3.2.3 – Non-energy use of the fuels, it is a reference to the non-energy use of the "charbon et coke de charbon". Coking coal, as primary fuel, usually is transformed in coke ovens and the produced coke_oven_coke is used as reductant. The EUROSTAT Energy Balance shows a quantity of coking coal used in transformation of 137,189.00 TJ, the total inland consumption being 150,426 TJ from which around 13237 TJ represents statistical differences.</p> <p>During the review discussions it was found that not entire quantity of coking coal is used as non-energy since a part of the transformed in coke_oven_coke is used also as fuel in some industries and not only as reductant. In the same time, as result of the coking coal transformation is the coke_oven_gas, which is used as fuel and not as non-energy use. The ERT recommend that Party take into consideration these aspects and report as non-energy only this type of usage of the fuels.</p>	2016 Review PMF / 36	Corrections have been done in the RA for this submission. More explanations have been added in the NIR (by type of fuels) and part of this point is still under investigation and will be improved for next submission.	3.2.1
Energy Energy - 1.D.2 - International navigation (marine bunkers)	<p>Maritime navigation -split international to domestic. NIR, page 111 states:</p> <ul style="list-style-type: none"> Metropole area: a study completed in 2010, carried out by CITEPA and based on the port traffic data related to 2005 year, established a per cent of 6.2% domestic maritime transport for Metropole. Overseas territories: a conservative approach and a share of 50% is applied for historical years to separate the bunkers from domestic data in total consumption. Just for 2000 exists certain consumption data which allowed the separation of the bunkers share in total consumption of each territory. This share is then applied to the total consumption available for each fuel and territory from 2001 onwards. <p>It is understood that for the 1990-1999 period the report bunkers to domestic is 50% to 50% and for the rest of the time-series the 2000 year determination share is applied for the 2000-2014 period.</p> <p>Encouragement to take into consideration a new study to have recent data related to the split maritime transport between domestic and bunkers.</p>	2016 Review PMF / 37	Maritime navigation: -Not yet implemented: Metropole area, we are seeking to obtain the necessary data that will allow us to apply this recommendation. -Implemented : overseas territories, a new share has been applied according to each territory.	
Energy Energy - 1.A.1.B - Petroleum Refining	<p>The Eurostat Energy Balance provides a consumption of Petroleum coke of 16832 TJ for France, in the Petroleum Refineries, 2014. Usually the petroleum coke in refineries is reported as fuel, but is used as catalyst regenerator.</p> <p>Party establish what kind of consumption is for the petroleum coke in the petroleum refineries activities and, for consistent allocation of the used fuel and the GHG emissions, allocate the process emissions in the appropriate category. If the burning of the petroleum coke in refineries is not made in energetic purposes, the resulted emissions could be allocated in the 1.B.2.a.</p>	2016 Review PMF / 38	<p>The Party agrees with the review team that petroleum coke consumptions in refineries are not for energetic purposes and it has always been taken into account in CRF 1B2a in the French inventory.</p> <p>A sentence has been added in the NIR to clarify where emission from coke are taken into account.</p>	3.2.5
Energy Energy - 1.B.2.A.1 - Oil Exploration	<p>NO is the reported notation key in the 1.B.2.a.1 activity, exploration of the oil. Question was if there are some well drill in France or not, since the production of the oil is reported. During the review Party explained and provided figures for a such activity category, under the significance threshold.</p> <p>Party estimate and report GHG emissions from the exploration of the oil activity category or use the appropriate notation key (NE) and explain why it is not reported.</p>	2016 Review PMF / 39	More information have been included in the NIR.	chap 3.3.2.1.1
IPPU General	<p>France continues to provide links to the OMINEA database as part of the methodological descriptions for some of the source categories, e.g Other carbonates uses, 2A4.</p> <p>France include, in summary, key elements of methodological description in the main body of the NIR, in order to enhance the transparency of its reporting.</p>	2016 Review PMF / 40	France still improved the description of some parts in the NIR to increase the transparency.	chap 4
IPPU General	<p>France uses different data sources and methodologies/tiers for different periods, resulting in significant inter-annual IEF changes in some cases, e.g production of lime, Ammonia, nitric acid, iron and steel.</p> <p>When such updates are conducted, France to provide explanations behind such interannual changes where applicable, including information on how the consistency of the time series is ensured when different data sources or methodologies are used to estimate emissions for different periods of time.</p>	2016 Review PMF / 41	France improved the description of interannual changes in the NIR.	chap 4
IPPU General	<p>The recalculations were briefly described to have been made because of changes in AD or EFs. With the exception of recalculations for consumption of halocarbons and SF6, the description and justifications provided were not adequate.</p> <p>France include adequate description and justification for recalculations be enhanced in future NIR submissions</p>	2016 Review PMF / 42	In order to improve the transparency for implemented recalculations, new tables have been included in the NIR for several years and descriptions/justifications for recalculations have been added for these years.	

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
IPPU Lime production and other uses of carbonates	France has not conducted any surveys to determine presence of small production and use of lime in country (non-marketed lime), which might not be registered under the EU-ETS because of their low levels of operation. France conducts surveys to determine small producers and users of lime for inclusion in future submissions of the NIR. If the emissions are insignificant (in accordance with paragraph 37(b) of the UNFCCC reporting guidelines) France should note this fact in the NIR.	2016 Review PMF / 43	France added in the NIR some explanations in the section 2A4d concerning the exhaustivity of the use of carbonates. Following a review recommendation, a detailed analysis for 16,000 industrial installations annual emission reports has been conducted in 2016. It allowed to identify installations using carbonates or carbonated products in some sectors but not not included in the French inventory 2016 submission. Three sectors using carbonates or carbonated products have been identified and added: grey foundries, non ferrous metals and iron and steel (steelwork).	chap 4.2 - CRF 2A4d
IPPU Cement production	No adequate information was provided on cement production disaggregated EFs and AD by type of cement, as recommended in the previous review report France ensure the follow-up and implementation of the recommendations made in previous review reports, particularly with regard to clear information on disaggregated EFs and AD by type of cement, and methodologies and data used over the time series, including details on estimations that use tier 3 methodology	2016 Review PMF / 44	France added in the NIR some tables in the section 2A1 concerning AD by type of cement (EF are provided in the annex OMNEA database). Concerning methodologies used over the time series for the cement sector, France considers that information described in the NIR is complete and waits for some additional information from the review team to understand what is expected exactly.	chap 4.2 - CRF 2A1
IPPU Aluminium production	Methodological description of Aluminium production emissions is inadequate, as noted by the previous ERTs. Areas requiring enhanced description include methodological tiers applied or EFs used for the estimates of PFCs, and time-series consistency applied to estimate the PFC emissions France improve the methodological information for the category	2016 Review PMF / 45	Methodological description is updated in the NIR 2017.	chap 4.4 - CRF 2C3
IPPU Ammonia production	France does not provide information that clearly describes the emissions estimation methods at the sites. France reports that emissions are provided by operators, and emission factors derived from production and emission data France enhances the reporting on this emission source by giving particularly on how time-series consistency is ensured for the category, as previously recommended.	2016 Review PMF / 46	Methodological description is updated in the NIR 2017.	chap 4.3 - CRF 2B1
Agriculture Agriculture: QA/QC	France provide comparisons of country specific values with values from the TIER 2 approach from the GPG 2000 in the NIR. This comparison is conducted for the implied emission factors for CH4 emissions from enteric fermentation as well as for other parameters used to estimate CH4 emissions from livestock (enteric fermentation and manure management). In response to a question raised by the ERT during the review France stated that they are planning to extend these QA/QC checks and make comparisons between the country specific values with the corresponding values of the 2006 IPCC Guidelines. The ERT commends France for these QA/QC activities and encourages France to proceed in their efforts to conduct comparisons between the country specific approach and the methodologies in the 2006 IPCC Guidelines.	2016 Review PMF / 47	The comparisons between the country specific approach and the methodologies in the 2006 IPCC Guidelines have been conducted and included in the NIR.	chap 5
Agriculture Agriculture: QA/QC	France mention in the NIR that a bilateral review between the French and the UK greenhouse gas inventory was conducted in 2008. However, the ERT could not find information on the findings of this review in the NIR. The ERT commends France for this QA/QC activity and encourages France to provide information on the major findings of all QA/QC activities or to provide references to the respective documents in the NIR.	2016 Review PMF / 48	The major findings of the bilateral review between the French and the UK greenhouse gas inventory conducted in 2008 has not been reported in the 2017 submission due to a lack of time but efforts will be made in 2018 to include those major findings. Nevertheless, those findings may be not so interesting now, because methodologies changed a lot since this bilateral review.	
Agriculture Agriculture: Recalculation	France provide a short list of the recalculations conducted during the last submission in the category specific subchapters of the NIR. The ERT encourages that France provide more details on the recalculations conducted by providing the rationales of the revisions and by providing estimates of the impact of each recalculation in the NIR.	2016 Review PMF / 49	Efforts have been made by France to provide more details on the recalculations made in this submission.	chap 5
Agriculture Agriculture: general	France is using two different time series for livestock population statistics, one for 1990 to 1999 and the other for 2000 to 2014. The ERT found a high increase of the number of non-dairy cattle between the years 1999 and 2000 that might be related to the use of two different time series. Additionally, the ERT found some fluctuations of the time series of the IEF for several animal species and in particular for non-dairy cattle. During the review, France explained that they are using an interpolation to assure time series consistency as soon as the difference between the two censuses is above 10 per cent. The ERT recommends that France provide a transparent explanation on the method used to assure time series consistency of livestock population statistics in the NIR during its next annual submission.	2016 Review PMF / 50	A transparent explanation on the method used to assure time series consistency of livestock population statistics has been included in the NIR in the 2017 submission.	chap 5
Agriculture Agriculture: 3A CH4 from enteric fermentation, CH4 from 3B manure management	For cattle CH4 emissions from enteric fermentation is based on estimates of digestible organic matter intake. Also the calculation of excretion of VS is based on the amount of digestible organic matter intake respectively on the amount of non-digestible organic matter intake. However, the ERT noted that no values for organic matter intake or feed digestibility are provided in the CRF tables or in the NIR. Furthermore, the ERT noted that the NIR does not contain information such as e.g. animal body weight from which the above mentioned parameters could be estimated. In order to increase transparency the ERT reiterates the recommendation raised in the previous review report that France reports average body weights for cattle in CRF table 3.A.s2. Furthermore, the ERT encourages France to provide disaggregated values on a livestock subcategory level for this parameters and any other important parameter used (e.g. net energy intake, organic matter intake, feed digestibility) in the NIR. Additionally, the ERT encourages France to increase the transparency of the NIR e.g. (i) by providing a more detailed description of the methodologies used to estimate overall CH4 emissions from enteric fermentation and manure management, (ii) by providing the most relevant equations and (iii) by explaining the approach used to calculate weighted average values.	2016 Review PMF / 51	Efforts have been made to increase transparency : - the average body weights for cattle are now reported in CRF table 3.A.s2 but due to lack of time, the disaggregated values for this parameter have not been included in the NIR 2017. That could be improved next year. - concerning the other important parameters used, the disaggregated values for all types of cattle, sheep and goats have been provided in the NIR, for Gross Energy and Ym. The inclusion of disaggregated values for other parameters could be considered next year. - a more detailed description of the methodologies used to estimate overall CH4 emissions from enteric fermentation and manure management, have been added, including the most relevant equations used.	chap 5
Agriculture Agriculture: 3B CH4 emissions from manure management	France is using a country specific method to estimate the excretion of volatile solids from cattle. However, the ERT could not assess whether the volatile solids excretion related to urinary energy that has to be taken into account according equation 10.24 in the 2006 IPCC Guidelines is included in this estimate or not. In response to a question raised by the ERT during the review France stated that the country specific method used (MONDFERENT, Eugene et al. 2012, Eugene 2012) assures completeness in the sense that all volatile solids excreted are accounted for. The ERT recommends that France explains in more detail the approach used to estimate VS excretion of cattle and to provide clear evidence that the volatile solids excretion related to urinary energy is included in this estimate. Additionally, the ERT encourages France to provide disaggregated values of the parameters used in the country specific approach (e.g. non-digestible organic matter intake, feed digestibility, VS excretion rates) on a livestock subcategory level in the NIR.	2016 Review PMF / 52	The approach used to estimate VS excretion of cattle is now explained in detail in the NIR. Some hypothesis have been made regarding the urinary energy during the project that developed these country specific values. Only the disaggregated values of VS are now included in the NIR, but the inclusion of disaggregated values for other parameters could be considered next year.	chap 5
Agriculture Agriculture: 3B CH4 emissions from manure management; swine	- In the 2016 NIR (page 309) France states that it is using default values for the excretion of volatile solids (VS) for swine. However, the ERT noted that the values reported in the NIR (0.22 to 0.20 kg/head/day) are below the IPCC default values (tables 10.A.7 and 10.A.8, volume 4) for both market swine (0.3 kg/head/day) and breeding swine (0.46 kg/head/day) and that no values for VS excretion of swine are reported in CRF table 3.B(a)s1. - In response to a question raised by the ERT during the review week, France explained that the following values for the excretion of VS were used: fattening pigs (Porcins à l'engraissement), 0.30 kg/head/day; breeding pigs (Truies), 0.46 kg/head/day; boars, 0.46 kg/head/day; piglets under 20 kg, 0.00 (zero) kg/head/day. - France further explained that due to the relatively high share of piglets under 20 kg in the overall swine population (approximately 39%) the weighted VS excretion factor is comparatively low. However, France acknowledged that the proportion of piglets under 20 kg might be overestimated and provided new preliminary estimates of livestock numbers for each sub-category during the review week (not submitted officially). - The ERT considers that France could thus not provide clear evidence that all swine currently reported in the category "piglets under 20 kg" have a VS excretion rate of zero (i.e. that the share of piglets is not overestimated) - Based on this finding the ERT concludes that the excretion of volatile solids of swine is possibly underestimated by France. Accordingly CH4 emissions from manure management are possibly underestimated for the entire time series 1990-2014.	2016 Review PMF / 53	France acknowledged that the VS excretion for swine was underestimated. This issue has been solved by reprocessing the data to create 3 new categories : - piglets under 8 kg - weaners : 8 - 30 kg - fattening pigs : over 30kg. The VS for piglets is equal to 0, because it is supposed to be accounted for in the VS of the sow. The VS from the IPCC 2006 "fattening pigs" is used for the two other categories. A transparent explanation of this new methodology is included in the NIR, with the VS excretion rate per subcategory. However, the livestock population statistics on this	chap 5

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR								
Agriculture Agriculture: 3B CH4 emissions from manure management	France mentions in the NIR (page 310) that it is using the default methane conversion factors (MCF) of the 2006 IPCC Guidelines to estimate CH4 emissions from manure management. Furthermore, France states that the values for liquid systems vary according to the regional annual mean temperatures that are provided by MétéoFrance. For dairy cattle and non-dairy cattle average national MCFs are provided in CRF table 3.B(a)s2 for the cool, temperate and warm climate zones. The ERT noted that the MCF values provided for liquid system in the temperate climate zone are slightly different for dairy cattle and non-dairy cattle. Furthermore, the ERT could not reconstruct some of the temporal variation of the values for non-dairy cattle. The values for liquid manure management in temperate zones for the years 2010 and 2013 are approximately seven per cent higher than the values of the respective preceding and following years. Finally, the ERT noted that MCF values for liquid systems of dairy cattle in the temperate climate zone are reported as "NE" in the years 2005, 2010 and 2013. In response to a question raised by the ERT during the review week France explained the approach used in more detail, provided further background data and stated that the notation key "NE" used for liquid manure management for dairy cattle in the temperate climate zone was erroneously reported instead of "NO".	2016 Review PMF / 54	France has corrected the notation keys used to report MCF values in CRF table 3.B(a)s2. However, due to a lack of time, we could not provide temperature time series and/or a regional temperature distribution map in the NIR. This could be included next year.									
Agriculture Agriculture: 3B CH4 emissions from manure management	France mention in the NIR (page 310) that it takes into account methane emissions from anaerobic digestion. The NIR states that the CH4 emissions reduced are subtracted from the total amount of CH4 emissions without taking into account anaerobic digestion. The ERT encourages that France estimate the amount of CH4 that is still emitted during anaerobic digestion of animal manure and that France report the corresponding calculation parameters (methane conversion factors (MCF), animal waste management system distribution (AWMS)) under the manure management system "digesters" in CRF table 3B(a)s2.	2016 Review PMF / 55	This improvement has not been implemented this year because more time was needed, but it will be reconsidered next year.									
Agriculture Agriculture: 3B CH4 emissions from manure management; poultry	France states in the NIR (on page 298) that all poultry manure was allocated to the solid storage manure management system except for manure from ducks and geese which was allocated to the liquid manure system. In response to a question raised by the ERT during the review France further explained that it is using the poultry specific MCF values from table 10.17 of the 2006 IPCC Guidelines. However the ERT noted that no poultry specific data is reported in CRF table 3.B(a)s2. The ERT recommends that France reports all parameters related to poultry manure management under the manure management system "other" in CRF table 3B(a)s2. Additionally, the ERT recommends France to assure consistency between the reporting in the NIR and the CRF and encourages France to describe transparently which parameters are used for which poultry subcategory in the NIR during its next annual submission.	2016 Review PMF / 56	France now reports all parameters related to poultry manure management under the manure management system "other" in CRF table 3B(a)s2. Furthermore, the parameters used are described transparently in the NIR for the different poultry subcategories.	chap 5								
Agriculture Agriculture: 3B N2O emissions from manure management; swine	- France states in the NIR (page 298 and 299) that estimation of nitrogen excretion rates for swine is based on CORPEN (2003). In the OMINEA database (http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea) France reports: (i) nitrogen excretion rates for fattening pigs (Porcins à l'engraissement) ranging from 4.32 kg/head/year to 6.92 kg/head/year depending on the management and (ii) nitrogen excretion rates for breeding pigs (Truies) that range from 21.21 kg/head/year to 21.83 kg/head/year also depending on management. During the review week, France provided weighted average nitrogen excretion rates for swine ranging from 6.9 kg/head/year (year 2012) to 7.4 kg/head/year (year 2000). Finally, based on the numbers in CRF table 3.B(b) the ERT estimated a nitrogen excretion rate of 7.2 kg/head/year (average of 1990 to 2014). - The ERT compared the French estimate of the nitrogen excretion (7.03 kg/head/year for 2014, estimated by the ERT by dividing the total nitrogen excretion with the total population) to reported values from neighboring countries for the year 2014: <table><tr><td>Belgium (BEL):</td><td>9.38</td></tr><tr><td>Switzerland (CHE):</td><td>9.20</td></tr><tr><td>Germany (DEU):</td><td>12.96</td></tr><tr><td>Denmark (DNK):</td><td>7.95</td></tr></table>	Belgium (BEL):	9.38	Switzerland (CHE):	9.20	Germany (DEU):	12.96	Denmark (DNK):	7.95	2016 Review PMF / 57	France acknowledged that the N excretion for swine was underestimated. This issue has been solved by reprocessing the data to create 3 new categories : - piglets under 8 kg - weaners : 8 - 30 kg - fattening pigs : over 30kg. The Nex for piglets is equal to 0, because it is supposed to be accounted for in the Nex of the sow. The Nex for the two other categories are country specific and the whole methodology is now described in the NIR, also providing the Nex per subcategory from 1990 to 2015.	chap 5
Belgium (BEL):	9.38											
Switzerland (CHE):	9.20											
Germany (DEU):	12.96											
Denmark (DNK):	7.95											
Agriculture Agriculture: 3B N2O emissions from manure management, 3D N2O emissions from agricultural soils	France applies a detailed nitrogen mass flow approach when estimating N2O emissions from manure management and agricultural soils. France stated that in this respect the two inventories under the UNFCCC and UNECE-CLRTAP are fully consistent. The ERT found that when summing the nitrogen in the manure management systems (row 26 in CRF table 3.B(b)) and subtracting the nitrogen lost through volatilization and leaching (row 25 in CRF table 3.B(b)) the remaining amount of nitrogen (498 kt N, average 1990-2014; for 1990 the value is 513 kt N) is lower than the value provided under N input from manure applied to soils in CRF table 3D (cell C11) (600 kt N, average 1990-2014; for 1990, the value is 623 kt N). In response to a question raised during the review week, France explained that the nitrogen volatilization during manure management was overestimated. Additionally there was an error in the nitrogen balance since not all nitrogen losses from manure management were subtracted from the total amount of nitrogen excreted. This resulted in an overestimation of the animal manure applied to soils. France recalculated indirect N2O emissions from manure management and direct and indirect N2O emissions from agricultural soils and provided informally revised estimates. Based on this finding the ERT considers that the reporting of the N2O emissions in category 3B and 3D is not consistent and that N2O emissions from animal manure applied to agricultural soils are possibly overestimated in the entire time series 1990-2014. As a result, the Party is possibly overestimating its Annex A emissions for the base year.	2016 Review PMF / 58	Efforts have been made to implement a correct nitrogen mass flow approach, insuring consistency between all emission sources. A transparent description of this nitrogen flow model and the detailed methodologies used (from the IPCC 2006) to estimate N2O emissions have been included in the NIR.	chap 5								
Agriculture Agriculture: 3D N2O emissions from agricultural soils	France does not report N2O emissions from N mineralization/immobilization associated with loss/gain of soil organic matter on mineral soils in CRF table 3D. Furthermore, net carbon stock change under cropland remaining cropland is reported as "NO" in CRF-table 4B. In response to a question raised by the ERT France provided preliminary data from a new project showing that soils under cropland remaining cropland are rather a sink of carbon. Accordingly, France argue that there is no nitrogen mineralization in soils under cropland remaining cropland and that the N2O emissions from mineralization/immobilization associated with loss/gain of soil organic matter are correctly estimated as "NO". The ERT recommends that France provide a respective explanation in the agricultural chapter of the NIR during its next annual submission.	2016 Review PMF / 59	This explanation has been included in the NIR.	chap 5								
Agriculture Agriculture: 3D N2O emissions from agricultural soils	France provides the area of cultivated organic soils (i.e. histosols) in CRF table 3.D. Furthermore, France provides areas of organic soils under cropland in CRF table 4.B and areas of organic soils under grassland in CRF table 4.C. The ERT noted that the area provided in the agricultural sector is on average almost 2.5 times higher than the area reported under cropland and grassland in the LULUCF sector (for example, for 1990, 201.33 kha are reported for agriculture and 15.78 kha for cropland and 52.18 kha for grassland). During the review week, France acknowledged that the area of organic soils reported in the agriculture sector is possibly overestimated. The estimate is based on the FAO soil map but it could not be confirmed that all the identified land is actually managed as cropland or grassland. Based on this finding the ERT considers that the estimates of the areas of cultivated organic soils in the agricultural and the LULUCF sector are not consistent and that the N2O emissions from cultivated organic soils are potentially overestimated in the entire time series 1990-2014. By potentially overestimating these emissions France is potentially overestimating its Annex A emissions for the base year. The ERT recommends that France: - Provide justification or documentation that the area of cultivated organic soils reported in the agriculture sector is accurate, or - Provide revised estimates of the area of cultivated organic soils in the agricultural sector. As an example, the ERT suggests France to identify in its metropolitan territory and overseas departments the areas of organic soils and the land use to which those areas are subject. The ERT sees that France may use the soil French map or data contained in international soil databases (see for instance at http://esdac.jrc.ec.europa.eu/ or http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-data or http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/ or http://www.isric.org/) combined with the CORINE land cover map (http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover) or other land use/land cover databases (see for instance:	2016 Review PMF / 60	Implemented : within the 2016 resubmission following the Saturday paper and the 2017 submission.	chap 5								
Agriculture Agriculture: 3D N2O emissions from agricultural soils	In the NIR (page 322) it is stated that there are 199 kha of histosols in France (metropolitan area) and 2.25 kha in French Guyana. The ERT found that assuming that all histosols in Guyana are under cropland and managed grassland and further assuming a default emission factor of 8 kg N2O-N/ha/year for temperate soils and 16 kg N2O-N/ha/year for tropical soils (table 11.1 in the 2006 IPCC Guidelines) would yield a weighted emission factor of 8.09 kg N2O-N/ha/year. However, in the CRF table 3D France is reporting a lower emission factor of 8.03 kg N2O-N/ha/year. In response to a question raised by the ERT during the review France stated that a problem was detected in the calculation for the overseas emissions. According to the current understanding organic soils are only found in EU overseas territories and not in the non-EU overseas territories (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, St-Pierre-et-Miquelon, St-Barthélemy). However, the emissions from the EU overseas territories were divided by the total area (EU and non-EU) which resulted in a lower emission factor. Subsequently this lower emission factor was used to estimate overall emission from cultivated histosols which resulted in an underestimate of overall emissions. During the review France provided unofficial revised estimates for the N2O emissions from the cultivation of organic soils that were on average 5.25 kt CO2 eq. higher than the estimates provided in the CRF tables thus demonstrating that the difference is below the threshold for	2016 Review PMF / 61	Implemented.	chap 5								
Agriculture Agriculture: 3B N2O emissions from manure management, Poultry	France explains in the NIR (page 311) that for estimating direct N2O emissions from manure management it is using the default emission factors of the 2006 IPCC Guidelines. Different emission factors are used for solid storage (0.005 kg N2O-N/kg N excreted), liquid systems (0.000 kg N2O-N/kg N excreted) and poultry systems (0.001 kg N2O-N/kg N excreted). However, the ERT found that none of the N2O emission factors reported in CRF table 3.B(b) corresponds to these default values (note that the emission factors are displayed incorrectly in the CRF tables due to problems with the CRF reporter and were thus corrected for the molecular weight before the comparison). In response to a question raised by the ERT during the review France explained that in the CRF tables emissions from poultry manure are reported under solid storage except for the emissions from ducks and geese which are reported under liquid system. As a consequence the emission factors reported in the CRF tables represent a weighted average and do not correspond to any default value. The ERT recommends that France reports all direct N2O emissions related to poultry manure management under the manure management	2016 Review PMF / 62	France now reports all direct N2O emissions related to poultry manure management under the manure management system "other" in CRF table 3.B(b). Furthermore, the parameters used are described transparently in the NIR for the different poultry subcategories.	chap 5								

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
Agriculture Agriculture: CO2 emissions due to liming	France mentions in the NIR (page 326) that data on the supply of carbonates for agricultural purposes is provided by ANPEA (Association nationale professionnelle pour les engrais et amendements). The estimates encompass limestone, dolomite, marl, lime from the sugar beet industry and other amendments. Furthermore, liming with dolomite CaMg(CO3)2 is reported as "IE" in CRF table 3.G-I. In response to a question raised by the ERT during the review France explained that the separate reporting between limestone and dolomite is only conducted in the background files but not in the CRF tables. The ERT encourages France to separately report CO2 emissions from the use of limestone and dolomite in CRF table 3.G-I and to describe the methodological approach i.e. the split between limestone and dolomite in the NIR during its next annual submission.	2016 Review PMF / 63	France now reports separately CO2 emissions from the use of limestone and dolomite in CRF table 3.G-I. The methodological approach is described in detail in the NIR.	chap 5
LULUCF	France reports emissions from mineral soils using a tier 1 method (no changes in carbon stock) and applies the notation key "NO" in CRF table 5.A, instead of the notation key "NE" (not estimated), as recommended in the previous review report. This recommendation will be reiterated France reports C stock change under FL-FL as 'NO' while it should use 'NE' with the justification that tier 1 has been applied.	2016 Review PMF / 64	Not implemented.	
LULUCF	From ARR 2014 (para 98) – Assess and report on the potential impact of using NFI data on C stocks and C stock changes together with the TERUTI areas dataset This recommendation will be reiterated. Note that such assessment is relevant. Although, the expected outcome is that the average C stock factors used for estimating C stock losses and GHG emissions due to disturbances and conversion of forest to other land uses are overestimated since areas, e.g. maquis, with woody vegetation that does not meet the forest definition, with a general lower biomass density than forest, are classified as forest by TERUTI but are not included in the NFI. But quantitative evidences are missing in the NIR.	2016 Review PMF / 65	Not implemented: the impact of applying NFI data to TERUTI area has not yet been assessed, as far as it is a difficult task. Moreover, the use of TERUTI areas may be replaced by another method in the next submissions.	
LULUCF	From ARR 2014 (para 107) – FL-FL France does not include in the NIR the estimated input values used (e.g. combustion efficiency, mass of available fuel) for estimating GHG emissions from biomass burning. The ERT recommends that France include, in the next inventory, transparent information regarding all the input data necessary to apply the IPCC methodology to estimate CO2 and non-CO2 emissions from biomass burning. This recommendation will be reiterated	2016 Review PMF / 66	Not implemented.	
LULUCF	The ERT notes that no C stock changes have been reported for the conversion of the following land uses: cropland, grassland, wetlands and settlements, to other land. The ERT further notes that according to methods contained in the 2006 IPCC Guidelines is required to report biomass and SOC losses, and associated CO2 and N2O emissions, in cropland and grassland converted to other land, and SOC losses, and associated CO2 and N2O emissions, in wetlands and settlements converted to other land. France has explained that its methodology for land representation identify both, land cover and land uses and if the land use change although the land cover does not, the methodology does not estimate C stock changes. The ERT encourage France to classify any land without significant C stock under the category other land. The ERT also recommend France to estimate SOC losses and associated GHG emissions originated by the conversions of land to other land either applying the IPCC default assumption, i.e. all SOC lost in the conversion, or applying a country-specific SOC factor for other land. The ERT also recommends France to ensure that its land representation methodology identify also changes in land cover within the same land use category and that C stock	2016 Review PMF / 67	Partially implemented: SOC change assessment method has been improved for this edition. But for other land the same method is applied considering that land conversion to other lands are not leading emissions or removals.	
LULUCF	The ERT notes that the methodology for estimating GHG emissions from wetlands (organic soils) converted to other land uses is not consistent with the IPCC methodology and is not based on evidences that the method best suits national circumstances. Further, the ERT notes that the methodology for estimating GHG removals from land (mineral soils) converted to Wetlands (organic soils) is not consistent with the IPCC methodology and is not based on evidences that the method best suits national circumstances. Therefore, the ERT recommends France to either report information to demonstrate that such inconsistent methodology produces more accurate and/or precise estimates or apply the IPCC methodology for estimating GHG emissions and removals from drained (wetlands converted to other land uses) and rewetted (other land uses converted to wetlands) lands. Further, the ERT encourages France to use the Wetlands Supplement in preparing its annual inventories for wetlands converted to other land uses and for other land uses converted to wetlands in future annual submissions.	2016 Review PMF / 68	Partially implemented. While waiting to improve the methodology for wetlands, no emissions nor removals have been accounted for wetland SOC.	
LULUCF	The ERT notes that inconsistent information on the area of organic soils subject to agricultural practices has been reported in CRF tables: 3.D (a constant value across the time series of 201,330 ha), 4.B and 4.C (an increasing amount across the time series of 16,720 + 75,130 kha). Further, during the review cycle France has clarified that does not have complete information on the area of organic soils in metropolitan France and in its overseas departments. Therefore, the ERT recommends France to identify in its metropolitan territory and overseas departments the areas of organic soils and the land use to which those areas are subject. The ERT sees that France may use the soil French map or data contained in international soil databases (see for instance at http://esdac.jrc.ec.europa.eu/ or http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-data or http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/ or http://www.isric.org/) combined with the CORINE land cover map (http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover/) or other land use/land cover databases (see for instance: http://glcf.umd.edu/data/lc/ or http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php)	2016 Review PMF / 69	Partially implemented. Organic soils and cultivated organic soils in the metropole and in Guyane have been estimated and mapped in a consistent manner to estimate cultivated organic soils under the agriculture sector. It was not possible to use this data for the LULUCF part on organic soils.	
LULUCF	The ERT notes that the TERUTI methodology contains subcategories in both, cropland and grassland, land use categories that implies a different C stock content in biomass and soil pools. The ERT also notes that TERUTI data contains information on land conversion from and to cropland and grassland above-mentioned subcategories. Further, both land use categories, cropland and grassland, contain estimates of perennial biomass gains and losses, where the biomass losses are estimated on the basis of logging data and the gains are assumed equal to the losses since the biomass C stock pool is assumed to be at equilibrium in both land use categories, although, as noted by the ERT, such assumption is not consistent with the IPCC default methodology, that requires to estimate net C stock gains and net C stock losses according with the cultivation cycle and the age of the perennial biomass. The ERT recommends France to prepare, applying at least Tier 1 IPCC method, and report estimates of biomass and soil C stock changes, and associated CO2 and N2O emissions, in: - cropland remaining cropland, reporting emissions and removals associated with changes in cropland subcategories; - land converted to cropland, reporting also emissions and removals from conversions of land uses other than forest to cropland subcategories. In particular, according to 2006 IPCC Guidelines (see section 5.2.1.1, Volume 4), the net accumulation of perennial biomass C stocks and the net loss of perennial biomass C stock at the end of the cultivation cycle (followed either by a change of crop or by the replanting of the perennial crop) should be reported in cropland remaining cropland applying, at least, the IPCC default methodology. Further, the ERT recommends France to prepare, applying at least Tier 1 IPCC method, and report estimates of biomass and soil C stock	2016 Review PMF / 70	Implemented: This was one of the major changes implemented during this edition.	chap 6
LULUCF	The ERT notes that for the storm occurred in forest land in the year 2000 C stock losses have been reported smoothed subdividing them across a period of 5 years which corresponds to variations observed in statistics of wood harvest (a peak just after the storm and less harvest in the following years). However, the ERT notes that it is not a good practice to average across a time period anthropogenic GHG emissions and removals associated with events that occur in a single year. The ERT recommends France to report in the year 2000 only the entire amount of biomass C stock losses, and associated C stock gains in the DOM pool, caused by the year 2000 storm.	2016 Review PMF / 71	Implemented: This was corrected and the harvest in not smoothed anymore after the storm of 1999.	chap 6
LULUCF	France has calculated country-specific SOC values for mineral soils stratified by land use and by geographical regions. No information on the methodology applied for the calculation of these country-specific factors is reported in the NIR. The ERT notes that the minimum stratification of SOC, as implemented by IPCC, should take into consideration soil type, climate zone, land use and land management systems. Therefore, the ERT recommends France to ensure that the country-specific SOC values in mineral soils applied are calculated by stratifying available data per soil type, climate zone, land use and land management system. The ERT also recommends France to report complete information on background data and methods used for calculating the country-specific SOC values. Further, the ERT recommends France to verify, consistently with IPCC Guidelines, the estimates prepared with the country-specific SOC values. Finally, the ERT recommends France to apply the IPCC default SOC values and SOC change factors for those territories, e.g. overseas territories, for which country specific factors have not been calculated.	2016 Review PMF / 72	Implemented. SOC change assessment method has been deeply improved for this edition.	chap 6

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
LULUCF	<p>The ERT notes that the information reported in the NIR is not sufficient to allow readers to fully assess and replicate the inventory.</p> <p>As the transparency of inventories is fundamental to the success of the process for the communication and consideration of information, the ERT recommends that France report in the NIR complete information on data sources, assumptions and methodologies used. In particular the ERT suggests France to report:</p> <p>(a) the 1990-200X land use and land-use change matrix with the relevant TERUTI categories;</p> <p>(b) the time series 1971-1989 of land use and land-use change matrix (equivalent to CRF table 4.1)</p> <p>(c) the equations applied for deriving from the TERUTI data the annual averaged estimates of areas of each land use and land-use change category reported in CRF tables;</p> <p>(d) information to explain differences for the area of forest land and of associated land use conversions (to and from forest land) between data collected by TERUTI and data collected by the NFI;</p> <p>(e) information on how the monitoring system is able to identify land use changes occurring in the unmanaged forest land from those occurring in the managed forest land;</p> <p>—</p> <p>(s) for each country-specific method, information, consistent with IPCC guidelines, on the verification of the method's estimates.</p> <p>Further, the ERT recommends France to remove from the NIR all equations that are not applied for estimating its GHG emissions and removals and to reference each IPCC equation used with its number, without reporting in the NIR its formulation and its legend</p>	2016 Review PMF / 73	Partially implemented. The LULUCF section has been improved to be more transparent.	
LULUCF	<p>The ERT notes that France has not reported background data, disaggregated per HWP category, used for calculating the HWP contribution in CRF Table 4.Gs2. Further, the country has not reported in the NIR for each HWP category the background data (i.e. the time series of HWP domestically produced from domestic wood) as well as the equations of the country specific method and the factors applied by the method for converting the HWP weight or volume in tons of carbon.</p> <p>To ensure transparency, the ERT recommends France to report the above listed information in CRF Table 4.Gs2 and in the NIR. Further, the ERT recommends France to publish the technical report: "Méthode opérationnelle de comptabilisation des produits-bois dans l'inventaire national GES".</p>	2016 Review PMF / 74	Not implemented : Even if calculation files could provide this information, the export process does not allow easy export of this data.	
LULUCF	<p>The ERT notes that the selection of biomass density values reported in NIR figure 86 is not completely supported by information on the calculation/selection. The ERT further notes that there is not a value reported for treed croplands and that perennial shrubby crops are assumed to have the same biomass density value of annual crops, although it is expected that perennial crops have a higher biomass C stock, at least in consideration of the resident time of the biomass on the land, i.e. continue during the year for perennial crops and limited to a portion of the year for annual crops.</p> <p>The ERT recommends France to report in the NIR complete information on the calculation/selection of each biomass density value. The ERT also recommends France to report a biomass density value for treed cropland and to revise the biomass density value reported for perennial shrubby crops. Further, the ERT recommends France to clarify that the values reported for treed grassland and treed settlements are applied only to grassland subcategories composed by treed lands that do not reach the minimum area threshold of the forest definition and to urban forest parks.</p>	2016 Review PMF / 75	Implemented: carbon stocks are presented in the NIR for each type of land use.	chap 6
LULUCF	<p>The ERT notes that France has applied a Tier 2 uncertainty analysis, Montecarlo analysis, and reports the results of such analysis. However, the ERT notes that without information on the uncertainty value, and associated probability density function type, assigned for each parameter entered in the Monte Carlo analysis to each parameter and data used for preparing the GHG estimates it is not possible to make an assessment of the uncertainty analysis.</p> <p>Therefore, the ERT recommends France to report such information in the NIR and suggests France to add for each land use and land-use change category a table where for each parameter and data used for preparing the GHG estimate, the average value, the unit, the assigned confidence interval, together with information on how the confidence interval has been calculated, and information on the type of probability density function applied to the parameter/data uncertainty should be reported.</p>	2016 Review PMF / 76	Not implemented	
LULUCF	<p>The ERT notes that for the storm occurred in forest land in the year 2000 C stock losses have been reported smoothed subdividing them across a period of 5 years which corresponds to variations observed in statistics of wood harvest (a peak just after the storm and less harvest in the following years). However, the ERT notes that it is not a good practice to average across a time period anthropogenic GHG emissions and removals associated with events that occur in a single year.</p> <p>The ERT recommends France to report in the year 2000 only the entire amount of biomass C stock losses, and associated C stock gains in the DOM pool, caused by the year 2000 storm.</p>	2016 Review PMF / 77	Implemented: This was corrected and the harvest in not smoothed anymore after the storm of 1999.	chap 6
KP-LULUCF	<p>From ARR 2014 (para 137) France provided these values in response to a question raised by the ERT during the review and explained that CO2 and non-CO2 emissions from wildfires are estimated for the temperate and Mediterranean forests separately and that the CO2 and CH4 EFs are derived from a publication titled 'Inventory of Emissions from Nature in Europe 23 and the N2O EFs are derived from the European Monitoring and Evaluation Programme. The ERT noted that the publication is from 1999 and that an internal consultation was carried out by France regarding the appropriateness of the use of the EFs as reported in the 2012 NIR. The ERT recommends that France provide the reference for each of the EFs used and the underlying assumptions, if applicable, in the next inventory report. The ERT also encourages France to search for more up-to-date information regarding the EFs</p>	2016 Review PMF / 78	Implemented: regarding CH4 and N2O, 2006 guidelines are now used and for CO2 the method give very similar values to the one provided by 2006 IPCC.	
KP-LULUCF	<p>The ERT noted that according to the 2013 IPCC KP Supplement, it is good practice to provide information in the NIR on the main factors responsible for a higher (or lower) sink during the CP, as compared to the FMRL and whether the accounting quantity (AQ – FM – FMRL) is consistent with them, with the aim to show that AQ can be explained as deviations in policy assumptions compared to those included in the FMRL, rather than as differences in the factors/parameters, including increments, used in the FMRL and in the actual GHG emissions and removals (see page 2.97 of the 2013 IPCC KP Supplement). France has provided preliminary information during the review cycle clarifying that the harvesting rate in 2013 and 2014, the commercial roundwood removals in France have been at its highest level ever, and the same progress seems to continue. However, this information does not explain why the net sink reported in the years 2013 and 2014 is higher than the projected FMRL.</p> <p>The ERT recommends France to report in the NIR quantitative information on the drivers that have determined the deviation of actual estimate of GHG emissions and removals reported under FM from the projected GHG emissions and removals included in the FMRLcorr value.</p>	2016 Review PMF / 79	Not implemented: Information on FMRL are still to be examined and improved.	
KP-LULUCF	<p>The age class structure of a forest determines the C stock content of each C pool and, before considering the impact of disturbances, its annual change. The use of 2 different age class structures therefore determines an unnecessary inconsistency between the outputs of the 2 models.</p> <p>The ERT recommends France to use the same age class structure, as derived from the NFI for the year 2010 for calculating FMRLcorr. Further, the ERT recommends to ensure consistency in the factors applied in the FMRL and in the FM estimates to calculate the total biomass (above and below ground) of forest from the growing stock volume.</p>	2016 Review PMF / 80	Not implemented: Information on FMRL are still to be examined and improved.	
KP-LULUCF	<p>The ERT notes that in table 2 of the French initial report under KP, the forest area applied for constructing the FMRL is 15.6 Mha, the forest area applied for calculating FMRLcorr is 13.8 Mha and the area reported for under FM (year 2014) is 21.6 Mha. During the review France explained that the FM area used for calculating the FMRL was erroneously the TERUTI forest area instead of the NFI forest area, which is the area on which biomass and DOMC stock changes are calculated. Further, France clarified that the area under FM of Guyana was not included in the FMRL since the C stocks in that forest land are assumed to be at equilibrium. Considering that the forest area is one of the element for which consistency between the FMRL and the FM estimates has to be ensured (see para 4 of Annex I to decision 2/CMP.7), the ERT notes that FMRLcorr is inconsistent, in areas, with the FM areas and that therefore a technical correction of the FMRL is needed to remove such inconsistency.</p> <p>The ERT recommends France to implement a technical correction to its FMRL in order to ensure consistency among areas of forest applied for calculating FMRLcorr and areas reported under forest management during the CP, including the forest area under FM in the overseas.</p>	2016 Review PMF / 81	Not implemented: Information on FMRL are still to be examined and improved.	
KP-LULUCF	<p>The ERT notes that France has calculated its BL and margin values for AR and FM by including only emissions from fires and storms although in the initial report it has indicated that the ND provision applies also to pest and drought. Further, the ERT notes that the calculation of the BL and margin of the AR land has been affected by an erroneous input of area data.</p> <p>The ERT recommends France to address the inconsistency between information reported in the initial report under KP by either limiting the application of the ND provision to fire and storms or by recalculating the BL and margin for FM and AR. Further, the ERT recommends France to revise the apportioning of area burnt between FM and AR lands for each year of the time series by using the time series of actual area of AR land (kha).</p>	2016 Review PMF / 82	Not implemented: Information on ND are still to be examined and improved.	
KP-LULUCF	<p>The ERT considers that the information reported in the NIR is not sufficient to allow readers to assess and replicate the estimates reported for AR and D..</p> <p>Therefore, the ERT recommends France to report in the NIR the following quantitative information: a) for both, AR and D, the time series (1990-200X) of area subject to the activity (this means to extend back to the time period 1990-2007 the data series reported in NIR table 69), and of net annual SOC changes; b) the time series (1990-200X) of annual harvesting, of biomass net annual increment, of GHG emissions from natural disturbances in AR lands; c) the time series (1990-200X) of biomass C stock loss from areas deforested in the year.</p>	2016 Review PMF / 83	Partially implemented: data were provided for the entire time series for Convention reporting but Kyoto reporting begins in 2008, it is not expected to provide entire times series since 1990. This data can be approximated by data reported under the Convention.	
KP-LULUCF	<p>The ERT notes that France has used a country-specific methodology for estimating the HWP contribution under FM (-4,967.51 kt CO2eq, for the year 2014) and the default method as implemented in the 2013 IPCC KP Supplement to calculate the HWP contribution included in FMRLcorr (i.e. 122.08 kt CO2eq -from NIR table 72-). Such inconsistency would result in accounting for increased net removals from the HWP contribution under FM.</p> <p>The ERT recommends France to ensure consistency in the methodology and in the dataset used for estimating the HWP contribution in the FMRL and in the actual estimates for FM.</p>	2016 Review PMF / 84	Not implemented yet. Information on FMRL are still to be examined and improved.	

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
KP-LULUCF	The ERT notes that France has not reported data, disaggregated per HWP category, used for calculating the HWP contribution in CRF Table 4(KP-I)C. Further, the country has not reported in the NIR for each HWP category the background data (i.e. the time series of HWP domestically produced from domestic wood), the information on how HWP domestically produced from domestic wood have been singled out from the total HWP domestically produced. Finally, France has not reported information on how the HWP contribution of exported HWP, domestically produced with domestic wood, and of HWP domestically produced with domestic wood harvested in non-forest land have been estimated, and whether HWP produced from domestic wood harvested in non-forest land have been excluded from the HWP contribution. The ERT recommends France to report the above listed information in CRF Table 4(KP-I)C and in the NIR. Further, the ERT recommends France to report information to demonstrate consistency between the harvesting rate reported for estimating biomass net C stock change in land under FM and AR and the HWP domestic production.	2016 Review PMF / 85	Not implemented.	
KP-LULUCF	According to para 41 of the annex to decision 24/CP.19 (Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention) when a tier 3 method is applied verification information consistent with IPCC Guidelines shall be reported. The ERT recommends France to report verification information for the estimates of the HWP contribution. Verification information may be an alternative estimate prepared applying the default methodology contained in the 2013 IPCC KP Supplement.	2016 Review PMF / 86	Not implemented.	
KP-LULUCF	The ERT notes that the estimates of biomass C stock losses associated with fuelwood are based on fuelwood consumptions statistics. The ERT further notes that the total fuelwood consumed in France is the sum of fuelwood domestically produced and imported fuelwood. The ERT recommends France to remove the imported fuelwood from the fuelwood consumption statistics before using them for estimating the amount of biomass C stock lost associated with the fuelwood production. The ERT sees that FAOSTAT database (http://faostat3.fao.org/download/F/FO/E) reports a time series (1961-2015) of fuelwood imported by France.	2016 Review PMF / 87	Implemented: Fuelwood imports are neglected in the current methodology based on fuelwood consumption. But the global wood consumption is driven by NFI data on French forest harvest. It can then be considered that import are taken into account, the harvest only includes harvest in French forests.	
KP-LULUCF	The ERT notes that France has a time series of national forest inventory data collected on permanent plots suitable to be used for preparing national estimates of net biomass C stock at national level. The ERT also notes that it is good practice (see section 2.4.5 of the 2013 IPCC KP Supplement) to verify estimates made with results calculated using another tier methodology (approach 2 in box 2.4.3 of the 2013 IPCC KP Supplement). Therefore, the ERT recommends France to apply the stock difference method for estimating biomass net C stock changes to verify the estimate reported by applying the gain and loss method. The stock difference method can be applied at level of each single plot, and estimates aggregated at national level, or directly applied at national level; although if implemented at national level the stock difference method would estimate the aggregated impact of afforestation, reforestation, deforestation and forest management.	2016 Review PMF / 88	Not implemented: This assessment is planned and would indeed be very beneficial for the GHG inventory.	
KP-LULUCF	The ERT notes that the TERUTI (i.e. the land cover and land use survey) and the NFI (national forest inventory) ensure that information on activity data in forest land in the metropolitan territory of France is collected with the dataset with an abundance and timeliness that allow to prepare accurate estimates of GHG emissions and removals for LULUCF activities under the Kyoto Protocol (forest management, afforestation/reforestation and deforestation) in the metropolitan area. However, the ERT notes that TERUTI survey and the NFI do not fully cover the territory of the overseas departments (TERUTI is actually existing in overseas territories since 2005, although it only covers a small portion of French Guyana, so that it does not allow a complete monitoring and quantification of forest area and forest-related area changes (i.e. deforestation and afforestation/reforestation), and that the national system of France does not have other arrangements for permanent monitoring systems that ensure that enough information is collected, and with the needed timeliness, to prepare accurate estimates of GHG emissions and removals in the overseas departments for the above-mentioned LULUCF activities. In particular: a) the collection of data on land representation for forest management, afforestation/reforestation and deforestation, in French Guyana is limited to three exercises made by NFI and ONF (national forest service) that have provided data for assessing forest land use losses at three points in time (1990-2006, 2006-2008, 2008-2012). No plan is known to conduct the monitoring on an operational basis (i.e. with an established timing and assigned resources) for the future; b) in other overseas territories specific studies have been conducted by NFI and ONF which provided data on forest land use changes between 1990 and 2006 based on remote sensing techniques; also for other overseas territories no plan is known to conduct the monitoring on an operational basis.	2016 Review PMF / 89	Partially implemented: A lot of additional data were added to the NIR related to the monitoring of land in overseas territories. Information on plans to prepare other monitoring operations in the overseas territories have not yet been added to the NIR for lack of information.	
KP-LULUCF	To a question asked by the ERT France has replied that unmanaged forest land cannot be geographically identified. The ERT notes that area change and disturbances and associated GHG emissions and removals, if any, in unmanaged forest land are reported together with GHG emissions and removals occurring in forest land subject to FM. Further, the ERT notes that unmanaged forest land in metropolitan France are subject to same legal provisions to which forests reported under FM are subject. The ERT recommends France to either establish methods to distinguish disturbances and area changes occurring in unmanaged lands from those occurring in areas subject to FM or to revise the subdivision of forest land in managed and unmanaged.	2016 Review PMF / 90	Not implemented: no data nor methodology were identified to monitor unmanaged lands. Currently all disturbances that are included in the GHG inventory are supposed to affect managed lands.	
KP-LULUCF	France allocates all harvesting losses to forest land under FM, so assuming that forest land under AR are not affected by C stock losses from harvesting. The ERT notes that AR lands do contain forest plantation, as poplar plantation, that may have an harvesting cycle shorter than 24 years and that therefore some harvesting is likely occurred in AR lands. The ERT notes that such assumption may likely determine an underestimation of emissions in AR lands and therefore recommends France to allocate a portion of harvested wood to AR lands and to revise C stock change estimates accordingly.	2016 Review PMF / 91	Not implemented: The recommendation is relevant but harvest data are never provided with such details. There is currently no plan to apply this recommendation.	
KP-LULUCF	France does not estimate the initial loss of biomass (ΔConversion) associated with conversion of land to forest land. However, the ERT notes that in case of plantation on shrubby or treed grassland and/or cropland such quantity may not be insignificant. Therefore, the ERT recommends France to estimate and report initial loss of biomass (ΔConversion) associated with conversion of land to forest land in grassland and cropland converted to forest land that did contain woody vegetation under their previous land use.	2016 Review PMF / 92	Not implemented: to apply this recommendation, it would be necessary to know that a loss of carbon exist which is not obvious. Conversion to forest are not always linked to plantations of trees.	
KP-LULUCF	The ERT notes that France has spatially explicit data on land use and land use change (TERUTI) and on disturbances (NFI). Therefore, the ERT encourages France to use the data from the NFI plots collected in the areas subject to disturbance or land use conversion for estimating Biomass and DOM C stocks in disturbed/converted areas to enhance accuracy of estimates of GHG emissions associated with disturbance of forest lands and their conversions to other land uses.	2016 Review PMF / 93	It is not obvious that data can be considered as spatially explicit insofar as they are statistical data. This seems partially implemented because carbon stocks for forests used in the calculations of deforestation are not averaged stocks of forest but averaged stocks of deforested forest.	
KP-LULUCF	The ERT notes that France has not implemented a technical correction for its FMRL to ensure its consistency with BL of emissions from natural disturbances. The ERT recommends France to calculate a technical correction of its FMRL to ensure consistency with the BL of emissions from natural disturbances to include in it the net GHG emissions calculated as BL of natural disturbances. To do so the technical correction of the FMRL has to add to the FMRL the BL value and subtract from the FMRL the emissions, already included, that originate from the type of natural disturbances that have been included in the calculation of the BL.	2016 Review PMF / 94	There is a technical correction. Information on FMRL are still to be examined and improved.	
KP-LULUCF	The ERT notes that France has assumed that in overseas territories the biomass C stock in forest land, including both lands under FM and AR, is at equilibrium. Such assumption is not consistent with good practice since IPCC Tier 1 method requires to estimate and report all C stock gains and C stock losses that occur in any inventory year in forest land Therefore, the ERT recommends France to either report evidences that such assumption is accurate or to estimates, at least at Tier 1, biomass net C stock changes in FM and AR lands in overseas territories and to report those estimates	2016 Review PMF / 95	Not implemented for lack of information on overseas forests	
Waste	In the NIR there is no specific information of source of activity data and emission factors used to calculate the CH4 emissions from solid waste disposal. Increase the transparency of the report including values and source of AD and default parameters used for calculating CH4 from solid waste disposal.	2016 Review PMF / 96	The references of activity data were provided on page 382 in chapter 7.2.1 and page 384 in chapter 7.2.2/quantités traitées. Activity data time series were presented in a graph in the 2016 submission and are now presented in a table in the 2017 submission. Values and reference of other parameters necessary for the application of the IPCC Tool (waste composition, k values, MCF, CH4 recovered, climatic zone...), except DOCF, were presented in page 384-386 in chapter 7.2.2.	chap 7.2

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2015

CRF category/issue	Review recommendation	Review report/paragraph	MS response / status of implementation	Chapter/section in the NIR
Waste	<p>According to the NIR page 400, domestic wastewater is a key category by level, being so, the 2006 guidelines choice of method (decision tree 6.2) recommends that the Party estimates CH4 emissions using country-specific Bo and MCFs for the key pathway. The ERT noted from the NIR that the EF used (Bo x MCF) are default values from the guidelines. The Bo used is 0.6 kg / kg BOD (which is default value) and the MCF for Anaerobic shallow lagoon of 0,2 was used (default value), the same for septic systems (MCF of 0,5- default value). Please provide explanation for not using country specific values, as it is key category.</p> <p>Improve investigations on country specific emission factors (Bo and MCF) when calculating domestic wastewater emissions, as it is key category and it is recommended by the 2006 IPCC guidelines.</p>	2016 Review PMF / 97	The development of a national B0 and national MCF per type of WasteWater Treatment Plant (WWTP) is a long term process and has been added to the improvement plan. CITEPA is currently contacting national operators, the Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (leading a working group on GHG from wastewater treatment) and the National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA).	
Waste	<p>NIR does not have information on the fraction of degradable organic carbon which decomposes (DOCf) , however in the CRF table DOCf value is 0,13. According to the 2006 IPCC guidelines the default values is 0,5. During the review week France explained that the value used should be the default value and recognized the wrong value included in the CRF tables.</p> <p>Correct the default value used for DOCf in the CRF tables.</p>	2016 Review PMF / 98	In the 2016 submission, the averaged DOC is reported in the CRF tables whereas the title of column is DOCf. Indeed, CITEPA decided to report DOC values (as expected in the previous version of the CRF table template) because reporting DOCf on an annual basis is of no interest as the default value is recommended in the GL2006 and DOC is a much more interesting parameter. In the 2017 submission, a comment is added in the CRF tables in order to indicate that DOC is reported instead of DOCf.	
Waste	<p>According to IPCC 2016 Guidelines, CH4 recovery should be reported only when references documenting the amount of CH4 recovery are available. In the NIR there is no information about the source of the data used to support the values reported for methane recovery. During the review week France explained that in response to previous reviews recommendations, since 2012 researches based on measurements from landfill operators to collect representative data on CH4 recovery are being done.</p> <p>Include the information about the survey realized to define the CH4 recovery values used for the solid waste disposal CH4 emissions estimations.</p>	2016 Review PMF / 99	In the 2016 submission there is already a description on pages 385 and 386 to support the values reported for CH4 recovery, including a description of the current annual bottom-up survey.	chap 7.2
Waste	<p>It was not possible to identify where the CO2 emissions from incineration were allocated under the energy sector.</p> <p>Include clear information and values about the CO2 biogenic emissions from incineration in the subcategories included under the Energy Sector.</p>	2016 Review PMF / 100	As expected emissions from the biogenic part of waste is reported under the CRF category 1A1a/biomass and non-biogenic emissions under 1A1a/other. It is indicated in the 2017 NIR.	
Waste	<p>In the CRF tables (Biological Treatment of Solid Waste 5.B), the amount of CH4 for energy recovery are reported as not occurring (NO), however the CH4 emissions recovered are used for energy purpose, being so the emissions from the combustion should be reported under category 1.A. France noted the use of inappropriate notation key and committed to correct it in the next submissions.</p> <p>Improves QA/QC for notation keys in the next submissions.</p>	2016 Review PMF / 101	The notation keys of 5B have been corrected in the CRF tables (April submission).	
Waste	<p>In the NIR there is no clear information about values and source of AD also about source of EF.</p> <p>Include clear information about the study used as reference for the composting EFs.</p>	2016 Review PMF / 102	The reference document for EF is indicated in page 388, chapter 7.3.2 / Emissions the 2016 NIR.	chap 7.3
Waste	<p>In the NIR lack of information about which industries types were considered in the calculations and the amount of wastewater generated used in the estimations of industrial wastewater emissions.</p> <p>Include detailed information about the types of industries and amounts of wastewater discharged by those industries considered to calculate CH4 emissions from industrial wastewater.</p>	2016 Review PMF / 103	The methodological description of the chapter dedicated to wastewater has been updated in order to be more transparent, especially concerning industrial wastewater treatment.	chap 7.3

PMF Provisional main findings

Annexe 11

Fichiers informatiques relatifs au texte

Le rapport intégral est disponible sur le site web du CITEPA :

<http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ccnucc>

Le support informatique éventuellement joint au rapport contient les éléments suivants :

1 - Rapport CCNUCC :

Le fichier "CCNUCC_France_2017.pdf" contient le corps du texte et les annexes à l'exclusion des tables du CRF.

2 - CRF Kyoto :

Les fichiers "FRK_2017_XXXX.xls" contiennent les tableaux de données pour la France selon le périmètre KYOTO au format CCNUCC/CRF relatifs à chacune des années considérées. Les caractères « XXXX » du nom correspondent à l'année de référence (exemple FRA_2017_1990.xls pour l'année 1990). Chaque fichier comporte 71 feuillets, qui correspondent aux tableaux définis dans le CRF. Dans le rapport, seuls sont reproduits les tables « résumés » dans l'annexe 8 pour les années 1990, 2014 et 2015.

Compléments spécifiques au CRF REPORTER.

Le fichier XML du CRF Reporter est joint ainsi que la base de données correspondante.

3 - Compléments CRF France:

Les fichiers « FRA_2017_XXXX.xls » contiennent les tableaux de données pour la France entière (Métropole et Outre-mer) au format CCNUCC/CRF relatifs à chacune des années considérées. Chaque fichier comporte 71 feuillets, qui correspondent aux tableaux définis dans le CRF. Dans le rapport, seuls sont reproduits les tables « résumés » dans l'annexe 9 pour les années 1990, 2014 et 2015.

Compléments spécifiques au CRF REPORTER.

Les fichiers XML du CRF Reporter sont joints incluant les bases de données correspondantes.

4 - Base de données :

Le fichier « BDD_OMINEA_A_EF_D » contient les données d'activités et de facteurs d'émission, à un niveau fin du CRF, pour toute la période de l'inventaire.

5 - Recalculs :

Le fichier « Rapport_CRF-d » contient les recalculs entre les deux dernières éditions de l'inventaire, à différents niveaux du CRF et pour toute la période de l'inventaire.

Références

Les repères manquants correspondent à des références devenues obsolètes pour la présente édition.

- [1] MEDDE / CGDD / SOeS et anciennement Observatoire de l'Energie - Les bilans de l'Energie (données non corrigées du climat). Communication annuelle
- [2] Aide mémoire du thermicien - Edition 1997 - Elsevier
- [3] CITEPA - Combustion et émission de polluants - Monographie n° 39 - 1984
- [5] IPCC - Guidelines 1996 - Volume 2 - section I.8 - table 1- 4
- [6] CITEPA - Nouveaux combustibles - Monographie n° 49 - 1986
- [7] MEDD - D. BELLENOUE - Note « Evolution des flux de dioxines et plomb émis par les aciéries électriques » - août 2001
- [8] ATILH - Note du comité de suivi de l'industrie cimentière - Novembre 2002
- [9] IPCC - Revised 1996 Guidelines for National GHG Inventories : Workbook - section I.6
- [10] Ministère de l'Environnement - Données internes
- [11] EDF - Données internes
- [12] ATIC - Données internes
- [13] UFIP - Données internes
- [14] CPDP - Pétrole (publication annuelle)
- [15] Chambre Syndicale du Raffinage du Pétrole - Spécifications des produits pétroliers
- [16] MEET 1997
- [17] EMEP / CORINAIR Guidebook
- [18] CITEPA - Facteurs d'émission du protoxyde d'azote pour les installations de combustion et les procédés industriels, Etude bibliographique - S. CIBICK et J-P. FONTELLE - 2002
- [19] DRIRE / DREAL - Déclarations annuelles des émissions de polluants
- [20] EDF - Données internes
- [21] SNET puis Eon - Données internes
- [22] Ministère de l'Environnement - Circulaire du 24 décembre 1990
- [23] SOeS, (ex Observatoire de l'Energie) - Tableaux des consommations d'énergie (publication annuelle)
- [24] Observatoire de l'Energie - Données internes
- [25] MEDDE / SOeS (ex Observatoire de l'Energie) - Données transmises à l'AIE et à EUROSTAT
- [26] Ministère de l'Industrie, de l'Economie et des Finances (INSEE et anciennement SESSI) et Ministère de l'Agriculture (SCEES puis SSP) - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI)
- [27] Fédération française de l'Acier / A3M (Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux) - Données internes
- [28] ATILH - Statistiques énergétiques annuelles de la profession cimentière

- [29] Gaz de France - Données internes
- [30] CDF - Données internes
- [31] Ministère chargé des Transports - Rapport annuel de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN)
- [32] ADEME - Inventaire des installations de traitement des déchets (enquête périodique ITOM)
- [34] Ministère de l'industrie, puis de l'Ecologie - DGEMP puis SOeS - Production et distribution d'énergie électrique en France (publication annuelle)
- [35] ENERCAL - Société néo-calédonienne d'énergie - Données internes
- [36] Electricité de Tahiti - Données internes
- [37] Electricité et eau de Wallis et Futuna - Données internes
- [38] EDM - Electricité de Mayotte - Données internes
- [39] CITEPA - Inventaire des grandes installations de combustion en application des directives 88/609 et 2001/80/CE
- [40] Zderek Parma & all. - Atmospheric Inventory Guidelines for Persistent Organic Pollutants, Axys Environmental Consulting - British Columbia, Canada, 1995
- [41] SNCU - Enquête chauffage urbain (enquête annuelle)
- [42] OFEFP - Coefficients d'émission des sources stationnaires, éditions 1995 et 2000
- [43] Circulaire du 30 mai 1997 relative à la mise en conformité des UIOM > 6 t/h
- [44] MEDD - Actions en cours mi-2000 pour la mise en conformité des UIOM, 2000
- [45] CNIM - Communication personnelle de M. de Chefdebien, 2001
- [47] Ministère de l'Environnement - Enquête raffineries (jusqu'en 1993)
- [48] CITEPA - N. ALLEMAND - Estimation des émissions de COV dues au raffinage du pétrole, 1996
- [49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux émissions de particules, 2001
- [50] Données communiquées directement par les exploitants au CITEPA
- [51] NGUYEN V., ALLEMAND N. - Emissions de polluants atmosphériques au format NAMEA - Années 1995 à 2007 - Rapport final - CITEPA - septembre 2009
- [52] Charbonnages de France - Statistique charbonnière annuelle
- [53] SESSI / INSEE - Bulletin mensuel de statistique industrielle
- [54] CCFA - Note annuelle sur le parc automobile français
- [55] Ministère de l'Equipeement, des Transports et du Logement - DAEI - Le marché des véhicules, immatriculations et parcs au 1er janvier (publication annuelle)
- [56] ARGUS - Numéro annuel spécial statistiques
- [57] FIEV / CSNM - Statistiques sur le motocycle en France
- [58] INRETS - BOURDEAU B. - Evolution du parc automobile français entre 1970 et 2020 - 1998
- [59] AEE - COPERT III - SAMARAS Z. & all. - Methodology and Emission Factors, 2000

- [60] Ministère chargé des Transports - Rapports annuels de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN)
- [61] Ecole des Mines de Paris - PALANDRE L., BARRAULT S., CLODIC D. - Inventaire et prévisions des fluides frigorigènes et de leurs émissions (mise à jour annuelle)
- [62] CITEPA - SAMBAT S. & all. - Inventaire des émissions de particules primaires - 2001
- [63] MINEFI - DIDEME - Données internes non publiées
- [64] USIRF - Données internes à la profession relatives à la production d'enrobé routier
- [65] ADEME - Le chauffage domestique au bois, approvisionnement et marchés. Mars 2000
- [66] EPA - AP 42 Compilation of air pollutant emission factors, January 1995
- [67] CITEPA - ALLEMAND N. - Estimation des émissions de polluants liées à la combustion du bois en France. Mars 2003
- [68] OFEFP - Mesures pour la réduction des émissions de PM10. Document environnement n° 136, juin 2001
- [69] INSTITUT D'EMISSION D'OUTRE-MER (IEOM) - Rapport annuel
- [70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des émissions dans l'atmosphère de métaux lourds et de composés organiques persistants en France en 1990. Août 1996
- [71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. - The estimation of other mobile sources and machinery. May 1994
- [72] PROMOJARDIN - Données professionnelles internes
- [73] GIGREL - Données professionnelles internes
- [74] EMEP MSC EAST - Note technique 6/2000
- [75] AFME - CEMAGREF - Consommation de carburant des tracteurs agricoles - Février 1990
- [76] ARMEF - Les ventes de matériel d'exploitation forestière en France de 1968 à 1992 - Avril 1993
- [77] ARMEF - Etat du parc des machines d'exploitation forestière en région Lorraine, Février 1993
- [78] CITEPA - Carbonisation du bois et pollution atmosphérique - Monographie n° 48, 1986
- [79] TNO - Particulate matter emissions (PM10 - PM2.5 - PM0.1) in Europe in 1990 and 1993 -February 1997
- [81] EPA - Reconciling urban fugitive dust emissions inventory and ambient source contribution estimates : summary of current knowledge and needed research - Desert Research Institute - May 2000
- [82] UBA - Etude sur la répartition granulométrique (< PM10, < PM 2.5) des émissions de poussières - février 1999
- [83] MINEFI - Observatoire de l'Energie - Données communes des bilans de l'énergie communiquées à l'AIE et à EUROSTAT
- [84] CEPII - Harmonisation des statistiques énergétiques nationales pour le calcul des émissions de CO2 de la France - KOUSNETZOFF N. et CHAUVIN S. - Juin 2003
- [85] SCEES - AGRESTE, Statistique agricole annuelle
- [86] SCEES - AGRESTE, Statistique agricole annuelle et production agricole finale, DOM
- [87] ECETOC - Ammonia emissions to air in Western Europe, July 1994

- [88] GIEC - Guidelines 96 - Vol. 2 - section 4
- [89] INRA - VERMOREL, Emissions annuelles de méthane d'origine digestive par les bovins en France, 1995
- [90] UNIFA - Les livraisons de fertilisants minéraux en France - Publication annuelle
- [91] AGENCE DE L'EAU - Données internes fournies annuellement
- [92] CITEPA - PAJOT K., GABORIT G. FONTELLE J-P. - Estimation annuelle des émissions de COVNM des sources biotiques dans la basse atmosphère en France (modèle COBRA) - Mai 2003
- [93] EPA - National Technical Information Service - Gap filling PM10 emission factors for selected open area dust sources, February 1988
- [94] SAMARAS Z., ZIEROCK K.H. - Guidebook on the Estimation on the Emissions of Other Mobile Sources and Machineries - Université de Thessalonique, 1994
- [96] INSEE - Statistiques démographiques annuelles (www.insee.fr)
- [103] AEAT - source apportionment of airborne particulate matter in the UK (70 to 96, PM10 - PM2,5 - PM0,1), third report of the quality of urban air review group, January 1999
- [104] SNCF - Mission environnement
- [105] OFEFP/OFEV - Banque de données off-road
- [106] AEAT - UK Particulates and heavy metal emissions from industrial processes, February 2002
- [107] BICOCHI S., L'HOSPITALIER C. - Les techniques de dépoussiérage des fumées industrielles, état de l'art - RECORD, éditions TEC et DOC, mars 2002
- [108] Confédération Nationale de la Boulangerie - PARIS
- [109] CITEPA - Monographie N°54 - Les émissions atmosphériques de COV lors de l'élaboration du vin, 1987
- [110] B. GIBSON et al. - VOC emissions during malting and beer manufacture - Atmospheric Environment Vol. 29, No. 19, 1995
- [111] FIPEC - Données statistiques sur les consommations de peinture, encres, etc.
- [112] CEPE - Communication dans le cadre d'EGTEI, 2003
- [113] ECSA - European Chlorinated Solvent Association - Solvent digest, 1991 et 1995
- [114] CTTN - Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage (données de la profession)
- [115] SPMP - Rapport annuel, les matières plastiques en chiffres
- [116] SNCP - Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères - rapports annuels d'activité
- [117] SICOS - Données de la profession
- [118] UIC - Rapport annuel sur l'évolution de l'industrie chimique en France
- [120] SNCP - Rapports annuels d'activité
- [121] CITEPA - Final EGTEI document - Polystyrene processing, 2003
- [122] IFARE - Task force on assessment of abatement techniques for VOC from stationary sources, May 1999
- [123] FIPEC pour le compte de l'ADEME - Emissions de COV dans la production de peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et adhésifs, 1997

- [124] PROLEA - statistiques annuelles
- [125] FICG / ADEME / MEDD - Données relatives aux taux d'équipement des presses offset en incinérateurs, 2003
- [126] LEVY C., DUVAL L., FONTELLE J-P., CHANG J-P. - Guide méthodologique pour la détermination des émissions dans l'atmosphère d'une zone aéroportuaire à l'exception des aéronefs - CITEPA, 1999-2003
- [127] DGAC - données relatives aux liaisons domestiques et internationales
- [128] OACI - caractéristiques sur les moteurs et guide sur les APU 2007
- [129] DGAC - fichier « bruit » de Roissy
- [130] DGAC - données internes
- [131] DGAC - données internes relatives à AIR FRANCE
- [132] DGAC - Bulletin statistique annuel
- [133] CITEPA - DANG Q.C. - Tentative d'estimation des émissions de polluants atmosphériques dues au trafic maritime en Méditerranée Occidentale, Janvier 1993
- [134] GIEC - Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000
- [137] CEE-NU, AIE, EUROSTAT, OCDE - Energy statistics working group meeting, special issues Paper 8, Net calorific values - novembre 2004
- [139] Arrêté du 28 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers (JO du 26 octobre 2005)
- [140] Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants (JO du 23 décembre 2005)
- [141] Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- [142] UBA-Entwicklung eines Modelis zur Berechnung der Luftschadstoffemissionen und des Kraftstoffverbrauchs von Verbrennungsmotoren in mobilen Geräten und Maschinen - Jan. 2004
- [143] UNIFA - Union des industries de la fertilisation - communication personnelle de données
- [144] CITEPA - Etude documentaire n°53 décembre 1977 page 310
- [145] OFEFP édition 1995 page 115
- [146] AFNOR - référentiel de bonnes pratiques BP X 30-331
- [147] Rhodia PI Chalampé - Données confidentielles communiquées par le site
- [148] AFNOR - Référentiel de bonnes pratiques BP X 30-330
- [149] Rhodia PI Chalampé - Communication personnelle de données - confidentiel
- [150] Dossier d'engagement AERES - site de Cuise-Lamotte - CLARIANT
- [151] AFNOR - Référentiel de Bonnes Pratiques BP X 30-332

- [154] INESTENE, Eléments de base pour une prospective des émissions totales de particules primaires à l'horizon 2030, août 2001
- [155] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 5
- [156] ADEME, Département Déchets, Evaluation des émissions de méthane des décharges de déchets ménagers et assimilés, E. Prud'homme, Février 1999.
- [157] ADEME, données internes communiquées par le département Déchets
- [158] DRIRE des DOM et des TOM - données internes, multi annuel
- [159] Charbonnages de France - données internes sur les émissions de CH₄, multi annuel
- [160] INERIS, Evaluation des quantités de méthane rejetées dans l'atmosphère par les mines françaises de charbon et de lignite, décembre 1991
- [161] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 2.7.1
- [162] LECES Evolution des métaux lourds et composés organiques persistants en sidérurgie, 1996
- [163] UK fine particulate - Emissions from industrial processes, août 2000
- [165] Ministère de l'Economie et des Finances, statistiques 97/98 de l'industrie gazière en France
- [167] MINEFI / DIREM (ex-DIMAH) - données internes non publiées annuelles sur les bilans énergétiques de l'Outre-mer y compris les PTOM
- [168] CPDP - données internes sur les caractéristiques des dépôts pétroliers
- [169] Arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage
- [170] Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service
- [171] IFARE - Elaboration de fonctions de coûts pour la réduction des émissions de COV en France, Tome II, 1999
- [172] Décret 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de COV liées au ravitaillement des véhicules dans les stations service
- [173] Observatoire de l'Energie - La récupération des vapeurs d'essence en stations-service, 1993
- [174] MINEFI / DIDEME - données internes sur les stations-service, 2003
- [175] MEDD / DPPR / SEI - données internes sur les stations-service, 2003
- [176] ALLEMAND N. - Gasoline distribution - service stations, background document EGTEI, 2003
- [177] ALLEMAND N. - Evolution des émissions de polluants du trafic routier en 2010 et 2020, CITEPA 2004
- [178] EGTEI - travaux pour la détermination des coûts de la réduction des émissions. Scénario France en 2004 pour la première consultation bilatérale
- [179] INSEE - Tableau économique de Mayotte, 2001
- [180] ITSTAT - Les tableaux de l'économie polynésienne, 1998
- [181] Communication personnelle de R. Ballaman (OFEFP), septembre 2002
- [182] BUWAL - PM₁₀ - Emissionen des Verkehrs ; Statusbericht Teil Schienenverkehrs, ed. 2002

- [183] CITEPA - IER - Study on particulate matter emissions : particle size distribution chemical composition and temporal profiles - Interreg III for ASPA, January 2005
- [184] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) - Consommation annuelle de bitume routier. Communication en 2006
- [185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) - Données internes confidentielles transmises en 2001 et 2003
- [186] Ministry of Housing, physical planning and environment - Handbook of emission Factors - Industrial Sources - 1984
- [188] AER - Facteurs d'émission pour certains polluants organiques persistants : PCB, HAP, HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publié)
- [189] UNFCCC - paragraphe 16 de l'annexe à la Décision 11CP7
- [190] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes - Statistiques annuelles de production de chaux grasses (aériennes) et magnésiennes
- [194] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes - Données communiquées au CITEPA en septembre 2003
- [195] ATILH - Données annuelles sur les émissions de l'ensemble des sites de chaux hydraulique
- [196] Données annuelles de production nationale des installations de production de chaux hydraulique fournies par l'ATILH (confidentielles)
- [197] MAP/SCEES - Publications Agreste. "L'utilisation du territoire".
- [198] MIES - Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), de la décision n°280/2004/CE dans le cadre de la préparation de la 1ère période d'engagement du Protocole de Kyoto, 2006
- [199] GIEC - Guide sur les Bonnes Pratiques pour l'UTCF, 2003
- [200] MAP / SCEES - Publications annuelles Agreste « Récolte de bois et production de sciages »
- [201] INESTENE - Le bois énergie en France
- [202] IGN/IFN - Données spéciales d'après l'inventaire terrain
- [203] INRA - Stocker du carbone dans les sols agricoles de France, octobre 2002
- [204] GICC 2001 - Gestion des impacts du changement climatique, rapport CARBOFOR, juin 2004
- [206] Compte rendu de l'Académie d'Agriculture de France - Vol. 85, n°6, 1999
- [207] Centre Efficacité énergétique des Systèmes de l'Ecole des Mines de Paris - Inventaire annuel des émissions des fluides frigorigènes en France
- [209] GIFEX - communication de données internes
- [210] CFA - Comité Français des Aérosols - communication annuelle de données internes
- [212] Promosol - Communication de données internes
- [213] SITELESC - Communication de données internes annuelles
- [214] GIMELEC - syndicat des fabricants d'équipements électriques - communication annuelle de données au ministère chargé de l'environnement

- [215] RTE - Réseau de Transport d'Electricité - communication de données internes et le rapport annuel « Développement durable »
- [216] Nike - communication de données
- [217] 3M - communication annuelle de données internes
- [218] SFIC (Syndicat Français de l'Industrie Cimentière) - données annuelles de production de clinker
- [222] Données internes à Rio Tinto Alcan.
- [223] Société de l'industrie minérale - Annuaire Statistique Mondial de Minerais et Métaux. Publication annuelle
- [224] Fédération française de crémation - Données statistiques
- [227] Bennet R.L. and Knapp K.T. - Characterization of particulate emissions from non-ferrous smelters - JAPCA, February 1989, vol. 39, number 2, page 169
- [228] AIRPLUS n° 32/33, Novembre 2001, page 12
- [231] Agences de l'eau (ADOUR-GARONNE, RHÔNE-MEDITERRANEE-CORSE, RHIN-MEUSE, ARTOIS-PICARDIE, LOIRE-BRETAGNE, SIAAP)
- [232] IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volumes 2 et 3, sections agriculture, 1996
- [233] INSEE - Bulletins mensuels de statistique
- [234] IFEN - Les données de l'environnement, 1999, 2002 et 2004
- [235] CEMAGREF - Communications de M. Duchêne, 2002.
- [236] GIEC - Guide des Bonnes Pratiques 2000, Chapitre 5, pages 5-14,5-15,5-16
- [237] ADEME / CTBA - Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets, 2006
- [238] GIEC - Guidelines 1996 - Volume 3 section 2.3
- [239] ATILH - Mode d'obtention des données annuelles sur les émissions de CO2 et moyens de contrôle de ces valeurs d'émission, novembre 2002
- [240] Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre - Communication de données internes
- [241] FFTB (Fédération Française des Tuiles et Briques) - Statistiques annuelles
- [242] CTTB (Centre Technique des Tuiles et Briques) - Données internes
- [243] Infochimie - numéros « spécial usines » et numéros divers selon les années
- [244] GIEC - Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 - Edition 1996 page 2.8
- [245] MEDD - Principaux rejets industriels en France, années 1999 à 2001
- [249] RENOUX A. - Quelques idées sur les aérosols et leur granulométrie - Colloque ATEE-CITEPA, 15-16 juin 2000
- [250] KLEEMAN M.J., SCHAUER J.J., CASS G.R. - Size and composition distribution of fine particulate matter emitted from wood burning, meat charbroiling and cigarettes, Environmental Science and Technology, vol 33, 1999
- [251] Confédération des Industries céramiques de France - Chiffres clés de la profession - statistiques annuelles (confidentielles)

- [253] Syndicat général des fondeurs de France - Chiffres clés de la fonderie française et contact interne
- [254] OCDE - Environment directorate, Greenhouse gas emissions and emissions factors - May 1989
- [255] IPCC - revised 1996 guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, reference manual, volume 2, pages 2.21 et 2.22
- [256] ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente - PM10 emission inventory for 1994 in Italy, liacqua, e-mail contact, octobre 2000
- [257] COPACEL - Communication de Philippe BRULE lors de la préparation du PNAQ, 2005
- [261] ADEME - Centre de Valbonne - Données internes 2001 et 2004 relatives aux déchets hospitaliers
- [262] BRUN M.J. et LEFORESTIER C. - Valorisation énergétique des déchets industriels et hospitaliers, Institut français de l'énergie (IFE), ENERGIRAMA, janvier 1991
- [263] Ministère chargé de l'environnement - L'évolution récente des émissions de dioxines dans l'atmosphère, Octobre 2000
- [264] ADEME - dossier « Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) » sur www.ademe.fr, 2003
- [265] IPCC - Guidelines 96, Volume 2, page 4.35
- [267] USIRF - Evolution du parc de centrales, Octobre 1998
- [268] IPCC - Revised 1996 Guidelines - Workbook, page 5.37, worksheet 5.51, sheet 3/4
- [272] INSEE - Annuaire rétrospectif de la France - 1948 - 1988
- [273] ATILH - Communication spécifique relative aux facteurs d'émission de métaux lourds et de particules, août 2006
- [275] SERVEAU L., FONTELLE JP. - Document d'application relatif aux émissions atmosphériques des installations de production d'enrobés (confidentiel). CITEPA, avril 2006
- [276] ADEME - Détermination de la granulométrie des aérosols dans les émissions diffuses d'ateliers sidérurgiques : PM10, PM2,5, PM1,0 et PM0,1 - janvier 2004
- [279] MEDD - Compilation annuelle des émissions de métaux lourds et dioxines émis par les UIOM
- [280] INERIS, "Inventaires et facteurs d'émission de dioxines UIOM", rapport provisoire n°4
- [281] Projet TOCOEN (Toxic Organic COMpounds in the ENvironment), Masaryk University, Mars 1993
- [282] Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), communication personnelle, octobre 2006
- [283] Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activité de soins à risques infectieux
- [284] Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
- [285] ADEME - Evaluation comparative actuelle et prospective des émissions du parc d'appareils domestiques de chauffage en France (document confidentiel), Septembre 2005
- [286] Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [287] CITEPA - Tentative d'inventaire des émissions de HCl en France en 1985, Mai 1989
- [288] EDF - Bilan environnement 2004 des centrales thermiques à flamme EDF, Juillet 2005

- [289] Danish Budget for Greenhouse Gases, 1990
- [292] IFN - Inventaire des surfaces forestières par département, surface par essence, mise à jour annuelle
- [293] RENECOFOR (REseau National de suivi à des ECOsystèmes FORestiers) - Communication annuelle de données de températures diurnes et nocturnes
- [294] GUENTHER A-B - Seasonal and spatial variation in natural volatile organic compound emissions. Ecological Application, 1997, vol. 7, pp 34-45
- [295] LAMBERT - Influence du climat et de la disponibilité en azote sur la croissance printanière du ray-grass anglais. 2001, Université catholique de Louvain - Faculté des sciences agronomiques - Laboratoire d'écologie des prairies.
- [296] CITEPA - Logiciel COBRA version 2002 (Composés Organiques de la Biomasse Rejetés dans l'Atmosphère)
- [297] PROMETHEE - Base de données sur les incendies en zone méditerranéenne sur www.promethee.com
- [298] Ministère de l'Agriculture (MAP), Dossier de presse « Prévention des incendies de forêt », www.agriculture.gouv.fr,
- [299] METEO FRANCE - Données Meteorage (incrémentation permanente)
- [300] ATILH - Communication de M. Fauveau du 11 octobre 1999 relative aux émissions de PCDD/F pour 1996
- [301] FRABOULET I. - INERIS - Aerosol size distribution determination from stack emissions : the case of a cement plant, DUST CONF, Maastricht, April 2007
- [303] Témoignages, mercredi 11 juillet 2007, p 10,
- [304] Tout sur la France, n°4, octobre 2007
- [305] Encyclopédie Wikipedia, 2007
- [307] Ministère de l'Ecologie du développement et de l'Aménagement Durables (site Internet www.ecologie.gouv.fr rubrique « biodiversités et paysages »), 2007
- [309] FNADE - Communication de P. DARDE du 18 octobre 2004
- [310] FNADE - Compte rendu du groupe de travail EPER sur l'incinération, juin 2006
- [311] HUGREL C., JOUMARD R. - Transport routier - Parc, usage et émissions des véhicules en France de 1970 à 2025, INRETS, Rapport LTE n°0420, Septembre 2004
- [312] AEE - COPERT IV - Technical report N° 11/2006 - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - Group 7: Road transport - 2006
- [318] INSEE - Tableau économique de la Réunion, chapitre transport routier
- [319] INSEE - Tableau économique de la Martinique, chapitre transport routier
- [320] INSEE - Tableau économique de la Guadeloupe, chapitre transport routier
- [321] INSEE - Tableau de l'économie calédonienne, chapitre transport routier
- [322] INSEE - Tableau économique de la Guyane, chapitre transport routier
- [323] LECES - Données communiquées par le Ministère de l'Environnement, courrier du 19 février 1996
- [325] CTBA / ADEME - La caractérisation des émissions atmosphériques d'un échantillon représentative du parc français de crematorium en vue d'une évaluation globale du risqué sanitaire, 2006

- [326] Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
- [327] IFN - Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol en Guyane par télédétection satellitaire - Rapport final, janvier 2008
- [328] ONF/CIRAD/CNRS - Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement de l'inventaire national de gaz à effet de serre pour la forêt guyanaise -Rapport final, juin 2006
- [329] CITEPA - Données internes résultant des divers audits (diagnostics et pré diagnostics) réalisés par le CITEPA
- [330] CONCAWE - Air pollutant emission methods for E-PRTR reporting by refineries, 2007
- [331] UIC - données internes à la profession fournies par M. DECROUTTE le 5 novembre 2007
- [332] ANPEA (Association nationale professionnelle pour les engrais et amendements) - Résultats enquête amendements basiques - <http://www.anpea.com/>
- [333] AGRESTE - Irrigation et matériel 2005, enquête structure 2005 et recensement agricole 2000 (disponible sur le site de l'Agreste <http://agreste.agriculture.gouv.fr/>)
- [334] GRDF - Communication annuelle des émissions nationales de CH4 au CITEPA
- [335] ADEME - Second état d'avancement de la mise en conformité des UIOM, 2005
- [336] COLLET S. - HAP émis par la combustion du bois en foyers domestiques, INERIS, 2001
- [337] ALLEMAND N. - Estimation des émissions de polluants liées à la combustion du bois en France (cadre du programme de recherche des conditions optimales de cadrage réglementaire de la valorisation énergétique des bois faiblement adjuvantés, ADEME), mai 2003
- [338] COLLET S.- Emissions de la combustion du bois par les foyers domestiques, INERIS, mai 2002
- [339] COLLET S. - Emissions de dioxines, furanes et d'autres polluants liés à la combustion du bois naturels et faiblement adjuvantés, INERIS, février 2000
- [340] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, Décembre 2006
- [341] COOPER D.A. - HCB, PCB and PCDD/F emissions from ships, Atmospheric Environment 39, Page 4908, Avril 2005
- [342] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, Décembre 2006
- [343] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-24, Décembre 2006
- [344] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-842-16, Décembre 2006
- [346] Determination of atmospheric pollutant emission factors at a small coal-fired heating boiler, AEAT, March 2001
- [347] COOPER D. - HCB, PCB, PCDD and PCDF emissions from ships, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, October 2004
- [348] Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008 - 2012
- [349] EMEP / CORINAIR Guidebook, chapter « Source of PCB emissions », Décembre 2006
- [350] Determination of atmospheric pollutant emission factors at small industrial wood burning furnace, AEAT, March 2001

- [351] SESSI - Résultats annuels des enquêtes de branche
- [352] UNICEM - Rapport annuel statistique à partir de 1999
- [353] UNICEM - Communication de données internes, 2001
- [354] KEPLER NE, APTE, MG, GUNDEL LA - Characterizing ETS emissions from cigars : chambers of nicotine, particle mass and particle size, 1999
- [355] PNUE - Outil spécialisé (Toolkit) pour l'identification et la quantification des rejets de dioxine et furanes, Février 2005
- [356] Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) - Séries statistiques annuelles « Vente de tabac et cigarettes - évolution depuis 1990 »
- [357] TNO - Technical paper to the OSPARCOM - HELCOM - UNECE emission inventory, report TNO-MEP R93/247, p26, 1995
- [358] EMEP CORINAIR - 3rd emission inventory guidebook, Chapter "Sources of PCB emission", December 2006
- [359] GIEC 2006 - Biological Treatment of Solid Waste, Vol. 5, p 4.4
- [360] MEEDDAT/DGEC - L'industrie pétrolière - Note annuelle sur les données des produits pétroliers
- [361] ECOBILAN / ADEME - Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants, PCW 2002, Novembre 2002
- [362] VERMOREL M., JOUANY J.P., EUGENE M., SAUVANT D., NOBLET J, DOURMAD J.Y. - Evaluation quantitative des émissions de méthane entérique par les animaux d'élevage en 2007 en France. INRA prod. Anim., 2008, 21 (5), 403-418.
- [363] SOLAGRO - Communication personnelle de M. Couturier du 2 août 2002
- [364] Syndicat National des Industries du Plâtre - communication de données internes relatives à la production annuelle
- [365] N E Klepeis, M G Apte, L A Gundel - chamber measurements of nicotine, particle mass, and particle size, 1999
- [366] ADEME - Communications personnelles de MM. Bajeat et Charre du relatives au taux de captage dans les décharges, 2002, 2009
- [368] ADEME - Campagnes MODECOM (1993, 2007)
- [371] EMEP / EEA Guidebook 2009, Chapter 6Cb « Industrial waste incineration, page 10/20
- [372] INERIS - Caractérisation des biogaz- bibliographie - mesures sur sites, 2002
- [373] GIEC 2006 - Traitement biologique des déchets solides, Volume 5, chapitre 4
- [374] GIEC 2006 - Traitement et relargage des eaux usées, Volume 5, chapitre 6
- [375] IFEN - Base de données EIDER, Rejets dans l'eau des principaux émetteurs industriels
- [376] Décret n°2005-185 du 25 février 2005 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement
- [377] BRGM/DPSM - Bilan méthane après-mines dans les bassins houillers français à partir de 2004, multi annuel
- [378] ADEME - La pollution des sols liée aux activités de préservation du bois - 1998

- [379] GIEC - Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapitre 2, page 2.20
- [380] EURELECTRIC - European Wide Sector Specific Calculation Method for reporting to the European Pollutant Release and Transfer Register, January 2008
- [381] ERDF - Electricité Réseau Distribution France - rapport annuel « Développement Durable »
- [382] IFN - Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol en Guyane par télédétection satellitaire - Premiers résultats transmis le 16/11/2009
- [383] IFN - Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 1 - Guadeloupe - Rapport final août 2009
- [384] IFN - Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 2 - Martinique - Rapport final août 2009
- [385] IFN - Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 3 - Réunion - Rapport final août 2009
- [386] ONF - Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement de l'inventaire national de gaz à effet de serre pour les forêts de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion - Rapport final novembre 2008
- [387] L'officiel du cycle, de la moto et du quad - Numéro annuel spécial statistique
- [388] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook - Group 7: Road transport - May 2009
- [389] TAAF - www.taaf.fr, 2009
- [390] JOST C. - www.clipperton.fr
- [391] GIEC - Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.17 and 2.18, Table 2.3 stationary combustion in manufacturing industries and construction
- [392] OFEFP - Coefficients d'émission des sources stationnaires, édition 2000, page 145
- [393] EMEP / CORINAIR Guidebook, Edition septembre 1999, page B4611-6
- [395] EPA - AP42. Janvier 1995, page 11.16-8, table 11.16-4
- [396] CONCAWE - Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries, 2009
- [397] GIEC - Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.15 and 2.16, Table 2.2 stationary combustion in the energy industries
- [398] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Partie 1A2, table 3-24, May 2009
- [399] ATILH - données internes communiquées le 28 octobre 2005 relatives à l'estimation du facteur d'émission de NH3 dans les cimenteries
- [400] I.E.O.M. Institut d'Emission d'Outre Mer, rapport annuel
- [401] I.E.D.O.M. Institut d'Emission des Départements d'Outre-mer, rapport annuel
- [402] Observatoire Energie Réunion - Bilan énergétique île de Mayotte, année 2008, édition 2009
- [403] DIMENC - Bilan de l'énergie de Nouvelle-Calédonie 2007 à 2009 + coefficients de conversion
- [404] Elf Aquitaine - Communications personnelles chaque année
- [405] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2009, Technical report No 9/2009 - chapter 11.A Volcanoes

- [406] <http://www.volcano.si.edu/>
- [407] OFEFP - Coefficients d'émission des sources stationnaires, édition 2000, page 90
- [409] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Part 1A2, table 3-26, May 2009
- [410] SSP - AGRESTE. Données téléchargeables sur : <http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne>.
- [411] Décret d'Application n°08-001 du 04/01/2008 (BOD du 09/01/2008) - Produits énergétiques - Taxe Générale sur les Activités Polluantes - Prélèvement sur les carburants - Annexe 1
- [412] ADEME - Communication de M. Erwan AUTRET du 20 octobre 2009
- [413] IPCC - Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories - Background Papers - Annex 1 - Table 2 - CH4 default emission factors, 2000
- [414] EMEP/EEA - Emission Inventory Guidebook, Part B111(S1)-6, December 2006
- [415] SOeS - L'activité pétrochimique en France, Données 2005-2008, Chiffres & statistiques, Publication annuelle
- [416] GIEC - Guidelines for national greenhouse gases inventories », 2006, Vol. 3, chap. 7
- [417] FEDEM - Communication de données annuelles relatives à la consommation de plomb
- [418] E. TRUFFAUT - La fabrication du ferro-manganèse aux hauts-fourneaux en France, Soleils d'Acier, 2004
- [419] EMEP / EEA Guidebook - Chapter B111, page 55, 2006
- [420] ADEME - Les installations de traitement des ordures ménagères, résultats 2008
- [421] CEREN - Bilan national du bois de chauffage, Janvier 2009
- [422] Observ'ER : Synthèse annuelle du marché (anciennement SER - Brochure annuelle : le chauffage au bois domestique)
- [423] Directive européenne 2002/88/CE relative aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- [424] INRA INFOSOL - Données issues du réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS), 2009
- [425] GALY LACAUX C. - Modification des échanges de constituants mineurs liés à la création d'une retenue hydroélectrique : Impact des barrages sur le bilan de méthane dans l'atmosphère, 1996
- [426] ADEME/MEDDTL/DGPR - Performances de captage de biogaz de décharges, 2010[367] ADEME - Outil de calcul des émissions dans l'air de CH4, CO2, SOx et NOx issues des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, mars 2003
- [428] SOLAGRO - Note méthodologique : « Note d'estimation des gaz CH4 - CO2 - SOx - NOx des CET », 2002
- [432] GIEC - Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 5, page 5-18
- [433] EMEP/EEA - Emission Inventory Guidebook 2009, Chapter 6Cb Industrial waste incineration, May 2009
- [434] Comité des Plastiques Agricoles (CPA) - Communication personnelle de Claude BERGER, 2010.
- [435] FAO - Dietary Protein consumption per countries (extraction du site FAO 24/10/2010)
- [436] MEDDTL - IREP, Déclarations des industriels (rejets directs en azote)

- [437] GIEC - Good Practice Guidance, Chapter 4, p 4.73
- [438] GIEC - Reference Manual, Chapter 4.5.4, Table 4-24
- [439] IFEN - L'assainissement en France en 1998 et 2001, février 2006
- [440] IFEN/SCEES - Enquête eau et assainissement 2004 dans les collectivités locales, 2006
- [441] EMEP/CORINAIR - Guidebook 1996, Volume 2, page B 9103-2
- [442] ADEME - Les marchés des activités liées aux déchets (publications régulières)
- [443] MEDDTL - Efficacité énergétique du transport maritime, 2008
- [444] EUROSTAT - Tables matricielles croisant le nombre de touchées de navires par Grand Port Maritime par classes de port en lourd et types de navires, 2007
- [445] LLOYD'S - Base de données Seaweb, flotte et caractéristiques techniques des navires, 2007
- [446] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2009 - secteur 1A1b - SNAP 010301/010302/010306 - FE NOx - p 43 à 49
- [447] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2009 - secteur 1A1b - SNAP 010305 - FE NOx - p 50 et 51
- [448] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2009 - secteur 1A1a - SNAP 010304 assimilée à SNAP 010104 et 010105 - FE NOx - p 33 et 34
- [449] CONCAWE - Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries - 2009 edition, p 83
- [450] GIEC - Guide sur les Bonnes Pratiques, 2003, chapitre 2 « Energie », tableau 2.16, page 2.86, « Pétrole conventionnel »
- [451] EMEP EEA Emission Inventory Guidebook - May 2009, Section 1A4, table 3-28
- [452] INSEE - Publication annuelle - Les consommations d'énergie dans l'industrie
- [453] NERI - Heavy metal emissions for Danish road transport, technical report n° 780, 2010
- [454] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook -- Technical report N° 9/2009- 1.A.3.b Road transport (update June 2010)
- [456] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - Technical report N° 9/2009- 1.A.3.b.vi Road tyre and brake wear
- [457] Fédération des industries du verre - Rapport d'activité annuel
- [458] CITEPA - Etude comparative des rejets atmosphériques des principales énergies de chauffage - Avril 2003
- [459] EMEP / EEA Guidebook - Mai 2009 - Sections « 1A1 Energy industries » et « 1A4ai, 1A4bi, 1A4ci, 1A5a Small combustion »
- [460] Default emission factor Handbook 2nd edition - Janvier 1992 - Commission of european community
- [461] EMEP / CORINAIR Guidebook - Décembre 2006 - Section 010101-010105
- [462] EMEP / CORINAIR Guidebook - Février 1996 - Section « Small consumers »
- [463] EMEP EEA Guidebook - Mai 2009 - Secteur 1A1 - Table 3-7 "Heavy fuel oil"
- [464] EMEP / CORINAIR Guidebook - Mai 2009 - 2A6 - Table 3-1

- [465] INSEE - Statistiques ProdFRA de 2008 à année N-1 - production de panneaux de particules (codes 1621131310 ; 1621122420 ; 1621135000 ; 1621131320)
- [466] Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
- [467] Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) - Données internes relatives à la composition des matériaux, 2011
- [468] CORPEN - Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager. Influence de l'alimentation et du niveau de production. Groupe "Alimentation animale" Sous groupe « Vaches laitières », 1999
- [469] CORPEN - Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés aux bovins allaitants et aux bovins en croissance ou à l'engrais, issus des troupeaux allaitants et laitiers, et à leur système fourrager, 2001
- [470] CORPEN - Estimation des rejets d'azote, phosphore, potassium, cuivre, zinc des porcs. Influence de la conduite alimentaire et du mode de logement des animaux sur la nature et la gestion des déjections produites, 2003
- [471] CORPEN - Estimation des rejets d'azote, phosphore, potassium, calcium, cuivre, zinc par les élevages avicoles. Influence de la conduite alimentaire et du mode de logement des animaux sur la nature et la gestion des déjections, 2006
- [472] Ph. Schmidely, F. Meschy, J. Tessiera and D. Sauvant - Lactation Response and Nitrogen, Calcium, and Phosphorus Utilization of Dairy Goats Differing by the Genotype for α S1-Casein in Milk, and Fed Diets Varying in Crude Protein Concentration. Journal of Dairy Science. Volume 85, Issue 9, September 2002, Pages 2299-2307.
- [473] William MARTIN-ROSSET - Nutrition et alimentation des chevaux. Editions QUAE, 2012
- [476] Biomasse Normandie - Evaluation des quantités actuelles et futures des déchets épandus sur les sols agricoles et provenant de certaines activités. Lot 3 : Effluents d'élevage. Rapport final, 2002
- [477] CNIEL, Institut de l'élevage - Observatoire de l'alimentation des vaches laitières. Données 2007
- [478] Fichier réalisé par l'Institut de l'Elevage suite à une extraction des données des PMPOA 1 et 2. Communication du 31/01/2011
- [479] IFIP - Le porc par les chiffres 2009
- [480] Résultats des Enquêtes Bâtiment 1994, 2001 et 2008. Service de la statistique et de la prospective, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement de Territoire
- [481] EMEP/EEA Guidebook - 4B Animal husbandry and Manure Management, 2009
- [482] B. Meda, P. Robin, C. Aubert, C. Rigolot, J.-Y. Dourmad and M. Hassouna, - MOLDAVI: A dynamic model simulating nutrient and energy flows from broiler rearing systems. A paraître dans Animal Sciences
- [483] EMEP/EEA 2006. Manure Management regarding organic compounds. Group 10
- [484] IIASA, Klimont Z, Cofala J, Bertok I, Amann M, Heyes C, Gyarfas F. - Modelling particulate emissions in Europe, A framework to estimate reduction potential and control costs. Interim report IR-02-076. December 2002, table 3.74
- [485] MAAF / SSP - Résultats des Enquêtes Pratiques Culturelles 2000, 2005 et 2011

- [486] CITEPA - Méthodologie d'estimation des quantités de matière sèche et d'azote contenues dans les résidus de culture en France, 2013.
- [487] EMEP/EEA - 4B Crop production and agricultural soils, 2009
- [488] INERIS - Facteurs d'émission de polluants de feux simulés de déchets et de produits issus de la biomasse, 2011
- [489] ADEME - Enquête nationale sur la gestion des déchets organiques - septembre 2008
- [490] EMEP / EEA - Chapitre 4F Field burning of agricultural wastes, 2009
- [491] ARER/OER (Observatoire Energie Réunion) - Bilan énergétique de la Réunion, Chiffres clés, publication annuelle
- [492] DIMENC - Données internes du gouvernement de Nouvelle-Calédonie relative au bilan énergétique, 2011
- [493] IFN/FCBA/SOLAGRO - Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l'énergie à l'horizon 2020, Novembre 2009
- [494] ANMF - Fiches statistiques
- [495] ANSES / AFSSA - Enquête INCA (Étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires), 1999
- [496] ANSES / AFSSA - Enquête INCA2 (Étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires), 2009
- [497] Direction générale des douanes - importation et exportation du carbure de calcium
- [499] Kreider et al. - Physical and chemical characterization of tire-related particles: Comparison of particles generated using different methodologies - Science of total environment, 2010, p 632-659
- [500] ADEME - Véhicules particuliers vendus en France. Evolution du marché, caractéristiques environnementales et techniques. Données et Références. Publication annuelle
- [501] MIQUEL G. - Les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé. Rapport n° 261 du Sénat, avril 2001
- [503] CORPEN - Estimation des rejets d'azote par les élevages avicoles. Groupe alimentation animale, sous-groupe aviculture, 1996
- [504] CORPEN - Estimation des rejets d'azote - phosphore - calcium - cuivre et zinc par les élevages avicoles. Mise à jour des références CORPEN - Volailles de 2006, 2012, 61p.
- [505] IFIP - GTE : Evolution des résultats moyens nationaux
- [506] Haras Nationaux - Chiffres Clés de la filière équine, 2011 -. <http://www.haras-nationaux.fr/fileadmin/bibliotheque/chiffres-2011-internet.pdf>
- [507] Haras Nationaux, 2012. Annuaire de la monte 2011 - Chiffres globaux, 2012 - http://www.haras-nationaux.fr/uploads/tx_dlcubeargus/chiffres_globaux_elevage.pdf
- [508] EUGENE M., DOREAU M., LHERM M., VIALARD D., FAVERDIN F., SAUVANT D. - Rapport préliminaire du projet MONDFERENT « Emissions de méthane par les bovins en France », 2012, 57p. à paraître.
- [509] EUGENE M. - Outil de calcul accompagnant le rapport préliminaire du projet MONDFERENT « Emissions de méthane par les bovins en France », 2012, non publié.
- [510] SAUVANT D., GIGER-REVERDIN S., SERMENT A., BROUDISCOU L. - « Influences des régimes et de leur fermentation dans le rumen sur la production de méthane par les ruminants » - INRA Prod. Anim., 24, 2011, 429-442

- [511] MEDDE/DEB - Base de Données sur les Eaux Résiduaire Urbaines, 05/03/2012
- [512] ADEME - ITOM : Les installations de traitement des ordures ménagères, résultats 2010
- [513] INERIS - Caractérisation des biogaz - Bibliographie - mesures sur sites, 2002
- [514] EPA - Background information Document for Updating AP42 section 2,4 for estimating Emissions from Municipal Solid Waste Landfills, 2010
- [515] ADEME - Communications personnelles, 2000-2002
- [516] ADEME - ITOM 6 : sixième inventaire des installations de traitement, de transit ou de mise en décharge de déchets ménagers et assimilés en France, 1995, p. 35
- [517] Syndicat national du charbon de bois - Données annuelles internes
- [518] Fédération nationale du bois - Données internes à partir de 2009
- [519] Environnement Canada - Division des gaz à effet de serre - " La production d'aluminium de première fusion - Guide pour l'estimation des gaz à effet de serre produits par des systèmes de combustion et des procédés industriels ", mars 2004
- [520] EReLE - Inventaires d'émissions de gaz fluorés dans le secteur d'activité des mousses d'isolation - résultats, novembre 2012
- [521] GSK - GlaxoSmithKline - communication annuelle de données internes
- [522] Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers installés sur les engins mobiles non routiers
- [523] US EPA - AP42 Ch.11 - Mineral product industry & Ch. 13 - Miscellaneous sources, 1995.
- [524] KALIVODA Manfred T., KUDRNA Monika - MEET PROJECT - Task 3.1 Air Emission factors and traffic parameters, Methodologies for estimating emissions from air traffic, October 1997, Annex (pour les facteurs croisières)
- [525] Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période (2013-2020)
- [526] Données fournies par des producteurs de sucre, juillet 2009
- [527] SNFS (Syndicat National des Fabricants de Sucre) - Données internes, octobre 2012
- [528] IPCC Guidelines for National Greenhouse Gases Inventories - 2006, Chapitre 4 : Metal Industry Emissions, p4.65
- [529] IPCC Guidelines for National Greenhouse Gases Inventories de 1996 - Page 2.7
- [530] BREF Fabrication des polymères, Août 2007 - Chapitre PVC - p. 107 et 108
- [532] SSP - Mémento Agreste Filière Forêt-Bois édition 2012
- [533] IGN - Communication personnelle, septembre 2012
- [534] ONF - Communication personnelle, septembre 2012
- [535] Chambre d'Agriculture de la Somme - Epandage des produits organiques, Cahier Technique, Annexe 2, Août 2010
- [536] CITEPA/MEDDE - Enquête auprès des exploitants d'ISDND sur les quantités de déchets stockés, 2012

- [537] ADEME - Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets, 2005
- [538] EMEP/EEA emission inventory guidebook 2012 - Chapitre 2.C.2 Ferroalloys production
- [539] USGS Minerals Information - Aluminium
- [540] Guide EMEP/EEA 2013 - Chapitre 2.C.3
- [541] <http://ledialoguesurlaluminium.com/laluminium/sa-fabrication/laluminium-de-premiere-fusion>
- [542] PULLES T. et al. - Emission factors for heavy metals from diesel and petrol used in European vehicles, Atmospheric Environment 2012, n°61, pp 641-651
- [543] EMEP/EEA - Air Pollutant Emission Inventory Guidebook - Technical report N° 12/2013 - 1.A.3.b.vi Road tyre and brake wear
- [544] EMEP/EEA - Air Pollutant Emission Inventory Guidebook -- Technical report N° 12/2013 - 1.A.3.b Road transport
- [545] EEA - Données annuelles relatives à la surveillance des émissions de CO2 des véhicules particuliers en application du règlement 443/2009
- [546] Observatoire national interministériel de la sécurité routière - Bilans annuels de la sécurité routière en France
- [547] ANDRE M. et al. - Statistiques de parcs et trafic pour le calcul des émissions de polluants des transports routiers en France, rapport provisoire de l'IFSTTAR, 2013
- [548] MEDDE/CGDD/SOeS - Enquêtes annuelles sur le transport routier de marchandises (TRM)
- [549] MEDDE/CGDD/SOeS - Le transport collectif routier de voyageurs (publication annuelle)
- [550] MEDDE/CGDD/SOeS - Enquêtes sur l'utilisation des VUL (publication quinquennale depuis 1986)
- [551] MEDDE/CGDD/SOeS - Enquête sur l'utilisation des deux-roues motorisés, 2012
- [552] DOUANES - Données annuelles de mise à la consommation d'agro-carburants issues des déclarations relatives à la TGAP (données non publiques)
- [553] EMEP/EEA - Emission Inventory Guidebook 2013 - 1.A.3.c Railways
- [554] Buckowiecki et al. - Iron, manganese and copper emitted by cargo and passenger trains in Zürich (Switzerland): size-segregated mass concentrations in ambient air, 2006
- [555] EMEP/EEA - Emission Inventory Guidebook 2013 - 1.B.2.c Venting and flaring (p 11 - table 3-4)
- [556] Base aérienne 702 - communication de données internes, octobre 2013
- [557] Société Française de Radiothérapie Oncologique - Livre blanc de la radiothérapie en France, 2013
- [558] GTT - communication de données internes, 2013
- [559] MEDDE/CGDD/SOeS - Logement et construction Sit@del2 (publication annuelle)
- [560] EMEP/EEA - Emission Inventory Guidebook 2013 - 1A2 Cement production (table 3-24)
- [561] CFA - Comité Français des Aérosols - Estimation des ventes d'aérosols de crème chantilly en France et quantité de N2O contenu dans un boîtier, 2013
- [562] EMEP / CORINAIR Guidebook 1999, section B146-11 coke oven furnaces, table 8-2

- [563] ADEME/ATEE/ Club Biogaz - Etat des lieux de la filière méthanisation en France (rapport finalisé sept. 2011), page 44, 2011
- [564] ADEME/ATEE/ Club Biogaz - Etat des lieux de la filière méthanisation en France (rapport finalisé sept. 2011), pages 25-26, 2011
- [565] EMEP / EEA - Emission Inventory Guidebook 2013 - 5.C.1.b.v Cremation (p9 - table 3-1)
- [566] DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE - Services d'incendie et de secours, statistiques annuelles
- [567] ADEME - Amélioration de la connaissance des émissions atmosphériques liées aux brûlages de véhicules - contribution de cette source à l'inventaire national d'émissions, 2013
- [568] EMEP / EEA - Emission Inventory Guidebook 2013 - 5.E Other Waste, Tier 2 Emissions factors, car fires (p.6)
- [569] EMEP/EEA 2013 - 6.C Industrial waste incineration including hazardous waste and sewage sludge (page 11, table 3-2)
- [570] EMEP / EEA 2013 - 6.C Industrial waste incineration including hazardous waste and sewage sludge (page 10, table 3-1)
- [571] EMEP / EEA 2013 - 6.C Clinical waste incineration (page 10, table 3-2)
- [572] EMEP / EEA 2013 - 11.C Other natural sources/lightning (page 4, table 8-1)
- [573] Tinus et al. - Atmospheric Environment 61, 2012, 641-651
- [574] EMEP / EEA 2013 - 1A4 Non-road mobile source & machinery, Table 3-1 (Tier 1)
- [575] EMEP / EEA 2013 - 1A4 Small combustion, Table 3-13
- [576] EPA - AP 42 Compilation of air pollutant emission factors, version en vigueur en Août 2013
- [577] California Air resources Board - CATEF (California Air Toxics Emission Factor) - Base de données (<http://www.arb.ca.gov/ei/catef/catef.htm>), Facteurs d'émission pour les HAP
- [578] Brasseurs de France - Statistiques de vente 2006-2010 (www.brasseurs-de-france.com), novembre 2013
- [579] EMEP/EEA 2013 - Section 2.H.2 Food and beverages industry
- [580] EMEP / EEA Mai 2009 - Secteur 1A4, Tables 3-22 et 3-28
- [581] EMEP / EEA Mai 2009 - Secteur 1A1, Table 3-7 "Heavy fuel oil"
- [582] EMEP CORINAIR décembre 2006 - Page B111(S1)-6
- [583] EMEP / CORINAIR Guidebook 1996 - section B333-6
- [584] CITEPA - Technical note on BAT in iron foundry industry, 1992, page 34
- [585] EMEP / CORINAIR Guidebook 1996 - section B339-5
- [586] Guidebook EMEP/EEA 2013 Part B - Section 2C7a Copper production - Table 3.2
- [587] EPA - AP42, Janvier 1995, tableau 12.12-1
- [588] EMEP / CORINAIR Guidebook 1999 - section B427-5 à 7
- [589] EMEP / EEA 2013 - Section 2.C.7.b Nickel production, Table 3.1
- [590] GIEC - Guide sur les Bonnes Pratiques, 2003, chapitre 4, table 4.6

- [591] MEDDE - Evaluation des quantités actuelles et futures de déchets épandus sur les sols agricoles et provenant de certaines activités, 2002, p 51-52. Disponible à l'adresse suivante : <http://www.biomasse-normandie.org/IMG/pdf/rapport.pdf>.
- [592] Voortgangsrapport mestbank reports - Disponible à l'adresse suivante : http://www.vlm.be/lijsten/publicaties/Pages/MB_Voortgangsrapporten.asp
- [593] EMEP / CORINAIR Guidebook 1996 - section B146-6
- [594] IGN - <http://inventaire-forestier.ign.fr/>
- [595] VALLET et al - Development of total aboveground volume equations for seven important forest tree species in France, 2006
- [596] ANDERSEN A. - Biomasse Normandie. Le chauffage domestique au bois - Approvisionnement et marchés. Réalisée pour l'ADEME, 1999
- [597] Les cahiers du CLIP - La ressource en bois énergie, n°3 Octobre 1994
- [598] AFOCEL - CTBA - Communication personnelle
- [599] GUERIN F. - Emission de gaz à effet de serre (CO₂,CH₄) par une retenue de barrage hydroélectrique en zone tropicale (Petit-saut, Guyane française) : expérimentation et modélisation. Thèse soutenue en 2006
- [600] DESCLOUX - EDF - Mise à jours de données de la thèse de F. GUERIN pour le barrage de Petit-Saut, 2013
- [601] DRAAF Réunion - Surfaces incendiées annuellement sur l'île de La Réunion
- [602] ONF - Université de Louvain - Analyse du réseau RENECOFOR, 2013
- [603] GIEC - Guidelines for national greenhouse gases inventories », 2006, Vol. 3 chap.4.7, paragraphe 4.7.2.2, p 4.80
- [604] Commission européenne - Règlement UE N°601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- [605] ADEME - Déchets / Chiffres clés, édition 2014
- [606] GIEC - Guidelines 2006, Volume 5 Déchets, Chapitre 3
- [607] GIEC - Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 3, Table 3.2
- [608] MEDDE - Bureau de la Planification et de la Gestion des Déchets - Plan déchets 2014-2020, selon les hypothèses d'application du scénario de prospective tendancielle à l'horizon 2025
- [609] IGN - GEOFLA
- [610] INSEE (www.insee.fr)
- [611] IEDOM/IEOM (www.iedom.fr / www.ieom.fr)
- [612] Commission européenne - Annexe 1 aux lignes directrices DAU (TAXUD/1619/08 rev.3.4): Liste des pays de l'Union européenne, novembre 2013
- [613] GIEC - Lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre - Volume 3 Procédés industriels et utilisation des produits - Chapitre 2 - section 2.2
- [614] Lignes directrices du GIEC - Version 2006 - Chapitre 2 : émissions dans l'industrie minérale - tableau 2.4

- [615] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 5, Chapitre 6, Tables 6.2, 6.3, 6.4
- [616] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 5, Chapitre 6, Wastewater treatment and discharge, 6.3.1.2 choice of emission factors
- [617] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 5, chapitre 2, table 2.4
- [618] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 2, chapitre 2.1
- [619] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 5, chapitre 5, table 5.3
- [620] GIEC - Lignes directrices 2006, Chapitre 5, table 5.6
- [621] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 5, Chapitre 5, table 5.2
- [622] INSEE - Indice de la production industrielle - Produit détaillé dans les industries manufacturières
- [623] GIEC - Lignes directrices 2006, Chapitre 2, Table 2.3 (combustion stationnaire)
- [624] GIEC - Lignes directrices 2006, Chapitre 3, Combustion mobile, Table 3.3.1 et 3.2.2
- [625] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook - Table 3-24 cement production - 1A2, Edition 2013
- [626] EMEP/EEA Emission inventory guidebook - Edition 2013 - Chapitre 1.B.1.b Fugitive emissions from solid fuels ; solid fuel transformation, Section 3.2.2, table 3-1 Tier 1 emission factors
- [627] GIEC - Lignes directrices 2006, Chapitre 4, Fugitive emissions, Table 4.2.4, p4.50
- [628] EMEP / EEA 2013 - Section 1.B.2.a.v Distribution of oil products, p.17
- [629] Transport Infrastructure Gaz France (TIGF) - Données internes, avril - octobre 2014
- [630] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - Technical report N° 12/2013- 1.A.3.b.v Gasoline evaporation
- [631] OREC (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat) créé en 2013 - Bilan énergétique de la Guadeloupe, publication annuelle
- [632] OREDD (Observatoire Régional de l'Energie et du Développement Durable) créé en 2008 - Bilan énergétique de la Guyane, publication annuelle
- [633] OMEGA (Observatoire Martiniquais de l'Energie et des Gaz à effet de serre) créé en 2013 - Bilan énergétique de la Martinique, publication annuelle
- [634] COGO Base Carbone du 19 septembre 2012 - PCI anhydre moyen du bois
- [635] IPCC - 2006 Guidelines for National Greenhouse gas Inventories - Volume 2 - chapitre 1 - table 1.2
- [636] Données internes ATILH - S dans les farines animales
- [637] EMEP/EEA Guidebook - edition 2013 - 1A1 Energy industries - Appendix C sulphur content in fuels - contenu en soufre du gaz de haut fourneau (blast furnace)
- [638] IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 - section 1.8 - table 1- 4 (CO2) ; Volume 2 - tables 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 (CH4 et N2O)
- [639] Données internes Gaz de France basées sur des mesures
- [640] FE de HAP issus du modèle COPERT
- [641] IPCC - Guidelines 2006 - Volume 3 - Industrial Processes and product Use - Chapter 1: Introduction

- [642] EMEP/EEA guidebook, 1A3b road transport, version 2013 updated 09/2014
- [643] Commission Européenne - BREF Incinération des déchets p406 et 412 - Août 2006
- [644] Direction générale des douanes - importation et exportation d'urée
- [645] IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 3 Combustion sources mobiles, Table 3.3.1
- [646] IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources fixes, Table 2.5
- [647] EMEP EEA Guidebook - mai 2009 - Secteur 1A4, table 3.22
- [648] F2 Chemicals - Communication de données internes annuelles
- [649] ADEME - Déclaration des flux de SF6 dans le secteur des équipements électriques
- [650] Oko-Recherch - « SF6 Bestand und Emissionen aus Teilchenbeschleunigern », 2012
- [651] INRA - communication de données internes, 2014
- [652] IRSN - communication de données internes, 2014
- [653] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 3, Chapitre 5, section 5.2.2.2
- [654] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 3, Chapitre 5, section 5.3.2.2
- [655] Aubert et Coutelet, 2013, Les rejets d'azote et de phosphore par les élevages de lapins : évolution et perspectives. TeMA n°28 - octobre/novembre/décembre 2013
- [656] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 10
- [657] CIV, 2012. Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie alimentaire
- [658] INRA, 2007. Alimentation des bovins, ovins et caprins - Besoins des animaux - Valeurs des aliments - Tables INRA 2007
- [659] EMEP/EEA emission inventory guidebook, 2013, 3B Manure Management
- [660] MeteoFrance, www.meteofrance.com
- [661] Ecosecurities - CITEPA, 2007. Méthodologie spécifique pour les projets de Méthanisation des effluents d'élevage
- [662] Enquêtes TERUTI, 1992-2003, Service Statistique et Prospective du Ministère de l'Agriculture.
- [663] La culture du riz en Camargue <http://www.rizdecamargue.com/section/culture/une-r%C3%A9gion-un-m%C3%A9tier>
- [664] EMEP/EEA emission inventory guidebook, 2013, 3D Crop production and agricultural soils
- [665] EMEP / EEA emission inventory guidebook, 2013, 3F Field burning of agricultural residues
- [666] Bilan de l'énergie Outre-mer annuel compilé par le CITEPA
- [667] Gasoline Aviation Designation, DERD 2485, 91-90/Issue 1, 8 May 1996
- [668] Edition annuelle du Bilan RSE SNCF
- [669] GIEC - Guidelines 2006, Volume 2, Chapitre 3
- [670] Commission des Comptes et Transports de la Nation (CCTN), Les transports, éditions annuelles. Section transport de marchandises - Tableau E.4.c

- [671] EMEP/EEA Emission inventory Guidebook 2013, Navigation section
- [672] GIEC 2006 - Agriculture, foresterie et autres affectations des terres, Vol. 4
- [673] IGN - ONF Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol entre 1990 et 2012, Novembre 2014
- [674] Carbone 4. Méthode opérationnelle de comptabilisation des produits-bois dans l'inventaire national GES, Juin 2014.
- [675] Emission factors for heavy metals from diesel and petrol used in European vehicles - Table 6. Atmospheric environment 61 (2012) 641-651. Pulles et al.
- [676] Guide méthodologique E-PRTR de déclaration des rejets polluants des sites thermiques à flamme
- [677] CONCAWE - Air Pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries, 2009 edition, HAP unece pour le gaz de raffinerie (p78 - table 29)
- [678] Guidebook EMEP-2009 p.122
- [679] Aide-mémoire du thermicien Edition 1997. Chapitre 3 production de chaleur. Tableau 3.2.4.2 Composition-types des principaux combustibles gazeux p.272-273
- [680] IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Draft 2006. Volume 3, chapitre 4, p. 4.31 à 4.39
- [681] Emissions of Black carbon and Organic carbon in Norway 1990-2011
- [682] FE CO2 par défaut du transport aérien, CENWG10 EG 5 : "Default values for air transport" - FNAM, Date: 11/02/2010
- [683] CEFIC - European Chemical Industry Council. Communication de données sectorielles pour le nettoyage à sec et le dégraissage.
- [684] INSEE - Données statistiques sur les productions et consommations de produits à base de solvants ou aqueux (peintures, encres, etc.)
- [685] Direction générale des douanes et droits indirects - Données imports/exports
- [686] ADEME - Panorama du marché du polyuréthane et état de l'art de ses techniques de recyclage (février 2014)
- [687] CITEPA - Mise à jour des données relatives aux moyens de réduction des émissions de pentane issues de la transformation du polystyrène expansé. Citepa, 2015
- [688] ADEME - Observatoire des Fluides Frigorigènes
- [689] Etude isOlafrance sur la production de polyuréthane projeté <http://www.association-technique-polyurethane-projete.fr/>
- [690] BASF - Communication confidentielle annuelle
- [691] Lignes directrices du GIEC 2006 - Volume 3 - Chapitre 7 - Tableaux 7.6 et 7.7
- [692] GIFAM - Communication confidentielle annuelle
- [693] Siemens - informations sur le taux d'émission de HFC lors du recyclage
- [694] DuPont - Communication annuelle de données internes
- [695] Solvay - Communication annuelle de données internes

- [696] Schneider Electric - taux de perte vidange du SF6 des équipements en fin de vie
- [697] BORT R., ANDRE J-M., SERVEAU L. - Guide méthodologique pour la détermination des émissions dans l'atmosphère d'une zone aéroportuaire à l'exception des aéronefs - CITEPA, 2013
- [698] SSP - AGRESTE. PRODCOM - Production commercialisée des produits des IAA. Données téléchargeables sur : <https://stats.agriculture.gouv.fr/disar>
- [699] Projet CORTEA EMICER : Estimation des émissions liées à la manutention et au séchage des céréales. Note du CITEPA 2015
- [700] IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 3 Combustion sources mobiles, Table 3.5.3
- [701] MEDDE /CGDD /Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme/SES. Mémento de statistiques des transports – Résultats de 1980 à 2014, éditions bisannuelles. Chapitre 6 Navigation intérieure – Tableau 6.5.1.
- [702] Alliance contre le tabac - Livre Blanc sur le contrôle du tabac en France d'Outre-Mer, Septembre 2014
- [703] Guidebook EMEP 2013 - 1A4 Non-road mobile source & machinery - Table 3-1 (Tier 1)
- [704] Institut de l'élevage - Communication des poids moyens relatifs aux ovins en France. 2015
- [705] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 3, chap. 3, page 3.75
- [706] IFA - FAO - Estimation des émissions gazeuses de NH3, NO et N2O par les terres agricoles à l'échelle mondiale - édité en 2003
- [707] MAAPRAT / SSP - Résultats des Enquêtes Pratiques Culturelles 2006 (viticulture)
- [708] AMADEPA - Le brûlage de la canne à sucre en Martinique : évolution, motivations, impacts. De la nécessité d'un engagement collectif, 2007
- [709] CIRAD - LA canne à sucre et l'environnement à la Réunion, 2005
- [710] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Chap. 12
- [711] INSEE, nomenclature des nouvelles régions (http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/cog/codes_regions_2016.htm)
- [712] A3M - Communication de données annuelles relatives à la consommation de plomb
- [713] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2C Lead production
- [714] Recytech - Communications annuelles
- [715] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) - Les produits de l'industrie routière. Publication annuelle
- [716] COPERT 4 software, version 11.0 Sept 2014 -www.emisia.com
- [717] CITEPA - Analyse réglementaire relative aux émissions atmosphériques des installations de production d'enrobés routiers. Rapport d'étude et base de données B11. Janvier 2016, confidentiel
- [718] Marland, E. S., Stellar, K. & Marland, G. H. A distributed approach to accounting for carbon in wood products. Mitigation Adapt. Strat. Glob. Change 15, 71:91 (2010).
- [719] INRA, Unité Infosol, Base de données géographique des sols de France, 1999.
- [720] Cubizolle, H., Mouandza, M. M., & Muller, F. (2013). Mires and Histosols in French Guiana (South America): new data relating to location and area. Mires and Peat, 12(3), 1-10.

- [721] Robert C. 2016, Comprendre les changements d'utilisation des terres en France pour mieux estimer leurs impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. De l'observation à la modélisation. Thèse de doctorat en Géographie, Université Paris-Diderot, ADEME-CITEPA-LADYSS, 530p
- [722] JRC, Carte des zones climatiques en Europe, d'après le Giec.
<http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/RenewableEnergy/>
- [723] base de données sur les incendies de forêt (BDIFF). bdiff.ifn.fr
- [724] "SDIS974, Dispositif de lutte contre les feux de forêts à La Réunion Saison 2015. Présentation du dispositif de lutte contre les feux de forêts. Mercredi 7 octobre 2014
http://www.sdis974.re/fileadmin/user_upload/les_rencontres_de_la_securite__2015/2015_DISPOSITIF_FEUX_DE_FORET_dossier_de_presse.pdf"
- [725] "Feux de végétation - d'après l'état major de la zone de défense de Guyane
<http://www.guyane.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Protection-de-la-population/Enseignements-et-evenements-reels/Les-feux-de-vegetations-en-Guyane-et-retour-d-experience>"
- [726] "Orientations Forestières du Département de Mayotte Préfigurant le Programme de la Forêt et du Bois du Département de Mayotte, 2015.
voir pages utilisées dans l'onglet DOM, section Mayotte
http://www.mayotte.pref.gouv.fr/content/download/4924/41778/file/OFDM-PFBDM%20Mayotte_versionFinale.pdf"
- [727] Eurobitume - European bitumen consumption statistics. Publication annuelle depuis 2008
- [728] ToiturePro - Bardeaux d'asphalte, Description du produit -
<https://www.toiturepro.com/revetement/bardeau-d-asphalte>
- [729] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B, 2.D.3.c Asphalt roofing
- [730] R. Sonan Occho. CCCFA. adblue® pour véhicules légers diesel (véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers). Réunion UIP/CCFA - Octobre 2014
- [731] GIEC, IPCC Waste Tool (modèle de cinétique de dégradation d'ordre 1 des déchets)
- [732] GIEC - Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 2, Table 2.4
- [733] Rhodia - Communication de données confidentielles. Octobre 2002
- [734] SESSI/INSEE - Enquêtes (2006, 2008, 2012) sur la production des déchets dans l'industrie
- [735] EMEP/EEA 2013 - 5A Biological treatment - Solid waste disposal on land
- [736] ADEME - Programmme de recherche de l'ADEME sur les émissions atmosphériques du compostage - connaissances acquises et synthèse bibliographique;
- [737] SYPRED - Panorama de la gestion des déchets dangereux (tonnages traités en France en 2014)
- [738] GIEC - Lignes Directrices 2006, Volume 5, chapitre 5, paragraphe 5.4.2
- [739] Jared Downard & al. - Uncontrolled combustion of shredded tires in a landfill Part 1 : characterization of gaseous and particles emissions, 2015
- [740] EMEP / EEA Emission inventory guidebook 2013 - 2.B Chemical industries
- [741] EMEP / EEA Emission inventory guidebook 2013 - 5.C.2 Open burning of waste / Table 3-1 : Tier 1 Emissions factors for small scale burning

- [742] Pechiney - Vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'Engagement Volontaire AERES -Périmètre France Années 2001, 2002 et 2003. Octobre 2004
- [743] GIEC - Lignes Directrices 2006, Volume 5, chapitre 5, paragraphe 5.2.1.1, equation 5.2
- [744] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2C Aluminium production
- [745] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2D3b Road paving with asphalt
- [746] IIASA - Interim report: Primary Emissions of Submicron and Carbonaceous particles in Europe and the Potential for their Control - Kaarle Kupiainen, Zbigniew Klimont, 2004
- [747] EMEP / EEA Mai 2009 - Secteur 1A4, Table 3-9 « Other liquid fuels »
- [748] UNEP - Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases. Edition 2.1 - Décembre 2005 - UNEP Chemicals - Table 35, 37, 48, 50
- [749] INSEE - Statistiques ProdFRA de 2008 à année N-1 - production de polyesters (codes 2016407000; 2016408000)
- [750] MEDDE - Publication "Vers l'interdiction du perchloréthylène en France" - Aout 2013
- [751] CEMAGREF -Le lagunage naturel, leçons tirées de 15 ans de pratiques en France (96/0219), 1997
- [752] Ministère de l'environnement - Base de Données sur les Eaux Résiduelles Urbaines
- [753] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2A1 Cement production - table 3.1
- [754] US EPA - AP 42 - 5ème édition, Volume 1 - Chapter 11.6 : portland cement manufacturing
- [755] IIASA - A framework to estimate the potential and costs for the control of fine particulate emissions in Europe, Interim Report IR-01-023 - 2001.
- [756] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1A2 Manufacturing industries and construction - table 3.3 Tier 1 emission factor for 1A2 combustion in industry using gaseous fuels
- [757] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2A3 Glass Production, tables 3.2 à 3.7
- [758] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2A2 Lime Production, table 3.1
- [759] <http://outils.ifip.asso.fr/CritStand/CourbeCroit/Default.aspx>
- [760] Agreste, 1999. La cuniculture française - Enquête cuniculture 1994. Les cahiers de l'Agreste novembre 1999 n° 42 et 43.
- [761] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.A.2 Manufacturing industries and construction (combustion), tables 3-2 à 3-5
- [762] Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register - National Institute for Public Health and the Environment - RIVM Report 2016-0055 - page 48
- [763] GIEC - Guidelines 2006, Volume 3, Chapitre 2, Industrial industry - Table 2.1
- [764] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.A.1 Energy industries, table 3-2 Tier 1 emission factors for source category 1.A.1.a using hard coal
- [765] HOULLIER C. et CROZET B. - Analyse critique des méthodes utilisées par différents pays pour établir leurs inventaires nationaux d'émissions de dioxyde de carbone - mai 1992, CITEPA

- [766] Rapport CARBOFOR - teneur moyenne en carbone du bois (page 65), Juin 2004
- [767] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.B.1.b Fugitive emissions from solid fuels - Solid fuel transformation, Table 3-1 Tier 1 emission factors for source category 1.B.1.b Solid fuel transformation
- [768] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.A.1 Energy industries, table 3-5 Tier 1 emission factors for source category 1.A.1.a using heavy fuel oil
- [769] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2.C.1 Iron and steel production, Table 3.1 Tier 1 emission factors for source category 2.C.1 Iron and steel production
- [770] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2.C.2 Ferroalloys production, Table 3.1 Tier 1 emission factors for source category 2.C.2 Ferroalloys production
- [771] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 3_1_Chapitre 1_Introduction, Box 1.1
- [772] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 3_5_Chapitre 5_Non energy products from fuels and solvent use, paragraphe 5.5 Solvent use
- [773] EDF - Electricité de France - rapport annuel « Développement Durable »
- [774] Enertime - Base de données système ORC en France, 2016
- [775] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Table 3-38 p76 et Table 3-40 p78
- [776] Communication personnelle de COOP de France Déshydratation sur les données de production et de consommation d'énergie pour le secteur de la déshydratation de fourrage vert
- [777] Guide technique : Méthodes de quantification des flux annuels des unités de déshydratation de fourrages pour les polluants du registre E-PRTR - Etude LRD/CITEPA - Juillet 2010 - ETUDE CONFIDENTIELLE
- [778] Rapport de synthèse réglementaire - Impact du préfanage à plat sur les rejets de polluants atmosphériques des installations du secteur de la déshydratation - Etude LRD/CITEPA - Juillet 2010 - ETUDE CONFIDENTIELLE
- [779] MISE A JOUR DU FACTEUR D'EMISSION DES COVNM DES INSTALLATIONS DE DESHYDRATATION DE FOURRAGE UTILISE DANS LE CADRE DE L'ARRETE GEREP - CITEPA pour COOP de France - Avril 2016 - ETUDE CONFIDENTIELLE
- [780] Compte rendu du CITEPA (Laëtitia SERVEAU) de la réunion dans les locaux de COOP de France déshydratation avec Yann MARTINET du 24 août 2016
- [781] Données communiquées par COOP de France déshydratation (Yann MARTINET) par mail le 20 juillet 2016
- [782] Mail reçu de COOP de France déshydratation (Yann MARTINET) du 24/08/2016 sur deux rapports d'essai réalisés sur les particules en termes de granulométrie - ETUDE CONFIDENTIELLE
- [783] Méthode GRDF pour déterminer les émissions de méthane du Réseau de distribution de gaz naturel en France
- [784] Méthode GRTgaz pour déterminer les émissions de méthane du Réseau de transport de gaz naturel en France, GRTgaz, 17/10/2016
- [785] Méthode TIGF pour déterminer les émissions de méthane du Réseau de transport de gaz naturel en France, TIGF, mail 04/14/2016

- [786] Evaluation des rejets d'azote, phosphore, potassium, cuivre et zinc des porcs. RMT Elevages et Environnement, 2015, Paris, 26 pages.
- [787] Guide EMEP/EEA 2013 - Chapitre 1A3a - Aviation
- [788] "Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Observatoires volcanologiques
<http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/activite-recente-piton-de-fournaise>
http://www.ipgp.fr/sites/default/files/liste_activite_fournaise_1998_2016_0.pdf
<http://www.ipgp.fr/fr/ovsg/soufriere-de-guadeloupe>
<http://www.ipgp.fr/fr/ovsm/montagne-pelee>"
- [789] Agreste, L'essentiel du recensement agricole 2010 - Mayotte
- [790] Schéma directeur de l'aménagement agricole et rural de Mayotte, 2009.
- [791] FAO, Evaluation des ressources forestières mondiales 2010 - Mayotte
- [792] Base de données OMINEA
- [793] Rigolot C., Espagnol S., Pomar C., Dourmad J.Y., 2010a. Modelling of manure production by pigs and NH3, N2O and CH4 emissions. Part I: animal excretion and enteric CH4, effect of feeding and performance. *Animal*, 4, 1401-1412
- [794] SAUVANT D., GIGER-REVERDIN S. - « Modélisation des interactions digestives et de la production de méthane chez les ruminants » - *INRA Prod. Anim.*, 22, 2009, 375-384
- [795] SIMPSON D. Inventorying emissions from nature in Europe. *Journal of Geophysical Research*. 1999
- [796] EUGENE M., MANSARD L. - Rapport final du projet MONDFERENT 2 « Emissions de méthane entérique et MOND des petits ruminants en France », 2015, non publié.
- [797] EUGENE M., MANSARD L. - Outil de calcul accompagnant le rapport du projet MONDFERENT 2 «Emissions de méthane entérique et MOND des petits ruminants en France», 2015, non publié.
- [798] Base de données SINOE - ADEME
- [799] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 11
- [800] Groot Koerkamp, 1993. Review on emissions of ammonia from housing systems for laying hens in relation to sources, processes, building design and manure handling.
- [801] Acquisition de facteurs d'émissions d'ammoniac en élevages de volailles - Rapport final. ITAVI/ADEME. 11 décembre 2015. P. 30/45
- [802] Clement and Tashiro (1991). Forest fires as a source of PCDD and PCDF. 11th International Symposium on Chlorinated dioxins and related compounds, 1991
- [803] Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d'ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030. ADEME. Juillet 2013
- [804] Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol
- [805] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 5
- [806] RTE Guyane - Référentiel Technico-Economique agricole, 2002 et 2012
- [807] Fiches d'Itinéraires Technique - Chambre d'Agriculture de Martinique, 2014

- [808] Base de données Corine Land Cover, Agence Européenne pour l'Environnement
- [809] Options for Ammonia Mitigation - Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen
- [900] EMEP 2016, Chapitre 3D - Crop production and agricultural soils.
- [901] Composition des effluents porcins - Institut Technique du Porc, 2005
- [902] GIEC - Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 2



© CITEPA 2017
www.citepa.org
infos@citepa.org
42, rue de Paradis
75010 PARIS